

[ID39266] 北京实验学校(海淀)新综合 楼设备购置

招标文件

项目名称：[ID39266]北京实验学校(海淀)新综合
楼设备购置

项目编号/包号：JJGC-2025-ZB096

采 购 人：北京实验学校（海淀）

采购代理机构：北京江锦工程管理咨询有限公司

目 录

第一章	投标邀请	3
第二章	投标人须知	7
第三章	资格审查	21
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	23
第五章	采购需求	30
第六章	拟签订的合同文本	30
第七章	投标文件格式	77

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号: JJGC-2025-ZB096
2. 项目名称: [ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置
3. 项目预算金额: 397.2197万元、项目最高限价(如有): 397.2197万元
4. 采购需求:

标的名称	采购包预算额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
[ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置	397.2197	1	北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置(食堂设备、办公家具、消防灭火器设备、窗帘等)

5. 合同履行期限: 自合同签订生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试
6. 本项目是否接受联合体投标: 是 否。

二、申请人的资格要求(须同时满足)

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:
 - 2.1 中小企业政策
本项目不专门面向中小企业预留采购份额。
本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即: 提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。
本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额, 提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行: _____ / _____。
 - 2.2 其它落实政府采购政策的资格要求(如有): _____ / _____。
3. 本项目的特定资格要求:
 3. 1 本项目是否属于政府购买服务:
否
是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体;

3.2 其他特定资格要求：____/____。

三、获取招标文件

1. 时间：2025年9月12日至2025年9月18日，每天上午9:00至12:00，下午12:00至17:00。
2. 地点：北京市政府采购电子交易平台
3. 方式：供应商使用CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取 电子版招标文件。
4. 售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2025年10月10日13点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：____/____。
2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册，办理CA认证证书、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核对数字认证证书情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA认证证书服务热线 010-58511086
技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理CA认证证书

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体CA办理操作流程指引”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商持CA数字认证证书登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。未在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取招标文件的**投标无效**。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用CA认证证书登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

3. 发布公告媒介：本项目公告同时在《中国政府采购网》《北京市政府采购网》等媒介上对外公开发布，未经采购人、采购代理机构准许的任何转载，采购人及采购代理机构不做任何解答及承担任何法律责任。

本项目监督管理部门：监督检查科

联系人：多丽娜

联系电话：68363366—6008

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京实验学校（海淀）

地 址：北京市海淀区阜成路甲3号

联系方式：刘老师 010-88362723

2. 采购代理机构信息

名 称：北京江锦工程管理咨询有限公司

地 址：北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心二期11号楼6层613

联系方式：010-63722215

3. 项目联系方式

项目联系人：候月鹏、候晋鹏、郝敬敏、张伟

电 话：010-63722215

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容				
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物				
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否				
2.4	核心产品	<input type="checkbox"/> 关于核心产品本项目_包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目_包为单一产品采购项目。 <input checked="" type="checkbox"/> 本项目为非单一产品采购项目，核心产品为：洗碗机。				
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。				
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。				
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告： <input type="checkbox"/> 不要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。				
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：				
		<table border="1"><thead><tr><th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>[ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置</td><td>工业</td></tr></tbody></table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	01
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业				
01	[ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置	工业				
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：__/_。				
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 01 包：75096元（柒万伍仟零玖拾陆元整）。 投标保证金收受人信息： 户名：北京江锦工程管理咨询有限公司				

		开户银行：中国民生银行股份有限公司北京丰台科技园支行 账号：648016256 汇款时一定要备注：项目编号+“保证金”字样！！！ (例：JJGC-2025-ZB096项目保证金)
12. 8. 2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：____/____。
13. 1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18. 2	解密时间	解密时间：____30____分钟（建议不少于10分钟）
22. 1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以_____得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25. 5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： (1) 可以分包履行的具体内容：____； (2) 允许分包的金额或者比例：____； (3) 其他要求：_____。
25. 6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26. 1. 1	询问	询问提出形式：应以书面形式送达（仅接收派人送达、邮寄送达两种方式）
26. 3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式联系部门：北京江锦工程管理咨询有限公司； 联系电话：18910970035； 通讯地址：北京市丰台区汽车博物馆东路诺德中心二期11号楼6层613。
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：招标代理服务费：依据国家计委颁布的《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文件的有关规定，经双方友好协商，最终以实际中标金额为取费基础计取，费率下浮5%计算，最终收费不足5000元的，按5000元计取。此费用由中标人支付； 缴纳时间：在成交供应商领取成交通知书时，由成交供应商一次性支付。

	<p>收款账号：</p> <p>公司名称：北京江锦工程管理咨询有限公司</p> <p>开户银行：中国民生银行股份有限公司北京总部基地支行</p> <p>行 号：305100001506</p> <p>账 号：650924225</p> <p>电 话：010-63722215</p> <p>汇款时一定要备注：项目编号+“服务费”字样！！！</p> <p>(JJGC-2025-ZB096 项目服务费)</p>
--	--

投标人须知

一、说明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。

1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。

2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。

2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。

2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的时间和地点参加。

3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

(3) 在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10人（含10人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供的产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则投标无效；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则投标无效。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为无效投标。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则投标无效。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供的货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其投标无效。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交

至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其投标无效。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其投标无效。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为投标无效。

18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。

18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。

18.5 投标人不足3家的，不予开标。

19 资格审查

19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。

20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项 和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件 且不得再次分包，否则投标无效。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的 授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字； 投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其投标无效。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
2	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
3	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
9	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；
10	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
11	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》

		的网络安全专用产品时,应当按照《信息安全技术网络 安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求,由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求; (如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证,且在有效期内,亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品,且属于强制性标准的,供应商应执行符合本市和国家的VOCS含量限制标准。 4) 采购的产品若属于《强制性产品认证目录》的产品,则投标人所报产品必须获得经国家市场监督管理总局指定的认证机构出具的、处于有效期之内的强制性产品认证证书。
12	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则,不存在恶意串通,妨碍其他投标人的竞争行为,不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的;
13	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形:(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(五)不同投标人的投标文件相互混装;(六)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;
14	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的;
15	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中,评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式,并加盖公章,或者由法定代表人(若投标人为事业单位或其他组织或分支机构,可为单位负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;若投标人不能证明其报价合理性,评标委员会将其作为**无效投标处理**。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容,如分项报价表有缺漏视为已含在其他各 项报价中,将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人

在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____

无，按下列 2.4.2-2.4.8 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 /% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

-
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
 - 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
 - 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

随机抽取

■其他方式，具体要求：采购人确定

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐3名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

经过评标委员会初步审查合格的投标人可以进入详细评审。本评审阶段评审满分为100分，其中价格部分30分，商务部分13分，技术部分57分。

评审项目	评审因素	分值	评分标准说明
价格部分	报价	30	满足招标文件要求且经评审的有效投标报价最低报价为评标基准价，得30分，其它投标人的投标报价统一按下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（保留小数点后两位有效数字）。注：小微企业评分报价优惠10%。
商务部分	类似业绩	10	项目案例：提供近2022年1月1日至今类似项目业绩案例，每个有效案例为2分，最高为10分。（以签订日期为准，须提供完整的业绩合同复印件，未按要求提供完整材料的，不得分）
	资质证书	3	投标人具备有效的： 1. 质量管理体系认证证书，得1分； 2. 环境管理体系认证证书，得1分； 3. 职业健康管理体系认证证书，得1分； (每提供1个证书复印件并加盖投标人公章得1, 最高得3分；不提供不得分)
技术部分	参数响应	13	供应商对照招标文件采购标的及技术需求中“#项”逐条做出应答：“#”项指标参数共26项，每满足一项得0.5分，最高得13分。 采购标的及技术需求中要求提供证明材料的，未提供或提供不完整、不清晰均视为不满足。
	供货方案	15	供货方案包括针对本次项目的货物选择、包装、运输、配送等内容进行评审 1. 方案设计合理、条理清晰、内容全面专业，可实施性及针对性强，整体规划合理，完全符合项目需求得15分； 2. 方案设计合理、条理清晰、内容较全面专业，可实施性及针对性合理，整体规划合理，符合项目需求得13分； 3. 方案设计基本合理、条理基本清晰、内容基本完善，针对性低，基本符合项目需求得11分； 4. 方案设计可行性低、条理不够清晰、内容不够全面专业，无针对性得7分； 5. 方案设计有缺失，合理性低，不能够保障项目实施得2分； 6. 未提供项目实施整体方案得0分。
	进度保障措施	6	1. 进度保障措施全面完整、针对性强，能够完全满足文件的要求得6分； 2. 进度保障措施合理可行，有一定针对性得5分； 3. 进度保障措施基本合理，欠缺可行性及针对性得3分； 4. 进度保障措施内容不全面，缺乏措施合理性、可行性及针对性得1分； 5. 未提供具体方案的不得分。
	质量保障措施	6	1. 质量保证措施全面完整、针对性强，能够完全满足文件的要求得6分； 2. 质量保证措施合理可行，有一定针对性得5分； 3. 质量保证措施基本合理，欠缺可行性及针对性得3分； 4. 质量保证措施内容不全面，缺乏措施合理性、可行性及针对性得1分； 5. 未提供具体方案的不得分。
	供货安装调试方案	5	1. 方案全面完整、针对性强，能够完全满足文件的要求得5分； 2. 方案合理可行，有一定针对性得4分； 3. 方案基本合理，欠缺可行性及针对性得3分；

		4. 方案内容不全面，缺乏措施合理性、可行性及针对性得1分； 5. 未提供具体方案的不得分。
应急预案	5	针对如产品质量不合格及因运输原因造成损坏等情况提供全面完整的预案及处理措施： 1. 预案考虑内容全面，思路清晰，措施内容条理明确，具有针对性，得5分； 2. 预案考虑内容基本全面，思路基本清晰，但并未完全贴合项目实际情况进行论述，或措施中未包括具体实施细节，得4分； 3. 预案内容不够全面，处理措施一般，基本满足招标需求，得3分； 4. 预案内容不全面，处理措施较差，不满足招标需求，得1分 5. 预案与项目无关或无预案得0分。
售后服务方案	5	针对本项目制定函售后服务能力、故障响应、故障处理恢复时间、售后服务措施、运维方案的售后服务方案。 1. 售后服务方案全面完整，可实施性高，优于项目需求，得5分； 2. 售后服务方案较全面完整，可实施性较高，完全满足项目需求，得4分； 3. 售后服务方案基本完整，可实施性一般，基本满足项目需求，得3分； 4. 售后服务方案全面完整性较差，可实施性较差，部分满足项目需求，得1分； 5. 不提供不得分。
节能要求（强制采购的产品除外）	1	提供所投产品依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，或提供所投产品符合相关国家标准、行业标准或团体标准的绿色节能要求的有关证明材料复印件，并加盖投标人公章；得1分。
环保要求	1	提供所投产品依据市场监管总局发布的《参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录》确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件，或提供所投产品符合相关国家标准、行业标准或团体标准的绿色环保要求的有关证明材料复印件，加盖投标人公章；得1分。
总分		100分

价格分计算方法：

1. 基准价=满足招标文件要求且最后报价最低的供应投标价格为基准价，其价格分为满分。
2. 合格投标人的报价得分=[评标基准价/投标报价]*30（有效数字保留到小数点后两位）
3. 执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知财库〔2020〕46号对小型和微型企业价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，须提供小型和微型企业证明（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

第五章 采购需求

一、项目概况

1. 项目编号：JJGC-2025-ZB096
2. 项目名称：[ID39266]北京实验学校(海淀)新综合楼设备购置
3. 项目预算金额：397.2197万元
4. 供货周期：自合同签订生效之日起30个日历日内完成供货、安装、调试
5. 质保期：自验收合格之日起1年
6. 供货地点：北京实验学校（海淀）

二、采购标的及技术需求

1. 食堂设备清单

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
1	洗手池	450*500*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.2mm不锈钢板，双水感应龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
2	洗手池	450*500*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.2mm不锈钢板，双水感应龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
3	灭蝇灯	≥660*128*380	功率：≥40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管.紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	台	2	
4	风幕机	≥1500*300	1. 全金属外壳，表面粉末喷涂，永不生锈，整机轻巧超薄设计；2. 采用遥控或按键式开关，且有高、低调速功能；3. 导风板设计，风向随意调节；4. 采用304轴承，性能可靠，持续运行5000小时无故障。	台	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
5	冷冻库	4700*2750*2600	功率： ≥3.5KW/380V，配备除霜系统，≥100mm聚氨酯彩钢库板，压缩机组：冷凝温度0~-20°C，配压力控制器、压力表等；制冷蒸发器：原厂交叉错排结构的翅片盘管形式，采用动压分配器，大风量轴流式风机，专用无霜型冷风机外转子微光电机；膨胀阀：外平衡具有自动调节功能；过滤器：防堵性能强，高分子膜吸潮过滤功能；气液分离器：系统保护，低过冷保护；自动控制系统：数字微电脑多功能保护冷库专用控制箱，自动、手动任意切换cacoM190B；胶带：反光、绝热、防水、防腐；库板：10cm 厚不锈钢板.冷库板均采用B1级防火材料	立方米	33	
6	保鲜库	4700*3300*2600	功率： ≥3.5KW/380V，配备除霜系统，≥100mm聚氨酯彩钢库板，压缩机组：冷凝温度0~5°C，配压力控制器、压力表等；制冷蒸发器：原厂交叉错排结构的翅片盘管形式，采用动压分配器，大风量轴流式风机，专用无霜型冷风机外转子微光电机；膨胀阀：外平衡具有自动调节功能；过滤器：防堵性能强，高分子膜吸潮过滤功能；气液分离器：系统保护，低过冷保护；自动控制系统：数字微电脑多功能保护冷库专用控制箱，自动、手动任意切换cacoM190B；胶带：反光、绝热、防水、防腐；库板：10cm 厚聚氨脂发泡彩钢板.冷库板均采用B1级防火材料	立方米	40	
7	灭蝇灯	≥660*128*380	功率： ≥40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管.紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	台	1	
8	三星水池	1800*750*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
9	单星沥水台	1000*750*800	1. 全部采用304不锈钢结构，满足卫生和清洁要求。2. 台面为≥1.5mm厚不锈钢板，星盆及槽体采用1.2mm不锈钢板制造，面板折边处平整光滑没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁3. 脚通Φ38*1.5mm不锈钢管，脚横撑Φ25*1.2mm；4. 星盆水龙头采用合金材料，进水管采用优质编织金属软管，配有铸铝下水口，配不锈钢Φ38子弹脚4个；5. 台面采用沥水台面，带150mm*40mm厚挡水背板；	台	1	
10	单星水池	1000*850*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池	台	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			深300mm #提供符合试验标准准:GB/T10125-2012的盐雾试验合格报告			
11	壁挂净化机	≥480*380*135	白色/黑色 电压: 24V 功率: ≥600W 电控主机尺寸: ≥350*100*500mm 净化主机尺寸: ≥225*230*40mm高效净化，减低农残，果蜡，杀灭细菌，保存食材的完整性还能保存本身的味道，净化效果明显，可真正去除99%以上的农残，激素，抗生素，治病菌等有害物质，实现极致净化！安全可靠，无二次污染，使用寿命更久，智能变频，分离式易清洗，整机分离式、发生器通透式设计，整机采用防火及视频材质通用电路设计更安心便捷	台	2	
12	洗地龙头	≥200*500*500	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内优质304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	台	1	
13	四门冰箱	≥1220*760*2250	功率: ≥0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃内置全铜管蒸发器,耐腐蚀抗氧化性强;内外箱采用SUS304不锈钢板材;加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁,干净卫生压缩机品质可靠,使用R134a制冷剂,绿色环保;箱体整体发泡,侧板发泡到顶,保温效果更好,结构更牢固;工作台台面加厚,承载力强;可拆装门封条,更换方便;重力回归门设计;	台	1	
14	双层工作台	1300*700*800	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	台	1	
15	挂墙式刀具消毒柜	≥300*200*600	功率: ≥1.8KW/220V，光波和热风循环消毒结合，双管齐下，多一层保障；远红外石英电加热管加热，加热温度达100℃~150℃；高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒刀具光亮无积水；	台	1	
16	绞肉机	≥920*520*870	用途: 用于把肉类绞成馅状。 产量: ≥410KG/H 功率: 380V, ≥3.7KW	台	1	
17	切肉机	≥530*530*906	肉丝肉片机 用途: 将鲜肉一次切成片状或肉丝。 产量: 500-600KG/H 电机功率: 380V, ≥1.1KW	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
18	灭蝇灯	≥660*128*380	功率: ≥40W*2/220V, 镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体, 紫外线双灯管每平方适用于1w比例, 不锈钢隔离网, 外观设计大方, 颜色适中。	台	1	
19	洗地龙头	≥200*500*500	动力源: 自来水本身压力。水力强劲, 节能环保。塑胶外壳, 内304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT, 可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方, 不生锈, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	台	1	
20	灭蝇灯	≥660*128*380	功率: ≥40W*2/220V, 镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体, 紫外线双灯管每平方适用于1w比例, 不锈钢隔离网, 外观设计大方, 颜色适中。	台	1	
21	洗地龙头	≥200*500*500	动力源: 自来水本身压力。水力强劲, 节能环保。塑胶外壳, 内304不锈钢 高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT, 可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方, 不生锈, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	台	1	
22	单星水池	1000*750*800	采用304不锈钢, 星盆体采用≥1.5mm不锈钢板, 优质双水龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	2	
23	单星水池	1000*850*800	采用304不锈钢, 星盆体采用≥1.5mm不锈钢板, 优质双水龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	4	
24	壁挂净化机	≥480*380*135	白色/黑色 电压: 24V 功率: ≥600W 电控主机尺寸: ≥350*100*500mm 净化主机尺寸: ≥225*230*40mm高效净化, 减低农残, 果蜡, 杀灭细菌, 保存食材的完整性还能保存本身的味道, 净化效果明显, 可真正去除99%以上的农残, 激素, 抗生素, 治病菌等有害物质, 实现极致净化! 安全可靠, 无二次污染, 使用寿命更久, 智能变频, 分离式易清洗, 整机分离式、发生器通透式设计, 整机采用防火及视频材质通用电路设计更安心便捷	台	4	
25	双层工作台	1800*800*800	采用304不锈钢, 共两层, 第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋, 立管为直径38*1.5mm不锈钢管, 高度5厘米, 不锈钢调整角 #提供符合试验标准准:GB/T10125-2012的盐雾	台	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			试验合格报告			
26	毛刷清洗机	≥900*700*1100	用途：用于对球茎类蔬菜进行清洗、去皮。 采用凹凸毛，毛刷丝，损耗小，去皮率高效。 产量：200-300KG/H 功率：380V, ≥0.75KW	台	1	
27	多功能切菜机	≥1250*600*1300	产量：300-1000KG/H 电机功率：220V, ≥1.5KW 用途：适合根茎类蔬果切丁，切片，切丝；叶菜类蔬菜切丝，切段处理。可调节，双头同时操作。	台	1	
28	双层工作台	1800*700*800	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	台	1	
29	挂墙式刀具消毒柜	≥300*200*600	功率：≥1.8KW/220V，光波和热风循环消毒结合，双管齐下，多一层保障；远红外石英电加热管加热，加热温度达100℃~150℃；高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒刀具光亮无积水；	台	1	
30	灭蝇灯	≥660*128*380	功率：≥40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管.紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	台	2	
31	洗地龙头	≥200*500*500	动力源：自来水本身压力。水力强劲，节能环保。塑胶外壳，内304不锈钢高压洗地龙头。1.进水口3/8"NPT，可配花洒喷头跟高压水枪。2.安装简单使用方便。外观美观大方，不生锈，安装在墙壁上可更好地节约空间，可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3.里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	台	2	
32	双星水池	1500*700*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	2	
33	四门冰箱	≥1220*760*2250	功率：≥ 0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料，防锈防腐，微电脑温度显示器，聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃内置全铜管蒸发器，耐腐蚀抗氧化性强；内外箱采用304不锈钢板材；加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁，干净卫生压缩机品质可靠；使用R134a制冷剂，绿色环保；箱体整体发泡，侧板发泡到顶，保温效果更好，结构更牢固；工作台台面加厚，承载力强；可拆装门封条，更换方便；重力回归门设计；	台	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
34	电开水器	≥520*530*1300	材质：内胆及外筒均采用含镍量8%的304食品级不锈钢，具有开水器内胆检测报告。加热方式：温控步进水逐层加热临界沸腾；箱体厚度：外筒≥0.6mm（误差不高于0.05mm），内胆0.6mm（误差不高于0.05mm）；过滤方式：进水端过滤网过滤；加热管配置：无铅紫铜加热管，超高温自动断电保护；六防安全设计：防溢流，防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。恒温设计：温度传感控制进水与加热高原海拔沸点调节，自动保温，故障即时自动保护，LED显示报警；304不锈钢拉丝外壳；配置防烫伤水龙头2个；额定功率：≥9KW；额定电压（AC）：380V；容积：≥80L，三相五线，能连续供开水量≥55瓶(5磅暖瓶)；程控恒温出水，100%纯开水；节能环保，采用逐层加热技术，环保防火阻燃保温层，可最大限度减少热量散失。所投产品须采用温控式步进式加热技术。	台	1	
35	单星水池	600*700*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
36	双层工作台	1400*700*800	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米，不锈钢调整角	台	1	
37	挂墙式刀具消毒柜	≥300*200*600	功率：≥1.8KW/220V，光波和热风循环消毒结合，双管齐下，多一层保障；远红外石英电加热管加热，加热温度达100℃~150℃；高温热风360度循环杀菌于无形之中，实现彻底杀菌，健康无忧；立体高温热风循环，直达柜内每个角落，消毒刀具光亮无积水；	台	1	
38	和面机	≥620*1025*1430mm	电源：380v/50Hz 电机功率：≥2.8kw 最大和面量：≥60kg 搅拌转速：73/109/143/216r/min 整机重量：≥490kg	台	1	
39	压面机	≥1130*510*1250	工作效率：≥ 60kg/h电压：380V功率：≥1.5KW重量：≥160Kg配一把粗刀、一把细刀	台	1	
40	木案工作台	1800*800*800	面板为柳木≥ 10CM厚木板，Φ38不锈钢腿，高度5厘米可调钢脚	台	1	
41	面粉车	500*500*500	选用304不锈钢拉丝板≥0.8mm, 备制移动式车轮. #4、提供符合试验标准:GB/T10125-2012 的盐雾试验检测报告, 报告中实验时间: 应大于5小时, 结果评定: 表面无变化。	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
42	双层工作台	1800*800*800	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米, 不锈钢调整角	台	2	
43	双通工作柜	1800*800*800	材料：304不锈钢，台面厚：≥1.2mm, 台面内衬加强筋防水机制板并用厚：≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板厚：1.6mm, 脚为不锈钢管, 隐藏式门把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	台	9	
44	燃气大锅灶	1100*1100*800	1、炉面：炉面板采用304不锈钢≥1.5mm厚。前面板、侧板、立面板采用≥1.2mm不锈钢。 2、底架：炉采用40X40X4mm角钢及炉膛3mm冷轧钢板焊接而成，并加涂防锈漆两层。 3、燃烧器及气阀：燃烧器为高效节能型，气阀为节能产品， 4、炉膛：采用保温组合而成；①高铝水泥膛制；②3mm钢板；③10mm厚硅酸铝岩板；④≥3.0mm厚钢板作围，加三层防锈漆。 5、炉脚：采用直径40mm钢管、外壳直径45mm不锈钢管以及不锈钢调节腿。 6、风机：采用铝制低噪音风机，噪音≤55分贝。。 7、风阀与气阀采用联动装置。 8，炉具的上、下水接驳。带鼓风。配置优质可摇摆水龙头。 大锅直径1000mm 电量 ≥0.25kw/220V	台	9	
45	双门燃气蒸箱	1435*1040*1700	1、炉面板、炉身、门板采用≥1.5mm厚的不锈钢板，炉内胆及门衬板采用≥1.2mm不锈钢板。不锈钢门铰，不锈钢门和柜身用耐热硅胶密封。 2、炉体：炉架用40X40X4mm角钢及6mm冷轧钢板焊接而成，炉胆用10mm冷轧钢板焊接而成，中间加节能隔层并加涂防锈漆两层。 3、炉具的上、下水接驳。 4、蒸箱内码放馒头屉和米饭屉各≥9件 #提供符合GB 35848-2024要求的3C中国国家强制性产品认证证书扫描件加盖厂家公章。	台	3	
46	运水烟罩	8500*1330*H	采用304不锈钢板，面板≥1.5mm, 衬板≥1.2mm, 配运水叶轮, 防潮灯, 所有焊接为满焊。	平方米	11.3	
47	运水烟罩控制箱	双泵	电压：220V； 功率：≥1.5KW304制作电脑版控制	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
48	双头单尾炒灶	1800*950*800	1. 炉面板采用304≥1.5mm厚不锈钢冲压面板，炉包与面板为一体，美观耐用，防止烧开裂变形； 2. 炉身、炉背板采用≥1.2mm厚不锈钢板； 3. 炉体主架采用国标≥2mm厚冷板，国标40*40*4mm角铁方管焊接，喷防锈漆； 4. 整体耐火砖保温炉膛； 5. 燃烧器采用鼓风式节能环保型燃烧器； 6. 气掣采用气阀，风气联动操作方便； 7. 水龙头采用全钢摇摆水龙头； 8. 炉脚采用Φ50无缝不锈钢管内含钢柱配可调节子弹脚，更稳固耐用； 9. 风机采用低噪音铝壳防水风机；220V/≥251W；#提供符合GB 35848-2024要求的3C中国国家强制性产品认证证书扫描件加盖厂家公章	台	1	
49	简易炉拼台	478*950*800	材料：不锈钢板，台面厚：≥1.2mm，台面内衬≥18mm防水机制板并用厚：≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：≥1.2mm，四角满焊打磨拉丝，无变形，无漏焊，光滑平整，脚为不锈钢Φ38mm管，配可调节子重力弹脚。	台	1	
50	简易炉拼台	300*1100*800	材料：不锈钢板，台面厚：≥1.2mm，台面内衬≥18mm防水机制板并用厚：≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.2mm，四角满焊打磨拉丝，无变形，无漏焊，光滑平整，脚为不锈钢Φ38mm管，配可调节子重力弹脚。	台	7	
51	双头低汤灶	1200*700*500	1、炉面板、炉身、门板采用≥1.5mm厚的不锈钢板，炉内胆及门衬板采用≥1.2mm不锈钢板。2、炉体：炉架用40X40X4mm角钢及6mm冷轧钢板焊接而成，中间加节能隔层并加涂防锈漆两层。3、炉具的上、下水接驳。	台	1	
52	运水烟罩	14800*1530*H	采用304不锈钢板，面板≥1.5mm, 衬板≥1.2，配运水叶轮，防潮灯，所有焊接为满焊。	平方米	22.6	
53	运水烟罩控制箱	双泵	电压：220V；功率：≥1.5KW304制作电脑版控制	台	1	
54	燃气热水器	≥400升	接头尺寸：冷水RP1 1/4 热水32 燃气：RP1 1/2 安全阀RP3/4/20 安全阀额定压力：≥0.85MPA 最高进水压力：≥0.68MPA镀铝锌防腐彩钢外壳，五层工艺，防腐耐用，温度压力安全阀，安全阀将自动开启排水泄压，确保罐体压力处于安全范围。燃气稳压，燃气自动稳压控制，定时运行，全自动点火设计，有空控制，既时加热	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
55	万能蒸烤箱	10盘	<p>1、具备烤、蒸、蒸烤三种烹饪模式；</p> <p>2、加热温度最高可达≥250°C；</p> <p>3、高清彩色TFT电容触摸屏，触摸灵敏，方便快捷，人性化用户中文操作界面以及USB接口；</p> <p>4、可个性化定制开机和待机界面，展现客户品牌。</p> <p>5、具备预约、分层模式、发酵模式、快速降温、回温等功能；</p> <p>6、菜单八大分类，可存储一百多种菜单，显示所有菜单的实际烹饪温度湿度等参数，专业万能蒸烤箱烹饪大师指导，一致的菜肴出品和口味，让烹饪更简单；</p> <p>7、可设置6个烹饪步骤，步骤烹饪可以决定食物最终外观和内在口味，步骤越多，烹饪越精细；步骤烹饪期间，操作人员可完成其他事物，节省人力；</p> <p>8、具备10档风速调节，涡流风扇正反转，加热更加均匀；风速决定了食物的上色和口感细腻程度，档位越多，适用烹饪的范围越广；</p> <p>9、支持中文、英语、语言，使用范围广。</p> <p>10、具备快速排气功能，快速排除烤箱内部多余的湿气和烟气；</p> <p>11、具备自动恢复功能，如遇突然断电等非正常关机情况，在120min内重新开机，烤箱将自动恢复关机前的烹饪步骤并自动开始烹饪，无需人为恢复；</p> <p>12、配备自动旋转清洗臂，具备全自动清洗功能，自动抽取清洗剂，360°无死角冲洗，三个清洗等级，五个清洗步骤，无须看管，省时省力；</p> <p>13、双级门把手，两级开门安全防护设计，一级开门，烤箱停止工作，排出部分高温蒸汽和热气，二级开门，防止高温蒸汽和热气直接冲脸；</p> <p>14、烹饪速度快，操作简单，让厨师更专业，无需监管和查看，可同时烹饪多种不同菜式，提高烹饪效率，减少成本、节省时间和场地；</p> <p>#1、万能蒸烤箱门胶条具有市级海关技术中心依据GB 4806. 11-2016相关要求出具的检测报告 #2、食品级304不锈钢板检验依据符合GB 31604. 49-2023《食品安全国家标准 食品接触材料及制品多元素的测定和多元素迁移的测定》的测试报告，判定依据：4806. 9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》。 #3、具有省级产品质量监督检验研究所检验依据GB4706. 1-2005«家用和类似用途电器的安全</p>	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			第一部分：通用要求»、GB6.34-2008«家用和类似用途电器的安全 商用电强制对流烤炉、蒸汽炊具和蒸汽对流炉的特殊要求»检验共26项全部符合检的检验报告 #4、万能烤箱环境标志证书 #5、CQC, 食品接触认证证书 #6、万能蒸烤箱门玻璃具有相关认证机构颁发的3C证书			
56	搅拌机	≥610*530*1020	[产品名称] 搅拌机/和面机 [料桶容积] ≥30L [额定电压] 220/380V [电机功率] ≥ 1.5KW [和面量] ≥ 10KG [搅拌速递] 65/102/296 (R/MIN) [净重] ≥ 192kg	台	1	
57	灭蝇灯	≥660*128*380	功率: ≥40W*2/220V, 镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体, 紫外线双灯管每平方适用于1w比例, 不锈钢隔离网, 外观设计大方, 颜色适中。	台	1	
58	豆浆机	≥340*340*760	电压: 220v 电机功率: ≥1.1kw 生产能力: ≥80kg/h 滤网直径: fo. 15-0.2 砂轮直径: f135 砂轮转速: ≥2800r/min 整机重量: ≥34kg产品材质: 不锈钢+铝合金	台	1	
59	搅拌机	≥680*550*1025	[产品名称] 搅拌机/和面机 [料桶容积] ≥ 50L [额定电压] 220/380V [电机功率] ≥2.2KW [和面量] ≥ 10KG [搅拌速递] 65/102/296 (R/MIN) [净重] ≥ 192kg	台	1	
60	压面机	≥ 1130*510*1250	工作效率: ≥ 60kg/h电压: 380V功率: ≥ 1.5KW重量: ≥160Kg配一把粗刀、一把细刀	台	1	
61	四门冰箱	≥ 1220*760*2250	功率: ≥ 0.85KW/220V, 内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6°C~+12°C内置全铜管蒸发器, 耐腐蚀抗氧化性强; 内外箱采用304不锈钢板材; 加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁, 干净卫生压缩机品质可靠, 使用R134a制冷剂, 绿色环保; 箱体整体发泡, 侧板发泡到顶, 保温效果更好, 结构更牢固; 工作台台面加厚, 承载力强; 可拆装门封条, 更换方便; 重力回归门设计;	台	1	
62	双通工作柜	1800*800*800	材料: 304不锈钢, 台面厚: ≥1.2mm, 台面内衬加强筋防水机制板并用厚: ≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板厚: 1.6mm, 脚为不锈钢管, 隐藏式门把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打	台	3	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。			
63	木案工作台	1800*800*800	面板为柳木≥ 10CM厚木板，Φ38不锈钢腿，高度5厘米可调钢脚	台	2	
64	面粉车	500*500*500	选用304不锈钢拉丝板≥0.8mm, 备制移动式车轮.	台	2	
65	双层工作台	1800*800*800	采用304不锈钢, 共两层, 第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋, 立管为直径38*1.5mm不锈钢管, 高度5厘米, 不锈钢调整角	台	1	
66	电饼铛	≥810*700*750	①电热管与铛体铸为一体, 升温快; ②采用双面加热, 烙制食品不用翻动, 可设定不同温度进行烙制; ③参数: 380v/≥4.5kw; ≥45kg饼/h。	台	4	
67	三层六盘烤箱	≥1200*900*1500	每层烤盘数量: 2 烤盘尺寸: ≥400*600 每层功率: ≥6.5kw 外表面板材: 前面不锈钢板材 其他面: 每层内腔尺寸: ≥860*706*220	台	2	
68	发酵箱	≥490*710*1850	名称: 发酵箱可放盘数: ≥13盘使用温度范围(℃): 0~85额定电压: ~220V额定频率: 50Hz额定输入功率: ≥2.7kW整机重量: ≥65kg主要技术特征: 304不锈钢制作	台	1	
69	运水烟罩	8100*1530*H	采用304不锈钢板, 面板≥1.5mm, 衬板≥1.2mm, 配运水叶轮, 防潮灯, 所有焊接为满焊。	平方米	12.3	
70	运水烟罩控制箱	双泵	电压: 220V; 功率: ≥1.5KW304制作电脑版控制	台	1	
71	灭蝇灯	≥660*128*380	功率: ≥40W*2/220V, 镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体, 紫外线双灯管每平方适用于1w比例, 不锈钢隔离网, 外观设计大方, 颜色适中。	台	2	
72	单星水池	600*600*800	采用304不锈钢, 星盆体采用≥1.5mm不锈钢板, 双水龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
73	电开水器	≥520*530*1300	材质: 内胆及外筒均采用含镍量8%的304食品级不锈钢, 具有开水器内胆检测报告。加热方式: 温控步进水逐层加热临界沸腾; 箱体厚度: 外筒≥0.6mm (误差不高于0.05mm), 内胆≥0.6mm (误差不高于0.05mm); 过滤方式: 进水端过滤网过滤; 加热管配置: 无铅紫铜加热管, 超高温自动断电保护; 六防安全设计: 防溢流, 防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。恒温设计: 温度传感控制进水与加热高原海拔沸点调节, 自动保	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			温，故障即时自动保护，LED显示报警；304不锈钢拉丝外壳；配置防烫伤水龙头2个；额定功率：9KW；额定电压（AC）：380V；容积：≥80L，三相五线，能连续供开水量≥55瓶(5磅暖瓶)；程控恒温出水，100%纯开水；节能环保，采用逐层加热技术，环保防火阻燃保温层，可最大限度减少热量散失。所投产品须采用温控式步进式加热技术。			
74	油网烟罩	1720*850*H	采用304不锈钢板，面板≥1.2mm,衬板≥1.0mm,防潮灯,所有焊接为满焊。 #提供符合GB/T228.1-2021、GB/T232-2024、GB/T10125-2021、GB/T4340.1-2009标准的检测报告	平方米	1.4	
75	电扒炉	≥700*600*800	频率：50hz 电压：220v 功率：≥4.4kw 挡板高度：6.5cm 接渣盒尺寸：340*80*65mm 漏圆孔直径：3cm	台	1	
76	单通工作柜	1500*600*800	材料：304不锈钢，台面厚：≥1.2mm,台面内衬加强筋防水机制板并用厚：≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板厚：1.6mm,脚为不锈钢管,隐藏式门把手,凹槽滑门轨道开关轻便,更方便打扫卫生.外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	台	2	
77	四门冰箱	≥1220*760*2250	功率：≥0.85KW/220V，内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃内置全钢管蒸发器，耐腐蚀抗氧化性强；内外箱采用SUS304不锈钢板材；加厚发泡层高效隔温快速冷冻内角圆弧设计易于清洁，干净卫生压缩机品质可靠，使用R134a制冷剂，绿色环保；箱体整体发泡，侧板发泡到顶，保温效果更好，结构更牢固；工作台台面加厚，承载力强；可拆装门封条，更换方便；重力回归门设计；	台	1	
78	四格保温售饭台	1500*700*800	功率：≥3KW/220V；优质不锈钢制作，脚管：Φ38*1.0mm，不锈钢层板厚：≥1.0mm，不锈钢加强梁，支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生.外观打磨光滑平整，6mm钢化圆弧玻璃，304一次冲压分数盘，25*25*1.0mm,可调重力子弹脚	台	3	
79	保温汤桶车	600*600*800	采用304不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整脚。带4个刹车转向轮灵活方便	台	2	
80	五格售饭台	1800*700*800	功率：≥3KW/220V；采用不锈钢制作，脚管：Φ38*1.0mm，不锈钢层板厚：1.0mm，不锈钢加强梁，支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打磨光滑平整, 6mm钢化圆弧玻璃, 304一次冲压分数盘, 25*25*1.0mm, 可调重力子弹脚			
81	双层工作台	1490*700*800	采用304不锈钢, 共两层, 第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋, 立管为直径38*1.5mm不锈钢管, 高度5厘米, 不锈钢调整角	台	1	
82	单拉门工作柜	1400*700*800	材料: 304不锈钢, 台面厚: ≥1.2mm, 台面内衬加强筋防水机制板并用厚: ≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板厚: ≥1.5mm, 脚为不锈钢管, 隐藏式门把手, 凹槽滑门轨道开关轻便, 更方便打扫卫生. 外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	台	1	
83	灭蝇灯	≥660*128*380	功率: ≥40W*2/220V, 优质镀锌铁外壳远红外石英管. 紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体, 紫外线双灯管每平方适用于1w比例, 不锈钢隔离网, 外观设计大方, 颜色适中。	台	1	
84	风幕机	≥1500*300	1. 全金属外壳, 表面粉末喷涂, 永不生锈, 整机轻巧超薄设计; 2. 采用遥控或按键式开关, 且有高、低调速功能; 3. 导风板设计, 风向随意调节; 4. 采用304轴承, 性能可靠, 持续运行5000小时无故障。	台	1	
85	墩布池	600*600*500	采用304不锈钢, 星盆体采用≥1.5mm不锈钢板, 双水龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm。.	台	1	
86	收碗车	550*800*850	1、调料车为全部不锈钢结构, 满足卫生要求。 2、层板采用304不锈钢拉丝板≥1.5mm制造。 3、脚管直径25mm的不锈钢方管。 4、下层层板安装4个滑轮以便挪动。	台	3	
87	单星水池	1000*750*800	采用304不锈钢, 星盆体采用≥1.5mm不锈钢板, 双水龙头, 立管为直径38*1.2mm不锈钢管, 横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管, 自带返水去水器, 高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	6	
88	洗地龙头	≥200*500*500	动力源: 自来水本身压力。水力强劲, 节能环保。塑胶外壳, 内优质304不锈钢高压洗地龙头。1. 进水口3/8"NPT, 可配花洒喷头跟高压水枪。2. 安装简单使用方便。外观美观大方, 不生锈, 安装在墙壁上可更好地节约空间, 可按场地大小自由拉伸管体长度定位。3. 里面都装有偏弹簧并自动回收水管。	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
89	残食台	1600*750*800	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整角	台	1	
90	*洗碗机(核心产品)	长龙式 (≥3200*760*1810)	<p>1：机器入口配置整体液压掀盖式护板，可向上折叠的进口护板更加便于进口垃圾的清洁，整体护板底部安装两个支撑杆，能够起到支撑护板的作用，在清洁入口内部时保证其停留到预定位置，操作更加便捷。2：入口区配置红外线自动感应传感器，无需接触餐具便能自动检测，更加卫生，机器自动启动清洗，延时启动喷淋及烘干，减少能耗。3：入口区配置排风口，避免蒸汽外溢，改善厨房内操作环境。4：主洗模块、喷淋模块配置底板和侧护板，保证以上模块下部完全封闭，避免老鼠进入模块内部对电线造成损坏。5：洗臂具有自动清洁设计，清洗洗臂无需拆下洗臂堵便可对洗臂管内部进行清洁，同时也实现对机器内部的自动清洗，使洗室的内部清洁更加简单、快捷。洗臂堵板一体设计，不会出现掉落或丢失的情况，操作维护更加简单。6：主洗水箱和预喷淋水箱为一体式深拉水箱，水箱底部无焊接点，无卫生死角，清洁更方便，水箱容量≥100升，7：入口模块需配置大容量垃圾收集篮，该收集篮尺寸：长度≥540mm，宽度≥430mm，深度≥35mm。洗碗机防水等级应不低于IPX4，保证整机的防水性，智能控制系统液晶显示机器运行数据，包括各加热区域温度，机器运行时间，机器故障信息。自动进行故障诊断，显示不同的故障代码，便于机器故障诊断。记录机器历史运行数据，包括运行时间、耗水量等。操作面板一键式操作开机、运行及关机，操作更加简单。材质：304不锈钢板材。</p> <p>#1、依据GB/5023. 1-2008, GB/5023. 5-2008对洗碗机用线标准要求施加2. 0kV, 交流电压5min, 不应击穿, 提供未击穿带“CMA 或 CNAS ”标识的检测合格报告。</p> <p>#2、依据 GB/T 4214. 3-2023 进行, 测试后, 噪声≤45 dB(A). 须提供带“CMA 或 CNAS ”标识的检测合格报告。</p> <p>#3、依据GB/T2423. 1-2008, GB/T2423. 2-2008 , 在高温环境以及低温环境下测试合格报告。须提供带“CMA 或 CNAS ”标识的检测合格报告。</p> <p>#4、依据GB/T 2423. 22-2012标准要求进行加热</p>	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			变化测试。测试条件 1、温度范围：-10℃~60℃； 2、温变速率：5K/min； 3、循环模式：25℃~ -10℃， -10℃~60℃， 60℃~25℃， 在温度到达-10℃以及60℃时，各保持 5个小时。 试验后样品外观完整、无变形损坏且功能正常。须提供带“CMA 或CNAS”标识的检测合格报告。			
91	长龙式烘干机	≥1500*760*1810	烘干功率：≥18KW 烘干风机：≥1.5KW 按装接驳要求： 额定用电功率：≥19.5Kw/380v/50HZ/3P(三相五线)： 性能及特点： 1. 烘干机整机采用304不锈钢制作，厚度≥1.2mm 以上经久耐用。 2. 烘干机通过高温热风循环加热餐具表面，使水分迅速蒸发，保持餐具干燥，破坏细菌的滋生条件，从而达到杀菌的效果。 3. 操作设计为一键式操作，方便快捷。	台	1	
92	油网烟罩	1550*940*H	采用304不锈钢板，面板≥1.2mm, 衬板≥1.0，防潮灯，所有焊接为满焊。	平方米	1.5	
93	消毒库	4000*4126*2600	采用循环热风干式消毒工艺，利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒；循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消毒更加彻底，该设备并具有烘干、贮存等功效。消毒无死角且彻底；达到国家消毒卫生标准，达到国内先进水平。 1、库体为≥100mm厚专用保温板经复合压制而成的，门为双层钢化玻璃，可耐高温300度。地板加铺≥3mm厚防滑铝板，防止湿滑，更加人性化。库内配防水、防潮灯。 2、控制箱面板上装有温度显示设定，消毒保温时间设定、及风机加热启动停止等操作按钮，操作方便；消毒温度（90-150度）、时间可控、数字显示、直观准确。 3、容量大、适用性强（可对车、桶、盆等大型器皿进行消毒）、升温快、造价低、体积可根据客户要求和实际空间而制作等优点。 4、为前开门，更方便使用。 #1、餐具热风循环消毒库（柜）依据 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》，提供带 CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 #2、消毒库保温板依据 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 19686-2015《建筑用岩棉绝热制品》，提供带 CMA 和CNAS标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。	立方米	42.9	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
94	米面架	1200*500*200	材料：304不锈钢38mm*38mm管，产品台面为花旦设计透气通风，摆放货物不易发霉变质，花旦间隙宽为：38mm.按行业标准1:1比例制作，厚脚为不锈钢管，配可调节子弹重力脚。	台	6	
95	灭蝇灯	≥660*128*380	功率：≥40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管.紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	台	1	
96	单星水池	600*600*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
97	电开水器	≥520*530*1300	材质：内胆及外筒均采用含镍量8%的304食品级不锈钢，具有开水器内胆检测报告。加热方式：温控步进水逐层加热临界沸腾；箱体厚度：外筒≥0.6mm（误差不高于0.05mm），内胆≥0.6mm（误差不高于0.05mm）；过滤方式：进水端过滤网过滤；加热管配置：无铅紫铜加热管，超高温自动断电保护；六防安全设计：防溢流，防漏电、防干烧、防火阻燃、防开盖、防蒸汽。恒温设计：温度传感控制进水与加热高原海拔沸点调节，自动保温，故障即时自动保护，LED显示报警；304不锈钢拉丝外壳；配置防烫伤水龙头2个；额定功率：≥9KW；额定电压(AC)：380V；容积：≥80L，三相五线，能连续供开水量≥55瓶(5磅暖瓶)；程控恒温出水，100%纯开水；节能环保，采用逐层加热技术，环保防火阻燃保温层，可最大限度减少热量散失。所投产品须采用温控式步进式加热技术。	台	1	
98	单拉门工作柜	1500*600*800	材料：304不锈钢，台面厚≥：1.2mm,台面内衬加强筋防水机制板并用厚：1.0mm不锈钢板折成加强筋加固，后板，侧板，层板厚：1.6mm，脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生.外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	台	1	
99	四门留样冰箱	≥1173*700*1920	智能化控制器，环保冷媒，环戊烷发泡立式冷冻，冷藏柜，冷柜内外全是不锈钢材质管线全是铜管。直冷冷柜自动除霜，电源：单相220v50hz制冷剂r404a温度设定范围0℃～5℃ 制冷方式：直冷	台	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
100	灭蝇灯	≥660*128*380	功率：≥40W*2/220V，镀锌铁外壳远红外石英管.紫外线光波消毒杀菌喷涂壳体，紫外线双灯管每平方适用于1w比例，不锈钢隔离网，外观设计大方，颜色适中。	台	3	
101	单星水池	600*600*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	1	
102	保温汤桶车	600*600*800	采用304不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整脚。带4个刹车转向轮灵活方便	台	4	
103	五格售饭台	1800*700*800	功率：3KW/220V；采用不锈钢制作，脚管：Φ38*1.0mm，不锈钢层板厚：≥1.0mm，不锈钢加强梁，支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生.外观打磨光滑平整，≥6mm钢化圆弧玻璃，304一次冲压分数盘，25*25*1.0mm, 可调重力子弹脚	台	4	
104	四格保温售饭台	1500*700*800	功率：3KW/220V；采用不锈钢制作，脚管：Φ38*1.0mm，不锈钢层板厚：≥1.0mm，不锈钢加强梁，支撑架不锈钢方管柜门隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生.外观打磨光滑平整，≥6mm钢化圆弧玻璃，304一次冲压分数盘，25*25*1.0mm, 可调重力子弹脚	台	3	
105	单通工作柜	900*700*800	材料：304不锈钢，台面厚：≥1.2mm,台面内衬加强筋防水机制板并用厚：≥1.0mm不锈钢板折成加强筋加固,后板,侧板,层板厚：1.6mm,脚为不锈钢管，隐藏式门把手，凹槽滑门轨道开关轻便，更方便打扫卫生.外观打磨光滑平整。配可调节重力子弹脚。	台	2	
106	洗手池	1500*600*800	采用304不锈钢，星盆体采用≥1.5mm不锈钢板，双水龙头，立管为直径38*1.2mm不锈钢管，横撑管为直径25*1.2mm不锈钢管，自带返水去水器，高度5厘米可调钢脚。单星池深300mm	台	4	
107	双孔收残柜配车	1500*600*800	采用304不锈钢，单面拉门。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整脚。带4个刹车转向轮灵活方便	台	2	
108	收残工作台	800*600*800	采用304不锈钢，共两层，第一层高度离地250mm。层板料不锈钢厚≥1.5mm并有不锈钢加强筋，立管为直径38*1.5mm不锈钢管，高度5厘米不锈钢调整角	台	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
109	四位餐桌椅	1200*600*800	采用304不锈钢制作，焊接处理，焊接需无砂眼，焊缝连接光滑，坚固及有韧性，所有焊接表面处理，花纹要磨平，所有需要焊接的必须蚕蛹连续焊、磨平、磨光、表面处理。	台	96	
110	四人餐桌椅	配套	采用304不锈钢制作 台面≥1.5mm厚	张	384	
111	餐厅2					
112	四位餐桌椅	1200*600	采用304不锈钢制作，焊接处理，焊接需无砂眼，焊缝连接光滑，坚固及有韧性，所有焊接表面处理，花纹要磨平，所有需要焊接的必须蚕蛹连续焊、磨平、磨光、表面处理。	套	60	
113	四人餐桌椅	配套	采用304不锈钢制作 台面≥1.5mm厚	张	240	
114	密闭餐车	900*550*800	材质304不锈钢钢板。钢厚≥1.5MM、并有加强筋，带4个刹车转向轮灵活方便、车把手采用直径30MM壁厚≥1.5MM不锈钢管、坚固耐用，易清洁卫生。	辆	8	
115	地拖	1200*500*200	材质304不锈钢钢板。立柱直径38mm钢管，面板≥1.5mm，并有加强筋，坚固耐用，易清洁卫生。有45°斜角具有防鼠功能。	台	30	
116	平板车	1000*600*800	材质304不锈钢钢板。钢厚≥2.0MM、台面下称≥3MM铁板、坚固耐用、车把手采用直径38MM壁厚1.5MM不锈钢管、四个带刹车转向轮推动灵活方便。称重≥500KG。	辆	12	
117	菜墩消毒柜	800*600*900	材质304不锈钢钢板. 钢厚≥1.5MM、带紫外线消毒。带锁、可放制8个菜墩。	个	2	
118	餐具车	1200*600*850	台面板采用304不锈钢≥2.0mm厚不锈钢板，横撑采用Φ25*1.0mm不锈钢圆管，竖撑采用Φ38*1.0mm不锈钢圆管，配可调式重力子弹脚。	台	4	
119	筷子消毒车	710*500*800	采用不锈钢板制造，功率：≥0.336kw电压：220v紫外线灭菌，循环热风烘干，方便清洁卫生	台	6	
120	风幕机	≥1500*300	1. 全金属外壳，表面粉末喷涂，永不生锈，整机轻巧超薄设计；2. 采用遥控或按键式开关，且有高、低调速功能；3. 导风板设计，风向随意调节；4. 采用304轴承，性能可靠，持续运行5000小时无故障。	台	6	
121	灭蝇灯（粘捕式）	≥340*15*340	电源：220v50hz 产品毛重：≥1.6kg 电源线长：1.8米 使用面积：50-100平方 诱蚊方式：UVA紫光灯	台	20	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
122	挡鼠板	1500*600	304不锈钢制作	套	10	
123	厨房设备灭火系统	双瓶组	全自动感应，自动报警.1、当厨房设备发生火情时，燃烧的火焰产生的巨大热量使烟罩内温度升高到183摄氏度时，感温器断开。 2、将厨房灭火装置内的机械控制阀打开。 3、控制阀撞针冲破高压贮气瓶膜片释放出高压氮气经过减压阀对灭火剂贮存容器加压，使灭火剂通过雾化喷嘴喷洒到油锅及烟罩内，并与燃烧的油发生化学反应，形成覆盖层，隔绝空气，扑灭火焰，使其不复燃。 4、同时喷嘴能同时喷向烟道内的烈火。 5、灶台自动灭火装置灭火的同时高压氮气推动气筒拉杆使其拉动燃气关闭阀切断燃气，并通过微动开关打开报警器，同时报警。 6、灭火剂喷洒完毕，水流阀自动开启将水喷洒到油锅及烟罩内使之降温。 7、以上几项工作同时进行。仅需3-8秒钟完成灭火。	套	2	
124	烘手器	≥250*158*470	电源：220v50赫兹 电流消耗：≥6.1安培 额定输出：≥1.4kw 烘干时间：≥15秒 控制系统：自动，红外线，无接触控制，风量：≥120立方米/小时 不锈钢外壳，坚固耐用	台	6	
125	排烟设备					
126	排烟风柜	≥1300*1450*1320	双吸式离心风机，风量大，必须达到50分贝以内、体积小、易操作，处理烟量要满足实际需要，功率≥11kw电压380V风量≥30000立方米/小时	台	2	
127	油烟净化器	≥650*1513*1717	高压静电油烟净化器、电流型高频率、金属过滤网、电子集尘器、可长期重复使用，油烟净化率大于99%本设备为多电场输出，设有自动保护和自动复位功能。风量≥30000立方米/小时≥3kw/220v符合最新国家排放标准。 #1、油烟净化器电场依据GB/T351-2019，出具对电导率和导电率的检测报告，提供带CMA和CNAS标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。	台	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			#2、静电式餐饮油烟净化器电源变压器材质环氧树脂符合GB/T1408.1-2016 固体绝缘材料电气强度试验方法，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。 #3、油烟净化设备外壳防护涂层符合GB/T 1865 -2009要求，光照和喷淋累计测试500H后，无变色、无粉化、无起泡、无剥落、无开裂等现象。提供带CMA和CNAS标识检测报告加盖厂家公章。 #4、油烟净化设备电源通过GB/T2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件。 #5、油烟净化器电场为201不锈钢材质，材质通过GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》检测，结果合格，样品经中性盐雾试验480小时后未出现腐蚀现象，保护评级RP≥9。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件加盖厂家公章。			
128	排烟消音箱	1800*1800*1500	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	套	2	
129	排烟风柜支架	2000*1500*200	5*5槽钢	个	2	
130	消音弯头	800*600	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉。内层孔板。有效降低风速产生的噪声	个	2	
131	管道消声器	800*600	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	个	4	
132	送鲜风机	≥1270*950*950	蜗牛风机，风量大、噪声低(消音处理)降噪30-45分贝，必须达到50分贝以内、体积小、易操作，处理烟量要满足实际需要，功率≥11kw电压380v，风量每小时≥28000立方米	台	1	
133	送风消音箱	1400*1400*1500	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	套	1	
134	送风管道消声器	800*500	材质：镀锌板、厚度≥1.5MM。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	米	2	
135	送风消音弯头	800*500	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	个	1	
136	送鲜风风机支	1300*1000*200	5*5槽钢	个	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
	架					
137	室内集风箱	800*600*15400	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。	平方米	43	
138	对接法兰	800*600	4*4角钢	对	9	
139	室内集风箱	800*600*15000	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。	平方米	42	
140	对接法兰	800*600	4*4角钢	对	8	
141	室内送风管道	800*500*50000	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。	平方米	130	
142	对接法兰	800*500	4*4角钢	对	25	
143	室外排烟管道	800*600*10000 0	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。	平方米	280	
144	对接法兰	800*600	4*4角钢	对	80	
145	室外送风管道	500*800*10000	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	平方米	26	
146	对接法兰	500*800	4*4角钢	对	25	
147	送风口	500*500	铝合金制作	个	16	
148	洗碗机送风管道	300*300*15000	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。填充隔音棉内层孔板。有效降低风速产生的噪声	平方米	14.15	
149	洗碗机排风管道	400*400*15000	材质：镀锌板、厚度≥1.5mm。	平方米	24	
150	食堂杂品					
151	排拖头	长1.3米	材质：牛津布、棉纱线	个	10	
152	磨刀石	203*26*52	材质：碳化刚玉结合：陶瓷高纤粒度：120"-240"	块	6	
153	冲孔钢托盘	600*400	材质：304不锈钢风格：中式盘类型：平盘图案：纯色	个	20	
154	大号复底	200升	100%全新料食品级摔不坏耐酸碱耐腐蚀	个	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
	桶					
155	大白桶	120升	选用高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	个	10	
156	打菜勺	直径9cm	材质：不锈钢	个	4	
157	绿筐	500*450*380	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	个	10	
158	铁锹	240*300*1020	材质：钢制形状：尖锹手握方便用力紧实	把	10	
159	铁锹	长1.5米	材质：钢制形状：尖锹手握方便用力紧实	把	2	
160	塑料菜墩	直径60cm厚15cm	品质保证颜色鲜艳经久耐用寿命持久材质：进口PE材质重约1.7kg	个	10	
161	铝烤盘	400*600	铝烤盘耐高温受热均匀	个	20	
162	料缸	直径16cm	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	个	24	
163	鱼刷	长258cm	钢丝/钢钉鱼鳞刷	个	2	
164	马扎	350*250	材质：金属铁重量：0.9-1.6kg	个	15	
165	月饼摸	直径12厘米	材质：榉木（纹理清晰、木材质地均匀、色调柔和流畅）	个	1	
166	短柄铲	长80厘米	产品材质：不锈钢+实木手柄加厚加固更耐用	个	6	
167	土司盒	250*200*200	铝合金材质，厚度足，稳定性好，不生锈，经久耐磨	个	6	
168	汤勺	6公分	材质：不锈钢经久耐用易清洗	个	2	
169	东方光吸	长30cm	材质：不锈钢颜色：拉丝色	个	1	
170	东方牙吸	长25厘米	材料：金属材料制作	个	1	
171	毛刷	宽5cm	手柄材质：原木	个	3	
172	毛刷	宽8厘米	手柄材质：原木	个	4	
173	毛刷	宽4cm	手柄材质：原木	个	2	
174	红木走锤	长45厘米	纯天然红木，整块木料，绝无拼接，无油无漆，不染色，不掉色，	个	1	
175	面仗	80cm	主材质：天然梨木	个	5	
176	汤桶	直径25cm	内径：25cm外径：26cm高度：≥25cm净重：≥2.2斤容量：≥10L	个	2	
177	模具	24头	材质：不锈钢坚固耐用，电解工艺，易于清洗	个	1	
178	掉头筐白	600*500*400	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	个	5	
179	料缸	16.00	产品材质：不锈钢产品颜色：镜面银	个	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
180	塑料盆	30cm	采用环保pp材质，用料足，厚实耐用	个	12	
181	塑料菜墩	10cm	采用环保pp材质，用料足，厚实耐用	个	5	
182	半桶	40L	采用PE环保新料，耐腐蚀	个	6	
183	地刷子	30.00	工艺：抛光木杆：≥120cm刷头：≥30cm重量：≥700g	个	10	
184	线尺	pj4	竹木材质、凹槽边缘均经过打磨，较少对勾线的损伤，剪裁凹槽方便剪线	个	20	
185	江门桶	60升	食品级304不锈钢材质精心打造，做工精细，焊接非常牢固	个	1	
186	白色菜墩	直径60cm厚25cm	PE砧板材质：低密度聚乙烯不变形无异味易清洗强度大韧性好耐热耐寒性好	个	6	
187	大钢桶	大号	食品级304不锈钢材质精心打造，做工精细，焊接非常牢固	个	6	
188	快餐盘	六格	加厚不锈钢餐盘，一次冲压成型，取优质不锈钢，分格，加厚电解抛光经久耐用。	个	300	
189	饭勺	16cm	材质：304不锈钢食品级不锈钢材质，国家规定高温烹调用品材质，更健康	个	300	
190	合金筷	24cm	款式：磨砂款合金筷子颜色：黑色工艺：筷头磨砂处理，防滑、环保、消毒、耐用。	双	300	
191	白桶	100升	选用高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	个	5	
192	白桶	80升	选用高密度聚乙烯原料制成，耐酸、耐碱、耐腐蚀，耐压，耐用，耐冲击，无钉无刺，无毒无味，易冲洗消毒，不腐烂，不污染，经济，环保，便捷，卫生，安全，可回收等。	个	2	
193	刀箱	5格	材质：不锈钢制作，易于清理，不生锈	个	2	
194	扫把簸箕	长1.2米	材质：不锈钢加强杆全新PP塑料优质抗压耐用造型美观大方	个	10	
195	亚克力壶	8升	食品级PP材质，安全卫生，无毒无异味，结实耐用	个	12	
196	安士壶	6升	不锈钢精致光滑安全耐用镜面抛光	个	20	
197	保温桶	直径40cm	内胆：304不锈钢 外壳：食品级塑料 在常温10℃—25℃情况下，75℃—80℃食品进箱自然吸取箱内温度5℃后，每两小时下降1℃；在常温0℃—20℃情况下，75℃—80℃食品进箱自然吸取箱内温度5℃后，每两小时下降2℃，有效解决了因温度变化而造成的食物变质。	个	50	
198	锅	60cm	钢材制作，易于清理，不易生锈	个	1	
199	电子克秤	5kg	不锈钢拉丝面板环保ABS可食材质操作方便更省心	个	1	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
200	细铁丝	8号	颜色较暗，消耗锌金属多，与基体金属形成渗入层，耐蚀性好，室外环境下热镀锌可以保持几十年不生锈	盘	1	
201	工具箱	中号	包含了生活中常用工具，扳子、钳子、螺丝刀、电钻等	套	1	
202	钳子	8 "	防滑手柄使用舒适剪切省力实惠又好用	个	1	
203	擦丝器	长35厘米	模拟手工保持食物原汁原味	个	10	
204	电水壶	5升	电热水壶电热水壶材质：不锈钢加热方式：底盘加热容积： $\geq 5\text{L}$ 功率： $\geq 1000\text{瓦}$	个	4	
205	克称	5000克	0.1g高精度多种单位模式一秤多用立体按键位	台	1	
206	小钢圈炸网	直径33厘米	SUS304细密80目加厚钢板	个	10	
207	浅份数盆	一分之一	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工艺卫生健康	个	50	
208	垃圾桶	150升	外壳材质：塑料形状：长筒形容积： $\geq 150\text{L}$	个	10	
209	竹把笊篱	直径30cm	304不锈钢丝竹把笊直径30厘米捞水饺，菜，面条多用笊篱，不锈钢丝编织结实耐实，过水，油快而实用	个	10	
210	钢蒸锅	40cm	不锈钢蒸锅锅身材质：不锈钢手柄材质：隔热电木	个	2	
211	大木把笊篱	1米	采用不锈钢材质特殊手边设计产品把手挂钩设计防止漏掉锅里手柄木柄设计，可防止过热烫到手	个	10	
212	份数盆	二分之一	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工艺卫生健康	个	15	
213	份数盆	二分之一	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工艺卫生健康	个	10	
214	汤碗	12cm	SUS304材质，加厚，隔热防烫，无缝焊接	个	300	
215	份数盆	一分之一	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工艺卫生健康	个	40	
216	份数盆	一分之一	厚度均匀韧性强抗压轻度大电解质工艺卫生健康	个	20	
217	灭蝇灯	$\geq 40\text{w}$	适用面积： $50\text{m}^2 - 100\text{m}^2$ 阻燃材质光学诱蚊省电节能安装简易	个	12	
218	红墩	直径60厚10公分	品质保证颜色鲜艳经久耐用寿命持久材质：PE材质重 $\geq 1.7\text{kg}$	块	4	
219	掉头筐白	600*800*400	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	个	5	
220	掉头筐蓝	600*800*400	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	个	10	
221	保鲜盒	550*450*350	环保PP材质，安全无异味，加厚设计，耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便，轻松收	个	50	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
			纳，告别凌乱			
222	留样盒	200*200*200	本产品采用国际权威认证食品级PP塑料，无毒无味，绿色健康，安全健康，高度密封设计，有效防串味，食品保鲜效果好。	个	40	
223	砍刀	2号	传承工艺品质保证锋利耐用	个	2	
224	剪刀	2号	软塑手柄不易摔坏	个	6	
225	熟盆	60cm	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化耐高温无毒无味	个	15	
226	钢盆	60cm	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化耐高温无毒无味	个	15	
227	钢盆	40cm	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化耐高温无毒无味	个	20	
228	水瓢	直径25cm	无磁特厚精细加工不锈钢产品，防腐蚀，更耐用	个	5	
229	油古	10cm	材质：不锈钢	个	2	
230	油篦子	22cm	全不锈钢制作排水沟盖板，防鼠、防滑、低磨损，无塑胶，更耐用、更坚固、更美观、易于清洗！！！本产品采用不锈钢冲压，折边，成型等工艺加工而成	个	15	
231	炒勺	12两	12两圆头：14.5cm*总长：52.5cm这款勺子非常坚实，比重量，比质量！！特为专业厨师打造！采用加厚不锈钢精工制作，质地坚硬耐磨损，经久耐用。	个	10	
232	炒勺	10两	12两圆头：13.5cm*总长：50.5cm这款勺子非常坚实，比重量，比质量！！特为专业厨师打造！采用加厚不锈钢精工制作，质地坚硬耐磨损，经久耐用。	个	10	
233	炒勺	8两	12两圆头：12.5cm*总长：49.5cm这款勺子非常坚实，比重量，比质量！！特为专业厨师打造！采用加厚不锈钢精工制作，质地坚硬耐磨损，经久耐用。	个	2	
234	夹子	20cm	用料，不刮手，使用方便	个	30	
235	钢盆	50cm	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化耐高温无毒无味	个	5	
236	钢盆	45cm	材质：不锈钢（食品级）抗变形抗老化耐高温无毒无味	个	5	
237	保鲜盒	500*400*300	环保PP材质，安全无异味，加厚设计，耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	个	20	
238	保鲜盒	600*400*300	环保PP材质，安全无异味，加厚设计，耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	个	20	
239	带扣保鲜	400*300*200	环保PP材质，安全无异味，加厚设计，耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	个	5	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
	盒					
240	带扣保鲜盒	400*250*200	环保PP材质，安全无异味，加厚设计，耐磨耐用，可直接存放食物，清洗方便	个	5	
241	大号白色菜筐	600*500*400	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	个	10	
242	中号白色菜筐	500*400*300	材质：塑料加厚耐用超强抗摔、抗压	个	10	
243	炒锅	50cm	食品级不锈钢材质，锅体预热后均匀，不生锈不变形无涂层经久耐用	个	5	
244	炒锅	45cm	食品级不锈钢材质，锅体预热后均匀，不生锈不变形无涂层经久耐用	个	5	
245	半桶	35L	采用PE环保新料，耐腐蚀	个	6	
246	圆形煎蛋圈	直径30cm	加厚不锈钢材质：不锈钢	个	30	
247	圆腾筐	35.00	采用天然竹子纯手工编织而成，全藤包边，做工精细，烟熏工艺防霉变和虫蛀，天然环保！适用于菜篮、沥水篮、淘米、盛放面包、包子馒头等等。	个	9	
248	细钢刷	5, 852. 00	手柄：pp/刷头聚酯纤维产品约：43g清洁非常给力，适合清洗各种灶台和水槽等地方	个	20	
249	油条筷	42cm	铁木材质，加长不伤手设计，防油炸，防烫，可做油炸、捞面、火锅筷，安全环保又实用	个	6	
250	面仗	60cm	天然榉木：天然素雅的纹理，不含任何有害物质精工手作：采用手工打磨工艺，精致细节坚固耐用圆滑舒适：通体打磨光滑细腻，触感舒适耐用	个	4	
251	面仗	30cm	天然榉木：天然素雅的纹理，不含任何有害物质精工手作：采用手工打磨工艺，精致细节坚固耐用圆滑舒适：通体打磨光滑细腻，触感舒适耐用	个	6	
252	不锈钢盘	600*400*240	完美的曲线，不锈钢细节处平整不伤手强度高，无涂层抛光面处理技术卷边设计不伤手	个	30	
253	地磅	≥150公斤	显示功能：黑子背光显示工作电压：220v电源频率：50hz额定电压：DC6V-DC4V最大称重：≥150kg台面尺寸：≥400*500mm	个	1	
254	墩布车	≥50升	加厚耐压抗摔，PP原料坚固耐用移动方便超长使寿，真实视频，质量有保证。	个	6	
255	钢圆盘	Φ22cm	外径：21cm内径：16cm高约：3.3cm材质：304不锈钢	个	300	
256	木板	50*70cm	环保软木板密度高柔韧性好	个	3	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
257	塑料菜板	50*70cm	低密度聚乙稀树脂原料精制而成。2、超级耐用且不伤刀,美观大方,不沾水,寿命十年以上。3、无毒无味,耐腐蚀,不变形,不变色、不掉渣,不裂痕。4、并且对大肠杆菌,葡萄球菌,黄青霉菌杀灭能力达到99.6%。5、易清洗,清水一冲即可面目如新	个	2	
258	白色面包筐	500*400*300	材质:藤编颜色:白色	个	15	
259	咖色面包筐	500*400*300	材质:藤编颜色:咖啡色	个	15	
260	电子称	≥30公斤	净重: ≥2.3kg机身材质: 加厚防锈面板、ABS塑料屏幕显示: 液晶、数码两种款式秤体尺寸: ≥320*330*105	个	1	
261	手铲	39cm	亚光打磨不锈钢防烫实木手柄	个	6	
262	翻饼板	50cm	不锈钢材料制作	个	8	
263	削皮刀	2号	加厚款不锈钢削皮器做品质产品	个	50	
264	削皮刀	1号	加厚款不锈钢削皮器做品质产品	个	20	
265	削皮刀	3号	加厚款不锈钢削皮器做品质产品	个	20	
266	钢漏勺	Φ30cm	不锈钢材质结实耐用材料厚实不易变形经久耐用方便清洗	个	10	
267	面碗	Φ18cm	双层加厚,隔热防烫,无缝焊接	个	300	
268	双层碗	Φ14cm	双层加厚,隔热防烫,无缝焊接	个	300	
269	料缸	Φ18cm	产品材质: 不锈钢产品颜色: 镜面银	个	6	
270	料缸	Φ20cm	产品材质: 不锈钢产品颜色: 镜面银	个	6	
271	料缸	Φ16cm	产品材质: 不锈钢产品颜色: 镜面银	个	5	
272	东方水勺	≥4斤	口径: 16cm高度: 7.5cm柄长≥21cm采用不锈钢430材料制作,下料十足,厚实耐用,加深加深,防滑手柄,实用方便,坚固耐用,商用首选	个	6	
273	厨宝水勺	16厘米	材质: 不锈钢颜色: 不锈钢本色≥0.23kg、	个	4	
274	中长水勺	12厘米	12cm: 总长: 56cm柄45cm深: 7cm容积: ≥0.51	个	15	
275	无磁打菜勺	直径12cm	加厚无磁不锈钢材质,结实厚实手工舒适,耐用	把	30	
276	短柄铲	长45厘米	产品材质: 不锈钢+实木手柄加厚加固更耐用	个	10	
277	红木刮板	15厘米	材质: 红木(15*1.4*3cm) 工艺: 磨砂工艺 特点: 加厚材质	个	2	

序号	设备名称	规格mm	技术参数	单位	数量	备注
278	斜三角铲	1号	手柄材质：不锈钢	个	4	
279	桑刀	1号	梨木手柄持久锋利硬度高防腐蚀产品材质： 刀具专用材料钢刃刀柄材质：纯木	个	10	
280	桑刀	2号	材质：专用材料钢刃净重约：≥430g	把	6	
281	砍刀	1号	材质：专用材料钢刃	把	2	
282	保温桶	≥70L	适合人数：≥75人左右安全保温大容量双层 更保温带硅胶圈持久保温	个	4	
283	特长水勺	12cm	口径：12cm柄长：65cm≥0.8厚，采用优质不 锈钢制作，坚韧、耐热、耐腐蚀，结合精湛的 抛光工艺，在实用的基础上又突出美观和 高雅。	个	2	
284	台式开刀	25cm	材质：不锈钢用途：开刃细磨粗磨剪刀耐 用，底部有防滑安全省力	个	1	
285	留样盒	200*150*80	采用食品级PP塑料，无毒无味，绿色健康， 安全健康，高度密封设计，有效防串味，食 品保鲜效果好。	个	20	
286	肉箱	500*600*250	塑料制作	个	30	
287	整理箱	500*400*500	塑料制作	个	30	
288	整理箱	300*400*250	塑料制作	个	30	
289	锅铲	长1.3米	金属材料制作	个	10	

2. 课桌椅、书包柜等

序号	产品名称	规格 (mm)	单位	数量	备注
1	二层作业柜	900*400*1850mm, 整体钢制	件	2	
2	三层作业柜	900*400*1850mm, 整体钢制	件	2	
3	四层作业柜	900*400*1850mm, 整体钢制	件	3	
4	五层作业柜	900*400*1850mm, 整体钢制	件	3	
5	六层作业柜	900*400*1850mm, 整体钢制	件	1	
6	课桌椅	课桌600×410×(760-550)mm, 椅：中学生椅座高度：390×360×(380- 440)mm小学生椅座高度：390×360×(320- 380)mm 符合GB/T10357.1要求 #提供国家认可的第三方检测机构出具的 检测报告	套	900	
7	书包柜	单门465*320mm, 深500mm, 材质：产品 主材由ABS塑料制成，强度高、韧性好、耐 冲击，不易腐蚀，无毒无味，环保耐用。 配用扣手带锁鼻设计，可自行加锁。 #满足GB/T 32487-2016《塑料家具通用技 术条件》、GB18584-2024《塑料家具中有 害物质限量》，提供国家认可的第三方检 测机构出具的检测报告。	门	900	

8	卫生柜	单门1940*320*500mm #满足GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB18584-2024《塑料家具中有害物质限量》，提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告。	门	20	
---	-----	---	---	----	--

3. 消防灭火器设备

序号	产品名称	规格	单位	数量	备注
1	一层灭火器	5公斤干粉	组	14	
2	二层灭火器	5公斤干粉	组	14	
3	三层灭火器	5公斤干粉	组	14	
4	四层灭火器	5公斤干粉	组	14	
5	五层灭火器	5公斤干粉	组	14	
6	六层灭火器	5公斤干粉	组	14	
7	机房层.屋顶层	6公斤干粉	组	14	
8	地下夹层灭火器	5公斤干粉	组	22	
9	地下一层灭火器	5公斤干粉	组	60	

4. 窗帘

序号	设计编号	洞口尺寸 BxH(mm)	楼层	数量 (樘)	材质	宽 (m)	总宽 (m)	窗高 (m)	窗帘 (m2)	备注
1	C0921A	900x2150	1	1	布艺	1.1	1.1	2.25	2	一层值班室
2	C4521A(X)	4500X2150	1	1	布艺	4.7	4.7	2.25	11	一层德育展示区
3	C5721A	5700X2150	1	1	布艺	5.9	5.9	2.25	13	一层德育展示区
4	PYC52721(X)	5700X2150	1	1	布艺	5.9	5.9	2.25	13	一层德育展示区
5	C5721A	5700X2150	2	1	布艺	5.9	5.9	2.25	13	二层专业教室
6	C5721A	5700X2150	2	3	布艺	5.9	17.7	2.25	40	二层普通教室

7	C1521A	1500X2150	2	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	二层专业教室
8	C1521A	1500X2150	2	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	二层办公室
9	C6021A	6000X2150	2	1	布艺	6.2	6.2	2.25	14	二层专业教室
10	ZJC6027A	2350+2850)X2750	2	1	布艺	5.4	5.4	2.85	15	二层广播室
11	ZJC6027A	2350+2850)X2750	2	1	布艺	5.4	5.4	2.85	15	二层办公室
12	C5721A	5700X2150	3	1	布艺	5.9	5.9	2.25	13	三层专业教室
22	C5721A	5700X2150	3	3	布艺	5.9	17.7	2.25	40	三层普通教室
22	C6021A	6000X2150	3	1	布艺	6.2	6.2	2.25	14	三层专业教室
13	C1521A	1500X2150	3	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	三层专业教室
14	C1521A	1500X2150	3	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	三层办公室
15	ZJC6027A	2350+2850)X2750	3	2	布艺	5.4	10.8	2.85	31	三层办公室
16	C5721A	5700X2150	4	1	布艺	5.9	5.9	2.25	13	四层专业教室
17	C5721A	5700X2150	4	3	布艺	5.9	17.7	2.25	40	四层普通教室
18	C1521A	1500X2150	4	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	四层专业教室
19	C1521A	1500X2150	4	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	四层办公室
20	C6021A	6000X2150	4	1	布艺	6.2	6.2	2.25	14	四层专业教室

21	ZJC6027A	2350+2850)X2750	4	2	布艺	5.4	10.8	2.85	31	四层 办公室
22	C5721A	5700X2150	5	1	布艺	5.9	5.9	2.25	13	五层 专业 教室
23	C5721A	5700X2150	5	3	布艺	5.9	17.7	2.25	40	五层 普通 教室
24	C1521A	1500X2150	5	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	五层 专业 教室
25	C1521A	1500X2150	5	1	布艺	1.7	1.7	2.25	4	五层 办公 室
26	C6021A	6000X2150	5	1	布艺	6.2	6.2	2.25	14	五层 专业 教室
27	ZJC6027A	2350+2850)X2750	5	2	布艺	5.4	10.8	2.85	31	五层 办公 室
28	C1521A	1500X2150	6	6	布艺	1.7	10.2	2.25	23	六层 教师 阅览 室
29	C6021A	6000X2150	6	1	布艺	6.2	6.2	2.25	14	六层 会议 室
30	C1521A	1500X2150	6	4	布艺	1.7	6.8	2.25	15	六层 办公 室
31	PYC1521A	1500X2150	6	4	布艺	1.7	6.8	2.25	15	六层 办公 室
32	ZJC6027A	(2350+28 50) X2750	6	1	布艺	5.4	5.4	2.85	15	六层 编目 办公 室)
33	ZJC6027A	(2350+28 50) X2750	6	1	布艺	5.4	5.4	2.85	15	六层 借阅 办公 室)

*核心产品为：洗碗机

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: _____

合同编号: _____

甲 方: _____

乙 方: _____

签订时间: _____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：_____（供应商）

乙方2（全称）：_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）_____（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

(2) 采购计划编号：_____

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____ 规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容： _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

外商投资企业类型： 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_____ / _____

分期付款：

A. 合同生效之日起10个日历日内，甲方向乙方支付合同总价的（50%），即人民币_____元（大写：人民币_____元整）。

B. 项目初验后，甲方向乙方支付不少于合同总价的（30%），即人民币_____元（大写：人民币_____元整）。

C. 项目最终验收后，采购人根据审计核定金额向中标人支付尾款。最终每笔支付金额以区财政拨付额为准

成本补偿：_____ / _____

绩效激励：_____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年____月____日，完成日期：____年____月____日。

(2) 履约地点：_____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金： 是 否

收取履约保证金形式：_____

收取履约保证金金额：_____

履约担保期限：_____

(4) 分期履行要求：_____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式： 自行组织 委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收： 是 否

是否邀请专家参加验收： 是 否

是否邀请服务对象参加验收： 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收： 是 否

是否进行抽查检测： 是， 抽查比例：_____ 否

是否存在破坏性检测： 是， （应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_____日内组织验收）

(3) 履约验收方式： 一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序: _____

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: _____

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: _____ (产权过户登记等) _____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份, 甲方执____份, 乙方执____份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: _____年_____月_____日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或 采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）		单位名称（公章或合 同章）	
法定代表人 或其委托代理人（ 签章）		法定代表人 或其委托代理人（签 章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	

注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的一部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2(6)项	联合体具体要求	
第二节 第1.2(7)项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2(1)项	质量保证期	
第二节 第8.2(3)项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1(3)项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1(5)项	货物回收的约定	

第二节 第14.1(6)项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2(2)项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____种方式解决：</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁， 仲裁地点为_____；</p> <p>(2) 向_____人民法院起诉。</p>
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资格证明文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- (一) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (二) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (三) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (四) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- (五) 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- (六) 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- (七) 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定

的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等 国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹ 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就 业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

3 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项 目 名 称 :

项 目 编 号 / 包 号 :

投标人名称 :

1 投标书（实质性格式）

投标书

致: (采购人或采购代理机构)

我方参加你方就_____ (项目名称 , 项目编号/包号) 组织的招标活动, 并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件, 自愿参与投标并承诺如下:

- (1) 本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起____个日历日。
- (2) 除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外, 我方响应招标文件的全部要求。
- (3) 我方已提供的全部文件资料是真实、准确的, 并对此承担一切法律后果。
- (4) 如我方中标, 我方将在法律规定的期限内与你方签订合同, 按照招标文件要求提交履约保证金, 并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款(如有): _____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址 _____

传真 _____

电话 _____

电子函件 _____

投标人名称(加盖公章) _____

日期: ____年____月____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致: (采购人或采购代理机构)

兹证明,

姓名: ____ 性别: ____ 年龄: ____ 职务: ____

系_____(投标人名称)的法定代表人(单位负责人)。

附: 法定代表人(单位负责人)身份证或护照等身份证明文件电子件:

投标人名称(加盖公章): _____

法定代表人(单位负责人)(签字或签章): _____

日期: ____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号: _____

项目名称: _____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注: 1. 此表中, 每包的投标报价应和《投标分项报价表》 中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

投标分项报价表

项目编号/包号: _____ 项目名称: _____ 报价单位: 人民币

序号	货物名称	制造商/ 生产厂 家	产地	品牌、规 格、型号	技术参 数	单价 (元)	数 量	合价 (元)
1								
2								
3								
4								
...								
总价 (元)								

注:

1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 上述各项的详细规格(如有), 可另页描述。

投标人名称(加盖公章): _____

日期: ____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 (应进行选择, 未选择投标无效) :					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____

项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明
<p>对本项目采购需求的偏离情况（应进行选择，未选择投标无效）：</p> <p><input type="checkbox"/>无偏离（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对采购需求中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。）</p> <p><input type="checkbox"/>有偏离（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则投标无效；对采购需求中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）</p>					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 类似本项目业绩

序号	项目名称	委托单位	合同签订时间	备注

- 注： 1. 提供2022年1月1日至今类似项目业绩，已签订日期为准；
2. 以合同签约时间为准，要求附合同签订的首页、合同金额所在页、合同服务数量、签字盖章页等作为证明。

8 项目团队信息

序号	姓名	学历	职称	本项目职务	工作年限

注：附项目团队人员的身份证复印件并加盖供应商公章。

9 供货方案

(供货方案应包含但不限于进度保障措施、质量保障措施、供货安装调试方案、应急预案、售后服务方案等内容)

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

(包括评标标准中涉及的或招标文件中要求的, 以及投标人认为需要提供的其他材料, 格式自拟。)