

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: CFTC-BJ01-25011001-05/第 5 包 项目名称: 北大附中石景山学校（新址）二期教学设施设备配备项目饮食炊事机械采购项目
 报价单位: 人民币元

序号	货物名称	型号和规格	数量 (单位)	制造商名称	单价	小计	货物制造商属于(下边表格中打“√”)			备注	投标人属于(下边口中打“√”)
							大型企业	中型企业	小微企业		
唱游教室											
1	高音箱型木琴附槌	型号/定制 1、复合纤维琴键, 16 键, c2-a3, 加 f2#, b2b, f3# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 38mm×15 mm 3、附毛毡琴槌 & 黑色变音袋 4、外箱尺寸: 长: 785mm 宽: 305mm 高: 200mm	2 台	北京金三惠科技有限公司	3785.00	7570.00			√	无	<input type="checkbox"/> 大型企业 <input type="checkbox"/> 中型企业 <input checked="" type="checkbox"/> 小型企业 <input type="checkbox"/> 微型企业
2	中音箱型木琴附槌	型号/定制 1、复合纤维琴键, 16 键, c1-a2, 加 f1#, b1b, f2# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 38mm×15 mm 3、附毛毡琴槌 & 黑色变音袋 4、外箱尺寸: 长: 785mm 宽: 365mm 高: 230mm	2 台	北京金三惠科技有限公司	4180.00	8360.00			√	无	
3	低音箱型木琴附槌	型号/定制 1、复合纤维琴键, 16 键, c-a1, 加 f#, bb, f1# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 38mm×15 mm 3、附毛毡琴槌 & 黑色变音袋 4、外箱尺寸: 长: 835mm 宽: 335mm 高: 550mm	2 台	北京金三惠科技有限公司	6480.00	12960.00			√	无	
4	高音箱型金属琴附槌	型号/定制 1、铝合金琴键, 16 键, c2-a3, 加 f2#, b2b, f3# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 35mm×5 mm 3、附毛毡琴槌 & 黑色变音袋 4、外箱尺寸: 长: 785mm 宽: 305mm 高: 200mm	2 台	北京金三惠科技有限公司	2590.00	5180.00			√	无	
5	中音	型号/定制	2 台	北京金	2855	5710.			√	无	

	箱型 金属 琴附 槌	1、铝合金琴键, 16 键, c1-a2, 加 f1#, b1b, f2# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 35mm×5 mm 3、附毛毡琴槌 & 黑色变音袋 4、外箱尺寸: 长: 785mm 宽: 365mm 高: 230mm		三惠科 技有 限公 司	.00	00				
6	低音 箱型 金属 琴附 槌	型号/定制 1、铝合金琴键, 16 键, c-a1, 加 f#, bb, f1# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 35×10 mm 3、附毛毡琴槌 & 黑色变音袋 4、外箱尺寸: 长: 835mm 宽: 335mm 高: 550mm	2 台	北京金 三惠科 技有 限公 司	5480 .00	10960 .00			√	无
7	钟琴 (Gloc kensp iel) 附槌 (高 音)	型号/定制 1、铝合金琴键, 25 音半音音阶(音域 c3-c5) 2、附槌(软胶槌头)和(木槌头), 3、琴键尺寸(宽度×厚度): 25mm×5mm 4、箱体材质: 山毛榉木材&实木胶合板	1 台	北京金 三惠科 技有 限公 司	5100 .00	5100. 00			√	无
8	钟琴 (Gloc kensp iel) 附槌 (中 音)	型号/定制 1、铝合金琴键, 25 音半音音阶(音域 c2-c4) 2、附槌(软胶槌头)和(木槌头), 3、琴键尺寸(宽度×厚度): 25×5mm 4、箱体材质: 山毛榉木材&实木胶合板	1 台	北京金 三惠科 技有 限公 司	5200 .00	5200. 00			√	无
9	钟琴 (Gloc kensp iel) 附槌 (高 音)	型号/定制 1、钢制镀银琴键, 2、16 键, c3-a4, 加 f3#, b3b, f4#	1 台	北京金 三惠科 技有 限公 司	1500 .00	1500. 00			√	无
10	钟琴 (Gloc kensp	型号/定制 1、钢制镀银琴键, 2、16 键, c2-a3, 加 f2#, b2b, f3#	1 台	北京金 三惠科 技有 限公 司	1700 .00	1700. 00			√	无

	iel) 附槌 (中音)			公司							
11	钟琴 (Glockenspiel) 附槌 (高音)	型号/定制 1、钢制镀银琴键, 2、14 键, c3-f4#, 加 f3#, b3b, f4#	1 台	北京金三惠科技有限公司	700.00	700.00			√	无	
12	钟琴 附槌 (高音)	型号/定制 1、钢制镀银琴键, 16 键, c3-a4, 加 f3#, b3b, f4# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 20mm×3 mm 3、附木琴槌 4、外箱尺寸: 长: 386mm 宽: 190mm 高: 67mm	1 台	北京金三惠科技有限公司	458.00	458.00			√	无	
13	钟琴 附槌 (中音)	型号/定制 1、钢制镀银琴键, 16 键, c2-a3, 加 f2#, b2b, f3# 2、琴键尺寸(宽度×厚度): 20mm×3 mm 3、附木琴槌 4、外箱尺寸: 长: 386mm 宽: 190mm 高: 67mm	1 台	北京金三惠科技有限公司	535.00	535.00			√	无	
14	中音 音筒 全音 (精装)	型号/定制 1、C 大调自然音阶套组 2、音域: C、D、E、F、G、A、B、C1 3、每根管都带有音名 4、音管长度: 12" ~ 24" 5、含: 包, 1 付槌, 1 个塞盖, 硬盒包装	2 套	北京金三惠科技有限公司	585.00	1170.00			√	无	
15	音筒 架	型号/定制 律音管木质落地式展示架 1、材质: 木制 2、可放 13 根音筒	2 个	北京金三惠科技有限公司	193.00	386.00			√	无	
16	彩色 按钟	型号/定制 20 音彩色按钟	1 套	北京金三惠科	2400.00	2400.00			√	无	

		1、材质：金属 2、音域：a, bb, b, c1, #c1, d1, #d1, e1, f1, #f, g1, #g1, a1, bb1, b1, c2, #c2, d2, #d2, e2 (适合儿童的音域)		技有 限公 司						
17	铃鼓	型号/定制 8'' (鼓面), 单排铃, 仿兽皮	4 个	北京金 三惠科 技有限 公司	300. 00	1200. 00			√	无
18	铃鼓	型号/定制 10'' (鼓面), 单排铃, 仿兽皮	4 个	北京金 三惠科 技有限 公司	325. 00	1300. 00			√	无
19	手鼓	型号/定制 2'' (高度) × 8'' (鼓面) 手鼓, 仿兽皮	5 个	北京金 三惠科 技有限 公司	110. 00	550.0 0			√	无
20	手鼓	型号/定制 2'' (高度) × 10'' (鼓面) 手鼓, 仿兽皮	5 个	北京金 三惠科 技有限 公司	140. 00	700.0 0			√	无
21	班戈 鼓	型号/定制 7'' & 9'' 仿兽皮原木色班戈鼓, 音域可调	1 对	北京金 三惠科 技有限 公司	1585 .00	1585. 00			√	无
22	康加 鼓	型号/定制 10'' & 11'' 仿兽皮原木色, 音域可调	1 对	北京金 三惠科 技有限 公司	4480 .00	4480. 00			√	无
23	铃圈	型号/DT-0908 8'' (鼓面), 单排铃, 无鼓皮	2 个	北京金 三惠科 技有限 公司	119. 00	238.0 0			√	无
24	鼓槌	型号/定制	3 个	北京金	110.	330.0			√	无

		5/8"×16", 枫木槌柄, 黑绒布槌头		三惠科 技有限 公司	00	0				
25	鼓槌	型号/定制 5/8"×12", 枫木槌柄, 黑绒布槌头	3 个	北京金 三惠科 技有限 公司	100. 00	300.0 0			√	无
26	双响 筒	型号/SXT19SY 木制加沟双响筒	8 个	北京金 三惠科 技有限 公司	13.0 0	104.0 0			√	无
27	红木 打棒	型号/XB-H18 红木制作	8 对	北京金 三惠科 技有限 公司	45.0 0	360.0 0			√	无
28	手串 铃	型号/YL5HY 朔胶材质, 10 个铃铛, 对装	10 对	北京金 三惠科 技有限 公司	20.0 0	200.0 0			√	无
29	三角 铁 t4	型号/JSH-SJT10CM 金属镀镍三角铁	6 付	北京金 三惠科 技有限 公司	28.0 0	168.0 0			√	无
30	三角 铁 t6	型号/JSH-SJT15CM 金属镀镍三角铁	6 付	北京金 三惠科 技有限 公司	38.0 0	228.0 0			√	无
31	三角 铁 t8	型号/JSH-SJT20CM 金属镀镍三角铁	6 付	北京金 三惠科 技有限 公司	50.0 0	300.0 0			√	无
32	沙蛋	型号/JSH-SD5.5 塑料沙蛋	10 对	北京金 三惠科	18.0 0	180.0 0			√	无

				技有限 公司							
33	砂锤	型号/SCM2SY 彩绘木制沙锤	2 付	北京金 三惠科 技有限 公司	24.0 0	48.00			√	无	
34	砂锤	型号/SC-20 蓝色刻花木制沙锤	2 付	北京金 三惠科 技有限 公司	18.0 0	36.00			√	无	
35	卡巴 萨	型号/KBS6HY 木把金属珠子	2 个	北京金 三惠科 技有限 公司	57.0 0	114.0 0			√	无	
36	小鱼 蛙	型号/JSH-YWT21 木制加沟鱼蛙, 附棒子	1 个	北京金 三惠科 技有限 公司	59.0 0	59.00			√	无	
37	大鱼 蛙	型号/JSH-YWT29 木制加沟鱼蛙, 附棒子	1 个	北京金 三惠科 技有限 公司	79.0 0	79.00			√	无	
38	琴槌 (奥尔 夫专 用)	型号/定制 通用于高音木琴, 高, 中音钢片琴	3 付	北京金 三惠科 技有限 公司	88.0 0	264.0 0			√	无	
39	琴槌 (奥尔 夫专 用)	型号/定制 适用于低音木琴, 低音钢片琴	3 付	北京金 三惠科 技有限 公司	80.0 0	240.0 0			√	无	
40	琴槌 (奥尔 夫专 用)	型号/定制 适用于高中音钟琴	3 付	北京金 三惠科 技有限 公司	35.0 0	105.0 0			√	无	

	用)			公司						
41	彩色 纱巾	型号/定制 60cm×60cm 教学纱巾	20 条	北京金 三惠科 技有限 公司	8.00	160.0 0			√	无
42	彩虹 伞 1	型号/定制 3 米, 袋装	1 条	北京金 三惠科 技有限 公司	178. 00	178.0 0			√	无
43	彩虹 伞 2	型号/定制 5 米, 袋装	1 条	北京金 三惠科 技有限 公司	268. 00	268.0 0			√	无
琴房										
1	立式 钢琴	型号/XU-120A 1. 工作条件: 成品应放在室内保管。相对湿度为 40%~70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 2.1 尺寸和重量 2.1.1 高度: 1200mm 2.1.2 长度: 1515mm 2.1.3 宽度: 588mm 2.1.4 重量: 220/255KG 2.1.5 低音弦长度: 1190mm 2.1.6 弦槌: 采用呢毡, 弦槌重量: 6—10 克 2.1.7 音板: 采用实木音板, 五轴联动设备加工音 板框, 音板尺寸: 1440mm×945mm 2.2 材料: 2.2.1 弦轴板: 采用钢琴专用色木多层板。 2.2.2 弦码: 采用钢琴专用色木多层板, 硬度高。 2.2.3 弦轴: 45# 钢, (调质处理) 2.2.4 中踏瓣: 专用钢丝拉线 2.2.5 活动杆: 特种金属	9 台	北京星 海钢琴 集团有 限公司	1890 0.00	17010 0.00			√	无

		2.2.6 干燥处理：木制件经自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。 2.2.7 键盘盖：有内置安全缓落装置。 2.2.8 键盘：88 键 2.2.9 踏板：全功能三瓣式。 2.2.10 外壳及涂装：底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 3. 含琴凳								
2	节拍器	型号/EM-08 机械式、手动发条	9 个	深圳市伊诺乐器有限公司	198.00	1782.00			√	无
3	排练椅	型号/HL-660 1、尺寸 32.5mm×20.5mm×T1.5mm 碳素钢、 2、背架 PA+30%玻纤、PA+30%玻纤扶手、耐磨、脚垫超韧尼龙+15%玻纤	9 把	佛山市互予益家具有限公司	358.00	3222.00			√	无
专业教室补充设备										
315 教室										
1	图像投放器	型号/XK03T 1、显示技术：DLP 2、标准分辨率：1920×1080dpi 3、电源类型：电源供电	1 台	极米科技股份有限公司	2000.00	2000.00	√			无
c1-07 及隔壁排练教室										
1	五线谱电教板	型号/SH-9088 1、键盘：88 键电钢琴键盘。 2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺，具有调名调号七升七降对照演示表。 3、五线谱表：一组可书写的大谱表，采用白色书写面板。	2 块	北京金三惠科技有限公司	6700.00	13400.00			√	无

		<p>4、音色：128 种 GM 音色+61 种打击乐器音色。</p> <p>5、节奏：内置节奏 100 种。</p> <p>6、示范曲：内置歌曲 600 首。</p> <p>7、变调：五线谱 12 种变调。</p> <p>8、调号转换：具有升调“#”、降调“b”转换功能键。</p> <p>9、和弦方式：可演示任意和弦，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。</p> <p>10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。</p> <p>11、录音：具有录音功能。</p> <p>12、节拍速度范围：40~280/每分钟可调。</p> <p>13、显示：控制面板上采用 4.3 寸彩色屏显示。</p> <p>14、接口：MIDI 输入、输出接口，音频输入、输出接口。</p> <p>15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。</p> <p>16、拓展功能：具有 USB2.0 接口，支持用户 U 盘，可读取 u 盘中的 MP3 文件和 MIDI 乐曲文件。</p> <p>17、外接接口：通用 USB2.0 输入；线路输入输出。</p> <p>18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的进行联系，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。</p> <p>19、具有键位与五线谱对应的双色 LED 指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。</p> <p>20、具有 7 寸显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。</p> <p>21、新增唱名显示功能。</p> <p>22、尺寸：180cm×100cm×5.5cm</p>								
C1-03 教室										
1	立式钢琴	<p>型号/凯旋 K-125</p> <p>1. 工作条件：成品应放在室内保管。相对湿度为 40%~70%的条件下应能正常工作。</p>	1 台	北京星海钢琴集团有	34579.00	34579.00			√	无

		2. 技术性能指标 2.1 尺寸和重量 2.1.1 高度: 1250mm 2.1.2 长度: 1520mm 2.1.3 宽度: 586mm 2.1.4 重量: 230kg 2.1.5 琴弦: 低音弦长度: 1190mm 2.1.6 弦槌: 重量: 6—10 克 2.1.7 音板: 采用实木音板, 五轴联动设备加工音板框, 音板尺寸: 1435×969mm 2.2 材料: 2.2.1 弦轴板: 采用钢琴专用色木多层板, 2.2.2 弦码: 采用钢琴专用色木多层板, 硬度高, 2.2.3 弦轴: 45# 钢调质钢。 2.2.4 中踏瓣: 专用钢丝拉线。 2.2.5 活动杆: 特种金属 2.2.6 干燥处理: 木制件经自然风干, 再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力, 呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。 2.2.7 键盘盖: 有安全缓降装置。 2.2.8 键盘: 88 键, 乌木黑键。 2.2.9 踏板: 全功能三瓣式。 2.2.10 外观涂装: 底层为高密度聚脂板, 再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 3. 含琴凳		限公司							
2	五线谱电教板	型号/SH-9088 1、键盘: 88 键电钢琴键盘。 2、双拉尺演示、包括两组音阶推拉尺。和弦演示尺, 具有调名调号七升七降对照演示表。 3、五线谱表: 一组可书写的大谱表, 采用白色书写面板 (采用紫外线光固化生产工艺有效保证板面的书写擦拭)。 4、音色: 128 种 GM 音色+61 种打击乐器音色。	1 块	北京金三惠科技有限公司	6700.00	6700.00			√	无	

		5、节奏：内置节奏 100 种。 6、示范曲：内置歌曲 600 首。 7、变调：五线谱 12 种变调。 8、调号转换：具有升调“#”、降调“b”转换功能键。 9、和弦方式：可演示任意和旋，两组和弦记忆，进行和弦对照演示。 10、伴奏：具单指和弦、多指和弦伴奏。 11、录音：具有录音功能。 12、节拍速度：可在 40~280/每分钟范围可调。 13、显示：控制面板上采用 4.3 寸彩色液晶屏显示。 14、接口：MIDI 输入、输出接口，音频输入、输出接口。 15、音量控制：电子电位器控制、分主音量和伴奏音量控制。 16、拓展功能：具有 USB2.0 接口，支持用户 U 盘，可读取 u 盘中的 MP3 文件和 MIDI 乐曲文件。 17、外接接口：通用 USB2.0 输入；线路输入输出。 18、该示教板以键盘为核心，配合乐理符号丝网印刷，将键盘、谱表、调名、调号巧妙的进行联系，乐理演示简捷直观，乐理解析清晰易懂。 19、具有键位与五线谱对应的双色 LED 指示灯，可对照键盘与五线谱相应的位置。 20、具有 7 寸显示窗口，在电子教鞭演示五线谱过程中可直接显示相对应的简谱、升降号。 21、新增唱名显示功能。 22、尺寸：180cm×100cm×5.5cm								
3	电子时钟	型号/康巴丝电子时钟	1 个	山东康巴丝实业有限公司	198.00	198.00			√	无
4	垃圾桶	型号/丽姿家纺 不锈钢垃圾桶，可垃圾分类	1 个	襄阳市丽姿家	178.00	178.00			√	无

				纺坊							
沙画教室											
1	颗粒方小	型号/定制 灰色系 7 种颜色, 0.5cm×1cm×1cm, 每箱 24000 块	7 箱	北京颗粒艺塾科技有限公司	1450.00	10150.00			√	无	
2	颗粒方小	型号/定制 红色系 12 种颜色, 0.5cm×1cm×1cm, 每箱 24000 块	12 箱	北京颗粒艺塾科技有限公司	1480.00	17760.00			√	无	
3	颗粒方小	型号/定制 黄色系 11 种颜色, 0.5cm×1cm×1cm, 每箱 24000 块	13 箱	北京颗粒艺塾科技有限公司	1470.00	19110.00			√	无	
4	颗粒方小	型号/定制 蓝色系 10 种颜色, 0.5cm×1cm×1cm, 每箱 24000 块	9 箱	北京颗粒艺塾科技有限公司	1460.00	13140.00			√	无	
5	颗粒方大	型号/定制 透明色 2cm×2cm×1cm, 每箱 4000 块	10 箱	北京颗粒艺塾科技有限公司	1480.00	14800.00			√	无	
6	颗粒方大	型号/定制 红色 2cm×2cm×1cm, 每箱 4000 块	10 箱	北京颗粒艺塾科技有限公司	1480.00	14800.00			√	无	
7	颗粒方材料包	型号/定制 包含: 撬棒、直头钳子、弯头钳子、断线钳子、锤子	50 套	北京颗粒艺塾科技有限公司	54.00	2700.00			√	无	
8	衔接柱大	型号/定制 透明色 0.6cm×1.5cm, 每包 500 个	500 包	北京颗粒艺塾科技有限公司	14.00	7000.00			√	无	


				限公司						
9	衔接柱小	型号/定制 透明色 0.3cm×0.35cm, 每包 2000 个	200 包	北京颗粒艺塾科技有限公司	55.00	11000.00			√	无
10	一转四	型号/定制 透明色 2cm×2cm×1.5cm, 每包 500 个	200 包	北京颗粒艺塾科技有限公司	233.00	46600.00			√	无
11	底板	型号/定制 透明色 10cm×10cm×0.6cm, 每包 100 个	100 包	北京颗粒艺塾科技有限公司	243.00	24300.00			√	无
12	画框	型号/定制 15cm×15cm 四种颜色外框, 内框底板, 透明支撑柱	100 个	北京颗粒艺塾科技有限公司	20.00	20000.00			√	无
13	展架	型号/定制 金属展架 1cm×1cm×2.5m	5 架	北京颗粒艺塾科技有限公司	2475.00	12375.00			√	无
14	展示仪	型号/博言 1. 像素: 1300 万 2. 输入输出接口: HDMI 3. 尺寸: 30cm×25cm×60cm	1 台	北京博言科技有限公司	2784.00	2784.00			√	无
15	图像投放器	型号/XK03T 1、显示技术: DLP 2、标准分辨率: 1920×1080dpi 3、电源类型: 电源供电	1 台	极米科技股份有限公司	2000.00	2000.00	√			无
16	DV	型号/XV80 1、有效像素: 动态有效像素: 829 万像素 (16:9) 静态有效像素: 829 万像素 (16:9) / 662 万像素 (4:3)	2 台	深圳市博亚时代科技有限公司	7100.00	14200.00			√	无

		2、液晶屏类型：触摸屏，翻转屏 3、液晶屏尺寸：3 英寸 4、液晶屏像素：92 万像素 5、液晶屏描述翻转角度：270 度 6、防抖性能：5 轴平稳光学防抖增强模式 7、存储介质：SDHC/SDXC 8、存储容量：128GB，最大支持容量：256GB 9、含可重复充电电池×1、AC 适配器×1、电源线×1、USB 连接线（微型）×1、HDMI（微型）×1、说明书×1		司						
报告厅										
1	立式钢琴	型号/凯旋 K-125 1. 工作条件： 成品应放在室内保管。相对湿度为40%~70%的条件下应能正常工作。 2. 技术性能指标 2.1 尺寸和重量 2.1.1 高度：：1250mm 2.1.2 长度：1520mm 2.1.3 宽度：586mm 2.1.4 重量：230Kg 2.1.5 琴弦：低音弦长度：1190mm 2.1.6 弦槌：重量：6~10 克 2.1.7 音板：采用实木音板，五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1435×969mm 2.2 材料： 2.2.1 弦轴板： 采用钢琴专用色木多层板， 2.2.2 弦码：采用钢琴专用色木多层板，硬度高， 2.2.3 弦轴：45# 钢调质钢。 2.2.4 中踏瓣：专用钢丝拉线。 2.2.5 活动杆：特种金属 2.2.6 干燥处理：木制件经自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮、防蛀、防霉处理。	1 台	北京星海钢琴集团有限公司	34579.00	34579.00		√	无	

		2.2.7 键盘盖：有安全缓降装置。 2.2.8 键盘：88 键，乌木黑键。 2.2.9 踏板：全功能三瓣式。 2.2.10 外观涂装：底层为高密度聚脂板，再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。 3. 含琴凳								
舞蹈教室										
1	白色背景纱帘	型号/定制 14.4m×2.8m；100%遮光帘制作安装，含轨道费用。	40.5 平米	河北大宾美术用品有限公司	140.00	5670.00			√	无
现代艺术中心										
1	固定软坐垫	型号/定制 规格：90cm×20cm×3cm	10 块	河北大宾美术用品有限公司	260.00	2600.00			√	无
2	LED 调焦摇头染色灯	型号/AL-LM1915 1. 电压：200~240V、50Hz 2. 功率：300W 3. 光束角度：4~60 度 4. 控制模式：DMX512，自走，声控，可选 5. 光源：19×15 (4in1 RGBW) 6. 频闪：无极频闪 7. 调光：0~100%线性调光 8. 通道：16Ch~24Ch 可选 9. 水平扫描：540 度/16bit 微调 10. 垂直扫描：250 度/16bit 微调 11. 显示屏：中英可选 12. 产品尺寸：30cm×20cm×35cm	8 台	广州艾伦灯光科技有限公司	4500.00	36000.00			√	无
3	电脑三合一灯	型号/AL-LM600 1、通道模式：18/24CH； 2、光源：LED600W；	6 台	广州艾伦灯光科技有	11980.00	71880.00			√	无

	(核心产品)	3、电压：200~240V，50Hz； 4、功率：600W； 5、显示：2 寸彩屏触屏,可倒转 180°，可选择中英文显示； 6、颜色盘：13 个色片+白光； 7、固定图案盘：14 个图案+白光； 8、旋转图案盘：9 个可拆卸图案,可自行定制 logo+白光； 9、旋转图案片直径：14.0mm,有效直径：10.00mm； 10、棱镜：8 棱镜+直线 16 棱镜,带雾化功能； 11、出光角度：2.5~20°； 12、调光：0~100%机械调光,支持机械频闪和可 调速频闪效果,支持频闪宏功能； 13、采用光电复位系统,当偶然发生误动后,可自动检索复位;纠错功能； 14、镜头组光学系统,电动对焦； 15、左右水平：540° ,解析度：8/16Bit； 垂直：270° ,解析度：8/16Bit； 16、IP 防护等级：IP20； 17、产品尺寸：380mm×365mm×580 mm；		限公司							
4	LED 四合一染色灯	型号/AL-DSF18 1、电压：200~240V 50Hz； 2、大功率（R、G、B、W4 合 1）LED。 3、单颗 10W，共 18 颗。 4、光源：18 颗 10W 高亮度 LED，6~10 万种颜色变化 光源寿命：50000~100000 小时 5、LED 角度：15°，25°，45°（可供选择） 6、控制：DMX512，主从控制，自走 7、通道：8CH（数码显示） 8、连接方式配一进一出拉手 1 米长电源、信号线， 9、灯体特征：双支架提手，可自支撑，可悬挂	20 台	广州艾伦灯光科技有限公司	1400 .00	28000 .00			√	无	

		10、一体设计，机身全铸铝，温控保护有光学系统设计，超高频（64kHz）调光技术，尺寸：235mm×165mm×280mm								
5	烟机	型号/HT-Y3000 1、电压：AC200~230V 50Hz±10% 2、功率：3000W 3、预热时间：10 分钟 4、烟油容量：6 公升 5、喷烟距离：12 米 6、烟雾覆盖：35000cu. ff/min 7、控制方式：定时定量, DMX512 控制 8、产品尺寸：720 mm×280 mm×300 mm	2 台	广州艾伦灯光科技有限公司	2283.00	4566.00			√	无
6	DMX 信号放大器	型号/AL-DMX8 1、电压：AC200~240V，50Hz； 2、8 路光电隔离 DMX 信号分配器 (Ver: 2.0)； 3、DMX512 数码输入 1 路，DMX512 直接输出 1 路； 4、输入/输出光电隔离； 5、8 路独立放大驱动输出。信号放大整形功能，延长信号传输距离； 6、增强数据总线接入设备数量的能力。保护灯光控制台 DMX512 输出接口； 7、故障现场隔离。	2 台	广州艾伦灯光科技有限公司	1000.00	2000.00			√	无
7	网络传输器	型号/AL-K4096 1、支持 ArtNet 转 DMX，输出 4096 个通道，可用于控台和 on PC 系统，实现扩展输出口、信号转换等功能； 2、支持 DMX 转 ArtNet； 3、输入通道 4096 个，实现信号远距离传输、离线编程、可视舞台的功能； 4、DMX 光电隔离 XLR 接口 8 个，4096 个通道，支持 RDM 功能。	1 台	广州艾伦灯光科技有限公司	3950.00	3950.00			√	无
8	全彩激光	型号/AL-J2000 1、电压：AC 200-220V、频率：50Hz	4 台	广州艾伦灯光	11400.00	45600.00			√	无

		2、颜色：RGB 3、激光功率： 250mw/638nm+100mw/532nm+500mw/445nm 4、总功率：2W 5、光学扫描角度：±30 度 6、控制模式：声控/自动/主从控制/DMX512/电脑 7、内置程序与电脑控制可实现自动转换 8、尺寸：45cm×30cm×45cm		科技有 限公司							
9	扇指向阵列话筒	型号/HT-KM230 1、超强指向麦克风，水平 135° 垂直 78° 2、频率响应 20Hz~20KHz 3、灵敏度：-10dB 4、信噪比：65dB 5、动态范围：95dB 6、总谐波失真：0.05% 7、指向性：扇形指向性 8、外形尺寸：300×35mm 9、外壳结构：金属铸铝 10、安装支架：软管连接(不漏线) 11、工作电源：DC5V / 50mA 12、单指向音头 23 颗，远比单颗音头的枪式传声器效率高。 13、远距离拾音能力：5~8 米，保持音量一致，用于吊装。 14、灵敏度：-10dB。 15、指向性强，对于在建声条件不良的教室内使用，利于提高话语信噪比。 16、扇形指向性，能在较宽范围内拾取到师生信号。 17、具备 0 度、90 度、135 度、180 度传声器测试曲线； 18、4 芯线缆连接，专用 5V 供电	8 只	 南昌航 天广信 科技有 限责任 公司	4485 .00	35880 .00			√	无	
10	专用电源	型号/HT-KM275 1、5V 专用话筒电源，卡农话筒输入、卡农线路输	8 套	南昌航 天广信	348. 00	2784. 00			√	无	

		出，内置低通电路设计； 2、平衡输出，抑制共模干扰。 3、输入电压：220V AC 4、话筒供电电压：5V 5、电流：0.01-3.5A 6、最大功率：17.5W 7、噪声：1.8uV 8、纹波噪声：100mv 9、输出稳压范围：±1%		科技有 限责任 公司							
11	自适应数字音频管理中心	型号/HT-KM280 1、整机提供音频 12 路输入 / 12 路输出； 2、传声器输入提供设幻像供电 DC48V，具有优先级选择功能； 3、具有 AMC 自动混音功能，控制多只传声器在线输出，获得最大传声增益； 4、具有 AAC 声控智能自动切换功能，传声器输出平滑、不丢字； 5、采用 AGC 自动增益算法，保持阵列指向性传声器 12 米范围内灵敏度差：<3dB； 6、采用 ANS 自动环境降噪技术，有效降低环境各类噪声：-20dB； 7、采用 AFC 数字反馈抑制算法，实现系统提前起控不让啸叫，提升系统增益 15dB； 8、采用 AEC 回声抑制算法，消除系统互联互通远程回声，实现本地 / 远程同时扩声无干扰； 9、整机 KMG 分量矩阵功能卓越，输入 / 输出信号两次精准调试； 10、每路输出可设置不同分量音频信号，满足录制、远程传输个性化需要； 11、具有 R485 接口，可实现本地 / 远程智能控制，调取多种工作模式； 12、当接入紧急广播信号具最优先级，实现消防强切，确保突发事件安全；		 南昌航 天广信 科技有 限责任 公司	1495 0.00	14950 .00			√	无	

		13、具有对空调、电风扇、以及环境噪音等有效滤除功能，创建清音课堂； 14、频率响应：20Hz~20kHz（±0.5dB）。 15、输入阻抗：平衡：9.4kΩ，非平衡：4.7kΩ 16、输出阻抗：平衡：100Ω，非平衡：50Ω 17、输入共模抑制比：78 dBu（1KHz） 18、输入到输出动态范围：112dBu 19、信噪比：>93dB@0dBu，1KHz 20、谐波失真+噪声：0.005% @1kHz，0dBu 21、通道分离度：>88dB（1KHz）								
12	电动 话筒 升降 器	型号/HT-SJ40 1、主机采用铸铝构造，整体高度 400mm，每台机器有单独的地址码，可以统一控制升降，也可单独控制升降； 2、采用特制线缆进行升降，且为双线构造，信号一用一备，保证信号传输稳定性； 3、行程 2 米、4 米、6 米、8 米、10 米，可根据空间高度进行定制，可根据需求预制多个高度； 4、线路板：具有电流过载保护，限位保护，力矩过大保护； 5、采用精密电机进行上下升降，机械噪声<25dB； 6、限位方式为：电子限位加机械限位双重保护； 7、精准快速定位，根据预设高度实现一键式控制； 8、音频线防拉遇阻停装置。 9、话筒连接处采用配重特殊加工处理，配置标准螺丝径，用于驳接常规话筒。 控制： 1、DMX512 控制系统，可预设多个高度，精确到毫米。 2、需要使用 DMX 控制台操控。 3、DMX 8 通道（6 通道升降控制、7 通道速度控制） 4、可预置多个高度，一键切换 5、升降速度：0.20m/s，速度可调；	8套	南昌航 天广信 科技有 限责任 公司	1045 0.00	83600 .00		√	无	

		电源： 1、有源 PLC 电子电源。 2、AC 200~240V 电压，50Hz。 3、耗电功率：120w。									
系统集成费											
1	系统集成	型号/系统集成 包含辅料、综合布线、设备运输、安装调试等	1 项	北京乾邦科技发展有限公司	5940 0.00	59400 .00			√	无	
总价						980000.00					
其中属于小微企业产品的合计：						976000.00					
其中属于中型企业产品的合计：						0.00					
其中符合政府采购关于节能、环保、自主创新产品采购政策产品的合计：						0.00					
其中属于贫困地区农副产品的合计：						0.00					

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 货物/服务名称、数量须与采购需求中采购清单列明标的名称、数量一致。

5. 分项报价中单价包含运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等所有费用。

6. 投标人须提供“投标分项报价表”的 excel 版，且保证所提供的内容均保持一致。

投标人名称（加盖公章）：北京乾邦科技发展有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：李原

日期：2025 年 11 月 27 日