

4.投标分项报价表

项目编号/包号: 11010125210200015392-XM001/01 项目名称: 回民小学安全技防项目 报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用代码	制造商 规模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	网络 摄像机	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	杭州/ 中国	91330000738796106P	大型	男	内资	海康 威视	规格: 1. 像素 400 万; 电动变焦镜头, 2. 7~8mm; 2. 最低照度: 彩色: 0.0005Lux@ (F1.2, AGCON), 0LuxwithLight; 3. 宽动态: 120dB; 4. 内置 1 个麦克风, 1 个 RJ45 网络接口; 5. 具有 1 个音频输入接口, 1 个音频输出接 口, 1 个报警输入接口, 1 个报警输出接口; 6. 支持 IP66 防尘防水; 7. 支持 IK10 碰撞防护等级; 8. 能在额定电源电压±25%范围内正常工 作, 支持 PoE 供电; 9. 支持 SD 卡热插拔, SD 卡最大支持 256GB; 10. 在 2688 × 1520 下分辨力可达到 1500TVL; 11. 支持红外补光, 可识别距离 30m 处人体 轮廓; 12. 同一静止场景相同图像质量下, 设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时, 开启智能编码 功能和不开启智能编码相比, 码率节约	1735	195	338325

									80%; 13. 通过 IE 浏览器控制镜头的 Zoom 和 Focus, 并支持自动聚焦功能; #14. 具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊、物品移除、物品遗留、停车智能分析功能, 当以上智能分析行为达到设定的阈值时, 可通过客户端软件或 IE 浏览器给出报警提示。 型号: DS-2CD274JYRH(2.7-8mm)			
2	摄像机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格: 1. 筒机壁装支架、壁装支架/白/铝合金/尺寸 70×97.1×173.4mm 型号: DS-1292ZJ	65	195	12675
3	网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格: 1. 像素 400 万; 电动变焦镜头, 2.7~8mm; 2. 靶面尺寸 1/3 英寸, 内置 1 个麦克风, 1 个报警输入接口, 1 个报警输出接口, 1 个音频输入接口, 1 个音频输出接口, 1 个 RJ45 网络接口。 3. 支持电源电压在 DC12V±25% 范围内变化时正常工作, 支持 POE。 4. 支持 2560*1440@25fps, 水平分辨率 1400TVL。 5. 最低照度彩色: 0.005lx, 最大亮度鉴别等级 11 级。 6. 支持 H.264、H.265 视频编码格式, 且具有 HighProfile 编码能力。	1735	80	138800

								7. 具有 RTSP 和 WEB 认证模式，具有 RTSP 认证、WEB 认证摘要信息加密设置，加密算法可设置为 MD5、SHA256 及 MD5/SOA256。 8. 具有数字降噪、镜像功能、电子放大、可伸缩编码 SVC、透雾等功能。 9. 同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约 80%。 10. 红外补光距离 30 米。 11. 支持拾音距离 10 米处声级 70dB 的声音。 型号：DS-2CD264JYRH(2.7-8mm)			
4	智能球型摄像机	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	91330000738796106P	大型	男	内资	海康威视 规格：1. 像素 200 万； #2. 主码流：1920x1080、25fps，子码流：704x576、25fps，第三码流：1280×720、25fps； 3. 光学变倍应 23 倍光学变倍、数字变倍应 16 倍； 4. 设备靶面尺寸 1/2.8 英寸； 5. 最低照度：补光灯关闭情况下：彩色 0.005Lux，黑白模式 0.001Lux； 6. 支持水平 0°~360°，连续旋转；垂直 -15°~90°； 7. 夜间天气晴朗无遮挡，红外补光灯开启，可识别距离设备 150m 处的人体轮廓； 8. 设备在专用聚焦模式下具有 3 种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦； #9. 设备内置 8 颗补光灯和防雨帽檐、1 个 RJ45 网络接口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、2 路报警输入接口、1 个 SD 卡插槽。	6200	5	31000

									10. 设备支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警。 11. 设备在专用聚焦模式下 3 种聚焦功能：前景聚焦、后景聚焦、区域聚焦。 型号：DS-2DE72JYRH			
5	快球支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：球机壁装支架、压铸纯铝合金材质 型号：DS-1602ZJ	160	5	800
6	POE 接入交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	新华三	规格：背板带宽：96Gbps 包转发率：78Mpps 端口数量：28 个 端口描述：24*GE (POE+) +4*SFP 电源功率：整机提供 370W 的 POE 供电功率，单端口最大支持 30W 的 POE 供电输出 型号：US1750-28P-HPWR	3970	13	51610
7	汇聚交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	新华三	规格：背板带宽：688Gbps/6.88Tbps 包转发率：108Mpps/297Mpps 端口：24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP+D VLAN 支持基于端口的 VLAN 支持 QinQ、灵活 QinQ 支持 VoiceVLAN 支持协议 VLAN 支持 MACVLAN QOS 支持 802.1p/DSCP 优先级标记	5750	1	5750

									支持包过滤功能 支持 SP/WRR/SP+WRR 队列调度 支持基于端口的限速 支持基于流的重定向 组播管理支持 GMPSnoopingv1/v2/v3,MLDSnoopingv1/v2 支持 PIMSnooping 支持 MLDProxy 支持组播 VLAN 支持 IGMPv1/v2/v3, MLDv1/v2 支持 PIM-DM, PIM-SM, PIM-SSM 支持 MBGP, MBGPforIPv6 纠错 型号: S5570S-28S-EI			
8	多模光模块	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	新华三	规格：光模块 -SFP-GE- 多模模块 - (850nm, 0.55km, LC) 型号: SFP-GE-SX-MM850-D	1070	26	27820
9	网络运维监控中心	北京瑞星网安技术股份有限公司	北京/中国	91110108794076225G	中型	男	内资	瑞星	规格：#1. 管理平台可支持软件或硬件一体化形式交付，软件交付可支持物理环境与虚拟化环境下部署。 2. 分析平台支持硬件一体化形式交付，简化分析中心部署步骤，实现接入即使用； 3. 管理平台满足等保分保要求，支持三权帐户管理员及多因子登陆模式，并使用国密算法进行验证登陆，同时根据各自帐户权限管理要求相互独立访问相应管理功能； 4. 支持资产登记功能，管理员通过管理平台可对全网终端进行自定义资产信息登记也可通过下发登记信息策略，由终端使用者自行在终端填写信息上报至管理平台展	75000	1	75000

								示，如所属人、所属单位等，同时支持终端汇总信息可通过 Excel 格式导出； 5. 支持自定义分组策略，可针对不同分组设置差异化的分组统一策略，客户端进组可自动继承组策略（以中心自我设置优先），并可跟踪查看组策略的下发详情，确定客户端是否已同步到最新策略； 6. 支持 SYSlog 日志转发能力，可通过界面进行可视化配置，方便与其他产品或第三方平台对接； 7. 支持自定义批量专项扫描库导入功能，支持类型包含：文件 MD5、SHA1、SHA256 等规格样式，可满足各行业专项检查应急所需，无需等待厂商更新即可快速响应处置。 8. 支持全网安全态势大屏可视化展示，可展示网络安全评估信息、威胁排行、高危漏洞、威胁数量、终端统计等信息； 9. 支持威胁等级分类，可以依据优先级和威胁程度对不通告警进行展示，对告警处理顺序排列优先级； 10. 具备对主机活动行为的全面检测能力，包括：文件、进程、线程、网络、注册表、系统服务、WMI、DNS、用户/会话、计划任务、脚本执行等行为检测，通过分析平台自动化处理形成主机活动事件或威胁安全事件，便于管理员发现相关异常情况。 11. 具备基于 ATT&CK 矩阵视角的威胁指标检测，可将发生的威胁事件自动化关联至对应攻击类型中，有助于管理员集中化展示网内受到的攻击类别； 12. 支持事件追踪，威胁追踪，可通过单一			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								行为事件或多元行为事件对存储数据进行深度钻取分析，还原出行为事件的全链条时间轴，并追溯威胁来源信息，以便于分析影响范围降低安全事件带来损失； 13. 支持管理员基于威胁事件的主机、进程、文件、网络的详情信息进行精细化处置响应能力，包含：主机隔离、网络阻断、进程结束、进程隔离、文件删除、文件加黑加白等操作； 14. 支持威胁情报 IOC 自定义，支持威胁狩猎规则自定义，用户可以根据企业自身需求，设定相应的 IOC 集合或狩猎规则挖掘所需关注的信息； #15. 反病毒引擎需完全自主研发，产品集成基础引擎、决策引擎、云查杀引擎、基因引擎、威胁响应处置引擎等多引擎； #16. EDR 事件检测类型需包括：文件、注册表、网络、进程、系统服务、WMI、DNS、SMB、用户会话、计划任务等类型，为终端威胁事件处置响应、调查取证、溯源追踪提供基础检测数据。 型号：1.0			
10	55 寸液晶拼接单元	北京乐优图科技有限公司	西安/中国	91110228MA018J6G2R 小型	男	内资	欧视图	规格：1. 显示屏尺寸 55 英寸 2. 物理拼缝 3.5mm 3. 分辨率 1920*1080 4. 亮度 450/m² 5. 图像清晰度 1000TVL 6. 对比度 1200:1 7. 色坐标一致性 ±0.001 8. 漏光度：0.005cd/m² 9. 视角 178° (H)/178° (V) 10. 响应时间 8ms	5290	6	31740

									11. 显示色彩: 16.7M 12. 开机功耗 220W 13. 平均无故障运行时间 MTBF60000 小时 14. 输入接口类型: 1 路 HDMI、1 路 DVI、1 路 USB; 15. 控制接口: 1 路 RS232 输入、2 路 RS232 输出; 型号: OST-PJ5509-Z			
11	视频拼接服务器	北京乐优图科技有限公司	西安/中国	91110228MA018J6G2R 	小型	男	内资	欧视图	规格: 1、采用 3U 金属结构机箱, 外壳防护等级符合 GB/T4208-2017 中 IP20 的要求 2、单台设备同时最大支持 7 张可插式输入板卡及 4 张可插式输出板卡; 3、支持画面无缝切换, 支持板卡热插拔, 支持台标功能, 支持无信号颜色自定义; 4、图像无压缩, 无失真实时传输, 具备信号源实时处理功能, 具备画面输入输出一致性无延时, 画面不会出现撕裂、错位的现象; 5、噪音检测 45dB(A) 6、纯硬件 FPGA 架构, 无系统无 CPU。 7、支持分组功能, 1 台设备管理多套显示屏; 8、支持非规则建屏, 支持单卡单接口建屏; 9、单张输出板卡支持 8 个图层 10、支持设置拼缝补偿, 可精确到 1 个像素; 11、支持设置 2000 个用户场景、支持多场景分组, 场景轮巡。 12、支持实时上屏和预编上屏两种模式 13、设备可靠性平均无故障运行时间 (MTBF) 5 万小时。 14、支持用户权限分级管理和设置。	6290	1	6290

									15、控制软件支持 50 位用户同时在线，多用户同时编辑与控制。 16、支持多操作系统，WEB 端控制软件，支持 Windows、麒麟 (Kylin)、IOS、Android、Linux 操作系统； 17、每个屏幕均可支持 1 个 OSD 文字叠加显示，尺寸最大支持 19200x3240。 型号：E3-Z			
12	插卡式输入卡	北京乐优图科技有限公司	西安/中国	91110228MA018J6G2R	小型	男	内资	欧视图	规格：HDMI 输入板卡(单卡)可实现单链路和双链路两种输入模式的实时切换，支持 4 路 1920*1080@60Hz 或 2 路 3840*2160@30Hz 同时接入。 型号：Es-4 路 HDMI	2400	1	2400
13	插卡式输出卡	北京乐优图科技有限公司	西安/中国	91110228MA018J6G2R	小型	男	内资	欧视图	规格：输出视频宽度或高度最大支持 2560 像素，单张 HDMI 输出卡支持最大分辨率 10240x972@60Hz 或 884x10240@60Hz，单路输出口支持自定义分辨率。 型号：Es-4 路 HDMI	2400	2	4800
14	电视墙	北京乐优图科技有限公司	西安/中国	91110228MA018J6G2R	小型	男	内资	欧视图	规格：每个液晶单元具有独立的六向调节，即左右、前后、上下双向调节，支持液压前维护弹出，保证液晶拼接横向水平、纵向垂直，完美的拼接效果，保证尺寸精准，板面平整； 型号：定制	11250	1	11250
15	连接线	北京乐优图科技有限公司	西安/中国	91110228MA018J6G2R	小型	男	内资	欧视图	规格：HDMI 线 (15 米) 型号：HDMI-15	240	6	1440

		司										
16	网络 存储 设备	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	杭州/ 中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康 威视	规格：1. 3 个千兆网口，1 个千兆管理口，1 个 eSATA 接口，2 个 USB2.0 接口，2 个 USB3.0 接口； 2. 单设备配置 64 位多核处理器，16GB 内存，内存支持扩展到 64GB，内置 SSD 固态硬盘和 IoT 企业级硬盘；含 480TB 企业级存储容量。 3. 可通过 IE 浏览器设置 RAID 组为 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50 模式。 #4. 应能在 RAID 内丢失 2 块（含）硬盘但有 8 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。 #5. 可对视图片、视频进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常； 6. 支持录像存储过程中加入特殊字段，防止录像被篡改或伪造，以保证录像的原始性及完整性。可对录像的某个时间点添加标签，并可进行查询、回放、下载； 7. 可接入 MPEG4、H. 264、H. 265、Smart265、SVAC 编码格式和分辨率为 4096×2160 的前端设备并存储录像文件； 8. 可将接入样机的网络设备的 IP 地址、端口号等信息以 excel 形式进行导入导出； 9. 应能预录报警触发前 30 秒的视频录像； 10. 当接入的视频图像的警戒区域内探测到移动目标时，可给出报警提示信息并进行录像； 11. 在 UI 界面实时显示磁盘体检状态，对	120000	2	240000



									异常状态磁盘，可查看处理建议信息； #12. 支持远程实现每一块硬盘指示灯的单独点亮操作，可定位磁盘位置； 型号：DS-AT1000S(标配)/C450/480T			
17	教育综合安防管理平台授权	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：视频监控点位平台授权 型号：ISC 管理平台	80	300	24000
18	教育综合安防管理平台软件	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：1. 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配 2. 最大支持 200000 个用户管理，最大支持 500 个用户并发登录请求以及 5000 个用户同时在线 3. 支持用户权限管理 4. 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户 IP 绑定，指定 IP 地址用户才能登陆平台 #5. 支持 IPv6 网络适配，支持 IPv6 网络环境下平台部署，并支持用户以 IPv6 的方式进行平台访问和业务应用实现；支持通过 IPv6 的方式添加视频设备、停车场出入口设备、门禁设备等； #6. 支持重要环节安全认证，包括服务接口调用安全认证、媒体网关取流安全认证、图片存储访问安全认证、CVR/云存储访问安全认证、数据库/消息系统/缓存系统访问安全认证；	3300	1	3300

									7. 支持系统分布式、负载均衡等技术，支持多级架构进行系统平台规模扩展； 8. 平台支持通过初始管理员 Admin 的密码重置工具和服务器 IP 修改工具修改密码和 IP 地址。 9. 支持 AD 域 10. 支持部署组件（服务）到服务器集群，并进行集群管理； 11. 支持敏感数据传输采用 AES 对称加密 256 位加密存储 #12. 要求支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 型号：ICS (DS)-SM			
19	操作台	北京海天互通科技有限公司	北京/中国	91110116MA01NXGX5K	小型	男	内资	海天互通	规格：根据现场环境定制 3 米长操作台 型号：定制	4500	1	4500
20	综合布线	北京海天互通科技有限公司	北京/中国	91110116MA01NXGX5K	小型	男	内资	海天互通	规格：包含：8 芯多模光纤布线、光纤熔接、六类网线，六类网络跳线、光纤跳线，电源线，供电电源，布线施工、施工辅料、PVC 线槽 型号：定制	570	280	159600
21	系统集成	北京海天互通科技有限公司	北京/中国	91110116MA01NXGX5K	小型	男	内资	海天互通	规格：设备线缆连接及安装；系统功能测试及设备联调；线缆标签粘贴；负责所有设备的集成连接，保证正常运转使用。产品的功能及使用操作说明的培训；设备的物理连接方法；系统软件、硬件的使用；系统的日常维护事宜，并告知简单常见的	35000	1	35000

		公司							故障处理方法：系统设备 7*24 小时电话技术支持咨询服务以及设备故障技术人员到场售后服务等。 型号：定制			
总价（元）：壹佰贰拾万零陆仟壹佰元整												1206100

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京海天互通科技有限公司

日期： 2025 年 04 月 09 日

