

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（北京市大兴区教育综合服务中心）的（购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（北京慧源智造科技有限公司），从业人员35人，营业收入为450万元，资产总额为112万元¹，属于（小型企业）；

2. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（东莞市麦凯环保科技有限公司），从业人员29人，营业收入为1006.18万元，资产总额为484.079万元，属于（小型企业）；

3. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（杭州西通电气技术有限公司），从业人员49人，营业收入为2580万元，资产总额为3650万元，属于（小型企业）；

4. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（上海新蕾商用设备有限公司），从业人员63人，营业收入为6056.1万元，资产总额为3053.9万元，属于（小型企业）；

5. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（广东沁鑫科技有限公司），从业人员197人，营业收入为5346万元，资产总额为4333万元，属于（小型企业）；

6. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（北京大江南厨房设备有限公司），从业人员46人，营业收入为2010.53万元，资产总额为1222.70万元，属于（小型企业）；

7. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx第三包），属于（制造业）行业；制造商为（德州恒磊空调通风设备有限公司），从业人员20人，营业收入

为1280万元，资产总额为430万元，属于（微型企业）；

8. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（宁波环峰消防技术有限公司），从业人员44人，营业收入为2599万元，资产总额为953万元，属于（微型企业）；

9. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（德州亮剑空调设备有限公司），从业人员8人，营业收入为250万元，资产总额为50万元，属于（微型企业）；

10. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（易初特种电线电缆（昆山）有限公司），从业人员464人，营业收入为5520万元，资产总额为2380万元，属于（中型企业）；

11. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（山东省博兴县凯瑞得厨业有限公司），从业人员16人，营业收入为325万元，资产总额为324万元，属于（微型企业）；

12. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（北京华清大地环保科技发展有限公司），从业人员11人，营业收入为361.32万元，资产总额为671.336万元，属于（微型企业）；

13. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（滨州市美厨厨业有限公司），从业人员278人，营业收入为27172万元，资产总额为29066万元，属于（小型企业）；

14. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（山东美时电器有限公司），从业人员8人，营业收入为762万元，资产总额为582万元，属于（微型企业）；

15. （购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 第三包），属于（制造业）行业；制造商为（罗姆尼光电系统技术（广东）有限公司），从业人员20人，营业收入为1020万元，资产总额为580万元，属于（微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不

存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：北京慧源智造科技有限公司

日期：2020年3月7日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

4、投标分项报价表（实质性内容）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011525210200022727-XM001-3 项目名称：购置-大兴区中小学食堂提升项目（设备类）fwzx 报价单位：人民币

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	北京景山学校 大兴实验学校											

1	燃气双头单尾炒炉	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	911101127855207508	小型		尺寸: 1800*1000*800mm、SZCT40/80-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作; 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺; 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板, 炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板; 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚; 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置;	11500.00	2	23000.00
---	----------	---------------	-------	--------------------	----	--	---	----------	---	----------

								7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 含配套优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个； 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个； 10. 产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书。			
2	★双眼低汤灶	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	911101127855207508	小型	女	内资	 尺寸: 800*700*500mm、 RT25/30-DJN 1、整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2、入气口:DN25； 3、配 14"强力炉头； 4、热电熄火保护,设置长明火种； 5、炉火开关连安全制； 6、全不锈钢机身结构； 7、每个炉头独立控制，轻松调节火力大小；	4850.00	1	4850.00

									8、内置高效能热电偶熄火安全装置，设置长明火种； 9、设置安全制； 10、铸铁炉花底部设有抽拉式盛油盆，收集残水残油； 11、产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书。			
3	大锅灶 (天然气)	北京大 江南厨 房设备 有限公 司	北京/中 国	9111011278 55207508	小型	女	内 资	京丰 大江 南	尺寸：1250*1350*800mm、 SDGT45-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉	8860.00	2	17720.00

									用鼓风机必须配制防水鼓风风机； 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板； 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚； 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 含配套加厚炒锅 2 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个； 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个； #10. 产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书； #11. 产品具有符合依据 GB35848-2024 标准的检测报告。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



4	四门双温冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：1200*760*1980mm、KLRF4 1. 容积：982L； 2. 电压/功率：220V/370W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度； 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 冷冻温度可调范围：-18℃； 8. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	5880.00	2	11760.00
---	--------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	--	---------	---	----------

5	六门双温冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：1800*760*1980mm、KLRF6 1. 容积：1520L； 2. 电压/功率：220V/445W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度； 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 冷冻温度可调范围：-18℃； 8. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	8550.00	6	51300.00
---	--------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	----------

6	留样冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：600*760*1980mm、KLS0.5G2 1. 容积：410L； 2. 电压/功率：220V/154W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	3320.00	2	6640.00
---	------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	---------

7	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	尺寸：1310*690*1980mm、RTP720MC-2  1.箱体采用不锈钢环保发泡技术 2.机械控制器, 优质风机及电器元件, 耐用易操作; 3.热风循环全面 360 度零死角杀菌; 4.可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案; 5.筛篮设计; 6.容积: 720L; 7.电压/功率: 380V/4.5kW; 8.消毒方式: 热风循环高温消毒; 9.工作温度: 20~150℃可调; 10.控制方式: 机械控制器; 11.标配 2 筷子篮+2 碗篮+4 拉篮。	7780.00	3	23340.00
---	-------	-------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	---------	---	----------

8	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波/中国	913302063089921147	小型	男	内资	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀启动切换时间 3.0s，灭火剂喷射时间 15s 且喷射延迟时间 2.0s，带有机械应急操作机构，单套设备有效带动喷嘴数量 26 个。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 #3、具有检测标准为：GA498-2012 或 XF498-2012，具体检测项目为：厨房设备灭火装置的启动方式，联动性能，灭火性能，抗飞溅性能，组件的材料，密封性，强度，抗振性能，耐使用介质腐蚀性能，耐高低温性能，工作可靠性等（提供国	16800.00	1	16800.00
---	------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	---	----------

									家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)；			
									 #4、具有检测标准为 GB 1682-2008、GB17835-2008 和 GB/T 13267-1991 等，具体检测项 目为灭火剂毒性，PH 值，凝固点 （提供国家或具有相关检测资质 的第三方出具的检测报告）。			
10	原有风 机净化 管道拆 除	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 拆除原有风机净化管道； 2. 风机净化管道搬运甲方指定位 置； 3. 垃圾根据现场场外消纳。	550.00	50	27500.00

11	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	22.5	64125.00
----	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	---	---------	------	----------

12	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	152	53200.00
14	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科 规格：1320*1890*1820mm、型号：MKFG-28"X18.5KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：49600m³/h； 3. 功率：380V/18.5KW； 4. 风压：1100Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造；	23800.00	1	23800.00

									6. 风机叶轮经过动平衡测试, 保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准;			
15	油烟净化器	北京华清大地环保科技有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	7. 带消音房带吸音装置、耐高温。 4200m³/h、HQD-JYJ-FH-42 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强	43600.00	1	43600.00

									筋;22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路,耗电省 机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离,具有净化效率高,性能稳定,处理效率高达 90%以上; #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款,燃烧性能等级 B1 级别,GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。(提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热(12h+12h 循环)检测,结论为合格(提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



16	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：905*940*1020mm、型号：MKFG-20"X4KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：13000m³/h； 3. 功率：380V/4KW； 4. 风压：1100Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	11400.00	1	11400.00
17	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00
18	消音房	北京慧源智造科技有	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板；	7200.00	1	7200.00

		限公司							3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉， 双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。			
19	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
20	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	6	9480.00

21	三通	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 3. 采用法兰连接法兰与三通采用铁铆钉固定； 4. 接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	1	1650.00
22	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	3	4950.00

23	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	65	22750.00
24	净化器底座	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 承重 2000kg，采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配； 2. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00

25	减震器	德州亮剑空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,根据现场与设备匹配; 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载 300-400KG。	580.00	4	2320.00
26	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为: 1.2mm 制作; 2. 与风机配套。	1560.00	2	3120.00
27	防雨帽	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 与管道匹配。	1550.00	1	1550.00
28	吊杆	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用螺纹丝杆; 2. 与设备匹配。	50.00	30	1500.00

29	法兰	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用 40*40*4mm 镀锌角铁焊接制作，配螺母链接； 2. 防锈防腐、防渗处理。	120.00	42	5040.00
30	节能灯	罗姆尼光电系统技术（广东）有限公司	广东/中国	91442000086821001U	微型	男	内资	罗姆尼	1. 电压/功率：220V/100w； 2. 嵌入式 LED 节能灯，防水、防潮、防油。 100w；	580.00	10	5800.00
31	不锈钢环保烟罩	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋	2850.00	7	19950.00

									 钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式,排烟罩整体应结构牢固; 6. 排烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕,风量可插板调节,能保证厨房的空气流动性和新鲜。			
33	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	151	52850.00

34	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1280*855*895mm、型号：MKT-18"X5.5KW 1.后倾高压式风机； 2.风量：16860m³/h； 3.功率：380V/5.5KW； 4.风压：750Pa； 5.叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6.风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7.带消音房带吸音装置、耐高温。	11600.00	1	11600.00
----	------	---------------	-------	--------------------	----	---	----	-----	---	----------	---	----------

35	油烟净化器	北京华清大地环保科技有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	16000m³/h、HQD-JYJ-FH-16 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低	19800.00	1	19800.00
----	-------	----------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	----------	---	----------

									压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，处理效率高达 90%以上； #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热（12h+12h 循环）检测，结论为合格（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



36	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：905*940*1020mm、型号：MKFG-20"X4KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：13000m³/h； 3. 功率：380V/4KW； 4. 风压：1100Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	11400.00	1	11400.00
37	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00
38	消音房	北京慧源智造科技有	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板；	7200.00	1	7200.00

		限公司							3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉， 双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。			
39	风机平 台	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制 作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
40	弯头	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可 能的增加管道的硬度来抵消、风柜 运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口 加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用 铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	6	9480.00

41	三通	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 3. 采用法兰连接法兰与三通采用铁铆钉固定； 4. 接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	1	1650.00
42	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	3	4950.00

43	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	73	25550.00
44	净化器底座	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 承重 2000kg，采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配； 2. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00

45	减震器	德州亮剑空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁,球墨铸铁本体经热浸镀锌处理,根据现场与设备匹配; 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载 300-400KG。	580.00	4	2320.00
46	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为: 1.2mm 制作; 2. 与风机配套。	1560.00	2	3120.00
47	防雨帽	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 与管道匹配。	1550.00	1	1550.00
48	吊杆	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用螺纹丝杆; 2. 与设备匹配。	50.00	30	1500.00

49	法兰	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用 40*40*4mm 镀锌角铁焊接制作，配螺母链接； 2. 防锈防腐、防渗处理。	120.00	42	5040.00
50	节能灯	罗姆尼光电系统技术（广东）有限公司	广东/中国	91442000086821001U	微型	男	内资	罗姆尼	1. 电压/功率：220V/100w； 2. 嵌入式 LED 节能灯，防水、防潮、防油。 100w；	580.00	3	1740.00
51	不锈钢环保烟罩	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋	2850.00	5	14250.00

									 钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式,排烟罩整体应结构牢固; 6. 排烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕,风量可插板调节,能保证厨房的空气流动性和新鲜。			
52	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	112	39200.00

54	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：905*1300*1280mm、型号：MKT-18 寸 X7.5KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：18932m³/h； 3. 功率：380V/7.5 KW； 4. 风压：1100Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	13000.00	1	13000.00
56	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：905*940*1020mm、型号：MKFG-20"X4KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：13000m³/h； 3. 功率：380V/4KW； 4. 风压：1100Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度	11400.00	1	11400.00

									铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证 风机能达到 G2.5 国际震动限值标准。 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。			
57	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00
58	消音房	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	7200.00	1	7200.00
59	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00

60	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	6	9480.00
61	三通	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 3. 采用法兰连接法兰与三通采用铆钉固定； 4. 接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	1	1650.00

62	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	3	4950.00
63	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃	350.00	76	26600.00

									9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈 钢法兰连接。			
64	净化器 底座	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 重量 2000kg，采用国标镀锌槽 钢焊接制作，防腐处理，与净化器 匹配； 2. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
65	减震器	德州亮 剑空调 设备有 限公司	山东/中 国	91371428MA 3MU367XX	微型	男	内 资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁 本体经热浸镀锌处理，根据现场与 设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程 序处理； 3. 承载 300-400KG。	580.00	4	2320.00
66	出风口	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 采用镀锌板厚度为：1.2mm 制 作； 2. 与风机配套。	1560.00	2	3120.00
67	防雨帽	北京慧 源智造	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 与管道匹配。	1550.00	1	1550.00

		科技有 限公司										
68	吊杆	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 采用螺纹丝杆; 2. 与设备匹配。	50.00	20	1000.00
69	法兰	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 采用 40*40*4mm 镀锌角铁焊接 制作, 配螺母链接; 2. 防锈防腐、防渗处理。	120.00	35	4200.00
70	节能灯	罗姆尼 光电系 统技术 (广 东) 有 限公司	广东/中 国	9144200008 6821001U	微型	男	内 资	罗姆 尼	1. 电压/功率: 220V/100w; 2. 嵌入式 LED 节能灯, 防水、防潮、 防油。 100w;	580.00	3	1740.00

74	长龙式洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	上海/中国	91310114133359543P	小型	男	内资	新蕾	尺寸：4050*914*1980mm、FA5100D-C 1. 产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干； 2. 洗涤能力：5100 碟/小时； 3. 最大耗水量：270 升/小时； 4. 总功率：58KW； 5. 整机双层结构； 6. 可视化电子面板，实时显示机器工作状态； 7. 水箱及加热包防干烧设计； 8. 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换； 9. 模具冲压一体成型洗臂和滤网； 10. 一体拉伸圆角水箱； 11. 配置 120L 大容量清洗水箱和 2.4KW 大功率清洗水泵； 12. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂，	156600.00	1	156600.00
----	--------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	-----------	---	-----------

									360° 洗涤无死角； 13. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准； 14. 清洁剂节约系统设计； 15. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果； 16. 产品符合依据 GB 4706.1-2005、GB / T 5226.1-2019 检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度 900mm，单个清洗缸洗臂上面 5 根，下面 4 根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统，检测结果节省 40%； 17. 产品依据 GB/T 22048-2022 检测标准，对商用洗碗机传送履带进行检测，检验检测项目：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯和邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯等，检验检测结果为“ND”。			
	北京市大兴区黄村镇第二中心小学											0.00



1	四门双温冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：1200*760*1980mm、KLRF4 1. 容积：982L； 2. 电压/功率：220V/370W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度； 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 冷冻温度可调范围：-18℃； 8. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	5880.00	1	5880.00
---	--------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	---------

2	大锅灶 (天然气)	北京大 江南厨 房设备 有限公 司	北京/中 国	9111011278 55207508	小型	女	内 资	京丰 大江 南	尺寸: 1250*1350*800mm、 SDGT45-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制 作; 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺; 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二 层衬板, 炉架面与炉台面之间必修 填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火 层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉 用鼓风机必须配制防水鼓风风机; 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉 背采用 1.2mm 厚不锈钢板; 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管 内含钢柱配可调子弹脚; 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保 护装置;	8860.00	2	17720.00
---	--------------	-------------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	---------------	--	---------	---	----------

									7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 全配套加厚炒锅 2 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个； 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个； #10. 产品具有符合依据 GB4806. 9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书； #11. 产品具有符合依据 GB35848-2024 标准的检测报告。			
	北京市 大兴区 礼贤镇 第二中 心小学											0.00



1	电磁双头单尾炒炉	广东沁鑫科技有限公司	广东/中国	914419007962110482	小型	男	内资	沁鑫	尺寸：1800*1100*800+400mm、 QX-X400II-E115Y 1. 采用 304#不锈钢制作，面板厚度 1.2mm；侧板厚度 1.0mm； 2. 配置全密封电磁感应加热控制机箱； 3. 配置全铜感应线盘； 4. 三重立体防辐射屏蔽设计； 5. 流线型线圈盘散热风道，配置变频防水风机，抽风、送风相结合； 6. 配置八档 360 度旋转磁感火力调节开关精准控制火力； 7. 配置明火仿真显示屏，全中文直观显示功能，包括但不限于：“故障、无锅、超温、电压、功率、传感”等功能； 8. 配 ϕ 400mm 微晶玻璃， ϕ 500mm 双耳炒锅； 9. 电压/功率：380V/2*15KW。	22500.00	1	22500.00
---	----------	------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	---	----------

	北京市大兴区礼贤镇第一中心小学											0.00
1	大锅灶（天然气）	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	911101127855207508	小型	女	内资	京丰大江南	尺寸：1250*1350*800mm、 SDGT45-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风机； 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板；	8860.00	3	26580.00



								 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管 内含钢柱配可调子弹脚; 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置; 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管; 8. 含配套加厚炒锅 2 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个; 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个; #10. 产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书; #11. 产品具有符合依据 GB35848-2024 标准的检测报告。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	尺寸：1310*690*1980mm、 RTP720MC-2 1.箱体采用不锈钢环保发泡技术 2.机械控制器, 优质风机及电器元件, 耐用易操作; 3.热风循环全面 360 度零死角杀菌; 4.可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案; 5.筛篮设计; 6.容积: 720L; 7.电压/功率: 380V/4.5kW; 8.消毒方式: 热风循环高温消毒; 9.工作温度: 20~150℃可调; 10.控制方式: 机械控制器; 11.标配 2 筷子篮+2 碗篮+4 拉篮。	7780.00	2	15560.00
---	-------	-------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	---------	---	----------



3	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波/中国	913302063089921147	小型	男	内资	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀启动切换时间 3.0s，灭火剂喷射时间 15s 且喷射延迟时间 2.0s，带有机机械应急操作机构，单套设备有效带动喷嘴数量 26 个。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 #3、具有检测标准为：GA498-2012 或 XF498-2012，具体检测项目为：厨房设备灭火装置的启动方式，联动性能，灭火性能，抗飞溅性能，组件的材料，密封性，强度，抗振性能，耐使用介质腐蚀性能，耐高低温性能，工作可靠性等（提供国	16800.00	1	16800.00
---	------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	----------	---	----------

									家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)； #4、具有检测标准为 GB 1682-2008、GB17835-2008 和 GB/T 13267-1991 等，具体检测项目为灭火剂毒性，PH 值，凝固点（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



4	通道式洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	上海/中国	91310114133359543P	小型	男	内资	新蕾	尺寸：1150*779*1823mm、CA200 1. 产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗和漂洗； 2. 洗涤能力：200 筐/小时； 3. 最大耗水量：1.7 升/筐； 4. 总功率：41.2KW； 5. 整机双层结构，节能降噪； 6. 可视化电子面板，实时显示机器工作状态； 7. 水箱及加热包防干烧设计； 8. 自动启动/停止程序设计； 9. 模具冲压一体成型洗臂和滤网； 10. 一体拉伸圆角水箱； 11. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准； #12. 依据 GB/T2423.18-2021 检测标准，洗臂经过 1200h 盐雾试验，试验后，未出现明显锈蚀（提供国家或具有相关检测资质的第	62300.00	1	62300.00
---	--------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	---	----------

									三方出具的检测报告)； #13. 依据 GB/T14048. 5-2017 检测标准，操作开关能承受≥ 100 万次机械耐久性测试(提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)； #14. 依据 GB/T 4706. 1-2005 和 GB/T 4208-2017 检测标准，洗碗机三相异步电动机防护等级达到 IP69, 耐潮湿、泄漏电流及电气强度和结构符合要求(提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)。			
	大兴区 孙村学 校											0.00



1	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	尺寸：1310*690*1980mm、 RTP720MC-2 1.箱体采用不锈钢环保发泡技术 2.机械控制器, 优质风机及电器元件, 耐用易操作; 3.热风循环全面 360 度零死角杀菌; 4.可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案; 5.筛篮设计; 6.容积: 720L; 7.电压/功率: 380V/4.5kW; 8.消毒方式: 热风循环高温消毒; 9.工作温度: 20~150℃可调; 10.控制方式: 机械控制器; 11.标配 2 筷子篮+2 碗篮+4 拉篮。	7780.00	2	15560.00
---	-------	-------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	---------	---	----------



2	四门双温冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：1200*760*1980mm、KLRF4 1. 容积：982L； 2. 电压/功率：220V/370W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度； 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 冷冻温度可调范围：-18℃； 8. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	5880.00	2	11760.00
---	--------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	----------

3	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波/中国	913302063089921147	小型	男	内资	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀启动切换时间 3.0s，灭火剂喷射时间 15s 且喷射延迟时间 2.0s，带有机械应急操作机构，单套设备有效带动喷嘴数量 26 个。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 #3、具有检测标准为：GA498-2012 或 XF498-2012，具体检测项目为：厨房设备灭火装置的启动方式，联动性能，灭火性能，抗飞溅性能，组件的材料，密封性，强度，抗振性能，耐使用介质腐蚀性能，耐高低温性能，工作可靠性等（提供国	16800.00	1	16800.00
---	------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	---	----------

									家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)； #4、具有检测标准为GB/T 1682-2008、GB17835-2008 和GB/T 13267-1991 等，具体检测项目为灭火剂毒性，PH 值，凝固点（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
4	长龙式洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	上海/中国	91310114133359543P	小型	男	内资	新蕾	尺寸：4050*914*1980mm、FA5100D-C 1. 产品功能：全自动传送餐具，对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干； 2. 洗涤能力：5100 碟/小时； 3. 最大耗水量：270 升/小时； 4. 总功率：58KW； 5. 整机双层结构； 6. 可视化电子面板，实时显示机器工作状态；	156600.00	1	156600.00

								 7. 水箱及加热包防干烧设计； 8. 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换； 9. 模具冲压一体成型洗臂和滤网； 10. 一体拉伸圆角水箱； 11. 配置 120L 大容量清洗水箱和 12. 4KW 大功率清洗水泵； 12. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂， 360° 洗涤无死角； 13. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准； 14. 清洁剂节约系统设计； 15. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果； 16. 产品符合依据 GB 4706. 1-2005、GB / T 5226. 1-2019 检测标准，长龙机具备开门保护和 漏电保护，意外开启可立即停机， 整机为双层结构；入口模块配置一			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								体掀盖式进口护板,清洁时可整体轻松抬起,便于日常维护;长龙机清洗模块长度 900mm,单个清洗缸洗臂上面 5 根,下面 4 根洗臂,并前后配置侧洗臂;清洗缸洗臂具有自清洁功能,自动清洁洗臂中的残渣;长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱,水箱无焊缝,不会开裂;三道喷淋,喷淋水箱具备双层过滤,防止预漂洗喷嘴堵塞,长龙机配置清洁剂节约系统,检测结果:节省 40%; 17. 产品依据 GB/T 22048-2022 检测标准,对商用洗碗机传送履带进行检测,检验检测项目:邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯和邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯等,检验检测结果为“ND”。			
	大兴区										0.00

	兴华中 学											
1	燃气双 头单尾 炒炉	北京大 江南厨 房设备 有限公 司	北京/中 国	9111011278 55207508	小型	女	内 资	京丰 大江 南	 尺寸: 1800*1000*800mm、 S304/80-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制 作; 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺; 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二 层衬板, 炉架面与炉台面之间必修 填充硅酸盐棉隔热, 炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火 层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉 用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉 背采用 1.2mm 厚不锈钢板; 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管 内含钢柱配可调子弹脚;	11500.00	1	11500.00

									6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 含配套优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个； 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个； 10. 产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书。			
2	大锅灶 (天然气)	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	911101127855207508	小型	女	内资	京丰大江南	尺寸：1250*1350*800mm、SDGT45-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用	8860.00	3	26580.00

									2. 0mm 厚 A3 钢板, 炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位, 炉用鼓风机必须配制防水鼓风机; 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板; 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚; 6. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置; 7. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管; 8. 含配套加厚炒锅 2 个, 优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个; 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个; #10. 产品具有符合依据 GB4806. 9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书; #11. 产品具有符合依据 GB35848-2024 标准的检测报告。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



3	六门双温冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：1800*760*1980mm、KLRF6 1. 容积：1520L； 2. 电压/功率：220V/445W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度； 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 冷冻温度可调范围：-18℃； 8. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	8550.00	1	8550.00
---	--------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	--	---------	---	---------

4	留样冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：600*760*1980mm、KLS0.5G2 1. 容积：410L； 2. 电压/功率：220V/154W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	3320.00	2	6640.00
---	------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	---------

5	双门消毒柜	滨州市美厨厨具有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	尺寸：1310*690*1980mm、 RTP720MC-2 1.箱体采用不锈钢环保发泡技术 2.机械控制器, 优质风机及电器元件, 耐用易操作; 3.热风循环全面 360 度零死角杀菌; 4.可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案; 5.筛篮设计; 6.容积: 720L; 7.电压/功率: 380V/4.5kW; 8.消毒方式: 热风循环高温消毒; 9.工作温度: 20~150℃可调; 10.控制方式: 机械控制器; 11.标配 2 筷子篮+2 碗篮+4 拉篮。	7780.00	1	7780.00
---	-------	-------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	---------	---	---------

6	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波/中国	913302063089921147	小型	男	内资	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀启动切换时间 3.0s，灭火剂喷射时间 15s 且喷射延迟时间 2.0s，带有机械应急操作机构，单套设备有效带动喷嘴数量 26 个。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 #3、具有检测标准为：GA498-2012 或 XF498-2012，具体检测项目为：厨房设备灭火装置的启动方式，联动性能，灭火性能，抗飞溅性能，组件的材料，密封性，强度，抗振性能，耐使用介质腐蚀性能，耐高低温性能，工作可靠性等（提供国	16800.00	1	16800.00
---	------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	---	----------

									家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)； #4、具有检测标准为 GB 1682-2008、GB17835-2008 和 GB/T 13267-1991 等，具体检测项目为灭火剂毒性，PH 值，凝固点（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
7	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波/中国	913302063089921147	小型	男	内资	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀自动切换时间 3.0s，灭火剂喷射时间 15s 且喷射延迟时间 2.0s，带有机电应急操作机构，单套设备有效带动喷嘴数量 26 个。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要	16800.00	2	33600.00

									求为耐高温金属材质。 #3、具有检测标准为：GA498-2012 或 XF498-2012，具体检测项目为：厨房设备灭火装置的启动方式，联动性能，灭火性能，抗飞溅性能，组件的材料，密封性，强度，抗振性能，耐使用介质腐蚀性能，耐高低温性能，工作可靠性等（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）； #4、具有检测标准为 GB/T6682-2008、GB17835-2008 和 GB/T13267-1991 等，具体检测项目为灭火剂毒性，PH 值，凝固点（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
8	消毒库	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625MA3EP8UP9R	微型	男	内资	美时	1. 电压：380V/功率：30KW； 2. 2. 热风消毒库消毒利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌，消	508300.00	1	508300.00

		司							毒； 3. 3. 加热系统采用带散热片式加热管，升温迅速； 4. 循环系统采用耐高温，高转速，低噪音离心风机，循环热风使库体内的各点温度保持一致，不留死角，库内的餐具消毒更加彻底； 4. 5. 门为双层钢化玻璃，可耐高温 220 度； 5. 6. 库体采用优质不锈钢制作；控制箱面板上装有智能温度显示系统，消毒保温时间可自由设定； 6. 7. 库内配有优质节能、防潮、防爆灯； 7. 8. 该设备还具有烘干、贮存等功效，能有效杀灭大肠杆菌，乙肝病毒。 9. 约 85 平方米不规则形状 10. 根据现场规格定制，满足使用方要求。			
--	--	---	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

9	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	2.7	7695.00
---	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	---	---------	-----	---------

10	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	112	39200.00
11	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	6	9480.00

12	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	12	4200.00
13	防火阀	德州恒磊空调通风设备有限公司	北京/中国	91371428MA3QMBR918	微型	男	内资	恒磊	1. 设备为熔断式防火阀，主要采用 3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作； 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭； 3. 可手动复位、手动关闭。	2560.00	2	5120.00

14	油烟净化器	北京华清大地环保科技有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	26000m³/h、HQD-JYJ-FH-26 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低	29600.00	2	59200.00
----	-------	----------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	----------	---	----------

									压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，处理效率高达 90%以上； #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热（12h+12h 循环）检测，结论为合格（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
15	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜	1650.00	2	3300.00

									运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁钼钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。			
16	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1530**1015*1045mm、型号：MKFG-22"X11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V/11KW； 4. 风压：650Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	13500.00	2	27000.00

17	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	2	3300.00
18	减震器	德州亮剑空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理； 3. 承载 300-400KG。	580.00	8	4640.00
19	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	2	3300.00

20	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	2	11000.00
21	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	7600.00	2	15200.00
22	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套； 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00
23	消音房	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	7200.00	2	14400.00

24	消音管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用 1.2mm 镀锌板; 2. 内部 1.0mm 镀锌孔板; 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 与烟管配套。	2800.00	4	11200.00
25	消音管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用 1.2mm 镀锌板; 2. 内部 1.0mm 镀锌孔板; 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 与烟管配套。	2800.00	2	5600.00
26	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为: 1.2mm 制作; 2. 与风机配套。	1560.00	2	3120.00

27	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1280*855*895mm、型号：MKT-18"X5.5KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：16860m³/h； 3. 功率：380V/5.5KW； 4. 风压：750Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	11600.00	1	11600.00
28	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB9Y9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	1	1650.00


29	减震器	德州亮剑空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁, 球墨铸铁本体经热浸镀锌处理, 根据现场与设备匹配; 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载 300-400KG。	580.00	4	2320.00
30	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
31	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套; 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
32	风机电源线	易初特种电线电缆(昆山)有限公司	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1. 4 平方 国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	35.00	22	770.00

33	消音房	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	7200.00	1	7200.00
34	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	43.2	15120.00

35	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	4	6320.00
36	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	3	1050.00

37	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为：1.2mm 制与风机配套。	1560.00	6	9360.00
38	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	6	9900.00
39	不锈钢环保烟罩	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应	2850.00	26	74100.00

									结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。			
40	不锈钢环保烟罩	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和	2850.00	27.3	77805.00



									风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。			
41	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	 1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	195	68250.00
42	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等；	1580.00	6	9480.00

									4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。			
43	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501胶条密封。	350.00	6	2100.00
44	防火阀	德州恒磊空调通风设备有限公司	北京/中国	91371428MA3QMBR918	微型	男	内资	恒磊	1. 设备为熔断式防火阀，主要采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作； 2. 阀门平时常开，当管道内温度达	2560.00	2	5120.00

		公司							到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭; 3. 可手动复位、手动关闭。			
45	油烟净化器	北京华清大地环保科技发展有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	25000m³/h、HQD-JYJ-FH-26 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm 大间距电场;	29600.00	2	59200.00

									3. 电压选择低能耗电源电路,耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低压产生臭氧从而达到油烟分离,具有净化效率高,性能稳定,处理效率高达 90%以上; #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款,燃烧性能等级 B1 级别,GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。(提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热(12h+12h 循环)检测,结论为合格(提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



46	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	2	3300.00
47	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1530**1015*1045mm、型号：MKFG-22"X11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V/11KW； 4. 风压：650Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证	13500.00	2	27000.00

									风机能达到 G2.5 国际震动限值标准；			
48	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	 7. 消音房带吸音装置、耐高温。 1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用放火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	2	3300.00
49	减震器	德州亮剑空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理； 3. 承载 300-400KG。	580.00	8	4640.00

50	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	1650.00	2	3300.00
51	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套; 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	2	11000.00
52	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	7600.00	2	15200.00
53	风机启动控制器	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	7600.00	2	15200.00
54	调节阀	德州恒磊空调通风设	北京/中国	91371428MA3QMBR918	微型	男	内资	恒磊	1. 用手动调节阀, 可任意调节进风量大小; 2. 碳钢板厚度 3.0mm 外喷防锈漆。	1850.00	3	5550.00

		备有限公司										
55	消音房	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	7200.00	2	14400.00
56	消音管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用 1.2mm 镀锌板； 2. 内部 1.0mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	2800.00	4	11200.00
57	消音管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用 1.2mm 镀锌板； 2. 内部 1.0mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	2800.00	2	5600.00

58	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为：1.2mm 制与风机配套。	1560.00	2	3120.00
59	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1530**1015*1045mm、型号：MKFG-22"X11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V/11KW； 4. 风压：650Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	13500.00	1	13500.00
60	变径	北京慧源智造科技有	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可	1650.00	1	1650.00

		限公司							能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。			
61	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。	1580.00	1	1580.00
62	减震器	德州亮剑空调设备有	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配；	580.00	4	2320.00

		限公司							2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理; 3. 承载 300-400KG。			
63	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
64	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套; 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
65	风机电源线	易初特种电线电缆(昆山)有限公司	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1. 4 平方 国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	35.00	21	735.00

66	消音房	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉，双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	7200.00	1	7200.00
67	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	52.2	18270.00

68	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	2	3160.00
69	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	3	1050.00

70	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	 1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	7.32	20862.00
----	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	--	---------	------	----------

71	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	4.2	11970.00
----	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	---	---------	-----	----------

72	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	30	10500.00
73	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	4	6320.00

74	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	3	1050.00
75	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资 麦瑞科	规格：905*940*1020mm、型号：MKFG-20"X4KW 1. 后倾高压式风机； 2. 风量：13000m³/h； 3. 功率：380V/4KW； 4. 风压：1100Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证	11400.00	1	11400.00

									风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 带消音房带吸音装置、耐高温。			
76	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用放火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	1	1650.00
77	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
78	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00

79	风机电源线	易初特种电线电缆（昆山）有限公司	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1.4平方 国标； 2. 设备匹配，满足现场使用。	35.00	23	805.00
80	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	12.8	4480.00

81	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	2	3160.00
82	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	2	700.00

83	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为：1.2mm 制 与风机配套。	1560.00	1	1560.00
84	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢 焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
85	原有风机净化管道拆除	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 拆除原有风机净化管道； 2. 风机净化管道搬运甲方指定位置； 3. 垃圾根据现场场外消纳。	550.00	22	12100.00

86	长龙式洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	上海/中国	91310114133359543P	小型	男	内资	新蕾	尺寸: 4050*914*1980mm、FA5100D-C 1. 产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干; 2. 洗涤能力: 5100 碟/小时; 3. 最大耗水量: 270 升/小时; 4. 总功率: 58KW; 5. 整机双层结构; 6. 可视化电子面板, 实时显示机器工作状态; 7. 水箱及加热包防干烧设计; 8. 双速可选洗涤速度, 可根据餐具情况自由切换; 9. 模具冲压一体成型洗臂和滤网; 10. 一体拉伸圆角水箱; 11. 配置 120L 大容量清洗水箱和 2.4KW 大功率清洗水泵; 12. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂,	156600.00	1	156600.00
----	--------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	-----------	---	-----------

									360° 洗涤无死角； 13. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准； 14. 清洁剂节约系统设计； 15. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果； 16. 产品符合依据 GB 4706.1-2005、GB / T 5226.1-2019 检测标准，长龙机具备开门保护和漏电保护，意外开启可立即停机，整机为双层结构；入口模块配置一体掀盖式进口护板，清洁时可整体轻松抬起，便于日常维护；长龙机清洗模块长度 900mm，单个清洗缸洗臂上面 5 根，下面 4 根洗臂，并前后配置侧洗臂；清洗缸洗臂具有自清洁功能，自动清洁洗臂中的残渣；长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱，水箱无焊缝，不会			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									开裂；三道喷淋，喷淋水箱具备双层过滤，防止预漂洗喷嘴堵塞，长龙机配置清洁剂节约系统，检测结果节省 40%； 17. 产品依据 GB/T 22048-2022 检测标准，对商用洗碗机传送履带进行检测，检验检测项目：邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯和邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯等，检验检测结果为“ND”。			
	大兴区 兴华中学 仰山校区											0.00



1	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	10.6	30210.00
---	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	---	---------	------	----------

2	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	10	28500.00
---	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	---	---------	----	----------

3	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	58	20300.00
4	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	3	4740.00

5	防火阀	德州恒磊空调通风设备有限公司	北京/中国	91371428MA3QMBR918	微型	男	45至55	1. 设备为熔断式防火阀, 主要采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作; 2. 阀门平时常开, 当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭; 3. 可手动复位、手动关闭。	2560.00	1	2560.00
---	-----	----------------	-------	--------------------	----	---	-------	--	---------	---	---------

6	油烟净化器	北京华清大地环保科技有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	26000m³/h、HQD-JYJ-FH-26 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低	29600.00	1	29600.00
---	-------	----------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	----------	---	----------



									压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，处理效率高达 90%以上； #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热（12h+12h 循环）检测，结论为合格（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
7	净化器 变径	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	与净化器配套 1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可	1650.00	1	1650.00

									能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁钎打固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。			
8	低噪音风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1530**1015*1045mm、型号：MKFG-22”X11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V/11KW； 4. 风压：650Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	13500.00	1	13500.00



9	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	1	1650.00
10	减震器	德州亮剑空调设备有限公司	山东/中国	91371428MA3MU367XX	微型	男	内资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁本体经热浸镀锌处理，根据现场与设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程序处理； 3. 承载 300-400KG。	580.00	4	2320.00
11	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00

12	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套; 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
13	净化器底座	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 承重 2000kg, 采用国标镀锌槽钢焊接制作, 防腐处理, 与净化器匹配; 2. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
14	风机及净化器电源线	易初特种电线电缆(昆山)有限公司	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1. 6 平方 国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	65.00	26	1690.00
15	风机启动控制箱	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00

16	消音管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用 1.2mm 镀锌板； 2. 内部 1.0mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉， 双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 与烟管配套。	2800.00	2	5600.00
17	消音弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板； 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉， 双层玻璃丝布处理，法兰连接； 4. 根据现场安装、定制。	2300.00	1	2300.00
18	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为：1.2mm 制作； 2. 与风机配套。	1560.00	1	1560.00

19	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1530**1015*1045mm、型号：MKFG-22"X11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V/11KW； 4. 风压：650Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	13500.00	1	13500.00
20	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用	1580.00	1	1580.00

									铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。			
21	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。	1580.00	3	4740.00
22	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用	1650.00	1	1650.00

									铁铆钉固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。			
23	减震器	德州亮 剑空调 设备有 限公司	山东/中 国	91371428MA 3MU367XX	微型	男	内 资	亮剑	1. 外壳材质为球墨铸铁，球墨铸铁 本体经热浸镀锌处理，根据现场与 设备匹配； 2. 弹簧经热处理、防锈、烤漆等程 序处理； 3. 承载 300-400KG。	580.00	4	2320.00
24	软连接	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢 焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
25	风机平 台	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 与风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制 作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
26	风机电 源线	易初特 种电线	江苏/中 国	9132058355 02692582	中型	男	内 资	易初	1. 6 平方 国标； 2. 与设备匹配，满足现场使用。	65.00	21	1365.00

		电缆 (昆山)有限公司										
27	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	 1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	14	4900.00

28	三通	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 3. 采用法兰连接法兰与三通采用铆钉固定; 4. 接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1650.00	2	3300.00
29	不锈钢环保烟罩	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 材质: 采用 304 不锈钢拉丝板; 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板; 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑; 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W, 防爆平板防护罩, D >500mm; 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固, 安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式, 排烟罩整体应结构牢固;	2850.00	14.4	41040.00

									6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕, 风量可插板调节, 能保证厨房的空气流动性和新鲜。			
30	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	 1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响; 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等; 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	60	21000.00
31	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响;	1580.00	3	4740.00

									3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用螺栓固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。			
32	防火阀	德州恒磊空调通风设备有限公司	北京/中国	91371428MA3QMBR918	微型	男	内资	恒磊	1. 设备为熔断式防火阀，主要采用3.0mm 厚冷扎板并进行喷涂处理制作； 2. 阀门平时常开，当管道内温度达到易熔片 150 摄氏度时自动将阀门关闭； 3. 可手动复位、手动关闭。	2560.00	1	2560.00

33	油烟净化器	北京华清大地环保科技有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	26000m³/h、HQD-JYJ-FH-26 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低	29600.00	1	29600.00
----	-------	----------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	----------	---	----------

									压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，处理效率高达 90%以上； #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热（12h+12h 循环）检测，结论为合格（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
34	净化器 变径	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	与净化器配套 1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可	1650.00	1	1650.00

									能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁钎打固定； 4. 每节管道接口处采用防火阻燃9501 胶条密封。			
35	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
36	净化器底座	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 承重 2000kg，采用国标镀锌槽钢焊接制作，防腐处理，与净化器匹配； 2. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
37	净化器电源线	易初特种电线电缆（昆山）有	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1. 6 平方 国标； 2. 与设备匹配，满足现场使用。	65.00	20	1300.00

		限公司										
38	风机启动控制箱	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00
39	消音管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用 1.2mm 镀锌板; 2. 内部 1.0mm 镀锌孔板; 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 与烟管配套。	2800.00	2	5600.00
40	消音弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 外部采用厚度 1.2mm 镀锌板制作; 2. 内部 1.2mm 镀锌孔板; 3. 中间为 10cm 厚阻燃玻璃丝棉, 双层玻璃丝布处理, 法兰连接; 4. 根据现场安装、定制。	2300.00	1	2300.00
41	出风口	北京慧源智造科技有	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用镀锌板厚度为: 1.2mm 制作; 2. 与风机配套。	1560.00	1	1560.00

		限公司											
42	新风风柜	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：905*940*1020mm、型号：MKEG-20"X4KW 1.后频高压式风机； 2.风量：13000m³/h； 3.功率：380V/4KW； 4.风压：1100Pa； 5.叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6.风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7.带消音房带吸音装置、耐高温。	11400.00	1	11400.00	
43	变径	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1.管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2.所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响；	1650.00	1	1650.00	

									3. 采用法兰连接法兰与管道采用铁铆钉固定; 4. 每节管道接口处采用防火阻燃95#胶条密封。			
44	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作; 2. 配帆布连接; 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
45	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套; 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作, 与风机匹配; 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00
46	风机电源线	易初特种电线电缆(昆山)有限公司	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1. 6 平方 国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	65.00	1	65.00

47	送风管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封； 6. 管道出口做不锈钢防护网，不锈钢法兰连接。	350.00	25.2	8820.00
48	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等；	1580.00	3	4740.00

									4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定; 5. 每节管道接口处采用防火阻燃95型胶条密封。			
49	原有风机净化管道拆除	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	中资	慧源智造	1. 拆除原有风机净化管道; 2. 风机净化管道搬运甲方指定位置; 3. 垃圾根据现场场外消纳。	550.00	10	5500.00
50	长龙式洗碗机	上海新蕾商用设备有限公司	上海/中国	91310114133359543P	小型	男	内资	新蕾	尺寸: 4050*914*1980mm、FA5100D-C 1. 产品功能: 全自动传送餐具, 对碗碟等餐具进行清洗、漂洗和烘干; 2. 洗涤能力: 5100 碟/小时; 3. 最大耗水量: 270 升/小时; 4. 总功率: 58KW; 5. 整机双层结构; 6. 可视化电子面板, 实时显示机器工作状态;	156600.00	1	156600.00

								 7. 水箱及加热包防干烧设计； 8. 双速可选洗涤速度，可根据餐具情况自由切换； 9. 模具冲压一体成型洗臂和滤网； 10. 一体拉伸圆角水箱； 11. 配置 120L 大容量清洗水箱和 12. 4KW 大功率清洗水泵； 12. 清洗区和漂洗区配置侧洗臂， 360° 洗涤无死角； 13. 漂洗双温控设计，减少温度波动，喷淋温度控制更加精准； 14. 清洁剂节约系统设计； 15. 内置烘干模块，内循环环绕热风烘干设计，提高餐具干燥效果； 16. 产品符合依据 GB 4706. 1-2005、GB / T 5226. 1-2019 检测标准，长龙机具备开门保护和 漏电保护，意外开启可立即停机， 整机为双层结构；入口模块配置一			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								 体掀盖式进口护板,清洁时可整体轻松抬起,便于日常维护;长龙机清洗模块长度 900mm,单个清洗缸洗臂上面 5 根,下面 4 根洗臂,并前后配置侧洗臂;清洗缸洗臂具有自清洁功能,自动清洁洗臂中的残渣;长龙机清洗水箱和喷淋水箱为一体拉伸水箱,水箱无焊缝,不会开裂;三道喷淋,喷淋水箱具备双层过滤,防止预漂洗喷嘴堵塞,长龙机配置清洁剂节约系统,检测结果:节省 40%; 17. 产品依据 GB/T 22048-2022 检测标准,对商用洗碗机传送履带进行检测,检验检测项目:邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸丁苄酯和邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯等,检验检测结果为“ND”。			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

51	不锈钢 环保烟 罩	北京慧 源智造 科技有 限公司	北京/中 国	91110115MA DNBEY9XF	小型	男	内 资	慧源 智造	1. 材质：采用 304 不锈钢拉丝板； 2. 罩体材料为 1.2 mm 不锈钢板； 3. 防蒸汽、防油烟网篦子 1.2mm 厚 304 不锈钢焊接平滑； 4. 配防雾防爆 LED 节能照明 220V/100W，防爆平板防护罩，D >500mm； 5. 排烟罩罩体与顶板、墙体安装的安全牢固，安装连接方式采用预埋钢构件进行牢固焊接结合膨胀螺栓紧固连接的方式，排烟罩整体应结构牢固； 6. 烟罩三面和外立面配有 1.2mm 厚 304 不锈钢冲孔送新风系统和风幕，风量可插板调节，能保证厨房的空气流动性和新鲜。	2850.00	5	14250.00
----	-----------------	--------------------------	-----------	------------------------	----	---	--------	----------	---	---------	---	----------

52	排烟管道	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 管道采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有管道进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	350.00	32	11200.00
53	弯头	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用厚度 1.2mm 镀锌板制作； 2. 所有弯头进行压强筋处理尽可能的增加管道的硬度来抵消、风柜运转及风流所产生的共震影响； 3. 根据现场安装、墙体开洞及洞口加固恢复等； 4. 采用法兰连接法兰与管道采用铆钉固定； 5. 每节管道接口处采用防火阻燃 9501 胶条密封。	1580.00	3	4740.00

54	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：810*1145*1080mm、型号：MKT-15"X4KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：12000m³/h； 3. 功率：380V/4KW； 4. 风压：658Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	11200.00	1	11200.00
55	软连接	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 采用国标 30*30*3mm 镀锌角钢焊接制作； 2. 配帆布连接； 3. 与风机配套。	1650.00	1	1650.00
56	风机平台	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNBEY9XF	小型	男	内资	慧源智造	1. 与风机配套； 2. 采用国标 10#镀锌槽钢焊接制作，与风机匹配； 3. 根据现场安装、调试等。	5500.00	1	5500.00

57	风机启动控制箱	杭州西通电气技术有限公司	杭州/中国	91330109MA2801HM9Q	小型	男	内资	西通	1. 与风机配套; 2. 根据现场安装。	7600.00	1	7600.00
58	出风口	北京慧源智造科技有限公司	北京/中国	91110115MADNB EY9XF	小型	男	内资	慧源智造	采用镀锌板厚度为: 1.2mm 制作; 2. 与风机配套。	1560.00	1	1560.00
59	电源线及线管(洗碗机)	易初特种电线电缆(昆山)有限公司	江苏/中国	913205835502692582	中型	男	内资	易初	1. 4*70+1*35 平方国标; 2. 与设备匹配, 满足现场使用。	150.00	68	10200.00

60	燃气双头单尾炒炉	北京大江南厨房设备有限公司	北京/中国	911101127855207508	小型	女	内资	京丰大江南	尺寸：1800*1000*800mm、SZCT40/80-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉用鼓风机必须配制防水鼓风风机 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板； 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚； 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置；	11500.00	1	11500.00
----	----------	---------------	-------	--------------------	----	---	----	-------	---	----------	---	----------

									7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 全配套优质 304 不锈钢摇摆龙头 1 个； 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个； 10. 产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书。			
61	大锅灶 (天然气)	北京大 江南厨 房设备 有限公 司	北京/中 国	9111011278 55207508	小型	女	内 资	京丰 大江 南	尺寸：1250*1350*800mm、 SDGT45-DJN 1. 整体采用 304 不锈钢拉丝板制作； 2. 炉面板及边框采用厚度 1.5mm 厚不锈钢板，炉面整体冲压工艺； 3. 炉面用 2.5mm 厚 A3 钢板做第二层衬板，炉架面与炉台面之间必修填充硅酸盐棉隔热，炉膛采用 2.0mm 厚 A3 钢板，炉膛内采用耐火层隔热及整体耐火砖砌筑火位，炉	8860.00	3	26580.00

									用鼓风机必须配制防水鼓风风机； 4. 炉身采用 1.2mm 厚不锈钢板，炉背采用 1.2mm 厚不锈钢板； 5. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁，炉脚采用 $\Phi 2''$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚； 6. 配电子点火开关装置，带熄火保护装置； 7. 安装控制阀，连接上下水，下水采用硬质塑料管； 8. 含配套加厚炒锅 2 个，优质 304 不锈钢摇摆龙头 2 个； 9. 配不锈钢加重调整脚 4 个； #10. 产品具有符合依据 GB4806.9-2023 标准的食品接触产品卫生认证证书； #11. 产品具有符合依据 GB35848-2024 标准的检测报告。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



62	六门双温冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：1800*760*1980mm、KLRF6 1. 容积：1520L； 2. 电压/功率：220V/445W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度； 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM, 内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 冷藏温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 冷冻温度可调范围：-18℃； 8. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	8550.00	1	8550.00
----	--------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	---------

63	留样冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：600*760*1980mm、KLS0.5G2 1. 容积：410L； 2. 电压/功率：220V/154W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式机组，压缩机，冷凝器，风机可整机拉出； 6. 温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 环保制冷剂 R290，避免大气污染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密度发泡保温层。	3320.00	2	6640.00
----	------	---------------------	-------	------------------------	----	---	----	-----	---	---------	---	---------

64	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	尺寸：1310*690*1980mm、 RTP720MC-2 1.箱体采用不锈钢环保发泡技术 2.机械控制器, 优质风机及电器元件, 耐用易操作; 3.热风循环全面 360 度零死角杀菌; 4.可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案; 5.筛篮设计; 6.容积: 720L; 7.电压/功率: 380V/4.5kW; 8.消毒方式: 热风循环高温消毒; 9.工作温度: 20~150℃可调; 10.控制方式: 机械控制器; 11.标配 2 筷子篮+2 碗篮+4 拉篮。	7780.00	1	7780.00
----	-------	-------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	---------	---	---------

65	灭火系统	宁波环峰消防技术有限公司	宁波/中国	913302063089921147	小型	男	内资	环峰	双瓶组 CMJS26-2-HF 1、设备采用机械启动式，无需任何电源（包含电池等），水流联动阀启动切换时间 3.0s，灭火剂喷射时间 15s 且喷射延迟时间 2.0s，带有机械应急操作机构，单套设备有效带动喷嘴数量 26 个。 2、连接喷嘴的安装管路使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹连接，药剂管壁厚 1.5mm，便于长久使用，无需更换，喷嘴保护帽要求为耐高温金属材质。 #3、具有检测标准为：GA498-2012 或 XF498-2012，具体检测项目为：厨房设备灭火装置的启动方式，联动性能，灭火性能，抗飞溅性能，组件的材料，密封性，强度，抗振性能，耐使用介质腐蚀性能，耐高低温性能，工作可靠性等（提供国	16800.00	1	16800.00
----	------	--------------	-------	--------------------	----	---	----	----	--	----------	---	----------

									家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告)； #4、具有检测标准为 GB 1682-2008、GB17835-2008 和 GB/T 13267-1991 等，具体检测项目为灭火剂毒性，PH 值，凝固点（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
	国家教育行政学院附属实验学校											0.00



1	双门消毒柜	滨州市美厨厨业有限公司	山东/中国	91371600797317565H	小型	男	内资	美厨	尺寸：1310*690*1980mm、 RTP720MC-2 1.箱体采用不锈钢环保发泡技术 2.机械控制器, 优质风机及电器元件, 耐用易操作; 3.热风循环全面 360 度零死角杀菌; 4.可调式食具消毒柜, 解决仿瓷产品方案; 5.筛篮设计; 6.容积: 720L; 7.电压/功率: 380V/4.5kW; 8.消毒方式: 热风循环高温消毒; 9.工作温度: 20~150℃可调; 10.控制方式: 机械控制器; 11.标配 2 筷子篮+2 碗篮+4 拉篮。	7780.00	2	15560.00
---	-------	-------------	-------	--------------------	----	---	----	----	---	---------	---	----------



2	留样冰箱	山东省博兴县 凯瑞得厨业有限公司	山东/中国	91371625MA 3CC5B967	微型	男	内资	凯瑞得	尺寸：600*760*1980mm、KLS0.5G2 1. 容积：410L； 2. 电压/功率：220V/154W； 3. 电脑板智能控制，箱内不同区域 温差不超过 2 度 4. 采用不锈钢板材制作，门板厚度 0.8MM，内胆 0.6MM； 5. 箱体内部采用圆角设计，一体式 机组，压缩机，冷凝器，风机可整 机拉出； 6. 温度可调范围：-5℃/10℃； 7. 环保制冷剂 R290，避免大气污 染，环无烷无氟环保 60mm 厚高密 度发泡保温层。	3320.00	1	3320.00
	大兴八小											0.00

1	排烟风机	东莞市麦凯环保科技有限公司	广东/中国	91441900MA53GA3U8D	小型	女	内资	麦瑞科	规格：1530**1015*1045mm、型号：MKFG-22"X11KW 1. 多翼式离心风机； 2. 风量：29340m³/h； 3. 功率：380V/11KW； 4. 风压：650Pa； 5. 叶轮：前盘及中盘材质为高强度铝镁合金焊接制造； 6. 风机叶轮经过动平衡测试，保证风机能达到 G2.5 国际震动限值标准； 7. 带消音房带吸音装置、耐高温。	13500.00	2	27000.00
---	------	---------------	-------	--------------------	----	---	----	-----	--	----------	---	----------

2	油烟净化器	北京华清大地环保科技有限公司	北京/中国	91110101756718813C	微型	男	内资	华清大地	26000m³/h、HQD-JYJ-FH-26 1. 电源采用微电脑芯片智能调节控制对反馈及调整数据进行全方位智能管理, 数字显示各项运行指标, 包括: 输出功率、输出电流、输出电压, 同时配备 LED 显示, 做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息; 具有强大的保护功能: 高压输出空载、地线开路、过压过流、闪络以及短路均可及时保护; 2. 内装不锈钢电极油烟处理收极器, 净化芯体收尘级与放电极均采用优质镜面不锈钢板材辊轧自动成型, 放电极均敞折返加强筋; 22.5mm 大间距电场; 3. 电压选择低能耗电源电路, 耗电省机体: 采用模具冲压一次成型、箱体内外喷油烟净化器高压变低	29600.00	2	59200.00
---	-------	----------------	-------	--------------------	----	---	----	------	---	----------	---	----------



								豫智造科技 有限公司 河南郑州 压产生臭氧从而达到油烟分离，具有净化效率高，性能稳定，处理效率高达 90%以上； #油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》 5.2.3 条款，燃烧性能等级 B1 级别，GB/T 5169.16 垂直燃烧性能达到 V-0 级。（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。 #油烟净化设备电源通过 GB/T 2423.4-2008 交变湿热（12h+12h 循环）检测，结论为合格（提供国家或具有相关检测资质的第三方出具的检测报告）。			
总价（元）											3780187.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京慧源智造科技有限公司

日期：2025年4月7日

