

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

招标文件编号: GYZX25070003/02包 项目名称: 北京十中国望府校区一体化建设项-装备配备目 (02包: 专用及饮水设备)

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
专用设备												
一、一楼男更衣间												
1	工作柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	900*500* 1800mm, ZFYM-GZG 900	4200	3	12600
2	感应洗手池连烘干器	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	450*450* 800mm, ZF YM-GYXSC 450	2500	1	2500
二、一楼女更衣间												0
1	工作柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	900*500* 1800mm, ZFYM-GZG 900	4200	3	12600

2	感应洗手池连烘干器	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	450*450* 800mm, ZF YM-GYXSC 450(感应 龙头强制 节能型号 为: LG-11EF) 后附证明 文件	2500	1	2500
3	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	1	600
三、卸货区厨房入口												0
1	不锈钢平板车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1100*600 *850mm, ZFYM-PBC 1100	2500	2	5000
2	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	2	1200
四、副食库												0
1	不锈钢四层货架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *1800mm, ZFYM-SCH J1200	3200	8	25600
五、主食库												0

1	不锈钢主食架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *200mm, ZFYM-ZSJ 1200	1700	6	10200
六、蔬菜肉类工间												0
1	三星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2100*800 *800mm, ZFYM-SYS C2100	6000	1	6000
2	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	2	1200
3	食品净化机	中食净化科技(北京)股份有限公司	北京/中国	91110106 67509877 1D	小型 企业	女	内资	保食安	1800*850 *980mm, BSA-S902 BD	270000	2	540000
4	双星沥水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2100*800 *800mm, ZFYM-SYL SC2100	6000	1	6000
5	立式绞切两用机	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821 MA8UJ57H X0	小型 企业	男	内资	旭众	590*530* 760mm, XZ-7	22000	1	22000
6	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型 企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80(后 附强制节 能、强制 3C认证证	4300	2	8600

									明)			
7	多功能切菜机	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821MA8UJ57HX0	小型企业	男	内资	旭众	1120*680 *820mm, XZ-688A	34500	1	34500
8	根茎类蔬菜去皮清洗机	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821MA8UJ57HX0	小型企业	男	内资	旭众	1150*820 *1000mm, XZ-800	18500	1	18500
9	高压洗地龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213MA2133HG5L	小型企业	女	内资	联歌	10.5米, LG-1003HR	4800	1	4800
10	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1800*750 *800mm, ZFYM-SCG ZT1800	3300	2	6600
11	刀具消毒柜	山东聚厉商用厨具有限公司	山东/中国	91371625MA3R6LKB40	微型企业	女	内资	聚厉	550*350* 600mm、 ZGP26-2	3000	2	6000
七、冷冻库冷藏库												0
1	冷冻冷藏库间	北京君涛旺盛制冷设备有限公司	北京/中国	91110105685752079R	微型企业	女	内资	君涛旺盛	6300*570 0*2800mm , JLK6300	315000	1	315000
2	冷凝压缩机组	湖北东贝机电集团股份有限公司	湖北/中国	91420200736837639B	大型企业	男	内资	东贝	6P/CDBE- 2+115P	23000	1	23000
3	风冷式蒸发器	湖北东贝机电集团股份有限公司	湖北/中国	9142020073683763	大型企业	男	内资	东贝	6P/BFT-D D40	18900	1	18900

		公司		9B								
4	冷库控制箱	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型企业	男	内资	精创	400*500* 300mm, KP15	3200	2	6400
5	不锈钢四层货架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *1800mm, ZFYM-SCH J1200	3200	12	38400
八、主食加工间												0
1	四门冰柜	新凌(廊坊)制冷设备有限公司	廊坊/中国	91131002 MAOD2HY1 0A	微型企 业	男	内资	新凌	1400*800 *2000mm/ XQ1.OL4	12500	1	12500
2	双星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	1200*750 *800mm, ZFYM-SYS C1200	4500	1	4500
3	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型企 业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	1	4300
4	高压洗地龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213 MA2133HG 5L	小型企 业	女	内资	联歌	10.5米, LG-1003H R	4800	1	4800
5	多功能搅拌机	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821 MA8UJ57H X0	小型企 业	男	内资	旭众	700*550* 990mm, SZ M-40A	21000	1	21000
6	双动双速盆式和面机	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821 MA8UJ57H X0	小型企 业	男	内资	旭众	500*800* 1000mm, S ZH-40B	19000	1	19000

7	压面机	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821MA8UJ57HX0	小型企业	男	内资	旭众	1000*510 *1180mm, RQJ-60	11000	1	11000
8	净水器	北京立升净水技术有限公司	北京/中国	91110108685763907R	小型企业	男	内资	立升	140× 950mm, LU3-63A	53000	1	53000
9	单通工作台柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1800*800 *800mm, ZFYM-DTG ZG1800	7500	1	7500
10	木面工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1800*800 *800mm, ZFYM-MMG ZT1800	8800	1	8800
11	面粉车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企业	女	内资	正丰雅美	500*500* 500mm, ZFYM-MFC 500	2200	2	4400
12	双门鼓风燃气蒸饭柜	山东京创智造厨业科技有限公司	山东/中国	91371625MA3TP07R0K	微型企业	男	内资	京创匠心	1100*910 *1800mm, SZXT35-G 2	32000	3	96000
13	电饼铛	北京市华美炊事机械有限责任公司	北京/中国	91110102101542239N	微型企业	男	内资	华美	45型 /YXD45	2800	2	5600
14	电烤箱	江苏三麦食品机械有限公司	江苏/中国	91320900571386672C	小型企业	男	内资	三麦	1310*117 0*1760mm , SEC-3Y	45500	1	45500

15	双门醒发箱	福建旭众智能科技有限公司	广州/中国	91350821MA8UJ57HX0	小型企业	男	内资	旭众	1000*710 *1550mm, WXF-24E	15600	1	15600
16	环保式紫外线光解净化烟罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	5700*1700mm, ZFYM-GJJ HYZ5700	132000	1	132000
17	环保式紫外线光解净化烟罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	7500*1700mm, ZFYM-GJJ HYZ7500	165000	1	165000
18	烟罩净化导流板	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	500*500mm, ZFYM-J HDLB500	1500	26	39000
19	烟罩控制箱	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	913203006080125523	中型企 业	男	内资	精创	420*260*550mm, DLJ11A	8600	1	8600
20	烟罩装饰板	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106696369614W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	5700+7500mm, ZFYM-ZSB	550	39	21450
21	烟罩灭火系统	郑州厨盾消防科技有限公司	郑州/中国	91410122MA45Y07766	微型企 业	男	内资	厨盾	三瓶组, CMJS18-3-CD	68000	1	68000
九、副食加工间												
1	四门冰柜	新凌(廊坊)制冷设备有限公司	廊坊/中国	91131002MA0D2HY10A	微型企 业	男	内资	新凌	1400*800 *2000mm/ XQ1.0L4	12500	2	25000

2	双星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*750 *800mm, ZFYM-SYS C1200	4500	2	9000
3	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型 企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	2	8600
4	高压洗地龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213 MA2133HG 5L	小型 企业	女	内资	联歌	10.5米, LG-1003H R	4800	2	9600
5	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1620*750 *800mm, ZFYM-SCG ZT1620	3000	1	3000
6	不锈钢豆浆机	山东滨博亿阳电器有限公司	山东/中国	91371625 MA3PEF63 5M	微型 企业	男	内资	亿阳	450*1250 mm, Y60	21600	1	21600
7	单通工作台柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	800*750* 800mm, ZFYM-DTG ZG800	4200	4	16800
8	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1800*750 *800mm, ZFYM-SCG ZT1800	3300	4	13200
9	调料车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	550*500* 800mm, ZF YM-TLC55	1800	1	1800

								0				
10	鼓风双头单尾炒灶	山东京创智造厨业科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3TP07R OK	微型企业	男	内资	京创匠心	1800*110 0*800mm, SZCT45/9 0-B	23000	1	23000
11	鼓风单头大锅灶	山东京创智造厨业科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3TP07R OK	微型企业	男	内资	京创匠心	1300*135 0*800mm, SDGT45-B	13500	4	54000
12	灶台拼台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1350*400 *800mm, ZFYM-ZTP B1350	2200	2	4400
13	双眼低汤灶连熄保	山东京创智造厨业科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3TP07R OK	微型企业	男	内资	京创匠心	1400*700 *450mm, SPTT24/4 8-A	11000	2	22000
14	净水器	北京立升净水技术有限公司	北京/中国	91110108 68576390 7R	小型企业	男	内资	立升	140× 950mm, LU3-63A	53000	1	53000
15	环保式紫外线光解净化烟罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	12350*17 00mm, ZFYM-GJJ HYZ12350	232000	1	232000

16	环保式紫外线光解净化烟罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	5000*150 0*600mm, ZFYM-GJJ HYZ5000	122600	1	122600
17	烟罩净化导流板	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	500*500m m, ZFYM-J HDLB500	1500	40	60000
18	烟罩控制箱	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	420*260* 550mm, DLJ11A	8600	2	17200
19	烟罩装饰板	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	12350+50 00mm, ZFY M-ZSB	550	53	29150
20	烟罩灭火系统	郑州厨盾消防科技有限公司	郑州/中国	91410122 MA45Y077 66	微型 企业	男	内资	厨盾	单瓶组, CMJS18-1 -CD	42000	1	42000
21	烟罩灭火系统	郑州厨盾消防科技有限公司	郑州/中国	91410122 MA45Y077 66	微型 企业	男	内资	厨盾	三瓶组, CMJS18-3 -CD	68000	1	68000
22	不锈钢四层货架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *1800mm, ZFYM-SCH J1200	3200	3	9600
23	开水器连底座	山东京邦饮水设备有限公司	山东/中国	91371625 49348371 63	微型 企业	男	内资	裕冠	446*400* 1380mm, Z K-9(后附 饮水卫生 批件证 明)	7200	1	7200

十、墩布间												0
1	双眼墩布池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1100*550 *500mm, ZFYM-SYD BC1100	3500	1	3500
2	墩布挂架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1800*550 *1950mm, ZFYM-DBG J1800	2000	1	2000
3	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	1	600
十一、垃圾房												0
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	1	600
2	垃圾处理机	科洁弘润(廊坊)环保科技有限公司	河北/中国	91131002 MA0CQ7P0 8R	微型 企业	男	内资	科洁弘润	1500*800 *950/KJH R-CH-T30 0	236000	1	236000
3	高压洗地龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213 MA2133HG 5L	小型 企业	女	内资	联歌	10.5米， LG-1003H R	4800	1	4800
十二、分餐间												0
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	4	2400

2	感应洗手池连烘干器	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	450*450* 800mm, ZF YM-GYXSC 450	2500	1	2500
3	挂衣架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	L1500mm, ZFYM-GYJ 1500	120	1	120
4	留样冰柜	白雪铭品电器(山东)有限公司	山东/中国	91371625 59522037 87	小型 企业	男	内资	白雪铭品	600*530* 2000mm, BXLC-298	9600	1	9600
5	单星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	750*750* 800mm, ZFYM-DXS C750	2100	1	2100
6	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型 企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	1	4300
7	净水器	北京立升净水技术有限公司	北京/中国	91110108 68576390 7R	小型 企业	男	内资	立升	140× 950mm, LU3-63A	53000	1	53000
8	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1800*750 *800mm, ZFYM-SCG ZT1800	3300	2	6600
9	单通工作台柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2200*750 *800mm, ZFYM-DTG ZG2200	8200	1	8200

10	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	120W/D-1 20	550	2	1100
11	双层送餐车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	650*700* 800mm, ZFYM-CCS CC650	3000	3	9000
12	饮水机	广东今泉节能设备有限公司	广东/中国	91440606 67306069 XD	小型 企业	男	内资	金泉涞	600*500* 1500mm, JL-2E30 (后附饮水卫生批件证明)	15500	1	15500
十三、洗碗间												0
1	软水机	海盾智联物联网科技河北有限公司	河北/中国	91130404 MA08JUMK 3F	小型 企业	男	内资	海顿	230*460* 650mm, T0817	37500	1	37500
2	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	1	600
3	餐盘传送带	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3NBN3J 0D	微型 企业	女	内资	威科	L7200mm, CSD7200	110000	1	110000
4	餐具分捡柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	7200*450 *800mm, ZFYM-FJG 7200	46000	1	46000

5	双星污碟台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1800*770 *800mm, ZFYM-SXW DT1800	5500	1	5500
6	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型 企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	2	8600
7	高压花洒龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213 MA2133HG 5L	小型 企业	女	内资	联歌	尺寸: \geq 150mm \pm 5%长的墙上托架; 工作高度: 980mm \pm 5%高压型, LG-1108C	2600	1	2600
8	洗碗机	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3NBN3J 0D	微型 企业	女	内资	威科	2210*880 *1650mm, BTH2000	185000	1	185000
9	洁碟台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1950*770 *820mm, ZFYM-JDT 1950	2500	1	2500
10	抽气罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	3000*110 0*600mm, ZFYM-CQZ 3000	15000	1	15000
11	烟罩装饰	北京正丰雅美	北京/中国	91110106	微型	女	内资	正丰雅美	3000mm,	550	5	2750

	板	酒店设备有限公司		69636961 4W	企业				ZFYM-ZDB			
12	单星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1000*750 *800mm, Z FYM-DXSC 1000	2800	1	2800
13	双星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYM-SXSC 1500	5000	1	5000
14	双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYM-SCGZ T1500	2800	2	5600
十四、消毒间												0
1	不锈钢高温消毒库	北京新兴荣福厨房设备有限公司	黄骅/中国	91110116 72355748 6P	小型 企业	男	内资	新兴荣福	4300*410 0*2800mm ,	261000	1	261000
2	消毒库门 (定制)	北京新兴荣福厨房设备有限公司	黄骅/中国	91110116 72355748 6P	小型 企业	男	内资	新兴荣福	900*2100 mm, RXK-YK21	5000	2	10000
3	热风消毒机组	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	38KW, JCF-CS(E 40)A	21000	1	21000
4	消毒库控制箱	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	33KW, B11-JC2	1800	1	1800

5	消毒库防滑地板(定制)	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	4300*410 0mm, ZFYM-FHL B4300	1300	17.6	22880
6	不锈钢保温风道(定制)	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*400m m, ZFYM-B WGD400	900	18	16200
7	不锈钢四层货架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *1800mm, ZFYM-SCH J1200	3200	6	19200
十五、一楼售餐间												0
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	4	2400
2	单星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	750*750* 800mm, ZF YM-DXSC7 50	2100	1	2100
3	热风循环消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	山东/中国	91371625 MA3R6LKB 40	微型 企业	女	内资	聚历	1300*650 *1930mm, RPT720-6	11500	1	11500
4	四格保温台柜连防尘罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, ZFYM-SGS FTDZ1500	13000	3	39000

5	双层主食台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1600*700 *800mm, ZFYM-ZST 1600	2900	2	5800
6	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYD-SCGZ T1500	2800	3	8400
7	碗柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*800 *1800mm, ZFYM-WG1 200	5500	1	5500
8	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	120W/D-1 20	550	1	550
9	售餐系统	深圳市佳顺智能科技有限公司	深圳/中国	91440300 35873319 6W	小型 企业	男	内资	鑫佳顺	485网络 /XJS600S -1A	45000	1	45000
10	保温餐车	山东埃克菲西厨电器有限公司	山东/中国	91371625 05495031 96	微型 企业	女	内资	埃克菲	750*650* 1950mm, E -DBW-J11 -21	13300	1	13300
十六、学生食堂												0
1	通体洗手池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2000*450 *800mm, ZFYM-TTX SC2000	5500	3	16500

2	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	3	12900
3	残食台连车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, ZFYM-CST C1500	6000	2	12000
4	双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYM-SCGZ T1500	2800	2	5600
5	自助汤桶车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *350mm, Z FYM-TTC1 500	11000	4	44000
十七、二楼备餐间												0
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型企 业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	2	1200
2	感应洗手池连烘干器	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企 业	女	内资	正丰雅美	450*450* 800mm, ZF YM-GYXSC 450(感应 龙头强制 节能型号 为: LG-11EF) 后附证明	2500	1	2500

								文件				
3	留样冰柜	白雪铭品电器(山东)有限公司	山东/中国	91371625 59522037 87	小型企业	男	内资	白雪铭品	600*530* 2000mm, BXLC-298	9600	1	9600
4	单星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	750*750* 800mm, ZFYM-DXS C750	2100	1	2100
5	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1800*750 *800mm, ZFYM-SCG ZT1800	3300	2	6600
6	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型企业	男	内资	蝇博士	120W/D-1 20	550	1	550
7	双层送餐车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	650*700* 800mm, ZFYM-CCS CC650	3000	3	9000
十八、二楼售餐间												0
1	四格保温台柜连防尘罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, ZFYM-SGS FTDZ1500	13000	4	52000

2	双层主食台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1400*700 *800mm, ZFYM-ZST 1400	2600	5	13000
3	不锈钢双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYD-SCGZ T1500	2800	6	16800
4	紫外线消毒灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	120W/D-1 20	550	3	1650
5	单星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	750*750* 800mm, ZFYM-DXS C750	2100	2	4200
6	饮水机	广东今泉节能设备有限公司	广东/中国	91440606 67306069 XD	小型 企业	男	内资	金泉涞	600*500* 1500mm, JL-2E30	15500	1	15500
7	热风循环消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	山东/中国	91371625 MA3R6LKB 40	微型 企业	女	内资	聚历	1300*650 *1930mm, RPT720-6	11500	2	23000
8	保洁柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *1800mm, ZFYM-BJG 1200	5500	4	22000
9	保温餐车	山东埃克菲西厨电器有限公司	山东/中国	91371625 05495031 96	微型 企业	女	内资	埃克菲	750*650* 1950mm, E -DBW-J11	13300	6	79800

									-21			
10	售餐系统	深圳市佳顺智 能科技有限公 司	深圳/中国	91440300 35873319 6W	小型 企业	男	内资	鑫佳顺	485网络 /XJS600S -1A	45000	1	45000
十九、二楼二次更衣												0
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电 器科技有限公 司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	1	600
2	感应洗手 池连烘干 器	北京正丰雅美 酒店设备有限 公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	450*450* 800mm, ZF YM-GYXSC 450(感应 龙头强制 节能型号 为: LG-11EF) 后附证明 文件	2500	1	2500
3	挂衣架	北京正丰雅美 酒店设备有限 公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	L1500mm, ZFYM-GYJ 1500	120	1	120
二十、二楼特色档口												0
1	四门冰柜	新凌(廊坊)制 冷设备有限公 司	廊坊/中国	91131002 MAOD2HY1 0A	微型 企业	男	内资	新凌	1400*800 *2000mm/ XQ1.0L4	12500	2	25000
2	单星水池	北京正丰雅美 酒店设备有限 公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	750*750* 800mm, ZFYM-DXS C750	2100	1	2100

3	热风循环消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	山东/中国	91371625 MA3R6LKB 40	微型 企业	女	内资	聚历	1300*650 *1930mm, RPT720-6	11500	1	11500
4	双通工作台柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, ZFYM-STG ZT1500	7500	1	7500
5	单通工作台柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, ZFYM-DTG ZG1500	6800	1	6800
6	烤肠机	金华西德食品机械有限公司	浙江/中国	91330703 MA28DY3 P5D	微型 企业	男	内资	西德	570*450* 485mm, KC001	2200	1	2200
7	铁板炉	山东埃克菲西厨电器有限公司	山东/中国	91371625 05495031 96	微型 企业	女	内资	埃克菲	1000*670 *325mm, E -DP-1000 T	9600	1	9600
8	保温汤池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, ZFYM-BWT C1500	16900	1	16900
9	双头电煮面炉	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, Z FY-M-STZM 1500	27800	1	27800

10	电麻辣烫炉	山东埃克菲西厨电器有限公司	山东/中国	91371625 05495031 96	微型 企业	女	内资	埃克菲	400*700* 800mm, XKE-DM-7 00S	19500	1	19500
11	双缸电炸炉	山东埃克菲西厨电器有限公司	山东/中国	91371625 05495031 96	微型 企业	女	内资	埃克菲	800*700* 800mm, XKE-DZ-7 00	28500	1	28500
12	油网烟罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	6000*130 0mm, ZFYM-YWY Z6000	30000	1	30000
二十一、二楼消毒间												0
1	电热风循环消毒库	北京新兴荣福厨房设备有限公司	黄骅/中国	91110116 72355748 6P	小型 企业	男	内资	新兴荣福	5100*480 0*2800mm , RXK-68.5 4-A2	279000	1	279000
2	消毒库门(定制)	北京新兴荣福厨房设备有限公司	黄骅/中国	91110116 72355748 6P	小型 企业	男	内资	新兴荣福	900*2100 mm, RXK-YK21	5000	2	10000
3	热风消毒机组	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	38KW, JCF-CS(E 60)AA	21000	1	21000
4	消毒库控制箱	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	33KW, B11-JC2	1800	1	1800

5	消毒库防滑地板(定制)	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	5000*210 0mm, ZFYM-FHL B5000	1300	24. 4 8	31824
6	不锈钢保温风道(定制)	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*400m m, ZFYM-B WGD400	900	21	18900
7	不锈钢四层货架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*500 *1800mm, ZFYM-SCH J1200	3200	8	25600
二十二、二楼洗碗间												0
1	灭蝇灯	宁波丽吉尔电器科技有限公司	宁波/中国	91330201 MACE4DE2 49	微型 企业	男	内资	蝇博士	40W、 DF-40B	600	1	600
2	软水机	海盾智联物联网河北有限公司	河北/中国	91130404 MA08JUMK 3F	小型 企业	男	内资	海顿	230*460* 650mm, T0817	37500	1	37500
3	餐盘传送带	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3NBN3J 0D	微型 企业	女	内资	威科	L9000mm, CSD9000	132000	1	132000
4	餐具分捡柜	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	9000*450 *800mm, ZFYM-FJG 9000	52000	1	52000
5	双星污碟台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2600*770 *820mm, ZFYM-SXW DT2600	7220	1	7220

6	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	1	4300
7	高压花洒龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213 MA2133HG 5L	小型企业	女	内资	联歌	尺寸: ≥ 150mm± 5%长的墙上托架; 工作高度: 980mm ±5%高压型, LG-1108C	2600	1	2600
8	洗碗机	山东威科电器科技有限公司	山东/中国	91371625 MA3NBN3J 0D	微型企业	女	内资	威科	2210*880 *1650mm, BTH2000	185000	1	185000
9	洁碟台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1950*770 *820mm, ZFYM-JDT 1950	2500	1	2500
10	抽气罩	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	3000*110 0*600mm, ZFYM-CQZ 3000	15000	1	15000
11	烟罩装饰板	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	3000mm, ZFYM-ZDB	550	5	2750

12	残食台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYM-CST1 500	2200	1	2200
13	单星水池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1000*750 *800mm, ZFYM-DXS C1000	2800	3	8400
14	双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYM-SCGZ T1500	2800	2	5600
15	热风循环消毒柜	山东聚历商用厨具有限公司	山东/中国	91371625 MA3R6LKB 40	微型 企业	女	内资	聚历	1300*650 *1930mm, RPT720-6	11500	1	11500
二十三、二楼学生餐厅												0
1	通体洗手池	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2000*450 *800mm, ZFYM-TTX SC2000	5500	4	22000
2	挂墙电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型 企业	男	内资	雅丽诗	80L, WYDR RA-80	4300	4	17200
3	残食台连车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *800mm, Z FYM-CSTL C1500	6000	2	12000

4	双层工作台	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*750 *800mm, Z FYM-SCGZ T1500	2800	2	5600
5	自助汤桶车	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*700 *350mm, Z FYM-TTC1 500	11000	2	22000
二十四、排烟新风系统												
(一) 一层排烟新风系统副食间												
1	排烟管道	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*100 0mm, ZFYM -PYGD120 0	380	485	184300
2	排烟管道	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	900*800m m, ZFYM-P YGD900	380	256	97280
3	烟罩集烟管	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	600*600m m, ZFYM-J YGD600	380	133	50540
4	弯头	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	900*800m m, ZFYM-W T900	2200	3	6600
5	弯头	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*100 0mm, ZFYM -WT1200	2600	4	10400
6	变径	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1200*100 mm变 900*800m m, ZFYM-B	2500	1	2500

								J1200				
7	法兰吊架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	配管道， ZFYM-FLD J-3	80	110	8800
8	后倾式高压排烟风机	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081 67386682 9R	小型 企业	男	内资	四合	50000立 方/小时， GDT630	56900	1	56900
9	低空高效油烟净化器	北京威尔克环保厨房设备有限公司	山东/中国	91110115 08046241 5A	微型 企业	男	内资	威尔克	996*1556 *1842mm， WEK-FH-5 00	105000	1	105000
10	风机槽钢底座	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2000*120 0mm承重 800KG， ZFYM-FJD Z800	7800	1	7800
11	油化器风机底座	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*120 0mm承重 400KG，ZF YM-FJDZ4 00	4500	1	4500
12	变径	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1560*114 0mm变 900*800m m， ZFYM-BJ1 560	2900	1	2900
13	软连接	北京正丰雅美	北京/中国	91110106	微型	女	内资	正丰雅美	现场度量	800	2	1600

		酒店设备有限公司		69636961 4W	企业				尺寸制作, ZFYM-LLJ			
14	消音箱	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	3100*280 0*2550mm , ZFYM-XYX 3100	26800	1	26800
15	消音管	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	900*800m m, ZFYM-X YGD900	4500	4	18000
16	出口消音变头	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	900*800m m, ZFYM-X YBT900	4500	1	4500
17	防鸟安全网	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	900*800m m, ZFYM-FLW 900	500	1	500
18	新风管道	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*400m m, ZFYM-X FGD400	380	155	58900
19	高压消音风柜	浙江四合风机有限公司	浙江/中国	91331081 67386682 9R	小型 企业	男	内资	四合	30000立 方/小时, HTFC-DT-20A	26600	1	26600
20	送风弯头	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*400m m, ZFYM-SFW T400	1500	7	10500

21	风机底座	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*120 0mm承重 500KG, ZF YM-FJDZ5 00	4500	1	4500
22	软连接	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	现场度量 尺寸制 作, ZFYM-LLJ	800	2	1600
23	消音管道	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*400m m, ZFYM-X YGD400	2800	4	11200
24	消音箱	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1820*180 0*2200mm , ZFYM-XY X1820	18500	1	18500
25	铝合金百叶	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*400m m, ZFYM-BY4 00	120	60	7200
26	风机软启动	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	385*260* 468, JCSA-05B	12200	1	12200
(二)一层排烟新风系统主食间及特色排烟												0
1	排烟管道	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	800*800m m, ZFYM-P YGD800	380	462	175560

2	烟罩集烟管	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	600*600m m, ZFYM-JYG D600	380	105	39900
3	弯头	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	700*600m m, ZFYM-W T700	1800	6	10800
4	法兰吊架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	配管道, ZFYM-FLD J-3	80	60	4800
5	后倾式高 压排烟风 机	浙江四合风机 有限公司	浙江/中国	91331081 67386682 9R	小型 企业	男	内资	四合	30000立 方/小时, GDT480	45800	1	45800
6	低空高效 油烟净化器	北京威尔克环 保厨房设备有 限公司	山东/中国	91110115 08046241 5A	微型 企业	男	内资	威尔克	996*1210 *1266mm, WEK-FH-4 00	81000	1	81000
7	风机槽钢 底座	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*120 0mm承重 500KG, ZFYM-FJD Z500	6000	1	6000
8	油化器风 机底座	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1500*120 0mm承重 500KG, ZFYM-FJD Z500	6000	1	6000
9	变径	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	1230*103 0mm变 800*800m	2300	1	2300

									m, ZFYM-B J1230			
10	软连接	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	现场度量 尺寸制 作, ZFYM-LLJ	800	2	1600
11	消音箱	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	2660*230 0*2600mm , ZFYM-XY X2660	23200	1	23200
12	消音管	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	800*800m m, ZFYM-X YG800	4000	4	16000
13	出口消音变头	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	800*800m m, ZFYM-X YBT800	4000	4	16000
14	防鸟安全网	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	800*800m m, ZFYM-F LW800	400	1	400
15	风机软启动	江苏省精创电气股份有限公司	江苏/中国	91320300 60801255 23	中型 企业	男	内资	精创	385*260* 468, JCSA-05B	12200	1	12200
二十五、一二层洗碗间排气												
1	轴流式风机	佛山市南海九洲普惠风机有限公司	佛山/中国	91440605 73858583 49	大型 企业	男	内资	九洲普惠	直径 400mm, EG-4A	4313	2	8626

2	排气管道	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	400*300m m, ZFYM-PQG D400	380	109	41420
3	法兰吊架	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型 企业	女	内资	正丰雅美	配管道, ZFYM-FLD J-3	80	12	960
二十六、厨房杂件												0
1	保鲜盒	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型 企业	男	内资	亮创	49*38*30 cm, 271	55	30	1650
2	保鲜盒	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型 企业	男	内资	亮创	40*29*23 cm, 272	50	30	1500
3	温湿度计	德力西集团有限公司	浙江/中国	91330382 14557316 8C	中型 企业	男	内资	德力西	40度- (-30)度 /DM-1036	130	4	520
4	毛菜筐	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型 企业	男	内资	亮创	60*40*32 cm, 蓝色 P11	160	40	6400
5	净菜筐	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型 企业	男	内资	亮创	60*40*32 cm, 白色 P16	160	40	6400
6	半成品筐	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型 企业	男	内资	亮创	60*40*32 cm, 红色 P17	160	20	3200
7	半成品肉 筐	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型 企业	男	内资	亮创	60*40*32 cm, 橘黄色 P13	160	20	3200

8	水果筐	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	60*40*32 cm, 绿色 P07	160	5	800
9	鸡蛋筐	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	64*33*28 cm, 白色 PL02	160	10	1600
10	切菜墩	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	Φ 42*10cm, 白色 LC-20	850	5	4250
11	切肉墩	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	Φ 42*10cm, 红色 LC-22	850	5	4250
12	水产墩	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	Φ 42*10cm, 蓝色 LC-21	850	5	4250
13	水果墩	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	Φ 42*10cm, 黄色 LC-26	850	5	4250
14	回民墩	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	Φ 42*10cm, 绿色 LC-17	850	2	1700
15	熟板	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	60*40*1. 8cm, 白色 LCL20	560	5	2800

16	回民熟板	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	60*40*1. 8cm, 绿色 LCL17	560	2	1120
17	切菜刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	中号, #319	130	10	1300
18	切肉刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	2号刀, #316	130	10	1300
19	砍骨刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	中号, #h-67	210	5	1050
20	水产刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	2号刀, 蓝柄#h-03	130	5	650
21	回民刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	2号刀, 绿柄#h-07	130	5	650
22	熟品刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	2号刀, 白柄#h-09	130	10	1300
23	水果刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	2号刀, 黄柄#h-01	150	10	1500
24	桑刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	2号刀, 木柄 #ZG-311	160	4	640
25	消毒墩架	山东康锐厨业有限公司	山东/中国	91371625 39700111 5L	微型企业	男	内资	鑫康锐	8格, RPT220-8	6500	2	13000

26	剪刀	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	多功能, WT-C1	35	10	350
27	去皮刀	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	多功能, 25#	40	10	400
28	脚踏垃圾桶	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	100L, 黑色100#	680	10	6800
29	磨刀器	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	双槽边, LCC-2	60	10	600
30	生盆(刻字)	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 80cm, 80#	230	30	6900
31	生盆(刻字)	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 60cm, 60#	180	50	9000
32	生盆(刻字)	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 45cm, 45#	130	50	6500
33	半成品盆(刻字)	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 80cm, 80#	230	30	6900
34	半成品盆(刻字)	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 60cm, 60#	180	30	5400
35	熟盆(刻字)	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 60cm, 60#	180	20	3600

36	漏眼盆	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 40cm, 40#-Z	110	20	2200
37	漏眼盆	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 60cm, 60#-Z	180	20	3600
38	不锈钢桶 +盖	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 50cm, 50#	680	20	13600
39	水龙头	无锡联歌商厨水暖工程有限公司	无锡/中国	91320213 MA2133HG 5L	小型企业	女	内资	联歌	双温, LG-KF200 1-TU04, (强制节能证明后附)	460	50	23000
40	不锈钢拉伸地沟及盖板	北京正丰雅美酒店设备有限公司	北京/中国	91110106 69636961 4W	微型企业	女	内资	正丰雅美	1000*300 *250mm, Z FYM-DGGB 1000	420	65	27300
41	油豉子	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 31.5cm, Y 30C	160	10	1600
42	调料缸	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	Φ 20cm, 20#	32	100	3200
43	屉盘	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	60*40*4. 8cm, 60#	120	50	6000
44	冲孔屉盘	潮州市潮安区华南不锈钢实	潮州/中国	91445103 66339786	小型企业	男	内资	华南	60*40*4. 8cm, 60#	120	50	6000

		业有限公司		2A								
45	手勺	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	直径 52cm; 口 径14cm	65	20	1300
46	大锅铲	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	长107cm, 1#	124	10	1240
47	大笊篱	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	长 130cm, LC 13	180	10	1800
48	无磁笊篱	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	长 60cm, LC6	85	16	1360
49	漏眼笊篱	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103 66339786 2A	小型企业	男	内资	华南	长 50cm, LC5	70	16	1120
50	油纸	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	100/包	260	10	2600
51	电子克称	永康市华鹰衡器有限公司	永康/中国	91330784 73450425 9J	中型企业	男	内资	华鹰	5KG/TCS- 10型	120	2	240
52	油条筷子	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115 30635477 6F	小型企业	男	内资	亮创	长: 42cm, 木制	12	10	120
53	平口刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625 61145988 1R	微型企业	男	内资	正仕作	长49cm* 宽 3cm, ZS-C 1	60	2	120

54	细齿刀	福建省长泰县正士餐具有限公司	福建/中国	91350625611459881R	微型企	男	内资	正仕作	长49cm*宽3cm, ZS-C6A	110	2	220
55	长杆地刮	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115306354776F	小型企	男	内资	亮创	长150cm,宽75cm	55	10	550
56	保温箱	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115306354776F	小型企	男	内资	亮创	600*420*420mm, L18#	420	60	25200
57	不锈钢餐盘	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103663397862A	小型企	男	内资	华南	五格,0X35L	48	1200	57600
58	汤碗	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103663397862A	小型企	男	内资	华南	13型, 13#	15	1200	18000
59	筷子	北京亮创控股集团有限公司	北京/中国	91110115306354776F	小型企	男	内资	亮创	中号, CH22	3	1200	3600
60	汤勺	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103663397862A	小型企	男	内资	华南	中号, HYCL55	9	1200	10800
61	汤碗	潮州市潮安区华南不锈钢实业有限公司	潮州/中国	91445103663397862A	小型企	男	内资	华南	18型, 18#	23	1200	27600
饮水设备												0
1	全自动节能环保饮水机	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	广东/中国	914406065796662498	小型企	男	内资	SPRINGWATER	1000*480*1770mm, FY-F520-6	18880	8	151040

2	全自动节能饮水机	广东世纪丰源饮水设备制造有限公司	广东/中国	91440606 57966624 98	小型企业	男	内资	SPRINGWATER	1000*480 *1770mm, FY-4AL	17280	12	207360
总价(元)：人民币大写：柒佰肆拾柒万伍仟元整											7475000	

投标人名称（加盖公章）：北京正圭雅美酒店设备有限公司

日期：2025 年05月07 日



4-1 上述各项的详细规格描述

序号	设备名称	规格、型号	规格参数	数量	单位
专用设备					
一、一楼男更衣间					
1	工作柜	900*500*1800mm, ZFYM-GZG900	900*500*1800mm, 不锈钢304材质厚度1.5mm, 门板为双层, 材质厚度1.0mm, 六门	3	台
2	感应洗手池连 烘干器	450*450*800mm, ZFYM-G YXSC450	450*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm, 吹风机为感应式, 冷风暖风可调节。	1	台
二、一楼女更衣间					
1	工作柜	900*500*1800mm, ZFYM-GZG900	900*500*1800mm, 不锈钢304材质厚度1.5mm, 门板为双层, 材质厚度1.0mm, 六门	3	台
2	感应洗手池连 烘干器	450*450*800mm, ZFYM-G YXSC450	450*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm, 吹风机为感应式, 冷风暖风可调节。	1	台
3	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘。	1	台
三、卸货区厨房入口					
1	不锈钢平板车	1100*600*850mm, ZFYM-PBC1100	1100*600*850mm, 不锈钢304材质, 主材厚度2.0mm, 配备2个定向及2个万向静音脚轮, 把手与车板处做三角码板固定, 三角板需全满焊板厚3.0mm。	2	台
2	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	2	台
四、副食库					

1	不锈钢四层货架	1200*500*1800mm, ZFYM-SCHJ1200	1200*500*1800mm, SUS304#食品级不锈钢, 40*40mm方管立柱, 壁厚1.5mm, 板材厚度1.5mm, 支架横通加强筋20*40方管, 支架脚38*38mm可调子弹脚, 横档冲口连接、无焊缝	8	台
五、主食库					
1	不锈钢主食架	1200*500*200mm, ZFYM-ZSJ1200	1200*500*200mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面不锈钢包边18mm厚防潮板或40*40不锈钢方管, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套橡胶垫	6	台
六、蔬菜肉类工间					
1	三星水池	2100*800*800mm, ZFYM-SYSC2100	2100*800*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
2	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	2	台
3	食品净化机	1800*850*980mm, BSA-S902BD 	<p>参考尺寸1800*850*980mm, 水容积105L*2, 电压4.5KW/380V, 叶类净化量:约20Kg/次; 瓜果类净化量:约70Kg/次; 肉类净化量:约70Kg/次。</p> <p>1. 不用化学添加(排除臭氧、含氯化学添加等技术), 可杀灭细菌、病毒和降解农残、激素抗生素。</p> <p>2. 经过对激素、农药、细菌、蔬菜品质、环境质量的检测, 均符合标准。</p> <p>3. 不用化学添加(排除臭氧, 含氯化学添加等技术), 可以杀灭细菌, 病毒和降解农药, 激素, 抗生素。</p> <p>4. 5寸高清智能触控彩屏, 不低于IP68级防水, 智能操控, 语音提示, 一键净化, 一键自动排水。</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构或疾病预防机构出具的关于对于手</p>	2	台

		<p>足口病毒灭活率$\geq 99.99\%$的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于证明技术非含氯添加的符合GB/T 5750.11—2023标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对净化后农药净化效果$\geq 97\%$的检测符合GB 23200.121-2021标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对净化后菌落总数灭杀效果$\geq 99.99\%$的检测符合GB 4789.2—2022标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对激素(盐酸克伦特罗、莱克多巴胺)降解效果$\geq 99.99\%$的检测符合GB31658.22—2022标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对产品电气安全试验符合GB4706.1-2005和GB4706.38-2008标准的检验报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对抗生素(恩诺沙星)降解效果$\geq 96\%$的检测符合GB31658.17—2021标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对诺如病毒GV型灭杀效果$\geq 99\%$的检测符合《消毒技术规范》标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对人冠状病毒HCoV-229E灭杀效果$\geq 99.99\%$的检测符合《消毒技术规范》标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#投标人提供国家认可检测机构出具的关于对肉类营养物质(蛋白质、氨基酸)净化前后营养成分保全的检测符合GB 5009.5-2016和GB 5009.124-2016标准的检测报告(提供复印件并加盖投标人公章)</p>	
--	--	--	--



			评标现场提供样品		
4	双星沥水池	2100*800*800mm, ZFYM-SYLSC2100	2100*800*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
5	立式绞切两用机	590*530*760mm, XZ-7	SUS304#食品级不锈钢, 全封闭式齿轮传动, 绞肉机套及接触食品的零件采用不锈钢、铝合金材料制作, 符合卫生安全要求, 额定电压:380V 电机功率:1.5kw 生产能力180kg/h。	1	台
6	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能, 80升, 前置过滤器	2	台
7	多功能切菜机	1120*680*820mm, XZ-688A	SUS304#食品级不锈钢, 可拆卸式输送带, 成品形状: 片、丝、丁。功率:1.3kw 切长度: 1—60mm(可调) 产量: 300—1000KG/HR 电源: 220V单相, 含双刀1组、切丁刀盘1组、切片刀盘1个、切丝刀盘1个。	1	台
8	根茎类蔬菜去皮清洗机	1150*820*1000mm, XZ-800	毛刷式卧式去皮机, SUS304#食品级不锈钢, 用于蔬果清洗去皮。带过滤板, 激光切割技术。毛刷材质: 食品级尼龙刷丝。 设置有工况透视面板, 额定电压:220V, 电机功率:1.5kw, 生产效率350kg/h。	1	台
9	高压洗地龙头	10.5米, LG-1003HR	1. 304不锈钢封闭式 2. 固定侧支架钢板厚度≥5mm, 黄铜进水主体, 出水压力(0.05正负0.01MPA, 打开阀蕊, 关闭出水口, 稳压60正负5s阀蕊下游任何部位无渗漏) 3. 液压钢丝管10.5米重工无痕、与主体接口为金属连接件、耐温85℃, 耐压300psi 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 5. 喷头1把 6. 进水接口为标准1/2外螺纹	1	台

10	不锈钢双层工作台	1800*750*800mm, ZFYM-SCGZT1800	1800*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
11	刀具消毒柜	550*350*600mm、 ZGP26-2	可以刀具进行消毒, 温度达130度, 可对十把刀同时进行消毒。	2	台
七、冷冻库冷藏库					
1	冷冻冷藏库间	6300*5700*2800mm, JLK6300	6300*5700*2800mm, SUS304#双面1.2mm不锈钢板双层聚氨酯发泡, A1级防火板材要求, 压缩机, 冷风机, 3mm防滑铝板, 自动侧推式回归门, 电器元件, 冷冻温度-15到-20度, 冷藏温度0-5度, 可远程APP手机监控	1	座
2	冷凝压缩机组	6P/CDBE-2+115P	全封闭整机6P 功率: 380V/10KW	1	套
3	风冷式蒸发器	6P/BFT-DD40	匹配压缩机组, 满足冷库冷藏需求, 功率: 220V/2.5KW	1	套
4	冷库控制箱	400*500*300mm, KP15	400*500*300mm, 显示信号箱状语控制箱体和控制面板, 并置于冷库的前端或其他预设的位置。显示的讯号包括压缩机组运行状态、故障、除霜及冷库操作温度显示。	2	套
5	不锈钢四层货架	1200*500*1800mm, ZFYM SCHJ1200	1200*500*1800mm, SUS304#食品级不锈钢, 40*40mm方管立柱, 壁厚1.5mm, 板材厚度1.5mm, 支架横通加强筋20*40方管, 支架脚38*38mm可调子弹脚, 横档冲口连接、无焊缝	12	台
八、主食加工间					
1	四门冰柜	1400*800*2000mm/XQ1. OL4	风冷/电压功率为220v/0.7kw。有效容积1100L。采用内藏式蒸发器, 全封闭制冷系统, 压缩机噪声低。箱体采用聚酯整体发泡成型。	1	台

2	双星水池	1200*750*800mm, ZFYM-SYSC1200	1200*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
3	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能, 80升, 前置过滤器	1	台
4	高压洗地龙头	10.5米, LG-1003HR	1. 304不锈钢封闭式 2. 固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体, 出水压力(0.05正负0.01MPA, 打开阀蕊, 关闭出水口, 稳压60正负5s阀蕊下游任何部位无渗漏) 3. 液压钢丝管10.5米重工无痕、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃, 耐压300psi 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 5. 喷头1把 6. 进水接口为标准1/2外螺纹	1	台
5	多功能搅拌机	700*550*990mm, SZM-40A	产量40L/次; 电压: 220V/380V; 功率1.5KW;	1	台
6	双动双速盆式和面机	500*800*1000mm, SZH-40B	采用链条传动, 产量525kg/h, 电机使用全铜线线圈免维护。电压:380V; 功率:4KW。	1	台
7	压面机	1000*510*1180mm, RQJ-60	加工能力60kg/h; 电压: 380V, 功率: 2.2KW; 面片宽度260mm; 面皮厚度0.5-5mm; 面条宽度1.5*2、1.5*3.5; 轧辊转速40r/min。	1	台
8	净水器	140×950mm, LU3-63A	净水量2500L/H, 进水温度5-45度, 接口尺寸G3/4	1	台
9	单通工作台柜	1800*800*800mm, ZFYM-DTGZG1800	1800*800*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台

10	木面工作台	1800*800*800mm, ZFYM-MMGZT1800	1800*800*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚10mm整体柳木, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板及门用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
11	面粉车	500*500*500mm, ZFYM-MFC500	500*500*500mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm, 四个静音万象脚轮, 带不锈钢折叠盖	2	台
12	双门鼓风燃气 蒸饭柜	1100*910*1800mm, SZXT35-G2	<p>1100*910*1800mm, 不锈钢材304型</p> <p>1. 炉面:炉面采用其1.5mm厚的不锈钢板, 主台面和炒围, 尾围采用一次成形, 炉面底层采用10mm厚耐热硅酸铝岩板材隔热. 前面板、侧板、立面板采用1.2mm不锈钢.</p> <p>2. 底架:炉采用50*50*5mm角钢及炉膛3mm冷轧钢板焊接而成, 并加涂防锈漆两层,</p> <p>3. 燃烧器及气阀:燃烧器为高效节能型, 气阀, 熄火保护安全装置</p> <p>4. 炉膛:采用保温组合而成;</p> <p>(1) 50*50mm厚耐火砖;</p> <p>(2) 3mm钢板;</p> <p>(3) 10mm厚硅酸铝岩板;</p> <p>(4) 3.0mm厚钢板制作围, 加两层直径50mm不锈钢管以及不锈钢调节腿.</p> <p>5. 风机:采用铝制低噪音风机.</p> <p>6. 风阀与气阀采用风联动装置.</p> <p>7. 炉具的上下水接驳, 配电安装要符合国家规范, 含自动漏气熄火保护装置.</p>	3	台
13	电饼铛	45型/YXD45	铸管铝铛; 双温双控; 全不锈钢外壳; 电压:380V ALYX:2.5KW*2; 温度调节范围:0~300度; 防水等级不低于IPX4。	2	台

14	电烤箱	1310*1170*1760mm, SEC-3Y	三层六盘，外表面为不锈钢，前门为防潮密封，带有隔热把手及隔热安全观察窗，内部设有耐热照明灯具，每个烤室有单独的电加热设备，分为高温及低温，全自动烘烤过程控制，带有相应的控制面板，温度设置及实际温度带有数字显示，自动计时装置，烘烤能力：电压:380V 功率:18.9kw。烤盘尺寸600*400mm；控温范围室温0-300℃。	1	台
15	双门醒发箱	1000*710*1550mm, WXF-24E	3KW/220V，制冷式发酵	1	台
16	环保式紫外线光解净化烟罩	5700*1700mm, ZFYM-GJJHZ5700	<p>5700*1700mm，采用304不锈钢板面板厚度1.5mm，烟罩下沿配有可能调节不锈钢百叶风口，排风静压：500Pa，配LED耐热照明灯，配有吊装支架，吊装支架固定于内部龙骨承重部位，保障安全。配有自动清洗装置。UV灯管不少于7组</p> <p>1. 灯管功率640W，灯管精确长度1654mm，灯管为T6灯管，直径16mm，单支灯管功率为320W</p> <p>2. 14000~16000小时使用寿命；</p> <p>3. 灯管材质为合成石英；</p> <p>4. 紫外线灯具须符合C波段185 (nm) 波长、含汞气 35%、中度臭氧发生量、灯管材质为合成石英。</p> <p>5. 灯管配有陶瓷灯头；</p> <p>6. 电压及频率220V 50Hz，单支灯管功率 320W*2支</p> <p>7. 单位长度UV强度最高1700mW/cm；</p> <p>8. 油烟净化效率不低于95%，额定风量下油烟排放浓度低于0.45mg/m³；</p> <p>9. 灯架易于安装及维修更换；</p> <p>10. 油烟净化装置结构为圆弧结构，最大限度保证油烟通过灯管间隙；含检测环保检测。</p>	1	组



17	环保式紫外线光解净化烟罩	7500*1700mm, ZFYM-GJJHYZ7500	<p>7500*1700mm，采用304不锈钢板面板厚度1.5mm，烟罩下沿配有可调节不锈钢百叶风口，排风静压：500Pa，配LED耐热照明灯，配有吊装支架，吊装支架固定于内部龙骨承重部位，保障安全。配有自动清洗装置。UV灯管8组</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 灯管功率640W，灯管精确长度1654mm，灯管为T6灯管，直径16mm，单支灯管功率为320W 2. 14000~16000小时使用寿命； 3. 灯管材质为合成石英； 4. 紫外线灯具须符合 C波段 185 (nm) 波长、含汞气 35%、中度臭氧发生量、灯管材质为合成石英。 5. 灯管配有陶瓷灯头； 6. 电压及频率220V 50Hz，单支灯管功率320W*2支 7. 单位长度UV强度最高1700mW/cm； 8. 油烟净化效率不低于95%，额定风量下油烟排放浓度低于0.45mg/m³； 9. 灯架易于安装及维修更换； 10. 油烟净化装置结构为圆弧结构，最大限度保证油烟通过灯管间隙；含检测环保检测。 	1	组
18	烟罩净化导流板	500*500mm, ZFYM-JHDLB 	<p>500*500mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、防紫外线专用油网具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去，有效地提高安全性和厨房罩通风系统清洁的功能。 2、应用于厨房吸气罩的防紫外线专用油网，当这种油网挡板应用在UV-C厨房集气烟罩时，可以有效阻挡UV-C强紫外线透光，防止强紫外线光线外泄导致的人身事故。 3、运行不需要任何辅助能量（如水、电等），也不需要任何辅助材料（如药剂、药水等）。 4、防紫外线专用油网滤芯采用涂层具有不沾油、排油顺畅等特性，采用整体模块化工艺。 5、防紫外线专用油网内部具有防火功能。304不锈钢板，厚度2.0mm 	26	块

19	烟罩控制箱	420*260*550mm, DLJ11A	控制系统配备液晶显示装置，可以显示每根灯管的工作状态，控制系统有至中控室的报警装置，运行噪音为静音。	1	台
20	烟罩装饰板	5700+7500mm, ZFYM-ZSB	不锈钢304材质，厚度1.2mm	39	m ²
21	烟罩灭火系统	三瓶组, CMJS18-3-CD	三瓶组，烟罩灭火装置启动方式至少配备自动和手动两种，主要组成部分：控制箱主体、释放机构、驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、雾化喷嘴等。外箱体需采用不锈钢材质制做，内置配件材质铜、铝合金要求经过防腐处理。设备启动时声光报警装置需同步进行；食用油专用灭火剂喷洒完后需立即有水对事故设备进行降温清洗；食用油专用灭火剂容量不得低于12升且有效期为八年；下喷雾化喷嘴需按等距无覆盖死角方式安装，侧方雾化喷嘴距离不得大于2米，烟罩每个排烟风口需安装向上雾化喷嘴；扑灭火焰时间3-9秒。可接入消防控制中心，	1	套
九、副食加工间					
1	四门冰柜	1400*800*2000mm/XQ1.0L4	风冷/电压功率为220v/0.7kw。有效容积1100L。采用内藏式蒸发器，全封闭制冷系统，压缩机噪声低。箱体采用聚氨酯整体发泡成型。	2	台
2	双星水池	1200*750*800mm, ZFYM-SYSC1200	1200*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢，台面板厚1.5mm，背板1.2mm，不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，星盆1.5mm不锈钢，下水带不锈钢隔渣板，台面打磨平整度±1mm	2	台
3	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能，80升，前置过滤器	2	台



4	高压洗地龙头	10.5米, LG-1003HR	1. 304不锈钢封闭式 2. 固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体, 出水压力(0.05正负0.01MPA, 打开阀蕊, 关闭出水口, 稳压60正负5s阀蕊下游任何部位无渗漏) 3. 液压钢丝管10.5米重工无痕、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃, 耐压300psi 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 5. 喷头1把 6. 进水接口为标准1/2外螺纹	2	台
5	不锈钢双层工作台	1620*750*800mm, ZFYM-SCGZT1620	1620*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	1	台
6	不锈钢豆浆机	450*1250mm, Y60	含三脚架, 采用SUS304#食品级不锈钢。双层防烫, 加热功率: 5kw, 电机功率: 1.8kw, 电压: 220V。生产容量60L。	1	台
7	单通工作台柜	800*750*800mm, ZFYM-DTGZG800	800*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	4	台
8	不锈钢双层工作台	1800*750*800mm, ZFYM-SCGZT1800	1800*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	4	台
9	调料车	550*500*800mm, ZFYM-T LC550	12缸容量, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm, 带下层板厚度1.5mm, 四个万向静音脚轮, 带刹车功能	1	台

10	鼓风双头单尾炒灶	1800*1100*800mm, SZCT 45/90-B	1800*1100*800mm, 食品级不锈钢SUS304#, 面板1.5mm, 炉身及背板1.2mm, 炉体骨架40*40角钢, 炉脚Φ51mm圆管套重力脚, 配220V/0.55KW中压风机、每个炉头装摇摆水龙头及小炒炉配尾鐸, 2B面钢管煤气管道铜芯阀门, 炉膛采用耐火砖砌实	1	台
11	鼓风单头大锅灶	1300*1350*800mm, SDGT45-B	1300*1350*800mm, 食品级不锈钢SUS304#, 面板1.5mm, 炉身及背板1.2mm, 炉体骨架40*40角钢, 炉脚Φ51mm圆管套重力脚, 配220V/0.55KW中压风机、每个炉头装摇摆水龙头及小炒炉配尾鐸, 2B面钢管煤气管道铜芯阀门, 炉膛采用耐火砖砌实	4	台
12	灶台拼台	1350*400*800mm, ZFYM-ZTPB1350	1350*400*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
13	双眼低汤灶连熄保	1400*700*450mm, SPTT24/48-A	1400*700*450mm, 食品级不锈钢SUS304#, 面板1.5mm, 炉身及背板1.2mm, 炉体骨架40*40角钢, 炉脚Φ51mm圆管套重力脚, 配220V/0.55KW中压风机、每个炉头装摇摆水龙头及小炒炉配尾鐸, 2B面钢管煤气管道铜芯阀门, 炉膛采用耐火砖砌实	2	台
14	净水器	140×950mm, LU3-63A	净水量2500L/H, 进水温度5-45度, 接口尺寸G3/4	1	台



15	环保式紫外线光解净化烟罩	12350*1700mm, ZFYM-GJJHZ12350	<p>12350*1700mm，采用304不锈钢板面板厚度1.5mm，烟罩下沿配有可能调节不锈钢百叶风口，排风静压：500Pa，配LED耐热照明灯，配有吊装支架，吊装支架固定于内部龙骨承重部位，保障安全。配有自动清洗装置。UV灯管16组</p> <p>1. 灯管功率640W，灯管精确长度1654mm，灯管为T6灯管，直径16mm，单支灯管功率为320W</p> <p>2. 14000~16000小时使用寿命；</p> <p>3. 灯管材质为合成石英；</p> <p>4. 紫外线灯具须符合C波段185（nm）波长、含汞气35%、中度臭氧发生量、灯管材质为合成石英。</p> <p>5. 灯管配有陶瓷灯头；</p> <p>6. 电压及频率220V 50Hz，单支灯管功率 320W*2支</p> <p>7. 单位长度UV强度最高1700mW/cm；</p> <p>8. 油烟净化效率不低于95%，额定风量下油烟排放浓度低于0.45mg/m³；</p> <p>9. 灯架易于安装及维修更换；</p> <p>10. 油烟净化装置结构为圆弧结构，最大限度保证油烟通过灯管间隙；含检测环保检测。</p>	1	套
----	--------------	----------------------------------	---	---	---



16	环保式紫外线光解净化烟罩	5000*1500*600mm, ZFYM-GJJHZ5000	<p>5000*1500*600mm, 采用304不锈钢板面板厚度1.5mm, 烟罩下沿配有可调节不锈钢百叶风口, 排风静压: 500Pa, 配LED耐热照明灯, 配有吊装支架, 吊装支架固定于内部龙骨承重部位, 保障安全。配自动清洗装置。UV灯管不少于4组</p> <p>1. 灯管功率640W, 灯管精确长度1654mm, 灯管为T6灯管, 直径16mm, 单支灯管功率为320W</p> <p>2. 14000~16000小时使用寿命;</p> <p>3. 灯管材质为合成石英;</p> <p>4. 紫外线灯具须符合 C波段 185 (nm) 波长、含汞气 35%、中度臭氧发生量、灯管材质为合成石英。</p> <p>5. 灯管配有陶瓷灯头;</p> <p>6. 电压及频率220V 50Hz, 单支灯管功率 320W*2支</p> <p>7. 单位长度UV强度最高1700mW/cm;</p> <p>8. 油烟净化效率不低于95%, 额定风量下油烟排放浓度低于0.45mg/m³;</p> <p>9. 灯架易于安装及维修更换;</p> <p>10. 油烟净化装置结构为圆弧结构, 最大限度保证油烟通过灯管间隙; 含检测环保检测。</p>	1	套
17	烟罩净化导流板	500*500mm, ZFYM-JHDLB 	<p>500*500mm</p> <p>1、防紫外线专用油网具有将油烟从排烟系统的最前端厨房集烟罩内分离出去, 有效地提高安全性和厨房罩通风系统清洁的功能。</p> <p>2、应用于厨房吸气罩的防紫外线专用油网, 当这种油网挡板应用在UV-C厨房集气烟罩时, 可以有效阻挡UV-C强紫外线透光, 防止强紫外线光线外泄导致的人身事故。</p> <p>3、运行不需要任何辅助能量(如水、电等), 也不需要任何辅助材料(如药剂、药水等)。</p> <p>4、防紫外线专用油网滤芯采用涂层具有不沾油、排油顺畅等特性, 采用整体模块化工艺。</p> <p>5、防紫外线专用油网内部具有防火功能。304不锈钢板, 厚度2.0mm</p>	40	块

18	烟罩控制箱	420*260*550mm, DLJ11A	控制系统配备液晶显示装置，可以显示每根灯管的工作状态，控制系统有至中控室的报警装置，运行噪音为静音	2	台
19	烟罩装饰板	12350+5000mm, ZFYM-ZS B	不锈钢304材质，厚度1.2mm	53	m ²
20	烟罩灭火系统	单瓶组, CMJS18-1-CD	单瓶组，烟罩灭火装置启动方式至少配备自动和手动两种，主要组成部分：控制箱主体、释放机构、驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、雾化喷嘴等。外箱体需采用不锈钢材质制做，内置配件材质铜、铝合金要求经过防腐处理。设备启动时声光报警装置需同步进行；食用油专用灭火剂喷洒完后需立即有水对事故设备进行降温清洗；食用油专用灭火剂容量不得低于12升且有效期为八年；下喷雾化喷嘴需按等距无覆盖死角方式安装，侧方雾化喷嘴距离不得大于2米，烟罩每个排烟风口需安装向上雾化喷嘴；扑灭火焰时间3-9秒。可接入消防控制中心。	1	套
21	烟罩灭火系统	三瓶组, CMJS18-3-CD	三瓶组，烟罩灭火装置启动方式至少配备自动和手动两种，主要组成部分：控制箱主体、释放机构、驱动瓶、药剂罐、水流控制阀、感温装置、雾化喷嘴等。外箱体需采用不锈钢材质制做，内置配件材质铜、铝合金要求经过防腐处理。设备启动时声光报警装置需同步进行；食用油专用灭火剂喷洒完后需立即有水对事故设备进行降温清洗；食用油专用灭火剂容量不得低于12升且有效期为八年；下喷雾化喷嘴需按等距无覆盖死角方式安装，侧方雾化喷嘴距离不得大于2米，烟罩每个排烟风口需安装向上雾化喷嘴；扑灭火焰时间3-9秒。可接入消防控制中心。	1	套
22	不锈钢四层货架	1200*500*1800mm, ZFYM -SGHJ1200	1200*500*1800mm, SUS304#食品级不锈钢，40*40mm方管立柱，壁厚1.5mm，板材厚度1.5mm，支架横通加强筋20*40方管，支架脚38*38mm可调子弹脚，横档冲口连接、无焊缝	3	台
23	开水器连底座	446*400*1380mm, ZK-9	整体发泡，9KW/380V	1	台
十、墩布间					


1	双眼墩布池	1100*550*500mm, ZFYM-SYDBC1100	1100*550*500mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
2	墩布挂架	1800*550*1950mm, ZFYM-DBGJ1800	1800*550*1950mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm, 带下水	1	台
3	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	1	台
十一、垃圾房					
1	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	1	台
2	垃圾处理机	1500*800*950/KJHR-CH-T300	处理能力300KG/H, 带生化化肥处理。 1、废水、气体、噪音均达到环保标准, 全程实现无害化处理; 2、除能处理日常餐厨垃圾外, 还可处理硬质骨头、一次性碗筷等, 内置磁性回收器, 可防止金属物体进入腔体造成的损坏。	1	台
3	高压洗地龙头	10.5米, LG-1003HR	1. 304不锈钢封闭式 2. 固定侧支架钢板厚度5mm, 黄铜进水主体, 出水压力(0.05正负0.01MPA, 打开阀蕊, 关闭出水口, 稳压60正负5s阀蕊下游任何部位无渗漏) 3. 液压钢丝管10.5米重工无痕、与主体接口为金属连接件、耐温≥85℃, 耐压300psi 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。 5. 喷头1把 6. 进水接口为标准1/2外螺纹	1	台
十二、分餐间					
1	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	4	台

2	感应洗手池连 烘干器	450*450*800mm, ZFYM-G YXSC450	450*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm, 吹风机为感应式, 冷风暖风可调节。	1	台
3	挂衣架	L1500mm, ZFYM-GYJ1500	L1500mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm	1	个
4	留样冰柜	600*530*2000mm BXLC-298	风冷/电压功率为220v/0.5kw。有效容积570L。采用内藏式蒸发器, 全封闭制冷系统压缩机噪声低。箱体采用聚氨脂整体发泡成型。	1	台
5	单星水池	750*750*800mm, ZFYM-DXSC750	750*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
6	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能, 80升, 前置过滤器	1	台
7	净水器	140×950mm, LU3-63A	过滤结构: 单级内压超滤, 过滤精度高。净水量: 2500L/H, 进水压力: 0.1-0.35Mpa, 进水水温: 5-45℃, 接口尺寸: G3/4。	1	台
8	不锈钢双层工 作台	1800*750*800mm, ZFYM-SCGZT1800	1800*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
9	单通工作台柜	2200*750*800mm, ZFYM-DTGZG2200	2200*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
10	紫外线消毒灯	120W/HL-120	120W, 达到卫生防疫标准	2	台

11	双层送餐车	650*700*800mm, ZFYM-CCSCC650	650*700*800mm, 不锈钢304材质, 板材厚度1.5mm, 两个定向脚轮, 两个万向脚轮, 带刹车功能	3	台
12	饮水机	600*500*1500mm, JL-2E30	一温一开, 3KW/220V, 6G压力桶, 1.05L/分钟出水量, 五级过滤、反渗透、UV紫外线消毒	1	台
十三、洗碗间					
1	软水机	230*460*650mm, T0817	台下式 电压: 220 (V) 工作压力: 0.1-0.3 (Mpa) 功率: 27 (w) 进出水口: 3/4-1 罐体承压: 10 (MPa) 工作温度: 2-50 (°C) 运行模式: 连续运转 树脂罐: 复合材料 产水量: 1.7-2.5T/H 出水硬度: 10 (mg • N/L)	1	台
2	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	1	台
3	餐盘传送带	L7200mm, CSD7200	L7200mm, 板式传送, 4KW/380V, 自动将残食盘碗传入洗碗间进行清洗消毒	1	套
4	餐具分捡柜	7200*450*800mm, ZFYM-FJG7200	7200*450*800mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm	1	套
5	双星污碟台	1800*770*800mm, ZFYM-SXWDT1800	1800*770*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
6	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能, 80升, 前置过滤器	2	台

7	高压花洒龙头	尺寸: $\geq 150\text{mm} \pm 5\%$ 长的墙上托架; 工作高度: 980mm $\pm 5\%$ 高压型, LG-1108C	1. 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理, 进水压力2.47L/min, 安装后出水压力3.5L/min 2. 尺寸: 150mm $\pm 5\%$ 长的墙上托架; 工作高度: 980mm $\pm 5\%$; 产品技术要求符合GB25501-2019《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》标准。	1	台
---	--------	---	--	---	---



8	洗碗机	2210*880*1650mm, BTH2000 	参考尺寸2200*860*1600mm 1. 洗涤能力3500碟/小时 2. 加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 3. 功率48KW/380V（电）、3KW/380V(蒸汽) 12KW/380V（燃气）三相五线制 4. 清洗缸水箱容量90L 5. 清洗缸电热管：9KW 6. 清洗缸水泵电机：2.2KW 7. 立体式喷淋电热管：36KW 8. 传送速度：1.5m/min 9. 传送功率：0.4KW 10. 进水管径：6分（20mm） 11. 排水管径：2寸（50mm） 12. 进水压力：1.055kg/m ² ~1.76Kg/m ² 13. 进水温度：10~50℃ 14. 进水硬度：0.034~0.103克/升 15. 电缆线规格：国标35平方毫米（三相五线） 16. 变频调速； 17. 数控激光切割机开料，数控折弯机压弯成形，精确度1% 18. 大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸清洗； 19. 门开关，防干烧保护及过热过载多重保护系统功能； 20. 自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统功能； 21. 马达过载保护功能。 22. 双喷淋三道传动系统。	1	台
9	洁碟台	1950*770*820mm, ZFYM-JDT1950 	1950*770*820mm, 304#食品级不锈钢，台面板厚1.5mm，台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡，层板用1.2mm不锈钢板，拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固，支架横通Φ25圆管，支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚，打磨平整度±1mm	1	台

10	抽气罩	3000*1100*600mm, ZFYM-CQZ3000	3000*1100*600mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm	1	组
11	烟罩装饰板	3000mm, ZFYM-ZDB	不锈钢304材质, 厚度1.2mm	5	m ²
12	单星水池	1000*750*800mm, ZFYM-DXSC1000	1000*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
13	双星水池	1500*750*800mm, ZFYM-SXSC1500	1500*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
14	双层工作台	1500*750*800mm, ZFYM-SCGZT1500	1500*750*800mm, 304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
十四、消毒间					




1	不锈钢高温消毒库	4300*4100*2800mm, RXK-49.36D-A2	<p>4300*4100*2800mm</p> <p>1、二星级消毒，消毒器具：洗净的餐器具及厨房用具、保温箱、食品机械零件；消毒性质：物理性，杀菌方式：高温热风杀菌+紫外线+臭氧杀菌保管；库间温度检测点数量：1个。热源：电加热。</p> <p>2、库板总厚度100mm，库板内外侧采用304不锈钢板材质制作，厚度0.5 mm，保温材料采用隔热复合材料压制。库体外侧标高2500mm。库门为手动平开门，厚度60mm，采用1mm 厚不锈钢 304 板制作厚度均1.2mm，E型硅胶条密封，玻璃窗为双层6mm耐高温真空玻璃。配门1樘。循环风道：内部垂直+水平送风管道，采用1mm 厚不锈钢304板制作。电加热箱用1mm厚不锈钢304 板制作，夹层填充50mm厚度的耐热纤维板。</p> <p>3、利用循环热风对洗净的餐器具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消毒彻底，具有烘干、贮存等功能。</p> <p>4、PLC程序控制系统，7寸液晶触碰显示屏。控制箱针对温度、消毒保温时间、及风机加热开关等进行控制。库内配防水、防潮灯。</p> <p>5、升温范围：Rt°C~120°C温度可自由设定（空库工况）；升温时间：Rt°C~90°C约需30分钟（空库工况）</p> <p>6、消毒库具有预约功能，预约消毒库启动时间；具有餐具预热功能，出餐前加热餐盒、保温箱；具有储存杀菌功能，消毒后储存过程中，进行紫外线+臭氧环境消毒。</p> <p>7、电压功率：380V/58KW.</p> <p>#对脊髓灰质炎病毒灭活对数值≥4.00 (99.99)，对大肠杆菌灭活对数值≥3.00 (99.9%) (提供检测报告复印件并加盖投标人公章)</p> <p>#经消毒库消毒的餐勺、餐碗、餐盒，经检验符合GB14934-2016《食品安全国家标准消餐(饮)具》的要求(提供检测报告复印件并加盖投标人公章)</p>	1	套
2	消毒库门(定制)	900*2100mm, RXK-YK21	900*2100mm，双层不锈钢内防高温含保温材料，带可视玻璃窗。304双层不锈钢板材，厚度1.2mm	2	樘
3	热风消毒机组	38KW, JCE-CS(E40) A	38KW，高温双电机。	1	套
4	消毒库控制箱	33KW, B11-JC2	380V, 33KW。	1	台
5	消毒库防滑地板(定制)	4300*4100mm, ZFYM-FHLB4300	4300*4100mm，采用304#不锈钢加工制作，板厚为2.0mm。	17.6	m ²
6	不锈钢保温风	400*400mm, ZFYM-BWGD4	400*400mm 采用304#不锈钢加工制作，板厚为1.0mm。外包5mm保温	18	米

	道(定制)	00	材料专业密封处理		
7	不锈钢四层货架	1200*500*1800mm, ZFYM-SCHJ1200	1200*500*1800mm, SUS304#食品级不锈钢, 40*40mm方管立柱, 壁厚1.5mm, 板材厚度1.5mm, 支架横通加强筋20*40方管, 支架脚38*38mm可调子弹脚, 横档冲口连接、无焊缝	6	台
十五、一楼售餐间					
1	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	4	台
2	单星水池	750*750*800mm, ZFYM-D XSC750	750*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
3	热风循环消毒柜	1300*650*1930mm, RPT720-6	SUS304#食品级不锈钢, 厚度1.2mm厚, 可推入式, 订制式消毒框厚度2.0mm, 可对大型器皿进行红外线加热180-250度高温消毒, 杀灭率≥99.9% (5.4KW/380V)	1	台
4	四格保温台柜 连防尘罩	1500*700*800mm, ZFYM-SGSFTDZ1500	1500*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢厚度1.5mm, 层板及门用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	3	台
5	双层主食台	1600*700*800mm, ZFYM-ZST1600	1600*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
6	不锈钢双层工作台	1500*750*800mm, ZFYM-SCGZT1500	1500*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	3	台

7	碗柜	1200*800*1800mm, ZFYM-WG1200	1200*800*1800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板及门用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
8	紫外线消毒灯	120W/HL-120	120W, 达到卫生防疫标准	1	台
9	售餐系统	485网络/XJS600S-1A	485网络, 含发卡机1台工作电压: DC5V, 通讯接口: USB/RS232、感应式餐卡600张、网络布线150M, 软件服务器1台, 系统运行情况表: 系统运行总表, 系统计算出上期余额, 本期余额, 自动计算, 上, 本两期余额中间产生的, 收支情况, 显示各项收支汇总, 例: 上期+收入-支出=本期余额, 来计算总账是否正确, 可打印报表, 导出表格。读卡机1台, 卡片类型: 非接触式IC卡、CPU卡。售饭刷卡机4台, 客户面显示: 7寸显示屏, 显示屏分辨率: 1024*600, 人脸识别成功率: ≥99.9%。充值机1台, RF界面载波频率: 13.56MHZ, 通讯协议: ISO14443 TYPE A。	1	套
10	保温餐车	750*650*1950mm, E-DBW-J11-21	750*650*1950mm, SUS304#食品级不锈钢, 板厚1.5mm, 2KW/220V	1	台
十六、学生食堂					
1	通体洗手池	2000*450*800mm, ZFYM-TTXSC2000	2000*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	3	台
2	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能, 80升, 前置过滤器	3	台
3	残食台连车	1500*700*800mm, ZFYM-CSTC1500	1500*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台

4	双层工作台	1500*750*800mm, ZFYM-SCGZT1500	1500*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
5	自助汤桶车	1500*700*350mm, ZFYM-TTC1500	1500*700*350mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	4	台
十七、二楼备餐间					
1	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	2	台
2	感应洗手池连烘干器	450*450*800mm, ZFYM-GYXSC450	450*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm, 吹风机为感应式, 冷风暖风可调节。	1	台
3	留样冰柜	600*530*2000mm , BXLC-298	风冷/电压功率为220v/0.5kw。有效容积570L。采用内藏式蒸发器, 全封闭制冷系统, 压缩机噪声低。箱体采用聚氨脂整体发泡成型。	1	台
4	单星水池	750*750*800mm, ZFYM-DXSC750	750*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
5	不锈钢双层工作台	1800*750*800mm, ZFYM-SCGZT1800	1800*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
6	紫外线消毒灯	120W/HL-120	120W, 达到卫生防疫标准	1	台

7	双层送餐车	650*700*800mm, ZFYM-CCSCC650	650*700*800mm, 不锈钢304材质, 板材厚度1.5mm, 两个定向脚轮, 两个万向脚轮, 带刹车功能	3	台
十八、二楼售餐间					
1	四格保温台柜 连防尘罩	1500*700*800mm, ZFYM-SGSFTDZ1500	1500*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢厚度1.5mm, 层板及门用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	4	台
2	双层主食台	1400*700*800mm, ZFYM-ZST1400	1400*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	5	台
3	不锈钢双层工 作台	1500*750*800mm, ZFYM- SCGZT1500	1500*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	6	台
4	紫外线消毒灯	120W/HL-120	120W, 达到卫生防疫标准	3	台
5	单星水池	750*750*800mm, ZFYM-DXSC750 	750*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	2	台
6	饮水机	600*500*1500mm, JL-2E30 	一温一开, 3KW/220V, 6G压力桶, 1.05L/分钟出水量, 五级过滤、反渗透、UV紫外线消毒	1	台
7	热风循环消毒 柜	1300*650*1930mm, RPT720-6 	双门, SUS304#食品级不锈钢, 厚度1.2mm, 可推出式, 消毒框厚度2.0mm, 可对大型器皿进行红外线加热180-250度高温消毒, 杀灭率≥99.9% (5.4KW/380V)	2	台

8	保洁柜	1200*500*1800mm, ZFYM-BJG1200	1200*500*1800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板及门用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	4	台
9	保温餐车	750*650*1950mm, E-DBW -J11-21	750*650*1950mm, SUS304#食品级不锈钢, 板厚1.5mm, 2KW/220V	6	台
10	售餐系统	485网络/XJS600S-1A	485网络, 含发卡机1台工作电压: DC5V, 通讯接口: USB/RS232、感应式餐卡600张、网络布线150M, 软件服务器1台, 系统运行情况表: 系统运行总表, 系统计算出上期余额, 本期余额, 自动计算, 上, 本两期余额中间产生的, 收支情况, 显示各项收支汇总, 例: 上期+收入-支出=本期余额, 来计算总账是否正确, 可打印报表, 导出表格。读卡机1台, 卡片类型: 非接触式IC卡、CPU卡。售饭刷卡机4台, 客户面显示: 7寸显示屏, 显示屏分辨率: 1024*600, 人脸识别成功率: ≥99.9%。充值机1台, RF界面载波频率: 13.56MHZ, 通讯协议: ISO14443 TYPE A。	1	套
十九、二楼二次更衣					
1	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	1	台
2	感应洗手池连 烘干器	450*450*800mm, ZFYM-G YXSC450	450*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm, 吹风机为感应式, 冷风暖风可调节。	1	台
3	挂衣架	L1500mm, ZFYM-GYJ1500	衣架长度L1500mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm	1	个
二十、二楼特色档口					
1	四门冰柜	1400*800*2000mm/XQ1. 0L4	风冷/电压功率为220v/0.7kw。有效容积1100L。采用内藏式蒸发器, 全封闭制冷系统, 压缩机噪声低。箱体采用聚氨酯整体发泡成型。	2	台

2	单星水池	750*750*800mm, ZFYM-DXSC750	750*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
3	热风循环消毒柜	1300*650*1930mm, RPT720-6	双门, SUS304#食品级不锈钢, 双门, 厚度1.2mm, 可推入式, 订制式消毒框厚度2.0mm, 可对大型器皿进行红外线加热180-250度高温消毒, 杀灭率≥99.9% (5.4KW/380V)	1	台
4	双通工作台柜	1500*750*800mm, ZFYM-STGZT1500	1500*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
5	单通工作台柜	1500*700*800mm, ZFYM-DTGZG1500	1500*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
6	烤肠机	570*450*485mm, KC001	台式, 3KW/220V	1	台
7	铁板炉	1000*670*325mm, E-DP- 1000T	台式L1000mm, 8KW/380V	1	台
8	保温汤池	1500*700*800mm, ZFYM-BWTC1500	1500*700*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台

9	双头电煮面炉	1500*700*800mm, ZFYM-STZM1500	1500*700*800mm, 功率: 12KW/380V*2; SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
10	电麻辣烫炉	400*700*800mm, XKE-DM-700S	六头, 功率: 8KW/380V; SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
11	双缸电炸炉	800*700*800mm, XKE-DZ-700	800*700*800mm, 功率: 12KW/380V; SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm台面, 门双层不锈钢聚氨酯整体发泡单面厚度1.0mm双层门板, 层板及门用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm, 门活动推拉自如	1	台
12	油网烟罩	6000*1300mm, ZFYM-YWYZ6000	6000*1300mm, 不锈钢304材质, 厚度1.2mm, 油网厚度1.0mm.	1	套
二十一、二楼消毒间					



1	电热风循环消毒库	5100*4800*2800mm, RXK-68.54-A2	<p>5100*4800*2800mm</p> <p>1、二星级消毒，消毒器具：洗净的餐具及厨房用具、保温箱、食品机械零件；消毒性质：物理性，杀菌方式：高温热风杀菌+紫外线+臭氧杀菌保管；库间温度检测点数量：1个。热源：电加热。</p> <p>2、库板总厚度100mm，库板内外侧采用304不锈钢板材质制作，厚度0.5 mm，保温材料采用隔热复合材料压制。库体外侧标高 2500mm。库门为手动平开门，厚度60mm，采用1mm 厚不锈钢 304 板制作厚度均1.2mm，E型硅胶条密封，玻璃窗为双层 6mm 耐高温真空玻璃。配门1樘。循环风道：内部垂直+水平送风管道，采用 1mm 厚不锈钢 304 板制作。电加热箱用 1mm 厚不锈钢 304 板制作，夹层填充50mm 厚度的耐热纤维板。</p> <p>3、利用循环热风对洗净的餐具进行杀菌、消毒，循环热风使库体内的各点温度保持一致，库内的餐具消毒彻底，具有烘干、贮存等功能。</p> <p>4、PLC程序控制系统，7寸液晶触碰显示屏。控制箱针对温度、消毒保温时间、及风机加热开关等进行控制。库内配防水、防潮灯。</p> <p>5、升温范围：Rt°C~120°C温度可自由设定（空库工况）；升温时间：Rt°C~90°C约需30分钟（空库工况）；</p> <p>6、消毒库具有预约功能，预约消毒库启动时间；具有餐具预热功能，出餐前加热餐盒、保温箱；具有储存杀菌功能，消毒后储存过程中，进行紫外线+臭氧环境消毒。</p> <p>7、电压功率：380V/58KW.</p>	1	套
2	消毒库门（定制）	900*2100mm, RXK-YK21	900*2100mm，双层不锈钢内防高温含保温材料，带可视玻璃窗。304双层不锈钢板材，厚度1.2mm	2	樘
3	热风消毒机组	38KW, JCF-CS(E60) AA	55KW，高温双电机。	1	套
4	消毒库控制箱	33KW, B11-JC2	380V 33KW。	1	台
5	消毒库防滑地板（定制）	5000*2100mm, ZFYM-FHLB5000	5000*2100mm，采用304#不锈钢加工制作，板厚为1.0mm。	24.48	m ²
6	不锈钢保温风道（定制）	400*400mm, ZFYM-BWGD400	400*400mm 采用304#不锈钢加工制作，板厚为1.0mm。外包5MM保温材料专业密封处理	21	米

7	不锈钢四层货架	1200*500*1800mm, ZFYM-SCHJ1200	1200*500*1800mm, SUS304#食品级不锈钢, 40*40mm方管立柱, 壁厚1.5mm, 板材厚度1.5mm, 支架横通加强筋20*40方管, 支架脚38*38mm可调子弹脚, 横档冲口连接、无焊缝	8	台
二十二、二楼洗碗间					
1	灭蝇灯	40W、DF-40B	40W, 20W*2根灯管, 消毒灭蝇一体, 带接蝇尸体盘	1	台
2	软水机	230*460*650mm, T0817	台下式 电压: 220 (V) 工作压力: 0.1-0.3 (Mpa) 功率: 27 (w) 进出水口: 3/4-1 罐体承压: 10 (MPa) 工作温度: 2-50 (℃) 运行模式: 连续运转 树脂罐: 复合材料 产水量: 1.7-2.5T/H 出水硬度: 10 (mg • N/L)	1	台
3	餐盘传送带	L9000mm, CSD9000	L9000mm, 板式传送, 4KW/380V, 自动将残食盘碗传入洗碗间进行清洗消毒	1	套
4	餐具分捡柜	9000*450*800mm, ZFYM-FJG9000	9000*450*800mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm	1	套
5	双星污碟台	2600*770*820mm, ZFYM-SXWDT2600	2600*770*820mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	1	台
6	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能, 80升, 前置过滤器	1	台

7	高压花洒龙头	尺寸: $\geq 150\text{mm} \pm 5\%$ 长的墙上托架; 工作高度: 980mm $\pm 5\%$ 高压型, LG-1108C	1. 座台式单孔双温高压花洒、黄铜铸造表面抛光镀铬处理, 进水压力2.47L/min, 安装后出水压力3.5L/min 2. 尺寸: 150mm $\pm 5\%$ 长的墙上托架; 工作高度: 980mm $\pm 5\%$	1	台
8	洗碗机	2210*880*1650mm, BTH2000 	参考尺寸2200*860*1600mm 1. 洗涤能力3500碟/小时 2. 加热模式: 电加热、蒸汽加热、燃气加热 3. 功率48KW/380V (电)、3KW/380V(蒸汽) 12KW/380V (燃气) 三相五线制 4. 清洗缸水箱容量90L 5. 清洗缸电热管: 9KW 6. 清洗缸水泵电机: 2.2KW 7. 立体式喷淋电热管: 36KW 8. 传送速度: 1.5m/min 9. 传送功率: 0.4KW 10. 进水管径: 6分 (20mm) 11. 排水管径: 2寸 (50mm) 12. 进水压力: 1.055kg/m ² ~1.76Kg/m ² 13. 进水温度: 10~50°C 14. 进水硬度: 0.034~0.103克/升 15. 电缆线规格: 国标35平方毫米 (三相五线) 16. 变频调速; 17. 数控激光切割机开料, 数控折弯机压弯成形, 精确度1% 18. 大容量抽屉式不锈钢筛盘和大型深筛篮均可拆卸清洗; 19. 门开关, 防干烧保护及过热过载多重保护系统功能; 20. 自动进水系统, 自动温度控制系统, 清洗水箱自动缺水断电保护系统功能; 21. 马达过载保护功能。 22. 双喷淋三道传动系统。	1	台

9	洁碟台	1950*770*820mm, ZFYM-JDT1950	1950*770*820mm, 304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm。	1	台
10	抽气罩	3000*1100*600mm, ZFYM-CQZ3000	3000*1100*600mm, 不锈钢304材质, 厚度1.5mm	1	组
11	烟罩装饰板	3000mm, ZFYM-ZDB	配烟罩, 不锈钢304材质, 厚度1.2mm	5	m ²
12	残食台	1500*750*800mm, ZFYM-CST1500	1500*750*800mm, 304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	1	台
13	单星水池	1000*750*800mm, ZFYM-DXSC1000	1000*750*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	3	台
14	双层工作台	1500*750*800mm, ZFYM-SCGZT1500	1500*750*800mm, 304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
15	热风循环消毒柜	1300*650*1930mm, RPT720-6	双门, SUS304#食品级不锈钢, 厚度1.2mm, 可推入式, 消毒框厚度2.0mm, 可对大型器皿进行红外线加热180-250度高温消毒, 杀灭率≥99.9% (5.4KW/380V)	1	台
二十三、二楼学生餐厅					
1	通体洗手池	2000*450*800mm, ZFYM-TTXSC2000	2000*450*800mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 背板1.2mm, 不锈钢板拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 星盆1.5mm不锈钢, 下水带不锈钢隔渣板, 台面打磨平整度±1mm	4	台

2	挂墙电热水器	80L, WYDRRA-80	一级节能，80升，前置过滤器	4	台
3	残食台连车	1500*700*800mm, ZFYM-CSTLC1500	1500*700*800mm, 304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
4	双层工作台	1500*750*800mm, ZFYM-SCGZT1500	1500*750*800mm, 304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.2mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台
5	自助汤桶车	1500*700*350mm, ZFYM-TTC1500	1500*700*350mm, SUS304#食品级不锈钢, 台面板厚1.5mm, 台面、门双层不锈钢聚氨酯整体发泡, 层板用1.5mm不锈钢板, 拉结加强筋采用不锈钢板折为20*40U型槽加固, 支架横通Φ25圆管, 支架脚Φ51mm圆管套可调钢脚, 打磨平整度±1mm	2	台

二十四、排烟新风系统

(一) 一层排烟新风系统 副食间					
1	排烟管道	1200*1000mm, ZFYM-PYG D1200	1200*1000mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	485	m ²
2	排烟管道	900*800mm, ZFYM-PYGD9 00	900*800mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	256	m ²
3	烟罩集烟管	600*600mm, ZFYM-JYGD6 00	600*600mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	133	m ²
4	弯头	900*800mm, ZFYM-WT900	900*800mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	3	个

5	弯头	1200*1000mm, ZFYM-WT1 200	1200*1000mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	4	个
6	变径	1200*100mm变 900*800mm, ZFYM-BJ120 0	1200*100mm变900*800mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	1	个
7	法兰吊架	配管道, ZFYM-FLDJ-3	国标法兰, 厚度3mm	110	对
8	后倾式高压排 烟风机	50000立方/小时, GDT630	50000风量, 18.5KW/380v, 风压1360PA, 国标镀锌钢板2.0mm厚度外 壳内含消音材料, 电机低噪耐用, 倾式环保风柜含两年(每两月一 次)清洗	1	台
9	低空高效油烟 净化器	996*1556*1842mm, WEK-FH-500	风量50000风量/小时, 2.5kw/220v, 净化率95%以上, 含两年(每两 月一次)清洗	1	台
10	风机槽钢底座	2000*1200mm承重 800KG, ZFYM-FJDZ800	工字钢, 表面环保油漆处理直径60mm避震弹簧连座, 座式阻尼弹簧 减震, 铸铁外壳, 配套承重800KG减震, 与后倾式高压排烟风机匹配	1	套
11	油化器风机底 座	1500*1200mm承重 400KG, ZFYM-FJDZ400	工字钢, 表面环保油漆处理直径60mm避震弹簧连座, 座式阻尼弹簧 减震, 铸铁外壳, 配套承重400KG减震, 与低空高效油烟净化器匹配	1	套
12	变径	1560*1140mm变 900*800mm, ZFYM-BJ1560	1560*1140mm变900*800mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道 贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	1	个
13	软连接	现场度量尺寸制作, ZFYM-LLJ	帆布连接	2	套
14	消音箱	3100*2800*2550mm, ZFYM-XYX3100	3100*2800*2550mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹 防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚 度1.5mm	1	座
15	消音管	900*800mm, ZFYM-XYGD9 00	900*800mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消 音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	4	根

16	出口消音变头	900*800mm, ZFYM-XYBT900	900*800mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	1	个
17	防鸟安全网	900*800mm, ZFYM-FLW900	900*800mm, 304不锈钢板材冲孔	1	块
18	新风管道	400*400mm, ZFYM-XFGD400	400*400mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	155	m ²
19	高压消音风柜	30000立方/小时, HTFC-DT-20A	30000立方/小时, 11KW/380v, 风压1150PA, 国标镀锌钢板2.0mm厚度外壳内含消音材料, 电机低噪耐用, 后倾式传动轴环保风机, 含两年(每两月一次)清洗.	1	台
20	送风弯头	400*400mm, ZFYM-SFWT400	400*400mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	7	个
21	风机底座	1500*1200mm承重500KG, ZFYM-FJDZ500	工字钢, 表面环保油漆处理直径60mm避震弹簧连座, 座式阻尼弹簧减震, 铸铁外壳, 配套承重500KG减震, 与高压消音风柜匹配	1	台
22	软连接	现场度量尺寸制作, ZFYM-LLJ	帆布连接	2	套
23	消音管道	400*400mm, ZFYM-XYGD400	400*400mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	4	根
24	消音箱	1820*1800*2200mm, ZFYM-XX1820	1820*1800*2200mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	1	座
25	铝合金百叶	400*400mm, ZFYM-BY400	400*400mm, 铝合金材质, 厚度1.0mm, 可调节风口	60	块

26	风机软起动	385*260*468, JCSA-05B	变频降压启动及保护控制箱，可调速，带漏电保护。外壳不锈钢材质厚度1.2mm，含有空开、漏电、接触器、热继电器、继电器、固态继电器、时间控制器或时控开关、保险、端子、PLC模块、变频器、控制仪表) 辅料有电线、压线端子、轨道、线槽、线号等，柜体面板有各种按钮、开关、指示仪表、控制仪表、触摸屏，与高压消音风柜匹配	1	套
(二) 一层排烟新风系统 主食间及特色排烟					
1	排烟管道	800*800mm, ZFYM-PYGD800	800*800mm，国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理，管道贴消音棉，B1级防火等级，所有管道接口处密封圈对接。	462	m ²
2	烟罩集烟管	600*600mm, ZFYM-JYGD600	600*600mm，国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理，管道贴消音棉，B1级防火等级，所有管道接口处密封圈对接。	105	m ²
3	弯头	700*600mm, ZFYM-WT700	700*600mm，国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理，管道贴消音棉，B1级防火等级，所有管道接口处密封圈对接。	6	个
4	法兰吊架	配管道, ZFYM-FLDJ-3	国标法兰，厚度3mm	60	对
5	后倾式高压排烟风机	30000立方/小时， GDT480	30000风量，11KW/380v，风压1150PA，国标镀锌钢板2.0mm厚度外壳内含消音材料，电机低噪耐用，后倾式传动轴环保风机，含两年(每两月一次)清洗	1	台
6	低空高效油烟净化器	996*1210*1266mm, WEKFH-400	风量40000风量/小时，2.5kw/220v，净化率95%以上，含两年(每两月一次)清洗	1	台
7	风机槽钢底座	1500*1200mm承重 500KG, ZFYM-FJDZ500	工字钢，表面环保油漆处理直径60mm避震弹簧连座，座式阻尼弹簧减震，铸铁外壳，配套承重500KG减震，与后倾式高压排烟风机匹配	1	套
8	油化器风机底座	1500*1200mm承重 500KG, ZFYM-FJDZ500	工字钢，表面环保油漆处理直径60mm避震弹簧连座，座式阻尼弹簧减震，铸铁外壳，配套承重500KG减震，与低空高效油烟净化器匹配	1	套

9	变径	1230*1030mm变800*800mm, ZFYM-BJ1230	1230*1030mm变800*800mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	1	个
10	软连接	现场度量尺寸制作, ZFYM-LLJ	帆布连接	2	套
11	消音箱	2660*2300*2600mm, ZFY M-XYX2660	2660*2300*2600mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	1	座
12	消音管	800*800mm, ZFYM-XYG800	800*800mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	4	根
13	出口消音变头	800*800mm, ZFYM-XYBT800	800*800mm, 外层国标2.0mm镀锌板折弯密封处理, 三层内夹防火消音棉材料厚100mm, B1级防火要求, 内侧不锈钢304孔板, 厚度1.5mm	4	个
14	防鸟安全网	800*800mm, ZFYM-FLW800	800*800mm, 304不锈钢板材冲孔	1	块
15	风机软起动	385*260*468, JCSA-05B	变频降压启动及保护控制箱, 可调速, 带漏电保护。外壳不锈钢材质厚度1.2mm, 含有空开、漏电、接触器、热继电器、继电器、固态继电器、时间控制器或时控开关、保险、端子、PLC模块、变频器、控制仪表) 辅料有电线、压线端子、轨道、线槽、线号等, 柜体面板有各种按钮、开关、指示仪表、控制仪表、触摸屏, 与高压消音风柜匹配	1	套
二十五、一二层洗碗间排气		酒店设备			
1	轴流式风机	直径400mm, EG-4A	2.2KW/380V, 风量2100立方/小时	2	台
2	排气管道	400*300mm, ZFYM-PQGD400	400*300mm, 国标2.0mm厚镀锌板折弯密封处理, 管道贴消音棉, B1级防火等级, 所有管道接口处密封圈对接。	109	m ²
3	法兰吊架	配管道, ZFYM-FLDJ-3	国标法兰, 厚度3mm	12	对
二十六、厨房杂件					

1	保鲜盒	49*38*30cm, 271	49*38*30cm, 透明食品级材质	30	个
2	保鲜盒	40*29*23cm, 272	40*29*23cm, 透明食品级材质	30	个
3	温湿度计	40度-(-30)度/DM-1036	电子显示	4	个
4	毛菜筐	60*40*32cm, 蓝色P11	60*40*32cm, 蓝色, 食品级材质	40	个
5	净菜筐	60*40*32cm, 白色P16	60*40*32cm, 白色, 食品级材质	40	个
6	半成品筐	60*40*32cm, 红色P17	60*40*32cm, 红色, 食品级材质	20	个
7	半成品肉筐	60*40*32cm, 橘黄色P13	60*40*32cm, 橘黄色, 食品级材质	20	个
8	水果筐	60*40*32cm, 绿色P07	60*40*32cm, 绿色, 食品级材质	5	个
9	鸡蛋筐	64*33*28cm, 白色PL02	64*33*28cm, 白色, 食品级材质	10	个
10	切菜墩	Φ42*10cm, 白色LC-20	直径: 42cm; 高10cm, 白色, 食品级塑料菜墩	5	个
11	切肉墩	Φ42*10cm, 红色LC-22	直径: 42cm; 高10cm, 红色, 食品级塑料菜墩	5	个
12	水产墩	Φ42*10cm, 蓝色LC-21	直径: 42cm; 高10cm, 蓝色, 食品级塑料菜墩	5	个
13	水果墩	Φ42*10cm, 黄色LC-26	直径: 42cm; 高10cm, 黄色, 食品级塑料菜墩	5	个
14	回民墩	Φ42*10cm, 绿色LC-17	直径: 42cm; 高10cm, 绿色, 食品级塑料菜墩	2	个
15	熟板	60*40*1.8cm, 白色 LCL20	60*40*1.8cm, 白色, 食品级塑料菜板	5	个
16	回民熟板	60*40*1.8cm, 绿色 LCL17	60*40*1.8cm, 绿色, 食品级塑料菜板	2	个
17	切菜刀	中号, #319	中号, 钢柄, 食品级材质	10	把
18	切肉刀	2号刀, #316	2号刀, 红柄, 食品级材质	10	把
19	砍骨刀	中号, #h-67	中号, 食品级材质	5	把
20	水产刀	2号刀, 蓝柄#h-03	2号刀, 蓝柄, 食品级材质	5	把
21	回民刀	2号刀, 绿柄#h-07	2号刀, 绿柄, 食品级材质	5	把
22	熟品刀	2号刀, 白柄#h-09	2号刀, 白柄, 食品级材质	10	把
23	水果刀	2号刀, 黄柄#h-01	2号刀, 黄柄, 食品级材质	10	把
24	桑刀	2号刀, 木柄#ZG-311	2号刀, 木柄, 食品级材质	4	把
25	消毒墩架	8格, RPT220-8	8格, 304不锈钢, 厚度1.5mm, 达高温紫外线消毒	2	个
26	剪刀	多功能, WT-C1	不锈钢	10	把
27	去皮刀	多功能, 25#	不锈钢	10	把
28	脚踏垃圾桶	100L, 黑色100#	100L, 黑色, 带轮带盖	10	个

29	磨刀器	双槽边, LCC-2	不锈钢, 304不锈钢	10	个
30	生盆(刻字)	Φ80cm, 80#	Φ80cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	30	个
31	生盆(刻字)	Φ60cm, 60#	Φ60cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	50	个
32	生盆(刻字)	Φ45cm, 45#	Φ45cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	50	个
33	半成品盆(刻字)	Φ80cm, 80#	Φ80cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	30	个
34	半成品盆(刻字)	Φ60cm, 60#	Φ60cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	30	个
35	熟盆(刻字)	Φ60cm, 60#	Φ60cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	20	个
36	漏眼盆	Φ40cm, 40#-Z	Φ40cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	20	个
37	漏眼盆	Φ60cm, 60#-Z	Φ60cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	20	个
38	不锈钢桶+盖	Φ50cm, 50#	Φ50cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	20	个
39	水龙头	双温, LG-KF2001-TU04	双温 1. 座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2. 配升降一体螺旋式阀芯一字型手柄。 3. 十二寸(304mm)平颈水嘴, 360度可旋转。 4. 开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距203mm(偏芯设计可调范围15mm), 进水接口为标准1/2"外螺纹。 5. 总高度250mm, 出水口距台面165mm.	50	个
40	不锈钢拉伸地沟及盖板	1000*300*250mm, ZFYM-DGGB1000	1000*300*250mm, 采用2.0mm304#不锈钢拉丝板制作	65	米
41	油鼓子	Φ31.5cm, Y30C	Φ31.5cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	10	个
42	调料缸	Φ20cm, 20#	Φ20cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	100	个
43	屉盘	60*40*4.8cm, 60#	60*40*4.8cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	50	个
44	冲孔屉盘	60*40*4.8cm, 60#	60*40*4.8cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	50	个
45	手勺	直径52cm; 口径14cm	直径52cm; 口径14cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	20	把
46	大锅铲	长107cm, 1#	长107cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	10	把
47	大笊篱	长130cm, LC13	长130cm; 口径34cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	10	把
48	无磁笊篱	长60cm, LC6	长60cm; 口径30cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	16	把
49	漏眼笊篱	长50cm, LC5	长50cm; 口径27cm, 304不锈钢, 厚度1.5mm	16	把

50	油纸	100/包	100/包	10	包
51	电子克称	5KG/TCS-10型	最大称重5KG	2	台
52	油条筷子	长: 42cm, 木制	长: 42cm, 木制	10	双
53	平口刀	长49cm*宽3cm, ZS-C1	长49cm*宽3cm, 木柄不锈钢	2	把
54	细齿刀	长49cm*宽3cm, ZS-C6A	长49cm*宽3cm, 木柄不锈钢	2	把
55	长杆地刮	长150cm, 宽75cm	长150cm, 宽75cm, 不锈钢杆把	10	个
56	保温箱	600*420*420mm, L18#	600*420*420mm, 环保材质, 纳米环保泡沫	60	个
57	不锈钢餐盘	五格, 0X35L	五格, 环保材质, 可高温消毒, 食品级材质304材质1.0mm	1200	个
58	汤碗	13型, 13#	13型, 环保材质, 可高温消毒, 食品级材质304材质1.0mm	1200	双
59	筷子	中号, CH22	中号, 环保材质, 可高温消毒, 食品级材质黑色密胺	1200	双
60	汤勺	中号, HYCL55	中号, 环保材质, 可高温消毒, 食品级材质304材质1.0mm	1200	把
61	汤碗	18型, 18#	18型, 环保材质, 可高温消毒, 食品级材质304材质1.0mm	1200	双
饮水设备					



1	全自动节能饮水机	1000*480*1770mm, FY-F520-6	规格: 3个龙头, 二开水一常温水, 按键取水 水箱容量: 步进式60升 功率: 6KW 电源: 380V 50HZ, 三相五线制 出水水质: 保证达到或高于国家标准GB5749-2022 制水能力: 开水60升/时 出水温度: 开水95-100度 (保证龙头出水全部为沸水, 因受环境影响会有温差) 供水方式: 步进式加热技术 适用水压: 0.1-0.4MPa 防触电保护: I类 外形参考尺寸约: 1000x480x1770mm 建议使用人数不少于200人 控制系统: 微电脑智能控制, 数码显示水温, 带定时开关, 显示“饮用” “非饮用” 不低于五级过滤 具有隔夜水排空功能 #投标人所投产品具有省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复印件并加盖投标人公章)	8	台
---	----------	-------------------------------	---	---	---



2	全自动节能饮水机	1000*480*1770mm, FY-4AL	三温开水，按键取水 水胆容量：35升 功率：6KW 电源：380V 50HZ，三相五线制 出水水质：保证达到或高于国家标准GB5749-2022 制水能力：温开水250升/时 出水温度：温开水40-50度可调节（保证龙头出水全部为沸水经热交换器降温到安全温度，无混水，杜绝阴阳水） 供水方式：节能热交换技术 适用水压：0.1-0.4MPa 防触电保护：I类 外形参考尺寸约：1000x480x1770mm 使用人数不少于200人 控制系统：微电脑智能控制，数码显示水温，带定时开关，显示“饮用”“非饮用” 不低于五级过滤 具有隔夜水排空功能 #投标人所投产品具有省级以上涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件(提供复印件并加盖投标人公章)	12	台
---	----------	----------------------------	--	----	---

投标人名称（加盖公章）：北京正丰雅美酒店设备有限公司

日期：2025 年 05 月 07 日

