

四、投标分项报价表

项目招标编号：11010225210200019300-XM001-1 项目名称：大栅栏商圈党群服务中心多媒体系统项目（弱电建设一包） 报价单位：人民币元



序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	多媒体设备间-接入交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	#采用国产芯片，自主可控，要求提供国产化检测报告等证明为国产芯片的证明材料。 交换容量 ≥ 598Gbps，包转发率 ≥ 148Mpps（以官网最小值为准） 千兆电口 ≥ 24个；万兆光口（SFP+） ≥ 4 支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN，支持基于 MAC/ 协议	1980	1	1980

						<p>/IP 子网 / 策略 / 端口的 VLAN , 支持 VLAN Stacking</p> <p>支持 ERPS 以太保护协议 (G. 8032)</p> <p>支持 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议</p> <p>支持 IPv6 特性</p> <p>业务口防雷可达 10KV</p> <p>设备能够长期在 -5 ° C ~ +50° C 温度范围内稳定运行, 提供官网链接及截图或能够充分证明的相关材料</p> <p>支持 802.3az 能效以太网 EEE, 节能环保</p> <p>支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON , HTTPS, Web 等方式进行管理</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							和维护			
2	多媒体设备间-公网防火墙	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	<p>#千兆电口 ≥ 10; 千兆光口 ≥ 2; SSL_VPN 并发数, 实配 100; IPSec_VPN 隧道 ≥ 1000; 虚拟防火墙数量 ≥ 10;</p> <p># 吞吐量 ≥ 1.5Gbps, 最大并发连接数 ≥ 30 万, 每秒新建连接数 ≥ 2 万, IPSec 吞吐量 ≥ 1Gbps, SSL_VPN 吞吐量 ≥ 200Mbps, IPS 吞吐量 ≥ 700Mbps</p> <p>实配反病毒 & 入侵防御 & URL 特征库升级授权 ≥ 1 年</p> <p>能够基于时间、用户/用户组/安全组、应用层协议、地理位置、IP 地址、端口、域名组、URL 分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安</p>	17500	1	17500



						<p>全统一界面进行安全策略配置</p> <p>支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS 等路由协议；</p> <p>策略路由支持的匹配条件：源 IP/目的 IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP 优先级</p> <p>支持 IPv6 协议栈、IPV6 穿越技术、IPV6 路由协议</p> <p>可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；</p> <p>支持策略的模糊查询，策略组，策略规则标签，方便策略的管理及运维；</p> <p>支持数据防泄露，对传输的文件和内容进</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配				
3	多媒体设备间-政务网防火墙	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	<p># 千兆电口 \geq 10; 千兆光口 \geq 2; SSL VPN 并发数实配 100; IPSec VPN 隧道 \geq 1000; 虚拟防火墙数量 \geq 10;</p> <p># 吞吐量 \geq 1.5Gbps, 最大并发连接数 \geq 30 万, 每秒新建连接数 \geq 2 万, IPSec 吞吐量 \geq 1Gbps, SSL_VPN 吞吐量 \geq 200Mbps, IPS 吞吐量 \geq 700Mbps</p> <p>实配反病毒&入侵防御&URL特征库升级授权 \geq 1 年</p> <p>能够基于时间、用户/用户组/安全组、应</p>	17500	1	17500



						<p>用层协议、地理位置、IP地址、端口、域名组、URL分类、接入类型、终端类型、设备组、内容安全统一界面进行安全策略配置</p> <p>支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议；</p> <p>策略路由支持的匹配条件：源IP/目的IP，服务类型，应用类型，用户(组)，入接口，DSCP 优先级</p> <p>支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议</p> <p>可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等；</p> <p>支持策略的模糊查询，策略组，策略规则</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



						<p>标签，方便策略的管理及运维；</p> <p>支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配</p> <p>支持DNS过滤，提高WEB网页过滤的性能</p>			
4	多媒体设备间-核心交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	9144 0300 1922 0382 16	其他	<p>华为</p> <p># 交换容量 $\geq 2.56\text{Tbps}$，包转发率 $\geq 960\text{Mpps}$</p> <p># 采用国产芯片，自主可控，要求提供国产化检测报告</p> <p># 实配千兆电口 ≥ 24 个；万兆光口 (SFP+) ≥ 16 个；25G 光口 (SFP28) ≥ 8 个；40G/100G 混合端口 (QSFP28) ≥ 2 个</p> <p>扩展插槽 ≥ 1 个；</p>	4800 0	1	4800




					<p>设备可插拔双电源模块</p> <p>设备支持可插拔风扇模块≥2个</p> <p>风冷散热，风扇支持智能调速</p> <p>设备支持堆叠功能；最大可支持9台</p> <p>支持 4K VLAN ，支持支持 Access 、 Trunk、Hybrid 方式，，支持基本 QinQ 和灵活 QinQ，支持基于 MAC 的动态 VLAN 分配</p> <p>支持 NAC，支持 RADIUS 和 HWTACACS 用户登录认证，支持 MACsec，支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击；</p> <p>支持支持 Console 、 Telnet 、 SSH</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



						等终端服务，支持 SNMP v1/v2/v3 ,RMON, Web 等方式进行管理和维护，支持流遥测 (Telemetry) 技术					
5	多媒体设备间-无线 ac 控制器	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	#支持并配置 ≥128 个 AP 授权管理许可 支持 ≥ 2 个 10GE 光口， ≥ 10 个 GE 电口 最大接入用户数量 ≥2K 支持直接转发、隧道转发 转发性能 ≥ 10Gbps 支持 URL 过滤，允许或禁止用户访问某些网页资源 支持反病毒功能 支持入侵防御，检测和终止入侵行为（包括缓冲区溢出攻击、木	1985	5	1	1985

						马、蠕虫等) 支持设备冗余备份功能, 可支持 1+1 或 N+1 备份, 并支持主备 AC 间配置同步			
6	多媒体设备间-无线 POE 交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为 #采用国产芯片, 自主可控, 要求提供国产化检测报告 #交换容量 ≥ 396Gbps, 包转发率 ≥ 110Mpps (以官网最小值为准) 千兆 POE+电口 ≥ 24 个; 2.5GE SFP 以太网光接口 ≥ 2 个; 万兆光接口 ≥ 2 个; #POE 供电能力 ≥ 400W, 提供官网链接及截图或能够充分证明的相关材料 支持永久 POE 功能, 交换机重启时 (如软件版本升级时重启), 对下	1295	2	2590



					<p>挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电。</p> <p>支持快速 PoE 功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电；</p> <p>支持 MAC 地址 $\geq 16K$</p> <p>支持 4K VLAN</p> <p>支持 ERPS 以太环保护协议 (G. 8032)；</p> <p>支持 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 协议；</p> <p>支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping</p> <p>支持链路聚合</p> <p>支持云管理，支持 WEB 管理 (HTTPS)，</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--



							支持 SSH v2.0，支持系统日志、分级告警			
7	多媒体设备间-路由器	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	<p>#采用国产芯片，自主可控，要求提供国产化检测报告</p> <p>采用无阻塞交换架构，支持多核 CPU</p> <p>最大支持千兆电口≥8个，千兆光口≥3个，万兆光口≥1个，模块插槽≥2个</p> <p>#可以扩展 5G 能力，提供官网链接及截图或能够充分证明的相关材料。</p> <p>支持多发选收，主动抗丢包，逐包负载分担，带宽利用率>90%</p> <p>支持防火墙、IPS、AV 等安全功能，支持 IPSec VPN，多重边缘防护，保障分支安全</p>	11220	1	11220



						<p>互联。</p> <p>所有业务板卡支持直接热插拔</p> <p>支持静态路由，路由策略，RIP，OSPF，BGP，IS-IS，RIPng，OSPFv3，IS-ISv6，BGP4+</p> <p>支持LDP，MPLS L3 VPN，VLL，PWE3，静态LSP，动态LSP，MPLS TE，IP FRR，LDP FRR，TE FRR</p> <p>支持IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN</p> <p>支持Diffserv模式，MPLS QoS，优先级映射，流量监管（CAR），流量整形，拥塞避免，拥塞管理，HQoS，MQC（流分类，流行为，流策略），端</p>			
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



							口三级调度和三级整形 (Hierarchical QoS), 智能应用控制 (SAC) 吞吐量大于等于 5Gbps			
8	多媒体设备间-安防机柜	北京创通志翔网络技术有限公司	中国 / 北京	91110108740426007R	小微企业	辉腾机柜	尺寸:600 宽*2000 高*800 深, 42U	1980	1	1980
9	多媒体设备间-接入交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	#采用国产芯片, 自主可控, 要求提供国产化检测报告 交换容量 ≥ 672Gbps, 包转发率 ≥ 171Mpps (以官网最小值为准) 千兆电口 ≥ 24 个; 万兆光口 (SFP+) ≥ 4 支持堆叠功能, 设备自身具备高速专用堆叠端口。 设备支持可插	1985	1	1985

						<p>拔双电源模块，支持 1+1 电源备份</p> <p>支持 4K VLAN 支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持基本 QinQ 和灵活 QinQ</p> <p>支持 ERPS 以太环保护协议 (G.8032)</p> <p>支持 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议</p> <p>支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP 支持策略路由 支持策略路由</p> <p>设备能够长期</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							在 -5 ° C ~ +50° C 温度范围内稳定运行，提供官网链接及截图或能够充分证明的相关材料			
							支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 支持 SNMP v1/v2/v3 , RMON, Web 等方式进行管理和维护			
10	多媒体设备间-监控显示设备	来酷科技有限公司	中国 / 天津	91120118MA0692PW8R	小微企业	Lecoo	分辨率：4K, 尺寸≥27 英寸。	1190	1	1190
11	多媒体设备间-视频监控设备	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国 / 杭州	91330000733796106P	其他	海康威视	# 硬盘数量 ≥ 5; 硬盘容量 ≥ 8T 自带 8 个 SATA 接口 支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高	11900	1	11900

						<p>清显示输出</p> <p>支持 16 路本地同步回放</p> <p>支持 HDMI 与 VGA 同/异源输出，HDMI 最大支持 4K 超高清显示输出，VGA 支持 1080P 高清显示输出；</p> <p>不低于 12 路 1080P 解码</p> <p>存储时间不少于 30 天。</p>			
12	多媒体设备间-监控 POE 交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	9144 0300 1922 0382 16	其他	<p>华为</p> <p>采用国产芯片，自主可控，提供国产芯片的证明材料。</p> <p>交换容量 \geq 396Gbps，包转发率 \geq 110Mpps（以官网最小值为准）</p> <p>千兆 POE+电口 \geq 24 个；2.5GE SFP 以太网光接口 \geq 2 个；万兆光接口 \geq 2 个；</p> <p>#POE 供电能力 \geq 400W，提供官网链接及截图或能够充分</p>	1800	2	3600



						<p>证明的相关材料</p> <p>支持永久 POE 功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电；</p> <p>支持快速 POE 功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电；</p> <p>支持 MAC 地址 $\geq 16K$</p> <p>支持 4K VLAN</p> <p>支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持 SSH v2.0，支持系统日志、分级告警</p> <p>单口功率不低</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							于 30w。			
13	多媒体设备间-机柜	北京创通志翔网络技术有限公司	中国 / 北京	91110108740426007R	小微企业	辉腾机柜	尺寸:600宽*2000高*1000深,,42U	2840	1	2840
14	多媒体设备间-NAS存储设备	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	≥10TB 容量,支持 RAID 1,万兆网口。	13300	1	13300
15	多媒体设备间-网络机柜	北京创通志翔网络技术有限公司	中国 / 北京	91110108740426007R	小微企业	辉腾机柜	尺寸:600宽*2000高*800深,42U	1980	1	1980
16	多媒体控制室-控制室机柜	北京创通志翔网络技术有限公司	中国 / 北京	91110108740426007R	小微企业	辉腾机柜	尺寸:600宽*2000高*800深,42U	1980	1	1980
17	多媒体控制室	华为技术有限公司	中国 /	914403001922	其他	华为	#采用国产芯片,自主可控,要求提供国产	6900	1	6900

	-接入交换机	公司	深圳	0382 16		<p>化检测报告</p> <p>交换容量 \geq 598Gbps, 包转发率 \geq 148Mpps (以官网最小值为准)</p> <p>千兆电口 \geq 24个; 万兆光口 (SFP+) \geq 4</p> <p>支持 4K VLAN, 支持 Voice VLAN, 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN, 支持 VLAN Stacking</p> <p>支持 ERPS 以太保护协议 (G. 8032)</p> <p>支持 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议</p> <p>支持 IPv6 特性</p> <p>业务口防雷可达 10KV</p> <p>设备能够长期在 $-5^{\circ}\text{C} \sim +50^{\circ}\text{C}$ 温度范</p>			
--	--------	----	----	------------	--	--	--	--	--



							围内稳定运行，提供官网链接及截图 支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON , HTTPS, Web 等方式进行管理和维护			
18	云资源服务-对接设备	阿里云计算有限公司	中国 / 杭州	91330106673959654P	其他	阿里云	S8. LARGE16 (标准型 S8, 4核 16GB) 10M 带宽	1710	12	20520
19	云资源服务-API设备	阿里云计算有限公司	中国 / 杭州	91330106673959654P	其他	阿里云	S8. LARGE16 (标准型 S8, 4核 16GB) 10M 带宽	1710	12	20520
20	云资源服务-CDN内容分发	阿里云计算有限公司	中国 / 杭州	91330106673959654P	其他	阿里云	10TB	1900	1	1900
21	云资源服务	阿里云计算有限公司	中国 /	913301066739	其他	阿里云	企业型 (OV) 通配符证书	5900	1	5900

	-SSL证书	限公司	杭州	5965 4P							
22	云资源服务-域名	阿里云计算有限公司	中国 / 杭州	9133 0106 6739 5965 4P	其他	阿里云	.com		90	1	90
23	云资源服务-人脸认证	阿里云计算有限公司	中国 / 杭州	9133 0106 6739 5965 4P	其他	阿里云	云端人脸认证资源费	390 0	1	3900	
24	弱电竖井-弱电竖井机柜	北京创通志翔网络技术有限公司	中国 / 北京	9111 0108 7404 2600 7R	小微企业	辉腾机柜	尺寸:600 宽 *2000 高 *600 深,, 42U	200 0	1	2000	
25	弱电竖井-接入交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	9144 0300 1922 0382 16	其他	华为	#采用国产芯片,自主可控,要求提供国产化检测报告。 交换容量 ≥ 598Gbps,包转发率 ≥ 148Mpps (以官网最小值为准) 千兆电口 ≥ 24个; 万兆光口 (SFP+) ≥ 4	690 0	1	6900	

						<p>支持 4K VLAN，支持 Voice VLAN，支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN，支持 VLAN Stacking</p> <p>支持 ERPS 以太保护协议 (G. 8032)</p> <p>支持 STP (IEEE 802.1d), RSTP (IEEE 802.1w) 和 MSTP (IEEE 802.1s) 协议</p> <p>支持 IPv6 特性</p> <p>业务口防雷可达 10KV</p> <p>设备能够长期在 -5 ° C ~ +50° C 温度范围内稳定运行，提供官网链接及截图</p> <p>支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保</p> <p>支持 SNMP v1/v2/v3, Telnet, RMON, HTTPS, Web 等方式进行管理</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--



							和维护			
26	弱电 竖井-无线 POE 交换机	华为 技术有限公司	中国 / 深圳	9144 0300 1922 0382 16	其他	华为	<p>#采用国产芯片，自主可控，要求提供国产化检测报告</p> <p>交换容量 \geq 396Gbps, 包转发率 \geq 110Mpps (以官网最小值为准)</p> <p>千兆 POE+电口 \geq24 个; 2.5GE SFP 以太网光接口 \geq2 个; 万兆光接口 \geq 2 个;</p> <p>POE 供电能力 \geq400W, 提供官网链接及截图</p> <p>支持永久 POE 功能, 交换机重启时 (如软件版本升级时重启), 对下挂 PD 设备供电不会中断, 保证交换机重启过程中 PD 不掉电;</p> <p>支持快速 POE 功能, 当 PoE 交换机掉电重启时, 不需要</p>	490 0	1	4900



						<p>等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机通电就可以继续为 PD 设备供电；</p> <p>支持 MAC 地址 $\geq 16K$</p> <p>支持 4K VLAN</p> <p>支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持 SSH v2.0，支持系统日志、分级告警</p>				
27	弱电竖井-监控 POE 交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	<p>华为</p> <p>#采用国产芯片，自主可控，要求提供国产化检测报告</p> <p>交换容量 $\geq 396Gbps$，包转发率 $\geq 110Mpps$（以官网最小值为准）</p> <p>千兆 POE+电口 ≥ 24 个；2.5GE SFP 以太网光接口 ≥ 2 个；万兆光接口 ≥ 2 个；功率不少于 30W</p>	1100	0	1	1100



						<p>#POE 供电能力 $\geq 400W$，提供官网链接及截图</p> <p>支持永久 POE 功能，交换机重启时（如软件版本升级时重启），对下挂 PD 设备供电不会中断，保证交换机重启过程中 PD 不掉电；</p> <p>支持快速 POE 功能，当 PoE 交换机掉电重启时，不需要等待交换机重启完成才继续为 PD 供电，只要交换机上电就可以继续为 PD 设备供电；</p> <p>支持 MAC 地址 $\geq 16K$</p> <p>支持 4K VLAN</p> <p>支持云管理，支持 WEB 管理（HTTPS），支持 SSH v2.0，支持系统日志、分级</p>		
--	--	--	--	--	--	---	--	--



							告警			
28	多功能厅-会议控制机柜	北京创通志翔网络技术有限公司	中国 / 北京	91110108740426007R	小微企业	辉腾机柜	尺寸:600宽*2000高*800深,42U	1980	1	1980
29	多功能厅-接入交换机	华为技术有限公司	中国 / 深圳	914403001922038216	其他	华为	全万兆,上联需 SFP+端口。	6900	1	6900
30	多功能厅-视频会议主机	杭州海康威视数字技术有限公司	中国 / 杭州	91330000733796106P	其他	海康威视	1. 活动图像分辨率: H.264 1080p 30fps, 最低带宽 512Kbps 2K 30fps, 最低带宽 2Mbps, 2. 带宽: IP: 64kbps ~ 8Mbps 3. 视频编解码协议: H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+	31100	1	31100
31	多功能厅-高	杭州海康威视	中国 /	913300007337	其他	海康威	1. 图像传感器:851 万像素 1/2.5 英寸 CMOS	14700	1	14700

	清会议摄像机	数字技术有限公司	杭州	96106P		视	2. 视像分辨率:最低 1920×1080 3. 变焦倍数:12倍光学变焦 4. 最大水平/垂直视角:80°/50°			
32	多功能厅-会议控制室显示主机	联想开天科技有限公司	中国/北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: ≥16GB 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: ≥1GB 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	8100	1	8100
33	数据连接-内网有线布点	深圳市绿联科技股份有限公司	中国/深圳	91440300591865259K	其他	绿联	6类网线,网络点位连接/终端设备连接至多媒体机房等	580	100	58000
34	数据连接-内网无	华为技术有限公司	中国/深	9144030019220382	其他	华为	# 支持 802.11ax 标准, 2.4GHz 和 5GHz 双频段支持	2045	22	44990

	<p>线: 无线 ap</p>		<p>圳</p>	<p>16</p>		<p>MU-MIMO ， 空 间流数≥ 4</p> <p>支持整机速率 $\geq 2.975\text{Gbps}$</p> <p>支持 WPA3 新一 代加密协议， 进 一 步 保 护 Wi-Fi 网络安 全</p> <p>支持 DTLS 加 密， 保证接入 AP 的合法性， 提高无线网络 安全</p> <p>内置智能天线</p> <p>支持 DTLS 硬件 加密， 保证接 入 AP 的合法 性， 提高无线 网络安全</p> <p>支持虚拟 WAC， AP 可设置为虚 拟 WAC， 用于 本地管理其他 Fit AP， 无需 硬件 AC 即可支 持小型组网</p> <p>支 持 telemetry， 配 合设备可以高 速采集 Wi-Fi 的数据</p> <p>支持 AP 零配 置， AP 可以通</p>			
--	-------------------------	--	----------	-----------	--	--	--	--	--



							<p>过 DHCP、DNS 方式自动注册到无线控制器 AC</p> <p>支持云管理模式，在不更换硬件的情况下，可支持切换到云模式</p> <p>WIFI6，不低于 80 个用户并发。</p>			
35	数据连接-门禁系统软件	苏州酷豆物联科技有限公司	中国 / 苏州	91320505MA1UQMHY4E	小微企业	酷豆物联	支持微信小程序 api 接口	2960	4	11840
36	数据连接-内部监控：红外球型摄像机 POE	杭州海康威视数字技术股份有限公司	中国 / 杭州	91330000733796106P	其他	海康威视	<p># 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$</p> <p>主码流帧率分辨率 ≥ 50 Hz</p> <p>子码流帧率分辨率 ≥ 50 Hz</p> <p>同时预览路数 ≥ 6 路</p> <p>网络协议支持 TCP/IP, ICMP, HTTP</p> <p>不低于 200 万像素</p>	480	50	24000

37	裸眼悬浮3D互动系统“历史文化”展示区	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能力: $\geq \text{AV1 10Bit}$ 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	12050	1	12050
38	LED大屏互动系统“红色文化中轴文化”体验区	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能力: $\geq \text{AV1 10Bit}$ 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	12050	1	12050
39	LED大屏	西安诺瓦	中国	91610131	其	诺	定制视频处理器	820	15	1230

	互动系统“红色文化中轴文化”体验区-视频处理器	星云科技股份有限公司	/西安	6732 6255 8K	其他	瓦	满足该区域LED屏的二合一带载，支持HDMI2.0与DP1.2接口			0
40	LED大屏互动系统“红色文化中轴文化”体验区	联想开天科技有限公司	中国/北京	9111 0108 MA01 E8QX 1C	中型	联想开天	CPU型号：c86 内存配置容量：≥16GB 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：≥6GB 显卡解码能力：≥AV1 10Bit 操作系统：统信UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	120 50	1	1205 0
41	AI换装系统“非遗文	微软（中国）有限公司	中国/北	9111 0108 6000 4039	其他	微软	微软 XBOX ONE KINECT2.0 感应器	300 0	1	3000



	化” 活化 区- 体感 器	公司	京	9G								
42	多站 合一 触屏 互动 系统 “新 心相 映” 综合 服务 区- 多站 合一 触屏 互动 系统	联想 开天 科技 有限 公司	中 国 / 北 京	9111 0108 MA01 E8QX 1C	中 型	联 想 开 天	CPU 型号: c86 内存配置容 量: ≥16GB 显卡类型: 独 立显卡 独立显卡显存 容量: ≥6GB 显卡解码能 力: ≥ AV1 10Bit 操作系统: 统 信 UOS/其他符 合安全可靠测 评要求的操作 系统	120 50	1	1205 0		
43	多站 合一 触屏 互动 系统 “新 心相 映” 综合 服务 区-	深圳 市畅 视专 显科 技有 限公 司	中 国 / 深 圳	9134 0111 MA8L A424 1G(1 -1)	小 微 企 业	畅 视	拼接处理器, 采用 1 进 4 出	100 0	1	1000		



	拼接处理器									
44	宣传区滑轨屏“红栏愿景”党建联盟区-宣传区滑轨屏	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能力: $\geq \text{AV1 10Bit}$ 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	12050	1	12050
45	人文互动系统“历史文化”展示区-人文互动系统	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能力: $\geq \text{AV1 10Bit}$ 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	12050	1	12050




							系统			
46	红色文化互动系统“红色文化中轴文化”体验区-红色文化互动系统	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能力: $\geq \text{AV1 10Bit}$ 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	12050	1	12050
47	老字号互动展示系统“非遗文化”活化区-老字号互动展示系	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号: c86 内存配置容量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独立显卡 独立显卡显存容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能力: $\geq \text{AV1 10Bit}$ 操作系统: 统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作	12050	1	12050



	统						系统			
48	老字号互动展示系统“非遗文化”活化区-拼接处理器	深圳市畅视专显科技有限公司	中国 / 深圳	91340111MA8LA4241G(1-1)	小微企业	畅视	拼接处理器，采用1进4出	1200	1	1200
49	多功能室高清LED屏“百年市集”企业推介区-老字号互动展示系统	联想开天科技有限公司	中国 / 北京	91110108MA01E8QX1C	中型	联想开天	CPU 型号：c86 内存配置容量：≥16GB 显卡类型：独立显卡 独立显卡显存容量：≥6GB 显卡解码能力：≥ AV1 10Bit 操作系统：统信 UOS/其他符合安全可靠测评要求的操作系统	12050	1	12050



50	多功能室 高清 LED 屏 “百年市集” 企业推介区- 视频 处理器	西安 诺瓦 星云 科技 股份 有限 公司	中 国 / 西 安	9161 0131 6732 6255 8K	其 他	诺 瓦	满足该区域 LED屏的二合 一带载,支持 HDMI2.0 与 DP1.2 接口	910	11 .5	1046 5
51	路演 区高 清 LED 屏 “百年市集” 企业推介区- 路演 区高 清 LED 屏	联想 开天 科技 有限 公司	中 国 / 北 京	9111 0108 MA01 E8QX 1C	中 型	联 想 开 天	CPU 型号: c86 内存配置容 量: $\geq 16\text{GB}$ 显卡类型: 独 立显卡 独立显卡显存 容量: $\geq 6\text{GB}$ 显卡解码能 力: $\geq \text{AV1}$ 10Bit 操作系统: 统 信 UOS/其他符 合安全可靠测 评要求的操作 系统	120 50	1	1205 0



52	路演区高清LED屏“百年市集”企业推介区-视频处理器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	中国 / 西安	9161 0131 6732 6255 8K	其他	诺瓦	满足该区域LED屏的二合一带载，支持与HDMI2.0与DP1.2接口	890	13 .5	1201 5
总价（元）									5350 50	

投标人名称（加盖公章）：北京天马辉电子技术有限责任公司

日期：2025年05月15日