


4 投标分项报价表（实质性）

投标分项报价表

项目编号/包号：JDZX-202505012 / 第一包 项目名称：2025 年新建校开办-首创团河定向安置房配套教育设施(汇文)教学设备购置项目-
教学家具购置

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商新属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一	教学家具								规格			

1	▲课桌椅	天津科贝 尔科教设 备有限公 司	天津/ 中国	91120224M A06N2484C		升降课桌（钢塑） A、课桌规格： 605×425×(790-610)±5mm 605×425×(670-520)±5mm B、桌面： 1. 材质：采用 ABS 耐冲击塑料一体射出成型。 2. 尺寸：≥605×425mm±5mm。 3. 功能：(A) 桌面胸前应采用鸭嘴边设计；(B) 桌面左右两侧应设有防滑挡条，避免妨碍学生手臂平放，但可达到防止物品掉落的功能；(C) 桌面表面细纹咬花，不反光。 4. 加强桌面承重能力，桌面底部强化承重设计嵌入两支承重钢管，管材规格为≥30×15mm，厚度≥0.6mm，并与桌面底部平齐。 #5.. 塑料桌面理化性能：墨水（蓝色和红色）、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液，24h，能被符合 QB/T 2309 的普通橡皮擦拭（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标识）电子件（加盖投标人公章）； C、书包斗： 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料 2. 功能：内倾式书包斗。 #塑料件中有有害物质限量：多溴联苯 (PBB)、多溴二苯醚 (PBDE) 应符合 GB 28481-2012 中表 4 的规定（提供第三方检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标识）电子件（加盖投标人公章）； #塑料件外观：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；表面应光洁，应无划痕、毛刺、拉毛、污渍（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标识）电子件（加盖投标人公章）； D、桌架 1. 材质及形状：D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸：立柱均采用椭圆型钢管，外套管为 60.5×30.4mm，厚度≥1.3mm，内套管为 49.5×25.5mm，厚度≥1.2mm；桌脚采	605×425× (790-610) m 605×425× (670-520) m m	504.00 820	413280.00
---	------	---------------------------	-----------	------------------------	--	---	---	---------------	-----------

2	书包柜 (铸塑 ABS)	北京东方 中科达科 技有限公 司	北京/ 中国	911101157 226609085	小型	男	内 资	中 科 达	单门规格: L365×W500×H480mm±5mm 材质: 书包柜主材为ABS+尼龙全新工程塑料制成, 耐热耐低温、耐冲击、无毒无味、耐用。 工艺: 采用钢制模具注塑一次成型。 使用寿命: 大于20年。 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋。可重复拆装使用。 2、重要部位加厚处理, 底座不低于80mm, 上下板厚不低于30mm。 外部弧度造型设计。 3、门板隐藏式拉手, 拉手加装弹簧扣紧装置, 方便开关门, 防止门在不锁状态下自动开门。 4、门板与侧板连接需采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固, 并安装防盗插销。 5、具有多功能钩及多功能置物盒, 可放置小件物品如笔、钥匙、眼镜等。 6、锁具: 可选配转扣锁、电子锁、密码锁、机械锁等。锁具部分可单独更换。 7、铭牌: 门板预留铭牌位置。 #8.1、书包柜技术要求满足: GB 28481-2012 塑料家具中有害物质限量, 提供第三方检测机构出具的检测报告 (具备CMA或CNAS标志) 电子件加盖投标人公章, 各项性能满足或优于如下要求: 8.2、多环芳烃: 苯并[a]芘、16种多环芳烃 (PAH) 总量均未检出。 提供书包柜样品供评审参考 规格: ≥800×280×1200mm	L365×W500 ×H480mm	187.00	820	153340.00
3	小书架	北京大为 家具集团 有限公司	天津/ 中国	911101165 604060256	小型	男	内 资	大 为	规格: ≥800×280×1200mm 钢木结合, 立柱采用35×40×1.5mm厚冷轧钢板, 立柱上冲调节孔, 挂板采用1.2mm厚钢板, 搁板采用1.0mm厚钢板, 搁板采用三折弯工艺, 搁板下50×1.2mm加强筋或V形槽, 书架底座采用35×120×1.5mm厚冷轧钢板, 顶板采用40(边)×1.2mm厚钢板, 顶板下做50×1.2mm加强筋, 顶板上面要求平整无毛刺。整体三层, 木护板采用12mm厚中纤板, 甲醛释放量≤	800×280× 1200mm	951.00	22	20922.00

1	灭火毯	河北省武强县焜源玻璃纤维制品厂	河北/中国	92131123M A0G5JHH8F	微型	男	内资	焜源	等级 A 级不燃 使用温度≥550, 耐火温度 1580~1770℃ 材质玻璃纤维 芯材玻璃纤维	1*1M	116.00	10	1160.00
2	防爆毯	广东飞狐警用装备科技有限公司	广东/中国	91441900M ACWW1GB7B	微型	男	内资	飞狐	防爆盖毯重量≤12.06KG。 外套材料的断裂能力: 经向为: 2840N, 纬向为: 2320N。 外套材料的撕破强力: 经向为: 437N, 纬向为: 307N。	定制尺寸	11155.00	2	22310.00
3	保安设备	广东飞狐警用装备科技有限公司	广东/中国	91441900M ACWW1GB8B	微型	男	内资	飞狐	包含头盔、防刺手套、防刺背心、橡胶警棍等, 标准型	四件套	834.00	10	8340.00
4	盾牌	广东飞狐警用装备科技有限公司	广东/中国	91441900M ACWW1GB9B	微型	男	内资	飞狐	1、规格: ≥900×500×3.5mm; 2、材质: 优质透明聚碳酸酯 pc 材料制造; 3、透光率: ≥84%; 4、耐冲*强度: 147j 动能冲*符合标准; 5、握把连接强度: ≥500n; 6、臂带连接强度: ≥500n	PC	776.00	10	7760.00
5	钢叉	广东飞狐警用装备科技有限公司	广东/中国	91441900M ACWW1GB10 B	微型	男	内资	飞狐	1、款式: 伸缩款防 BAo 钢叉 2、材质: 不锈钢, 特点: 耐用, 防生锈 3、形状: 末端为半月弧形钢叉 4、特点: 重量仅 2 公斤左右, 可拆卸 5、最短 1 米左右, 最长可伸至 2 米多远, 没有棱角	伸缩式	320.00	10	3200.00
6	灭火器	河北巨浪消防科技有限公司	河北/中国	91130982M A7KXECG31	微型	男	内资	巨浪	1、毛重: 7.58kg 2、压力表: 有压力表 3、容量: ≥5 公斤 4、灭火级别: 3A, 89B 5、类型: 手提式 6、瓶体材质: 碳钢 7、充装类型: 干粉	MF/ABCE5	146.00	120	17520.00

7	二氧化碳灭火器	浙江超亿消防装备有限公司	浙江/中国	81330881M C2658301G	微型	男	内资	超亿	1、容量: 3 公斤 2、灭火级别: 21B 3、类型: 手提式 4、瓶体材质: 碳钢 5、充装类型: 二氧化碳	MT/BF3	146.00	40	5840.00
8	灭火器箱	北京东方华宇消防器材销售有限公司	北京/中国	911101057 001812364	微型	男	内资	华宇	1、采用 304 不锈钢圆弧形边角 2、适用于中小学 3、型号适用于 3、4、5kg	不锈钢 5*2 圆角	107.00	80	8560.00
9	防毒面具	广州市焕安消防科技有限公司	广东/中国	91440101M A5CXPB3XM	微型	男	内资	焕安	1 防护时间≥30 分钟 2 防毒对象: 氰氢酸、氯化氢、一氧化碳(煤气)、毒烟、毒雾等。 3 滤毒罐: 油雾透过系数<5%; 质量≤300g; 阻力: <120pa; 排水量<0.12mg 4、全面罩漏气系数<0.005%; 视野: 总视野>70%; 双目视野>55%, 下方视野度>35%; 实际死腔<180ml; 质量≤500g; 适用环境温度: -30° C+60° C; 吸气阻力≤800pa; 呼气阻力≤300pa 5、毒气防护浓度, 氰氢酸(HCN)0.3%, 二氧化硫(SO2)0.3%, 一氧化碳 0.25%。	TZL30B	146.00	100	14600.00
10	疏散图	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165 604060256	小型	男	内资	大为	1、采用亚克力材质 2、根据现场绘制消防疏散图 3、墙面固定安装	定制	39.00	48	1872.00
三	防汛物资												
1	消防沙袋	北京东方华宇消防器材销售有限公司	北京/中国	911101057 001812364	微型	男	内资	华宇	1 专用消防沙袋 2 含沙子 3、大小 250*700 4、防洪堵水沙袋 5、加厚帆布	30*70	39.00	200	7800.00

2	消防沙箱	北京东方华宇消防器材销售有限公司	北京/中国	91110101057001812364	微型	男	内资	华宇	1、参考尺寸: ≥60*60*90 2、材质: 采用优质加厚铁皮	60*40*40	340.00	8	2720.00
3	雨鞋	唐山裕丰隆劳保用品有限公司	河北/中国	911302229MA0DC2A702	微型	男	内资	格瑞丰	1、高筒雨鞋 2、户外防水不易滑水鞋下雨天耐磨雨靴套鞋 3、鞋面材质: PVC(聚氯乙烯) 4、颜色黑色	高筒	78.00	8	624.00
4	雨衣	常州市红福豆雨具有限公司	江苏/中国	91320412MA1WHG9M1M	微型	男	内资	红福豆	1、防护雨衣、 2、分体式 3、具有防火阻燃功能	分体式	97.00	8	776.00
5	LED 探照灯	广州市泰格信照明电器有限公司	广东/中国	91440101355749926P	微型	男	内资	泰格信	1、LED 充电 2、可充电 3、类别: 手电筒 4、流明: ≥1000	TGX	194.00	10	1940.00
6	救生衣	北京东方华宇消防器材销售有限公司	北京/中国	91110101057001812364	微型	男	内资	华宇	1、红色拉链款 2、防汛专用 3、可充气	红色拉链	68.00	10	680.00
四 防疫物资													
1	紫外线杀菌灯车	江苏申星光电医疗器械有限公司	江苏/中国	91320281722247419Y	小型	男	内资	申星光电	1、紫外线杀菌灯消毒灯车 2、室内移动式 3、适用学校除螨灭菌灯 4、65W 杀菌 (臭氧+三挡定时+遥控) 5、医用级	sx 型	194.00	3	582.00
2	额温枪	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江苏/中国	91321100703952657W	大型	男性	外商	鱼跃 (yu)	1、医用级 2、额温电子体温计	YT-1	194.00	26	5044.00

									we 11)							
3	中通量 测温 设备	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	江苏/ 中国	913300007 33796106P	大 型	男 性	内 资	海 康 威 视	热成像功能： 热成像电动镜头 15mm，小成像距离 0.5m，支持自动聚焦 分辨率 384*288，高灵敏度探测器，支持对比度调节 的高温十字定位 支持点、线、框测温 测温范围：-20-150℃或 0-550℃ 测温精度：±2℃或者读数的 2% 支持定时、温差和手动模式下快门校正 支持 3D 降噪功能，伪彩色可调节，图像细节增强功能 支持镜像、数字变倍和本地视频输出 支持光学透过率矫正功能 体积小易集成、所有接口防松脱	DS-2TD2637 T-15/P	33950.00	1	33950.00		33950.00	
五	微型消 防站															
1	消防员 灭火 防护服	江苏江盾 消防装备 有限公司	江苏/ 中国	91321291M A7F1RBQ5Q	微 型	女	内 资	江 盾	1、隔热 2、阻燃，放热辐射 3、含防水透气层，有保护功能	14 款	1067.00	10	10670.00			
2	消防手 套	江苏江盾 消防装备 有限公司	江苏/ 中国	91321291M A7F1RBQ5Q	微 型	女	内 资	江 盾	1、ST-5 隔热 2、阻燃，放热辐射 3、含防水透气层，有保护功能	14 款	194.00	10	1940.00			
3	消防头 盔	江苏江盾 消防装备 有限公司	江苏/ 中国	91321291M A7F1RBQ5Q	微 型	女	内 资	江 盾	1、RMK-LA 耐热 2、防腐蚀，耐燃烧 3、反光轻便，耐 260 度高温	14 款	437.00	10	4370.00			
4	消防员 灭火 防护靴	江苏江盾 消防装备 有限公司	江苏/ 中国	91321291M A7F1RBQ5Q	微 型	女	内 资	江 盾	1、阻燃 2、防水透气，防静电，整体防水，防砸有保护功能	14 款	291.00	10	2910.00			

5	消防安 全腰带	江苏江盾 消防装备 有限公司	江苏/ 中国	91321291M A7F1RBQ5Q	微 型	女	内 资	江 盾	1、FZL-YD 棉纶编制 2、精钢铸造实心零件, 织带为高强度聚酯纤维, 3、带扣, 拉环#刚镀铬	14 款	175.00	10	1750.00
6	防毒全 面具	山西邦固 防护用品 有限公司	山西/ 中国	911401007 51549790X	微 型	女	内 资	邦 固	1、防烟 2、防毒	MF14 型	534.00	10	5340.00
7	正压式 消防 空气呼 吸器	东台市凯 瑞达科技 有限公司	江苏/ 中国	913209813 39201979B	微 型	女 性	内 资	凯 瑞 达	RHZK6.8 国标	RHZK6.8	6063.00	1	6063.00
8	消防斧	北京东方 华宇消防 器材销售 有限公司	北京/ 中国	911101057 001812364	微 型	男	内 资	华 宇	1、高碳钢 2、有劈砍功能	白把大斧	194.00	10	1940.00
9	破拆工 具	北京东方 华宇消防 器材销售 有限公司	北京/ 中国	911101057 001812364	微 型	男	内 资	华 宇	1、合金材质, 高强度, 可伸缩, 可杠杆, 冲击, 敲打	定制	1552.00	10	15520.00
10	消防水 带	江苏三峡 消防器材 有限公司	江苏/ 中国	913212911 41130298H	微 型	男	内 资	三 峡	1、8-68-20 涤纶材质 耐磨耐热	8-65-25	340.00	10	3400.00
11	灭火器	河北巨浪 消防科技 有限公司	河北/ 中国	91130982M A7KXECG31	微 型	男	内 资	巨 浪	1、5 公斤 2、干粉介质	MF/ABCE5	116.00	10	1160.00
12	消防员 呼吸 器	泰州市忠 茗消防器 材有限公 司	江苏/ 中国	91321203M A1XY7YF21	微 型	男	内 资	忠 茗	RHJ240 国标	RHJ240 国 标	582.00	10	5820.00

13	消防器材柜	北京东方华宇消防器材销售有限公司	北京/中国	9111010157001812364	微型	男	内资	华字	≥1800*1000*500, 优质冷轧钢板。	1800*1000*400	1795.00	2	3590.00
14	对讲机	摩托罗拉(武汉)移动通信技术有限公司	湖北/中国	91420100597900924B	中型	男	外商单独投资	Motorola	1、5km 联通对讲, 2、功率 5 瓦	GP328	582.00	10	5820.00
15	强光手电	广东金莱特电器股份有限公司	广东/中国	91440706698066677	微型	男	内资	金莱特	1、LED 灯泡 2、手提式设计 3、档位自由调节 持久续航	KN-8495LA	146.00	10	1460.00
六	窗帘及其他												
1	环保遮光布	北京华海金昭建材有限公司	北京/中国	91110115MA01TNHT41	微型	男性	内资	天洋	长度约 9.72, 100%聚酯纤维(漂白, 熨烫, 干洗) 幅宽: 280 厘米--320 厘米	9720*320mm	1037.00	44	45628.00
2	铝合金静音轨道	北京华海金昭建材有限公司	北京/中国	91110115MA01TNHT41	微型	男性	内资	天洋	长度约 3.6m, 1. 轨道宽 22.2mm, 高 22mm, 轨道壁厚 1.5mm 吕材厚度 0.6mm 胶体厚度 0.9mm, 符合结构 吊轮顺畅自如, 静音, 单滑轮不变形。	3600mm	237.00	44	10428.00
3	环保遮光布	北京华海金昭建材有限公司	北京/中国	91110115MA01TNHT41	微型	男性	内资	天洋	长度约 9.72, 100%聚酯纤维(漂白, 熨烫, 干洗) 幅宽: 280 厘米--320 厘米	9720*320mm	1037.00	45	46665.00
4	铝合金静音轨道	北京华海金昭建材有限公司	北京/中国	91110115MA01TNHT41	微型	男性	内资	天洋	长度约 3.6m, 1. 轨道宽 22.2mm, 高 22mm, 轨道壁厚 1.5mm 吕材厚度 0.6mm 胶体厚度 0.9mm, 符合结构 吊轮顺畅自如, 静音, 单滑轮不变形。	3600mm	237.00	45	10665.00
5	环保遮光布	北京华海金昭建材有限公司	北京/中国	91110115MA01TNHT41	微型	男性	内资	天洋	长度约 9.72, 100%聚酯纤维(漂白, 熨烫, 干洗) 幅宽: 280 厘米--320 厘米	9720*320mm	1037.00	52	53924.00

12	拼接桌	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	微型	男性	内资	大为	≥1600*800*760 基材：采用E1级优质环保刨花板，板材经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到国际相关标准。表面采用提供的优质三聚氰胺浸渍胶膜纸双饰面。 封边：采用优质环保2mm厚同色PVC封边条高温机械封边，具有防水、防开裂、防磕碰等优点。 胶粘剂：采用优质环保胶粘剂。 五金：选用优质五金配件，间隙细小均匀。配优质尼龙脚垫。 桌脚及横梁：钢制40*40mm方通，壁厚为≥1.5mm，经防锈处理，采用封闭环境下静电喷涂。	1600*800*760mm	1213.00	10	12130.00
13	双面书架	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	微型	男性	内资	大为	≥900*500*2260 材质说明： 1、立柱、1.2mm； 2、隔板、挂板1.0mm； 3、侧面板采用中密度板，防火板贴面 钢制件表面处理：金属表面采用优质环保环氧树脂粉末静电喷涂处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理，表面喷涂处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各连接部位连接合理；	900*500*2260mm	1795.00	16	28720.00
14	弧形书架	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	微型	男性	内资	大为	≥3000*550*1950 材质说明： 1、立柱、1.2mm； 2、隔板、挂板1.0mm； 3、侧面板采用中密度板，防火板贴面 钢制件表面处理：金属表面采用优质环保环氧树脂粉末静电喷涂处理。涂层厚度70-80μm；金属表面经酸洗磷化、除污、除油、除锈等表面处理，表面喷涂处理，保证涂层附着力强，保证金属无砂眼、折角处圆滑，焊接内外无毛刺尖角；各连接部位连接合理；	3000*550*1950mm	10185.00	2	20370.00

15	异形沙发	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	9111011165604060256	微型	男性	内资	大为	直径≥1200mm 1. 框架采用实木木方及多层板（框架的每一个接合处都采用木制三脚架进行定位和固定，再使用优质螺丝连接，确保每个接口的牢固），龙骨间采用螺栓连接。不允许有树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%-10%，多层板游离甲醛含量≤0.5mg/L，座正315切割泡棉，其余215切割泡棉，表面采用真皮面。 2. 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。 3. 配有钢制沙发脚。	1200mm	1746.00	2	3492.00
16	党建一体机	广州视睿电子科技有限公司	广东/中国	914401016756828477	中型	男性	内资	希沃	1、支持国产化产品发展，整机采用国产液晶面板，显示尺寸≥75英寸。 2、屏幕图像显示比例16:9。 3、整机屏幕表面使用防眩钢化玻璃， 4、扬声器：总功率≥40W。 5、嵌入式系统：内存≥2GB，存储空间≥8GB。配套操作系统 6、采用抽拉内置模块化电脑，内置电脑采用国产化CPU芯片，主频≥2.0GHz，内存：≥8G，硬盘：≥256G SSD，	FG75EA	57230.00	1	57230.00
17	党建云课堂	郑州智敏电子科技有限公司	河南/中国	91410105590834047X	微型	男性	内资	芯敏	该平台在Windows系统环境下运行，用于基层党组织党务宣传、展示、学习、互动查询，拥有文字、图片、相册、书架、视频、文档等多种媒体展示形式，可通过后台编辑、丰富信息展示内容。平台由本地+云端数据、展示端、后台编辑端三部分组成。平台数据云端用于处理信息读取和存储，展示端用于编辑和展示信息，编辑端用于编辑信息。 1) 党建时政：时政热点、全国两会、学党章党规、学系列讲话、做合格党员、中央组织、党史学习、三会一课、书籍推荐、学习二十大、学习手册、知识自测、党建热词、求是图解、榜样、精神谱系、知识问答、学以致用、应知应会、党建工程、党建期刊、党政瞬间、理论知识库、主题教育、廉政教育（紧跟时政持续更新，以实际更新为准）；共25个栏目 2) 单位党建：单位简介、党组织架构、党员发展、通知公告、党员先锋、组织学习、主题活动、入党纪念、学习感悟、党纪	V2.0	6790.00	1	6790.00

									间 8G。支持最大 64G 的 TF 卡扩展存储。 13. 兼容主流多媒体格式。视频格式：MPEG1、MPEG2、MPEG4、H.263、H.264 等；音频格式：MP3 等；图片格式：JPG、JPEG、BMP、PNG、GIF 等。 14. 整机带有三个实体按键，可以对播放的节目进行前后翻页和暂停/播放控制。 15. 信息发布系统与设备一体化集成，无需外接任何信息发布设备即可完成信息发布。				
20	侧面文化墙	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	9111011165604060256	微型	男性	内资	大为	规格：≥4900*1820，采用雪弗板粘合 2 毫米亚克力 异形雕刻。 4900*182mm	13580.00	1		13580.00
21	智屏软件	郑州智敏电子科技有限公司	河南/中国	91410105590834047X	微型	男性	内资	芯敏	服务器系统采用 B/S 架构，管理人员只需通过 WEB 页面即可访问节目制作编辑系统；终端支持安卓操作系统 (Arm 架构) 和 Windows 系统，同时支持 IP 和域名，支持视频，图片，网页，文本，时间，日期，天气，HTML，二维码，RSS，在节目编辑页面，支持多媒体元素的拖拉定位，也支持手动输入坐标，精确定位。支持日程和排程。支持各种常见分辨率，支持 4k 等更大分辨率，支持用户自定义以应对各种场景。终端支持视频同步播放，图片同步播放。终端加密，插入 U 盘需要密码，节目发布可设置密码。在线设备数量分组统计功能。支持设置多个子账号，子账号权限灵活分配。每个用户独立素材，独自管理。支持在线终端统计功能。支持单机和网络自由切换。支持断网拷节目单机版播放。密码连续输错 5 次后系统自动锁定账号。支持双屏异显功能。 ZM-V3.0	12804.00	1		12804.00
22	党建云屏	京东方艺云科技有限公司	湖南/中国	91110302MA00BED83K	中型	男性	内资	京东方	≥55 寸液晶屏，分辨率 1920*1080，用户党建活动室后视图文化墙，用户党支部/优秀共产党员风采展示。 RDS55-UQ15Y	15792.00	1		15792.00

23	文化墙	北京大为 家具集团 有限公司	天津/ 中国	9111011165 604060256	微型	男性	内 资	大为	规格: ≥5440*1700mm, 采用雪弗板粘合 2 毫米亚克力 异形雕刻。	5440*1700mm	14725.00	1	14725.00
24	文化墙	北京大为 家具集团 有限公司	天津/ 中国	9111011165 604060256	微型	男性	内 资	大为	规格: ≥3800*1900, 采用雪弗板粘合 2 毫米亚克力 异形雕刻。	3800*1900mm	11524.00	1	11524.00
25	智屏软 件	郑州智敏 电子科技 有限公司	河南/ 中国	91410105 90834047X	微型	男性	内 资	大为	服务器系统采用 B/S 架构, 管理人员只需通过 WEB 页面即可访问节目制作编辑系统; 终端支持安卓操作系统 (Arm 架构) 和 Windows 系统, 同时支持 IP 和域名, 支持视频, 图片, 网页, 文本, 时间, 日期, 天气, HTML, 二维码, RSS, 在节目编辑页面, 支持多媒体元素的拖拉定位, 也支持手动输入坐标, 精确定位。支持日程和排程。支持各种常见分辨率, 支持 4k 等更大分辨率, 支持用户自定义以应对各种场景。终端支持视频同步播放, 图片同步播放。终端加密, 插入 U 盘需要密码, 节目发布可设置密码。在线设备数量分组统计功能。支持设置多个子账号, 子账号权限灵活分配。每个用户独立素材, 独自管理。支持在线终端统计功能。支持单机和网络自由切换。支持断网拷节目单机版播放。密码连续输错 5 次后系统自动锁定账号。支持双屏异显功能。	ZM-V3.0	11632.00	1	11632.00
26	仪器柜	北京大为 家具集团 有限公司	天津/ 中国	9111011165 604060256	微型	男性	内 资	大为	规格: ≥1000×500×2000mm 柜体; 侧板、顶底板采用改性 PP 材料模具一次成型, 表面沙面和光面相结合处理, 保证柜体之坚固及密封性, 耐腐蚀性强, 顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌 15mm*30*1.2mm 钢制横梁。 下柜柜门: 内框采用改性 PP 材质模具一次成型, 外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定, 防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴, 四角圆弧倒角, 内侧弧形圆边, 配锁。 上柜柜门: 内框采用改性 PP 材质模具一次成型, 外嵌 5mm 厚钢化烤漆玻璃, 中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定, 防止玻璃的松动或开合。伸缩式 PP 旋转门轴, 四角圆弧倒角, 内侧弧形圆边。配锁。 层板: 上柜配置两块活动层板, 下柜配置一块活动层板, 层板全部采用改性 PP 材料模具一次成型,	1000×500 ×2000mm	2231.00	6	13386.00

								表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根15mm*30*1.2mm 钢制横梁。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用改性 PP 材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行。 门铰链：采用改性 PP 材料模具一次成型，伸缩式 PP 旋转门轴。 螺丝：不锈钢 304 材质。					
27	鼓柜	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	微型	男性	内资	大为	1. 尺寸：≥4000*450/600*2000mm±10mm； 2. 材质：暖白颗粒板； 3. 工艺：采用国家标准，厚度 25/16mm，基材采用暖白加木纹颗粒板，面贴三聚氰胺纸，断面采厚度≥1.0mmPVC 直封边制作；柜门拉手采用 ABS 耐撞击塑料一级材料一体注塑成型，硬度佳，不得采回收料或添加杂料制作；五金件采用液压铰链； 4. 功能：可放置各种教材器具，取用方便。	4000*450/600*2000mm	6790.00	2	13580.00
28	会议桌椅	北京大为家具集团有限公司	天津/中国	911101165604060256	微型	男性	内资	大为	规格：≥2400*1200*750mm，结构：台面：采用 18mm，三聚氰胺双贴面防火板制作，四角圆滑过渡，边缘封边。 桌体：采用钢架结构制作。（根据现场规格定做颜色可选），一桌配 6 张椅子。	2400*1200*750mm	5238.00	2	10476.00
29	主旗杆	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	高≥2 米不锈钢主架	QG2	233.00	1	233.00
30	副旗杆	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	高≥1.8 米不锈钢主架，10 根旗杆	定制	1213.00	2	2426.00
31	卧室制度	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	50*70 内容：50X70 厘米 X6 张，誓词、队歌、作风、仪式、队史、章程	GT5070	109.00	6	654.00
32	国旗	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	192*128cm 3 号	GQ3-192	45.00	1	45.00

33	队徽	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	材质：铝合金 表面工艺：烤漆 悬挂式队徽：适合队部室 会议室 名师工作室 中队角等地方悬挂	定制	752.00	1	752.00
34	指挥棒	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	长度约 130cm，不锈钢管身球体（含钢珠），电镀工艺	ZH-I30	142.00	1	142.00
35	大鼓	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	1. 九层杨木桦木混合鼓腔，表面贴 PVC。 2. 鼓外径不低于 650mm；鼓腔厚度 6.0±5mm；高度不低于 300mm，含鼓棒、背带。 3. 鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效。 4. 可调节手动变音，既可发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。	DJG-JB66	524.00	8	4192.00
36	小号	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	内资	金三惠	1、声学 1.1 采用十二平均律，标准音 440HZ~443.10HZ，降 B 调。 1.2 最大误差≤13 音分，各音误差：+7~+20 音分，相邻两音误差≤20 音分。 1.3 音质纯净，高音区音色高亢、嘹亮，中音区音色优美、壮丽、低音区音色丰厚、坚实。 2、演奏性能 2.1 阀键启动负荷/阀键到底负荷 ≥0.9N ≤2.8N。 2.2 各阀键之间按到底最低负荷差/阀件耐久性≤0.1N。 2.3 发音灵敏，吹奏通畅，能充分表现强、弱音和富有表现力。 2.4 手感舒适，便于演奏，阀键运动灵敏，快速演奏时无滞留现象和机械噪音，阀件除去外力时，能迅速复位。 2.5 调音管、附管滑动流畅，操作方便。 3、装配及工艺 3.1 阀键轴孔配合间隙 ≤0.055 mm 3.2 管体气密性：气压损失量≥0.04MPa。 3.3 调音管/附管内外配合最大间隙 < 0.07mm。	09	1096.00	28	30688.00

									3.4号口直径：约12.5cm 4、外观 4.1号嘴表面无砂眼、气孔、蜂窝；管体表面光滑、光亮，无明显加工痕迹和其它伤痕；镀层光亮、均匀、牢固，色泽一致，无变色、脱落现象。 4.2表面粗糙度≤0.55μm。 5、材质：黄铜管体，不锈钢活塞，表面漆金。				
37	小镲	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	金三惠	1.响铜材质，钹面直径145~150mm，帽口直径65~70mm。 2.钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 3.相击后振动发音，声音洪亮，浑厚。	JSH-XTB15J S	153.00	4	612.00	
38	大镲	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	金三惠	响铜 30cm	XTC30	417.00	8	3336.00	
39	小鼓	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	金三惠	1.九层杨木桦木混合鼓腔，表面贴PVC。 2.鼓外径不低于350mm；鼓腔厚度6.0±5mm；高度不低于140mm，含鼓棒、背带。 3.鼓膜与压边圈结合紧密、牢固；各卡具配合紧密，各螺丝调节时灵活、轻便、有效。 4.可调手动变音，既可发声悦耳、洪亮、无噪音，又可发声低沉、沙哑。	XJG-JB35	243.00	16	3888.00	
40	鼓号服	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	金三惠	团队服，红白，面料：涤纶	定制	165.00	64	10560.00	
41	白手套	北京金三惠科技有限公司	北京/中国	91110108080505534L	小型	男性	金三惠	优质，纯棉	定制	5.00	64	320.00	

