

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：JDZX-202505013/第二包 项目名称：2025 年新建校开办-首创团河定向安置房配套设施(汇文)教学设备购置项
目-录播及音视频设备购置 报价单位：人民币元

序 号	分项名称	制造商	产地/	制造商统 一社会信 用代码	制造商 商规 模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
一	专业教学 设备购置											
1	P1.86 含 电源	浙江彩易 达光电有 限公司	浙江/ 中国	91110101 73645732 9F	小型	男	内资	彩易达	P1.8 #1、像素组成 1R1G1B， SMD 工艺，屏 体正面为亚黑墨色处理，反光率≤ 1.0%，像素间距（mm）：1.86mm； 2、模组尺寸（mm） 320×160，模组分 辨率（W×H） 172×86； 3、模组单元平整度（mm） ≤0.05，维 护方式 前后维护； 4、单点亮度校正 有，单点颜色校正 有； 5、像素密度（dots/m²） ≥288906，驱	8900	35.84	318976

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									动方式 恒流驱动，白平衡亮度 (cd/m²) 1200 可调，色温 (K) 1000~30000 可调； 6、水平视角(°)176，垂直视角(°) 176，发光点中心距偏差 <0.5%，亮度均匀性 ≥99.5%； #7、LED 表面硬度等级莫氏 9 级，足以对抗极端恶劣的使用环境，实现真正的防水、防潮、防尘、防撞击、抗 UV，有效避免掉灯的现象发生，支持树脂覆压膜(TOPCOB)工艺处理：对 LED 封装单元形成有效的保护，防止刮蹭伤害屏幕，纳米镀膜防潮； 8、灯珠色域满足 16bit，281 万亿色，支持 BT. 2020、DCI. P3、BT. 709、RGB 等多、种色域转换； 9、支持 PCB 表面沉金工艺，镀金厚度 ≥2μ，PCB 采用 FR-4 材质，灯驱合一，电路采用多层设计符合 CQC13-471301-2019； 10、屏体可以支持屏幕 UI 菜单显示，			



序 号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									可通过遥控器调节屏幕参数、屏幕亮度调节、信号切换、场景切换、色温调节、开关机控制等，支持在屏幕上显示主要变化信息； 11、显示屏支持一键操作功能，一个按键即可对屏体进行开启、关闭、待机等操作； 12、支持通过遥控器的操作，对图像的对比度、清晰度、饱和度和色温以及图像模式进行调节设置； 13、支持无信号输入自动熄屏待机，有信号输入自动唤醒功能，支持遥控器快速开关机功能； 14、产品在大亮度白色连续工作 2 小时，表面温升小于 18℃（温升 18K） 产品正常使用工作达到热平衡状态后，屏体结构金属部分升温≤20℃，绝缘材料温升不超过≤20℃； 15、保护接地导体和保护连接导体应当有足够的承载电流的能力，接地导体及其端子不得有过大的电阻。在样机保护			

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									接地端子和可触及金属外壳之间施加32A 电流，持续 2min，测得的阻值<0.095Ω； 16、屏幕支持加密输出，避免信号的恶意切断或输入； 17、可实现 LED 单点检测，通讯检测，温度检测，电源检测，温度监控；可实现远程监督控制，对可能发生的潜在故障记录日志，并向操作员发出警报信号； 18、保护接地端子有标记，在熔断器和开关电源处有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨；符合 GB4943.1-2011 信息安全标准、IEC 60950-1、EN60950-1 要求； 19、LED 显示屏依据 GB/T 20145-2006 标准进行蓝光危害检测，经检测 LED 显示屏所有颜色的光都是豁免等级，符合 GB/T 20145-2006 标准，对人体皮肤、眼睛、视网膜无危害； 20、产品满足 BS476-7 表面燃烧测试			





序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									1 级；BS6853 烟气毒性测试的毒性指数 R 值≤1；依据 BS476-7 阻燃标准进行测试，显示屏符合 CLASS 1 等级标准防火等级达到 UL94V-0，产品选用的面罩阻燃防护等级满足 HB 阻燃等级要求； 21、为确保屏体的安全性与稳定性，所投的显示屏产品做到 ESD 放射检测测试； 22、经 8 烈度、9 烈度抗地震性能检测，外观结构完整，无结构损坏，未出现组件掉落破裂等现场，符合 YD5083-2005 标准要求，功能特性、接地电阻、抗电强度技术性能指标检测结果符合 SJ/T11141-2017 标准要求； 23、电源、接收卡采用支持热插拔式无线连接设计，具有电源温度控制功能，避免电源因温度过高导致失效，超出预警温度发出报警，并传出到监控中心，并锁定位置；有效提高显示屏寿命。			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
2	显示屏备 板	浙江彩易 达光电有 限公司	浙江/ 中国	91110101 73645732 9F	小型	男	内资	彩易达	P1.8 1、像素组成 1R1G1B, SMD 工艺, 屏 体正面为亚黑墨色处理, 反光率≤ 1.0%, 像素间距 (mm) : 1.86mm; 2、模组尺寸 (mm) 320×160, 模组分 辨率 (W×H) 172×86; 3、模组单元平整度 (mm) ≤0.05, 维 护方式 前后维护; 4、单点亮度校正 有, 单点颜色校正 有; 5、像素密度 (dots/m²) ≥288906, 驱 动方式 恒流驱动, 白平衡亮度 (cd/ m²) 1200 可调, 色温 (K) 1000~30000 可调; 6、水平视角(°) 176, 垂直视角(°) 176, 发光点中心距偏差 <0.5%, 亮度 均匀性 ≥99.5%;	430	8	3440
3	接收卡	西安诺瓦 星云科技 股份有限 公司	陕西/ 中国	91610131 67326255 8K	大型	男	内资	诺瓦	定制 标准 HUB75 接口	300	76	22800



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
4	发送卡	西安诺瓦星云科技股份有限公司	陕西/中国	91610131673262558K	大型	男	内资	诺瓦	定制 支持最大分辨率为 1920×1200@60Hz，向下兼容	50	6	300
5	视频处理器	西安诺瓦星云科技股份有限公司	陕西/中国	91610131673262558K	大型	男	内资	诺瓦	V2460 六画面；带载 1040 万，横向最大 16384、纵向最大 8192；输入：4xHDMI 1.3，1xHDMI 2.0，1xDPI.2，1x3G SDI（选配）、1xAudio；输出：16x 网口，1xAudio，支持 3D 功能，支持 OSD，BKG	45000	1	45000
6	反显电视	深圳创维-RGB 电子有限公司	广东/中国	91440300618810099P	大型	男	内资	创维	55E392G 屏幕尺寸 55 英寸 屏幕比例 16:9 屏幕分辨率 3840×2160 背光性能 直下式/DLED 可视角度(水平/垂直) 178 度 输入端口 HDMI 接口, AV 接口, USB 接口	3200	2	6400
7	配电箱	乐清市迦密电气有限公司	浙江/中国	91330382MADFQWPE7H	微型	男	内资	迦密电气	HT-12WAY 额定功率：40KW 配电箱功能：支持远程控制，支持手动、自动（远程）控制	5000	1	5000



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									输入电压：AC380V±15，国标三相五线制输入 输出：12路AC220V，预留辅助设备用电			
8	线材及辅料	北京金山顶尖科技股份有限公司	北京/中国	91110108633702424R	小型	男	内资	金山顶尖	定制电源线，网线，信号线等	5800	1	5800
9	显示屏钢结构及包边	浙江彩易达光电有限公司	浙江/中国	91110101736457329F	小型	男	内资	彩易达	定制 根据现场情况合理设计，满足施工承重要求和安全要求，采用专业镀锌方管焊接支架，保证牢固稳定，	1500	36	54000
10	无源双八线性阵列	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-L8 1. 频率响应 60Hz-20KHz (±3dB) 2. 灵敏度 113dB /W(1m) 3. 最大声压级 127dB MAX 4. 阻抗 8Ω 5. 额定功率 400W Nominal 6. 系统推荐功率 600W Continuous 7. 峰值功率 1600W Peak 8. 峰扩散角度-6dB 90° (H) x 10° (V)	12000	6	72000



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									9. 分频点 12dB/Octave 2500Hz 10. 系统类型 双 8 寸二路三单元全频 11. 高音单元 44 芯钹磁高音×1 12. 低音单元 8 寸低音×2			
11	无源双八 线性阵列 次低（单 15 寸）	南昌航天 广信科技 有限责任公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-L8A 1. 低音喇叭:1×18" 2. 频率响应(±3dB): 55Hz~400Hz 3. 额定: 500W 4. 峰值功率: 2000W 4. 阻抗: 8 欧 5. 灵敏度:100dB	15000	2	30000
12	无源双八 线性阵列 吊架	南昌航天 广信科技 有限责任公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	定制 1. 优质钢管方管焊接 2. 线性阵列音箱田字挂架 3. 外带四只 U 形扣及 2 根承重绳	1800	2	3600
13	全频专业 箱	南昌航天 广信科技 有限责任公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-15R 1. 频率响应: 60Hz~17KHz (±3dB) 2. 灵敏度: 92dB /W(1m) 3. 最大声压级: 97dB MAX 4. 阻抗: 8 Ω 5. 额定功率: 350W Nominal	6500	4	26000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									7. 峰值功率: 1200W Peak 8. 系统类型 单 15 寸二路二单元全频 9. 高音单元 34 芯钛高音×1 10. 低音单元 15 寸低音×1			
14	全频专业箱	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-TF08 1. 中低音喇叭：1×8 寸 2. 高音喇叭：1×1.25 寸 3. 频响（±3dB）:80Hz-20kHz 4. 额定/峰值功率: 200W /400W 5. 阻抗: 8 欧 6. 灵敏度:96dB 7. 最大声压 SPL:119dB	4800	2	9600
15	返听专业箱	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-SN122M 1. 频率响应: 0Hz-17KHz (±3dB) 1watt@1m 2. 灵敏度: 90dB /W(1m) 3. 最大声压级: 95dB MAX 4. 阻抗: 8 Ω 5. 额定功率：300W 6. 峰值功率: 1000W Peak 8. 扩散角度-6dB	6500	2	13000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									9. 分频点: 12dB/Octave 1900Hz 10. 高音单元: 1.34 寸×1 11. 低音单元: 12 寸×1			
16	2 通道专业功放	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-CH1200 1. 立体声功率: 8 Ω 1200W*2, THD:0.05%1/8 功率 1KHz, 4 Ω 1800W*2, 桥接功率:3800W; 2. 信噪比: 105dB; 3. 转换速率: 60V/us; 4. 阻尼系数: 450: 1; 5. 频率响应: 20Hz-20KHz(±0.5dB); 6. 输入灵敏度: 0.775V; 7. 输入阻抗: 10K ohms-20K ohms	12800	4	51200
17	数字音频处理器	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-AL1616L 1. GPIO 2 个输入 2. RS485 1 个 3. 模拟输入 16 个 4. 模拟输出 16 个 5. RJ45 接口 1 个 6. 量化位数 24bit 7. 采样率 48k	20000	1	20000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									8. 频率响应 (20-20KHz) $\pm 0.2\text{dB}$ 9. 总谐波失真+噪声 $< 0.004\%$ @4dBu 10. 底噪 (A-计权) -90dBu 11. 输入阻抗 (平衡式) $20\text{K}\Omega$ 12. 输出阻抗 (平衡式) 100Ω			
18	数字调音台	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-PM32 1. 操作系统：基于 Linux 操作系统开发，无惧病毒，运行更安全稳定 2. 5 核 CPU 处理器，1.8G 主频，急速开机，运行速度更快 3. 10.1 寸 1280*800 高清触控显示，中英文操作界面，自由切换，更易上手 4. 关机参数自动保存，不用担心数据丢失 5. 本地输入/输出： 6. 42 路信号输入 (38 模拟+4 数字) 7. (32 路 MIC/Line 输入, 2 组 3.5 莲花立体声输入, 1 组 3.5 立体声耳机输入接口, 2 组数字输入：声卡, MP3, AES	42000	1	42000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									数字输入) 8. 20 路信号输出 9. (主输出 L, R, 14 路 AUX1-14 辅助输出, 1 路立体声耳机监听输出, AES 输出) 10. 支持 74 路信号输入, 36 路信号输出 11. 选配支持 Dante: 12. 选配 32x32 Dante 板卡, 实现 Dante 信号的输入输出, 支持多轨录音 13. 10.1 寸通道 TFT 液晶引导显示, 通道名字及背景颜色可自定义编辑(支持中文)。 14. MIC 输入增益调节 (平滑的数字增益, 参与保存到场景) 15. Mic 输入通道 (Linked) 奇偶联调 16. +48V 幻象电源 (MIC 通道均可独立打开关闭, 参与保存到场景) 17. Mic 输入通道独立 PAD 衰减开关 18. 每个输入通道都内置压限器, 噪声门, 相位, 高低通滤波器, 5 段参量均			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									衡, 延时, 通道声像平衡调节 19. 通道均设有行程 100MM 电动推杆 (33 个 ALPS 电动推子) 20. 8 个可自定义的物理按键 21. 8 个 DCA 编组, 8 个静音编组 22. 支持 MIDI 接口输入 23. AUX 输出 (推子前/后) 可设置 24. 输出通道处理: 高低通滤波, 15 段参量均衡, 主输出 31 段 (GEQ 支持通过推子上操控), 压缩器, 延时 (每通道 350ms=119 米), 相位 25. USB 8*8 多通道播放录音 26. 内置声卡 (手机、IPAD、MP3、PC 直接播放、录音) 27. 8 个快捷场景调用模式, 100 个场景存储, 可自定义场景名字, 支持中文输入, 场景无缝切换, 不会断音, 支持 U 盘导入导出 28. 本地内置 4 个立体声独立的 DSP 效果器, 预设多种效果模式供用户直接使用			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
19	UHF 真分集一拖二无线话筒(手持)	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-RY105 1. 频道组数：双通道 2. 载波频段：UHF631MHZ-695MHZ 3. 调制方式：FM 4. 振荡方式：PLL 相位锁定频率合成器 5. 频率稳定性：±0.0005% 6. 灵敏度：在偏移度等于 25KHz， 7. 输入 6dB μV 时，S/N>60dB 8. 最大偏移度：±45kHz 9. 频带宽度：50MHz 10. 综合频率响应：60Hz~18kHz ±3dB, 11. 最大输出电压：平衡式：-20dBV/100Ω， 12. 非平衡式：-4dBV/5KΩ. 输出插座：XLR 平衡式及 6.3 φ 不平衡式插座 13. 面板按键：手持话筒、腰包发射器和短杆会议话筒，按键切换和显示 14. 工作有效距离：500 米	6800	2	13600
20	天线分配器(三合)	南昌航天广信科技	江西/中国	9136011174607125	小型	男	内资	航天广电	HT-RY1000 1. 频率：450-970MHz	8500	2	17000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
	一)	有限责任公司		1H					2. 输入/输出阻抗：50 欧姆 3. 通道：2*5（10 路）输出 4. 显示方式：LED 5. 接口：B 型母座 6. 增益+6dB 7. 3 阶互调截点：+38dBm（典型） 8. 增益：平坦度：+1dB 9. 电源输出：DC4*1A 10. 输入电源：AC100-260VAC/T2A 47-63 赫兹 11. 调控开关：拨动 12. 接口：B 型母座 13. 输出阻抗：50 欧姆（SWR<=1:1.5） 14. 增益（最大）：12dB（典型） 15. 辐射最强角度：0-180 16. 整合数控制：-6-12dB 17. 3 阶互调截点：+45dBm（典型） 18. 增益平坦度：+1dB，全频段 19. 4 路 12V 直流电源输出，可供 4 台 无线麦克风的电源使用			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
21	数字会系统主机	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-HY200MH 1. 4.5 寸 TFT 真彩显示屏 2. 载波频段: UHF640MHz-690MHz 3. 调制方式: FM 5. 工作有效距离: 60 米 6. 震荡方式: PLL 相位锁定频率合成 7. 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 输入 6dBv 时, S/N>60dB 8. 频带宽度: 30MHz 9. 偏移度: ± 45KHz 10. 综合信噪比 S/N: >105dB 11. 综合 T. H. D: <0. 7%@1KHz 12. 综合频率响应: 45Hz-18KHz ± 1dB 13. 供电: AC220 40W 14. 输出插座: XLR 平行式及 6.3 不平衡式插座	8900	1	8900
22	嵌入代表单元	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-HY250A 1. 通信方式: 数字无线方式 (双向) 2. 信道数: 6 通道 (2000ID) 3. 频率范围: 频率段在 500MHz --- 980MHz 范围内可供选择	3900	7	27300

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									4. 信号覆盖范围：室内半径 80 米指向 特性：心形单指向性 5. 频率响应：30HZ-18KHz 6. 高通滤波：80 Hz, 18 dB/octave 7. 开通灵敏度：-40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 8. 输出阻抗：250 欧姆 9. 最大承受声压：127 dB 声压, 1 kHz 于 1% T.H.D. 10. 动态范围 (典型)：102 dB, 1 kHz 于最高声压 11. 讯噪比：62dB, 1 kHz 于 1Pa 12. 供电直流：3. 7-5V DC			
23	嵌入主席 单元	南昌航天 广信科技 有限责任 公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-HY250 1. 通信方式：数字无线方式 (双向) 2. 信道数：6 通道 (2000ID) 3. 频率范围：频率段在 500MHz --- 980MHz 范围内可供选择 4. 信号覆盖范围：室内半径 80 米指向 特性：心形单指向性 5. 频率响应：30HZ-18KHz	3900	1	3900



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									6. 高通滤波: 80 Hz, 18 dB/octave 7. 开通灵敏度: -40 dB (10.0 mV) 以 1V 于 1 Pa 8. 输出阻抗: 250 欧姆 9. 最大承受声压: 127 dB 声压, 1 kHz 于 1% T. H. D. 10. 动态范围 (典型): 102 dB, 1 kHz 于最高声压 11. 讯噪比: 62dB, 1 kHz 于 1Pa 12. 供电直流: 3. 7-5V DC			
24	延长馈线 (选配)	南昌航天广信科技有限责任公司	中国江西	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-L50 会议 50 米专用延长线, 6 芯航空传输	350	2	700
25	有源监听音箱	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-BX8 CARBON 1. LF 驱动器: 8 英寸 2. 高频驱动器: 1. 25 英寸 3. 频率响应: 38Hz-22KHz 4. 交叉频率: 2000KHz 5. 低频放大器: 功率 70W 6. 高频放大器: 功率 60W	3000	2	6000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
26	16 路 IP 电源时序器	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-SR2516 1. 顺序开启逆序关闭 2. PASS 键可全通道同时打开 3. COM/WIFI/WAN 以太网口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4. 每路开关间隔时间：默认 1 秒（时间可通过软件自由设置） 5. 自由通道关闭 6. 级联叠机 ID: 0-255 7. 支持中控外控 8. 精准电压显示 9. 漏电保护与过流保护 10. 面板通道独立关闭 #11. APP 手机软件控制 12. 带滤波 13. 通道数量：16 路 14. 单路功率：2000W	4500	2	9000
27	可编程智能中控主机	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-NP6300A 1. 自主开发 ARM-EVENT 逻辑事件算法，ARM 32 位处理器，完全可编程，开放式接口；	15000	1	15000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 红外宽兼容频谱算法,能识别不同长短红外代码,更加方便控制不同红外设备; 3. 16 路可编程 RS-232/422/485 控制接口; 4. 8 路弱电继电器接口和 8 路数字输入/输出 I/O 接口; 5. 8 路红外可编程控制接口, 内置红外学习器,可以支持对周边所有红外设备(如: DVD/TV) 的控制, 且单个红外接口可以同时连接控制多个不同设备; 6. 前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯, 具备 8 路 RS232/485/422 通讯指示灯, 8 路红外数据通讯指示灯。 7. 支持网络通讯: CT-NET, CT-LINK ; TCP/IP; 三种网络通讯方式; 8. 支持网口上传或下载程序; 9. 支持多会议室互控, 远程上传和维护程序; 10. 支持多台网络中控主机实现级联联控, 达到互联、互控的效果。			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
28	10 寸无线触摸屏	荣耀终端股份有限公司	江西/中国	91440300MA5G49LC9K	大型	男	内资	荣耀	AGM3-W09HN 1. 屏幕显示: LED 2. 前置摄像头: 800W 像素 3. 后置摄像头: 1300W 像素 4. 屏幕尺寸: 10.1 英寸	1580	1	1580
29	智能电源控制器	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-PWR800 1. 提供 1 路 NET 网络控制接口, 通过 NET 与可编程控制主机通讯; 2. 提供 1 路 RS-232 接口, 可实现通过独立 PC 机控制, 可同时对多台设备实现通信控制; 3. 节点走线可实现下走线, 侧走线等多种出线方式, 美观大方;。 4. 可由多媒体控制系统的 DC24V 或 AC 100-240V 两种供电模式; 5. 8 路独立节点控制接口, 每路都有常开, 常闭两种接口选择; 并可通过中央控制主机集中或电脑 PC 直接控制; 6. 指示全面, 支持 POWER 电源指示, ID 网络连接指示, 接收数据指示; 7. ID CODE 可调节网络 ID, 实现与可	3500	1	3500

项目名称：2025 年新建校开办-首创团河定向安置房配套教育设施(汇文)教学设备购置项目-录播及音视频设备购置
项目编号：JDZX-202505013



序 号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									编程控制主机 NET 网络通讯; 8. 内置光电隔离模块,可保障负载和主机安全可靠; 9. 能通过机身的轻触按键自由控制。 10. 具有 1 路网络接口, 支持通过网络实现远程控制。 11. 通讯方式: 采用 RS-232, NET 总线, TCP/IP 12. ID 选择: 旋转的 ID 切换设置网络 ID 身份代码。(默认 33) 13. 继电器参数: NO: 30A/240VAC, 14VDC; NC: 20A//240VAC, 14VDC 14. 加载容量: AC250V/30A, DC30V/30A 15. 电源方式: 通过 NET 控制总线提供或 12V 直流适配器供电。 16. 开关控制: 8 路独立电源开关控制			
30	数字视频 自动跟踪 会议系统	南昌航天 广信科技 有限责任公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-TS950HD 1. 支持 FIFO 先进先出模式, NORMOL 轮流发言模式, APPLY 申请模式, FREE 自由讨论模式, Limited 限时模式, 5 种工作模式。	18800	1	18800

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一 社会信用代码	制造商规 模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									2. 发言人数限制 1/2/4/6 可调，主席单元不受限制； 3. 5 寸触摸显示屏； 4. 可以显示实时日期时钟，支持网络实时时间同步 5. 系统支持 7 路会议单元连接口，3 路 8 芯航空插话筒接口（具备 IP6 防尘防水等级），4 路 RJ45 话筒接口，同时支持 8 芯航空插和 6 类网线， 6. 标准挂载单元数量：8 芯航空接口单路最大可连接 50 个会议单元，网线接口单路最大可链接 36 个会议单元，系统多路可挂载最大 120 个会议单元，且最远线路长度可高达 150 米，通过扩展口接入扩展主机，最多可接入不少于 4096 台会议单元 7. 带有 2 个 RS232 接口，PC 端和控制端。PC 端支持 PC 端控制会议模式、发言人数限制、增益调节、单元开关、摄像机控制、会议资料导入导出、茶水服务申请提示、签到、表决及数据管理			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									功能。控制端支持视频输出 RS-422, RS-232, RS-485 接口支持 PELCO-P, PELCO-D, VISCA 控制协议, 最多可支持控制 36 个摄像机, 完成摄像 自动跟踪, 无需软件支持. 键盘接口 支持 PELCO-D、SAMSUNG 协议的普通 键盘。 8. 主机可选配连接高清视频切换矩阵, 前面板有 1 路 USB 会议录音接口, 具 有开启录音和停止录音按键, 支持插入 U 盘进行会议音频录音 9. 内置 DSP 自适应音频处理器, 可以最 大可能的抑制声回输 10. 支持软件控制及支持中央控制系统 控制 11. 内置数字均衡音频处理模块, 支持 低音、高音、总音量五段增益调节。 12. 多种音频输入输出接口, 1 组 XLR 平衡输入, 1 组 XLR 输出, 1 组 6.3 输 出、1 组 LINK 输入, 1 组 AUX 录音输出, 1 组 MIC 麦克风输出, 1 组 SET-ID 设			



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									置开关（“ON”将对系统连接的各个发言单元设置独立的 ID，“OFF”为系统正常使用状态）带一路主席话筒音频备份平衡输入接口			
31	▲联排座椅	河北帅康座椅有限公司	河北/中国	91130638108565046T	小型	女	内资		定制 1、主要技术参数如下： 椅高 980±30mm 排椅中心距 580±20mm 座高 450±10mm 排距离 950mm 扶手高 630±20mm 椅座承重 150kg 最小长度 650±20mm 泡沫密度 35kg/m3（上下浮动 5%） 最大长度 950±20mm 椅座翻转次数 30 万次 2、座椅结构： 本座椅由扶手(含轧钢骨架、支撑地脚、封板)、靠背、座位（含面料、钢结构骨架、聚氨酯泡沫）、木制写字板及连接翻转结构组成。	860	350	301000

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									座椅是根据人体形态工程学原理而设计的，内装“S”型弹簧，确保椅背、椅座之曲面完全符合人体曲线，座感舒适，是美学与高科技的完美结合。 3、座位、靠背为面料、钢结构骨架、高密度 P.U 加高效阻燃元素三位一体采用冷熟化工艺一次模塑成型，确保布料、金属骨架和聚氨脂泡沫结合紧密，使背座频繁使用不变形，不起皱，且拆装方便，高回弹，不变形。 4、背板、座板由木制桦木多层板、高频压制成型，表皮为桦木皮（表皮可根据用户需求选择），外涂高频聚脂打磨漆，造型优美、高雅，由于采用高频压制，长期使用不开裂且具有较好的防潮功能，背衬板为桦木多层板模压成型，座板设有吸音孔，以保持良好的吸音效果。 #5、海绵经按 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到 GB 8624B1 级。燃烧性能热释放			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									速率峰值≤400kw/m²,平均燃烧时间≤30S, 平均燃烧高度≤250mm. 6、海绵依据 GB/T10802-2006《通用软质聚氨酯型聚氨酯泡沫塑料》、QB/T1952.1-2012《软体家具 沙发》规定的要求, 海绵颜色均匀, 无杂质、黄芯, 无对穿孔和气孔, 无裂痕, 海绵回弹率 52%, 拉伸强度 92kPa, 伸长率 202%, 干热老化后拉伸强度 93kPa, 表观密度 46.1kg/m³。 7、座椅所用海绵要根据 JIS L 1902:2015 纺织品的抗菌活性和效果验证 8.1: 定量测试 (吸收法) 并通过抗菌性试验。检测菌群包括大肠杆菌 ATCC8739, 肺炎克雷白氏菌 ATCC4352, 金黄色葡萄球菌 ATCC 6538, 铜绿假单胞菌 ATCC 9027。 8、座椅所用海绵要根据 QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》进行检测, 甲醛释放量和 TVOC (总挥发性有机化合物) 要通过检测。			





序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									9、座椅所用胶合板根据 GB/T18580-2017《室内装饰装修材料人造板及制品中甲醛释放量》检测，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 10、座椅所用胶合板物理性能根据 GB/T9846-2015《普通胶合板》含水率 5%-16%之间，静曲强度顺纹≥28kPa，横纹≥16kPa 甲醛释放量≤0.124mg/m³， #11、座椅木制部分水性漆面根据 GB 18581-2020《木器涂料中有有害物质限量》VOC 含量（涂料）≤250g/L，甲醛含量≤100mg/kg，镉（Cd）含量≤75mg/kg，铬（Cr）含量≤60mg/kg，汞（Hg）含量≤60mg/kg，总铅（Pb）含量≤90mg/kg。 12、上扶手为实木榉木扶手，外涂聚脂打磨漆，美观耐用。座椅所用木材涂装版根据 QB/T 2602-2013《影剧院公共座椅》检测，木制品涂层/软硬覆面理化性能抗冲击 3 级，附着力达到 1 级，			



序 号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）	
									耐磨 2 级。 #13、座椅木制部分涂装根据 GB/T9286-2021 色漆和清漆 漆膜划格实验，GB/T17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能测试方法，附着力（刀间距 2mm）达到 0 级，抗冲击性（落球质量 324g，高度 40cm）无破损。 14、扶手由多层板高频压制成型，经过立铣成型，表面打磨后喷漆，造型优美，工艺考究，高雅大方。 15、座位翻转为双扭簧加力回弹并有减噪装置，噪音低。 16、布料：采用优质公共座椅专用麻绒面料，可根据 客户要求 3M(防潮、防尘、防污)处理，阻燃，椅座、椅背拉线定位并加垫丝光绵，所有车线均优先使用 双边线工艺缝合，牢固不脱线。 17、面料按 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验，燃烧性能达到 GB 8624B1 级，燃烧性能氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，				



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									阴燃时间≤15s。 #18、面料按 GB/T 19817-2005《纺织品装饰用织物》 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》 GB/T 21196.2-2007《纺织品 马丁代尔法织物耐磨性的测定 第2部分-试样破损依据的测定》 GB/T 4802.2-2008《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第2部分：改型马丁代尔法》 GB/T 7742.1-2005《纺织品 织物胀破性能 第1部分-胀破强度和胀破扩张度的测定 液压法》 的要求,可分解致癌芳香胺染料中联苯胺≤20mg/kg,对氯苯胺≤20mg/kg,邻甲苯胺≤20mg/kg,纤维含量(%)腈纶100,甲醛含量未检出,PH值5.7,无异味,起毛起球4级,耐酸汗渍4-5级,耐碱汗渍4-5级,耐磨性能>50000次,胀破强度≥800kPa.			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									19、面料按照 GB/T17591-2006 阻燃织物检测，燃烧性能损毁长度经向≤150mm，纬向≤150mm，续燃时间经向≤5s，纬向≤5s。 20、座椅根据 GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》检测，燃烧性能达到阻燃 1 级标准，其中热释放速率峰值≤150kW，5min 内放出的总能量≤30MJ，最大烟密度≤75%。 21、扶手采用 137×1.7A 级带钢轧制成型，腿部为矩形管、冲压地脚焊接而成。其中地脚采用了隐避技术，重力设计，固定螺栓隐藏在脚板内部，外封地脚帽，无积尘。轧钢骨架封板为工程聚丙烯注塑板，外用 0.5cm 海绵附布包制，扶手内置实木写字板，需要时可取出，使用极为方便，写字板支架为铝合金铸件，完全满足书写时的承重要求。 铁腿部分所用方钢管根据 GB/T3094-2012《冷拔异形钢管》、			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》的检测要求，方钢管抗拉强度≥400MPa，金属喷漆（塑）图层耐腐蚀性在溶液中 100h 内，无鼓泡产生；100h 后，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。 22、座、行号码牌：夜光或铝合金材质。 23、座椅整体符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》检测要求， 镉≤60mg/kg，砷≤25mg/kg，钒≤60mg/kg，镉≤75mg/kg，铬≤60mg/kg，铅≤90mg/kg，汞≤60mg/kg，硒≤60mg/kg。 24、座椅整体根据 QB/T2602-2013《影剧院公共座椅》检测，从座椅结构，用料，理化性能，力学性能，甲醛释放量都符合要求，并通过力学性能（座面翻转耐久性试验）翻转次数 30 万次的检测。 25、座椅整体根据 GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》检测，其中木			



序 号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
									家具等其他家具甲醛释放量≤ 0.05mg/m³，苯的含量≤0.05mg/m³，甲 苯的含量≤0.1mg/m³，二甲苯的含量≤ 0.1mg/m³，总挥发 性有机 化合物 (TVOC) ≤0.3mg/m³。 26、座椅全部缓起立过程大约持续 2-3s，根据 GB/T6881.1-2002《声学 声 压级测定噪声源声功率级混响室精密 法》测试，座椅全部缓起立过程噪声最 大值不超过 15.8dB(A)。			
32	200W LED 电动变焦 聚光灯 (标准款)	南昌航天 广信科技 有限责任 公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-ALJ200 1. 光源: 200W LED 模组 3200K/5600k/ 6000K 全白, 混白; 2. 光源额定寿命: 50000 小时 3. 显色还原性: CRI: 92 4. 3200K/5600k/ 6000K 或者可选多色 域彩色系统 5. 软件设施灯具本地的 DMX 寻址和参 数选项, 可通过内置的 LCD 面板控制 6. 控制 DMX512 协议的控制台控制 7. 通道数: 4 通道	4300	18	77400

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									8. 白光: 1CH / (2CH): 暖, 白通道 /(4CH/6CH) 9. IP20 防护等级 10. 最高允许的环境温度 (Ta 最大): +45° C (113° F) 11. 最低允许的环境温度 (Ta 最小): -15° C (14° F) 12. 符合 CE . GB 7000 电源恒压电源 13. 100-240V, 50 / 60Hz 14. 整灯最大功率 250W			
33	远程 LED 平板会议 灯	南昌航天 广信科技 有限责任 公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-ASL256 1. 额定电压: AC110V-230V, 50HZ-60HZ 2. 额定功率: 128W , 光源: 0.5W 5730LED 3. 灯珠数量: 256 颗贴片式灯珠 4. 颜色: 暖白色 5. 通道数: 2 个 DMX512 通道 (调光, 频闪) 6. 色温: 3200K 7. 外壳材料: 铁片+柔光板	5500	16	88000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
34	24 颗 10W 四合一防水帕灯	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-ADSF18F 1. 采用 18 颗 10W 四合一大功率 LED 2. 电压: AC100-240V 50/60Hz 3. 总功率: 200W 4. 光源: 18 颗四合一大功率灯珠, RGBW, 5. 光源寿命: 5-10 万个小时 6. 光束角度: 25° 7. 控制方式: 标准 DMX512 信号, 主从同步, 自走 8. 2 种 DMX 通道: 8 通道 9. 调光: 0-100%线性调光 10. 频闪: 1-20 次/秒 11. 显示: LED 数码显示 12. 透镜: 高级光学透镜, 混色优异。 13. 防水等级: IP65	4300	24	103200
35	380W 摇头光束灯	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-ACM380 1. 电压: 100-250V, 50/60HZ 2. 消耗功率: 600W 3. 灯泡: 380W 灯泡 4. 通道模式: 16/24 个国际标准 DMX512	12300	12	147600

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									通道频切换 5. 色片盘: 13 彩光+白光, 带双向旋转彩虹效果, 半色以及全色走模式 6. 图案: 15 个固定图案 7. 水平扫描: 540 度 (160bit 精度扫描) 电子纠错 8. 垂直扫描: 270 度 (160bit 精度扫描) 电子纠错 9. 棱镜: 双棱镜 (8 棱镜加排镜) 10. 扫描: 水平扫描 540°, 垂直扫描 270°, 16bit 精度扫描, 电子纠错 11. 光学镜头: 3 合一高精度光学镜头 12. 调焦: 电子调焦 调光: 0-100% 线性 13. 调光: 0~100%线性调光 14. 雾化: 0~100%线性雾化 15. 频闪: 双侧刀频闪率最高可以达到次每秒, 并可先择随机频闪及脉冲频闪。			
36	电脑灯控台	南昌航天广信科技	江西/ 中国	91360111 74607125	小型	男	内资	航天广电	HT-ACL1024 1. 最大 1024 个 DMX 控制通道,	8000	1	8000



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		有限责任公司		IH					DMX512/1990 标准，光电隔离信号输出端口。 2. 最大控制 100 台电脑灯或 100 路调光及 LED 灯具。 3. 每灯最大 42 个控制通道，使用灯库模式。(R20 灯库) 4. 带属性通道推杆，方便用户控制灯具。 5. 最大存储 300 个重演程序共分 30 页。 6. 带 40 个直选场景，可同时叠加输出，可配合重演作现场特效，可点控及锁存。 7. 带内置图形，方便用户对电脑灯进行效果控制，如画圆、波浪、光圈。 8. 亮度变化等多种效果，支持图形叠加、变形、展开及对称特效。 9. 程序同步控制：可选内部速度、外部速度控制。 10. 内置 20 个“灯光秀”记录，可实现一键“灯光秀”（内部时间码，无需 PC 电脑）。			



序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									11.带MIDI接口,支持主/从机并机运行。及支持外部MIDI时间码触发,实现外部“灯光秀”表演。 12.带MIDI接口,可选配232线接入各大中控系统,实现智能灯光一体化控制。 13.大屏幕LCD显示,使用中/英文菜单操作模式。 14.带USB数据接口,支持U盘数据备份及系统升级。 15.电源:AC100-240V 50/60Hz 15W。			
37	12路4KW直通箱(带电压表)	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-AFI204 1.适用范围:演播室灯光、舞台灯光、KTV灯光等灯具的电源开关控制 2.开关数量:12路 3.功率:150W 4.规格:单相、三相通用 5.每路功率:4KW 6.主要功能:12路开关输出,40A空气开关 7.可上19英寸标准机柜	4500	1	4500

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造 商所 属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									8. 配件附送：12 个 40A 胶木公插头 9. 380V 快速插头输入 10. 线路分配 A 相直通 1. 2. 3. 4. 路，B 相直通 5. 6. 7. 8. 路. C 相直通 9. 10. 11. 12. 路			
38	8 路信号 放大器	南昌航天 广信科技 有限责任 公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-ADMX8 1. 电压：AC100~240V，50/60Hz 2. 8 路光电隔离 DMX 信号分配器 (Ver: 2.0) 3. 路 DMX512 数码输入，1 路 DMX512 直 接输出。 4. 输入/输出光电隔离。 5. 8 路独立放大驱动输出。信号放大整 形功能，延长信号传输距离。 6. 增强数据总线接入设备数量的能力， 保护灯光控制台 DMX512 输出接口	1800	2	3600
39	中号灯钩	南昌航天 广信科技 有限责任 公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	定制 1. 符合现场使用标准 2. 灯光原厂配置	40	10	400



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
40	大号保险绳	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制 1. 符合现场使用标准 2. 灯光原厂配置	40	6	240
41	胶木插件	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制 10A 阻燃	380	7	2660
42	电源线材	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	91120116064046227G	小型	男	内资	津达线缆	RVVP 300/300V 0.3-2.5(1芯), 0.3-4(2-3 芯) 3*2.5 国标	2000	10	20000
43	信号线	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制 2*0.5+信号屏蔽	650	6	3900
44	安装附件	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制 线槽接插件及其他安装附件	3000	2	6000



序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
45	舞台灯杆	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制定制	3500	4	14000
46	网络机柜	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制 1. 42U 标准机柜, 2000x600x600mm 2. 表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 3. 框架结构, 承重达 60KG; 4. 防护等级: IP20 5. 主要材料: 冷轧钢板制作; 厚度: 方孔条 1.5mm, 其他 1.2mm	2800	2	5600
47	安装调试费	北京金山顶尖科技股份有限公司	北京/中国	91110108633702424R	小型	男	内资	金山顶尖	定制 包含设备运输、搬运、安装人工、物料、调试以及技术培训等。	24800	1	24800
二	风雨操场											
1	全天候十二寸防水专业箱	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-TF12-FS 1. 频率响应: 60Hz-17KHz (±3dB) 2. 灵敏度: 90dB /W(1m)	9900	10	99000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
		公司							3. 最大声压级: 95dB MAX 4. 阻抗: 8Ω 5. 额定功率: 300W Nominal 6. 峰值功率 1000W Peak 7. 分频点 12dB/Octave 1900Hz 8. 高音单元 34 芯钛高音×1 9. 低音单元 12 寸低音×1 10. 全天候防水			
2	墙架(国产定制)	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	定制 符合现场使用标准	180	10	1800
3	4 通道专业功放	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-F4800 1. 立体声输出功率: 4x800W/8Ω; 4x1200w/4Ω; 4x1600W/2Ω; 桥接 2x2400W/8Ω; 2x3000w/4Ω; 2. 频率响应: 20Hz-20KHz: +0/-1dB; 3. 输入阻抗: 10KΩ(平衡); 5KΩ(不平衡); 4. 灵敏度: 0.775V, 1.44V 两档可调; 5. 谐波失真: <0.1%;	9500	2	19000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									6. 信噪比: (20Hz-20kHz) 8 Ω > 105dB ; 7. 阻尼系数>500/4 Ω ; >450/8 Ω ; 8. 电压增益 71x (41dB) ;			
4	数字音频处理器	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-AL808L 1. DSP 处理 Ti 456MHz FLOPS DSP 核心、算法 自动混音、自动增益、反馈消除、回声消除、噪声抑制 2. GPIO 2 个输入, RS485 1 个 3. 模拟输入 8 个, 模拟输出 8 个, RJ45 接口 1 个, 卡侬输出 2 个 4. 频率响应 (20-20KHz) ±0.2dB 5. 总谐波失真+噪声 <0.004% @4dBu 6. 底噪 (A-计权) -90dBu 7. 输入阻抗(平衡式) 20KΩ, 输出阻抗(平衡式) 100Ω 8. 最大输入电平 +18dBu, 平衡, 最大输出电平 +18dBu, 平衡 9. 幻象电源(每输入) 48V	18600	1	18600

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统 一社会信 用代码	制造 商规 模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									10. 输入共模抑制, 80Hz 70dB #11. 内置 SHARC 高速浮点运算 DSP 芯片。芯片处理能力: 芯片处理能力:120db 的 A/D 与 D/A 转换, 最高 96kHz/48K 采样率高速 DSP 处理芯片 Ti450MHz FLOPS DSP 处理内核 #12 设置跟踪调节、麦克风参数, 产品同时支持调整控制 AEC 等级、ANS 等级			
5	数字调音台	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/ 中国	91360111 74607125 1H	小型	男	内资	航天广 电	HT-DT20A 1. 13 个 100mm 行程的电动推子 ; 2. 8 个推子编组、1 个系统静音按键、3 个快速静音按键 3. 1 路 SPDIF 输入/输出通道; 1 路 AES/EBU 输出通道 ; 4. 支持 8 个终端同时控制; 5. 2 条 FX 总线 (效果发送总线) ; 1 个 31 段 GEQ (图示均衡) ; 6. 1 个耳机监听输出端口 ; 1 个 USB 口, 支持 U 盘/蓝牙音乐播放 ; 7. 1 个 7 寸 1024x600 的触摸屏 ; 8. 3 个快捷模式调用键 ; 1 个 RS232	38000	1	38000

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									口, 支持中控控制 ; 9. 支持 100 组场景预设功能, 可导出、导入 USB 存储器, 便于数据备份 32 个 PEQ 模式存储 10. 输入: 全部为平衡式输入口, 12 个 XLR, 其中 4 个多功能 COMB 卡侬, 可接 XLR 线也可以使用 1/4” TRS 线连接音频信号源;			
6	UHF 真分集一拖二无线话筒(手持)	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-RY105 1. 频道组数: 双通道 2. 载波频段: UHF631MHZ-695MHZ 3. 调制方式: FM 4. 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成器 5. 频率稳定性: ±0.0005% 6. 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 7. 输入 6dB μ V 时, S/N>60dB 8. 最大偏移度: ±45kHz 9. 频带宽度: 50MHz 10. 综合频率响应: 60Hz~18kHz ±3dB, 11. 最大输出电压: 平衡式: -20dBV/100	6800	2	13600

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
									Ω, 12. 非平衡式: -4dBV/5K Ω. 输出插座: XLR 平衡式及 6.3 φ 不平衡式插座 13. 面板按键: 手持话筒、腰包发射器和短杆会议话筒, 按键切换和显示 14. 工作有效距离: 500 米			
7	UHF 真分集一拖二无线话筒(头戴)	南昌航天广信科技有限责任公司	江西/中国	91360111746071251H	小型	男	内资	航天广电	HT-RY105 1. 频道组数: 双通道 2. 载波频段: UHF631MHZ-695MHZ 3. 调制方式: FM 4. 振荡方式: PLL 相位锁定频率合成器 5. 频率稳定性: ±0.0005% 6. 灵敏度: 在偏移度等于 25KHz, 7. 输入 6dB μ V 时, S/N>60dB 8. 最大偏移度: ±45kHz 9. 频带宽度: 50MHz 10. 综合频率响应: 60Hz~18kHz ±3dB, 11. 最大输出电压: 平衡式: -20dBV/100Ω, 12. 非平衡式: -4dBV/5K Ω. 输出插	6800	2	13600