

7 分项报价表（实质性格式）

分项报价表

项目编号：11011825210200009575-XM001项目名称：密云区防汛应急度汛及综合减灾项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商/ 生产厂家	产地	制造商 规模	品牌、规格、型号	单价（元 ）	数量	合价 （元）
1	汽油发电 机 (10KW)	重庆全景 机械制造 有限公司/ 重庆	重庆	小型	神凯 10kW 发电机组技术参 数： ★额定功率：10KW；功率 因数： $\cos\Phi=0.8$ （滞后） ； 额定电压：380V； 额定频率：50HZ； ★相数：三相； 燃油：汽油； # 机组重量：160Kg；# 油箱容积：38 升； 发动机排量：680cc； 气缸数量：双缸风冷； 噪声：96dB(A)； 启动要求：机组在常温（ 不低于-5℃）下，不用辅 助措施经 3 次启动应 能成功：对于规定环境 温度下限值为-40℃（或 -25℃）的机组，应有低 温启动措施，并应保证 机组在-40℃（或-25℃） 的环境下 20 min 内能 顺利启动，启动成功后 机组在 3min 内应能带 规定负载正常工作。短 路保护：机组应有短路 保护措施。低油压保护 功能：机组应有机油压 力低自动保护措施，出 现上述故障时应能自动 保护停机。本项物品交	39790.00	3	119370.00

					货时应提供检测报告。			
2	汽油发电机(5KW)	重庆全景机械制造有限公司/重庆	重庆	小型	<p>神凯 5KW 发电机组技术参数: ★额定功率:5KW; 功率因数:cosΦ=0.8(滞后); 额定电压:220V; 额定频率:50HZ; ★相数:单相; 燃油:汽油; # 机组重量: 75 kg; # 油箱容积: 28 升; 发动机排量: 388cc; 气缸数量: 单缸风冷; 噪声: 70dB(A); 短路保护: 机组应有短路保护措施。 低油压保护功能: 机组应有机油压力低自动保护措施, 出现上述故障时应能自动保护停机。 本项物品交货时应提供检测报告。</p>	15500.00	10	155000.00
3	水泵	上海万成泵业制造有限公司/上海	上海	微型企业	<p>万成泵业、 规格: 4 寸; # 流量: 30 m³/h; # 扬程: 20 米; # 功率: 7.5kW ; 符合 GB 10395.8-2006 《农林拖拉机和机械安全技术要求第 8 部分: 排灌泵和泵机组》和 GB/T 24673-2021 《小型汽油机直联离心泵机组》要求; 本项物品交货时应提供检测报告。</p>	3170.00	10	31700.00
4	电动叉车	湖南山河智能叉车有限公司/湖南	湖南	小型	<p>山河智能 ★额定载重量: 5 吨锂电池; 额定起重量为 9000kg; # 最大起升高度: 3 米;</p>	269900.00	1	269900.00

					# 最大起升速度：520；符合 GB/T10827.1-2014 工业车辆 安全要求和验证； 最小转弯半径：2940mm。			
5	HDPE 土工膜	华盾雪花塑料(固安)有限责任公司/北京	固安	小型	华盾雪花规格：6m*0.35mm； # 厚度：0.35mm；厚度极限偏差±10%； 抗穿刺能力 112N； 抗撕裂能力 43N； 拉伸屈服强度 5.6N/mm； 拉伸断裂强度 9.5N/mm； 拉伸断裂伸长率 700%； #碳黑含量 2.5%； 符合 GB/T17643-2011 要求； 本项物品交货时应提供检测报告。	6.98	20400	142392.00
6	雨衣	安徽甬安雨具有限公司/安徽	安徽	小型	安徽甬安雨衣样式：分体式 形式：双层套装雨衣； 涂层：涤纶+PVC；内衬：网格； 颜色：深藏青色； 尺寸：L-XXXL（可根据采购人要求印字）； 防滑松紧： 袖口松紧设计、裤子采用松紧腰；前后反光条； 裁剪缝制精密工整，穿着合身舒适显版型；帽子可收纳于领子之中，实用。 性能：耐汗、耐摩擦、不含甲醛及可分解致癌芳香胺染料； 本项物品交货时应提供检测报告。	110.00	200	22000.00

7	雨伞	东阳市晴之缘制伞有限公司/东阳市	东阳市	小型	晴之缘 产品规格：半自动长柄伞； 伞架材质：双层/碳纤维； ★骨架材质：全纤维骨架； 伞布材质：碰击布； # 雨伞尺寸：半径 730mm； # 伞骨数量：8 骨； 伞面接缝不应脱离、露边，不应有跳针、断线等缺陷，针距密度不应少于 15/5cm。	85.00	200	17000.00
8	胶鞋	济南泰山鞋厂/济南	济南	小型	军用迷彩； 产品要求：低腰迷彩作训鞋；不含甲醛，重金属，可分解致癌芳香胺染料； 外底拉伸强度 8； 规格型号：35-46 码；符合 HG/T2018-2014 标准。	50.00	200	10000.00
9	救生衣	东台市飞扬救生设备厂/东台市	东台	小型	FY86-3 颜色：橙红色； 抗摩擦性能/级（包布）：耐干摩擦沾色 4，耐湿摩擦沾色 4； #浸入淡水中 24h 后浮力 78N； 救生衣面料：涤纶牛津纺；救生衣浮力、衣芯材料： 聚乙烯泡沫塑料；符合 GB32227-2015 标准； 本项物品交货时应提供检测报告。	30.00	200	6000.00
10	救生圈	东台市飞扬救生设备厂/	东台	小型	FY5556 外径 704mm， 内径 440mm； 浮力：14.5 公斤，保持	110.00	100	11000.00

		东台市			<p>浮起 24h; 重量: 2.5kg; 材质: 采用高密度聚乙烯为壳体, 内充高密度聚氨酯闭孔泡沫塑料, 颜色稳定、抗老化; 悬挂 90kg 质量的物体, 30min 后无破碎、裂缝或永久变形; 反光材料: 有 5cm 宽的反光材料在四个相等间距环绕; 本项物品交货时应提供检测报告。</p>			
11	射绳枪	东台市飞扬救生设备厂/ 东台市	东台	小型	<p>飞扬 样式: 韩式; 压缩空气工作压力: 200 公斤/20mpa/200bar 产品总体重量小于 3.5KG, 抛射质量大于 1.5KG; 抛射距离: 水用时抛射自动充气救生圈距离可达 70M, 陆用时抛射距离可达 100M; 抛绳尺寸: $\varnothing 4\text{mm} \times 120\text{M}$, 抛绳拉力不小于 2000N; 飞行时间: 大约 3-5 秒钟; 水用浮具入水 5 秒内自动充气成为救生圈, 产生 8KG 以上浮力。; 符合 GB/T27906-2011 标准。</p>	2346.00	7	16422.00
12	强光巡检手电	海洋王照明科技股份有限公司/深圳	深圳	小型	<p>海洋王 JW7632 轻量化设计, 整灯不超过 0.21kg, 专业配光设计, 具有超高亮度, 聚泛光单手可调; 灯具电池: 额定电压为 3.7V;</p>	648.00	100	64800.00

					电池容量 2.6Ah； 灯具光源额定功率为 5W； （充放电循环）充电时间 6h； 灯具具有爆闪功能频率为 10Hz； 可实现无线充电以及集中式充电； 防护等级为 IP66。			
13	手提式防爆探照灯	海洋王照明科技股份有限公司/深圳	深圳	小型	海洋王 RJW7102A 采用轻量化设计，整灯重量 0.95kg。可采用手持，肩挎等携带； 工作模式：具有工作光、强光两挡光设计，按动按钮可进行自由转换。工作光工作时间 13h，强光工作时间 7h。外形美观体积小，重量轻，可采用手持，肩挎等携带，方便携带方便； 灯具电池额定电压为 14.8V，额定容量为 2Ah，电池使用寿命 1000 次（充放电循环）充电时间 4h； 外壳材质：高硬度合金材料，具有极高的可强力抗撞和冲击能力，密封性好，可以 100 米水下长时间正常工作。外壳防护等级为 IP 68（100 米）。	1295.00	100	129500.00
14	铁锹	唐山市燕南制锹有限公司	唐山	小型	锹柄材质：木质；柄长：1.2m； 形状：尖头； 厚度：约 1.8mm； 锹头规格：宽 215mm，高	20.00	45	900.00

		司/唐山			: 380mm ; 材料: 含锰带钢材; 产品: 0.95KG; 用途: 用于消防铲沙、 抢险救灾、农业种植、 清淤等。			
15	安全绳	浙江 冰峰户外 用品有限 公司/浙江	浙江	微型	直径: 18mm; 长度: 100米; # 断裂强力(N): 4100kg ; 耐冲击性能: 冲击高度 8 米内无断裂。	381.00	7	2667.00
总价(元)					998651.00			

- 注: 1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格(如有), 可另页描述。
4. 供应商规模填写“中型”、“小型”、“微型”。

投标人名称(加盖公章): 北京密云供销合作社

日期: 2025年7月3日

