

最后分项报价表

分包项目编号: 11011125210200024916-XM001-1

分包项目名称: 北京市房山区窦店第二小学设备购置项目-教学生活

报价单位: 人民币元

序 号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	▲课桌椅	廊坊兴安木业有限公司	廊坊/中国	911310285544781530	小型	女	内资	盛泓兴安	型号: SHXA-0047 1. 桌面:规格600×410×20mm, 采用优质ABS工程塑料, 前口圆弧造型, 桌面有笔挡, 笔槽等人性化设计。 2. 桌架:升降下部采用33×53×1.5mm椭圆管, 上部采用25×45×1.5mm优质椭圆管, 桌腿上标有永久性高度刻度标志。可准确调整至相应高度。 3. 桌斗:采用0.8mm厚优质拉伸钢板, 一次液压成型, 前沿用Φ8mm钢管加固。 4. 套脚:优质ABS工程塑料卡扣连接。 5. 椅座规格: 梯形造型椅座(±2mm): 前宽395mm, 后宽365mm, 深度370mm。 6. 椅背规格: 梯形造型椅背(±2mm): 上宽400mm, 下宽365mm, 高度345mm。 7. 椅座背材质要求: 采用优质聚丙烯材料。	550	210套	115500





8. 椅架:升降高度440-300mm, 升降下部采用33×53×1.5mm椭圆管, 上部采用25×45×1.5mm椭圆管, 椅腿上标有永久性高度刻度标志。

9. 套脚:优质ABS工程塑料卡扣连接。

10. 涂饰:表面除油、脱脂陶化液、除锈处理, 烘干预热后环氧树脂电粉末喷涂, 涂层厚度70-80um, 经高温流平、固化等工序, 使喷塑涂层耐侵蚀、耐冲击性能高于国家标准, 涂层附着力至少达到2级。表面具有防有机溶剂侵蚀、防潮、防锈、防尘、防静电等功能。

11. 升降机构: 升降部位采用机械无极调节原理, 升降时只需把升降专用工具插入面下内孔手摇转动即可达到所需高度。即桌椅上下两部分互插接的活动支腿和固定支腿以及传动装置, 利用两套位于椅腿内的升降传动机构对活动支腿进行高度调整, 同时, 利用联动轴保证二者传动过程的统一、协调, 实现了每个桌椅高度的自由调整、自主控制。带有自锁功能的锥齿轮传动过程, 实现了活动支腿无级别的位置调整和控制, 使桌椅高度的调整过程大大简化。所有焊接部位均采用CO2保护焊焊接工艺, 具有很高的安全性与稳定性。

2	书包柜	廊坊兴安木业有限公司	廊坊/中国	911310 285544 781530	小型	女	内资	盛泓兴安	型号: SHXA-2683 1. 规格400×400×400mm (单格); 2. 采用0.8mm厚一级冷轧钢板; 金属表面静电喷塑处理; 3. 每格带门、扣手。均采用优质钢板, 表面喷涂不易脱落。均采用鞍钢1级优质钢板, 表面喷涂不易脱落, 样式美观, 耐用, 使用便捷。	6000	5套	30000
3	讲桌	北京汇旺武进办公家具有限公司	北京/中国	911101 088020 33509K	微型	男	内资	汇旺	型号: HW-JZ-01 1. 基材: 采用环保刨花板, 台面25mm厚, 其它18mm厚,。 2. 面材: 采用三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面, 两面双贴, 优质PVC封边。 4. 工艺: 三聚氰胺浸渍胶膜纸和人造板基材粘贴严密、平整, 没有脱胶、明显透胶、鼓泡现象, 无裂缝、压痕和划伤。自装配拆装产品零件结合牢固严密。所有人造板部件含隐蔽部位均双饰面封四边, 走线孔槽内缘及隐蔽部位均封边处理。	1700	5张	8500
4	讲桌地台	廊坊兴安木业有限公司	廊坊/中国	911310 285544 781530	小型	女	内资	盛泓兴安	型号: SHXA-885D 1. 教室用, 规格: 4200mm×1000mm×150mm。 2. 材质: 台面铺设环保防水复合地板, 铝合金抱角。 3. 环保指标达到E1级。 4. 板材连接部位采用专用合金件牢固连	2800	5个	14000

								接, 台面牢固、平整、防水、耐承重。			
5	公寓床	北京汇旺武进办公家具有限公司	北京/中国	91110108802033509K	微型	男	内资	汇旺 型号: HW-GYC-01 1. 床架规格: 2500mm × 900mm × 2000mm 2. 立柱: 采用优质冷轧钢板高频焊接一次成型闭口管材。成型后尺寸为 65mm × 65mm, 材料壁厚为1.2mm, 外角为内嵌式外圆弧, 内角为方形, 截面整体呈 L 型, 经除锈、除油后静电喷涂。顶部、底部须做封盖采用PP工程材料。 3. 床铺长短横梁: 采用优质冷轧钢板高频焊接一次成型闭口异形管材, 立面成型尺寸为75mm × 40mm, 壁厚为1.2mm, 正面设有两条加强筋, 增加强度及抗弯性。 4. 床后及两侧的下拉杆: 采用冷轧钢板高频焊接成闭口矩形管, 尺寸为30mm × 50mm 矩管。材料壁厚为1.2mm。 5. 床护栏: 长度1300mm, 护栏高度为300mm; 外框钢管采用25mm的方形管材, 厚度为1.0mm, 护栏与横梁固定连接处四处, 横梁与立柱连接牢固, 可镶嵌16mm环保型三聚氰胺板, 使造型更美观。 6. 卡式连接件: 采用钢板经冲压拉伸成型, 挂件3个挂齿, 挂齿由导向段和锁紧段组成。 7. 侧步梯: 步梯钢架采用25mm方管焊接成型, 箱体踏步设计, 步梯宽度为500mm宽	2800	10套	28000



									，分四节踏步设计，踏步宽度为230mm宽，高度为330mm高，表面采用环保塑料板并有防滑花纹设计，踏感更舒服。 8. 床撑：采用25mm的方形管材，厚度为1.0mm；床撑与横梁采用穿插式链接，承重性更好。 9. 床板：材质为环保多层板，厚度为15mm，与床体配套。 10. 床下组合桌柜：床下组合桌柜采用优质环保三聚氰胺板，分衣柜，书桌与书架三部分组成，桌面板厚度为25mm厚，其余部位的厚度为16mm厚，边部采用PVC封边处理，密封严密，不易脱落。			
总价（元）											196000	

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以 是多人合
计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字 (或加盖供应商公章): 北京申宝文康科技有限公司

日期: 2025 年 08 月 12 日

