

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：ZSTD-20250808-01/01

项目名称：北京市通州区宋庄镇中心小学中小学食堂提升项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	单星盆水池	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*700*800mm、定制	3000.00	2台	6000.00
2	台式混水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	315*345*250mm、C-XP402	390.00	33台	12870.00
3	冷冻六门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1800*700*1970mm、HXER-LZD-1870	19200.00	1台	19200.00
4	冷冻四门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1200*700*1970mm、HXER-LZD-1270	17000.00	1台	17000.00
5	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700*800mm、定制	3050.00	3台	9150.00
6	大单星盆水池	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1000*700*800mm、定制	3680.00	11台	40480.00

7	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266-920785534	微型	男	内资	冀工	690*520*820mm、JG-JQ-22型	13200.00	1台	13200.00
8	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*700*800mm、定制	4000.00	6台	24000.00
9	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*700*800mm、定制	3200.00	1台	3200.00
10	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*700*800mm、定制	2600.00	2台	5200.00
11	双星盆水池	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700*800mm、定制	3870.00	5台	19350.00
12	单星工作台（左星）	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1100*700*800mm、定制	3600.00	1台	3600.00
13	双星水池（背靠背）	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1600*700*800mm、定制	4100.00	1台	4100.00
14	单头大锅灶	山东硕辉厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3D8CH5XJ	小型	男	内资	硕辉	1200*1300*800mm、SDGT50-A12	15900.00	2台	31800.00
15	双通移门荷台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm、定制	6800.00	3台	20400.00

	柜	限公司										
16	双头矮汤炉	山东硕辉厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3D86N5XJ	小型	男	内资	硕辉	1400*700*600mm、SPTT15/30-A	12000.00	2台	24000.00
17	木案工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm、定制	3800.00	2台	7600.00
18	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm、定制	4200.00	2台	8400.00
19	二十四盆饼车	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	820*650*1360mm、定制	3680.00	1台	3680.00
20	双门醒发箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WYJ9D4H	小型	男	内资	泓锋	1000*685*1620mm、WFF-26A	13400.00	1台	13400.00
21	双温四门高身柜	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625MA3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1200*700*1970mm、HXER-LZCD-1270	18900.00	4台	75600.00
22	餐车	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	850*510*900mm、定制	2900.00	6台	17400.00
23	洗手星池	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*300*500mm、定制	1850.00	3台	5550.00
24	电子式感应龙	开平古阁尔金属制品有	广东/中国	91440783MAD8CKJ5XX	微型	男	内资	古阁尔	160*185*125、GGR-GY01	620.00	1个	620.00

	头	限公司										
25	单通移门荷台柜	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型		内资	华裕维	1800*760*800mm、定制	6500.00	1台	6500.00
26	三星盆水池	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型		内资	华裕维	1800*760*800mm、定制	4800.00	1台	4800.00
27	电力12盘蒸饭车	山东金百川厨业科技有有限公司	山东/中国	91370305MA3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	700*600*1650mm、JKZG-120J	10600.00	2台	21200.00
28	单头大锅灶	山东硕辉厨业有限公司	山东/中国	91371625MA3D8CH5XJ	小型	男	内资	硕辉	1100*1100*800mm、SDGT40-A	15200.00	2台	30400.00
29	大单星盆水池	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700*800mm、定制	3880.00	3台	11640.00
30	双孔收餐工作台	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1500*700*800mm、定制	4200.00	1台	4200.00
31	单星盆水池	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*600*800mm、定制	3000.00	1台	3000.00
32	双层工作台	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1650*600*800mm、定制	3500.00	1台	3500.00
33	双层工作台	北京华裕维商用厨具有	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1100*700*800mm、定制	3050.00	1台	3050.00

		限公司										
34	绞切肉机	邢台冀工机械制造有限公司	河北/中国	911305266 920785534	微型	男	内资	冀工	690*520*820mm、 JG-JQ-22型	13200.00	1台	13200.00
35	双通移门荷台柜	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1800*800*800mm、 定制	6800.00	3台	20400.00
36	电力24盘蒸饭车	山东金百川厨业科技有限公司	山东/中国	91370305M A3RYFUH3B	小型	男	内资	金百川	1450*700*1685mm 、JKZG-240AJ	14500.00	1台	14500.00
37	单星盆水池	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*760*800mm、 定制	3000.00	1台	3000.00
38	冷藏操作台	山东好雪尔电器有限公司	山东/中国	91371625M A3CB6EW0Q	小型	男	内资	好雪尔	1800*800*800mm、 HXER-WZC-1880	9800.00	1台	9800.00
39	无背板单星盆水池	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*800*800mm、 定制	3200.00	1台	3200.00
40	台式双缸炸炉	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东/中国	913716250 549503196	小型	男	内资	埃科菲	600*600*435mm、 E-DZ-600G	7800.00	1台	7800.00
41	双层工作台带靠背	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*700*800mm、 定制	2870.00	1台	2870.00

42	三层六盘电烤箱	广东省泓锋烘焙设备有限公司	广东/中国	91440605MA4WY19D4H	小型	男	内资	泓锋	1240*875*1660mm、WFC-306DJ	22000.00	1台	22000.00
43	单孔收餐工作台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1000*700*800mm、定制	3200.00	1台	3200.00
44	副食间环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	9000*1700mm、定制	4100.00	15.3 m ²	62730.00
45	主食间环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	6900*1700mm、定制	4100.00	11.73 m ²	48093.00
46	油烟过滤网	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*550mm、定制	1300.00	15.9 米	20670.00
47	烟罩装饰板	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	根据现场定制、定制	1100.00	17.6 米	19360.00
48	集烟管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	390.00	110 平米	42900.00
49	排烟管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*1200mm、定制	390.00	158 平米	61620.00

50	弯头	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*1200mm、定制	3900.00	4个	15600.00
51	变径	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*1200mm、定制	4200.00	2个	8400.00
52	管道法 兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*800mm、定制	400.00	25对	10000.00
53	管道法 兰	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	700*1200mm、定制	430.00	33对	14190.00
54	软连接	河间市中亚 保温材料有 限公司	河北/中 国	911309840 616516326	微型	男	内资	中亚	定制、定制	700.00	6套	4200.00
55	清真厨 房环保 油网烟 罩连灯	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	3300*1500mm、定 制	4100.00	4.95 m ²	20295.00
56	洗碗机 环保油 网烟罩 连灯	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	4800*1000*2组 mm、定制	4100.00	9.6 m ²	39360.00
57	油烟过 滤网	北京华裕维 商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*550mm、定制	1300.00	12.9 米	16770.00

58	烟罩装饰板	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	根据现场定制、定制	1100.00	28米	30800.00
59	集烟管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*500mm、定制	390.00	34平方米	13260.00
60	排烟管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	390.00	125平方米	48750.00
61	弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	3300.00	5个	16500.00
62	变径	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	3800.00	2个	7600.00
63	管道法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*500mm、定制	350.00	22对	7700.00
64	管道法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	365.00	74对	27010.00
65	送风管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	390.00	120平方米	46800.00
66	送风管道	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*300mm、定制	390.00	68平方米	26520.00

		限公司										
67	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	911309840616516326	微型	男	内资	中亚	定制、定制	700.00	1套	700.00
68	管道法兰	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*300mm、定制	300.00	35对	10500.00
69	送风风口	北京亿方来金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方来	400*400mm、定制	300.00	25个	7500.00
70	主厨房环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	7800*1700mm、定制	4100.00	13.26m²	54366.00
71	面点间环保油烟罩连灯	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	3600*1700mm、定制	4100.00	6.12m²	25092.00
72	油烟过滤网	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*550mm、定制	1300.00	11.4米	14820.00
73	烟罩装饰板	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	根据现场定制、定制	1100.00	14.8米	16280.00
74	集烟管道	北京华裕维商用厨具有限有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	390.00	65平方米	25350.00

		限公司										
75	排烟管道	北京华裕维商用厨具有限 公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	500*500mm、定制	390.00	18平 米	7020.00
76	弯头	北京华裕维商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	3700.00	3个	11100.00
77	变径	北京华裕维商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	4100.00	2个	8200.00
78	管道法 兰	北京华裕维商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	420.00	18对	7560.00
79	送风管 道	北京华裕维商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*400mm、定制	390.00	65平 米	25350.00
80	送风管 道	北京华裕维商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*300mm、定制	390.00	8平 米	3120.00
81	软连接	河间市中亚保温材料有 限公司	河北/中 国	911309840 616516326	微型	男	内资	中亚	定制、定制	700.00	1套	700.00
82	弯头	北京华裕维商用厨具有 限公司	北京/中 国	91110112M A01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*400mm、定制	3200.00	3个	9600.00

83	管道法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*400mm、定制	350.00	26对	9100.00
84	管道法兰	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	400*300mm、定制	300.00	5对	1500.00
85	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	1285*1470*1770mm、BWF-25"15kw	56804.00	1台	56804.00
86	复合式UV油烟净化器36000流量	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	987*1775*1282mm、BW-JD-400	69800.00	1台	69800.00
87	风机平台	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	与风柜配套、定制	5500.00	5套	27500.00
88	消音器	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm、定制	3900.00	2套	7800.00
89	消音弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	1200*700mm、定制	4300.00	1套	4300.00
90	防火阀	北京亿方来金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方来	1200*700mm、定制	5500.00	1套	5500.00

91	减震器	泊头市汇广机械设备有限公司	河北/中国	91130981MA0850Q006	微型	男	内资	贝尔静	定制、定制	265.00	20个	5300.00
92	排烟送风风机变频控制箱	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	定制、定制	12000.00	3套	36000.00
93	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	1085*1260*1485mm、BWF-20"7.5kw	33510.00	1台	33510.00
94	复合式UV油烟净化器24000流量	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	987*1185*1282mm、BW-JD-240	65860.00	1台	65860.00
95	消音器	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	2980.00	4套	11920.00
96	消音弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*600mm、定制	3400.00	2套	6800.00
97	防火阀	北京亿方来金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方来	600*600mm、定制	5000.00	1套	5000.00
98	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	1185*1400*1665mm、BWF-22"11kw	36500.00	1台	36500.00

		公司										
99	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	1185*1400*1665mm、BWF-22"11kw	36500.00	1台	36500.00
100	复合式UV油烟净化器30000流量	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	987*1569*1282mm、BW-JD-320	67050.00	1台	67050.00
101	软连接	河间市中亚保温材料有限公司	河北/中国	911309840616516326	微型	男	内资	中亚	定制、定制	700.00	2套	1400.00
102	消音器	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	3050.00	2套	6100.00
103	消音弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	800*600mm、定制	3700.00	1套	3700.00
104	防火阀	北京亿方来金属制品有限公司	北京/中国	91110117MA01XC633K	微型	男	内资	亿方来	800*600mm、定制	5200.00	1套	5200.00
105	低噪音风柜	苏州北沃环保设备有限公司	江苏/中国	91320507MA1NB5EX2X	小型	男	内资	北沃	1085*1260*1485mm、BWF-20"7.5kw	33510.00	1台	33510.00
106	消音器	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	女	内资	华裕维	600*400mm、定制	2980.00	2套	5960.00

		限公司									
107	消音弯头	北京华裕维商用厨具有限公司	北京/中国	91110112MA01LPD467	小型	内资	华裕维	600*400mm、定制	3300.00	1套	3300.00
总价（元）										1956360.00	

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有）可另页描述。

投标人名称（加盖公章）：北京华裕维商用厨具有限公司

日期：2025年09月01日

附:上述各项的详细规格（如有），可另页描述

序号	分项名称	规格、型号	各项的详细规格描述
1	单星盆水池	700*700*800mm、定制	规格尺寸：700*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作、1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
2	台式混水龙头	315*345*250mm、C-XP402	规格尺寸：315*345*250mm 1、座台式双孔双温、主体黄铜铸造表面抛光镀铬处理。 2、配1/4转优质陶瓷阀芯一字型手柄。 3、六寸鹅颈水嘴，铜管厚度1.0mm, 360度可旋转。 4、开孔尺寸25mm*2, 左右开孔间距101mm(偏芯设计可调范围15mm)，进水接口为标准1/2''外螺纹。 5、总高度230mm, 出水口距台面149mm
3	冷冻六门高身柜	1800*700*1970mm、HXER-LZD-1870	规格尺寸：1800*700*1970mm 1、纯铜高效压缩机、支持电子温控器、液晶超白光数字温度显示； 2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于38kg/m ³ ； 3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢，外壳部分的材料实际厚度最低不得低于0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、中梁带除露功能
4	冷冻四门高身柜	1200*700*1970mm、HXER-LZD-1270	规格尺寸：1200*700*1970mm 1、纯铜高效压缩机、支持电子温控器、液晶超白光数字温度显示； 2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于38kg/m ³ ； 3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢，外壳部分的材料实际厚度最低不得低于0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、钢丝冷凝器、中梁带除露功能

5	双层工作台	1200*700*800mm、定制	规格尺寸：1200*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
6	大单星盆水池	1000*700*800mm、定制	规格尺寸：1000*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
7	绞切肉机	690*520*820mm、JG-JQ-22型	规格尺寸：690*520*820mm 采用优质304#不锈钢制作，电压：220v；绞刀转速：320r/min生产能力165kg/h电机功率：800w
8	双层工作台	1800*700*800mm、定制	规格尺寸：1800*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
9	双层工作台	1500*700*800mm、定制	规格尺寸：1500*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
10	双层工作台	700*700*800mm、定制	规格尺寸：700*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不

			锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
11	双星盆水池	1200*700*800mm、定制	规格尺寸：1200*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
12	单星工作台（左星）	1100*700*800mm、定制	规格尺寸：1100*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
13	双星水池（背靠背）	1600*700*800mm、定制	规格尺寸：1600*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
14	单头大锅灶	1200*1300*800mm、SDGT50-A12	规格尺寸：1200*1300*800mm 采用国标优不锈钢304拉丝板制作： 1、炉面板采用1.5mm厚不锈钢板，边框采用1.5mm厚不锈钢板； 2、炉面用2.0mm厚A3钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用2.0mm厚A3钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝； 3、炉身采用1.5mm厚不锈钢板，炉背采用1.5mm厚不锈钢板； 4、炉体骨架采用40mm*40mm*5mm角铁，炉脚采用Φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为1.5mm，前面板，侧板厚度1.5mm； 5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风机式风机功率550w一台。6、配有菊花式火焰，自动适应锅底直径，提高热效率，

			7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头:向内火环保预混炉头; 9、风机:E2风机 10、点火:脉冲电子点火; 11、熄火保护:离子检测熄火保护;
15	双通移门 荷台柜	1800*800*800mm、定制	规格尺寸: 1800*800*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造, 台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固; 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型; 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。轨道式推拉门
16	双头矮汤炉	1400*700*600mm、 SPTT15/30-A	规格尺寸: 1400*700*600mm 1. 炉灶面板采用304#1.5mm不锈钢拉丝板; 2. 侧板1.2mm, 炉体骨架采用40*40*4mm不锈钢; 3. 炉通脚采用直径50*50mm不锈钢管; 4. 配有火焰式火咀、火种喉, 自动适应锅底直径; 4. 点火:脉冲电子点火; 5. 熄火保护:离子检测熄火保护;总功率:24kW*2=48kW 入气口:DN25 炉头:节能强力炉头, 热负荷:24kW;
17	木案工作台	1800*800*800mm、定制	规格尺寸: 1800*800*800mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板, 台面下采用1.5mm不锈钢槽型补强撑加固; 4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚, 台面配木板。
18	双层工作台	1800*800*800mm、定制	规格尺寸: 1800*800*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作、1.2mm厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板; 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚; 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
19	二十四盆饼车	820*650*1360mm、定制	规格尺寸: 820*650*1360mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、全部采用优质不锈钢结构, 满足卫生和清洁要求; 2、采用不锈钢管焊接制作;

			3、两个减震万向轮。
20	双门醒发箱	1000*685*1620mm、WFF-26A	规格尺寸：1000*685*1620mm 1. 优质不锈钢结构 2. 可放盘数：26盘 3. 醒发温度/湿度：+38~50℃/99%RH 4. 额定电压：220V 5. 额定频率：50Hz 6. 额定输入功率：2.3kW 7. 配自动进水装置
21	双温四门高身柜	1200*700*1970mm、HXER-LZCD-1270	规格尺寸：1200*700*1970mm 1、双间室双机双温可单独控制，纯铜高效压缩机、支持电子温控器、液晶超白光数字温度显示； 2、箱体整体发泡，两侧支撑部分需发泡到顶以确保整体强度，侧板中间部位不得有拼接缝，保温层密度不低于38kg/m³； 3、外壳及内胆材料采用优质不锈钢，外壳部分的材料实际厚度最低不得低于0.4mm，正面门体及上罩等外表面采用油磨抗指纹处理并覆透明膜； 4、采用高效节能、环保的制冷系统，铜管蒸发器、铜丝冷凝器，中梁带除露功能
22	餐车	850*510*900mm、定制	规格尺寸：850*510*900mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、全部采用优质不锈钢结构，满足卫生和清洁要求； 2、面板采用1.5mm不锈钢板，侧面板、后围板及层板用1.2mm不锈钢板； 3、两个减震刹车轮，两个减震万向轮。
23	洗手星池	400*300*500mm、定制	规格尺寸：400*300*500mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
24	电子式感应龙头	160*185*125mm、GGR-GY01	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理、 2、座台式安装，开孔尺寸25mm 3、红外感应距离25cm，感应距离可调 4、AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5、三通接口设计，可接冷、热水源，接口4分外螺纹。 6、感应龙头尺寸160*185*125mm，出水口距

			台面100mm
25	单通移门 荷台柜	1800*760*800mm、定制	规格尺寸：1800*760*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚、轨道式推拉门。
26	三星盆水池	1800*760*800mm、定制	规格尺寸：1800*760*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
27	电力12盘 蒸饭车	700*600*1650mm、 JKZG-120J	尺寸：700*600*1650mm 面板采用优质1.5mm不锈钢板 电压：380V 功率：12kw 输入蒸汽压力：0.02Mpa 蒸饭时间：25~50分钟 每盆约3kg大米 蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg 排骨：96-120kg
28	单头大锅 灶	1100*1100*800mm、 SDGT40-A	规格尺寸：1100*1100*800mm 采用国标优不锈钢304拉丝板制作： 1、炉面板采用1.5mm厚不锈钢板，边框采用1.5mm厚不锈钢板； 2、炉面用2.0mm厚A3钢板做第二层衬板，炉膛与炮台一体式设计，炉膛采用2.0mm厚A3钢板，炉膛内采用耐火层隔热及耐火砖砌火位，静音节能燃烧器热效率不低于40%，燃烧噪音≤70分贝； 3、炉身采用1.5mm厚不锈钢板，炉背采用1.5mm厚不锈钢板； 4、炉体骨架采用40mm*40mm*5mm角铁，炉脚采用Φ2"无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚。设备不锈钢部分采用材质为不锈钢；台面厚度为1.5mm，前面板，侧板厚度1.5mm； 5、设有来水摇摆龙头；前部设有排水槽，鼓风机式风机功率550w一台。6、配有菊花式火焰，

			自动适应锅底直径，提高热效率， 7、配电磁安全掣 8、环保节能猛火炉头：向内火环保预混炉头； 9、风机：E2风机 10、点火：脉冲电子点火； 11、熄火保护：离子检测熄火保护；
29	大单星盆水池	1200*700*800mm、定制	规格尺寸：1200*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作、1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
30	双孔收餐工作台	1500*700*800mm、定制	规格尺寸：1500*700*800mm 1. 台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2. 脚通采用Φ38mm厚度1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 3. 台面开孔直径300mm
31	单星盆水池	700*600*800mm、定制	规格尺寸：700*600*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
32	双层工作台	1650*600*800mm、定制	规格尺寸：1650*600*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
33	双层工作台	1100*700*800mm、定制	规格尺寸：1100*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调

			脚。
34	绞切肉机	690*520*820mm、JG-JQ-22型	规格尺寸：690*520*820mm 采用优质304不锈钢制作，电压：220v；绞刀转速：220r/min生产能力165kg/h电机功率：800w
35	双通移门荷台柜	1800*800*800mm、定制	规格尺寸：1800*800*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚、轨道式推拉门。
36	电力24盘蒸饭车	1450*700*1685mm、JKZG-240AJ	尺寸：1450*700*1685mm 面板采用优质1.5mm不锈钢板电压：380V 功率：12kw*2 输入蒸汽压力：0.02Mpa 蒸饭时间：25-50分钟 每盆约3kg大米 蒸饭能力：米饭：72-96kg 面点：48-72kg 排骨：96-120kg
37	单星盆水池	700*760*800mm、定制	规格尺寸：700*760*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
38	冷藏操作台	1800*800*800mm、HXER-WZC-1880	规格尺寸：1800*800*800mm 温度范围：+10~-5℃功率：370W环境温度：38℃高效压缩机加粗全铜蒸发管微电脑温度控制超厚节能保温层
39	无背板单星盆水池	700*800*800mm、定制	规格尺寸：700*800*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、台面采用1.5mm厚不锈钢板制作，并同样采用1.2mm厚度槽型加强筋加强； 2、水池桶采用1.2mm厚不锈钢板； 3、脚通采用直径38*1.2mm不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹脚； 4、支管采用直径25*1.2mm不锈钢圆管。
40	台式双缸炸炉	600*600*435mm、	尺寸：600*600*435mm电压：380v功率：5kw+5kw容量：5.5+5.5L

		E-DZ-600G	
41	双层工作台带靠背	800*700*800mm、定制	规格尺寸：800*700*800mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作台面采用1.5mm不锈钢板制造，台面下采用1.2mm不锈钢槽型补强撑加固； 2、4根支脚应采用直径38*1.2mm壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径25*1.2mm的圆形不锈钢管焊接成型； 3、所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚。
42	三层六盘电烤箱	1240*875*1660mm、WFC-306DJ	规格尺寸：1240*875*1660mmmm 采用优质304不锈钢材质，功率：380V/19.5KW 1. 高温不变形 2. 电热丝，专业技术网状排布。 3. 电脑版，每层内置有卤灯，确保工作内部照明，安全可。 4. 采用多功能触控电脑版IC芯片控制，每层独立操作，实现多种类面包同时烘烤 5. 双层钢化玻璃门，耐高温，清晰观察烤箱内部烘烤情况 6. 内胆板材不锈钢$\geq 1.5\text{mm}$，炉体外表板材不锈钢$\geq 1.2\text{mm}$ 7. 高效能电热系统，微电脑数字温度控制器；底火，面火单独控制；温度调节范围：10~300℃可调； 8. 拉簧式半自动炉门，开启灵活，封闭严密，经久耐用；
43	单孔收餐工作台	1000*700*800mm、定制	规格尺寸：1000*700*800mm 1. 台面板采用304不锈钢板厚度1.5mm，配厚度1.0mm不锈钢板做补强撑 2. 脚通采用$\Phi 38\text{mm}$厚度1.5mm不锈钢圆通，配可调不锈钢子弹脚4个 3. 台面开孔直径300mm
44	副食间环保油网烟罩连灯	9000*1700mm、定制	规格尺寸：9000*1700mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油烟； 3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据需求增加送风风口。
45	主食间环保油网烟罩连灯	6900*1700mm、定制	规格尺寸：6900*1700mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成，、防蒸汽、防油

			烟； 3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据需求增加送风风口。
46	油烟过滤网	500*550mm、定制	规格尺寸：500*550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。
47	烟罩装饰板	根据现场定制、定制	采用304优质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
48	集烟管道	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
49	排烟管道	700*1200mm、定制	规格尺寸：700*1200mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
50	弯头	700*1200mm、定制	规格尺寸：700*1200mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
51	变径	600*1200mm、定制	规格尺寸：600*1200mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
52	管道法兰	600*800mm、定制	规格尺寸：600*800mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
53	管道法兰	700*1200mm、定制	规格尺寸：700*1200mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
54	软连接	定制、定制	防火帆布材料：使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
55	清真厨房环保油网	3300*1500mm、定制	规格尺寸：3300*1500mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：

	烟罩连灯		1、罩体材料为1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成、防蒸汽、防油烟； 3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据需求增加送风风口。
56	洗碗机环保油网烟罩连灯	4800*1000*2组mm、定制	规格尺寸：4800*1000*2组mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成、防蒸汽、防油烟； 3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据需求增加送风风口。
57	油烟过滤网	500*550mm、定制	规格尺寸：500*550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便于烟罩清洁。
58	烟罩装饰板	根据现场定制、定制	采用304#优质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
59	集烟管道	500*500mm、定制	规格尺寸：500*500mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
60	排烟管道	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
61	弯头	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
62	变径	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理

63	管道法兰	500*500mm、定制	规格尺寸：500*500mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
64	管道法兰	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
65	送风管道	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
66	送风管道	400*300mm、定制	规格尺寸：400*300mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
67	软连接	定制、定制	防火帆布材料，使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
68	管道法兰	400*300mm、定制	规格尺寸：400*300mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
69	送风风口	400*400mm、定制	规格尺寸：400*400mm 铝合金烤漆，高光泽不易变色，不易变形，可单独调动旋转调节风流。
70	主厨房环保油网烟罩连灯	7800*1700mm、定制	规格尺寸：7800*1700mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成、防蒸汽、防油烟； 3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据需求增加送风风口。
71	面点间环保油网烟罩连灯	3600*1700mm、定制	规格尺寸：3600*1700mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、罩体材料为1.5mm不锈钢板； 2、设备全部由不锈钢制成，防蒸汽、防油烟； 3、配防雾防爆专用灯，不锈钢接油盒、能保证厨房的空气流动性和新鲜。 4、可根据需求增加送风风口。
72	油烟过滤网	500*550mm、定制	规格尺寸：500*550mm 采用304#优质不锈钢拉丝板制作：采用1.2mm厚不锈钢拉丝板，起到防止杂物吸入风机叶轮内和有效降低油污滴在灶具上面，而且便

			于烟罩清洁。
73	烟罩装饰板	根据现场定制、定制	采用304优质不锈钢拉丝板，厚度1.2mm，与吊顶密封处理，根据现场定制
74	集烟管道	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
75	排烟管道	500*500mm、定制	规格尺寸：500*500mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
76	弯头	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
77	变径	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
78	管道法兰	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
79	送风管道	600*400mm、定制	规格尺寸：600*400mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
80	送风管道	400*300mm、定制	规格尺寸：400*300mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为1.5mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理。
81	软连接	定制、定制	防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
82	弯头	600*400mm、	规格尺寸：600*400mm

		定制	1、管道主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口采用国标30角铁和密封胶。并对所有管道压强筋处理
83	管道法兰	600*400mm、定制	规格尺寸：600*400mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
84	管道法兰	400*300mm、定制	规格尺寸：400*300mm 采用国标40*40mm角铁制作，固定管道与管道、管道与风机的连接密封。
85	低噪音风柜	1285*1470*1770mm、BWF-25~15kw	规格尺寸：1285*1470*1770mm 380v/35000风量 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，箱体内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用45号钢调质加工而成。 4、风机采用优质镀锌钢板冲压而成。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。 #所投产品满足GB/T23717.1-2009，GB/T2298-2010，GB/T16916.1-2014检测标准，检测机械振动测试、机械冲击测试、破皮测试、漏电、防止松动、外观、防触电保护、绝缘介电强度等项目，检测结果符合要求，判定合格。提供国家法定检测机构具有CMA或CNAS标志的检验报告。 #所投产品满足GB/T17626.31-2021，GB/T17626.5-2019，GB/T17626.6-2017，GB/T17626.10-2017检测标准，检测射频场感应的传导骚扰抗扰度、短时中断和电压变化的抗扰度、工频磁场抗扰度的检测结果符合要求。提供国家法定检测机构具有CMA或CNAS标志的检验报告。 #所投产品满足GB/T2423.63-2019、GB/T12085.22-2022 检测标准，进行温度综合试验、温度湿度综合试验、稳态加速度试验，检测结果符合要求；依据GB/T 2423.58-2008标准，进行环境检测(振动混合模式)试验，检测结果符合要求；依据GB/T 2423.17-2008标准，通过盐雾测试，盐雾浓度5%、测试溶液PH值6.7(23℃)、盐雾驻留时间120小时，测试后经检查，样品漆膜无气泡、生锈、脱落、点蚀、裂纹等现象；依据

			GB/T2423.4-2008标准,在温度40℃,湿度≥95%的环境下工作48小时,循环次数6次,电气性能正常,表面无明显的损坏和变化,样品功能正常;依据GB/T2423.43-2008环境试验(振动、冲击、动力学)冲击试验,检测结果合格。提供国家法定检测机构具有CMA或CNAS标志的检验报告。
86	复合式UV 油烟净化 器36000 流量	987*1775*12 82mm、 BW-JD-400	规格尺寸: 987*1775*1282mm 36000流量 1. 支持多电场输出,采用模块化电场设计。 2. 设有自动保护和自动复位功能。 3. 满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于 1.0mg/m³、颗粒物排放浓度低于5.0mg/m³、 非甲烷总烃排放浓度低于10.0mg/m³。 #产品依据GB/T 1732-2020,冲击高度400mm, 应无剥落、裂纹、皱纹;依据GB/T 6739-2022, 漆膜硬度≥4H,检验结果合格;依据GB/T 9286-2021,表面涂层/覆面材料理化性能-金 属喷漆(塑)涂层-附着力不应低于2级;依据 GB/T 18667.1-2015,金属喷漆(塑)涂层-耐 腐蚀100h内,无鼓泡产生,以上检验结果合 格;具有CMA或CNAS标志的检测报告。 #产品依据GB/T 2039-2024,检测蠕变试验 初 始应力(σ)150MPa,持续时间24h,总伸长率 ≥0.04%,初始伸长率≥0.05%,弹性伸长率 ≥0.05%,检测结果未断裂,具有CMA或CNAS 标志的检测报告。 #所投产品依据GB4706.1-2005、GB/T 17626.2-2018标准,提供安全与电磁兼容产 品认证证书。所投产品依据GB/T 18313-2001 标准,提供低噪声产品认证证书。
87	风机平台	与风柜配套、 定制	采用国标槽钢2.0mm厚焊接制作,匹配弹簧支 架,尺寸与风柜配套。
88	消音器	1200*700mm、 定制	规格尺寸: 1200*700mm 1、消音管主体为镀锌板,厚度为1.2mm; 2、内填消音棉孔板,起到高效降噪作用;中 间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
89	消音弯头	1200*700mm、 定制	规格尺寸: 1200*700mm 1、消音管主体为镀锌板,厚度为1.2mm; 2、内填消音棉孔板,起到高效降噪作用;中 间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
90	防火阀	1200*700mm、 定制	规格尺寸: 1200*700mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理,防火 阀,常开,安装在风管穿越防火墙处,起火

			灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
91	减震器	定制、定制	ZT型阻尼弹簧减震器, 工作温度:-40度~100度.
92	排烟送风风机变频控制箱	定制、定制	集成变频驱动单元与控制单元，支持带有液晶显示面板及控按键，同时支持空气环境监测传感器信号输入。电机驱动部分采用高速DSP作为其主控芯片，带有多种保护模式且拥有高效的能耗转换率，支持多种控制方式以及一键调速功能。 #所投产品满足GB/T37391-2019，GB/T10125-2021，GB/T23717.1-2009，GB/T16916.1-2014的检验标准。对变频器输出电流、功率率(实测功率、待机功率)、工作温度下的泄漏电流和电气强度、机械冲击试验、机械振动试验、短时中断和电压变化的抗扰度进行检测，检测结果符合要求。依据GB/T3482-2008标准，产品雷击试验严酷等级5级。依据GB/T4208-2017标准，设备防护等级(IP66)测试合格。提供国家法定检测机构具有CMA或CNAS标志的检验报告。
93	低噪音风柜	1085*1260*1485mm、 BWF-20"7.5kw	规格尺寸：1085*1260*1485mm 380v/24000风量 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用45号钢调质加工而成。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。
94	复合式UV油烟净化器24000流量	987*1185*1282mm、 BW-JD-240	规格尺寸：987*1185*1282mm 24000流量 1. 支持多电场输出，采用模块化电场设计。 2. 设有自动保护和自动复位功能。 3. 满足北京新地标排放标准DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于1.0mg/m ³ 、颗粒物排放浓度低于5.0mg/m ³ 、非甲烷总烃排放浓度低于10.0mg/m ³ 。
95	消音器	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
96	消音弯头	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm；

			2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
97	防火阀	600*600mm、定制	规格尺寸：600*600mm 采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
98	低噪音风柜	1185*1400*1665mm、BWF-22"11kw	规格尺寸：（1185*1400*1665mm）380v/28000风量 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用45号钢调质加工而成。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。
99	低噪音风柜	1185*1400*1665mm、BWF-22"11kw	规格尺寸：（1185*1400*1665mm）380v/30000风量 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用45号钢调质加工而成。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。
100	复合式UV油烟净化器30000流量	987*1569*1282mm、BW-JD-320	规格尺寸：（987*1569*1282mm）30000流量 1. 支持多电场输出，采用模块化电场设计。 2. 设有自动保护和自动复位功能。 3. 满足北京新地标排放标准 DB11/1488-2018。油烟排放浓度低于1.0mg/m ³ 、颗粒物排放浓度低于5.0mg/m ³ 、非甲烷总烃排放浓度低于10.0mg/m ³ 。
101	软连接	定制、定制	防火帆布材料；使管道与风机有效连接。防止管道随风机共振。
102	消音器	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
103	消音弯头	800*600mm、定制	规格尺寸：800*600mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
104	防火阀	800*600mm、	规格尺寸：800*600mm

		定制	采用国标冷轧钢板焊接并做防锈处理，防火阀，常开，安装在风管穿越防火墙处，起火灾关断作用，温度超过限制度时阀门关闭，联动风机关闭。
105	低噪音风柜	1085*1260*1485mm、 BWF-20"7.5kw	规格尺寸：1085*1260*1485mm 380v/21000风量 1、主机采用优质镀锌钢板折弯而成，各种材料之间用激光焊接。 2、箱体整体折弯成型，箱板内部均采用防火阻燃吸音棉和多孔吸音板，有效降低噪音和提高密封性，且便于拆卸。 3、主轴采用45号钢调质加工而成。 4、风叶采用优质镀锌钢板冲压而成。 5、箱体整体可全部拆件运输安装。
106	消音器	600*400mm、 定制	规格尺寸：600*400mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。
107	消音弯头	600*400mm、 定制	规格尺寸：600*400mm 1、消音管主体为镀锌板，厚度为1.2mm； 2、内填消音棉孔板，起到高效降噪作用；中间为高级吸音耐火棉吸音阻隔。