

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：2025 年昌平区教育招生考试中心中高考英语机
考专用计算机及考点标准化建设增建项目（集采外）

项目编号/包号：11011425210200030891-XM001/01

采 购 人：北京市昌平区教育综合事务中心

采购代理机构：北京第五维度工程咨询有限公司

目 录

第一章	投标邀请	1
第二章	投标人须知	5
第三章	资格审查	20
第四章	评标程序、评标方法和评标标准	22
第五章	采购需求	30
第六章	拟签订的合同文本	113
第七章	投标文件格式	130

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1. 项目编号：11011425210200030891-XM001

2. 项目名称：2025 年昌平区教育招生考试中心中高考英语机考专用计算机及考点标准化建设增建项目（集采外）

3. 项目预算金额：684.035509 万元、项目最高限价（如有）：684.035509 万元

4. 采购需求：

包号	标的名称	采购包预算金额	数量	简要技术需求或服务要求
01	2025 年昌平区教育招生考试中心中高考英语机考专用计算机及考点标准化建设增建项目（集采外）	684.035509 万元	1 批	昌平区教育系统设备进行提升更换，采购一批次电子设备及家具等，具体要求详见招标文件第五章采购需求。

5. 合同履行期限：自合同签订后 45 日历天内完成供货、安装、调试。

6. 本项目是否接受联合体投标：☐是 ☒否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

☐本项目专门面向 ☐中小 ☐小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☒本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额不低于项目预算金额的 40.00%，其中预留小微企业份额不低于预留中小企业份额的 70.00%。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录

名单的供应商。

3. 本项目的特定资格要求:

3.1 本项目是否属于政府购买服务:

■ 否

□是, 公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织, 不得作为承接主体;

3.2 其他特定资格要求: /

三、获取招标文件

1. 时间: 2025 年 12 月 29 日至 2026 年 01 月 05 日, 每天上午 09: 00 至 11: 00, 下午 14: 00 至 16: 00 (北京时间, 法定节假日除外)。

2. 地点: 北京市政府采购电子交易平台

3. 方式: 供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台 (<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>) 获取电子版招标文件。

4. 售价: 0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间: 2026 年 01 月 21 日 09 点 30 分 (北京时间)。

地点: 采用远程电子开启方式, 代理机构在项目开启时间发起解密, 投标人使用加密 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台解密并开启投标文件, 无须投标人到达现场开标。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策:

1) 依据《财政部国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》的采购政策;

2) 依据《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》采购政策;

3) 依据财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号) 的采购政策;

4) 依据财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知

的采购政策；

5) 依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》的采购政策；

6) 本项目采购本国服务，扶持不发达地区和少数民族地区、促进监狱企业和中小企业发展，支持节能减排、环境保护。

2. 本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理 CA 数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实 CA 数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA 数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市昌平区教育综合事务中心

地 址：北京市昌平区昌平镇水屯西

联系方式：丁老师、010-89746783

2. 采购代理机构信息

名 称：北京第五维度工程咨询有限公司

地 址：北京市昌平区创新路 8 号东楼 405 室

联系方式：李工、010-80129557

3. 项目联系方式

项目联系人：李工

电 话：010-80129557

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容					
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物					
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否					
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__/_包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目 01 包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>考试用耳机</u> 。					
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。					
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。					
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： （1）样品制作的标准和要求：_____； （2）是否需要随样品提交相关检测报告： ☐ 不需要 ☐ 需要 （3）样品递交要求：_____； （4）未供应商样品退还：_____； （5）供应商样品保管、封存及退还：_____； （6）其他要求（如有）：_____。					
5.2.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：					
		<table><tr><td>标的名称</td><td>中小企业划分标准所属行业</td></tr><tr><td rowspan="2">2025 年昌平区教育招生考试中心中高考英语机考专用计算机及考点标准化建设增建项目（集采外）</td><td>机房管理软件、还原系统、人事专用软件、应急指挥系统平台软件、司铃系统软件属于： 软件和信息技术服务业</td></tr><tr><td>其他货物属于： 工业</td></tr></table>	标的名称	中小企业划分标准所属行业	2025 年昌平区教育招生考试中心中高考英语机考专用计算机及考点标准化建设增建项目（集采外）	机房管理软件、还原系统、人事专用软件、应急指挥系统平台软件、司铃系统软件属于： 软件和信息技术服务业	其他货物属于： 工业
		标的名称	中小企业划分标准所属行业				
		2025 年昌平区教育招生考试中心中高考英语机考专用计算机及考点标准化建设增建项目（集采外）	机房管理软件、还原系统、人事专用软件、应急指挥系统平台软件、司铃系统软件属于： 软件和信息技术服务业				
其他货物属于： 工业							
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定：					

条款号	条目	内容
		☒ 无 ☐ 有，具体情形：_____。
12.1	投标保证金	投标保证金金额：/ 投标保证金收受人信息：/ 收款单位：/ 开户银行：/ 开户行行号：/ 【注意】 汇款时，请输入开户银行全称“中国建设银行昌平支行营业部”，避免出现汇款不成功。采用电汇或网上银行支付的，须在投标截止时间前到账，并注明项目名称（简写即可）。
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒ 无 ☐ 有，具体情形： （1）在投标有效期内，投标人撤回投标的； （2）供应商不按本须知规定与招标人签订合同的； （3）供应商不按本须知规定提交履约保证金的； （4）存在的串通投标情形的；
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 <u>90</u> 日历天。
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟
22.1	确定供应商	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定供应商： ☒ 否 ☐ 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定供应商： ☒ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定；得分且投标报价均相同的，以服务部分得分高者为供应商；得分、投标报价、服务部分得分均相同的，以商务部分得分高者为供应商；得分、投标报价、服务部分得分、商务部分得分均相同的，随机抽取。 ☐ 随机抽取

条款号	条目	内容
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ■不允许 □允许，具体要求： （1）可以分担保履行的具体内容：/； （2）允许分包的金额或者比例：/； （3）其他要求：/。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：以邮寄方式提交书面询问函
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 1、询问 联系部门、联系电话、通讯地址：见第一章《投标邀请》中的招标代理机构信息和项目联系方式。 2、质疑 联系部门：<u>北京第五维度工程咨询有限公司</u> 联系电话：<u>010-80129557</u> 通讯地址：<u>北京市昌平区创新路8号东楼405室</u>
27	代理费	收费对象： □采购人 ■供应商 收费标准：根据《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）的规定，以中标金额为基准差额定率累进法计算，按照货物类收费标准收取。 缴纳时间：在领取中标通知书时交付代理费。 代理费银行账号： 收款单位：<u>北京第五维度工程咨询有限公司</u> 开 户 行：<u>中国建设银行昌平支行营业部</u> 银行账号：<u>11050181360000100154</u>

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。
- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

- 5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.2.1 中小企业定义：

5.2.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.2.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》

订立劳动合同的从业人员。

5.2.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.2.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.2.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.2.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.2.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.2.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.2.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.2.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.2.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共

和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.2.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.2.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.2.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.3 政府采购节能产品、环境标志产品

5.3.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.3.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.3.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.3.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.4 正版软件

5.4.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、

《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.5 网络安全专用产品

5.5.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.6 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.6.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.7 采购需求标准

5.7.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.7.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务

和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。
- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购

需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。

10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术

服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日

内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

- 22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确

定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。

25.4 政府采购合同不能转包。

25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件

且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。

26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。

26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	提供证明文件的复印件加盖投标人公章
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

1-3	投标人信用记录	查询渠道:信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn) ; 截止时点: 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间; 信用信息查询记录和证据留存具体方式: 查询结果网页打印页作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存; 信用信息的使用原则: 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 其投标无效。联合体形式投标的, 联合体成员存在不良信用记录, 视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供, 由招标人或招标代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目(包)涉及预留份额专门面向中小企业采购, 此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的, 应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的, 且投标人为联合体或拟进行合同分包的, 则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报, 且满足招标文件关于预留份额的要求。	格式见《投标文件格式》
3	本项目的特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	
3-1	其他特定资格要求	如有, 见第一章《投标邀请》	提供证明文件的复印件加盖投标人公章

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；
8	分包其他要求（如有）	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件（如有）；
9	报价的修正（如有）	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；（如有）
10	报价合理性	报价合理，或投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，能够应评标委员会要求在规定时间内证明其报价合理性的；

11	进口产品（如有）	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的（如相应技术、安全、节能和环保等），投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1）采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2）所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；（如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求） 3）国家有特殊信息安全要求的项目，采购产品涉及无线局域网产品和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，投标产品须为符合国家无线局域网安全标准（GB 15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品； 4）项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形： （一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同投标人的投标文件相互混装； （六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

- 2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。
- 2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，有权要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；若投标人不能证明其报价合理性，评标委员会将其作为**无效投标处理**。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- ☐有，具体规定为：_____
- ☒无，按下述 2.4.2-2.4.8 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。

2.5 落实政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。

2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。

2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。

3 投标文件的比较和评价

3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

■综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，

见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

☐最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

- 3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

☐随机抽取

■其他方式，具体要求： /

- 3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及） / 。

4 确定中标候选人名单

- 4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

☐随机抽取

■其他方式，具体要求： /

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。

4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

评分因素	评分项	评审内容	分值
价格 (30 分)	评标价格 (30 分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30。 注：价格分数保留两位小数。	30 分
商务评审 (5 分)	类似项目业绩 (5 分)	同类项目企业业绩（须提供合同复印件加盖公章，合同复印件至少包括合同首页、金额页、签章页），有一个符合要求的业绩得 1 分，满分 5 分，未提供不得分。	5 分
技术评审 (65 分)	投标产品对招标文件的响应 (28 分)	评委根据投标人的投标文件打分： 1. 所投产品的技术参数完全满足或优于招标文件第五章“采购需求”规定的技术条款，完全符合各项技术需求，得 28 分； 2. 每有一条 # 技术需求负偏离的，扣减 1 分。普通技术需求负偏离的，扣减 0.5 分，扣分最多不超过 28 分。	28 分
	项目进度计划 (10 分)	对供应商的项目进度计划(即从合同签订之日起至完成全部交付)进行综合评价： 计划完整量化可控，完全针对本项目需求，各阶段时间节点清晰；各阶段进度保障措施全面得当、各阶段人员分工安排明确，完全符合且能够保障本项目交货期，得 10 分； 计划能够针对本项目需求，各阶段时间节点明确；各阶段均具备进度保障措施，具备对人员的分工安排，能够保障本项目交货期，得 6 分； 计划有欠缺，各阶段时间节点模糊；进度保障措施和各阶段人员分工安排不明确，不能够完全保障本项目交货期，得 3 分； 项目进度计划完全不合理或未提出具体计划的，得 0 分。	10 分
	供货方案 (10 分)	对供应商的供货措施及配送方案进行综合评价： 充分结合项目特征，提出具有针对性的具体配送方案。能够完全保障项目供货要求，货物交接环节科学严谨；且针对供货过程中各潜在风险点有可行的操作建议和解决方案，得 10 分； 能够结合项目特征，提出有一定针对性的具体配送方案。能够保障项目供货要求，货物交接环节有欠缺；针对供货过程中部分风险点有可行的操作建议和解决方案，得 6 分； 不能充分结合项目特征，仅提出通用的配送方案。货物交接环节有较大欠缺，得 3 分； 供货方案不合理或未提供，得 0 分。	10 分

	售后服务 (10 分)	对供应商的售后服务方案的针对性、完整性进行综合评价： 能够结合使用特征，提出详细的售后方案，且负责人明确，得 10 分； 能够结合部分使用特征，提出具有一定针对性的售后方案，且负责人明确，得 6 分； 不能基本结合使用特征，售后方案有遗漏；负责人不明确，得 3 分； 未提供具体售后服务方案的，得 0 分。	10 分
	培训方案 (5 分)	对供应商的培训方案进行综合评价： 提供的培训方案内容完整、详实可行、重点清晰，具有针对性且完全符合采购需求，得 5 分； 提供的培训方案内容有欠缺，能够满足采购需求，得 3 分； 提供的培训方案内容差，不能满足采购需求，得 1 分； 未提供具体培训方案的，得 0 分。	5 分
	政策功能 (2 分)	(1) 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购节能产品的 (须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件) 加 0.5 分，最多加 1 分，否则不加分。 (2) 投标产品中每有一项品目清单范围内属于优先采购环境标志产品的 (须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件) 加 0.5 分，最多加 1 分，否则不加分。 注：以上复印件均需加盖本单位公章，属于政府强制采购节能产品的不加分。	2 分

第五章 采购需求

一、采购标的

1. 采购标的：家具、电子设备、相关软件、、机房改造；数量及参数：详见下表。

说明：不接受进口产品。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交货期：自合同签订后 45 日历天内完成供货、安装、调试。

交货地点：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）：

第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付合同总价款 50%的预付款。

第二次付款：项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付剩余 50%的尾款。

乙方应于每次收款前，向甲方出具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

1. 北京市昌平区第一中学

序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264，音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流： 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4：3/16：9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；	12	台

		17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电； 18. 红外照射距离 ≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	12	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用 $\geq 1/2.8$ "CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能； 6. 红外照射距离 ≥ 150 米； 7. 防护等级： $\geq$ IP66； 8. 具有 ≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 1 路音频输出接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 1 路报警输出接口。	1	台

4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	12	个
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	13	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	13	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	120	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	3	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	3	台

10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	5	台
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员	1	套

		9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互。		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。	2	套
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1680	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	315	米
15	电源线	RVV3*1.0。	455	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项

2 北京市昌平区第二中学政府街校区

序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流： 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4：3/16：9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口；	8	台

		17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电； 18. 红外照射距离 ≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用 $\geq 1/2.8$ "CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能； 6. 红外照射距离 ≥ 150 米； 7. 防护等级： $\geq$ IP66； 8. 具有 ≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 1 路音频输出接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 1 路报警输出接口。	2	台

4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	8	个
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	10	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	10	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	76	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台

10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员	1	套

		9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。	2	套
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1360	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	255	米
15	电源线	RVV3*1.0。	350	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项

3. 北京市昌平区一中教育集团西关校区（原昌平三中）

序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3" CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux, 0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头, 水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出, 各码流可独立设置且应满足: 主码流: 2688X1520、25 帧/秒, 子码流: 640X480、25 帧/秒，三码流: 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4: 3/16: 9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电；	8	台

		18. 红外照射距离 ≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用 $\geq 1/2.8''$ CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能； 6. 红外照射距离 ≥ 150 米； 7. 防护等级： $\geq$ IP66； 8. 具有 ≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 1 路音频输出接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 1 路报警输出接口。	1	台
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章）	8	个

		6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。		
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	9	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	9	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	98	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。	1	套

		2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互。		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情；	2	套

		6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。		
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1280	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	240	米
15	电源线	RVV3*1.0。	315	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项
二、巡查主控室改造				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264，音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流： 1280X720、1 帧/秒。	2	台

		10. 支持选择 4: 3/16: 9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电； 18. 红外照射距离 ≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	2	个
3	半球支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	2	个
4	视音频解码设备	1. 单台设备具有 ≥ 4 路 HDMI 输出接口，输出分辨率支持 3840 $\times$ 2160、1920 $\times$ 1080、1280 $\times$ 720 等； 2. 支持 ≥ 32 个解码通道，解码能力支持 8 路 800W，或 10 路 600W，或 16 路 400W，或 32 路 1080P 及以下分辨率视频同时解码；	2	台

		3. 画面分割数支持 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36; 4. ≥ 1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口; 5. ≥ 1 个光口 100base-FX/1000base-X; 支持光电自适应; 6. 具有 ≥ 4 路音频输出接口、具有 ≥ 1 个 RS232 接口、 ≥ 1 个 RS485 接口; 7. 支持在超出设备解码能力时, 在显示输出窗口叠加提示信息; 8. 具有报警联动功能; #9. 支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示, 解码能力与实时流解码能力一致。(提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章) 10. 支持通过有线网络及无线网络模式访问设备。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1; 12. 符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。		
5	大屏拼接主机	1、采用 ≥ 1.5 U 标准机架式设计 2、模块化插卡式设计, 支持热插拔 3、支持输入 ≥ 2 槽位, 输出 ≥ 2 槽位 4、支持窗口拼接、开窗、叠加、漫游、切换、缩放、跨屏、拉伸、画中画、全屏模式、多画面分割、多画面同步切换。 5、支持使用浏览器通过 Web 界面对设备进行控制访问、运维管理、参数配置。 6、切换时间间隔不大于 4ms。 7、支持高级同步设置, 采用垂直同步技术, 可对 LCD 拼接墙上下两个屏幕间画面的横向撕裂进行补偿, 使整个 LCD 拼接墙针对横向移动画面的显示效果 同步、无撕裂。	1	台
6	4 路 HDMI 编码板 (输入板)	1、HDMI 输入卡 2、支持 ≥ 4 通道 HDMI 信号输入, 支持 HDCP, 支持 EDID 在线编辑 3、支持最大分辨率 $\geq 1920*1200@60\text{Hz}$ 4、HDMI Type A 接口, 支持 HDMI 1.3 协议, 兼容 DVI 1.0 协议, 支持 HDCP1.4 协议	3	张
7	4 路 HDMI 解码板 (输出板)	1、HDMI 输出卡 2、支持 ≥ 4 通道 HDMI 信号输出	3	张

		3、支持最大分辨率 $\geq 1920 \times 1200 @ 60\text{Hz}$ 4、HDMI Type A 接口，支持 HDMI1.3 协议		
8	拼接屏	尺寸：55 英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角： $\geq 178^\circ$ （水平）/ 178° （垂直）； 响应时间： $\geq 8\text{ms}$ （G to G）； 对比度：1200: 1； 亮度：700cd/m ² ； 物理拼缝： $\leq 0.88\text{mm}$ ； 输入接口：HDMI × 1，DVI × 1，VGA × 1，CVBS × 1，USB × 1 输出接口：HDMI × 1，VGA × 1，CVBS × 1 控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1； 可定制接口 3G SDI（输入×1、输出×1）、DP、HDBaseT、TVI（输入×1、输出×1）、网络源； 功耗： $\leq 240\text{ W}$ ； 电源要求：100~240 VAC，50/60 Hz； 寿命： ≥ 60000 小时；	9	块
9	大屏支架	定制大屏安装支架： 1、根据现场情况，定制从地板到房顶的立柱，并在立柱上安装拼接屏专用挂架。支架加大屏的总厚度不得大于 220mm。 2、立杆采用不低于 80*80mm 的方管制作，壁厚不低于 2.0mm。立柱间设置 80*80mm 的方管连接梁，并做法兰固定，确保支架无晃动。 3、配置 2 套 19 英寸设备安装架，安装交换机、解码器或拼接控制器。 4、根据需要，配置足够的 PDU 电源。	1	套
10	监视屏装饰墙	安装监视屏框架，保证显示效果及正常使用。安装监视屏和一组装饰字，采用通体设计，保证显示效果，	1	套
11	网络存储设备	1. 设备采用 64 位多核处理器，4G 高速缓存。	1	台

		2. 支持录像视频路数（2Mbps）：≥150 路（录像+回放）。 3. 具有≥16 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持≥8TB 硬盘，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50。 4. 具有磁盘检测预警及修复功能。 5. 支持录像卷管理。 6. 具有数据保护功能，支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆；支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式。 7. 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁。 8. 支持按时间、事件类型查询录像。 9. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像。 10. 具有≥2 个千兆以太网数据接口、≥2 个 USB3.0 接口。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。		
12	硬盘	1、6TB 企业级硬盘； 2、缓存：≥256MB； 3、转速：≥5000RPM； 4、接口：SATA 接口。	16	块
13	接入交换机	24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口，4 个千兆 SFP 口（combo 口），支持 802.3at/POE+供电标准，交换容量 336Gbps/3.36Tbps，包转发率 51Mpps/126Mpps	1	台
14	HDMI 线	HDMI 线 15 米；分辨率 4K*2K/30HZ；带宽 10.2Gbps；线规 26A；WG；屏蔽：铝箔+编织+地线；线芯：镀锡铜；外被 PVC；接头：镀金	10	条
15	电源线	RVV3*2.5	100	米
16	PVC 管	PVC Φ25	30	米
17	网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	300	米
18	音箱	1. 额定功率：≥200W 2. 峰值功率：≥800W 3. 最大声压级（额定/峰值）：118dB/124dB	2	只

		4. 标称阻抗：6Ω 5. 频率范围：80Hz-20kHz 6. 灵敏度：95dB(1M/1W) 7. 扬声器单元：3"×6 8. 水平覆盖角度(°)：≥100 9. 垂直覆盖角度(°)：≥90 10. 净重：≤10kg		
19	专业功放	1. 输出功率：立体声 8Ω：350W×4；立体声 4Ω：580W×4；桥接 8Ω：1100W×2 2. 输入灵敏度：2.2dBu(1V) 3. 输入阻抗：10KΩ 4. 频率响应(@1W 功率下)：20Hz-20KHz/±1dB @8Ω 5. THD+N(@1/8 功率下)：≤0.01% 6. 分离度(@1KHz)：≥80dB 7. 阻尼系数(@1KHz)：≥200@ 8 ohms 8. 信噪比(A 加权)：≥93dB 9. 输入电压：220V~230V(50Hz) 10. 整机功耗：450W	1	台
20	支架	类型：音箱支架； 材质：采用铁材质；	4	只
21	调音台	1. 麦克风输入：8 路（8 个 XLR 接口） 2. 线路输入：6 路单插单声道/立体声自动切换混合接口 3. 立体声输入通道：2 组（4 路单声道）、4 路 RCA 输入 4. 输出通道：2 组立体声输出、4 路编组输出、4 路辅助输出、1 个耳机监听输出、1 个接口双路效果输出、1 组控制室输出 5. INSERT：1 组主混音断点插入、6 个断点插入 6. USB 接口：外接 U 盘播放音乐	1	台

		7. 无线连接：内置蓝牙无线收发器，可连接手机进行播放音乐 8. 效果器：24 位 DSP 效果器（包括人声、小房子、大厅、回声、回声+回响、盘子、声乐板、合唱 GTR，旋转 GTR、颤音 GTR 类型），100 种预设效果 9. USB 声卡端口：支持电脑播放/录音，通过 CH11/12 通道回放 10. 幻象电源：CH1-CH6 每路通道带 48V 幻象开关独立控制 11. 频率响应：20Hz-20kHz，±2dB 12. 失真度：<0.03% at+0dB, 22Hz-22KHz A-weighted 13. 灵敏度：+20dB~-30dB 14. 信噪比：<-100dBr A-weighted 15. 单声道均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @100Hz-8KHz；低频：+/-15dB @80Hz 16. 立体声均衡：高频：+/-15dB @12KHz；中频：+/-15dB @3KHz or +/-15dB @500Hz；低频：+/-15dB @80Hz 17. 主混音串音：<-80dB @0dB 20Hz-22KHz A-weighted，主输出：0dB, 其他通道：最小 18. 电平表：2x12-点距 LED 电平指示表 19. 供电电压：AC 100-240V 50/60Hz 20. 额定功率：30W		
22	无线话筒	1. 频率范围：470MHz-510MHz、540MHz-590MHz、640MHz-690MHz、807MHz-830MHz 2. 调制方式：pi/4-DQPSK 3. 频率响应：20Hz~20kHz （±3dB） 4. 信噪比：≥105dB（XLR） 5. THD+N：<0.1% 6. 工作距离：约 80m 接收机指标 1. 显示屏：TFT-LCD 屏 2. 显示屏分辨率：240×320 3. 失真度：<0.05% 4. 天线接口：BNC/50Ω	1	套

		5. 接收灵敏度: $< -95\text{dBm}$ 6. 最大输出: 平衡输出 500mV , 非平衡输出 1000mV 7. 电源: DC $12\text{V}/1\text{A}$ 8. 工作电流: $\leq 320\text{mA}$ 9. 体积 (L×W×H): $443 \times 212 \times 44\text{mm}$ 发射机指标 1. 显示屏: OLED 屏 2. 显示屏分辨率: 128×64 3. 音头: 动圈式麦克风 (双手持话筒) 4. 输出功率: $\geq 10\text{dBm}$ 5. 工作电流: $\leq 200\text{mA}$ 6. 电池: $2 \times 1.5\text{V}$ (AA) 7. 电池使用时长: $> 10\text{H}$		
23	音频处理器	1. 输入通道: 4 路平衡式话筒/线路, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 2. 输出通道: 4 路平衡式线路输出, 采用裸线接口端子, 平衡接法; 3. 处理器: 48kHz 采样频率, 64-bit DSP 处理器; 32-bit A/D 及 D/A 转换 4. 幻象供电: DC 48V 5. 频率响应: $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$ 6. 总谐波失真+噪声: $\leq 0.002\%$ OUTPUT= $24\text{dBu}/1\text{kHz}$ 7. 信噪比: $\geq 110\text{dB}@1\text{kHz}$ 24dBu (A 计权) 8. 通道分离度: $\geq 100\text{dB}@1\text{kHz}$ 24dBu (A 计权) 9. 输入阻抗(平衡式): 平衡: $20\text{K}\Omega$ 10. 最大输出阻抗(平衡式): 平衡: 100Ω 11. 输入范围: $\leq +24\text{dBu}$ 12. 啸叫寻找与抑制方式: 全自动式陷波 13. 陷波器: 24 个 (静态点和动态点可配)	1	台

		14.Q 值范围：10-50 15. 频率分辨率：1Hz 16. 啸叫寻找时间：0.1—0.5S 17. 传声增益：4—10dB 18. 系统增益：0dB 19. 分频器：具有巴特沃斯，贝塞尔，林克威治-瑞利三种高低通滤波器 20. 均衡器：31 段图示均衡器+12 段参量均衡器 21. 显示：2 英寸 IPS 真彩显示屏，分辨率 320×240 22. 供电范围：AC 110V-240V 50-60Hz 23. 电源功耗：≤20W 24. 工作温度：-10℃~+45℃ 25. 相对湿度：20%~80%相对湿度，无结露 26. 冷却：风机强制散热 27. 模/数动态范围：116dB 28. 数/模动态范围：120dB		
24	电源管理器	1. 额定输出电压：AC 220V 50Hz 2. 额定输出电流：30A 3. 可控制电源：8 路 4. 每路动作延时时间：1 秒 5. 供电电源：VAC，220V 50/60Hz ，30A 6. 单路额定输出电源：10A 7. 功耗：≤10W 8. 工作温度：-10~45℃ 9. 相对湿度：<90%，无凝霜，无结露	1	台
25	音频线	1、音响线 2、话筒线	1	批

		3、音频设备连接线缆 4、输入设备连接线		
26	工作桌（定制）	尺寸 3800mm*1400mm*750mm, 基材：E0 级环保中纤板。饰面材料：双面贴 0.6mm 厚天然 A 级胡桃木皮，木皮纹理颜色一致。优质环保水性涂料，水性隐孔亚光环保漆，双面涂饰。 预留麦克风接口、桌插孔位和走线功能。	1	张
27	工作椅（定制）	尺寸 700mm*520mm*1130mm, 中背 覆面：采用牛皮覆面，柔软细腻、无色差，透气性强、健康环保。 背、座结构：内部使用环保型高回弹一次成形 PU 泡棉；由多层实木单板经高频热压一次弯曲成型，依据人体工程学原理设计。结构牢固无松动。 框架：实木椅架，榫卯框架木料四面刨光。	11	把
28	无线投屏器	同时显示画面数量 1 画面 发送器数量 1 个 操作系统支持 Windows 7/8.1/10 及以上版本，兼容 32 和 64 位 MAC OS X 10.10/10.11/10.12 及以上版本 兼容 MAC OS 及 IOS 的 AirPlay 功能 支持 IOS9/IOS10 及以上，通过 AirPlay 功能上屏 Android 5.0 和更高版本(需安装 APP) 视频输出分辨率 800x600、1024x768、1280x720、1280x800、1280x1024、1366x768、1440x900、1600x1200、1680x1050、1920x1080、1920x1200 系统支持自适应分辨率	1	套
29	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项

4. 北京市昌平区实验学校

序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流： 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4：3/16：9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电；	8	台

		18. 红外照射距离 ≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H. 264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用 $\geq 1/2.8$ "CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能； 6. 红外照射距离 ≥ 150 米； 7. 防护等级： $\geq$ IP66； 8. 具有 ≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 1 路音频输出接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 1 路报警输出接口。	1	台
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章）	8	个

		6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。		
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	9	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	9	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	106	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
11	应急指挥系统平	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、	1	套

	台软件	可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态；	2	套

		5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。		
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1280	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	240	米
15	电源线	RVV3*1.0。	315	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	网络存储设备	1. 设备采用 64 位多核处理器，4G 高速缓存。 2. 支持录像视频路数（2Mbps）：≥150 路（录像+回放）。 3. 具有≥16 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持≥8TB 硬盘，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50。 4. 具有磁盘检测预警及修复功能。 5. 支持录像卷管理。 6. 具有数据保护功能，支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆；支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式。 7. 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁。 8. 支持按时间、事件类型查询录像。 9. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像。 10. 具有≥2 个千兆以太网数据接口、≥2 个 USB3.0 接口。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。	1	台
18	硬盘	1、6TB 企业级硬盘； 2、缓存：≥256MB； 3、转速：≥5000RPM； 4、接口：SATA 接口。	16	块

19	视音频解码设备	1. 单台设备具有 ≥ 4 路HDMI输出接口，输出分辨率支持 3840×2160 、 1920×1080 、 1280×720 等； 2. 支持 ≥ 32 个解码通道，解码能力支持8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P及以下分辨率视频同时解码； 3. 画面分割数支持1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； 4. ≥ 1 个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 5. ≥ 1 个光口100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6. 具有 ≥ 4 路音频输出接口、具有 ≥ 1 个RS232接口、 ≥ 1 个RS485接口； 7. 支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息； 8. 具有报警联动功能； #9. 支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示，解码能力与实时流解码能力一致。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 10. 支持通过有线网络及无线网络模式访问设备。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 12. 符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。	2	台
20	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项

5. 北京市昌平区第二中学回龙观校区

序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机	1. ≥ 400 万像素，半球网络摄像机。	8	台

	(半球)	2. 采用 1/3"CMOS 传感器, 最小照度可达 0.005Lux, 0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头, 水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置, 支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符; 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字; 7. 视频编码标准支持 H.265/H.264, 音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC; #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。(提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章) 9. 支持三码流同时存储和输出, 各码流可独立设置且应满足: 主码流: 2688X1520、25 帧/秒, 子码流: 640X480、25 帧/秒, 三码流: 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4: 3/16: 9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面; 11. 支持对预览视频进行电子放大; 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件; 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频, 支持对预览音量进行调节; 14. 支持对 SD 卡进行管理, 支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡, 可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度; 支持对所选 SD 卡进行格式化; 支持容量为 256GB 的 SD 卡, 支持 SD 卡热插拔; 15. 断网情况下, 信息自动存储到本地存储卡, 网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风, 具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口, 可用于外接拾音器供电, 支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电; 18. 红外照射距离≥30 米; 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议; 22. H264 的视频编码作为必选格式, 系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具		
--	------	--	--	--

		体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥400 万红外网络高清智能球机 2. 采用≥1/2.8"CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能； 6. 红外照射距离≥150 米； 7. 防护等级：≥IP66； 8. 具有≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、≥1 路音频输入接口、≥1 路音频输出接口、≥2 路报警输入接口、≥1 路报警输出接口。	1	台
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	8	个
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	9	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	9	张

7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	100	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	24 口交换机	24*10/100/1000 Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口，交换容量：336Gbps；包转发率：78Mpps	1	台
10	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
11	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
12	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离	1	套

		线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监控员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互		
13	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新；	2	套

		9、支持关闭客户端软件二次校验功能。		
14	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1280	米
15	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	240	米
16	电源线	RVV3*1.0。	315	米
17	电源线	RVV3*2.5	150	米
18	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项

6 北京市第十五中学南口学校				
序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头, 水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264，音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章）	8	台

		9. 支持三码流同时存储和输出,各码流可独立设置且应满足:主码流:2688X1520、25 帧/秒,子码流:640X480、25 帧/秒,三码流: 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4: 3/16: 9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面; 11. 支持对预览视频进行电子放大; 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件; 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频,支持对预览音量进行调节; 14. 支持对 SD 卡进行管理,支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡,可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度;支持对所选 SD 卡进行格式化;支持容量为 256GB 的 SD 卡,支持 SD 卡热插拔; 15. 断网情况下,信息自动存储到本地存储卡,网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风,具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口,可用于外接拾音器供电,支持 DC12V/PoE(802.3af)供电; 18. 红外照射距离≥ 30 米; 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议; 22. H264 的视频编码作为必选格式,系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式,系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1; 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压: AC180V-240V; 输入频率: 50Hz; 输出电流: 2A; 输出电压: DC12V; 输出实际功率: 24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用$\geq 1/2.8$"CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置,支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。(提供包含但不限于检测报告	1	台

		告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章) 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1 (2000 版本)的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能； 6. 红外照射距离≥ 150 米； 7. 防护等级：$\geq$IP66； 8. 具有≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、≥ 1 路音频输入接口、≥ 1 路音频输出接口、≥ 2 路报警输入接口、≥ 1 路报警输出接口。		
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	8	个
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	9	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥ 80M/秒。	9	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号；	74	套

		8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；		
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监控员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检	1	套

		查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。	2	套
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1280	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	240	米
	电源线	RVV3*1.0。	315	米
15	电源线	RVV3*2.5	150	米
16	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监	1	项

		控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章） 根据本校现场规模、技术难度、人工成本等因素。		
--	--	---	--	--

7 北京师范大学昌平附属学校				
序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	141	套
2	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	3	台
3	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	3	台
4	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像	5	台

		3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M		
5	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。	1	套

		10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互。		
6	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。	2	套
7	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	640	米
8	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	120	米
9	电源线	RVV3*2.5	150	米
10	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章） 根据本校现场规模、技术难度、人工成本等因素。	1	项

8 昌平区教育招生考试中心				
序号	设备名称	参数	数量	单位

1	机考专用终端	1、23.8 英寸全高清超窄边框 IPS 显示屏，分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ ，屏幕刷新频率 $\geq 100\text{Hz}$ 2、显示屏屏占比 $\geq 92.7\%$ 3、摄像头像素 ≥ 500 万 4、MTBF ≥ 1000000 小时 5、16G 内存，500G 固态硬盘，内存读写速率 $\geq 2666\text{MT/s}$ 6、1000M 网卡 7、国产系统 8、4 个以上 USB 接口 9、usb 鼠标键盘	357	台
2	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	100	套

9 北京市昌平区前锋学校				
序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机	1. ≥ 400 万像素，半球网络摄像机。	8	台

	(半球)	2. 采用 1/3"CMOS 传感器, 最小照度可达 0.005Lux, 0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头, 水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置, 支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符; 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字; 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC; #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。(提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章) 9. 支持三码流同时存储和输出, 各码流可独立设置且应满足:主码流:2688X1520、25 帧/秒, 子码流:640X480、25 帧/秒, 三码流: 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面; 11. 支对预览视频进行电子放大; 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件; 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频, 支持对预览音量进行调节; 14. 支持对 SD 卡进行管理, 支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡, 可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度; 支持对所选 SD 卡进行格式化; 支持容量为 256GB 的 SD 卡, 支持 SD 卡热插拔; 15. 断网情况下, 信息自动存储到本地存储卡, 网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风, 具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口, 可用于外接拾音器供电, 支持 DC12V/PoE (802. 3af) 供电; 18. 红外照射距离≥30 米; 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议; 22. H264 的视频编码作为必选格式, 系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H. 264 视频编码标准。系统码流		
--	------	---	--	--

		具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用 $\geq 1/2.8''$ CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能。 6. 红外照射距离 ≥ 150 米； 7. 防护等级： $\geq$ IP66； 8. 具有 ≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 1 路音频输出接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 1 路报警输出接口。	2	台
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	8	个
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	10	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度： ≥ 80 M/秒。	10	张

7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术:利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	86	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。	1	套

		3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理，支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互。		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。	2	套

13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1360	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	255	米
15	电源线	RVV3*1.0。	350	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项
二、机考考场新增建设				
一、机考专用终端				
1	还原系统（信创版）	1. 全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理，不需要增加任何硬件设备和调整网络设置；服务器支持端口映射、DMZ 等方式访问。 2. 系统可以统计终端用户数量、终端数量、虚拟磁盘数量和镜像数量等信息，同时统计服务器硬件架构信息、CPU、内存及硬盘的使用率。 3. 系统采用自主可控的底层维护通道技术，部署时不受网络架构及网络环境的限制，支持有线、无线、4G、5G 等多种部署方式。 4. 在受保护的系统或分区中，可以自定义某个文件夹内的所有内容，不进行还原，即保护了系统，也可以对一些特殊的应用程序特有的属性进行独立保护。 5. 终端设备增加新存储设备，可以不破坏原有存储设备上的系统和数据，也可以在新存储设备上增加新系统，新系统可以是复制原系统，也可以是不同的新系统等。 6. 终端操作系统的网络地址支持固定 IP、自动获取 IP、用户自定义 IP 等灵活多样的 IP 使用环境，满足不同的实验教学需求。 7. 终端设备在无操作系统的裸机状态下，可以通过网络引导或其他介质等多种方式进行部署，满足不同的现场环境需求。	141	点

2	机房管理软件（信创版）	1. 共享白板：系统支持导入图片创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。 2. 答题卡考试：系统支持导入试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 3. 抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。 4. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照或者录制，保存学生画面的截图或桌面视频。 5. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出。 6. 分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 7. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 8. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 9. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。	3	套
二、局域网交换机				
1	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	3	台
2	24 口交换机	24*10/100/1000 Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口，交换容量：336Gbps；包转发率：78Mpps	1	台
三、局域网布线				

1	机柜	42U 19 英寸标准机柜，尺寸 600*600*2000mm。	3	个
2	配线架	六类 48 口。	3	个
3	网线	非屏蔽六类线缆。	2820	米
4	光纤	8 芯单模光缆	200	米
5	网线镀锌桥架线槽	100*50*0.8mm	268	米
6	金属穿线管	Φ40。	282	米
7	网络跳线	六类非屏蔽 1.5 米，机柜配线架到交换机，电脑到面板。	294	条
8	PDU	8 位 10A。	12	个
9	理线架	1U，环形理线架。	3	个
10	光纤终端盒	8 口光端盒，包含法兰盘、光纤尾纤	2	个
11	光纤熔接	光纤熔接、测试。	16	芯
四、卡座				
1	电动单联卡座	1. 卡座为左、中、右、前四面电动可升降挡板设计，用于阻隔相邻考生视线，应符合人体工程学。 2. 单联卡座整体尺寸：不小于长 830mm*宽 600mm*高 1200mm；桌面高度不低于 780mm。 3. 板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。板材符合国际或国内环保标准。采用三聚氰胺贴面板，符合 E1 级环保标准。 4. 桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 5. 卡座桌面厚度≥25mm。 6. 卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 7. 卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 8. 卡座内置动力装置电机功率≤100 瓦，电机升降时，噪音不超过 48 分贝，具有检修口。 9. 凳子：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，优美简洁且符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。	43	套
2	电动双联卡座	1. 卡座为左、中、右、前四面电动可升降挡板设计，用于阻隔相邻考生视线，应符合人体工程学。 2. 双联卡座整体尺寸：不小于长 1600mm*宽 600mm*高 1200mm；桌面高度不低于 780mm。	46	套

		3. 板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。板材符合国际或国内环保标准。采用三聚氰胺贴面板，符合 E1 级环保标准。 4. 桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 5. 卡座桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 6. 卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 7. 卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 8. 卡座内置动力装置电机功率 ≤ 100 瓦，电机升降时，噪音不超过 48 分贝，具有检修口。 9. 凳子：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，优美简洁且符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。		
3	教师专用卡座	教师专用卡座，可放置考试教师机和考试管理机，打印机等设备。	6	套
4	网络中控设备	中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	3	台
五、考试耳机				
1	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	141	套
六、系统供电				
1	配电箱	根据教室环境定制配电箱，含断路器，漏电断路器、接线端子及铜排等辅材。	3	套
2	入户电缆	交联铜芯电力电缆 YJV 4*16+1*10mm ² 。	150	米
3	主干电源线	BV4.0。	1260	米

4	电源分支线	BV2.5	846	米
5	电机控制线	RVVP3*0.75。	2115	米
6	镀锌桥架线槽	100*50*0.8mm	268	米
7	86 网络信息插座	单口信息面板+网络模块+86 盒。	141	个
8	五孔面板	五孔面板	141	个
七、巡查系统				
1	高清网络摄像机（半球）	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux, 0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头, 水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H.265/H.264，音频编码标准支持 G.711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流：1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口	12	台

		口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电； 18. 红外照射距离≥30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	12	个
3	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	12	个
4	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	12	个
5	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	12	张
6	电源线	RVV3*1.0。	420	米
八、其他配套				
1	二维码扫码枪	光源：影像	3	台

		解码类型：二维 扫描精度：5mil 传输方式：有线 扫描介质：屏幕 抗震能力：1-1.5M		
2	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	720	米
3	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	225	米
4	UPS 电池及电池柜	可满足后备 90 分钟，含 4 节 100AH 电池，及配套电池柜，含电池之间连接线，含电池开关，及楼层搬运	3	项
九、系统集成				
1	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章）	1	项
小计				
三、机房改造				
1	整砖墙拆除 水泥砂浆	特征：整砖墙拆除 水泥砂浆	17.4	m3
2	开门洞两个，加过梁	特征：开门洞两个，加过梁	2	个
3	墙体拆除后渣土清运至楼下指定位置	特征：墙体拆除后渣土清运至楼下指定位置	65	m2
4	架空防静电地板拆除	特征：架空防静电地板拆除	309	m2

5	地板拆除后搬运至楼下指定处	特征：地板拆除后搬运至楼下指定处	309	m2
6	整樘门拆除	特征：整樘门拆除	5	樘
7	隔墙龙骨新做 40*80 方管焊接	特征：隔墙龙骨新做 40*80 方管焊接	28	m2
8	墙体承重需要加装两面大芯板	特征：墙体承重需要加装两面大芯板	56	m2
9	隔声层新做 岩棉	特征：隔声层新做 岩棉	2.24	m³
10	隔墙石膏板面层新做 单层	特征：隔墙石膏板面层新做 单层	56	m2
11	墙柱面涂料层清理	特征：墙柱面涂料层清理	453	m2
12	柱面耐水腻子新做 矩形柱	特征：柱面耐水腻子新做 矩形柱	453	m2
13	内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做平涂四遍	特征：内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂四遍	453	m2
14	架空防静电地板修补	特征：架空防静电地板修补	309	m2
15	防静电地板搬运至楼上房间	特征：防静电地板搬运至楼上房间	309	m2
16	防火门制作 实拼式 双面衬石棉板	特征：防火门制作 实拼式 双面衬石棉板	13.8	m2
17	铝窗帘轨安装	特征：铝窗帘轨安装	38	m
18	窗帘安装	特征：窗帘安装	321	m2
19	防静电铜排	特征：防静电铜排	150	m

20	渣土外运 运距 15km 以内	特征：渣土外运 运距 15km 以内	218	m3
----	--------------------	--------------------	-----	----

10 首都师范大学附属回龙观育新学校				
序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头, 水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264，音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流：1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支对预览视频进行电子放大； 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔；	8	台

		15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电； 18. 红外照射距离 ≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用 $\geq 1/2.8''$ CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能。 6. 红外照射距离 ≥ 150 米； 7. 防护等级： $\geq$ IP66； 8. 具有 ≥ 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、 ≥ 1 路音频输入接口、 ≥ 1 路音频输出接口、 ≥ 2 路报警输入接口、 ≥ 1 路报警输出接口。	1	台
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配；	8	个

		3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。		
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	9	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	9	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	84	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	3	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线	4	台

		6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M		
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总 8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互。	1	套
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校	2	套

		验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。		
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1280	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	240	米
15	电源线	RVV3*1.0。	315	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章） 根据本校现场规模、技术难度、人工成本等因素。	1	项
二、机考考场新增建设				
一、机考专用终端				
1	还原系统（信创版）	1. 全中文图形化管理界面，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理，不需要增加任何硬件设备和调整网络设置；服务器支持端口映射、DMZ 等方式访问。 2. 系统可以统计终端用户数量、终端数量、虚拟磁盘数量和镜像数量等信息，同时统计服务器硬件架构信息、CPU、内存及硬盘的使用率。	96	点

		3. 系统采用自主可控的底层维护通道技术，部署时不受网络架构及网络环境的限制，支持有线、无线、4G、5G 等多种部署方式。 4. 在受保护的系统或分区中，可以自定义某个文件夹内的所有内容，不进行还原，即保护了系统，也可以对一些特殊的应用程序特有的属性进行独立保护。 5. 终端设备增加新存储设备，可以不破坏原有存储设备上的系统和数据，也可以在新存储设备上增加新系统，新系统可以是复制原系统，也可以是不同的新系统等。 6. 终端操作系统的网络地址支持固定 IP、自动获取 IP、用户自定义 IP 等灵活多样的 IP 使用环境，满足不同的实验教学需求。 7. 终端设备在无操作系统的裸机状态下，可以通过网络引导或其他介质等多种方式进行部署，满足不同的现场环境需求。		
2	机房管理软件（信创版）	1. 共享白板：系统支持导入图片创建白板内容，将白板内容共享给学生，教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。 2. 答题卡考试：系统支持导入试卷导入考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要，考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 3. 抢答和竞答：组织全体或分组的快速抢答问题，有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式，抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果，并可根据题目的难易程度给出不同的分值，竞赛支持同一小组内排名。 4. 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照或者录制，保存学生画面的截图或桌面视频。 5. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出。 6. 分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。	2	套

		7. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 8. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 9. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。		
二、局域网交换机				
1	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
2	24 口交换机	24*10/100/1000 Base-T 以太网端口 4*1000 Base-X SFP 光口，交换容量：336Gbps；包转发率：78Mpps	1	台
三、局域网布线				
1	机柜	42U 19 英寸标准机柜，尺寸 600*600*2000mm。	2	个
2	配线架	六类 48 口。	2	个
3	网线	非屏蔽六类线缆。	1920	米
4	光纤	8 芯单模光缆	200	米
5	网线镀锌桥架线槽	100*50*0.8mm	224	米
6	金属穿线管	Φ40。	192	米
7	网络跳线	六类非屏蔽 1.5 米，机柜配线架到交换机，电脑到面板。	200	条
8	PDU	8 位 10A。	12	个
9	理线架	1U，环形理线架。	2	个
10	光纤终端盒	8 口光端盒，包含法兰盘、光纤尾纤	2	个
11	光纤熔接	光纤熔接、测试。	16	芯
四、卡座				
1	电动单联卡座	1. 卡座为左、中、右、前四面电动可升降挡板设计，用于阻隔相邻考生视线，应符合人体工程学。	28	套

		2. 单联卡座整体尺寸：不小于长 830mm*宽 600mm*高 1200mm；桌面高度不低于 780mm。 3. 板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。板材符合国际或国内环保标准。采用三聚氰胺贴面板，符合 E1 级环保标准。 4. 桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 5. 卡座桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 6. 卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 7. 卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 8. 卡座内置动力装置电机功率≤ 100 瓦，电机升降时，噪音不超过 48 分贝，具有检修口。 9. 凳子：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，优美简洁且符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。		
2	电动双联卡座	1. 卡座为左、中、右、前四面电动可升降挡板设计，用于阻隔相邻考生视线，应符合人体工程学。 2. 双联卡座整体尺寸：不小于长 1600mm*宽 600mm*高 1200mm；桌面高度不低于 780mm。 3. 板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。板材符合国际或国内环保标准。采用三聚氰胺贴面板，符合 E1 级环保标准。 4. 桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 5. 卡座桌面厚度$\geq 25\text{mm}$。 6. 卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 7. 卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 8. 卡座内置动力装置电机功率≤ 100 瓦，电机升降时，噪音不超过 48 分贝，具有检修口。 9. 凳子：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，优美简洁且符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。	32	套
3	教师专用卡座	教师专用卡座，可放置考试教师机和考试管理机，打印机等设备。	4	套
4	网络中控设备	中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台
五、考试耳机				
1	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。	96	套

		2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；		
六、系统供电				
1	配电箱	根据教室环境定制配电箱，含断路器，漏电断路器、接线端子及铜排等辅材。	2	套
2	入户电缆	交联铜芯电力电缆 YJV 4*16+1*10mm ² 。	100	米
3	主干电源线	BV4.0。	900	米
4	电源分支线	BV2.5	576	米
5	电机控制线	RVVP3*0.75。	1440	米
6	镀锌桥架线槽	100*50*0.8mm	224	米
7	86 网络信息插座	单口信息面板+网络模块+86 盒。	96	个
8	五孔面板	五孔面板	96	个
七、巡查系统				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264，音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩	9	台

		页等佐证文件并加盖投标人公章) 9. 支持三码流同时存储和输出, 各码流可独立设置且应满足:主码流:2688X1520、25 帧/秒, 子码流:640X480、25 帧/秒, 三码流: 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面; 11. 支持对预览视频进行电子放大; 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件; 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频, 支持对预览音量进行调节; 14. 支持对 SD 卡进行管理, 支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡, 可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度; 支持对所选 SD 卡进行格式化; 支持容量为 256GB 的 SD 卡, 支持 SD 卡热插拔; 15. 断网情况下, 信息自动存储到本地存储卡, 网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风, 具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口, 可用于外接拾音器供电, 支持 DC12V/PoE (802.3af) 供电; 18. 红外照射距离≥ 30 米; 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议; 22. H264 的视频编码作为必选格式, 系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式, 系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1; 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压: AC180V-240V; 输入频率: 50Hz; 输出电流: 2A; 输出电压: DC12V; 输出实际功率: 24W。	9	个
3	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音; 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配;	9	个

		3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。		
4	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	9	个
5	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	9	张
6	电源线	RVV3*1.0。	315	米
7	网络存储设备	1. 设备采用 64 位多核处理器，4G 高速缓存。 2. 支持录像视频路数（2Mbps）：≥150 路（录像+回放）。 3. 具有≥16 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持≥8TB 硬盘，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50。 4. 具有磁盘检测预警及修复功能。 5. 支持录像卷管理。 6. 具有数据保护功能，支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆；支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式。 7. 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁。 8. 支持按时间、事件类型查询录像。 9. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像。 10. 具有≥2 个千兆以太网数据接口、≥2 个 USB3.0 接口。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。	1	台
8	硬盘	1、6TB 企业级硬盘； 2、缓存：≥256MB； 3、转速：≥5000RPM； 4、接口：SATA 接口。	16	块

9	视音频解码设备	1. 单台设备具有≥4路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160、1920×1080、1280×720等； 2. 支持≥32个解码通道，解码能力支持8路800W，或10路600W，或16路400W，或32路1080P及以下分辨率视频同时解码； 3. 画面分割数支持1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； 4. ≥1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 5. ≥1个光口100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6. 具有≥4路音频输出接口、具有≥1个RS232接口、≥1个RS485接口； 7. 支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息； 8. 具有报警联动功能； #9. 支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示，解码能力与实时流解码能力一致。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 10. 支持通过有线网络及无线网络模式访问设备。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 12. 符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。	2	台
八、其他配套				
1	二维码扫码枪	光源：影像 解码类型：二维 扫描精度：5mil 传输方式：有线 扫描介质：屏幕 抗震能力：1-1.5M	2	台
2	六类非屏蔽网线	六类非屏蔽网线	520	米
3	PVC线槽	PVC20mm*30mm。	165	米
4	UPS电池及电池柜	可满足后备90分钟，含4节100AH电池，及配套电池柜，含电池之间连接线，含电池开关，及楼层搬运	2	项
九、系统集成				
1	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。	1	项

		机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章） 根据本校现场规模、技术难度、人工成本等因素。		
三、机房改造				
1	架空防静电地板拆除	架空防静电地板拆除	214	m2
2	拆除后搬运至楼下指定处	拆除后搬运至楼下指定处	214	m2
3	天棚面龙骨及饰面拆除	墙柱面龙骨及饰面拆除	214	m2
4	拆除吊顶后清理搬运至楼下	拆除吊顶后清理搬运至楼下	214	m2
5	墙柱面涂料层清理	墙柱面涂料层清理	506	m2
6	柱面耐水腻子新做矩形柱	柱面耐水腻子新做 矩形柱	506	m2
7	内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做平涂四遍	内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂四遍	506	m2
8	U形轻钢龙骨制作安装矿棉板吸顶龙骨	U形轻钢龙骨制作安装 矿棉板吸顶龙骨	214	m2
9	架空防静电地板修补	架空防静电地板修补	214	m2

10	防静电地板搬运至楼上房间	防静电地板搬运至楼上房间	214	m2
11	铝窗帘轨安装	铝窗帘轨安装	26.8	m
12	窗帘安装	窗帘安装	201	m2
13	防静电铜排	防静电铜排	115	m
14	渣土外运 运距 15km 以内	渣土外运 运距 15km 以内	155	m3

11 首都师范大学附属中学昌平学校

序号	设备名称	参数	数量	单位
一、机考考场升级				
1	高清网络摄像机 (半球)	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30° 。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符； 6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字； 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264，音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC； #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 9. 支持三码流同时存储和输出，各码流可独立设置且应满足：主码流：2688X1520、25 帧/秒，子码流：640X480、25 帧/秒，三码流：1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面； 11. 支持对预览视频进行电子放大；	8	台

		12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件； 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频，支持对预览音量进行调节； 14. 支持对 SD 卡进行管理，支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡，可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度；支持对所选 SD 卡进行格式化；支持容量为 256GB 的 SD 卡，支持 SD 卡热插拔； 15. 断网情况下，信息自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风，具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口； 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口，可用于外接拾音器供电，支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电； 18. 红外照射距离≥ 30 米； 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议； 22. H264 的视频编码作为必选格式，系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H.264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式，系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	8	个
3	高清网络摄像机 (球机)	1. ≥ 400 万红外网络高清智能球机 2. 采用$\geq 1/2.8$"CMOS 传感器 #3. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持叠加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 4. 同时支持 PS、TS 流封装，且 PS 系统流和 TS 传输流的封装标准遵照 ISO/IEC-13818-1（2000 版本）的具体规定。 5. 支持一键巡航功能，每条巡航路径可设置 32 个预置点，可设置 8 条巡航路径支持一键守望功能。 6. 红外照射距离≥ 150 米；	2	台

		7. 防护等级：≥IP66； 8. 具有≥1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、≥1 路音频输入接口、≥1 路音频输出接口、≥2 路报警输入接口、≥1 路报警输出接口。		
4	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	8	个
5	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	10	个
6	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	10	张
7	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术:利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口(SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	85	套
8	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	2	台
9	网络中控设备	1. 中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。 2. 含电源箱及控制面板，用于控制设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。	2	台

10	二维码扫码枪	1. 完成机考考试考生入口扫码认证 2. 光源：影像 3. 解码类型：二维\一维 4. 扫描精度：5mil 5. 传输方式：有线 6. 扫描介质：屏幕 7. 抗震能力：1-1.5M	4	台
11	应急指挥系统平台软件	1. 考务视频指挥系统：具有用户管理、机构管理、考试任务管理、检查项管理、流动监考绑定、预案管理、可视化、重点环节智能监测等功能。 2. 可视化操作台：支持回显当前登录用户及用户状态，支持按机构层级展示考试管理机构用户，支持查看该机构下多用户信息，市级、区县级、考点级三方可以进行视频通话，支持按照不同的考试 用户可见范围进行管控。对用户状态进行区分，包括：在线、离线、忙线，支持按照考点维度、用户维度统计 在线、离线、忙线的情况，支持对离线用户进行查看，支持对来电信息进行提醒。支持未接来电记录、会议列表进行查看，支持对参加过且未结束的会议 再次入会功能。 3. OTA 升级：支持对应急指挥 app 版本及信息进行管理， 支持添加、编辑、删除、查看详情操作，支持手动下载 app。内容包括：版本名称、版本号、更新描述、文件大小、是否强制更新、发布时间 4. 会议记录：支持对会议记录进行管理，支持对会议参与人、会议时间、会议时长、会议录像进行查看，支持按时间段、机构名称进行检索 5. 应急预案：支持对应急预案类型进行维护，支持对应急预案导入和查看。支持对应急预案按关键字检索 6. 检查项管理：支持按流动监考员、视频监考员、司铃员三类角色分别配置检查事项。支持对检查项新增、编辑、删除、查看详情操作，支持按场次分别配置，支持查看场次情况，支持批量导入检查项，支持将检查项一键下发。 7. 流动监考员绑定：支持按场次统计和管理流动监考员与考场绑定关系，内容包括考点名称、考点编号、考场设置情况，支持复用到其他场次，支持流动监考员绑定多个考场，支持流动监考员人数汇总，支持查看考场数量汇总	1	套

		8. 支持按场次管理该场次下的流动监考员信息，支持按场次绑定关系 将检查项下发至流动监考员 9. 重点环节监测：支持按流动监考角色展示检查项完成情况，支持按时间提取检查项并高亮显示，支持查看未完成的机构及人员。 10. 可与应急指挥统一管理平台进行数据交互。		
12	司铃系统软件	1、可与语音指令与司铃统一管理平台进行数据交互，自动获取考试任务信息、司铃任务信息，并进行校验，按照司铃指令模板进行语音指令与司铃的播报。 2、具备 NTP 校时功能，可进行自动、手动校时； 3、支持离线使用功能，当软件与平台断开连接时可正常执行已获取的司铃任务； 4、支持软件状态实时展示，可显示客户端软件与平台的连接状态以及客户端电脑的音频输出状态； 5、支持任务详情查看，可查看当前的司铃任务信息详情； 6、支持试播指令，可在规定的时间段内对已获取的司铃任务进行试播； 7、支持多种信息提示，包括指令倒计时提醒、语音指令字幕显示、关键节点弹窗提醒等； 8、支持客户端软件自动更新； 9、支持关闭客户端软件二次校验功能。	2	套
13	六类非屏蔽网线	1、室内、六类非屏蔽， 2、护套材质：PVC；	1360	米
14	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	255	米
15	电源线	RVV3*1.0。	350	米
16	电源线	RVV3*2.5	150	米
17	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章） 根据本校现场规模、技术难度、人工成本等因素。	1	项
二、机考考场新增建设				

一、机考专用终端				
1	还原系统 (信创版)	1. 全中文图形化管理界面, 支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理, 不需要增加任何硬件设备和调整网络设置; 服务器支持端口映射、DMZ 等方式访问。 2. 系统可以统计终端用户数量、终端数量、虚拟磁盘数量和镜像数量等信息, 同时统计服务器硬件架构信息、CPU、内存及硬盘的使用率。 3. 系统采用自主可控的底层维护通道技术, 部署时不受网络架构及网络环境的限制, 支持有线、无线、4G、5G 等多种部署方式。 4. 在受保护的系统或分区中, 可以自定义某个文件夹内的所有内容, 不进行还原, 即保护了系统, 也可以对一些特殊的应用程序特有的属性进行独立保护。 5. 终端设备增加新存储设备, 可以不破坏原有存储设备上的系统和数据, 也可以在新存储设备上增加新系统, 新系统可以是复制原系统, 也可以是不同的新系统等。 6. 终端操作系统的网络地址支持固定 IP、自动获取 IP、用户自定义 IP 等灵活多样的 IP 使用环境, 满足不同的实验教学需求。 7. 终端设备在无操作系统的裸机状态下, 可以通过网络引导或其他介质等多种方式进行部署, 满足不同的现场环境需求。	120	点
2	机房管理软件 (信创版)	1. 共享白板: 系统支持导入图片创建白板内容, 将白板内容共享给学生, 教师可以选择某个学生控制老师的白板内容实现共同交互答题。 2. 答题卡考试: 系统支持导入试卷导入考试内容共享给学生, 直接生成答题卡用于学生作答, 包含多种不同的题型: 。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑和多种题型的答题卡以供上课时考试需要, 考试过程中无须提交试卷教师即可实时监看学生答题情况和答题结果。 3. 抢答和竞答: 组织全体或分组的快速抢答问题, 有抢答口述回复、抢答文字回复、抢答屏幕转播回复三种方式, 抢答对错后老师可以选择五角星+数字的方式给予学生相应奖励结果, 并可根据题目的难易程度给出不同的分值, 竞赛支持同一小组内排名。 4. 网络快照: 教师可以在监控学生的时候, 对学生画面拍快照或者录制, 保存学生画面的截图或桌面视频。 5. 签到: 提供学生名单管理工具, 为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能, 支持保留学生多次	3	套

		登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出。 6. 分组讨论：提供按照主题或者试题进行自主选择性进入讨论组讨论问题，讨论过程中学生可导入文档、图片素材进行资源共享，也可以通过画笔手写、画图、打字、表情等模式进行互动，讨论全程老师可以进入不同分组进行查阅或协助分析。 7. 图标监看：班级模型中可以显示学生机桌面的缩图。以定期更新，更新的快慢可由教师机程序定制，缩图显示大小也可自由设定。 8. 文件分发：允许教师将教师机不同盘符中的目录或文件一起发送至生机的某目录下。目录不存在自动新建此目录；盘符不存在或路径非法不允许分发；文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 9. 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。		
二、局域网交换机				
1	48 口交换机	48*10/100/1000Base-T 以太网端口，4*1000 Base-X SFP 光口；交换容量：336Gbps；包转发率：108Mpps	3	台
三、局域网布线				
1	机柜	42U 19 英寸标准机柜，尺寸 600*600*2000mm。	3	个
2	配线架	六类 48 口。	3	个
3	网线	非屏蔽六类线缆。	2400	米
4	光纤	8 芯单模光缆	200	米
5	网线镀锌桥架 线槽	100*50*0.8mm	253	米
6	金属穿线管	Φ40。	240	米
7	网络跳线	六类非屏蔽 1.5 米，机柜配线架到交换机, 电脑到面板。	252	条
8	PDU	8 位 10A。	12	个
9	理线架	1U，环形理线架。	3	个
10	光纤终端盒	8 口光端盒，包含法兰盘、光纤尾纤	2	个

11	光纤熔接	光纤熔接、测试。	16	芯
四、卡座				
1	电动单联卡座	1. 卡座为左、中、右、前四面电动可升降挡板设计，用于阻隔相邻考生视线，应符合人体工程学。 2. 单联卡座整体尺寸：不小于长 830mm*宽 600mm*高 1200mm；桌面高度不低于 780mm。 3. 板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。板材符合国际或国内环保标准。采用三聚氰胺贴面板，符合 E1 级环保标准。 4. 桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 5. 卡座桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 6. 卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 7. 卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 8. 卡座内置动力装置电机功率 ≤ 100 瓦，电机升降时，噪音不超过 48 分贝，具有检修口。 9. 凳子：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，优美简洁且符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。	30	套
2	电动双联卡座	1. 卡座为左、中、右、前四面电动可升降挡板设计，用于阻隔相邻考生视线，应符合人体工程学。 2. 双联卡座整体尺寸：不小于长 1600mm*宽 600mm*高 1200mm；桌面高度不低于 780mm。 3. 板材要求，板面平整，色泽均匀、结实，无刺激性气味。板材符合国际或国内环保标准。采用三聚氰胺贴面板，符合 E1 级环保标准。 4. 桌体的外部边缘采用铝合金封边，保证板材年久不变形，隔音板升降与周围箱体无摩擦。 5. 卡座桌面厚度 $\geq 25\text{mm}$ 。 6. 卡座升降动力装置占用的空间体积小，不影响电脑主机箱的摆放以及学生腿部的活动。 7. 卡座具有前后过线槽，线槽的盖板为铝合金材质，可以轻松拆卸，便于布线。 8. 卡座内置动力装置电机功率 ≤ 100 瓦，电机升降时，噪音不超过 48 分贝，具有检修口。 9. 凳子：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，优美简洁且符合人体工学的座背，坚固耐用，经防锈处理后喷塑处理。	42	套
3	教师专用卡座	教师专用卡座，可放置考试教师机和考试管理机，打印机等设备。	6	套
4	网络中控设备	中控套件，支持对教室内多媒体设备的切换及开关控制，控制卡座升降。含电源箱及控制面板，用于控制	3	台

		设备的切换及开关，电动卡座挡板升降控制。		
五、考试耳机				
1	考试用耳机	1. 头梁采用双曲臂加强金属设计，可提供额外的支撑和强度，耐久性扩张寿命可达 5000 次以上。 2. 采用无金属裸露设计，可抵抗静电和电磁干扰，减少因静电和电磁干扰引起的系统故障风险。 3. 声卡：全部使用国产大陆企业芯片 4. 声卡支持 USB2.0 接口，抗拉，耐磨，抗干扰线材。 5. 内置存储：存储区域受考试软件控制，默认处于不可见状态，仅有通过 SDK 鉴权成功后，方可进行读写操作。 6. 录音水印，水印嵌入技术：利用耳机内部算法，在考生语音文件中嵌入特定的水印信息 7. 耳机外壳具有镭雕唯一编号； 8. 软件接口提供可编程接口 (SDK)，可对耳机唯一编号进行管理；提供软件接口演示程序；	120	套
六、系统供电				
1	配电箱	根据教室环境定制配电箱，含断路器，漏电断路器、接线端子及铜排等辅材。	3	套
2	入户电缆	交联铜芯电力电缆 YJV 4*16+1*10mm ² 。	150	米
3	主干电源线	BV4.0。	1224	米
4	电源分支线	BV2.5	720	米
5	电机控制线	RVVP3*0.75。	1800	米
6	镀锌桥架线槽	100*50*0.8mm	253	米
7	86 网络信息插座	单口信息面板+网络模块+86 盒。	120	个
8	五孔面板	五孔面板	120	个
七、巡查系统				
1	高清网络摄像机（半球）	1. ≥400 万像素，半球网络摄像机。 2. 采用 1/3"CMOS 传感器，最小照度可达 0.005Lux，0Lux with IR。 3. 采用 2.7~12mm 镜头，水平视场角 93° ~30°。 4. 具有开启或关闭环境噪声过滤设置选项 5. 支持对摄像机 OSD 进行设置，支持登加或取消叠加名称、日期、星期以及自定义字符；	12	台

		6. 通道名称支持叠加 64 个字符或 32 个汉字; 7. 视频编码标准支持 H. 265/H. 264, 音频编码标准支持 G. 711/MP2L2/AAC; #8. 支持设置纯视频流和音视频复合流两种视频类型。(提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章) 9. 支持三码流同时存储和输出, 各码流可独立设置且应满足:主码流:2688X1520、25 帧/秒, 子码流:640X480、25 帧/秒, 三码流: 1280X720、1 帧/秒。 10. 支持选择 4:3/16:9/原始尺寸/原始比例/自适应模式预览监控视频画面; 11. 支持对预览视频进行电子放大; 12. 支持在预览视频过程中对视频进行抓图、录像并存储至本地文件; 13. 支持在预览视频过程中开启或关闭音频, 支持对预览音量进行调节; 14. 支持对 SD 卡进行管理, 支持自动检测安装到摄像机的 SD 卡, 可显示 SD 卡容量、剩余空间、状态、类型、格式化类型、属性及进度; 支持对所选 SD 卡进行格式化; 支持容量为 256GB 的 SD 卡, 支持 SD 卡热插拔; 15. 断网情况下, 信息自动存储到本地存储卡, 网络恢复后自动上传。 16. 具有 1 个内置麦克风, 具有 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口、1 路音频输入接口、1 路音频输出接口、1 路报警输入接口、1 路报警输出接口; 17. 具有 1 路 DC12V/100mA 电源输出接口, 可用于外接拾音器供电, 支持 DC12V/PoE(802.3af) 供电; 18. 红外照射距离≥ 30 米; 19. 外壳防护等级 IP67 20. 防暴等级试验 IK10。 21. 应支持 SIP、RTP、RTCP 等网络协议; 22. H264 的视频编码作为必选格式, 系统码流要求符合 ITU-T VCEG AVC/H. 264 视频编码标准。系统码流具体要求为复合流方式采用 PS/TS 流的格式, 系统输出码流率应满足 GB/T 36449-2018 中表 1 分辨率与对应码流。 23. 产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1; 24. 产品符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018		
--	--	--	--	--

2	电源适配器	输入电压：AC180V-240V；输入频率：50Hz；输出电流：2A；输出电压：DC12V；输出实际功率：24W。	12	个
3	拾音器	1. 拾音器应能清晰拾取考场内环境声音； 2. 所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3. 具有音频输出接口； 4. 接通额定电源后，输出音量稳定； #5. 拾音器输出电平幅度不低于 100mV 时，拾音器拾音半径不应小于 7m；（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 6. 拾音器电源输入端口正负极反接 1 分钟后，再次正常接入额定电源，拾音器应能正常工作。	12	个
4	支架	1. 考试摄像机配套专用支架； 2. 铝合金支架	12	个
5	Micro SD 卡	1. 128G Micro SD 卡，128G 极速版， 2. 读取速度：≥80M/秒。	12	张
6	电源线	RVV3*1.0。	420	米
7	网络存储设备	1. 设备采用 64 位多核处理器，4G 高速缓存。 2. 支持录像视频路数（2Mbps）：≥150 路（录像+回放）。 3. 具有≥16 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持≥8TB 硬盘，支持 RAID0、1、3、5、6、10、50。 4. 具有磁盘检测预警及修复功能。 5. 支持录像卷管理。 6. 具有数据保护功能，支持 WORM 防篡改、系统信息实时备份、卷克隆；支持定时录像、手动录像、报警录像等多种录像方式。 7. 支持关键视频加锁保护、断网智能补录、录像丢失检测报警、文件加锁。 8. 支持按时间、事件类型查询录像。 9. 支持快速下载、批量下载、分段下载、合并下载录像。 10. 具有≥2 个千兆以太网数据接口、≥2 个 USB3.0 接口。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。	1	台
8	硬盘	1、6TB 企业级硬盘；	16	块

		2、缓存：≥256MB； 3、转速：≥5000RPM； 4、接口：SATA 接口。		
9	视音频解码设备	1. 单台设备具有≥4路 HDMI 输出接口，输出分辨率支持 3840×2160、1920×1080、1280×720 等； 2. 支持≥32 个解码通道，解码能力支持 8 路 800W，或 10 路 600W，或 16 路 400W，或 32 路 1080P 及以下分辨率视频同时解码； 3. 画面分割数支持 1/2/4/6/8/9/12/16/25/36； 4. ≥1 个 RJ45 10M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口； 5. ≥1 个光口 100base-FX/1000base-X；支持光电自适应； 6. 具有≥4 路音频输出接口、具有≥1 个 RS232 接口、≥1 个 RS485 接口； 7. 支持在超出设备解码能力时，在显示输出窗口叠加提示信息； 8. 具有报警联动功能； #9. 支持实时视频流及录像文件同时进行解码输出显示，解码能力与实时流解码能力一致。（提供包含但不限于检测报告或功能截图或产品彩页等佐证文件并加盖投标人公章） 10. 支持通过有线网络及无线网络模式访问设备。 11. 符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1； 12. 符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。	2	台
八、其他配套				
1	二维码扫码枪	光源：影像 解码类型：二维 扫描精度：5mil 传输方式：有线 扫描介质：屏幕 抗震能力：1-1.5M	3	台
2	六类非屏蔽网线	六类非屏蔽网线	720	米
3	PVC 线槽	PVC20mm*30mm。	225	米

4	UPS 电池及电池柜	可满足后备 90 分钟，含 4 节 100AH 电池，及配套电池柜，含电池之间连接线，含电池开关，及楼层搬运	3	项
九、系统集成				
1	系统集成	包括硬件设备集成和软件系统集成。包含设备调试，软件部署、调试，系统使用培训。 机考巡查系统实现本项目建设系统与现有在用的昌平区教育考试中心国家教育考试综合管理平台和北京教育考试院国家教育考试综合管理平台实现对接，即国家教育考试网上巡查系统内的设备、系统（包括监控中心之间、监控中心与前端设备/用户设备之间）通过协议网络互联，进行通信和共享数据。（提供承诺函，加盖投标人公章） 根据本校现场规模、技术难度、人工成本等因素。	1	项
三、机房改造				
1	架空防静电地板拆除	特征：架空防静电地板拆除	276	m2
2	拆除后搬运至楼下指定处	特征：拆除后搬运至楼下指定处	276	m2
3	整樘门拆除	特征：整樘门拆除	6	樘
4	墙柱面涂料层清理	特征：墙柱面涂料层清理	702	m2
5	柱面耐水腻子新做 矩形柱	特征：柱面耐水腻子新做 矩形柱	702	m2
6	内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂四遍	特征：内墙丙烯酸弹性乳高级涂料新做 平涂四遍	702	m2
7	架空防静电地板修补	特征：架空防静电地板修补	276	m2
8	防静电地板搬运至楼上房间	特征：防静电地板搬运至楼上房间	276	m2
9	防火门制作 实拼	特征：防火门制作 实拼式 双面衬石棉板	12.2	m2

	式 双面衬石棉板			
10	铝窗帘轨安装	特征：铝窗帘轨安装	32	m
11	窗帘安装	特征：窗帘安装	243	m2
12	防静电铜排	特征：防静电铜排	156	m
13	渣土外运 运距 15km 以内	1. 特征：渣土外运 运距 15km 以内	165	m3

第六章 拟签订的合同文本

政府采购货物买卖合同

项目名称：_____

甲 方：_____

乙 方：_____

签订时间：_____

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____

乙方（全称）：_____

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____详见附件货物明细

品牌：_____详见附件货物明细 规格型号：_____详见附件货物明细

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：_____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

（5）政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐ 全额付款：_____ / _____

☒ 分期付款：

第一次付款：在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付合同总价款 50% 的预付款，即金额为人民币¥XXX,XXX.XX, 大写金额为 XXXXXXX。

第二次付款：项目经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后，乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后 10 个工作日内向乙方支付剩余 50% 的尾款，即金额为人民币¥XXX,XXX.XX, 大写金额为 XXXXXXX。

乙方应于每次收款前，向甲方出具等额有效发票，否则甲方有权拒绝付款且无需承担违约责任。

☐ 成本补偿：_____ / _____

☐ 绩效激励：_____ / _____

3. 合同履行

(1) 起始日期：____年__月__日，完成日期：____年__月__日。

(2) 履约地点：_____ 甲方指定 _____

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式：_____ 电汇转账 _____

收取履约保证金金额：合同签订前，乙方向甲方提交合同总额 5% 的履约保证金，即金额为¥XXX,XXX.XX, 大写金额为 XXXXXXX。

履约担保期限：项目整体建设完成且验收通过一年后，经甲方确认无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方。

(4) 分期履行要求：_____ / _____

(5) 风险处置措施和替代方案：_____ / _____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体：昌平区教育综合事务中心和各用户单位

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收：☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收：☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测：☒ 是，抽查比例：_____ 100% ☐ 否

是否存在破坏性检测：☐ 是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒ 否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间: 甲方指定

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 乙方完成合同约定的建设内容后, 向甲方或监理方(如有)提交验收申请, 甲方组织项目参与方进行验收。

(5) 履约验收的内容: 合同约定的建设内容完成情况

(6) 履约验收标准: 乙方完成合同约定的建设内容

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 双方法定代表人或授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 年 月 日

合同订立地点: 北京市昌平区

附件: 货物明细、中标通知书。

甲方		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京市昌平区教育综合事务中心	单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	北京市昌平区昌平镇水屯西	住 所	
联 系 人	崔文国	联 系 人	
联系电话	89746783	联系电话	
通信地址	北京市昌平区昌平镇水屯西	通信地址	
邮政编码	102200	邮政编码	
统一社会信用代码	12110221400929011L	统一社会信用代码	
开户名称	北京市昌平区教育综合事务中心	开户名称	
开户银行	工商银行昌平支行城关分理处	开户银行	
银行账号	0200011509200023615	银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因乙方违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方负责处理并向第三人承担全部法律责任，且甲方有权单方解除合同；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方因此遭受其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用我国的法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照我国的法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由乙方承担
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起_年质保服务
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应当尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 72 小时内应当免费修理、更换有缺陷的货物或部件。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	/
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	详见第一节 政府采购合同协议书；2. 合同金额；（3）付款方式
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	1. 乙方无正当理由不与招标人签订合同； 2. 乙方未能按时履行合同义务，导致合同无法按约定执行； 3. 给甲方带来的损失超出履约保证金的金额，乙方还需对超额部分进行赔偿。
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	项目整体建设完成且验收合格一年后，经甲方确认后无问题后将履约保证金（不计息）退还乙方

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	质保期内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	在质保期内,乙方将为合同项下货物提供免费设备、备品及备件的更换与维修等服务
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方没有按照合同规定的时间交货提供服务,甲方可以要求中标人支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 5%。一周按 7 天计算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,甲方有权解除合同。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第(2)种方式解决: (1) 向北京仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为北京市; (2) 向甲方所在地北京市昌平区人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

附件 1：货物明细

附件 2：中标通知书

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（资 格 证 明 文 件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

- 1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
- 1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致： 采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3）对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

（6）温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，

投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐ 不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐ 属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（如有）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占该采购包合同金额的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年____月____日

注：
如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议（实质性格式）（如有）

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1. 分包内容：_____。

2. 分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）成交，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

3 本项目的特定资格要求（如有）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商 务 技 术 文 件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

- （1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。
- （2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。
- （3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。
- （4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人____（姓名）系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1. 若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
2. 若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
3. 投标人为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
4. 投标人应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证、护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证双面电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：____（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：

项目名称：

包号	投标人名称	投标报价		合同履行期限
		大写	小写	

注：1. 此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会 信用代码	制造商 规模	制造商所 属性别	外商投资 类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号： _____ 项目名称： _____

序号	招标文件条目号 (页码)	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 响应无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 响应无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**响应无效**。
2. “偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

7-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1. 供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2. 供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3. 外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。