4. 投标分项报价表

投标分项报价表

项目编号/包号：1101152621020003532 8-XM001/无　　项目名称：大兴分局 501 会议室设备购置项目　　报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	音柱主扩扬声器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	男	内资	RF/锐丰	型号：L6 规格： 4×5 寸音柱音箱； 频率响应：100Hz-20kHz(±3dB)/92.5Hz~20KHz(-10dB)； 灵敏度(1W/1m)：95.3dB； 标称阻抗：8Ω； 额定功率(AES)：250W； 低音单元:4×5″(32mm 音圈)； 高音单元:1×1.75″(44.4mm 音圈)； 覆盖角度:(H×V) 80° ×60°（+20，-40）； 最大声压级(连续/峰	¥3,980.00	2	¥7,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									值):117.7dB/129dB; 连接件:2×四芯插座；1+1-。			
2	音柱扬声器墙架	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	男	内资	RF/锐丰	型号：L-HB3I 规格： 音柱扬声器配套壁挂墙架； 材质：金属； 墙架可垂直/水平调节0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°/(水平角度随意旋转)； 最大承重：50kg。	¥180.00	2	¥360.00
3	吸顶补声扬声器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	男	内资	RF/锐丰	型号：MQ-6C 规格： 频率响应：126Hz-20kHz； 灵敏度(1W/1M)：90±2dB； 额定功率(AES)：60W； 输入方式： 100V(60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω)； 70V(60W@167Ω、30W@333Ω、15W@667Ω\7.5W@667Ω)； Bypass(16Ω)； 最大声压级（连续/峰值）：	¥1,180.00	6	¥7,080.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									107dB/113dB; 低频：6.5 寸; 高频：20mm 号角高音; 开孔直径：220mm; 开孔深度：194mm; 尺寸(直径×深度)：250mm×212mm; 重量(净重)：3.6kg;			
4	功率放大器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728284811J	小型	男	内资	RF/锐丰	型号：QX550 规格： 1、8Ω 立体声功率 550W×2; 2、4Ω 立体声功率:780W×2;3、8Ω 桥接功率:1560W×1; 4、频率范围：（1W@8Ω）20Hz-20kHz+1/-1dB; 5、总谐波失真:≤0.1%; 6、信噪比:100dB; 7、阻尼系数:180:1; 8、转换速率:25V/us; 9、电压放大倍数（0.775V）：81; 10、输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡; 11、前面板指示:保护指示灯、削波指	¥4,830.00	2	¥9,660.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									示灯、信号指示灯； 12、功放保护：2、具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等； 13、电源要求：220V~50-60Hz； 14、机身尺寸(HxWxD)：88x483x339mm； 15、重量：15.5Kg；			
5	数字音箱处理器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728284811J	小型	男	内资	RF/锐丰	型号：DP-24II 规格： 输入/输出：2 路平衡输入，4 路平衡输出； 采样率：48kHz； AD&DA 转换：24bit； 最大输入电平：+12dBu； 最大输出电平：+18dBu； 频率响应：20Hz～20kHz； 总谐波失真+噪声：≤0.05%； 信噪比：92dB； 参数均衡器：每路输入 11 段均衡，每路输出 7 段均衡； 信号发生器：可选 “粉红噪声”、“白噪声”测试信号。	¥5,150.00	1	¥5,150.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									控制接口：1 个 RS485 控制接口，1 个 USB 接口。			
6	电源时序器	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国大陆	91440101728234811J	小型	男	内资	RF/锐丰	型号：P-8A 规格： 8 路电源时序控制器(带数字电压显示表）； 电源插座：后面板 8 个 16A 万用插座,1-4 路带滤波功能,前面板 1 个 16A 万用插座； 单通道的最大电流为 16A,总输入电流容量为 32A； 中控接口：有 RS232 与 RS485 两种方式； 控制软件件：具有电脑软件,实现显示控制方式； 通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关； 级联：最长级联长度可达到 1000 米(485 接口)； 通道延时:每个通道延时可设置 0-999 秒延时； 通道互锁功能：可控制投影机电动幕，	¥1,890.00	3	¥5,670.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									升降架，电动窗帘等； 尺寸(H×W×D)：63×483×294.5mm； 重量：6.2Kg。			
7	数字音频处理器	深圳市东微智能科技股份有限公司	深圳/中国大陆	91440300567051204L	小型	男	内资	东微	型号：SOLON M1616A 规格： 16 路单声道话筒/线路通道； 16 路可自定义分配的 XLR 输出端口； 1 个 RS232 口，支持中控控制； 支持场景保存与调用。	¥31,000.00	2	¥62,000.00
8	会议系统主机	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国大陆	91110105700220 9016	小型	男	内资	797AUDIO	型号：CS-D1 规格： 会议主机可控制多达 245 有线式会议设备； 独立自动摄像机控制； 具备以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口； 可通过显示屏和旋钮对主机实现“一键”式配置； 四种话筒工作模式可选择，在所有模式下打开话筒的数量均为 15； 频响：30Hz－20kHz（-3dB，额定电	¥32,960.00	1	¥32,960.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									平）； 额定电平：THD<0.5%； 串扰衰减：>85dB，1kHz 时； 动态范围：>90dB； 信噪比：>87dBA；			
9	嵌入式主席机（含话筒）	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国大陆	91110105700220901G	小型	男	内资	797AUDIO	型号：CS502 规格： 1 个话筒发言按键、1 个话筒优先按键；话筒发言按键、话筒优先按键各配置 1 路 LED 指示灯；LED 常亮代表对应功能激活；发言按键 LED 常亮为发言开启状态，发言按键 LED 闪烁代表该话筒处于发言排队列表第一位； 收音头：14mm 镀金电容音头； 指向性： 超心型； 频率响应：20Hz～20 kHz； 灵敏度：-30dB，30mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz）； 输出阻抗：200 欧姆； 最大承受声压：128dB（1%T.H.D.@1kHz）； 等效噪声级：15dB（A 计权）。	¥5,500.00	1	¥5,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
10	嵌入式代表机（含话筒）	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国大陆	91110105700220 9016	小型	男	内资	797AUDIO	型号：CS501 规格： 配备 1 个话筒发言按键、1 个话筒接口；话筒发言按键配置 1 路 LED 指示灯；LED 常亮代表对应功能激活；发言按键 LED 常亮为发言开启状态，发言按键 LED 闪烁代表该话筒处于发言排队列表第一位。 收音头：14mm 镀金电容音头； 指向性： 超心型； 频率响应：20Hz～20 kHz； 灵敏度：-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz）； 输出阻抗：200 欧姆； 最大承受声压：128dB（1%T.H.D.@1kHz,0dB SPL=2x10Pa； 等效噪声级：15 dB（A 计权）。	¥4,900.00	21	¥102,900.00
11	多功能连	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国大陆	91110105700220 9016	小型	男	内资	797AUDIO	型号：CS-D5 规格： 支持双代表模式，具有两个话筒； 两路话筒/线路输入； 两个立体声插孔输出至耳机或扬声	¥4,750.00	12	¥57,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	接器								器； 提供多种安装选项； 支持双话筒共用控制； 配备一个 RJ11 连接器，用于来连接内部通信对讲机。			
12	会议系统专用线缆	北京第七九七音响股份有限公司	北京/中国大陆	91110105700220 9016	小型	男	内资	797AUDIO	型号：CS425 规格：电缆的两端各带一个模制六针圆形连接器（公头和母头）。产品长度 25 米	¥1,200.00	1	¥1,200.00
13	数字话筒处理矩阵	方图智能（深圳）科技集团股份有限公司	深圳/中国大陆	91440300582741377A	小型	男	内资	方图	型号：FT-DSP0808A 规格： 模拟输入通道数量：8 路，模拟输出通道数量：8 路； 支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持反馈抑制，支持噪声抑制； 支持回声消除； 4 个 GPIO 接口可配置输入输出； 支持 USB 接口，支持音乐播放、录制；	¥10,850.00	1	¥10,850.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									支持RS485、RS232、网口，可发送控制代码控制第三方设备； 可选配多种类型控制面板，可使用软件编程； 输入通道8段PEQ； 动态范围：110dB； 频率响应范围：20～20kHz；			
14	会议摄像机	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 图像传感器：829万像素，1/1.8英寸CMOS图像传感器； 视频输出像素：支持 3840×2160@60fps 输出，向下兼容 1080P 等分辨率； 镜头变焦：30 倍光学变焦，12 倍数字变焦； 视频输出：1*HDMI2.0（支持4Kp60输出）；	¥21,860.00	3	¥65,580.00
15	分局会议	北京德润安信息技术	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 具备H.265 4k双流音视频处理能力； 多媒体框架协议：支持ITU-T H.323、	¥38,450.00	4	¥153,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	终端	有限公司							IETF SIP； 视频编解码协议：支持H.265、H.264 HP； 音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS； 视频输入接口：2*HDMI； 视频输出接口：2*HDMI； 与分局现有系统兼容，支持现有控制平台参数调用及控制。			
16	分局解码器	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91411058 1MA9L1W PQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 实现分会场画面预监功能功能； 具备H.265 4k双流音视频处理能力； 多媒体框架协议：支持ITU-T H.323、IETF SIP； 视频编解码协议：支持H.265、H.264 HP； 音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS； 视频输出接口：2*HDMI；	¥38,450.00	4	¥153,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									与分局现有系统兼容，支持现有控制平台参数调用及控制。			
17	市局会议终端	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 具备H.265 4k双流音视频处理能力； 多媒体框架协议：支持ITU-T H.323、IETF SIP； 视频编解码协议：支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+； 音频编解码协议：支持G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS； 视频输入接口：2*HDMI； 视频输出接口：2*HDMI； 与市局现有系统兼容。	¥38,450.00	2	¥76,900.00
18	市局专线会议	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 具备H.265 4k双流音视频处理能力； 多媒体框架协议：支持ITU-T H.323、IETF SIP； 视频编解码协议：支持H.265、H.264 HP、H.264 BP、H.263、H.263+；	¥38,450.00	2	¥76,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	终端								音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS； 视频输入接口：2*HDMI； 视频输出接口：2*HDMI； 与市局现有系统兼容。			
19	流媒体播放器	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 支持 H.264/H.265 等主流格式高清解码； 内存 32GB；硬盘 4TB；网络接口支持千兆以太网。	¥13,000.00	2	¥26,000.00
20	会议控制平台	北京康威视通科技有限公司	北京/中国大陆	91110108780971376N	中型	男	内资	康威视通	型号：KWST-3050 规格： 支持 CS 架构，界面布局采用棋盘式布局； 软件支持实现对可视化管控平台、MCU、会议终端、坐席节点、摄像机、以及其他会议周边环境组件进行集中控制； 软件能实现分局现有华为会议系统中MCU、会议终端控制，实现创建会议、	¥85,000.00	1	¥85,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									删除会议，实现主席设定、信号广播、点名对讲、麦克开音闭音、选择观看会场、轮巡等功能； 支持把选定的多个分会场的图像按指定顺序、选定的间隔时间送给主会场的指定输出设备； 软件操作采用拖拽鼠标一键式操作，实现单次操作可对分布式系统、视频矩阵、音频处理器、会议 MCU 等设备联动功能； 具备提醒功能：具备字幕提醒功能，可在会前、会中进行字幕广播提醒，或将指定字幕发送给指定会场； 支持通过图形界面来设置会议所需的各种参数。			
21	HDMI分配器	广州长图量传电子科技有限公司	广州/中国大陆	91440116MA59CJMG2G	小型	男	内资	长图	型号：CH-UHD0116 规格： 支持 4K 分辨率 1 路 HDMI 输入 16 路 HDMI 输出	¥2,430.00	2	¥4,860.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
22	4K HDMI坐席编码节点	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国大陆	91110114687612535	中型	男	内资	DIGIBIRD/小鸟	型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMTX 规格：节点视频接口支持1路视频输入和1路视频环出；音频接口支持1路3.5mm音频输入、1路平衡音频环出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口、1路485接口、2路红外接口、2路IO接口，2路继电器接口、1路电平输入检测接口、1路RJ45网口和1路SFP光口； 在无额外硬件情况下，支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时回显，帧率60Hz；支持多种清晰度模式选择，包括D1模式、CIF模式、流畅模式，当画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，可支持16路窗口同时回显； 节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式、光口优先模式； 支持节点快速定位功能，当需要确定	¥6,100.00	39	¥237,900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									某一路或者记录编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置或者通过声音进行提示； 信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为16ms。 支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i、1920x1080@50i； 编码帧率支持1帧～60帧每秒设置； 支持后台以10～120 进行I 帧间隔设置； 支持深压缩编码格式，支持H.265 和H.264 编码，码流可设置为128Kbps～40Mbps； 支持TLS、DTLS和SRTP安全协议；支持AES加密；支持SHA摘要； 支持全国产化架构：设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片； 支持分辨率包括：640x480@60Hz，1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz、3840x2160@30等多种帧率。			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
23	4K HDMI坐席解码节点	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国大陆	91110114687612535	中型	男	内资	DIGIBIRD/小鸟	型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMRX 规格：节点视频接口支持1路视频输出；音频接口支持1路平衡音频输出、1路3.5mm音频输出；控制接口支持1路双向串口、1路485接口、2路红外接口、2路IO接口，2路继电器接口、1路电平输入检测接口、1路RJ45网口和1路SFP光口； 在无额外硬件情况下，支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时回显，帧率60Hz；支持多种清晰度模式选择，包括D1模式、CIF模式、流畅模式，当画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，支持16路窗口同时回显； 节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式、光口优先模式； 无需增加额外设备，支持H.264和H.265网络摄像机（IPC）直接解码显	¥6,100.00	22	¥134,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									示；支持自动解析，无需手动切换以及更改解码设置；支持 RTSP 取流，通过 VLC 播放器播放编码视频流； 支持节点快速定位功能，当需要确定某一路或者记录编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置或者通过声音进行提示； 信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为 16ms。 支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i、1920x1080@50i； 支持 TLS、DTLS 和 SRTP 安全协议；支持 AES 加密；支持 SHA 摘要； 支持全国产化架构：设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片； 支持分辨率包括：640x480@60Hz，1920x1200@60Hz，1920x1080@60Hz、3840x2160@30 等多种帧率			
24	6U 托架	北京小鸟科技	北京/中国大陆	91110114687612535	中型	男	内资	DIGIBI	型号：DB-ACM-RACK-6U 规格：6U 铸铁托架，支持 19 英寸标准机架安装；	¥500.00	8	¥4,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		股份有限公司						RD/小鸟	可安装 8 台节点设备； 具备通风散热结构； 节点独立供电；			
25	集中供电电源	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国大陆	91110114687612535	中型	男	内资	DIGIBIRD/小鸟	型号：DB-ACM-PSU-C1-400W 规格： 电压输入：220V 额定输出功率：400W 4 路 DC12V 直流输出接口（接线端子式），标配 12V 直流电源线数量满足全部节点接入需要	¥1,800.00	3	¥5,400.00
26	可视化管控平台	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格：系统采用 B/S 系统架构，支持平台在不同的操作系统下进行访问。 支持远端云化部署、本地物理机部署、混合部署多种部署方式； 支持 100 台显控设备管理； 支持 3 个用户接入和状态管理； 支持 1 路 1080P 图像跨域传输； 支持 400 台安防设备列表能力、支持 16 路安防流媒体并发上墙； 支持对所有信号源进行的实时点播并	¥45,000.00	1	¥45,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									提供 1/4/9/16 分屏四种具备大屏 M*N 的任意拼接功能，支持虚拟大屏显示、大屏预监回显、可视化预览、开窗、漫游、叠加、拼接、分割、跨屏、整屏、画中画、置顶、置底、窗口锁定操作点播模式。			
27	智能中控	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国大陆	91110111468761125 35	中型	男	内资	DIGIBIRD/小鸟	型号：DB-UniManager-B-AION-C1.5FC 规格： 支持 B/S 架构，支持 B/S 端编程和操控，无需安装软 件，直接通过浏览器访问控制主机 IP 地址进行编程 和操控； 支持 PC/linux/安卓系统/苹果 IOS 系统/国产系统操控和管理； 支持 8 个多功能串口（RS232/422/485），支持 8 个 IR 红外接口，支持 8 个 I/O 接口，支持 10 个弱电继电器，支持 2 网口	¥22,000.00	1	¥22,000.00
28	显示屏	深圳利亚德光电有限公司	北京/中国大陆	91440300678577305Q	中型	男	内资	利亚德	型号：VDS012 规格： 像素间距：1.25mm，像素密度 640000 点/㎡ 整屏显示尺寸:宽 6 米,高 1.68	¥21,000.00	10.125	¥212,625.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									米； 像素构成：1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装,灯珠芯片采用 MicroLED 芯片，芯片短边尺寸＜100μm，显示屏需每颗像素点包含红、绿、蓝三颗发光芯片；不采用虚拟像素或像素复用技术； 驱动方式：共阴恒流驱动； 箱体材质：压铸铝材质箱体，一次压铸成型，箱体比例：16:9，不接受显示单元切割或不完整箱体，不接受模组产品； 亮度校正后:600cd/㎡，0-100%无级可调； 色温:2000-10000K 可调，调节步长 100K，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤100K； 最大对比度：10000：1，可视角:水平：170°，垂直：170°； 亮度均匀性：98%，色度均匀性:±0.003Cx、Cy 之内，发光点中心距偏差:≤1.5%；			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									温升 ：屏幕在环境温度 25° C 时，屏幕 600cd/㎡亮度状态下，点亮 2 小时后，屏幕表面温度＜38° C； 智能节电功能：产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 50%； 产品的防火阻燃等级应达到 V-0 级； 低亮高灰智能调节功能:100%亮度时，16bits 灰度；； 光生物安全：符合光生物安全要求蓝光危害符合 RG0 标准无危害； 模组防护等级 IP65，防盐雾 10 级；			
29	播控系统	深圳利亚德光电有限公司	北京/中国大陆	91440300678577305Q	中型	男	内资	利亚德	型号：定制 规格： 统一管理 LED 显示系统的信号源、LED 屏体及配电柜； 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显； 系统支持 PC 端、PAD 操控； 支持在线、离线场景编辑； 支持多权限、多用户操作；	¥13,600.00	1	¥13,600.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									支持日志记录，操作可追溯； C/S 架构，操作平台和服务分离； 软件场景设置和设备管理操作分离； 支持 LED 显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断； 支持自动场景、节目播放、开关控制。			
30	发送系统	深圳利亚德光电有限公司	北京/中国大陆	91440300678577305Q	中型	男	内资	利亚德	型号：LYD-X12m 规格： 带载能力:786 万像素点； 视频输入:4 路 HDMI1.4 接口，1 路 HDMI2.0 接口，1 路 DP1.2 接口； 输入分辨率:4096×2160@60Hz； 音频输入:1 路 3.5 mm 音频接口； 输出接口:12 网口 开窗数量:6 路。	¥12,800.00	1	¥12,800.00
31	接收系统	深圳利亚德光电有限公司	北京/中国大陆	91440300678577305Q	中型	男	内资	利亚德	型号：领秀 5GLSR20 接收卡 规格： 最大带载:PWM IC:512X512； 视芯 IC:512X324； 输出接口:DDR2； 最大扫描:128。	¥300.00	60	¥18,000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
32	配电柜	深圳利亚德光电有限公司	北京/中国大陆	91440300678577305Q	中型	男	内资	利亚德	型号：10KW 配电柜 规格： 落地安装，输出总容量按实际负荷设计，配置断路器与剩余电流动作保护器，柜体防护等级不低于 IP30； 供电方式:三相五线制； 功率：10kW 输入电源线:YJV-5×6 输出电源线:6 根(RVV-3×4)。	¥8,000.00	1	¥8,000.00
33	网络交换机	深圳希力通讯技术有限公司	深圳/中国大陆	91440300MA5DHDKQ6T	小型	男	内资	希力威视	型号：SR-ST3654F 规格： 48 口千兆电口； 4 个万兆光口； 包转发率：320Mpps； 交换容量：650Gbps； 支持 VLAN 与链路聚合。	¥5,600.00	3	¥16,800.00
34	大屏辅材及专用	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 包含屏体间的安装连接结构件（连接件、垫片、螺丝）； 包含屏体间的数据连接线缆和接插件（数据网线、级联数据线）； 包含供电柜与 LED 屏体间的电源线缆	¥2,500.00	1	¥2,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	连接件								和接插件 （电源线、级联电源线、接头等）；低烟无卤线缆，5×6/3×4、；包含 LED 屏体的控制线缆（控制线缆）六类网线 钢架结构主材采用国标 Q235B 钢管或环保型材，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固； 依据现场美观性要求安装包边，包边风格与室内装修风格一致； 所有焊缝必须满焊，焊点打磨处理，防锈处理； 保证结构安装的质量，LED 显示屏拼装结构平整度≤0.1mm，结构承重不出现变形； 包边采用黑色不锈钢包边，50mm 左右宽度。			
35	手动旋转桌插	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 手动升降嵌入式桌插； 含 HDMI（HDMI1.4）、RJ45（Cat.5e 及以上）、电源接口；支持无线充电，功	¥750.00	22	¥16,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									率 10W； 含电源适配器。			
36	无纸化升降器	深圳英飞智能设备有限公司	深圳/中国大陆	91440300OMA5H6JCD9A	小型	男	内资	英飞	型号：HB-SJ-173C-46 规格： 17.3 英寸显示屏，分辨率：1920*1080，显示比例：16:9，屏幕亮度：300 流明；采用 2.5D 屏幕弧面屏幕，全面无边框屏结构，一体成型无任何外露螺丝； 上升后自动仰角 14 度；具备手瓣调节任意角度；最大支持相对桌面 45 度，满足不同视角观看屏幕画面，任意角度下降自动回正； 升降器面板具备 1 路 USB 接口，自带抽拉式防尘盖，具有 USB 盖永不脱落特性； 可选单电机实现上升下降，并连动完成开关门角度偏转，单电机结构减少故障率； 升降器面板具备 1 路 USB 接口，自带防尘盖； 接口包含并不仅限于:1 路 HDMI 信号	¥3,750.00	22	¥82,500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									输入、2 路 485 接口等； 自上而下顺装，具有电源保护功能。			
37	线材辅料	北京德润安信息技术有限公司	北京/中国大陆	91410581MA9L1WPQ78	小型	女	内资	国产	型号：定制 规格： 提供本项目全部所需视频、音频线缆、网线、电源线、HDMI 线等；如采用光口传输，另需配置光模块及光纤跳线，数量按实际点位配置，含于投标总价内。	¥48,700.00	1	¥48,700.00
总价（元）												¥1,831,655.00

投标人名称（加盖公章）：北京德润安信息技术有限公司

日期：2026年11月11日

5. 合同条款偏离表

合同条款偏离表

项目编号/包号：1101152621020003532 8-XM001/无

项目名称：大兴分局 501 会议室设备购置项目

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况（应进行选择，未选择**投标无效**）： ☑**无偏离**（如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐**有偏离**（如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则**投标无效**；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/

投标人名称（加盖公章）：北京德润安信息技术有限公司

日期：2026年11月11日

6. 采购需求偏离表

采购需求偏离表

项目编号/包号：1101152621020003532 8-XM001/无

项目名称：大兴分局 501 会议室设备购置项目

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
1	公开招标文件 第五章 采购需求/一、采购标的/1.采购标的（货物需求一览表）/37-38 页	采购标的（货物需求一览表）	我方完全响应公开招标文件内容为：采购标的（货物需求一览表）	无偏离	无
2	公开招标文件 第五章 采购需求/一、采购标的/2.项目背景/项目概述：/38-39 页	分局五层会议室作为分局核心办公场所，承受着市局视频会议、分局视频会议、分局重要会议决策、业务培训等办公职能。目前，五层会议室音频扩声、视频显示、会议通信等各个部分设备因使用年限较长、设施老化，已无法满足当前办公需求，现需将五层会议室设备进行更新。	我方完全响应公开招标文件内容为：分局五层会议室作为分局核心办公场所，承受着市局视频会议、分局视频会议、分局重要会议决策、业务培训等办公职能。目前，五层会议室音频扩声、视频显示、会议通信等各个部分设备因使用年限较长、设施老化，已无法满足当前办公需求，现将五层会议室设备进行更新。	无偏离	无
3	公开招标文件 第五章 采购需求/二、商务要求/1.交付（实	1.1 交付时间：合同签订之日起 2 个月内完成全部货物供货、安装、调试。	1.1 我方完全响应公开招标文件内容为交付时间：合同签订之日起 2 个月内完成全部货物供货、安装、调试。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
4	施）的时间（期限）和地点（范围）/39页	1.2 交付地点：采购人指定地点	1.2 我方完全响应公开招标文件内容为交付地点：采购人指定地点	无偏离	无
5	公开招标文件 第五章 采购需求/二、商务要求/2.付款条件（进度和方式）：/39页	2.1 设备安装调试完成、验收合格后，采购人向供货人支付合同总价100%，	2.1 我方完全响应公开招标文件内容为：设备安装调试完成、验收合格后，采购人向我司支付合同总价100%，	无偏离	无
6		2.2.采购人付款前，供货人需向采购人提供与采购人所付金额相等的正规发票。	2.2.我方完全响应公开招标文件内容为：采购人付款前，我司向采购人提供与采购人所付金额相等的正规发票。	无偏离	无
7		2.3.本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。	2.3.我方完全响应公开招标文件内容为：本合同约定的付款期限及付款方式、付款额度等以采购人获得财政审批为准，因财政未及时审批及拨款的不视为采购人违约。	无偏离	无
8	公开招标文件 第五章 采购需求/二、商务要求/3.包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号））/39页	3.1 包装要求：除合同另有约定外，供货人提供的全部货物，均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由供货人承担。	3.1 我方完全响应公开招标文件内容为包装要求：除合同另有约定外，我司提供的全部货物，均采用本行业通用的方式进行包装，且该包装符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损，运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我司承担。	无偏离	无
9		3.2 运输要求：	3.2 我方完全响应公开招标文件内容为运输要求：	无偏离	无
10		3.2.1.现场交货：供货人负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由供货人承担。所有货物运抵	3.2.1.我方完全响应公开招标文件内容为现场交货：我司负责办理运输和保险，将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由我	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
		现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。	司承担。所有货物运抵现场且安装调试完毕并验收合格后的日期为交货日期。		
11		3.2.2.供货人应在合同规定的交货期内完成交付。	3.2.2.我方完全响应公开招标文件内容为：我司在合同规定的交货期内完成交付。	无偏离	无
12	公开招标文件 第五章 采购需求/二、商务要求/4.售后服务（质保期）/39 页	质保期要求：质保期 36 个月，自最终验收合格之日起计算。质保期内的硬件免费维修、配件更换；随设备提供的软件在质保期内免费提供版本升级和技术支持，质保期届满后仍应提供长期有偿技术支持。	我方完全响应公开招标文件内容为质保期要求：质保期 36 个月，自最终验收合格之日起计算。质保期内的硬件免费维修、配件更换；随设备提供的软件在质保期内免费提供版本升级和技术支持，质保期届满后仍提供长期有偿技术支持。	无偏离	无
13	公开招标文件 第五章 采购需求/二、商务要求/5.保险（如适用）：/39 页	无	我方完全响应公开招标文件内容为：无	无偏离	无
14	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/1. 基本要求/1.1 采购标的需实现的功能或者目标。/40 页	1.1.1 分局五层会议室作为分局核心办公场所，承载着市局视频会议、分局视频会议、分局重要会议决策、业务培训等办公职能。分局会议系统、市局会议系统、市局专线会议系统设备采购于 2018 年,均采用华为视频会议产品,MCU 为华为 VP9660、会议管理平台为华为 SMC2.0，分局会议系统控制平台为康威视通 KWST-3050、会议终端为华为 TE60。目前，五层会议室音频扩声、视频显示、会议通信等各个部分设备因使用年限较长、设施老化，已无法满	1.1.1 我方完全响应公开招标文件内容为:分局五层会议室作为分局核心办公场所，承载着市局视频会议、分局视频会议、分局重要会议决策、业务培训等办公职能。分局会议系统、市局会议系统、市局专线会议系统设备采购于 2018 年，均采用华为视频会议产品，MCU 为华为 VP9660、会议管理平台为华为 SMC2.0，分局会议系统控制平台为康威视通 KWST-3050、会议终端为华为 TE60。目前，五层会议室音频扩声、视频显示、会议通信等各个部分设备因使用年限较长、设施老化，	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
		足当前办公需求，现需将五层会议室设备进行更新。	已无法满足当前办公需求，现将五层会议室设备进行更新。		
15		1.1.2 本项目主要是对分局五层会议室现有视频会议系统相关设备进行更新改造，对该会议室扩声系统、视频系统、控制系统、显示系统等内容进行统一更新替换，接入分局高清会议系统及市局视频会议系统，打造高效、稳定、智能的会议与培训环境，满足分局本地多媒体会议、远程视频会议、视频指挥调度及异地培训需求。	1.1.2 我方完全响应公开招标文件内容为:本项目主要是对分局五层会议室现有视频会议系统相关设备进行更新改造，对该会议室扩声系统、视频系统、控制系统、显示系统等内容进行统一更新替换，接入分局高清会议系统及市局视频会议系统，打造高效、稳定、智能的会议与培训环境，满足分局本地多媒体会议、远程视频会议、视频指挥调度及异地培训需求。	无偏离	无
16	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/1. 基本要求/1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范/40 页	《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）	我方完全响应公开招标文件内容为：《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）	无偏离	无
17		《会议电视会场系统工程施工及验收规范》（GB50793-2012）	我方完全响应公开招标文件内容为：《会议电视会场系统工程施工及验收规范》（GB50793-2012）	无偏离	无
18		《厅堂扩声系统设计标准》（GB/T50371-2006）	我方完全响应公开招标文件内容为：《厅堂扩声系统设计标准》（GB/T50371-2006）	无偏离	无
19		《厅堂扩声特性测量方法》（GB/T4959-2026）	我方完全响应公开招标文件内容为：《厅堂扩声特性测量方法》（GB/T4959-2026）	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
20		《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》（GY5055-2008）	我方完全响应公开招标文件内容为：《扩声、会议系统安装工程施工及验收规范》（GY5055-2008）	无偏离	无
21		《室内 LED 显示屏规范》（GB/T43770-2024）	我方完全响应公开招标文件内容为：《室内 LED 显示屏规范》（GB/T43770-2024）	无偏离	无
22		及其它相关标准规范。国家如有颁布新标准，以最新标准执行。	我方完全响应公开招标文件内容为：及其它相关标准规范。国家如有颁布新标准，以最新标准执行。	无偏离	无
23	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：1/名称：音柱主扩扬声器/40-41 页	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
24		单位：只	我方完全响应公开招标文件内容为单位：只	无偏离	无
25		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
26		1.1 系统类型：4×5 寸音柱音箱；	1.1 我方完全响应公开招标文件内容为系统类型：4×5 寸音柱音箱；	无偏离	无
27		1.2 频率响应：≥100Hz～20kHz；	1.2 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应：100Hz～20kHz；	无偏离	无
28		1.3 灵敏度(1W/1m)：≥93dB；	1.3 我方完全响应公开招标文件内容为灵敏度(1W/1m)：93dB；	无偏离	无
29		1.4 标称阻抗：8Ω；	1.4 我方完全响应公开招标文件内容为：标称阻抗：8Ω；	无偏离	无
30		1.5 额定功率(AES)：≥250W；	1.5 我方完全响应公开招标文件内容为：额定功率(AES)：250W；	无偏离	无
31		1.6 低音单元:4×5″(32mm 音圈)；	1.6 我方完全响应公开招标文件内容为：低音单元:4×5″(32mm 音圈)；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
32		1.7 高音单元:1×1.75″(44.4mm 音圈)；	1.7 我方完全响应公开招标文件内容为：高音单元:1×1.75″(44.4mm 音圈)；	无偏离	无
33		1.8 覆盖角度:≥(H×V)80° ×60° (+20，-40)；	1.8 我方完全响应公开招标文件内容为：覆盖角度:(H×V) 80° ×60° (+20，-40)；	无偏离	无
34		1.9 最大声压级:≥115dB 连续，≥120dB 峰值；	1.9 我方完全响应公开招标文件内容为：最大声压级:115dB 连续，120dB 峰值；	无偏离	无
35		连接件:2×四芯插座；1+1-。	我方完全响应公开招标文件内容为：连接件:2×四芯插座；1+1-。	无偏离	无
36		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
37	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：2/名称：音柱扬声器墙架/41 页	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
38		单位：个	我方完全响应公开招标文件内容为单位：个	无偏离	无
39		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
40		2.1 音柱扬声器配套壁挂墙架；	2.1 我方完全响应公开招标文件内容为：音柱扬声器配套壁挂墙架；	无偏离	无
41		2.2 材质：金属；	2.2 我方完全响应公开招标文件内容为材质：金属；	无偏离	无
42		2.3 墙架可垂直/水平调节 0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°/(水平角度随意旋转)；	2.3 我方完全响应公开招标文件内容为：墙架可垂直/水平调节 0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°/(水平角度随意旋转)；	无偏离	无
43		2.4 最大承重：≥50kg。	2.4 我方完全响应公开招标文件内容为最大承重：50kg。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
44		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
45	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：3/名称：吸顶补声扬声器/41 页	数量：6	我方完全响应公开招标文件内容为数量：6	无偏离	无
46		单位：只	我方完全响应公开招标文件内容为单位：只	无偏离	无
47		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
48		3.1 频率响应：≥150Hz～20kHz；	3.1 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应：150Hz～20kHz；	无偏离	无
49		3.2 灵敏度(1W/1m)：≥85dB；	3.2 我方完全响应公开招标文件内容为灵敏度(1W/1m)：85dB；	无偏离	无
50		3.3 额定功率(AES)：≥60W；	3.3 我方完全响应公开招标文件内容为额定功率(AES)：60W；	无偏离	无
51		3.4 最大声压级：≥105dB 连续，≥110dB 峰值；	3.4 我方完全响应公开招标文件内容为最大声压级：105dB 连续，110dB 峰值；	无偏离	无
52		3.5 低频单元：≥6.5 寸；	3.5 我方完全响应公开招标文件内容为低频单元：6.5 寸；	无偏离	无
53		3.6 高频：20mm 号角高音。	3.6 我方完全响应公开招标文件内容为高频：20mm 号角高音。	无偏离	无
54		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
55	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
56		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
57	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：4/名称：功率放大器/41 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
58		4.1 8Ω 立体声功率：≥550W×2；	4.1 我方完全响应公开招标文件内容为 8Ω 立体声功率：550W×2；	无偏离	无
59		4.2 频率范围:≥20Hz～20kHz；	4.2 我方完全响应公开招标文件内容为频率范围:20Hz～20kHz；	无偏离	无
60		4.3 总谐波失真:≤0.1%；	4.3 我方完全响应公开招标文件内容为总谐波失真:0.1%；	无偏离	无
61		4.4 信噪比:≥100dB；	4.4 我方完全响应公开招标文件内容为信噪比:100dB；	无偏离	无
62		4.5 阻尼系数：≥180:1；	4.5 我方完全响应公开招标文件内容为阻尼系数：180:1；	无偏离	无
63		4.6 转换速率：≥25V/us；	4.6 我方完全响应公开招标文件内容为转换速率：25V/us；	无偏离	无
64		4.7 电压放大倍数（0.775V）：≥80；	4.7 我方完全响应公开招标文件内容为电压放大倍数（0.775V）：80；	无偏离	无
65		4.8 输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡；	4.8 我方完全响应公开招标文件内容为输入阻抗：20kΩ 平衡/10kΩ 非平衡；	无偏离	无
66		4.9 电源要求：220V，50-60Hz；	4.9 我方完全响应公开招标文件内容为电源要求：220V，50-60Hz；	无偏离	无
67		4.10 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。	4.10 我方完全响应公开招标文件内容为：具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等。	无偏离	无
68		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
69	公开招标文件/第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：5/名称：数字音箱处理器/41 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
70		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
71		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
72		5.1 输入/输出：≥2 路平衡输入，≥4 路平衡输出；	5.1 我方完全响应公开招标文件内容为输入/输出：2 路平衡输入，4 路平衡输出；	无偏离	无
73		5.2 采样率：≥48kHz；	5.2 我方完全响应公开招标文件内容为采样率：48kHz；	无偏离	无
74		5.3AD&DA 转换：≥24bit；	5.3 我方完全响应公开招标文件内容为 AD&DA 转换：24bit；	无偏离	无
75		5.4 最大输入电平：≥+12dBu；	5.4 我方完全响应公开招标文件内容为最大输入电平：+12dBu；	无偏离	无
76		5.5 最大输出电平：≥+18dBu；	5.5 我方完全响应公开招标文件内容为最大输出电平：+18dBu；	无偏离	无
77		5.6 频率响应：≥20Hz～20kHz；	5.6 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应：20Hz～20kHz；	无偏离	无
78		5.7 总谐波失真+噪声:≤0.05%；	5.7 我方完全响应公开招标文件内容为总谐波失真+噪声:0.05%；	无偏离	无
79		5.8 信噪比：≥92dB；	5.8 我方完全响应公开招标文件内容为信噪比：92dB；	无偏离	无
80		5.9 参数均衡器：每路输入≥11 段均衡，每路输出≥7 段均衡；	5.9 我方完全响应公开招标文件内容为参数均衡器：每路输入 11 段均衡，每路输出 7 段均衡；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
81		5.10 信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。	5.10 我方完全响应公开招标文件内容为信号发生器：可选“粉红噪声”、“白噪声”测试信号。	无偏离	无
82		5.11 控制接口：≥1 个 RS485 控制接口，≥1 个 USB 接口。	5.11 我方完全响应公开招标文件内容为控制接口：1 个 RS485 控制接口，1 个 USB 接口。	无偏离	无
83		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
84	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：6/名称：电源时序器/41-42 页	数量：3	我方完全响应公开招标文件内容为数量：3	无偏离	无
85		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
86		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
87		6.1 电源插座：后面板≥8 个 16A 国标多功能插座,1-4 路带滤波功能，前面板 1 个 16A 国标多功能插座；	6.1 我方完全响应公开招标文件内容为电源插座：后面板 8 个 16A 国标多功能插座,1-4 路带滤波功能，前面板 1 个 16A 国标多功能插座；	无偏离	无
88		6.2 单通道的最大电流为≥16A，总输入电流容量≥32A；	6.2 我方完全响应公开招标文件内容为：单通道的最大电流为 16A，总输入电流容量 32A；	无偏离	无
89		6.3 中控接口：支持 RS232 与 RS485；	6.3 我方完全响应公开招标文件内容为中控接口：支持 RS232 与 RS485；	无偏离	无
90		6.4 控制软件：具有电脑控制软件，可查看、设置设备工作状态；	6.4 我方完全响应公开招标文件内容为控制软件：具有电脑控制软件，可查看、设置设备工作状态；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
91		6.5 通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关;	6.5 我方完全响应公开招标文件内容为：通过线控接口,可外接开关对设备进行操作时序的开和关;	无偏离	无
92		6.6 级联：最长级联长度可达到 1000 米(485 接口)；	6.6 我方完全响应公开招标文件内容为级联：最长级联长度可达到 1000 米(485 接口)；	无偏离	无
93		6.7 通道延时:每个通道延时可设置 0-999 秒延时；	6.7 我方完全响应公开招标文件内容为通道延时：每个通道延时可设置 0-999 秒延时；	无偏离	无
94		6.8 通道互锁功能：可联动控制本项目内的显示屏、配电柜等设备。	6.8 我方完全响应公开招标文件内容为通道互锁功能：可联动控制本项目内的显示屏、配电柜等设备。	无偏离	无
95		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
96	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：7/名称：数字音频处理器/42 页	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
97		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
98		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
99		7.1≥16 路单声道话筒/线路两用通道；	7.1 我方完全响应公开招标文件内容为：16 路单声道话筒/线路两用通道；	无偏离	无
100		7.2≥16 路可自定义分配的 XLR 输出端口；	7.2 我方完全响应公开招标文件内容为：16 路可自定义分配的 XLR 输出端口；	无偏离	无
101		7.3≥1 个 RS232 口，支持中控控制；	7.3 我方完全响应公开招标文件内容为：1 个 RS232 口，支持中控控制；	无偏离	无
102		7.4 支持场景保存与调用。	7.4 我方完全响应公开招标文件内容为：支持场景保存与调用。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
103		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
104	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2. 货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：8/名称：会议系统主机/42 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
105		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
106		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
107		8.1 会议主机可控制≥50 有线式会议设备；	8.1 我方完全响应公开招标文件内容为：会议主机可控制 50 有线式会议设备；	无偏离	无
108		8.2 具备独立自动摄像机控制；	8.2 我方完全响应公开招标文件内容为：具备独立自动摄像机控制；	无偏离	无
109		8.3 具备以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口；	8.3 我方完全响应公开招标文件内容为：具备以太网连接，用于控制 PC 或开放式接口；	无偏离	无
110		8.4 支持通过显示屏和旋钮对主机实现“一键”式配置；	8.4 我方完全响应公开招标文件内容为：支持通过显示屏和旋钮对主机实现“一键”式配置；	无偏离	无
111		8.5≥四种话筒工作模式可选择，在所有模式下打开话筒的数量≥15 个；	8.5 我方完全响应公开招标文件内容为：四种话筒工作模式可选择，在所有模式下打开话筒的数量 15 个；	无偏离	无
112		8.6 频率响应：30Hz－20kHz（-3dB，额定电平）；	8.6 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应：30Hz－20kHz（-3dB，额定电平）；	无偏离	无
113		8.7 总谐波失真：≤0.5%；	8.7 我方完全响应公开招标文件内容为总谐波失真：0.5%；	无偏离	无
114		8.8 串扰衰减：1kHz 条件下，≥85dB；	8.8 我方完全响应公开招标文件内容为串扰衰减：1kHz 条件下，85dB；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
115		8.9 动态范围：≥90dB；	8.9 我方完全响应公开招标文件内容为动态范围：90dB；	无偏离	无
116		8.10 信噪比：≥87dBA。	8.10 我方完全响应公开招标文件内容为信噪比：87dBA。	无偏离	无
117		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
118	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：9/名称：嵌入式主席机（含话筒）/42页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
119		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
120		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
121		9.1 配备 1 个话筒发言按键、1 个话筒优先按键；话筒发言按键、话筒优先按键各配置 1 路 LED 指示灯；LED 常亮代表对应功能激活；发言按键 LED 常亮为发言开启状态，发言按键 LED 闪烁代表该话筒处于发言排队列表第一位；	9.1 我方完全响应公开招标文件内容为:配备 1 个话筒发言按键、1 个话筒优先按键；话筒发言按键、话筒优先按键各配置 1 路 LED 指示灯；LED 常亮代表对应功能激活；发言按键 LED 常亮为发言开启状态，发言按键 LED 闪烁代表该话筒处于发言排队列表第一位；	无偏离	无
122		9.2 收音头：14mm 镀金电容音头；	9.2 我方完全响应公开招标文件内容为收音头：14mm 镀金电容音头；	无偏离	无
123		9.3 指向性：超心型；	9.3 我方完全响应公开招标文件内容为指向性：超心型；	无偏离	无
124		9.4 频率响应：≥20Hz～20kHz；	9.4 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应：20Hz～20kHz；	无偏离	无
125		9.5 灵敏度：≥-30dB，30mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz）；	9.5 我方完全响应公开招标文件内容为灵敏度：-30dB，30mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz）；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
126		9.6 输出阻抗：≤200 欧姆；	9.6 我方完全响应公开招标文件内容为输出阻抗：200 欧姆；	无偏离	无
127		9.7 最大承受声压：≥128dB（1%T.H.D.@1kHz）；	9.7 我方完全响应公开招标文件内容为最大承受声压：128dB（1%T.H.D.@1kHz）；	无偏离	无
128		9.8 等效噪声级：≤15dB（A 计权）。	9.8 我方完全响应公开招标文件内容为等效噪声级：15dB（A 计权）。	无偏离	无
129		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
130	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：10/名称：嵌入式代表机（含话筒）/42-43 页	数量：21	我方完全响应公开招标文件内容为数量：21	无偏离	无
131		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
132		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
133		10.1 配备 1 个话筒发言按键、1 个话筒接口；话筒发言按键配置 1 路 LED 指示灯；LED 常亮代表对应功能激活；发言按键 LED 常亮为发言开启状态，发言按键 LED 闪烁代表该话筒处于发言排队列表第一位。	10.1 我方完全响应公开招标文件内容为：配备 1 个话筒发言按键、1 个话筒接口；话筒发言按键配置 1 路 LED 指示灯；LED 常亮代表对应功能激活；发言按键 LED 常亮为发言开启状态，发言按键 LED 闪烁代表该话筒处于发言排队列表第一位。	无偏离	无
134		10.2 收音头：14mm 镀金电容音头；	10.2 我方完全响应公开招标文件内容为收音头：14mm 镀金电容音头；	无偏离	无
135		10.3 指向性：超心型；	10.3 我方完全响应公开招标文件内容为指向性：超心型；	无偏离	无
136		10.4 频率响应：≥20Hz～20kHz；	10.4 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应：20Hz～20kHz；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
137		10.5 灵敏度：≥-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz）；	10.5 我方完全响应公开招标文件内容为灵敏度：-30dB，31.6mV/Pa(0dB=1V/Pa@1kHz）；	无偏离	无
138		10.6 输出阻抗：≤200 欧姆；	10.6 我方完全响应公开招标文件内容为输出阻抗：200 欧姆；	无偏离	无
139		10.7 最大承受声压：≥128dB（1%T.H.D.@1kHz,0dBSPL=2x10Pa；	10.7 我方完全响应公开招标文件内容为最大承受声压：128dB（1%T.H.D.@1kHz,0dBSPL=2x10Pa；	无偏离	无
140		10.8 等效噪声级：≤15dB（A 计权）。	10.8 我方完全响应公开招标文件内容为等效噪声级：15dB（A 计权）。	无偏离	无
141		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
142	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：11/名称：多功能连接器/43 页	数量：12	我方完全响应公开招标文件内容为数量：12	无偏离	无
143		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
144		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
145		11.1 支持双代表模式，具有两个话筒；	11.1 我方完全响应公开招标文件内容为：支持双代表模式，具有两个话筒；	无偏离	无
146		11.2 两路话筒/线路输入；	11.2 我方完全响应公开招标文件内容为：两路话筒/线路输入；	无偏离	无
147		11.3 两个立体声插孔输出至耳机或扬声器；	11.3 我方完全响应公开招标文件内容为：两个立体声插孔输出至耳机或扬声器；	无偏离	无
148		11.4 提供多种安装选项；	11.4 我方完全响应公开招标文件内容为：提供多种安装选项；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
149		11.5 支持双话筒共用控制；	11.5 我方完全响应公开招标文件内容为：支持双话筒共用控制；	无偏离	无
150		11.6 配备一个 RJ11 连接器，用于来连接内部通信对讲机。	11.6 我方完全响应公开招标文件内容为：配备一个 RJ11 连接器，用于来连接内部通信对讲机。	无偏离	无
151		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
152	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：12/名称：会议系统专用线缆/43 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
153		单位：根	我方完全响应公开招标文件内容为单位：根	无偏离	无
154		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
155		12.1 电缆两端为与所配会议系统主机及嵌入式主席机相匹配的模制连接器（公母各一），接口形式由所投产品自定，系统内各设备应能互联互通。	12.1 我方完全响应公开招标文件内容为：电缆两端为与所配会议系统主机及嵌入式主席机相匹配的模制连接器（公母各一），接口形式由所投产品自定，系统内各设备能互联互通。	无偏离	无
156		12.2 按实际布线长度配置专用线缆，含于投标总价内	12.2 我方完全响应公开招标文件内容为：按实际布线长度配置专用线缆，含于投标总价内	无偏离	无
157		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
158	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
159	术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：/序号：13/名称：数字话筒处理矩阵/43 页	单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
160		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
161		13.1#模拟输入通道数量：≥8 路，模拟输出通道数量：≥8 路；	#13.1 我方完全响应公开招标文件内容为:模拟输入通道数量：8 路，模拟输出通道数量：8 路；	无偏离	详见响应文件 101 页
162		13.2 支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持反馈抑制，支持噪声抑制；	13.2 我方完全响应公开招标文件内容为：支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持反馈抑制，支持噪声抑制；	无偏离	无
163		13.3 支持回声消除；	13.3 我方完全响应公开招标文件内容为：支持回声消除；	无偏离	无
164		13.4≥4 个 GPIO 接口可配置输入输出；	13.4 我方完全响应公开招标文件内容为：4 个 GPIO 接口可配置输入输出；	无偏离	无
165		13.5 支持 USB 接口，支持音乐播放、录制；	13.5 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 USB 接口，支持音乐播放、录制；	无偏离	无
166		13.6 支持 RS485、RS232、网口，可发送控制代码控制第三方设备；	13.6 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 RS485、RS232、网口，可发送控制代码控制第三方设备；	无偏离	无
167		13.7 可选配多种类型控制面板，可使用软件编程；	13.7 我方完全响应公开招标文件内容为：可选配多种类型控制面板，可使用软件编程；	无偏离	无
168		13.8 输入通道≥8 段 PEQ；	13.8 我方完全响应公开招标文件内容为：输入通道 8 段 PEQ；	无偏离	无
169		13.9 动态范围：≥110dB；	13.9 我方完全响应公开招标文件内容为动态范围：110dB；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
170		13.10 频率响应范围：不低于 20～20kHz；	13.10 我方完全响应公开招标文件内容为频率响应范围：20～20kHz；	无偏离	无
171		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
172	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：14/名称：会议摄像机/43 页	数量：3	我方完全响应公开招标文件内容为数量：3	无偏离	无
173		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
174		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
175		14.1#图像传感器：≥800 万像素，1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器；	#14.1 我方完全响应公开招标文件内容为图像传感器：800 万像素，1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器；	无偏离	无
176		14.2 视频输出像素：支持 3840×2160@60fps 输出，向下兼容 1080P 等分辨率；	14.2 我方完全响应公开招标文件内容为视频输出像素：支持 3840×2160@60fps 输出，向下兼容 1080P 等分辨率；	无偏离	无
177		14.3 镜头变焦：≥30 倍光学变焦，≥12 倍数字变焦；	14.3 我方完全响应公开招标文件内容为镜头变焦：30 倍光学变焦，12 倍数字变焦；	无偏离	无
178		14.4 视频输出：≥1*HDMI2.0（支持 4Kp60 输出）。	14.4 我方完全响应公开招标文件内容为视频输出：1*HDMI2.0（支持 4Kp60 输出）。	无偏离	无
179		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
180	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：4	我方完全响应公开招标文件内容为数量：4	无偏离	无
181		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
182	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：/序号：15/名称：分局会议终端/43 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
183		15.1 作为分局主会场会议终端接入分局视频会议系统，具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	15.1 我方完全响应公开招标文件内容为：作为分局主会场会议终端接入分局视频会议系统，具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	无偏离	无
184		15.2 多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	15.2 我方完全响应公开招标文件内容为多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	无偏离	无
185		15.3 视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP；	15.3 我方完全响应公开招标文件内容为视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP；	无偏离	无
186		15.4 音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	15.4 我方完全响应公开招标文件内容为音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	无偏离	无
187		15.5 视频输入接口：≥2*HDMI；	15.5 我方完全响应公开招标文件内容为视频输入接口：2*HDMI；	无偏离	无
188		15.6 视频输出接口：≥2*HDMI；	15.6 我方完全响应公开招标文件内容为视频输出接口：2*HDMI；	无偏离	无
189		15.7#与分局现有系统兼容，支持现有控制平台参数调用及控制（提供承诺函）。	#15.7 我方完全响应公开招标文件内容为:与分局现有系统兼容，支持现有控制平台参数调用及控制（提供承诺函）。	无偏离	详见响应文件 142 页
190		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
191	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：4	我方完全响应公开招标文件内容为数量：4	无偏离	无
192		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
193	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求：/序号：16/名称：分局解码器/44 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
194		16.1 作为解码器接入分局视频会议系统，实现分会场画面预监功能功能；	16.1 我方完全响应公开招标文件内容为：作为解码器接入分局视频会议系统，实现分会场画面预监功能功能；	无偏离	无
195		16.2 具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	16.2 我方完全响应公开招标文件内容为：具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	无偏离	无
196		16.3 多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	16.3 我方完全响应公开招标文件内容为多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	无偏离	无
197		16.4 视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP；	16.4 我方完全响应公开招标文件内容为视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP；	无偏离	无
198		16.5 音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	16.5 我方完全响应公开招标文件内容为音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	无偏离	无
199		16.6 视频输出接口：≥2*HDMI；	16.6 我方完全响应公开招标文件内容为视频输出接口：2*HDMI；	无偏离	无
200		16.7#与分局现有系统兼容，支持现有控制平台参数调用及控制（提供承诺函）。	#16.7 我方完全响应公开招标文件内容为:与分局现有系统兼容，支持现有控制平台参数调用及控制（提供承诺函）。	无偏离	详见响应文件 143 页
201		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
202	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
203		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
204	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：17/名称：市局会议终端/44 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
205		17.1 作为分会场会议终端接入市局非密会议系统，具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	17.1 我方完全响应公开招标文件内容为：作为分会场会议终端接入市局非密会议系统，具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	无偏离	无
206		17.2 多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	17.2 我方完全响应公开招标文件内容为多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	无偏离	无
207		17.3 视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP、H.264BP、H.263、H.263+；	17.3 我方完全响应公开招标文件内容为视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP、H.264BP、H.263、H.263+；	无偏离	无
208		17.4 音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	17.4 我方完全响应公开招标文件内容为音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	无偏离	无
209		17.5 视频输入接口：≥2*HDMI；	17.5 我方完全响应公开招标文件内容为视频输入接口：2*HDMI；	无偏离	无
210		17.6 视频输出接口：≥2*HDMI；	17.6 我方完全响应公开招标文件内容为视频输出接口：2*HDMI；	无偏离	无
211		17.7#与市局现有系统兼容（提供承诺函）。	#17.7 我方完全响应公开招标文件内容为:与市局现有系统兼容（提供承诺函）。	无偏离	详见响应文件 144 页
212		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
213	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
214		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
215	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：18/名称：市局专线会议终端/44 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
216		18.1 作为分会场会议终端接入市局专线会议系统，具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	18.1 我方完全响应公开招标文件内容为：作为分会场会议终端接入市局专线会议系统，具备 H.2654k 双流音视频处理能力；	无偏离	无
217		18.2 多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	18.2 我方完全响应公开招标文件内容为多媒体框架协议：支持 ITU-TH.323、IETFSIP；	无偏离	无
218		18.3 视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP、H.264BP、H.263、H.263+；	18.3 我方完全响应公开招标文件内容为视频编解码协议：支持 H.265、H.264HP、H.264BP、H.263、H.263+；	无偏离	无
219		18.4 音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	18.4 我方完全响应公开招标文件内容为音频编解码协议：支持 G.711A、G.711U、G.722、G.722.1C、G.729A、AAC-LD、OPUS；	无偏离	无
220		18.5 视频输入接口：≥2*HDMI；	18.5 我方完全响应公开招标文件内容为视频输入接口：2*HDMI；	无偏离	无
221		18.6 视频输出接口：≥2*HDMI；	18.6 我方完全响应公开招标文件内容为视频输出接口：2*HDMI；	无偏离	无
222		18.7#与市局现有系统兼容（提供承诺函）。	#18.7 我方完全响应公开招标文件内容为:与市局现有系统兼容（提供承诺函）。	无偏离	详见响应文件 145 页
223		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
224	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
225		单位：套	我方完全响应公开招标文件内容为单位：套	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
226	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：19/名称：流媒体播放器/44 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
227		19.1 支持 H.264/H.265 等主流格式高清解码；	19.1 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 H.264/H.265 等主流格式高清解码；	无偏离	无
228		19.2 内存≥32GB；硬盘≥4TB；网络接口支持千兆以太网。	19.2 我方完全响应公开招标文件内容为：内存 32GB；硬盘 4TB；网络接口支持千兆以太网。	无偏离	无
229		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
230	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：20/名称：会议控制平台/44-45 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
231		单位：套	我方完全响应公开招标文件内容为单位：套	无偏离	无
232		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
233		20.1 软件架构：支持 CS 架构，界面布局采用棋盘式布局；	20.1 我方完全响应公开招标文件内容为软件架构：支持 CS 架构，界面布局采用棋盘式布局；	无偏离	无
234		20.2#控制功能：软件支持实现对可视化管控平台、MCU、会议终端、坐席节点、摄像机、以及其他会议周边环境组件进行集中控制（提供软件功能截图并加盖供应商公章）；	#20.2 我方完全响应公开招标文件内容为控制功能：软件支持实现对可视化管控平台、MCU、会议终端、坐席节点、摄像机、以及其他会议周边环境组件进行集中控制（提供软件功能截图并加盖我司公章）；	无偏离	详见响应文件 102-103 页
235		20.3#软件能实现分局现有华为会议系统中 MCU、会议终端控制，实现创建会议、删除会议，实现主席设定、信号广播、点名	#20.3 我方完全响应公开招标文件内容为:软件能实现分局现有华为会议系统中 MCU、会议终端控制，实现创建会议、删除会议，实现	无偏离	详见响应文件 103-106 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
		对讲、麦克开音闭音、选择观看会场、轮巡等功能（提供软件功能截图并加盖供应商公章）；	主席设定、信号广播、点名对讲、麦克开音闭音、选择观看会场、轮巡等功能（提供软件功能截图并加盖我司公章）；		
236		20.4 支持把选定的多个分会场的图像按指定顺序、选定的间隔时间送给主会场的指定输出设备；	20.4 我方完全响应公开招标文件内容为：支持把选定的多个分会场的图像按指定顺序、选定的间隔时间送给主会场的指定输出设备；	无偏离	无
237		20.5 软件操作采用拖拽鼠标一键式操作，实现单次操作可对分布式系统、视频矩阵、音频处理器、会议 MCU 等设备联动功能；	20.5 我方完全响应公开招标文件内容为：软件操作采用拖拽鼠标一键式操作，实现单次操作可对分布式系统、视频矩阵、音频处理器、会议 MCU 等设备联动功能；	无偏离	无
238		20.6#具备提醒功能：具备字幕提醒功能，可在会前、会中进行字幕广播提醒，或将指定字幕发送给指定会场（提供软件功能截图并加盖供应商公章）；	#20.6 我方完全响应公开招标文件内容为具备提醒功能：具备字幕提醒功能，可在会前、会中进行字幕广播提醒，或将指定字幕发送给指定会场（提供软件功能截图并加盖我司公章）；	无偏离	详见响应文件 107 页
239		20.7 支持通过图形界面来设置会议所需的各种参数。	20.7 我方完全响应公开招标文件内容为：支持通过图形界面来设置会议所需的各种参数。	无偏离	无
240	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序	数量：2	我方完全响应公开招标文件内容为数量：2	无偏离	无
241		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
242		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
243		21.1 分辨率：支持 4K	21.1 我方完全响应公开招标文件内容为分辨率：支持 4K	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
244	号：21/名称：HDMI 分配器/45 页	21.2 输入：≥1 路 HDMI 输入	21.2 我方完全响应公开招标文件内容为输入：1 路 HDMI 输入	无偏离	无
245		21.3 输出：≥16 路 HDMI 输出	21.3 我方完全响应公开招标文件内容为输出：16 路 HDMI 输出	无偏离	无
246		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
247	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：22/名称：4KHDMI 坐席编码节点/45 页	数量：39	我方完全响应公开招标文件内容为数量：39	无偏离	无
248		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
249		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
250		22.1 节点视频接口支持≥1 路视频输入和≥1 路视频环出；音频接口支持≥1 路 3.5mm 音频输入、≥1 路平衡音频环出、≥1 路 3.5mm 音频输出；控制接口支持≥1 路双向串口、≥1 路 485 接口、≥2 路红外接口、≥2 路 IO 接口，≥2 路继电器接口、≥1 路电平输入检测接口、≥1 路 RJ45 网口和≥1 路 SFP 光口；	22.1 我方完全响应公开招标文件内容为：节点视频接口支持 1 路视频输入和 1 路视频环出；音频接口支持 1 路 3.5mm 音频输入、1 路平衡音频环出、1 路 3.5mm 音频输出；控制接口支持 1 路双向串口、1 路 485 接口、2 路红外接口、2 路 IO 接口，2 路继电器接口、1 路电平输入检测接口、1 路 RJ45 网口和 1 路 SFP 光口；	无偏离	无
251		22.2#在无额外硬件情况下，支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时回显，帧率≥60Hz；支持多种清晰度模式选择，包括 D1 模式、CIF 模式、流畅模式，当画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，可支持不少于 16 路窗口同时回显（需提供产品彩页或功能截图或第三方	#22.2 我方完全响应公开招标文件内容为：在无额外硬件情况下，支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时回显，帧率 60Hz；支持多种清晰度模式选择，包括 D1 模式、CIF 模式、流畅模式，当画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，可支持 16 路窗口同时回显（提供产品彩页或功能截图或第三方	无偏离	详见响应文件 108-112 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
		机构出具的测试报告证明并加盖投标人公章）；	机构出具的测试报告证明并加盖我公司公章）；		
252		22.3 节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式、光口优先模式；	22.3 我方完全响应公开招标文件内容为：节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式、光口优先模式；	无偏离	无
253		22.4 支持节点快速定位功能，当需要确定某一路或者记录编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置或者通过声音进行提示；	22.4 我方完全响应公开招标文件内容为：支持节点快速定位功能，当需要确定某一路或者记录编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置或者通过声音进行提示；	无偏离	无
254		22.5 信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为≤16ms。	22.5 我方完全响应公开招标文件内容为：信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为 16ms。	无偏离	无
255		22.6 支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i、1920x1080@50i；	22.6 我方完全响应公开招标文件内容为：支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i、1920x1080@50i；	无偏离	无
256		22.7 编码帧率支持 1 帧～60 帧每秒设置；支持后台以 10～120 进行 I 帧间隔设置；	22.7 我方完全响应公开招标文件内容为：编码帧率支持 1 帧～60 帧每秒设置；支持后台以 10～120 进行 I 帧间隔设置；	无偏离	无
257		22.8#支持深压缩编码格式，支持 H.265 和 H.264 编码，码流可设置为 128Kbps～40Mbps（需提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖投标人公章）；	#22.8 我方完全响应公开招标文件内容为支持深压缩编码格式，支持 H.265 和 H.264 编码，码流可设置为 128Kbps～40Mbps（提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并我公司加盖公章）；	无偏离	详见响应文件 113-116 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
258		22.9 支持 TLS、DTLS 和 SRTP 安全协议；支持 AES 加密；支持 SHA 摘要；	22.9 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 TLS、DTLS 和 SRTP 安全协议；支持 AES 加密；支持 SHA 摘要；	无偏离	无
259		22.10 支持全国产化架构：设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片；	22.10 我方完全响应公开招标文件内容为支持全国产化架构：设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片；	无偏离	无
260		22.11 支持分辨率包括：640x480@60Hz，1920x1200@60Hz ， 1920x1080@60Hz 、3840x2160@30 等多种帧率。	22.11 我方完全响应公开招标文件内容为支持分辨率包括：640x480@60Hz ，1920x1200@60Hz ， 1920x1080@60Hz 、3840x2160@30 等多种帧率。	无偏离	无
261		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
262	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：23/名称：4KHDMI 坐席解码节点/46 页	数量：22	我方完全响应公开招标文件内容为数量：22	无偏离	无
263		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
264		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
265		23.1 节点视频接口支持≥1 路视频输出；音频接口支持≥1 路平衡音频输出、≥1 路 3.5mm 音频输出;控制接口支持≥1 路双向串口、≥1 路 485 接口、≥2 路红外接口、≥2 路 IO 接口，≥2 路继电器接口、≥1 路电平输入检测接口、≥1 路 RJ45 网口和≥1 路 SFP 光口；	23.1 我方完全响应公开招标文件内容为：节点视频接口支持 1 路视频输出；音频接口支持 1 路平衡音频输出、1 路 3.5mm 音频输出；控制接口支持 1 路双向串口、1 路 485 接口、2 路红外接口、2 路 IO 接口，2 路继电器接口、1 路电平输入检测接口、1 路 RJ45 网口和 1 路 SFP 光口；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
266		23.2 在无额外硬件情况下，支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时回显，帧率≥60Hz；支持多种清晰度模式选择，包括 D1 模式、CIF 模式、流畅模式，当画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，可支持不少于 16 路窗口同时回显；	23.2 我方完全响应公开招标文件内容为：在无额外硬件情况下，支持信号源画面实时预览与输出显示内容的实时回显，帧率 60Hz；支持多种清晰度模式选择，包括 D1 模式、CIF 模式、流畅模式，当画面卡顿时可通过调节不同模式实现流畅监看，可支持 16 路窗口同时回显；	无偏离	无
267		23.3 节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式、光口优先模式；	23.3 我方完全响应公开招标文件内容为：节点支持链路备份的自协商模式设置，可选择网口优先模式、光口优先模式；	无偏离	无
268		23.4 无需增加额外设备，可支持 H.264 和 H.265 网络摄像机（IPC）直接解码显示；支持自动解析，无需手动切换以及更改解码设置；支持 RTSP 取流，可通过 VLC 播放器播放编码视频流；	23.4 我方完全响应公开招标文件内容为：无需增加额外设备，可支持 H.264 和 H.265 网络摄像机（IPC）直接解码显示；支持自动解析，无需手动切换以及更改解码设置；支持 RTSP 取流，可通过 VLC 播放器播放编码视频流；	无偏离	无
269		23.5 支持节点快速定位功能，当需要确定某一路或者记录编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置或者通过声音进行提示；	23.5 我方完全响应公开招标文件内容为：支持节点快速定位功能，当需要确定某一路或者记录编解码节点位置时，可以进行指示灯闪烁设置或者通过声音进行提示；	无偏离	无
270		23.6 信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为≤16ms。	23.6 我方完全响应公开招标文件内容为：信号切换时无黑场、无闪屏的中间过渡状态，画面切换时间为 16ms。	无偏离	无
271		23.7 支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i、1920x1080@50i；	23.7 我方完全响应公开招标文件内容为：支持去隔行处理，支持分辨率包括：1920x1080@60i、1920x1080@50i；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
272		23.8 支持 TLS、DTLS 和 SRTP 安全协议；支持 AES 加密；支持 SHA 摘要；	23.8 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 TLS、DTLS 和 SRTP 安全协议；支持 AES 加密；支持 SHA 摘要；	无偏离	无
273		23.9 支持全国产化架构：设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片；	23.9 我方完全响应公开招标文件内容为支持全国产化架构：设备的处理芯片、内存、存储、网络、音视频采集等器件均采用国产化芯片；	无偏离	无
274		23.10#支持分辨率包括：640x480@60Hz，1920x1200@60Hz ， 1920x1080@60Hz 、3840x2160@30 等多种帧率（需提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖投标人公章）。	#23.10 我方完全响应公开招标文件内容为支持分辨率包括：640x480@60Hz，1920x1200@60Hz ， 1920x1080@60Hz 、3840x2160@30 等多种帧率（提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖我公司公章）。	无偏离	详见响应文件 117-120 页
275		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
276	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：24/名称：6U 托架/46 页	数量：8	我方完全响应公开招标文件内容为数量：8	无偏离	无
277		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
278		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
279		24.1 规格：6U 机架式铸铁托架，19 英寸标准机架安装；	24.1 我方完全响应公开招标文件内容为规格：6U 机架式铸铁托架，19 英寸标准机架安装；	无偏离	无
280		24.2 安装容量：可安装≥8 台节点设备；	24.2 我方完全响应公开招标文件内容为安装容量：可安装 8 台节点设备；	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
281		24.3 结构散热：具备通风散热结构；	24.3 我方完全响应公开招标文件内容为结构散热：具备通风散热结构；	无偏离	无
282		24.4 供电：节点独立供电；	24.4 我方完全响应公开招标文件内容为供电：节点独立供电；	无偏离	无
283		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
284	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：25/名称：集中供电电源/46 页	数量：3	我方完全响应公开招标文件内容为数量：3	无偏离	无
285		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
286		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
287		25.1 电压输入：220V	25.1 我方完全响应公开招标文件内容为电压输入：220V	无偏离	无
288		25.2 额定输出功率：≥400W	25.2 我方完全响应公开招标文件内容为额定输出功率：400W	无偏离	无
289		25.3≥24 路 DC12V 直流输出接口（接线端子式），标配 12V 直流电源线数量满足全部节点接入需要，含于投标总价内	25.3 我方完全响应公开招标文件内容为：24 路 DC12V 直流输出接口（接线端子式），标配 12V 直流电源线数量满足全部节点接入需要，含于投标总价内	无偏离	无
290		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
291	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
292		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
293	需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：26/名称：可视化管控平台/46-47 页	规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
294		26.1 系统采用 B/S 系统架构，支持平台在不同的操作系统下进行访问。支持远端云化部署、本地物理机部署、混合部署多种部署方式；	26.1 我方完全响应公开招标文件内容为：系统采用 B/S 系统架构，支持平台在不同的操作系统下进行访问。支持远端云化部署、本地物理机部署、混合部署多种部署方式；	无偏离	无
295		26.2 支持≥100 台显控设备管理；	26.2 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 100 台显控设备管理；	无偏离	无
296		26.3 支持≥3 个用户接入和状态管理；	26.3 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 3 个用户接入和状态管理；	无偏离	无
297		26.4 支持≥1 路 1080P 图像跨域传输；	26.4 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 1 路 1080P 图像跨域传输；	无偏离	无
298		26.5 支持≥400 台安防设备列表能力、支持≥16 路安防流媒体并发上墙；	26.5 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 400 台安防设备列表能力、支持 16 路安防流媒体并发上墙；	无偏离	无
299		26.6 支持对所有信号源进行的实时点播并提供 1/4/9/16 分屏四种具备大屏 M*N 的任意拼接功能，支持虚拟大屏显示、大屏预监回显、可视化预览、开窗、漫游、叠加、拼接、分割、跨屏、整屏、画中画、置顶、置底、窗口锁定操作点播模式。	26.6 我方完全响应公开招标文件内容为：支持对所有信号源进行的实时点播并提供 1/4/9/16 分屏四种具备大屏 M*N 的任意拼接功能，支持虚拟大屏显示、大屏预监回显、可视化预览、开窗、漫游、叠加、拼接、分割、跨屏、整屏、画中画、置顶、置底、窗口锁定操作点播模式。	无偏离	无
300		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
301	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
302	术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：27/名称：智能中控/47 页	单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
303		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
304		27.1 支持 B/S 架构，支持 B/S 端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机 IP 地址进行编程和操控；	27.1 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 B/S 架构，支持 B/S 端编程和操控，无需安装软件，直接通过浏览器访问控制主机 IP 地址进行编程和操控；	无偏离	无
305		27.2 支持 PC/linux/安卓系统/国产系统操控和管理；	27.2 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 PC/linux/安卓系统/国产系统操控和管理；	无偏离	无
306		27.3# 支持≥8 个多功能串口（RS232/422/485），支持≥8 个 IR 红外接口，支持≥8 个 I/O 接口，支持≥10 个弱电继电器，支持≥2 网口	#27.3 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 8 个多功能串口（RS232/422/485），支持 8 个 IR 红外接口，支持 8 个 I/O 接口，支持 10 个弱电继电器，支持 2 网口	无偏离	详见响应文件 121-130 页
307		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
308	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序	数量：10.125	我方完全响应公开招标文件内容为数量：10.125	无偏离	无
309		单位：㎡	我方完全响应公开招标文件内容为单位：㎡	无偏离	无
310		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
311		28.1# 像素间距：≤1.25mm 像素密度≥640000 点/㎡整屏显示尺寸：宽≥6 米，高≥1.68 米；	#28.1 我方完全响应公开招标文件内容为像素间距：1.25mm 像素密度 640000 点/㎡整屏显示尺寸：宽 6 米，高 1.68 米；	无偏离	详见响应文件 131 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
312	号：28/名称：显示屏/47-48 页	28.2 像素构成:1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装，灯珠芯片采用 MicroLED 芯片，芯片短边尺寸＜100μm，显示屏需每颗像素点包含红、绿、蓝三颗发光芯片；不采用虚拟像素或像素复用技术；	28.2 我方完全响应公开招标文件内容为像素构成：1R1G1B 全倒装集成三合一 COB 封装，灯珠芯片采用 MicroLED 芯片，芯片短边尺寸＜100μm，显示屏每颗像素点包含红、绿、蓝三颗发光芯片；不采用虚拟像素或像素复用技术；	无偏离	无
313		28.3 驱动方式：共阴恒流驱动；	28.3 我方完全响应公开招标文件内容为驱动方式：共阴恒流驱动；	无偏离	无
314		28.4 箱体材质：压铸铝材质箱体，一次压铸成型，箱体比例：16:9，不接受显示单元切割或不完整箱体，不接受模组产品；	28.4 我方完全响应公开招标文件内容为箱体材质：压铸铝材质箱体，一次压铸成型，箱体比例：16:9，不接受显示单元切割或不完整箱体，不接受模组产品；	无偏离	无
315		28.5 亮度校正后:≥600cd/㎡，0-100%无级可调；	28.5 我方完全响应公开招标文件内容为亮度校正后:600cd/㎡，0-100%无级可调；	无偏离	无
316		28.6 色温：色温:2000-10000K 可调，调节步长 100K，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差≤100K；	28.6 我方完全响应公开招标文件内容为色温：色温:2000-10000K 可调，调节步长 100K，色温误差：色温为 6500K 时，100%，75%，50%，25%四挡电平白场调节色温误差 100K；	无偏离	无
317		28.7 最大对比度：≥10000：1，可视角:水平：≥170°，垂直：≥170°；	28.7 我方完全响应公开招标文件内容为最大对比度：10000：1，可视角:水平：170°，垂直：170°；	无偏离	无
318		28.8 亮度均匀性：≥98%，色度均匀性:±0.003Cx、Cy 之内，发光点中心距偏差:≤1.5%；	28.8 我方完全响应公开招标文件内容为亮度均匀性：98%，色度均匀性:±0.003Cx、Cy 之内，发光点中心距偏差:1.5%；	无偏离	无
319		28.9#温升：屏幕在环境温度 25° C 时，屏幕 600cd/㎡亮度状态下，点亮 2 小时后，屏幕表面温度＜38° C(需提供产品彩页	#28.9 我方完全响应公开招标文件内容为温升：屏幕在环境温度 25° C 时，屏幕 600cd/㎡亮度状态下，点亮 2 小时后，屏幕表面温	无偏离	详见响应文件 132-135 页

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
		或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖投标人公章)；	度＜38° C(提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖我公司公章)；		
320		28.10 智能节电功能：产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 50%；	28.10 我方完全响应公开招标文件内容为智能节电功能：产品具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能 50%；	无偏离	无
321		28.11#阻燃:产品的防火阻燃等级应达到 V-0 级(需提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖投标人公章)；	#28.11 我方完全响应公开招标文件内容为阻燃:产品的防火阻燃等级达到 V-0 级(提供产品彩页或功能截图或第三方机构出具的测试报告证明并加盖我司公章)；	无偏离	详见响应文件 136-139 页
322		28.12 低亮高灰智能调节功能:100%亮度时，16bits 灰度；；	28.12 我方完全响应公开招标文件内容为低亮高灰智能调节功能:100%亮度时,16bits 灰度；；	无偏离	无
323		28.13 光生物安全：符合光生物安全要求蓝光危害符合 RG0 标准无危害；	28.13 我方完全响应公开招标文件内容为光生物安全：符合光生物安全要求蓝光危害符合 RG0 标准无危害；	无偏离	无
324		28.14 模组防护等级≥IP65,防盐雾 10 级；	28.14 我方完全响应公开招标文件内容为:模组防护等级 IP65，防盐雾 10 级；	无偏离	无
325		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
326	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
327		单位：套	我方完全响应公开招标文件内容为单位：套	无偏离	无
328		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
329	安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：29/名称：播控系统/48 页	29.1 统一管理 LED 显示系统的信号源、LED 屏体及配电柜；	29.1 我方完全响应公开招标文件内容为：统一管理 LED 显示系统的信号源、LED 屏体及配电柜；	无偏离	无
330		29.2 支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显；	29.2 我方完全响应公开招标文件内容为：支持显示素材多样化，各种视频文件、图片、底图、字幕、流媒体、超大分辨率图像的任意开窗、叠加显；	无偏离	无
331		29.3 系统支持 PC 端、PAD 操控；	29.3 我方完全响应公开招标文件内容为：系统支持 PC 端、PAD 操控；	无偏离	无
332		29.4 支持在线、离线场景编辑；	29.4 我方完全响应公开招标文件内容为：支持在线、离线场景编辑；	无偏离	无
333		29.5 支持多权限、多用户操作；	29.5 我方完全响应公开招标文件内容为：支持多权限、多用户操作；	无偏离	无
334		29.6 支持日志记录，操作可追溯；	29.6 我方完全响应公开招标文件内容为：支持日志记录，操作可追溯；	无偏离	无
335		29.7C/S 架构，操作平台和服务分离；	29.7 我方完全响应公开招标文件内容为:C/S 架构，操作平台和服务分离；	无偏离	无
336		29.8 软件场景设置和设备管理操作分离；	29.8 我方完全响应公开招标文件内容为：软件场景设置和设备管理操作分离；	无偏离	无
337		29.9 支持 LED 显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；	29.9 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 LED 显示屏等系统设备工作状态实时监控、故障智能诊断；	无偏离	无
338		29.10 支持自动场景、节目播放、开关控制。	29.10 我方完全响应公开招标文件内容为:支持自动场景、节目播放、开关控制。	无偏离	无
339		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
340	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：30/名称：发送系统/48 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
341		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
342		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
343		30.1#带载能力:≥786 万像素点；	#30.1 我方完全响应公开招标文件内容为带载能力:786 万像素点；	无偏离	详见响应文件 140 页
344		30.2 视频输入:≥4 路 HDMI1.4 接口，≥1 路 HDMI2.0 接口，≥1 路 DP1.2 接口；	30.2 我方完全响应公开招标文件内容为视频输入:4 路 HDMI1.4 接口，1 路 HDMI2.0 接口，1 路 DP1.2 接口；	无偏离	无
345		30.3 输入分辨率:≥4096×2160@60Hz；	30.3 我方完全响应公开招标文件内容为输入分辨率:4096×2160@60Hz；	无偏离	无
346		30.4 音频输入:≥1 路 3.5mm 音频接口；	30.4 我方完全响应公开招标文件内容为音频输入:1 路 3.5mm 音频接口；	无偏离	无
347		30.5 输出接口:≥12 网口开窗数量:≥6 路。	30.5 我方完全响应公开招标文件内容为输出接口:12 网口开窗数量:6 路。	无偏离	无
348		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
349	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、	数量：60	我方完全响应公开招标文件内容为数量：60	无偏离	无
350		单位：块	我方完全响应公开招标文件内容为单位：块	无偏离	无
351		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
352	安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：31/名称：接收系统/48 页	31.1 最大带载:PWMIC:≥512X512；	31.1 我方完全响应公开招标文件内容为最大带载:PWMIC:512X512；	无偏离	无
353		31.2 视芯 IC:≥512X324；	31.2 我方完全响应公开招标文件内容为视芯 IC:512X324；	无偏离	无
354		31.3 输出接口:≥DDR2；	31.3 我方完全响应公开招标文件内容为输出接口:DDR2；	无偏离	无
355		31.4 最大扫描:≥128。	31.4 我方完全响应公开招标文件内容为最大扫描:128。	无偏离	无
356		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
357	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：32/名称：配电柜/48 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
358		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
359		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
360		32.1 配电柜：落地安装，输出总容量按实际负荷设计，配置断路器与剩余电流动作保护器，柜体防护等级不低于 IP30；	32.1 我方完全响应公开招标文件内容为配电柜：落地安装，输出总容量按实际负荷设计，配置断路器与剩余电流动作保护器，柜体防护等级不低于 IP30；	无偏离	无
361		32.2 供电方式:三相五线制；	32.2 我方完全响应公开招标文件内容为供电方式:三相五线制；	无偏离	无
362		32.3 功率：≥10kW 输入电源线:YJV-5×6 输出电源线:6 根(RVV-3×4)。	32.3 我方完全响应公开招标文件内容为功率:10kW 输入电源线:YJV-5×6 输出电源线:6 根(RVV-3×4)。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
363		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
364	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：33/名称：网络交换机/48 页	数量：3	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
365		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
366		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
367		33.1≥48 口千兆电口；	33.1 我方完全响应公开招标文件内容为：48 口千兆电口；	无偏离	无
368		33.2≥4 个万兆光口；	33.2 我方完全响应公开招标文件内容为：4 个万兆光口；	无偏离	无
369		33.3 包转发率：≥320Mpps；	33.3 我方完全响应公开招标文件内容为包转发率：320Mpps；	无偏离	无
370		33.4 交换容量：≥650Gbps；	33.4 我方完全响应公开招标文件内容为交换容量：216Gbps；	负偏离	无
371		33.5 支持 VLAN 与链路聚合。	33.5 我方完全响应公开招标文件内容为：支持 VLAN 与链路聚合。	无偏离	无
372		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
373	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
374		单位：项	我方完全响应公开招标文件内容为单位：项	无偏离	无
375		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
376	安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：34/名称：大屏辅材及专用连接件/48-49 页	34.1 包含屏体间的安装连接结构件（连接件、垫片、螺丝）；	34.1 我方完全响应公开招标文件内容为：包含屏体间的安装连接结构件（连接件、垫片、螺丝）；	无偏离	无
377		34.2 包含屏体间的数据连接线缆和接插件（数据网线、级联数据线）；	34.2 我方完全响应公开招标文件内容为：包含屏体间的数据连接线缆和接插件（数据网线、级联数据线）；	无偏离	无
378		34.3 包含供电柜与 LED 屏体间的电源线缆和接插件（电源线、级联电源线、接头等）；低烟无卤线缆，5×6/3×4、；	34.3 我方完全响应公开招标文件内容为：包含供电柜与 LED 屏体间的电源线缆和接插件（电源线、级联电源线、接头等）；低烟无卤线缆，5×6/3×4、；	无偏离	无
379		34.4 包含 LED 屏体的控制线缆（控制线缆）六类网线	34.4 我方完全响应公开招标文件内容为：包含 LED 屏体的控制线缆（控制线缆）六类网线	无偏离	无
380		34.5 钢架结构主材采用国标 Q235B 钢管或环保型材，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固；	34.5 我方完全响应公开招标文件内容为：钢架结构主材采用国标 Q235B 钢管或环保型材，要求抗锈，抗腐蚀，稳定牢固；	无偏离	无
381		34.6 依据现场美观性要求安装包边，包边风格与室内装修风格一致；	34.6 我方完全响应公开招标文件内容为：依据现场美观性要求安装包边，包边风格与室内装修风格一致；	无偏离	无
382		34.7 所有焊缝必须满焊，焊点打磨处理，防锈处理；	34.7 我方完全响应公开招标文件内容为：所有焊缝必须满焊，焊点打磨处理，防锈处理；	无偏离	无
383		34.8 保证结构安装的质量，要求 LED 显示屏拼装结构平整度≤0.1mm，结构承重不应出现变形；	34.8 我方完全响应公开招标文件内容为：保证结构安装的质量，要求 LED 显示屏拼装结构平整度 0.1mm，结构承重不出现变形；	无偏离	无
384		34.9 包边采用黑色不锈钢包边，50mm 左右宽度。	34.9 我方完全响应公开招标文件内容为：包边采用黑色不锈钢包边，50mm 左右宽度。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
385		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
386	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：35/名称：手动旋转桌插/49 页	数量：22	我方完全响应公开招标文件内容为数量：22	无偏离	无
387		单位：套	我方完全响应公开招标文件内容为单位：套	无偏离	无
388		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
389		35.1 手动升降嵌入式桌插；	35.1 我方完全响应公开招标文件内容为：手动升降嵌入式桌插；	无偏离	无
390		35.2 含 HDMI（≥HDMI1.4）、RJ45（Cat.5e 及以上）、电源接口；支持无线充电，功率≥10W；	35.2 我方完全响应公开招标文件内容为：含 HDMI（HDMI1.4）、RJ45（Cat.5e 及以上）、电源接口；支持无线充电，功率 10W；	无偏离	无
391		35.3 含电源适配器。	35.3 我方完全响应公开招标文件内容为：含电源适配器。	无偏离	无
392		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
393	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序	数量：22	我方完全响应公开招标文件内容为数量：22	无偏离	无
394		单位：台	我方完全响应公开招标文件内容为单位：台	无偏离	无
395		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
396		36.1 升降器采用鹅颈式会议话筒接口、显示屏与升降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作；	36.1 我方完全响应公开招标文件内容为：升降器采用鹅颈式会议话筒接口、显示屏与升	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
	号：36/名称：无纸化升降器/49 页		降器一体化设计，一键操作即自动化完成启动、液晶屏上升、仰角等动作；		
397		36.2 支持话筒杆电动升降，下降时话筒杆自动校直；	36.2 我方完全响应公开招标文件内容为：支持话筒杆电动升降，下降时话筒杆自动校直；	无偏离	无
398		36.3#屏幕参数：≥17.3 英寸，分辨率：≥1920*1080，显示比例：16:9，屏幕亮度：≥300cd/㎡（防眩光处理）；	#36.3 我方完全响应公开招标文件内容为屏幕参数：17.3 英寸，分辨率：1920*1080，显示比例：16:9，屏幕亮度：300cd/㎡（防眩光处理）；	无偏离	详见响应文件 141 页
399		36.4 屏壳工艺：采用 2.5D 屏幕弧面屏幕，全面无边框屏结构；	36.4 我方完全响应公开招标文件内容为屏壳工艺：采用 2.5D 屏幕弧面屏幕，全面无边框屏结构；	无偏离	无
400		36.5 屏幕仰角：上升后自动仰起 14°，支持 0°～45°范围内无级调节，任意角度下降自动回正；	36.5 我方完全响应公开招标文件内容为屏幕仰角：上升后自动仰起 14°，支持 0°～45°范围内无级调节，任意角度下降自动回正；	无偏离	无
401		36.6 面板配置:升降器面板具备≥1 路 USB 接口，面板自带抽拉式防尘盖，具备防脱卡扣结构；	36.6 我方完全响应公开招标文件内容为面板配置：升降器面板具备 1 路 USB 接口，面板自带抽拉式防尘盖，具备防脱卡扣结构；	无偏离	无
402		36.7 升降器接口：≥1 路 HDMI 信号输入、≥2 路 485 接口等；	36.7 我方完全响应公开招标文件内容为升降器接口：1 路 HDMI 信号输入、2 路 485 接口等；	无偏离	无
403		36.8 电源供电：一台设备只需一组电源，给屏幕、升降、终端供电；支持电源环通功能，支持手拉手环通串联；	36.8 我方完全响应公开招标文件内容为电源供电：一台设备只需一组电源，给屏幕、升降、终端供电；支持电源环通功能，支持手拉手环通串联；	无偏离	无
404		36.9 安装方式；自上而下顺装，具有电源保护功能。	36.9 我方完全响应公开招标文件内容为：安装方式；自上而下顺装，具有电源保护功能。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
405		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
406	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求；/序号：37/名称：线材辅料/49 页	数量：1	我方完全响应公开招标文件内容为数量：1	无偏离	无
407		单位：批	我方完全响应公开招标文件内容为单位：批	无偏离	无
408		规格参数：	我方完全响应公开招标文件内容为规格参数：	无偏离	无
409		37.1 提供本项目全部所需视频、音频线缆、网线、电源线、HDMI 线等；如采用光口传输，另需配置光模块及光纤跳线，数量按实际点位配置，含于投标总价内。	37.1 我方完全响应公开招标文件内容为：提供本项目全部所需视频、音频线缆、网线、电源线、HDMI 线等；如采用光口传输，另配置光模块及光纤跳线，数量按实际点位配置，含于投标总价内。	无偏离	无
410		备注：/	我方完全响应公开招标文件内容为备注：/	无偏离	无
411	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.2 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求；/49 页	2.2.1 投标人应在保证供货期内，在采购人指定所在地对产品进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。	2.2.1 我方完全响应公开招标文件内容为:我司在保证供货期内，在采购人指定所在地对产品进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求为止。	无偏离	无
412		2.2.2 投标人提供不少于 2 个工作日、覆盖全部软件系统的现场操作培训，并交付中文操作手册、系统配置与备份文件、网络拓扑及 IP/端口清单。	2.2.2 我方完全响应公开招标文件内容为:我司提供 2 个工作日、覆盖全部软件系统的现场操作培训，并交付中文操作手册、系统配置与备份文件、网络拓扑及 IP/端口清单。	无偏离	无
413		2.2.3 投标人应负责采购标的质量保证期内的免费维修和配件供应。	2.2.3 我方完全响应公开招标文件内容为:我司负责采购标的质量保证期内的免费维修和配件供应。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
414	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.3 采购标的的其他技术、服务等要求；/50 页	投标人所提供的部件之间及产品之间的连线或接插件均视为产品内部部件，应包含在相应的配置中。	我方完全响应公开招标文件内容为：我司所提供的部件之间及产品之间的连线或接插件均视为产品内部部件，包含在相应的配置中。	无偏离	无
415	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/2.货物技术要求/2.4 需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。/50 页	/	我方完全响应公开招标文件内容为：/	无偏离	无
416	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/3. 验收标准/50 页	本项目采用货物验收的方式。验收分到货验收、安装调试验收、最终验收三阶段；安装调试完成后整机连续运行不少于 72 小时，期间无中断、无故障；各项技术指标逐项对照本采购需求实测核对；任一项不合格,供应商应在 15 日内整改并重新申请验收。	我方完全响应公开招标文件内容为：本项目采用货物验收的方式。验收分到货验收、安装调试验收、最终验收三阶段；安装调试完成后整机连续运行 72 小时，期间无中断、无故障；各项技术指标逐项对照本采购需求实测核对；任一项不合格，我司在 15 日内整改并重新申请验收。	无偏离	无
417	公开招标文件 第五章 采购需求/三、技术要求/4. 其他要求（如有）/50 页	如果属于政务信息系统项目，其采购需求还应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。	我方完全响应公开招标文件内容为：如果属于政务信息系统项目，其采购需求符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210 号）的相关要求。	无偏离	无

序号	招标文件条目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	佐证资料所在页码
418		大兴分局 501 会议室设备购置项目所需要的详细材料，包含但不限于：投标人证书、业绩、设备布置设计方案、供货方案、项目团队人员、售后服务方案、应急服务方案、培训方案。	我方完全响应公开招标文件内容为：大兴分局 501 会议室设备购置项目所需要的详细材料，包含但不限于：我司证书、业绩、设备布置设计方案、供货方案、项目团队人员、售后服务方案、应急服务方案、培训方案。	无偏离	无

投标人名称（加盖公章）：北京德润安信息技术有限公司

日期：2026年11月11日

7. 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（音柱主扩扬声器（型号：L6））[1]，生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司）[2]，厂址为（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼之二）。（音柱主扩扬声器（型号：L6））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）[3]。（音柱主扩扬声器（型号：L6））的（关键组件）[4]在中国境内生产。（音柱主扩扬声器（型号：L6））的（关键工序）[5]在中国境内完成。

2.（音柱扬声器墙架（型号：L-HB3I）），生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼之二）。（音柱扬声器墙架（型号：L-HB3I））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（音柱扬声器墙架（型号：L-HB3I））的（关键组件）在中国境内生产。（音柱扬声器墙架（型号：L-HB3I））的（关键工序）在中国境内完成。

3.（吸顶补声扬声器（型号：MQ-6C）），生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼之二）。（吸顶补声扬声器（型号：MQ-6C））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（吸顶补声扬声器（型号：MQ-6C））的（关键组件）在中国境内生产。（吸顶补声扬声器（型号：MQ-6C））的（关键工序）在中国境内完成。

4.（功率放大器（型号：QX550）），生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼之二）。（功率放大器（型号:QX550））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（功率放大器（型号:QX550））的（关键组件）在中国境内生产。（功率放大器（型号：QX550））的（关键工序）在中国境内完成。

5.（数字音箱处理器（型号：DP-24II）），生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼之二）。（数字音箱

处理器（型号：DP-24II））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字音箱处理器（型号：DP-24II））的（关键组件）在中国境内生产。（数字音箱处理器（型号：DP-24II））的（关键工序）在中国境内完成。

6.（电源时序器（型号：P-8A）），生产厂为（广州市锐丰音响科技股份有限公司），厂址为（广东省广州市番禺区石楼镇市莲路石楼路段 10 号（厂房一）四楼之二）。（电源时序器（型号：P-8A））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（电源时序器（型号：P-8A））的（关键组件）在中国境内生产。（电源时序器（型号：P-8A））的（关键工序）在中国境内完成。

7.（数字音频处理器（型号：SOLON M1616A）），生产厂为（深圳市东微智能科技股份有限公司），厂址为（深圳市南山区西丽街道西丽社区兴科一街万科云城一期七栋 A 座 1601 研发用房（国际创新谷 1 栋 A 座 16 层））。（数字音频处理器（型号：SOLON M1616A））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字音频处理器（型号：SOLON M1616A））的（关键组件）在中国境内生产。（数字音频处理器（型号：SOLON M1616A））的（关键工序）在中国境内完成。

8.（会议系统主机（型号：CS-D1）），生产厂为（北京第七九七音响股份有限公司），厂址为（北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)3-5 层 1-3 内四层 402 室）。（会议系统主机（型号：CS-D1））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议系统主机（型号：CS-D1））的（关键组件）在中国境内生产。（会议系统主机（型号：CS-D1））的（关键工序）在中国境内完成。

9.（嵌入式主席机（含话筒）（型号：CS502）），生产厂为（北京第七九七音响股份有限公司），厂址为（北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)3-5 层 1-3 内四层 402 室）。（嵌入式主席机（含话筒）（型号：CS502））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式主席机（含话筒）（型号：CS502））的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式主席机（含话筒）（型号：CS502））的（关键工序）在中国境内完成。

10.（嵌入式代表机（含话筒）（型号：CS501）），生产厂为（北京第七九七音响股份有限公司），厂址为（北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)3-5 层 1-3 内四层 402 室）。（嵌入式代表机（含话筒）（型号：CS501））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（嵌入式代表机（含话筒）（型号：CS501））的（关键组件）在中国境内生产。（嵌入式代表机（含话筒）（型号：CS501））的（关键工序）在中国境内完成。

11.（多功能连接器（型号：CS-D5））,生产厂为（北京第七九七音响股份有限公司）,厂址为（北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)3-5 层 1-3 内四层 402 室）。（多功能连接器（型号：CS-D5））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（多功能连接器（型号：CS-D5））的（关键组件）在中国境内生产。（多功能连接器（型号：CS-D5））的（关键工序）在中国境内完成。

12.（会议系统专用线缆（型号：CS425））,生产厂为（北京第七九七音响股份有限公司）,厂址为（北京市朝阳区酒仙桥东路 1 号(M2 电子专用设备厂房)3-5 层 1-3 内四层 402 室）。（会议系统专用线缆（型号：CS425））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议系统专用线缆（型号：CS425））的（关键组件）在中国境内生产。（会议系统专用线缆（型号：CS425））的（关键工序）在中国境内完成。

13.（数字话筒处理矩阵（型号：FT-DSP0808A））,生产厂为（方图智能（深圳）科技集团股份有限公司）,厂址为（深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号）。（数字话筒处理矩阵（型号：FT-DSP0808A））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（数字话筒处理矩阵（型号：FT-DSP0808A））的（关键组件）在中国境内生产。（数字话筒处理矩阵（型号：FT-DSP0808A））的（关键工序）在中国境内完成。

14.（会议摄像机（型号：定制））,生产厂为（北京德润安信息技术有限公司）,厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（会议摄像机（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议摄像机（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（会议摄像机（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

15.（分局会议终端（型号：定制））,生产厂为（北京德润安信息技术有限公司）,厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（分局会议终端（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（分局会议终端（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（分局会议终端（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

16.（分局解码器（型号：定制））,生产厂为（北京德润安信息技术有限公司）,厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（分局解码器（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（分局解码器（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（分局解码器（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

17.（市局会议终端（型号：定制））,生产厂为（北京德润安信息技术有限公司）,厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（市局会议终端（型号：定制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（市局会议终端（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（市局会议终端（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

18.（市局专线会议终端（型号：定制）），生产厂为（北京德润安信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（市局专线会议终端（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（市局专线会议终端（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（市局专线会议终端（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

19.（流媒体播放器（型号：定制）），生产厂为（北京德润安信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（流媒体播放器（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（流媒体播放器（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（流媒体播放器（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

20.（会议控制平台（型号：KWST-3050）），生产厂为（北京康威视通科技有限公司），厂址为（北京市通州区经济开发区聚富苑产业园区聚和六街 1 号-9999（集群注册））。（会议控制平台（型号：KWST-3050））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（会议控制平台（型号：KWST-3050））的（关键组件）在中国境内生产。（会议控制平台（型号：KWST-3050））的（关键工序）在中国境内完成。

21.（HDMI 分配器（型号：CH-UHD0116）），生产厂为（广州长图量传电子科技有限公司），厂址为（广州市黄埔区伴河路 96 号自编三栋 5 层、6 层）。（HDMI 分配器（型号：CH-UHD0116））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（HDMI 分配器（型号：CH-UHD0116））的（关键组件）在中国境内生产。（HDMI 分配器（型号：CH-UHD0116））的（关键工序）在中国境内完成。

22.（4KHDMI 坐席编码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMTX）），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区回龙观东大街 338 号腾讯众创空间 OF-D-301）。（4KHDMI 坐席编码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMTX））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4KHDMI 坐席编码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMTX））的（关键组件）在中国境内生产。（4KHDMI 坐席编码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMTX））的（关键工序）在中国境内完成。

23.（4KHDMI 坐席解码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMRX）），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区回龙观东大街 338 号腾讯众创空间

OF-D-301）。（4KHDMI 坐席解码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMRX））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（4KHDMI 坐席解码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMRX））的（关键组件）在中国境内生产。（4KHDMI 坐席解码节点（型号：DB-UniStream-Br-L-4KHDMI-NYFC-KMRX））的（关键工序）在中国境内完成。

24.（6U 托架（型号：DB-ACM-RACK-6U）），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区回龙观东大街 338 号腾讯众创空间 OF-D-301）。（6U 托架（型号：DB-ACM-RACK-6U））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（6U 托架（型号：DB-ACM-RACK-6U））的（关键组件）在中国境内生产。（6U 托架（型号：DB-ACM-RACK-6U））的（关键工序）在中国境内完成。

25.（集中供电电源（型号：DB-ACM-PSU-C1-400W）），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区回龙观东大街 338 号腾讯众创空间 OF-D-301）。（集中供电电源（型号：DB-ACM-PSU-C1-400W））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（集中供电电源（型号：DB-ACM-PSU-C1-400W））的（关键组件）在中国境内生产。（集中供电电源（型号：DB-ACM-PSU-C1-400W））的（关键工序）在中国境内完成。

26.（可视化管控平台（型号：定制）），生产厂为（北京德润安信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（可视化管控平台（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（可视化管控平台（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（可视化管控平台（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

27.（智能中控（型号：DB-UniManager-B-AION-C1.5FC）），生产厂为（北京小鸟科技股份有限公司），厂址为（北京市昌平区回龙观东大街 338 号腾讯众创空间 OF-D-301）。（智能中控（型号：DB-UniManager-B-AION-C1.5FC））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（智能中控（型号：DB-UniManager-B-AION-C1.5FC））的（关键组件）在中国境内生产。（智能中控（型号：DB-UniManager-B-AION-C1.5FC））的（关键工序）在中国境内完成。

28.（显示屏（型号：VDS012）），生产厂为（深圳利亚德光电有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 101）。（显示屏（型号：VDS012））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（显示屏（型号：VDS012））的（关键组件）在中国境内生产。（显示屏（型号：VDS012））的（关键工序）在中国境内完成。

29.（播控系统（型号：定制）），生产厂为（深圳利亚德光电有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 101）。（播控系统（型

号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（播控系统（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（播控系统（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

30.（发送系统（型号：LYD-X12m）），生产厂为（深圳利亚德光电有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 101）。（发送系统（型号：LYD-X12m））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（发送系统（型号：LYD-X12m））的（关键组件）在中国境内生产。（发送系统（型号：LYD-X12m））的（关键工序）在中国境内完成。

31.（接收系统（型号：领秀 5GLSR20 接收卡）），生产厂为（深圳利亚德光电有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 101）。（接收系统（型号：领秀 5GLSR20 接收卡））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（接收系统（型号：领秀 5GLSR20 接收卡））的（关键组件）在中国境内生产。（接收系统（型号：领秀 5GLSR20 接收卡））的（关键工序）在中国境内完成。

32.（配电柜（型号：10KW 配电柜）），生产厂为（深圳利亚德光电有限公司），厂址为（深圳市龙华区观澜街道君子布社区观和路 6 号深圳利亚德 LED 南方产业园 A 栋 101）。（配电柜（型号：10KW 配电柜））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（配电柜（型号：10KW 配电柜））的（关键组件）在中国境内生产。（配电柜（型号：10KW 配电柜））的（关键工序）在中国境内完成。

33.（网络交换机（型号：SR-ST3654F）），生产厂为（深圳希力通讯技术有限公司），厂址为（深圳市宝安区福海街道桥头社区同泰总部产业园厂房 4 栋同泰时代中心 4 栋 902。（网络交换机（网络交换机（型号：SR-ST3654F））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（网络交换机（网络交换机（型号：SR-ST3654F））的（关键组件）在中国境内生产。（网络交换机（网络交换机（型号：SR-ST3654F））的（关键工序）在中国境内完成。

34.（大屏辅材及专用连接件（型号：定制）），生产厂为（北京德润安信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（大屏辅材及专用连接件（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（大屏辅材及专用连接件（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（大屏辅材及专用连接件（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

35.（手动旋转桌插（型号：定制）），生产厂为（北京德润安信息技术有限公司），厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（手动旋转桌插（型号：定制））的中国境内

生产的组件成本占比≥（规定比例）。（手动旋转桌插（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（手动旋转桌插（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

36.（无纸化升降器（型号：HB-SJ-173C-46））,生产厂为（深圳英飞智能设备有限公司）,厂址为（深圳市光明区公明街道上村社区冠城低碳产业园 B 栋 601）。（无纸化升降器（型号：HB-SJ-173C-46））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（无纸化升降器（型号：HB-SJ-173C-46））的（关键组件）在中国境内生产。（无纸化升降器（型号：HB-SJ-173C-46））的（关键工序）在中国境内完成。

37.（线材辅料（型号：定制））,生产厂为（北京德润安信息技术有限公司）,厂址为（北京市通州区于家务西里 31 号楼 1 层 110）。（线材辅料（型号：定制））的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（线材辅料（型号：定制））的（关键组件）在中国境内生产。（线材辅料（型号：定制））的（关键工序）在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京德润安信息技术有限公司

日期：2026 年 11 月 11 日