4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：1101142621020003545l-XM001/01　　项目名称：生物医药实训基地实训设备购置及文化建设项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
一、微生物实训室仪器设备												
1	二氧化碳培养箱	普和希健康医疗器械（上海）有限公司	上海/中国	91310115087985 4546	小型	男	外商单独投资	普和希	规格：外部尺寸 620x 685 x 900 mm 内部尺寸 490x 505 x 665 mm 有效容积 164L 净重 78kg 耗电量 380W 外部材料　彩色涂层钢板 内部材料　铜合金不锈钢 外门　彩色涂层钢板（可选择打开方向） 内门　强化玻璃 搁板　铜合金不锈钢，标准 3 张 尺寸：长 450x 宽 450x 高 12 mm 称重量：10kg/张多段可调节式 隔热层　硬质聚亚胺酯原位整体发泡　（HFC）	¥42,681.00	1	¥42,681.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									加热方式　DHA 方式（直接加热气套式） 箱内循环方式　微风搅拌方式 温度调节方式　PID 控制方式 温度控制范围　+5℃～50℃（环境温度:5℃～35℃） 温度均匀性　±0.2℃（环境温度 25℃，设定 37℃，二氧化碳 5%，无负载） 温度波动幅度　±0.1℃（环境温度 25℃，设定 37℃，二氧化碳 5%，无负载） 二氧化碳控制方式　开关控制方式（TC 传感器） 二氧化碳浓度控制范围　0～20% 二氧化碳浓度波动幅度　±0.15℃（环境温度 25℃，设定 37℃，二氧化碳 5%，无负载） 二氧化碳接口　内径 4～6mm 加湿方式　加湿托盘自然蒸发方式 箱内湿度　95±5%R.H.（环境温度 20℃，RH60%） UV 杀菌紫外灯　4W 无臭氧型（选配） 水位感应器　光学反射检测法 过滤器　0.3μm 功率:99.97%（二氧化碳用） 检测孔　1 个，直径 30mm（背部） 报警功能　高/低温报警，二氧化碳浓度波			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									动，门未关报警，低水位，独立过热保护。 型号：MCO-15A；			
2	PH计	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海/中国	91310000580619 7308	小型	男	内资	雷磁	规格：仪器级别：0.01 级 测量参数：电位、PH 和温度 mV 范围（-2000.0-2000.0） PH 范围-2.00~20.00 最小分辨率 0.01ph 电源：AC100~240V，输出 DC9V 型号：PHSJ-3F；	¥3,258.00	4	¥13,032.00
3	菌落计数器	力辰科学仪器（浙江）有限公司	绍兴/中国	91330602MAC22WM41T	小型	男	内资	力辰	规格：功率 7w 数字显示，培养皿最大尺寸 105mm 计数方式：培养皿底部计数笔点压式计数，标配计数笔数量 2 支 计数容量 0-999，可磁吸一体放大镜，放大倍数 3-6 倍，光源 LED 外形尺寸：320*240*100mm 型号：LC-JLQ-1 ；	¥158.00	16	¥2,528.00
二、洁净室仪器设备												
4	小车	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：60*40 二层无抽屉;材质 430 不锈钢 型号：定制；	¥124.00	4	¥496.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
5	大容量电动移液器	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	内资	大龙	规格：单手操作，可分别调节吸液/排液速度（25ml 吸液耗时<7 秒）； 兼容市面上常见的 0.1~100ml 玻璃/塑料移液管、巴斯德管； 配备 0.45μm 疏水性滤膜，防止液体倒吸损坏设备 机身 200g，符合人体工学，降低长时间操作疲劳。 型号：Levo ME 0.1-100ml；	¥789.00	5	¥3,945.00
6	大容量手动移液器	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	内资	大龙	规格：机身材质：PVDF 机身重量：118g 适配移液管：0.1 - 100ml 玻璃或塑料血清移液管 最大容量：100ml 移液误差：0.6% 25ml 液体吸液耗时：4 秒 过滤器：适配可更换的 3μm 疏水性滤膜 含吸液排液控制杆、最后一滴液体排出按钮、锥管嘴内部硅胶适配器 型号：Levo 0.1-100ml；	¥265.00	30	¥7,950.00
三、细胞培养准备室仪器设备												
7	万分之一分析天平	力辰科学仪器（浙	绍兴/中国	91330602MAC22WM41T	小型	男	内资	力辰	规格：最大称量值：120g 可读性（精度）：0.1mg（万分之一精度） 重复性：±0.1mg 线性误差：±0.2mg	¥6,820.00	2	¥13,640.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		江）有限公司							稳定时间：≤3 秒 最小称量值（USP K=2）：200mg 秤盘尺寸：直径 90mm（不锈钢材质） 外形尺寸：330mm×220mm×300mm（长×宽×高） 防风罩：全玻璃防风罩（侧开+顶开设计，便于操作） 水平调节：内置水平泡+4 个可调节脚垫 显示屏：LCD 背光显示屏（清晰显示称量数据） 称量单位：g、mg、kg、lb 等多种单位转换 功能模式：基础称量、计件称量、百分比称量、密度测定（需配套密度套件） 去皮范围：全量程去皮 校准方式：外部校准（需标准砝码） 电源输入：AC 100-240V，50/60Hz 工作环境：10℃-30℃，相对湿度≤80%（非冷凝） 功耗：15W 型号：LC-SFA124；			
四、库房仪器设备												
8	防爆冰箱	广州英鹏智能科技	广州/中国	91440101MA5ANBDK7B	小型	女	内资	英鹏	规格：尺寸：550×638×840mm 电压:220V/50Hz 类别;单开门 温度范围;2℃~8℃-18℃≤T≤0℃ 制冷剂：R600A	¥10,098.00	1	¥10,098.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司							噪音：38DB 型号：BL-200DM110L；			
五、药物分析实验室仪器设备												
9	荧光分光光度计	日立（中国）有限公司	北京/中国	91110000600041252F	小型	男	外商单独投资	日立	规格：测量波长范围：200~750nm（激发光）、200~900nm（发射光） 波长准确度：±0.2nm（激发/发射） 波长重复性：±0.1nm（激发/发射） 光谱带宽：激发光 1.0/2.5/5.0nm 可选；发射光 1.0/2.5/5.0nm 可选 杂散光：≤0.01%（340nm，以 NaI 为参照物） 灵敏度：S/N≥120（RMS，以硫酸奎宁为参照物，激发 350nm/发射 450nm，狭缝 5nm） 扫描速度：最快 6000nm/min（步进 0.1nm 时），支持多档可调 主机尺寸（长×宽×高）：600mm×500mm×470mm 样品室：标配 10mm 石英比色皿架（可兼容 1~50mm 比色皿），支持固体样品架、微量样品池等配件扩展 光源：150W 氙灯（寿命约 2000 小时，支持自动点灯/熄灯） 单色器：C-T 型光栅单色器（激发/发射各 1 套） 显示屏：5.7 英寸彩色触摸屏，支持中文操作界	¥183,635.00	1	¥183,635.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									面 数据处理：内置 8 种测量模式（荧光强度、荧光光谱、时间扫描、浓度计算等），可存储 1000 组数据 控制方式：支持面板手动操作、计算机软件控制（配专用 UV Solutions 软件） 校准功能：自动波长校准、基线校正、灵敏度校准 附件兼容性：可选配恒温样品池架（5~80℃）、积分球附件、流动池支架等 电源输入：AC 100~240V，50/60Hz，额定功率 300W 工作环境：温度 15~35℃，相对湿度≤80%（非冷凝） 存储环境：温度-20~60℃，相对湿度≤85%（非冷凝） 数据输出：标配 USB 接口、RS-232C 接口，支持打印机直接连接、数据导出为 CSV 格式 型号：F-2700；			
六、精密仪器间仪器设备												
10	气相色谱/质谱联用仪	安捷伦科技(上海)有	上海/中国	91310115607431 86XE	小型	男	外商单独	安捷伦	规格：气质联用仪技术指标 1 工作条件： 1.1 运行环境温度：15℃~35℃ 1.2 运行环境湿度：5%~90%RH 2 气相部分技术指标：	¥698,574.00	1	￥698,574.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司					投资		#2.1 整体性能：保留时间重现性≤0.008%，峰面积重现性≤0.5% RSD（提供检测报告或截图作为证明文件） #2.2 具有 7 英寸的液晶面板，可以实时显示仪器状态，配置和流路信息，在气相面板上可可视化查看不同部件的维护步骤，提供维护指导。（提供主机触摸屏面板显示关键参数的照片作为证明文件）。 #2.3 具有 6 个色具备色谱柱信息记录与管理功能的 USB 接口，可记录色谱柱使用情况，反馈色谱柱使用信息，满足数据完整性需求。（提供检测报告或截图作为证明文件） #2.4 气相色谱主机触摸屏具备部件查找器功能，三维图形化工具，方便获取备件及耗材的部件号（提供触摸屏上 FID、NPD、ECD、FPD 检测器的三维图作为证明文件）； #2.5 分流/不分流毛细管柱进样口:压力设定精度：0.001psi（提供触摸屏上该参数显示到小数点后三位的视频截图作为证明材料）。 #2.6 浏览器用户界面：具有支持网络远程访问与状态监控浏览器用户界面功能，可通过手机，平板电脑，台式电脑等各种设备直接连接气相主机，以实现连接以从网络中的任何位置检查状态或运行诊断、自引导诊断和维护、远程方法和序列编辑、远程日志访问等功能，极			

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									大解放用户生产力，多元化用户工作模式（提供手机控制联机截屏的证明文件） #2.7 具备早具备维护提醒与消耗品使用追踪功能，具有 50 个计维护计数器总体，以用于跟踪进样口、检测器和进样器参数以及消耗品的使用情况（提供仪器主机触摸屏上计数器）； #2.8 智能能耗监测功能：可记录 4 种气体的每日消耗量（包含氮气、氦气、氢气、空气）（提供检测报告或截图作为证明文件） #2.9 载具备载气类型配置校验功能：可智能判断 3 种气体类型（氮气、氦气、氢气）防止接错载气。（提供截图证明文件） #2.10 通道信号实时采集数：可同时记录 8 个信号通道，包括检测器信号、柱温箱温度变化、载气压力变化等关键参数（需提供检测报告或截图作为证明文件） #2.11 气体分析重复性：甲烷 RSD≤0.1%，提供数据报告（提供检测报告或截图作为证明文件） 2.12 柱箱 2.12.1 温度范围：室温以上 4℃~450℃，温度设置分辨率：0.1° C #2.12.2 最大升温速度 120 ℃/min，可拓展至：700℃/min（提供官网截图或产品样本或技术白皮书等证明）			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									2.12.3 温度稳定性；当环境温度变化 1℃时，不劣于 0.01℃ 2.12.4 程序升温：20 阶 21 平台，可程序降温 2.12.5 可以安装六个 EPC 模块，提供 16 个通道的 EPC 控制 #2.12.6 最大单阶运行时间 999.99min（提供检测报告或截图作为证明文件） 2.12.7 对毛细管柱的 EPC 支持 4 种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力、恒定流速、梯度流速 2.12.8 仪器可同时安装 4 个检测器 2.12.9 除柱温箱外，仪器有 8 个加热区 #2.12.10 降温速率：从 450℃降至 50℃需 4 min（22℃室温下）（提供检测报告或截图作为证明文件） 2.12.11 载气节省模式有利于减少气体消耗量，且不影响分析性能 2.13 分流/不分流毛细管柱进样口 2.13.1 可编程设定压力、流速、分流比 #2.13.2 快速扳转系统，更换衬管无需拆卸螺丝（配图片及注释） 2.13.3 最高使用温度 400℃ 2.13.4 压力设定范围：≥150psi，控制精度不劣于 0.001psi（在控制液晶面板上，气体压力以 psi 为单位，在小数点后第 3 位上波动，提			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									供仪器实际运行的图片证明） #2.13.5 为防止颗粒、水汽和油等污染物的侵蚀，气相色谱的内部气路必须采用基于微通道的气路设计，而非采用气阻作为限流器设计（提供官方样本证明材料） 2.13.6 流量设定范围：0~500ml/min（以 N2 为载气时），0~1250ml/min（以 H2，He 为载气时） #2.13.7 最大分流比：12500:1（提供检测报告或截图作为证明文件） 2.14 自动进样器 2.14.1 15 位 2.14.2 2.2.1. 液体进样量范围：0.1-50μL 之间 3.质谱部分： #3.1 质量数范围：≥1.5-1090 m/z（提供官网截图和链接作为证明）； #3.2 仪器检测限指标：IDL≤40 fg，100fg OFN 连续 8 次进样，99%置信水平下分析计算而得，测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm（提供检测报告或截图作为证明文件） 3.3 信噪比：1pg 八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于 250:1，所有测试中使用的色谱柱			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									规格为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm。 3,4 气质接口温度：独立控温，最高温度可到 350°C 3.5 扫描速度：20000u/sec； 3.6 谱图准确度：不低于 99.0%（提供谱图证明）； 3.7 质量稳定性：±0.1u/48h； 3.8 质量准确度：OFN 单同位素出现在 m/z 271.987 ± 0.005 处，提供谱图证 3.9 离子源： 3.9.1EI 源，独立控温，最高温度可到 350°C； # 3.9.2 无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-315uA（提供软件界面截图作为证明）； # 3.9.3 最大离子化能量：241.5eV（提供软件界面截图作为证明）； # 3.9.4 离子源处为透明视窗设计，可显示离子源类型、灯丝运行情况和离子源连接状态；（提供检测报告或截图作为证明文件） # 3.9.5 离子源采用侧开门设计，非前开门，可从仪器侧面简单拆装，方便离子源清洗维护；（提供检测报告或截图作为证明文件） 3.10 质量分析器： #3.10.1 四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆，能独立温控，最高可达 200°C，非			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									预四极杆加热，若非加热式四极杆可配备两套四极杆质量分析器以供维护时更换使用（提供该质量分析器温度设定软件界面截图或配备两套四极杆质量分析器）； # 3.10.2 四极杆质量分析器采用共轭双曲面设计使四极场接近理论值，或四极杆具有自动优化加速功能，保障全质量范围的信号质量和传输效率，在高速扫描时保证数据灵敏度和质谱图正确性(提供官方证明材料及其官方网站链接)； 3.11 检测系统： 3.11.1 长寿命三重离轴检测器，消除中性分子引起的背景噪声，或配备能去除中性噪声的透镜系统； 3.11.2 电子动态范围≥106； 3.11.3 增加动态尾翼电压，提高中高质量范围的灵敏度； # 3.11.4 同时具备增益因子和 EM 电压两种设置，增益因子设定范围:0.05-25（提供具有增益因子设置软件截图作为证明材料）； 3.12 真空系统： 3.12.1 高真空：抽速不小于 255L/s； 3.12.2 低真空：2.5 m3/h（50 Hz）； 3.12.3 标配真空规，可实时监测真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实			

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									验误判（提供显示真空度软件界面截图）； 3.12.4 扫描功能：全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）； 3.12.5 质谱早期维护监测：自行监测质谱重要运行参数，通过早期维护反馈实时了解系统的整体运行状况，避免意外的仪器问题及导致的停机时间影响实验室运营； 3.14 数据处理系统： 3.14.1 定性分析软件标配解卷积功能，实现靶向和非靶向工作流程充分挖掘数据信息（提供中文定性分析软件解卷积功能截图作为证明）； 3.14.2 定量分析软件采用批处理分析模式，详细显示数据分析结果，“化合物概览”功能将批处理中所有样品谱图结果集中显示，快速对海量数据进行检查，并根据保留时间、定性离子丰度比偏差范围等对离群值进行标记。具备化合物浓度平均值计算、化合物浓度加和计算、质控样品准确度计算、加标样品回收率计算、多样品间进样重复性计算、校准曲线互动检查等功能； 3.15 数据库： 3.15.1 通用谱库：NIST23 谱库； # 3.15.2 可提供保留时间锁定数据库：法医毒			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									物库（308 种）、香精中过敏源物质(32 种)、挥发性有机化合物库(67 种)、脂肪酸甲酯库(37 种)、香精香料库、多氯联苯库(209 种)、有机锡库(44 种)（提供数据库所包含化合物清单作为证明）。 4 售后服务 #4.1 厂家售后服务通过 ISO 质量体系认证，提供证书 4.2 供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为 12 个月 4.3 仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。 4.4 厂商在国内设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发 型号：8890B-5977C；			
七、理化实验室仪器设备												

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
11	脂肪测定仪	浙江托普云农科技股份有限公司	杭州/中国	91330000673871 96XE	小型	男	内资	托普	规格：核心检测参数：测定范围针对含油量 0.5% - 60%的粮食、饲料、油料等；可同时处理 6 个样品，升温时间约 10 分钟，溶剂回收率≥80%，控温范围为室温 - 100℃，数显控温设计能保证检测精度。 结构与规格：外形尺寸 670mm×250mm×600mm，整机重量 23kg；由加热抽提、溶剂回收和冷却三部分组成，全玻璃磨口接合的设计可避免乙醚泄漏。 电气与实用参数：适配电源为 AC220V/50Hz，额定功率 1000W；采用水浴加热，不仅升温快、受热均匀，还搭配自动溶剂回收系统，操作便捷。 市场与售后：厂家提供 1 年保修期，同时支持现场技术咨询服务。 型号：SZF-06C；	¥8,978.00	3	¥26,934.00
12	pH 计	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海/中国	91310000580619 7308	小型	男	内资	雷磁	规格：测量范围：pH 0.00~14.00 pH；mV ±1999 mV（自动极性显示） 测量精度：pH ±0.01 pH；mV ±1 mV 分辨率：pH 0.01 pH；mV 1 mV 校准方式：两点校准（支持 NIST、USA、DIN 三种标准缓冲液自动识别） 温度补偿：手动温度补偿（0~60℃），补偿精度±0.01 pH/℃ 响应时间：≤2 秒（25℃时，达到终值的 98%）	¥2,315.00	5	¥11,575.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									显示屏：LED 双行数字显示（pH 值/温度值同时显示） 电极接口：BNC 型电极插座（适配 E-201-C 型复合 pH 电极） 电源接口：DC 9V/500mA 电源适配器接口 外形尺寸（长×宽×高）： 190mm×140mm×80mm 主机重量：约 0.8kg 外壳材质：ABS 工程塑料（防腐蚀、易清洁） 操作按键：电源键、校准键、模式切换键（pH/mV）、温度调节键 校准提示：低电量提示、校准成功/失败提示 保护功能：过载保护、短路保护 电极兼容性：适配各类 BNC 接口复合 pH 电极（标配 E-201-C 型） 电源输入：AC 220V±10%，50Hz±1Hz（通过电源适配器转换为 DC 9V） 工作环境：温度 0~40℃，相对湿度≤85%（非冷凝） 存储环境：温度-10~50℃，相对湿度≤90%（非冷凝） 功耗：5W 符合标准：GB/T 11165-2005、JJG 119-2018 标准 适用场景：水质检测、食品、化工、环保、科			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									研等领域的 pH 值/电位测量 型号：PHS-3C；			
13	超声波清洗器	天津市科贝尔光电技术有限责任公司	天津/中国	91120106600702436F	微型	男	内资	科贝尔	规格：测量范围：旋光度±45°（°）、比旋度±999.9°（°）、浓度 0.00～999.9% 测量精度：旋光度±0.001°（≤±5°时）：±0.002°（>±5°时） 重复性：0.0005°（同一样品连续测量 10 次） 分辨率：旋光度 0.0001°、比旋度 0.01°、浓度 0.01% 光源：钠光灯（589.3nm，寿命 2000小时） 测量模式：旋光度、比旋度、浓度（自动计算） 测量时间：快速测量 3 秒，标准测量 5 秒 样品管长度适配：10mm、20mm、50mm、100mm（自动识别） 样品室温度：15~30°C（室温环境），可选配恒温装置（控温±0.1°C） 外形尺寸（长×宽×高）：400mmX300mmX280mm 主机重量：约 12kg 外壳材质：冷轧钢板喷塑 样品室门：防紫外线玻璃门（保护操作人员） 显示屏：7 英寸彩色触摸屏（中文/英文双语界	¥4,188.00	1	¥4,188.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									面） 数据存储：支持 1000 组测量数据存储 数据输出：标配 USB 接口、RS-232C 接口，支持打印机连接、数据导出为 CSV 格式 校准功能：自动零点校准、标准样品校准（支持用户自定义标准值） 辅助功能：温度显示、数据查询、历史记录删除、权限设置 保护功能：过载保护、光源故障报警、样品室门未关提示 电源输入：AC 220V±10%，50Hz±1Hz 额定功率：60W工作环境：温度 10~35° C，相对湿度≤80%（非冷 存储环境：温度-10~50° C，相对湿度≤85%（非冷凝） 型号：C9860A；			
八、基因工程仪器设备												
14	移液枪 5000 uL/国产	大龙兴创实验仪器（北	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	内资	大龙	规格：量程 500-5000μL 增量 5μL 测量体积 5000μL | 2500μL | 500μL 随机误差±10.00μL ±0.2% | ±7.5μL ±0.3% | ±3.00μL ±0.6%	¥508.00	10	¥5,080.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		京）股份公司							系统误差±30.00μL ±0.6%	±15.00μL ±0.6%	±12μL ±2.4% 通道数 1 型号：HiPette5000uL；			
15	百分之一天平	奥豪斯仪器（常州）有限公司	常州/中国	91320411575434 2720	小型	男	内资	奥豪斯	规格：重量 3.5kg 量程 4200g 可读性 0.01g 重复性 0.01g 稳定时间 1 秒秤盘尺寸 180mm 线性误差±0.02g 典型最小称量 值 16g 最小称量值 8.2g 型号：PR4202ZH/E；	¥4,985.00	1	¥4,985.00
16	电泳仪	北京六一生物科技有限公司	北京/中国	91110106101896 2805	小型	男	内资	六一	规格：产品用途：适用于普通蛋白，核酸电泳，并适宜一机多槽 微电脑智能控制，操作界面更加方便，快捷 工作状态中，可以实时微调 3.5 寸 320×480 像素触摸屏，同时显示电压，电流，功率和定时时间 具有存储记忆功能（10 组 3 步程序） 参数可以连续设定 可单步或分步工作 具有来电恢复功能 精致轻巧的外观和造型 具有安全保护及报警功能 具有小电流维持功能 外形尺寸：（W×D×H）：246×360×80mm	¥5,102.00	1	¥5,102.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									并联输出 4 组 输出范围（显示分辨率）6~600V(1V) 4~600mA(1mA)　1~300W（1W） 重量：3.2kg 型号：DYY-6D；			
17	水平电泳槽	北京六一生物科技有限公司	北京/中国	91110106101896 2805	小型	男	内资	六一	规格：用途：适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量 特点： 制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶 透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察 凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察 高柔韧性导线，开盖断电，确保安全 聚碳酸酯注塑成型，无渗漏 桥式设计，节省缓冲液 耐高温，不变形 限位功能，操作准确 可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修 外型尺寸：（L × W × H）：310 × 150 ×120mm 凝胶板规格：（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶 120x60mm ； 长胶 60x120mm；小胶 60 × 60mm 试样格：2+3 齿（ 2.0mm 厚），6+13 齿，8+18 齿（1.0mm、1.5mm 厚），11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样	¥1,604.00	1	¥1,604.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									重量：1kg 缓冲液总容量：650ml 型号：DYCP-31DN 型；			
18	漩涡混合器	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	内资	大龙	规格：运动方式圆周 周转直径 4mm 转速范围 0-3000rpm（可调式） 转速显示刻度 运行方式点动/连续运转 电机类型罩极电机 电机输入功率 58W 电机输出功率 10W 仪器输入功率 60W 电压 100-120V/200-240V,50/60Hz 频率 50/60Hz 外形尺寸[长×宽×高] 127X130X160mm 重量 2.0kg 允许环境温度 5-40° C 允许相对湿度 80%RH 外壳防护等级 IP21 型号：MX-S；	¥895.00	1	¥895.00
19	pH计	上海仪电科学仪器股份	上海/中国	91310000580619 7308	小型	男	内资	雷磁	规格：pH 级别 0.01 级 测量参数 pH，mV，温度 mV 范围（-1999～1999）mV 最小分辨率 1 mV 电子单元示值误差±0.1%FS	¥1,902.00	1	¥1,902.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司							pH 范围（-2.00～18.00）pH 最小分辨率 0.01pH 电子单元示值误差±0.01pH 温度范围（-5.0～110.0）℃ 最小分辨率 0.1℃ 电子单元示值误差±0.2℃ 仪器示值误差±0.4℃（0.0℃~60.0℃）， ±1.0℃（其他范围） 电源电源适配器（输入：AC 100-240V，输出：DC 20V） 尺寸，242×195×68mm，重量约 0.9kg 型号：PHS-3E；			
20	高速离心机（只需要2mlEP管）	山东博科科学仪器有限公司	济南/中国	91370100MA3CN89E2A	小型	女	内资	博科	规格：电源参数 （220±10%）VAC（50±1Hz） 整机功率 500W 转速 16000r/min 制备容量 6×10ml 相对离心力 20878×g 温度范围 -20℃~40℃ 转速控制精度 （±1%或±30 rpm)取高值 定时范围 (1～999min) 噪音 ≤65dB 主机尺寸(L×W×H) 560×500×340(mm) 包装尺寸(L×W×H) 660×600×560(mm)	¥26,857.00	1	¥26,857.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									净重/毛重 47kg/62kg 型号：BIOBASE TGL-16E；			
21	磁力搅拌加热器	大龙兴创实验仪器（北京）股份公司	北京/中国	91110113693204945G	小型	男	内资	大龙	规格：工作盘尺寸 Ø135mm（5 英寸） 盘面材质陶瓷涂层不锈钢盘面 最大搅拌量（水）3L 转速范围 200-1500rpm 转速显示 LED 温度显示 LED 加热温度范围室温-280℃ 加热液体控温精度±1(<100° C) ±1%(>100° C) 温度显示精度±1℃ 外置温度传感器精度 PT1000（精度±0.2° C） 余热警告功能 50° C 过热保护 320℃ 电机类型直流无刷电机 搅拌点位数量 1 搅拌子最大尺寸长度 50mm 外壳防护等级 IP42 电机输出功率 3W 功率 515W 热输出功率 500W 电源 100-120V/200-240V，50/60Hz 尺寸[长 x 宽 x 高] 150×260×100mm 重量 1.8kg	¥2,059.00	1	¥2,059.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									允许环境温度 5-40℃ 允许相对湿度 80% RH 型号：MS-H280-Pro；			
九、分离纯化仪器设备												
22	荧光免疫层析分析仪	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司	北京/中国	91110000726362190T	小型	男	内资	博晖创新	规格：仪器自动读取荧光信号，无需人工判读 15 分钟孵育上机，即刻出具检测结果 型号：BH400-II；	¥19,800.00	5	¥99,000.00
23	数控斩切机	上海金标生物科技有限公司	上海/中国	91310115754306882A	小型	男	内资	金标	规格：电源 AC220V/50HZ，5A 功率 150W 体积 420*390*280cm 重量 约 30kg 物料宽度 98mm 斩切宽度 0.5-8.00mm 斩切精度 ±0.05mm 最高斩切速度 450 次/分钟 斩切架 滑杆形式 物料残留 12mm 出料方向 右侧 型号：ZQ3500；	¥10,200.00	1	¥10,200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
24	高速切条机	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司	北京/中国	91110000726362190T	小型	男	内资	博晖创新	规格：控制系统 PLC 控制单元 储存记忆 内置芯片存储 切片速度 450rpm（最高） 送纸速度 0~1300mm/分钟 位置决定精度 0.01mm（实际精度以产品材质等影响会产生误差约+-0.05MM 公差） 最大切片宽度 100mm 适用厚度 1.5mm 以内 切片宽度 按照工艺设定宽度 切片次数 不限（以分切素材排序） 编程操作 触摸屏人机界面输入 机械尺寸 530MM*450MM*300 机械重量 约 50KG 消费电力 0.65KVA 使用电源 AC220V/50、60HZ 型号：CY-FQ-300；	¥6,420.00	1	¥6,420.00
25	智能电子防潮箱	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司	北京/中国	91110000726362190T	小型	男	内资	博晖创新	规格：长深高（单位）mm：850*490*932；容积约 360 升黑色；除湿范围 1-10-60%；防止静电 型号：定制；	¥2,670.00	1	¥2,670.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
26	划膜喷金一体机	北京博晖创新生物技术集团股份有限公司	北京/中国	91110000726362190T	小型	男	内资	博晖创新	规格：操作系统 触摸屏 电源 90-250VAC 50/60HZ 2A 气源 40-100psi 尺寸 510(L)×385(W)×410(H) mm 重量 25KG 气喷成线精度 ±2% 喷量误差 ±0.1% 喷量精度 0.01ul 定位精度 ±0.1mm 操作范围 80~400mm 滑台速度 0~100mm/s 可调节 最小划线间距 2mm 溶液喷量范围 0.1~30ul/cm 注射器容量 250ul ， 1000ul ， 2500ul 可选 型号：CY-PTHX-003；	¥38,560.00	1	¥38,560.00
十、化妆品车间仪器设备												
27	数显式旋转黏度计	力辰科学仪器（浙江）有限公司	绍兴/中国	91330602MAC22WM41T	小型	男	内资	力辰	规格：3.1,液晶显示：数据显示清晰，测量值一目了然。 3.2,顶部水平气泡：顶部标配水平气泡，操作更平稳。 3.3,升降组件：采用斜齿条/轮方式上下移动方便、轻松不会自滑。 3.4,铝制底盘：铝制机头有效过滤静电干扰。 3.5,转子防护架：全尺寸转子防护架，用料厚实到家。	¥2,984.00	6	¥17,904.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									3.6,仪器背面：电源开关、电源插头。 3.7,机身支架：机身支架采用高强度精工（纯铜立柱）制作而成。 3.8,主机底座：主机底座有水平调节旋钮。（底座材质：铸铁） 3.9,1-4 号转子（标配）：耐用、耐腐蚀。（304 不锈钢） 3.10,0 号转子（可选配）：不锈钢 0 号转子一套，可根据您的需求选择 3.11,测量范围:1~1*10^5mpas 3.12,转子规格;1-4 号转子、选配 0 号转子可测低粘度至 0.1mps 3.13,转子转速;6、12、30、60 转/分 3.14,测量精度:±2%（牛顿液体） 3.15,温度精度装置:无 3.16,供电电源:交流 220V±10,50HZ±10% 3.17,工作环境:温度 5℃~35℃,相对湿度不大于 80% 3.18,外形尺寸：370*325*280mm 3.19,净重：6.8KG 3.20,自动档:能自动选择合适的转子号和转速 3.21,操作界面选择:中文/英文 3.22 读书稳定光标:竖条放块光标满格时显示读书基本稳定 型号：LC-NDJ-5S;			

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
28	搅拌器	上海沪析实业有限公司	上海/中国	91310117MA1J14Y33Q	小型	男	内资	沪析	规格：3.1，LCD 显示屏：LCD 显示转速的设定值和实际值，并可实时监控转速，转速和时间有粗条和精调 3.2，直流无刷电机：性能出众，高低速精确可控，免维护，超长时间连续稳定运行，稳定启动，有效防止样品溢出 3.3，进口自锁式夹头：防止搅拌松动，操作方便快捷 3.4，稳定底盘：底盘重达 5.8KG，配合高摩擦防滑垫，更稳固 3.5，穿透孔设计：方便更换容器，不受搅拌桨长度影响 3.6，高强度固定夹：可调试固定夹，可根据需求调节机头位置 3.7，夹头保护套：有效保护夹头不被搅拌溶液误碰腐蚀 3.8，最大搅拌量（H2O）：20L 3.9，转速范围：30-2200rpm 3.10，转速显示：LCD 3.11，定时范围：1-9999min 3.12，转速显示分辨率：±1rpm 3.13，转速记忆：有 3.14，调速方式：粗调和精调 3.15，最大扭矩：20N.cm 3.16，最大粘度：10000mpas 搅拌桨固定方式：	¥3,055.00	6	¥18,330.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									自锁式夹头 3.17，钻夹头夹持直径范围：0.5-10mm 3.18，功率：70W 3.19，电压：100-240V 3.20，DIN EN60529 保护方式：IP42 3.21，允许环境温度：5-40℃ 3.22，允许环境湿度：80% 3.23，RS232 接口：有 3.24，外形尺寸：160*80*180mm 3.25，重量：2.5kg 型号：RWD50；			
29	pH计	上海仪电科学仪器股份有限公司	上海/中国	91310000580619 7308	小型	男	内资	雷磁	规格：级别:0.01 级 pH:(-2.00~18.00)pH 最小分辨率 0.01pH 电子单元示值误差 ±0.01pH mV :(-1999~1999)mV 最小分辨率 1 mV 型号：PHS-3E；	¥1,902.00	6	¥11,412.00
30	皮肤油脂测试	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235 305M	微型	男	内资	LF	规格：多功能皮肤弹性测试仪： 1. 测量原理：吸力拉伸原理 2. 最大负压：500 mbar 毫巴 3. 拉伸单位：mm 穿透深度表现为曲线高度	¥523,012.00	1	¥523,012.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
31	皮肤弹性测试	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235305M	微型	男	内资	LF	4. 精度： ± 3% 5. 探头孔径：Ø 2 mm 标配 皮肤油脂测试探头: 1. 测试原理：光度计原理 2. 测量面积：64 mm² 3. 计量单位： μg/cm2 4. 数值范围： 0-350 μg/cm2 5. 精度：± 5% 6. 油脂测试胶带盒的使用次数：大约 450 次 皮肤水分测试探头 1. 测量原理：电容法（根据水与其它物质的介电常数的不同，测试皮肤水分含量）； 经皮水分流失测试探头 1. 测试原理：开放式腔体水分蒸发梯度测试法，来源于菲克 Fick 扩散定律。 皮肤酸碱度测试探头 1. 测试原理： pH = -log [H+] 2. 测量时间： 1 s 2. 测量范围： pH 0 -pH 11 3. 分辨率： pH 0.01 4. 精度： ± pH 0.1 5. 测量面积：Æ 10 mm，平头 皮肤黑色素和血红素 测试探头: 1. 测量原理：光谱吸收和反射原理 2. 测量波长：采用 3-颜色测量系统，			
32	皮肤水分测试	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235305M	微型	男	内资	LF				
33	皮肤水分流失测试	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235305M	微型	男	内资	LF				
34	皮肤酸碱度测试	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235305M	微型	男	内资	LF				
35	皮肤色度测试	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235305M	微型	男	内资	LF				

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									其中绿色： λ = 568 nm，红色： λ = 660 nm，红外线： λ = 870 nm 3. 测量面积：Ø 5 mm ≈ 19.6 mm² 4. 测量时间：1s 5. 计量单位：Mexameter®指数 6. 数值范围：（0-999）黑色素和红斑值 型号：MPA 580；			
36	面部数字成像系统	北京亮峰科技有限公司	北京/中国	91110108571235305M	微型	男	内资	LF	规格：光源 3 种：标准光、偏振光、紫外光 检测功能 表皮及皮下斑点色素、皱纹、皮肤粗糙度、毛孔、日晒斑、红血丝、炎症、敏感、屏障功能受损、油脂分泌、清洁状况；相素 2400 万 拍照方式 系统自动随设备切换镜头，不需受测者转动位置 对比照片 支持不同时期照片对比 数据分析 指定区域定量分析：特征计数、分值、百分位 附加功能 皮肤衰老或年轻化模拟、皮肤年龄评估、局部 3 维查看 图片处理 图片支持导出，不支持系统内进行图片编辑 型号：LF-VISIA；	¥252,381.00	1	¥252,381.00
十一、实验室管理系统												

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
37	实验室管理系统	西安格物医疗科技有限公司	西安/中国	91610132MA6WQEXP1F	微型	男	内资	西安格物	规格：1 部署方式 支持云端部署与本地化私有部署 2 访问方式 支持 Web 端、移动端（微信小程序）访问 3 数据安全 支持 HTTPS 加密传输、数据加密存储、操作日志审计 4 权限体系 支持 RBAC 角色权限模型，支持多级角色自定义 5 数据导出 支持 Excel/CSV/PDF 格式数据导出 #6 接口能力 提供 RESTful API，支持与第三方系统对接，提供厂家的盖章彩页或截图 #7 审批流程 支持自定义审批流程，支持多级审批，提供厂家的盖章彩页或截图 8 数据看板 支持可视化数据看板，实时展示核心运营指标 9 用户承载量 支持同时在线用户数 1000 人，注册用户总数 20000 人 10 并发处理能力 高峰期支持 100 个并发请求无显著延迟 11 页面响应时间 普通查询操作页面响应时间不超过 2 秒，复杂报表生成不超过 10 秒 12 技术架构 采用 B/S 架构 + 移动端原生，前后端分离设计 13 数据库 支持 MySQL/PostgreSQL 等主流关	¥230,650.00	1	¥230,650.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									系型数据库 14 操作系统 支持 MacOs\Windows\国产操作系统使用 #15 表单自定义 系统架构支持水平扩展，满足管理员可以随时扩展表单字段、表单类型等，扩展表单元素类的需求，不需要额外升级程序，系统要提前内置自定义表单功能，提供厂家的盖章彩页或截图 #16 迭代能力 证明具备持续迭代能力（如已发布超 100 个版本迭代），提供厂家的盖章彩页或截图 #17 市场验证 系统已在 300 个实验室环境中实际部署并稳定运行，提供厂家的盖章彩页或截图 #18 端口适配 系统同时支持 Web 管理端（PC 浏览器）、微信手机端，提供厂家的盖章彩页或截图 #19 移动端覆盖度 移动端覆盖核心功能（含采购申请、库存申领、仪器预约、安全检查等），提供厂家的盖章彩页或截图 20 数据同步 各终端数据实时同步，数据一致性延迟不超过 3 秒 #21 Web 端兼容性 Web 端兼容 Chrome、Edge、Safari、Firefox 等主流浏览器的最新版本，提供厂家的盖章彩页或截图			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									#22 移动端兼容性 移动端适配 iOS 14+ 及 Android 10+ 操作系统，提供厂家的盖章彩页或截图 型号：V1.0.0；			
十二、碳箱采购及安装费												
38	碳箱（小）	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：镀锌碳箱 尺寸：700*700mm 型号：定制；	¥1,800.00	5	¥9,000.00
39	碳箱（大）	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：镀锌碳箱 尺寸：1100*1300mm 型号：定制；	¥2,710.00	3	¥8,130.00
40	安装费	宏鑫致远（北京）科技	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：所有设备安装 型号：定制；	¥3,800.00	1	¥3,800.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		有限公司										
41	高空作业车机械费	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：25 米高空作业车，一个台班 型号：定制；	¥1,105.00	1	¥1,105.00
十三、智能门禁管理系统												
42	智能门禁管理系统	深圳深云智创信息技术有限公司	深圳/中国	91440300MA5GBYWQX9	微型	男	内资	深云	规格：1、门禁控制器 31 台 (1) 支持与学校原门禁设备的电磁锁、读卡器等兼容共用。 (2) 采用 TCP/IP 协议通信，通信速率 100Mbps。 (3) 支持脱机记录 2 万条。 (4) 进出记录 10 万条。 (5) 支持单门进出都刷卡管控。 (6) 支持白名单数量 2.5 万。 (7) 支持刷卡、密码、指纹、人脸、二维码等多种识别方式。 (8) 支持安全模式、禁用模式、常开模式、刷卡开关，满足校园不同场合的需求。 (9) 支持远程开关、首卡开关、多卡开关、等多种高级管理功能。	¥190,112.00	1	¥190,112.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									#(10) 识别，读取学校现有一卡通卡片内的相关数据。提供厂家的盖章承诺书。 #(11) 兼容学校现有的普通读卡器及 CPU 读卡器。提供厂家的盖章承诺书。 2、门禁专用电源箱 31 台 (1) 电源箱尺寸：360mm*283mm*78mm (2) 配套电源功率：12VDC 4-7A 带充放电路 3、门禁消防扩展板 31 台 报警输出及消防联动扩展板，是门禁控制器的一个附加模块，配合软件设置可实现消防和报警信号的输出，可连接消防信号输出，收到消防信号后自动打开所在控制器的所有的门，并产生一条消防报警记录供事后查询。 4、防复制 CPU 卡读卡器 31 台 (1) 刷卡开门支持 CPU 卡片防复制读卡器 (2) 工作电源：9VDC-12VDC (3) 读卡距离： 50mm (4) 读卡时间： 150ms (5) 支持防拆探测 #(6)识别，读取学校现有一卡通卡片内的相关数据。提供厂家的盖章承诺书。 #(7)可接入学校现有的门禁管理系统。提供厂家的盖章承诺书。 5、出门按钮 31 台 (1) 尺寸规格:国标开关面板，			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									(2) 性能特点:符合标准电气底盒尺寸美观精致坚固耐用 (3) 最大耐电流:3A36VDC 6、双门电磁锁 10 套 (1) 工作状态：12VDC/0.53A (2) 工作方式：断电开锁 (3) 安装方式：挂装式 (4) 适用门型：木门、金属门、玻璃门、防火门 (5) 功能：1、开门时红色指示灯亮，绝缘电阻测试，DC500V（1 分钟无击穿） (6) 锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮 (7) 带锁状态指示灯及联网信号输出 (8) 安装方便、噪音低、寿命长、吸力强、无剩磁 (9) 内置反向突波保护功能，适用于向内 90°开门，有门侦测信号 7、单联电磁锁 21 套 (1) 工作状态：12VDC/0.53A (2) 工作方式：断电开锁 (3) 安装方式：挂装式 (4) 适用门型：木门、金属门、玻璃门、防火门 (5) 功能：1、开门时红色指示灯亮，绝缘电阻			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									测试，DC500V（1 分钟无击穿） (6) 锁状态有指示灯指示，锁门时绿灯指示灯亮 (7) 带锁状态指示灯及联网信号输出 (8) 安装方便、噪音低、寿命长、吸力强、无剩磁 (9) 内置反向突波保护功能，适用于向内 90°开门，有门侦测信号 8、玻璃破碎门禁紧急按钮 31 个 (1) 产品名称:打破玻璃破碎开关 (2) 适用温度:-10C~55C (3) 产品重量: 0.2KG 9、汇聚交换机 1 台 24 个 10/100/1000Mbps 自适应电口+2 个 1000Mbps 上联 SFP 光口，交换容量 336Gbps，包转发率 92Mpps 10、接入交换机 3 台 8 口 10/100/1000Mbps 自适应电口交换机，固化 2 个 SFP 千兆光口，交换容量 192Gbps，包转发率 15Mpps 11、单模光模块 6 个 千兆单模光纤模块 12、网络机柜 3 个 6u 网络机柜墙柜 交换机机柜，加厚网门机柜 13、线材辅料 1 批			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									（1）网线 1550 米 （2）PVC 线槽 150 米 （3）电源线 1500 米 （4）耐火消防双绞线 1500 米 （5）门锁控制线 100 米 （6）JDG 盒 62 个 （7）出门开关通讯线 100 米 （8）读卡器控制线 100 米 （9）包塑软管 130 米 （10）五孔插座 31 个 14、辅材配件 1 项 15、系统集成 1 项 型号：定制；			
十四、实验室安全标识文化建设												
43	总索引	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：铝合金造型，整体烤漆 UV，信息条可拆卸更换，1.5*1.2*0.5m 型号：定制；	¥6,560.00	1	¥6,560.00
44	楼层索引	宏鑫致远（北京）	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：亚克力 UV 打印，信息条可更换，0.6*1.5m #楼层索引兼顾实验室安全风险分布图的功能，按照国家相关要求绘制各楼层实验室安全风险	¥790.00	4	¥3,160.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		科技有限公司							分布图 型号：定制；			
45	应急疏散图	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：4mm 亚克力铺白打印，60*40cm #含平面图绘画，并按照国家相关法律法规要求设置疏散路径。 型号：定制；	¥52.00	8	¥416.00
46	楼梯警示	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：可移黑胶车贴覆地板膜，240*15cm 型号：定制；	¥22.00	48	¥1,056.00
47	紧急喷淋信息牌	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：4mm 亚克力铺白打印贴卡槽，700*500mm #设计紧急喷淋相关使用方法与注意事项 型号：定制；	¥189.00	4	¥756.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
48	紧急喷淋指引牌	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：4mm 绿色亚克力 UV 打印，钢丝配件吊装，800*200mm 型号：定制；	¥116.00	8	¥928.00
49	消防标识（消防栓标识）	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：0.35mmPVC，UV 打印，可移黑胶车贴覆地板。60*80cm+60*40cm 型号：定制；	¥68.00	4	¥272.00
50	消防标识（灭火器标识）	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：0.35mmPVC，UV 打印，可移黑胶车贴覆地板。40*30mm+60*40cm 型号：定制；	¥43.00	40	¥1,720.00
51	安全信息牌（铝	宏鑫致远（北京）	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：铝合金造型，整体烤漆 UV，信息条可拆卸更换，230*350mm #逐个考察实验室风险源，并针对性制定每个实	¥114.00	20	¥2,280.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	合金款）	科技有限公司							验室相关安全要求，设置安全信息。 型号：定制；			
52	实验室简介展板	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：铝合金框+雪弗板/亚克力+雪弗板，1200*800cm 型号：定制；	¥365.00	22	¥8,030.00
53	安全标识	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：0.35mmPVC，UV 打印，150*200mm #逐个考察实验室风险源，并针对性配备环境类、设备类、实验类安全警示标识。 型号：定制；	¥5.00	400	¥2,000.00
54	安全疏散指引标识	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：0.35mm，UV 打印，400*150mm #含平面图绘画，并按照国家相关法律法规要求设置疏散路径。 型号：定制；	¥29.00	15	¥435.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
55	危废标识	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：0.35mmPVC，UV 打印，210*297mm #符合国家危废相关标识标准 型号：定制；	¥16.00	10	¥160.00
56	废液相容表	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：0.35mmPVC，UV 打印，210*297mm #符合国家危废相关标识标准 型号：定制；	¥8.00	10	¥80.00
57	制度牌	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：铝合金框+雪弗板/亚克力+雪弗板，600*800mm #配合甲方制定和分场所配备各类实验室安全相关制度。 型号：定制；	¥165.00	70	¥11,550.00
58	操作规程	宏鑫致远（北京）	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：磁吸 PVC，210*297mm #配合甲方制定和分场所配备各类实验室安全相关操作规程。 型号：定制；	¥18.00	60	¥1,080.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		科技有限公司										
59	气瓶状态卡（亚克力款）	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：亚克力 UV 打印+指针+珠链，10*10cm 型号：定制；	¥19.00	5	¥95.00
60	亚克力卡槽	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：亚克力，210*297mm 型号：定制；	¥21.00	25	¥525.00
61	安装费	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：满足项目要求提供安装服务 型号：定制；	¥3,850.00	1	¥3,850.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
62	合作企业雕塑	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，1.拆老马路牙子，地面硬化，挖坑浇水地基 2.底座长6M-高0.9M-宽0.5M,方钢焊接龙骨. 3.外面铁板雕刻，焊接，打磨、喷漆三遍。4.亚克力的立体发光字12个0.4M-0.4M。5.走电走管。 6.多个企业标识立体厚度，7.立体字，PVC的雕刻，UV喷绘。 型号：定制；	¥9,600.00	1	¥9,600.00
63	楼体大字	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，1.国标不锈钢板，激光工艺切割，焊接，打磨，抛光、刮汽车原子灰，汽车金属底漆。0.9M-0.9M,9个字,2.雕刻模具 3.高空安装，机械，人工。 型号：定制；	¥795.00	9	¥7,155.00
64	甬道移动栅栏	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：拆老栅栏，移动50M栅栏到新地方,整理地面，灯座。 型号：定制；	¥780.00	2	¥1,560.00
65	正门大门头墙	宏鑫致远（北京）	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：1.拆卸门头，2.墙面修复，外墙涂刷底漆、挂抗裂纤维网，抗裂砂浆修补、满刮腻子刷涂料。脚手架施工，60平米，3.垃圾清运。 型号：定制；	¥6,035.00	1	¥6,035.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	面修复	科技有限公司										
66	正门大门头造型	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，1.定制颜色涂料，涂料造型喷涂。2. UV 印刷，雕刻立体字。3.UV 印刷，雕刻立体造型。模具，脚手架安装。 型号：定制；	¥10,466.00	1	¥10,466.00
67	小门门头	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，1.定制颜色涂料，涂料造型喷涂。脚手架施工。2. UV 印刷，雕刻立体字。 型号：定制；	¥1,980.00	1	¥1,980.00
68	展示柜	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，定制展示柜，木材为基材，通过喷涂三遍底漆与四遍面漆，并在无尘恒温烤房中烘烤形成的展示柜，钢化玻璃罩子，射灯。LED 灯带。尺寸：1.2M-高 0.8M-宽 0.5M,走电走线。 型号：定制；	¥3,010.00	4	¥12,040.00

宏鑫致远（北京）科技有限公司

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
69	京东屋文化墙	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，汤臣 8 毫米亚克力，汉拓 2512 平板机背喷打印，雕刻亚克力造型，亚克力立体字，膜具安装。 型号：定制；	¥2,250.00	6	¥13,500.00
70	大厅墙面	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：设计，采用/科宝 330 黑车贴，VUTEKH5 卷材喷绘机打印，1440DPI，UV 喷绘布，汤臣 8 毫米亚克力，尺寸：3M-2.8M，汉拓 2512 平板机背喷打印，雕刻亚克力造型，立体字，人物造型，亚克力插槽可更换。 亚克力立体字，膜具安装。 型号：定制；	¥3,220.00	3	¥9,660.00
71	空调移机	宏鑫致远（北京）科技有限公司	北京/中国	91110108MA008P4987	小型	女	内资	宏鑫致远	规格：空调移机，加管道，恢复墙面，腻子涂料。 型号：定制；	¥820.00	2	¥1,640.00
									总价（元）		/	**¥2,609,035.00**

宏鑫致远（北京）科技有限公司

说明：

制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：宏鑫致远（北京）科技有限公司

日期：2026 年 11 月 5 日