七、投标分项报价表

项目编号：1101082621020006071 8-XM001/GFHH26ZBBJ0028

项目名称：[ID44112]2026 年办学条件硬件提升项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价(元)
货物一 生物显微镜												
1	生物显微镜	宁波舜宇仪器有限公司	浙江/中国	91330281734247926M	中型	男	内资	SOPTOP	型号：M-100FL 规格：一、硬件部分： 1.整机结构件：金属配重，低重心底座。 2.物镜：配备 4X、10X、40X（弹）、100X（油镜）消色差物镜 3.转换器：四孔定位转换器 4.载物台:机械移动载物台防腐耐磨涂层，载物台尺寸 125mm×115mm。 5.粗微调：调节载物台，有限位打滑装置。 6.目镜：WF10X/18，单目屈光度均可调±5dp，目镜基座可 360° 水平旋转。可根据习惯和需要在任意角度观测，人性化设计，	1900.00	25	47500.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									满足全方位观测需求。 7.镜筒：30° 双目观察镜筒，可 360° 旋转，±5 视度可调 8.聚光镜：NA1.25 阿贝聚光镜，配可变光阑。 9.照明：1W LED 照明系统，连续可调。 二、分析软件部分：（每间实验室配置 1 套） 1、图像采集：可对实时图像进行捕捉、录像； 2、图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理等 3、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									定义滤波器； 4、校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3 点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线、面积等的测量； 5、拍照与录像：可对显微图像进行实施拍照和动态录像 6、图像分割处理：对图像进行分割和分割设置以及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理,对显微图像自动分析出结果,结果可用 EXCEL 导出； 7、专业图像拼接：支持分别拍摄切片的各个部位图象进行手动或自动拼接，得到完整的切片图象；拼接速度快，准确			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									8、去模糊多层聚焦：将不同焦面的图象进行自动叠加处理，得到清晰的图象，增加了显微镜高倍物镜的景深； 三、数字切片库在线浏览部分：（每间实验室配置 1 套） 1.数字切片对比浏览： 显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH 及多媒体视频和数字切片等 2.在教室局域网切片观察：用户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源。 3.能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									数字化切片包含玻璃切片 4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。 4.无极变倍：切片浏览系统对数字切片进行 1-100 倍任意倍数的无极变倍。 5.标记、隐藏标记操作：数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。			
货物二 升降式课桌椅												
1	升降式课桌椅	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660908 5	小型	男	内资	中科达	型号：定制 规格：课桌椅 A1 款： 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 600mm×400mm×（790-640）mm; 规格（2）：尺寸 600mm×400mm×（640-520）mm。	555.00	3081	1709955.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									2.桌面：规格 600mm*400mm*20mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。 4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：（1）400mm×380mm（460-360）mm 规格：（2）400mm×380mm（360-290）mm 2.椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。 3.升降机构：可升降，且具有自锁功能。			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									工艺要求： 1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺； 2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理； 3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。 课桌椅 A2 款： 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 650mm×450mm×（790-640）mm; 规格（2）：尺寸 650mm×450mm×（640-520）mm。 2.桌面：规格 650mm*450mm*20mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。 4.桌斗：具有桌斗			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：（1）400mm×380mm（460-360）mm 规格：（2）400mm×380mm（360-290）mm 2.椅座/椅背:PP 材料椅架:上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。 3.升降机构：可升降，且具有自锁功能 工艺要求： 1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺； 2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理； 3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									课桌椅 B1 款： 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 600mm×400mm×（790-640）mm; 规格（2）：尺寸 600mm×400mm×（640-520）mm。 2.桌面：规格 600mm*400mm*18mm（长宽±2mm），采用实木红橡木直拼板，拼接木材数量 5 块，无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。 4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：（1）400mm×380mm（460-360）mm 规格：（2）400mm×380mm（360-290）mm 2.椅座/椅背：采用实木红橡木直拼板，厚度 18mm；拼接木材数量：椅座 5 块，椅背 3 块；无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 椅架上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。 3.升降机构：可升降，且具有自锁功能 工艺要求： 1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺； 2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理；			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。 课桌椅 B2 款： 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 650mm×450mm×（790-640）mm; 规格（2）：尺寸 650mm×450mm×（640-520）mm。 2.桌面：规格 650mm*450mm*18mm（长宽±2mm），采用实木红橡木直拼板，拼接木材数量 5 块，无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。 4.桌斗：具有桌斗			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：（1）400mm×380mm（460-360）mm 规格：（2）400mm×380mm（360-290）mm 2.椅座/椅背：采用实木红橡木直拼板，厚度 18mm；拼接木材数量：椅座 5 块，椅背 3 块；无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 椅架上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。 3.升降机构：可升降，且具有自锁功能 工艺要求：			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺； 2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理； 3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。			
货物三 生物实验室（常规）												
1	实验凳	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号：Φ300mm*450mm～500mm 规格：规格：Φ300mm 凳面材质：采用工程塑料一体注塑成型，凳面主体厚度 3mm，凳面表面设置防滑纹理，边缘圆滑，无毛刺及锐边。 采用螺杆旋转升降结构或液压升降结构，凳面离地高度可在 450mm～500mm 范围内调节，升降调节顺畅、定位可靠。 凳架：采用 4 根钢管弯制、焊接而成，钢管壁厚 1.5mm，焊接部位牢固，焊缝均匀平整，各连接部位固定可靠。所有金属部	220.00	48	10560.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									件表面经粉末喷涂高温固化处理。 脚垫：采用 PP 塑料脚垫，具备防滑、耐磨功能。			
2	教师演示台	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号：2800mm×700 mm×850mm 规格：规格：2800mm×700 mm×850mm 台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。四周边缘经圆弧倒角处理。 柜体结构：配备 2 个储物柜，柜体内设有活动层板，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，配合 4 个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距 65mm，承重 20KG。配备 1 个水槽柜。所有柜体均采用 1.0mm 厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，配备	8700.00	1	8700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									2 个抽屉，主体采用 1.0mm 厚冷轧钢，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道。可调脚：桌体底部配备 50mm 高钢制 PP 注塑调节地脚，减震防滑。			
3	实验桌	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制） 规格：规格：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制） 1、台面采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用塑钢或塑铝结构。 3、配置 2 个独立可拆卸的书包斗，采用工程塑料一体化注塑成型，壁厚 4mm，口沿设置实验凳挂式卡槽口。	810.00	48	38880.00
4	洗眼	浙江希	浙江/	91330301	小型	女	内资	希诗	型号：XSD-0122	540.0	1	540.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	器	诗顿科教设备有限公司	中国	563348369D				顿	规格：材质：主体采用加厚铜质材料。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：总流量 3.0L/min，持续供水 15 分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 供水软管：配置长度 1.4 米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化 控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。	0		
常规系统												
1	地面	南京大	江苏/	91320117	小型	女	内资	大德	型号：定制	7200.	1	7200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	恢复（部分）	德科教设备有限公司	中国	790444166G					规格：地面剔槽、地面恢复	00		
2	水电改造	中策电缆集团有限公司；丽水市百盛管业有限公司	江苏/中国；浙江/中国	91320117790444510F；9133110235011139 21	小型；微型	男；女	内资	中策；百盛	型号：BVR 450/750V 2.5-95；Φ25mm、Φ50mm 规格：1、布电系统：电源主线采用 BVR 铜软线铺设；选用Φ20mm 或Φ25mmPVC 阻燃线管. 2、给排水系统：PPR 材质水管，上水管和进水管为Φ25mm；UPVC 材质排水管为Φ50mm。	7200.00	1	7200.00
3	灯光改造	广东尔漫照明有限公司	广东/中国	91440704052470848E	小型	女	内资	尔曼	型号：RML-J04 规格：功率 36W,光通量 3000Lm	5000.00	1	5000.00
4	主控	南京大	江苏/	91320117	小型	女	内资	大德	型号：DDDGG0007	5040.	1	5040.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	电源	德科教设备有限公司	中国	790444166G					规格：1、可内置教师演示台抽屉。备配10英寸液晶触控屏。 2、配备2个220V五孔插座、1个Type-c接口、1个RJ45网口、1个HDMI接口。 3、系统具备漏电保护功能。 4、密码控制，本产品由教师输入正确的密码，方可启动实验电源的控制系统（教师可自定密码）。 5、教师主控可实现对学生交直流电压的设置、分组控制、锁定。 6、通过教师控制界面可设置直流0-30V，分辨率0.1V。交流1-30V，分辨率1V，具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载保护功点则自动保护，电流低于过载保护点则自动恢复至设定值。 7、具备风机启停与无极调速控制功能，具	00		

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									备给水启停控制功能。			
5	水嘴	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江/中国	91330301563348369D	小型	女	内资	希诗顿	型号：XSD-3301A 规格：采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯 90° 旋转，铜质表面烤漆处理，特制鹅颈管可 360 度旋转。	405.00	12	4860.00
6	水槽柜	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号：440mm×600mm×820mm 规格：规格：440mm×600mm×820mm 材质：整体采用工程塑料一次性注塑成型。 结构：配置双档位按压式冲洗器、壁挂式折叠滴水架、粗孔过滤板及细孔过滤网。 门板：柜门与柜身采用上下插轴旋转式结构连接，实现无金属铰链的开合与转动；柜门设有定位与防松结构。 锁具：前后门均带锁，柜身设置内凹式扣手。	1170.00	12	14040.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									水槽：外径规格：440mm（L）×600mm（W）×250mm，水槽采用环保型聚丙烯一体化注塑成型，耐强酸碱、耐有机溶剂、耐高温，具有防溢出功能。含水槽 1 套。			
7	学生电源	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DDDPP0009 规格：外壳整体采用 ABS 新型环保材料一体化注塑成型，具有耐化学腐蚀、耐热、电绝缘性、耐候性等性能。 内部包含 4 路 220V 电源插座输出，装有电源总开关，能够一键开启与关闭整个电源，具有过载短路保护及电源输出指示功能。	1125.00	24	27000.00
8	生物解剖辅助设备	中山市朋奇灯饰有限公司	广州/中国	91442000MADF2W8X3G	微型	男	内资	朝汇	型号：长度 400mm 规格：1、规格：长度 400mm 2、材质：不锈钢材质 3、发光颜色：正白色、光学平板分光片，令光源更加均匀柔和，提高光能使用率亮	300.00	24	7200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									度照明。			
9	安装调试	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：GC7005 规格：实验桌椅、电源安装对接调试	11700.00	1	11700.00
货物四 生物实验室（吊装）												
1	实验凳	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号： Φ300mm*450mm～500mm 规格：规格： Φ300mm 凳面材质：采用工程塑料一体注塑成型，凳面主体厚度 3mm，凳面表面设置防滑纹理，边缘圆滑，无毛刺及锐边。 相行：采用螺杆旋转升降结构或液压升降结构，凳面离地高度可在 450～500mm 范围内调节，升降调节顺畅、定位可靠。 凳架：采用 4 根钢管弯制、焊接而成，钢管壁厚 1.5mm，焊接部位牢固，焊缝均匀	220.00	48	10560.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									平整，各连接部位固定可靠。所有金属部件表面经粉末喷涂高温固化处理。 脚垫：采用 PP 塑料脚垫，具备防滑、耐磨功能。			
2	教师演示台	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相符	型号：2800mm×700 mm×850mm 规格：规格：2800mm×700 mm×850mm 台面:采用 12.7mm 厚实芯理化板。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。四周边缘经圆弧倒角处理。 柜体结构：配备 2 个储物柜，柜体内设有活动层板，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，配合 4 个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距 65mm，承重 20KG。配备 1 个水槽柜。所有柜体均采用 1.0mm 厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐	8700.00	1	8700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									蚀；边缘做倒角设计，配备 2 个抽屉，主体采用 1.0mm 厚冷轧钢，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道。可调脚：桌体底部配备 50mm 高钢制 PP 注塑调节地脚。			
3	实验桌	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制） 规格：规格：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制） 1、台面采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用塑钢或塑铝结构。 3、配置 2 个独立可拆卸的书包斗，采用工程塑料一体化注塑成型，壁厚 4mm，口沿设置实验凳挂式卡槽口。	810.00	48	38880.00
4	洗眼	浙江希	浙江/	91330301	小型	女	内资	希诗	型号：XSD-0122	540.0	1	540.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	器	诗顿科教设备有限公司	中国	563348369D				顿	规格：材质：主体采用加厚铜质材料。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：总流量 3.0L/min，持续供水 15 分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 供水软管：配置长度 1.4 米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化 控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。	0		
吊装系统												
1	地面	南京大	江苏/	91320117	小型	女	内资	大德	型号：定制	7200.	1	7200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	恢复（部分）	德科教设备有限公司	中国	790444166G					规格：地面剔槽、地面恢复	00		
2	吊顶恢复（部分）	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：定制 规格：1.类型：矿棉板吊顶拆除 2.恢复矿棉板面层及部分龙骨	7200.00	1	7200.00
3	水电改造	中策电缆集团有限公司；丽水市百盛管业有限公司	江苏/中国；浙江/中国	91320117790444510F；91331102350111392 1	小型；微型	男；女	内资	中策；百盛	型号：BVR 450/750V 2.5-95；Φ25mm、Φ50mm 规格：1、布电系统：电源主线采用 BVR 铜软线铺设；选用Φ20mm 或Φ25mmPVC 阻燃线管. 2、给排水系统：PPR 材质水管，上水管和进水管为Φ25mm；UPVC 材质排水管为Φ50mm。	7200.00	1	7200.00
4	灯光	广东尔	广东/	91440704	小型	女	内资	尔曼	型号：RML-J04	5000.	1	5000.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	改造	漫照明有限公司	中国	052470848E					规格：功率 36W,光通量 3000Lm	00		
5	设备控制终端	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	9132011779044416 6G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001301 规格：操作终端：配置 15.6 英寸触摸液晶屏;采用 8 核,主频 2.4GHz 或该性能主板,内存 8GB；存储 64GB； 供电单元：壳体采用工程塑料一体化注塑成型,壁厚 3mm。交流输出:支持输出 0-30V 交流电压，分辨率为 0.1V，额定电流 2A，具备过载保护功能；直流输出：支持输出 0-30V 直流电压，分辨率为 0.1V，额定电流 2A，具备过载保护功能；配备 2 路 220V 多功能防水五孔插座，额定电流 5A，带防触电保护门;设置 2 个 USB 接口、1 个 RJ45 网络接口，	21420.00	1	21420.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									电气控制模块：外壳采用 1.0mm 镀锌钢板冷轧成型；配置 5 组带漏电保护装置的开关电源，可实现单个、分组、整体控制开关；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电终端工作状态； 环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；			
6	智能吊装综合控制系统	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001302 规格：1.系统采用 C/S 架构。支持自定义设置高压电、照明、通风、功能柱模块。可根据自定义模块完成设备的一键启动、一键关闭、一键复位。 2.电源控制系统模块：支持开启/关闭	5940.00	1	5940.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									220V 高压电。支持设置 2 种低压输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（自定义设置电压范围）；支持预设 2 个常用电压值；支持参数自动记忆功能。 3.给排水控制系统模块:支持控制选中设备开启/关闭供水功能、一键排水功能；支持对接入系统的所有污水桶进行水位查看管理，范围覆盖 10%～90%；支持基于水位高度自动切换图标不同颜色来实时反映水位当前状态（低水位：<30%/正常水位：30%～69%/高水位：70%）。 4.照明系统模块：支持控制所选设备照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择，照明亮度调节范围 0%～100%，支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									实验模式下支持实时查看对应功率、色温、光效、频闪波动深度。 5.功能柱：支持控制选中设备展开/收起功能柱。			
7	智能吊装综合监测系统	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001303 规格：1.所有预警均由系统自动触发，提示设备数量、编号及状态，提供故障原因及排查建议；所有故障记录支持查看 2.污水桶排水提醒：检测到有设备污水他水位达到70%时，系统自动触发提醒；支持跳转至水位查看与管理界面。 3.过滤网清洗提醒：检测到有设备累计排水次数200次时，系统自动触发提醒；支持查看过滤网拆洗方法提示说明界面，提示说明以图文结合形式体现； 4.排水故障提醒：检测到有设备排水故障	9900.00	1	9900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									（水位异常无法下降）时，系统自动触发提醒； 5.高压过载提醒：检测到有设备高压电源过载自动触发提醒，教师控制端支持手动复位。 6.低压过载提醒：检测到有设备低压电源过载自动触发提醒，学生端及教师控制端均支持手动复位。 7.功能柱收展异常提醒：功能柱收展过程中遇阻系统自动触发提醒提。 8.设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常系统自动触发提醒。			
8	集成箱体模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001304 规格：1.箱体整体规格：1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末	6579.00	12	78948.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									喷涂并高温固化处理。 2.功能柱柱体规格：180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线。采用 DC24V 推杆电机升降。 3.系统模块安装面板所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。			
9	照明系统模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001305 规格：1.整体规格：1100mm×60mm×20mm。2.功率：32W±3W。色温：5000k±300k。功率因数：0.9。显色指数：Ra90。光效：90 Lm/W。频闪波动深度 0.5%。	650.00	12	7800.00
10	电源控制系统	南京大德科教设备有	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ00010 规格：1、采用 4.3 英寸液晶显示屏（偏差±5%）进行输出设置及显示，可触屏设置	1148.00	12	13776.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	模块	限公司							低压直流、交流输出，显示实时输出电压、电流值；直流输出量程 0-24V，调节精度 0.1V，额定电流 3A；交流输出量程 0-15V，调节精度 0.1V，额定电流 3A；均具备过载输出保护； 2、低压输出：配置 2 对低压输出接口，支持 2 种低压输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（自定义设置电压范围）； 3.高压输出：设置 2 个 220V 五孔插座，额定电流 5A，带防触电保护门。 4.拓展接口：设置 2 个 USB 供电接口。设置 2 个 RJ45 网络接口。配备急停旋钮。			
11	给排水系统模	南京大德科教设备有	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ00011 规格：1、进、出水口置于功能柱底部，接口均采用带防溢水功能快速水管接口，插	2871.00	12	34452.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	块	限公司							拔式自动锁紧连接方式，插拔后自动止水。 2、配置独立污水桶，采用封闭式桶体，可开启桶盖，容积 11L；主体采用 PP 材质一体化注塑成型，内置 8 组液位传感器，可实时监测桶内 10%-90%范围水位高度，对污水桶内液位进行实时监测，当液位达到设定阈值时启动自动排水；内置过滤装置：圆柱体网格结构；可拆卸设计； 3、内置 24V 低压无刷直流水泵，扬程 10m，排水量 30L/min。			
12	状态监测系统模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ00012 规格：1.配置 90mm×60mm 显示屏，支持显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH），精度分别±0.5℃和±3%RH。显示给水系统当前启/停状态。显示排水系统当前启/停状态。显示照明开关及照明亮度百分比。显	891.00	12	10692.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									示网络连接状态（连接/未连接）。支持多项功能模块的故障代码显示。 2.配置 LED 状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态，蓝色设备待机状态，绿色设备运行状态、红色设备故障状态。			
13	化验水槽（配出水装置）	南京大德科教设备有限公司；浙江希诗顿科教设备有限公司	江苏/中国；浙江/中国	91320117790444166G；91330301563348369D	小型	女	内资	大德相行；希诗顿	型号：440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）；XSD-1101 规格：1.材质：PP 材质。 2.水槽外部规格：440mm（L）×330mm（W）×200mm（H）。 3.密封方式：水封式，可防止废水回流和堵塞。 4.槽体上部配备出水装置：单联出水口，管体部份为黄铜合金制，陶瓷阀芯，表面经环氧树脂静电喷涂处理，耐酸碱腐蚀。	253.00	1	253.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									出水口为铜质瓷芯尖嘴型，可拆卸清洗阻塞。			
14	多功能水槽台	南京大德科教设备有限公司；浙江希诗顿科教设备有限公司	江苏/中国；浙江/中国	91320117790444166G；9133030156334836 9D	小型	女	内资	大德相行；希诗顿	型号：440mm（L）×600mm（W）×820mm（H）；XSD-3301A 规格：1、整体规格：440mm（L）×600mm（W）×820mm（H）。采用 ABS 塑料一体注塑成型，壁厚 3mm（±0.2mm），前后开门设计；采用实验室专用三联水嘴，陶瓷阀芯 90° 旋转，铜质表面烤漆处理，增强耐酸碱防腐蚀以及防锈性能，特制鹅颈管可 360 度旋转。供水、排水接口采用 4 分快速水管接口，自动锁紧，带有止水功能。2、按压式冲洗装置：PP 材质；支持单手按压出水，松手即止水。喷头设计 10 孔，不同角度均匀出水。飞轮上设置 2 档定位卡槽，适配不同直径容器口径。	1683.00	12	20196.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									3、滴水架：PP 材质，壁挂式设计，配置 5 支滴水棒，可折叠收纳。 4、过滤装置：过滤板安装于水槽底部，可单独拆卸，表面分布有大量过滤孔。过滤网：外径 80mm，不锈钢材质，放置于排水口。			
15	系统安装辅件	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号：GC7001 规格：采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。吊装两头采用端盖密封，防止灰尘进入。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS 端盖等。	4050.00	1	4050.00
16	安装调试	南京大德科教	江苏/中国	91320117790444166	小型	女	内资	大德相行	型号：GC7002 规格：吊顶式安装系统采用模块化结构设	14400.00	1	14400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		设备有限公司		6G					计及吊装安装方式，包括： 1、设备控制终端安装调试：2、智能吊装综合控制系统安装调试；3、智能吊装综合监测系统安装调试；4、集成箱体模块安装调试； 5、照明系统模块安装调试；6、电源控制系统模块安装调试；7、给排水系统模块安装调试；8、吊装通风系统模块安装调试； 9、状态监测系统模块安装调试。			
货物五 科学教室（吊装）												
1	实验凳	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相行	型号： Φ300mm*450mm～500mm 规格：规格： Φ300mm 凳面材质：采用工程塑料一体注塑成型，凳面主体厚度 3mm，凳面表面设置防滑纹理，边缘圆滑，无毛刺及锐边。 采用螺杆旋转升降结构或液压升降结构，	220.00	48	10560.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									凳面离地高度可在 450～500mm 范围内调节，升降调节顺畅、定位可靠。 凳架：采用 4 根钢管弯制、焊接而成，钢管壁厚 1.5mm，焊接部位牢固，焊缝均匀平整，各连接部位固定可靠。所有金属部件表面经粉末喷涂高温固化处理。脚垫：采用 PP 塑料脚垫，具备防滑、耐磨功能。			
2	教师演示台	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：2800mm×700mm×850mm 规格：规格：2800mm×700mm×850mm 台面:采用 12.7mm 厚实芯理化板。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。四周边缘经圆弧倒角处理。 柜体结构：配备 2 个储物柜，柜体内设有活动层板，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，配合 4 个塑料支撑扣调整上下高度，调节孔距 65mm，承重 20KG。配备 1 个水槽柜。	8700.00	1	8700.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									所有柜体均采用 1.0mm 厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，配备 2 个抽屉，主体采用 1.0mm 厚冷轧钢，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道。可调脚：桌体底部配备 50mm 高钢制 PP 注塑调节地脚，减震防滑。			
3	实验桌	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女[illegible]内资		大德	型号：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制） 规格：规格：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制） 相行1、台面采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。 2、桌架整体采用塑钢或塑铝结构。	810.00	48	38880.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									3、配置 2 个独立可拆卸的书包斗，采用工程塑料一体化注塑成型，壁厚 4mm，口沿设置实验凳挂式卡槽口。			
4	洗眼器	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江/中国	91330301563348369D	小型	女	内资	希诗顿	型号：XSD-0122 规格：材质：主体采用加厚铜质材料。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：总流量 3.0L/min，持续供水 15 分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 供水软管：配置长度 1.4 米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化	540.00	1	540.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。			
吊装系统												
1	地面恢复（部分）	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：定制 规格：地面剔槽、地面恢复	2700.00	1	2700.00
2	吊顶恢复（部分）	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：定制 规格：1.类型：矿棉板吊顶拆除 2.恢复矿棉板面层及部分龙骨	7200.00	1	7200.00
3	水电改造	中策电缆集团有限公司；丽水市百	江苏/中国；浙江/中国	91320117790444510F；91331102350111139	小型；微型	男；女	内资	中策百盛	型号：BVR 450/750V 2.5-95；Φ25mm、Φ50mm 规格：1、布电系统：电源主线采用优质BVR 铜软线铺设;选用Φ20mm 或Φ25mmPVC阻燃线管.	7200.00	1	7200.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		盛管业有限公司		21					2、给排水系统：PPR 材质水管，上水管和进水管为Φ25mm；UPVC 材质排水管为Φ50mm。			
4	灯光改造	广东尔漫照明有限公司	广东/中国	91440704052470848E	小型	女	内资	尔曼	型号：RML-J04 规格：功率 36W,光通量 3000Lm	5000.00	1	5000.00
5	设备控制终端	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001301 规格：操作终端：配置 15.6 英寸触摸液晶屏;采用 8 核,主频 2.4GHz 或该性能主板,内存 8GB；存储 64GB； 供电单元：壳体采用工程塑料一体化注塑成型,壁厚 3mm。交流输出:支持输出 0-30V 交流电压，分辨率为 0.1V，额定电流 2A，具备过载保护功能；直流输出：支持输出 0-30V 直流电压，分辨率为 0.1V，额定电	21420.00	1	21420.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									流 2A，具备过载保护功能；配备 2 路 220V 多功能防水五孔插座，额定电流 5A，带防触电保护门；设置 2 个 USB 接口、1 个 RJ45 网络接口， 电气控制模块：外壳采用 1.0mm 镀锌钢板冷轧成型；配置 5 组带漏电保护装置的开关电源，可实现单个、分组、整体控制开关；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电终端工作状态； 环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据；			
6	智能吊装	南京大德科教	江苏/中国	91320117 79044416	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001302 规格：1.系统采用 C/S 架构。支持自定义	5940.00	1	5940.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
	综合控制系统	设备有限公司		6G					设置高压电、照明、功能柱模块。可根据自定义模块完成设备的一键启动、一键关闭、一键复位。 2.电源控制系统模块：支持开启/关闭220V高压电。支持设置2种低压输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（自定义设置电压范围）；支持预设2个常用电压值；支持参数自动记忆功能。 3.照明系统模块：支持控制所选设备照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择，照明亮度调节范围0%～100%，支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、光效、频闪波动深度。 4.功能柱：支持控制选中设备展开/收起功			

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									能柱。			
7	智能吊装综合监测系统	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001303 规格：1.所有预警均由系统自动触发，提示设备数量、编号及状态，提供故障原因及排查建议；所有故障记录支持查看 2.电池低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量25%时自动触发提醒支持点击跳转至电池电量管理界面。 3.高压过载提醒：检测到有设备高压电源过载自动触发提醒，教师控制端支持手动复位。 4.低压过载提醒：检测到有设备低压电源过载自动触发提醒，学生端及教师控制端均支持手动复位。 5.功能柱收展异常提醒：功能柱收展过程中遇阻系统自动触发提醒提。	9900.00	1	9900.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									6.电池异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到电池未处于规定位置，系统自动触发提醒。 7.电源过热预警：系统检测低压电源温度60℃且持续时间1分钟时自动触发电源过热异常预警，温度70℃时充电仓自动断电。 8.设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常系统自动触发提醒。			
8	集成箱体模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001304 规格：1.箱体整体规格：1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成形，壁厚1.5mm（±0.2mm），表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。 2.功能柱柱体规格：180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚	6579.00	12	78948.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									2mm（±0.2mm），金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线。采用 DC24V 推杆电机升降。 3.系统模块安装面板所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。			
9	照明系统模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ0001305 规格：1.整体规格：1100mm×60mm×20mm。2.功率：32W±3W。色温：5000k±300k。功率因数：0.9。显色指数：Ra90。光效：90 Lm/W。频闪波动深度 0.5%。	650.00	12	7800.00
10	电源控制系统模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ00013 规格：1.配备 2 个低压电源，规格：130mm×120mm×70mm，电源壳体采用工程塑料一体化注塑成型，单个低压电源内置液晶操控屏，配置 2 对低压输出接口，直流输出 0～24V，调节精度 0.1V，额定电流 3A；交	4257.00	12	51084.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									流输出 0～15V，调节精度 0.1V，额定电流 3A；具备过载输出保护； 2.充放电性能：供电电池模块容量 4000mAh，重量 1kg。从 0% 充至 100% 的完整充电周期时长 1.5 h；在 30W 恒定负载条件下，可持续稳定输出 1.5h；在 5W 恒定负载条件下，可持续稳定输出 8h。 3.高压输出：设置 2 个 220V 五孔插座，额定电流 5A，带防触电保护门。 4.拓展接口：设置 2 个 USB 供电接口。设置 2 个 RJ45 网络接口。配备急停旋钮。			
11	状态监测系统模块	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：DBZ00014 规格：1.配置 90mm×60mm 显示屏，支持显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH），精度分别±0.5℃和±3%RH。显示照明开关及照明亮度百分比。显示网络连接状态（连	891.00	12	10692.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
									接/未连接）。支持多项功能模块的故障代码显示。 2.配置 LED 状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态，蓝色设备待机状态，绿色设备运行状态、红色设备故障状态。			
12	系统安装辅件	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：GC7003 规格：采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。 主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS 端盖等。	4050.00	1	4050.00
13	水槽	山东百草园教育装备	山东/中国	91370400792460872B	小型	男	内资	育立	型号：YL-SC4 规格：采用环保型 PP 材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚 6mm。	221.00	6	1326.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		股份有限公司										
14	水嘴	浙江希诗顿科教设备有限公司	浙江/中国	91330301563348369D	小型	女	内资	希诗顿	型号：XSD-1101 规格：采用实验室专用水嘴，铜质表面烤漆处理。	405.00	6	2430.00
15	水槽台	南京大德科教设备有限公司	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德相符	型号：480*600*850mm 规格：1、台面采用 12.7mm±0.2mm 厚实芯理化板制作。 2、桌身：整体采用 0.9mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理，表面采用环氧树脂粉末喷涂.	3060.00	6	18360.00
16	安装调试	南京大德科教设备有	江苏/中国	91320117790444166G	小型	女	内资	大德	型号：GC7004 规格：1、设备控制终端安装调试：2、智能吊装综合控制系统安装调试；3、智能吊	14400.00	1	14400.00

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
		限公司							装综合监测系统安装调试；4、集成箱体模块安装调试；5、照明系统模块安装调试；6、电源控制系统模块安装调试；7、状态监测系统模块安装调试。			
总价（元）												2519612.00

注：

1. **如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件**。上述各项的详细规格（如有），可另页描述。本表应按包分别填写。

2. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：中广数智科技（北京）有限责任公司

日期：2026 年 11 月 10 日