七、投标分项报价表

项目编号：1101082621020006071 8-XM001/GFHH26ZBBJ0028　　项目名称：[ID44112]2026 年办学条件硬件提升项目

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
课桌椅												
1	升降式课桌椅	河北大宾美术用品有限公司	河北/中国	91130681700833 02XW	小型	男	内资	大宾	课桌椅 A1 款：课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 620×420×（790-640）mm；规格（2）:尺寸 620×420×（640-520））mm。2.桌面：规格 620mm×420mm×20mm（±5mm），采用 ABS 工程塑料；3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。　课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格：（1）410×435（±5mm）（460-360）mm mm 规格：（2）	557.00	2259	1258263.00

									410×435（±5mm）（360-290）mm2.椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。3.升降机构：可升降，且具有自锁功能。工艺要求：1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺；2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理；3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。课桌椅 A2 款：课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格(1)：尺寸 650mm×450mm×（790-640）mm；规格（2）：尺寸 650mm×450mm×（640-520）mm。2.桌面：规格 650mm*450mm*20mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料；3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框			

									架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格:（1）400mm×380mm（460-360）mm 规格:（2）400mm×380mm（360-290）mm2.椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。3.升降机构：可升降，且具有自锁功能工艺要求：1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺；2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理；3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。课桌椅 B1 款：课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 600mm×400mm×（790-640）mm；规格（2）:尺寸 600mm×400mm×（640-520）mm。2.桌面：规格 600mm*400mm*18mm（长宽±2mm），采用实木红橡木直拼板，拼接木材数量 5 块，无虫蛀、			

									无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1.规格:(1)400mm×380mm（460-360）mm 规格:(2)400mm×380mm（360-290）mm2.椅座/椅背：采用实木红橡木直拼板，厚度 18mm；拼接木材数量：椅座 5 块，椅背 3 块；无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 椅架上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。3.升降机构：可升降，且具有自锁功能工艺要求：1.所有部			

									件光滑平整，无尖锐毛刺；2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理；3.桌椅与地面接触部位需防滑、防噪音，部件环保耐用。课桌椅 B2 款：课桌：整体设计符合人体工程学要求 1.规格（1）：尺寸 650mm×450mm×（790-640）mm；规格（2）：尺寸 650mm×450mm×（640-520）mm。2.桌面：规格 650mm*450mm*18mm（长宽±2mm），采用实木红橡木直拼板，拼接木材数量 5 块，无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 3.桌架：升降下部采用 30mm×60mm、上部采用 25mm×50mm 钢管，壁厚 1.5mm。4.桌斗：具有桌斗 5.升降机构：可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学			

									要求 1.规格:(1)400mm×380mm（460-360)mm 规格:(2)400mm×380mm（360-290）mm2.椅座/椅背：采用实木红橡木直拼板，厚度 18mm；拼接木材数量：椅座 5 块，椅背 3 块；无虫蛀、无结疤、无发霉，表面环保油漆涂饰，光滑无毛刺。角边做圆弧处理，预防磕碰。 椅架上部采用 25mm×50mm、下部采用 30mm×60mm 钢管，壁厚 1.5mm。3.升降机构：可升降，且具有自锁功能。工艺要求：1.所有部件光滑平整，无尖锐毛刺；2.金属部件表面除油除锈、涂饰处理；3.桌椅与地面接触部位防滑、防噪音，部件环保耐用。 型号：MQ12003			
显微镜												

2	生物显微镜	麦克奥迪实业集团有限公司	福建/中国	91350200612018359W	小型	男	内资	麦克奥迪（motic）	一、硬件部分： 1.整机结构件：金属配重，低重心底座。 2.物镜:配备 4X、10X、40X(弹)、100X（油镜）消色差物镜 3.转换器：四孔定位转换器 4.载物台：机械移动载物台防腐耐磨涂层，载物台尺寸不小于 125mm×115mm。 5.粗微调：调节载物台，有限位打滑装置。 6.目镜：WF10X/18，单目屈光度均可调±5dp，目镜基座可360° 水平旋转。可根据习惯和需要在任意角度观测，人性化设计，满足全方位观测需求。 7.镜筒：30° 双目观察镜筒，可 360° 旋转，±5 视度可调 8.聚光镜:NA1.25 阿贝聚光镜，配可变光阑。 9.照明：≥1W LED 照明系统，连续可调。 二、分析软件部分：（每间实	2200.00	20	44000.00

									验室配置 1 套） 1、图像采集：可对实时图像进行捕捉、录像； 2、图像管理：对图像文件进行新建、打开、编辑、保存、打印报告及相册管理等 3、图像处理：调整、镜像、反转、白平衡、改变图像尺寸、三维化显示、放大镜、平滑、低通滤波、高通滤波、灰度形态学、其它过滤器、直方图均衡、发现边缘、自定义滤波器； 4、校准与测量：校准尺度后对图像进行直线、矩形、圆、圆(3点)、椭圆、多边形、不规则多边形、角度、折线、面积等的测量； 5、拍照与录像：可对显微图像进行实施拍照和动态录像 6、图像分割处理：对图像进行分割和分割设置以及对分割结果进行自动计算、选取目标、目标腐蚀、目标扩展、填充孔			

									洞、去除噪声、目标内轮廓、目标外轮廓、目标梯度和八种颜色分割等处理,对显微图像自动分析出结果，结果可用EXCEL 导出； 7、专业图像拼接：支持分别拍摄切片的各个部位图象进行手动或自动拼接，得到完整的切片图象；拼接速度快，准确 8、去模糊多层聚焦：将不同焦面的图象进行自动叠加处理，得到清晰的图象，增加了显微镜高倍物镜的景深； 三、数字切片库在线浏览部分：（每间实验室配置 1 套） 1.数字切片对比浏览：显微虚拟数字切片系统与数码显微镜视频系统实现无缝结合，数码显微镜实时视频上可叠加图形、文字、图片、PPT/WORD/EXCEL、FLASH 及多媒体视频和数字切片等 2.在教室局域网切片观察：用			

									户可用任意一台联接互联网的电脑，访问厂家的数字切片库资源。 3.能实时浏览玻璃切片数字化后的专业数字切片文件。 数字化切片应包含玻璃切片 4×、10×、20×、40×等不同倍率物镜下可观察到的全部信息。 4.无极变倍：切片浏览系统对数字切片进行 1-100 倍任意倍数的无极变倍。 5.标记、隐藏标记操作：数字切片浏览系统可以对数字切片的任意位置标记、隐藏标记。 型号：SFT150			
小学科学教室(吊装）共 4 间													

3	实验凳	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	规格：Φ320mm 凳面材质：采用工程塑料一体注塑成型，凳面主体厚度 3mm，凳面表面设置防滑纹理，边缘圆滑，无毛刺及锐边。采用螺杆旋转升降结构或液压升降结构，凳面离地高度可在 450～500mm 范围内调节，升降调节顺畅、定位可靠。凳架：采用 4 根钢管弯制、焊接而成，钢管壁厚 1.5mm，焊接部位牢固，焊缝均匀平整，各连接部位固定可靠。所有金属部件表面经粉末喷涂高温固化处理。脚垫：采用 PP 塑料脚垫，具备防滑、耐磨功能。 型号：ZKD-XSD-9703-2	275.00	176	48400.0 0
4	演示台	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	规格：2800mm×700mm×850mm 台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板。耐酸碱、耐高温、耐腐蚀。四周边缘经圆弧倒角处理。柜体结构：配备 2 个储物柜，柜体内设有活动层板，采用 1.0mm 厚冷轧钢板制作，配合 4 个塑	9800.0 0	4	39200.0 0

									料支撑扣调整上下高度，调节孔距 65mm，承重 20KG。配备 1 个水槽柜。所有柜体均采用 1.0mm 厚冷轧钢板，表层经酸洗、磷化、环氧树脂粉末喷涂等工艺加工生产，接缝处无焊点，表面平整光滑，耐酸碱，防腐蚀；边缘做倒角设计，配备 2 个抽屉，主体采用 1.0mm 厚冷轧钢，采用三节静音导轨，配备阻尼滑道。可调脚：桌体底部配备 50mm 高钢制 PP 注塑调节地脚，减震防滑。 型号：ZKD-QGT-9101			
5	实验桌	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	规格：600mm×600mm×780mm(具体尺寸按照学校实际需求定制）1、台面采用 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，耐酸碱、耐冲击、韧性强等特点。2、桌架整体采用塑铝结构。3、配置 2 个独立可拆卸的书包斗，采用工程塑料一体化注塑成型，壁厚 4mm，口沿设	950.00	176	167200.00

									置实验凳挂式卡槽口。 型号：ZKD-ZEAL-9221			
6	洗眼器	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	武洁	材质：主体采用加厚铜质材料。 工作压力：0.2-0.4MPa。 流量：洗眼器喷头：总流量3.0L/min，持续供水 15 分钟。 性能：阀门可自动关闭，密封可靠。 喷头：洗眼喷头：一体注塑成型，软性橡胶材质，内置缓冲滤网，出水柔和均匀，有效过滤杂质，避免冲击伤害眼睛，设有防尘盖，使用时可自动被水冲开。 供水软管：配置长度 1.4 米柔性软管，采用不锈钢编织增强层，耐磨、防扭结、防老化 控水阀：配置止回阀，具备自动复位、自动关闭功能。 型号：WJH0355	850.00	4	3400.00
7	地面恢复(部分)	北京京范建筑装饰工程有限	北京/中国	91110108MABU5XGX3E	小型	男	内资	京范建筑	地面剔槽、地面恢复。 型号：定制	3000.00	4	12000.00

		公司										
8	吊顶恢复(部分)	北京京范建筑装饰工程有限公司	北京/中国	91110108MABU5XGX3E	小型	男	内资	京范建筑	1.类型：矿棉板吊顶拆除 2.恢复矿棉板面层及部分龙骨。型号：定制	8000.00	4	32000.00
9	水电改造	北京京范建筑装饰工程有限公司	北京/中国	91110108MABU5XGX3E	小型	男	内资	京范建筑	1、布电系统：电源主线采用优质 BVR 铜软线铺设；选用Φ20mmPVC 阻燃线管. 2、给排水系统：PPR 材质水管，上水管和进水管为Φ25mm；UPVC 材质排水管为Φ50mm。 2、型号：定制	8000.00	4	32000.00
10	灯光改造	广东欧曼科技股份有限公司	广东/中国	91442000690516134K	中型	男	内资	欧曼	功率 36W,光通量 3000Lm。 型号：定制	4998.00	4	19992.00
11	设备控制终端	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	操作终端：配置 15.6 英寸触摸液晶屏；采用 8 核，主频 2.4GHz，内存 8GB；存储 64GB；供电单元：壳体采用工程塑料一体化注塑成型，壁厚 3mm。交流输出：支持输出 0-30V 交流电压，分辨率为 0.1V，额定电流 2A，具备过载保护功能；直	25200.00	4	100800.00

									流输出：支持输出 0-30V 直流电压，分辨率为 0.1V，额定电流 2A，具备过载保护功能；配备 2 路 220V 多功能防水五孔插座，额定电流 5A，带防触电保护门；设置 2 个 USB 接口、1 个 RJ45 网络接口，电气控制模块：外壳采用 1.0mm 镀锌钢板冷轧成型；配置 5 组带漏电保护装置的开关电源，可实现单个、分组、整体控制开关；配置急停旋钮，具备“一键断电”功能，可实现电源强制中断；支持复位。配置工作指示开关，可实时查看配电终端工作状态；环境监测模块：配置环境温湿度数据监测传感器，可实时监测实验室内温度、湿度数据； 型号：ZKD-TD-KZG（W）			

12	智能吊装综合控制系统	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1.系统采用 C/S 架构。支持自定义设置高压电、照明、功能柱模块。可根据自定义模块完成设备的一键启动、一键关闭、一键复位。2.电源控制系统模块：支持开启/关闭 220V 高压电。支持设置 2 种低压输出模式：定值电压模式（精准输出设定值）、范围电压模式（自定义设置电压范围）；支持预设 2 个常用电压值；支持参数自动记忆功能。3.照明系统模块：支持控制所选设备照明的开启/关闭、亮度调节、模式选择，照明亮度调节范围 0%～100%，支持护眼模式，实验模式以及其他模式自由选择，护眼及实验模式下支持实时查看对应功率、色温、光效、频闪波动深度。4.功能柱：支持控制选中设备展开/收起功能柱。型号：ZKD-TD-KZ（W）	6500.00	4	26000.00

13	智能吊装综合监测系统	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1. 所有预警均由系统自动触发，提示设备数量、编号及状态，提供故障原因及排查建议；所有故障记录支持查看 2. 电池低电量提醒：在设备通电检测到任意低压电源电量 25%时自动触发提醒支持点击跳转至电池电量管理界面。3. 高压过载提醒：检测到有设备高压电源过载自动触发提醒，教师控制端支持手动复位。4. 低压过载提醒：检测到有设备低压电源过载自动触发提醒，学生端及教师控制端均支持手动复位。5. 功能柱收展异常提醒：功能柱收展过程中遇阻系统自动触发提醒提。6. 电池异位提醒：在功能柱展开/收起过程中，检测到电池未处于规定位置，系统自动触发提醒。7. 电源过热预警：系统检测低压电源温度 60℃且持续时间 1 分钟时应自动触发电源过热异常预警，温	11000.00	4	44000.00

									度 70℃时充电仓自动断电。8.设备通讯故障提醒：控制主机与吊装设备之间通讯异常系统自动触发提醒。 型号：ZKD-TD-002			
14	集成箱体模块	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1. 箱体整体规格：1200mm×500mm×170mm，箱体采用铝合金挤出成形，壁厚 1.5mm，表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。2.功能柱柱体规格：180mm×100mm×950mm，采用铝合金材质挤出成型，壁厚 2mm，金属表面经环氧树脂粉末喷涂并高温固化处理。隐蔽式收纳管线。采用 DC24V 推杆电机升降。3.系统模块安装面板所有模块安装面板均采用工程塑料一体注塑成型。 型号：ZKD-TD-ZCT	7800.00	44	343200.00
15	照明系统模块	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1. 整体规格：1100mm×100mm×20mm。2.功率：32W。色温：5000k。功率因数：0.9。显色指数：Ra90。光效：90 Lm/W。	920.00	44	40480.00

									频闪波动深度 0.5%。 型号：ZKD-TD-ZM			
16	电源控制系统模块	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	9111011572266090085	小型	男	内资	中科达	1. 配备 2 个低压电源，规格：130mm×120mm×70mm，电源壳体采用工程塑料一体化注塑成型，单个低压电源内置液晶操控屏，配置 2 对低压输出接口，直流输出 0～24V，调节精度 0.1V，额定电流 3A；交流输出 0～15V，调节精度 0.1V，额定电流 3A；具备过载输出保护；2.充放电性能：供电电池模块容量 4000mAh，重量 1kg。从 0% 充至 100% 的完整充电周期时长 1.5 h；在 30W 恒定负载条件下，可持续稳定输出 1.5h；在 5W 恒定负载条件下，可持续稳定输出 8h。3.高压输出：设置 2 个 220V 五孔插座，额定电流 5A，带防触电保护门。4.拓展接口：设置 2 个 USB 供电接口。设置 2 个 RJ45 网络接口。配备急停旋钮。	4700.00	44	206800.00

									型号：ZKD-TD-DY			
17	状态监测系统模块	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1. 配置 90mm×60mm 显示屏，支持显示当前环境温度（℃）、湿度（%RH），精度分别±0.5℃和±3%RH。显示照明开关及照明亮度百分比。显示网络连接状态（连接/未连接）。支持多项功能模块的故障代码显示。 2.配置 LED 状态指示灯，支持通过不同颜色实时显示设备当前运行状态，蓝色设备待机状态，绿色设备运行状态、红色设备故障状态。 型号：ZKD-TD-JC	980.00	44	43120.0 0
18	系统安装辅件	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	采用固定横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节。主要辅件有：矩形钢、三角构件、直角座、龙骨架连接件、吊装挂件、安装连接板、ABS 端盖等。型号：ZKD-TD-FJ	4750.0 0	4	19000.0 0

19	水槽	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	采用环保型 PP 材料一次性注塑成型，耐强酸碱及有机溶剂，壁厚 6mm。型号：ZKD-SC-9802-1	240.00	24	5760.00
20	水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242 271G	小型	男	内资	武洁	采用实验室专用水嘴，铜质表面烤漆处理。型号：WJH0233A	550.00	24	13200.00
21	水槽台	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1、台面采用 12.7mm 厚实芯理化板制作。 2、桌身：整体采用 0.9mm 厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理，表面采用环氧树脂粉末喷涂。 3、规格：1000mm×700mm×850mm。型号：ZKD-SCT-9012	3800.00	24	91200.00
22	安装调试	北京东方中科达科技有限公司	北京/中国	91110115722660 9085	小型	男	内资	中科达	1、设备控制终端安装调试：2、智能吊装综合控制系统安装调试；3、智能吊装综合监测系统安装调试；4、集成箱体模块安装调试；5、照明系统模块安装调试；6、电源控制系统模块安装调试；7、状态监测系统模块	17800.00	4	71200.00

									安装调试。型号：定制			
总价（元）												2661215.00

注：

1. **如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件**。上述各项的详细规格（如有），可另页描述。本表应按包分别填写。

2. 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：新华教（北京）仪器设备有限公司

日期：2026年11月10日