

4 投标分项报价表(实质性格式)

投标分项报价表

采购编号/包号:XDZB-2026-0004/01 包

项目名称:北京市第二中学通州校区设备购置项目

报价单位:人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
门禁系统												
1	人脸识别门禁一体机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格: 1. 显示屏规格 7 英寸, 1024x600 多点触控式电容屏 2. 识别距离 0.3m~2.0m 3. 本地人脸库 1 万 4. 操作系统 Linux 5. 人脸识别比对速度 0.2s 6. 人脸识别准确率 99.99% (误识率 0.01%) 7. 戴口罩人脸识别准确率支持, 准确率≥95% (误识率≤0.5%) 8. 为满足快速通行需要, 设备通行能力≥60 人次/min (通行次数/通行时间) 9. 光线适应能力支持暗光/逆光环境识别 10. 摄像头: 200 万双目高清摄像头 11. 通讯方式: 以太网 10/100Mbps 以太网 .Wi-Fi 支持 2.4GHz Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n	2175	42	91350

									12. 接口：支持 RJ45 13. 满足室外使用的需求，设备防水防尘等级不低于 IP65 14. 人脸特征库存储容量 100000 人；IC 卡存储容量应 50000 张；离线记录存储容量应 100000 条 15. 人脸识别设备应在常用的 0.3m-2.0m 获得最佳识别效果，并且支持可调节 16. 为满足特定场景需要，人脸角度在 $\pm 30^\circ$ 范围内应能进行人脸识别，支持 5 人同时进行人脸识别。 型号：DA-K1T6QT-F72M			
2	门禁电源	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格： 1. 输入：AC100-220V 输出：DC12V 5A 型号：DS-KAW50	130	42	5460
3	出门开关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格： 1. 性能：最大耐电流 1.25A，电压 250V； 2. 输出：常开； 3. 类型：适合埋入式电器盒使用； 型号：EB29	20	42	840
4	双开磁力锁	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格： 1. 最大静态直线拉力：280kg $\pm 5\%*2$ ； 2. 断电开锁，满足消防要求； 3. 具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）； 4. 支持锁状态侦测信号（门磁）输出：NO/NC/COM 接点； 5. 工作电压：12V/1040mA 或	435	42	18270

									24V/520mA; 型号: DS-K4H250			
5	六类网线	北京昆仑 北缆线缆 有限公司	北京/中 国	91110106 L3797348 27	微型	男	内资	安普标 正	规格: 1. 国标 6 类网线线材. 含铺设 型号: CAT6	4	3200	12800
6	电源线	卓瑞线缆 有限公司	沧州/中 国	91130984 MA7BDAUJ 4T	小型	女	内资	鑫天海	规格: 1. RVV3*1.5 包含 JDG 铁管 型号: RVV3*1.5	12	3200	38400
7	电源线	卓瑞线缆 有限公司	沧州/中 国	91130984 MA7BDAUJ 4T	小型	女	内资	鑫天海	规格: 1. RVV2*1 包含 JDG 铁管 型号: RVV2*1	10	2350	23500
8	打穿墙孔	北京华裕 众诚科技 有限公司	北京/中 国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 打通线材穿墙孔, 长 400mm. 宽 16mm 型号: 定制	30	75	2250
9	交换机	杭州海康 威视数字 技术股份 有限公司	杭州/中 国	91330000 73379610 6F	大型	男	内资	海康威 视	规格: 1. 端口数量 18 个 2. 端口速度千兆 3. 网管类型网管 4. 接口类型以太网交换机 型号: DS-3E1526	920	10	9200
10	人工	北京华裕 众诚科技 有限公司	北京/中 国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 共需 4 人, 15 天合计 60 人工 型号: 定制	24000	1	24000
11	脚手架租 赁	北京华裕 众诚科技 有限公司	北京/中 国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 层高 4 米, 2 层脚手架, 共需 8 组 型号: 定制	600	15	9000
12	门框开铁 孔	北京华裕 众诚科技 有限公司	北京/中 国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 20mm 铁孔 给门禁电磁锁和门禁 紧急开关用 型号: 定制	40	210	8400

13	拆装吊顶	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 600*600mm 型号: 定制	10	323	3230
14	拆装桥架	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 100*200mm 型号: 定制	5	404	2020
15	辅料	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 线鼻子, 电胶带, 热缩管, 扎带, 所料胀塞, 转头, 开孔器 型号: 定制	3000	1	3000
16	门禁消防破玻璃应急开关	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000 73379610 6P	大型	男	内资	海康威视	规格: 1. 尺寸: 86mm*86mm*50mm. 2 输出 接口: NC/COM 型号: DS-K7PEB	65	42	2730
净饮水一体机												
1	净饮水一体机	广东顺德新泽泉节能设备有限公司	佛山/中国	91440606 32480873 5C	小型	女	内资	新泽泉	规格: 1. 电源: 380V, 50Hz 功率: 9KW。 2. 水箱容量: 90L。 3. 外形尺寸: 880*530*1800mm; 设备出水口下端高度满足使用暖瓶取水的条件 4. 产水量: 二开一直饮, 开水 150L/H, 净化水 60L/H 5. 采用步进式加热系统, 出水方式 12V 触摸按钮开关。 6. 过滤要求: PP 棉+颗粒活性炭+炭棒+反渗透 400G+颗粒活性炭+11G 压力桶。 7. 加热内胆、颗粒活性炭滤芯. 炭棒滤芯以及反渗透膜滤芯; 8. 水槽采用食品级 304 不锈钢, 厚度 0.7mm; 水槽带防溅水网板设计。	16860	24	404640

								<p>9. 水箱采用食品级 304 不锈钢，厚度 1.0mm；</p> <p>10. 材质：黑钛不锈钢，箱体门板和侧板采用不锈钢板厚度为 0.6mm。</p> <p>11. 外壳耐腐蚀试验符合依据 GB/T 10125-2021 人造气氛腐蚀试验盐雾试验，持续时间≥72 小时。</p> <p>12. 发热管采用 SUS800 不锈钢电加热管。（符合 GB/T 20123-2006. SN/T 2718-2010 检测标准，化学成分符合元素 C. 元素 Si. 元素 Mn. 元素 S. 元素 Cr. 元素 Ni. 元素 Al. 元素 Cu. 元素 Ti. 元素 Fe）。</p> <p>13. 能够实现在最大程度上的无水蒸汽排出</p> <p>14. 所投产品整机需符合 GB4806.9-2023 食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品检测标准。</p> <p>15. 电磁阀采用无铅材质，铅的增加量≤0.001mg/L。</p> <p>16. 安全等级：防漏电. 防蒸汽. 防超温. 防触电. 防高烧. 防缺水。</p> <p>17. 采用智能变频控制技术，设备可以通过微电脑控制发热管功率，更加节能；微电脑全自动控制，水不开不出水，开水温度可设定，可设置定时开关机。</p> <p>18. 采用 LED 显示屏，采用微电脑控制，液晶显示屏，带温度显示. 加热工作显示. 故障警示等，带定时开关机。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									19. 功能配置：①具备漏水保护功能；②具备自动控制系统技术检功能；③采用低压空气驱动减噪增压泵技术，满足了膜制水的要求，具有降噪及减震功能；④具备采用触摸式出水方式；⑤具备防干烧功能；⑥设备具有线路板及线路板连接点具有浸胶防漏电防触电技术；⑦水槽采用接水防溅机构，防止取水时烫伤，保证取水安全；⑧直饮机开水的出水温度 $\geq 92^{\circ}\text{C}$ ； 20. 设备出现故障时，显示相对应的故障代码，方便检修。 型号：XZ-9KTS			
2	电源线	卓瑞线缆有限公司	沧州/中国	91130984 MA7BDAUJ 4T	小型	女	内资	鑫天海	规格： 1. RVV3*6 型号：RVV5*6	12	1500	18000
3	PVC 水管	广东联塑科技实业有限公司	佛山/中国	91440606 70816522 2E	大型	男	内资	联塑	规格： 1. 2.5mm 型号：PVC25	2	800	1600
4	PVC 管	广东联塑科技实业有限公司	佛山/中国	91440606 70816522 2E	大型	男	内资	联塑	规格： 1. 5.0mm 型号：PVC50	4	280	1120
5	配电箱	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7E	微型	女	内资	华裕	规格： 1. 尺寸：300*400mm，包含空开. 漏电保护. 零排. 地排 型号：定制	150	24	3600
地下食堂 LED 屏												
1	LED 显示屏 1	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 物理点间距：4.75mm； 2. 物理点密度：44000 点/平米； 3. 像素组成 1R ；	2000	3.32	6640

									4. 视角水平：170° 垂直：170° ； 5. 亮度调节：100 级可调； 6 换帧频率：60/秒； 7. 亮度：500cd/平米； 8. 盲点率：1/10000 ； 9. 平整度：整屏：0.1mm，模块间拼逢：0.1mm； 型号：JZHR-P4.75R			
2	LED 显示屏 2	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228064918128R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 物理点间距：4.75mm； 2. 物理点密度：44000 点/平米； 3. 像素组成 1R ； 4. 视角水平：170° 垂直：170° ； 5. 亮度调节：100 级可调； 6 换帧频率：60/秒； 7. 亮度：500cd/平米； 8. 盲点率：1/10000 ； 9. 平整度：整屏：0.1mm，模块间拼逢：0.1mm； 型号：JZHR-P4.75R	2000	3.19	6380
3	LED 显示屏 3	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228064918128R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 物理点间距：4.75mm； 2. 物理点密度：44000 点/平米； 3. 像素组成 1R ； 4. 视角水平：170° 垂直：170° ； 5. 亮度调节：100 级可调； 6 换帧频率：60/秒； 7. 亮度：500cd/平米； 8. 盲点率：1/10000 ； 9. 平整度：整屏：0.1mm，模块间拼逢：0.1mm； 型号：JZHR-P4.75R	2000	3.19	6380



4	LED 显示屏 4	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1.物理点间距：4.75mm； 2.物理点密度：44000 点/平米； 3.像素组成 1R ； 4.视角水平：170° 垂直：170° ； 5.亮度调节：100 级可调； 6 换帧频率：60/秒； 7.亮度：500cd/平米； 8.盲点率：1/10000 ； 9.平整度：整屏：0.1mm，模块间拼接：0.1mm； 型号：JZHR-P4.75R	2000	2.81	5620
5	LED 显示屏 5	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1.物理点间距：4.75mm； 2.物理点密度：44000 点/平米； 3.像素组成 1R ； 4.视角水平：170° 垂直：170° ； 5.亮度调节：100 级可调； 6 换帧频率：60/秒； 7.亮度：500cd/平米； 8.盲点率：1/10000 ； 9.平整度：整屏：0.1mm，模块间拼接：0.1mm； 型号：JZHR-P4.75R	2000	1.8	3600
6	路由器	普联技术有限公司	深圳/中国	91440300 71529765 3W	大型	男	内资	普联	规格： 1.支持 MeshLAN 输出口：千兆网口； 2.天线：外置天线； 3.管理方式：APP 管理，云端管理，远程管理，WEB 页面，其他运营商：移动，联通，电信支持； 4.支持 IPv6WAN 口。 型号：TL-SG1008D	325	2	650

7	主控系统	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 主控为网络异步控制方式； 2. 脱机显示内容； 3. 支持二次开发。 型号：	2600	5	13000
8	控制软件	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 播放不同格式的文件。如：BMP. TGA. TEXT. GIF 等； 2. 可播放多种文字的各种字体. 字形和不同的文字信息，还能实现单行左移. 多行上移. 左右拉. 上下推. 翻页. 移动. 旋转. 缩放. 闪烁等十余种显示功能，可以输入西班牙文. 法文. 德文. 希腊文. 日文及韩文等不同的国家文字； 3. 播出系统配有多媒体软件，可以灵活输入及播出多种信息； 4. 有多种播出方式，如单/多行上/下平移. 左/右拉. 上/下拉. 旋转. 无极缩放等； 5. 支持二次开发。 型号：VS2018 异步软件 V1.0	3500	1	3500
9	外框架结构	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 根据现场情况定制框架结构； 2. 原材料：国标镀锌方管. 40mm*20mm*2mm； 3. 外框架：开模铝合金（100mm*45m加厚铝型材）颜色为黑色。 型号：定制	700	14.3	10010
10	不锈钢外装饰	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 外框架整体外包国标黑钛拉丝不锈钢，厚度 1.2mm，含安装	300	14.3	4290

									型号：定制			
11	后盖板	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 定制，厚度 $\geq 5\text{mm}$ 型号：定制	400	14.3	5720
12	开关电源	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 电源规格：5V40A 型号：200FAF-4.5PH	120	45	5400
13	智能配电系统箱	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	规格： 1. 满足布线合理规范. 操作性能和功能安全可靠； 2. 满足分布式自动逐级上电功能； 3. 支持手机远程开关屏功能； 4. 支持根据光器探测到的环境亮度数据变化来自动调节功能； 5. 支持 ≥ 60 度高温自动切断大屏电源功能； 6. 满足绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火验证要求； 7. 满足成套设备的防护等级要求； 8. 满足短路耐受强度验证要求； 9. 符合电击防护和保护电路完整性要求； 10. 设备配置要求：380V 输入最大输出功率：10KW，三相五线供电所有硬件设备符合电子专业相关国家标准。 型号：JZHR-LED-A1 型	3000	1	3000
14	电源线 (分项线缆)	卓瑞线缆有限公司	沧州/中国	91130984 MA7BDAUJ 4T	小型	女	内资	鑫天海	1. 屏体内部连接线 RVV3 \times 2.5 平方铜芯线缆包含线材. 管材及铺设。 型号：RVV3 \times 2.5	3000	1	3000
15	电源线 (主线)	卓瑞线缆有限公司	沧州/中国	91130984 MA7BDAUJ	小型	女	内资	鑫天海	1. 配电箱至大屏幕 RVV3 \times 4 平方铜芯线缆包含线材. 管材及铺设。	19	500	9500

	缆)			4T					型号: RVV3*4			
16	网线	北京昆仑北缆线缆有限公司	北京/中国	91110106 L3797348 27	微型	男	内资	安普标 正	1. 控制室至显示屏各路主控卡, 网线包含线材. 管材及铺设。 型号: CAT6	4	500	2000
17	脚手架租赁	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	1. 层高 5 米. 2 层脚手架, 共需 14 组, 共计使用 7 天 型号: 定制	750	7	5250
18	人工	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	1. 共需 5 人 7 天合计 35 人工 型号: 定制	14000	1	14000
19	备品备件	北京九州华锐科技有限公司	北京/中国	91110228 06491812 8R	微型	男	内资	芮科	1. 用于屏体以后维护备品备件: 单元板. 开关电源 型号: 定制	1800	1	1800

报告厅补充设备

1	面光灯	广州市金明圆舞台灯光设备有限公司	广州/中国	91440111 MA59C44K X9	小型	女	内资	金明圆	规格: 1. 灯珠规格: 300w 2. 输入/输出: AC100-240V50-60HZ。 3. 额定功率: 300w。 4. 信号输入/输出: 3P-XLP 输入/出, DMX512 信号。 5. 电源消耗功率: 最大 200W。超高亮度 300W, 集成光源 LED(白光/暖光)。 6. 色温: 3200/5600K。控制: 2 通道。 7. 可选择, 主从机同步, 单独光束角度: 19/26 度。 8. 散热处理: 铜管导热+静音风扇。 9. 外壳材料: 工程铝型材 10. 防护等级 ≥ IP20。 11. 工作时温度: LED 中心温度 ≥ 40 度。 型号: JMY-S9	3130	8	25040
---	-----	------------------	-------	----------------------------	----	---	----	-----	---	------	---	-------

2	多用途话筒	广州市锐丰音响科技股份有限公司	广州/中国	91440101728234811J	大型	男	内资	锐丰	规格: 1. 音头: 电容式 2. 指向性: 心形 3. 频率响应下限不高于 40Hz, 上限不低 20kHz 4. 灵敏度: -40dBV/pa(10 mV) 5. 阻抗: 200 Ω 6. 电源需求: 48V 幻象供电 型号: G50S	900	8	7200
3	吊麦电动升降器	广州市迪迩舞台灯光设备有限公司	广州/中国	91440111304317365M	小型	男	内资	迪迩	规格: 1. 配合多用途话筒使用 2. 升降高度 1-10m 3. 内置话筒线及电源线 4. 外壳材质: 铁质 型号: DL-201	2600	8	20800
4	操作台	香河腾飞博达教学设备有限公司	廊坊/中国	91131024319928644T	小型	女	内资	新腾飞	规格: 1. 材质: 钢木结合, 钢制部分采用 1.2mm 冷轧钢板, 经酸洗、磷化、防腐、防锈、钝化、静电喷塑处理, 颜色按学校要求, 木质部分可用台面、装饰板等局部, 采用橡木漆饰而成, 平滑圆弧过渡设计美观、无棱边及毛刺、漆饰按学校要求, 单联规格: 600*950*750mm 型号: 定制	790	5	3950
5	混合高清矩阵	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国	911101146876112535	大型	男	内资	小鸟	规格: 1. 纯硬件架构: 纯硬件架构, 内部无操作系统。设备不少于 4U 机箱, 总容量不少于 16 路输入、输出。 2. 高性能数字背板技术, 每一通道分配独立带宽, 单路信号带宽 ≥ 19.5Gbps。	47600	1	47600

								<p>#3. 模块化：模块化方式，包括输入卡、输出卡、风扇、电源均为模块化方式，支持热插拔，更换时不影响其他模块的正常运行，设备具备独立电源开关。（提供国家认可检测机构所出具的有效检测报告复制件加盖投标人公章）</p> <p>4. 设备电源支持宽电压输入，120-250V 自适应，50/60Hz 自适应。</p> <p>5. 支持 4K 信号的输入输出，信号支持 4096 × 2160@60hz、4096 × 2160@30hz、3840 × 2160@60hz、3840 × 2160@30hz 分辨率，可配置 EDID 实现更多分辨率输入。</p> <p>6. 用户可以关闭输出或设置无信号源时输出的图像；支持输出 256*256*256 种单色图像。</p> <p>7. 支持信号指示灯提示，可监测输入输出信号是否正常。</p> <p>8. 内嵌可编程中控功能，跟根据用户的使用习惯定制个性化的操作界面。</p> <p>9. 支持添加和管控多种设备，支持视频设备、分布式设备、控制网关、音频设备、环境设备管理、IPC、IP 电源控制器，对设备进行统一集中管控。</p> <p>10. 支持多种操作系统。</p> <p>11. 全色度取样的图像无损处理，还原信号颜色，经过矩阵切换后，画质仍然保持原样帧率不抽帧，支持 4:4:4 处理。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								<p>#12. 支持 4K H264 编码,支持 H. 264 和 H. 265 网络摄像机直接解码显示;支持自动解析,无需手动切换以及更改解码设置。(提供国家认可检测机构所出具的有效检测报告复印件加盖投标人公章)</p> <p>13. 支持 C/S 客户端控制,客户端支持方块式.行列式.列表式三种切换风格,可根据切换需求任意选择。客户端软件支持黑白两种背景颜色风格,可操作界面自行切换;不同风格界面的所有操作完全同步,中途切换到任意一种风格均不影响之前的操作。</p> <p>14. 支持可视化操作,可将前端输入信号编码并在软件界面预览编码后的图像信号。支持对信号的预监。支持选择想要预监的输入通道,可以在上位机软件输入通道直接点击选择。</p> <p>15. 支持多个预案轮巡应用,可自定义选择是否加入轮巡并设置轮巡时间间隔和轮巡顺序。支持对切换.解码场景的轮巡。</p> <p>16. 两种音频传输方式;: 内嵌式随路音频.外置式随路音频。</p> <p>17. 输入卡支持内嵌音频的环出,可在输入卡完成内嵌音频的剥离和环出,直接从输入卡环出模拟音频。</p> <p>18. 支持随路音频的开启与关闭设置。</p> <p>19. 支持输入分辨率自适应,输入信</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									号的分辨率发生变化时, 无需配置系统即可正常显示。 20. 支持多电源冗余供电。 21. 支持窗口的拼接. 叠加. 漫游. 切换. 缩放. 截取. 画中画功能。 22. 支持在输出通道打开一个或多个窗口, 并显示图像内容图像开窗响应速度 10ms。 23. 支持设置拼接屏的拼缝补偿, 可设置为 1 像素。 24. 支持将端口的切换关系保存为预案, 在需要时可一键调用, 无需重新配置。切换预案支持增量式操作, 支持大于 10000 个数量预案保存及调用。 25. 支持将所有软件配置保存到本地文件夹作为备份, 当需要在其他电脑中控制或配置数据丢失时, 可导入保存的配置文件, 进行恢复。 型号: DB-HMX2-E4000			
6	SDI 输入板卡	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国	911101146876112535	大型	男	内资	小鸟	规格: 1. 单卡支持 2 路信号 型号: DB-HMX2-E-IC-SDI2	5500	2	11000
7	SDI 输出板卡	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国	911101146876112535	大型	男	内资	小鸟	规格: 1. 单卡支持 2 路信号 型号: DB-HMX2-E-OC-SDI2-M	6800	2	13600
8	HDMI 输入板卡	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国	911101146876112535	大型	男	内资	小鸟	规格: 1. 单卡支持 2 路信号 型号: DB-HMX2-E-IC-HDMI2-M	2600	4	10400
9	HDMI 输出板卡	北京小鸟科技股份有限公司	北京/中国	911101146876112535	大型	男	内资	小鸟	规格: 1. 单卡支持 2 路信号 型号: DB-HMX2-E-OC-HDMI2	2800	4	11200

10	新增桥架	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 材质: 钢制. 规格: 200*100mm, 厚度 1.0mm, 安装高度 3-12 米以上, 包含人工及各类安装辅料 型号: 定制	160	120	19200
11	机柜底座焊接及安装	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 用于焊接机柜底座支撑机柜便于机柜下放置桥架 型号: 定制	500	6	3000
12	话筒线	扬州时代电子有限公司	扬州/中国	91321000 72418872 36	小型	男	内资	时代	规格: 1. 128 编话筒线 型号: 128P	5	200	1000
13	电源线	扬州时代电子有限公司	扬州/中国	91321000 72418872 36	小型	男	内资	时代	规格: 电源线 1. RVV3*2.5 电源线 型号: RVV3*2.5	10	200	2000
14	脚手架租赁	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 层高 8 米. 4 层脚手架, 共需 16 组, 共计使用 3 天, 拆装共计需要 4 人工。 型号: 定制	5000	1	5000
15	人工	北京华裕众诚科技有限公司	北京/中国	91110112 MA004LCE 7T	微型	女	内资	华裕	规格: 1. 共需 2 人 3 天, 专业音箱灯光设备调试人员进行现场调试, 共计 6 人工。 型号: 定制	3000	1	3000
多功能一体化扩声音箱												
1	多功能一体化扩声音箱	苏州清听声学科技有限公司	苏州/中国	91320505 33099515 19	小型	男	内资	清听声学	规格: 1. 音频输入: 支持模拟音频输入; 支持蓝牙音频输入; 支持无线麦克风音频输入; 2. 支持音量旋钮进行音量调节; 3. 声压级: 1m 处最大声压级	7100	65	461500

								<p>99dB@1KHz&1m;</p> <p>4. 有效频率范围：115Hz-20KHz;</p> <p>5. 前后声压级差：@1m&2KHz 前后声压级差 23.2dB;</p> <p>6. 扬声器数量：6 个;</p> <p>7. 教室和会议室等使用场所内各学生座位测量点的稳态声压级最大值与最小值差值范围为±:1dB;</p> <p>8. 整机重量：3.961Kg;</p> <p>9. 电源电压：AC220V;</p> <p>10. 额定功率：60W;</p> <p>11. 产品腔体为木质结构;</p> <p>12. 安装方式：挂壁式安装在黑板一侧，竖向垂直于墙壁，高度 1.7-2.8m。</p> <p>(一) 配套 APP 技术参数：</p> <p>1. 支持角度设置，上下角度-30°-30° 可调；通过调节发声角度适用于不同环境的声场均衡；</p> <p>2. 支持清晰度设置，支持语音正常、清晰、超清晰调节；</p> <p>3. 支持啸叫抑制设置，可对啸叫进行高、中、低三档抑制调节；</p> <p>4. 支持设备固件升级，通过 APP 可一键升级固件；</p> <p>5. 支持音效算法升级，可在线一键升级音效算法版本；</p> <p>6. 支持在线修改名称；</p> <p>7. 支持扬声器检测，可单独检测每个扬声器声音是否正常；</p> <p>(二) 无线麦克风技术参数：</p> <p>1. 无线麦克风对频距离低于 1m 可</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									自动与音箱对频； 2. 能手动调节无线麦克风音量，从而控制音箱音量； 3. 无线麦克风充满电后，连续工作时间不小于 4H； 4. 无线最大传输距离不低于 10m； 5. 无线麦克风支持一键静音功能； 6. 带有屏幕可显示无线麦克风调节音量； 7. 传输方式：2.4G 调频； 型号：SA-2003A-EA15		
总价（元）										1438640	
投标人所投产品制造商为中小微型企业金额： <u>1213620</u> 元，占投标总价 <u>84.36</u> %。											

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章)：北京华裕众诚科技有限公司

日期：2026 年 3 月 6 日

