

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号：11011226210200019985-XM001

项目名称：通州区北运河两岸彩化提升工程（监控）

报价单位：人民币

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
一、硬件类										
1	筒型摄像机（新增）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	 型号：DS-2CD2T4BYHV-FC 规格： 1. 名称：400万像素全彩筒型网络摄像机 2. 含支架、电源。 3. 主要参数： 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps 内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾 人/车目标分类，报警精准减干扰 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境，支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux 宽动态：120 dB	541	975.00	527,475.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							焦距&视场角：2.8 mm，水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：124.5° 4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角44.7°，对角视场角：107.5° 6mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角29.3°，对角视场角：64.6° 8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角：20.1°，对角视场角：45.2° 补光距离：最远可达30 m 防补光过曝：支持 补光灯类型：柔光灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264，支持超级智能编码 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							接保护 PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3 电流及功耗: DC: 12 V, 0.75 A, 最大功耗: 9 W PoE: IEEE 802.3af, CLASS 3, 最大功耗: 10.5W 电源接口类型: Q5.5 mm圆口 防护: IP67			
2	球型摄像机(新增)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号: DS-2DE72BYHV-FC 规格: 1. 名称: 7寸联动跟随红外球机 2. 含支架、电源、接线、调试等。 3. 主要参数: 200万23倍光学变倍, 16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、园区周界等场景 采用高效补光阵列, 红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟随 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃, 有效除雾 支持2进1出报警接口, 1进1出音频接口、最大支持512G microSD卡存储	11	3,465.00	38,115.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							传感器类型: 1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度: 彩色: 0.005Lux @ (F1.6, AGC ON); 黑白: 0.001Lux @ (F1.6, AGC ON); 0 Lux with IR 宽动态: 支持真宽动态 焦距: 4.8 mm ~ 110 mm, 23倍光学变倍 视场角: 水平视场角: 55° ~ 2.7° (广角 ~ 望远) 垂直视场角: 33° ~ 1.5° (广角 ~ 望远) 对角视场角: 61.5° ~ 3.1° (广角 ~ 望远) 补光灯类型: 红外补光 红外照射距离: 150 m 水平范围: 360° 垂直范围: -15° - 90° (自动翻转) 水平速度: 水平键控速度: 0.1° - 160° /s, 速度可设; 水平预置点速度: 240° /s 垂直速度: 垂直键控速度: 0.1° - 120° /s, 速度可设; 垂直预置点速度: 200° /s 主码流帧率分辨率: 50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)</p> <p>视频压缩标准: H.265;H.264;MJPEG</p> <p>内置麦克风: 支持双mic功能</p> <p>网络接口: RJ45网口, 自适应10 M/100 M</p> <p>网络数据</p> <p>SD卡扩展: 支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡, 最大支持512 GB</p> <p>报警: 2路报警输入, 1路报警输出</p> <p>音频: 1路音频输入, 音频峰值: 2-2.4 V[p-p], 输入阻抗: 1 kΩ ±10%</p> <p>1路音频输出, 线性电平, 阻抗:600 Ω</p> <p>供电方式: DC36V</p> <p>电流及功耗: 最大功耗: 24 W</p> <p>工作温湿度: -30℃-65℃; 湿度小于90%(无凝结)</p> <p>防护: IP66, 符合GB/T 17626.5 认证标准</p>			
3	室内半球摄像机(新增)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	<p>型号: iDS-2DE2402IX-D3/W/XM(XM)(T5)</p> <p>规格: PTZ系列400万像素2.5寸红外网络高清mini PTZ摄像机</p> <p>传感器类型 1/2.8" Progressive Scan</p>	4	1,119.00	4,476.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
		司					CMOS 最低照度 彩色：0.005 Lux @ (F1.8, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.8, AGC ON)；0 Lux with IR 快门 1/1~1/30,000 s 数字变倍 16倍 焦距 2.8~6 mm, 2倍光学变倍 光学变倍速度 大约2 s (广角~望远) 视场角 100°~45° (广角~望远) 最大光圈数 F1.8 红外照射距离 30 m 云台功能 水平范围 水平350° 垂直范围 垂直0°~90° 最大图像尺寸 2560 × 1440 IP54; 4000 V防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5四级标准			
4	筒型摄像机 (替换)	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-2CD2T4BYHV-FC 规格： 1. 名称：400万臻全彩筒型网络摄像机 2. 含支架、电源。 3. 主要参数： 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入	34	1,075.00	36,550.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps            内置麦克风&amp;扬声器，喊话对讲全兼顾            人/车目标分类，报警精准减干扰            支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，            120 dB宽动态适应不同监控环境，            支持柔光灯补光，照射距离最远可达30 m            符合IP67防尘防水设计，可靠性高            传感器类型：1/1.8" Progressive Scan            CMOS            最低照度：彩色：0.0005 Lux            宽动态：120 dB            焦距&amp;视场角：2.8 mm，水平视场角：            105.7°，垂直视场角：57.2°，对角视            场角：124.5°            4 mm，水平视场角：88.7°，垂直视场角            ：44.7°，对角视场角：107.5°            6 mm，水平视场角：55.2°，垂直视场角            ：29.3°，对角视场角：64.6°            8 mm，水平视场角：38.8°，垂直视场角            ：21.1°，对角视场角：45.2°            补光距离：最远可达30 m            防补光过曝：支持            补光灯类型：柔光灯            最大图像尺寸：2560 × 1440</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							视频压缩标准：主码流：H. 265/H. 264，支持超级智能编码 子码流：H. 265/H. 264/MJPEG 第三码流：H. 265/H. 264 音频：支持1个内置麦克风 支持1个内置扬声器 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 启动和工作温湿度：-30 ° C~60 ° C，湿度小于95%（无凝结） 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3 电流及功耗：DC：12 V，0.75 A，最大功耗：9 W PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3，最大功耗：10.5W 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP67			
5	球型摄像机（替换）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-2DE72BYHV-FC 规格： 1. 名称：7寸联动跟随红外球机 2. 含支架、电源、接线、调试等。 3. 主要参数：	5	3,659.50	18,297.50

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
		司					<p>200万23倍光学变倍，16倍数字变倍 适用于交通道路、广场、公园、出入口、 园区周界等场景 采用高效补光阵列，红外补光150m 支持区域入侵、越界等智能侦测并联动跟 随 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持双mic功能 内置加热玻璃，有效除雾 支持2进1出报警接口，1进1出音频接口、 最大支持512G microSD卡存储 传感器类型：1/2.8" progressive scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6， AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON)；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角 ~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远 ） 补光灯类型：红外补光</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							红外照射距离：150 m 水平范围：360° 垂直范围：-15° -90°（自动翻转） 水平速度：水平键控速度：0.1° -160° /s，速度可设；水平预置点速度：240° /s 垂直速度：垂直键控速度：0.1° -120° /s，速度可设；垂直预置点速度：200° /s 主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 60 Hz：30 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720） 视频压缩标准：H. 265；H. 264；MJPEG 内置麦克风：支持双mic功能 网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据 SD 卡 扩 展 ： 支 持 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 卡，最大支持512 GB 报警：2路报警输入，1路报警输出 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗：600 Ω 供电方式：DC36V			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							电流及功耗：最大功耗：24 W 工作温湿度：-30℃-65℃；湿度小于90%（无凝结） 防护：IP66，符合GB/T 17626.5 认证标准			
6	120W网络音柱（新增）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	注册号：DS-QA6CA20- 规格： 1. 名称：120W网络音柱 2. 包含支架、接线、调试等 3. 主要参数： 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片，内置NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全 支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多	188	2,176.00	409,088.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>支持1000个wav、mp3音频素材库管理  支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行  支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选  支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台  支持广播混音、优先级灵活配置</p> <p>麦克风类型：驻极体  阵列数量：2  频率响应：100 Hz~20 kHz  灵敏度：-42 dBV/Pa  采样率：48 kHz  量化位数：16 bit  额定功率：120 W  扬声器单元：中低音5.25' ' × 2，号角高音1' ' × 1  灵敏度（1 m, 1 W）：91 dB  最大声压级（1 m）：108 dBSPL  频率响应：100 Hz~20 kHz  信噪比：85 dB</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps） /G.711law（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 采样位宽支持16bits 网络协议：IPv4、HTTP、HTTPS、SIP、 SSL/TLS、DNS、FTP、TCP、UDP、IGMP、 ICMP、DHCP、ARP、SSH 接口协议（API）：ISAPI、ISUP、SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G 网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源：AC：100~240 V/1.5 A 工作温度：-40℃~60℃ 工作湿度：小于90%（无凝结） 防护等级：IP66			
7	120W网络音柱（替换）	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-QA6CA20 规格： 1. 名称：120W网络音柱-拆除并更换 2. 包含支架、接线、调试等 3. 主要参数： 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一	75	2,206.00	165,450.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>采用高速工业级双核芯片，内置 NOR Flash+EMMC双存储，支持系统双备份，系统稳定可靠</p> <p>支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示，支持安全审计日志事后可追溯，提升系统网络安全</p> <p>支持通过IP网络（局域网/公网），远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置，同时支持本地音频采集播放，适配各类场景应用</p> <p>支持实时和定时任务、隔天续播，支持150个定时任务，内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理</p> <p>支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行</p> <p>支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选</p> <p>支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台</p> <p>支持广播混音、优先级灵活配置</p> <p>麦克风类型：驻极体</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							阵列数量：2 频率响应：100 Hz~20 kHz 灵敏度：42 dBV/Pa 采样率：48 kHz 量化位数：16 bit 额定功率：120 W 扬声器单元：中低音5.25' ' × 2，号 角高音1' ' × 1 灵敏度（1 m，1 W）：91 dB 最大声压级（1 m）：108 dB SPL 频率响应：100 Hz~20 kHz 信噪比：85 dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps） /G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 采样位宽支持16bits 网络协议：IPv4，HTTP，HTTPS，SIP， SSL/TLS，DNS，NTP，TCP，UDP，IGMP， ICMP，DHCP，ARP，SSH 接口协议（API）：ISAPI，ISUP，SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G 网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							口 电源: AC: 100~240 V/1.5 A 工作温度: -40 °C~60 °C 工作湿度: 小于90% (无凝结) 防护等级: IP66			
8	30W网络音柱	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号: DS-QA6C300 规格: 1. 名称: 30W网络音柱 2. 包含支架、接线、调试等 采用网络音频解码、高性能D类功放及全频喇叭三合一 采用高速工业级双核芯片, 内置NOR Flash+EMMC双存储, 支持系统双备份, 系统稳定可靠 支持安全启动、用户登录锁定机制及密码复杂度提示, 支持安全审计日志事后可追溯, 提升系统网络安全 支持通过IP网络(局域网/公网), 远程平台批量统一管理+本地WEB单机灵活配置, 同时支持本地音频采集播放, 适配各类场景应用 支持实时和定时任务、隔天续播, 支持150个定时任务, 内置1 GB存储空间最多支持1000个wav、mp3音频素材库管理	50	2,140.00	107,000.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>支持NTP自动校时，系统时间与服务器自动同步，确保多设备播放同步和定时任务准时执行</p> <p>支持报警输入、布防计划及语音联动，支持TTS语音合成和文本广播，自然流畅的标准男女双声可选</p> <p>支持ISUP、萤石、ISAPI协议，灵活接入平台</p> <p>支持广播混音，优先级灵活配置</p> <p>支持监听与对讲（需搭配一体机或者智慧广播平台使用）</p> <p>麦克风类型：驻极体            阵列数量：2            频率响应：100 Hz~20 kHz            灵敏度：-42 dBV/Pa            采样率：48 kHz            量化位数：16 bit            额定功率：30 W            扬声器单元：中低音5.25'' × 1，球顶高音0.75'' × 1            灵敏度（1 m, 1 W）：86 dB            最大声压级（1 m）：97.5 dB SPL            频率响应：100 Hz~20 kHz</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							信噪比：85dB 音频算法：AEC、AGC、ANS、DRC 音频编码及码率：G.711ulaw（64 Kbps） /G.711alaw（64 Kbps）/MP3（128 Kbps） 采样位宽支持16bits 网络协议：IPV4、HTTP、HTTPS、SIP、 SSL/TLS、DNS、NTP、TCP、UDP、IGMP、 ICMP、DHCP、ARP、SSH 接口协议（API）：ISAPI、ISUP、SIP 通信方式：支持有线网络通信 -G型号：支持4G 网口：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 电源：DC：24 V/1.5 A 工作温度：-40 °C~60 °C 工作湿度：小于90%（无凝结） 防护等级：IP66			
9	4米立杆	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：4米加厚监控立杆 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：定制4米114mm通体加厚3mm，监控立杆颜色：磨砂白，底法兰：厚度：8mm	182	1,155.00	210,210.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							, 含0.4m两个支臂。 4. 其他:包含基础浇筑、接地、安装调试等。接地电阻 $\leq 4\Omega$ 。			
10	智能配电箱	国产	中国	/	/	国产	 型号: 无 规格: 1. 名称: 智能配电箱 2. 主要参数: 复合控制单元 300*400*200mm 监控立杆设备箱含空开 双路10A空气开关一个, 导轨插座一个 防护等级IP55 机柜底部进出线缆, 有效实现防水、防尘 机柜采用抱杆安装方式, 具有防虫、防鼠功效 工作温度: 温度 $-40^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ 工作湿度: 湿度 $5\%\sim 95\%$ @ $40^{\circ}\text{C}$ , 无凝结 接地电阻 $\leq 4\Omega$	182	756.00	137,592.00
11	插线板	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 3孔工业级插线板 2. 主要参数: 额定电压: 250V, 开关类型: : 总开, 额定电流: 10A, 额定功率: 2500W, 插孔间距: 42mm。 3C产品	182	88.90	16,179.80

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
12	网络寻呼话筒	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-QAAZIP0701 规格： 1. 名称：7寸网络寻呼话筒 2. 参数： 额定功率：3 W 本地存储：支持TF卡 供电方式：DC 12 V；功耗：24 W 工作温度和湿度：-10 °C ~ +50 °C 10%~90%	1	1,590.00	1,590.00
13	网络音频采集器	杭州海康威视数字技术有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-QAAZIA0701 规格： 1. 名称：7寸网络音频采集器 2. 主要参数： 频响范围：100 Hz-10 KHz 灵敏度：-32 dB±3 dB 信噪比：68 dB 总谐波失真THD：1% (94 dB SPL@1 Khz) 音频编码及码率：广播：MP3 128 Kbps 对讲：G.711U 回声消除：支持 阻抗：4 Ω 额定功率：3 W 网络协议：ISAPI, ISUP WiFi：不支持	1	1,855.00	1,855.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							蓝牙：支持蓝牙BT5.0 网络：1个 本地存储：支持TF卡 供电方式：DC 12V；功耗：24W 工作温度和湿度：10 °C ~ +50 °C 10%~90%			
14	DVD	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-QA3TD01 规格： 1. 名称：DVD机 2. 主要参数： 功耗：<15W 材质：铝合金面板，铁质外壳。 安装方式：机柜安装 产品尺寸：482*98*360mm(宽*高*深) 包装尺寸：484*390*88mm 工作温度和湿度：-20~+50° C，95%无冷凝	1	2,005.00	2,005.00
15	模拟前置放大器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-QA3F11 规格： 1. 名称：前置放大器 2. 主要参数： 频率响应：20Hz~20KHz 工作电源：220V~50Hz F1AL250V 电源功耗：15W	1	1,395.00	1,395.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							产品尺寸：480（W）330（D）x88（H）mm 工作温度和湿度：-10~40℃ 20%~80%相对湿度			
16	广播管理主机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	<p>型号：DS-QA/ZMM1010</p> <p>规格：</p> <p>1.名称：10寸广播管理主机</p> <p>2.主要参数：</p> <p>设备接入能力：支持500路广播点接入。20路报警盒子接入。</p> <p>网络协议：TCP/IP、UDP、ARP、ICMP、IGMP</p> <p>网络：10/100/1000Mbps</p> <p>USB：4*USB3.0, 4*USB2.0</p> <p>RS232：6*RS232 (COM3, COM4 可选 RS232/485)</p> <p>产品重量：17.39 (KG)</p> <p>屏幕：17.3寸电容式(十点触控)触控屏</p> <p>功耗：≤300W</p> <p>产品尺寸：484*353.5*303 (mm) W*H*D</p> <p>工作温度和湿度：5℃~45℃，≤90%RH（无结露）</p> <p>整机接口：1*VGA, 1*DVI, 1*HDMI；2*LAN，支持10/100/1000Mbps；标配6*RS232 (COM3, COM4 可选 RS232/485)；</p>	1	23,930.00	23,930.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							8*USB(4*USB3.0,4*USB2.0) 1*MIC in,1*Line out,1*Line in, 1*金属带灯开关,1*PS/2 国内常规认证:3C认证			
17	拼接屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	 <p>型号: DS-D2155U1-1B 规格: 1.名称: 55英寸普亮液晶拼接屏 2.主要参数: 物理拼缝: 3.55 mm 物理拼缝公差: ±0.8 mm 音视频输入接口: HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1 音视频输出接口: 无 控制接口: RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 电源: 100~240 VAC, 50/60 Hz 功耗: ≤245 W 待机功耗: ≤ 0.5 W 安装孔距: 600 (H) mm × 400 (V) mm 产品尺寸: 1213.50 (W) mm × 684.50 (H) mm × 48.49 (D) mm 类别:直下式LED背光源, 亮度均匀。物理分辨率高达1920 × 1080。全高清显示, 画面细腻, 色彩丰富。高清晰度、高亮度</p>	4	5,390.00	21,560.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							、高色域。视角可达178°，趋近于水平。显示面积大、体积小、重量轻。超窄边设计。运行稳定，可24小时持续工作。支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式。多种拼接方式，能适应各种使用场所。采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰。实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧。显示尺寸：55 inch。背光源类型：D-LED。 其他：包含硬件采购、安装调试、一年质保及技术服务等			
18	拼接屏支架	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：电视墙 2. 主要参数： 左右上封板；前封板，后留空； 材质：优质冷轧钢板 (SPCC)，材料厚度从T1.0-T5不等；颜色：黑色；重量：框架重量：16.5±0.5kg/个（含封板）；底座重量：25±0.5kg/个（含封板）；厚度：320mm；表面处理：静电喷塑，涂层厚度>60微米；底座高度：800mm；弧度：0°；适用规模：不宜超过4行，5行及以上需要走定制（需支撑拉杆，后墙为承重墙）；可	1	5,080.00	5,080.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							定制范围：颜色，底座高度（≥200mm），后封板/后开门，前开门，拉杆长度，LOGO，储物隔板 接地电阻≤4Ω			
19	解码器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	 型号：DS-6A04TD 规格： 1. 名称：超高清解码器 2. 主要参数： 视频输入：支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出；视频编解码：支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换；支持32路以上视频同时解码上墙；支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示	1	9,670.00	9,670.00
20	HDMI线	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称:HDMI高清线 2. 规格:端子镀金，抗氧化，阻抗小，信号传输更稳定；	4	29.00	116.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度； 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输； 即插即用，无需驱动程序； 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 长度：30M 接口类型：HDMI			
21	浪涌保护器	深圳市博普盾防雷科技有限公司	中国	91440300065469096F	微型	博普盾	型号：BPD-S05J4/220 规格： 1. 名称：浪涌保护器 2. 网络部分：持续工作电压：5V，放电电流：3kA，通流容量：5kA，保护水平：≤15V，传输速率：≤100Mbps，特性阻抗：75Ω，插入损耗：≤0.3dB，接头形式：RJ452。 3. 电源部分：工作电压：220V，持续工作电压：275V，放电电流：5kA，通流容量：10kA，保护水平：900V，响应时间：25ns。	182	303.00	55,146.00
22	磁盘阵	杭州海	杭州/	913300	其他	海康	型号：DS-A70336R(标配)(B)	5	22,840.00	114,200.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
	列	康威视数字技术股份有限公司	中国	00733796106P		威视	规格： 1. 名称:4U机架式36盘位网络存储设备 2. 硬件规格：处理器：1颗64位多核处理器，系统内存：8GB（可扩展至64GB），系统盘：1×240GB SSD，存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0，1×VGA，整机电源：800W，1+1冗余电源。 3. 产品性能：视频性能：支持接入550路（最大接入带宽1100Mbps），图片性能：支持50张/S（单张图片500KB），回放性能：支持55路2Mbps，事件录像：支持200路2Mbps。			
22	磁盘阵列	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：DS-A70636R 规格： 1. 名称:4U机架式36盘位网络存储设备 2. 硬件规格：处理器：1颗64位多核处理器，系统内存：8GB（可扩展至64GB），系统盘：1×240GB SSD，存储接口：36个SATA接口，支持硬盘热插拔，网络接口：2个千兆数据网口，1个千兆管理口，其他接口：1×COM，2×USB2.0，2×USB3.0	2	22,840.00	45,680.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							, 1×VGA, 整机电源: 800W, 1+1冗余电源。 3. 产品性能: 视频性能: 支持接入550路(最大接入带宽1100Mbps), 图片性能: 支持50张/S(单张图片500KB), 回放性能: 支持55路2Mbps, 事件录像: 支持200路2Mbps。			
23	8T硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号: HK728TAN 规格: 1. 名称: 企业级监控硬盘 2. 8TB容量, 3.5英寸 SATA 3.0接口, 7200转。	158	4,200.00	663,600.00
24	10T硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号: HK7210AH 规格: 1. 名称: 企业级监控硬盘 2. 10TB容量, 3.5英寸 SATA 3.0接口, 7200转。	48	4,500.00	216,000.00
25	5口千兆交换机	北京卓越信通电子股份有限公司	中国	91110108790650445R	小型	卓越信通	型号: zSun10-D5GT-D2C 规格: 1. 名称: 国产化卡轨式非网管型工业以太网交换机 2. 主要参数: 5个千兆电口, 9~60VDC电源	43	806.00	34,658.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							输入，塑料外壳，防护等级IP40，交流85-265V输入，24V输出。 3. 含30W工业导轨电源及安装调试、及技术服务等。			
26	4口千兆POE交换机（SC光口）	锐捷网络股份有限公司	中国	913500007549617646	其他	锐捷	 型号：RG-FS306-P 规格： 1. 名称：4口千兆POE交换机含电源 2. 功能：全千兆智能监控光纤交换机，包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，整机功率53W，单口最大功率30W。2个SC光口，1A1B。与后端智能监控光纤交换机搭配使用，组成环网。设备支持-10℃~55℃宽温。支持环网传输、支持网络端口状态显示、端口流量统计，可通过APP和MACC实现设备下联摄像头的断电重启。 3. 含安装调试及技术服务等。	102	374.00	38,148.00
27	4口千兆POE交换机（LC光口）	浙江大华技术股份有限公司	中国	91330000062045693L	其他	大华	型号：DH-IS3200-4GT2GF 规格： 1. 名称：全千兆智能监控工业以太网光纤交换机 2. 主要参数：包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，整机功率53W，单口最大功率30W。2个LC光口。与后端汇聚光纤交换机搭配使用，组成环网。设备支持-40℃~	77	374.00	28,798.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							75℃ 宽温，支持48VDC冗余电源输入，防护等级IP40，配置外部电源模块，包含交流85-265V输入，48V输出。 3. 150W工业导轨电源及安装调试、及技术服务等。			
28	24光口汇聚交换机	锐捷网络股份有限公司	中国	913500007549617646	其他	锐捷	型号: RG-NBS3200-24SFP/8GT4XS 规格: 1. 名称: 24口汇聚交换机 2. 功能: 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。 3. 含安装调试及技术服务等。	8	6,590.00	52,720.00
28	24光口汇聚交换机	浙江大华技术股份有限公司	中国	91330000062045693L	其他	大华	型号: DH-IS5500-24GF8GT4XF 规格: 1. 名称: 24口汇聚交换机 2. 功能: 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，24个千兆光口，8个10/100/1000Mbps自适应复用电口，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，支持云平台统一管理。	14	6,590.00	92,260.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							3. 含安装调试及技术服务等。			
29	24电口汇聚交换机	北京卓越信通电子股份有限公司	中国	91110108790650445R	小型	卓越信通	型号: Comet42-4GF24GT-HV 规格: 1. 名称: 汇聚交换机 2. 主要参数: 24*10/100/1000BASE-T电口+14*1000BASE-X SFP端口, 交换容量: 6.72Gbps/6.72Tbps, 包转发率: 108/126Mpps。 3. 含安装调试及技术服务等。	4	2,220.00	8,880.00
30	核心交换机	锐捷网络股份有限公司	中国	913500007549617646	其他	锐捷	型号: RG-NBS7003 规格: 1. 名称: 核心交换机 2. 主要参数: 主机箱, 4U高度, 3个业务槽位设计, 其中1槽业务模块同时作为管理模块(1槽必须要有业务模块)。交换容量38.4Tbps/168Tbps, 包转发速率7200Mpps/36000Mpps。支持1000台200万高清像素摄像头接入。2个独立电源插槽, 支持2个电源的冗余备份, 支持静态路由、链路聚合、端口镜像、ACL等功能, 24个千兆电口+24个千兆光口+2个万兆光口, 电源模块(交流   300W)。	1	29,240.00	29,240.00
31	万兆光模块	深圳市纬讯泽	中国	91440300MA5G	微型	泽通	型号: ZTP-1310G-DL20D 规格:	10	600.00	6,000.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
		通科技有限公司		BELM2H			1. 名称：万兆光模块 2. 主要参数： 光纤单模光纤：1310nm/1550nm 20KM DDM支持 最大传输速率：10.3Gbps 最大传输距离：20KM 接口类型：LC双工 工作温度：-40℃~+85℃ 完全符合SFP和SFF-8472标准的模块，兼容IEEE 802.3z标准，热插拔LC或者SC接口，符合行业标准的RFT Electrical Connector and Cage，符合IEC60825-1 和 IEC 60825-2要求，符合国籍I级激光安全标准，满足宽温范围正常工作要求。			
32	千兆光模块	锐捷网络股份有限公司	中国	913500007549617646	其他	锐捷	型号：SFP-SM1310 规格： 1. 名称：千兆光模块 2. 主要参数： 光口：1.25Gbps 接口形式：单纤：LC/SC；双纤：LC 光功率(dBm)：-3~-9 灵敏度(dB)：9~12 工作电压：3.3V 光纤单模光纤：1310nm/1550nm 20KM	220	281.00	61,820.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							工作温度:-40℃~+85℃ 贮存温度:-40℃~+90℃ 相对湿度:0~95%(无冷凝) 完全符合SFP和SFF-8472标准的模块,兼容IEEE 802.3z标准,热插拔LC或者SC接口,符合行业标准的RFT Electrical Connector and Cage,符合IEC60825-1和IEC 60825-2要求,符合国籍I级激光安全标准,满足宽温范围正常工作要求。			
32	千兆光模块	浙江大华技术股份有限公司	中国	91330000062045693L	其他	大华	型号: GSFP-1310-20-SMF 规格: 1. 名称: 千兆光模块 2. 主要参数: 光口: 1.25Gbps 接口形式: 单纤: LC/SC; 双纤: LC 光功率(dBm): -3~-9 灵敏度(dB): 9~12 工作电压: 3.3V 光纤单模光纤: 1310nm/1550nm 20KM 工作温度:-40℃~+85℃ 贮存温度:-40℃~+90℃ 相对湿度:0~95%(无冷凝) 完全符合SFP和SFF-8472标准的模块,兼容IEEE 802.3z标准,热插拔LC或者SC接口,	190	281.00	53,390.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							符合行业标准的 RFT Electrical Connector and Cage, 符合 IEC60825-1 和 IEC 60825-2 要求, 符合国籍 I 级激光安全标准, 满足宽温范围正常工作要求。			
33	服务器机柜	国产	中国	/	/	国产	 型号: 无 规格: 1. 名称: 服务器机柜 2. 主要参数: 42U, 网孔门, 落地机柜 承重: 静态1000KG 净重: 约128KG 尺寸(宽*深*高): 600*1000*2000 mm	5	3,990.00	19,950.00
34	服务器机柜配件	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 机柜托盘 2. 与服务器机柜匹配, 含安装。	5	548.00	2,740.00
35	PDU插座	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: PDU插座 2. 参数: 16口 3. 含安装调试及技术服务等。	8	172.00	1,376.00
36	精密空调	科华数据股份有限公司	中国	91350200705404670M	其他	科华	型号: KHJA-P12AUV 规格: 1. 名称: 机房温湿度控制5匹空调 2. 参数: 额定功率: 1630W, 制冷量:	1	53,080.00	53,080.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							13.0kW, 显冷量: 12.1kW。机组回风温度范围可设25~35℃。机组回风湿度范围可设20%~85%。空调用电最大输入功率为9kW。 3. 含安装调试及技术服务等。			
37	路由器	锐捷网络股份有限公司	中国	913500007549617646	其他	锐捷	 型号: RG-MSR20-XA-24 规格: 1. 名称: 多业务盒式接入路由器(含电源) 2. 主要参数: 带机数1000~1200, 端口形态: WAN: 4*GE电+4*GE光+4*10G光, LAN: 12*GE电、4个HSIC扩展槽、1个Console口、1个USB口、1个精灵键, 网络吞吐量10Gbps, 支持WIS纳管, 支持VLAN、802.1X认证、WEB认证、L2TP、IPSEC、ACL、应用识别、NAT46/NAT64/NAT66、QOS及HQOS、MPLS L3 VPN、支持静态路由及动态路由协议(RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BGP) 2个电源模块插槽。 3. 含150W交流电源模块, 安装调试及技术服务等。	2	14,650.00	29,300.00
38	2口光端盒	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格:	3	464.00	1,392.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							1. 名称：光端盒 2. 主要参数：2口光端盒含尾纤及耦合器，SC口 3. 含安装调试及技术服务等。			
39	8口光端盒	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：光端盒 2. 主要参数：8口光端盒含尾纤及耦合器，SC口 3. 含安装调试及技术服务等。	314	592.50	186,045.00
40	48口光缆ODF盒	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：光缆ODF盒 2. 主要参数：48口光缆ODF盒含尾纤及耦合器，SC口 3. 含安装调试及技术服务等。	54	1,424.00	76,896.00
41	光纤收发器	北京卓越信通电子股份有限公司	中国	91110108790650445R	小型	卓越信通	型号：MC218-1GT1ST20D3 规格： 1. 名称：光纤收发器 2. 主要参数：一光四电(收)+一光一电(发)，SC口，1个千兆电口，1个千兆光口(ST单模双纤，1310nm，20公里)，卡轨式工业级光电收发器，85~265VAC/DC。 3. 含安装调试及技术服务等。	115	922.50	106,087.50

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
42	光纤收发器机框	北京卓越信通电子股份有限公司	中国	91110108790650445R	小型	卓越信通	型号: MC218-CHS-HV 规格: 1. 名称: 14槽集中供电机框 2. 含安装及技术服务等。	7	2,016.00	14,112.00
43	无线网桥	浙江大华技术股份有限公司	中国	91330000062045693L	其他	大华	型号: DH-WBC5-90AC-01P 规格: 1. 名称: 无线网桥 2. 主要参数 处理器规格: Atheros AR9344 PA: Sky5012B*2 内存: 64 MB DDR2 8 MB FLASH 网络接口: 1 个 10/100M 以太网端口 传输速率: 802.11a: 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48 and 54Mbps 802.11 n: 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 数据调制技术 OFDM : BPSK@6/9Mbps、QPSK@12/18Mbps、16-QAM@24Mbps、64-QAM@48/54Mbps MIMO-OFDM(11n) : MCS 0-23 调制方式	2	1,635.00	3,270.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							11a: OFDM:64QAM@48/54Mbps, 16QAM@24Mbps, QPSK@12/18Mbps, BPSK@6/9Mbps 11b: MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 数据加密: WPA-PSK/WPA2-PSK、WPA/WPA2 WEP 指示灯: 5LEDs 1-power 2-LAN 3-5 - RSSI 信号灯 复位方式: 按键式复位开关 (M22 防水头侧面) 供电: 被动式以太网供电(4, 5 正极; 7, 8 负极) 12-24V POE 外壳材质: 底座: ADC 压铸铝 喷油工艺 外罩: 工程级 PC 驻波比(VSWR): ≤2.0 前后比: ≥25dB 尺寸: 138*138*65mm 重量: 520g 工作温度:-40 - 65 °C 功耗:最大 5W 工作湿度:5 至 95% 冷凝 安装方式:抱杆安装 (夹码式)			
44	3米光纤跳线	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格:	213	42.00	8,946.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
	(LC-SC)						1. 名称: 光纤跳线 2. 参数: LC-SC-3M, 单模双纤 3. 含安装调试、测试及技术服务等。			
45	3米光纤跳线 (SC-SC)	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 光纤跳线 2. 参数: SC-SC-3M, 单模单芯 3. 含安装调试、测试及技术服务等。	298	32.00	9,536.00
46	2米光纤跳线 (SC-SC)	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 光纤跳线 2. 参数: SC-SC-2M, 单模 3. 含安装调试、测试及技术服务等。	280	43.00	12,040.00
47	3米光纤跳线 (LC-LC)	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 光纤跳线 2. 参数: LC-LC-3M, 单模双纤 3. 含安装调试、测试及技术服务等。	16	28.00	448.00
48	3米六类跳线	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 网络跳线 2. 参数: CAT6-TX-3M 3. 含安装调试、测试及技术服务等。	843	43.00	36,249.00
49	24口线	国产	中国	/	/	国产	型号: 无	12	535.00	6,420.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
	管理器						规格： 1. 名称：24口线管理器 2. 参数：材质：冷轧钢板，端口：24 3. 含安装调试及技术服务等。			
50	2芯皮线光纤	国产	中国	/	/	国产	规格： 1. 名称：2芯皮线光纤 2. 敷设方式：综合考虑 3. 含安装调试及技术服务等。	151	3.70	558.70
51	6芯光缆	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：光缆 2. 规格：GYXTW-6B1 3. 敷设方式：穿管敷设 4. 含安装调试、测试及技术服务等。	42516	5.00	212,580.00
52	6芯光缆	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：光缆 2. 规格：GYXTW-6B1 3. 敷设方式：桥架敷设 4. 含安装调试、测试及技术服务等。	20701	5.00	103,505.00
53	48芯光缆	国产	中国	/	/	国产	型号：无 规格： 1. 名称：光缆	12532	12.60	157,903.20

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							2. 规格: GYTA-48B1 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含安装调试、测试及技术服务等。			
54	48芯光缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 光缆 2. 规格: GYTA-48B1 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 含安装调试、测试及技术服务等。	12763	12.60	160,813.80
55	5*6穿管电缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5X6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含电缆头、安装调试及技术服务等。	1190	52.00	61,880.00
56	5*6桥架电缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5X6mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 含电缆头、安装调试及技术服务等。	6238.3	50.00	311,915.00
57	5*10穿管电缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电力电缆	930	81.50	75,795.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							2. 规格: YJV-5X10mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含电缆头、安装调试及技术服务等。			
58	5*10桥架电缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-5X10mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 含电缆头、安装调试及技术服务等。	1478.28	80.00	118,262.40
59	3*4穿管电缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3X4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管敷设 4. 含电缆头、安装调试及技术服务等。	13056	22.00	287,232.00
60	3*4桥架电缆	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJV-3X4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 桥架敷设 4. 含电缆头、安装调试及技术服务等。	3556.09	21.00	74,677.89
61	3*1.5电源线	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电源线	3298.65	8.50	28,038.53

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							2. 规格: RVV-3X1.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含安装调试及技术服务等。			
62	六类网线	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 电源线 2. 规格: HSYV6-4*2*0.57 3. 敷设方式: 综合考虑 4. 含安装调试及技术服务等。	1124.6	5.50	6,185.30
63	弱电柜	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 室外防水机柜 2. 规格: 600*600*1600mm, 镀锌钢板材质, 内含电器元件 3. 含安装调试及技术服务等。 接地电阻≤4Ω	16	2,570.00	41,120.00
64	桥架	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 桥架 2. 规格: 150*100mm热镀锌线槽(桥架) 3. 含桥架支架、防火封堵、安装及技术服务等。	3947	110.00	434,170.00
65	电缆保护管	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格:	1327	89.50	118,766.50

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							1. 名称: 电缆保护管 2. 规格: SC80 沿桥下敷设 3. 含钢管支架、防火封堵、安装及技术服务等。			
66	不锈钢波纹管	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 不锈钢波纹管 2. 规格: 32mm, 1米/根, 桥架至设备 3. 含支架、防火封堵、安装及技术服务等。	146	40.50	5,913.00
67	九孔PVC主管	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 九孔PVC梅花管 2. 参数: 工作温度-30℃至50℃之间, 短期耐受温度75℃以上 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 含防火封堵、安装及技术服务等。	20275	28.00	567,700.00
68	PE63主管	国产	中国	/	/	国产	型号: 无 规格: 1. 名称: 塑料管 2. 规格: PE63 3. 敷设方式: 埋地敷设 4. 含接头、安装及技术服务等。	20403	36.00	734,508.00
69	PE32	国产	中国	/	/	国产	型号: 无	12666.	20.00	253,332.60

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
	支管						规格： 1. 名称：塑料管 2. 规格：PP32 3. 敷设方式：埋地敷设 4. 含接头、安装及技术服务等。	63		
二、软件类										
1	系统功能基础包	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：iSecure Center-SM 规格： 1. 名称：系统功能基础包 2. 提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接； 3. 提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力； 4. 提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限； 5. 提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；	1	19,690.00	19,690.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>6. 提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；</p> <p>7. 提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务器统一校时；</p> <p>8. 提供数据、服务等统一开放能力；</p> <p>9. 提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监控、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。</p> <p>10. 含安装调试及技术服务等</p>			
2	视频接入	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	<p>型号：iSecure Center-VMS</p> <p>规格：</p> <p>1. 名称：视频接入软件（不含授权费）</p> <p>2. 主要参数：</p> <p>SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。</p>	1	23,490.00	23,490.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>一、视频预览</p> <p>1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换</p> <p>2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；</p> <p>3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；</p> <p>4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；</p> <p>5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；</p> <p>二、录像回放</p> <p>1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；</p> <p>2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；</p> <p>三、图片监控</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；</p> <p>2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；</p> <p>3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；</p> <p>4、支持图片下载能力；</p> <p>四、视频上墙</p> <p>1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；</p> <p>2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；</p> <p>五、视频事件</p> <p>1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；</p> <p>六、事件录像管理</p> <p>支持事件录像存储配置、事件录像检索和下载管理。</p> <p>3. 接入数量：1450路</p> <p>4. 含安装调试及技术服务等。</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
3	设备管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：iSecure Center-NMS 规格： 1、名称：设备管理入软件（含视频接入授权费） 2、主要参数： 1、支持监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联网设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。 2、支持监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。 3、支持告警信息统计展现。并支持对监控点、编码设备、解码设备、视频综合矩阵、NVR/CVR、云储存、门禁设备、门禁点、读卡器、梯控设备/梯控读卡器/可视对讲的告警阈值进行配置。 4、提供视频运维报表统计能力，包含区域综合排名统计、录像完整性统计、录像存储达标统计、在线状态统计、离线时长统计报表。 5、支持巡检计划配置，可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划配置。 6、支持海康SDK、大华SDK、ehome、	1	248,800.00	248,800.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							isup5.0、GB28181、部标808、Open Network Video Interface、萤石、ISAPI 协议。 3. 接入数量: 1450路 4. 含安装调试及技术服务等。			
4	视频质量诊断	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	 型号: iSecure Center-VQD 规格: 1. 名称: 视频质量诊断软件 2. 内容: 视频质量诊断应用, 提供视频图像诊断和监测服务。 1、支持监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。 2、支持图像模糊、图像过亮、图像偏色、图像过暗、图像过亮、视频抖动、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。 3、支持码流分辨率、编码格式指标采集。 。。 4、支持诊断对比图查看和诊断结果矫正功能。 5、支持巡检计划配置, 可以按照类型和资源以及自定义的巡检周期进行巡检计划	1	56,920.00	56,920.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							配置。 6、支持监控点图像质量统计报表，展现各类诊断故障数量。 3. 接入数量：1450路 4. 含安装调试及技术服务等。			
5	视频控制	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：iSecure Center-NCG 规格： 1. 名称：视频控制软件 2. 内容：下级平台推送到本级平台视频点位路数控制，通过级联点位授权路数控制。 备注：作为上级平台汇聚视频时选择。 3. 接入数量：600路 4. 含安装调试及技术服务等。	1	29,120.00	29,120.00
6	视频联网	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：iSecure Center-NCG_converge 规格： 1. 名称：视频联网软件 2. 内容： 提供视频点位联网服务能力，用于平台域间视频联网，基于视频通用标准协议（GB/T28181-2011, GB/T28181-2016）与外域平台互联互通，实现平台视频资源点位推送等操作控制。 1、支持上下级域注册管理能力，实现平	1	21,180.00	21,180.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							1. 台数据级联； 2. 支持资源同步能力； 3. 支持级联视频点位实时预览、录像回放、录像下载、语音对讲能力； 4. 支持级联视频点位设备操作控制能力。 5. 安装调试及技术服务等。			
7	广播播音管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：InfoCom BroadCast-ibas 规格：1210060559 1. 名称：广播播音管理软件 2. 内容： 广播播音管理包含广播设备管理、广播分区管理、媒体库管理、实时广播、定时广播、广播统计、广播记录。 实时广播： 实时广播通过接入网络寻呼话筒、网络功放、网络音箱\音柱设备实现公共广播能力，提供分区广播、实时广播、紧急广播、媒体库管理、广播录音功能服务。 1、分区广播，支持广播点分区管理，可选择单个\多个分区进行广播操作； 2、实时喊话广播，支持通过实时喊话进行实时广播； 3、媒体广播，支持选择媒体文件进行实	1	79,300.00	79,300.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							<p>时广播和媒体库管理；</p> <p>4、媒体轮巡广播，支持轮巡模式进行媒体广播播放；</p> <p>5、紧急广播，支持一键全区广播，优先级最高可抢断所有正在执行的广播任务。</p> <p>定时广播：</p> <p>定时广播通过定时任务编排管理，可制定某个时间点在某些广播点位播放特定内容的广播任务。</p> <p>1、支持定时广播管理，可对定时广播任务执行暂停操作；</p> <p>2、广播内容支持选择媒体文件，也支持文字转语音模式（需购买文本广播授权）；</p> <p>3、支持下发定时任务至广播终端，由终端定时触发广播任务；</p> <p>4、支持中心端和设备端两种定时广播任务模式。</p> <p>设备管理：</p> <p>1、支持ISAPI/ISUP5/OTAP/SIP协议广播音箱/音柱/功放/音频解码器添加；</p> <p>2、支持ISAPI协议添加寻呼话筒、音频采</p>			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							集器。  分区管理： 1、支持用户增删改分区操作； 2、支持用户对分区增删广播点操作； 3、分区支持用户权限管控。  媒体库管理： 1、支持用户增删改媒体库目录； 2、支持用户上传音频媒体文件，音频文件格式支持WAV/MP3； 3、支持媒体库用户权限管控。  广播记录： 1、支持对定时广播操作、实时广播操作、智能广播联动操作记录； 2、定时广播操作记录可按时间、任务、分区、点位、操作类型（下发、禁启用）维度进行筛选； 3、实时广播操作记录可按发起终端、广播终端、时间、类型（喊话、紧急广播、预案、文件点播、联动喊话）以及实时广播状态进行筛选。			

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							广播统计： 1、可按实时广播和智能播报进行统计，实时广播可按时间、用户、发起终端、播报类型维度进行统计； 2、智能播报可按时间、播报场景维度进行统计。 3.接入数量：188路 4.安装调试及技术服务等。			
8	音频采集管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：InfoCom-BroadCast-ACT 规格： 1.名称：音频采集管理软件 2.内容： 支持多种音频采集终端接入 1、支持接入终端包含寻呼话筒、音频采集器、采集终端接入； 2、支持寻呼话筒和音频采集终端音频播放、广播喊话、及寻呼话筒和音频采集器预案广播； 3、支持寻呼话筒对广播终端（具备对讲能力的音箱音柱）对讲（需要广播对讲授权）； 4、支持寻呼话筒间对讲、PC端对呼叫多个寻呼话筒发起多方对讲（需要多方对讲授权）。	1	6,500.00	6,500.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							3. 安装调试及技术服务等。 1. 名称：广播预案管理软件 2. 内容： 广播预案管理可制定在特定点位播放特定广播内容的预案，便于固定场景下人工重复广播播放操作。 支持广播预案编辑管理； 2. 支持广播预案一键广播操作。 3. 安装调试及技术服务等。			
9	广播预案管理	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号：InfoCom BroadCast-ibasya 规格： 1. 名称：广播网络管理软件 2. 内容： 广播网络管理应用，对接入平台广播设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持网络音柱、网络音箱、网络功放、寻呼话筒等广播设备在线状态、工作状态巡检等。 2、支持广播点通道的在线状态、广播状态、在离线时长统计。 3. 安装调试及技术服务等。	1	6,330.00	6,330.00
10	广播网络管理	杭州海康威视	杭州/中国	913300007337	其他	海康威视	型号：InfoCom BroadCast-BNM 规格：	1	10,930.00	10,930.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
		数字技术股份有限公司		96106P			广播网络管理应用，对接入平台广播设备进行在线巡检，及时发现故障设备和掉线设备，使运维工作更加高效，便利。 1、支持网络音柱、网络音箱、网络功放、寻呼话筒等广播设备在线状态、工作状态巡检等。 2、支持广播点通道的在线状态、广播状态、在离线时长统计。			
11	广播对讲	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	其他	海康威视	型号: InfoCom BroadCast-BCI 规格: 1. 名称: 广播对讲软件 2. 内容: 一、支持广播平台接入支持对讲的广播终端，中心端可主动发起对广播终端对讲。 1、支持PC端主动发起对广播终端双向对讲; 2、支持寻呼话筒主动发起对广播终端双向对讲。  二、支持寻呼话筒间一对一双向语音对讲 1、寻呼话筒可发起对其他寻呼话筒对讲; 2、主叫寻呼话筒支持呼叫等待、挂断功能，对讲过程中可结束对讲;	1	8,520.00	8,520.00

序号	设备名称	制造商	产地/国别	制造商统一信用代码	制造商规模	品牌	规格、型号	数量	单价(元)	合价(元)
							3、被叫寻呼话筒呼叫等待时间可配置1到5分钟，被叫过程可挂断或接听，对讲过程可结束对讲。 3. 安装调试及技术服务等。			
<b>三、配套工程类（明细另页描述）</b>										2565101.00
<b>总价（元）</b>										1063679 9.72

注：

1. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3. 制造商规模列应填写“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：北京首通智城科技创新有限责任公司

日期：2026年3月5日



4-1 配套工程类分项报价表

序号	名称	规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	硬化路面挖沟及恢复	含警示桩 (150*150*800mm, C25混凝土)	m	558	112.00	62,496.00
2	绿化路面挖沟及恢复	含警示桩 (150*150*800mm, C25混凝土)	m	32587	45.00	1,466,415.00
3	过路顶管	规格: SC150	m	1766	190.00	335,540.00
4	顶管坑	顶管工作井 (坑) 平面尺寸及深度: 2*2*1m	座	147	550.00	80,850.00
5	手孔井	600手井开槽制作, 含开挖、制作、回填、防水等全部工作	座	412	400.00	164,800.00
6	监控立杆标识牌	规格: 300*250mm, uv膜, 防水, 轻铝版	块	182	460.00	83,720.00
7	光纤熔接	光纤接续, 含接续后调试等全部工作	芯	3376	30.00	101,280.00
8	穿越京塘路光缆	顶管顶进机械设备及附属设施安拆 (95m顶管SC200, 95m硅芯管HDPE40, 100mGYTA-24 单模光缆 (含光纤接续), 24芯ODF), 包含穿越京塘路涉及的协调、补偿等全部费用	项	1	270,000.00	270,000.00