4. 4-1 投标分项报价表（实质性格式）

序号	名称	技术参数及需求	制造商/生产厂家	产地	品牌、规格、型号	单位	数量	综合单价（元）			合价（元）		
								不含税单价	税率（%）	含税单价	不含税合价	税率（%）	含税合价
1	800 万超星光级激光高速云台网络摄像机	采用 800 万像素，1/1.8""传感器靶面尺寸，最高分辨率 3840*2160； ★采用电动变焦镜头，光学变倍≥40 倍；光圈≥F1.2；调节范围：支持水平 360° 连续旋转，垂直-90° ~45° ；视场角：支持水平视场角为 57.96° (W)~2.15° (T)，垂直视场角为 34.61° (W)~1.21° (T)转速范围： 支持水平转速范围 0.1° /s-140° /s，水平预置位转速为≥140° /s； 支持垂直转速范围 0.1° /s-50° /s，垂直预置位转速≥50° /s； 支持自动转动方式； ★云台精度：±0.1° ~±0.5° ； 最低照度：≤0.001lux (F1.2，AGC ON，彩色)；≤0.0005lux (F1.2，AGC ON，黑白)； 支持激光补光；补光距离≥1000m； 支持 H.265|H.264|MJPEG 视频编码格式； 支持 G.711A、G.711U 音频编码格式； 支持 ONVIF|GB/T 28181|GA/T 1400|API 等协议； 信噪比：>56dB； 支持光学宽动态≥120dB； 支持强光抑制； ★应具备防抖功能（电子防抖/光学防抖/陀螺仪防抖	宇视科技	杭州	宇视、型号：HIC7682-IRL 规格：（详情请见设备技术参数）	台	17	31504.42	13%	35600.00	535575.22	13%	6052000.00

		等），具备户外防护功能（除雪/除热浪等），支持自动采集经纬度信息标定摄像机坐标位置，支持电子罗盘，可实时感知摄像机的方位信息； 支持光口、电口同时使用； 供电方式：支持 DC48V ± 25%|DC24V ± 15%(DC20V~DC60V)|AC24V±25%|可反接； 最大功耗：≤114W； ★电源防护：支持不低于 6KV 防雷设计|防反接|过压保护|过流保护； 输入短路保护工作温度和湿度：性能不低于-30℃~60℃； 湿度：性能不低于 5%~95%RH(无冷凝)； 防护等级：不低于 IP66。										
2	400 万星光级红外智能球型网络摄像机	像素 400 万，传感器靶面：1/2.7""，最高分辨率：2688*1520； 支持≥25X 光学变倍； 最低照度检验：≤0.002lux（F1.5，AGC ON，彩色），≤0.001lux（F1.5，AGC ON，黑白）； 信噪比：>56dB； 水平视场角：52.40°(W)~2.98°(T)，垂直视场角：30.94°(W)~1.68°(T)； 水平范围：支持 360°连续旋转； 垂直范围：支持-15°~90°； 水平最高转速：满足 240°/s； 支持红外补光，补光距离≥150 米； ★人脸检测能力：支持人脸识别目标；支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸属性提取； ★防抖：支持，加热：支持，透雾：自适应透雾； 支持音频输入：1 入，音频输出：1 出； 支持报警输入：2 入，报警输出：1 出； 支持网络接口：SFP 光口(支持百兆/千兆光模块)+千兆电口|支持光电串接，支持串口：1 路 RS485 串口，支	宇视科技	杭州	宇视、型号：IPC-S6614-IR 规格：（详情请见设备技术参数）	台	5	4292.04	13%	4850.00	21460.18	13%	24250.00

		持 SD 卡扩展； 供电方式：支持 DC24V±25%|AC24V±25%，支持电源接口：5.5 mm 圆孔接口，工作温度：性能不低于-30℃~60℃， 工作湿度：性能不低于 5%~95%RH(无冷凝) 防水防尘：不低于 IP66。										
3	400 万星光级全彩低功耗智能球型网络摄像机	像素 400 万，传感器靶面：1/2.8"，最高分辨率：2688*1520； # 支持≥33 倍光学变倍； 支持最低照度检验：≤0.003 lux(F1.5，AGC ON，彩色) 信噪比：>56dB； 支持水平视场角：51.35°(W)~2.48°(T)，垂直视场角：30.26°(W)~1.40°(T)，水平范围：360°连续旋转，垂直范围：-15°~90°； 支持暖光补光，补光距离≥100 米； 支持水尺检测，实时显示水位数据，支持高水位报警、低水位报警； # 加热：支持；透雾：自适应透雾； 支持音频输入：1 入，音频输出：1 出，报警输入：2 入，报警输出：1 出； 支持网络接口：RJ45 10M/100M 自适应以太网电口，串口：1 路 RS485 串口(防护等级 6000V)，支持 SD 卡扩展；移动通信类型：支持 4G/5G 通信； 功耗：支持全功耗模式：最大功耗≤42W； 低功耗模式： ≤27W； 支持供电方式：DC12V±10%，支持电源接口：5.5 mm 圆孔接口，工作温度：性能不低于-30℃~60℃，工作湿度：性能不低于 5%~95%RH(无冷凝) 防水防尘：不低于 IP66。	宇视科技	杭州	宇视、型号：IPC-S6614-WH 规格：（详情请见设备技术参数）	台	12	7592.92	13%	85800.00	91115.04	13%	102960.00
4	球机吊装杆	使用环境:室内、室外应用； 材质:铝合金使用范围:球机吊装。	宇视	杭州	宇视、型号：TR-SE45-IN 规格：	个	5	44.25	13%	50.00	221.24	13%	250.00

		长度：50mm-200mm。	科技		（详情请见设备技术参数）							
5	通用型抱杆支架	使用环境:室外； 材质:镀锌板使用范围:横杆或立杆安装； 调节范围:67mm~127mm(2.6”~5”)抱箍可调节。	宇视科技	杭州	宇视、型号：TR-UP06-IN 规格：（详情请见设备技术参数）	个	17	44.25	13%	50.00	752.21	13%	850.00
6	球机室外吊装盘	使用环境:室外； 材质:铝合金； 使用范围:球机吊装。	宇视科技	杭州	宇视、型号：TR-UF45-G 规格:（详情请见设备技术参数）	个	17	44.25	13%	50.00	752.21	13%	850.00
7	100AH 太阳能锂电池组(0°C~60°C)	额定容量（锂电池组）:≥1280Wh； 类型（锂电池组）:锂电池； 额定电压（锂电池组）:≥12.8V； 循环寿命（锂电池组）:≥2000 次； 输入接口（锂电池组）:塑胶航空插头； 输出接口（锂电池组）:支持 2Pin 贯通式接线端子； 工作温度(锂电池组):性能不低于-20℃~+60℃(放电)；0℃~+50℃（充电）。	宇视科技	杭州	宇视、型号：SLR-R200 规格:（详情请见设备技术参数）	台	12	3362.83	13%	3800.00	4035.98	13%	45600.00
8	200W 太阳能板	电池片材质（太阳能板）:单晶硅； 峰值功率（太阳能板）:200W； 转换效率（太阳能板）:不低于 22%； 寿命（太阳能板）:≥20 年； 输出接口（太阳能板）:塑胶航空插头； 工作温度（太阳能板）:性能不低于-40℃~+85℃。	宇视科技	杭州	宇视、型号：SLR-G400 规格:（详情请见设备技术参数）	台	12	2477.88	13%	2800.00	2973 4.51	13%	33600.00
9	太阳能板支架	材质（光伏支架）:铁板； 适用抱杆直径（光伏支架）:180mm 以内；	宇视科技	杭州	宇视、型号：SLR-LA100/150/200/250-B 规格：（详情请见设备技术参数）	台	12	353.98	13%	400.00	4247.79	13%	4800.00

10	太阳能控制箱	系统电压（控制箱）:≥DC24V; 太阳能输入电压（控制箱）:≥50V; 蓄电池端允许最大电压（控制箱）:≥35V; 超压保护（控制箱）:≥31.3V; 均衡充电电压（控制箱）:≥29.6V; 浮充电压（控制箱）:≥27.4V; 放电终止电压（控制箱）:≥22.4V; 放电返回电压（控制箱）:≥24V; 工作温度（控制箱）：性能不低于-25°C～+55°C; 适用抱杆直径（控制箱）:300mm 以下; 防护等级（控制箱）:不低于 IPX4。	宇视科技	杭州	宇视、型号：SLR-CBOX-P40-DC1210 规格：（详情请见设备技术参数）	台	12	619.467	13%	700.00	7433.63	13%	8400.00
11	胶体电池地埋箱(单只)	尺寸（地埋箱）：内部尺寸不低于 550mm*290mm*265mm，外部尺寸不低于 620mm*420mm*270mm; 材质（地埋箱）:塑胶。	宇视科技	杭州	宇视、型号：JTDC-BOX-03 规格：（详情请见设备技术参数）	台	12	265.49	13%	300.00	3185.84	13%	3600.00
12	媒体交换服务器	媒体流入口带宽:≥1024Mbps; 媒体流出口带宽:≥2048Mbps; 支持国产化 CPU 处理器和操作系统; 内存:≥16GB; 硬盘:自带≥1*8T SATA 系统盘; 网口:≥GE*5（4 个业务网口，1 个管理网口）; PCI-E 插槽:支持 4 个 PCIE 插槽; USB 接口:≥4 个; VGA 接口:≥1 个; 交流电源输入:AC 110V/220V; 电源槽位:支持 800W CRPS 电源，支持 1+1 冗余备份; 整机功耗:≤800W; 工作温度:性能不低于+5℃~+35℃; 工作湿度:性能不低于 10%~90% 无冷凝。	宇视科技	杭州	宇视、型号：VS-MS9500 规格:（详情请见设备技术参数）	台	1	63893.81	13%	72200.00	63893.81	13%	72200.00
13	24 口千兆电三层交换机	工作湿度:性能不低于 5～95%RH，无冷凝; 工作温度:性能不低于 0℃～45℃; 存储温度:-40～+70℃;	宇视科	杭州	宇视、型号：NSW5630-24GT4XP 规格：（详情请见设	台	2	5309.73	13%	6000.00	10619.47	13%	12000.00

		存储湿度:5～95%RH，无冷凝； 接口类型:24 千兆电 ＋4 万兆光（SFP+）； 交换容量:≥1.36/13.6Tbps； 包转发率:≥280Mpps； VLAN:支持 4K VLAN ；支持基于 MAC/IP 子网/认证策略/端口/协议的 VLAN 支持 Guest VLAN、PVLAN； 支持 QinQ、灵活 QinQ、VLAN MAPPING、MAC 地址功能； 支持 MAC 大表项支持静态 MAC、动态 MAC、黑洞 MAC、源 MAC 地址过滤 Ethernet； 支持端口聚合、端口镜像、端口隔离、端口流量识别、RSPAN、未知单播抑制、多播风暴抑制、广播风暴抑制 IP 路由； 支持静态路由支持等价路由、策略路由 DHCP； 支持 DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Server、DHCP Snooping。	技		备技术参数）							
14	SFP 万兆单模单纤光模块	传输距离:≥10KM； 支持接口类型:LC ； 支持单模单纤波长:RX：1270nm，TX：1330nm； 传输速率:≥10Gb/s。	宇视科技	杭州	宇视、型号：SFP-XG-RX1270/TX1330 规格：（详情请见设备技术参数）	个	6	1769.91	13%	2000.00	10619.47	13%	12000.00
15	SFP 千兆单模光模块	支持波长:1310nm 传输速率:1.25Gb/s 传输距离:10km 接口类型:LC，单模/双纤。	宇视科技	杭州	宇视、型号：SFP-GE-LX-SM1310 规格：（详情请见设备技术参数）	个	76	176.99	13%	200.00	13451.33	13%	15200.00
16	千兆 PoE 交换机	接口类型:支持 9 千兆电（RJ45）+1 千兆光；支持 8 个千兆电口支持 PoE 供电； 交换容量:≥20Gbps； 包转发率:≥14.88Mbps； 支持清除动态 MAC 地址； 供电方式:支持 AC：100-240V，50/60HzPOE:POE； 支持获取当前 POE 状态、供电功率，支持手动启停 POE	宇视科技	杭州	宇视、型号：NSW3500-9GT1GP-POE 规格：（详情请见设备技术参数）	台	38	884.96	13%	1000.00	33628.32	13%	38000.00

		供电 POE 支持标准:支持 IEEE802.3AF 和 IEEE802.3AT 标准; POE 功率:支持 POE 整机最大功率 120W，单端口最大功率 30WVLAN; 支持 Access、Trunk 模式; 端口聚合:支持链路聚合; 支持设备升级、恢复出厂设置、配置导入、配置导出、设备重启功能 Ethernet; 支持全双工、半双工、自动协商工作方式;端口支持自协商速率;支持端口流量控制; 支持端口流量统计;支持配置端口开启\关闭系统管理:支持查看设备名称、当前版本、IP 地址、MAC 地址、DNS 等; 支持修改管理 IP 地址、设备名称;支持单用户管理、用户鉴权、密码修改。										
17	移动单兵终端	屏幕分辨率 性能不低于 2.3-2.7K; 屏幕比例 16:10; 网络类型:支持双频 WLAN 无线局域网，支持 4G/5G 全网通蜂窝移动网络，支持 SIM 卡数据接入。 屏幕尺寸：<13 英寸; 存储容量 256GB; 运行内存 12GB; 电池容量：≥3000mAh。	华为	深圳	华为、型号：HUAWEI MatePad Mini（MLR-AL00）规格：（详情请见设备技术参数）	套	10	3256.64	13%	3680.00	3256.37	13%	36800.00
18	2 年移动通讯服务	月套餐至少包含：通话：全国:1900 分钟；京津冀:1000 分钟。流量：全国:100GB；本地:120GB。	电信	北京	北京电信、专享套餐;包含全国:1900 分钟;京津冀:1000 分钟。流量：全国:100GB；本地:120GB。	个	22	1211.01	9%	1320.00	2664.20	9%	29040.00
19	2 年传输专线	带宽：10M 带宽月可用率≥99.9% 丢包率<1% 网络时延<50ms	电信	北京	北京电信、OTN 精品专线；包含 10M 带宽月可用率≥99.9% 丢包率<1% 网络时延<50ms	条	38	16513.76	9%	18000.00	62752.94	9%	684000.00

合计			1553775.76		1729600.00

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

供应商名称（加盖公章）：中电信数智科技有限公司

日期：2026 年 3 月 5 日