

4. 投标分项报价表 (实质性格式)



投标分项报价表

项目编号/包号: ZFCG2025-015101-1000029-JH001-XM001/01

项目名称: 北京市第二中学经开区学校东校区建设设备购置项目 (第一包)

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
一	舞台机械部分											
1	舞台机械											
(1)	马道式舞台栅顶钢结构	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号: 定制 规格: 1. 设备类型: 马道式舞台栅顶钢结构 2. 钢结构栅顶由承重梁与支点梁以及方钢组合而成 3. 钢材: 吊筋 8#槽钢, 主承重梁 14#槽钢, 基座梁 12#槽钢 4. 检修马道宽 600mm, 满足设备检修需求 5. 钢材做除锈, 防锈防火处理	1060	560	593600
(2)	假台口侧片	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号: 定制 规格: 1. 设备类型: 假台口侧片 2. 钢结构吊挂电动对开行程水平 2.5m 3. 单片尺寸: 高 9m×宽 2.45m×厚 0.425m	149408	2	298816

(3)	电动升降景杆	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	<p>型号：YR-WDJ-1000</p> <p>规格：1. 设备类型：电动升降景杆</p> <p>2. 额定载荷：900KG 单层缠绕，双管桁架吊杆</p> <p>3. 电机双制动电机；功率 5.5kW</p> <p>4. 运行速度：0.004-0.45m/s，</p> <p>5. 减速机：K77 系列硬齿面；</p> <p>6. 卷扬系统包括：电动机、减速器、制动器、滑轮组件、钢丝绳和配件等</p>	42680	41	1749880
(4)	电动升降灯杆	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	<p>型号：YR-WGDL-1200</p> <p>规格：1. 设备类型：电动升降灯杆</p> <p>2. 额定载荷：1200KG 单层缠绕，双管桁架吊杆，双收线框</p> <p>3. 电机双制动电机，功率 4kW</p> <p>4. 运行速度：0.002-0.2m/s，</p> <p>5. 减速机：K87 系列硬齿面；</p> <p>6. 卷扬系统包括：电动机、减速器、制动器、滑轮组件、钢丝绳和配件等</p>	39800	10	398000
(5)	调速对开幕系统	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	<p>型号：YR-YLM-II</p> <p>规格：1. 设备类型：调速对开大幕</p> <p>2. 拉幕机最大牵引力：800N</p> <p>3. 电机功率：1.1kW</p> <p>4. 对开额定速度：0.01~0.8m/s（单边）变频调速，单开行程 14m（单边行程）</p> <p>5. 减速机：Φ63 铝合金减速机，速比 1：10</p> <p>6. 钢制结构轨道：40*40mm 角钢，100mm 槽钢，含带静音挂钩、限位开关、滑车挂钩、滑轮等相关配件</p>	9000	1	9000
(6)	匀速对开幕系统	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	<p>型号：YR-YLM-II</p> <p>规格：1. 设备类型：匀速对开幕</p> <p>2. 拉幕机最大牵引力：800N</p> <p>3. 电机功率：1.1kW</p>	9000	2	18000



									4. 对开额定速度：0.4m/s（单边）变匀速，单开行程12m（单边行程） 5. 减速机：Φ63 铝合金减速机，速比1：20 6. 钢制结构轨道：40*40mm 角钢，100mm 槽钢，含带静音挂钩、限位开关、滑车挂钩、滑轮等相关配件			
(7)	舞台机械控制系统	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：WDD 规格：1. 设备类型：舞台机械控制系统 2. 功能包含：PLC 全数字控制系统，由电气系统及控制系统组成，满足具有任意定点定位、定位及同步精度高、任意编组运行、自学习、故障报警、远程监控、权限管理、操作便捷、维护简便、友好的人机对话界面及权限管理 3、定位精度：±3mm，同步精度：±5mm 4、运行方式：匀速和变频调速（缓起缓停）；51 路变频升降，三路对开，大幕变频，2 路平移 5、最大同时运行设备数量：8 道杆体 6、控制方式：手动、自动控制互为备份且切换便捷 7、安全装置：一机一闸一保护、相序保护、主控台及台口就近紧急停止等	480000	1	480000
(8)	侧光灯架	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：定制 规格：1. 设备类型：侧光灯架 2. 配置 40 国标圆管焊接，采用钢丝绳与侧光灯杆连接， 3. 单侧 6 片“目”字灯架	11340	2	22680
(9)	固定灯光杆	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：固定耳光杆 规格：1. 设备类型：固定耳光杆 2. 配置 40 国标圆管焊接，固定安装 3. 依据现场耳光室空间及耳光灯数量现	3600	2	7200

									场制作			
(10)	固定灯光杆	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：固定面光杆 规格：1. 设备类型：固定面光杆 2. 配置 40 国标圆管焊接，固定安装 3. 依据现场面光桥空间及耳光灯数量现场制作	5400	2	10800
2	舞台幕布、防火卷帘											
(1)	会标幕	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：YR-ZRMB 规格：1. 设备类型：会标幕 2. 材质：加密金丝绒每平方米 300 克 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积：宽 19.4 米 x 高 2 米 x3 褶 x1 幅	36	132	4752
(2)	会标幕衬里	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：YR-ZRMB 规格：1. 设备类型：会标幕衬里 2. 材质：制服呢 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积：宽 22 米 x 高 2 米 x1 褶 x1 幅	20	44	880
(3)	横条幕	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：YR-ZRMB 规格：1. 设备类型：横条幕 2. 材质：加密金丝绒每平方米 300 克 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积：宽 22 米 x 高 2 米 x3 褶 x5 幅	36	792	28512
(4)	侧条幕	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：YR-ZRMB 规格：1. 设备类型：侧条幕 2. 材质：加密金丝绒每平方米 300 克 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积：宽 2.5 米 x 高 9 米 x3 褶 x10 幅	36	810	29160
(5)	大幕	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号：YR-ZRMB 规格：1. 设备类型：大幕 2. 材质：加密金丝绒每平方米 300 克 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整	36	761	27396

									4. 面积: 宽 14.1 米 x 高 9 米 x3 褶 x2 幅			
(6)	大幕衬里	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号: YR-ZRMB 规格: 1. 设备类型: 会标幕衬里 2. 材质: 制服呢 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积: 宽 14.1 米 x 高 9 米 x2 幅	20	254	5080
(7)	二幕	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号: YR-ZRMB 规格: 1. 设备类型: 二幕 2. 材质: 加密金丝绒每平方米 300 克 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积: 宽 12 米 x 高 9 米 x3 褶 x2 幅	36	648	23328
(8)	底幕	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号: YR-ZRMB 规格: 1. 设备类型: 底幕 2. 材质: 加密金丝绒每平方米 300 克 3. 颜色根据总体效果及用户要求调整 4. 面积: 宽 11 米 x 高 9 米 x3 褶 x2 幅	36	648	23328
(9)	防火卷帘	江苏亦然智能科技有限公司	泰州/中国	91321291MA1NK7QU98	微型	男	内资	亦然科技	型号: 定制 规格: 1. 设备类型: 防火卷帘 2. 材质: 无机纤维复合防火卷帘, 帘面特级防火材料, 尺寸: 21×9×0.4m, 行程 7m 3. 功能: 防火防烟, 耐火极限 1h, 自重下降速度 4m/min, 应急关闭时间:9.5m/min, 4. 驱动类型: 电动钢丝绳卷扬, 设紧急手动释放装置	355320	1	355320
二	舞台灯光部分											
1	灯具部分											
(1)	LED 成像灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-H300A/19/35X 规格: 1. 设备类型: LED 成像灯 2. 光源 COB: 300W; 3. 光源寿命: 50000 小时; 4. 出光角度: 19°, 26°, 36° 可选;	3760	24	90240

									5. 色温: 3200K/5600K 可选; 6. 显色指数 ≥ 95 ; 7. 频闪: 0-20Hz, 标准频闪; 8. 操作模式: DMX512 控制/手动控制;			
(2)	LED 成像灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-H300A/19/35X 规格: 1. 设备类型: LED 成像灯 2. 光源 COB: 300W; 3. 光源寿命: 50000 小时; 4. 出光角度: 19°, 26°, 36° 可选; 5. 色温: 3200K/5600K 可选; 6. 显色指数: ≥ 95 ; 7. 频闪: 0-20Hz, 标准频闪; 8. 操作模式: DMX512 控制/手动控制;	3760	24	90240
(3)	LED 聚光灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-H300JM/35T 规格: 1. 设备类型: LED 聚光灯 2. 光源 COB: 300W; 3. 光源寿命: 50000 小时; 4. 出光角度: 19°, 26°, 36° 可选; 5. 色温: 3200K/5600K 可选; 6. 显色指数 ≥ 90 ; 7. 光束角度: 15-50 度(手动变焦); 8. 操作模式: DMX512 控制/手动控制;	3120	24	74880
(4)	LED 会议平板灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-H300RGB/367X 规格: 1. 设备类型: LED 会议平板灯 2. 光源: 616 颗灯珠, 每颗 0.5W; 3. 色温: (暖白 3200K/正白 6500K/冷白 7500K); 4. 出光角度: 120 度; 5. 冷却方式温控风扇智能散热;	1200	72	86400
(5)	LED 染色矩阵模组	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MC-Fullcolor 规格: 1. 设备类型: LED 矩阵染色灯 2. 箱体设计: 铝合金一体成型, 箱体自带角度, 无缝拼接成大、小弧度, 可调整覆	950	576	547200



									盖角度; 3. 同尺寸灯和音箱可以搭配使用; 4. 光源: 7x8W; 5. 控制通道: 8 通道 A\8 通道 B; 6. 出光角度: 25 度			
(6)	电脑摇头切割灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-A700 规格: 1. 设备类型: 电脑摇头切割灯 2. 光源: 600W LED 模组; 色温: 6300K; 显指 Ra>70; 3. 光路透镜: 线性调焦 4.5° -50° ; 电子频闪: 1-30 次/秒; 4. 控制信号: DMX512+RDM, 控制通道: 36 通道; 支持 DMX 接口升级软件; 5. 颜色及图案:7 色+白光, 独立 CMY 混色; CTO: 独立 2800K--6000K 色温线性调节; 金属图案:8 个图案+白光, 支持插拔更换, 玻璃图案: 7 个图案+白光孔, 效果盘: 1 个火焰盘, 棱镜: 4 棱镜+6 排镜, 雾化: 1 个独立的雾化片, 0-100% 线性雾化效果; 6. 切割系统: 8 电机四切割片, 每片可单独切光, 切割图案可旋转 160 度; 7. 光圈: 1 个独立光闸 5%-100%; 8. 扫描: 水平 540 度 1.8S/周期, 垂直 270 度 0.9S/周期;	24000	32	768000
(7)	三合一摇头灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-A380TP 规格: 1. 设备类型: 三合一摇头灯 2. 光源: 371W; 色温 7800K; 3. 光路透镜: 整灯出光角度 2.3° -50° , 可调节光束虚光+实光, 光束锐利; 4. 控制信号: DMX512+RDM 20 通道; 5. 颜色: 14 个高光镀膜颜色+白光; 6. 图案: 3 个图案盘, 盘 1: 9 个图案+白光; 盘 2: 14 个图案+1 个效果图案+白光;	12920	32	413440



									<p>盘 3: 7 个图案+白光孔;</p> <p>7. 棱镜: 2 个棱镜, 叠加到 24 棱镜, 可追逐旋转, 可变向编程;</p> <p>8. 雾化: 独立的雾化片, 可转换为染色和无遮光的光束;</p> <p>9. 扫描: 水平 540 度 3.1S/周期, 垂直 270 度 1.5S/周期;</p>			
(8)	LED 染色矩阵模组	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	<p>型号: MC-Fullcolor</p> <p>规格: 1. 设备类型: LED 矩阵染色灯</p> <p>2. 箱体设计: 铝合金一体成型, 箱体自带角度, 无缝拼接成大、小弧度, 可调整覆盖角度;</p> <p>3. 同尺寸灯和音箱可以搭配组合;</p> <p>4. 光源: 7x8W;</p> <p>5. 控制通道: 8 通道 A\8 通道 B;</p> <p>6. 出光角度: 25 度</p>	950	288	273600
(9)	LED 聚光灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	<p>型号: SJ-H300JM/35T</p> <p>规格: 1. 设备类型: LED 聚光灯</p> <p>2. 光源 COB: 300W;</p> <p>3. 光源寿命: 50000 小时;</p> <p>4. 出光角度: 19°, 26°, 36° 可选;</p> <p>5. 色温: 3200K/5600K 可选;</p> <p>6. 显色指数 ≥ 90;</p> <p>7. 光束角度: 15-50 度(手动变焦);</p> <p>8. 操作模式: DMX512 控制/手动控制;</p>	3120	36	112320
(10)	三合一摇头灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	<p>型号: SJ-A380TP</p> <p>规格: 1. 设备类型: 三合一摇头灯</p> <p>2. 光源: 371W; 色温 7800K;</p> <p>3. 光路透镜: 整灯出光角度 2.3° -50°, 可调节光束虚光+实光, 光束锐利;</p> <p>4. 控制信号: DMX512+RDM; 20 通道;</p> <p>5. 颜色: 14 个高光镀膜颜色+白光;</p> <p>6. 图案: 3 个图案盘, 盘 1: 9 个图案+白</p>	12920	8	103360



									光; 盘 2: 14 个图案+1 个效果图案+白光; 盘 3: 7 个图案+白光孔; 7. 棱镜: 2 个棱镜, 叠加到 24 棱镜, 可追逐旋转, 可变向编程; 8. 雾化: 独立的雾化片, 可转换为染色和无遮光的光束; 9. 扫描: 水平 540 度 3.1S/周期, 垂直 270 度 1.5S/周期;			
(11)	追光灯	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-Y550 规格: 1. 设备类型: 追光灯 2. 总功率: 700W; 3. 光源: 投影泡 550W; 4. 颜色: 8 种彩色加白光红, 黄, 蓝, 绿, 桃红; 5. 通道: 5 个 DMX512 通道; 6. 光束角度: 5-18 度, 有效射程 120-150 米;	12325	2	24650
(12)	雪花机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-TX1500 规格: 1. 设备类型: 雪花机 2. 功率: 1500W 3. 控制线控控制雪花大小可调 4. 油容器: 5L 5. 雪花覆盖面: 60-200 平方米 6. 工作电压: 220V	1428	2	2856
(13)	泡泡机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-TP500 规格: 1. 设备类型: 泡泡机 2. 电压: 线摇控, 遥控距离 100 米; 3. 功率: 500W; 4. 遥控距离: 30m+/-3m; 5. 工作电压: 220V	1292	2	2584
(14)	双雾化烟机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-TY800 规格: 1. 设备类型: 双雾化烟机 2. 功率: 800W;	5100	4	20400



									3. 控制方式：包含液晶控制面板、DMX512； 4. 油瓶容量：3.2L； 5. 耗油量：20H/L(100%)； 6. 喷烟量：50000cu.ft/Min； 7. 工作电压：220V。			
(15)	雪花油	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：4L 雪花油 规格：1. 设备类型：雪花油 2. 无毒无害，专用于雪花机； 3. 装箱数：4L/瓶；	64.6	2	129.2
(16)	泡泡油	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：4L 泡泡油 规格：1. 设备类型：泡泡油 2. 无毒无害，专用于泡泡机； 3. 装箱数：4L/瓶；	61.2	2	122.4
(17)	烟油	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：4L 烟油 规格：1. 设备类型：烟油 2. 无毒无害； 3. 装箱数：4L/瓶；	102	20	2040
(18)	灯钩	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：SJ-F3 规格：1. 设备类型：加厚灯钩 2. 产品宽度：25mm；最大安全承重：55kg，黑色，圆管外 40-55mm；产品高度：115mm；	25.5	760	19380
(19)	保险链	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：SJ-F4 规格：1. 设备类型：保险链 2. 承重：100kg 长度：100cm 直径：5mm 材质：钢丝包胶；	20	760	15200
2	控制部分											
(1)	灯光控台	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：SJ-MAD2 规格：1. 设备类型：灯光控台 2. 配置 2 个 19 英寸 TFT 触摸屏, UPS 不间断电源, 2 个 RJ45 千兆以太网口 3. 控制通道包含 6 个物理 DMX 输出输入, 8192 通道, 可扩展至 65536 个通道参数	64800	2	129600

									4. 保存 9999 个效果, 9999 个分组, 9999 个预设/预先调整,			
(2)	灯光控制台网络扩展器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-Artnet8 规格: 1. 设备类型: 网络扩展器 2. ART-NET 转换 DMX 4096CH 3. 具有 ART-NET 功能可以作 MA、老虎等实物控制台扩展器 4. 支持外接实物控制台 DMX 信号到电脑 3D 软件模拟	5760	5	28800
(3)	信号放大器(光隔离)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-K108S 规格: 1. 设备类型: 信号放大器 2. 8 路光隔离信号分配输出; 3. 每个连接的位置可以独立地连接 32 台灯具;	1440	16	23040
(4)	电源直通柜(512 数字 96 路 3KW)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: SJ-ZS963 规格: 1. 设备类型: 512 数字直通箱 2. 供电: 三相五线制 AC380V 3. 额定功率: 96×4KW 4. 控制: DMX512 信号,	11000	3	33000
(5)	24 口千兆网口接入交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-24T4X-EI-Q 规格: 1. 设备类型: 24 口千兆交换机 2. 背板带宽: 672Gbps/6.72Tbps 3. 包转发率: 171Mpps 4. 端口描述: 24 个以太网端口, 4 个 1/2.5/10GE SFP+端口	2200	2	4400
三	舞台扩声部分											
1	演艺扩声部分											
(1)	有源主扩音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: Max-12IIID 规格: 1. 设备类型: 有源阵列音箱组 #2. 整组单元配置: 低音单元 12 寸 2 只、全频单元 6.5 寸 8 只、高音单元 3 寸 4 只、有源模块 1 套、安装配件 1 套; (提供实	130000	5	650000




									物照片或宣传彩页或网站截图，并加盖公章) 3. 频率响应 50Hz~20kHz(±3dB); 4. 灵敏度(1W/1m) : HF109 dB; MF98.5 dB; LF96.5 dB; 5. 最大声压级(连续/峰值) : HF133/136dB; MF133/136dB; LF129.5/132.5dB; #6. 有源模块支持模拟音频、Dante 协议输入，内置 DSP 处理，声压指示不同声压显示不同颜色；（提供实物照片或宣传彩页或网站截图，并加盖公章）			
(2)	有源拉声像音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: Max-12IID 规格: 1. 设备类型: 有源阵列音箱组 2. 整组单元配置: 低音单元 12 寸 1 只、全频单元 6.5 寸 4 只、高音单元 3 寸 2 只、有源模块 1 套、安装配件 1 套; 3. 频率响应 50Hz~20kHz(±3dB); 4. 灵敏度(1W/1m) : HF109 dB; MF98.5 dB; LF96.5 dB; 5. 最大声压级(连续/峰值) : HF130/133dB; MF130/133dB; LF126.5/129.5dB; 6. 有源模块功能: 支持模拟音频、Dante 协议输入，内置 4 通道 DSP 处理，声压指示不同声压显示不同颜色;	45000	2	90000
(3)	全频音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS12 规格: 1. 设备类型: 单 12 寸二分频全频音箱 2. 频率响应: 50Hz-20KHz (±3dB) , 45Hz-20KHz (-10dB) ; 3. 灵敏度 (1W/1m) : 96dB; 4. 标称阻抗: 8Ω;	4180	5	20900



									5. 额定功率(AES): 350W; 6. 低音单元: 1x12"低音; 7. 高音单元: 1x1.75"高音; 8. 标称覆盖角(HxV): 90° x50° 旋转号筒; 9. 最大声压级(连续/峰值): 121dB/127dB;			
(4)	数字功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DA6.4 规格: 1. 设备类型: 数字功率放大器 2. 输出功率: 650W×4/8Ω; 3. 频率响应: 20Hz-20kHz; 4. 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/32dB; 5. 电源: PFC的通用调节开关模式电源;	9360	2	18720
(5)	超低频音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS218A 规格: 1. 设备类型: 双18寸超低音箱 2. 频率响应: 40Hz-1000Hz(±3dB); 3. 灵敏度(1W/1m): 96.5dB; 4. 标称阻抗: 4Ω; 5. 额定功率(AES): 2400W; 6. 低音单元: 2×18"低音; 7. 最大声压级(连续/峰值): 130dB/133dB;	20000	6	120000
(6)	DSP功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DA20.4DPRO 规格: 1. 设备类型: DSP功率放大器 2. 输出功率: 1800W×4/8Ω 3. 功能: ClassD功放模块, SMPS电源模块, DSP处理器, FIR滤波器, 每个输入和输出通道可设均衡、分频器、延时、压缩限幅;	15000	3	45000
(7)	专业级返听音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: M800 规格: 1. 设备类型: 4×6.5"专业返送 2. 频率响应: 50Hz-20KHz; 3. 灵敏度(1W/1m): 99dB;	6000	6	36000



									4. 标称阻抗: 8Ω; 5. 额定功率(AES): 800W; #6. 单元配置: 高音单元 1x3" 高音;(75mm 音圈), 低音单元 4x6.5" 低音;(1.8" 音圈); (提供实物照片或宣传彩页或网站截图, 并加盖公章) 7. 标称覆盖角(H×V): 80° ×50° ; 8. 最大声压级(连续/峰值): 128dB/134dB;			
(8)	DSP 功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DA15.4DPRO 规格: 1. 设备类型: DSP 功率放大器 2. 输出功率: 1300WX4/8Ω 3. 功能: ClassD 功放模块, SMPS 电源模块, DSP 处理器, FIR 滤波器, 每个输入和输出通道可设均衡、分频器、延时、压缩限幅;	8000	2	16000
(9)	全频音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS12 规格: 1. 设备类型: 单 12 寸二分频全频音箱 2. 频率响应: 50Hz-20KHz (±3dB), 45Hz-20KHz (-10dB); 3. 灵敏度(1W/1m): 96dB; 4. 标称阻抗: 8Ω; 5. 额定功率(AES): 350W; 6. 低音单元: 1x12"低音; 7. 高音单元: 1x1.75"高音; 8. 标称覆盖角(HxV): 90° x50° 旋转号筒; 9. 最大声压级(连续/峰值): 121dB/127dB;	4180	8	33440
(10)	数字功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DA6.4 规格: 1. 设备类型: 数字功率放大器 2. 输出功率: 650W×4/8Ω;	9360	2	18720

									3. 频率响应: 20Hz-20kHz; 4. 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/32dB; 5. 电源: PFC 的通用调节开关模式电源;			
(11)	全频矩阵模组	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MC-Gamut. 2 规格: 1. 设备类型: 全频扬声器 2. 箱体设计: 铝合金一体成型, 箱体自带角度, 无缝拼接成大、小弧度, 可调整覆盖角度; #3. 频率响应: 150Hz-19kHz(±3dB); (提供带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 标识由第三方检测机构出具的检验报告电子件并加盖公章) #4. 覆盖角度(HXV): 90° *90°; (提供带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 检验报告电子件并加盖公章) #5. 最大声压级(连续/峰值): 105dB/108dB; (提供带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 标识由第三方检测机构出具的检验报告电子件并加盖公章) #6. 防护等级: IP66; (提供防水等级相关证明文件电子件并加盖公章)	1450.8	192	278553.6
(12)	矩阵转换模组	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MC-MB. 2 规格: 1. 设备类型: 扬声器安装架 2. 箱体设计: 与扬声器配套; 3. 可承重: 50KG; 4. 声压指示 LOGO 功能: 不同声压显示不同颜色, 包含 2 种颜色; 5. 安装方式: 支持吊装/支撑/返送安装;	714.6	72	51451.2
(13)	LED 染色矩阵模组	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MC-Fullcolor 规格: 1. 设备类型: LED 矩阵染色灯 2. 箱体设计: 铝合金一体成型, 箱体自带角度, 无缝拼接成大、小弧度, 可调整覆盖角度;	950	96	91200

									3. 同尺寸灯和音箱可以搭配使用; 4. 光源: 7x8W; 5. 控制通道: 8 通道 A\8 通道 B; 6. 出光角度: 25 度			
(14)	数字功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DA6.4 规格: 1. 设备类型: 数字功率放大器 2. 输出功率: 650W×4/8Ω; 3. 频率响应: 20Hz-20kHz; 4. 输入灵敏度: 0.775V/1.0V/32dB; 5. 电源: PFC 的通用调节开关模式电源;	9360	6	56160
(15)	双 10 寸超低频音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS210S 规格: 1. 设备类型: 双 10 寸超低音箱 2. 频率响应: 45Hz-300Hz; 3. 灵敏度(1W/1m): 96dB; 4. 标称阻抗: 4Ω; 5. 额定功率(AES): 800W; 6. 低音单元: 2X10"低音; 7. 最大声压级(连续/峰值): 125dB/131dB;	7580	4	30320
(16)	功率放大器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: XS15 规格: 1. 设备类型: 功率放大器 2. 8Ω 立体声功率: 1500W×2; 3. 频率范围: 20Hz-20kHz; 4. 总谐波失真≤0.1%; 5. 阻尼系数: 250: 1; 6. 信噪比: 100dB; 7. 输入灵敏度: 0.775V/1.4V;	5901	2	11802
(17)	数字 DANTE 音频矩阵	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DP-1616DANTE 规格: 1. 设备类型: 数字音频矩阵 2. 接口: 16 路平衡式话筒\线路输入, 16 路平衡式输出, 采用凤凰插接口; 内置 16 通道输入及 16 通道输出的 Dante 接口; 3. 硬件配置: 内置双 DSP 芯片; 中控代码	6500	2	13000



									生成器；全功能矩阵混音,支持 PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制；自动摄像跟踪功能,支持场景预设；断电自动保护记忆； 4. 输入通道功能包含：48V 幻象供电、信号发生器、前级放大、自动混音(AM)、自动增益控制(AGC)、反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)、扩展器、压缩器、5 段参量均衡； 5. 输出通道功能包含:31 段图示均衡、8 段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、延时器、矩阵混音器,分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块等； 6. 控制接口包含：RS-485、USB、WiFi、TC/IP；8 路逻辑输入/输出；4 路 GPIO 控制接口；			
(18)	数字调音台	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：WING 规格：1. 设备类型：数字调音台 2. 处理能力：24 推子控制界面和 10 英寸触摸屏的 48 通道，28 总线全立体声数字调音台，“即插即用”远程 I/O 连接，通过 3 个 AES50 端口，提供多达 144 个输入和输出信号输入通道 3. 本地 8 进/6 出+2 路监听/耳机输出 4. 扩展卡接口：64*64 通道音频输入/输出	28000	2	56000
(19)	音频接口箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：DL32 规格：1. 设备类型：调音台接口箱 2. 通道：32 路输入 16 路输出 3. 与调音台配套	6000	2	12000
(20)	DANTE 卡	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：Xdante 规格：1. 设备类型：调音台 DANTE 卡 2. 64x64 频道 dante*ip 网络的双向音频接口	1800	2	3600

(21)	24口千兆网口接入交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号: S5135S-24T4X-EI-Q 规格: 1. 设备类型: 24口千兆交换机 2. 背板带宽: 672Gbps/6.72Tbps 3. 包转发率: 171Mpps 4. 端口描述: 24个以太网端口, 4个1/2.5/10GE SFP+端口	2200	2	4400
(22)	单6寸监听音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MQ60 规格: 1. 设备类型: 单6寸监听音箱 2. 频率响应: 38Hz~20kHz(±3dB)/30Hz~22kHz(-10dB); 3. 单元配置: 高音单元1X1.25寸高音, 低音单元1X6寸低音; 4. 输入连接器: XLR*1平衡输入连接器/TRS*1平衡不平衡输入连接器; 5. 输入阻抗: 20欧姆平衡, 10失衡; 6. 指示器: 电源开/关后面板指示器; 7. 放大器: 低频70W, 高频60W; 8. 信噪比: 100dB; 9. 工作电源: AC110~240V, 50Hz/60Hz;	1566	2	3132
(23)	电源时序器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: P-8S 规格: 1. 设备类型: 电源时序器 2. 显示屏尺寸: 2.0英寸; 可显示时间、状态、电压、功率、设备温湿度; 3. 功能具有电脑软件集中管理; 自动校准工作电压; 用电时长用电度数查询; 4. 功能具有电压保护: 工作电压超过或低于预设值时, 会自动断电并弹窗报警提示; 5. 功能具有通道用电监测: 可实时监测每一路通道负载使用的电流和功率; 6. 功能包含时间设置和6组(12个)本地定时任务设置; 每通道延时时间可设(1-60秒);	1550	10	15500



									7. 外部控制方式包含：RS232 协议、RS485 协议； 8. 设备级联（CAN）：级联距离 1.5KM； 9. 可扫码阅读下载电子说明书； 10. 总机输入功率：6KW；8 路可控电源插座；2 路直通电源插座；			
(24)	阵列式音频隔离器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：DP-0303ANS 规格：1. 避免由于接地问题造成的交流声干扰，防止过高电位差对设备输入级的损坏； 2. 实现音频信号的安全传输，去除设备连接产生的噪音； 3. 解决由于场地用电，走线，灯光干扰等原因而引起的交流声； #4. 输入信号：3 组（RCA、6.5、XLR）6 路；（提供带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 标识由第三方检测机构出具的检验报告电子件，并加盖公章） #5. 输出信号：3 组（RCA、6.5、XLR）6 路；（提供带有 CMA、ILAC-MRA、CNAS 标识由第三方检测机构出具的检验报告电子件，并加盖公章）	2025	2	4050
3	音源部分											
(1)	双通道数字无线接收机	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	91320594762449867T	中型	男	外资	SHURE	型号：ULXD4D 规格：1. 设备类型：双通道数字无线接收机 2. 配置双通道数字式分集接收机，清晰 24 位数字音频，多达 63 个兼容系统 3. 配置两个接收机通道集成于一个 1RU，内置电源，具备直观的 LCD 显示屏 4. 配置以太网接口，可简化多个接收机间的频率协调和部署	19800	8	158400
(2)	手持发射机/动	舒尔电子(苏	苏州/中	9132059	中型	男	外	SHURE	型号：ULXD2/B58	3800	8	30400

	圈话筒头	州)有限公司	国	4762449 867T			资		规格: 1. 设备类型: 手持发射机/动圈话筒头 2. 配置 AES256 位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 3. 配置 30Hz-20kHz 的频响范围 4. 配置发射功率有 1、10 和 20 毫瓦可选			
(3)	腰包发射机	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: ULXD1 规格: 1. 设备类型: 腰包发射机 2. 配置 AES256 位可加密技术用于有安全传输需要的应用场合 3. 配置 20Hz-20kHz 的频响范围 4. 配置 2 节 AA 电池可连续使用 11 个小时	4800	8	38400
(4)	电容头戴话筒, 心形指向	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: DH5 规格: 1. 设备类型: 电容头戴话筒 2. 配合无线腰包发射器使用 3. 采用 5mm 全指向性微型咪头, 能够安置于左耳侧或右耳侧	3600	8	28800
(5)	有源强指向放大天线	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: UA874WB 规格: 1. 设备类型: 有源强指向放大天线 2. 配置采用对数周期偶极振子阵列, 能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果 3. 配置集成式放大器具有四个增益设置 4. 射频频率范围包含 470-698MHz、470-900MHz	3500	4	14000
(6)	天线耦合器	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: UA221 规格: 1. 设备类型: 天线耦合器 2. 配置将单天线的射频信号发送到两项输入, 或将两条天线连接到单一输入	2925	4	11700
(7)	天线分配器	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: UA844+SWB-LC 规格: 1. 设备类型: 天线分配器 2. 配置五路射频信号输出, 4 个用于接收机的直流电	3700	2	7400

									3. 频段范围 470-960MHz			
(8)	舞台天花吊挂话筒	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: MX202 规格: 1. 设备类型: 吊挂话筒 2. 传感器类型 电容 3. 拾音模式 心形 4. 频率范围 50Hz-17kHz 5. 直流幻象电源 11-52V	3036.6	20	60732
(9)	鹅颈会议话筒	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: MX418D/C 规格: 1. 设备类型: 鹅颈会议话筒 2. 传感器类型 电容 3. 拾音模式 超心形 4. 频率范围 50Hz-17kHz 5. 直流幻象电源 11-52V	1650	2	3300
(10)	鼓套装话筒	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: PGADRUMKIT6 规格: 1. 设备类型: 鼓套装话筒 2. 套装包含心形动圈乐器话筒 1 支, 心形动圈底鼓话筒 1 支, 心形动圈军鼓/通鼓话筒 2 支, 心形电容乐器话筒 2 支	4500	1	4500
(11)	人声动圈话筒	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: BETA58A 规格: 1. 设备类型: 人声动圈话筒 2. 传感器类型: 电容 3. 拾音模式: 超心形 4. 频率响应 50Hz-16kHz	1200	4	4800
(12)	人声电容话筒	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9132059 4762449 867T	中型	男	外资	SHURE	型号: BETA87A 规格: 1. 设备类型: 人声电容话筒 2. 传感器类型: 电容 3. 拾音模式: 超心形 4. 频率响应: 50Hz-20kHz	3000	4	12000
(13)	话筒支架	恩平市乐科特音响器材厂	恩平市/中国	9244078 5MA4WPF CB7U	小型	男	内资	乐科特	型号: 落地式话筒架 规格: 1. 设备类型: 话筒支架 2. 落地式话筒架高度可在 1-1.6 米之间调节	288	16	4608

(14)	数字 DANTE 音频矩阵	广州唯声视界智能电子有限公司	 广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DP-1616DANTE 规格: 1. 设备类型: 数字音频矩阵 2. 接口: 16 路平衡式话筒\线路输入, 16 路平衡式输出, 采用凤凰插接口; 内置 16 通道输入及 16 通道输出的 Dante 接口; 3. 硬件配置内置双 DSP 芯片; 中控代码生成器; 全功能矩阵混音, 支持 PC、中控平台、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制; 自动摄像跟踪功能, 支持场景预设; 断电自动保护记忆; 4. 输入通道功能: 48V 幻象供电、信号发生器、前级放大、自动混音 (AM)、自动增益控制 (AGC)、反馈消除 (AFC)、回声消除 (AEC)、噪声消除 (ANC)、扩展器、压缩器、5 段参量均衡; 5. 输出通道功能: 31 段图示均衡、8 段参量均衡、延时器、分频器、限幅器、延时器、矩阵混音器, 分量矩阵调节器、噪声门限、静音模块等; 6. 控制接口: RS-485、USB、WiFi、TCP/IP; 8 路逻辑输入/输出; 4 路 GPIO 控制接口;	6500	2	13000
(15)	有线无线通用会议主机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-300M 规格: 1. 标准 2U 机箱设计, 彩色触摸屏; 2. 支持 128 无线会议话筒连接支持多种会议模式, 话筒限制模式开启: 无线 1-4 只; 3. 支持 VISCA/PELCO-D/PELCO-P 等多种控制协议摄像机, 实现视像跟踪; 4. 无线控制 433MHZ, 无线音频传输 500-690MHZ 频段, 距离 60 米; #5. 提供会议主机配套软件著作权登记证书电子件, 并加盖公章	8001	1	8001
(16)	有线会议系统	广州唯声视	广州/中	9144011	微型	男	内	唯声	型号: WS-600A	1839.6	14	25754.4

	单元(带触摸屏带表决)	界智能电子有限公司		4MA9YCC W73Q			资	视界	规格: 1. 设备类型: 有线手拉手会议话筒 2. 触摸屏方形底座方形咪杆; 3. 咪杆 14mm 镀金超心型拾音头, 有效拾音距离可达到 80cm; 4. 底座自带 150cm+70cm6 芯线, 支持热插拔数据恢复; 5. 主席话筒和代表话筒任意设置; 自动生成主席按键; 6. 支持灵敏度可调节、视像跟踪、表决、会服等功能。			
(17)	无线会议单元(3.5寸)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-300A 规格: 1. 设备类型: 无线手拉手会议话筒 2. 触摸屏方形底座方形咪杆; 3. 咪杆 14mm 镀金超心型拾音头, 有效拾音距离可达到 80cm; 4. 内置专用充电锂电池, 连续发言时间 8 小时, 待机时间 20 小时 5. 无线控制 433MHZ, 无线音频传输 500-690MHZ 频段, 距离 80 米; 5. 主席单元和代表单元任意设置; 自动生成主席按键; 6. 支持灵敏度可调节、视像跟踪、表决、会服等功能。	2750.4	14	38505.6
(18)	无线会议系统充电器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-900P 规格: 1. 设备类型: 无线会议系统充电器 2. 可为 16 只主席单元/代表单元同时充电; 3. 电源 12V/7.5A; 4. 区分独立开关, 开启时蓝色指示灯常亮, 一眼识别工作状态;	1854	1	1854
(19)	有线会议系统延长线缆	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-20 规格: 1. 设备类型: 有线会议系统延长线缆	350	1	350

									2. 会议专用延长线缆 20 米			
(20)	反馈抑制器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: FB4000I 规格: 1. 设备类型: 反馈抑制器 2. 一键消除啸叫, 一键输出粉红噪声, 校准声场; 一键 BYPASS, 一键 ACTIVE, 达到一键抑制作用; 3. 电平增益开关, 可根据实际情况调整电平输出值; 4. 数字压限器: 可以保护突然大声压损坏喇叭;	4449.6	1	4449.6
(21)	DI 盒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DI-200PRO 规格: 1. 设备类型: DI 盒 2. 立体声 2 通道有源 DI 直插盒, 高阻抗输入减小负载, 低通滤波器, -15dB 衰减, 极性反转 3. 输入接口: 2x1/4 英寸直通, 输出接口: 2xXLR 平衡	3000	4	12000
(22)	DI 盒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DI-100PRO 规格: 1. 设备类型: DI 盒 2. 接口: 立体声非平衡输入, 立体声平衡输出 3. +48V 幻象供电	2000	4	8000
4	耳返部分											
(1)	主机发射器	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9131000066775883XL	中型	男	外资	SHURE	型号: P3T 规格: 1. 设备类型: 耳返发射主机 2. 配置单通道半机架, 立体声或单声道混音无线发送, 一键式红外线对频 3. 发射功率 30mW, 90 米范围内稳定连接接收机	4552.2	2	9104.4
(2)	腰包接收器	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9131000066775883XL	中型	男	外资	SHURE	型号: P3RA 规格: 1. 设备类型: 耳返腰包接收器 2. 配置无线立体声腰包式接收机, 一键式红外线对频	4000	10	40000

									3. 两节标准 AA 电池最多可持续使用 6 小时			
(3)	耳机	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9131000066775883XL	中型	男	外资	SHURE	型号: SE215CL 规格: 1. 设备类型: 耳返耳机 2. 佩戴方式入耳式 3. 发声原理动圈	700	10	7000
(4)	中路分配器	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9131000066775883XL	中型	男	外资	SHURE	型号: PA411 规格: 1. 设备类型: 天线组合器 2. 支持四个耳返发射主机分配直流电源和组合射频信号	4000	1	4000
(5)	天线	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	9131000066775883XL	中型	男	外资	SHURE	型号: PA805SWB 规格: 1. 设备类型: 指向性天线 2. 配置天线增益 7dB, 束宽 100°, 接头插头 50 Ω BNC	2700	1	2700
四	舞台视频部分											
1	视频显示部分											
(1)	室内 P2 全彩 LED 显示屏 (主屏)	京东方晶芯科技有限公司	北京/中国	91110302MA01X0TQ5W	大型	男	内资	BOE	型号: BTQ020 规格: 屏幕尺寸: 108.13 m ² 1. 像素间距: 2.0mm。 2. 平整度: 0.03mm; 3. 像素点失控率: 1/2000000 无连续失控点。 4. 色温: 800-30000k 连续可调 5. 显示模式调节: 具有显示模式调节功能。 6. 拉力测试: 可承受 5000N 拉力。 7. 坏点监测: 具有坏点监测功能, 自动告警, 方便快捷维护。 8. 功耗: 峰值: 240W/m ² , 平均: 90W/m ² , 带电黑屏的睡眠功率因数密度: 5 W/m ² 。 9. 产品拼缝与间隙: 模组间的拼缝与间隙 0.05mm。 10. 连续使用时视频监控墙即开即显, 长	1104840	1	1104840



期停用(30日以上)再次上电至开机正常显示画面的等待时间小于1小时。

11. 对地漏电流:LED全彩显示屏显示模组可承受 $T=60S$, $1500V$ (交流有效值); $5mA$ (AC峰值)。

12. 多点测温控制:具有多点测温功能,防止温度过高造成局部颜色混乱、分离,提高屏体寿命。

13. 任意分辨率点对点:支持EDID动态管理,支持任意非标准分辨率信号输入自适应,控制信号源输出,实现屏幕分辨率点对点显示。

14. 模组智能储存:模组含智能存储电路,可以存储模组生产信息参数、运行参数等等,存储容量16kb。

15. 刷新率:3840Hz

16. 波长与亮度误差:C级5nm,芯片的波长误差值在 $\pm 1nm$ 之内,每个灯芯的亮度误差在5%之内。

17. 支持对图像清晰度、饱和度、色度调节、对比度、亮度进行综合式一键视觉修正,具备降噪、增强、运动补偿、色坐标色彩变换处理、钝化处理功能,支持HDR高动态范围图像技术显示。

18. 亮度: $0-2000cd/m^2$ 可调。

19. 对比度:环境照度 $10 \pm 5\%$ 20000: 1。

20. 画面延时:不高于300ns。

21. 换帧频率:20-240Hz 帧率自适应调节。

22. 使用寿命:200000h。

23. 防护等级:IP68。

24. 中央法线上亮度= $100cd/m^2$ 白场时,水平视角 80° 时亮度衰减率不超过10%,



									<p>垂直视角 60° 时亮度衰减率不超过 10%。</p> <p>25. 平均无故障测试：平均无故障使用时间 200000h。</p> <p>26. 在温度 25℃、湿度 40%RH、大气压力 100.2Kpa 条件时,LED 显示屏工作状态下屏体噪声不超过 10dB, 距离产品四周的 1m 处最大噪声 < 1db。</p> <p>27. 亮度均匀性(校正后): 99.3%、色度均匀性(校正后): ±0.0005Cx,Cy 之内。</p> <p>28. 通过 BS8653 有毒烟雾测试, 毒性指数 R 值小于 0.5。</p>		
(2)	室内 P2 全彩 LED 显示屏 (侧屏)	京东方晶芯科技有限公司	北京/中国	91110302MA01X0TQ5W	大型	男	内资	BOE	<p>型号: BTQ020</p> <p>规格: 屏幕尺寸: 7.37 m²</p> <p>1. 像素间距: 2.0mm。</p> <p>2. 平整度: 0.03mm;</p> <p>3. 像素点失控率: 1/2000000 无连续失控点。</p> <p>4. 色温: 800-30000k 连续可调</p> <p>5. 显示模式调节: 具有显示模式调节功能。</p> <p>6. 拉力测试: 可承受 5000N 拉力。</p> <p>7. 坏点监测: 具有坏点监测功能, 自动告警, 方便快捷维护。</p> <p>8. 功耗: 峰值: 240W/m², 平均: 90W/m², 带电黑屏的睡眠功率因数密度: 5W/m²。</p>		
(3)	室内 P4.75 双色 LED 显示屏 (条屏)	京东方晶芯科技有限公司	北京/中国	91110302MA01X0TQ5W	大型	男	内资	BOE	<p>型号: P4.75</p> <p>规格: 室内双色表贴显示屏尺寸: 15.71 m²</p> <p>像素点间距: 4.75 mm</p> <p>模组像素: 64×32</p> <p>像素密度: 44100 点/m²</p> <p>模组尺寸: 304mm×152mm</p> <p>像素组成支持 1 红 1 绿</p>		

								显示色彩支持红绿黄			
(4)	电源	京东方晶芯 科技有限公司	北京/中 国	9111030 2MA01X0 TQ5W	大型	男	内 资	BOE 型号：BOE-SDA5 规格：5V40A；LED 显示屏专用电源。			
(5)	视频拼接处理 器	京东方晶芯 科技有限公司	北京/中 国	9111030 2MA01X0 TQ5W	大型	男	内 资	BOE 型号：BOE-J5 规格：1、纯硬件插卡式架构设计，设备 大小为 5U,金属结构机箱，支持标准机架 式安装； 2、前面板内嵌 7 英寸液晶显示屏，可触 摸进行显示设备运行状态与控制，包括： 设备名称、接口状态、运行状态，参数设 置、固件升级、文件备份、预监回显查看 等； 3、设备机箱规模 40 路视频输入、12 路视 频输出；支持 48 路网口输出，单张网口 输出卡最大输出分辨率：5120*2048； 4、单张输出板卡支持 16 个图层，支持图 层在输出接口间漫游，可进行图层缩放、 翻转、截取、冻结等参数设置； 5、输出接口均支持添加一个背景图和一 个 OSD 字幕，背景图及 OSD 最大支持 64K， 且支持透明度及位置自由调节 6、IPC 输入卡支持 4K 视频接入，16 路视 频解码输出； 7、为了提升设备的故障排查效率，可监 测设备温度、电压、风扇在线状态，支持 智能识别板卡接口组合，板卡和接口状态 监测，信号丢失预警； 8、支持屏幕背景图显示；支持对输入添 加文字或图片台标，文字与图片背景、位 置可调；支持对输入添加 OSD 文字或图片， 属性可调； 9、支持 2000 个用户场景，可设置为图片			



									<p>或视频，场景切换支持淡入淡出、直切效果；场景调取响应时间不超过 60ms，支持对场景分组和进行场景轮巡；</p> <p>10、支持对所有输入源同时预览，对所有输出进行回显（包含 IP 流回显）；</p> <p>11、支持用户权限分级管控，超级管理员可分配用户使用权限，支持自定义输入输出 EDID，可导入导出，支持高级时序设置；</p> <p>12、支持实时和预编模式，实时模式可实现画面控制实时上屏显示，预编模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示；</p> <p>13、支持输入源画面任意截取，对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用；</p> <p>14、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件支持 windows 、麒麟、Android 、Linux 等操作系统访问设备及交互操作。</p>		
(6)	接收卡	京东方晶芯科技有限公司	北京/中国	91110302MA01X0TQ5W	大型	男	内资	BOE	<p>型号：BOE-N7512-s</p> <p>规格：1) 集成 12 个标准 75 接口，免接 HUB；</p> <p>2) 支持 32 扫；</p> <p>3) 单卡输出 RGB 数据 24 组；</p> <p>4) 单卡带载像素为 512×512；</p> <p>5) 支持配置文件回读；</p> <p>6) 支持温度监控；</p> <p>7) 支持网线通讯状态检测；</p> <p>8) 支持供电电压检测；</p> <p>9) 支持高灰度高刷新；</p> <p>10) 支持逐点亮色度校正；</p> <p>11) 支持接收卡预存画面设置。</p>		
(7)	多功能卡	京东方晶芯科技有限公司	北京/中国	91110302MA01X0	大型	男	内资	BOE	<p>型号：BOE-MFN300</p> <p>规格：使用 RS232 串口或千兆网口通信；</p>		

		司		TQ5W					支持用网口级联在接收卡之间或最后； 具有定时功能，可以替代定时器和延时器； 支持配电箱温度检测； 支持配电箱湿度检测； 支持音频输出； 支持接4路光探头实现自动亮度调节； 支持外接温湿度模块； 支持8路电源开关控制。			
(8)	接收卡	京东方晶芯 科技有限公司	北京/中 国	9111030 2MA01X0 TQ5W	大型	男	内 资	BOE	型号：BOE-W66 规格：双色会标屏专用控制卡			
(9)	脱机盒	京东方晶芯 科技有限公司	北京/中 国	9111030 2MA01X0 TQ5W	大型	男	内 资	BOE	型号：BOE-TB1 规格：双色条屏用			
(10)	定制钢结构	北京盛达屏 业科技有限 公司	北京/中 国	9111010 8563623 0848	小型	男	内 资	SDPY	型号：定制 规格：国标钢材、金属板不锈钢包边			
(11)	配电箱	北京盛达屏 业科技有限 公司	北京/中 国	9111010 8563623 0848	小型	男	内 资	SDPY	型号：HXL 规格：漏电保护器，交流接触器			
(12)	电视机	TCL 王牌电 器（惠州）有 限公司	广东/中 国	9144130 0617584 4135	大型	男	外 商 部 分 投 资	TCL	型号：65G60E 规格：屏幕尺寸：65英寸，运行内存：2GB， 存储：32GB，刷频率：144Hz	2200	3	6600
(13)	返送电视推车	TCL 王牌电 器（惠州）有 限公司	广东/中 国	9144130 0617584 4135	大型	男	外 商 部 分 投 资	TCL	型号：配套 规格：配套金属支架推车	248.92	3	746.76

2	视频处理部分											
(1)	无线键鼠	广州罗际电子科技有限公司	广州/中国	91440106MAE5LYR14G	微型	男	内资	罗际	型号: MK540 规格: 无线键盘鼠标	200	2	400
(2)	4K30 会议摄像机 12 倍	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-UHD320/12 规格: 1. 设备类型: 4K30 摄像机 2. HDMI 和 IP4K@30, 以及 3G-SDI 和 USB3.0@1080p@60fps 多路同时输出; 3. 分辨率: 3840*2160@30fps; 4. 变倍: 12 倍光学; 5. 接口: HDMI、3G-SDI、USB3.0、IP (POE+)、A-IN、RS485、VISCA232、DC12V、红外;	8370	2	16740
(3)	4K60 会议摄像机 30 倍	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-UHD800/30 规格: 1. 设备类型: 4K60 帧 30 倍会议云台摄像机 2. 搭载 1/2.5" 传感器, 内置 30X 光学变倍镜头; 3. 采用 800 万像素图像传感器, 可实现最大 3840X2160 分辨率的图像, 输出率可以到达 60fps; 4. 支持 HDMI2.0 高清输出, 3G-SDI 有线 LAN 高清输出, USB3.0 无压缩 UVC 输出, 所有接口可同时输出图像; 5. 使用 RS232、RS422 或网络可对摄像机进行远程控制支持 VISCA、PELCO-D、PELCO-P 协议;	20700	2	41400
(4)	无线投屏器套装	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-PTB400 规格: 1. 设备类型: 无线投屏器 2. 系统支持四分屏输出 (显示相应画面数量需要配置相应的发射器); 3. 标准配置: 包括 1 个四分屏主机, 1 个红外遥控器, 1 个 USB 发射器; 4. 系统硬件支持 Windows、Windows 平板、	3898.8	1	3898.8



									Android 平板/手机; 5. 系统软件支持 Windows、统信、麒麟等; 6. 接收主机支持多种颜色灯指示, 提示各类功能, 红色灯: 设备通电; 蓝色灯 WiFi 热点开启; 绿色灯: 已经有设备连接好接收主机; 绿灯闪烁, 表示正在镜像投屏; 7. 接收主机支持自定义开机画面、欢迎词, 背景图片分辨率为 1080P; 8. 硬件发射器支持 WiFi 模式跨路由器延长发射距离; 9. 支持同步立体声音频接口输出, 可直接连接音频扩音系统; 10. 支持显示区域的宽高比调节; 高度调节范围为 100%-95%; 宽度调节范围为 100%-95%;			
(5)	高清混合矩阵机箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-HD32*32 规格: 1. 设备类型: 高清混合矩阵 2. 插卡式结构混合机箱: 32 路输入及 32 路输出, 分辨率为高清、2K、4K 信号; 无缝瞬间切换, 不黑屏; 3. 一卡四路式板卡接口可选 HDMI、DVI、VGA、SDI、CVBS、YPbPr、DP、HDBaseT、光纤、网络解码; 4. 控制接口包含串口 RS-232 或 RS485、红外、网络 TCP、网络 UDP 对矩阵进行控制;	33750	1	33750
(6)	无缝 4 路 HDMI、音频输入卡	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-HDMI-4IN 规格: 1. 设备类型: 一卡四路 HDMI 输入 2. 视频采用 HDMI 接口, 音频采用 3.5 音频头; 3. 每卡 4 路 HDMI、音频信号输入; 4. 瞬间无缝切换技术, 不黑屏; 5. 图像分辨率: 1920x1080P60;	2664	8	21312
(7)	无缝 4 路 HDMI、	广州唯声视	广州/中	9144011	微型	男	内	唯声	型号: WS-HDMI-4OUT	2664	8	21312

	音频输出卡	界智能电子 有限公司		4MA9YCC W73Q			资	视界	规格：1.设备类型：一卡四路 HDMI 输出 2.视频采用 HDMI 接口，音频采用 3.5 音频头； 3.每卡 4 路 HDMI、音频信号输出； 4.瞬间无缝切换技术，不黑屏； 5.图像分辨率：1920x1080P60；			
(8)	分布式节点 4K30	广州唯声视 界智能电子 有限公司	广州/中 国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声 视界	型号：WS-DD4K30 规格：1.设备类型：分布式节点 2.Linux 系统分布式去中心化构架设计， 可扩展任意数量节点无需服务器和主控 节点； 3. H. 265 数据流编解码芯片并向下兼容； 支持定码率传输,可调范围： 128kbps~40Mbps； 4.信号分辨率最高支持 3840*2160@30Hz， 向下兼容； 5.输入输出自由设置、KVM 坐席、IPC 网 络解码； 6.LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、 自定义分割、多图层叠加显示 7.单屏最大同时支持 16 路视频显示及叠 加；标准分辨率输出，实现无缝拼接； 8.H. 264 和 H. 265 的 IPC 摄像机解码云台 控制； 9.一键同屏、镜像模式、平板和坐席联动、 按钮联动； 10.环境控制无需中控,RS232/RS485 对灯 光、窗帘等环境进行控制；	5400	20	108000
(9)	安装机架	广州唯声视 界智能电子 有限公司	广州/中 国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声 视界	型号：RackUnits 规格：1.设备类型：安装机架 2.每个机架可装 8 台分布式节点	1575	1	1575
(10)	可视化管控平 台	广州唯声视 界智能电子	广州/中 国	9144011 4MA9YCC	微型	男	内资	唯声 视界	型号：Magic-A 规格：1.设备类型：可视化管控平台	13500	1	13500

		有限公司							2. 支持手指拖拽即可上屏,实现所有视频信号源的视窗管理、拼接、任意缩放、画中画、画面漫游等功能等,支持LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、自定义分割、多图层叠加显示,单屏同时支持16路视频显示及叠加;标准分辨率输出,实现无缝拼接; 3. 支持虚拟屏与大屏实时预览,可根据实际需求进行标清、高清、超清的选择; 4. 支持无限多路的预案实时保存、实时调用、任意设定时间定时轮巡,可定义不同场景切换效果及场景名称;支持语音调取预案上屏功能; 4. 支持多平台实时预览操作、不同终端操作实时同步操作、操作软件可运行于PC端、移动端、不同分辨率(模拟/标清/高清),多平台下配置不依赖服务器情况下自动同步状态;支持在平板端进行远程电脑桌面控制,远程开机、关机,pad端和远程电脑之间网络隔离。			
3	录播及网络直播部分											
(1)	导播台	北京新海蓝点视讯科技有限公司	北京/中国	91110114597708836J	微型	女	内资	新海蓝点	型号: sinh-V4 规格: 1. 设备类型: 录播主机 2. 录播功能包含电影模式、画中画等模式、二分屏模式、课件模式、教师模式、板书模式、虚拟抠像模式、AI无背景抠像模式,AI追踪功能多模式录制、多方互动、网络同步直播 3. 硬件配置包含4个HDMI输入,2个HDMI输出,网络直播平台推流,相机控制	11934	1	11934
(2)	混合云网络综合制播平台	北京新海蓝点视讯科技	北京/中国	91110114597708	微型	女	内资	新海蓝点	型号: V1.0 规格: 1. 设备类型: 混合云网络综合制播	100000	1	100000

		有限公司		836J					平台 2. 功能包含服务器双机热备份, 编码模块、流媒体服务器软件模块、VOD点播回放模块、远程管理模块、用户认证模块、图文模块、网络中控、定时录制模块、可支持 AVI、WMV、MPEG 格式录制, 基于 IP 网络, 集成了视频直播系统、视频点播系统、视频广播系统			
4	电影播放系统											
(1)	4K 三色激光投影机	深圳光峰科技股份有限公司	深圳/中国	9144030 0795413 991N	中型	男	外资	光峰	型号: SK20KP 规格: 1. 设备类型: 激光投影机 2. 光源: 全色激光光源 (RGB 三色激光+荧光), 光源寿命可达到 20000 小时 3. 亮度可达到 20000lm/21000lm(中心亮度) 4. 对比度: 100000:1 5. 显示分辨率: 3840×2400/120Hz 6. 输入信号: 4K/60Hz 输入信号解码	779999	1	779999
(2)	长焦镜头	深圳光峰科技股份有限公司	深圳/中国	9144030 0795413 991N	中型	男	外资	光峰	型号: AL-XL240 规格: 1. 设备类型: 投影机镜头 2. 投射比: 2.4~3.8:1; 3. 变聚焦: 电动变焦、电动聚焦;	53000	1	53000
(3)	电动屏幕	重庆英微视听设备有限公司	重庆/中国	9111011 7318055 36XR	微型	女	内资	英微	型号: 500 寸电动投影幕 规格: 1. 设备类型: 电动投影幕 2. 显示尺寸: 11074×6230mm; 宽高比为 16: 9; 3. 控制方式: 电动升降	73350	1	73350
(4)	蓝光播放器	深圳市亿格瑞科技有限公司	深圳/中国	9144030 0665882 925K	微型	男	内资	亿格瑞	型号: A9PRO 规格: 1. 设备类型: 蓝光播放器 2. 4K 蓝光播放器, 4T 硬盘。	6300	1	6300
(5)	电影全景声解码器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: DP7240 规格: 1. 设备类型: 电影全景声解码器 2. 解码声道为 7.1.4	18468	1	18468

									3. 信号源支持 2 组光纤, 2 组同轴, 3 组立体声, 蓝牙, USB, HDMI2.0/3D/4K 六进两出 4. 功能包含影院解码和卡拉 OK 前级, APP/RS232 控制			
五	舞台辅助系统部分											
1	化妆间直播系统											
(1)	电视机	广州开得联智能科技有限公司	广州/中国	91440101MA9Y8LUQ97	中型	男	内资	开得联	型号: PA01 规格: 55 英寸, 120Hz2+32GB4K 超高清平板电视	1500	10	15000
(2)	伸缩旋转墙架	广州开得联智能科技有限公司	广州/中国	91440101MA9Y8LUQ97	中型	男	内资	开得联	型号: 配套 规格: 电视支架可壁挂、伸缩支架可旋转	288	10	2880
(3)	分布式节点 4K30	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: WS-DD4K30 规格: 1. 设备类型: 分布式节点 2. Linux 系统分布式去中心化构架设计, 可扩展任意数量节点无需服务器和主控节点; 3. H. 265 数据流编解码芯片并向下兼容; 支持定码率传输, 可调范围 128kbps~40Mbps; 4. HDMI, DVI、VGA 等各种信号, 信号分辨率最高支持 3840*2160@30Hz, 向下兼容; 5. 输入输出自由设置、KVM 坐席、IPC 网络解码; 6. LED、DID、LCD、DLP 拼接、漫游、拖拽、自定义分割、多图层叠加显示 7. 单屏最大同时支持 16 路视频显示及叠加; 标准分辨率输出, 实现无缝拼接; 8. H. 264 和 H. 265 的 IPC 摄像机解码云台	5400	11	59400



									控制; 9. 一键同屏、镜像模式、平板和坐席联动、按钮联动; 10. 环境控制无需中控,RS232/RS485 对灯光、窗帘等环境进行控制;			
2	催场广播系统											
(1)	壁挂音箱	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: BL-B502 规格: 1. 设备类型: 壁挂音箱 2. ABS 塑料外壳扬声器, 内置 110V 音频变压器; 3. 单元尺寸: 4 寸低音, 2 寸高音; 4. 额定功率: 10W/15W;	150	48	7200
(2)	合并式功放(带五分区)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: AP-650W 规格: 1. 设备类型: 合并式功放 2. 二路/三路话筒、三路线路输入; 3. USB/SD 接口实现直接控制读取/带蓝牙功能; 4. 五分区可以独立调节音量; 5. 输出功率: 定压 110V 650W;	2000	1	2000
(3)	人声动圈话筒	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州/中国	91320594762449867T	中型	男	外资	SHURE	型号: BETA58A 规格: 1. 设备类型: 人声动圈话筒 2. 传感器类型: 电容 3. 拾音模式: 超心形 4. 频率响应 50Hz-16kHz	1200	1	1200
3	内部通信系统											
	有线内通系统											
(1)	内部通话主机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: HY-B50 规格: 1. 设备类型: 内部通话主机 2. 功能包含有线/无线全双工, 无线通信频段 5.8GHz, 信道数 23 个, 8 个分组通话, APP 通话, APP 界面管理, 3. 支持增加无线基站加大无线信号覆盖	13500	1	13500

									范围, 无线基站串联数量 14 个, IP 网络互联, 4. 支持拓展 IP 有线固定通话点位, 通过网线/局域网串联桌面站数量 100 台			
(2)	鹅颈话筒	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MH-212 规格: 1. 设备类型: 鹅颈话筒 2. 咪头动圈式心形指向 3. 频响范围: 50KHz-10KHz	540	1	540
(3)	主机头戴式通话耳机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MH-B10 规格: 1. 设备类型: 内通耳麦 2. 话筒电容式心形指向 3. 耳机: 250Ω	810	1	810
(4)	无线通话腰包	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: HY-P50 规格: 1. 设备类型: 无线通话腰包 2. 功能包含无线全双工, 无线通信频段 5.8GHz, Type-C 充电, 工作时间 11 个小时, 3. 可使用主持人专用耳机、头戴式导播耳机以及耳挂耳机;	3200	21	67200
(5)	腰包头戴式通话耳机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MH-P10 规格: 1. 设备类型: 内通耳麦 2. 话筒电容式心形指向 3. 耳机: 250Ω	500	17	8500
(6)	单耳耳塞(空气导管耳机)	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: MA-P10 规格: 1. 设备类型: 单耳耳塞 2. 透明式空气导管耳机 3. 电容式麦克风	180	4	720
(7)	天线基站	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号: HY-R50 规格: 1. 设备类型: 天线基站 2. 每台基站可覆盖视距半径 500m 范围 3. 每台基站支持 16 台子机进行全双工通话 4. 通过网线、光纤或局域网与主机相连	6000	15	90000

(8)	六类非屏蔽网线	佛山市一天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK461	小型	男	内资	金山角	型号：六类网线 规格：六类非屏蔽网络双绞线	3.2	500	1600
4	智能中控系统											
(1)	网络中控主机	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：PCM-A180 规格：1. 设备类型：网络中控主机 2. 配置 10 个串口（RS232\RS485\422）、8 个红外口、8 个继电器口、8 个 IO 口、1 个双向网口（可对外控制 UDP/TCP 网络设备）、1 个 NET 口、1 个 TF 卡接口、13 个状态指示灯、8 个按键或触摸屏，红外学习器； 3. 网口功能：万能双向，同时使用 TCP 和 UDP 方式。	13700	1	13700
(2)	串口扩展器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：PCM-ET200 规格：1. 设备类型：串口扩展器 2. 工作电源：AC110~240V，50Hz/60Hz； 3. 适用于大型中控控制场所，扩展主机控制串口数量； 4. 延长控制串口距离，分散式布置串口，就近连接控制设备； 5. 通过 RS-232，TCP/UDP 与主机通信； 6. 将主机发送过来的数据转换成指定的波特率并从相应的端口输出； 7. 1 个串口输入，一个串口环出，一个网口、可多台级联； 8. 支持 8 个 RS232 串口、4 个 RS485 串口输出； 9. 每个输出口可设波特率等参数，带控制协议，可指定数据输出口；	3405	2	6810
(3)	电源控制器	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：PCM-8 规格：1. 设备类型：电源控制器 2. 控制通道：8 路独立的强电继电器；	1890	3	5670

									3. 继电器：每路具备常开、常闭、公共、零线四组接线端子； 4. 控制方式：手动/自动，提供 RS232/485 通讯控制功能；			
(4)	中控触摸面板	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：PCM-A10 规格：1. 设备类型：中控触摸面板 2. 尺寸：10.1 吋 3. 双核处理器 800MHz，32 位；内置 3 个可编程串口、2 个 10 口、4 个红外口、1 个网口； 4. 功能包含中文触摸面板设计器软件，操作界面可自由编辑，同时控制多个 TCP 和 UDP 设备； 5. 电源输入 12-48V 直流电或 POE；	3500	1	3500
(5)	中控系统编程	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	91440114MA9YCCW73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：PCM-Soft 规格：1. 设备类型：中控编程软件 2. 开放式网络控制端口和串口自定义其功能； 3. 新建各种主流平板触摸屏分辨率大小控制界面； 4. 对系统的电源、矩阵、系统音量、会议模式等控制； 5. 中文菜单式界面；	3600	1	3600
(6)	无线平板电脑	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	型号：BAH4-W19 英寸 规格：10 英寸，6G+128G，前置摄像头像素：800W，后置摄像头像素：1300W，16:9，分辨率：2000*1200	2960	1	2960
5	基础网络系统											
(1)	24 口千兆网口接入交换机	新华三技术有限公司	杭州/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	型号：S5135S-24T4S-EI-Q 规格：产品类型：24 口千兆网口接入交换机 传输速率：10/100/1000Mbps	2200	3	6600

									背板带宽：672Gbps/6.72Tbps 包转发率：171Mpps 端口描述：24个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP接口			
(2)	9口全千兆以太网PoE交换机	普联技术有限公司	深圳/中国	9144030 0715297 653W	大型	男	内资	TP-LINK	型号：TL-SG1009PH 规格：1.设备类型：PoE交换机 2.8个RJ45端口支持PoE+供电,1个RJ45上联端口 3.整机最大PoE供电功率：76W,单端口最大PoE供电功率：30W	521.1	1	521.1
(3)	无线路由器	普联技术有限公司	深圳/中国	9144030 0715297 653W	大型	男	内资	TP-LINK	型号：TL-WAR1208L 规格：1.设备类型：无线路由器 2.配置：3个速率自适应LAN口,1个速率自适应WAN口;外置全向天线:2根2.4G天线,2根5G天线	1080	1	1080
(4)	无线吸顶AP	普联技术有限公司	深圳/中国	9144030 0715297 653W	大型	男	内资	TP-LINK	型号：AP1200 规格：1.设备类型：无线吸顶AP 2.功能：双频无线吸顶AP,千兆网口	666	4	2664
六、	线材辅料											
1	设备机柜	香河县兴华金属制品有限公司	河北/中国	9113102 4752402 9503	小型	男	内资	兴华	型号：42U 规格：材料厚度：前后门1.2MM,立柱2.0MM,横梁1.5MM,托盘1.2MM,侧门1.0MM 工艺：酸洗、磷化、静电喷塑 尺寸：2000*600*600MM 配置：机柜为前后双开网孔门	3500	6	21000
2	操作台	广州唯声视界智能电子有限公司	广州/中国	9144011 4MA9YCC W73Q	微型	男	内资	唯声视界	型号：平台机架式 规格：双联操作台,主体为金属材质	3000	7.8	23400
3	护套音箱线2*1.5	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	9144060 5MA4WWE K46T	小型	男	内资	金山角	型号：护套2*1.5 规格：1.设备类型：护套音箱线 2.2*Φ1.5mm	6	700	4200

4	护套音箱线2×4.0	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：护套2*4 规格：1.设备类型：护套音箱线 2.2*Φ4.0mm	18	600	10800
5	护套音箱线2*2.5	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：护套2*2.5 规格：1.设备类型：护套音箱线 2.2*Φ2.5mm	9	4600	41400
6	双芯话筒线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：音频128P 规格：1.设备类型：双芯话筒线 2.128铜编网双芯音频线	3.24	6000	19440
7	迷你话筒线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：音频MINI 规格：1.设备类型：迷你话筒线 2.52铜编网双芯音频线	3	200	600
8	音频信号缆	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：音频缆8芯 规格：8芯信号缆	10	800	8000
9	50欧天线馈线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：50欧天线 规格：1.设备类型：50欧天线馈线 2.SYV-50-5-1	11	1000	11000
10	多媒体综合接口箱	北京鑫方盛电子商务有限公司	北京/中国	9111011570011480X9	中型	男	内资	鑫方盛	型号：墙插定制 规格：多媒体综合接口箱包含音视频接口	2000	2	4000
11	电源线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：RVV3*1.5 规格：RVV3*1.5	7.5	2200	16500
12	电源线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：RVV4*1 规格：RVV4*1.0	7	2200	15400
13	电源线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号：RVV3*1.5 规格：RVV3*1.5	6	2200	13200
14	电源线	佛山市一限天科技有限	佛山/中国	91440605MA4WWE	小型	男	内资	金山角	型号：RVV3*2.5 规格：RVV3*2.5	12	7000	84000

		公司		K46T									
15	电源线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号: RVV3*4.0 规格: RVV3*4.0	20	18000	360000	
16	升降线排	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号: ZRVV9*4mm ² +2*DMX 规格: ZRVV9*4mm ² +2*DMX	160	1050	168000	
17	六类非屏蔽网线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号: 六类网线 规格: 六类非屏蔽网络双绞线	3.2	9000	28800	
18	多媒体地插	北京鑫方盛电子商务有限公司	北京/中国	9111011570011480X9	中型	男	内资	鑫方盛	型号: 地插舞台 规格: 1. 设备类型: 舞台多媒体地插; 2. 底盒尺寸: 210*110*90mm, 3. 面板尺寸: 225*120*3.5mm; 4. 接口: 音频、网络、电源、HDMI	326	30	9780	
19	电源线	佛山市一限天科技有限公司	佛山/中国	91440605MA4WWEK46T	小型	男	内资	金山角	型号: ZRVV5*25mm ² 规格: ZRVV5*25mm ²	65	200	13000	
七	技术服务	北京纵横星通网络科技有限公司	北京/中国	911101053182030942	微型	女	内资	定制	型号: 定制 规格: 设备的安装、运输、调试、培训等技术服务工作	727377.94	1	727377.94	
总价(元)												13500000	

说明: 制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”, 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别; 绝对所有权拥有者可以是一个人, 也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注: 1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格(如有), 可另页描述。

4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”, 且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》

明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京纵横星通网络科技有限公司

日期：2026年4月1日

