

#### 4投标分项报价表（实质性格式）

### 投标分项报价表

项目编号/包号: 11010826210200055400-XM001/01 项目名称: 海淀区残疾人职业康复中心智能化建设项目（设施部分） 报价单位:

人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	KVM	北京盛唐鼎成集团有限公司	北京 / 中国	91110114785528146E	其他	男	内资	大唐保镖	规格: 1、接口数: 8; 2、切换方式: OSD/热键/按键; 3、适配分辨率: 1920x1080; 4、可视面积(mm): 17.3英寸; 5、视频接口: VGA; 6、工作电压: AC-220V, (DC-12V); 7、电源接口: 可定制电源接口; 8、机柜安装深度: 抽拉式安装设计, 可调整长度以适应各机柜空间; 9、兼容性: 国产操作系统; 10、亮度: 300cd/m <sup>2</sup> (Typ); 11、对比度: 1000:1(TyP); 12、工作温度: 0-60℃; 13、储存温度: -20-80℃; 14、键盘接口: USB。 型号: HL-8608	8499	1	8499
2	散力架	北京天科华创科技有限公司	北京 / 中	91110111MA01QQA63N	其他	女	内资	天科华创	规格: 1、50*4 方钢焊接; 2、规格: 1000*1000*300mm。 型号: 定制	3500	1	3500

			国										
			青 岛 / 中 国	913702 00MA3U FN8D1B	其他	男	内 资	海 信	规格：1、单台设备额定制冷量（温度 24℃，湿度 50%RH）12.5KW，恒温恒湿；2、制冷方式：风冷；3、备用制冷剂两罐；4、含完整安装所需开关盒、铜管、水管、电源线、制冷剂、支架等，配套材料，以满足实际使用需求为准。5、支持 RS485 通信方式，支持 YD/T、MODBUS 等协议；6、采用正温度系数的 PTC 陶瓷套铝翅片电加热器，电加热器采用三相平衡设计，配备超温保护；7、采用带自动冲洗功能的电极式加湿器，其加湿罐可拆卸，可调节，可单独更换电极；8、空调室内风机配备可调速风机，不使用皮带传动的风机；9、温度控制精度要求：空调器在正常使用条件下，室内温度控制范围 18℃~ 30℃，温度调节精度可达到设定点±1℃。 型号：HF-125LW/TS06SJD(A2)	32600	1	32600	
4	服务器机柜	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	上 海 / 中 国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格：1、规格：600*1000*2000；2、高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；3、大面积玻璃或网孔前门，美观、大方；4、全喷塑处理，防止碰伤腐蚀；5、符合 ANSI/EIA RS-310-D\ DIN41491 等相关规范；6、快捷的拆装结构和合理线路通道；7、包含配套 PDU、散热风扇及安装托盘。 型号：600*1000*2000	3240	3	9720	
5	网络机柜	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	上 海 / 中 国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格：1、规格：600*600*2000；2、高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；3、大面积玻璃或网孔前门，美观、大方；4、全喷塑处理，防止碰伤腐蚀；5、符合 ANSI/EIA RS-310-D\ DIN41491 等相关规范；6、快捷的拆装结构和合理线路通道；7、包含配套 PDU、散热风扇及安装托盘。 型号：600*600*2000	2800	2	5600	

6	服务器机柜底座	北京天科华创科技有限公司	北京 / 中国	91110111MA01QQA63N	其他	女	内资	天科华创	规格：1、40*3角钢定制，包含切割、焊接以及防锈处理；2、规格：600*1000*200mm。 型号：定制	700	3	2100
	网络机柜底座	北京天科华创科技有限公司	北京 / 中国	91110111MA01QQA63N	其他	女	内资	天科华创	规格：1、40*3角钢定制，包含切割、焊接以及防锈处理；2、规格：600*600*200mm。 型号：定制	650	2	1300
8	七氟丙烷气体灭火装置	北京正天齐消防设备有限公司	北京 / 中国	91110116733457876W	其他	男	内资	正天齐	规格：1、40L柜式七氟丙烷气体灭火装置，25kg药剂；2、机械式自动泄压装置，300*300泄压口；3、包括配套的点型感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、气体释放报警器、火灾声光报警器、紧急启停按钮，以及气体灭火系统控制装置等。 型号：GQQ40/2.5-ZTQ-I	6935.76	1	6935.76
9	六类非屏蔽网络模块	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、产品性能达到并超过TIA/EIA568B六类标准，带宽达到259MHz；2、TIA568A和TIA568B布线标准标签；3、Mini型设计，可通过与面板及空版配线架；4、保证不低于750次插拔；5、端子部分采用磷青铜镀锌(100U)镀镍(60U)；6、适合22-26AWG的线材，保证不低于200次重复端接；7、支持90度、180度，免工具。 型号：AP-603X-180WH	28.75	575	16531.25
10	双口面板	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、采用UL94V-0的ABS材料；2、自带电脑，电话标识；3、自带标签条，方便管理；4、自带滑门式防尘盖。 型号：AP-M-04-2A	18	200	3600

		团)有限公司	国										
11	双口地插	上海爱谱华顿电子科技有限公司(集团)有限公司	上海/中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格: 全铜网络开关插座面板。型号: AP-D-05TS	78	76	5928	
12	六类非屏蔽网线	上海爱谱华顿电子科技有限公司(集团)有限公司	上海/中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格: 1、U/UTP 结构; 2、内部具有弹性十字骨架分隔线对, 保证电缆传输性能; 3、电缆外护套采用 PVC(聚氯乙烯), 绝缘层采用 PE(聚乙烯), 导体采用优质无氧铜; 4、电缆的阻燃性能符合 YD/T1019 规定; 5、无机机械或电气损伤的温度范围: 安装时: 0~+50℃; 运行时: -20~+60℃; 6、导体直流电阻: $\leq 9.5 \Omega / 100m$ ; 7、直流电阻: 不平衡 $\leq 2.5\%$ ; 8、绝缘电阻: $5000M \Omega \cdot km$ ; 9、线对对地电容: 不平衡 $\leq 330pF / 100m$ ; 10、特性阻抗: $100 \pm 15 \Omega$ ; 11、电缆最大外径 $\leq 6.3mm$ , 护套厚度 $0.55mm$ , 铜芯直径 $0.57mm$ 。 型号: AP-6-01	2.8	38604	108091.2	
13	24 芯单模光纤(室内)	上海爱谱华顿电子科技有限公司(集团)有限公司	上海/中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格: 1、采用外部直径较小, 有很好的弯曲性能; 采用高支数芳纶丝增强光缆强度, 使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用; 2、采用紧套光纤, 具有较强的机械保护性; 3、具有极好的抗压和弯曲性, 更好的避免外界环境侵害; 4、光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能及燃烧特性的要求。 型号: AP-G-01-24NB	6.62	1445	9565.9	
14	25 对大对	上海爱谱华顿	上海	913101155559	其他	男	内资	爱谱	规格: 1、U/UTP 结构; 2、电缆外护套采用 PVC(聚氯乙烯), 绝缘层采用 PE(聚乙烯), 导体采用优质无氧铜;	12.11	1445	17498.95	

	数 电 缆	电子科 技(集 团)有 限公司	/ 中 国	78395U				华 顿	3、电缆的阻燃性能符合 YD/T1019 规定；4、无机械或电气损伤的温度范围：安装时：0~+50℃；运行时：-20~+60℃；5、导体直流电阻： $\leq 9.5 \Omega / 100m$ ；6、直流电阻：不平衡 $\leq 2.5\%$ ；7、绝缘电阻： $5000M \Omega \cdot km$ ；8、线对对地电容：不平衡 $\leq 330pF / 100m$ ；9、特性阻抗： $100 \pm 15 \Omega$ ；10、芯数：25 对。 型号：AP-3-25P-4			
15	RJ45 语音 跳线	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有 限公司	上 海 / 中 国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格：1、1 对跳线，用于 110 模块与具有 RJ45 接口配线架之间的连接；2、RJ45 跳线端具有整体注塑护套，保证电缆与水晶头固定的可靠性；3、110 簧片镀镍 100U，水晶头簧片镀金 50U；4、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻 $\leq 20m \Omega$ ；5、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 $100M \Omega$ ；6、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；7、寿命：110 模块端插拔次数 200 次，RJ45 水晶头端插拔次数 750 次；8、长度：3 米。 型号：AP-5E-02-110	14	384	5376
16	光纤 跳线	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有 限公司	上 海 / 中 国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格：1、采用标准 LC 连接器；2、插入损耗 $\leq 0.3dB$ ，回损 50dB；3、长度纤芯数、物理结构等可定制；4、长度：3 米。 型号：AP-GD-02-LC/LC-B2	15	220	3300
17	数据 跳线	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有	上 海 / 中 国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合 TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印	28	974	27272

		限公司							字；5、采用三叉RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接组最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为 250MHz；8、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；9、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 100MΩ；10、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数 750 次。 型号：AP-6-02-3			
18	24口配线架	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、24 口六类非屏蔽网口；2、适用于 19 标准机柜。 型号：AP-6-04-24X	450	57	25650
19	机柜(楼层弱电间)	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、规格：600*600*2000；2、高强度冷轧钢板制作，结构合理、牢固；3、大面积玻璃或网孔前门，美观、大方；4、全喷塑处理，防止碰伤腐蚀；5、符合 ANSI/EIA RS-310-D\DIN41491 等相关规范；6、快捷的拆装结构和合理线路通道；7、包含配套 PDU、散热风扇及安装托盘。 型号：600*600*2000	2800	11	30800
20	理线器	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1U 金属；型号：AP-J-01-LG-12	90	149	13410



21	12口 光纤 配线 架	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有 限公司	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格: 1、19 英寸设计, 占机柜 1U 空间; 2、12 口, 24 芯; 3、兼容 ST, FC, SC, LC 多种适配器类型; 4、包含配套尾纤及耦合器。 型号: AP-P-04-P-12A	240	11	2640
22	48口 光纤 配线 架 (主 机房)	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有 限公司	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格: 1、19 英寸设计, 占机柜 1U 空间; 2、48 口, 96 芯; 3、兼容 ST, FC, SC, LC 多种适配器类型 4、包含 48 个 LC 耦合器及 96 条 LC 尾纤。 型号: AP-P-04-P-48D	580	3	1740
23	110 配线 架 50 对大 对数 电话 模块	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有 限公司	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格: 1、适合于语音大对数电缆的端接; 2、采用通用 110 接线工具端接; 3、性能为超五类, 模块带宽 100MHz, 符合最新国际和国家标准; 4、IDC: 簧片镀银 50U'', 簧片可接线径 0.4-0.6mm; 5、接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 $\leq 20m\Omega$ ; 6、绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 $100M\Omega$ ; 7、抗电强度: DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击穿和飞弧现象; 8、寿命: IDC 端接次数 200 次。 型号: AP-T-02-50W+AP-T-02-110K	254	11	2794
24	110 配线 架 100 对大 对数	上海爱 谱华顿 电子科 技(集 团)有 限公司	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格: 1、适合于语音大对数电缆的端接; 2、采用通用 110 接线工具端接; 3、性能为超五类, 模块带宽 100MHz, 符合最新国际和国家标准。4、IDC: 簧片镀银 50U'', 簧片可接线径 0.4-0.6mm; 5、接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 $\leq 20m\Omega$ ; 6、绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 $100M\Omega$ ; 7、抗电强度: DC 1000V (AC	324	6	1944

	电话模块							700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；8、寿命：IDC 端接次数 200 次。 型号：AP-T-02-100J			
25	24 口接入交换机	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	规格：1、支持 24 个 10/100/1000Mbps 千兆自适应 RJ45 电口；2、支持 4 个 SFP+ 万兆光口；3、交换容量 768Gbps，包转发率 126Mpps；4、支持 Web, CLI 命令行，SNMP 管理；5、MAC 容 16K；6、支持 1.5k 系统策略条目数；7、支持 12KB Jumbo 数据帧；8、支持 IPv6；9、支持私有云和公有云的集中管理功能。10、支持 IEEE 802.1d STP 生成树协议、IEEE 802.1s MSTP 多生成树协、IEEE 802.1w RSTP 快速生成树协议、支持 PVST+每 VLAN 生成树协议，1x1 STP 模式 11、支持 QoS 队列管理,可配置的调度算法-严格优先级队列（SPQ）、加权轮询（WRR）；12、针对防恶意攻击支持内置 CPU 保护，支持 ARP 中毒检测。 型号：S2130-24G4X-S	2900	27	78300
26	24 口 POE 交换机	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	规格：1、支持 24 个 10/100/1000Mbps 千兆自适应 RJ45 电口；2、支持 4 个 SFP 千兆光口，支持通过软件授权升级为 4 个 SFP+万兆光口；3、交换容量 768Gbps，包转发率 126Mpps；4、支持 Web, CLI 命令行，SNMP 管理；5、MAC 容量 16K；6、支持 1.5k 系统策略条目数；7、支持配置每端口 PoE 优先级及最大功耗；8、支持 IPv6；9、支持私有云和公有云的集中管理功能；10、支持 IEEE 802.1d STP 生成树协议、IEEE 802.1s MSTP 多生成树协、IEEE 802.1w RSTP 快速生成树协议、支持 PVST+每 VLAN 生成树协议，1x1 STP 模式 11、支持 QoS 队列管理,可配置的调度算法-严格优先级队列（SPQ）、加权轮询（WRR）；12、针对防恶意攻击支持内置 CPU 保护，支	3650	11	40150

									持 ARP 中毒检测; 13、支持永久和快速 PoE+特性。 型号: S2130-P24G4X-L			
27	千兆单模光模块	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天	规格: 1、千兆单模 SFP, 单模, 波长 1310nm; 2、传输距离 10km, LC 接口; 3、工作温度范围: -10℃至 65℃。 型号: SFP-LX-SM1310	180	130	23400
28	核心交换机	新华三技术有限公司	杭州 / 中国	91330100754408889H	大型	男	内资	华三	规格: 1、48 个千兆 SFP 光口; 2、交换容量: 2.56Tbps/25.6Tbps, 包转发率: 1620Mpps; 3、2 个电源槽位, 标配一个可热插拔电源 AC220V; 4、风扇散热, 1U 高度, 标准 19 英寸机架式安装; 5、支持 IPV6。 6、MAC 地址表: 支持静态、动态、黑洞 MAC 地址, 支持源 MAC 地址过滤, 支持设置端口 MAC 地址学习最大个数 7、路由协议: 支持 IPv4/Ipv6 静态路由、支持双栈, 支持 RIPv1/v2, RIPng, 支持 OSPFv1/v2, OSPFv3, 支持 BGP4, BGP4+ for Ipv6, 支持 IS-IS, IS-IS V6, 支持等价路由, 策略路由, 支持 VRRP/VRRPv3 型号: S6520X-54HC-EI	34700	2	69400
29	24 口 POE 交换机	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天	规格: 1、支持 24 个 10/100/1000Mbps 千兆自适应 RJ45 电口; 2、支持 4 个 SFP 千兆光口, 并可通过软件授权升级为 4 个 SFP+万兆光口; 3、交换容量 768Gbps, 包转发率 126Mpps; 4、支持 Web, CLI 命令行, SNMP 管理; 5、MAC 容量 16K; 6、支持 1.5k 系统策略条目数; 7、支持配置每端口 PoE 优先级及最大功耗; 8、支持 IPv6; 9、支持私有云和公有云的集中管理功能; 10、支持 IEEE 802.1d STP 生成树协议、IEEE 802.1s MSTP 多生成树协、IEEE 802.1w RSTP 快速生成树协议、支持 PVST+每 VLAN 生成树协议, 1x1 STP 模式; 11、支持 QoS 队列管	3650	14	51100

									理,可配置的调度算法-严格优先级队列 (SPQ)、加权轮询 (WRR); 12、针对防恶意攻击支持内置 CPU 保护,支持 ARP 中毒检测; 13、支持永久和快速 PoE+特性。 型号: S2130-P24G4X-L			
30	千兆单模光模块	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天	规格: 1、千兆单模 SFP,单模,波长 1310nm; 2、传输距离 10km, LC 接口; 3、工作温度范围: -10℃至 65℃。 型号: SFP-LX-SM1310	180	28	5040
31	核心交换机	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天	规格: 1、24 个千 SFP 光口, 8 个千兆电口, 4 个万兆 SFP+光口; 2、交换容量: 672Gbps, 包转发: 171Mpps; 3、2 个电源槽位, 标配一个可热插拔电源 AC220V; 4、风扇散热, 1U 高度, 标准 19 英寸机架式安装; 5、支持 IPV6。 型号: S7140-24S8G6X	23000	1	23000
32	路由器	上海贝尔企业通信有限公司	上海 / 中国	91310006072690228	其他	男	内资	阿尔卡特朗讯	规格: 1、高度 1U; 2、网络层吞吐 10Gbps, 最大并发连接数 300 万, 每秒新建连接数 8 万; 3、配置 8 个 GE 电口, 2 个 SFP 千兆光口, 2 个 SFP+万兆光口; 4、内置单交流电源; 5、支持 SD-WAN、IPS 入侵防护、WEB 应用防护、病毒过滤、应用识别、VPN (IPsec/PPTP/SSL)、链路负载均衡、URL 过滤等功能; 6、支持 IPV6; 7、支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4 动态路由。8、支持基于应用和用户的策略路由; 9、支持源 NAT、目的 NAT、静态 NAT; 10、支持链路聚合; 11、支持静态 ARP、IP-MAC 绑定。 型号: 0A-ESR5600-F10	19850	1	19850
33	下一代防	华为技术有限	深圳	914403001922	大型	男	内资	华为	规格: 1、千兆电口 2 个, 千兆光电复用接口 8 个, 万兆光口 2 个; 2、吞吐量 5Gbps, 每秒新建连接数 8 万, 最	18567	1	18567

	防火墙	公司	/ 中国	038216				大并发连接数 400 万；3、电源槽位 2 个，风扇槽位 1；4、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+；5、支持 100 层压缩文的病毒件检测；6、支持亿级变种病毒检测；7、支持 SNMP v1/v2/v3、Telnet、SSH；8、支持 IPV6。 型号：USG6555F			
34	上网行为管理	华为技术有限公司	深圳 / 中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为 规格：1、千兆电口 12 个，千兆光口 12 个，硬盘容量 2T，冗余交流电源 2 个；2、吞吐量 7Gbps，每秒新建连接数 3 万，最大并发连接数 60 万；3、部署模式：支持路由模式、透明模式、旁路模式；4、支持旁路部署对上网用户进行认证；5、支持对私接路由的识别和阻断功能；6、支持应用识别数量 7000；7、支持单用户全天分析报表，一个界面同时展示用户名、在线时长、流量使用分布、网站访问类别、关键网络行为等信息；8、支持 HTTPS、Telnet、SSH；9、支持 IPV6。 型号：ASG-D130	29800	1	29800
35	核心交换机	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天 规格：1、24 个千 SFP 光口，8 个千兆电口，4 个万兆 SFP+光口；2、交换容量：672Gbps，包转发：171Mpps；3、2 个电源槽位，标配一个可热插拔电源 AC220V；4、风扇散热，1U 高度，标准 19 英寸机架式安装；5、支持 IPV6。 型号：S7140-24S8G6X	23000	1	23000
36	24 口 POE 交换机	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天 规格：1、支持 24 个 10/100/1000Mbps 千兆自适应 RJ45 电口；2、支持 4 个 SFP 千兆光口，支持通过软件授权升级为 4 个 SFP+万兆光口；3、交换容量 768Gbps，包转发率 126Mpps；4、支持 Web, CLI 命令行，SNMP 管理；5、MAC 容量 16K；6、支持 1.5k 系统策略条目数；7、支持配置每端口 PoE 优先级及最大功耗；8、支持 IPV6；9、	3650	4	14600

								支持私有云和公有云的集中管理功能；10、支持 IEEE 802.1d STP 生成树协议、IEEE 802.1s MSTP 多生成树协、IEEE 802.1w RSTP 快速生成树协议、支持 PVST+每 VLAN 生成树协议，1x1 STP 模式；11、支持 QoS 队列管理,可配置的调度算法-严格优先级队列（SPQ）、加权轮询（WRR）；12、针对防恶意攻击支持内置 CPU 保护，支持 ARP 中毒检测；13、支持永久和快速 PoE+特性。 型号：S2130-P24G4X-L			
37	千兆单模光模块	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天 规格：1、千兆单模 SFP,单模,波长 1310nm；2、传输距离 10km, LC 接口；3、工作温度范围：-10℃至 65℃。 型号：SFP-LX-SM1310	180	8	1440
38	无线控制器	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天 规格：1、机架式设备；2、配置 1 个 2.5GE 电口，4 个 GE 电口，1 个 RJ45 串口，1 个 USB 接口；3、内置单 AC 电源；4、支持 IPV6；5、支持最大管理 AP 数 512 台；6、支持 VLAN 数量 2000 个；7、内置安全策略及安全防御模块，支持动态黑名单，支持流氓 AP 识别、压制。 型号：ESG3110	3660	1	3660
39	无线吸顶 AP	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天 规格：1、支持 IEEE 802.11b/g/a/n/ac Wave2 协议，支持 2.4Hz/5GHz 双频段同时工作；2、射频规格 2.4GHz 2*2:2+5GHz 2*2:2，整机带宽 1.167Gbps；3、支持挂墙安装件，T 型龙骨安装件，异型龙骨安装挂件；4、支持 1 个 RJ45 管理串口；5、支持无控制器的 AP 分布式自组网管理模，支持最大 32 个 AP 的自组网规模；6、自组网管理模式下，支持内置 Portal 认证、802.1X 认证；支持 AP 配置自动同步功能,支持配置好 1 台 AP 后,相关配置可自动同步给局域网的其它 AP，以简化配置维护工作	980	44	43120

									量；7、支持 WLAN 公有云和私有云管理模式；8、支持 HTTPS 方式登陆 AP 管理界面进行配置管理；9、支持基于角色访问 AP 管理页面，支持管理员，查阅，客户访问角色，每种角色具有不同的管理权限；10、支持 AP 发射功率自动控制，带宽模式自动选择，信道自动选择；11、支持一个射频模块工作在 scanning 模式，用于安全检测；12、支持 AP 位置定位功能，开启定位功能 LED 灯交替闪烁；13、支持 NTP 服务器客户端功能；14、支持 SNMP 管理协议；15、支持 IPV6。16、支持于用户的智能负载均衡 17、支持二层漫游 18、支持无线攻击检测 19、支持 DC 供电及 PoE 供电两种方式。 型号：AP201			
40	AP 管理授权	北京华信傲天网络技术有限公司	北京 / 中国	91110108MA00161G66	小型	男	内资	华信傲天	规格：AP 管理专用许可证，每套支持增加 1 台 AP 管理授权。型号：ESG-LIC-AP	90	44	3960
41	程控交换机（医院）	申瓯通信设备有限公司	温州 / 中国	91330302145120230K	其他	男	内资	申瓯	规格：1、信号接口：RJ11；2、通信接口：网口；3、最大外线：12 外线；4、最大分机：120 分机；5、12 进 48 出。6、在线升级：当程序版本过低或功能需要改进时，可直接在话务台上对程序版本进行升级。7、通话限时：可分别独立限定用户内部通话，出、入中继通话时长。8、任意全弹编：系统支持 1~4 位任意全弹性编码，可实现 1~4 位号码混合使用。9、三段引导语音：每段引导语音都提供了多达 5 种选择，并且第一段引导语音可自录，其自录语音和标准语音可混合使用。内、外线人工转接外线：分机或外线呼入者与内线用户建立通话，内部分机可将通话转接至外线。10、来电转移：用户可	3270	1	3270



								将来电转移到内/外线号码，并可对各种转移立即转移、遇忙转移、无应答转移，进行开启与关闭。11、中继连选功能：可以使用户的多个外线号码连为一体，即对外只需公布一个号码，外线呼入时只需拨打对外公布的号码。此功能合理的提高中继使用率及中继接通率。12、中继转中继功能：用户从外线呼入，听直拨语音输入帐号、密码可出另一线，该功能特别适合于出差人员用公司的外线打廉价长途。13、热线编码：分机可将常用、急用的内/外线号码设为热线号码，提机延时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码。14、分机拥有许多实用的功能：内外线区分振铃、闹钟服务、代接来话、遇忙回叫、电话会议、恶意电话查寻、免打扰、强插、呼叫保护等功能。15、中继分组：中继部分最多可划分4组，使不同部门使用不同外线。 型号：HJK-120			
42	程控交换机（职康中心）	申瓯通信设备有限公司	温州 / 中国	91330302145120230K	其他	男	内资	申瓯 规格：1、信号接口：RJ11；2、通信接口：网口；3、最大外线：12外线；4、最大分机：120分机；5、12进64出。6、在线升级：当程序版本过低或功能需要改进时，可直接在话务台上对程序版本进行升级。7、通话限时：可分别独立限定用户内部通话，出、入中继通话时长。8、任意全弹编：系统支持1~4位任意全弹性编码，可实现1~4位号码混合使用。9、三段引导语音：每段引导语音都提供了多达5种选择，并且第一段引导语音可自录，其自录语音和标准语音可混合使用。内、外线人工转接外线：分机或外线呼入者与内线用户建立通话，内部分机可将通话转接至外线。10、来电转移：用户可将来电转移到内/外线号码，并可对各种转移立即转移、遇忙转移、无应答转移，进行开启与关闭。11、中继连选功能：可以使用户的多个外线号码连为一体，即对外只	7060	1	7060



								需公布一个号码,外线呼入时只需拨打对外公布的号码。此功能合理的提高中继使用率及中继接通率。12、中转中继功能:用户从外线呼入,听直拨语音输入帐号、密码可出另一线,该功能特别适合于出差人员用公司的外线打廉价长途。13、热线编码:分机可将常用、急用的内/外线号码设为热线号码,提机延时间到后即可直接呼叫用户设定的热线号码。14、分机拥有许多实用的功能:内外线区分振铃、闹钟服务、代接来话、遇忙回叫、电话会议、恶意电话查寻、免打扰、强插、呼叫保护等功能。15、中继分组:中继部分最多可划分4组,使不同部门使用不同外线。 型号:HJK-120				
43	网络 广播 主机	世邦通 信股份 有限公司	长沙 / 中 国	914301 007680 15621G	其他	男	内 资	sp on	规格:硬件参数:1、内置1块17.3吋工业级液晶显示屏,最高支持1080P分辨率显示;2、内置1块17.3吋10点高灵敏度工业级触控屏幕,内置软键盘;3、内置1块4.3吋液晶文本显示屏;4、搭载了高效稳定的工业主板,满足7*24小时不间断工作性能要求;5、音频输入接口:支持4路RCA音频接口,4路XLR平衡接口,2路6.3mm音频接口;满足直播和采编的广播要求;6、网络接口:2路RJ45接口;7、控制接口:1路RS232接口;8、2个USB接口,可连接鼠标、键盘、U盘等;9、内置高性能FM/AM调频接收系统,方便直接转播调频新闻等;10、设备可搭载2套专业直播麦克风系统;11、设有飞梭快速定位器,可以一键快速对指定区域进行紧急广播;12、设备设有一键静音功能,防止直播期间的意外声音发生;13、面板安装有文件架和高亮度LED阅读灯,方便于文稿朗读;14、设备具有一键屏保功能,可一键关闭显示屏。软件参数:1、可实现对广播系统终端、分区、节目库、报警等基本配置;2、可实现广播系	10080	1	10080



世邦通信股份有限公司

									<p>统终端的状态检测，支持一键检测所有音箱的在线状态以及发声状态是否正常；3、可实现手动及定时控制广播输出；4、可建立直播任务、固定定时广播任务、临时广播任务、零时定时广播任务；5、内置歌曲库，可存放大量广播素材，可自动、手动播放多种音频格式，支持单一终端及任意组合终端的音频播放；6、系统支持本地及远程分控讲话：可对单一终端及任意组合终端进行喊话操作；7、系统内置考试模式，可根据考试流程设置任务间隔时间，支持一键开始，后期自动根据考试流程执行广播任务；8、系统具有广播文件制作功能，可倒入多个背景音乐文件，可设置每个背景音乐的播放起始与结束时间，能够同时录制麦克风与背景音乐，录制完成后自动生成 MP3 文件，可供后期广播；9、系统具有直播录制功能，可在直播页面直接录制当前直播的内容；10、系统音频实时采播功能，可对接入的音频进行实时采集播放；11、系统具有一键定位广播功能，紧急广播时可通过单键飞梭按钮一键快速定位相应区域或全区域进行紧急广播。</p> <p>型号：XC-9013</p>			
44	IP 寻呼话筒	世邦通信股份有限公司	长沙 / 中国	91430100768015621G	其他	男	内资	sp on	<p>规格：技术参数：1、网络接口：标准 RJ45*1；2、显示方式：7 吋电容触摸屏；3、标准接口：1 路音频线路输出、1 路音频线路输入、1 路短路输入、1 路短路输出、1 路 USB 接口、1 路报警触发短路输出，级联外扩警示设备或控制门禁；1 路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）、支持物理一键报警功能、内置 MP3 解码模块，支持蓝牙功能；4、传输速率：10M/100Mbps；5、音频格式：MP3、PCM；6、采样率：24k；7、输入灵敏度：80dB；8、输出频率：20Hz—20KHz；9、支持协议：ARP\TCP\UDP\HTTP；10、谐波失真：≤0.3%；11、</p>	3719	1	3719




世邦通信股份有限公司

									信噪比：90dB；12、工作环境：工作温度：-20℃~+60℃；工作湿度：10%~90%；13、电源电压：DC 12V/1A。设备功能：1、具备多路编码功能，可外接1路模拟音频设备作为系统中的背景音乐节目；2、高分辨率触摸屏：800*480dpi；3、可录制现场操作人员的现场语音，并形成语音短信，作为系统的功能文件使用，也可以上传到系统节目库；4、可显示系统中所有设备的工作状态，并对故障和紧急事件进行本地保存，即具备本地日志功能；5、可预设该设备的管理分区权限；6、可对设备进行优先级设定，当2个以上该设备同时对某分区（群）广播操作时，优先接高的可抢占通话权。 型号：XC-9802N			
45	IP 天花音箱	世邦通信股份有限公司	长沙 / 中国	91430100768015621G	其他	男	内资	sp on	规格：1、整合网络音频解码，数字功放及喇叭；2、高真保扬声器和立体声D类功率放大器；3、回路检测功能，可远程监测扬声器工作状态；4、支持POE供电方式； 5、终端支持服务软件远程更新；5、标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；6、无信号自动断电，有信号自动开启，支持服务软件调节音量。7、物理参数：单元组合：10W 5寸全频×1；接口：RJ45网口×1；灵敏度：80db；失真度：<2%；信噪比：70db；频率响应：225Hz~15KHz；功放无信号延时静默周期：1秒；有效投射角度：85°；有效投射距离：安装高度3~5米，覆盖半径6~10米。 型号：XC-9820A	1156	3	3468
46	监听音箱	世邦通信股份有限公司	长沙 /	91430100768015621G	其他	男	内资	sp on	规格：1、整合网络音频解码，数字功放及喇叭；2、高真保扬声器和立体声D类功率放大器；3、回路检测功能，可远程监测扬声器工作状态；4、终端支持服务软	1910	1	1910

		司	中国						件远程更新；5、标准 RJ45 网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由；6、无信号自动断电，有信号自动开启，支持服务软件调节音量。7、物理参数：单元组合：喇叭单元 6.5 寸+20 芯丝膜高音；峰值功率：28W；灵敏度：80db；失真度：<2%；信噪比：70db；频率响应：120Hz~15KHz；功放无信号延时静默周期：1 秒；有效投射角度：85°；有效投射距离：安装高度 2.5~3.2 米，投射距离 15 米。 型号：XC-9822B			
47	IP 天花音箱（含触发按钮）	世邦通信股份有限公司	长沙 / 中国	91430100768015621G	其他	男	内资	sp on	规格：1、整合网络音频解码，数字功放及喇叭；2、高真保扬声器和立体声 D 类功率放大器；3、回路检测功能，可远程监测扬声器工作状态；4、音箱发声检测传感系统，可远程监测音箱发声是否正常；5、内置 IC 卡数据备份插槽，可通过 ic 卡存储备份音箱数据；更换箱体可自动配置原数据；6、POE 供电方式；7、TF 卡存储，平台可远程下发音频文件，可本地触发播放和远程播放；8、物联接口：支持 3 路 I/O，1 路 RS232 发送，1 路 RS232 输入可选；9、本地音频输入输出，可外接呼叫按钮或外部音源输入。终端支持服务软件远程更新。10、物理参数：单元组合：10W 5 寸全频×1；接口：RJ45 网口×1；灵敏度：80db；失真度：<2%；信噪比：70db；频率响应：225Hz~15KHz；功放无信号延时静默周期：1 秒；有效投射角度：85°；有效投射距离：安装高度 3~5 米，覆盖半径 6~10 米。 型号：XC-9820A	1552	91	141232
48	2 芯非屏蔽线	浙江一舟电子股份有限公司	宁波 /	91330200704809414G	大型	男	内资	一舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	455	2115.75



		限公司	中国									
		 数据跳线	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合 TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；5、采用三叉 RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接组最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为 250MHz；8、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻 ≤ 20mΩ；9、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 100MΩ；10、抗电强度：DC 1000V (AC 700V) 1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数 750 次。 型号：AP-6-02-3	28	97	2716
50	55 寸 信息发布 终端	上海威 阔电子 有限公 司	上海 / 中国	913101 166901 33774Q	小型	男	内资	威阔	规格：1、整机尺寸：55 吋；2、屏幕比例：16: 9；3、物理分辨率：3840*2160；4、亮度：350cd/m <sup>2</sup> ；5、接口：USB*2, HDMI IN*2；6、网络：以太网*1, RJ45, 支持 10/100M/1000M 自适应以太网；Wi-Fi*1, 支持 2.4G/5G；7、可定时调节音量/开关机；8、开机自启并自动播放本地节目；9、断电/断网自动恢复素材下载和播放；10、具备离线播放能力，支持本地素材轮播；11、设备兼容横竖屏，支持画面分区展示图文/视频/天气等多元信息； 型号：ET-B55	5000	12	60000
51	32 寸 信息	上海威 阔电子	上海	913101 166901	小型	男	内资	威阔	规格：1、整机尺寸：32 吋；2、屏幕比例：16: 9；3、物理分辨率：1920*1080；4、亮度：300cd/m <sup>2</sup> ；5、接	3740	6	22440

	发布终端	有限公司	/中国	33774Q					口：USB*2；6、网络：以太网*1，RJ45，支持 10/100M 自适应以太网；Wi-Fi*1，支持 2.4G/5G；7、可定时调节音量/开关机；8、开机自启并自动播放本地节目；9、断电/断网自动恢复素材下载和播放；10、具备离线播放能力，支持本地素材轮播；11、设备兼容横竖屏，支持画面分区展示图文/视频/天气等多元信息； 型号：ET-B32			
52	信息发布系统一体机	上海威阔电子有限公司	上海/中国	91310116690133774Q	小型	男	内资	威阔	规格：1. 国产CPU 海光 5380 16核 2.5GHz*22. 内存 16G DDR4*23. 固态硬盘容量：480GB*14. 机械硬盘容量：4T*25. 操作系统：支持国产银河麒麟操作系统 6. 支持本地图片、视频、音频、office 文档等多格式多类型素材上传，可以进行素材预览、分组和删除。7. 支持自定义节目排版布局。8. 支持管理任务组和节目单，用户在节目单制作时可根据需要自定义布局和排版支持 9. 根据需要进行自己想要的空间，如图片、视频、文字、天气、网页等。10. 支持查看终端的状态信息以及设置终端，终端设置包括自动开关机、亮度/音量的定时调节、设备重启和关机、截图等 11. 支持查看当前设备所关联的节目单和日志 12. 支持自定义审核流程，多级审核，素材的上传和节目单的制作后需要审核通过才能使用。 型号：V5.0	48560	1	48560
53	数据跳线	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海/中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合 TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；5、采用三叉 RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确	28	18	504

								保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为 250MHz；8、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻 $\leq 20m\Omega$ ；9、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 100M $\Omega$ ；10、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数 750 次。 型号：AP-6-02-3				
54	400 万半球摄像机	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	913300 007272 15176K	大型	男	内资	大华	规格：1、传感器类型：1/3 英寸 CMOS；2、类别：半球监控；3、像素：400 万；4、最大分辨率：2560 $\times$ 1440；5、最低照度：0.002Lux（彩色模式）；0.0002Lux（黑白模式）；0Lux（补光灯开启）；6、最大补光距离：50m（红外）；2 颗补光灯（红外灯）7、镜头类型：电动变焦；8、镜头焦距：2.7mm~13.5mm；9、通用行为分析：绊线入侵；区域入侵；10、视频压缩标准：H.265；H.264；H.264B；MJPEG（仅辅码流支持）；11、智能编码：H.264：支持；H.265：支持；12、宽动态：120dB；13、内置 MIC：支持；14、报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；音频异常侦测；电压检测；安全异常；智能动检（人）；虚焦侦测；15、接入标准：ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联；15、最大 Micro SD 卡：256GB；16、供电方式：DC12V/POE；17、防护等级：IP67；IK10。 型号：DH-IPC-HDBW3433R-ZSA	340	152	51680
55	400 万枪式摄像机	浙江大华技术股份有	杭州 /	913300 007272 15176K	大型	男	内资	大华	规格：1、传感器类型：1/3 英寸 CMOS；2、类别：枪机监控；3、像素：400 万；4、最大分辨率：2560 $\times$ 1440；5、最低照度：0.002Lux（彩色模	720	39	28080

	像机	有限公司	中国						式);0.0002Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启); 6、最大补光距离: 60m(红外); 4颗补光灯(红外灯) 7、镜头类型: 电动变焦; 8、镜头焦距: 2.7-13.5mm; 9、通用行为分析: 绊线入侵; 区域入侵; 10、视频压缩标准: H.265; H.264; H.264B; MJPEG(仅辅码流支持); 11、智能编码: H.264: 支持 H.265: 支持; 12、宽动态: 120dB; 13、内置MIC: 支持; 14、报警事件: 无SD卡; SD卡空间不足; SD卡出错; 网络断开; IP冲突; 非法访问; 动态检测; 视频遮挡; 绊线入侵; 区域入侵; 电压检测; 安全异常; 音频异常侦测; 虚焦侦测; 15、接入标准: ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; GB/T28181(双国标); 16、最大Micro SD卡: 128GB; 17、供电方式: DC12V/POE; 18、防护等级: IP67。 型号: DH-IPC-HFW3433F-Z			
56	电梯 摄像机	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭州 / 中国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格: 1、传感器类型: 1/2.8英寸CMOS; 2、像素: 200万; 3、最大分辨率: 1920×1080; 4、最低照度: 0.01lux(彩色模式); 0.001lux(黑白模式); 0lux(补光灯开启); 5、最大补光距离: 10m(红外); 6、补光灯: 1颗(红外灯); 1颗(暖光灯); 7、镜头类型: 定焦; 8、镜头焦距: 2.1mm; 9、镜头光圈: F1.6; 10、视场角: 水平: 136°; 垂直: 71°; 对角: 162°; 11、电瓶车入梯: 支持对电瓶车进入电梯行为的检测。当电梯内有电瓶车推入触发设定规则时, 联动声光报警, 实现事中震慑, 并联动梯控系统阻止电梯关门, 有效干预; 12、支持走廊模式, 宽动态, 3D降噪, 强光抑制, 背光补偿, 数字水印, 适用不同监控环境 13、支持报警1进1出(报警输出为干式报警, 支持常开/常闭), 最大支持256G Micro SD卡, 内置麦克风,	680	3	2040

有限公司

									内置扬声器 14、智能编码：支持 H.264、H.265。 型号：DH-IPC-HDPW5240DC-PV-DT			
57	网络 防雷 保护 器	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、接口形式：RJ45；2、供电方式：POE 供电； 3、传输速率：1000Mbps；4、响应时间：≤1ns；5、 Imax=10KA。6、35mm 导轨安装，简单方便 型号：DH-PFM412D-RP	58	11	638
58	无线 网桥	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、传输距离：100m；2、网口：百兆网口；3、工 作频段：5GHz；4、供电方式：POE/DC 供电。5、第六代 无线技术：802.11ax 协议，无线传输速率快、抗干扰能 力强 型号：DH-WBD2-60AX-01S	650	3	1950
59	磁盘 阵列	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、单颗 64 位多核高性能处理器，4U 机箱，1+1 冗余电源，24 盘位，单盘最大支持 18TB 硬盘，支持对 硬盘热插拔；2、4 个千兆数据网口，1 个百兆管理网 口，支持扩展 4 个千兆数据网口，可选配万兆光口 PCIE 网卡，可选配千兆电口 PCIE 网卡；3、1 个 HDMI，4 个 USB，1 个 eSATA，1 个 RS232；4、支持 RAID0/1/5/6/10/50/60，SRAID，支持全局热备和局部热 备盘；5、支持 450 路 H.264/H.265 混合接入，网络带 宽 1024Mbps 接入，1024Mbps 存储，1024Mbps 转发；6、 可通过 ONVIF、GB28181、RTSP、视图库、主动注册等协 议管理不同厂家前端摄像头，实现视频存储；7、支持通 过 IPSAN、NAS(Samba、FTP、NFS)、视频直存模式访问 存储资源；#8、支持任意 N 台设备（N2）通过 SAS 数 据线组成环状结构集群，设备集群之间数据能够通过环 状结构进行传递和通信；#9、支持纠删码技术，最多可 以支持 16 个盘掉线或者损坏，数据仍然有效。	27160	1	27160

									型号: DH-EVS5124S			
60	8TB 硬盘	希捷科 技有限 公司	苏州 / 中国	913205 947455 85189E	大型	男	外商 单独 投资	希捷	规格: 1、单盘容量: 8TB; 2、硬盘接口: SATA; 3、转速: 7200RPM; 4、缓存: 256MB。5、支持单盘、RAID 存储方式; 型号: ST8000NM017B	1800	12	21600
61	操作 台	北京精 诚创信 智能科 技有限 公司	北京 / 中国	911101 14MA00 3TNC72	其他	男	内资	精诚 创信	规格: 1、定制, E1 级环保板台面/冷轧钢台体, 白色台面; 2、长度 2400mm/不带铝型材高度 750mm 柜体深度 600mm/台面宽度 900mm 加铝型材高度 950mm/侧板厚度 25~40mm; 3、台面 25mm/立柱 1.5mm/框架 1.5mm/门板 1.2mm; 4、19 英寸机架; 包含托盘、螺丝、键盘抽屉等配件。 型号: JC-X	11100	1	11100
62	液晶 监视 器	河北恒 信华锐 电子科 技有限 公司	保定 / 中国	911101 11MA00 HCQQ00	其他	男	内资	CH NV N	规格: 1、产品尺寸: 46 吋; 2、双边拼缝: 3.5mm; 3、分辨率: 1920*1080; 4、亮度: 500cd/m2; 5、输入接口: VGA (D-Sub)*1、CVBS (BNC)*1、DVI-D*1、HDMI*1、RS232 (RJ45)*1、USB (升级和多媒体)*1; 6、输出接口: CVBS (BNC)*2、RS232 (RJ45)*1。7、工业级面板: 采用工业级面板, 适合 7×24 小时连续工作 型号: CH460SE	5350	6	32100
63	液晶 监视 器支 架	河北恒 信华锐 电子科 技有限 公司	保定 / 中国	911101 11MA00 HCQQ00	其他	男	内资	CH NV N	规格: 液晶配套前维护支架, 半液压半机械。型号: CH460SE	800	6	4800
64	网络	浙江大	杭	913300	大型	男	内	大	规格: 1、10.1 英寸电容触摸屏, 分辨率 1280*800;	5538	1	5538

	键盘	华技术股份有限公司	州 / 中国	007272 15176K			资 华	#2、支持在触屏观看图像或通过 HDMI 将图像投到屏幕上；3、最大支持 4 路 1080P 或者 1 路 4K 解码；#4、支持 10000 路以上设备控制；5、支持支持抓图、录像功能，文件保存至 U 盘；6、支持 POE 供电，语音对讲，一键抓图；7、支持画面预览，电视墙画面回显，场景预编辑功能。8、基于安卓系统的全触控式网络键盘；9、支持视频综合平台、解码器等设备的电视墙控制和预案切换等功能。 型号：DH-NKB5200			
65	4K 解码器	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	913300 007272 15176K	大型	男	内资 大华	规格：1、支持 6 路 HDMI 信号输出接口；2、支持 6 路 HDMI 音频输出；3、支持 2 路 DVI，2 路 HDMI 视频输入；输入接口最大支持 3840×2160@60Hz 及以下常规分辨率 4、支持 MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG 标准网络视频流解码；5、支持 QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W 视频解码；6、支持通过串口控制屏幕开关；7、每 3 个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持 64 个通道同时解码，最大支持 1 路 3200W@25fps / 3 路 1200W@15fps / 4 路 800W@30fps / 6 路 600W@25fps / 8 路 500W @25fps / 9 路 400W@25fps / 10 路 300W @30fps / 16 路 1080P @30fps；8、支持单屏 1/4/6/8/9/16/25/36 分割，支持 MxN 自由分割；9、HDMI 输出接口支持 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 五种显示分辨率；10、支持 Onvif、RTSP 协议接入，支持国标 GB28181 接入；11、支持预案轮巡；12、支持底色选择；13、支持自定义分辨率输出，支持小间距 LED 对接 14、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步；15、支持 2 个 10M/100M/1000M 自适应以太网接口；16、加强用户保密	13132	1	13132



									等级：HTTP 的 MD5 加密，HTTPS 和 SSL 证书认证，TELNET 的密码修改同步应用的用户账号管理。17、支持在大屏上叠加 OSD 文字信息，支持位置，字体大小等自定义设置 型号：DH-NVD0605DU-2I			
66	HDMI 高清线	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	规格：拼接控制器到大屏 15 米 HDMI 线缆；型号：DH-W-HDMI15M	274	6	1644
67	智能安防综合管理系统一体机	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	规格：1、CPU：国产 CPU 海光 5380 16 核 2.5GHz*2；2、内存 16G DDR4*2；3、固态硬盘容量：480GB*1；4、机械硬盘容量：4T*2；5、操作系统：支持国产银河麒麟操作系统。内置安全数据库，保障敏感数据安全 6、智能安防综合管理平台基础包，包括系统管理、视频管理、门禁管理、一键对讲报警系统。其中：1、系统管理；（1）支持基础资源（组织、设备、人、卡等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；（2）支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；（3）支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；（4）支持 mysql 数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；（5）支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。2、视频管理：（1）支持 200 路视频通道数量；（2）支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙；（3）支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能；（4）支持	51460	1	51460

								mac 采集设备，能够将前端设备采集到的 mac 信息在客户端上展示；（5）支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求。3、门禁管理；（1）智能监控管理平台支持 30 个通道的门禁设备管理；（2）支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、多卡开门、多门互锁、支持门禁管理任务查询。4、访客管理（1）访客预约概览，支持展示访客今日在访人数、即将来访人数、已离访人数等；（2）访客审核标准自定义，移动端审核、访客机审核等按需调整，满足不同访客场景下的业务需求；（3）支持自定义配置访客预约信息及字段是否必填，任意调整字段顺序、位置，并且可以预览排列效果；5、一键对讲报警系统（1）支持和门口机，室内机的双向实时对讲；（2）支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲；（3）支持视频画面预览，在报警柱、紧急求助终端对讲和预览时进行录像和抓拍图片；（4）支持远程打开门锁。6、设备检测：（1）系统运维监管，设备在线状态监控统计、录像完整性监控统计等，保障平台系统稳定运行。型号：DH-ICC-B8900S4-E			
68	数据跳线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿 规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合 TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；5、采用三叉 RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接组最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为 250MHz；8、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；9、绝缘电阻：正常大	28	200	5600



93

									气压条件下绝缘电阻 100MΩ；10、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数 750 次。 型号：AP-6-02-3			
69	2 芯 非屏 蔽线	浙江 舟电 子股 份有 限公 司	宁波 / 中 国	913302 007048 09414G	大型	男	内 资	一 舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	40	186
70	智能 门禁 一体 机	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、主处理器：高性能嵌入式处理器；2、显示屏：4.3 吋液晶触摸屏；屏幕分辨率 480(H)×272(V)3、屏幕类型：电容触摸屏；4、Wi-Fi：支持；5、摄像头：2MP CMOS 高清双摄像头；6、外壳材料：PC+ABS；7、开门模式：支持刷卡/远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置；支持口罩检测，可配置口罩提醒、口罩拦截等不同模式8、远程验证：支持；9、黑白名单设定：支持；10、实时监控：支持；11、多重认证：支持；12、WEB 配置：支持；13、主动注册：支持；14、人脸识别准确率：不低于 99.9%；支持多人识别，最多支持 4 人同时识别15、人脸识别速度：0.2s；16、用户容量：20000 个用户；17、人脸容量：20000 张；18、卡片容量：50000 张；19、密码容量：20000 个；20、存储记录数量：300000 条；21、RS-485 接口：1 个；22、韦根接口：1 个；23、USB 接口：1 个 USB2.0 接口；24、网络接口：1 个 RJ-45，10Mbps/100Mbps 自适应；25、开门按钮：1 路；26、门状态检测：1 路；27、门锁控制：1 路；28、供电方式：DC 12V 1.0A；29、工作温度：-10℃~+40℃；30、安装方式：壁装；	2522	24	60528

									桌面安装；86 盒；31、读卡类型：IC 卡。 型号：DH-ASI6213A-W			
71	双门 磁力 锁	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、产品款式：磁力锁；2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝；4、安全类型：断电开门；5、 最大拉力：280kg×2（600Lbs×2）直线拉力；6、供电 方式：DC 12V 650×2(mA)；7、工作温度：-20℃ ~+55℃。 型号：DH-ASF280BL	780	5	3900
72	单门 磁力 锁	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、产品款式：磁力锁；2、外壳材料：铝合金； 3、表面工艺：电镀拉丝；4、安全类型：断电开门；5、 最大拉力：280kg×1（600Lbs）直线拉力；6、供电方 式：DC 12V 650（mA）；7、工作温度：-20℃~+55℃。 型号：DH-ASF280AL	520	19	9880
73	磁力 锁支 架	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、外壳材料：铝合金；2、适用门型：木门、玻 璃门、金属门、防火门等；3、开门角度：90 度开门。 型号：DH-DL220ZL-I	60	29	1740
74	开关 电源 箱	北京安 佑盾智 能科技 发展有 限公司	北 京 / 中 国	911101 060854 598561	其他	女	内 资	GS 固 尚 GS ON	规格：1、电源输入：AC220-240V 50Hz；2、电源输出： 12V7A；3、材质：金属外壳。4、工作温度：-20° C 至 +50° C5、开门延时：0-15 秒可调节 型号：GSON-A101	240	24	5760
75	出门 按钮	浙江大 华技术 股份有 限公司	杭 州 / 中 国	913300 007272 15176K	大型	男	内 资	大 华	规格：1、外壳材料：塑料外壳；2、产品尺寸： 86*86*25mm。 型号：DH-ASF900	20	24	480

	门禁人脸发卡器	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	规格：1、主处理器：高性能嵌入式处理器；2、操作系统：嵌入式操作系统；3、显示屏：4.3英寸显示屏；4、屏幕类型：电容触摸屏；5、显示屏分辨率：480(H)×272(V)；6、摄像头：1/2.8 2MP CMOS 高清/数字宽动态/彩色/红外双摄像头；7、光照补偿：自动白光补光；自动红外补光；8、语音提示：支持；9、读卡类型：IC卡；身份证（序列号）；CPU卡；身份证序列号、密码等多种识别认证方式；10、Wi-Fi：支持；11、实时监控：支持；12、抓拍功能：支持；13、主动注册：支持；14、刷卡响应时间：<1s；15、读卡距离：0cm~5cm；16、人脸识别距离：0.3m~0.7m；17、人脸识别准确率：不低于99.8%；18、人脸识别速度：0.2s；19、USB接口：1个USB2.0接口；20、网络接口：1个10Mbps/100Mbps以太网口。21、支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； 型号：DH-ASHZ200A-W	1700	1	1700
77	门禁卡	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	规格：1、参考规格：85.5*54*0.88mm；2、工作温度：-20℃~50℃；3、工作频率：13.56MHZ；4、通信速率：106KBPS；5、门禁卡类型：IC卡。 型号：IC-M1	8	100	800
78	4芯非屏蔽线	浙江一舟电子股份有限公司	宁波 / 中国	91330200704809414G	大型	男	内资	一舟	规格：RVV4*1.0，低烟无卤。型号：RVV4*1.0	6.93	72	498.96
79	2芯非屏	浙江一舟电子	宁波	913302007048	大型	男	内资	一舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	168	781.2

	蔽线	股份有限公司	/ 中国	09414G								
80	数据跳线	上海爱谱华顿电子科技有限公司(集团)有限公司	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格: 1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色, 符合 TIA/EIA 606 规范要求, 可以通过不同颜色区分不同类型网络; 2、线缆为六类多股软线, 符合 TIA/EIA 568C 标准的要求; 3、跳线具有注塑式尾套, 确保电缆和插头的可靠连接; 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字; 5、采用三叉 RJ45 插头, 确保簧片与导体可靠接触; 6、水晶头采用组合式设计, 内置穿线用过渡件, 确保电缆导线在水晶头内部接组最小, 有效提高了跳线的串扰余量; 7、传输带宽为 250MHz; 8、接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 ≤ 20mΩ; 9、绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 100MΩ; 10、抗电强度: DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象; 11、寿命: 插头可重复插拔次数 750 次。 型号: AP-6-02-3	28	24	672
81	巡检器	北京兰德华电子科技有限公司	北京 / 中国	911101 057177 56067Q	其他	男	内资	兰德华	规格: 1、磁吸充电设计, USB 免驱通讯; 2、LED 强光照明, 内置 1800 毫安锂电池, 待机时间 2 个月; 3、AI 电路设计, SOS 摔击报警, OLED 中文液晶; 4、采用 RFID 智能无线射频识别技术。 型号: G-100 中文型	896	10	8960
82	通讯座	北京兰德华电子科技有限公司	北京 / 中国	911101 057177 56067Q	其他	男	内资	兰德华	规格: 1、巡检器插入通讯座中采用磁吸式 USB 与数据通讯座连接; 2、在 19200 波特率的传输速度下稳定快速传输, 同时可以给巡检器充电。 型号: 云更宝 X-1	420	5	2100
83	巡更	北京兰	北	911101	其他	男	内	兰	规格: 1、环境指标: -30℃至+70℃; 2、参考尺寸:	15	40	600

	点	德华电子技术有限公司	京 / 中国	05717756067Q			资	德华	72.5mm*38mm*9.6mm; 3、安装方式: 两端留有安装孔: 直径 4mm, 配有防拆罩, 防人为拆除; 4、材质: 工程塑料。 型号: ID-EM-10			
84	电源模块	德州金升阳科技有限公司	广州 / 中国	91440116708353039E	其他	男性	内资	金升阳	规格: 1、电源输入: AC 110/220V ±10%; 2、频率: 50~60HZ; 3、输出电流: 2.5A; 4、输出电压: DC 24V; 5、安装方式: 标准 35mm 导轨安装。 型号: LI60	622	11	6842
85	智能网关	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	91110114688369286G	小型	男性	内资	和欣控制	规格: 1、工作电压: 24VDC ±10%, 通过总线连接; 2、工作电流: 10mA/DC24V; 3、网口: RJ45, 10M/100M 自适应, 支持 TCP/IP、UDP; 4、串口: RS232/485 串口; 5、通讯速率: 19200bps; 6、内置二次调制解调芯片; 7、总线接口: USB 快速插拔接口; 8、支持自动分配逻辑地址; 9、自带时钟芯片, 带定时管理功能; 10、上载、下载数据配置信息, 本地和远程管理中枢; 11、安装方式: 标准 35mm 导轨式安装。 型号: CIB-BM03XA	4158	11	45738
86	照明网关控制箱	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	91110114688369286G	小型	男性	内资	和欣控制	规格: 1、内部电气成套, 符合控制箱体电气成套规范, 包含箱内成套元器件、标准接线图纸; 2、外型尺寸: 400*500*150。 型号: CP-1BR-L	540	11	5940
87	场景开关面板 (单联)	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	91110114688369286G	小型	男性	内资	和欣控制	规格: 1、电源输入: DC24V、AC220V; 2、输出负载: 10A*2 路; 3、工作电流: 10mA/DC24V; 4、规格: 1 联 2 位输入, 颜色可选; 5、工作环境: 温度: -10℃~50℃, 湿度: 10~95%; 6、CE 标准: 符合 EMC 和低压方针; 7、安装方式: 标准 86 型底盒; 8、外型尺寸: 86×	430	224	96320

									86×41(mm)。 型号：910L-1			
88	场景 开关 面板 (双 联)	北京和 欣运达 科技有 限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内 资	和 欣 控 制	规格：1、电源输入：DC24V、AC220V；2、输出负载： 10A*3路；3、工作电流：10mA/DC24V；4、规格：1联2 位输入，颜色可选；5、工作环境：温度：-10℃~ 50℃，湿度：10~95%；6、CE标准：符合EMC和低压方 针；7、安装方式：标准86型底盒；8、外型尺寸：86× 86×41(mm)。 型号：910L-2	480	147	70560
89	总线 型人 体感 应器	北京和 欣运达 科技有 限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内 资	和 欣 控 制	规格：1、工作电压：12V/24V；2、时间自动延迟：5s~ 30m(可调节)；3、光感度范围：10LUX~1024LUX(可 调节)；4、标准探测范围：直径6m @2.4m 安装高度； 5、24Ghz 毫米波存在感应；6、安装方式：吸顶嵌入式 安装(需开孔)。 型号：MSA200D	480	209	100320
90	4芯 屏蔽 线	浙江一 舟电子 股份有 限公司	宁波 / 中国	913302 007048 09414G	大型	男	内 资	一 舟	规格：RVVP4*1.0，低烟无卤。型号：RVVP4*1.0	10.01	406 0	40640.6
91	2芯 非屏 蔽线	浙江一 舟电子 股份有 限公司	宁波 / 中国	913302 007048 09414G	大型	男	内 资	一 舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	55	255.75
92	数据 跳线	上海爱 谱华顿 电子科	上海 /	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类 型网络；2、线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C	28	11	308

		技(集团)有限公司	中国					顿	标准的要求; 3、跳线具有注塑式尾套, 确保电缆和插头的可靠连接; 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字; 5、采用三叉 RJ45 插头, 确保簧片与导体可靠接触; 6、水晶头采用组合式设计, 内置穿线用过渡件, 确保电缆导线在水晶头内部接组最小, 有效提高了跳线的串扰余量; 7、传输带宽为 250MHz; 8、接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 $\leq 20m\Omega$ ; 9、绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 $100M\Omega$ ; 10、抗电强度: DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象; 11、寿命: 插头可重复插拔次数 750 次。 型号: AP-6-02-3			
93	系统专用电源	广州金升阳科技有限公司	广州 / 中国	91440116708353039E	其他	男性	内资	金升阳	规格: 1、输入电压范围: 85-264VAC/120-370VDC; 2、输出电压及功率: 24VDC/60W; 3、电压调整范围: 21.6~29V; 4、工作温度: -40~+70℃; 5、外壳材料: 阻燃 PC+ABS; 6、35mm 标准导轨式安装。 型号: LI60	120	18	2160
94	冷水机组接口网关	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	91110114688369286G	小型	男性	内资	和欣控制	规格: 1、2 路 RS485 通讯接口; 2、供电电源: AC180~260V, 50HZ; 3、1 路以太网接口, 以太网通讯同时支持 UDP、TCP-Client、TCP-Server。以太网通信支持 Modbus-TCP 协议; 4、串口速率 1200~115200bps 可配置。串口支持标准 Modbus-RTU 协议; 5、可实现逻辑组态, 能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体, 内含嵌入式软件; 6、35mm 标准导轨式安装。 型号: BR-Mbus4	10440	3	31320
95	IP 型智能直接数字	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中	91110114688369286G	小型	男性	内资	和欣控制	规格: 1、支持 1 路 Pyxos、支持 1 路 H-BUS, 2 路 RS485、1 路 10/100 以太网通信接口、可对外通信链路供电; 2、支持 4 路通用输入、12 路数字量输入、8 路数字量输出; 3、以太网口支持 BACnet IP、Modbus TCP、	7020	15	105300



中关村科学城城市大脑股份有限公司

	控制器		国					UDP、TCP、FTP 等；4、串口支持万能协议转发、BACnet MSTP、Modbus-RTU、DL/T645-2007 电表协议等；5、Modbus 网关支持，内置 WEB 服务，固件升级；6、可实现逻辑组态，能完成时钟、逻辑、排程、网关等功能于一体；7、35mm 标准导轨式安装。 型号：BLC-32EH			
96	扩展直接数字控制器	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内资	和欣控制 规格：1、1 路 Pyxos、1 路 H-BUS、1 路 RS485 通信接口、支持通信链路供电；2、12 路数字量输入，带光电隔离；3、串口支持 Modbus-RTU 协议，内含嵌入式软件；4、35mm 标准导轨式安装。 型号：BLC-EXP32	4848	1	4848
97	网关箱	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内资	和欣控制 规格：1、内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸；2、尺寸：400mm*500mm*150mm。 型号：CP-1BR	540	3	1620
98	直接数字控制器控制箱	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内资	和欣控制 规格：1、内部电气成套，符合控制箱体电气成套规范，包含箱内成套元器件、标准接线图纸；2、尺寸：500mm*600mm*150mm。 型号：CP-32EH*2	1980	15	29700
99	液位开关	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内资	和欣控制 规格：1、浮球液位开关；2、输出：SPDT；3、10A/250VAC，3M 电缆；4、防护等级：IP68。 型号：LHS-3m	145	27	3915
100	智能楼宇	北京和欣运达	北京	911101 146883	小型	男性	内资	和欣 规格：1、国产 CPU 海光 5380 16 核，2.5GHz*2；2、内存 16G DDR4*2；3、固态硬盘容量：480GB*1；4. 机械硬	14700 0	1	147000

	控制系统一体机	科技有限公司	/ 中国	69286G				控制	盘容量：4T*2；5. 操作系统：支持国产银河麒麟操作系统；6. 建筑物各楼层的设备平面图、监控原理图、系统图等以图形方式显示，包括动态数据实时显示；7. 系统管理软件提供图形化的编程手段，全部由鼠标点取完成各种应用程序的编制和修改，使将来运营或维护过程中操作员可以自行添加或修改逻辑程序；8. 支持温湿度的自动控制、新风量的自动调节、送排风机的程序启停、设备状态的监视，备用设备自动切换运行等；9. 通过对冷热源系统前端传感器所检测的数据与本身的一些预设的数据，估算出项目当前所需负荷与负荷的变化趋势，及时调整冷热源系统的运行模式和系统中各设备的运行方式；10. 具有多种开放的软件接口，可与其他系统集成或被集成于更高层的管理平台；11. 操作界面采用动态的彩色图形显示，操作员只需使用鼠标的指点、按动及拖动的方法选择功能及输入指令。 型号：WEBtalk-800			
101	2 芯屏蔽线	浙江一舟电子股份有限公司	宁波 / 中国	91330200704809414G	大型	男	内资	一舟	规格：RVVP2*1.0，低烟无卤。型号：RVVP2*1.0	5.54	500	2770
102	2 芯非屏蔽线	浙江一舟电子股份有限公司	宁波 / 中国	91330200704809414G	大型	男	内资	一舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	853	3966.45
103	数据跳线	上海爱谱华顿	上海	913101155559	其他	男	内资	爱谱	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类	28	18	504

		电子科技(集团)有限公司	/ 中国	78395U				华硕	型网络; 2、线缆为六类多股软线, 符合 TIA/EIA 568C 标准的要求; 3、跳线具有注塑式尾套, 确保电缆和插头的可靠连接; 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字; 5、采用三叉 RJ45 插头, 确保簧片与导体可靠接触; 6、水晶头采用组合式设计, 内置穿线用过渡件, 确保电缆导线在水晶头内部接纽最小, 有效提高了跳线的串扰余量; 7、传输带宽为 250MHz; 8、接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 ≤ 20mΩ; 9、绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 100MΩ; 10、抗电强度: DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象; 11、寿命: 插头可重复插拔次数 750 次。 型号: AP-6-02-3			
104	电源模块	广州金升阳科技有限公司	广州 / 中国	914401 167083 53039E	其他	男性	内资	金升阳	规格: 1、输入电压范围: 85-264VAC/120-370VDC; 2、输出电压及功率: 24VDC/60W; 3、电压调整范围: 21.6~29V; 4、工作温度: -40~+70℃; 5、外壳材料: 阻燃 PC+ABS; 6、35mm 标准导轨式安装。 型号: LI60	120	4	480
105	能耗采集器	北京和欣运达科技有限公司	北京 / 中国	911101 146883 69286G	小型	男性	内资	和欣控制	规格: 1、4 路 RS485; 2、内嵌 WEBServer 服务功能; 3、支持水电气暖多种计量仪协议, 通信参数可灵活配置; 4、支持非标准仪表协议的定制; 5、支持能耗数据加密传输, 保证信息安全; 6、支持能耗数据断点续传, 保证分析完整准确; 7、支持远程 ftp\telnet 管理, 方便维护; 8、符合国家住建部相关技术导则和地方省市制定的技术规范; 9、外形尺寸: 162mm (W) *95mm (H) *64mm (D)。 型号: BR-Mbus4	1410	4	5640
106	能耗采集	北京和欣运达	北京	911101 146883	小型	男性	内资	和欣	规格: 1、规格: 400*500*200; 2、包含电源、端子排、空开、导轨等辅材。	300	4	1200

	箱	科技有 限公司	/ 中 国	69286G				控制	型号：CP-1BR			
107	能源 管理 系统 软件	北京和 欣运达 科技有 限公司	北京 / 中 国	911101 146883 69286G	小型	男性	内 资	和 欣 控 制	规格：1.通过大屏组态编辑工具可以绘制出各种能源大屏BI；2.全局展示仪表总数、机型总数、设备统计、报警统计、用能统计、种类统计、用能概况、待处理报警和工单等信息；3.用能数据的全面监控，对用能情况了如指掌，实现用能、费用、碳排放、功率峰值、功率因子、最大需量的日报、月报和年报的分析，并算出平均值、最大值和最小值；4.掌控设备异常报警和实现售后工单的功能，让运维工作更加轻松高效；5.可以一键生成用电报告，报告中显示电费组成分析、总表分析、最大需量分析、功率因子分析等数据；6.支持多种对象设备的配置和管理，实现站点设备对象配置管理；7.可以通过软件实现对灯光的开/关、定时、多点控制、区域控制等；8.可以及时统计及报告灯具的工作状态，一旦灯具发生频闪或功耗异常的情况，会主动向控制中心报告，便于工程人员第一时间赶到现场检修及维护。9、设备监控、能耗计量、节能分析、能源调度平台软件。10、支持历史数据及时时数据曲线，报警管理，报表管理，动态组态画面。建筑物能源均衡控制管理；11、建筑物热平衡控制算法，能源优化控制模块，热平衡水利计算模块，时间控制模块，冷热负荷预算模块，无扰切换模块。12、节能量分析，能耗数据分析，数据对比分析（天对比，周对比，月对比，年对比）。13、建筑物按功能区或部门划分，计量用水量、冷热量、电量。 型号：WEBtalk-EMC4	55000	1	55000
108	2 芯	浙江一	宁	913302	大型	男	内	一	规格：RVVP2*1.0，低烟无卤。型号：RVVP2*1.0	5.54	100	5540

	屏蔽线	舟电子股份有限公司	波 / 中国	007048 09414G			资	舟			0	
109	2芯非屏蔽线	舟电子股份有限公司	宁波 / 中国	913302 007048 09414G	大型	男	内资	一舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	20	93
110	数据跳线	上海爱谱华顿电子科技（集团）有限公司	上海 / 中国	913101 155559 78395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；5、采用三叉RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接组最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为250MHz；8、接触电阻：正常大气压条件下接触电阻≤20mΩ；9、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻100MΩ；10、抗电强度：DC1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数750 次。 型号：AP-6-02-3	28	4	112
111	超宽带定位基站（室	成都四相致新科技有限公司	成都 / 中国	915101 00MA64 44JPXL	其他	男	内资	四相恒高	规格：1、供电接口：支持48V 标准POE（IEEE802.3at）；2、有线通信数据接口：RJ45 10M/100M LAN 自适应；3、无线通信工程覆盖距离：30m@802.11n；4、天线形式：内置板载全向；5、额定功率：5W；6、防护等级：IP50；7、壳体材料：PC+ABS；	3500	30	105000

	内型)							8、定位无线制式：IEEE802.15.4_2011 UWB；9、通信无线制式 1：IEEE802.15.4；10、支持频段 1：2400MHz-2483MHz；11、通信无线制式 2：IEEE802.15.4g FSK；12、支持频段 2：920MHz-925MHz；#13、信号覆盖半径：可视环境（LOS）100m；#14、定位精度：可视环境（LOS）UWB 定位精度 0.2m；#15、电磁安全认证要求：满足 EMC 标准要求。 型号：EH100602D34-N			
112	超宽带通用型定位标签	成都四相致新科技有限公司	成都 / 中国	91510100MA6444JPXL	其他	男	内资	四相恒高 规格：1、定位方式：超宽带+蓝牙；2、充电接口：Pogo Pin-4（磁吸式）；3、续航时间：1 ~ 4 周；4、供电方式：内部可充电电池，含充电器；5、内置 RFID：ISO14443A 13.56M IC 卡；6、防护等级：IP67；7、支持 SOS 一键报警功能；8、支持低电量提醒；9、支持震动提醒；10、RFID 信息读取，支持手环型。 型号：EH100602A13-P	400	20	8000
113	助盲导航系统一体机	成都四相致新科技有限公司	成都 / 中国	91510100MA6444JPXL	其他	男	内资	四相恒高 规格：1、CPU：国产 CPU 海光 5380 16 核 2.5GHz*2；2、内存：16G DDR4*2；3、固态硬盘容量：480GB*14、机械硬盘容量：4T*2；5、操作系统：支持国产银河麒麟操作系统；6、能够满足助盲导航主要功能：实时定位、电子围栏、轨迹回放、设备管理、SOS 报警、语音导航、地图展示（2D、3D 地图转换，多种主题切换）等多种导航服务功能。其中：1）地图可视化，支持 2D/3D 切换展示，对房间、公共设施等落位图进行直观可视化呈现。地图支持无损缩放、360 度旋转、地图 POI 内容展示等；提供定制化 AI 智能语音导航播报服务，地图导航语音提示语速支持 1.0/1.5/2.0 倍三级播放；2）语音导航路线方便视障朋友快速定位当前位置，对于门、电梯等危险区域给出提前示警播报。路线偏移后，及时重	320000	1	320000

								<p>新规划导航线路；3) 多种主题模式，地图支持三类主题形式，常规、低视力、色弱三种；4) 地图展示，根据服务范围配套进行导航地图绘制及建模，构建 L5 级(制图面积不限、楼层限制不限、地图修改无限次、在线调用无限次、支持离线下载、支持室外一体化整合能力)提供 1:1 室内地图建模，每 5000 m<sup>2</sup>至少支持室内 50 个房间类元素、50 个非房间类元素、100 个导航标识点、100 条导航路径绘制；5) 轨迹回放，查看过去某段时间内的人员行动轨迹时，可以在轨迹回放模块中，对某张标签卡或某个区域进行一段时间内的轨迹回放；6) 电子围栏，对于每一个区域，可以设置对应的电子围栏规则，自定义有效时间段和适用人员，进行灵活管理；7) 支持对应区域联动摄像头实时监控联动开发；8) 实时定位，将定位地图、定位信息进行地图显示；9) SOS 报警，员工和访客如遇突发事件，可通过标签上的紧急报警按钮进行求助，报警信号会在管理后台显示；10) 设备管理，设备状态及电量信息和耗电图。；11) 具备针对视力障碍人士的“路径吸附”与“偏移纠正”算法，且能实时计算设备方向角与既定路径的夹角。</p> <p>型号：定制</p>				
114	数据跳线	上海爱谱华顿电子科技(集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华顿	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合 TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；5、采用三叉 RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接纽最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为 250MHz；8、接触电阻：正常	28	30	840



								大气压条件下接触电阻 $\leq 20\text{m}\Omega$ ；9、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 $100\text{M}\Omega$ ；10、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数 750 次。 型号：AP-6-02-3			
115	前台音频感应环路装置	北京中电科信科技有限公司	北京 / 中国	91110106788993000E	微型	男	内资	中电科信 规格：1、电源规格：AC 110-240V, 50/60Hz；2、额定功率：18W PSU；3、最大输出电流：4A (RMS)；4、负载电压：5.5V (RMS)；5、覆盖面积：1.2 m <sup>2</sup> (0.5mm <sup>2</sup> 导线)；6、输入接口：包含麦克风 (3.5mm 单声道)、线路 (3.5mm 立体声)、外接 (4 路端子)；7、信噪比：62dB。 型号：定制	14400	2	28800
116	培训教室音频感应环路装置	北京中电科信科技有限公司	北京 / 中国	91110106788993000E	微型	男	内资	中电科信 规格：1、电源规格：AC 110-240V, 50/60Hz；2、额定功率：18W PSU；3、最大输出电流：4A (RMS)；4、负载电压：5.5V (RMS)；5、覆盖面积：50 m <sup>2</sup> (0.5mm <sup>2</sup> 导线)；6、输入接口：包含麦克风 (3.5mm 单声道)、线路 (3.5mm 立体声)、外接 (4 路端子)；7、信噪比：62dB。 型号：定制	58800	2	117600
117	助听可移动设备	上海小度技术有限公司	北京 / 中国	91310115MA1K4MF39X	其他	男	内资	添添 规格：1、屏幕尺寸：32 英寸；2、分辨率：2560*1440；3、内存：6GB+256GB；4、CPU：8 核；5、支撑 90° 旋转；6、支撑语音播放；7、Android 系统；8、配备移动支架。 型号：XD- SDD32-2401	5099	5	25495
118	立柱式室外一键对	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中	91330000727215176K	大型	男	内资	大华 规格：1、采用 400 万像素低照度 CMOS 摄像头、星光级图像传感器；2、设备整机支持 IP65, IK10, 可适用于多种场景；3、供电方式：标准 PoE: DC12V 3A；4、支持双网口，支持双网隔离；5、支持喧哗报警功能，检测	1850	3	5550

	讲报警终端		国						到大声喧哗时自动向主机报警；6、支持录像，抓图，支持录像预录时间；支持 Micro SD 卡存储，支持最大 512GB；7、支持双向语音对讲；8、视频压缩标准：支持 H.264、H.265；9、室外立柱安装；#10、支持切换白天夜晚图像模式。 型号：DH-VTA2501G			
119	室内一键对讲报警终端	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	规格：1、采用 400 万像素低照度 CMOS 摄像头、星光级图像传感器；2、设备整机支持 IP65，IK10，可适用于多种场景；3、供电方式：标准 PoE；DC12V 3A；4、支持双网口，支持双网隔离；5、支持喧哗报警功能，检测到大声喧哗时自动向主机报警；6、支持录像，抓图，支持录像预录时间；支持 Micro SD 卡存储，支持最大 512GB；7、支持双向语音对讲；8、视频压缩标准：支持 H.264、H.265；9、支持切换白天夜晚图像模式。 型号：DH-VTA2501G	1050	39	40950
120	数字管理主机	浙江大华技术股份有限公司	杭州 / 中国	91330000727215176K	大型	男	内资	大华	规格：1、采用 10.1 英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率 1024*600；2、支持免提和听筒自由切换；3、支持 HDMI 输出，最大分辨率 1024*600；4、支持远程打开单元门锁（支持预览开锁、对讲开锁）；5、支持和报警柱、紧急求助终端的双向实时对讲；6、支持同时预览 4 路 VTA、IPC 的画面；7、支持管理机之间的实时双向对讲；#8、管理机具有与访客呼叫机、用户接收机对讲功能，多台管理机之间具有对讲功能。9、状态指示灯：2 个，红色-电源指示灯，绿色-信息指示灯。 型号：DH-VT09A31M	4350	1	4350
121	数据跳线	上海爱谱华顿电子科	上海 /	91310115555978395U	其他	男	内资	爱谱华	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合 TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合 TIA/EIA 568C	28	21	588

		技(集团)有限公司	中国					顿	标准的要求; 3、跳线具有注塑式尾套, 确保电缆和插头的可靠连接; 4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字; 5、采用三叉 RJ45 插头, 确保簧片与导体可靠接触; 6、水晶头采用组合式设计, 内置穿线用过渡件, 确保电缆导线在水晶头内部接组最小, 有效提高了跳线的串扰余量; 7、传输带宽为 250MHz; 8、接触电阻: 正常大气压条件下接触电阻 ≤ 20mΩ; 9、绝缘电阻: 正常大气压条件下绝缘电阻 100MΩ; 10、抗电强度: DC 1000V(AC 700V) 1 分钟无击穿和飞弧现象; 11、寿命: 插头可重复插拔次数 750 次。 型号: AP-6-02-3			
122	智慧控制柜	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳 / 中国	91440300335090220Q	小型	男	内资	光明源	规格: 1、尺寸: 380*390*160mm; 2、支持 RS485、以太网、USB*4, 包含 8 口交换机; 3、供电: 220V 供电、输出 2 路 DC12V (360W); 4、输出端口: 输出 HDMI/VGA、AUDIO 音频输出; 5、具备漏电保护功能; 6、支持局域网组网; 7、内存: 4G; 8、硬盘: 64G。9、CPU: 四核四线程。 型号: GMYW1-1	4320	11	47520
123	无线网关	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳 / 中国	91440300335090220Q	小型	男	内资	光明源	规格: 1、电压: DC6-24V (标配 12V 1A 适配器); 2、功率: 1.5W; 3、材质: 铝合金; 4、颜色: 黑色; 5、通讯: 支持 LORA 无线 (双向四通道); 6、协议: 支持自定义私有协议、json 等; 7、接口: RJ45*1、RS485*2、RS232*1; 8、联网: 以太网 (可拓展 4G 网络); 9、天线: 吸盘天线*2; 10、配置方式: 支持上位机软件工具配置; 11、安装: 支持壁挂/吸顶安装。 型号: GMYW1-GW10	1239	11	13629
124	信息显示	冠捷电子科技有限公司	福州	913501007380	大型	男	外商	AOC	规格: 1、屏幕尺寸: 27 英寸; 2、屏幕刷新率: 100Hz; 3、面板: IPS 技术; 4、接口: 包含 DP, HDMI;	975	11	10725

	器	(福建)有限公司	/中国	40607F			单独投资		5、分辨率: 1920*1080; 6、屏幕比例: 16:9; 7、亮度: 300cd/m <sup>2</sup> 型号: U27B35			
125	有无 人显示 器	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳/中国	914403 003350 90220Q	小型	男	内资	光明源	规格: 1、供电: DC12V 供电; 2、通讯方式: 485 通讯; 3、规格: 111*211*12mm; 4、材质: 阻燃 ABS 外壳; 5、红绿双色背光显示, 高档半透黑有机玻璃面板, 背面/顶部双出线方式, 可显示如厕时间, 显示柔和, 带触控功能(可开启/关闭如厕时间显示, 编辑通讯地址编码、选择通讯频道等)。 型号: GMYA6	180	48	8640
126	激光 人体 感应 器	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳/中国	914403 003350 90220Q	小型	男	内资	光明源	规格: 1、通讯: 支持 485 通讯 2、供电: DC 12V 供电; 3、材质: 阻燃 PC; 4、感应距离: 0-8 米可调; 5、输出低电平信号、TOF 激光探头, 不受阳光干扰、可自动调节感应距离。 型号: GMYB2-1	285	34	9690
127	热式 人体 感应 器	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳/中国	914403 003350 90220Q	小型	男	内资	光明源	规格: 1、通讯: 支持 485 通讯/Lora 通讯/干接点信号输出; 2、供电: DC12V 供电; 3、全自动感应: 人来开关立即接通, 人离开后延时自动关闭; 4、延时时间: 满足 5-300 秒可调; 5. 自动测光: 5LUX-500LUX(可调)光线强时不感应(出厂设置), 带感光调节(也可自由调节在任意光线下感应或全天候感应); 6、自动随机延时(可连续延时方式): 人在感应范围活动, 开关始终接通, 直到人离开后才自动关闭, 另有不可连续延时方式。 型号: GMYB1-3	127.5	14	1785
128	紧急 呼叫 按钮	深圳市光明源智能科	深圳/	914403 003350 90220Q	小型	男	内资	光明源	规格: 1、电源: 支持 CR2032 电池(DC3V); 2、工作电流: 待机电流 0.4uA, 发射平均电流 20mA; 3、工作频率: 433.92M; 4、发射功率: +13dBm; 5、传输距离: 室	127.5	52	6630

		技有限公司	中国					外空旷不小于100米(具体视环境而定); 6、电池寿命: 常规使用7-10年; 7、防水等级: IP68; 8、天线接口: 内置天线; 9、安装方式: 支持螺丝安装。 型号: GMYQ2			
129	声光报警器	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳 / 中国	91440300335090220Q	小型	男	内资	光明源 规格: 1. 电源输入: DC12V 500MA2. 待机功耗: ≤7mA3. 报警电流: ≤250mA4. 无线频率: 433MHz/315MHz5. 编码方式: SC2262 IC/4.7M Ω 或 EV1527 IC / 270K Ω6. 后备电池: AAA 7.2V 型号: GMYQ2	150	11	1650
130	跌倒感应器	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳 / 中国	91440300335090220Q	小型	男	内资	光明源 规格: 1、探头: 3D SQT -60GmmWave; 2、探头探测技术: 60G 毫米波雷达技术; 3、响应时间: <1秒; 4、探测距离: 1.6m*1.6m; 5、左右探测距离: 80CM (居中安装); 6、电源: 12V, 1A; 7、通讯: 支持RS485; 8、整机功耗: 2.5W; 9、防护等级: IP65。 型号: GMYQ3	1620	41	66420
131	HDMI转换器	深圳市绿联科技股份有限公司	深圳 / 中国	91440300591865259K	大型	男	内资	绿联 规格: RJ45 转 HDMI。分辨率: 1080P/60Hz 传输距离: 50米 型号: CM609	420	11	4620
132	智慧卫生间前端软件	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳 / 中国	91440300335090220Q	小型	男	内资	光明源 规格: 1、功能: 公厕大屏引导显示 2、参数: 2D/3D 公厕布局, 显示时间日期、天气信息, 显示今日客流和累计客流量, 显示环境监测数据, 显示满意度评价情况, 播放公益/商业视频/图片 (MP4、AVI、JPG、PNG 格式, 比例 16: 9), 显示能耗数据 (用电量、用水量、厕纸、洗手液), 显示设备状态 (照明、消毒、除臭、冲洗设备), 显示文明标语、公司名称和 logo, 统计保洁员打扫次数, 导出考勤报表, 数据导出 (拓展功能),	1440	11	15840

								API 接口（拓展功能）3、说明：订制个性化界面，订制个性化功能，Windows 系统安装运行 4、特性：支持订制、运行稳定、支持远程调试 型号：GMYR1			
133	智慧卫生间后台管理系统	深圳市光明源智能科技有限公司	深圳 / 中国	91440300335090220Q	小型	男	内资	光明源 规格：1、账号管理：支持账号注册，支持新建/管理子账号，支持设置子账号权限。2、大屏监控：支持投屏到电视墙上，实时监测公厕各项数据。3、公厕管理：支持新建项目，可以以项目来分组，综合管理多个公厕。2）支持公厕列表管理，可绑定或者解绑公厕 4、数据管理：1）可监控温湿度、氨气、硫化氢、PM2.5 五项环境数据。2）可统计公厕今日/累计客流量，便于管理员分析，合理安排人员保洁。3）可以统计公厕能耗数据，包括用电量、用水量、用纸量、洗手液用量等，出现异常或者缺料情况，可推送信息，及时安排人员处理。4）可以采集满意度评价情况，更好的提升市民如厕体验。5）可统计保洁打扫次数，分析考勤情况。6）可监测化粪池液位，液位满了，可推送信息，即使通知相关人员处理。7）以上各项数据均支持导出数据报表，管理更方便。5、设备管理：1）可远程监控设备工作情况，智能化管理。2）可设置设备运行参数，满足不同工作模式需求。3）支持远程下发视频，音乐，图片，文字等，并且支持一键同步下发，统一管理。4）自动生成故障日志，实时记录设备异常，并且可导出故障日志。6、报警记录：1）可实时记录报警信息，包括烟雾报警、水浸报警、紧急呼叫报警等。2）支持远程设置报警参数，并且支持一键同步下发，统一设置。3）报警记录支持导出数据报表。7、后台采用云部署，任何一台联网的 PC，都可以通过网页登录后台。支持私有化部署（拓展功能），支持私有云或者公有云部署。8、后台可开发 API	3600	1	3600



									接口（拓展功能），方便对接第三方平台。9、数据对接：本地智慧公厕数据支持对接到后台（拓展功能），可通过后台管理公厕数据。 型号：GMYR4			
134	2米 HDMI 跳线	深圳市 绿联科 技股份 有限公 司	深圳 / 中 国	914403 005918 65259K	大型	男	内 资	绿 联	规格：HDMI 跳线，2米。型号：HD118	28	22	616
135	4芯 非屏 蔽线	浙江一 舟电子 股份有 限公司	宁波 / 中 国	913302 007048 09414G	大型	男	内 资	一 舟	规格：RVV4*1.0，低烟无卤。型号：RVV4*1.0	6.93	148 0	10256.4
136	2芯 非屏 蔽线	浙江一 舟电子 股份有 限公司	宁波 / 中 国	913302 007048 09414G	大型	男	内 资	一 舟	规格：RVV2*1.0，低烟无卤。型号：RVV2*1.0	4.65	55	255.75
137	数据 跳线	上海爱 谱华顿 电子科 技（集 团）有 限公司	上 海 / 中 国	913101 155559 78395U	其他	男	内 资	爱 谱 华 顿	规格：1、具有灰、红、蓝、黄、绿五种颜色，符合TIA/EIA 606 规范要求，可以通过不同颜色区分不同类型网络；2、线缆为六类多股软线，符合TIA/EIA 568C 标准的要求；3、跳线具有注塑式尾套，确保电缆和插头的可靠连接；4、跳线缆材上具有清晰的米标和类型印字；5、采用三叉RJ45 插头，确保簧片与导体可靠接触；6、水晶头采用组合式设计，内置穿线用过渡件，确保电缆导线在水晶头内部接组最小，有效提高了跳线的串扰余量；7、传输带宽为250MHz；8、接触电阻：正常	28	11	308

								大气压条件下接触电阻 $\leq 20m\Omega$ ；9、绝缘电阻：正常大气压条件下绝缘电阻 $100M\Omega$ ；10、抗电强度：DC 1000V(AC 700V)1 分钟无击穿和飞弧现象；11、寿命：插头可重复插拔次数 750 次。 型号：AP-6-02-3			
138	移动 打卡 终端	华为终端有限公司	东莞 / 中国	914419 000585 344943	大型	男	内资	华为 规格：1、屏幕大小：12 英寸；2、屏幕比例：3：2；3、分辨率：2800x1840；4、运行内存(RAM)：12GB；5、存储容量：256GB；6、网络支持：WiFi 版；7、扬声器配置：6 扬声器；8、前置摄像头：800w；9、后置摄像头：5000w。 型号：TGR-W00	3500	6	21000
139	系统集成费	中关村科学城城市大脑股份有限公司	北京 / 中国	911101 087467 2948XF	中型	男	内资	中科大脑 定制	21758 3.08	1	217583. 08
<b>总价（元）</b>									/		3325000

**说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。**

**制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。**

**外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。**