

#### 4、投标分项报价表

### 投标分项报价表

项目编号：11010726210200019257-XM001-2

项目名称：石景山区违法停车治理项目（二次）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	违停相机（可为智能球形摄像机、网络摄像机、网络球形摄像机等，均应具备违停抓拍功能。）	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	产品型号：IPC-E682X 支持多种违停类检测以及压线、逆行、占用车道等多种行车类违法检测 机动车违法停车行为记录：捕获率 99%。 支持多场景巡航检测、多种证据链形式、重复号牌过滤、违法手动抓拍等实用功能，满足不同需求 支持车辆特征识别、车牌特征识别等多种目标特征信息提取 支持轻电警信息发布，支持文字、语音发布 支持违停预警灵活配置及预警上报 车流量数据采集：支持机动车流量统计 交通数据采集：支持车流量、车速、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率信息采集 交通事件检测：支持抛洒物、行人、拥堵、交通事故、非机动车禁闯等多种交通事件检测 内置 AI ISP 算法，智能降噪，还原微光下的精彩视界 支持 40 倍光学变倍，16 倍数字变倍 支持最大 3840×2160@30fps 高清画面输出 支持智能红外技术，根据画面亮度实时调整红外灯亮度，避免近景过曝现象 40 倍（6~240mm）超大光学变倍，看得更广、更远 支持图片叠加 OSD，定制化 OSD，提供多种内容样式的自定义效果（大小、颜色、背景、风	9800.00	20	196000.00

									格等) 光学透雾, 摄像机能根据雾霾严重程度, 自适应调节透雾等级 采用 1/1.8" 靶面高灵敏度 CMOS 传感器, 满足超星光级监控需求, 夜间图像清晰度高 采用高清光学玻璃视窗, 透光率提升 6%, 更适合高清监控应用 支持电子罗盘, 实时感知摄像机的方位信息 支持陀螺仪防抖, 有效降低画面抖动, 使图像稳定清晰 像素: 800 万 防水防尘 IP66 工作温度和湿度 -40℃~70℃ 湿度 5%~95%RH(无冷凝)			
2	违停主控机	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: IVT2600 支持内置综合违停管理算法; 支持兼容各类违停执法球机摄像机; 支持离线执法数据采集; 支持违法停车信息自动上传网络平台功能, 断网时可本地保存, 网络恢复后自动续传; 支持通过网络进行批量设备软件/图像算法模型的远程升级功能; 支持通过网络进行批量设备配置, 并保存在云端备份与恢复功能; 具备卫星授时功能。	11600.00	19	220400.00
3	工业交换机	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	产品型号: ISW2000-8GT2GP 交换容量: 336Gbps 包转发率: 24Mpps 接口类型: 8 千兆电+2 千兆光 MAC: MAC 地址表 4K 工作温度: (-40℃- 75℃)	1200.00	20	24000.00
4	路由器	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	产品型号: ISW2000-8GT2GP 交换容量: 336Gbps 包转发率: 24Mpps 接口类型: 8 千兆电+2 千兆光	1200.00	18	21600.00



									MAC:MAC 地址表 4K 工作温度: (-40℃- 75℃)			
5	硬盘录像机	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	9133010 0580274 795B	大型	男	内资	宇视	<p>产品型号: IVT26000A-A08-D1</p> <p>能同时记录 4 路 1080P (30FPS) 视频图像; 单路视频保存时间 30 天; 远程调用历史和实时视频图像; 视频编码:支持 H. 265、H. 264 等主流图像压缩格式</p> <p>图片合成:支持 2、3、4、6 张图片合成 图片操作:支持图片的存储、检索、查看、导出、上传 图片 OSD 叠加:支持单张图、合成图上叠加车牌、车道、时间、地点等字符信息 最多支持 1 块 3.5 寸 SATA 硬盘, 单块容量最高 8T;</p> <p>网络接口:具有双网卡, 支持双网隔离, 支持双网互通; 网卡 1 支持 1 个千兆光口或 1 个千兆以太网电接口; 网卡 2 支持 8 个百兆以太网电接口; USB 接口:USB 接口 2 个 USB3.0 接口, 向下兼容 USB2.0 串口:2 个 RS-232 接口, 2 个 RS-485 接口 告警输入接口:2 路凤凰端子告警输入接口 告警输出接口:2 路凤凰端子告警输出接口 电源输出:DC12V, 500mA 电源输入:DC12V, 3A 功耗:&lt;16W(含一块硬盘, 不启动加热模块) &lt;36W(含一块硬盘, 启动加热模块) 工作温度:-30~70℃ 工作湿度:5%-95% (无冷凝)</p>	680.00	19	12920.00
6	硬盘	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	9133010 0580274 795B	大型	男	内资	宇视	<p>型号: ST4000VX015</p> <p>硬盘容量: 4TB 硬盘转速: 5900 转 缓存容量: 256MB 3.5 英寸 SATA 接口;</p>	2400.00	19	45600.00



									硬盘外部传输速率不小于 6Gb/s; 支持 RAID, 非 SMR 硬盘;			
7	光纤收发器	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	9133010 0580274 795B	大型	男	内资	宇视	产品型号: 发射端: FC-1GT1GP-20SC(T)-DT 接收端: FC-1GT1GP-20SC(R)-DT 千兆单模单纤收发器 20KM 发送端 交换容量:4Gbps 最大传输距离:20KM 包转发率:2.976Mpps 包缓存:2Mbit 光纤介质:光纤类型: 单模光纤, 8/125、 8.7/125、9/125、10/125 μm 接口类型: SC 光学特性:单纤单模: 1310/1550 nm 转发模式:存储转发 接口类型:1 个千兆 RJ45 网口 , 10Mbps/100Mbps/1000Mbps 自适应 1 个千兆光纤接口 MTBF:100000 小时 电源:DC 5V 2A (自带适配器, AC 100-240 V) 工作温度:-20~50° C	350.00	15	5250.00
8	智能控制箱	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	9133010 0580274 795B	大型	男	内资	宇视	产品型号: IMB-S100-B 具有抗振动、抗冲击、耐腐蚀、防尘、防水、防辐射等性能, 以保证设备稳定可靠地工作; 防护等级: IP54 。	1550.00	19	29450.00
9	智能电源控制器	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	9133010 0580274 795B	大型	男	内资	宇视	产品型号: GNE-P108E 支持 8 路对外供电, 标准版直流输出电压为 DC12V 输出端口 1 个交流 220V 输出端口; 1 个 10/100Mbps 控制端口; 具备时序电源功能和远程控制功能 (上电, 下电, 重启功能); 支持中继透传, 通过 IO 口, 对各种电子器件进行状态上传和指令接收, 例如: 环境温湿度、风扇状态切换、门禁感知、水浸感知, 远程控制	1200.00	19	22800.00



									所有输出端口的状态都可以从云端运维系统进行控制。			
10	二合一 防雷器	浙江宇 视科技 有限公司	浙江/ 中国	9133010 0580274 795B	大型	男	内资	宇视	<p>产品型号: PRSM-SPD-2W-24/100M            额定工作电压 Un: DC24V            最大持续运行电压 Uc: DC40V            标称放电电流 In (8/20 μs): 5kA            最大放电电流 Imax (8/20 μs): 10kA            电压保护水平 Up (1kV/ μs): ≤120V            响应时间: ≤25ns            插入损耗: ≤0.1dB            接线方式: 端子压接/焊接            失效指示: 可视告警窗口 (绿色正常/红色失效)            传输速率: ≥100Mbps (兼容 10/100M 自适应)            保护线对: RJ451-2、3-6、4-5、7-8 全四对线            最大持续运行电压 Uc: 8V            标称放电电流 In (8/20 μs): 3kA            最大放电电流 Imax (8/20 μs): 5kA            电压保护水平 Up: ≤25V            插入损耗: ≤0.3dB            回波损耗: ≥20dB            接口类型: RJ45 插座 (IN/OUT)            阻抗匹配: 100 Ω            工作温度: -40℃~+85℃            存储温度: -50℃~+90℃            相对湿度: ≤95% (无冷凝)            防护等级: IP20            安装方式: 35mm 标准导轨/壁挂安装            接地方式: 专用接地端子, 接地线≤1m            外形尺寸: 标准小型化模块结构            使用寿命: ≥10 年 (正常雷击环境)</p>	400.00	19	7600.00
11	交管局 网络租 赁	中国移 动通信 集团北	北京/ 中国	9111000 0722611 700L	大型	男	内资	中国 移动	型号: 定制 市交管局百兆专网 (3 年)	180000. 00	1	180000.00



		京有限公司											
12	前端设备网络租赁	中国移动通信集团北京有限公司	北京/中国	91110000722611700L	大型	男	内资	中国移动	型号：定制 前端设备十兆专网（3年）	26900.00	18	484200.00	
13	违停点位认证检测	北京市计量检测科学研究院	北京/中国	121100004005912000	小型	男	内资	计量检测院	型号：定制 设备违法停车执法资格认证检测费（3年检测2次，每2年检测1次）	1700.00	20	34000.00	
14	违停监控杆	河北旭诚机械设备有限公司	河北/中国	91130100579555688M	小型	男	内资	旭诚机械	型号：定制 多棱形钢制热镀锌杆，H=7.4m L=4m，含基础	17600.00	3	52800.00	
15	违停监控杆	河北旭诚机械设备有限公司	河北/中国	91130100579555688M	小型	男	内资	旭诚机械	型号：定制 多棱形钢制热镀锌杆，H=7.4m L=6m，含基础	18000.00	7	126000.00	
16	违停监控杆	河北旭诚机械设备有限公司	河北/中国	91130100579555688M	小型	男	内资	旭诚机械	型号：定制 多棱形钢制热镀锌杆，H=7.4m L=8m，含基础	18400.00	1	18400.00	
17	违停监控杆	河北旭诚机械设备有限公司	河北/中国	91130100579555688M	小型	男	内资	旭诚机械	型号：定制 多棱形钢制热镀锌杆，H=7.4m L=10m，含基础	18800.00	4	75200.00	
18	手井	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 手井尺寸：1280*1280*900mm。井盖外方内圆式，铸铁五防井盖：方框圆井盖 700*700mm 圆直径 600mm。手孔井绿化带使用时井盖高于地面 100mm。手孔井防水为井内外防水水泥砂浆抹面。	2200.00	30	66000.00	
19	接地极	河北琨鹏通信	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 不锈角钢 50×50×5×2500mm	145.00	20	2900.00	

		工程有限公司											
20	接地母线	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 1. 不锈扁钢-50×6mm	115.00	250	28750.00	
21	便道挖掘及恢复	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 便道挖掘及恢复：开挖管沟宽 1.0 米, 深 0.8 米；标准 28cm 人行步道结构厚度	300.00	1680	504000.00	
22	沥青路挖掘及恢复	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 沥青路挖掘及恢复：开挖管沟宽 0.4 米, 深 0.8 米；标准 59cm 沥青路面结构厚度	320.00	130	41600.00	
23	80PE管	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 氯化聚氯乙烯塑料管 2*CPVCΦ80	175.00	1600	280000.00	
24	80 镀锌钢管	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 热浸塑钢管 2*SC-PΦ80	215.00	300	64500.00	
25	交通井穿管及清理	河北琨鹏通信工程有限公司	河北/中国	91130105MA0892HN5N	小型	男	内资	琨鹏通信	型号：定制 交通井穿管及清理	50.00	565	28250.00	
26	光纤	秦皇岛津峰线缆制造有限公司	河北/中国	91130301788682931B	小型	男	内资	津峰线缆	型号：定制 单模光纤 6 芯	7.00	1600	11200.00	
27	屏蔽双绞线	秦皇岛津峰线缆制造有限公司	河北/中国	91130301788682931B	小型	男	内资	津峰线缆	型号：定制 网线 CAT6	7.00	400	2800.00	



28	电力电缆	秦皇岛津峰线缆制造有限公司	河北/中国	91130301788682931B	小型	男	内资	津峰线缆	型号：定制 防水阻燃 C 级耐火，铜芯交联聚氯乙烯绝缘电力电缆，FS-ZRC-YJV-1kV 3×10mm <sup>2</sup>	42.00	1600	67200.00
29	控制电缆	秦皇岛津峰线缆制造有限公司	河北/中国	91130301788682931B	小型	男	内资	津峰线缆	型号：定制 防水阻燃 C 级耐火，铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽控制电缆，FS-ZRC-KVVP-0.45/0.75kV7x1.5mm	18.00	400	7200.00
总价（元）											2660620.00	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 如分包，本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4. 投标内容为货物的，需填写“制造商规模”，应填写“大型企业”、“中型企业”、“小型企业”、“微型企业”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。

投标人名称（加盖公章）：智慧互通科技股份有限公司

日期：2026年4月28日