

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（4包：其他视频会议系统设备）

项目编号/包号：11011426210200033055-XM001/4

采购人：中国共产党北京市昌平区委员会党校

采购代理机构：北京中安兴业工程管理有限公司

目 录

第一章	投标邀请.....	2
第二章	投标人须知.....	7
第三章	资格审查.....	27
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	33
第五章	采购需求.....	43
第六章	拟签订的合同文本.....	60
第七章	投标文件格式.....	86

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011426210200033055-XM001

2.项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（4包：其他视频会议系统设备）

3.项目预算金额：90.419398万元、项目最高限价（如有）：90.419398万元

4.采购需求：

包号	采购包名称	采购包 预算金额 (万元)	数量	简要技术要求或服务要求
4	其他视频会议系统设备	90.419398	1	其他视频会议系统设备采购，具体详见招标文件第五章采购需求。

5.合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天。

6.本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____ / _____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____ / _____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月09日至2026年05月14日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年05月29日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）节能产品强制采购
- （2）节能产品、环境标志产品优先采购
- （3）政府采购促进中小企业发展
- （4）政府采购支持监狱企业发展
- （5）政府采购促进残疾人就业
- （6）进口产品管理
- （7）本国产品标准及相关政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：中国共产党北京市昌平区委员会党校

地 址：北京市昌平区东环路北东侧

联系方式：吴老师，010-69746435

2.采购代理机构信息

名 称：北京中安兴业工程管理有限公司

地 址：北京市丰台区小屯西路美域家园南区 4 号楼底商

联系方式：温炳玲，010-88400500

3.项目联系方式

项目联系人：温炳玲

电 话：010-88400500

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告：

条款号	条目	内容						
		<input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求：_____； (4) 未中标人样品退还：_____； (5) 中标人样品保管、封存及退还：_____； (6) 其他要求（如有）：_____。						
5.1.2	进口产品	是否接受非本国货物、工程、服务参与： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">包号</th> <th style="width: 45%;">采购包名称</th> <th style="width: 40%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">其他视频会议系统设备</td> <td style="text-align: center;">工业</td> </tr> </tbody> </table>	包号	采购包名称	中小企业划分标准所属行业	4	其他视频会议系统设备	工业
包号	采购包名称	中小企业划分标准所属行业						
4	其他视频会议系统设备	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____。						
12.1	投标保证金	投标保证金金额： 4包：_____/_____ 投标保证金收受人信息：_____/_____。						
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，具体情形：_____/_____。						
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。						
18.2	解密时间	解密时间：10 分钟						
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 否						

条款号	条目	内容
		<input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：____； （2）允许分包的金额或者比例：____； （3）其他要求：____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：盖章版纸质文件送达
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>北京中安兴业工程管理有限公司</u> ； 联系电话： <u>010-88400500</u> ； 通讯地址： <u>北京市丰台区小屯西路美域家园南区4号楼底商</u> 。
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：本项目为服务类采购，代理服务费收费标准按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号

条款号	条目	内容
		<p>文) 执行, 以中标金额为基数计取。</p> <p>缴纳时间: 中标人在领取中标通知书时, 向采购代理机构通过银行转账(电汇/支票)方式一次性支付招标代理服务费。</p>

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否

需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合

中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政

府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人

证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

- 5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。
- 5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。
- 5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

- 5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。
- 5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。
- 5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；
- 5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单

和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列

内容,《投标人须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等;

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外),否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的,投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前到账;以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构;以电子保函形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的,其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”,还需在投标截止时间前,通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三

方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
- 26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

- 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道: 信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn);</p> <p>截止时点: 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式: 查询结果网页打印页作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存;</p> <p>信用信息的使用原则: 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 其投标无效。联合体形式投标的, 联合体成员存在不良信用记录, 视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供, 由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	<p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。</p> <p>3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	<p>提供《联合协议》原件的电子件</p> <p>格式见《投标文件格式》</p>
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	<p>格式见《投标文件格式》</p> <p>“1-2 投标人资格声明书”</p>

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

9	分包其他要求 (如有)	分合同履行内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五) 不同投标人

		的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第

（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包

- 括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
- 2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。
- 2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。
- 2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。
- 2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：
- 2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：
- 有，具体规定为：_____ / _____
- 无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。
- 2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
- 2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
- 3 投标文件的比较和评价
- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查

合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____ / _____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____ / _____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投

标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分且投标报价均相同的，且投标文件满足招标文件全部实质性要求，以技术部分得分最高者为为排名第一的中标候选人。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审因素		分值	评分标准说明
1	价格部分	价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
2	商务部分	企业以往业绩	15	提供近三年（2023年05月01日起）的具有与本项目相同或类似的案例，每提供一个得5分，最高15分。需提供与甲方签订合同的合同首页至合同签字盖章页的关键内容合同页（复印件须加盖供应商公章）。
3	技术部分	项目机构人员组织情况	10	组织机构人员搭配科学、合理、针对性强，得10分； 组织机构较合理，得7分； 组织机构合理性一般，得4分。 组织机构合理性较差，得0分。
		服务方案	20	服务方案内容全面、方案科学、有针对性，且合理可行得20分； 服务方案内容较全面、方案科学、较合理可行得15分； 服务方案内容一般、方案较科学、基本合理可行得10分； 服务方案内容较差、方案不科学、欠合理可行得5分； 服务方案内容不全、方案不合理得0分。
		服务组织计划	10	科学、可行、针对性强得10分； 合理、可行、针对性一般得7分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得4分； 不合理，可行性差，不满足项目需要得0分。
		售后服务方案及响应时间	10	科学、可行、针对性强得10分； 合理、可行、针对性一般得7分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得4分； 不合理，可行性差，不满足项目需要得0分。
		应急处理方案	5	科学、可行、针对性强得5分； 合理、可行、针对性一般得3分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得1分； 不合理，可行性差，不满足项目需要得0分。
合计100分				

第五章 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 采购名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（4包：其他视频会议系统设备）
2. 项目预算金额：90.419398 万元
3. 合同履行期限：自合同签订之日起 60 日历天。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起 60 日历天。

地点（范围）：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 合同签订后 30 个工作日内甲方付款合同总价的 30%作为预付款。

2.2 全部设备进场施工并经甲方确认后 60 个工作日内甲方付款合同总价的 50%。

2.3 工程竣工验收合格后 60 个工作日内甲方付清全部应付未付合同款项，实际支付金额以实际发生量结合财政审计结果为准。甲方每次付款前，乙方应提供等额合法有效的增值税专用发票（税率），否则甲方可相应延迟付款时间并不承担逾期支付违约责任。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

电子政务内网机房和加密视频分会场建设项目，承担此项目的设备采购、设备安装、系统调试、系统操作人员培训等。

2、服务要求

2.1 按合同约定提供所需产品（产品均允许在中国境内销售，符合国家及行业产品标准及保修条件）并提供相应合格证明文件。

2.2 乙方做好安全教育工作，遵守有关规定，有组织、有计划、有秩序的组织施工。乙方应当为其自有人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。

同时，对施工现场所有自有人员进行安全教育培训，并严格落实持证上岗制度，乙方应始终采取合理的预防措施，维护其员工的健康和安全。合同履行期间发生的人身、财产事故均由乙方承担责任。

2.3 乙方负责对该系统的安装、调试、督导、连通测试及整体运行保障，确保系统正常稳定运行。

2.4 负责对甲方指定人员进行操作使用及日常维护技术培训，确保甲方人员能够独立正常使用。

2.5 系统验收标准：系统安装完毕，由双方共同验收试运行，经 2 次维护仍不能达到正常工作标准的视为不合格产品，视为乙方提供的产品或施工质量不合格，乙方应负责无条件退货、返工，并承担由此给甲方造成的全部损失。甲方应积极配合乙方完成验收工作，在乙方通知甲方验收后 7 日内未收到甲方回应的，视为验收通过。

3、材料供应及管理

3.1 本合同约定的合同设备交货地点为甲方施工现场，具体地点以甲方书面通知为准。

3.2 全部材料由乙方协助甲方管理，乙方应妥善保管、合理使用，确保材料安全、完整。

4、报价清单

序号	项目名称	参数	单位	数量
一	接入机房			
1	网络机柜	600*800*2000mm、玻璃门	台	1
2	抗震底座	定制	个	1
3	路由器	包转发能力 \geq 9Mpps； WAN：2*GE Combo+1*GE 光 LAN：1*GE Combo+8*GE 电（可切换为 WAN 口） 内存 \geq 2GB 所有业务板卡支持直接热插拔 支持 AP 设备管理（AC 发现/AP 接入/AP 管理），WLAN 用户管理 支持 IPsec VPN，GRE VPN，DSVPN，L2TP VPN，L2TPv3 VPN	台	1

		支持国密算法，上网行为管理，IPS，URL过滤，防火墙功能		
4	防火墙	1U,内存 2G, 系统盘板载 EMMC 卡 4G, 机械硬盘 1T, 5 个千兆电口 (含 1 个 MGMT 口、1 个 HA 口), 2 个千兆光插槽, 单电源, 防火墙吞吐 800Mbps, 并发连接 50 万。	台	1
5	交换机	背板带宽: 672 Gbps/6.72 Tbps 包转发率: 171 Mpps MAC 地址表: 遵循 IEEE 802.1d 标准 端口描述: 24 个千兆 SFP 端口, 其中 8 个复用的千兆 VLAN: 支持 4K 个 VLAN QOS: 支持对端口入方向、出方向进行速率限制 组播管理: 支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 网络管理: 支持 SmartLink 树型拓扑和 SmartLink 多实例, 提供主备链路的毫秒级保护 安全管理: 用户分级管理和口令保护	台	1
6	光模块	千兆单模双纤 80KM	个	2
7	光模块	千兆光口转电口	个	1
8	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机	处理器: 采用 ZMM210 核心板, 主频 1.0GHz。 指纹容量: 3000 枚。 卡片容量: 5000 张。 记录容量: 10 万条。 显示屏: 2.4 英寸 TFT 彩色触摸屏, 支持背光调节, 操作界面直观。 指纹传感器: 支持干湿手指识别, 抗干扰能力强。	台	2
9	磁力锁	电子锁体、B 级锁芯、抗拉力 500KG	只	2
10	出门按钮	PVC 明装	只	1
11	入侵报警主机	防区数量: 8 有线+8 无线 编程方式: 本机键盘编程、分体键盘编程、远程编程 报警响应时间: 200~800ms	套	1
12	布撤防键盘	具备背光功能	套	1
13	入侵探测器	处理器: 采用微电脑处理器, 应用先进的数字化信号处理技术智能分析。 温度补偿: 自动温度补偿, 抗误码。	只	1

		报警指示灯：报警指示灯开 / 关可选。 灵敏度：3 档灵敏度可选，适应不同环境。		
14	声光警号	额定电压：DC 12V 工作电压范围：6-15VDC 额定电流：300mA 声压：110±3dB/30cm 闪动次数/分钟：150 次	只	1
15	温湿度传感器	工作电压：18-30VDC 通信协议：I0-Link 环境温度：-40 至 + 100° C 防护等级：IP67	个	2
16	漏水传感器	漏水传感器灵敏度范围 档位 1：0 - 250K Ω 档位 2：0 - 600K Ω 档位 3：0 - 5M Ω 档位 4：0 - 50M Ω 静态电流：<45mA 告警电流：<65mA	套	1
17	集中控制主机	4 路模拟量，4 路开关量	个	1
18	UPS 监测软件模块和接入授权	UPS 监测软件模块和接入授权	套	1
19	硬盘录像机	8 路 POE 供电、4 盘位（单盘最大 8T）	台	1
20	专业级监控硬盘	专业监控级、单块容量 8TB	台	4
21	网络红外高清半球	400 万像素、内置拾音器、POE 供电	台	3
22	UPS 备用电源系统	3KVA、含 8 节 12V38AH 蓄电池和 1 台电池柜	套	1
23	UPS 电池柜底座	500*500*150mm	个	1
24	市电配电箱	国标、定制	套	1
25	电涌保护器	In：10kA（8/20us），Imax：20kA（8/20us）	个	1
26	PDU	输入：3*1.5 电源线、1.5 米长，输出：8 位国标 10A 五孔插座，带防雷。	个	2
27	红黑电源	插孔位数：五位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头，插孔具有保护盖装	个	2

		置; 功能保护:滤波、防电涌、防雷; 电源连接线长度:1.5m; 电压:AC220×(1±10%)V; 电流:Max10A 频率50Hz; 隔离度:≥50dB 干扰频率范围:150KHz-100MHz 工作温度:0℃~40℃; 储存温度:-20℃~70℃; 工作负载<2200W;		
28	工业连接器	16A, IP44, 含公母头	个	3
29	光配线架	12口24芯、单模双纤千兆、满配耦合器、尾纤	套	1
30	理线器	1U 线缆管理器	个	1
31	数据线缆	六类屏蔽网线	米	100
32	信号电缆	RVV2*1.5	米	100
33	信号电缆	RVV4*0.5	米	100
34	电源线	RVV3*2.5	米	100
35	电源线	YJV3*6	米	30
36	光缆	室内单模12芯	米	200
37	光缆熔接	熔接, 含双工适配器、尾纤	芯	24
38	光纤测试	光功率计测试	链路	12
39	铁线槽	100*100mm	米	24
40	铁90度直角	100*100mm	个	2
41	刮腻子刷漆	国标	平米	115
42	原吊顶局部修复	按需定制	项	1
43	原灯线路改造	按需定制	项	1
44	不锈钢地脚线	按需定制	米	40
45	旧地板拆除及搬运	按需定制	平米	22
46	单开开关	国标	个	2
47	静电地板	国标、树脂/PVC面	平米	22

48	双层加密石膏板隔断	国标	平米	48
49	甲级防火门	1170*2070mm、含闭门器	扇	1
50	防火门安装框加固	按需定制	扇	2
51	窗户封堵	按需定制	项	1
52	隔音岩棉	国标	平米	48
53	垃圾外运消纳	按需定制	车	1
54	IED 照明灯	国标	盏	4
55	灭火器	二氧化碳、3 公斤、含箱体	组	1
56	防雷接地	国标 4 Ω	项	1
57	空调	制热功率：1240W 制冷量：3520W 循环风量：800m ³ /h 制冷功率：810W 扫风方式：上下/左右扫风 制热量：5020W	台	1
58	辅材辅料	国标	批	1
59	施工费	定制	项	1
二	第一会议室			
(一)	配套会议控制室			
1	台式计算机	内存：16GB 存储：512GB UFS	台	1
2	通用计算机操作系统	桌面操作系统	套	1
3	流式软件	专业版办公软件	套	1
4	版式软件	数科 OFD 版式软件 V3.0	套	1
5	视频干扰仪	干扰强度：≤85dB μV； 工作电压：AC220V ±10%； 干扰方式：视频信息相关干扰； 干扰频率范围：1MHz—1.3GHz 干扰方向：全向干扰； 产品经国家保密科技测评中心检测认证；	个	1

6	红黑电源	插孔位数：五位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头，插孔具有保护盖装置； 功能保护：滤波、防电涌、防雷； 电源连接线长度：1.5m； 电压：AC220×（1±10%）V； 电流：Max10A 频率 50Hz； 隔离度：≥50dB 干扰频率范围：150KHz-100MHz 工作温度：0℃~40℃； 储存温度：-20℃~70℃； 工作负载<2200W；	个	1
7	光纤收发器	千兆单模光纤收发器	个	2
8	单模千兆光模块	千兆单模光模块	个	2
9	光面板	双口光纤面板、含 2 个 LC 双工法兰、4 条 LC 多模尾纤	个	1
10	室内单模光缆	室内单模 4 芯	米	30
11	数据线缆	六类屏蔽网线	米	100
12	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	8
13	光纤测试	光功率计测试	链路	4
14	普密电子秘钥及认证客户端	此项包含身份认证 KEY 和配套客户端，用于登陆终端时的身份鉴别使用。身份认证 KEY 客户端参数： naclient: 1.0.4.54 sdtcdm: 1.2.1.11 xtmiddleware: 1.0.0.39 u5key: 1.0.5 sdtwhkey: 1.0.1.13	套	1
15	安全套件和防病毒客户端	安全套件客户端版本：1.0.2403.1092（桌面版） （采购时须备注带防病毒功能）	套	1
16	会控监视器	屏幕尺寸：32 英寸 背光类型：LED 屏体分辨率：1920*1080 可视角度：178/178 度 显示色彩：10Bit, 16.7M 图像比例：16:9 整机亮度：350cd/m2	台	4

		动态对比度：5000:1 响应时间：6ms 输入接口：HDMI*1、VGA*1、DVI*1、 CVBS*1、USB*1		
17	会议设备 集中控制器	配备可编程接口及编程控制功能	套	1
18	HDMI 光 端机	1 路 HDMI 4K 60hz+1 路独立音频、单纤 20km、LC 接口、含 SFP 模块、桌面式 220V	对	5
19	有源音箱	1. 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持 $\geq 2 \times 25W$ ，支持 4-8 Ω 输出阻抗。 2. 支持 ≥ 1 路话筒和 ≥ 1 路立体声线路输入接口、 ≥ 1 路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有 ≥ 1 个麦克风音量调节， ≥ 1 个线路输入音量调节， ≥ 2 个高低音调节。 3. 支持 $\geq 100V$ 广播输入接口。 4. 具有输出过载、过压、短路保护。 5. 信噪比 $\geq 70dB$ ，频率响应等同或优于 40Hz~20KHz ($\leq \pm 3dB$)，谐波失真 $\leq 1\%$ 。	台	1
20	话筒	1. 设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 2. 设备支持幻象供电、电池供电供电方式； 电池支持连续发言 ≥ 60 小时。 3. 设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 4. 开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。 5. 指向性：心形指向性；信噪比： $\geq 80dB(A)$ ；频率响应：等同或优于 80Hz~16KHz；输出阻抗： $\geq 75\Omega$ ；灵敏度： $\geq -38 \pm 2dB$	只	1
21	操作台	国标、双联、平面式、含 2 把椅子	台	1
22	PDU	输入：3*1.5 电源线、1.5 米长，输出：8 位国标 10A 五孔插座，带防雷。	个	1
23	光缆	室内单模 12 芯	米	200
24	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	24
25	光纤测试	光功率计测试	链路	12
26	辅材辅料	国标	批	1
27	施工费	定制	项	1

28	空调	制热功率：1240W 制冷量：3520W 循环风量：800m ³ /h 制冷功率：810W 扫风方式：上下/左右扫风 制热量：5020W	台	1
29	防盗门	带指纹控制器普通防盗门	扇	1
(二)	会议室			
1	视频会议终端	1、配置双 1080P30fps 编解码能力。后续可通过升级支持双 4K30fps 编解码能力。支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议。 2、采用嵌入式操作系统。采用国产芯片。 3、支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263 等图像编码协议。 4、支持 G. 711A、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、ACC-LD 等音频协议。 5、最高支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps 等分辨率，本次配置 1080P30fps。	台	1
2	视频会议摄像机（12倍）	采用 851 万像素 CMOS 图像传感器，提供 HDMI 接口，支持 1080p60 帧视频输出。基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的 3D 降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的高清图像效果。同时提供独有的标准、自然、鲜艳、风景 4 种灵活的图像风格设定模式，满足不同客户图像色彩需求。 12 倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。	台	3
3	视频会议主摄像机（高性能）	视像分辨率：3480*2160 变焦倍数：电动 24 倍光学变焦	台	2
4	摄像机支架	落地三脚架	套	1
5	HDMI 光端机	1 路 HDMI 4K 60hz+1 路独立音频、单纤 20km、LC 接口、含 SFP 模块、桌面式 220V	对	2
6	光纤 HDMI 线	4K60Hz、40 米	条	8

7	手机屏蔽柜	尺寸：长 776*宽 245*高 685 抽屉尺寸：122*200*30mm 抽屉容积：120*170*30mm 采用加厚冷轧钢板，静电喷塑； 能够屏蔽 GSM/CDMA/PHS/DCS/TD-SCDMA/WCDMA/CDNA2000 等信号； 多抽屉设计，每个抽屉采用安全信箱锁；	台	3
8	手机屏蔽柜底柜	尺寸：776*345*600mm 净重：18KG 底部可加 4 个脚轮 采用加厚冷轧钢板，静电喷塑；	台	3
9	移动通信干扰器	发射频段： 1. CDMA：850-894 2. DCS：1805-1920 3. GSM：930-965 4. TD：2010-2025 5. CDMA2000、WCDMA：2110-2170 6. 4G1：1805-1920 7. 4G1/WIFI：2300-2485 8. 4G2：2500-2680 9. 5G1：3300-3600 10. 5G2：4800-5000 11. 5.8G：5150-5860 12. 广电：730-803 单路输出功率： $\geq 37\text{dBm}$ （5W） 供电方式：220VAC --27VDC/8A 相对湿度： $\leq 85\%$ 工作环境温度： -30°C 至 60°C 发射天线：内置定向阵子天线 散热系统：高效铝合金型大散热器，内置 8 个散热风扇。	台	4
10	红黑电源	插孔位数：五位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头，插孔具有保护盖装置； 功能保护：滤波、防电涌、防雷； 电源连接线长度：1.5m； 电压： $\text{AC}220 \times (1 \pm 10\%) \text{V}$ ； 电流： $\text{Max}10\text{A}$ 频率 50Hz； 隔离度： $\geq 50\text{dB}$ 干扰频率范围：150KHz-100MHz 工作温度： $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ ；	个	4

		储存温度：-20℃~70℃； 工作负载<2200W；		
11	室内单模 光缆	室内单模 4 芯	米	200
12	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	16
13	光纤测试	光功率计测试	链路	8
14	电源线	RVV3*1.5	米	600
15	数据线缆	六类屏蔽网线	米	300
16	辅材辅料	国标	批	1
17	施工费	定制	项	1
(三)	室内场监			
1	硬盘录像 机	8 路 POE 供电、4 盘位（单盘最大 8T）	台	1
2	专业级监 控硬盘	专业监控级、单块容量 8TB	台	4
3	网络红外 高清半球	400 万像素、内置拾音器、POE 供电	台	2
4	智能球型 摄像机	4 寸 400 万像素 25 倍变焦 PoE	台	4
5	8 口千兆 交换机	8 口全千兆钢壳交换机	台	1
三	第二会议室			
(一)	配套会议控制室			
1	台式计算 机	内存：16GB 存储：512GB UFS	台	1
2	通用计算 机操作系 统	桌面操作系统	套	1
3	流式软件	专业版办公软件	套	1
4	版式软件	数科 OFD 版式软件 V3.0	套	1
5	视频干扰 仪	干扰强度：≤85dB μV； 工作电压：AC220V±10%； 干扰方式：视频信息相关干扰； 干扰频率范围：1MHz—1.3GHz 干扰方向：全向干扰； 产品经国家保密科技测评中心检测认证；	个	1
6	红黑电源	插孔位数：五位，每位置既能使用三相插 头，又能使用两相插头，插孔具有保护盖装 置；	个	1

		功能保护：滤波、防电涌、防雷； 电源连接线长度：1.5m； 电压：AC220×（1±10%）V； 电流：Max10A 频率 50Hz； 隔离度：≥50dB 干扰频率范围：150KHz-100MHz 工作温度：0℃~40℃； 储存温度：-20℃~70℃； 工作负载<2200W；		
7	光纤收发器	千兆单模光纤收发器	个	1
8	单模千兆光模块	千兆单模光模块	个	1
9	光面板	双口光纤面板、含 2 个 LC 双工法兰、4 条 LC 多模尾纤	个	1
10	室内单模光缆	室内单模 4 芯	米	30
11	数据线缆	六类屏蔽网线	米	100
12	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	8
13	光纤测试	光功率计测试	链路	4
14	普密电子密钥及认证客户端	此项包含身份认证 KEY 和配套客户端，用于登陆终端时的身份鉴别使用。身份认证 KEY 客户端参数： naclient: 1.0.4.54 sdtcdm: 1.2.1.11 xtmiddleware: 1.0.0.39 u5key: 1.0.5 sdtwhkey: 1.0.1.13	套	1
15	普密电子签章及签章客户端	此项包含电子签章 KEY 和配套客户端，用于电子公文使用电子签章时使用	套	1
16	安全套件和防病毒客户端	安全套件客户端版本：1.0.2403.1092（桌面版） （采购时须备注带防病毒功能）	套	1
17	电子文件密级标志管理系统客户端	密标客户端版本：2.0	套	1
18	会控监视器	屏幕尺寸：32 英寸 背光类型：LED 屏体分辨率：1920*1080	台	4

		可视角度：178/178 度 显示色彩：10Bit, 16.7M 图像比例：16:9 整机亮度：350cd/m2 动态对比度：5000:1 响应时间：6ms 输入接口：HDMI*1、VGA*1、DVI*1、 CVBS*1、USB*1		
19	有源音箱	1. 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持 $\geq 2 \times 25W$ ，支持 $4-8\Omega$ 输出阻抗。 2. 支持 ≥ 1 路话筒和 ≥ 1 路立体声线路输入接口、 ≥ 1 路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有 ≥ 1 个麦克风音量调节， ≥ 1 个线路输入音量调节， ≥ 2 个高低音调节。 3. 支持 $\geq 100V$ 广播输入接口。 4. 具有输出过载、过压、短路保护。 5. 信噪比 $\geq 70dB$ ，频率响应等同或优于 $40Hz \sim 20KHz$ ($\leq \pm 3dB$)，谐波失真 $\leq 1\%$ 。	台	1
20	话筒	1. 设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 2. 设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言 ≥ 60 小时。 3. 设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 4. 开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。 5. 指向性：心形指向性；信噪比： $\geq 80dB(A)$ ；频率响应：等同或优于 $80Hz \sim 16KHz$ ；输出阻抗： $\geq 75\Omega$ ；灵敏度： $\geq -38 \pm 2dB$	只	1
21	会议设备集中控制器	配备可编程接口及编程控制功能	套	1
22	操作台	国标、双联、平面式、含 2 把椅子	台	1
23	PDU	输入：3*1.5 电源线、1.5 米长，输出：8 位国标 10A 五孔插座，带防雷。	个	1
24	HDMI 线	10 米	条	5
25	光缆	室内单模 12 芯	米	200
26	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	24
27	光纤测试	光功率计测试	链路	12

28	辅材辅料	国标	批	1
29	施工费	定制	项	1
(二)	会议室			
1	视频会议终端	1、配置双 1080P30fps 编解码能力。后续可通过升级支持双 4K30fps 编解码能力。支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议。 2、采用嵌入式操作系统。采用国产芯片。 3、支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263 等图像编码协议。 4、支持 G. 711A、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、ACC-LD 等音频协议。 5、最高支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps 等分辨率，本次配置 1080P30fps。	台	1
2	视频会议摄像机（12倍）	采用 851 万像素 CMOS 图像传感器，提供 HDMI 接口，支持 1080p60 帧视频输出。基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的 3D 降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的高清图像效果。同时提供独有的标准、自然、鲜艳、风景 4 种灵活的图像风格设定模式，满足不同客户图像色彩需求。 12 倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。	台	1
3	视频会议摄像机（30倍）	图像传感器 829 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器 视频输出像素 4K60、4K50、4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25； 视频 镜头变焦 30 倍光学变焦，12 倍数字变焦 最大光圈 F1. 36±5% 焦距 6.91mm ~ 214.64 mm 最大水平/垂直视角 60° /35.5° 平移/俯仰角 +/-100°（平移）、+/- 30°（俯仰） 平移/俯仰速度 平移：1.7°（tele）~ 80°/s（wide），俯仰：0.7° ~ 28°/s 最低照度 3lux（50IRE，F1.8）	台	3

		快门速度 1/25~1/10000 秒 预设位数量 255 图像模式 图像模式 标准、自然、鲜艳、风景、柔和、会议 自动调节 自动白平衡 自动/手动/一键白平衡 自动曝光 自动/手动/光圈优先/快门优先/亮度优先 自动聚焦 自动/手动/一键聚焦 特色功能 数字防抖 支持数字防抖功能 视频格式 支持 YUV444 格式和 YUV420 格式 支持倒装 支持摄像机倒装场景 遥控支持 支持高清终端红外遥控器通过摄像机对高清终端进行控制 软件升级 支持本地 USB 接口升级		
4	摄像机支架	落地三脚架	套	2
5	光纤 HDMI 线	4K60Hz、40 米	条	10
6	手机屏蔽柜	尺寸：长 776*宽 245*高 685 抽屉尺寸：122*200*30mm 抽屉容积：120*170*30mm 采用加厚冷轧钢板，静电喷塑； 能够屏蔽 GSM/CDMA/PHS/DCS/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000 等信号； 多抽屉设计，每个抽屉采用安全信箱锁；	台	1
7	手机屏蔽柜底柜	尺寸：776*345*600mm 净重：18KG 底部可加 4 个脚轮 采用加厚冷轧钢板，静电喷塑；	台	1
8	移动通信干扰器	发射频段： 1. CDMA：850-894 2. DCS：1805-1920 3. GSM：930-965 4. TD：2010-2025 5. CDMA2000、WCDMA：2110-2170 6. 4G1：1805-1920 7. 4G1/WIFI：2300-2485 8. 4G2：2500-2680 9. 5G1：3300-3600 10. 5G2：4800-5000	台	2

		11. 5. 8G: 5150-5860 12. 广电: 730-803 单路输出功率: $\geq 37\text{dBm}$ (5W) 供电方式: 220VAC --27VDC/8A 相对湿度: $\leq 85\%$ 工作环境温度: -30°C 至 60°C 发射天线: 内置定向阵子天线 散热系统: 高效铝合金型大散热器, 内置 8 个散热风扇。		
9	红黑电源	插孔位数: 五位, 每位置既能使用三相插头, 又能使用两相插头, 插孔具有保护盖装置; 功能保护: 滤波、防电涌、防雷; 电源连接线长度: 1.5m; 电压: $\text{AC}220 \times (1 \pm 10\%) \text{V}$; 电流: $\text{Max}10\text{A}$ 频率 50Hz; 隔离度: $\geq 50\text{dB}$ 干扰频率范围: 150KHz-100MHz 工作温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$; 储存温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$; 工作负载 $< 2200\text{W}$;	个	2
10	电源线	RVV3*1.5	米	200
11	数据线缆	六类屏蔽网线	米	200
12	辅材辅料	国标	批	1
13	施工费	定制	项	1
(三)	室内场监			
1	硬盘录像机	8 路 POE 供电、4 盘位 (单盘最大 8T)	台	1
2	专业级监控硬盘	专业监控级、单块容量 8TB	台	4
3	智能球型摄像机	4 寸 400 万像素 25 倍变焦 PoE	台	2
4	8 口千兆交换机	8 口全千兆钢壳交换机	台	1

第六章 拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
2. 采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采
购项目（4包：其他视频会议系统设备）
合同

甲方： _____

乙方： _____

签订日期：

甲方：_____

乙方：_____

就甲方委托乙方承担党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（4包：其他视频会议系统设备）项目的设备采购、设备安装、系统调试、系统操作人员培训等事宜，本着诚实、信用、公平的原则，经双方协商一致达成以下协议。

一、简要说明：

1.1 工程名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（4包：其他视频会议系统设备）

1.2 工程地点：北京市昌平区

1.3 工程内容：承担此项目的设备采购、设备安装、系统调试、系统操作人员培训等。

二、工程总造价：

2.1 本合同的合同总价为：人民币大写：_____（¥_____）。

三、付款方式：

3.1 合同签订后 30 个工作日内甲方付款 合同总价的 30 %作为预付款（即¥_____）。

3.2 全部设备进场施工并经甲方确认后 60 个工作日内甲方付款合同总价的 50 %（即¥_____）。

3.3 工程竣工验收合格后 60 个工作日内甲方付清全部应付未付合同款项，实际支付金额以实际发生量结合财政审计结果为准。甲方每次付款前，乙方应提供等额合法有效的增值税专用发票（税率），否则甲方可相应延迟付款时间并不承担逾期支付违约责任。

3.4 如因财政拨款致使甲方迟延付款的，不应视为甲方违约，付款时间相应顺延。

3.5 本合同的价格是含税固定单价，不受任何政策性价格调整和其他因素影响。除由于买方对设备型号、规格、性能参数、数量等要求发生变化而引起价格和价值变化外，买卖双方不得中途提出变更价格。合同单价明细详见附件。

四、材料供应及管理：

4.1 本合同约定的合同设备交货地点为甲方施工现场，具体地点以甲方书面通知为准。

4.2 全部材料由乙方协助甲方管理，乙方应妥善保管、合理使用，确保材料

安全、完整。

五、施工时间及甲、乙方的责任:

5.1 工程日期:

实际开工日期以甲方书面通知/开工令为准,除本合同约定工期顺延情形外,总工期不变。

5.2 甲方责任:

5.2.1 甲方应派专人负责现场的协调工作并为乙方施工提供必要的条件和场所。

5.2.2 按合同约定时限支付工程款。

5.3 乙方责任:

5.3.1 按合同约定提供所需产品(产品均允许在中国境内销售,符合国家及行业产品标准及保修条件)并提供相应合格证明文件。

5.3.2 乙方做好安全教育工作,遵守有关规定,有组织、有计划、有秩序的组织施工。乙方应当为其自有人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。同时,对施工现场所有自有人员进行安全教育培训,并严格落实持证上岗制度,乙方应始终采取合理的预防措施,维护其员工的健康和安全。合同履行期间发生的人身、财产事故均由乙方承担责任。

5.3.3 乙方负责对该系统的安装、调试、督导、连通测试及整体运行保障,确保系统正常稳定运行。

5.3.4 负责对甲方指定人员进行操作使用及日常维护技术培训,确保甲方人员能够独立正常使用。

5.4 共同责任

5.4.1 甲、乙双方任何一方不得擅自更改原系统方案,若因工程需要而更改时,须经甲、乙双方书面协商同意方可更改,因此产生的费用及工期变化由责任方承担或另行约定。

5.4.2 系统验收标准:系统安装完毕,由双方共同验收试运行,经2次维护仍不能达到正常工作标准的视为不合格产品,视为乙方提供的产品或施工质量不合格,乙方应负责无条件退货、返工,并承担由此给甲方造成的全部损失。甲方应积极配合乙方完成验收工作,在乙方通知甲方验收后7日内未收到甲方回应的,视为验收通过。

六、保修规定:

6.1 乙方对系统免费保修1年。

6.2 在1年保修期内,因设备自身质量问题或施工原因引起的损坏,由乙方自行维修更换;因非设备质量原因而造成的损坏(如人为破坏等),乙方只收取

维修设备的成本费用。

6.3 保修期自工程验收合格之日起计算。期满后设备出现的故障及损坏，若甲方委托乙方维修，乙方收取相应的成本费及维护费。

七、不可抗拒事件、违约及争议解决:

7.1 如因不可抗拒原因而影响合同履行时，则相应顺延履行合同的期限。但乙方仍有责任采取一切必要措施加快实施合同。

7.2 如甲方未按时支付工程款，每延期一日应向乙方支付合同金额0.03%的违约金。逾期超过30日，乙方有权解除合同，如乙方因此解除合同，甲方按合同金额30%计算向乙方支付违约金，并退还乙方的货物、赔偿因此给乙方造成的损失。

7.3 除遇不可抗力和涉及变更等原因，乙方未能按期完工的，或按7.1、7.4规定顺延工期后乙方仍未在规定期限内完工的，每逾期履行一日，应按合同金额的0.03%向甲方支付违约金。如果乙方延迟履行达到30日，甲方有权解除合同。

7.4 因变更设计、设备、工程数量、工程做法或非乙方原因而影响工期的，按实际影响天数顺延工期。

7.5 在合同执行期间，乙方尽快答复并解决甲方提出的与设计、安装等有关问题，并免费提供有关技术资料。

7.6 如因乙方施工人员在甲方施工场所发生安全事故的，应由乙方自行承担相应的赔偿责任。

7.7 双方发生纠纷应首先协商解决，如协商不能解决，通过合同签订地有管辖权的人民法院诉讼解决。

八、合同份数及生效方式:

8.1 本合同经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。未尽事宜，经双方协商一致签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

8.2 本合同一式肆份，甲、乙方各持贰份。

九、附件

十、合同备注:

(本页无正文，为签字、盖章页。)

甲方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

日期： 年 月 日

合同签订地点：

附件：报价清单

序号	项目名称	参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	接入机房					
1	网络机柜	600*800*2000mm、玻璃门	台	1		
2	抗震底座	定制	个	1		
3	路由器	包转发能力 ≥ 9 Mpps; WAN: 2*GE Combo+1*GE 光 LAN: 1*GE Combo+8*GE 电(可切换为WAN口) 内存 ≥ 2 GB 所有业务板卡支持直接热 插拔 支持 AP 设备管理(AC 发 现/AP 接入/AP 管理), WLAN 用户管理 支持 IPsec VPN, GRE VPN, DSVPN, L2TP VPN, L2TPv3 VPN 支持国密算法, 上网行为 管理, IPS, URL 过滤, 防火墙功能	台	1		
4	防火墙	1U, 内存 2G, 系统盘板载 EMMC 卡 4G, 机械硬盘 1T, 5 个千兆电口(含 1 个 MGMT 口、1 个 HA 口), 2 个千兆光插槽, 单电源, 防火墙吞吐 800Mbps, 并发连接 50 万。	台	1		
5	交换机	背板带宽: 672 Gbps/6.72 Tbps 包转发率: 171 Mpps MAC 地址表: 遵循 IEEE 802.1d 标准 端口描述: 24 个千兆 SFP 端口, 其中 8 个复用的千 兆 VLAN: 支持 4K 个 VLAN QOS: 支持对端口入方 向、出方向进行速率限制	台	1		

		组播管理：支持 PIM DM、PIM SM、PIM SSM 网络管理：支持 SmartLink 树型拓扑和 SmartLink 多实例，提供主备链路的毫秒级保护 安全管理：用户分级管理和口令保护				
6	光模块	千兆单模双纤 80KM	个	2		
7	光模块	千兆光口转电口	个	1		
8	指纹、刷卡、密码一体化门禁主机	处理器：采用 ZMM210 核心板，主频 1.0GHz。 指纹容量：3000 枚。 卡片容量：5000 张。 记录容量：10 万条。 显示屏：2.4 英寸 TFT 彩色触摸屏，支持背光调节，操作界面直观。 指纹传感器：支持干湿手指识别，抗干扰能力强。	台	2		
9	磁力锁	电子锁体、B 级锁芯、抗拉力 500KG	只	2		
10	出门按钮	PVC 明装	只	1		
11	入侵报警主机	防区数量：8 有线+8 无线 编程方式：本机键盘编程、分体键盘编程、远程编程 报警响应时间：200~800ms	套	1		
12	布撤防键盘	具备背光功能	套	1		
13	入侵探测器	处理器：采用微电脑处理器，应用先进的数字化信号处理技术智能分析。 温度补偿：自动温度补偿，抗误码。 报警指示灯：报警指示灯开 / 关可选。 灵敏度：3 档灵敏度可选，适应不同环境。	只	1		
14	声光警号	额定电压：DC 12V 工作电压范围：6-15VDC	只	1		

		额定电流：300mA 声压：110±3dB/30cm 闪动次数/分钟：150次				
15	温湿度传感器	工作电压：18-30VDC 通信协议：IO-Link 环境温度：-40 至 +100° C 防护等级：IP67	个	2		
16	漏水传感器	漏水传感器灵敏度范围 档位 1：0 - 250KΩ 档位 2：0 - 600KΩ 档位 3：0 - 5MΩ 档位 4：0 - 50MΩ 静态电流：<45mA 告警电流：<65mA	套	1		
17	集中控制主机	4 路模拟量，4 路开关量	个	1		
18	UPS 监测软件模块和接入授权	UPS 监测软件模块和接入授权	套	1		
19	硬盘录像机	8 路 POE 供电、4 盘位 (单盘最大 8T)	台	1		
20	专业级监控硬盘	专业监控级、单块容量 8TB	台	4		
21	网络红外高清半球	400 万像素、内置拾音器、POE 供电	台	3		
22	UPS 备用电源系统	3KVA、含 8 节 12V38AH 蓄电池和 1 台电池柜	套	1		
23	UPS 电池柜底座	500*500*150mm	个	1		
24	市电配电箱	国标、定制	套	1		
25	电涌保护器	In: 10kA (8/20us) , Imax: 20kA (8/20us)	个	1		
26	PDU	输入：3*1.5 电源线、1.5 米长，输出：8 位国标 10A 五孔插座，带防雷。	个	2		
27	红黑电源	插孔位数：五位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头，插孔具有	个	2		

		保护盖装置; 功能保护:滤波、防电涌、防雷; 电源连接线长度:1.5m; 电压:AC220×(1±10%)V; 电流:Max10A 频率50Hz; 隔离度:≥50dB 干扰频率范围:150KHz-100MHz 工作温度:0℃~40℃; 储存温度:-20℃~70℃; 工作负载<2200W;				
28	工业连接器	16A, IP44, 含公母头	个	3		
29	光配线架	12口24芯、单模双纤千兆、满配耦合器、尾纤	套	1		
30	理线器	1U 线缆管理器	个	1		
31	数据线缆	六类屏蔽网线	米	100		
32	信号电缆	RVV2*1.5	米	100		
33	信号电缆	RVV4*0.5	米	100		
34	电源线	RVV3*2.5	米	100		
35	电源线	YJV3*6	米	30		
36	光缆	室内单模12芯	米	200		
37	光缆熔接	熔接, 含双工适配器、尾纤	芯	24		
38	光纤测试	光功率计测试	链路	12		
39	铁线槽	100*100mm	米	24		
40	铁90度直角	100*100mm	个	2		
41	刮腻子刷漆	国标	平米	115		
42	原吊顶局部修复	按需定制	项	1		
43	原灯线路改造	按需定制	项	1		
44	不锈钢地脚线	按需定制	米	40		

45	旧地板拆除及搬运	按需定制	平米	22		
46	单开开关	国标	个	2		
47	静电地板	国标、树脂/PVC面	平米	22		
48	双层加密石膏板隔断	国标	平米	48		
49	甲级防火门	1170*2070mm、含闭门器	扇	1		
50	防火门安装框加固	按需定制	扇	2		
51	窗户封堵	按需定制	项	1		
52	隔音岩棉	国标	平米	48		
53	垃圾外运消纳	按需定制	车	1		
54	IED 照明灯	国标	盏	4		
55	灭火器	二氧化碳、3公斤、含箱体	组	1		
56	防雷接地	国标 4Ω	项	1		
57	空调	制热功率：1240W 制冷量：3520W 循环风量：800m ³ /h 制冷功率：810W 扫风方式：上下/左右扫风 制热量：5020W	台	1		
58	辅材辅料	国标	批	1		
59	施工费	定制	项	1		
二	第一会议室					
(一)	配套会议控制室					
1	台式计算机	内存：16GB 存储：512GB UFS	台	1		
2	通用计算机操作系统	桌面操作系统	套	1		
3	流式软件	专业版办公软件	套	1		
4	版式软件	数科 OFD 版式软件 V3.0	套	1		
5	视频干扰仪	干扰强度：≤85dB μV； 工作电压：	个	1		

		AC220V \pm 10%; 干扰方式: 视频信息相关干扰; 干扰频率范围: 1MHz—1.3GHz 干扰方向: 全向干扰; 产品经国家保密科技测评中心检测认证;				
6	红黑电源	插孔位数: 五位, 每位置既能使用三相插头, 又能使用两相插头, 插孔具有保护盖装置; 功能保护: 滤波、防电涌、防雷; 电源连接线长度: 1.5m; 电压: AC220 \times (1 \pm 10%) V; 电流: Max10A 频率 50Hz; 隔离度: \geq 50dB 干扰频率范围: 150KHz—100MHz 工作温度: 0 $^{\circ}$ C~40 $^{\circ}$ C; 储存温度: -20 $^{\circ}$ C~70 $^{\circ}$ C; 工作负载<2200W;	个	1		
7	光纤收发器	千兆单模光纤收发器	个	2		
8	单模千兆光模块	千兆单模光模块	个	2		
9	光面板	双口光纤面板、含 2 个 LC 双工法兰、4 条 LC 多模尾纤	个	1		
10	室内单模光缆	室内单模 4 芯	米	30		
11	数据线缆	六类屏蔽网线	米	100		
12	光缆接续	熔接, 含双工适配器、尾纤	芯	8		
13	光纤测试	光功率计测试	链路	4		
14	普密电子密钥及认证客户端	此项包含身份认证 KEY 和配套客户端, 用于登陆终端时的身份鉴别使用。身份认证 KEY 客户端参数: naclient: 1.0.4.54	套	1		

		sdtcdm: 1.2.1.11 xtmiddleware: 1.0.0.39 u5key: 1.0.5 sdtwhkey: 1.0.1.13				
15	安全套件和防病毒客户端	安全套件客户端版本: 1.0.2403.1092 (桌面版) (采购时须备注带防病毒功能)	套	1		
16	会控监视器	屏幕尺寸: 32 英寸 背光类型: LED 屏体分辨率: 1920*1080 可视角度: 178/178 度 显示色彩: 10Bit, 16.7M 图像比例: 16:9 整机亮度: 350cd/m2 动态对比度: 5000:1 响应时间: 6ms 输入接口: HDMI*1、VGA*1、DVI*1、CVBS*1、USB*1	台	4		
17	会议设备集中控制器	配备可编程接口及编程控制功能	套	1		
18	HDMI 光端机	1 路 HDMI 4K 60hz+1 路独立音频、单纤 20km、LC 接口、含 SFP 模块、桌面式 220V	对	5		
19	有源音箱	1. 有源音箱内置高保真扬声器, 额定输出功率支持 $\geq 2 \times 25W$, 支持 $4-8 \Omega$ 输出阻抗。 2. 支持 ≥ 1 路话筒和 ≥ 1 路立体声线路输入接口、 ≥ 1 路立体声线路输出接口, 带静音功能, 话筒优先于线路输入。具有 ≥ 1 个麦克风音量调节, ≥ 1 个线路输入音量调节, ≥ 2 个高低音调节。 3. 支持 $\geq 100V$ 广播输入接口。 4. 具有输出过载、过压、	台	1		

		短路保护。 5. 信噪比 $\geq 70\text{dB}$ ，频率响应等同或优于 40Hz~20KHz ($\leq \pm 3\text{dB}$)， 谐波失真 $\leq 1\%$ 。				
20	话筒	1. 设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 2. 设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言 ≥ 60 小时。 3. 设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 4. 开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。 5. 指向性：心形指向性； 信噪比： $\geq 80\text{dB(A)}$ ； 频率响应：等同或优于 80Hz~16KHz；输出阻抗： $\geq 75\Omega$ ；灵敏度： $\geq -38\pm 2\text{dB}$	只	1		
21	操作台	国标、双联、平面式、 含 2 把椅子	台	1		
22	PDU	输入：3*1.5 电源线、 1.5 米长，输出：8 位国 标 10A 五孔插座，带防 雷。	个	1		
23	光缆	室内单模 12 芯	米	200		
24	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾 纤	芯	24		
25	光纤测试	光功率计测试	链路	12		
26	辅材辅料	国标	批	1		
27	施工费	定制	项	1		
28	空调	制热功率：1240W 制冷量：3520W 循环风量：800m ³ /h 制冷功率：810W 扫风方式：上下/左右扫 风 制热量：5020W	台	1		

29	防盗门	带指纹控制器普通防盗门	扇	1		
(二)	会议室					
1	视频会议终端	<p>1、配置双 1080P30fps 编解码能力。后续可通过升级支持双 4K30fps 编解码能力。支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议。</p> <p>2、采用嵌入式操作系统。采用国产芯片。</p> <p>3、支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263 等图像编码协议。</p> <p>4、支持 G. 711A、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、ACC-LD 等音频协议。</p> <p>5、最高支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps 等分辨率，本次配置 1080P30fps。</p>	台	1		
2	视频会议摄像机（12倍）	<p>采用 851 万像素 CMOS 图像传感器，提供 HDMI 接口，支持 1080p60 帧视频输出。基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的 3D 降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的高清图像效果。同时提供独有的标准、自然、鲜艳、风景 4 种灵活的图像风格设定模式，满足不同客户图像色彩需求。</p> <p>12 倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。</p>	台	3		

3	视频会议主摄像机 (高性能)	视像分辨率: 3480*2160 变焦倍数: 电动 24 倍光学变焦	台	2		
4	摄像机支架	落地三脚架	套	1		
5	HDMI 光端机	1 路 HDMI 4K 60hz+1 路独立音频、单纤 20km、LC 接口、含 SFP 模块、桌面式 220V	对	2		
6	光纤 HDMI 线	4K60Hz、40 米	条	8		
7	手机屏蔽柜	尺寸: 长 776*宽 245*高 685 抽屉尺寸: 122*200*30mm 抽屉容积: 120*170*30mm 采用加厚冷轧钢板, 静电喷塑; 能够屏蔽 GSM/CDMA/PHS/DCS/TD-SCDMA/WCDMA/CDNA2000 等信号; 多抽屉设计, 每个抽屉采用安全信箱锁;	台	3		
8	手机屏蔽柜底柜	尺寸: 776*345*600mm 净重: 18KG 底部可加 4 个脚轮 采用加厚冷轧钢板, 静电喷塑;	台	3		
9	移动通信干扰器	发射频段: 1. CDMA: 850-894 2. DCS: 1805-1920 3. GSM: 930-965 4. TD: 2010-2025 5. CDMA2000、WCDMA: 2110-2170 6. 4G1: 1805-1920 7. 4G1/WIFI: 2300-2485 8. 4G2: 2500-2680 9. 5G1: 3300-3600 10. 5G2: 4800-5000 11. 5.8G: 5150-5860 12. 广电: 730-803	台	4		

		单路输出功率： $\geq 37\text{dBm}$ (5W) 供电方式：220VAC -- 27VDC/8A 相对湿度： $\leq 85\%$ 工作环境温度： -30°C 至 60°C 发射天线：内置定向阵子 天线 散热系统：高效铝合金型 大散热器，内置 8 个散热 风扇。				
10	红黑电源	插孔位数：五位，每位置 既能使用三相插头，又能 使用两相插头，插孔具有 保护盖装置； 功能保护：滤波、防电 涌、防雷； 电源连接线长度：1.5m； 电压：AC220 \times ($1\pm 10\%$) V； 电流：Max10A 频率 50Hz； 隔离度： $\geq 50\text{dB}$ 干扰频率范围：150KHz- 100MHz 工作温度： $0^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ ； 储存温度： $-20^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$ ； 工作负载 $< 2200\text{W}$ ；	个	4		
11	室内单模 光缆	室内单模 4 芯	米	200		
12	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾 纤	芯	16		
13	光纤测试	光功率计测试	链路	8		
14	电源线	RVV3*1.5	米	600		
15	数据线缆	六类屏蔽网线	米	300		
16	辅材辅料	国标	批	1		
17	施工费	定制	项	1		
(三)	室内场监					
1	硬盘录像 机	8 路 POE 供电、4 盘位 (单盘最大 8T)	台	1		

2	专业级监控硬盘	专业监控级、单块容量8TB	台	4		
3	网络红外高清半球	400万像素、内置拾音器、POE供电	台	2		
4	智能球型摄像机	4寸400万像素25倍变焦PoE	台	4		
5	8口千兆交换机	8口全千兆钢壳交换机	台	1		
三	第二会议室					
(一)	配套会议控制室					
1	台式计算机	内存：16GB 存储：512GB UFS	台	1		
2	通用计算机操作系统	桌面操作系统	套	1		
3	流式软件	专业版办公软件	套	1		
4	版式软件	数科OFD版式软件 V3.0	套	1		
5	视频干扰仪	干扰强度： $\leq 85\text{dB } \mu\text{V}$ ； 工作电压： AC220V $\pm 10\%$ ； 干扰方式：视频信息相关干扰； 干扰频率范围：1MHz—1.3GHz 干扰方向：全向干扰； 产品经国家保密科技测评中心检测认证；	个	1		
6	红黑电源	插孔位数：五位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头，插孔具有保护盖装置； 功能保护：滤波、防电涌、防雷； 电源连接线长度：1.5m； 电压：AC220 $\times (1\pm 10\%)$ V； 电流：Max10A 频率 50Hz； 隔离度： $\geq 50\text{dB}$ 干扰频率范围：150KHz—100MHz 工作温度：0 $^{\circ}\text{C}$ ~40 $^{\circ}\text{C}$ ；	个	1		

		储存温度：-20℃~70℃； 工作负载<2200W；				
7	光纤收发器	千兆单模光纤收发器	个	1		
8	单模千兆光模块	千兆单模光模块	个	1		
9	光面板	双口光纤面板、含 2 个 LC 双工法兰、4 条 LC 多模尾纤	个	1		
10	室内单模光缆	室内单模 4 芯	米	30		
11	数据线缆	六类屏蔽网线	米	100		
12	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	8		
13	光纤测试	光功率计测试	链路	4		
14	普密电子密钥及认证客户端	此项包含身份认证 KEY 和配套客户端，用于登陆终端时的身份鉴别使用。身份认证 KEY 客户端参数： naclient: 1.0.4.54 sdtcdm: 1.2.1.11 xtmiddleware: 1.0.0.39 u5key: 1.0.5 sdtwhkey: 1.0.1.13	套	1		
15	普密电子签章及签章客户端	此项包含电子签章 KEY 和配套客户端，用于电子公文使用电子签章时使用	套	1		
16	安全套件和防病毒客户端	安全套件客户端版本：1.0.2403.1092（桌面版） （采购时须备注带防病毒功能）	套	1		
17	电子文件密级标志管理系统客户端	密标客户端版本：2.0	套	1		
18	会控监视器	屏幕尺寸：32 英寸 背光类型：LED 屏体分辨率：1920*1080 可视角度：178/178 度 显示色彩：10Bit, 16.7M 图像比例：16:9 整机亮度：350cd/m2	台	4		

		<p>动态对比度：5000:1 响应时间：6ms 输入接口：HDMI*1、 VGA*1、DVI*1、CVBS*1、 USB*1</p>				
19	有源音箱	<p>1. 有源音箱内置高保真扬声器，额定输出功率支持$\geq 2 \times 25W$，支持$4-8 \Omega$ 输出阻抗。 2. 支持≥ 1 路话筒和≥ 1 路立体声线路输入接口、≥ 1 路立体声线路输出接口，带静音功能，话筒优先于线路输入。具有≥ 1 个麦克风音量调节，≥ 1 个线路输入音量调节，≥ 2 个高低音调节。 3. 支持$\geq 100V$ 广播输入接口。 4. 具有输出过载、过压、短路保护。 5. 信噪比$\geq 70dB$，频率响应等同或优于$40Hz \sim 20KHz$ ($\leq \pm 3dB$)，谐波失真$\leq 1\%$。</p>	台	1		
20	话筒	<p>1. 设备具有话筒增益调节接口，可调节话筒增益。 2. 设备支持幻象供电、电池供电供电方式；电池支持连续发言≥ 60 小时。 3. 设备底部具有电池电源拨动开关，可根据实际使用状态手动开关话筒电池电源。 4. 开麦具有指示灯提示，按键开启后，咪杆指示灯亮起。 5. 指向性：心形指向性； 信噪比：$\geq 80dB(A)$； 频率响应：等同或优于$80Hz \sim 16KHz$； 输出阻抗：$\geq 75 \Omega$； 灵敏度：$\geq -38 \pm 2dB$</p>	只	1		

21	会议设备集中控制器	配备可编程接口及编程控制功能	套	1		
22	操作台	国标、双联、平面式、含 2 把椅子	台	1		
23	PDU	输入：3*1.5 电源线、1.5 米长，输出：8 位国标 10A 五孔插座，带防雷。	个	1		
24	HDMI 线	10 米	条	5		
25	光缆	室内单模 12 芯	米	200		
26	光缆接续	熔接，含双工适配器、尾纤	芯	24		
27	光纤测试	光功率计测试	链路	12		
28	辅材辅料	国标	批	1		
29	施工费	定制	项	1		
(二)	会议室					
1	视频会议终端	1、配置双 1080P30fps 编解码能力。后续可通过升级支持双 4K30fps 编解码能力。支持 ITU-T H. 323、IETF SIP 协议。 2、采用嵌入式操作系统。采用国产芯片。 3、支持 H. 265、H. 264 HP、H. 264 BP、H. 264 SVC、H. 263 等图像编码协议。 4、支持 G. 711A、G. 722、G. 722. 1C、G. 729A、ACC-LD 等音频协议。 5、最高支持 4K30fps、1080P50/60fps、1080P25/30fps、720P50/60 fps 等分辨率，本次配置 1080P30fps。	台	1		
2	视频会议摄像机	采用 851 万像素 CMOS 图像传感器，提供 HDMI 接口，支持 1080p60 帧视频	台	1		

	(12倍)	<p>输出。基于独特的人眼模型图像增强技术和基于运动估计的 3D 降噪算法，精确还原图像色彩，使画面层次感强、细节丰富，为视频会议提供专业、真实的高清图像效果。同时提供独有的标准、自然、鲜艳、风景 4 种灵活的图像风格设定模式，满足不同客户图像色彩需求。</p> <p>12 倍光学变焦，方便进行远景视频拍摄，轻松定位于远距离的景象，体现超远距离的细腻效果。</p>				
3	视频会议摄像机 (30倍)	<p>图像传感器 829 万像素 1/1.8 英寸 CMOS 图像传感器</p> <p>视频输出像素 4K60、4K50、4K30、4K25、1080p60、1080p50、1080p30、1080p25、720p60、720p50、720p30、720p25；</p> <p>视频</p> <p>镜头变焦 30 倍光学变焦，12 倍数字变焦</p> <p>最大光圈 F1.36±5%</p> <p>焦距 6.91mm ~ 214.64 mm</p> <p>最大水平/垂直视角 60° /35.5°</p> <p>平移/俯仰角 +/-100° (平移)、+/- 30° (俯仰)</p> <p>平移/俯仰速度 平移：1.7° (tele) ~ 80° /s (wide)，俯仰：0.7° ~ 28° /s</p> <p>最低照度 3lux (50IRE, F1.8)</p> <p>快门速度 1/25~1/10000 秒</p>	台	3		

		预设位数量 255 图像模式 图像模式 标准、自然、 鲜艳、风景、柔和、会议 自动调节 自动白平衡 自动/手动/ 一键白平衡 自动曝光 自动/手动/光 圈优先/快门优先/亮度优 先 自动聚焦 自动/手动/一 键聚焦 特色功能 数字防抖 支持数字防抖 功能 视频格式 支持 YUV444 格 式和 YUV420 格式 支持倒装 支持摄像机倒 装场景 遥控支持 支持高清终端 红外遥控器通过摄像机对 高清终端进行控制 软件升级 支持本地 USB 接口升级				
4	摄像机支 架	落地三脚架	套	2		
5	光纤 HDMI 线	4K60Hz、40 米	条	10		
6	手机屏蔽 柜	尺寸：长 776*宽 245*高 685 抽屉尺寸：122*200*30mm 抽屉容积：120*170*30mm 采用加厚冷轧钢板，静电 喷塑； 能够屏蔽 GSM/CDMA/PHS/DCS/TD- SCDMA/WCDMA/CDNA2000 等信号； 多抽屉设计，每个抽屉采 用安全信箱锁；	台	1		
7	手机屏蔽 柜底柜	尺寸：776*345*600mm 净重：18KG 底部可加 4 个脚轮	台	1		

		采用加厚冷轧钢板，静电喷塑；				
8	移动通信干扰器	<p>发射频段：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. CDMA: 850-894 2. DCS: 1805-1920 3. GSM: 930-965 4. TD: 2010-2025 5. CDMA2000、WCDMA: 2110-2170 6. 4G1: 1805-1920 7. 4G1/WIFI: 2300-2485 8. 4G2: 2500-2680 9. 5G1: 3300-3600 10. 5G2: 4800-5000 11. 5.8G: 5150-5860 12. 广电: 730-803 <p>单路输出功率：$\geq 37\text{dBm}$ (5W)</p> <p>供电方式：220VAC -- 27VDC/8A</p> <p>相对湿度：$\leq 85\%$</p> <p>工作环境温度：-30°C至60°C</p> <p>发射天线：内置定向阵子天线</p> <p>散热系统：高效铝合金型大散热器，内置8个散热风扇。</p>	台	2		
9	红黑电源	<p>插孔位数：五位，每位置既能使用三相插头，又能使用两相插头，插孔具有保护盖装置；</p> <p>功能保护：滤波、防电涌、防雷；</p> <p>电源连接线长度：1.5m；</p> <p>电压：$AC220 \times (1 \pm 10\%)$ V；</p> <p>电流：Max10A</p> <p>频率 50Hz；</p> <p>隔离度：$\geq 50\text{dB}$</p> <p>干扰频率范围：150KHz-100MHz</p> <p>工作温度：$0^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$；</p>	个	2		

		储存温度：-20℃~70℃； 工作负载<2200W；				
10	电源线	RVV3*1.5	米	200		
11	数据线缆	六类屏蔽网线	米	200		
12	辅材辅料	国标	批	1		
13	施工费	定制	项	1		
(三)	室内场监					
1	硬盘录像机	8路POE供电、4盘位 (单盘最大8T)	台	1		
2	专业级监控硬盘	专业监控级、单块容量 8TB	台	4		
3	智能球型摄像机	4寸400万像素25倍变焦 PoE	台	2		
4	8口千兆交换机	8口全千兆钢壳交换机	台	1		
四	总计					

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： ____年 ____月 ____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的分包内容。

3) 对于多标的采购项目, 投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的, 不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序, 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接, 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》, 如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业, 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（本项目不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（本项目不适用）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性 别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： <input type="checkbox"/> 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（请进行选择）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占合同金额 的比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子版，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，各单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。