

北京市政府采购项目 公开招标文件

项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（1包：其他厨卫用具）

项目编号/包号：11011426210200033055-XM001/1

采购人：中国共产党北京市昌平区委员会党校

采购代理机构：北京中安兴业工程管理有限公司



目 录

第一章	投标邀请.....	1
第二章	投标人须知.....	6
第三章	资格审查.....	26
第四章	评标程序、评标方法和评标标准.....	32
第五章	采购需求.....	42
第六章	拟签订的合同文本.....	63
第七章	投标文件格式.....	94

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011426210200033055-XM001

2.项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（1包：其他厨卫用具）

3.项目预算金额：64.498349万元、项目最高限价（如有）：64.498349万元

4.采购需求：

包号	采购包名称	采购包 预算金额 (万元)	数量	简要技术要求或服务要求
1	其他厨卫用具	64.498349	1	其他厨卫用具采购，具体详见招标文件第五章采购需求。

5.合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天。

6.本项目是否接受联合体投标：是 否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

本项目专门面向 中小 小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：_____ / _____。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：_____ / _____。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

否

是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（2）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

三、获取招标文件

1.时间：2026年05月09日至2026年05月14日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至16:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用CA数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026年05月29日09点30分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

- （1）节能产品强制采购
- （2）节能产品、环境标志产品优先采购
- （3）政府采购促进中小企业发展
- （4）政府采购支持监狱企业发展
- （5）政府采购促进残疾人就业
- （6）进口产品管理
- （7）本国产品标准及相关政策。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理 CA 数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体 CA 办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“操作指南”——“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”——“工具下载”——“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定期限内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国共产党北京市昌平区委员会党校

地址：北京市昌平区东环路北东侧

联系方式：吴老师，010-69746435

2.采购代理机构信息

名称：北京中安兴业工程管理有限公司

地址：北京市丰台区小屯西路美域家园南区 4 号楼底商

联系方式：温炳玲，010-88400500

3.项目联系方式

项目联系人：温炳玲

电话：010-88400500

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： <input type="checkbox"/> 服务 <input checked="" type="checkbox"/> 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
2.4	核心产品	<input checked="" type="checkbox"/> 关于核心产品本项目__包不适用。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为单一产品采购项目。 <input type="checkbox"/> 本项目__包为非单一产品采购项目，核心产品为：_____。
3.1	现场考察	<input checked="" type="checkbox"/> 不组织 <input type="checkbox"/> 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开 <input type="checkbox"/> 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： <input checked="" type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要，具体要求如下： (1) 样品制作的标准和要求：_____； (2) 是否需要随样品提交相关检测报告：

条款号	条目	内容						
		<input type="checkbox"/> 不需要 <input type="checkbox"/> 需要 (3) 样品递交要求: _____; (4) 未中标人样品退还: _____; (5) 中标人样品保管、封存及退还: _____; (6) 其他要求(如有): _____。						
5.1.2	进口产品	是否接受非本国货物、工程、服务参与: <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">包号</th> <th style="width: 50%;">采购包名称</th> <th style="width: 40%;">中小企业划分标准所属行业</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">其他厨卫用具</td> <td style="text-align: center;">工业</td> </tr> </tbody> </table>	包号	采购包名称	中小企业划分标准所属行业	1	其他厨卫用具	工业
包号	采购包名称	中小企业划分标准所属行业						
1	其他厨卫用具	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 具体情形: ____。						
12.1	投标保证金	投标保证金金额: 1包: ____ / ____; 投标保证金收受人信息: ____ / ____。						
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形: <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有, 具体情形: ____ / ____。						
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。						
18.2	解密时间	解密时间: 10 分钟						
22.1	确定中标人	中标候选人并列的, 采购人是否委托评标委员会确定中标人: <input checked="" type="checkbox"/> 否						

条款号	条目	内容
		<input type="checkbox"/> 是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： <input checked="" type="checkbox"/> 得分且投标报价均相同的，以 <u>技术部分</u> 得分高者为中标人 <input type="checkbox"/> 随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： <input checked="" type="checkbox"/> 不允许 <input type="checkbox"/> 允许，具体要求： （1）可以分包履行的具体内容：____； （2）允许分包的金额或者比例：____； （3）其他要求：____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：盖章版纸质文件送达
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式 联系部门： <u>北京中安兴业工程管理有限公司</u> ； 联系电话： <u>010-88400500</u> ； 通讯地址： <u>北京市丰台区小屯西路美域家园南区4号楼底商</u> 。
27	代理费	收费对象： <input type="checkbox"/> 采购人 <input checked="" type="checkbox"/> 中标人 收费标准：本项目为货物类采购，代理服务费收费标准按照国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号

条款号	条目	内容
		<p>文) 执行, 以中标金额为基数计取。</p> <p>缴纳时间: 中标人在领取中标通知书时, 向采购代理机构通过银行转账(电汇/支票)方式一次性支付招标代理服务费。</p>

投标人须知

一 说 明

- 1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体
 - 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
 - 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
 - 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。
- 2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品
 - 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
 - 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
 - 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
 - 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。
- 3 现场考察、开标前答疑会
 - 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
 - 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。
- 4 样品
 - 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否

需要随样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合

中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政

府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.3.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

5.3.3.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.3.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.3.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.3.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.3.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人

证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.4 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.5 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.6 小微企业价格评审优惠的政策调整：见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则**投标无效**；

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单

和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》（如涉及）。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时，必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品，相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》（国权联〔2006〕1号）、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（国办发〔2010〕47号）、《财政部关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

7.1 招标文件包括以下部分：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 资格审查

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

第五章 采购需求

第六章 拟签订的合同文本

第七章 投标文件格式

7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。

8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。

- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。
- 10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。
- 10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

- 11.1 所有投标均以人民币为计价货币。
- 11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于下列

内容,《投标人须知资料表》中有特殊规定的,从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价(包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价)和运至最终目的地的运输费和保险费,安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等;

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价(招标文件另有规定的除外),否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的,投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式:政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账(保函提交)截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本票、网上银行支付等形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前到账;以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构;以电子保函形式提交投标保证金的,应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的,其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”,还需在投标截止时间前,通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

- 12.5 投标保证金有效期同投标有效期。
- 12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。
- 12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：
- 12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金；
- 12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人；
- 12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人；
- 12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后5个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
- 12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：
- 12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；
- 12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三

方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。

14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。

15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。

17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。

- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自主选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起 2 个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为 1 个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复。

- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的，应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
- 26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人、采购代理机构有权不予答复。
- 26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

- 27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的，中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费，投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足3家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-1	营业执照等证明文件	<p>投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；</p> <p>投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；</p> <p>投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；</p> <p>投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；</p> <p>投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。</p> <p>分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。</p>	提供证明文件的电子件或电子证照
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1-3	投标人信用记录	<p>查询渠道: 信用中国网站和中国政府采购网 (www.creditchina.gov.cn、 www.ccgp.gov.cn);</p> <p>截止时点: 投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间;</p> <p>信用信息查询记录和证据留存具体方式: 查询结果网页打印页作为查询记录和证据, 与其他采购文件一并保存;</p> <p>信用信息的使用原则: 经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人, 其投标无效。联合体形式投标的, 联合体成员存在不良信用记录, 视同联合体存在不良信用记录。</p>	无须投标人提供, 由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
2-1-1	中小企业证明文件	<p>当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。</p> <p>1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> <p>2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。</p>	格式见《投标文件格式》
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	<p>如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。</p> <p>对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。</p>	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-1	本项目对于联合体的要求	<p>1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。</p> <p>2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。</p> <p>3、本表序号3-3项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。</p> <p>4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。</p> <p>5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。</p> <p>6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。</p> <p>7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。</p>	<p>提供《联合协议》原件的电子件</p> <p>格式见《投标文件格式》</p>
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	<p>格式见《投标文件格式》</p> <p>“1-2 投标人资格声明书”</p>

序号	审查因素	审查内容	格式要求
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

9	分包其他要求 (如有)	分合同履行内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	<p>国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件：</p> <p>1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；</p> <p>2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求)</p> <p>3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的VOCs含量限制标准。</p>
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：(一)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五)不同投标人

		的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 \times 50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价 $<$ 通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 \times 50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价 $<$ 采购项目最高限价 \times 45%；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包

括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

有，具体规定为：_____ / _____

无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3 条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
- 3 投标文件的比较和评价
- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查

合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。

3.2 评标方法和评标标准

3.2.1 本项目采用的评标方法为：

综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

随机抽取

其他方式，具体要求：_____ / _____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）_____ / _____。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投

标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：得分且投标报价均相同的，且投标文件满足招标文件全部实质性要求，以技术部分得分最高者为为排名第一的中标候选人。

- 4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。

5 报告违法行为

- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评审因素		分值	评分标准说明
1	价格部分	价格分	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 30。 此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》2.4、2.5及2.6。
2	商务部分	企业以往业绩	15	提供近三年（2023年05月01日起）的具有与本项目相同或类似的案例，每提供一个得5分，最高15分。需提供与甲方签订合同的合同首页至合同签字盖章页的关键内容合同页（复印件须加盖供应商公章）。
3	技术部分	项目机构人员组织情况	10	组织机构人员搭配科学、合理、针对性强，得10分； 组织机构较合理，得7分； 组织机构合理性一般，得4分。 组织机构合理性较差，得0分。
		服务方案	20	服务方案内容全面、方案科学、有针对性，且合理可行得20分； 服务方案内容较全面、方案科学、较合理可行得15分； 服务方案内容一般、方案较科学、基本合理可行得10分； 服务方案内容较差、方案不科学、欠合理可行得5分； 服务方案内容不全、方案不合理得0分。
		服务组织计划	10	科学、可行、针对性强得10分； 合理、可行、针对性一般得7分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得4分； 不合理，可行性差，不满足项目需要得0分。
		售后服务方案及响应时间	10	科学、可行、针对性强得10分； 合理、可行、针对性一般得7分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得4分； 不合理，可行性差，不满足项目需要得0分。
		应急处理方案	5	科学、可行、针对性强得5分； 合理、可行、针对性一般得3分； 欠合理、可行性较差、细节待完善得1分； 不合理，可行性差，不满足项目需要得0分。
合计100分				

第五章 采购需求

说明：

1. 当采购项目涉及政务信息系统时，采购需求应当符合《政务信息系统政府采购管理暂行办法》（财库〔2017〕210号）的相关要求。
2. 采购人及采购代理机构应关注财政部门会同有关部门制定发布的需求标准，结合具体应用场景，根据对应《需求标准》确定采购需求。

已发布的需求标准如下：

《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）

《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库〔2023〕7号）

《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕29号）

《便携式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕30号）

《一体式计算机政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕31号）

《工作站政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕32号）

《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕33号）

《操作系统政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕34号）

《数据库政府采购需求标准（2023年版）》（财库〔2023〕35号）

《物业管理服务政府采购需求标准（办公场所类）（试行）》（财办库〔2024〕113号）

如有更新或增加，以财政部门发布为准。

一、采购标的

1. 项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（1包：其他厨卫用具）
2. 项目预算金额：64.498349 万元
3. 合同履行期限：自合同签订之日起 15 日历天。

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付（实施）的时间（期限）：自合同签订之日起 15 日历天。

地点（范围）：采购人指定地点。

2. 付款条件（进度和方式）

2.1 甲方在乙方将货物安装、调试完毕并经甲方验收合格后支付货款。实际支付金额以实际发生量结合财政审计结果，甲方按照总金额 97% 支付货款，剩余 3% 作为质量保证金。质量保证金待一年后无质量问题 60 个工作日内一次性支付给乙方且无利息。

2.2 本条款约定的价款为甲方向乙方支付的全部价款，包括材料费、设备费、劳务费、通勤费、安装费、人工费、税费、运费、保险费等费用，除此之外甲方不再支付任何其他费用。

2.3 甲方付款前，乙方应当出具等额有效增值税发票。

三、技术要求

（一）基本要求

1、采购标的需实现的功能或者目标

其他厨卫用具采购。

2、货物质量要求

2.1 乙方所交付货物质量应符合国家标准、地方标准、行业标准（如标准不一致执行较高规格标准）。餐具需符合食品接触用器具安全标准，设备需具备相应的合格证明及检测报告。

2.2 在乙方交付货物且经甲方验收合格后，质保期内货物出现质量问题和非

人为因素损坏，甲方有权要求乙方 24 小时内响应，48 小时内到场处理，免费修理、更换，如乙方未及时修理、更换货物，给甲方造成损失的，由乙方承担损失责任，如乙方拒不履行更换、修理义务，甲方有权要求退货。乙方的修理、更换均为免费。

2.3 如果对货物质量有争议将以国家技术监督部门的检验结果为准。检测费用由责任方承担；若检测结果确认货物质量不合格，乙方需在 7 个工作日内无条件退换货，并承担由此产生的全部费用及甲方损失。

2.4 严格按照相关货物验收规范组织安装,如发生严重质量事故,乙方应当按照合同总金额的 5%向甲方支付违约金,甲方有权单方解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。

2.5 一般质量问题，经甲方指出后，乙方不履行修理、更换义务的，乙方应当按照合同总金额的 5%向甲方支付违约金,甲方催告后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

3、验收

3.1 乙方将本合同货物提交甲方进行验收，经甲方验收合格的出具验收合格单，经验收不合格的乙方应当在 7 个工作日内重新提交验收。

3.2 乙方交付货物数量、品牌、规格、型号、质量应与甲方订单一致。否则甲方有权拒收货物。严禁以次充好、以假充真。

3.3 乙方送货时应提供送货清单，一式两份，双方核对无误后由授权代表（即本合同约定的项目联络人）签字或签章，甲、乙双方各执一份作为结算凭证。

3.4 乙方除提供货物外，还应提供原厂附带完整的技术资料。如：货物合格证、使用说明书、出厂检测报告、维护保养手册、售后服务承诺书等。

4、货物保修期

保修期限壹年，保修期从甲方验收合格之日算起，质保期内乙方上门维护和维修，不收取任何费用。质保期后维修，乙方不收服务费，只收取相关材料的成本费用。生产厂家承诺更优惠售后服务条件的，以生产厂家承诺为依据，乙方提供相应服务。

5、清单附件

序号	设备名称	规格参数	单位	数量
一	A 面点间			
1	面条机	1. 压面厚度：0.8-6(mm) 压辊宽度：240 (mm) 2. 电压：380V 功率：≤1.5kw 3. 设备产量：60kg 4. 外形尺寸：1060*510*1260mm(±5%) 5. 不锈钢外壳，加厚方管机架。双刻度调节压面薄厚。装上不同面刀，可制作多种规格面条，链条传动，运转平稳，噪音低。 提供符合 SB/T10275-2008《揉切式面机技术条件》的检测报告 外壳不锈钢板材质符合 GB4806.9-2023 标准要求	台	1
2	搅拌机	620*500*1050mm 功率:1.3kw。电压 220V；和面量 3—4KG 料桶容积 30 升 变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度，并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动，延长设备使用寿命。使用变频器控制，低噪音。配有指示灯按钮，设备配备有防护网，掀盖即停提高安全性。	台	1
3	和面机	规格：815*490*950mm 电机功率：1.5KW -额定电压：220V/3V-380V -和面量：25Kg 提供符合 SB/T10127-2012《和面机技术条件》的检测报告 外壳不锈钢板材质符合 GB4806.9-2023 标准要求	台	1
4	拉门工作台 1.5m	1500*700*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 加强筋厚度 1.0mm； 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。	台	2
5	单星盆水池	尺寸：600*600*800+150mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器；立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 30 -1.2mm 圆通配冷热全铜水龙头 1 个。 2. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	台	3
6	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%)	个	5

		6. 开孔尺寸 28mm(±5%) ,进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜, 具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L, 适于安装在商业厨房的使用环境。		
7	冷藏操作台	规格: 1800*800*800; 电压: 220V. 功率: 210W -采用 201 不锈钢, 内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术, 外挂防尘网 -控温类型: 电子数字温控 -制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a -压缩机: 国产优质压缩机: 制冷稳定, 性价比高; 效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	台	1
8	四门冷冻冰柜	参考尺寸: 1220*750*1950mm 防触电保护类别 I 类, 使用电源 AC220V 50HZ 1PH, 温度范围:-5℃~-20℃; 功率 400W; 净重 130KG, 有效容积 1000L, 制冷剂充注量 220+120g; 优质不锈钢内箱, 优质不锈钢外箱。	台	2
9	电饼铛	规格: 630*800*940mm -额定电压: 220V/380V; -锅盘直径: 580mm -额定功率: 5KW; -锅高尺寸: 30mm	台	2
10	电烤箱	参考尺寸: 1240*860*1515mm 1. 烤盘升级, 采用铝质, 板材加厚至 1.2mm 2. 烤盘网架由铁质升级为 201#不锈钢 3. 后通风隔板夹层设计, 防止打开排烟阀箱内温度快速抽走 4. 加热管升级, 选自国内知名品牌, 效率高, 升温快, 304#材质 5. 两端黑色粘塑把手, 手感更细腻 6. 选用国内大厂家计算机板控制器, 引进国外技术设计, 放心可靠 7. 增加电子式超温模块, 相比传统限温器更精准 8. 接电时零火线接错后控制器报警形成断路, 防止烧毁线路及电器件 9. 蒸汽包接水管采用软连接方式, 方便省心 10. 脚轮带刹车设计, 方便推拉及固定 11. 温度范围: 室温~380℃ 12. 电压/频率: 380V50Hz, 功率: 19.8 kW	台	1
11	电力 24 盘蒸饭柜	规格: 1400*700*1510 -电压: 380V; -功率: 12*2KW -最大蒸饭能力: 米饭: 72-96kg、面点: 48-72kg、排骨: 96-120kg -输入蒸汽压力: 0.02MPa; -蒸饭时间: 25-50mins	台	1
12	灭虫灯	参考尺寸: 360*155*200mm 工作方式: 粘捕式, 额定功率: 0.008KW, 覆盖面积: 30-50, 额定电压: 220V-50HZ, 具有诱蚊蝇虫灯管两只, 能有效杀灭蚊、蝇、虫。 材料等级: ABS 阻燃材料。	个	1

13	燃气双门蒸箱	1150*860*1720mm, 配 24 个蒸饭屉 1、采用优质不锈钢板厚度为 1.2mm 2、内胆为优质不锈钢厚度为 1.2mm 3、前面板采用优质不锈钢厚度为 1.0mm 4、侧板采用优质不锈钢厚度为 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用优质不锈钢厚度为 1.2mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条, 方便拆卸更换。 7、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢。 8、蒸箱水箱外壁采用优质不锈钢板厚度为 1.2mm, 9、配备自动补水, 进/排水 15mm/40mm 10、配备脉冲电子打火, 熄火保护装置。	台	2
14	擀面杖 1 米	1 米	根	2
15	扫床刷子	PP 塑料长柄 + 防静电加密软尼龙毛, 总长约 40cm、刷头 9cm	把	2
16	面筛子	60 目, 优质不锈钢	个	1
17	腻子铲	规格: L1120*175mm, 采用 304 不锈钢 2.0 厚	个	2
18	防烫手套	34cm	副	2
19	竹夹子	18cm	个	2
20	毛刷	10cm	个	2
21	油条筐	直径 600mm	个	5
二	B 烹饪间			
1	洗地龙头	1. 圆形敞开端。外壳 304# 不锈钢材料, 固定支架钢板厚 5mm(±5%), 胶管拉伸有止回定位功能。 2. 10.7(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管, 耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa, 0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量, 射程 3-4 米。 3. 铸造枪式喷头、后置扳机, 水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗, 配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4. 进水接口正对产品左边, 304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	个	1
2	菜刀	规格: 11 寸, 优质钢材铸造。	把	6
3	砍刀	规格: 11 寸, 优质钢材铸造。	把	1
4	商用锅竹刷子	规格: L300*φ45mm.	个	20
5	调料车	规格: 500*700*600mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 配 4 个 4 寸活动胶轮。	台	2
6	单星盆水池	尺寸: 1000*750*800+150mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 星盆斗厚 1.2mm, 星盆配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器; 立柱采用 43 -1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用 30 -1.2mm 圆通配冷热全铜水龙头 1 个。 2. 产品符合 GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》, 设备进场前提供第三方有效检测报告。	组	1
7	保鲜盒大号	规格: 427*306*160mm, 选用食品级 PE 材料。	个	24
8	保鲜盒中号	规格: 373*260*140mm, 选用食品级 PE 材料	个	24

9	台式混水龙头	<p>1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理</p> <p>2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。</p> <p>3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换</p> <p>4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。</p> <p>5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%)</p> <p>6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。</p> <p>7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。</p>	套	7
10	冷藏操作台	<p>规格：1800*800*800；电压：220V. 功率：210W</p> <p>-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计</p> <p>-机组独立模块化技术，外挂防尘网</p> <p>-控温类型：电子数字温控</p> <p>-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a</p> <p>-压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>	个	3
11	拉门工作台宽 1.2m	<p>1200*700*800mm</p> <p>整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>移门为双层架构。</p>	台	2
12	双通移门工作台	<p>规格：1800*750*800mm</p> <p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋</p> <p>2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm</p> <p>3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋</p> <p>4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm</p> <p>5. 配加重可调整脚不少于 4 个</p> <p>6. 台面搁板和底板均能承受≥100KG，其变形量≤0.2</p>	台	2
13	炉拼台	<p>规格：400*1200*1200，</p> <p>1、优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板</p> <p>2、横通采用 $\varnothing 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚</p>	台	2
14	双头矮汤炉	<p>参考尺寸：1200*750*500+750mm</p> <p>1. 采用优质 304 不锈钢，1.2 板厚制作</p> <p>2. 特制炉头直径 200mm，测板高度 200mm</p> <p>3. 背板高度 450mm，子弹脚直径 38mm</p>	台	1

		4. 一键式电子点火、带燃气熄火保护装置 5. 具有国家强制性 3C 产品认证证书		
15	单头大锅灶	参考尺寸：1100*1200*1250mm 1. 设备不锈钢部分采用材质为优质 304 不锈钢； 2. 台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3. 前部设有排水槽； 4. 炉架选用 50 -50 -4.8mm 国标角钢； 5. 炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6. 静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7. 燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统。 8. 带燃气熄火保护装置； 9. 具有国家强制性 3C 产品认证证书	台	3
16	双头单尾小炒灶	参考尺寸：1800*1000*1250mm 1. 设备不锈钢部分采用材质为优质 304 不锈钢； 2. 台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3. 前部设有排水槽； 4. 炉架选用 50 -50 -4.8mm 国标角钢； 5. 炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6. 静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7. 燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统。 8. 带燃气熄火保护装置； 9. 具有国家强制性 3C 产品认证证书	台	1
17	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	台	2
18	菜墩子	规格：φ450*120mm，优质食品级材料。	个	3
19	长方形塑料菜板	规格：800*600mm，优质食品级材料。	个	2
20	去鱼鳞钢刷	刷面约 60×140mm、总长 220 - 250mm，优质不锈钢	个	1
21	大高压锅	25L，大容量内胆，高效加热，多重安全保护	台	2
22	调料勺	5ml，优质不锈钢	个	10
23	配菜盘	直径 28cm，深度 5cm，优质不锈钢	个	20
24	60 大炒锅	规格：φ600mm，H190mm；手打 2.0mm 厚	口	2
25	大皮围裙	规格：900/750mm，防油，防水，防污。	件	10
三	C 凉菜间			
1	紫外线消毒灯	1. 灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积；2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右；3. 功率：220V/40W，支架长度 1220mm，建议杀菌面积≥30m²	个	1
2	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电	盏	1

		压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。		
3	双层墙架		台	1
4	双星工作台	尺寸：1800*760*800+150mm， 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，星盆斗厚 1.5mm，配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器；2. 立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 1.2mm 不锈钢圆通；3. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	台	1
5	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。	个	3
6	平台冷柜	规格：1800*800*800；电压：220V. 功率：210W -采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	台	1
7	单星盆水池	尺寸：600*600*800+150mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器；立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 30 -1.2mm 圆通配冷热全铜水龙头 1 个。 2. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	组	1
8	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。	个	1

四	D 粗加工间			
1	双层工作台 (圆腿)	规格: 1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 1.2mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 下层板厚度 1.2mm; 脚管采用 $\Phi 48*1.0$ mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。	台	1
2	洗地龙头	1. 圆形敞开端。外壳 304# 不锈钢材料, 固定支架钢板厚 5mm($\pm 5\%$), 胶管拉伸有止回定位功能。 2. 10.7($\pm 5\%$) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管, 耐温 85 度($\pm 5\%$) 极限耐压 18mpa, 0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量, 射程 3-4 米。 3. 铸造枪式喷头、后置扳机, 水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗, 配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4. 进水接口正对产品左边, 304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	个	1
3	三星盆水池	不锈钢	台	2
4	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造, 表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯, 紧固的一字扁形锌合金手柄, 不易松动。 3. 黄铜水嘴, 304 钢丝节能起泡器, 两侧留有钳口位, 堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管, 管径 18, 厚 0.8mm(± 0.1 mm), 360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm($\pm 5\%$) 出水嘴距台面 280mm($\pm 5\%$) 6. 开孔尺寸 28mm($\pm 5\%$), 进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜, 具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L, 适于安装在商业厨房的使用环境。	个	6
5	灭蚊灯	参考尺寸: 360*155*200mm 工作方式: 粘捕式; 额定功率: 0.008KW; 覆盖面积: 30-50; 额定电压: 220V-50HZ; 具有诱蚊蝇虫灯管两只, 能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级: ABS 阻燃材料。	盏	1
五	E 洗碗间			
1	紫外线消毒灯	1. 灯罩腔内有电镀反射层, 能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右 3. 功率: 220V/40W, 支架长度 1220mm, 建议杀菌面积 $\geq 30\text{m}^2$	盏	1
2	双通移门碗柜		台	2
3	双门热风循环消毒柜	规格: 1310*630*1950mm 201 不锈钢结构, 外形美观大方; • 整机采用整体发泡工艺, 耐高温门封工艺, 隔热保温, 节能卫生; • 采用全不锈钢发热管, 热风循环系统, 高温消毒无死角; • 设有名厂可显示调温控制器, 对所需温度随意调节; 30°C-125°C 可任意调温和定温。 • 带有可调定时器功能, 灵活定时没烦恼; • 全不锈钢重力脚, 可调高低功能; 带四个方便移动脚轮,	台	2

		<ul style="list-style-type: none"> • 中大容量设计，配置全无磁加粗网筐蓝； 提供符合 GB/T17988-2024 标准的检测报告 提供符合 GB/T10561-2023 标准的检验报告		
4	双星工作台 (右星)	尺寸：1800*760*800+150mm， 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，星盆斗厚 1.5mm，配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器； 2. 立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 1.2mm 不锈钢圆通。 3. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	台	1
5	三星盆水池	尺寸：1800*760*800+150mm， 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，星盆斗厚 1.5mm，配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器； 2. 立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 1.2mm 不锈钢圆通。 3. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	组	1
6	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镀铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。	个	5
7	双孔收餐工作 柜	规格：1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.2mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配双车。	台	2
8	洗地龙头	1. 圆形敞开款。外壳 304# 不锈钢材料，固定支架钢板厚 5mm(±5%)，胶管拉伸有止回定位功能。 2. 10.7(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。 3. 铸造枪式喷头、后置扳机，水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4. 进水接口正对产品左边，304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	个	1
9	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电	盏	1

		压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。		
10	火碱	50 斤	袋	1
11	大号塑料水桶 (带盖)	直径 90，优质食品级材料	套	4
12	不锈钢万能擦 子	304 不锈钢圆环扣编、厚度 4-6mm、尺寸 80×100mm 左右、丝径 0.35-0.5mm	个	4
13	洗涤灵	24 瓶/箱	箱	2
14	消毒液	20 瓶/箱	箱	2
15	洗衣粉	净含量 1.15 千克一袋	箱	1
16	胶皮手套	55CM	副	10
17	钢丝球	304 不锈钢	箱	1
六	F 男女更衣间 (通道)			
1	四门更衣柜	规格：900*500*1800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。	个	4
2	挂衣钩	304 不锈钢材质，同时可挂 6 件衣服	个	4
3	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	盏	2
七	G 主食库			
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	盏	1
2	平板车	规格：1000*600*800mm 钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮。	台	2
3	米面架	规格：1200*600*250mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	台	3
八	H 副食库			
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料	盏	3

2	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；立柱采用 ϕ 48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	台	8
九	I 走廊通道			
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料	盏	3
十	J 餐厅			
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50；额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料	盏	6
2	墩布	规格：L1600，纯棉。	把	5
3	扫把土簸箕	规格：垃圾斗 255mm，扫把刷毛 230mm。	套	4
4	单通移门工作台	规格：1800*800*800mm 1. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5. 配加重可调整脚不少于 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ ，其变形量 ≤ 0.2	台	4
5	保温售饭台	1800*700*800mm -电压：220v；-功率：2kw；-规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只。	台	7
6	双孔收餐工作台 (带靠背)	规格：1500*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.2mm； 脚管采用 ϕ 48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配双车。	台	2
7	收碗车		台	2
8	餐车	规格：850*500*900mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 ϕ 45*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	辆	2
9	饮水机 60L	60L 采用食品级 SUS304 不锈钢，自动控制，定时开关机，时时显示温度，防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽物，五级过滤，RO 反渗透 400G，保障饮水健康，无压 304 不锈钢步进式加热系统，全聚氨酯保温，安全节能；	台	4

		节能要求：节能率达到 96%，提供所投饮水机制造商申请的具有 CMA、CNAS 标识的第三方机构出具的此功能的检测报告。 安全功能：具备防干烧、防漏水、防开盖投毒、防蒸汽烫伤功能，提供所投饮水机制造商申请的具有 CMA、CNAS 标识的第三方机构出具此功能的检测报告。		
10	饮水机 90L	90L 采用食品级 SUS304 不锈钢，自动控制，定时开关机，时时显示温度，防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽物，五级过滤，RO 反渗透 400G，保障饮水健康，无压 304 不锈钢步进式加热系统，全聚氨酯保温，安全节能；	台	1
11	开水器	120L 采用食品级 SUS304 不锈钢，自动控制，定时开关机，时时显示温度，防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽物，五级过滤，RO 反渗透 400G，保障饮水健康，无压 304 不锈钢步进式加热系统，全聚氨酯保温，安全节能；	台	1
12	留样柜	规格：1200*700*1950 -电压：220V -温度：0~8℃ -容积：688L	台	1
13	夹子托盘	24*10*2cm，优质不锈钢	个	40
14	米饭铲子	L18cm，优质食品级材质	个	6
15	茶壶	1.2L，优质不锈钢	套	10
16	22 寸镜盘	22 寸，优质不锈钢	个	4
17	长方餐垫	30×45cm	个	20
18	1/1*15 加厚份数盆	规格：53×32.5×15cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚，含盖	套	20
19	1/1*10 加厚份数盆	规格：53×32.5×10 cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚含盖	套	20
20	1/2*15 加厚份数盆	规格：32.5×26.5×15cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚，含盖	套	20
21	1/2*10 加厚份数盆	规格：32.5×26.5×10 cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚含盖	套	20
十一	K 紫竹厅			
1	电动圆桌	尺寸：3.2*3.2*0.7 6，材质：电动纯实木 镶嵌板，20 位隐形炉	张	1
2	餐椅	纯实木餐椅	把	20
3	台布（米白、米黄各 2 个）	定制 3.8 米中拼，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	4
4	桌罩（米白、米黄各 2 个）	定制 2.3 米，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	4
5	台裙（咖色、灰蓝各 2 个）	定制 4.6 米圆中，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	4

6	椅套（米白）	定制，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	25
7	摆台八件套		套	50
8	红酒杯		只	48
9	多功能杯		只	48
10	白酒杯+分酒器		套	48
11	筷子		双	50
12	公筷		双	30
13	席面更		个	24
14	15寸塔塔旦形盘		个	2
15	10手柄圆盘/锦簇繁华		个	4
16	10寸异形盘		个	4
17	阳光13寸旦形汤盘		个	2
18	8寸灰黄花釉/18083		个	6
19	10寸双层保温盘		个	4
20	4.5寸高脚莲花喇叭碗/高白		个	4
21	10寸正方盘		个	4
22	14寸平板盘		个	2
23	11寸披萨盘		个	4
24	10寸斜口碗/磨纱兰		个	4
25	10寸南瓜炉（套）/湖田青		套	2
26	13寸圆盘		个	2
27	11寸圆盘/亚光黑		个	2
28	14寸双耳水煮碗/灰蓝		个	2
29	12寸圆盘		个	4
30	24.5寸鱼盘		个	4
31	16寸玉面暖鱼盘		个	2
32	18寸椭圆盘		个	2

33	8寸吉祥如意		个	2
34	14寸圆盘		个	2
35	12寸三角碗		个	4
36	13寸旦形盘		个	2
37	3好星球浅锅		个	2
38	22cm加厚木板		个	2
39	32cm双耳黄龙锅		个	2
40	国色13.5寸圆热品盘/鸽子青		个	2
41	12寸圆形烤盘/朱红		个	2
42	14寸旦形月光盘/千丝万缕		个	2
43	304不锈钢小火锅		个	25
44	公勺		把	10
45	玻璃果盘		个	30
46	304小果叉		把	30
47	密胺快餐盘		个	300
48	密胺碗		个	300
49	密胺勺		个	300
50	员工筷		双	300
51	四片不锈钢面包机	规格：420*215*210mm,全不锈钢材质	台	1
52	电铜火锅	38公分	台	1
53	电加热餐炉	1、规格：≥585mm*465mm*230mm，采用304不锈钢制作；大玻璃视窗。 2、功率：800W； 3、电压：220V 50Hz； 4、材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、温控调节范围：温控调节范围：20~80℃； 6、液压阻尼缓冲，开合静音顺畅，高清LED大屏，三挡快速控温，触摸灵敏按键。	台	9
54	10L电黑汤煲	1、规格：≥510mm*440mm*351mm，采用304不锈钢制作；大玻璃视窗， 2、功率：500W； 3、电压：220V 50Hz； 4、材质：304不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、温控调节范围：温控调节范围：40~80℃； 6、液压阻尼缓冲，开合静音顺畅，高清LED大屏，三挡快速控温，触摸灵敏按键。	台	2

55	双眼蒸包餐炉	规格：600*600*800mm	台	1
56	豪华不锈钢牛奶鼎	规格：230*220*510 材质：不锈钢+底座为钢转印 调温：20℃-85℃ 功率：500W 电压：220V 容量：10L	台	2
57	双头创意麦片分配器	双头	双头 8L	1
58	中号夹子	规格：L300mm，选用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚	把	20
59	钢夹子托	规格：265*117*23mm，选用食品级 304 不锈钢 2.0mm 厚。	个	20
60	自助铲	规格：L300mm，选用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚	把	6
61	18 精品笼屉	直径：200mm，选用优质 304 不锈钢材质。	个	20
62	不锈钢号牌夹	规格：90 * 60mm	个	15
63	温盘器	45*98*98 双格	台	1
64	筷子消毒柜	规格：510*400*380mm，选用上掀盖透明优质材料，带高温烘干消毒功能。	台	1
65	骨瓷小汤勺	规格：5 寸	个	100
66	骨瓷盘子	12 寸	个	100
67	骨瓷小汤碗	4.5 寸	个	100
十二	L 排烟系统			
1	逆散式送新风 豪华烟罩	规格：10000*1500*1000，带送风及沥油篦子，整体采用优质不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.2mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；	套	17.5
2	集烟管道	规格：800*500，采用 1.2mm 镀锌折型板制作。	平米	34
3	排烟管道	规格：800*500，采用 1.2mm 镀锌压型板制作。国标 3*3 角铁制作法兰，铁铆钉链接，镀锌国标 8 个螺母螺丝组装。	平米	60
4	油烟净化器	规格：20000 风量，面板采用国产=1.5mmPVC 拉丝复膜板，配 $\delta=1.0\text{mm}$ 做加力筋；附板板采用国产 1.0mmPVC 拉丝复膜板；净化单元选用双高压净化，净化率高达 98%，完全符合国家排放标准，排放值低于北京排放新标准。 所提供产品符合 GB/T 24021-2024idt ISO14021: 2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明（II 型环境标志）》	台	1
5	消音后倾式排烟风机	规格：11KW，外壳采用 5mm 厚钢板制作，支架采用 5*5 国标角钢，电机选用国标纯铜芯低转速电机，风机内堂拆卸方便，更易清洗，减低隐。按照 GB 19761 的要求，能耗等级为 1 级，有效利用能源，减少不必要的能源浪费；提供带有 CMA 和 CNAS 标志检测报告复印件。	台	1
6	消音管道	规格：510*510mm 1. 阻式消音器，外壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌板制作，内壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 \geq 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，	米	2

		平均阻力系数不高于 0.4。 4. 风柜进风口使用		
7	消音弯头	规格：510*510mm 1. 阻式消音器，外壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌板制作，内壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 \geq 10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。 4. 风柜进风口使用	组	5
8	变径管道	规格：935*1100/600*900，镀锌板实厚 1.0mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。	个	1
9	变径管道	规格：935*1100/850*850，镀锌板实厚 1.0mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。	个	2
10	风机净化器支架	100*100 方钢，200*200 方板厚 10mm	个	1
11	减震器	每个承重 300kg，	个	4
12	管道支架	国标 40mm*40mm 角铁	个	6
13	防鸟网罩	规格：560*420mm	个	1
14	安装附件	密封胶，胀栓，螺丝螺帽，燕尾丝等	套	1
15	吊装费	吊车一个班	班	1
16	软连接三防布	规格：3500*500mm，防火防油防水	套	2
17	变频器控制箱	11KW 风机变频器保护 1 台，1 台净化器联动，配电箱 1 个，组装 1 套。	个	1
十三 M 送新风系统				
1	送新风消音风机	规格：4KW，外壳采用 5mm 厚钢板制作，支架采用 5*5 国标角钢，电机选用国标纯铜芯低转速电机，风机内堂拆卸方便，更易清洗，减低隐患。	台	1
2	风柜支架	规格：620*690mm， 1. 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	个	1
3	减震器	阻尼弹簧减振器 4 个 1 套，承重 \geq 300kg。	个	2
4	送风管道	规格：600*400mm；采用加强筋镀锌板， 1、管道为 \geq 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、含三通，弯头，变径，s 弯等配件； 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 4、配套	平米	70
5	风柜进出口变径	规格：600*400/510*510mm 采用加强筋镀锌板， 1、变径为 \geq 1.0mm 厚加强筋镀锌板制作； 2、根据消音风柜尺寸定制	个	1
6	消音管道	规格：510*510mm 1. 阻式消音器，外壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌板制作，内壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 \geq 10cm 厚吸音棉。	个	1

		3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。 4. 风柜进风口使用		
7	软连接	规格：510*510mm 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标：经向强度≥2100N/5CM 纬向强度≥1600N/5CM。 3. 不渗漏水，耐水压值≥2000MM 水柱，100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作，法兰连接。 4. 管道与消音风柜连接使用	个	2
8	送风风口	规格：600*600mm；铝制品，≥0.8mm 厚、配套	个	5
十四	厨房用品			
1	自助餐盘	规格：355*253*25，304 食品级不锈钢 1.0mm 厚。	个	150
2	自助餐碗	规格：φ12mm，304 食品级不锈钢。	个	170
3	合金筷子	规格：L228mm，304 食品级不锈钢 1.0mm 厚。	双	400
4	白色筷子	规格：L228mm，优质食品级材质。	双	250
5	餐勺	规格：勺 φ37mm，L175mm；304 食品级不锈钢 2.0mm 厚。	个	250
6	60 复底桶	规格：φ600mm，H600mm；优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	套	1
7	50 复底桶	规格：φ500mm，H500mm；优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	套	2
8	40 复底桶	规格：φ400mm，H400mm；优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	套	2
9	面碗	规格：φ200*H80mm	个	250
10	公勺	L20cm，优质不锈钢	个	110
11	大汤勺	规格：勺 φ90mm，L380mm；选用优质不锈钢 2.0mm 厚。	个	36
12	自助餐夹子	规格：L300mm，选用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚	个	40
13	不锈钢漏勺	规格：L520mm；勺 φ300mm，优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	4
14	不锈钢水勺	规格：L600mm；勺 φ180mm，优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	8
15	不锈钢汤桶勺	规格：L600mm；勺 φ150mm，优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	4
16	不锈钢汤桶	规格：φ300mm，H300mm；优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	4
17	调料缸	规格：φ160mm，H120mm；优质 304 不锈钢 1.0mm 厚	个	30
18	边锅	规格：φ600mm，H200mm；优质加厚手打锅	个	9
19	油鼓子	规格：φ300mm，H200mm；优质 304 不锈钢 1.0mm 厚	个	5
20	斩切刀	规格：L340mm，H110mm；优质钢 6mm 厚	把	5
21	片刀	规格：L365mm，H105mm；优质钢 2mm 厚	把	5
22	桑刀	规格：L340mm，H95mm；优质钢 2mm 厚	把	5
23	剪刀	规格：215*105mm，优质不锈钢	把	2
24	削皮刀	规格：160mm；优质不锈钢	把	4
25	炒菜勺	规格：勺 φ37mm，L175mm；304 食品级不锈钢 2mm 厚	个	4
26	不锈钢盆	规格：φ500mm；304 食品级不锈钢 1.2mm 厚	个	20
27	50*35 加厚钢盘	50*35cm，优质不锈钢	个	10
28	60*40 不锈钢孔盘	60*40cm，优质不锈钢	个	24
29	不锈钢份数盆	规格：530 φ305*150mm；304 食品级不锈钢 1.0mm 厚，含盖	个	10

30	方托盘	60*40cm, 优质不锈钢	个	30
31	擀面杖 30 公分	30 公分	根	4
32	翻烙饼长竹板	规格: L800mm, 优质竹材质	个	2
33	不锈钢锅铲	规格: 勺 ϕ 37mm, L175mm; 304 食品级不锈钢 2mm 厚	个	6
34	包饺子用尺板	规格: L180 ϕ 30mm, 采用 304 不锈钢 2.0 厚	个	5
35	油刷子	规格: 235*75*35mm; 采用优质食品级塑料羊毛毛刷。	个	5
36	破壁机	容积: 1.75L, 低音破壁, 智能预约, 不沾底盘放糊底。	台	2
37	筷子消毒机	规格: 285*335*240mm; 外壳采用优质不锈钢, 内框采用食品级 PE 材料, 每次可放 200 双筷子。	台	2
38	电子台秤	规格: 8 公斤	台	4
39	量杯	容积: 1000mL	个	5
40	净菜筐 (白)	规格: 496*346*273mm	个	10
41	毛菜筐 (蓝)	规格: 496*346*273mm	个	10
42	多功能擦丝板	规格: 296*110mm	个	5
43	蛋糕齿刀	规格: 500*50mm	把	5
44	磨刀石	200 \times 50 \times 20mm	块	2
45	厨房毛巾	规格: 350*350mm, 选用优质纯棉制作。	条	30
46	墩布车	规格: 容积 24L, 加大加厚, 强力榨水, 结实耐用, 移动方便。	辆	2
47	方毛巾	规格: 350*350mm (白蓝棕各 20)	块	60
48	密封保鲜袋食品级	规格: 427*306*160mm, 选用食品级 PE 材料。	个	20
49	塑料菜墩	规格: ϕ 420*H100, 绿色 3 块, 红色 2 块, 黄色 2 块, 蓝色 2 块, 白色 1 块。	个	6
50	不锈钢菜墩架	规格: 470*350*280mm, 选用优质 304 不锈钢制作。	个	3
51	菜板架	规格: 300*350*280mm, 选用优质 304 不锈钢制作。	个	3
52	带盖调理箱 (大)	规格: 600*420*330mm, 选用优质 PE 食品级材质。	个	6
53	长把地板刷	规格: 毛刷: L400, 选用优质硬毛材质。	把	5
54	地刮器	规格: 刮板: L600, 选用优质刮板器材质。	个	6
55	保鲜膜	规格: 45cm*400 米, 每箱 6 根。	箱	4
56	塑料凳	规格: 400*400*600mm,	个	10
57	黑色大垃圾袋	规格: 1200*1000mm, 120L 垃圾桶配套, 每袋 50 个。	袋	120
58	雨鞋	型号: 所有码均可选, 防滑耐用。	双	15
59	油条筷	规格: L420mm。	付	4
60	不锈钢调料包	规格: 160*165mm, 采用 304 食品级不锈钢制作。	个	2
61	百洁布	规格: 110*70*30mm, 含特殊研磨砂更耐磨更耐用。	箱	1
62	挡鼠板	规格: 1200*600*25mm	个	5
63	竹锅刷	规格: L300* ϕ 45mm.	个	20
64	不锈钢肉钩子	规格: 600mm, 优质不锈钢制作。	个	3
65	灭火毯	规格: 1500*1500mm	块	10

66	可降解一次性 餐具-五格餐 盒	规格：215*165*42mm	箱	1
67	可降解一次性 餐具-汤碗	规格：φ 248*H72mm	箱	1

第六章 拟签订的合同文本

说明：

1. 为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。采购人应积极配合供应商获得政府采购合同融资贷款，无特殊原因，应在收到供应商因融资需要发起的变更收款账户申请后10个工作日内确认通过。
2. 采购人应严格按照要求，在中标、成交通知书发出之日起30日内签订采购合同，鼓励采购人在线签订电子合同，完善电子签章管理、合同审核等配套内控机制，进一步缩短合同签订期限。
3. 合同类型按照民法典规定的典型合同类别，结合采购标的的实际情况确定。合同文本应当符合民法典及《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22号）的要求，包含法定必备条款和采购需求的所有内容，并至少包括以下内容：标的名称，采购标的的质量、数量（规模），履行时间（期限）、地点和方式，包装方式，价款或者报酬、付款进度安排、资金支付方式，验收、交付标准和方法，质量保修范围和保修期，违约责任与解决争议的方法等。
4. 合同条款中应规定，乙方完全遵守《中华人民共和国妇女权益保障法》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。
5. 对于通过预留采购项目、预留专门采购包、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，应当将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

6. 政府采购合同设定首付款支付方式的，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 30%；对于中小企业，首付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%。

7. 政府采购合同应当约定资金支付的方式、时间和条件，明确逾期支付资金的违约责任。对于满足合同约定支付条件的，采购人原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户，鼓励采购人完善内部流程，自收到发票后 1 个工作日内完成资金支付事宜。采购人和供应商对资金支付产生争议的，应当按照法律规定和合同约定及时解决，保证资金支付效率。

8. 采购文件对商品包装和快递包装提出具体要求的，政府采购合同应当载明对政府采购供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款，必要时要求中标、成交供应商在履约验收环节出具检测报告。

9. 履约验收方案应当在合同中约定。履约验收方案要明确履约验收的主体、时间、方式、程序、内容和验收标准等事项。采购人、采购代理机构可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方专业机构及专家参与验收，相关验收意见作为验收的参考资料。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告。

党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目
(1包：其他厨卫用具)

供
货
合
同

项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（1包：
其他厨卫用具）

采购方：

供货方：

采购方：_____（以下简称甲方）

地址：_____

电话：_____

法定代表人：_____

供货方：_____（以下简称乙方）

地址：_____

电话：_____

法定代表人：_____

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律规定，经甲、乙双方协商，签订本合同，以便双方共同遵守执行。具体条款如下：

一、项目内容

1. 项目名称：党校东校区开办项目其他视频会议系统设备采购项目（1包：其他厨卫用具）
2. 项目地点：北京市昌平区
3. 承包方式：整体供货、安装，包工、包料且保证所提供材料符合国家标准及甲方使用需求。

二、项目供货及安装期限

1. 供货期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
2. 安装期限：自 年 月 日至 年 月 日止。
3. 在规定供货及安装期限内如遇不可抗拒的原因或因甲方原因而造成期限延误，期限顺延，以甲方核实签字的文字记录为准。

三、货物质量要求

1. 乙方所交付货物质量应符合国家标准、地方标准、行业标准（如标准不一致执行较高规格标准）。餐具需符合食品接触用器具安全标准，设备需具备相应的合格证明及检测报告。

2. 在乙方交付货物且经甲方验收合格后，质保期内货物出现质量问题和非人为因素损坏，甲方有权要求乙方 24 小时内响应，48 小时内到场处理，免费修理、更换，如乙方未及时修理、更换货物，给甲方造成损失的，由乙方承担损失责任，如乙方拒不履行更换、修理义务，甲方有权要求退货。乙方的修理、更换均为免费。

3. 如果对货物质量有争议将以国家技术监督部门的检验结果为准。检测费用由责任方承担；若检测结果确认货物质量不合格，乙方需在 7 个工作日内无条件退换货，并承担由此产生的全部费用及甲方损失。

4. 严格按照相关货物验收规范组织安装，如发生严重质量事故，乙方应当按照合同总金额的 5% 向甲方支付违约金，甲方有权单方解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

5. 一般质量问题，经甲方指出后，乙方不履行修理、更换义务的，乙方应当按照合同总金额的 5% 向甲方支付违约金，甲方催告后仍不整改的，甲方有权无条件解除合同，乙方应承担由此给甲方造成的全部损失。

四、验收

1. 乙方应于 年 月 日前将本合同货物提交甲方进行验收，经甲方验收合格的出具验收合格单，经验收不合格的乙方应当在 7 个工作日内重新提交验收。

2. 乙方交付货物数量、品牌、规格、型号、质量应与甲方订单一致。否则甲方有权拒收货物。严禁以次充好、以假充真。

3. 乙方送货时应提供送货清单，一式两份，双方核对无误后由授权代表（即本合同约定的项目联络人）签字或签章，甲、乙双方各执一份作为结算凭证。

4. 乙方除提供货物外，还应提供原厂附带完整的技术资料。如：货物合格证、使用说明书、出厂检测报告、维护保养手册、售后服务承诺书等。

五、项目价款及明细

采购设备及餐具的详细报价清单项目如下。目前采用暂估合同总价形式，共计(含税____%) _____元,人民币大写_____。

序号	设备名称	规格参数	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)
一	A 面点间					
1	面条机	1. 压面厚度: 0.8-6(mm) 压辊宽度: 240 (mm) 2. 电压: 380V 功率: ≤1.5kw 3. 设备产量: 60kg 4. 外形尺寸: 1060*510*1260mm(±5%) 5. 不锈钢外壳, 加厚方管机架。双刻度调节压面薄厚。装上不同面刀, 可制作多种规格面条, 链条传动, 运转平稳, 噪音低。 提供符合 SB/T10275-2008《揉切式面机技术条件》的检测报告 外壳不锈钢板材质符合 GB4806.9-2023 标准要求	台	1		
2	搅拌机	620*500*1050mm 功率:1.3kw。电压 220V; 和面量 3-4KG 料桶容积 30 升变频搅拌机仍然延续了三种搅拌速度, 并配有钢丝打蛋器、拍型搅拌器及螺旋形和面钩。软启动, 延长设备使用寿命。使用变频器控制, 低噪音。配有指示灯按钮, 设备配备有防护网, 掀盖即停提高安全性。	台	1		
3	和面机	规格: 815*490*950mm 电机功率: 1.5KW -额定电压: 220V/3V-380V -和面量: 25Kg 提供符合 SB/T10127-2012《和面机技术条件》的检测报告 外壳不锈钢板材质符合 GB4806.9-2023 标准要求	台	1		
4	拉门工作台 1.5m	1500*700*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 台面厚度 1.0mm, 内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固; 层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 加强筋厚度 1.0mm; 配置不锈钢可调子弹脚。 移门为双层架构。	台	2		

5	单星盆水池	<p>尺寸：600*600*800+150mm</p> <p>1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器；立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 30 -1.2mm 圆通配冷热全铜水龙头 1 个。</p> <p>2. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。</p>	台	3		
6	台式混水龙头	<p>1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理</p> <p>2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。</p> <p>3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换</p> <p>4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。</p> <p>5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%)</p> <p>6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。</p> <p>7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。</p>	个	5		
7	冷藏操作台	<p>规格：1800*800*800；电压：220V. 功率：210W</p> <p>-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计</p> <p>-机组独立模块化技术，外挂防尘网</p> <p>-控温类型：电子数字温控</p> <p>-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a</p> <p>-压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>	台	1		
8	四门冷冻冰柜	<p>参考尺寸：1220*750*1950mm</p> <p>防触电保护类别 I 类，使用电源 AC220V 50HZ 1PH，温度范围：-5℃~-20℃；功率 400W；净重 130KG，有效容积 1000L，制冷剂充注量 220+120g；优质不锈钢内箱，优质不锈钢外箱。</p>	台	2		
9	电饼铛	<p>规格：630*800*940mm</p> <p>-额定电压：220V/380V；-锅盘直径：580mm</p> <p>-额定功率：5KW；-锅高尺寸：30mm</p>	台	2		

10	电烤箱	<p>参考尺寸：1240*860*1515mm</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 烤盘升级，采用铝质，板材加厚至 1.2mm 2. 烤盘网架由铁质升级为 201#不锈钢 3. 后通风隔板夹层设计，防止打开排烟阀箱内温度快速抽走 4. 加热管升级，选自国内知名品牌，效率高，升温快，304#材质 5. 两端黑色粘塑把手，手感更细腻 6. 选用国内大厂家计算机板控制器，引进国外技术设计，放心可靠 7. 增加电子式超温模块，相比传统限温器更精准 8. 接电时零火线接错后控制器报警形成断路，防止烧毁线路及电器件 9. 蒸汽包接水管采用软连接方式，方便省心 10. 脚轮带刹车设计，方便推拉及固定 11. 温度范围：室温~380℃ 12. 电压/频率：380V50Hz，功率：19.8 kW 	台	1		
11	电力 24 盘蒸饭柜	<p>规格：1400*700*1510</p> <p>-电压：380V；-功率：12*2KW</p> <p>-最大蒸饭能力：米饭：72-96kg、面点：48-72kg、排骨：96-120kg</p> <p>-输入蒸汽压力：0.02MPa；-蒸饭时间：25-50mins</p>	台	1		
12	灭虫灯	<p>参考尺寸：360*155*200mm</p> <p>工作方式：粘捕式，</p> <p>额定功率：0.008KW，</p> <p>覆盖面积：30-50，</p> <p>额定电压：220V-50HZ，</p> <p>具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。</p> <p>材料等级：ABS 阻燃材料。</p>	个	1		
13	燃气双门蒸箱	<p>1150*860*1720mm，配 24 个蒸饭屉</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、采用优质不锈钢板厚度为 1.2mm 2、内胆为优质不锈钢厚度为 1.2mm 3、前面板采用优质不锈钢厚度为 1.0mm 4、侧板采用优质不锈钢厚度为 1.0mm 5、蒸箱屉托条采用优质不锈钢厚度为 1.2mm 6、密封条采用镶入式硅胶密封条，方便拆卸更换。 7、下箱骨架采用 40*40*4mm 国标角钢。 8、蒸箱水箱外壁采用优质不锈钢板厚度为 1.2mm， 9、配备自动补水，进/排水 15mm/40mm 10、配备脉冲电子打火，熄火保护装置。 	台	2		
14	擀面杖 1 米	1 米	根	2		
15	扫床刷子	PP 塑料长柄 + 防静电加密软尼龙毛，总长约 40cm、刷头 9cm	把	2		
16	面筛子	60 目，优质不锈钢	个	1		

17	腻子铲	规格: L1120*175mm, 采用 304 不锈钢 2.0 厚	个	2		
18	防烫手套	34cm	副	2		
19	竹夹子	18cm	个	2		
20	毛刷	10cm	个	2		
21	油条筐	直径 600mm	个	5		
二	B 烹饪间					
1	洗地龙头	1. 圆形敞开端。外壳 304# 不锈钢材料, 固定支架钢板厚 5mm(±5%), 胶管拉伸有止回定位功能。 2. 10.7(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管, 耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa, 0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量, 射程 3-4 米。 3. 铸造枪式喷头、后置扳机, 水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗, 配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4. 进水接口正对产品左边, 304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	个	1		
2	菜刀	规格: 11 寸, 优质钢材铸造。	把	6		
3	砍刀	规格: 11 寸, 优质钢材铸造。	把	1		
4	商用锅竹刷子	规格: L300*φ45mm.	个	20		
5	调料车	规格: 500*700*600mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作; 顶板、层板、底板、侧板均采用 1.0mm 厚不锈钢板制作; 配 4 个 4 寸活动胶轮。	台	2		
6	单星盆水池	尺寸: 1000*750*800+150mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.2mm; 星盆斗厚 1.2mm, 星盆配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器; 立柱采用 43 -1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用 30 -1.2mm 圆通配冷热全铜水龙头 1 个。 2. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》, 设备进场前提供第三方有效检测报告。	组	1		
7	保鲜盒大号	规格: 427*306*160mm, 选用食品级 PE 材料。	个	24		
8	保鲜盒中号	规格: 373*260*140mm, 选用食品级 PE 材料	个	24		

9	台式混水龙头	<p>1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理</p> <p>2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。</p> <p>3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换</p> <p>4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。</p> <p>5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%)</p> <p>6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。</p> <p>7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。</p> <p>8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。</p>	套	7		
10	冷藏操作台	<p>规格：1800*800*800；电压：220V. 功率：210W</p> <p>-采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计</p> <p>-机组独立模块化技术，外挂防尘网</p> <p>-控温类型：电子数字温控</p> <p>-制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a</p> <p>-压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长</p>	个	3		
11	拉门工作台 宽 1.2m	<p>1200*700*800mm</p> <p>整体采用 SUS304 不锈钢制作；</p> <p>台面厚度 1.0mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固；</p> <p>层板、底板、侧板及门面采用 1.0mm 厚不锈钢板制作；</p> <p>加强筋厚度 1.0mm；</p> <p>配置不锈钢可调子弹脚。</p> <p>移门为双层架构。</p>	台	2		
12	双通移门工作台	<p>规格：1800*750*800mm</p> <p>1. 台面板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋</p> <p>2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm</p> <p>3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋</p> <p>4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm</p> <p>5. 配加重可调整脚不少于 4 个</p> <p>6. 台面搁板和底板均能承受≥100KG，其变形量≤0.2</p>	台	2		
13	炉拼台	<p>规格：400*1200*1200，</p> <p>1、优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板</p> <p>2、横通采用 Φ25*1.2mm 不锈钢管连接，立管采用 Φ38*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚</p>	台	2		

14	双头矮汤炉	参考尺寸：1200*750*500+750mm 1. 采用优质 304 不锈钢，1.2 板厚制作 2. 特制炉头直径 200mm，测板高度 200mm 3. 背板高度 450mm，子弹脚直径 38mm 4. 一键式电子点火、带燃气熄火保护装置 5. 具有国家强制性 3C 产品认证证书	台	1		
15	单头大锅灶	参考尺寸：1100*1200*1250mm 1. 设备不锈钢部分采用材质为优质 304 不锈钢； 2. 台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3. 前部设有排水槽； 4. 炉架选用 50 -50 -4.8mm 国标角钢； 5. 炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6. 静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7. 燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统。 8. 带燃气熄火保护装置； 9. 具有国家强制性 3C 产品认证证书	台	3		
16	双头单尾小炒灶	参考尺寸：1800*1000*1250mm 1. 设备不锈钢部分采用材质为优质 304 不锈钢； 2. 台面厚度为 1.2mm，前面板，侧板厚度 1.0mm，设有来水摇摆龙头； 3. 前部设有排水槽； 4. 炉架选用 50 -50 -4.8mm 国标角钢； 5. 炉架面及炉胆选用 2.0mm 国标冷轧钢板制造，炉膛与炮台一体式设计； 6. 静音节能燃烧器热效率不低于 40%； 7. 燃烧噪音≤70 分贝，配安全全自动点火系统。 8. 带燃气熄火保护装置； 9. 具有国家强制性 3C 产品认证证书	台	1		
17	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	台	2		
18	菜墩子	规格：φ450*120mm，优质食品级材料。	个	3		
19	长方形塑料菜板	规格：800*600mm，优质食品级材料。	个	2		
20	去鱼鳞钢刷	刷面约 60×140mm、总长 220 - 250mm，优质不锈钢	个	1		
21	大高压锅	25L，大容量内胆，高效加热，多重安全保护	台	2		
22	调料勺	5ml，优质不锈钢	个	10		
23	配菜盘	直径 28cm，深度 5cm，优质不锈钢	个	20		
24	60 大炒锅	规格：φ600mm，H190mm；手打 2.0mm 厚	口	2		

25	大皮围裙	规格：900/750mm, 防油，防水，防污。	件	10		
三	C凉菜间					
1	紫外线消毒灯	1. 灯罩腔内有电镀反射层，能扩大紫外线光波的覆盖面积； 2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右； 3. 功率：220V/40W，支架长度 1220mm，建议杀菌面积≥30m ²	个	1		
2	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	盏	1		
3	双层墙架		台	1		
4	双星工作台	尺寸：1800*760*800+150mm， 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，星盆斗厚 1.5mm，配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器；2. 立柱采用 43-1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 1.2mm 不锈钢圆通；3. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	台	1		
5	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。	个	3		
6	平台冷柜	规格：1800*800*800；电压：220V. 功率：210W -采用 201 不锈钢，内箱圆弧设计 -机组独立模块化技术，外挂防尘网 -控温类型：电子数字温控 -制冷剂：冷藏：R134a, 冷冻：R404a -压缩机：国产优质压缩机：制冷稳定，性价比高；效率高、噪音低、故障率低、使用寿命长	台	1		

7	单星盆水池	尺寸：600*600*800+150mm 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.2mm；星盆斗厚 1.2mm，星盆配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器；立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 30 -1.2mm 圆通配冷热全铜水龙头 1 个。 2. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	组	1		
8	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。	个	1		
四	D 粗加工间					
1	双层工作台 (圆腿)	规格：1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.2mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配不锈钢可调子弹脚。	台	1		
2	洗地龙头	1. 圆形敞开款。外壳 304#不锈钢材料，固定支架钢板厚 5mm(±5%)，胶管拉伸有止回定位功能。 2. 10.7(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。 3. 铸造枪式喷头、后置扳机，水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4. 进水接口正对产品左边，304#不锈钢 G1/2 外螺纹。	个	1		
3	三星盆水池	不锈钢	台	2		
4	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。	个	6		

		5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%), 进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜, 具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺, 采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破, 0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L, 适于安装在商业厨房的使用环境。				
5	灭蚊灯	参考尺寸: 360*155*200mm 工作方式: 粘捕式; 额定功率: 0.008KW; 覆盖面积: 30-50; 额定电压: 220V-50HZ; 具有诱蚊蝇虫灯管两只, 能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级: ABS 阻燃材料。	盏	1		
五	E 洗碗间					
1	紫外线消毒灯	1. 灯罩腔内有电镀反射层, 能扩大紫外线光波的覆盖面积 2. 紫外线消毒灯波长 260nm 左右 3. 功率: 220V/40W, 支架长度 1220mm, 建议杀菌面积 ≥30m²	盏	1		
2	双通移门碗柜		台	2		
3	双门热风循环消毒柜	规格: 1310*630*1950mm • 内外 201 不锈钢结构, 外形美观大方; • 整机采用整体发泡工艺, 耐高温门封工艺, 隔热保温, 节能卫生; • 采用全不锈钢发热管, 热风循环系统, 高温消毒无死角; • 设有名厂可显示调温控制器, 对所需温度随意调节;30℃-125℃可任意调温和定温。 • 带有可调定时器功能, 灵活定时没烦恼; • 全不锈钢重力脚, 可调高低功能;带四个方便移动脚轮, • 中大容量设计, 配置全无磁加粗网篮蓝; 提供符合 GB/T17988-2024 标准的检测报告 提供符合 GB/T10561-2023 标准的检验报告	台	2		
4	双星工作台 (右星)	尺寸: 1800*760*800+150mm, 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作, 台面厚 1.5mm, 星盆斗厚 1.5mm, 配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器; 2. 立柱采用 43 -1.2mm 圆通, 配不锈钢可调子弹脚; 横撑采用 1.2mm 不锈钢圆通。 3. 产品符合 GB 4806.9-2023 《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》, 设备进场前提供第三方有效检测报告。	台	1		

5	三星盆水池	尺寸：1800*760*800+150mm， 1. 整体采用 SUS304 不锈钢制作，台面厚 1.5mm，星盆斗厚 1.5mm，配置 304 不锈钢提篮式不锈钢下水器； 2. 立柱采用 43 -1.2mm 圆通，配不锈钢可调子弹脚；横撑采用 1.2mm 不锈钢圆通。 3. 产品符合 GB 4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》，设备进场前提供第三方有效检测报告。	组	1		
6	台式混水龙头	1. 台式单孔单温、主体圆形黄铜铸造，表面抛光铜镍铬处理 2. 加厚款黄铜陶瓷阀芯，紧固的一字扁形锌合金手柄，不易松动。 3. 黄铜水嘴，304 钢丝节能起泡器，两侧留有钳口位，堵塞便捷更换 4. 不锈钢鹅颈水管，管径 18，厚 0.8mm(±0.1mm)，360 度全角度取水。 5. 水管顶部距台面高度 352mm(±5%) 出水嘴距台面 280mm(±5%) 6. 开孔尺寸 28mm(±5%)，进水接口为 G1/2 外螺纹。 7. 进水主体国标 59-1 黄铜，具备长时间使用防止主体松动具有实用新型专利工艺，采用优质丁晴胶耐磨防漏。 8. 可承受 2mpa 压力爆破，0.1mpa 测试 1 分钟混水流量 8.0L，适于安装在商业厨房的使用环境。	个	5		
7	双孔收餐工作柜	规格：1800*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.2mm； 脚管采用 Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管； 配双车。	台	2		
8	洗地龙头	1. 圆形敞开端。外壳 304# 不锈钢材料，固定支架钢板厚 5mm(±5%)，胶管拉伸有止回定位功能。 2. 10.7(±5%) 米黑色重工无痕三层液压钢丝管，耐温 85 度(±5%) 极限耐压 18mpa，0.1mpa 测试水枪每分钟 4.9L 水流量，射程 3-4 米。 3. 铸造枪式喷头、后置扳机，水嘴旋转可调喷淋花洒或水柱形状冲洗，配置有挂钩水枪可挂置墙体。 4. 进水接口正对产品左边，304# 不锈钢 G1/2 外螺纹。	个	1		
9	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	盏	1		
10	火碱	50 斤	袋	1		
11	大号塑料水桶（带盖）	直径 90，优质食品级材料	套	4		
12	不锈钢万能擦子	304 不锈钢圆环扣编、厚度 4-6mm、尺寸 80×100mm 左右、 丝径 0.35-0.5mm	个	4		

13	洗涤灵	24 瓶/箱	箱	2		
14	消毒液	20 瓶/箱	箱	2		
15	洗衣粉	净含量 1.15 千克一袋	箱	1		
16	胶皮手套	55CM	副	10		
17	钢丝球	304 不锈钢	箱	1		
六	F 男女更衣间 (通道)					
1	四门更衣柜	规格：900*500*1800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。	个	4		
2	挂衣钩	304 不锈钢材质，同时可挂 6 件衣服	个	4		
3	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	盏	2		
七	G 主食库					
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料。	盏	1		
2	平板车	规格：1000*600*800mm 钢片材料用 SUS304 不锈钢板，面板钢板厚 2.0mm，配 4 个 4 寸活动胶轮。	台	2		
3	米面架	规格：1200*600*250mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.2mm； 横柱用 38×25×0.8mm 厚不锈钢； 立柱采用 38×38×1.0mm 厚不锈钢； 配置塑胶脚垫	台	3		
八	H 副食库					
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料	盏	3		

2	四层平板货架	规格：1200*500*1550mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作，平板厚度 1.2mm；立柱采用 Φ 48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管；配不锈钢可调子弹脚。	台	8		
九	I 走廊通道					
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料	盏	3		
十	J 餐厅					
1	灭蚊灯	参考尺寸：360*155*200mm 工作方式：粘捕式；额定功率：0.008KW；覆盖面积：30-50； 额定电压：220V-50HZ；具有诱蚊蝇虫灯管两只，能有效杀灭蚊、蝇、虫。材料等级：ABS 阻燃材料	盏	6		
2	墩布	规格：L1600，纯棉。	把	5		
3	扫把土簸箕	规格：垃圾斗 255mm，扫把刷毛 230mm.	套	4		
4	单通移门工作台	规格：1800*800*800mm 1. 台面采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 2. 柜身采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm 3. 层板采用 304 不锈钢板厚度 1.2mm，配厚度 1.2mm 不锈钢板做加力筋 4. 柜门采用 304 不锈钢厚度 1.0mm 5. 配加重可调整脚不少于 4 个 6. 台面搁板和底板均能承受 $\geq 100\text{KG}$ ，其变形量 ≤ 0.2	台	4		
5	保温售饭台	1800*700*800mm -电压：220v；-功率：2kw；-规格：配食品级 1/1 份数盘 5 只。	台	7		
6	双孔收餐工作柜 (带靠背)	规格：1500*800*800mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.2mm，内衬 15mm 防水机制板并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 下层板厚度 1.2mm； 脚管采用 $\Phi 48*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配双车。	台	2		
7	收碗车		台	2		
8	餐车	规格：850*500*900mm 整体采用 SUS304 不锈钢制作； 台面厚度 1.0mm，下层板厚度 1.0mm； 脚管采用 $\Phi 45*1.0\text{mm}$ 厚不锈钢圆管； 配静音万向轮，带刹车	辆	2		

9	饮水机 60L	60L 采用食品级 SUS304 不锈钢，自动控制，定时开关机，时时显示温度，防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽物，五级过滤，RO 反渗透 400G，保障饮水健康，无压 304 不锈钢步进式加热系统，全聚氨酯保温，安全节能； 节能要求：节能率达到 96%，提供所投饮水机制造商申请的具有 CMA、CNAS 标识的第三方机构出具的此功能的检测报告。 安全功能：具备防干烧、防漏水、防开盖投毒、防蒸汽烫伤功能，提供所投饮水机制造商申请的具有 CMA、CNAS 标识的第三方机构出具此功能的检测报告。	台	4		
10	饮水机 90L	90L 采用食品级 SUS304 不锈钢，自动控制，定时开关机，时时显示温度，防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽物，五级过滤，RO 反渗透 400G，保障饮水健康，无压 304 不锈钢步进式加热系统，全聚氨酯保温，安全节能；	台	1		
11	开水器	120L 采用食品级 SUS304 不锈钢，自动控制，定时开关机，时时显示温度，防漏电、防干烧、防火、防开盖、防蒸汽物，五级过滤，RO 反渗透 400G，保障饮水健康，无压 304 不锈钢步进式加热系统，全聚氨酯保温，安全节能；	台	1		
12	留样柜	规格：1200*700*1950 -电压:220V -温度:0~8℃ -容积:688L	台	1		
13	夹子托盘	24*10*2cm，优质不锈钢	个	40		
14	米饭铲子	L18cm，优质食品级材质	个	6		
15	茶壶	1.2L，优质不锈钢	套	10		
16	22 寸镜盘	22 寸，优质不锈钢	个	4		
17	长方餐垫	30×45cm	个	20		
18	1/1*15 加厚份数盆	规格：53×32.5×15cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚，含盖	套	20		
19	1/1*10 加厚份数盆	规格：53×32.5×10 cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚含盖	套	20		
20	1/2*15 加厚份数盆	规格：32.5×26.5×15cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚，含盖	套	20		
21	1/2*10 加厚份数盆	规格：32.5×26.5×10 cm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚含盖	套	20		
十一	K 紫竹厅					

1	电动圆桌	尺寸：3.2*3.2*0.76，材质：电动纯实木镶嵌板，20位隐形炉	张	1		
2	餐椅	纯实木餐椅	把	20		
3	台布（米白、米黄各2个）	定制3.8米中拼，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	4		
4	桌罩（米白、米黄各2）	定制2.3米，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	4		
5	台裙（咖色、灰蓝各2个）	定制4.6米圆中，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	4		
6	椅套（米白）	定制，高级密纤维化纤材质，易漂洗抗色牢度高，工艺双针边走线，挖洞款	个	25		
7	摆台八件套		套	50		
8	红酒杯		只	48		
9	多功能杯		只	48		
10	白酒杯+分酒器		套	48		
11	筷子		双	50		
12	公筷		双	30		
13	席面更		个	24		
14	15寸塔塔旦形盘		个	2		
15	10手柄圆盘/锦簇繁华		个	4		
16	10寸异形盘		个	4		
17	阳光13寸旦形汤盘		个	2		
18	8寸灰黄花釉/18083		个	6		
19	10寸双层保温盘		个	4		
20	4.5寸高脚莲花喇叭碗/高白		个	4		

21	10 寸正方盘		个	4		
22	14 寸平板盘		个	2		
23	11 寸披萨盘		个	4		
24	10 寸斜口碗/ 磨纱兰		个	4		
25	10 寸南瓜炉 (套)/湖田 青		套	2		
26	13 寸圆盘		个	2		
27	11 寸圆盘/亚 光黑		个	2		
28	14 寸双耳水 煮碗/灰蓝		个	2		
29	12 寸圆盘		个	4		
30	24.5 寸鱼盘		个	4		
31	16 寸玉面暖 鱼盘		个	2		
32	18 寸椭圆盘		个	2		
33	8 寸吉祥如意		个	2		
34	14 寸圆盘		个	2		
35	12 寸三角碗		个	4		
36	13 寸旦形盘		个	2		
37	3 好星球浅锅		个	2		
38	22cm 加厚木 板		个	2		
39	32cm 双耳黄 龙锅		个	2		
40	国色 13.5 寸 圆热品盘/鸽 子青		个	2		
41	12 寸圆形烤 盘/朱红		个	2		
42	14 寸旦形月 光盘/千丝万 缕		个	2		

43	304 不锈钢小火锅		个	25		
44	公勺		把	10		
45	玻璃果盘		个	30		
46	304 小果叉		把	30		
47	密胺快餐盘		个	300		
48	密胺碗		个	300		
49	密胺勺		个	300		
50	员工筷		双	300		
51	四片不锈钢面包机	规格：420*215*210mm, 全不锈钢材质	台	1		
52	电铜火锅	38 公分	台	1		
53	电加热餐炉	1、规格：≥585mm*465mm*230mm，采用 304 不锈钢制作；大玻璃视窗。 2、功率：800W； 3、电压：220V 50Hz； 4、材质：304 不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、温控调节范围：温控调节范围：20~80℃； 6、液压阻尼缓冲，开合静音顺畅，高清 LED 大屏，三挡快速控温，触摸灵敏按键。	台	9		
54	10L 电黑汤煲	1、规格：≥510mm*440mm*351mm，采用 304 不锈钢制作；大玻璃视窗， 2、功率：500W； 3、电压：220V 50Hz； 4、材质：304 不锈钢，厚度≥1.0mm； 5、温控调节范围：温控调节范围：40~80℃； 6、液压阻尼缓冲，开合静音顺畅，高清 LED 大屏，三挡快速控温，触摸灵敏按键。	台	2		
55	双眼蒸包餐炉	规格：600*600*800mm	台	1		
56	豪华不锈钢牛奶鼎	规格：230*220*510 材质：不锈钢+底座为钢转印 调温：20℃-85℃ 功率：500W 电压：220V 容量：10L	台	2		
57	双头创意麦片分配器	双头	双头 8L	1		

58	中号夹子	规格: L300mm, 选用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚	把	20		
59	钢夹子托	规格: 265*117*23mm, 选用食品级 304 不锈钢 2.0mm 厚。	个	20		
60	自助铲	规格: L300mm, 选用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚	把	6		
61	18 精品笼屉	直径: 200mm, 选用优质 304 不锈钢材质。	个	20		
62	不锈钢号牌夹	规格: 90 * 60mm	个	15		
63	温盘器	45*98*98 双格	台	1		
64	筷子消毒柜	规格: 510*400*380mm, 选用上掀盖透明优质材料, 带高温烘干消毒功能。	台	1		
65	骨瓷小汤勺	规格: 5 寸	个	100		
66	骨瓷盘子	12 寸	个	100		
67	骨瓷小汤碗	4.5 寸	个	100		
十二	L 排烟系统					
1	逆散式送新风豪华烟罩	规格: 10000*1500*1000, 带送风及沥油篦子, 整体采用优质不锈钢制作; 顶板、层板、底板、侧板及面板采用 1.2mm 厚不锈钢板制作; 并用 1.2mm 厚不锈钢板折成加强筋加固;	套	17.5		
2	集烟管道	规格: 800*500, 采用 1.2mm 镀锌折型板制作。	平米	34		
3	排烟管道	规格: 800*500, 采用 1.2mm 镀锌压型板制作。国标 3*3 角铁制作法兰, 铁铆钉链接, 镀锌国标 8 个螺母螺丝组装。	平米	60		
4	油烟净化器	规格: 20000 风量, 面板采用国产=1.5mmPVC 拉丝复膜板, 配 $\delta=1.0\text{mm}$ 做加力筋; 附板板采用国产 1.0mmPVC 拉丝复膜板; 净化单元选用双高压净化, 净化率高达 98%, 完全符合国家排放标准, 排放值低于北京排放新标准。 所提供产品符合 GB/T 24021-2024idt ISO14021: 2016《环境管理环境标志与声明自我环境声明(II 型环境标志)》	台	1		
5	消音后倾式排烟风机	规格: 11KW, 外壳采用 5mm 厚钢板制作, 支架采用 5*5 国标角钢, 电机选用国标纯铜芯低转速电机, 风机内堂拆卸方便, 更易清洗, 减低隐。 按照 GB 19761 的要求, 能耗等级为 1 级, 有效利用能源, 减少不必要的能源浪费; 提供带有 CMA 和 CNAS 标志检测报告复印件。	台	1		

6	消音管道	规格：510*510mm 1. 阻式消音器，外壁≥厚 1.0mm 优质镀锌板制作，内壁≥厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填≥10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。 4. 风柜进风口使用	米	2		
7	消音弯头	规格：510*510mm 1. 阻式消音器，外壁≥厚 1.0mm 优质镀锌板制作，内壁≥厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填≥10cm 厚吸音棉。 3. 消声效果：低频 10~15dB/m，中频 15~25dB/m，高频 25~30dB/m，平均阻力系数不高于 0.4。 4. 风柜进风口使用	组	5		
8	变径管道	规格：935*1100/600*900，镀锌板实厚 1.0mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。	个	1		
9	变径管道	规格：935*1100/850*850，镀锌板实厚 1.0mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。	个	2		
10	风机净化器 支架	100*100 方钢，200*200 方板厚 10mm	个	1		
11	减震器	每个承重 300kg，	个	4		
12	管道支架	国标 40mm*40mm 角铁	个	6		
13	防鸟网罩	规格：560*420mm	个	1		
14	安装附件	密封胶，胀栓，螺丝螺帽，燕尾丝等	套	1		
15	吊装费	吊车一个班	班	1		
16	软连接三防 布	规格：3500*500mm，防火防油防水	套	2		
17	变频器控制 箱	11KW 风机变频器保护 1 台，1 台净化器联动，配电箱 1 个，组 装 1 套。	个	1		
十三	M 送新风系统					
1	送新风消音 风机	规格：4KW，外壳采用 5mm 厚钢板制作，支架采用 5*5 国标角 钢，电机选用国标纯铜芯低转速电机，风机内堂拆卸方便，更 易清洗，减低隐患。	台	1		
2	风柜支架	规格：620*690mm， 1. 40mm*60mm 槽钢制作风机减震底座主体。 2. 槽钢所有面积涂刷防锈漆做防锈处理。 3. 焊接加固时要求焊缝平滑，不得有气孔加渣等焊接缺陷。	个	1		

3	减震器	阻尼弹簧减振器 4 个 1 套, 承重 $\geq 300\text{kg}$ 。	个	2		
4	送风管道	规格: 600*400mm;采用加强筋镀锌板, 1、管道为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、含三通, 弯头, 变径, s 弯等配件; 3、产品整体设计满足使用环境和工作要求以及卫生要求。 4、配套	平米	70		
5	风柜进出口 变径	规格: 600*400/510*510mm 采用加强筋镀锌板, 1、变径为 $\geq 1.0\text{mm}$ 厚加强筋镀锌板制作; 2、根据消音风柜尺寸定制	个	1		
6	消音管道	规格: 510*510mm 1. 阻式消音器, 外壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌板制作, 内壁 \geq 厚 1.0mm 优质镀锌孔板制作。 2. 内填 $\geq 10\text{cm}$ 厚吸音棉。 3. 消声效果: 低频 10~15dB/m, 中频 15~25dB/m, 高频 25~30dB/m, 平均阻力系数不高于 0.4。 4. 风柜进风口使用	个	1		
7	软连接	规格: 510*510mm 1. PVC 涂塑布。 2. 拉伸强度指标: 经向强度 $\geq 2100\text{N}/5\text{CM}$ 纬向强度 $\geq 1600\text{N}/5\text{CM}$ 。 3. 不渗漏水, 耐水压值 $\geq 2000\text{MM}$ 水柱, 100%防水。采用优质防水、防渗、防火优质帆布制作, 法兰连接。 4. 管道与消音风柜连接使用	个	2		
8	送风风口	规格: 600*600mm;铝制品, $\geq 0.8\text{mm}$ 厚、配套	个	5		
十四	厨房用品					
1	自助餐盘	规格: 355*253*25, 304 食品级不锈钢 1.0mm 厚。	个	150		
2	自助餐碗	规格: $\phi 12\text{mm}$, 304 食品级不锈钢。	个	170		
3	合金筷子	规格: L228mm, 304 食品级不锈钢 1.0mm 厚。	双	400		
4	白色筷子	规格: L228mm, 优质食品级材质。	双	250		
5	餐勺	规格: 勺 $\phi 37\text{mm}$, L175mm; 304 食品级不锈钢 2.0mm 厚。	个	250		
6	60 复底桶	规格: $\phi 600\text{mm}$, H600mm; 优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	套	1		
7	50 复底桶	规格: $\phi 500\text{mm}$, H500mm; 优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	套	2		
8	40 复底桶	规格: $\phi 400\text{mm}$, H400mm; 优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	套	2		
9	面碗	规格: $\phi 200*\text{H}80\text{mm}$	个	250		
10	公勺	L20cm, 优质不锈钢	个	110		
11	大汤勺	规格: 勺 $\phi 90\text{mm}$, L380mm; 选用优质不锈钢 2.0mm 厚。	个	36		

12	自助餐夹子	规格: L300mm, 选用优质 304 不锈钢 1.5mm 厚	个	40		
13	不锈钢漏勺	规格: L520mm;勺 ϕ 300mm, 优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	4		
14	不锈钢水勺	规格: L600mm;勺 ϕ 180mm, 优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	8		
15	不锈钢汤桶 勺	规格: L600mm;勺 ϕ 150mm, 优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	4		
16	不锈钢汤桶	规格: ϕ 300mm, H300mm;优质 304 不锈钢 2.0mm 厚	个	4		
17	调料缸	规格: ϕ 160mm, H120mm;优质 304 不锈钢 1.0mm 厚	个	30		
18	边锅	规格: ϕ 600mm, H200mm;优质加厚手打锅	个	9		
19	油鼓子	规格: ϕ 300mm, H200mm;优质 304 不锈钢 1.0mm 厚	个	5		
20	斩切刀	规格: L340mm, H110mm;优质钢 6mm 厚	把	5		
21	片刀	规格: L365mm, H105mm;优质钢 2mm 厚	把	5		
22	桑刀	规格: L340mm, H95mm;优质钢 2mm 厚	把	5		
23	剪刀	规格: 215*105mm, 优质不锈钢	把	2		
24	削皮刀	规格: 160mm;优质不锈钢	把	4		
25	炒菜勺	规格: 勺 ϕ 37mm, L175mm; 304 食品级不锈钢 2mm 厚	个	4		
26	不锈钢盆	规格: ϕ 500mm; 304 食品级不锈钢 1.2mm 厚	个	20		
27	50*35 加厚钢 盘	50*35cm, 优质不锈钢	个	10		
28	60*40 不锈钢 孔盘	60*40cm, 优质不锈钢	个	24		
29	不锈钢份数 盆	规格: 530 ϕ 305*150mm;304 食品级不锈钢 1.0mm 厚, 含盖	个	10		
30	方托盘	60*40cm, 优质不锈钢	个	30		
31	擀面杖 30 公 分	30 公分	根	4		
32	翻烙饼长竹 板	规格: L800mm, 优质竹材质	个	2		
33	不锈钢锅铲	规格: 勺 ϕ 37mm, L175mm; 304 食品级不锈钢 2mm 厚	个	6		
34	包饺子用尺 板	规格: L180 ϕ 30mm, 采用 304 不锈钢 2.0 厚	个	5		
35	油刷子	规格: 235*75*35mm; 采用优质食品级塑料羊毛刷。	个	5		
36	破壁机	容积: 1.75L, 低音破壁, 智能预约, 不沾底盘放糊底。	台	2		

37	筷子消毒机	规格：285*335*240mm；外壳采用优质不锈钢，内框采用食品级 PE 材料，每次可放 200 双筷子。	台	2		
38	电子台秤	规格：8 公斤	台	4		
39	量杯	容积：1000mL	个	5		
40	净菜筐 (白)	规格：496*346*273mm	个	10		
41	毛菜筐 (蓝)	规格：496*346*273mm	个	10		
42	多功能擦丝 板	规格：296*110mm	个	5		
43	蛋糕齿刀	规格：500*50mm	把	5		
44	磨刀石	200×50×20mm	块	2		
45	厨房毛巾	规格：350*350mm, 选用优质纯棉制作。	条	30		
46	墩布车	规格：容积 24L，加大加厚，强力榨水，结实耐用，移动方便。	辆	2		
47	方毛巾	规格：350*350mm (白蓝棕各 20)	块	60		
48	密封保鲜袋 食品级	规格：427*306*160mm, 选用食品级 PE 材料。	个	20		
49	塑料菜墩	规格：φ420*H100，绿色 3 块，红色 2 块，黄色 2 块，蓝色 2 块，白色 1 块。	个	6		
50	不锈钢菜墩 架	规格：470*350*280mm，选用优质 304 不锈钢制作。	个	3		
51	菜板架	规格：300*350*280mm，选用优质 304 不锈钢制作。	个	3		
52	带盖调理箱 (大)	规格：600*420*330mm, 选用优质 PE 食品级材质。	个	6		
53	长把地板刷	规格：毛刷：L400，选用优质硬毛材质。	把	5		
54	地刮器	规格：刮板：L600，选用优质刮板器材质。	个	6		
55	保鲜膜	规格：45cm*400 米，每箱 6 根。	箱	4		
56	塑料凳	规格：400*400*600mm，	个	10		
57	黑色大垃圾 袋	规格：1200*1000mm, 120L 垃圾桶配套，每袋 50 个。	袋	120		
58	雨鞋	型号：所有码均可选，防滑耐用。	双	15		
59	油条筷	规格：L420mm。	付	4		
60	不锈钢调料 包	规格：160*165mm，采用 304 食品级不锈钢制作。	个	2		

61	百洁布	规格：110*70*30mm, 含特殊研磨砂更耐磨更耐用。	箱	1		
62	挡鼠板	规格：1200*600*25mm	个	5		
63	竹锅刷	规格：L300*φ45mm.	个	20		
64	不锈钢肉钩子	规格：600mm, 优质不锈钢制作。	个	3		
65	灭火毯	规格：1500*1500mm	块	10		
66	可降解一次性餐具-五格餐盒	规格：215*165*42mm	箱	1		
67	可降解一次性餐具-汤碗	规格：φ248*H72mm	箱	1		
	合计					

六、结算方式及支付

1. 甲方在乙方将货物安装、调试完毕并经甲方验收合格后支付货款。实际支付金额以实际发生量结合财政审计结果，甲方按照总金额 97% 支付货款，剩余 3% 作为质量保证金。质量保证金待一年后无质量问题 60 个工作日内一次性支付给乙方且无利息。

2. 本条款约定的价款为甲方向乙方支付的全部价款，包括材料费、设备费、劳务费、通勤费、安装费、人工费、税费、运费、保险费等费用，除此之外甲方不再支付任何其他费用。

3. 甲方付款前，乙方应当出具等额有效增值税【%】普通发票。

4. 乙方收款信息如下：

账户名称：

银行账号：

开户银行：

5. 甲方开票信息如下：

账户名称：

银行账号：

开户银行：

七、货物保修期

保修期限壹年，保修期从甲方验收合格之日算起，质保期内乙方上门维护和维修，不收取任何费用。质保期后维修，乙方不收服务费，只收取相关材料的成本费用。生产厂家承诺更优惠售后服务条件的，以生产厂家承诺为依据，乙方提供相应服务。

八、甲方权利和义务

1. 甲方对项目实施进行监督、检查，与其他各方进行联络和协调。
2. 就项目承包范围内的有关工作，甲方可以随时向乙方发出指令，乙方应执行甲方根据本合同和甲方项目管理规章制度所发出的所有指令，乙方拒不执行指令，甲方有权采取相应措施或直接委托其他供货单位完成该指令事项，因此产生的费用及损失（包括但不限于甲方因此遭受的罚款，律师代理费、诉讼费、保全费及重新安排队伍供货造成的单价差、赶工费等）由乙方承担，甲方可以从项目结算款中扣除。
3. 甲方有权要求乙方撤换不能胜任本职工作的管理及安装人员。
4. 甲方有权对乙方供货及安装工作方面存在的安全隐患进行监督、检查，并督促乙方采取整改措施。乙方未按要求整改的，甲方有权暂停项目施工，直至隐患消除，由此产生的损失由乙方承担。
5. 货物安装后，乙方向甲方提出书面验收申请，并提交验收资料，甲方接到申请后三日内组织验收，否则视为验收合格。

6. 甲方本项目联络人：_____ 电话：_____

九、乙方权利和义务

1. 乙方承诺具备相应的供货及安装资质。严禁转包、违法分包本项目，若发现转包、违法分包，甲方有权单方解除合同并追究乙方违约责任。

2. 乙方在供货及安装期间不得自行更换现场安装人员，如甲方认为乙方现场安装人员不能胜任或不适合负责本合同项下项目，有权要求乙方更换现场安装人员。

3. 乙方应提供安装人员名单及身份证复印件交甲方存档。安装人员需持证上岗，严禁无证操作。

4. 乙方安装人员进入安装现场后，应服从甲方现场管理人员的管理，乙方安装期间，安装人员安全操作人身保险等费用由乙方承担，乙方必须为从事危险作业的工作人员办理意外伤害保险，并为安装场地内自有人员生命财产和安装机械设备办理保险，支付保险费用。若因乙方未办理相关保险，导致人员伤亡或财产损失的，全部责任及费用由乙方承担。

5. 乙方应当在合同签订后 2 天内拟定项目相关材料。（包括供货计划、安装计划、安全保障计划、售后服务计划等），方案变更需经甲方书面同意。

6. 乙方在安装过程中，有义务配合甲方协调安装工作，如乙方违反现场安全作业规程，乙方应当在 12 小时内予以整改，若因乙方原因发生安全事故，乙方将承担为解决该事故的所有责任及费用，若造成第三方损伤或财产损失，乙方将承担全部赔偿责任。

7. 乙方提供的所有货物必须是符合国家法律法规及地方政府政策的产品。严禁提供假冒伪劣、过期、不合格产品，严禁伪造、变造产品合格证、检测报告等资料，否则甲方有权解除合同，乙方需退还全部款项，并按合同总金额的 20% 支付违约金，同时承担甲方因此产生的一切损失

8. 乙方提交完整的供货资料、验收合格单，将安装现场的垃圾清运，清理达标并撤离现场。

9. 乙方本项目联络人：_____ 电话：_____

十、共同责任

1. 双方任何一方不得擅自更改原方案，若因项目需要而更改时，须经甲、乙双方协商同意方可更改。

2. 验收标准：安装完毕，由双方共同验收试运行，经验收合格的，甲方向乙方出具验收合格单，验收不合格后经 2 次维护仍不能达到正常工作标准的，甲方有权解除本合同，乙方应承担全部赔偿责任及损失。

十一、违约责任

1. 如因不可抗力原因而影响合同执行时，则经甲乙双方协商相应顺延履行合同的期限，但乙方仍有责任采取一切必要措施加快实施合同。

2. 如乙方逾期供货及安装的，每延迟一日应向甲方支付合同金额 0.5% 的违约金，逾期超过十个工作日，甲方有权解除合同，如甲方因此解除合同，乙方按合同金额 10% 计算向甲方支付违约金，赔偿因此给甲方造成的损失。

3. 因变更设计、设备、货物数量、安装方法或非乙方原因而影响供货及安装期限的，按实际影响天数顺延期限。

4. 在合同履行期间，乙方尽快答复并解决甲方提出的与设计、安装等有关问题，并免费提供有关技术资料。

5. 乙方违反本合同约定，擅自转包、违法分包项目的，甲方有权解除合同，乙方按合同总金额 10% 支付违约金，退还甲方已支付的全部款项，并承担由此造成的全部损失。

十二、争议解决方式

1. 双方因本合同履行所发生的纠纷应当协商解决，协商不成的，任何一方均可向北京市昌平区人民法院提起诉讼。

2. 本合同约定的地址及电话为合同履行及纠纷解决中的有效送达地址及联系电话。

十三、其它事项：

1. 本合同未尽事宜，经甲、乙双方协商一致，可订立补充协议，补充协议及附件均为本协议组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2. 本合同经甲乙双方法定代表人签字并加盖单位公章后生效，本合同一式肆份，甲方执叁份、乙方执壹份，具有同等法律效力

(以下无正文, 为签章页)

甲方:

乙方:

(盖章)

(盖章)

法定代表人(签字):

法定代表人(签字):

地址:

地址:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。

2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）： _____

日期： _____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一部分比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1) 《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目, 投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的, 不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示: 为方便广大中小企业识别企业规模类型, 工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序, 在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接, 投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》, 如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业, 则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)》及《金融业企业划型标准规定》(银发〔2015〕309号)等国务院批准的中小企业划分标准执行。

2-1-1 中小企业证明文件

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型 (选择)	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 (人民币元)	占该采购包 合同金额的 比例 (%)
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，各单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（本项目不适用）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为大型企业中型企业、小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件（本项目不适用）

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 商 务 技 术 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致：（采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____ 传真_____

电话_____ 电子函件_____

投标人名称（加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

- 1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
- 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
- 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：

日期： 年 月 日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

包号	投标人名称	投标报价	
		大写	小写

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。

2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会信用 代码	制造商 规模	制造商 所属性别	外商投 资类型	品牌	规格、 型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1												
2												
3												
4												
...												
总价（元）												

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： <input type="checkbox"/> 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） <input type="checkbox"/> 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

7 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

不属于符合条件的残疾人福利性单位。

属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

9 拟分包情况说明（本项目不适用）

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担主体名称	分包承担主体类型（选择）	资质等级	拟分包合同内容	拟分包合同金额（人民币元）	占合同金额的比例（%）
1		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
2		<input type="checkbox"/> 中型企业 <input type="checkbox"/> 小微企业 <input type="checkbox"/> 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。