4　投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：1101152621020003338 4-XM001/01 项目名称：2026 年大兴分局视频监控系统配套设备采购项目 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	雪亮核心交换机	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	其他	内资	华为	型号：CloudEngine S12700E-12 规格：S12700E-12 总装机箱 S12700E 主控处理单元 E S12700E 交换网单元 M(X1) 48 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP) 24 端口万兆以太网光接口和 24 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+) 48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+) 12 端口 40GE 以太网光接口板(X6E,QSFP+) 交流分线盒组件(共 4 路 16A 输出,单路最大 2500W,含电源线) 3000W 交流电源模块(黑色) S127 系列基本软件,每设备 光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,	1068650.00	1	1068650.00

									0.3km,LC) 光模块-SFP+-10G-单模模块(1310nm,10km,LC) 40GBase-LR4 光模块-QSFP+-40G-单模模块(1310nm,10km,LC) 伸缩滑道 AOC 光模块-SFP+-850nm-1G~10G-10m 电源线-450V/750V-60227 IEC 02(RV)-16mm^2-黄/绿-85A-CCC,CE (单位:米) 电源线-300V/500V-60227 IEC 10(BVV)-3x6mm^2-黑(3 芯:棕,蓝,黄/绿)-46A-户外电缆-CCC,CE (单位:米) 48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_Hi-Care 高级服务标准+ S12700 48 端口万兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_36 月 48 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP)_Hi-Care 高级服务标准+ S12700 48 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP)_36 月 12 端口 40GE 以太网光接口板(X6E,QSFP+)_Hi-Care 高级服务标准+ 12 端口 40GE 以太网光接口板(X6,QSFP+)_36 月 S12700E-12 总装机箱_Hi-Care 高级服务标准+ S12700E-12 总装机箱_36 月 24 端口万兆以太网光接口和 24 端口千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_Hi-Care 高级服务标准+ S12700 24 端口万兆以太网光接口和 24 端口			

									千兆以太网光接口板(X6S,SFP+)_36 月			
2	平台服务器硬盘	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192203821 6	大型	男	内资	华为	型号：N2400S1210W2 规格：服务器 2400G 硬盘	6630.00	5	33150.00
3	图片存储盘	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192203821 6	大型	男	内资	华为	型号：SATA-14T3T-A1 规格：存储 14T 硬盘	8925.00	3	26775.00
4	图片存储系统盘	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192203821 6	大型	男	内资	华为	型号：N2400S1210W2 规格：存储 2.4T 系统盘	5799.00	2	11598.00
5	服务器 raid 卡	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192203821 6	大型	男	内资	华为	型号：SR430C-M1G 规格：SAS/SATA RAID 卡；RAID0,1,5,6,10,50,60-12Gb/s-1GB Cache	6755.00	1	6755.00
6	平台服务器主板	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192203821 6	大型	男	内资	华为	型号：H22M-03 主板 规格：(8*2.5 英寸硬盘机箱)主板	13120.00	1	13120.00
7	枪型摄像机	杭州海康威视	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	外商部	海康威视	型号：DS-2CD7T4DXXC-XLZB 规格：1、分辨率:像素 400 万像素，清晰度 1080P	1890.00	70	132300.00

		数字技术股份有限公司					分投资		2、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx 3、焦距：2.7~13.5 mm 4、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力 5、支持宽动态 120dB 6、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出优选的人脸 7、内置 1 个麦克风、1 个扬声器，1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口 8、IP67 防尘防水等级			
8	卡口摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330007337 96106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	型号：DS-2CD7A447DXXC-XLZB 规格：1、设备支持 2 路独立的视频采集通道，可同时采集 2 路不同场景的音视频码流，通道 1 支持主码流最大为 2688×1520，通道 2 支持：主码流最大为 2688×1520 2、设备内置 2 颗靶面尺寸均为 1/1.8 英寸、内置 1 颗 GPU 芯片 3、最低照度 2 路图像采集通道均可满足彩色 0.0005 lx，黑白 0.00	3350.00	30	100500.00

									01 lx 4、焦距：通道 1：8~32 mm；通道 2：4 mm 5、设备支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式 6、具有 1/1.8"靶面尺寸 7、支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选，输出人脸抓拍结果 8、支持车牌识别并抓拍，车型/车品牌/车身颜色/车牌颜色识别 9、支持开放型网络视频接口，ISAPI，GB/T28181-2016，ISUP5.0，视图库 10、IP67 防尘防水等级			
9	球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330007337 96106P	大型	男	外商部分投资	海康威视	型号：iDS-2DE44DXXC-XLZB 规格：1、分辨率:像素 400 万像素，清晰度 1080P 2、支持 23 倍光学变焦，最大焦距 110mm 3、最低照度：红外灯关闭：彩色 0.005Lux，黑白模式 0.001Lux 4、支持水平旋转范围 360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90° 5、设备具有 300 个预置位，可按照所设置的预置位完成 8 条巡航路径，可按照所设置的轨迹完成	5680.00	100	568000.00

									4 条模式路径 6、支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，可将 H.264、H.265 格式设置为 High Profile/Main/Baseline 7、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片 8、设备符合 GB/T 4208-2017 中 IP66 的规定			
10	UPS 电池	广东志成冠军集团	广东/中国	91441900721197595K	中型	女	内资	冠军 iNeat	型号：6-GF-200 规格：额定电压:12V 容量:200AH	2590.00	320	828800.00
11	UPS 电池	广东志成冠军集团	广东/中国	91441900721197595K	中型	女	内资	冠军 iNeat	型号：（6-GF-120） 规格：额定电压:12V 容量:120AH	1680.00	80	134400.00
12	UPS 电池	广东志成冠军集团	广东/中国	91441900721197595K	中型	女	内资	冠军 iNeat	型号：6-FM-65 规格：额定电压:12V 容量:65AH	1260.00	672	846720.00
13	液晶拼接显示单元	深圳麦格米特电气	深圳/中国	91440300752523971 4	大型	男	内资	麦格米特	型号：MLT199FL-J 规格：1.交流输入 180-280VAC，45-65Hz 2.最大输入电流≤24A	755.00	44	33220.00

	电源板	股份有限公司							3.启动冲击电流≤60A 4.功率因数≥0.95 5.主路输出(背光)59.5VDC(出厂)，55-65VDC 可调， 6.最大 45A 7.48V 输出 48VDC，最大 10A 8.24V 输出 24VDC，最大 5A±15 V 输出±15 VDC，最大 1.5A 9.整机效率典型值>90% 10.待机功耗<0.5W			
14	LED 屏幕电源	常州市创联电源科技股份有限公司	常州/中国	91320404720559080Y	中型	男性	内资	创联	型号：LDK-200-5 规格：输出参数：5V-40A (200W 功率下) 输出功率：200W	540.00	12	6480.00
15	云存储主板	浙江宇视科技有限公司	杭州/中国	91330100580274795B	大型	男性	内资	Uniview	型号：CX1848-CDS-NI02SMCUD5 规格：后端扩展接口 可扩展 2 个 4x12Gbps Mini SAS HD 接口（选配） 外形尺寸（高 X 宽 X 深） 178mm X 482mm X800mm (H×W×D) 适用 1m 深度的机柜安装 风扇 7 个	51810.00	1	51810.00

									推荐工作环境温度 10°C～35°C 处理器 Intel 64 位多核处理器 网络接口 5 个 2.5Gb 以太网接口 4 端口 2.5Gb 以太网接口（选配） 2 端口万兆以太网接口（选配） 4 端口万兆以太网接口（选配） PCI-E 插槽 3 个 磁盘通道数 48 工作环境温度 5°C～40°C 电源输入 交流电源：100V～127V/200V～240V AC；60Hz/50Hz 单控制器内存 标配 2*8GB，可扩展至 128GB			
16	云存储系统卡	浙江宇视科技有限公司	杭州/中国	91330100580274795B	大型	男性	内资	Uniview	型号：FISKRW032G-B2A43 规格：接口：M.2 支持协议 NVMe1.4/2.0 工作温度：0~70°C（工作） 容量：256GB	15670.00	1	15670.00
17	解码器 1	浙江宇视科技有限公司	杭州/中国	91330100580274795B	大型	男性	内资	Uniview	型号：ADU8812-E 规格：输出路数 12 路 HDMI 视频输出分辨率 所有接口支持：3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200	41210.00	1	41210.00

									（UXGA）@60Hz、1440*900 （WXGA+）@60Hz、1280*1024 （SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 串口　　2 个（1 个 RJ45 RS232，另一个 RJ45 RS232 Console 和 RS485 合用） 网络接口　　2 个 GE 网口，RJ45 接口，半双工/全双工以太网，支持 10M/100M/1000M Base-T 自适应 USB 接口　　2 个 USB3.0 接口 凤凰端子　　1 路音频输入（预留），4 路告警输入（预留），1 路音频输出（预留），4 路告警输出（预留） 产品尺寸（W*H*D）（mm）　440*48*343.9 重量（Kg）　3.773 整机功耗（W）　46.63 工作温度　　-10℃～55℃ 工作湿度　　10%～90%（无冷凝）			
18	解码器 2	浙江宇视科技	杭州/中	91330100580274795B	大型	男性	内资	Uniview	型号：ADU8809ET 规格：输出路数　9 路 HDMI 视频输出分辨率　所有接口支持：	31350.00	1	31350.00

		有限公司	国						3840*2160（4K）@60Hz、3840*2160（4K）@30Hz、1920*1200（WUXGA）@60Hz、1920*1080（1080P）@60Hz、1600*1200（UXGA）@60Hz、1440*900（WXGA+）@60Hz、1280*1024（SXGA）@60Hz、1280*720（720P）@60Hz、1024*768（XGA）@60Hz 解码参数 解码格式 H.265、H.264、MPEG4 解码能力 H.265：3*8K@60/9*8K@30/36*12MP@20/36*4K@30/144*1080P@30/288*720P@30/576*D1@30 H.264：3*8K@60/6*8K@30/30*12MP@20/30*4K@30/120*1080P@30/240*720P@30/576*D1@30 屏幕控制 拼接功能 M*N（总数不超过最大输出口个数） 多组电视墙　单机可建立管理 4 个配置不同的电视墙 可视化智控平台 场景管理 可保存 64 个场景 输入接口 音频输入 1 路 3.5mm 音频输入 输出接口 音频输出 1 路 3.5mm 音频输出，左右双声道 其它接口			

									串口2个（1个RJ45 RS232，另一个RJ45 RS232 Console和RS485合用） 网络接口2个GE网口，RJ45接口，半双工/全双工以太网，支持10M/100M/1000M Base-T自适应 USB接口2个USB3.0接口 凤凰端子1路音频输入（预留），4路告警输入（预留），1路音频输出（预留），4路告警输出（预留） 硬件参数 产品尺寸（W*H*D）（mm） 440*48*343.9 重量（Kg） 3.773 整机功耗（W） 34.76 工作温度-10℃～55℃ 工作湿度10%～90%（无冷凝）			
19	光网络单元	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192238216	大型	男	内资	华为	型号：MA5621E 规格：1.符合IEEE802.3ah、ITU-T G.984.x标准 2.双模ONU兼容主流行的GPON和EPON OLT 3.支持环路检测、IGMP、IGMP Snooping802.1Q VLAN、QinQ、Cos、DSCP和QoS服务优先级 4.支持最大传输距离20km 5.支持端口速度和风暴抑制	5825.00	107	623275.00

									6.即插即用，具有自动检测，自动配置和自动固件升级等功能，集成 OAM 远程配置和维护功能			
20	10G 40km 光模块	华为技术有限公司	深圳/中国	91440300192203821 6	大型	男	内资	华为	型号：OSX040N01 规格：40km LR 单模光模块，LC 接口，波长 1264nm-1337nm,最大传输距离 40KM(适用于单模 LC 接口光纤，2 芯)	2810.00	4	11240.00
21	工业以太网交换机	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	91350000754961764 6	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-NIS2100-4GT2SFP 规格：实配百兆/千兆以太网电接口 4 个;百兆/千兆以太网光接口 2 个;整机千兆口 6 个	1182.00	40	47280.00
22	交换机光模块	锐捷网络股份有限公司	福建/中国	91350000754961764 6	大型	男	内资	锐捷	型号：MINI-GBIC-LH40-SM1310 规格:1000BASE-LH mini GBIC 转换模块(1310nm)，不小于 20km (适用于单模 LC 接口光纤，2 芯)	732.00	120	87840.00
23	太阳能蓄电池及配套	湖北雷仕顿电源有限公司	湖北/中国	91421222MA498XKL5U	小型	男	内资	雷仕顿	型号：LSD80-12 规格 12V80Ah 1.单晶 12V 200w,开路电压 19.60V-26.40V，短路电流 9.46A-12.51A 2.含电池、逆变器、稳压器	3880.00	18	69840.00
24	前端智能	武汉微创	武汉/中	914201007310	中型	男	内资	微创光电	型号：国产定制 规格：500*373*320mm	4797.00	5	23985.00

	机箱	光电股份有限公司	国	42634N					1.智能设备箱箱体采用模块化设计，电源控制模块、防雷模块、接地铜排、散热风扇等，并预留其他设备放置空间。2.各模块间通过背板走线，布局合理;设置光缆、强电、弱电分离走线槽，走线美观。3.用于箱体的金属材料应具备抵抗腐蚀、电化学反应、防酸雨能力，箱体结构为露天环境使用设计,应具有良好的防水、防尘、散热、防盗、防寒、防曝晒结构，尺寸为 500*373*320mm。			
										总价（元）		4813968.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”， 指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京易迅博慧网络科技有限公司

日期：2026年6月23日