

最后报价一览表

项目编号：11011426210200033383-XM001 项目名称：昌平区应急指挥中心 UPS 机房和应急指挥系统升级改造项目

包号	供应商名称	报价	
		大写	小写
01	北京益信博达科技有限公司 昌平分公司	壹佰捌拾伍万伍仟零叁拾捌元整	1855038.00

- 注：1. 此表中，每包的最后报价应和《最后分项报价表》中的总价相一致。
2. 本表必须按包分别填写。
3. 此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）

日期：2026年6月5日



最后分项报价表

项目编号/包号：11011426210200033383-XM001/01
 报价单位：人民币元

项目名称：昌平区应急指挥中心 UPS 机房和应急指挥系统升级改造项目

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性质	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	MCU	华为技术有限公司	深圳/ 中国	914403001 922038216	大型	男	内资	华为	规格：216 路 1080P 或者 432 个 720P 视频端口，融合媒体引擎是新一代大容量、高性价比、可灵活分配端口、平滑扩容的全融合 MCU，具备领先的全编全解超强处理能力，采用新一代高清编解码器 H.265 SCC 实现高清分辨率的数据会议，天然融合视频、音频、辅流、数据，提供无缝的沟通协作能力。配置 90 路 1080P30fps 全编全解端口，三年原厂	450600.00	1	450600.00

									维保、型号：VP9950-T			
2	MCU 端口许可	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：MCU 并发端口许可，1080P30fps、型号：license	8700.00	90	783000.00
3	MCU 服务	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：4K 全融合媒体引擎，交流(国内)_Hi-Care 基础服务标准_36 月、型号：license	18000.00	1	18000.00
4	MCU 服务	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：MCU 并发端口许可_Hi-Care 应用软件升级支持服务 并发端口许可_36 月、型号：license	700.00	90	63000.00
5	管理平台	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：采用独立硬件部署，服务化架构，具备高性能、大容量、弹性伸缩的能力，自定义常用会控，支持一键实现点名、广播等个性化操作。三年原厂维保、型号：SMC3.0	68000.00	1	68000.00
6	管理平台	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	许可 100 路管理+注册，license	1400.00	100	140000.00
7	第三方接口	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：第三方高级用户并发许可，license、型号：license	10000.00	1	10000.00

8	注册和穿越服务器	华为技术有限公司	深圳/中国	914403001922038216	大型	男	内资	华为	规格：具备 H. 323 和 SIP 标准的公网穿越服务器，支持最大 10000 点注册和 600Mbit/s 穿越流量的超强性能，满足企业用户内部网络与外部网络、总部和分支机构以及跨企业之间的无缝视频沟通需求。本次配置 100Mbps 公网穿越流量 license，三年原厂维保、型号：SC	80000.00	1	80000.00
9	线缆	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	91120116064046227G	中型	男	内资	津达	规格：单芯 25mm ² 阻燃软铜线、型号：ZR-BVR25	45.00	100	4500.00
10	散力架	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：600*1200*300mm；L5 角钢焊接。防锈处理：打磨除锈至 St3 级（底材显露明显金属光泽）；刷涂 2 道环氧铁红防锈底漆，干后刷涂 2-3 道环氧聚酰胺面漆，干膜厚度 80 微米、型号：定制	800.00	1	800.00
11	安装	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：UPS、空调布线，标准安装含电池连接线及空开，7 台机柜、配电柜新 UPS 输入输出配电箱 1 台（含 30KUPS 输入输出配电箱，支路开关不少于 12 个 16A，7 台机柜 PDU 及电缆线铺设安装，电缆线不小于 ZR-RVV*4）、型号：定制	4000.00	1	4000.00
12	★精密空调（政府强制采购产品）	合肥海瑞弗机房设备有限公司	合肥/中国	91340100MA2MUYYY19	小型	男	内资	海瑞弗	规格：制冷量 5.6kW，单项单冷，管线不少于 10 米，含安装，冷媒、型号：S51	18000.00	1	18000.00

13	柜式七氟丙烷灭火装置	天津永丰胜华消防器材有限公司	天津/中国	911202220934581830	微型	男	内资	永丰胜华	规格：贮存瓶规格 70L，贮存压力 2.5mpa，最大工作压力 4.2mpa，灭火剂喷放时间≤10S，灭火剂充装密度≤1150kg/m ³ 、型号：GQQ70/2.5	7000.00	1	7000.00
14	灭火药剂	天津永丰胜华消防器材有限公司	天津/中国	911202220934581830	微型	男	内资	永丰胜华	规格：七氟丙烷药剂、型号：HFC-227ea/FM200	98.00	55	5390.00
15	泄压装置（机械式）	广州致得机电科技有限公司	广州/中国	91440111MA59CU3P5K	微型	男	内资	广州致得	规格：磁吸式消防泄压装置，300*300、型号：XYJ/0.07-ZTQ	1200.00	1	1200.00
16	点型光电感烟火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：工作电流：监视电流 ≤0.25mA（平均值）；报警电流 ≤ 0.8mA（平均值）；故障电流 ≤ 1mA（平均值）、型号：JTY-GD-EI9010	70.00	2	140.00
17	点型感温火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：总线 24V； b) 工作电流：监视电流 0.2mA（平均值）；报警电流 0.6mA（平均值） c) 线制：两线制，无极性 总线长度：2000m（截面积 1.0mm ² 铜质双绞线）、型号：JTW-ZCD-EI9011	70.00	2	140.00
18	探测器底座	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：专用底座，2 个接线端子，适用于 EI9010/EI9011，信号线无极性、型号：J-9018A	60.00	4	240.00
19	输入/输出模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：总线 24V； b) 监视电流≤0.30mA；动作电流≤1.5mA； c) 线制：两总线（无极性）总线长	70.00	2	140.00

									度：≤ 2000 米（截面积 1.5mm ² 铜质双绞线）、型号：J-EI9041			
20	火灾声光报警器 (编码)	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：总线 24V b) 工作电流：监视电流≤0.35mA 声调 1 启动电流≤3.5mA(平均值) 声调 2 启动电流≤12mA(平均值) c) 线制：两线制（无极性）线长：≤1500 米（截面积 1.5mm ² 铜质双绞线）、型号：J-EI9085A	70.00	1	70.00
21	火灾报警控制器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 交流输入电压：AC220V；频率：50Hz±1%； b) 回路线制：两总线制； c) 总线长度：≤1500 米（截面积≥1.0mm ² 双绞线）； d) 液晶规格：2.8 英寸彩色液晶，320*240 点阵、型号：JB-QB-EI9002QT	6000.00	1	6000.00
22	气体释放报警器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：24V 脉动电压。 b) 工作电流：监视电流 ≤ 0.5mA；动作电流 ≤ 15mA。 c) 线制：两总线，无极性。 总线长度：≤ 1500 米（截面积 1.5mm ² 铜质双绞线）、型号：J-EI8067G	200.00	1	200.00
23	紧急启停按钮/手动自动转换	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：DC24V； b) 工作电流：≤2mA； c) 线制：两线制（无极性）线长：≤	100.00	1	100.00

	盒								1500米（截面积1.0mm ² 铜质双绞线）、 型号：J-EI8068			
24	镀锌电线管	北京东宏东升管道有限公司	北京/中国	92131026M A08NJHH9P	小型	男	内资	宏泰	规格：满足GB/T 20041.21-2017 国家标准、型号：JDG20	5.00	40	200.00
25	电线	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	911201160 64046227G	中型	男	内资	津达	规格：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、型号：ZR-RVS2*1.5	4.00	100	400.00
26	电线	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	911201160 64046227G	中型	男	内资	津达	规格：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、型号：NH-BV1.5	3.00	200	600.00
27	安装施工费	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114M AEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：消防报警安装施工、型号：定制	4000.00	1	4000.00
28	消防检测	华运（北京）消防科技有限公司	北京/中国	91110107M AENCGE60H	微型	男	内资	华运	规格：第三方消防检测费，出具正规消防检测报告、型号：定制	3800.00	1	3800.00
29	新风换气机	广东绿岛风空气系统股份有限公司	江门/中国	914407816 94705530J	大型	男	内资	绿岛风	规格：350立方米/小时风量除霾单向新风机PM2.5空气净化，液晶控制器、型号：DGT15-45H-Y	2000.00	1	2000.00
30	新风防火阀	靖江市启运空调设备有限公司	靖江/中国	913212827 70510082G	小型	男	内资	靖江启运	规格：3C认证新风防火阀：截面尺寸200*100mm，70℃自熔断常开型，带状态反馈信号；具备电动开启功能，随新风机运行开启，新风机关闭防火阀关闭、型号：200*100mm	300.00	1	300.00

31	新风管道	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：截面尺寸 200*100mm 高 1.0 厚镀锌风管，由房间北侧外墙引至房间内部，总长度约 15 米，含吊装支架及 20mm 厚橡塑保温、型号：定制	2500.00	1	2500.00
32	新风散流口	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：铝合散流风口；面部 450*450mm（开口截面 400*400mm）带圆变方转接管，圆开口尺寸直径不小于 150mm；总高度小于 90mm；型号：定制	100.00	2	200.00
33	新风室外防雨百叶	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：铝合金户外防雨百叶；尺寸 450mm*900mm 型号：定制	200.00	1	200.00
34	新风机过墙孔	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：新风机、排烟风机出外墙孔洞，截面不小于 600*300mm，通风管道缝隙处采用防火材料封堵、型号：定制	100.00	1	100.00
35	排烟风机	浙江东升防爆风机有限公司	温州/中国	91330382MA2CTE7K67	小型	男	内资	浙江东升	规格：事故排烟风机；防爆排烟风机，AC220V，250W；转速 2900r/min；风量不小于 2900m ³ /h；全压不小于 180Pa；防爆等级 Exd IICT4、型号：BT35-11-2.0	2000.00	1	2000.00
36	排烟防火阀(电动)	靖江市启运空调设备有限公司	靖江/中国	91321282770510082G	小型	男	内资	靖江启运	规格：3C 认证排烟防火阀；截面尺寸 300*120mm，280℃常闭型，带状态反馈信号；具备电动开启功能，随排烟风机运行开启，排烟风机关闭防火阀关闭、型号：300*120mm	1500.00	1	1500.00
37	排风管道	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：截面尺寸 300*120mm 镀锌风管，由房间北侧外墙引至房间内部，沿墙面引至地板处，距地面 300mm 预留排烟口	2000.00	1	2000.00

									2处；总长度约10米，含吊装支架及保温、型号：定制			
38	排风管道装饰面层	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：贴柱子延伸至地板面做排风口，顶部需要延伸至吊顶下至窗口位置，风道包封装饰（轻钢龙骨防火硅酸钙板装饰封堵、乳胶漆装饰面层，包封总面积4平米）、型号：定制	1200.00	1	1200.00
39	排风散流口	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：面部尺寸350*350mm；开孔尺寸300*300 铝合散流风口、型号：定制	100.00	1	100.00
40	排烟风机室外防雨百叶	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：铝合金防雨百叶，新风机、排烟风机出外墙孔洞，截面不小于600*300mm、型号：定制	200.00	1	200.00
41	改室外断桥铝窗玻璃	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：北侧外墙与外侧夹层玻璃窗改造，需改造1扇，将原外窗玻璃拆除0.45平方米，更换为450mm*900mm防雨通风百叶，4楼作业、型号：定制	500.00	1	500.00
42	安装施工费	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：新风排风安装施工、辅材、型号：定制	4000.00	1	4000.00
43	原门拆除	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：原办公室1米*2.1米装饰木门拆除1樘，含搬运运输处理、型号：定制	350.00	1	350.00

44	外窗防火封堵	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：轻钢龙骨防火隔墙密封外窗，轻钢龙骨内填充 12mm 厚双层防火硅酸钙板、保温岩棉，含运输及人工施工，共计不少于 5 平米、型号：定制	1800.00	1	1800.00
45	钢制隔热防火门	北京玛钢炜业消防科技有限公司	唐山/中国	91110115660539693M	小型	男	内资	玛钢炜业	规格：950mm*2200mm 甲级钢制隔热防火门 1 樘，门扇钢板厚度不少于 0.8mm，门扇厚度 50mm，门框钢板厚度 1.2mm，门框厚度 100mm，含运输及搬运、型号：950mm*2200mm 防火门	4000.00	1	4000.00
46	防火门安装费	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：原房间门洞 1000*2100mm 拆除后，甲级钢制防火门上部空间钢结构框架封堵面积 0.5 平方米（轻钢龙骨防火隔墙封堵，轻钢龙骨内填充 12mm 厚双层防火硅酸钙板、保温岩棉）；门口装饰层抹灰找平不少于 4 平方米，钢制防火门内层墙面乳胶漆涂料不少于 4 平方米、型号：定制	500.00	1	500.00
47	1U 机架式工控机	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：1U/19 寸标准机箱，结构紧凑，适合各种机柜、机箱；工业级标准设计，稳定可靠，可在-20℃~70℃环境下 7×24h 正常工作；采用 ARM 处理器，基于 Linux 平台开发、型号：Q-BL-07	6000.00	1	6000.00

48	动环监控软件	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：基于 JAVA 开发，跨平台，支持 Windows、Linux 等操作系统且安全可靠，避免因系统漏洞而产生的风险，大大增强了系统的可靠性和安全性。B/S 架构：只需在服务器部署，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，无需在本地安装任何插件。主要监控对象：温湿度、水浸、烟感、红外、门禁、UPS、空调、消防、配电柜、视频、市配电、灯光、风机等。型号：Qwert	16500.00	1	16500.00
49	温湿度传感器	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：测湿范围：0 ~ 100%RH；精度：±3%RH；测温范围：-10 ~ 50℃；精度：±0.5℃(25℃)、型号：Q-JWS	800.00	2	1600.00
50	氢气监测传感器	深圳市安帕尔仪器设备有限公司	深圳/中国	91440300MA5F159L8K	微型	男	内资	安帕尔	规格：物联网功能：可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等；提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能、仪表标定提醒功能等；型号：APEG-DH2-LC	800.00	1	800.00
51	短信报警平台	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：支持电信，联通，移动 2G、3G、4G 手机卡 SIM-CARD；SIM 卡接口，选用标准-sim、型号：Qwert-SMS	5000.00	1	5000.00

52	网络声光报警器	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：支持 RS485 MODBUS RTU 协议，支持 USB 串口通讯，USB 串口版本采用 MODBUS 协议，支持 MODBUS RTU 标准，支持通过拨码设定通讯地址可设地址范围 1~14、型号：JD01AX05	100.00	1	100.00
53	采集箱	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：400*500*120mm 金属基业箱箱体内安装动环监控传感器供电直流电源；通讯传输串口采集服务器；5 口监控内网交换机设备、型号：定制	500.00	1	500.00
54	安装调试费	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：动环安装调试，含辅材线缆、型号：定制	4000.00	1	4000.00
55	半球摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS、型号：DS-2CD3346WDV3-L	850.00	2	1700.00
56	网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：高纯度无氧铜线芯，支持千兆网容，通过福禄克测试，支持 POE 供电、护套外径：5.1mm、导体规格：HSYV-5e4×2×0.50±0.02mm、型号：DS-1LN6-UE	649.00	1	649.00
57	硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：4TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录传输速率 180MB/s、型号：ST4000HKVS002	2000.00	1	2000.00

58	录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口、型号：DS-7916N-R4	2000.00	1	2000.00
59	线缆	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	91120116064046227G	中型	男	内资	津达	规格：单芯 25mm ² 阻燃软铜线、型号：ZR-BVR25	45.00	100	4500.00
60	散力架	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：600*1200*300mm；L5角钢焊接。防锈处理：打磨除锈至St3级（底材显露明显金属光泽）；刷涂2道环氧铁红防锈底漆，干后刷涂2-3道环氧聚酰胺面漆，干膜厚度80微米、型号：定制	800.00	1	800.00
61	安装	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：UPS、空调布线，标准安装含电池连接线及空开，7台机柜、配电柜新UPS输入输出配电箱1台（含30KUPS输入输出配电箱，支路开关不少于12个16A，7台机柜PDU及电缆线铺设安装，电缆线不小于ZR-RVV*4）、型号：定制	4000.00	1	4000.00
62	★精密空调（政府强制采购产品）	合肥海瑞弗机房设备有限公司	合肥/中国	91340100MA2MUYYY19	小型	男	内资	海瑞弗	规格：制冷量5.6kW，单项单冷，管线不少于10米，含安装，冷媒、型号：S51	18000.00	1	18000.00
63	柜式七氟丙烷灭火装置	天津永丰胜华消防器材有限公司	天津/中国	911202220934581830	微型	男	内资	永丰胜华	规格：贮存瓶规格70L，贮存压力2.5mpa，最大工作压力4.2mpa，灭火剂喷放时间≤10S，灭火剂充装密度≤1150kg/m ³ 、型号：GQQ70/2.5	7000.00	1	7000.00

64	灭火药剂	天津永丰胜华消防器材有限公司	天津/中国	911202220934581830	微型	男	内资	永丰胜华	规格：七氟丙烷药剂、型号：HFC-227ea/FM200	98.00	55	5390.00
65	泄压装置 (机械式)	广州致得机电科技有限公司	广州/中国	91440111MA59CU3P5K	微型	男	内资	广州致得	规格：磁吸式消防泄压装置，300*300、型号：XYJ/0.07-ZTQ	1200.00	1	1200.00
66	点型光电感烟火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：工作电流：监视电流 $\leq 0.25\text{mA}$ (平均值)；报警电流 $\leq 0.8\text{mA}$ (平均值)；故障电流 $\leq 1\text{mA}$ (平均值)、型号：JTY-GD-EI9010	70.00	2	140.00
67	点型感温火灾探测器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：总线 24V； b) 工作电流：监视电流 0.2mA (平均值)；报警电流 0.6mA (平均值) c) 线制：两线制，无极性 总线长度：2000m (截面积 1.0mm ² 铜质双绞线)、 型号：JTW-ZCD-EI9011	70.00	2	140.00
68	探测器底座	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：专用底座，2个接线端子，适用于EI9010/EI9011，信号线无极性、型号：J-9018A	60.00	4	240.00
69	输入/输出模块	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/中国	91340300149877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格：a) 工作电压：总线 24V； b) 监视电流 $\leq 0.30\text{mA}$ ；动作电流 $\leq 1.5\text{mA}$ ； c) 线制：两总线 (无极性) 总线长度： ≤ 2000 米 (截面积 1.5mm ² 铜质双绞线)、型号：J-EI9041	70.00	2	140.00

70	火灾声光报警器 (编码)	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/ 中国	913403001 49877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格: a) 工作电压: 总线 24V b) 工作电流: 监视电流 $\leq 0.35\text{mA}$ 声调 1 启动电流 $\leq 3.5\text{mA}$ (平均值) 声调 2 启动电流 $\leq 12\text{mA}$ (平均值) c) 线制: 两线制(无极性) 线长: ≤ 1500 米(截面积 1.5mm^2 铜质双绞线)、 型号: J-EI9085A	70.00	1	70.00
71	火灾报警控制器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/ 中国	913403001 49877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格: a) 交流输入电压: AC220V; 频率: $50\text{Hz} \pm 1\%$; b) 回路线制: 两总线制; c) 总线长度: ≤ 1500 米(截面积 $\geq 1.0\text{mm}^2$ 双绞线); d) 液晶规格: 2.8 英寸彩色液晶, $320*240$ 点阵、型号: JB-QB-EI9002QT	6000.00	1	6000.00
72	气体释放报警器	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/ 中国	913403001 49877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格: a) 工作电压: 24V 脉动电压。 b) 工作电流: 监视电流 $\leq 0.5\text{mA}$; 动作电流 $\leq 15\text{mA}$ 。 c) 线制: 两总线, 无极性。 总线长度: ≤ 1500 米(截面积 1.5mm^2 铜质双绞线)、型号: J-EI8067G	200.00	1	200.00
73	紧急启停按钮/手动转换盒	蚌埠依爱消防电子有限责任公司	蚌埠/ 中国	913403001 49877089L	中型	男	内资	依爱消防	规格: a) 工作电压: DC24V; b) 工作电流: $\leq 2\text{mA}$; c) 线制: 两线制(无极性) 线长: ≤ 1500 米(截面积 1.0mm^2 铜质双绞线)、 型号: J-EI8068	100.00	1	100.00

74	镀锌电线管	北京东宏东升管道有限公司	北京/中国	92131026M A08NJHH9P	小型	男	内资	宏泰	规格：满足 GB/T 20041.21-2017 国家标准、型号：JDG20	5.00	40	200.00
75	电线	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	911201160 64046227G	中型	男	内资	津达	规格：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、型号：ZR-RVS2*1.5	4.00	100	400.00
76	电线	天津正标津达线缆集团有限公司	天津/中国	911201160 64046227G	中型	男	内资	津达	规格：阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线、型号：NH-BV1.5	3.00	200	600.00
77	安装施工费	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114M AEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：消防报警安装施工、型号：定制	4000.00	1	4000.00
78	消防检测	华运（北京）消防科技有限公司	北京/中国	91110107M AENCGE60H	微型	男	内资	华运	规格：第三方消防检测费，出具正规消防检测报告、型号：定制	3800.00	1	3800.00
79	新风换气机	广东绿岛风空气系统股份有限公司	江门/中国	914407816 94705530J	大型	男	内资	绿岛风	规格：350 立方米/小时风量除霾单向新风机 PM2.5 空气净化，液晶控制器、型号：DGT15-45H-Y	2000.00	1	2000.00
80	新风防火阀	靖江市启运空调设备有限公司	靖江/中国	913212827 70510082G	小型	男	内资	靖江启运	规格：3C 认证新风防火阀；截面尺寸 200*100mm，70℃ 自熔断常开型，带状态反馈信号；具备电动开启功能，随新风机运行开启，新风机关闭防火阀关闭、型号：200*100mm	300.00	1	300.00
81	新风管	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114M AEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：截面尺寸 200*100mm 高 1.0 厚镀锌风管，由房间北侧外墙引至房间内部，总长度约 15 米，含吊装支架及 20mm 厚橡塑保温、型号：定制	2500.00	1	2500.00

82	新风散流口	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：铝合散流风口；面部 450*450mm（开口截面 400*400mm）带圆变方转接管，圆开口尺寸直径不小于 150mm；总高度小于 90mm；型号：定制	100.00	2	200.00
83	新风室外防雨百叶	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：铝合金户外防雨百叶；尺寸 450mm*900mm 型号：定制	200.00	1	200.00
84	新风机过墙孔	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：新风机、排烟风机出外墙孔洞，截面不小于 600*300mm，通风管道缝隙处采用防火材料封堵、型号：定制	100.00	1	100.00
85	排烟风机	浙江东升防爆风机有限公司	温州/中国	91330382MA2CTE7K67	小型	男	内资	浙江东升	规格：事故排烟风机；防爆排烟风机，AC220V，250W；转速 2900r/min；风量不小于 2900m ³ /h；全压不小于 180Pa；防爆等级 Exd IICT4、型号：BT35-11-2.0	2000.00	1	2000.00
86	排烟防火阀(电动)	靖江市启运空调设备有限公司	靖江/中国	91321282770510082G	小型	男	内资	靖江启运	规格：3C 认证排烟防火阀；截面尺寸 300*120mm，280℃常闭型，带状态反馈信号；具备电动开启功能，随排烟风机运行开启，排烟风机关闭防火阀关闭、型号：300*120mm	1500.00	1	1500.00
87	排风管道	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：截面尺寸 300*120mm 镀锌风管，由房间北侧外墙引至房间内部，沿墙面引至地板处，距地面 300mm 预留排烟口 2 处；总长度约 10 米，含吊装支架及保温、型号：定制	2000.00	1	2000.00

88	排风管道装饰面层	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：贴柱子延伸至地板面做排风口，顶部需要延伸至吊顶下至窗口位置，风道包封装饰（轻钢龙骨防火硅酸钙板装饰封堵、乳胶漆装饰面层，包封总面积4平方米）、型号：定制	1200.00	1	1200.00
89	排风散流口	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：面部尺寸 350*350mm；开孔尺寸 300*300 铝合散流风口、型号：定制	100.00	1	100.00
90	排烟风机室外防雨百叶	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：铝合金防雨百叶，新风机、排烟风机出外墙孔洞，截面不小于600*300mm、型号：定制	200.00	1	200.00
91	改室外断桥铝窗玻璃	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：北侧外墙与外侧夹层玻璃窗改造，需改造1扇，将原外窗玻璃拆除0.45平方米，更换为450mm*900mm防雨通风百叶，4楼作业、型号：定制	500.00	1	500.00
92	安装施工费	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：新风排风安装施工、辅材、型号：定制	4000.00	1	4000.00
93	原门拆除	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：原办公室1米*2.1米装饰木门拆除1樘，含搬运运输处理、型号：定制	350.00	1	350.00
94	外窗防火封堵	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	北京/中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：轻钢龙骨防火隔墙密封外窗，轻钢龙骨内填充12mm厚双层防火硅酸钙板、保温岩棉，含运输及人工施工，共计不少于5平方米、型号：定制	1800.00	1	1800.00

95	钢制隔热防火门	北京玛钢炜业消防科技有限公司	唐山/中国	91110115660539693M	小型	男	内资	玛钢炜业	规格：950mm*2200mm 甲级钢制隔热防火门 1 樘，门扇钢板厚度不少于 0.8mm，门扇厚度 50mm，门框钢板厚度 1.2mm，门框厚度 100mm，含运输及搬运、型号：950mm*2200mm 防火门	4000.00	1	4000.00
96	防火门安装费	北京益信博达科技有限公司昌平分公司	中国	91110114MAEF4Y9G9L	微型	女	内资	益信博达	规格：原房间门洞 1000*2100mm 拆除后，甲级钢制防火门上部空间钢结构框架封堵面积 0.5 平方米（轻钢龙骨防火隔墙封堵，轻钢龙骨内填充 12mm 厚双层防火硅酸盖板、保温岩棉）；门口装饰层抹灰找平不少于 4 平方米，钢制防火门内层墙面乳胶漆涂料不少于 4 平方米、型号：定制	500.00	1	500.00
97	1U 机架式工控机	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：1U/19 寸标准机箱，结构紧凑，适合各种机柜、机箱；工业级标准设计，稳定可靠，可在-20℃~70℃环境下 7×24h 正常工作；采用 ARM 处理器，基于 Linux 平台开发、型号：Q-BL-07	6000.00	1	6000.00
98	动环监控软件	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：基于 JAVA 开发，跨平台，支持 Windows、Linux 等操作系统且安全可靠，避免因系统漏洞而产生的风险，大大增强了系统的可靠性和安全性。B/S 架构：只需在服务器部署，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，无需在本地安装任何插件。主要监控对象：温湿度、水浸、烟感、红外、	16500.00	1	16500.00

									门禁、UPS、空调、消防、配电柜、视频、市配电、灯光、风机等。型号：Qwert			
99	温湿度传感器	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：测湿范围：0 ~ 100%RH； 精度：±3%RH； 测温范围：-10 ~ 50℃； 精度：±0.5℃(25℃)、型号：Q-JWS	800.00	2	1600.00
100	氢气监测传感器	深圳市安帕尔仪器设备有限公司	深圳/中国	91440300MA5F159L8K	微型	男	内资	安帕尔	规格：物联网功能：可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等；提醒和报警功能齐全：传感器到期提醒功能、超浓度报警功能、超温度报警功能、故障报警功能/仪表标定提醒功能等；型号：APEG-DH2-LC	800.00	1	800.00
101	短信报警平台	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：支持电信，联通，移动 2G、3G、4G 手机卡 SIM-CARD：SIM 卡接口，选用标准-sim、型号：Qwert-SMS	5000.00	1	5000.00
102	网络声光报警器	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：支持 RS485 MODBUS RTU 协议，支持 USB 串口通讯，USB 串口版本采用 MODBUS 协议，支持 MODBUS RTU 标准，支持通过拨码设定通讯地址可设地址范围 1~14、型号：JD01AX05	100.00	1	100.00

103	采集箱	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：400*500*120mm 金属基业箱 箱体内存装动环监控传感器供电直流电源；通讯传输串口采集服务器；5口监控内网交换机设备、型号：定制	500.00	1	500.00	
104	安装施工调试	北京千鸿景科技发展有限公司	北京/中国	911101158028926451	微型	男	内资	千鸿景	规格：动环安装调试，含辅材线缆、型号：定制	4000.00	1	4000.00	
105	半球摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：最大图像尺寸：2560 × 1440 最低照度：彩色：0.005 Lux 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS、型号：DS-2CD3346WDV3-L	850.00	2	1700.00	
106	网线	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：高纯度无氧铜线芯，支持千兆网络，通过福禄克测试，支持 POE 供电、护套外径：5.1mm、导体规格：HSYV-5e 4×2×0.50±0.02mm、型号：DS-1LN6-UE	649.00	1	649.00	
107	硬盘	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：4TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，5400RPM 空气盘，CMR 传统磁记录传输速率 180MB/s、型号：ST4000HKVS002	2000.00	1	2000.00	
108	录像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	规格：16 路报警输入，4 路报警输出 串行接口：1 路 RS-232 接口、型号：DS-7916N-R4	2000.00	1	2000.00	
总价（元）													1855038.00

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《供应商须知》。

注：1.本表应按包分别填写。

2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

3.此表无需在响应文件中提交，磋商后供应商按磋商小组要求提交。

4.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

供应商授权代表签字（或加盖供应商公章）

日期： 2026年6月5日

