

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号: 11010926210200018689-XM001/07 项目名称: 北京市门头沟区教育委员会教育系统常规设备采购项目(第七包)

报价单位: 人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
北京市景山学校京西实验学校教育教学设备购置项目（集采外部分）												
1	教师演示台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号: SD-YLG02 规格: 1、规格: 2400*700*850mm 2、台面: 12.7mm 厚实芯理化板。 3、柜体结构: 全钢独立柜体结构。 (1) 实验台由三个独立柜体组成, 无需安装, 采用左右对称结构。 (2) 柜体深度 650mm, 柜体层板由四个层板扣支撑, 每 30mm 可自由上下调节高度。	6663.00	1	6663.00

									(3) 柜体采用优质冷轧钢板，裸板厚度 1.0mm			
2	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-JDYG01 规格：抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，采用 7 寸彩色液晶触摸屏，密码开机管理；符合教育部最新标准的安全总电源，主控电源箱体采用金属材料制成。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能； 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows 界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟； 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后未完成实验不允许关机；	5125.00	1	5125.00



									4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持 3.5 寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求； 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源 0-36V 电压，分辨率为 1V，电流 0-6A；具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值；通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流 1.5-36V 电压，分辨率为 0.1V，电流 0-3A； 6、控制大电流输出；短时输出电流值为 40A，10 秒自动关断； 7、系统具备漏电保护功能，分 4 组向学生实验桌输出交流 220V 电源，并具备过载和短路保护功能。			
3	化验水槽	江西十德教育设备	江西/中	91360421MA3813	小型	男	内资	十德	型号：SD-SCG02 规格：1、规格：	40.00	1	40.00

		有限公司	国	XE86					440*330*190mm 2、水槽结构：度高密度 PP 一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。 3、单联水嘴：实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂；出水嘴为铜质瓷芯。			
4	三联水嘴	河北润旺达实验室设备有限公司	河北/中国	91131123730242271G	小型	男	内资	武洁	型号：WJH0233A 规格：1、三口水龙头的主体材料、尺寸、重量要求如下： 2、水龙头总整高度 585mm，重量 860g。 3、主体：采用 $\phi 20.5 \times 4\text{mm}$ 管径的 59-1 黄铜制造。 4、直管：采用 $\phi 20 \times 2\text{mm}$ 管径的 304 不锈钢制造。 5、臂管：采用 $\phi 18 \times 1\text{mm}$ 管径的 304 不锈钢制造。 6、鹅颈弯管：采用 $\phi 13 \times 1.0\text{mm}$ 管径的 304 不锈钢	198.00	1	198.00

									制造,可 360° 旋转。 7、涂层:耐腐蚀、耐热,防紫外线辐射。 8、陶瓷阀芯: 90° 旋转,符合 GB18145-2014 标准。 9、开关旋钮: 高密度 PP, 人体工学设计。			
5	教师椅	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号: 定制 规格: 1、面料: 采用优质布绒, 色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强。 2、辅料: 采用高密度裁切海绵, 可防氧化, 防碎, 不变形; 3、配件: 采用优质气压棒 (受力 250kg); 伸缩 10 万次不漏气; 4、五星脚: 优质工程塑料五星脚架, 尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压 1000Kg 的压力。	533.00	1	533.00
6	六边桌	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号: SD-LSLL11 规格: 1、规格: 1400*1212*740mm 2、台面: 采用 12.7mm 厚实芯理化板, 台面为六边形。 3、桌体结构:	5863.00	8	46904.00





									(1) 整个台体为六边形，采用环保 ABS 材料一次成型，坚固耐用。 (2) 组合台体使用 6 根长度 680mm，宽度 50mm 的鱼骨状连接件榫卯连接 6 个长边 640mm，短边 230mm 的梯形桌架，桌架高度 735mm，桌体下部宽度 49，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部空间。 (3) 搭配 390mm*310mm 的上开门综合使用柜，桌体采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 (4) 每张桌体都带有长度 575mm，高度 140mm，深度 30mm 的书包斗可供学生存放书包等物品。 (5) 书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。			
7	升降学生电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：定制 规格：铝型材电动升降式电源盒，轻触摸控制升降操	4772.00	8	38176.00



								作，放置在实验台中间，学生电源采用耐磨，耐腐蚀，耐高温（140° C）的 PC 磨砂薄膜面板，学生电源采用数字触摸按键，微电脑控制，数码显示电源电压。学生交流电源通过数字键盘直接选取 1-30V 电压，最小调节单元可达 1V，额定电流 2V，具有过载保护智能检测功能（电流高于过载点则自动保护，电流低于过载点则自动恢复至设定值）学生直流电源也是通过数字键盘直接选取，调节范围为 1.5-30V，分辨率可达 0.1V，额定电流 2A，亦具有过载保护智能检测功能。学生低压电源都可接受老师发送的锁定信号，在锁定指示灯点亮后，学生只能接受老师输送的设定电源电压，学生自己无法操作，这样可避免学生的误操作，当然如果老师没有送锁定信号，学生就可以自己动手，随意操作。一面是学生低压			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									电源，一面是带安全门的220V 交流输出国际五孔插座，带过载保护。还具有举手功能，当学生需要提问时，学生按举手时，教师主控应该有语音播报哪组哪桌。			
8	实验凳	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-DSZ02 规格：1、规格：315*410-480mm； 2、凳面：凳面直径 315mm，防滑不发光； 3、凳脚材质：4 个凳脚采用 20*40*1.2mm 椭圆形无缝钢管模具； 4、方形托盘厚度 3mm 边长 160*160mm； 5、脚垫：采用 PP 加耐磨纤维质塑料	164.00	48	7872.00
9	独立水槽台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-SCG06 规格：1、规格：450*600*770mm 2、结构：分柜体和水槽两部分组成；底部留有地脚位置，可加装滚轮，方便移动。	656.00	6	3936.00



									(1) 柜体：采用环保型 ABS 工程塑料一次性注塑成型， (2) 水槽柜上部为多功能平台，搭配专用水嘴和滴水板，方便学生在实验时放置烧杯、量筒等工具； (3) 门板：前部密闭设计，梯形结构搭配装饰条，后门配有可打开式检修门，隐藏式一体扣手， (4) 水槽：采用 PP 改性材料，塑料注塑模一次性成型，耐强酸强碱耐<80℃有机溶剂并耐 150℃以下高温，外型简约美观； (5) 三联水嘴：壁挂式实验室专用水嘴，铜质陶瓷芯阀，表面经环氧树脂喷涂处理，出水嘴拆卸。 (6) 下水系统：专用连接管，配有防虹吸，防阻塞装置；			
10	电源布线耗材	江西通球电缆有限公司	江西/中国	91360121MA39RRKY7N	小型	男	内资	通球永扬	型号：RVV 300/500V 0.5-6(2-41 芯) 规格：预埋耗材：电源主线采用 2.5mm² 国标线材铺设；	3977.00	1	3977.00

									选用Φ25PVC 阻燃线管预埋或采用 PVC 线槽明敷：（不包含场地开槽、开孔及开槽开孔后的恢复等土建施工）			
11	电源 布线 耗材	江西通球 电缆有限 公司	江西 /中国	9136012 1MA39RR KY7N	小型	男	内资	通球 永扬	型号：RVV 300/500V 0.5-6(2-41 芯) 规格：连接耗材：每桌取电连接线 1.5mm ² 国标线材对接至主线 2.5mm ² ，每桌取电连接线采用合理规格线管。 （不包含场地开槽、开孔及开槽开孔后的恢复等土建施工）	1640.00	1	1640.00
12	安装 及调 试	江西十德 教育设备 有限公司	江西 /中国	9136042 1MA3813 XE86	小型	男	内资	十德	型号：定制 规格：1、包含教师演示台、学生实验台凳、实验电源安装； 2、调试：系统结构调试、系统控制调试、供电系统调试。	3280.00	1	3280.00
13	开槽 开孔	北京兴宇 慧源科技 有限公司	北京 /中国	9111010 8MA01NA F735	小型	男	内资	兴宇 慧源	型号：定制 规格：包含所有设备安装所需的墙面、地面、顶面等的开槽、开孔及修复工作。	1230.00	1	1230.00
14	氛围 营造	北京兴宇 慧源科技	北京 /中	9111010 8MA01NA	小型	男	内资	兴宇	型号：定制 规格：1、精选雪弗板材质，	2460.00	1	2460.00

		有限公司	国	F735				慧源	采用 UV 喷绘； 2、3D 浮雕效果，根据学科特点由专业设计人员进行创意设计，营造良好的学科氛围。			
15	教师演示台	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-YLG02 规格：1、规格：2400*700*850mm 2、台面：12.7mm 厚实芯理化板。 3、柜体结构：全钢独立柜体结构。 （1）实验台由三个独立柜体组成，无需安装，采用左右对称结构。 （2）柜体深度 650mm，柜体层板由四个层板扣支撑，每 30mm 可自由上下调节高度。 （3）柜体采用优质冷轧钢板，裸板厚度 1.0mm，	6663.00	1	6663.00
16	教师电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-JDYG01 规格：抽屉式，电源主控台需与教师演示台一体化，采用 7 寸彩色液晶触摸屏，密码开机管理；符合教育部最新标准的安全总电源，主控	5125.00	1	5125.00



								电源箱体采用金属材料制成。 1、教师电源具有手机远程控制及指纹开机功能，指纹开机具备语音录入提示功能，开机具有语音讲解播报说明功能，操作还具有播报数字功能； 2、人性化全触控界面，直观操作，显示多媒体教室图片、windows 界面图片，画面清晰，在各个界面上显示时钟； 3、触摸屏输入功能指示、密码开机、定时关机，在获得权限后可任意修改密码和定时关机；关机时间设定后没完成实验不允许关机； 4、在触摸界面上通过数字键盘可选取控制学生低压交直流电源；手持 3.5 寸液晶屏遥控器控制教师低压电源，满足教学用电需求； 5、通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生低压交流电源，交流电源 0-36V			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									电压，分辨率为1V，电流0-6A；具备过载保护点智能侦测功能，电流高于过载点则自动保护、电流低于过载点则自动恢复至设定值；通过数字键盘，直接选取并可远程锁定控制学生直流稳压电源，直流1.5-36V电压，分辨率为0.1V，电流0-3A； 6、控制大电流输出；短时输出电流值为40A，10秒自动关断； 7、系统具备漏电保护功能，分4组向学生实验桌输出交流220V电源，并具备过载和短路保护功能。			
17	智能控制	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-KZG 规格：遥控器设有五键按钮，可控物理吊装设备；分别控制电源模块上下升降和暂停，也可控制模块底面的LED照明灯的开启与关闭。	336.00	1	336.00
18	教师椅	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：定制 规格：1、面料：采用优质布绒，色泽亮丽、多样、阻燃、防污、耐磨性强。	533.00	1	533.00

									2、辅料：采用高密度裁切海绵,可防氧化,防碎,不变形; 3、配件：采用优质气压棒（受力 250kg）；伸缩 10 万次不漏气; 4、五星脚：优质工程塑料五星脚架，尼龙纤维合成静音阻尼脚轮。脚轮可承受静压 1000Kg 的压力。			
19	六边桌	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-LSLL11 规格：1、规格：1400*1212*740mm 2、台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板，台面为六边形。 3、桌体结构： （1）整个台体为六边形，采用环保 ABS 材料一次成型，坚固耐用。 （2）组合台体使用 6 根长度 680mm，宽度 50mm 的鱼骨状连接件榫卯连接 6 个长边 640mm，短边 230mm 的梯形桌架，桌架高度 735mm，桌体下部宽度 49，可接触部位均做了圆弧状处理，下部呈内凹状给学生预留出足够的腿部	5863.00	8	46904.00

									空间。 (3) 搭配 390mm*310mm 的上开门综合使用柜，桌体采用整体灰白加蓝色门板的组合，外观新颖。 (4) 每张桌体都带有长度 575mm，高度 140mm，深度 30mm 的书包斗可供学生存放书包等物品。 (5) 书包斗的外部设有挂凳口，美观方便，节约收纳空间。			
20	吊装学生电源	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号：SD-DSXL 规格：1、物理升降电源外型尺寸：吊顶电源静止时高 1050mm(±5mm)，电源盒高 145mm，长 260mm，宽 260mm；电源底面最低离地尺寸，以 3100mm 板下高度房子为例，静止时 2050mm 离地高度；吊顶电源伸出最长尺寸为：高 1750mm，既离地距离为 1350mm；符合学生身高，眼睛平视电源界面操作，学习更轻松； 2、吊装电源装置：	5027.00	8	40216.00



								(1) 外部结构：支撑板由 2mm 厚度钣金成型，；伸缩外管尺寸 105*105*800mm，内管尺寸 95*95*800mm；伸缩动能有 24V 推杆电机推拉带动，行程 700mm； (2) 模块盒装置：双液晶 LCD 屏显示电压电流两块；新国标 220V 输出五孔插座六路；200W 变压器一个，直流电压输出端子两组，交流电压输出端子两组，上下电压调节按钮、交直流切换按钮、功能键、举手键各两组，增设 LED 照明装置一盏，无线摇控接收板一组； 3、控制方法： (1) 电源模块升、降控制由老师主控对学生端进行统一控制，也可以由无线摇控一对一的控制，学生端电源盒底面有触摸开关控制上升和下降功能； (2) 电源电压控制：学生端电源模块由老师主控台通过无线信号控制，免去烦锁的			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									布线, 直流电压 0-15V3A, 15-302A, 输出有学生端按键输入 (每按一下递增 0.1V) 交流 0-15V3A, 15-30V2A 输出时每按一下递增 1V, 也可以由老师主控台统一或分组输入电压锁定控制, 学生端带有举手功能; (3) 照明控制, 学生端模块盒底面的照明灯有无线摇控控制, 底面有触摸开关控制, 也可以由老师主控台统一控制。			
21	实验凳	江西十德教育设备有限公司	江西/中国	91360421MA3813XE86	小型	男	内资	十德	型号: SD-DSZ02 规格: 1、规格: 315*410-480mm; 2、凳面: 凳面直径 315mm, 防滑不发光; 3、凳脚材质: 4 个凳脚采用 20*40*1.2mm 椭圆形无缝钢管模具; 4、方形托盘厚度 3mm 边长 160*160mm; 5、脚垫: 采用 PP 加耐磨纤维质塑料	139.00	48	6672.00

22	电源 布线 耗材	江西通球 电缆有限 公司	江西 /中 国	9136012 1MA39RR KY7N	小 型	男	内资	通 球 永 扬	型号: RVV 300/500V 0.5- 6(2-41 芯) 规格: 预埋耗材: 电源主线 采用 2.5mm ² 国标线材铺设; 选用 Φ25PVC 阻燃线管预埋或 采用 PVC 线槽明敷; (不包 含场地开槽、开孔及开槽开 孔后的恢复等土建施工)	1640.00	1	1640.00
23	电源 布线 耗材	江西通球 电缆有限 公司	江西 /中 国	9136012 1MA39RR KY7N	小 型	男	内资	通 球 永 扬	型号: RVV 300/500V 0.5- 6(2-41 芯) 规格: 连接耗材: 每桌取电 连接线 1.5mm ² 国标线材对接 至主线 2.5mm ² , 每桌取电连 接线采用合理规格线管。 (不包含场地开槽、开孔及 开槽开孔后的恢复等土建施 工)	1312.00	1	1312.00
24	安装 及调 试	江西十德 教育设备 有限公司	江西 /中 国	9136042 1MA3813 XE86	小 型	男	内资	十 德	型号: 定制 规格: 1、包含教师演示台、 学生实验台凳、实验电源、 水槽台安装; 2、调试: 系统结构调试、系 统控制调试、供电系统调 试。	3280.00	1	3280.00
25	开槽 开孔	北京兴宇 慧源科技	北京 /中	9111010 8MA01NA	小 型	男	内资	兴 宇	型号: 定制 规格: 包含所有设备安装所	1230.00	1	1230.00

		有限公司	国	F735				慧源	需的墙面、地面、顶面等的开槽、开孔及修复工作。			
26	遮光窗帘	河北创明遮阳幕布科技有限公司	河北/中国	91131002MA08JUR28Y	微型	女	内资	舞美特	型号：定制 规格：现场定制	41.00	50	2050.00
27	极管	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号：3mm 规格：红绿蓝 3mm	1.64	23	37.72
28	导线	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号：XP32 规格：导线双头U形夹压制金色铜头 40cm0.75 平方线	3.28	100	328.00
29	导线	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号：XP33 规格：导线双头U形夹压制金色铜头 100cm0.75 平方线	5.74	40	229.60
30	导线	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号：XP34 规格：导线双头鳄鱼夹金色铜头 40cm	5.74	100	574.00
31	导线	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号：XP35 规格：导线双头鳄鱼夹金色铜头 100cm	6.56	20	131.20
32	导线	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号：XP36 规格：导线一头香蕉夹一头u形夹金色铜头 100cm	8.20	100	820.00
33	两面平行	江苏鑫鹏科教设备	江苏/中	91321203571406	微型	女	内资	金泰	型号：25004 规格：长方形	16.40	20	328.00

	的玻璃砖	有限公司	国	477Q				鑫	75mm*38mm*15mm 玻璃材质			
34	泡沫板	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	9132120 3571406 477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 20*20cm 规格: 雪弗板 20*20cm	2.05	20	41.00
35	可拆变压器	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	9132120 3571406 477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 24048 规格: 铜芯可拆变压器、电键	385.40	20	7708.00
36	热敏电阻	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	9132120 3571406 477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: J2482 规格: 带线传感器应用实验器配件	24.60	6	147.60
37	光敏电阻	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	9132120 3571406 477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: J2482-1 规格: 带线传感器应用实验器配件	24.60	20	492.00
38	继电器	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	9132120 3571406 477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 24015 规格: 采用 HH52P 电磁继电器, 透明罩壳, 电磁继电器尺寸不小于 27*20*35mm, 整体尺寸不小于 85*70*50mm, 底座 ABS 材质, 标明触点.	16.40	20	328.00
39	油膜实验器	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	9132120 3571406 477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 30307205710 规格: 供学生做“油膜法”估测油酸分子大小的实验, 仪器包括: 实验盘 (ABS 塑料制成, 底盘呈圆形或方形, 面成正方形, 整体规格 350×	84.50	20	1690.00

									350×40mm); 透明计数板 1 个; 注射器 (5ml) 1 个; 注射器 (1ml) 1 个; 痂子粉 1 袋; 油酸瓶 (20ml) 1 瓶; 记号笔 2 支。			
40	橡胶塞	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 22223 规格: 1、产品带刻度气室、压力表、放气阀、底座 2、产品外形尺寸 284*125*180mm	28.50	20	570.00
41	铁粉	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 粗 规格: 粗的	12.30	1	12.30
42	铁粉	江苏鑫鹏科教设备有限公司	江苏/中国	91321203571406477Q	微型	女	内资	金泰鑫	型号: 细 规格: 细的	12.30	1	12.30
43	多媒体管理软件	南京极域信息科技有限公司	南京/中国	91320115660684719C	小型	男	内资	极域	型号: V6.0 规格: 支持 60 台终端集中管控	14760.00	1	14760.00
44	网络还原软件	北京东方亿盟科技有限公司	北京/中国	911101086675403202	小型	男	内资	统易	型号: V1.0 规格: 1、安装部署: <1>支持快捷系统部署, 可以自定义参数, 让程序自动执行安装, 做到无人值守安装;	9840.00	1	9840.00



								<2>安装部署方便，免拆机，免插卡，不需要重新分区。 <3>支持 Windows 全系列系统，（server2008-2016、xp、Win7、Win8、Win10 等）。 <4>支持 Wifi 无线网络环境。 2、还原卡软件支持网络同传技术： <1>支持网络同传技术，可以快速部署整个机房，百兆网络速度可达 600-800MB/min，千兆网络速度可达 3-7GB/min； <2>网络同传支持 U 盘、光盘和 PXE 等多种方式引导； <3>网络同传支持批量修改接收端电脑的电脑名、IP、DNS、加入\退出域操作及操作系统、office 的联网认证；支持断点续传，同步电脑时间、远端开关机\重启、限定对拷网络同传的速度；对接收端电脑没有台数限制；对拷没有操作系统的限制；支持对拷后第一次进			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

								Windows 系统时自定义执行相关程序，满足本机差异化的需求； <4>支持对多还原点的网络同传，对拷完毕后的接收端电脑切换还原点时，电脑名、IP、DNS 等信息不会与发送端电脑冲突。 3、本地备份\恢复技术： 4、系统还原保护技术： 5、远端维护技术： 6、还原模式保护切换技术： 7、剩余空间警戒技术：			
45	交换机	上海博达数据通信有限公司	上海/中国	91310115133804520W	小型	男	内资	博达 型号：BDCOM S2900 规格：交换机 2 24 个 10/100/1000BASE-T 自适应以太网端口，4 个万兆 SFP+端口 交换容量： 336Gbps/3.36Tbps 包转发率：108Mpps/126Mpps 支持 IPv4/IPv6 静态路由 支持 RIP/RIPng，OSPFv2/v3 支持 SNMP 支持 WEB 网管	2813.00	2	5626.00

									配置：万兆单模光纤模块 2 块			
46	操作台	北京凯向智能家具有限公司	北京/中国	91110108MAC1B9MW64	微型	女	内资	凯向	型号：KX-JT80 规格：教师操作台 800*600 钢木结合操作台带椅子	1763.00	1	1763.00
47	操作台	北京凯向智能家具有限公司	北京/中国	91110108MAC1B9MW64	微型	女	内资	凯向	型号：KX-12 规格：台面 1、台面 25mm 厚，中间台面靠前设一个塑料线孔罩供电脑穿线； 2、键盘轨道及托盘 键盘托架木制，导轨回弹式路轨，质量达 10 年不用维修的标准 3、底部开门 桌子设检修开门	1845.00	45	83025.00
48	学生椅	北京凯向智能家具有限公司	北京/中国	91110108MAC1B9MW64	微型	女	内资	凯向	型号：KX-06 规格：钢架结构，座垫与靠背采用注塑成型椅面，符合人体工学的座背，经防锈处理后喷塑处理。	287.00	45	12915.00
49	耳机	广东声籁科技有限公司	广东/中国	91440513MA4UR4UHX8	小型	男	内资	电音	型号：D6000 考试版 规格：线缆长度 2 米，考试专用	369.00	45	16605.00
50	接口箱	北京兴宇慧源科技	北京/中	91110108MA01NA	小型	男	内资	兴宇	型号：定制 规格：包括电源控制，	1025.00	1	1025.00

		有限公司	国	F735				慧源	HDMI/USB/强电等			
51	防静电地板	常州皇杰机房设备有限公司	江苏/中国	91320412686574737B	微型	女	内资	皇杰	型号：定制 规格：国标防静电地板	28700.00	1	28700.00
52	学生课桌椅	河北富都华创家具制造有限公司	河北/中国	9113102458240280XH	小型	男	内资	富都华创	型号：定制 规格：1. 课桌：600×400×(790-640)mm（0-5 大号）， 课椅：390*380*（460-360）（0-5 大号）； 2. 课桌颜色可选； 3. 桌面及椅面：规格600*400*18mm，采用 PVC 塑料材质，表面光滑、桌面连接件不得露于表面，前口弧形，带笔槽。应力要求符合标准 4. 桌架：升降高度(790-640)mm（0-5 大号）。 5. 桌斗：规格480*320*130mm，桌斗缝隙5mm，需采用 0.8mm 厚一级冷轧钢板，确保无毛刺。桌斗前沿卷边处理，加Φ8mm 圆管加固处理，桌斗两侧设挂钩，挂钩位置不得超过桌面	410.00	480	196800.00

									外沿。 6. 课桌塑脚。 7. 采用机械升降机构			
53	学生 书包 柜	河北富都 华创家具 制造有限公司	河北 /中国	9113102 4582402 80XH	小型	男	内资	富都 华创	型号：定制 规格：以实际教室尺寸现场 定制	10824.0 0	12	129888.00
54	餐盘	潮州市潮 安区彩塘 实德不锈 钢制品厂	潮州 /中国	9144510 3732173 628T	小型	男	内资	实德 佳	型号：不锈钢 31*25cm 规格：不锈钢 31*25cm	24.60	500	12300.00
55	5 格保 温餐盒	潮州市潮 安区彩塘 实德不锈 钢制品厂	潮州 /中国	9144510 3732173 628T	小型	男	内资	实德 佳	型号：280*205*70mm 规格：5 格保温餐盒	20.50	108	2214.00
56	汤碗	潮州市潮 安区彩塘 实德不锈 钢制品厂	潮州 /中国	9144510 3732173 628T	小型	男	内资	实德 佳	型号：不锈钢 12*6cm 规格：不锈钢 12*6cm	8.20	800	6560.00
57	勺子	潮州市潮 安区彩塘 实德不锈 钢制品厂	潮州 /中国	9144510 3732173 628T	小型	男	内资	实德 佳	型号：不锈钢 20*3cm 规格：不锈钢 20*3cm	3.30	600	1980.00
58	面碗	潮州市潮 安区彩塘	潮州 /中国	9144510 3732173 628T	小型	男	内资	实德 佳	型号：18cm 规格：不锈钢面碗	12.30	300	3690.00



		实德不锈钢制品厂										
59	白色密胺餐盘（圆）	美尔耐密胺制品宜兴有限公司	宜兴/中国	91320282MA1PAP6G37	小型	男	内资	美尔耐	型号：3306 规格：白色密胺餐盘（圆）	12.30	300	3690.00
60	筷子	美尔耐密胺制品宜兴有限公司	宜兴/中国	91320282MA1PAP6G37	小型	男	内资	美尔耐	型号：8寸 规格：学生用筷子	2.46	500	1230.00
总价（元）											784055.72	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。