

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010926210200018689-XM001/03项目名称：北京市门头沟区教育委员会教育系统常规设备采购项目（第三包）

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地 / 国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	智能数据终端	深圳荣耀智能机器有限公司	深圳 / 中国	91440300MA5GTCCH75	中型	男	内资	荣耀	型号：荣耀 Play10C 规格：1、性能不低于CPU 第二代骁龙 4，采用同级别及以上主流移动平台（适配于学校其它设备）； 2、后摄主摄像头像素 5000 万像素； 3、运行内存： 8G； 4、机身存储容量：256G； 5、屏幕尺寸：6.77 英寸； 6、硬件接口：支持 Type-C ；	1450.00	16 台	23200.00

									7、电池容量： 6000mAh。			
2	终端 配套 耳机	东莞 漫步者 科技有 限公司	东莞 / 中国	91441900789431923Q	大型	男	内资	漫步者	型号：HECATE GM360 规格：1、支持双麦 AI 智能降噪，具备环 境噪音抑制功能（适 配于学校其它设 备）； 2、支持挂耳式结构， 具备防脱落设计，佩 戴稳固。	99.00	16 台	1584.00
3	无线 AP	新华 三技有 限公司	杭州 / 中国	91330100754408889H	大型	男性	内资	H3C	型号：UAP652 规格：1、支持双频并 发 Wi-Fi 6，整机最大 接入速率 1.775Gbps， 支持 802.11a/b/g/n/ac/ax 协 议； 2、接口 1 个 10/100/1000Mbps 自 协商以太网上行口 （PoE 受电），支持 标准 PoE 供电和本地 供电； 3、接入用户数 55 （平均带宽 2- 4Mbps），无线终端	800.00	32 台	25600.00

									接入数 256（理论值），整机功耗 11.35W； 4、工作温度：-10℃~55℃； 5、支持标准化全网管理，最大管理 AP 数量 32 个，支持手机 APP 统一运维； 6、支持无线 VLAN 绑定、基于 AP 侧的无线终端限速、基于 SSID 的无线用户隔离；支持多种 Portal 认证方式及认证逃生功能。			
4	AC 控制器	新华三技术有限公司	杭州 / 中国	91330100754408889H	大型	男性	内资	H3C	型号：UR7208 规格：1、固化 10 个千兆电口，支持灵活划分 WAN/LAN 口，其中 WAN 口 2 个，LAN 口 8 个； 2、支持带宽 1Gbps，带机量 200 台，内置 AC 功能，支持管理 AP 数 200 个； 3、内存 256MB，整机功耗 12W；	1799.00	1 台	1799.00

									4、工作温度 0℃-45℃； 5、支持固定 IP、DHCP 自动获取、PPPoE 拨号等，支持链路状态检测（ICMP/DNS/NTP 等方式），支持静态路由与策略路由； 6、支持 VLAN 划分、MAC 地址过滤 / 黑白名单、广播风暴抑制；支持精细化流控（每 IP / 用户组限速、绿色通道）；支持多 WAN 负载均衡与链路备份； 7、VPN 与认证：支持 IPSec VPN、L2TP VPN；支持多种 Portal 认证方式； 8、管理：支持标准化 Web、云平台及移动 APP 管理。			
5	六类非屏蔽双绞线	上海爱谱华顿电子	上海 /	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号：AP-6-01 规格：六类非屏蔽双绞线	4.00	2640m	10560.00

		科技（集团）有限公司	中国									
6	接入交换机	锐捷网络股份有限公司	福建 / 中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-S2910-24GT4SFP-P-L 规格：1、24 个 10/100/1000M 以太网端口，4 个千兆 SFP 口； 2、交换容量：598Gbps； 3、包转发率：126Mpps； 4、支持基于端口的 VLAN； 5、支持 POE 供电。	5200.00	1 台	5200.00
7	系统集成	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：系统集成 规格：系统安装调试	5161.00	1 项	5161.00

8	高清网络摄像机套件（半球） 1	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-E9401-APC 规格：1、400 万半球网络摄像机，CMOS 图像传感器，靶面尺寸 1/3 英寸； 2、彩色最低照度 0.005Lux，红外 0Lux 夜视成像； 3、配备电动变焦镜头，焦距覆盖 2.7mm~12mm，视场角可覆盖 30°~93°；最大输出图像分辨率 2688×1520。 4、视频编码支持 H.264、H.265、MJPEG； 5、音频编码兼容 G.711、AAC、MP2L2；支持 Micro SD 卡本地存储，最大扩展容量 256GB； 6、内置 1 路拾音麦克风；具备 1 路音频输入、1 路音频输出；1 路报警输入、1 路报警输出。1 路	3480.00	32 台	111360.00
---	--------------------	-----------------	---------	--------------------	----	---	----	-----	---	---------	------	-----------

									DC12V 外设供电输出接口，输出电流 $\geq 100\text{mA}$。配备 1 路 10/100M 自适应 RJ45 网口； 7、支持 DC12V、IEEE802.3af 标准 PoE 双供电，红外夜视距离 30 米，设备防护等级 IP67； 8、支持亮度、对比度、饱和度、锐度多级连续调节；支持自定义 OSD 文字叠加、数字时钟 OSD 显示； 9、支持 TCP/IP、DHCP、PPPoE、SIP、RTP、RTCP 等标准网络协议； 10、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。内置“H.264 及			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。			
9	SD 卡 1	闪迪贸易（上海）有限公司	中国 / 中国	91310000588715268Y	中型	男	内资	闪迪	型号：128G Micro SD 卡 规格：MicroSD 卡 128G 1、容量 128G； 2、读取速度 285MB/s； 3、写入速度 165MB/s；	845.00	32 张	27040.00
10	拾音器 1	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-DP100 规格：全向拾音器； 1、拾音范围：10-80 平方米，能清晰拾取考场内环境声音； 2、所选拾音器应与所选摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配； 3、具有音频输出接口； 4、输出电平 100mV 时，拾音半径 7m。	168.00	32 个	5376.00
11	支架 1	北京竞业达数字系	北京 /	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-ZJ120-D1 规格：1.壁装支架，需采用压铸铝合金材	98.00	32 个	3136.00

		统科 技有 限公 司	中 国						质，表面需做喷塑处 理；			
12	网 络 信 息 面 板	上海 爱谱 华顿 电子 科技 （集 团） 有限 公司	上 海 / 中 国	91310115555978395U	中 型	男	内 资	爱 谱 华 顿	型号：AP-M-04-1A 规格：1、单口面板， 国标 86 型； 2、高冲击性，具有阻 燃性。	15.00	128 个	1920.00
13	6 类 信 息 模 块	上海 爱谱 华顿 电子 科技 （集 团） 有限 公司	上 海 / 中 国	91310115555978395U	中 型	男	内 资	爱 谱 华 顿	型号：AP-603X- 180WH 规格：6 类非屏蔽信 息模块	20.00	128 个	2560.00
14	86 盒	浙江 正泰 电器 股份 有限 公司	浙 江 / 中 国	91330000142944445H	大 型	男	内 资	正 泰	型号：86 盒 规格：86 盒；PC 阻 燃塑胶	15.00	128 个	1920.00

15	六类非屏蔽双绞线 1	上海爱谱华顿电子科技有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号：AP-6-01 规格：1、带宽级别 CLASS E 250MHz； 2、性能符合 ANSI/TIA-568-C.2； 3、绝缘层：高密度聚乙烯(HDPE)； 4、外护套：聚氯乙烯(PVC)； 5、承受拉力：11.34Kg； 6、安装温度：0～50℃；工作温度：-20～60℃	4.00	10240m	40960.00
16	电源线 1	上海爱谱华顿电子科技有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号：RVV 3X1.5 规格：RVV 3X1.5	6.00	1600m	9600.00
17	管材 1	北京华林瑞丰科技发展有限公司	北京 / 中国	91110106685797445J	小型	男	内资	华林瑞丰	型号：PVCΦ25 规格：PVCΦ25	4.00	2560m	10240.00

		有限 责任 公司										
18	高清 网络 摄像机套 件（半 球） 2	北京 竞业 达数 字系 统科 技有 限公 司	北 京 / 中 国	911101087899855041	小型	男	内资	竞 业 达	型号：JYD-E9401-APC 规格：1、400 万半球 网络摄像机，CMOS 图像传感器，靶面尺 寸 1/3 英寸； 2、彩色最低照度 0.005Lux，红外 0Lux 夜视成像； 3、配备电动变焦镜 头，焦距覆盖 2.7mm~12mm，视场 角可覆盖 30°~93°； 最大输出图像分辨率 2688×1520。 4、视频编码支持 H.264、H.265、 MJPEG； 5、音频编码兼容 G.711、AAC、 MP2L2；支持 Micro SD 卡本地存储，最 大扩展容量 256GB； 6、内置 1 路拾音麦 克风；具备 1 路音频	3480.00	80 台	278400.00

									输入、1 路音频输出；1 路报警输入、1 路报警输出。1 路 DC12V 外设供电输出接口，输出电流 100mA。配备 1 路 10/100M 自适应 RJ45 网口； 7、支持 DC12V、IEEE802.3af 标准 PoE 双供电，红外夜视距离 30 米，设备防护等级 IP67； 8、支持亮度、对比度、饱和度、锐度多级连续调节；支持自定义 OSD 文字叠加、数字时钟 OSD 显示； 9、支持 TCP/IP、DHCP、PPPoE、SIP、RTP、RTCP 等标准网络协议； 10、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《电子考场系统通			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									用要求》GB/T 36449-2018。内置“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。			
19	高清网络摄像机套件（球机）	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-EZ9400-MTN 规格：1、400 万 7 寸 红外网络高清智能球机，CMOS 图像传感器，靶面尺寸 1/2.8 英寸； 2、彩色最低照度 0.005Lux，红外 0Lux 无光成像； 3、光学变倍 23 倍，数字变倍 16 倍，镜头焦距覆盖 4.8mm~110mm，视场角覆盖 2.7°~55°，最大输出分辨率 2560×1440； 4、频支持 H.264、H.265 编码，音频兼容 G.711、MP2L2、AAC，支持纯视频流、音视频复合流两种码流类型； 5、支持 Micro SD/SDHC/SDXC 本地	9680.00	4 台	38720.00

									存储，最大扩展容量 $\geq 256\text{GB}$; 6、支持越界侦测、区域入侵、移动侦测、遮挡报警。具备宽动态、自动白平衡；聚焦支持自动、手动、半自动三种模式； 7、水平支持 360° 连续旋转，垂直调节范围覆盖 $-15^\circ \sim 90^\circ$。 水平巡航转速 $0.1^\circ/\text{s} \sim 160^\circ/\text{s}$，预置点调用速度 $240^\circ/\text{s}$。 垂直巡航转速 $0.1^\circ/\text{s} \sim 120^\circ/\text{s}$，预置点调用速度 $200^\circ/\text{s}$。 支持预置位 300 个，巡航线路 8 条，单条巡航可添加预置点 32 个。支持断电记忆、一键巡航； 8、1 路 10/100M 自适应 RJ45 网，1 路音频输入、1 路音频输出，2 路报警输入、1 路报警输出，支持供电 AC24V；			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									9、红外夜视距离 150 米。整机防护等级 IP67; 10、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1、《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018。内置“H.264 及 H.265 编码算法嵌入式软件 V6.0”。			
20	SD 卡 2	闪迪贸易（上海）有限公司	中国 / 中国	91310000588715268Y	中型	男	内资	闪迪	型号：128G Micro SD 卡 规格：MicroSD 卡 128G 1、容量 128G; 2、读取速度 285MB/s; 3、写入速度 165MB/s;	845.00	84 张	70980.00
21	拾音器 2	北京竞业达数字系统科技有	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号：JYD-DP100 规格：1、拾音范围：10-80 平方米，能清晰拾取考场内环境声音； 2、所选拾音器应与所选摄像机音频输入接	168.00	80 个	13440.00

		限公司							口阻抗等电气性能相匹配; 3、具有音频输出接口; 4、输出电平 100mV 时, 拾音半径 7m。			
22	支架 2	北京 竞业达数字系统 科技有限公司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-ZJ120-D1 规格: 1.壁装支架, 需采用压铸铝合金材质, 表面需做喷塑处理;	98.00	84 个	8232.00
23	六类 非屏蔽双绞线 2	上海 爱谱华顿电子科技 (集团)有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号: AP-6-01 规格: 1、带宽级别 CLASS E 250MHz; 2、性能符合 ANSI/TIA-568-C.2; 3、绝缘层: 高密度聚乙烯(HDPE); 4、外护套: 聚氯乙烯(PVC); 5、承受拉力: 11.34Kg; 6、安装温度: 0~50°C; 工作温度: -20~60°C	4.00	6720m	26880.00

24	电源线 2	上海爱谱华顿电子科技有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号: RVV3X1.5 规格: RVV3X1.5	6.00	4200m	25200.00
25	管材 2	北京华林瑞丰科技发展有限公司	北京 / 中国	91110106685797445J	小型	男	内资	华林瑞丰	型号: PVCΦ25 规格: PVCΦ25	4.00	1680m	6720.00
26	网络存储设备	北京竞业达数字系统科技有限公司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞业达	型号: JYD-EVS9700-16T 规格: 1、设备支持 200 路视频接入（网络输入带宽 700Mbps）； 2、支持 16 个 SATA 磁盘接口，单盘最大容量支持 12TB 硬盘，支持 VRAID、RAID0、RAID1、	45000.00	2 台	90000.00

									RAID5、RAID6、RAID10、RAID50 阵列模式。支持一键 VRAID 模式快速部署阵列与存储池，支持多存储池划分，录像存储池数量 7 个。支持硬盘局部重构，硬盘拔出后重新接入可恢复未被覆盖的数据； 3、支持按需取流，非录像计划时段通道不占用网络带宽； 4、支持运维总览展示，可快速定位设备异常情况；5、3 个 2.5G 数据网口、4 个 USB 接口、1 个 VGA 接口、1 个 HDMI 接口； 6、交流输入 100-240V，50/60Hz，采用 1+1 冗余双电源； 7、符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；内置“集			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									中存储服务器嵌入式管理软件 V3.5” 8、采用工业级嵌入式架构，配套一体化存储管理系统，统一管理阵列、录像、设备运维。			
27	硬盘	锡捷科技服务（上海）有限公司	苏州 / 中国	91310000052959379M	中型	男	内资	希捷	型号： ST6000NM019B 规格：6TB SATAII 企业级硬盘	2400.00	32 个	76800.00
28	接入交换机	锐捷网络股份有限公司	福建 / 中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	型号：RG-S2910-24GT4SFP-P-L 规格：1、24 口全千兆网络交换机； 2、24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口； 3、4 个 1000Base-XSFP 千兆以太网端口； 4、包转发率：126Mpps； 5、支持 POE 供电。	5200.00	12 台	62400.00

29	交换机模块	锐捷网络股份有限公司	福建 / 中国	913500007549617646	大型	男	内资	锐捷	型号: MINI-GBIC-SX-MM850 规格: 千兆光纤模块	500.00	24 个	12000.00
30	蓄电池电缆	上海爱谱华顿电子科技有限公司 (集团) 有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号: YJV 3*10 规格: 国标 3*10 平方毫米, 含冷压线接头等辅材	45.00	16 条	720.00
31	UPS 主电源	上海爱谱华顿电子科技有限公司 (集团) 有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号: RVV5X6 规格: RVV5X6	45.00	100m	4500.00
32	电源线	上海爱谱华顿电子科技有限公司	上海 / 中国	91310115555978395U	中型	男	内资	爱谱华顿	型号: RVV3X2.5 规格: RVV3X2.5	10.00	1495m	14950.00

		(集团) 有限公司										
33	管理主机	联想 开天科技 有限公司	天津 / 中国	91110108MA01E8QX1C	中型	男	内资	联想 开天	型号：开天 M70z G1t-D243 规格：1、八核处理器，主频 2.7GHz，8 线程； 2、内存 16G，存储 512G； 3、USB 接口 8 个，且含 4 个 USB3.0 及以上接口；4、1 个 HDMI。	5890.00	1 台	5890.00
34	新增点位布线	北京 竞业达数 字系统科 技有限公 司	北京 / 中国	911101087899855041	小型	男	内资	竞 业 达	型号：综合布线 规格：新增点位布线	750.00	212 项	159000.00
35	扫码枪	广东 肇庆市 阳光科 密设	广东 / 中国	9144018374186173X8	小型	男	内资	科 密	型号：EP-9100 规格：1、国产设备 2、光源：影像式感光光源，支持屏幕条码识读；	246.00	12 台	2952.00

		备制 造有 限公 司							3、解码类型：支持主流一维、二维条码解码； 4、扫描精度：最小可识读条码精度$\leq 5\text{mil}$； 5、传输方式：有线 6、抗震能力：支持自由跌落抗震高度≥ 1.5米 7、触发模式：支持手动触发/连续扫描/自动感应等模式 8、环境光照：支持10000lux 室内强光直射环境稳定识读 9、扫描角度：支持水平扫描视场角 36°，垂直扫描视场角 27° 10、识读角度：支持 360° 旋转识读，偏转识读角度$\pm 40^\circ$，倾斜识读角度$\pm 40^\circ$ 注：大峪中学 3 台； 八中永定实验学校 3 台；八中京西校区 3 台；首师大附中永定分校 3 台。			
--	--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



总价（元）	无	1185000.00
-------	---	------------

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

