

中标结果公告

一、项目编号：11011526210200033664-XM001

二、项目名称：2026 年教育系统设备购置项目-教学家具

三、中标（成交）信息

供应商名称：北京贝迪乐教育科技有限公司

供应商地址：北京市大兴区黄村东大街 38 号院 3 号楼 14 层 1409

中标金额：¥1024730.00 元

四、主要标的信息

货物类	
名 称：	2026 年教育系统设备购置项目-教学家具（02 包）
品 牌：	详见投标分项报价表
规格型号：	详见投标分项报价表
数 量：	详见投标分项报价表
单 价：	详见投标分项报价表

五、评审专家名单：江懿、闫华、李学礼、王硕、杨文起

六、代理服务收费标准及金额：

收费标准：以中标价为基数,按差额定率累进法计算；按（☒货物类
☐服务类☐工程类）收取。

服务类型 中标金额（万元）	货物招标	服务招标	工程招标
	100 以下	1.5%	1.5%

100—500	1.1%	0.8%	0.7%
500—1000	0.8%	0.45%	0.55%
1000—5000	0.5%	0.25%	0.35%
5000—10000	0.25%	0.1%	0.2%
10000—100000	0.05%	0.05%	0.05%
1000000 以上	0.01%	0.01%	0.01%

收费金额：15272.03 元

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

无

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：北京市大兴区教育综合服务中心

地 址：大兴区黄村镇龙河路东侧

联系方式：乔老师 010-69256371

2. 采购代理机构信息

名 称：北京驰度项目管理咨询有限公司

地 址：北京市大兴区兴华大街三段 67 号院 4 号楼 1 层 103

联系方式：孟莉莉、010-61250550

3. 项目联系方式

项目联系人：孟莉莉

电 话：010-61250550

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011526210200033664-XM001/02 项目名称：2026 年教育系统设备购置项目-教学家具

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	书包柜（铸塑 ABS）	天津科贝尔科教设备有限公司	天津市/中国	91120224MA06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号：KBESB320 规格：H320×W365×D500mm 材质：书包柜主材为 ABS+尼龙全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击、不易腐蚀、无毒无味、环保耐用。 工艺：采用钢制模具注塑一次成型。 使用寿命：抗冲击、耐腐蚀、不生锈、使用寿命 10 年。 产品特点： 1、榫卯连接结构并合理布局加强筋，安装时不用胶水粘结，	170.00	601 个	102170.00

第 16 页

									不用任何金属螺丝，使用产品自身力量相互连接，产品不变形，不扭曲，达到可重复拆装使用。 2、重要部位加厚处理，底座高达 80mm，上下板厚 30mm，从而使产品更牢固，结实耐用。 3、门板与侧板连接采用高强度尼龙防水铰链和上下门轴双重加固，双重防盗保险更牢固耐用。 4、门板与侧板并安装有防盗插销，防止从外部撬开柜门。 锁具部分可单独更换，售后维修更换简单。 块化设计：加装弹簧扣紧装置，既方便开关门，更防止门在不锁状态下自动开门，撞伤他人。 门板：门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒。可放置小件物品如笔，手表、眼镜等方便			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 17 页

									实用。 单门高 320×宽 365×深 500mm (不含底座 80mm)，组合尺寸 可根据场地情况实际调节高度 和宽度。			
2	木制 小讲 桌	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津 市/中 国	91120224M A06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号：定制 1.规格：1200×450×850mm， 桌面厚度 25mm 2.采用三聚氰胺双饰面人造 板，环保达到 E0 级；2mm 厚 PVC 封边。 3.结构：桌面下一块搁板，上 部设分类储物格，下部为空 格，搁板内缩进 100mm，围座式 底座，台面上设三面挡板，配 尼龙脚 E0 垫。	840.00	133 张	111720.00
3	中学 生升 降课 桌椅 (钢 木)	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津 市/中 国	91120224M A06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号：KBEKZ03 升降课桌（钢木） A、课桌规格： 650×450×(790-610)mm (0-6 大号) B、桌面：	685.00	80 套	54800.00

第 18 页

									1.材质：采用优质环保级 18mm 板材，三聚氰胺双饰面板，四 周一注塑成型包边。 2.尺寸：650×450。 #3.表面理化性能：墨水(蓝色 和红色)、印泥、水笔、圆珠 笔、涂改液，24h，无明显痕迹 (提供第三方检测机构出具的 检测报告(具备 CMA 或 CNAS 标 识)复印件加盖供应商公 章)； #4.曲翘度：面板、正视面板件 对角线长度≤0.5mm(提供第三 方检测机构出具的检测报告 (具备 CMA 或 CNAS 标识)复印 件加盖供应商公章) #5.重金属可溶性铅、可溶性 镉、可溶性铬、可溶性汞均未 检出(提供第三方检测机构出 具的检测报告(具备 CMA 或 CNAS 标识)复印件加盖供应商 公章)			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 19 页

								C、书包斗： 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 功能：内倾式书包斗，书包斗沿向内凸起，可防止物品向外滑落。 D、桌架 1. 材质及形状：D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸：立柱均采用椭圆型钢管，外套管为 60.5×30.4mm，厚度 1.3mm，内套管为 49.5×25.5mm，厚度 1.2mm；桌脚采用 D 型钢管 38×34mm，厚度 1.5mm；拉带采用 D 型钢管 38×34mm，厚度 1.5mm。 3. 采用全满焊焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须经高温粉体烤漆处理，附着力特强，涂层光滑均匀，			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 20 页

								色泽一致，涂层平整光滑、清晰，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5. 功能：左右钢架内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式同时升降，仅需数秒即可调出所需的高度，升降内套管标有高度刻度标志，刻度经激光打标而成，激光打标效果美观、清晰、永久不褪色。升降高度需符合国家 GB/T 3976-2014 标准。 6. 升降高度：(790-610)mm (0-6 大号) #7. 金属件外观：管材应无裂缝、叠缝，外露管口端面应封闭；圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致；冲压件应无脱层、裂缝；（提供第三方检测机构出具的检测报告（具备 CMA 或 CNAS 标识）复印件加盖供应商公章）：			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 21 页

								#8. 金属件喷涂层抗盐雾 24h, 无锈蚀现象, 附着力≥ 0 级 (提供第三方检测机构出具的检测报告 (具备 CMA 或 CNAS 标识) 复印件加盖供应商公章); E、脚套: 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型; 2. 功能: 脚套与地面接触平稳安全, 长期使用也不脱落; 表面光洁, 无尖锐棱角, 有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 F、挂勾: 1. 材质: 采用 05mm 冷轧圆钢一体折弯成型; 2. 功能: 增加额外挂物位置, 可挂书包、水杯等物品, 挂钩位置不超过桌面外沿。 升降课椅 (钢塑) A、课椅规格: 400$\times$395$\times$(460-340)mm (0-6			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 22 页

								大号) B、椅背 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型, 2. 尺寸: 400$\times$355mm; 3. 功能: 椅背呈弯弧曲面, 设有放射性大小透气散热圆孔, 表面细纹咬花, 防滑、不反光, 表面不裸漏螺丝钉。 C、坐垫 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸: 400$\times$395mm。 3. 功能: 坐垫曲面设计, 设有放射性大小透气散热圆孔, 表面细纹咬花, 防滑、不反光。 #4. 塑料椅面理化性能: 墨水 (蓝色和红色)、印泥、水笔、圆珠笔、涂改液, 24h, 能被符合 QB/T 2309 的普通橡皮擦拭 (提供第三方检测机构出具的检测报告 (具备 CMA 或 CNAS 标			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 23 页

									识)复印件加盖供应商公章); #5. 塑料件中有毒物质限量: 多溴联苯(PBB)、多溴二苯醚(PBDE)应符合 GB 28481-2012 中表 4 的规定(提供第三方检测机构出具的检测报告(具备 CMA 或 CNAS 标识)复印件加盖供应商公章); D、椅架 1. 材质及形状: D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸: 立柱均采用椭圆型钢管, 外套管为 60.5×30.4mm, 厚度 1.3mm, 内套管为 49.5×25.5mm, 厚度 1.2mm; 椅脚采用 D 型钢管 38×34mm, 厚度 1.5mm; 拉带采用 D 型钢管 38×34mm, 厚度 1.5mm; 椅背支撑采用椭圆型钢管 34×17mm, 厚度 1.5mm。 3. 采用全满焊接而成, 结构			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 24 页

									牢固, 长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装: 钢管架焊接后, 表面须经高温粉体烤漆处理, 附着力特强, 涂层光滑均匀, 色泽一致, 涂层平整光滑、清晰, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5. 功能: 左右升降管内安装机械升降器, 升降器由传动轴连接, 通过手摇方式同时升降, 升降内套管标有高度刻度标志, 刻度经激光打标而成。 6. 升降高度: (460-340)mm (0-6 大号), (380-290)mm (4-9 小号) #7. 金属件外观: 管材应无裂缝、叠缝, 外露管口端面应封闭; 圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致; 冲压件应无脱层、裂缝(提供第三方检测机构出具的检测报告(具备 CMA			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 25 页

									或 CNAS 标识) 复印件加盖供应 商公章) ; #8、金属件喷涂层, 抗盐雾 24h, 无锈蚀现象; 抗冲击, $\geq$ 3.92J, 无剥落、裂纹、皱纹现象 (提供第三方检测机构出具 的检测报告(具备 CMA 或 CNAS 标识) 复印件加盖供应商公 章) ; E、脚套 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高 韧性塑料一体射出成型。 2. 功能: 脚套与地面接触平稳 安全, 长期使用也不脱落; 表 面光洁, 无尖锐棱角, 有效防 止对地板的划痕和噪音的产 生。 #椅子向前倾翻: 座面加力中学 用 600N, 水平加力 20N, 无侧 翻(提供第三方检测机构出具 的检测报告(具备 CMA 或 CNAS 标识) 复印件加盖供应商公			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 26 页

									章) #椅子向后倾翻: 座面加力中学 用 600N, 背部加力中学用 180N(若椅背高度低于 300mm, 则把力施加在椅背顶端边沿并 保持 5s), 无侧翻(提供第三方 检测机构出具的检测报告(具 备 CMA 或 CNAS 标识) 复印件加 盖供应商公章)			
4	小学生升降课桌椅(钢木 A 型) 1-4 年级	天津科贝尔科教设备有限公司	天津市/中国	91120224MA06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号: KBEKZ01 升降课桌(钢木) A、课桌规格: 650×450×(670-520)mm(4-9 小号) B、桌面: 1. 材质: 采用优质环保 E0 级 18mm 板材, 三聚氰胺双饰面 板, 四周一次注塑成型包边。 2. 尺寸: 650×450。 C、书包斗: 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧 性塑料一体射出成型。	685.00	518 套	354830.00

第 27 页

								2. 功能：内倾式书包斗，书包斗沿向内凸起，可防止物品向外滑落。 D、桌架 1. 材质及形状：D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸：立柱均采用椭圆型钢管，外套管为 60.5×30.4mm，厚度 1.3mm，内套管为 49.5×25.5mm，厚度 1.2mm；桌脚采用 D 型钢管 38×34mm，厚度 1.5mm；拉带采用 D 型钢管 38×34mm，厚度 1.5mm。 3. 采用全满焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须经高温粉体烤漆处理，附着力特强，涂层光滑均匀，色泽一致，涂层平整光滑、清晰，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5. 功能：左右钢架内安装机械			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 28 页

								升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式同时升降，升降内套管标有高度刻度标志，刻度经激光打标而成。 6. 升降高度：(670-520)mm (4-9 小号) E、脚套： 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型； 2. 功能：脚套与地面接触平稳安全，长期使用也不脱落；表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 F、挂勾： 1. 材质：采用 05mm 冷轧圆钢一体折弯成型； 2. 功能：增加额外挂物位置，可挂书包、水杯等物品，挂钩位置不超过桌面外沿。 升降课椅（钢塑） A、课椅规格：			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 29 页

								400×395×(380-290)mm (4-9 小号) B、椅背 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型, 2. 尺寸: 400×355mm; 3. 功能: 椅背呈弯弧曲面, 设有放射性大小透气散热圆孔, 表面细纹咬花, 防滑、不反光, 表面不裸漏螺丝钉。 C、坐垫 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸: 400×395mm。 3. 功能: 坐垫曲面设计, 设有放射性大小透气散热圆孔, 表面细纹咬花, 防滑、不反光。 D、椅架 1. 材质及形状: D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸: 立柱均采用椭圆型钢管, 外套管为 60.5×			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 30 页

								30.4mm, 厚度 1.3mm, 内套管为 49.5×25.5mm, 厚度 1.2mm; 椅脚采用 D 型钢管 38×34mm, 厚度 1.5mm; 拉带采用 D 型钢管 38×34mm, 厚度 1.5mm; 椅背支撑采用椭圆型钢管 34×17mm, 厚度 1.5mm。 3. 采用全满焊接而成, 结构牢固, 长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装: 钢管架焊接后, 表面须经高温粉体烤漆处理, 附着力特强, 涂层光滑均匀, 色泽一致, 涂层平整光滑、清晰, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5. 功能: 左右升降管内安装机械升降器, 升降器由传动轴连接, 通过手摇方式同时升降, 升降内套管标有高度刻度标志。 6. 升降高度: (460-340)mm			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 31 页

								(0-6 大号), (380-290)mm (4-9 小号) E、脚套 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 功能: 脚套与地面接触平稳安全, 长期使用也不脱落; 表面光洁, 无尖锐棱角, 有效防止对地板的划痕和噪音的产生。			
5	小学生升降课桌椅 (钢木 B 型) 5-6 年级	天津科贝尔科教设备有限公司	天津市/中国	91120224MA06N2484C	小型 女	内资	KEBELL	型号: KBEK203 升降课桌 (钢木) A、课桌规格: 650×450×(790-610)mm (0-6 大号) B、桌面: 1. 材质: 采用优质环保 E0 级≥18mm 板材, 三聚氰胺双饰面板, 四周一次注塑成型包边。 2. 尺寸: 650×450。 C、书包斗: 1. 材质: 采用 pp 耐冲击、高韧	685.00	230 套	157550.00

第 32 页

									性塑料一体射出成型。 2. 功能: 内倾式书包斗, 书包斗沿向内凸起, 可防止物品向外滑落。 D、桌架 1. 材质及形状: D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸: 立柱均采用椭圆型钢管, 外套管为 60.5×30.4mm, 厚度 1.3mm, 内套管为 49.5×25.5mm, 厚度 1.2mm; 桌脚采用 D 型钢管 38×34mm, 厚度 1.5mm; 拉带采用 D 型钢管 38×34mm, 厚度 1.5mm。 3. 采用全满焊焊接而成, 结构牢固, 长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装: 钢管架焊接后, 表面须经高温粉体烤漆处理, 附着力特强, 涂层光滑均匀, 色泽一致, 涂层平整光滑、清晰, 长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 33 页

								5. 功能：左右钢架内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式同时升降。 6. 升降高度：(790-610)mm (0-6 大号) E、脚套： 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型； 2. 功能：脚套与地面接触平稳安全，长期使用也不脱落；表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。 F、挂勾： 1. 材质：采用Ø5mm 冷轧圆钢一体折弯成型； 2. 功能：增加额外挂物位置，可挂书包、水杯等物品，挂钩位置不超过桌面外沿。 升降课椅（钢塑） A、课椅规格： 400×395×(460-340)mm (0-6			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 34 页

								大号) B、椅背 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型，2. 尺寸：400×355mm；3. 功能：椅背呈弯弧曲面，设有放射性大小透气散热圆孔，表面细纹咬花，防滑、不反光，经特殊工艺安装，表面不裸漏螺丝钉。 C、坐垫 1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 尺寸：400×395mm。 3. 功能：坐垫曲面设计，设有放射性大小透气散热圆孔，表面细纹咬花，防滑、不反光。 D、椅架 1. 材质及形状：D 型钢管、椭圆型钢管。 2. 管材尺寸：立柱均采用椭圆型钢管，外套管为 60.5×30.4mm，厚度 1.3mm，内套管为			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 35 页

									49.5×25.5mm，厚度1.2mm；椅脚采用D型钢管38×34mm，厚度1.5mm；拉带采用D型钢管38×34mm，厚度1.5mm；椅背支撑采用椭圆型钢管34×17mm，厚度1.5mm。 3. 采用全满焊接而成，结构牢固，长期使用也不会产生摇晃、松散的现象。 4. 表面涂装：钢管架焊接后，表面须经高温粉末烤漆处理，附着力特强，涂层光滑均匀，色泽一致，涂层平整光滑、清晰，长时间使用也不会产生表面漆剥落现象。 5. 功能：左右升降管内安装机械升降器，升降器由传动轴连接，通过手摇方式同时升降。 6. 升降高度：(460-340)mm (0-6 大号)，(380-290)mm (4-9 小号) E、脚套			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

第 36 页

									1. 材质：采用 pp 耐冲击、高韧性塑料一体射出成型。 2. 功能：脚套与地面接触平稳安全，长期使用也不脱落；表面光洁，无尖锐棱角，有效防止对地板的划痕和噪音的产生。			
6	学生机房桌子更新（座位数）	天津科贝尔科教设备有限公司	天津市/中国	91120224MA06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号：定制 规格：700×600×760mm（可根据学校现场定制尺寸） 桌面：基材采用25mm厚E0级三聚氰胺饰面刨花板，2mm厚PVC封边， 桌架：钢管桌架，壁厚1.5mm，表面经除油除锈后静电喷塑处理。 结构：台台下设键盘托，有合理走线功能；采用尼龙套脚。	500.00	81 个	40500.00
7	学生机房方凳	天津科贝尔科教设备有限公司	天津市/中国	91120224MA06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号：定制 1. 尺寸：360×260×440mm； 2. 材质：实木+钢架 3. 工艺：凳架采用钢管，壁厚	160.00	136 个	21760.00

第 37 页

									1.2mm; 四腿、四望、工字形 枱, 满焊结构; 表面静电喷塑 处理; 配尼龙套脚。 凳面: 采用硬杂木实木, 厚度 20mm, 水性漆涂饰, 硬度≥ 2H。			
8	实验 室方 凳	天津科 贝尔科 教设备 有限公 司	天津 市/中 国	91120224M A06N2484C	小型	女	内资	KEBELL	型号: 定制 A: 凳面 1、材质: 采用环保 型 ABS 改性塑料一次性注塑成 型 2、尺寸: 30cm×3cm 3、表 面细纹咬花, 防滑不发光 B: 脚钢架 1、材质及形状: 椭 圆形无缝钢管 2、尺寸: 17× 34×1.7mm 3、全圆满焊接完 成, 结构牢固, 经高温粉体烤 漆处理, 长时间使用也不会产 生表面烤漆剥落现象 C: 脚垫 1、材质: 采用 PP 加 耐磨纤维质塑料, 实心倒勾式 一体射出成型 D: 凳面可通过旋转螺杆来升降 凳子高度, 可调高度 5cm	170.00	250 个	42500.00

第 38 页

9	搪瓷 推拉 黑板	北京天 工文教 用品有 限公司	北 市/中 国	911101127 81716641L	微型	男	内资	天 工·永 盛	型号: 定制 规格: 1300mm*4000mm, 满足不 同尺寸的触控一体机一侧或居 中安装安装, 并可根据教室实际 尺寸来调整 技术要求: 1、面板材质使用搪瓷面板, 颜 色墨绿色; 规格为 0.35mm× 1200mm, 涂层采用 800 摄氏度高 温烤制而成, 用普通粉笔敲击 板面无凹痕; 整板无缝, 墨 绿色板面整块色调一致, 不反 光; 具有吸磁功能, 便于张 贴。与粉笔的附着力强, 粉尘 少, 书写流畅, 字迹清晰。用 干式绒刷往返擦后不留粉末痕 迹。 2、背板采用浅银灰色磨砂烤漆 钢板, 厚度 0.23mm, 不反光, 以避免触控一体机开机状态下 被滑动板遮挡住, 镀锌背板会 产生反光, 高温, 静电, 而影	3250.00	38 块	123500.00
---	----------------	--------------------------	---------------	------------------------	----	---	----	---------------	---	---------	------	-----------

第 39 页

								响触控一体机的使用。 4、粘合剂材料：采用防腐，防锈，防潮的黑板专用粘胶粘合牢固，经久耐用，有害物限量符合国标 GB18583-2008 要求，抗剥离强度 24h $\geq$ 2kg/c m^2 ，48h $\geq$ 2.5kg/c m^2 。 5、吊轨式推拉结构，铝合金大外框上边框内置隐藏式一体化承重吊轨，静音式设计，下边框内置一体化轨道槽： 6、边框材料：采用高档磨砂香槟色铝材，正面尺寸 34mm，立面尺寸 20mm，壁厚 1.2mm；耐腐蚀、耐磨性达到 GB/T5237-2017 标准。整长无拼接，防氧化，四角为圆角，不能有毛刺，无锋利角。 7、插角材质：采用 ABS 工程塑料，模具一次成型，具有良好的耐脆性、耐磨性、抗冲击力强。连接可靠牢固，接缝平			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 40 页

								整、光滑。 8、轨道材质：外框采用高档航空工业铝型材；磨砂香槟色；正面尺寸 63mm，立面尺寸 90mm，壁厚 1.2mm；耐腐蚀、耐磨性达到 GB/T5237-2017 标准。工艺：模具挤压成型，强度高，稳定性强，噪音小。轨道侧边框两端内侧上下安装有活动限位及缓冲橡胶垫，消除移动板碰撞发出的异响和缓解移动板强烈碰撞的冲击力，两侧安装数量为 4 个。 9、滑动板滑轮：采用铜吊体，精密轴承、外包高强白色尼龙，模具一次成型。每组四轮设计，滑动顺畅超静音、性能稳定、耐磨性好，滑动使用寿命 10 万次以上。 10、黑板锁：轨道下方安装有通开按锁，不使用一体机时，可将滑动板锁定，以实现对电			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

第 41 页

									子设备的保护。			
10	多媒体讲桌	天津科贝尔科教设备有限公司	天津市/中国	64120224M065284C	小型	女	内资	KEBELL	型号：定制 多媒体讲台（高*宽*深）：尺寸 1030*1100*670mm 结构：上下两节分体结构，螺栓组装。 整个台面为一整体不留缝隙，上节台面设前挡板和两侧装饰台面下左右两个抽屉带锁，左侧抽屉装笔记本电脑、无线鼠标和无线键盘（承重≥8kg），右侧抽屉装实物展台（承重≥8kg），外形尺寸：上节高*宽*深：270*1100*650mm。下节前后两侧留门，前侧门为内插销固定，后侧门为对开门带锁（中间隔开两个独立空间，）门内一侧装计算机主机，另一侧装杂物，装杂物可宽大一些。下节高*宽*深：640*800*550mm。在下节最下端各边缩进 20mm，缩进部分高度 20mm 台面前挡板高度：可装下	2200.00	7 张	15400.00

第 42 页

									长条 采用国产优质一级冷轧钢板，台面要求 2mm 厚钢板			
										总价（元）		1024730.00

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京贝迪乐教育科技有限公司

日期：2026 年 07 月 13 日

第 43 页