

4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：ZFCG2026-015104-T00006-JH001-XM001/01
项目名称：北京亦庄实验中学智慧食堂融合平台项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	自动打汤机	佛山市伊立浦智能装备有限公司	佛山市/中国	91440605MAC7N9H543	中型	男	内资	伊立浦	型号：ESD-211A 规格：1、汤槽容量 65×2=130 升，可放两种不同的汤品，有搅拌，保证汤品均匀打出； 2、出汤速度 90ml/秒； 3、定量出汤：自动定量出汤，单台设备 2 个出汤头，汤量可调，可单独设定出汤量； 4、出汤模式：手动/自动双模式出汤，自动模式下感应到汤碗后自动出汤，手动模式下点按一下出汤键出汤，可自行切换； 5、出汤温度：汤槽自动加热保温功能，温度 65-70℃（可根据需要设置）； 6、出汤情况：单份出汤汤量可任意设定、校准；汤量过低时自动报警提示加汤功能； 7、单机出汤份数：500-800 份； 8、设备材质：汤槽内胆和外壳为食品级 304 不锈钢材质，所有接触汤料的输汤管件、泵等均为食品级用件；	35000.00	3	105000.00

									9、设备清洗：清洗方便，有泵和管道自动清洗功能，一键冲洗管道/出汤嘴，且废水自动排出；有汤槽清洗专用热水枪辅助清洗； 10、补水、保温、加热功能：自动补水，自动加热保温，缺水断电保护，有加热开关控制； 11、移动方式：设备可移动、采用可锁止式万向轮； 12、控制程序升级；PLC 控制，方便快捷输入； 13、汤品种类：包括但不限于、可打西红柿鸡蛋汤、紫菜蛋花汤、榨菜肉丁汤、菜叶肉沫汤、红豆/绿豆糖水、玉米粥等软颗粒直径小于 12mm 以下的汤品，菜叶可适当放长； 14、打汤数据可累加，并可上传至后台。			
2	自动打饭机	佛山市伊立浦智能装备有限公司	佛山市/中国	91440605MAC7N9H543	 中型	男	内资	伊立浦	型号：ERD-1BLZ-W 规格：1、定量：定量出饭、节省米饭； 2、快速：平均 3 秒可打完一份饭，提升分饭效率； 3、卫生：自动分饭，全程免人手接触； 4、保温：内置式储饭桶，桶内喷涂符合食品卫生要求的不沾涂料，保持米饭温热湿润； 5、安全：无饭指示灯亮提示，无饭蜂鸣报警提示； 6、机台骨架为不锈钢材质； 7、与米饭直接接触的部分均可拆卸，易清洗，符合国家食品卫生要求； 8、支持人脸、刷卡、扫码打饭； 9、容量 65KG 米饭；	59000.00	2	118000.00

3	自动升降车	佛山市伊立浦智能装备有限公司	佛山市/中国	91440605MAC7N9H543	中型	男	内资	伊立浦	型号：ERD-1BLZ 规格：1、标称升降重量 120kg； 2、提升动力：电动； 3、移动动力：电动/人力； 4、单次充电可满足正常使用 5 天。	16450.00	1	16450.00
4	智慧餐厅系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：智慧餐厅系统 V1.0 规格：1、消费订单管理：创建时间，订单信息、顾客信息、订单总额等信息； 2、菜品管理：名称、分类、单位、售价、等信息； 3、菜品分类管理：名称、是否套餐等信息； 4、留样柜管理：删除业务编号、入柜时间、菜品名称、入柜方式、出柜时间等信息； 5、证件行政管理：可以新增、修改、更新、删除业务编号，人员/机构名称、证件名称、证件有效期截止日期、证件状态等信息； 6、台账记录：可以新增、修改、更新、删除业务编号、业务类型、参与人员、操作人员等信息； 7、数据采集存储：系统采集地本电脑数据接收、传送和云端服务器数据处理和存储或直接上传云服务器处理； 8、组织架构：系统采用多层组织架构，系统集成了代理商，承包商，用户 3 级角色管理，不同的角色可在平台上各自登陆管理； 9、多用户：系统支持多区域多用户、单区域多用户、多区域单用户、单区域单用户业务功能； 10、升级：系统支持在线自动升级； 11、模块化：系统支持功能模块化，可以单独使用某些功能模块； 12、消费模式：系统支持消费管理、订餐管	74000.00	1	74000.00

								理、报餐管理、补贴管理、自助称重管理； 13、支付模式:系统支持人脸、刷卡、扫码、电子卡、智能餐台等多种支付方式； 14、权限管理:系统支持各权限管理员指定数据，不能跨部门或跨公司查看数据； 15、订单管理:系统支持自动接收订单并自动打印订单； 16、消费信息管理:系统支持开启或关闭消费记录、余额信息公众号推送； 17、线上菜单模式:系统支持同菜不同价的在线订单； 18、多种人员消费管理:系统支持多种类型人员，不同类型支持不同的消费规则； 19、线上扣款操作:系统支持设备误操作扣款退还金额； 20、钱包顺序:系统支持设定钱包顺序； 21、消费模式组合:系统支持消费、订餐、预报模式；模式可以组合； 22、不同消费规则:系统支持按档口规则消费或按类型规则消费； 23、统一系统操作:系统支持同一系统多个不同的餐厅； 24、线上线下操作支持:系统同时支持线上和线下操作，可同时使用也可单独使用； 25、补贴模式:系统支持自动发放补贴，支持清零、累计； 26、多种补贴方式:系统支持按天、按月发放补贴，支持发放 1 次或多次补贴；支持不同的人发放不同金额的补贴； 27、提现充值方式:系统支持线下提现，批量退款，批量充值； 28、商超管理:系统支持自助称重系统、智		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									慧商超管理； 29、采购清单:系统支持按菜品统计数量，按菜品或份数反算食材采购数量和清单； 30、支持多种统计汇总:系统支持按部门统计汇总，按日期统计汇总，按人员统计汇总，按设备统计汇总，按收款类型汇总；按餐厅统计汇总； 31、含计算机软件著作权登记证书。； 32、可以查看菜品管理、食材管理、菜品统计表、报警明细表、实时看板、自助称重解绑、商品增加明细、商品消费明细表等自助称重信息 33、可以查看订餐设置、订餐时段、菜谱管理、订餐菜谱统计、订餐地址管理、菜品评分、炊事员评分、满意度测评、菜品预定、经费明细、菜品评分汇总、菜品评价、看板监控管理、入座汇总等订餐信息； 34、可以查看餐厅设置、档口设置、人脸信息、食安管理员、设备管理、菜品推送表、强制取样推送、留样时段、菜谱管理、后厨人员管理、留样日汇总表、留样明细表、留样视频管理、菜品测温管理等食安信息； 35、可以查看晨检明细、晨检人员、晨检门禁明细、消毒区域的管理、消毒操作推送管理、消毒记录、考勤明细、单位信息、单位信息推送、食品安全员信息、食品安全员推送、晨检人员推送等晨检信息。			
5	营养健康系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：营养健康系统 V1.0 规格：1、系统具有就餐查询、推荐查询等功能； 2、人员健康数据通过后台录入系统并定期进行更新；	76500.00	1	76500.00

									3、就餐前进行人脸识别，系统自动将人健康信息与食谱进行匹配； 4、针对本餐菜品，给出合理化就餐建议； 5、建议某菜多吃、某菜少吃或者不吃，建议加大某元素的摄入量等； 6、人员进入食堂时，AI 膳食管理摄像头识别人脸，系统自动结合人员身体健康状况； 7、通过大数据智能分析，智能推荐菜品、饮食建议； 8、如识别到有高血压的人员，会自动排除胆固醇高的食物。			
6	自动出盘机	成都捷德科技有限公司	成都/中国	915101075920565336	微型	男	内资	利物乙	型号：Li-CP80 规格：1、市面主流操作系统； 2、CPU 四核 32 位； 3、存储 2+8G； 4、显示方式 10.1 英寸电容触摸液晶屏； 5、用餐系统数智化就餐管理系统基础功能 存盘存量 80-300 个(与餐盘规格有关)，可定制扩容 餐盘类型 兼容各种方形或圆形餐盘或托盘；塑料、密胺、不锈钢材质均可支持； 6、出盘速度 小于 1 秒/个； 7、取盘高度 距地面高度 115cm； 8、识别方式 标准 IC 卡或 NFC； 9、语音提示 中文真人语音； 10、通讯方式 TCP/IP 网口 + WIFI + 蓝牙 4.0； 11、输入电源 220V； 12、扩展功能 继电器信号输出，可外接自动出筷机/自动出勺机/通道闸机；	52000.00	2	104000.00
7	密胺餐盘	南京德美密胺制品	南京/中国	9132010679711193	微型	男	内资	德美	型号：6014B 规格：1、白色密胺餐盘；	25.00	300	7500.00

		有限公司		8R					2、产品尺寸长:36cm 宽:25.6cm 高:3cm。			
8	智能称重餐台设备	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号: FC-CZCT100 规格: 1、触摸屏 7 英寸高清屏; 2、液晶屏标配 1024*600; 3、秤量: 50KG; 4、通讯: WIFI、4G 无线通讯、以太网: 10M; 5、蓝牙: 4.0; 6、I/O 接口: DC12V 电源口*1 个; 网口*1 个; 7、识别方式: 一维条码; 8、警报: 主机机身灯带、称台灯带, 三种不同颜色, 红蓝黄。	10800.00	12	129600.00
9	价格营养查询终端	广东鼎橙智能科技有限公司	广东/中国	91440101078432401C	微型	男	内资	鼎橙	型号: DC-A43ZN 规格: 1、显示尺寸: 43 英寸, 显示面积 939.8*527.5; 2、分辨率 1920*1080; 3、亮度≥300±20cd/m2; 工作频率 60hz; 4、触摸方案: 红外触摸; 5、驱动方式: HID 免驱; 6、触控点数 10 点触摸, 触控精度≤2mm, 响应时间: <8ms; 7、操作系统: 市面主流操作系统, CPU 四核主频 2GHz; 8、设有通知公告板块, 可及时发布重要通知, 如食堂试运行等信息; 9、能展示每周菜谱和今日菜谱; 10、支持菜品评价, 便于食客反馈; “明厨亮灶” 可让就餐者监督后厨; 11、具有意见反馈渠道、账目公示、验收公示、以及食品检验报告查询功能, 全方位服务食堂管理与就餐者需求;	17000.00	1	17000.00

									12、学生可以在学校设备上查询今天所打菜的营养成份价格。			
10	餐线二次开发	北京智械未来科技有限公司	北京/中国	91110400 MAK1G7WM 4X	微型	男	内资	智械未来	型号：定制 规格：系统钱包余额结算： 1、定制开发一套中间管理系统； 2、根据用户要求系统钱包余额结算进行开发对接，实现系统数据发送和接收系统返回数据； 3、在新系统上根据应用修改功能； 4、学生可以在学校设备上查询今天所打菜的营养成份价格根据学校要求定制； 5、学校一卡通接口开发对接。	85800.00	1	85800.00
11	大数据展示终端	TCL 王牌电器（惠州）有限公司	惠州/中国	91441300 61758441 35	大型	男	外商部分投资	TCL	型号：55G60L 规格：1、屏幕尺寸：55 英寸，分辨率（3840×2160）； 2、刷新率≥60Hz； 3、亮度与对比度：峰值亮度≥200nits，提升明暗对比与细节表现； 4、色域≥90% DCI-P3 广色域； 5、存储组合：2GB 运行内存（RAM）+32GB 存储空间（ROM），支持多任务流畅运行及大容量应用安装； 6、处理器：四核高性能芯片，优化系统响应速度和画质处理能力； 7、网络连接：支持 Wi-Fi6，提升无线传输稳定性。	3500.00	8	28000.00
12	大数据多媒体编解码器	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-ADR100 规格：1、展示员工晨检信息； 2、展示员工健康证； 3、展示厨房的温湿度、烟雾、有害气体等采集的数据； 4、展示今日预警信息详情；	11600.00	4	46400.00

									5、展示今日预警信息统计排行； 6、CPU 四核处理器； 7、内存与存储：内存 2GB，存储为 16GB； 8、接口类型：USB 接口 2 个 USB2.0 接口。 网络接口：具备 RJ45 以太网接口； 9、支持 10M/100M 以太网连接，支持 WiFi 无线联网； 10、其他接口：HDMI 接口、音频接口等。			
13	智能晨检仪	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-S01 规格：1、采用市面主流操作系统； 2、快速启动：启动时间低至 1.2 秒； 3、显示屏 10.1 英寸高清液晶触控； 4、人脸识别、测温探头角度可灵活调节，适应不同高度人员使； 5、从业人员健康证是否上传、是否过期自动核查提醒； 6、手心、手背、戴戒指、创可贴、指甲油、明显伤口、异物 AI 自动识别检查； 7、人员健康、发烧、腹泻、呕吐、疥疮、咳嗽、湿疹、咽喉痛等状态采集和上报； 8、从业人员信息管理、晨检数据采集、晨检异常预警、历史记录查询、晨检异常记录查询； 9、功能全面一台设备即可将食堂从业人员健康安全监管落到实处、执行到位； 10、支持单机使用、平台集成使用，适用各种场景需求。	10400.00	4	41600.00
	晨检系统	北京智械未来科技有限公司	北京/中国	91110400 MAK1G7WM 4X	微型	男	内资	智械未来	型号：后厨晨检系统 V1.0 规格：1、用于食堂工作人员晨检，支持人脸识别考勤，同步检测体温； 2、手部是否有伤口、是否佩戴工牌与口罩，检测结果实时上传至管理平台；	3500.00	4	14000.00

									3、异常情况（如体温超标）禁止上岗并记录，生成晨检报表，支持数据导出； 4、从源头把控食堂工作人员健康与着装规范，保障食品安全，避免疾病传播； 5、自动化晨检减少人工记录工作量，提升晨检效率；规范工作人员上岗标准；			
14	智能留样柜 1	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-RS107 规格：1、独立 7 门隔离留样控制系统，每隔独立开启关闭； 2、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒； 3、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出； 4、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控； 5、从系统中自动获取到的菜谱，自助打印留样标签； 6、过程管控，所有步骤都必须都完成方可完成操作； 7、每个操作步骤都有对应数据； 8、每个留样人只能查看所属菜品数据，管理人、责任人可查看所有菜品数据； 9、强制取样，需管理人、责任人人脸识别或人脸识别+远程确认后才能开启仓门； 10、留样操作精准定位留样人，厨师等；留样完成后提示未留样数据； 11、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门； 12、装有双目人脸识别摄像头，具备双目活体人脸识别功能，摄像头可上下调节、； 13、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有舱门；	23000.00	2	46000.00

									14、强制取样：需管理人、责任人人脸识别或人脸识别加上远程确认后才能开启仓门；			
	留样管理系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：智能留样柜软件 V1.0 规格：1、七格留样空间，满足一日三餐，48 小时留样需求； 2、留样样品重量自定义，满足不同样品留样重量需求； 3、七格留样空间独立控制，每个仓格配备智能电子锁，保证样品分类管控，防止混淆； 4、设备多种应急开锁方式，满足不同需求的开门方式，并确保数据不被修改； 5、留样时间可自定义，满足不同留样时间需求； 6、支持双人人脸或人脸+远程认证，防止无关人员操作； 7、设备配备称重，高清拍照，打印方便溯源； 8、支持留样样品可人工创建和删除，方便快捷； 9、智能温控，显示屏上显示柜体温度；精准监测柜内温度，节能环保； 10、自动化霜，无需人工除霜；自蒸发冷凝水，无需外排水； 11、操作流程管控，确保每一个操作都符合留样要求； 12、设备配备双目人脸识别功能，杜绝照片、视频认证，确保柜体样品安全；	13180.00	2	26360.00
15	智能留样柜 2	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-RS114 规格：1、独立 14 门隔离留样控制系统，每隔独立开启关闭； 2、具备关门感应装置，未关门智能语音提醒；	39580.00	2	79160.00

								3、设备内置电池，停电后仍可保持监测功能，确保样品能放入和取出； 4、对留样温度、时间、数量、操作状态实施监控； 5、从系统中自动获取到的菜谱，自助打印留样标签； 6、过程管控，所有步骤必须都完成方可完成操作； 7、每个操作步骤都有对应数据； 8、每个留样人只能查看所属菜品数据，管理人、责任人可查看所有菜品数据； 9、强制取样，需管理人、责任人人脸识别或人脸识别+远程确认后才能开启仓门； 10、留样操作精准定位留样人，厨师等；留样完成后提示未留样数据； 11、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有柜门； 12、装有双目人脸识别摄像头，具备双目活体人脸识别功能，摄像头可上下调节； 13、具备应急机械开锁功能，外部无电源时，可用机械钥匙一键开启所有舱门； 14、强制取样：需管理人、责任人人脸识别或人脸识别加上远程确认后才能开启舱门。			
留样管理系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：智能留样柜软件 V1.0 规格：1、十四格留样空间，满足一日三餐，48 小时留样需求； 2、留样样品重量自定义，满足不同样品留样重量需求； 3、十四格留样空间独立控制，每个仓格配备智能电子锁，保证样品分类管控，防止混淆； 4、设备多种应急开锁方式，满足不同需求	13180.00	2	26360.00

									的开门方式，并确保数据不被修改； 5、留样时间可自定义，满足不同留样时间需求； 6、支持双人人脸或人脸+远程认证，防止无关人员操作； 7、设备配备称重，高清拍照，打印方便溯源； 8、支持留样样品可人工创建和删除，方便快捷； 9、智能温控，显示屏上显示柜体温度；精准监测柜内温度，节能环保； 10、自动化霜，无需人工除霜；自蒸发冷凝水，无需外排水； 11、操作流程管控，确保每一个操作都符合留样要求； 12、设备配备双目人脸识别功能，杜绝照片、视频认证，确保柜体样品安全；			
16	智能农残检测仪	山东云唐智能科技有限公司	山东/中国	91370705 MA3C1J0H XT	 小型	女	内资	云唐	型号：YT-G600P 规格：1、多功能食品安全检测仪可快速检测 200 多项目，包含非食用化学物质、滥用食品添加剂、农药残留、兽药残留、重金属、病害肉、营养强化剂、抗生素类残留、激素类残留、真菌毒素类残留、化学类残留等现场的定性定量检测； 2、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能； 3、新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印或批量打印检测报告和二维码； 4、仪器带有监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据	14000.00	4	56000.00

									分析处理与数据统计,检测区域食品安全长短期动态,达到食品安全问题预估、预警; 5、主控芯片4核处理器,主频1.88Ghz; 6、显示方式:7英寸液晶触摸屏显示,中文操作界面; 7、交直流两用,直流12V供电,可连接车载电源,可配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试; 8、四波长冷光源,6个检测通道,每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源,标配先进的光路切换装置,专业光路切换功能可实现最多64波长,并且所有检测项目可实现所有通道同时检测; 9、智能恒流稳压,光强自动调节与校准,长时间连续工作光源无温漂现象。			
	农残检测系统	北京智械未来科技有限公司	北京/中国	91110400MAK1G7WM1X 	微型	男	内资	智械未来	型号:农残检测系统 V1.0 规格:1、快速筛查:3-30分钟出结果,适合现场批量检测; 2、多参数检测:可扩展检测重金属、真菌毒素等; 3、智能操作:触控屏、自动加样混匀,一键生成报告; 4、数据管理:自动存储、云端上传、支持远程监管; 5、主流智能操作系统,采用更加高效的UI交互界面,仪器具有wifi联网上传、4G联网传输、GPRS无线远传、网线连接功能,快速批量上传数据;	3550.00	4	14200.00
17	菜品中心温度检测	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号:FC-HK800 规格:1、配备按键,一键测温,手机拍照后台上传; 2、配备LCD屏;	1380.00	4	5520.00

	仪								3、手持测温，温度监测范围-50~300℃，温度，通过网关上传数据； 4、提供内置电池供电，支持1年的稳定供电； 5、方便操作，支持app或系统配置菜品菜单、测温范围、操作人、所在单位。			
18	温度监测设备	山东仁科测控技术有限公司	山东/中国	91370102307247120J	中型	男	内资	建大	型号：RS-WD-N01-6-5L 规格：1、洗碗机、消毒柜、刀具消毒柜、消毒房和蒸汽消毒房温度监测并通过相关协议传输到平台； 2、可通过液晶按键进行各种报警参数、通信参数等的设定； 3、液晶实时显示温度、湿度、设备地址和波特率等； 4、可通过监控平台进行温湿度报警参数的远程召测及设置； 5、内置温湿度报警功能，可进行温湿度报警的上下限设置； 6、一路内置蜂鸣器报警； 7、信号输出，最远通信距离可达2000米，采用防雷设计，安全可靠； 8、10~30V宽电源电压输入。	1200.00	17	20400.00
19	冰箱冻库温度监测	山东仁科测控技术有限公司	山东/中国	91370102307247120J	中型	男	内资	建大	型号：RS-WD-N01-6-5L 规格：1、冰箱、冻库、仓库等温度监测并通过相关协议传输到平台； 2、可通过液晶按键进行各种报警参数、通信参数等的设定； 3、液晶实时显示温度、湿度、设备地址和波特率等； 4、可通过监控平台进行温湿度报警参数的远程召测及设置； 5、内置温湿度报警功能，可进行温湿度报	1200.00	81	97200.00

									警的上下限设置; 6、一路内置蜂鸣器报警; 7、信号输出, 最远通信距离可达 2000 米, 采用防雷设计, 安全可靠; 8、10~30V 宽电源电压输入。			
20	仓库水侵探测模块	山东仁科测控技术有限公司	山东/中国	91370102307247120J	中型	男	内资	建大	型号: RS-SJ-N01R01-2 规格: 1、485 输出为: 通过 485 协议传输到平台; 2、外接漏水电极最远可达 30 米, 亦可外接长达 30 米漏水绳; 3、供电 DC10-30V; 4、继电器输出 1.2W; 5、RS485 输出 0.4W; 6、变送器电路工作温度-20℃~+60℃, 0%RH~95%RH (非结露); 7、继电器带负载能力 250VAC1A/30VDC1A。	650.00	4	2600.00
21	温度湿度传感器	山东仁科测控技术有限公司	山东/中国	91370102307247120J	中型	男	内资	建大	型号: RS-WS-N01-6-0 规格: 1、支持 485 协议将数据传输到物联网系统平台; 2、量程: 湿度: 0%RH~100%RH; 温度: 0℃~50℃; 3、准确度: 湿度: ±3%RH (5%RH~95%RH); 温度: ±0.5; 4、设备内置存储器, 温湿度数据实时记录, 最大可记录 65535 组; 5、通过液晶按键进行各种报警参数、通信参数、时间日期等的设定; 6、显示温度、湿度、时间和日期、已存储容量、设备地址和波特率。	1200.00	4	4800.00
22	挡鼠门磁传感	深圳市优易控软件有限公司	深圳/中国	91440300349641839J	微型	男	内资	优易控	型号: EYK-MC-R4 规格: 1、挡鼠板挪开后一定时间内进行告警提醒;	650.00	11	7150.00

	器								2、挡鼠板门磁通过 485 协议传输到平台； 3、后台形成挡鼠板门磁告警数字台账； 4、金属门磁：尺寸为 106mm×15mm×16mm； 5、工作距离为 40-60mm，动作距离 25mm 左右。			
23	紫外线灯控制器	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-ZWX100 规格：1、远程控制紫外线等开关； 2、所有紫外线杀菌形成数字台账； 3、紫外线灯控制设备通过 485 协议传输到平台； 4、安装人体感应设备，可以实现人来灯灭，人离灯亮功能，确保使用者安全； 5、机械开关：物理级断电保障； 6、红外感应：±0.3 秒人体检测响应； 7、远程监控：消毒记录云端存储（支持电子审计）； 8、触发条件：红外传感器检测到移动热源（灵敏度可调 32-42℃）； 9、红外线检测范围 2-12 米； 10、立即切断紫外线电源（响应时间 0.3 秒）； 11、同步发送 APP 警报（支持声光/震动提醒）； 12、重新启动需满足：人员离场+30 秒延迟。	1200.00	6	7200.00
24	智慧云秤	厦门顶尖电子有限公司	福建/中国	91350200 61203721 88	中型	男	内资	顶尖	型号：WFX-150 规格：1、最大称重范围 150KG； 2、设备屏幕主屏 15.6 英寸； 3、打印机 58MM 打印； 4、CPU 四核主频 2.0GHz； 5、内存 2G/16G； 6、双目宽动态人脸识别摄像头，高清物品抓拍；	7000.00	4	28000.00

								7、配套二维码扫描枪； 8、具备物资称重、物资拍照功能； 9、支持采购单入库、无单入库和手工入库等多种模式，支持采购单二维码扫码入库方式； 10、支持领用单出库、无单出库和手工出库等多种模式，支持出库单二维码扫码出库方式； 11、系统实时显示现有库存信息，包括物资品名、计量单位、数量、供应商、所属类别等； 12、支持 RJ45 网络链接； 13、预留数据接口，支持接入智慧食堂、智慧校园相关信息系统； 14、安装有脚轮，可移动。			
智能称系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K  微型男	内资	味来	型号：味来进销存管理系统 V1.0 规格：1、基本功能 ①支持添加、删除、修改供应商，支持按上传供货协议、安全承诺书等； ②支持扫描原料二维码出库，自动记录领货人/时间等；支持自动盘存； ③支持批量入库、批量出库操作；支持对原料信息基础库进行增删改查管理； ④支持查看原料溯源信息； ⑤支持实时查询供应商原料列表； ⑥支持通过手机 APP 管理订单并验收原料； ⑦支持核对原料品相/数量，并可上传原料验收图片、称重数量，自动上传平台； ⑧支持订单管理，可实时查询订单状态和详情。 2、原料存储安全管理： ①食材入库存放登记：支持食材批量入库，	5200.00	4	20800.00		

								入库需记录数量及生产日期，支持按原料分类、供应商对原材料进行检索。 ②食材出库领料登记：支持批量出库，支持选择出库类型，如支持食材批量出库操作，批量出库支持选择出库类型，如领用出库，销毁出库。支持出库时根据原料分类、供应商对原材料进行检索。 ③原料溯源：支持查看原料档案信息，支持查看原材料从采购入库到领用出库的全流程记录，期间记录数量、经手人、时间、操作流程等信息。 ④仓储环境监测：支持查看仓储环境温湿度实时监测数据，支持超出阈值实时报警。 ⑤原料二维码管理：原材料能自动生成唯一二维码标识，支持原材料二维码批量打印。 3、出入库台账： ①支持自动生成入库台账，台账信息包含入库时间、原料名称、原料类型、入库数量、金额、生产日期、保质期、供应商名称、供应商联系电话、验收人等，入库台账按照日期进行检索，支持入库台账导出，支持根据实际需求内容和格式打印，能根据原料类型自动生成进货统计图，统计各类型原料进货金额。 ②支持自动生成出库台账，台账信息包含出库时间、原料名称、原料类型、出库数量、金额、生产日期、保质期、供应商名称、供应商联系电话、操作出库人，出库台账支持按照日期进行检索，支持出库台账导出，支持根据实际需求打印，能够根据原料类型自动生成出库台账统计图，统计每种类型原料出库金额。		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									4、可以查看购货退货单、采购明细表、采购订单跟踪表、采购汇总表(商品)、采购汇总表(供应商)、采购付款一览表、采购开票管理、以销定购看板、智能补货、原始单据等购货信息。			
25	条码扫码枪	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K	微型	男	内资	味来	型号: FC-SM100 规格: 1、仓库操作员通过扫描枪扫描快件条码的方式, 将快件信息快速录入后上传至后台系统; 2、红光扫描枪(超 30 厘米); 3、扫描速度(300 次/秒)。	300.00	4	1200.00
26	盘点PDA	广州橙跑信息科技有限公司	广州/中国	91440101 MA59FGPU 4E	微型	男	内资	商米	型号: V2S 规格: 1、借助一维条码、二维码技术、唯一实物标识采集、随时进行盘点; 2、全面解决资产管理中工作量大、帐帐不符、帐实不符等问题, 规范管理资产变动; 3、自动生成管理人员分析报告数据, 最大化辅助固定资产的有效管理。	2700.00	4	10800.00
27	无线AP	普联技术有限公司	浙江/中国	91440300 71529765 3W	大型	男	内资	普联	型号: YLAP530G 规格: 1、产品类型: 吸顶式无线 AP; 2、网络标准: 2.4GHz 频段 300M5GHz 频段 1201M; 3、最高传输速率: 1500Mbps2.4G 和 5G 频段均支持, 网络接口: 1 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 其他开关: 1 个复位开关、1 个拨码开关; 4、天线配置: 内置高增益全向天线, 全频段搭配 4 颗独立高功率放大器。	420.00	16	6720.00
28	无线物联主机	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K	微型	男	内资	味来	型号: FC-LORA100 规格: 1、通讯接口: LoRa、RJ45、RS485; 2、工作电压: DC9-36V;	5500.00	8	44000.00

									3、工作频段：410.125-493.125MHz，支持 ISM 频段； 4、发射功率：30dBm，最大功率约 1W； 5、传输距离：在晴朗空旷环境，最大功率、天线增益 5dBi、高度 2m 时，可达 10km； 6、信道：0-83 软件可设置，共 23 个； 7、空速：2.4k-62.5k，有 6 种空速可选； 8、分包包长：240Bytes； 9、工作温湿度：-40~+85℃、5%-95%RH。			
29	24 路 POE 网络交换机	普联技术有限公司	浙江/中国	91440300715297653W	大型	男	内资	普联	型号：YLS220P-24G2F 规格：1、24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口(支持 PoE+供电)； 2、2 个独立千兆 SFP 端口，整机最大 PoE 供电功率达 250W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W，PoE 供电端口支持优先级机制。	3600.00	1	3600.00
30	48 路 POE 网络交换机	普联技术有限公司	浙江/中国	91440300715297653W	大型	男	内资	普联	型号：TL-SG1452P 规格：1、48 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口(支持 PoE+供电)； 2、2 个独立千兆 SFP 端口，整机最大 PoE 供电功率达 250W，单端口最大 PoE 供电功率为 30W，PoE 供电端口支持优先级机制。	4500.00	3	13500.00
31	视频时空分割器	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-videoFG 规格：1、具备同时对多个高清信号进行切换、多画面显示，低功耗，全格式兼容。内置高速数字处理器，图像清晰实时稳定处理； 2、输入接口：标准 HDMI 接口。支持 3840*2160P30, 3840*1080P60, 1080P/60HZ, 1080P/50HZ, 1080P/30HZ, 1080P/25HZ, 1080P/24HZ, 1080I/60HZ, 1080I/50HZ, 720P/60HZ, 720P/30HZ, 1280*1024, 1024*768, 800*600;	2800.00	1	2800.00

									3、输出接口：标准 HDMI 接口、支持手动调整 3840*2160P30，3840*1080P60，1080P/60HZ； 4、控制方式：按键、遥控器、RS232； 5、功能模式：单画面无缝切换、左右分屏、上下分屏、三分屏、四分屏、画中画； 6、音频输入切换，画中画透明叠加，画面大小和位置可编辑，支持保存和读取 4 个自定义画面场景； 7、工作功耗：<5W。			
32	云视频推流器	武汉市迅思维科技有限公司	武汉/中国	9142010058487996XW	小型	男	内资	迅思维	型号：XSWTVS-400M40CH/F 规格：1、跨网段访问及 NAT 穿越、客户端访问及控制； 2、云流媒体传输远程监视播放状态，集中控制播放内容； 3、支持直连网络摄像机、局域网分发、云平台转发多种方式播放； 4、支持直播支持 RTMP、RTSP、HTTP 协议同时支持 CDN 加速直播； 5、统一云视频平台兼容 ONVIF 协议监控摄像机入网； 6、支持 8 路监控视频通道接入 AIOT 云直播平台并网连接； 7、兼容第三方监控摄像机满足 Onvif 协议。	2800.00	2	5600.00
33	物联网监测主机	深圳智嵌物联网电子科技有限公司	深圳/中国	91440300359717251J	小型	女	内资	智嵌	型号：ZQWL-GW1FFONM 规格：1、4 路带光电隔离的 RS485 相互独立，16 路串口可同时使用； 2、支持地址、寄存器映射； 3、支持主动轮询，定时/变化上报，上报格式； 4、可自行配置； 5、支持接入云服务；	3900.00	4	15600.00

									6、支持 MQTT/HTTP/TCP/UDP/UDPCLIENT、UDPSERVER、UDPCLIENT 等网络工作模式； 7、可透明传输，可虚拟串口（可动态修改串口参数）； 8、支持 24 个网络通道同时连接； 9、支持 64 个 TCP 客户端连接； 10、支持串口中继功能； 11、支持 TLS 证书加密； 12、支持心跳包、注册包功能,支持固件升级； 13、丰富的调试信息，快速定位问题； 14、可使用配置工具或网页配置参数； 15、支持二次开发，提供二次开发 Demo、编译环境； 16、工业级设计，软硬件双看门狗护卫。			
34	AI 监管分析盒子	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：FC-AI080 规格：1、支持鼠患检测，厨师帽检测、口罩穿戴检测、工作服检测、吸烟检测等多种违规操作行为智能检测分析； 2、最高同时搭载 8 路视频流行为分析算力，最多支持 5 种算法行为分析检测和数据联动； 3、轻量化、无风扇结构，适应重灰、重油、高低温等恶劣条件；支持浏览器访问和控制； 4、部署方便，不改变原有组网的前提下进行智能化改造； 5、支持告警信息上报，并截取告警片段留存至本地； 6、可接入 ONVIF、RTSP 协议的第三方摄像机。	14000.00	4	56000.00

35	大数据驾驶舱系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300 MA5H02XH 6K	微型	男	内资	味来	型号：智慧大数据分析系统 V1.0 规格：1、支持菜品订单数据、当日菜谱数据、后厨违规事件提示、人员信息数据进行采集、分析、展示； 2、支持数据可视化，通过大屏幕为媒介，利用智能显示技术，在屏幕范围内同时呈现多个图表； 3、支持通过图表，清晰有效地传达信息，为伙食单位管理提供直接的结果数据； 4、支持展示：就餐数据、根据就餐者取餐量数据统计，结合就餐者评价信息，智能分析菜品排行榜。当日菜谱数据：展示当日菜品图片，滚动循环播放。实现菜品可视化，菜单动态化； 5、支持展示：后厨实时监控、通过后厨 AI 摄像头进行视频流传输，实现多方监管。并结合后厨行为识别算法，分析场景视频中人员违规情况； 6、支持展示：后厨环境数据、温度、湿度、CO 浓度等信息，实现远程监控，避免危险事故的发生，防患于未然； 7、支持展示：人员信息、展示后厨厨师信息、结合厨师评价展示厨师受欢迎排行； 8、支持展示：制式民主公示、栏食材供应管理数据、每日进出库数据等对应管理信息； 9、支持展示：文字、图片、视频等形式的文化宣传内容； 10、支持展示：就餐人员营养数据达标统计； 11、支持展示：结合当餐菜品，生成营养套餐组合； 12、支持根据：实际要求进行定制化开发，	75000.00	1	75000.00
----	----------	--------------	-------	----------------------------	----	---	----	----	---	----------	---	----------



									将各系统数据汇总展示; 13、支持查看: 通知公告、通知性文件, 作为单位内部的信息公开渠道进行展示;			
36	智慧环境系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号: 智慧环境系统 V1.0 规格: 1、可以监测厨房和餐厅环境温度、湿度; 2、可以监测厨房和餐厅可燃气体情况; 3、可以监测厨房和餐厅的 CO, CO2 等含量; 4、可以监测厨房和餐厅的噪声分贝; 5、可以联动空调自动调节厨房或者餐厅的温度, 提高舒适度; 6、可以自动调整灯光, 调节厨房或者餐厅亮度, 达到节能目的;	75500.00	1	75500.00
37	进销存系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号: 味来进销存管理系统 V1.0 规格: 1、基本功能 ①支持添加、删除、修改供应商, 支持按供应商上传供货协议、安全承诺书等; ②支持扫描原料二维码出库, 自动记录领货人/时间等; 支持自动盘存; ③支持批量入库、批量出库操作; 支持对原料信息基础库进行增删改查管理; ④支持查看原料溯源信息; ⑤支持实时查询供应商原料列表; ⑥支持通过手机 APP 管理订单并验收原料; ⑦支持核对原料品相/数量, 并可上传原料验收图片、称重数量, 自动上传平台; ⑧支持订单管理, 可实时查询订单状态和详情。 2、原料存储安全管理: ①食材入库存放登记: 支持食材批量入库, 入库需记录数量及生产日期, 支持按原料分类、供应商对原材料进行检索;	76590.00	1	76590.00

								②食材出库领料登记：支持批量出库，支持选择出库类型，如支持食材批量出库操作，批量出库支持选择出库类型，如领用出库，销毁出库，支持出库时根据原料分类、供应商对原材料进行检索； ③原料溯源：支持查看原料档案信息，支持查看原材料从采购入库到领用出库的全流程记录，期间记录数量、经手人、时间、操作流程等信息； ④仓储环境监测：支持查看仓储环境温湿度实时监测数据，支持超出阈值实时报警； ⑤原料二维码管理：原材料能自动生成唯一二维码标识，支持原材料二维码批量打印。 3、出入库台账： ①支持自动生成入库台账，台账信息包含入库时间、原料名称、原料类型、入库数量、金额、生产日期、保质期、供应商名称、供应商联系电话、验收人等，入库台账按照日期进行检索，支持入库台账导出，支持根据实际需求内容和格式打印，能根据原料类型自动生成进货统计图，统计各类型原料进货金额； ②支持自动生成出库台账，台账信息包含出库时间、原料名称、原料类型、出库数量、金额、生产日期、保质期、供应商名称、供应商联系电话、操作出库人，出库台账支持按照日期进行检索，支持出库台账导出，支持根据实际需求打印，能够根据原料类型自动生成出库台账统计图，统计每种类型原料出库金额； 4、含计算机软件著作权登记证书； 5、可以查看购货退货单、采购明细表、采			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									购订单跟踪表、采购汇总表(商品)、采购汇总表(供应商)、采购付款一览表、采购开票管理、以销定购看板、智能补货、原始单据等购货信息。			
38	智慧安全管理系统	广东味来世纪科技有限公司	广东/中国	91440300MA5H02XH6K	微型	男	内资	味来	型号：安全食堂系统 V1.0 规格：1、全链路食材溯源：食材采购、入库、加工、上桌全流程信息录入，扫码可查产地、检测报告，从源头保障食品安全； 2、后厨 AI 安全监控：实时识别未戴工帽/口罩、生熟混放、明火离岗等违规操作，自动推送预警，杜绝人为安全隐患； 3、食材安全检测联动：对接农残、兽药残留检测设备，不合格食材自动拦截禁止入库，守住食品安全第一道关； 4、人员健康智能管控：记录食堂员工健康证信息，到期自动提醒复检，杜绝带病上岗，保障人员接触安全； 5、智能存储环境监控：实时监测冷库、保鲜柜的温湿度，异常时自动报警并联动调节，保障食材存储安全； 6、消防与环境安全预警：监测后厨燃气泄漏、烟雾浓度，搭配水电安全传感器，异常自动切断电源/燃气，防范环境安全事故； 7、临期食材智能预警：自动标记临期、过期食材，优先推荐使用临期食材，避免变质食材流入餐桌，保障食品安全； 8、餐具消毒追溯管理：记录餐具清洗、消毒、烘干的时间和参数，生成消毒追溯记录，确保用餐器具安全； 9、违规操作行为追溯：存储后厨监控视频和操作记录，发生安全问题时可回溯查证，明确责任归属；	82200.00	1	82200.00

									10、安全应急联动响应：发生安全隐患（如食材变质、燃气泄漏）时，自动触发应急预案，推送通知至管理人员，快速处置；			
39	食品 质保 预警系 统	北京智械 未来科技 有限公司	北京/中 国	91110400 MAK1G7WM 4X	微型	男	内资	智械 未来	型号：食品质保期预警系统 V1.0 规格：1、食品使用打开后，重新设置食品到期日期； 2、食品到期前会自动提醒，避免食安问题产生； 3、形成食品保质期统计报表； 4、自动计算失效日：入库时录入生产日期和保质期天数，系统自动计算并锁定“失效日期”； 5、在系统中将商品标记为“正常”、“临期”、“过期”，并限制过期商品的出库权限；	56500.00	1	56500.00
40	AI 监 管分 析系 统	北京智械 未来科技 有限公司	北京/中 国	91110400 MAK1G7WM 4X	微型	男	内资	智械 未来	型号：AI 名厨亮灶系统 V1.0 规格：1、支持统一接入市面主流摄像头品牌、各种型号 RTSP 协议监控摄像头，实现统一接入，集中管理、集中展示，集中存储； 2、支持音视频信号转发，支持按需低流量推流转发，无须端口映射； 3、支持自动抓取视频信号快照； 4、具有通过 RTSP/RTMP 协议接入摄像机，RTSP/RTMP/HLS/FLV 协议播放，推流到 CDN 指定的 RTMP 地址； 5、具有语音播报功能，摄像头可定向播放指定内容； 6、具有 HLS 格式的视频 PC/移动终端在线预览功能； 7、更新方式：支持无人值守，自动更新；视频监控网关系统软件内嵌于设备； 8、支持视频流接入；	65300.00	1	65300.00

									9、支持违规行为有：未戴帽子、未戴口罩、未戴手套、未穿戴厨师服、打手机、抽烟、明火离岗、垃圾桶未盖、入侵；自动识别28类以上违规行为，准确率超98%，并自动推送预警； 10、支持违规行为预警； 11、支持自定义预警方式； 12、支持自定义配置巡查时间段； 13、支持自定义配置抓拍间隔。			
41	智慧膳食软件基础平台	北京智械未来科技有限公司	北京/中国	91110400MAK1G7WM4X	微型	男	内资	智械未来	型号：智慧膳食软件基础平台 V1.0 规格：1、支持查看每天的智能检查数据； 2、支持查看实时监控视频，并且可以查看快照情况； 3、支持查看食堂日报，包含：晨检、消毒、废弃物处理、留样、陪餐、卫生检查情况； 4、支持查看每日待办，包括今日未上报、隐患排查任务； 5、支持查看工勤人员健康情况（健康证总数与过期数）； 6、支持查看学校食堂信息，包括基本信息、食安等级，可以查看工勤人员信息，支持维护工勤人员信息； 7、支持对食材登记入库、登记出库、库存盘点、库存查询，可以查看入库记录、出库记录、盘点记录； 8、支持查看供应商信息，支持维护供应商信息； 9、支持上报台账信息，包括留样、消毒、晨检、废弃物处理、陪餐、卫生检查、食品添加剂使用等； 10、支持创建隐患排查任务、上报隐患风险，执行隐患排查任务并进行整改、上报给验收	62000.00	1	62000.00

									人进行验收； 11、支持查看监督检查结果，可以对监管单位检查不合格的地方进行针对性整改，并将整改情况回传给监管单位； 12、支持通过培训考试进行课程学习与线上考试，并且在考试结束可以查看得分、考试答案与解析； 13、支持查看公众对学校食堂投诉情况； 14、支持查看学校食堂预警信息； 15、支持查看食安资讯信息； 16、支持查看学校食堂的食物浪费排行信息；可以查看浪费明细信息，包括：库存损耗、加工制作损耗、销售损耗的信息（数量、金额与原因）； 17、支持对应急事件/演练事件报警； 18、支持对已报警事件跟踪查看； 19、支持发起或参与视频会议； 20、支持处理分配的应急处置任务； 21、支持统计学校总量、检查总量、今日上报等相关数据； 22、支持点击查看学校今日所有食安信息，包括但不限于基础数据、监控视频、工勤人员信息、AI 预警、晨检数据、安全卫生上报情况、出入库、设备状态、今日食谱、证件和食材预警等信息； 23、支持查看学校的晨检、留样、消毒、废弃物、陪餐的上报情况；并汇总统计对应数据的未上报总数；支持导出数据； 24、支持按日、周、月、自定义时间段统计各个学校未戴口罩、未戴厨师帽、未穿工作服、未戴手套、打电话、吸烟、烟火等违规行为的 AI 抓拍总量；支持导出数据；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



42	总体二次开发	北京智械未来科技有限公司	北京/中国	91110400 MAK1G7WM 4X	微型	男	内资	智械未来	型号：定制 规格：一、实现学校监控中心，可查看四个食堂的数据汇总，所有数据出入口都在监控中心进行流转； 1、所有数据接入数据中心； 2、与物联网设备进行对接，抓取相关数据进行统计和管理； 3、将智慧食堂物联网系统的相关数据通过接口对接到智慧膳食软件基础平台； 4、提供数据接口规范采用标准的 HTTP 协议进行通讯，支持：本地设备、外部设备（4G 例如物联网水电表、4G 环境检测仪等各种外网接入设备）； 5、请求方法：使用 POST 方法（设置服务器地址），下发和上传的数据放在消息主体中； 6、因为 RSA 加密先通过设备唯一码查询公钥，请求时会把设备唯一码放请求头里面，主体不变； 7、所有字符串都应以 UTF-8 字符集编码； 8、双方交换的数据统一打包为 JSON 格式； 9、所有图片数据使用编码； 二、开发前厅结算方式： 1、通过定制开发一套中间管理系统与一卡通系统对接，实现系统数据发送和接收系统返回数据； 2、在系统上根据应用修改功能，实现刷卡消费、菜品营养成分查询等功能； 3、实现学生可以在查询设备上查询今天所打菜的营养成份、价格等信息，根据学校要求定制开发界面以及应用；	60000.00	1	60000.00
43	400 万红外	浙江宇视科技有限	浙江/中国	91330100 58027479	大型	男	内资	宇视	型号：IPC-L354-FW@PAEKZ-V1 规格：1、最高像素 400 万；	620.00	27	16740.00

	变焦半球网络摄像机	公司		5B					2、最大图像尺寸 2560*1440; 3、传感器类型 $\geq 1/3.0''$; 4、变焦方式: 电动变焦, 焦距相等于 2.7 mm ~ 13.5 mm; 5、补光模式支持: 红外补光, 暖光补光, 智能双光, 补光距离: 红外补光距离 40m, 暖光补光距离 40m; 6、最低照度相等于 0.002lux; 0lux (开启红外); 7、支持走廊模式, 提高纵向场景下有效监控区域; 8、支持越界检测、区域入侵周界布防, 可精准识别人车; 9、内置 Mic 1 个; 10、网络接口: RJ45 10M/100M 自适应以太网电口*1, 音频输入 1 入, 音频输出 1 出, 报警输入 1 入, 报警输出 1 出; 11、供电方式: DC12V $\pm$ 25%, POE; 12、防护等级: IP67。			
44	3 寸半球壁装支架	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: TR-WM03-B-IN-V2 规格: 1、使用环境: 室内、室外; 2、材质: 铝合金; 3、使用范围: 半球壁装。	45.00	27	1215.00
45	400 万双光智能抓拍筒型网络摄像机	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: IPC-E244-FW@PAEKZ80-E-VD2 规格: 1、最高像素 400 万; 2、传感器类型 $\geq 1/1.8''$; 3、最大图像尺寸 2688*1520; 4、变焦方式: 电动变焦, 焦距相等于 8.0 mm ~ 32.0 mm; 5、补光模式支持红外补光, 暖光补光, 补光距离: 50m 暖光、80m 红外; 6、最低照度相等于 0.0005lux (彩色),	800.00	2	1600.00

									0.0003lux（黑白）； 7、支持人脸检测：最多可同时检测 40 个人脸目标；支持人脸、人体抓拍及关联，支持人脸、人体属性提取； 8、支持混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及布防；支持机动车属性：车牌号码、车牌颜色、车牌类型等属性； 9、支持道路监控：支持车道设置，可分车道检测抓拍机非人不同类别目标；机动车属性：车牌号码、车辆类型、车道号、车身颜色、车牌颜色等属性； 10、机动车属性识别功能检验：车辆号牌识别准确率 99%； 11、机动车属性识别功能检验：可识别机动车车身颜色，包括黑色、白色、红色、绿色、蓝色、黄色等； 12、内置 Mic 2 个，内置扬声器 1 个。音频输入 1 入，音频输出 1 出，报警输入 1 入，报警输出 1 出，网络接口 RJ45 10M/100M 自适应以太网电口*1； 13、供电方式：DC12V±25%；POE； 14、防护等级 IP67。			
46	6 寸筒机壁装支架	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号：TR-WM06-C-IN 规格：1、使用环境：室内、室外； 2、材质：铝合金； 3、使用范围：筒机壁装。	42.00	2	84.00
47	视频管理服务软件-IPSA N 接入	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号：LIS-Video Manager 3.0-SAN-1 规格：1、视频管理服务软件-IPSAN 接入许可-1 台授权费用。	1900.00	1	1900.00

	许可 -1 台 授权											
48	24 盘 位网 络存 储设 备	浙江宇视 科技有限 公司	浙江/中 国	91330100 58027479 5B	大型	男	内资	宇视	型号：VX1824-V3 规格：1、磁盘通道数 24； 2、存储主机具有电源、风扇、电池、接口卡模块，支持磁盘、电源、风扇、电池的在线热插拔； 3、支持 JBOD、RAID 0、1、10、5、6、50、RAID-NT 等； 4、内存 8GB，可扩展至 128GB； 5、磁盘容量支持 4~24TB 等容量； 6、PCI-E 插槽 3 个，USB 接口 2，串口 1，HDMI 接口 2； 7、存储主机可将不使用的硬盘自动进行休眠； 8、GB/Onvif 接入性能 768 路 2M 收流存、76 路回放； 9、支持录像极速（40 倍速）、高速（8 倍速）下载和普通下载；支持按文件、按时间、按标签下载录像，及查看下载管理；支持同一段录像根据指定规则（固定时间点、时间段）进行分段，可显示分段点的图像，并在同一画面的多窗口中并行回放 / 下载，对同一前端不同时刻的多段录像合并下载； 10、支持双 BIOS，保证系统可靠启动和安全更新 BIOS 11、对于记录在存储介质上的视（音）频信息，取出的存储介质应能在同型号的其他设备上正常回放，以保证设备发生故障后记录资料的留存（或复制），复制后的视（音）频信号，应能在通用设备上回放，并不易被	26900.00	1	26900.00

									篡改; 12、支持快照回滚、快照克隆 / 拷贝、快照视图、一致性组快照支持 255 个快照记录, 支持快照回滚恢复任意快照时间点的数据; 也能直接提升以某一快照点数据 (快照视图) 对数据进行读取;。			
49	10TB 企业级 SATA 硬盘	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: NI-HD010TE-A-S-N 规格: 1、硬盘容量 10TB; 2、硬盘尺寸: 3.5 英寸, 硬盘类型: 企业级; 3、硬盘缓存: 256MB; 4、硬盘转速 7200RPM; 5、硬盘外部传输速率 6Gb/s。	4500.00	8	36000.00
50	交流电源模块	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: PWR-550A-AC-NB 规格: 1、550W 电源模块; 2、工作温度相等于 0℃ ~ +50℃; 3、存储温度相等于 -40℃. ~ +70℃。	470.00	1	470.00
51	电池模块	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: BAT-LA5800-NB 规格: 1、铅酸电池模块; 2、工作温度相等于 5° C~35° C。	1180.00	1	1180.00
52	128 路超级智能分析器	浙江宇视科技有限公司	浙江/中国	91330100580274795B	大型	男	内资	宇视	型号: IA57128@PI 规格: 1、提供全面的行为分析算法, 包含环境安全、人员穿戴安全、人员行为安全、车辆安全等算法; 2、支持外接普通网络像机输入视频, 可以对区域入侵、吸烟、打电话、攀高、烟火等行为进行检测分析, 实现异常行为告警; 3、支持吸烟检测、打电话检测、玩手机检测、逗留检测、打架检测等; 4、支持人员穿戴检测: 未戴口罩检测、赤膊检测、未穿厨师服检测、未戴厨师帽检测、未穿工作服检测等;	127900.00	1	127900.00

									5、支持未盖垃圾桶检测、垃圾桶满溢、暴露垃圾、明火检测、烟雾检测等； 6、支持人像布控：人像抓拍,人像布控；人脸库总库容 10W； 7、设备最大支持接入 768 路，支持 768 路视频流轮巡分析； 8、同一台设备可以并发分析 128 路人脸识别或行为分析等算法； 9、支持本地算法仓管理，设备支持在本地提供多种算法模型选择,支持算法模型导入设备，支持替换/修改已加载的算法； 10、当监测区域内有目标时进行报警，报警时可生成图片告警，可联动报警输出，可设置多边形检测区域、灵敏度、上报间隔、布防时间，可以对报警布防一键撤防，支持告警短视频； 11、支持 50w 张告警图片，40w 条告警短视频； 12、网口：2*GE, RJ45 接口，USB 接口 4 个，HDMI 输出接口 2 路，VGA 输出接口 1 路，音频输入接口 1 路，音频输出接口 1 路； 13. 工作温度相等于-10℃~+50℃。			
其它辅材 招标参数												
1	网线	天创一舟 (北京) 科技有限公司	北京/中国	91110108 09777781 9A	微型	男	内资	天创一舟	型号：R165 规格：1、CAT6 双绞线千兆非屏蔽【纯铜芯 0.57mm】布置 239 个点位。	4.30	17208	73994.40

2	配线架	深圳山泽基业科技有限公司	深圳/中国	91440300359733518P	小型	女	内资	山泽	型号：WAN-26 规格：1、六类配线架 48 口 CAT 6 类网络配线架 网线跳线理线架 工程级机架式机柜配线架 六类 UTP 一体式配线架【48 口】。	430.00	4	1720.00
3	理线器	深圳山泽基业科技有限公司	深圳/中国	91440300359733518P	小型	女	内资	山泽	型号：TWAN-48 规格：1、理线架 工程级加厚型机柜网络理线架成品网线线缆管理器整理器 48 口理线架【网络级】。	78.00	4	312.00
4	电线	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	外商部分投资	正泰	型号：BV4 平方 规格：1、阻燃电线 BV4 平方单股铜芯电线电缆线国标电源线 铜芯线 阻燃 73 点需用电源线。	8.00	13140	105120.00
5	空气开关	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	外商部分投资	正泰	型号：NBE7 规格：1、空气开关 空开带漏保小型漏电保护断路器 2P 32A。	63.00	73	4599.00
6	PDU 机柜插板	德力西集团有限公司	浙江/中国	91330382145573168C	大型	男	内资	德力西	型号：DEP-K7XS16 规格：1、PDU 机柜 接线板 7 位五孔 10A+三孔 16A 总控开关全长 1.8 米。	150.00	3	450.00
7	普通插排	德力西集团有限公司	浙江/中国	91330382145573168C	大型	男	内资	德力西	型号：CD98J-E 规格：1、分控插排多插位单独开关插座一位单控插线板独立开关拖线板电插板 1.8 米 米带线拖线板排插 全长 1.8 米 5 插孔+分控开关。	88.00	10	880.00
8	HDMI 高清线	深圳山泽基业科技有限公司	深圳/中国	91440300359733518P	小型	女	内资	山泽	型号：QT15 规格：1、HDMI 线 2.0 版 4K 数字高清线 1.5 米视频线工程级 接电视投影仪显示器数据连接线。	33.00	5	165.00
9	PVC 管材	联塑科技发展(武汉)有限公司	武汉/中国	91420112728258493C	大型	男	外商部分投资	联塑	型号：DN20 规格：1、PVC 穿线管 阻燃电线管走线管国标加厚电料配件 dn20-加配件。	2.50	3650	9125.00

10	水晶头	深圳山泽基业科技有限公司	深圳/中国	91440300359733518P	小型	女	内资	山泽	型号：WL-6100 规格：1、6类千兆网络接头 CAT6 镀金工程级 RJ45 电脑连接器适用六类非屏蔽网线 100 个。	43.00	6	258.00
11	绝缘胶布	德力西集团有限公司	浙江/中国	91330382145573168C	大型	男	内资	德力西	型号：10yd 规格：1、电气胶布 PVC 电工绝缘胶带 黑色 9 米。	2.50	10	25.00
12	86 型通用暗装底盒	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	外商部分投资	正泰	型号：NEH1-00100D W 规格：1、86 型通用暗装底盒开关插座面板暗盒。	2.50	73	182.50
13	插座面板	浙江正泰电器股份有限公司	浙江/中国	91330000142944445H	大型	男	外商部分投资	正泰	型号：NEW7-M11100 规格：1、插座面板 10A 斜五孔插座。	8.80	73	642.40
14	餐台改造	北京瀚文鹏坤科技有限公司	北京/中国	91110105769908181H	微型	男	内资	瀚文鹏坤	型号：定制 规格：1、岩板台面硬度高、耐刮擦 18 - 22mm 厚； 2、钢架结构安装： 安装方钢主框架，满焊连接，焊脚高度 5mm，焊后涂刷防锈漆两道； 3、通过垫片调整框架平整度，误差 3mm/2m； 4、台面安装与拼接： 台面下垫 3mm 厚 EPDM 橡胶垫，临时固定后填充食品级硅酮密封胶（邵氏硬度 40±5）； 5、拼接缝抛光处理，表面粗糙度 Ra≤1.6 μm； 6、边缘加工 R5mm 圆弧，后缘设 5mm 高挡水沿，转角 45° 倒角防磕碰； 7、附属设施安装： 储物柜采用连接件组装，垂直度偏差 1mm/m，柜门缝隙 2-3mm。	3800.00	11	41800.00

15	系统集成	北京瀚文鹏坤科技有限公司	北京/中国	91110105769908181H	微型	男	内资	瀚文鹏坤	型号：定制 规格：1、布管，地面或吊顶内布设 PVC 或金属穿线管，铺设线材； 2、智能化设备安装，固定智能传感器、控制器、执行器等设备， 3、设备安装调试，软件部署，应用层开发，试运行，培训等。	180000.00	1	180000.00
总价（元）										2651772.30		

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。
制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。
2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称（加盖公章）：北京瀚文鹏坤科技有限公司

日期：2026年7月23日