

四、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011526210200033763-XM001/3 项目名称：2026 年大兴区英语听说机考考场建设项目报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
1	搪瓷推拉黑板	北京金睿成文教用品有限公司	北京/中国	911101150990640970	微型	女	内资	金睿成	型号：JRC-4213TB 规格：1. 参考规格 ≥：1300mm*5000mm，满足不同尺寸的触控一体机安装, 并可根据教室实际尺寸来调整。 2. 磨砂氧化香槟色铝合金大外框。上边框内置隐藏式承重吊轨, 下边框内置一体化轨道槽; 移动板上方两侧各安装一组镀铬的轴承式尼龙吊轮, 移动板下方配有两个侧向定位轮。支持触控一体机一侧或居中安装, 移动板可完全遮挡互动教学屏。大外框正面尺寸 ≥55mm, 立面尺寸 ≥160mm, 工业铝合金型材壁厚 ≥1.2mm。铝合金边框需提供盐雾腐蚀试验 ≥500 小时, 符合	3850	2 套	7700

								GB/T 10125-2021 的检测标准 3. 绿色搪瓷书写表面，厚度≥0.3mm，表面平整；颜色均匀，无眩光；耐磨性对粉笔板垂直加4.9N 力在粉笔板书写面反复擦拭10000 次，磨损后表面粗糙度不小于 Ra1.6 μ m；表面粗糙度为 1.6 μ m-3.2 μ m；板面光泽度为<10 光泽单位； 表面漆膜硬度≥9H；耐光性：暴晒后对比度大于 GB/T250 的 4 级。 4. 中间夹层：采用高强度聚苯乙烯泡沫板，厚度≥15mm，燃烧增长率 指 数 ≤ 50 。 符 合 GB/T 20284-2006 的检测标准。 5. 背板为优质镀锌钢板，厚度≥0.25mm，幅宽≥1200mm，整板无接缝，表面平整。			
2	智能语音处理终端（考试专用耳	广东讯飞启明科技发展有限公司	广州/中国	9144000007578905438	中型	男	内资	讯飞启明 型号：EH-91 规格：1. 考试专用耳机应为包耳式设计，USB2.0 接口、尼龙编织线、线长 1.5 米以上； 2. 可拆卸耳罩，方便更换； 3. 自适应弹压式头梁，适合不同头型佩戴无需手动调节； 4. 耳机整体无任何线控或按钮调	980	82 支	80360

	机)								节装置,以确保考试过程不会出现人为控制耳机导致考试失败; 5. 实时状态检测功能,对耳机的工作状态进行实时监测,考试过程中若发生耳机异常故障,能够被监考系统实时获取;并能够通过耳机指示灯提醒让监考老师实时快速定位考生; 6. 内置加密存储,总容量不少于8G,其中加密存储区不少于5G,能够对考试程序、试题、答案进行安全加密存储,保证考试安全; 7. 具有唯一编码,可见且能被程序识别,可溯源考生答案来源; 8. 可附加声纹水印,做到可溯源、防抵赖、防伪造; 9. 提供可编程接口,至少包括唯一编码管理、状态指示灯控制、拾音器状态检测、数据加密存储管理等,方便系统的定制开发。 # 10. 已提供通过国家认可检测机构的测试的有效检测报告并加盖产品制造商公章 # 11. 已提供通过安全电磁兼容性认证(CE-EMC)的有效证书并加盖产品制造商公章			
3	无线屏蔽	广东讯飞启明	广州/	91440000757890	中型	男	内资	讯飞	型号: WSC-3000 规格: 1. 需满足阻断参数:	2770	2 台	5540

	器	科技发展 有限公司	中国	5438				启 明	(1) 频段分类：船用 V 段对讲机改装作弊器频段、其他 V 段对讲机改装作弊器频段、通用频段对讲机改装作弊器频段、带 LED 显示的数字作弊设备频段； 阻断频率：136~520MHz 的多个分频段 阻断效果：<5V/m 时，-55dBm； <12V/m 时，-50dBm (2) 频段分类：CDMA 手机频段、GSM 手机频段、DCS 手机频段、TD-SCDMA 手机频段、WCDMA 手机频段、WIFI 和蓝牙频段、4G TDD-LTE 和 FDD-LTE、5G 通讯频段； 阻断效果：<5V/m 时，-65dBm； <12V/m 时，-60dBm 2. 控制方式：可通过 RJ45 网络连接局域网，并通过管理计算机进行控制； 3. 扩展阻断接口参数：具备不少于 3 个即插即用接口。每个接口可提供相对带宽不小于 0、12 或者绝对带宽不小于 50MHz 的任意频段阻断扩展卡接入。 4. 需满足阻断范围： (1) 无阻挡情况下阻断范围不小于 80 平方米； (2) 阻断有效区域在考场区域内，不会影响周边正常工作生活；			
--	---	--------------	----	------	--	--	--	--------	--	--	--	--



								(3) 一定范围内多点同时使用不会产生场效应, 并且在直径范围 15-40 米内可调。 #5. 安全要求: 最大功率电磁辐射符合《电磁环境控制限值 (GB 8702-2014)》的标准规定要求。 6. 外观要求: 内置天线, 采用定向天线, 能量集中在正前方, 半功率波束宽度不小于 60 度, 增益不低于 5dBi。 7. 其他特性 (1) 阻断手机时只干扰下行, 不对基站造成干扰。 (2) 扩展阻断功能模块化, 即插即用。 (3) 分频段开关、分频段功率控制功能: 支持 TCP/IP 协议, 能通过网络控制各个分频段远程开关管理和远程功率强度调节功能。 #8. 本产品已提供由第三方检测机构出具的检测报告并加盖产品制造商公章的复印件			
4	无线屏蔽软件系统	广东讯飞启明科技发展有限公司	广州/中国		男	内资	讯飞启明	型号: 标准化考场无线作弊防控软件 V1.1 规格: 能够实现按制定的时间计划控制屏蔽器的开关, 按制定计划监	2470	2 套	4940

									控屏蔽器的运行状态。			
5	U 盘	爱国者数码科技有限公司	北京/中国	911101088020729975	大型	男	内资	爱国者	型号: U310 规格: 容量: 64G 最大读取速度: 读取速度 $\geq$ 90MB/S 最大写入速度: 写入速度 $\geq$ 30MB/S 接口: USB3.0 向下兼容	100	2 个	200
6	金属探测器	德力西集团有限公司	浙江温州/中国	91330382145573168C	大型	男	内资	德力西	型号: DLX-MD3005A 规格: 高灵敏金属探测器 双报警模式: 声光模式、震动模式 探测距离: 2.5-50mm	200	2 支	400
7	学生升降课桌椅	河南应中科技有限公司	河南兰考/中国	91410221531756391X 	微型	男	内资	应中科技	型号: YZ-1601 规格: 双人卡座尺寸: 左右宽 1600mm x 前后长 600-1200mm x 桌面高 780mm x 屏风高 900mm (降下)/1200mm (升起); 单人卡座尺寸: 左右宽 828mm x 前后长 600mm x 桌面高 780mm x 屏风高 900mm (降下)/1200mm (升起); 1. 屏风升起时, 应能起到良好的隔音隔断效果, 最大程度降低考试时相邻考生之间的干扰或影响; 屏风降下后, 可恢复成普通无遮挡的课桌, 方便进行教学活动, 实现考场的一室多用、考学结合; 屏风升降	3915	82 人位	321030

								由设置在讲台教师桌内的中控器控制。 2. 桌面板材厚度$\geq 25\text{mm}$、屏风厚度$\geq 15\text{mm}$、其它部位板材厚度$\geq 16\text{mm}$，均使用 E0 级环保型实木颗粒板双面贴三聚氰胺饰面板。 3. 桌面左右宽度$\geq 715\text{mm}$，前后深度$\geq 500\text{mm}$。 4. 屏风结构牢固，两侧转角使用铝合金型材做为立柱提高整体性，柱顶端使用电镀锌合金压铸件嵌入封口，弧形流线设计保障使用者安全。 5. 为确保屏风耐久性，正常升降次数应≥ 30000 次；为保障隔音效果，屏风的隔声性能需$\geq 25\text{dB}$。 #6. 屏风升降驱动器，应采用高品质推杆电机，工作电压为 DC24V 安全电压，负载≥ 100 公斤使其在重压下不会晃动或下滑，功率≤ 60 瓦，噪音≤ 40 分贝，寿命≥ 30000 次；外壳应采用金属材质，以承受大扭矩和冲击荷载；具有自锁功能，可在任意高度锁定。已提供检测报告。 7. 为使屏风升降平稳、安静、无异常摩擦并使用安全，用于支撑屏风并运动导向的导轨组件，双座≥ 5 组，单座≥ 2 组；驱动器固定于桌			
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



								面下一处桌壁的外侧面上并有专用护罩保护,便于快速更换电机无需拆卸桌体,其它升降装置均隐藏于桌壁的双层结构内。 8. 桌面下方须配有键盘托,采用二折隐藏托底静音滑轨设计,键盘托下可安装带通用锁的对开柜门,柜内可容纳标准尺寸计算机主机并具备良好的散热能力。 9. 桌壁的双层结构所形成屏风腔体空间宽度应$\leq 25\text{mm}$;桌壁四边加装铝合金型材做梁柱形成主体框架,板材镶嵌其中得到保护,使结构牢固、耐用、可整体移动;铝合金型材底座安装钢塑防滑地脚,地脚直径$\geq 52\text{mm}$以加强桌体的稳定性,可根据地面平整度调节高低,可调高度行程$\geq 40\text{mm}$,也提升整桌的防水、防潮效果。 #10. 所投产品的制造厂商具有完善的产品售后服务体系,已提供有效的售后服务认证证书,证书覆盖范围内应包括升降屏风电脑桌、英语听说机考电脑桌、语音室电脑桌、实验室考试电脑桌、机房电脑桌、办公电脑桌、多媒体电脑桌、办公家具、校用家具的售后服务等相关内容。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								11. 椅面直径 380mm，椅面高 450mm，椅背高 800mm；采用全新 PP 工程材料，增强工艺一次注塑成型，全圆弧及流线加折线设计，椅面采用加强筋工艺；钢架采用 $\geq 20 \times 1.2\text{mm}$ 圆钢管弯曲成型，二氧化碳保护焊满焊而成一个整体，表面经防锈处理后静电喷涂处理；椅脚使用内插式实心橡胶地脚，保护地板又防滑，且不易脱落。			
8	教师讲桌	河南应中科技有限公司	河南兰考/中国	9141022531756391XJ	微型	男	内资	应中科技 型号：YZ—1600 规格： $\geq$ 长 1600mm*宽 700mm*高 780mm 支持定制 1. 产品结构：板式结构 2. 教师桌面长度 1600mm。桌面采用厚度 $\geq 25\text{mm}$ 的 E0 级环保型板材，四边同色封边条直线封边。教师桌四角圆弧封边。 3. 桌面以外其他板材应采用厚度 $\geq 16\text{mm}$ 的环保型板材，两面采用三聚氰胺饰面，应具有环保、耐磨、耐高温、耐腐蚀、防水的能力。 4. 桌面下方应配有键盘托，采用两节静音滑轨设计，抽拉顺滑、平稳。	5500	2 套	11000

									滑轨选用冷轧钢材质，承重能力强，耐腐蚀。 5. 讲台配有一个座椅。座椅采用钢质框架与皮革材质。座椅做工扎实，耐用。 注：以上为标准讲台桌尺寸，受教室实际面积影响，在需方同意或要求的情况下，可对尺寸进行合理调整；板材颜色可选。			
9	中控系统	河南应中科技有限公司	河南 兰考/ 中国	9141022 5317563 910J	微型	男	内资	应中科技	型号：YZ-ZKQR1T30 规格：学生桌升降控制系统，配合教师桌定制安装，用于控制考场智能卡座屏风挡板的升降，为增加耐用度，需采用亚克力面板和轻触控制方式，无机械按键，操控便捷、准确，不易损坏、结实耐用；支持五组（A、B、C、D、E）分组控制模式，和一键全升、全降统一控制模式，具有开关机键和暂停键；分组功能可根据老师的需要选择、组合，使操控更加便捷，应用更加灵活；和考场智能卡座之间的信号控制线缆应采用圆形五针有线连接，插拔式设计，带防脱落紧固卡，连	4500	2 套	9000

									接可靠避免松动，有效降低故障率。			
10	还原系统	北京东方亿盟科技有限公司	北京/中国	911101086675403202	小型	男	内资	东方亿盟	型号：集智（信创）桌面云管理系统 V1.0 规格：1. 管理软件为 B/S 架构，全中文图形化管理界面，服务器支持端口映射、DMZ 等方式访问，支持现有网络环境下的跨网段、跨路由管理，在跨网段、跨路由的环境中，不需要增加任何硬件设备和调整网络设置； 2. 采用中央服务器管理模式，服务端支持主流的国产硬件平台和国产操作系统（UOS、kylin 等），通过一台服务器管理不同品牌、不同架构的终端和主流操作系统； 3. 软件负载要求：单台入门级的服务器（或主流 PC）可管理客户端 ≥600 台； 4. 管理系统可以统计终端用户数量、终端数量、虚拟磁盘数量和镜像数量等信息，同时可以统计服务器信息、CPU、内存及硬盘的使用率； 5. 服务端授权采用数量授权方式，不绑定终端硬件信息，可以在终端设备发生故障时，在不超过授权数量的情况下，可以随意替换损坏的	240	82点	19680



									终端,不需要和厂商再次申请授权的过程,减少因为设备损坏时申请授权的等待时间,及时的恢复教学环境的正常运行; 6. 系统服务端集成不同硬件架构的底层系统、客户端程序及数据库导入导出工具等,维护人员根据需求可以直接从服务端进行下载,无需找原始安装文件; # 7. 系统采用自主可控的底层维护通道技术,部署时不受网络架构及网络环境的限制,支持有线、无线、4G、5G 等多种部署方式; 已提供功能截图证明文件。 8. 系统支持软、硬件异构融合功能,相同硬件架构不同配置的终端可以使用同一镜像进行下发部署。			
11	机房管理软件	南京极域信息科技有限公司	南京极域信息科技有限公司 中国	91320115660684719C 小型	男	内资	极域	型号: 电子教室系统软件 V7.0 规格: 功能要求 #1. 共享白板: 支持主控端通过共享白板与选定的学生端共同完成学习任务,并提供多种工具,包括插入图片、插入时实截图、设置背景颜色、图片等,还可选择画笔、图形、颜色、文本、填充、橡皮擦等功能,主控端和学生端可同时绘画。支持查看历史记录,白板历史内容记录,支持批量导入和导出白	500	82点	41000	

								板记录文件；已提供功能截图证明文件。 #2. 多系统兼容支持：全面兼容 Windows 10、Windows 11 操作系统，以及银河麒麟、统信、中科方德、Ubuntu 等国产桌面操作系统，支持 Windows 操作系统和国产桌面操作系统的混合使用；已提供功能截图证明文件。 #3. 屏幕广播：学生在接收屏幕广播时可进行拍照保存、自主更改显示模式包括自动对焦、平移、缩放显示三种。支持主控端选定一台学生机来远程控制主控机，代替主控端来完成相关教学操作。支持 4K 画质的屏幕广播和多种画面质量的调节。支持扩展屏广播模式，教师机连接两个显示器，可在广播时选择将任意一个显示器的内容广播到学生机；已提供功能截图证明文件。 4. 学生演示：可以选择一名或多名学生，让其向主讲屏、分组屏和其他学生机演示其桌面上的操作； #5. 文件收集：可预定义多个文件收集任务，预设文件收集类型、收集路径、收集后保存路径，从而实现对学生的批量收集，支持收集前清空主控端文件夹或收集		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								后删除学生端文件；已提供功能截图证明文件。 6. 文件共享：支持通过课件点播实现主控端上传文件供学生查看和下载；支持通过共享中心实现主控端和学生上传文件，供全体师生查看和下载； 7. 讨论：支持主控端发起分组讨论或主题讨论，分组支持按随机、配对等方式将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论；主题讨论支持主控端建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。在讨论对话框，支持发送文字、画布、图片、文件等与学生进行讨论； 8. 学生举手：支持学生发起举手寻求主控端的帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题； #9. 多模式互动：支持主控端实时截屏、添加本地图片、手动输入问题三种模式发起互动答题，答题类型支持单选、多选、判断、算数、简答、投票、演示等，答题模式支持全体作答、挑人、抢答；已提供功能截图证明文件。 10. 答题统计：支持主控端对客观题预设答案，学生作答完成后即时接收反馈，全体学生作答完成后，		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								主控端将会收到学生的作答详情及答题数据统计； 11. 课堂报告：支持主控端查看正在进行课堂和已结束课堂的参与人数、发起答题数、答题正确率、答题详情、答案分布等信息； #12. 考试：支持对全体学生发起统一的考试，支持添加 ABCD 卷对不同组别的学生发送不同试卷。支持主控端实时查看学生答题进度；已提供功能截图证明文件。 13. 试卷编辑：主控端可通过答题卡编辑器插入图片，直接生成答题卡用于学生作答，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题。主控端可在答题卡中为客观题设置正确答案，为主观题设置参考答案； 14. 快速考试：主控端可使用快速答题卡用于学生作答，输入考试名称、考试时间、试题类型、试题数量和试题分数即可快速发起考试，试题类型包含选择题、判断题、填空题、论述题和手写题； 15. 网络影院：采用流媒体技术，可实现教师机播放的视频同步无延时广播到学生机，学生无需下载该文件，教师也无需共享该文件。支持 VCD、DVD、AVI 等主流文件格式		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								式，支持 720p、1080p、4K 高清视频； 16. 签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比，支持 csv 格式的导出； 17. 分组讨论：可以进行主控端将学生分组，同组的组员可以相互讨论，主控端可以参加任意组的讨论； 18. 主题讨论：可以进行主控端建立主题，学生选择主题进行讨论； #19. 文件收集：可以选择接收和拒绝学生提交的文件，并可限制学生提交文件的数目和大小；已提供功能截图证明文件。 20. 自动锁屏：独有的断线保护自动锁屏技术，通过网卡的是否激活来锁定屏幕，避免学生拔掉网线违反纪律； 21. 班级模型：支持创建和编辑不同班级的学生名单列表，并支持将学生名单导入和导出； 22. 防杀进程：为安全起见，学生端程序运行后，防止学生通过任务管理器结束学生端程序进程来逃脱主控端控制；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



								23. 请求帮助：学生端遇到问题可请求帮助，主控端端可远程遥控帮助学生解决问题； 24. 黑屏肃静：主控端可以对单一、部分、全体学生执行或解除黑屏操作，主控端可自定义黑屏的内容与图片； 25. 键鼠禁用：主控端可以对单一、部分、全体学生禁用键鼠操作，禁用时学生端鼠标和键盘被锁定，学生无法进行任何操作； #26. 网页限制：支持对学生访问网站权限的设定(全部开放、黑名单、白名单、完全阻止四种策略)，对学生可以访问的 Internet 站点进行管理，并支持多浏览器限制；已提供功能截图证明文件。 27. 学生属性：支持主控端远程查看学生机登录名、IP 地址、系统类型、MAC 地址、磁盘空间、进程、CPU 使用情况、内存使用情况、网络利用率等信息； #28. 控制中心：支持通过单独的控制中心界面，快速开启或关闭面向学生机的行为控制，包括自动连接、黑屏安静、联网权限、举手权限、发送消息权限、发送文件权限、键鼠权限、U 盘权限等；已提供功能截图证明文件。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								29. 远程设置：支持选择学生机连接主控端机的登录方式包括选择主控端登录、自动登录、IP 段登录；支持调节音量、设置学生端密码、学生机是否自动登录计算机、学生恶意离线时是否锁定学生机屏幕、是否隐藏设置名称按钮、是否显示学生端浮动工具栏等高级设置； 30. 远程消息：支持主控端与学生使用远程消息进行交流，并支持设置消息在学生机显示时长、消息提示音等； #31. 远程命令：可以远程启动、关闭、重启、注销学生电脑；可以远程关闭学生电脑上的应用程序；可以远程执行自定义命令；可以远程打开学生电脑上的网页；已提供功能截图证明文件。 #32. 图标监看：可以显示学生机桌面的缩图，并可控制缩图的大小； 33. 另具备屏幕广播、学生演示、网络影院、远程开关机、远程命令、屏幕监看、举手、发言、防杀进程、黑屏肃静、文件分发、文件收集、屏幕录制、屏幕笔等功能； #34. 加密方式：服务器端授权、在线序列号加密、离线文件加密、自定义短码激活、mac 地址预置激活		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								等多种方式的激活方式;已提供功能截图证明文件。 35. 学生限制: 可以对学生机设置U 盘、网页、应用程序的使用限制; 36. 集控管理: 支持本地服务器通过主控端对多个教室的电脑进行远程管控、合班授课、分发文件、监控、广播等功能, 实现和机房教学同样的管理; 37. 大屏广播: 支持配套终端设置功能, 匹配成功后, 可通过用户自带安卓、ios、windwos/国产系统、摄像机等终端进行同映射到大屏上, 同时通过系统中的大屏广播功能下发学生电脑显示器, 还可将任意学生电脑画面和其他自带终端画面同时发送到教室大屏中对比点评; 38. 弹幕消息: 支持开启消息弹幕, 教师和学生发送的消息都以弹幕的形式在教师机和学生机屏幕上进行滚动播放, 支持弹幕循环显示, 设置弹幕的显示区域大小、文字大小、文字颜色、背景色, 并对弹幕效果进行预览; #39. 多视图模式: 提供学生列表视图、文件分发视图、文件提交视图、文件共享视图、策略管理视图、课程报告视图、考试视图、共享白板		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



									视图等。已提供功能截图证明文件。			
12	网络 机柜	北京数 智旺廷 科技有 限公司	北京/ 中国	9111011 4MAC58B Q023	微型	男	内资	南 诺 信	型号: WK6624 规格: 24U 网络机柜, 宽 600mm* 深 600mm*高 1250mm 承载: 静载 $\geq$ 1000KG 防护等级: IP20 主要材料: SPCC 优质冷扎钢板制 作; 厚度: 方孔条 2.0mm, 骨架和 安装梁 1.5mm, 侧门 0.8mm, 其他 1.2mm; 配套 8 孔 PDU, 配套冷却风扇。	1100	2 台	2200
13	交换 机(24 口)	华为技 术有限 公司	深圳 中国	 9144030 0192203 8216	大型	男	内资	华 为 坤 灵	型号: S5735S-L24T4S-QA2 规格: 1. 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 转发性能 51Mpps/126Mpps 2. 固化 10/100/1000M 以太网端口 24, 固化 1G SFP 光接口 4 个; 整 机最大可用千兆口 28 个 3. MAC 地址 16K 4. 端口浪涌抗扰度 10KV (即具备 10KV 的防雷能力) 5. 工作温度 0-50°	3800	4 台	15200

									6. 支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3 等三层路由协议 7. 支持 1 对 1、1 对多、多对 1 和基于流的镜像；且支持 RSPAN 和 ERSPAN 8. 包含 2 个千兆光模块			
14	配电箱	德力西集团有限公司	浙江温州/中国	91330382145573168C	大型	男	内资	德力西	型号: DGP3-A40 规格: 依据现场情况定制, 进线 63A, 下连不少于 4 路 32A 空开, 配置漏电保护	2400	2 套	4800
15	主电缆	江苏上上电缆集团有限公司	江苏/中国	91320481703625269H	大型	女	内资	上上	型号: ZC-YJV5*10mm² 规格: YJV5*10 平方室外电缆	50	180 米	9000
16	塑铜线	扬州中兴线缆有限公司	北京/中国	91321000141267083X	小型	男	内资	定澄	型号: ZC-BV1*4mm² 规格: 4 平方三色各 200 米, 主线	4.0	1200 米	4800
17	护套电缆	扬州中兴线缆有限公司	北京/中国	91321000141267083X	小型	男	内资	定澄	型号: ZC-RVV3*1.5mm² 规格: 3*1.5 平方护套电缆, 分支线	5	400 米	2000

18	升降系统控制线	扬州中兴线缆有限公司	北京/中国	91321000141267083X	小型	男	内资	定澄	型号: ZC-RVVP3*1.5mm ² 规格: RVVP3*1.5 平方护套线	6	400米	2400
19	金属桥架	廊坊思诚金属制品有限公司	河北廊坊/中国	91131026MA08RUC1N	微型	男	内资	京固	型号: 100MM*50MM 规格: 100*50mm 国标金属桥架	10	200米	2000
20	插线板	公牛集团股份有限公司	浙江/中国	91330282671205242Y	大型	男	内资	公牛	型号: GN-414K 规格: 新国标 4 位带开关, 250V, 10A	65	84个	5460
21	网线	浙江一舟电子科技股份有限公司	浙江/中国	91330200704809414G	大型	男	内资	浙江一舟	型号: D165-G 规格: 六类非屏蔽双绞线	850	6 箱	5100
22	配线架	浙江一舟电子科技股份有限公司	浙江/中国	91330200704809414G	大型	男	内资	浙江一舟	型号: P197-24A 规格: 六类非屏蔽 24 口配线架	780	4 个	3120

23	理线器	浙江一舟电子科技股份有限公司	浙江/中国	91330200704809414G	大型	男	内资	浙江一舟	型号: J606-24 规格: 配合配线架、交换机使用	80	8 个	640
24	跳线	浙江一舟电子科技股份有限公司	浙江/中国	91330200704809414G	大型	男	内资	浙江一舟	型号: S0200-GY-LSZH 规格: 网络跳线 1.5m	25	84 条	2100
25	防静电地板	廊坊宇科机房设备有限公司	河北廊坊/中国	91131026060471728F	微型	男	内资	鑫沈飞	型号: HDG. CQ. D 600*600 规格: 集中荷载 $\geq 2950\text{N}$, 极限荷载 $\geq 8500\text{N}$, 均布荷载 $\geq 12500\text{N/m}^2$ (挠度 $\leq 2\text{mm}$, 变形 $\leq 0.25\text{mm}$); 带铜带	360	152 平米	54720
26	窗帘	北京虹元窗帘布艺有限公司	北京/中国	911101120766418245	微型	女	内资	虹元	型号: 定制 规格: 1. 材质: 遮阳布, 阻燃处理; 2. 辅料: 轨道、吊环、勾子等辅料; 3. 尺寸: 根据现场实际情况。	50	72 平米	3600
27	防盗门	霍思特门业(天	天津/中国	91120224MA06XX	微型	男	内资	霍思	型号: 定制 规格: 1. 门厚度: 90mm;	5900	2 樘	11800

		津)有限公司		PG2K				特	2. 钢板厚度: 1.8mm; 3. 尺寸: 标准 960*2150mm 最终根据现场实际情况定制 型号: 定制			
28	灯具	惠州雷士光电科技有限公司	广东惠州/中国	91441300787933081M	大型	男	外商单独投资	雷士照明	型号: NLED4603-GE 规格: 1. 名称: 双管格栅灯; 2. 尺寸: 600mm*600mm 依据现场情况定制; 3. 安装方式: 嵌入式安装	335	24盏	8040
29	矿棉吸音板	北新集团建材股份有限公司	北京/中国	91110000633797400C	大型	男	内资	龙牌	型号: 600×600×12 (mm) 规格: 尺寸 600mm*600mm*12mm。	120	152平米	18240
30	教室隔断门	北京普业华塑钢门窗有限公司	北京/中国	91110113746729906K	微型	男	内资	普业华	型号: 定制 规格: 双面双层隔断门 1. 材质: 塑钢 2. 厚度: ≥2.5mm 3. 双层磨砂钢化玻璃	160	60平米	9600
31	UPS 间隔断门	北京普业华塑钢门窗有限公司	北京/中国	91110113746729906K	微型	男	内资	普业华	型号: 定制 规格: 塑钢隔断含玻璃推拉门	100	16.4平米	1640

		司										
32	系统集成	北京锐创互联科技有限公司	北京/中国	91110115MA002Q471C	微型	女	内资	锐创互联	型号：定制 规格：完成设备安装、调试、测试。确保项目建设完成后，能够顺利完成英语听说考试稳定运行。	40500	2 项	81000
总价（元）柒拾肆万捌仟叁佰壹拾元整											/	748310

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有）可另页描述。

投标人名称（加盖公章）北京锐创互联科技有限公司

日期：2026 年 08 月 22 日

