

北京市政府采购项目 公开招标文件 (2026 年版)

项目名称：基建科暑期修缮项目其他体育设备设施
采购项目-2026 年昌平区教委操场货物
采购项目二标段

项目编号/包号：11011426210200034270-XM001-2

采 购 人：北京市昌平区教育委员会

采购代理机构：北京博审千询工程咨询有限公司



目 录

第一章 投标邀请1

第二章 投标人须知7

第三章 资格审查26

第四章 评标程序、评标方法和评标标准30

第五章 采购需求41

第六章 拟签订的合同文本41

第七章 投标文件格式109

注：采购文件条款中以“■”形式标记的内容适用于本项目，以“□”形式标记的内容不适用于本项目。

第一章 投标邀请

一、项目基本情况

1.项目编号：11011426210200034270-XM001-2

2.项目名称：基建科暑期修缮项目其他体育设备设施采购项目-2026年昌平区教委操场货物采购项目二标段

3.项目预算金额：3023.493639万元、项目最高限价（如有）：3023.493639万元

4.采购需求：

包号	标的名称	采购包 预算金额 (万元)	数量	简要技术需求或服务要求
2	基建科暑期修缮项目其他体育设备设施采购项目-2026年昌平区教委操场货物采购项目二标段	3023.493639	1	塑胶面层采购及安装、人造草坪采购及安装及相关附属项目等，具体采购需求详见招标文件。

5.合同履行期限：60日历天

6.本项目是否接受联合体投标：■是 □否。

二、申请人的资格要求（须同时满足）

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1 中小企业政策

☐本项目不专门面向中小企业预留采购份额。

■本项目专门面向 ☐中小 ☒小微企业 采购。即：提供的货物全部由符合政策要求的中小/小微企业制造、服务全部由符合政策要求的中小/小微企业承接。

☐本项目预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购。对于预留份额，提供的货物由符合政策要求的中小企业制造、服务由符合政策要求的中小企业承接。预留份额通过以下措施进行：预留中小企业份额占总金额的/；其中预留小微企业份额占预留中小企业份额的/。

2.2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）：/。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 本项目是否属于政府购买服务：

■否

☐是，公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，不得作为承接主体；

3.2 其他特定资格要求：

（1）供应的产品必须符合强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB36246-2018）；

（2）投标人的投标货物应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全和环保标准；如国家有关部门对投标人的投标货物有强制性规定或要求的，则投标人的投标货物必须符合相应规定或要求；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

（4）本项目不接受代理商投标；

（5）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信用报告中，中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询信用记录，未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、

政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

(6) 招标项目划分为 3 个标段同时招标，投标人可对其中 3 个标段进行投标，但同一投标人最多中一个标段。如果同一投标人在 2 个及以上标段均为第一中标候选人，则将其余中标标段自动放弃。被第一中标候选人放弃的标段，根据该标段的中标候选人排序依序由第二中标候选人递补。其中联合体投标时：每个供应商只可以组建成 1 个联合体（包括以联合体牵头人或者联合体成员的形式组建成联合体）参与投标；

三、获取招标文件

1.时间：2026 年 7 月 31 日至 2026 年 8 月 6 日，每天上午 9:00 至 12:00，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：北京市政府采购电子交易平台

3.方式：供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台（<http://zbcg-bjzc.zhongcy.com/bjczj-portal-site/index.html#/home>）获取电子版招标文件。

4.售价：0 元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标截止时间、开标时间：2026 年 8 月 20 日 9 点 30 分（北京时间）。

地点：北京市政府采购电子交易平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目需要落实的政府采购政策：

(1)《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号；

(2)《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》-财库〔2014〕68号；

(3)《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》-国办发〔2007〕51号；

(4)《环境标志产品政府采购实施的意见》-财库[2006]90号；

(5)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》-财库〔2017〕141号；

(6)《财政部办公厅关于落实财政支持贫困村微小型项目村级组织自建自营有关政策的通知》-财办库〔2019〕75号；

(7)《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

2.本项目采用全流程电子化采购方式，请供应商认真学习北京市政府采购电子交易平台发布的相关操作手册（供应商可在交易平台下载相关手册），办理CA数字证书或电子营业执照、进行北京市政府采购电子交易平台注册绑定，并认真核实CA数字证书或电子营业执照情况确认是否符合本项目电子化采购流程要求。

CA数字证书服务热线 010-58511086

电子营业执照服务热线 400-699-7000

技术支持服务热线 010-86483801

2.1 办理CA数字证书或电子营业执照

供应商登录北京市政府采购电子交易平台查阅“用户指南”——“操作指南”——“市场主体CA办理操作流程指引”/“电子营业执照使用指南”，按照程序要求办理。

2.2 注册

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“操作指南”—“市场主体注册入库操作流程指引”进行自助注册绑定。

2.3 驱动、客户端下载

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“招标采购系统文件驱动安装包”下载相关驱动。

供应商登录北京市政府采购电子交易平台“用户指南”—“工具下载”—“投标文件编制工具”下载相关客户端。

2.4 获取电子招标文件

供应商使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台获取电子招标文件。

供应商如计划参与多个采购包的投标，应在登录北京市政府采购电子交易平台后，在【我的项目】栏目依次选择对应采购包，进入项目工作台招标/采购文件环节分别按采购包下载招标文件电子版。未在规定时间内按上述操作获取文件的采购包，供应商无法提交相应包的电子投标文件。

2.5 编制电子投标文件

供应商应使用电子投标客户端编制电子投标文件并进行线上投标，供应商电子投标文件需要加密并加盖电子签章，如无法按照要求在电子投标文件中加盖电子签章和加密，请及时通过技术支持服务热线联系技术人员。

2.6 提交电子投标文件

供应商应于投标截止时间前在北京市政府采购电子交易平台提交电子投标文件，上传电子投标文件过程中请保持与互联网的连接畅通。

2.7 电子开标

供应商在开标地点使用 CA 数字证书或电子营业执照登录北京市政府采购电子交易平台进行电子开标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：北京市昌平区教育委员会

地 址：北京市昌平区南环东路 1 号广电大厦

联系方式：高老师，010-69719442

2.采购代理机构信息

名 称：北京博审千询工程咨询有限公司

地 址：北京市西城区广安门南滨河路 27 号贵都国际中心 A 座 501

联系方式：王工，010-53397765

3.项目联系方式

项目联系人：王工

电 话：010-53397765

第二章 投标人须知

投标人须知资料表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，均以本资料表为准。

条款号	条目	内容
2.2	项目属性	项目属性： ☐ 服务 ☒ 货物
2.3	科研仪器设备	是否属于科研仪器设备采购项目： ☐ 是 ☒ 否
2.4	核心产品	☐ 关于核心产品本项目__包不适用。 ☐ 本项目__包为单一产品采购项目。 ☒ 本项目__/_包为非单一产品采购项目，核心产品为： <u>人造草坪、塑胶面层。</u>
3.1	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，考察时间：__年__月__日__点__分 考察地点：_____。
	开标前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，召开时间：__年__月__日__点__分 召开地点：_____。
4.1	样品	投标样品递交： ☒ 不需要 ☐ 需要，具体要求如下： (1) 其他要求（如有）：__/_。

条款号	条目	内容						
5.3.5	标的所属行业	本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业： <table border="1"> <thead> <tr> <th>包号</th><th>标的名称</th><th>中小企业划分标准所属行业</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>基建科暑期修缮项目其他体育设备设施采购项目-2026 年昌平区教委操场货物采购项目二标段</td><td>工业</td></tr> </tbody> </table>	包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业	1	基建科暑期修缮项目其他体育设备设施采购项目-2026 年昌平区教委操场货物采购项目二标段	工业
包号	标的名称	中小企业划分标准所属行业						
1	基建科暑期修缮项目其他体育设备设施采购项目-2026 年昌平区教委操场货物采购项目二标段	工业						
11.2	投标报价	投标报价的特殊规定： ☐无 ☒有，具体情形：本项目最高限价为 3023.493639 万元（其中，昌平实验学校(永安路校区) 1049.362471 万元，北京师范大学第二附属中学未来科技城学校 1025.363951 万元，平西府中心小学 576.094438 万元，海淀区中关村第二小学昌平学校 285.672639 万元，昌平二中教育集团育知学校，87.00014 万元。超过本项目最高限价或各中小学最高限价的投标报价，将作为无效投标处理。						
12.1	投标保证金	投标保证金金额：600000 元 投标保证金收受人信息： <u>北京博审千询工程咨询有限公司</u> <u>工商银行广安门朗琴园支行</u> <u>0200 2042 1920 0101720</u> 注：采用电汇形式提交投标保证金的，应在用途/附言/备注位置注明：“项目名称（或简称）投标保证金”。						
12.8.2		投标保证金可以不予退还的其他情形： ☒无 ☐有，具体情形：_____。						
13.1	投标有效期	自提交投标文件的截止之日起算 90 日历天。						
18.2	解密时间	解密时间：30 分钟						
22.1	确定中标人	中标候选人并列的，采购人是否委托评标委员会确定中标人： ☒否						

条款号	条目	内容
		☐是 中标候选人并列的，按照以下方式确定中标人： ☒得分且投标报价均相同的，以<u>技术部分</u>得分高者为中标人 ☐随机抽取
25.5	分包	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包： ☒不允许 ☐允许，具体要求： （1）可以分担保履行的具体内容：_____； （2）允许分包的金额或者比例：_____； （3）其他要求：_____。
25.6	政采贷	为更大力度激发市场活力和社会创造力，增强发展动力，按照《北京市全面优化营商环境助力企业高质量发展实施方案》（京政办发〔2023〕8号）部署，进一步加强政府采购合同线上融资“一站式”服务（以下简称“政采贷”），北京市财政局、中国人民银行营业管理部联合发布《关于推进政府采购合同线上融资有关工作的通知》（京财采购〔2023〕637号）。有需求的供应商，可按上述通知要求办理“政采贷”。
26.1.1	询问	询问提出形式：供应商对政府采购活动事项有疑问的，可依法提出询问，以书面形式送达采购人或采购代理机构并进行登记。 询问函内容应包括但不限于： （1）询问人和被询问人的名称、地址、电话等； （2）具体事项及事实依据； （3）相关证明材料； （4）提起询问的日期。 询问函应当由法定代表人或授权委托人签字并加盖单位公章，由授权委托人签字的需出具法定代表人授权委托书、身份证原件及身份证复印件加盖单位公章。
26.3	联系方式	接收询问和质疑的联系方式

条款号	条目	内容
		联系部门：招标代理部； 联系电话：010-53397765； 通讯地址：北京市西城区广安门南滨河路 27 号贵都国际中心 A 座 501。
27	代理费	收费对象： ☐采购人 ☒中标人 收费标准：参照原国家计委计价格【2002】1980 号文和国家发改委发改办价格【2003】857 号文的标准收取； 缴纳时间：中标人在领取该项目的中标通知书的同时向代理机构支付中标服务费。 缴纳方式：电汇或现金 服务费采用电汇支付的，请电汇至： 北京博审千询工程咨询有限公司 开户银行：中国光大银行北京宣武支行 帐 号： 35040180809167266

投标人须知

一 说 明

1 采购人、采购代理机构、投标人、联合体

- 1.1 采购人、采购代理机构：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，及其委托的采购代理机构。本项目采购人、采购代理机构见第一章《投标邀请》。
- 1.2 投标人（也称“供应商”、“申请人”）：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
- 1.3 联合体：指两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

2 资金来源、项目属性、科研仪器设备采购、核心产品

- 2.1 资金来源为财政性资金和/或本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金。
- 2.2 项目属性见《投标人须知资料表》。
- 2.3 是否属于科研仪器设备采购见《投标人须知资料表》。
- 2.4 核心产品见《投标人须知资料表》。

3 现场考察、开标前答疑会

- 3.1 若《投标人须知资料表》中规定了组织现场考察、召开开标前答疑会，则投标人应按要求在规定的的时间和地点参加。
- 3.2 由于未参加现场考察或开标前答疑会而导致对项目实际情况不了解，影响投标文件编制、投标报价准确性、综合因素响应不全面等问题的，由投标人自行承担不利评审后果。

4 样品

- 4.1 本项目是否要求投标人提供样品，以及样品制作的标准和要求、是否需要随

样品提交相关检测报告、样品的递交与退还等要求见《投标人须知资料表》。

- 4.2 样品的评审方法以及评审标准等内容见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5 政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）

5.1 采购本国货物、工程和服务

5.1.1 政府采购应当采购本国货物、工程和服务。但有《**中华人民共和国政府采购法**》第十条规定情形的除外。

5.1.2 本项目如接受非本国货物、工程、服务参与投标，则具体要求见第五章《采购需求》。

5.1.3 进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。关于进口产品的相关规定依据《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）。

5.2 本国产品

本项目按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）有关要求，落实本国产品标准。

5.3 中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位

5.3.1 中小企业定义：

5.3.1.1 中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。关于中小企业的

判定依据《中华人民共和国中小企业促进法》、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）、《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

5.3.1.2 供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

5.3.1.3 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。

5.3.1.4 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.3.2 在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业定义：是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团

团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

5.3.3 在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位定义：享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

5.3.5.1 安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）；

5.3.5.2 依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

5.3.5.3 为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

5.3.5.4 通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

5.3.5.5 提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）；

5.3.5.6 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1 至 8 级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

5.3.6 本项目是否专门面向中小企业预留采购份额见第一章《投标邀请》。

5.3.7 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业见《投标人须知资料表》。

5.3.8 小微企业价格评审优惠的政策调整 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.4 政府采购节能产品、环境标志产品

5.4.1 政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素,确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范,以品目清单的形式发布并适时调整。依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。

5.4.2 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的,采购人及其委托的采购代理机构依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书,对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。关于政府采购节能产品、环境标志产品的相关规定依据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)。

5.4.3 如本项目采购产品属于实施政府强制采购品目清单范围的节能产品,则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书,否则**投标无效**;

5.4.4 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品,依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》(如涉及)。

5.5 正版软件

5.5.1 各级政府部门在购置计算机办公设备时,必须采购预装正版操作系统软件的计算机产品,相关规定依据《国家版权局、信息产业部、财政部、国务院机关事务管理局关于政府部门购置计算机办公设备必须采购已预装正版操作系统软件产品的通知》(国权联〔2006〕1号)、《国务院办公厅关于进一步做好政府机关使用正版软件工作的通知》(国办发〔2010〕47号)、《财政部关于进一步做好政府机关使用

正版软件工作的通知》（财预〔2010〕536 号）。

5.6 网络安全专用产品

5.6.1 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023 年第 1 号），所提供产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求。

5.7 推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）

5.7.1 为全面推进本市挥发性有机物（VOCs）治理，贯彻落实挥发性有机物污染治理专项行动有关要求，相关规定依据《北京市财政局北京市生态环境局关于政府采购推广使用低挥发性有机化合物（VOCs）有关事项的通知》（京财采购〔2020〕2381 号）。本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准（具体标准见第五章《采购需求》），否则**投标无效**；属于推荐性标准的，优先采购，具体见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

5.8 采购需求标准

5.8.1 商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号），本项目如涉及商品包装和快递包装的，则其具体要求见第五章《采购需求》。

5.8.2 其他政府采购需求标准

为贯彻落实《深化政府采购制度改革方案》有关要求，推动政府采购需求标准建设，财政部门会同有关部门制定发布的其他政府采购需求标准，本项目如涉及，则具体要求见第五章《采购需求》。

6 投标费用

- 6.1 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关费用，无论投标的结果如何，采购人或采购代理机构在任何情况下均无承担这些费用的义务和责任。

二 招标文件

7 招标文件构成

- 7.1 招标文件包括以下部分：

- 第一章 投标邀请
- 第二章 投标人须知
- 第三章 资格审查
- 第四章 评标程序、评标方法和评标标准
- 第五章 采购需求
- 第六章 拟签订的合同文本
- 第七章 投标文件格式

- 7.2 投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人应按照招标文件要求提交投标文件并保证所提供的全部资料的真实性，并对招标文件做出实质性响应，否则**投标无效**。

8 对招标文件的澄清或修改

- 8.1 采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在原公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。
- 8.2 上述书面通知，按照获取招标文件的潜在投标人提供的联系方式发出，因提供的信息有误导致通知延迟或无法通知的，采购人或采购代理机构不承担责任。

- 8.3 澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分，并对所有获取招标文件的潜在投标人具有约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

三 投标文件的编制

9 投标范围、投标文件中计量单位的使用及投标语言

- 9.1 本项目如划分采购包，投标人可以对本项目的其中一个采购包进行投标，也可同时对多个采购包进行投标。投标人应当对所投采购包对应第五章《采购需求》所列的全部内容进行投标，不得将一个采购包中的内容拆分投标，否则其对该采购包的投标将被认定为**无效投标**。
- 9.2 除招标文件有特殊要求外，本项目投标所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。
- 9.3 除专用术语外，投标文件及来往函电均应使用中文书写。必要时专用术语应附有中文解释。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用外文，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。未附中文翻译本或翻译本中文内容明显与外文内容不一致的，其不利后果由投标人自行承担。

10 投标文件构成

- 10.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应由《资格证明文件》、《商务技术文件》两部分构成。投标文件的部分格式要求，见第七章《投标文件格式》。
- 10.2 对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。

10.3 第四章《评标程序、评标方法和评标标准》中涉及的证明文件。

10.4 对照第五章《采购需求》，说明所提供货物和服务已对第五章《采购需求》做出了响应，或申明与第五章《采购需求》的偏差和例外。如第五章《采购需求》中要求提供证明文件的，投标人应当按具体要求提供证明文件。

10.5 投标人认为应附的其他材料。

11 投标报价

11.1 所有投标均以人民币为计价货币。

11.2 投标人的报价应包括为完成本项目所发生的一切费用和税费，采购人将不再支付报价以外的任何费用。投标人的报价应包括但不限于以下内容，《投标人须知资料表》中有特殊规定的，从其规定。

11.2.1 投标货物及标准附件、备品备件、专用工具等的出厂价（包括已在中国国内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或货架交货价）和运至最终目的地的运输费和保险费，安装调试、检验、技术服务、培训、质量保证、售后服务、税费等；

11.2.2 按照招标文件要求完成本项目的全部相关费用。

11.3 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

11.4 投标人不能提供任何有选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外），否则其**投标无效**。

12 投标保证金

12.1 投标人应按《投标人须知资料表》中规定的金额及要求交纳投标保证金。投标人自愿超额缴纳投标保证金的，投标文件不做无效处理。

12.2 交纳投标保证金可采用的形式：政府采购法律法规接受的支票、汇票、本票、网上银行支付或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

12.3 投标保证金到账（保函提交）截止时间同投标截止时间。以支票、汇票、本

票、网上银行支付等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前到账；以金融机构、担保机构出具的纸质保函等形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前将原件提交至采购代理机构；以电子保函形式提交投标保证金的，应在投标截止时间前通过北京市政府采购电子交易平台完成电子保函在线办理。未按上述要求缴纳投标保证金的，其**投标无效**。

12.4 投标人除需在投标文件中提供“投标保证金凭证/交款单据电子件”，还需在投标截止时间前，通过电子交易平台上传“投标保证金凭证/交款单据电子件”。

12.5 投标保证金有效期同投标有效期。

12.6 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的投标保证金对联合体各方均具有约束力。

12.7 采购人、采购代理机构将及时退还投标人的投标保证金，采用银行保函、担保机构担保函等形式递交的投标保证金，经投标人同意后采购人、采购代理机构可以不再退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外：

12.7.1 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，自收到投标人书面撤回通知之日起 5 个工作日内退还已收取的投标保证金；

12.7.2 中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还中标人；

12.7.3 未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还未中标人；

12.7.4 终止招标项目已经收取投标保证金的，自终止采购活动后 5 个工作日内退还已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

12.8 有下列情形之一的，采购人或采购代理机构可以不予退还投标保证金：

12.8.1 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

12.8.2 《投标人须知资料表》中规定的其他情形。

13 投标有效期

- 13.1 投标文件应在本招标文件《投标人须知资料表》中规定的投标有效期内保持有效，投标有效期少于招标文件规定期限的，其**投标无效**。

14 投标文件的签署、盖章

- 14.1 招标文件要求签字的内容（如授权委托书等），可以使用电子签章或使用原件的电子件（电子件指扫描件、照片等形式电子文件）；要求第三方出具的盖章件原件（如联合协议、分包意向协议、制造商授权书等），投标文件中应使用原件的电子件。
- 14.2 招标文件要求盖章的内容，一般通过投标文件编制工具加盖电子签章。

四 投标文件的提交

15 投标文件的提交

- 15.1 本项目使用北京市政府采购电子交易平台。投标人根据招标文件及电子交易平台供应商操作手册要求编制、生成并提交电子投标文件。
- 15.2 采购人及采购代理机构拒绝接受通过电子交易平台以外任何形式提交的投标文件，投标保证金除外。

16 投标截止时间

- 16.1 投标人应在招标文件要求提交投标文件截止时间前，将电子投标文件提交至电子交易平台。

17 投标文件的修改与撤回

- 17.1 投标截止时间前，投标人可以通过电子交易平台对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。投标保证金的补充、修改或者撤回无需通过电子交易平台，但应就其补充、修改或者撤回通知采购人或采购代理机构。
- 17.2 投标人对投标文件的补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，作为投标文件的组成部分。

五 开标、资格审查及评标

18 开标

- 18.1 采购人或采购代理机构将按招标文件的规定，在投标截止时间的同一时间和招标文件预先确定的地点组织开标。
- 18.2 本项目开标使用北京市政府采购电子交易平台。投标人应在《投标人须知资料表》规定的时间内对投标文件进行解密，因非系统原因导致的解密失败，视为**投标无效**。
- 18.3 开标过程将使用电子交易平台宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。
- 18.4 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请将及时处理。
- 18.5 投标人不足 3 家的，不予开标。

19 资格审查

- 19.1 见第三章《资格审查》。

20 评标委员会

- 20.1 评标委员会根据政府采购有关规定和本次采购项目的特点进行组建，并负责具体评标事务，独立履行职责。
- 20.2 评审专家须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）的规定。依法自行选定评审专家的，采购人和采购代理机构将查询有关信用记录，对具有行贿、受贿、欺诈等不良信用记录的人员，拒绝其参与政府采购活动。

21 评标程序、评标方法和评标标准

- 21.1 见第四章《评标程序、评标方法和评标标准》。

六 确定中标

22 确定中标人

22.1 采购人将在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。采购人是否委托评标委员会直接确定中标人，见《投标人须知资料表》。中标候选人并列的，按照《投标人须知资料表》要求确定中标人。

23 中标公告与中标通知书

23.1 采购人或采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在北京市政府采购网公告中标结果，同时向中标人发出中标通知书，中标公告期限为1个工作日。

23.2 中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24 废标

24.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

24.1.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

24.1.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

24.1.3 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

24.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

24.2 废标后，采购人将废标理由书面通知所有投标人。

25 签订合同

25.1 中标人、采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标

人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

- 25.2 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
- 25.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项向采购人承担连带责任。
- 25.4 政府采购合同不能转包。
- 25.5 采购人允许采用分包方式履行合同的，中标人可以依法在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作采取分包方式履行合同。本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包，见《投标人须知资料表》。政府采购合同分包履行的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包，否则**投标无效**。中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
- 25.6 “政采贷”融资指引：详见《投标人须知资料表》。

26 询问与质疑

26.1 询问

- 26.1.1 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可依法向采购人或采购代理机构提出询问，提出形式见《投标人须知资料表》。
- 26.1.2 采购人或采购代理机构对供应商依法提出的询问，在 3 个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

26.2 质疑

- 26.2.1 投标人认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复。
- 26.2.2 质疑函须使用财政部制定的范本文件。投标人为自然人的，质疑函应

当由本人签字; 投标人为法人或者其他组织的, 质疑函应当由法定代表人、主要负责人, 或者其授权代表签字或者盖章, 并加盖公章。

26.2.3 投标人委托代理人进行质疑的, 应当随质疑函同时提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的, 应当由本人签字; 投标人为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章, 并加盖公章。

26.2.4 投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑, 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑, 采购人、采购代理机构有权不予答复。

26.3 接收询问和质疑的联系部门、联系电话和通讯地址见《投标人须知资料表》。

27 代理费

27.1 收费对象、收费标准及缴纳时间见《投标人须知资料表》。由中标人支付的, 中标人须一次性向采购代理机构缴纳代理费, 投标报价应包含代理费用。

第三章 资格审查

一、资格审查程序

- 1 开标结束后，采购人或采购代理机构将根据《资格审查要求》中的规定，对投标人进行资格审查，并形成资格审查结果。
- 2 《资格审查要求》中对格式有要求的，除招标文件另有规定外，均为“实质性格式”文件。
- 3 投标人《资格证明文件》有任何一项不符合《资格审查要求》的，资格审查不合格，其**投标无效**。
- 4 资格审查合格的投标人不足 3 家的，不进行评标。

二、资格审查要求

序号	审查因素	审查内容	格式要求
1	满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	具体规定见第一章《投标邀请》	
1-1	营业执照等证明文件	投标人为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”； 投标人为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”； 投标人是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件； 投标人是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”； 投标人是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。 分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同	提供证明文件的电子件或电子证照

		时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。	
1-2	投标人资格声明书	提供了符合招标文件要求的《投标人资格声明书》。	格式见《投标文件格式》
1-3	投标人信用记录	查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 截止时点：投标截止时间以后、资格审查阶段采购人或采购代理机构的实际查询时间； 信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页打印页作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存； 信用信息的使用原则：经认定的被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，其投标无效。联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。	无须投标人提供，由采购人或采购代理机构查询。
1-4	法律、行政法规规定的其他条件	法律、行政法规规定的其他条件	/
2	落实政府采购政策需满足的资格要求	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1	中小企业政策证明文件	具体要求见第一章《投标邀请》	
2-1-1	中小企业证明文件	当本项目（包）涉及预留份额专门面向中小企业采购，此时建议在《资格证明文件》中提供。 1、投标人单独投标的，应提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或	格式见《投标文件格式》

		由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。 2、如招标文件要求以联合体形式参加或者要求合同分包的，且投标人为联合体或拟进行合同分包的，则联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业具体情况须在《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件中如实填报，且满足招标文件关于预留份额的要求。	
2-1-2	拟分包情况说明及分包意向协议	如本项目（包）要求通过分包措施预留部分采购份额面向中小企业采购、且投标人因落实政府采购政策拟进行分包的，必须提供；否则无须提供。 对于预留份额专门面向中小企业采购的项目（包），组成联合体或者接受分包合同的中小企业与联合体内其他企业、分包企业之间不得存在直接控股、管理关系。	格式见《投标文件格式》
2-2	其它落实政府采购政策的资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	提供证明文件的电子件或电子证照
3	本项目的特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》	
3-1	本项目对于联合体的要求	1、如本项目接受联合体投标，且投标人为联合体时必须提供《联合协议》，明确各方拟承担的工作和责任，并指定联合体牵头人，授权其代表所有联合体成员负责本项目投标和合同实施阶段的牵头、协调工作。该联合协议应当作为投标文件的组成部分，与投标文件其他内容同时递交。 2、联合体各成员单位均须提供本表中序号1-1、1-2的证明文件。联合体各成员单位均应满足本表3-2项规定。	提供《联合协议》原件的电子件 格式见《投标文件格式》

		3、本表序号 3-3 项规定的其他特定资格要求中的每一小项要求，联合体各方中至少应当有一方符合本表中其他资格要求并提供证明文件。 4、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。 5、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 6、若联合体中任一成员单位中途退出，则该联合体的投标无效。 7、本项目不接受联合体投标时，投标人不得为联合体。	
3-2	政府购买服务承接主体的要求	如本项目属于政府购买服务，投标人不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织。	格式见《投标文件格式》“1-2 投标人资格声明书”
3-3	其他特定资格要求	如有，见第一章《投标邀请》 注：如联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，均应当提供资质证书电子件或电子证照。	提供证明文件的电子件或电子证照
4	投标保证金	按照招标文件的规定提交投标保证金。	
5	获取招标文件	在规定期限内通过北京市政府采购电子交易平台获取所参与包的招标文件。 注：如本项目接受联合体，且供应商为联合体时，联合体中任一成员获取文件即视为满足要求。	

第四章 评标程序、评标方法和评标标准

一、评标程序、评标方法

1 投标文件的符合性审查

- 1.1 评标委员会对资格审查合格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。
- 1.2 评标委员会根据《符合性审查要求》中规定的审查因素和审查内容，对投标人的投标文件是否实质上响应招标文件进行符合性审查，并形成符合性审查评审结果。投标人《商务技术文件》有任何一项不符合《符合性审查要求》要求的，**投标无效**。

符合性审查要求

序号	审查因素	审查内容
1	授权委托书	按招标文件要求提供授权委托书；
2	投标完整性	未将一个采购包中的内容拆分投标；
3	投标报价	投标报价未超过招标文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价或各中小学最高限价的；
4	报价唯一性	投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；
5	投标有效期	投标文件中承诺的投标有效期满足招标文件中载明的投标有效期的；
6	实质性格式	标记为“实质性格式”的文件均按招标文件要求提供且签署、盖章的；
7	★号条款响应	投标文件满足招标文件第五章《采购需求》中★号条款要求的；
8	拟分包情况说明（如有）	如本项目（包）非因“落实政府采购政策”亦允许分包，且供应商拟进行分包时，必须提供；否则无须提供；

9	分包其他要求 (如有)	分包履行的内容、金额或者比例未超出《投标人须知资料表》中的规定； 分包承担主体具备《投标人须知资料表》载明的资质条件且提供了资质证书电子件(如有)；
10	报价的修正 (如有)	不涉及报价修正，或投标文件报价出现前后不一致时，投标人对修正后的报价予以确认；(如有)
11	进口产品 (如有)	招标文件不接受进口产品投标的内容时，投标人所投产品不含进口产品；
12	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的	国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的(如相应技术、安全、节能和环保等)，投标人的投标产品应符合相应规定或要求，并提供证明文件电子件： 1) 采购的产品若属于《节能产品政府采购品目清单》范围中政府强制采购产品，则投标人所报产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书； 2) 所投产品属于列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品时，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求；(如该产品已经获得公安部颁发的计算机信息系统安全专用产品销售许可证，且在有效期内，亦视为符合要求) 3) 项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品，且属于强制性标准的，供应商应执行符合本市和国家的 VOCs 含量限制标准。
13	公平竞争	投标人遵循公平竞争的原则，不存在恶意串通，妨碍其他投标人的竞争行为，不存在损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；
14	串通投标	不存在《政府采购货物和服务招标投标管理办法》视为投标人串通投标的情形：(一) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；(二) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；(三) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；(四) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；(五) 不同投标人

		的投标文件相互混装；（六）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
15	附加条件	投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的；
16	其他无效情形	投标人、投标文件不存在不符合法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2 投标文件有关事项的澄清或者说明

2.1 评标过程中，评标委员会将以书面形式要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人（若投标人为事业单位或其他组织或分支机构，可为单位负责人）或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

2.2 异常低价处理

2.2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50% 的，即投标（响应）报价 $< \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 50\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 50% 的，即投标（响应）报价 $< \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 50\%$ ；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价 $< \text{采购项目最高限价} \times 45\%$ ；未设定最高限价的采购项目，以采购项目预算金额作为最高限价；

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成

本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

2.2.3 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为**无效投标（响应）**处理。

2.2.4 上述投标（响应）报价指按照本章 2.4 修正后的报价。

2.3 投标报价须包含招标文件全部内容，如分项报价表有缺漏视为已含在其他各项报价中，将不对投标总价进行调整。评标委员会有权要求投标人在评标现场合理的时间内对此进行书面确认，投标人不确认的，视为将一个采购包中的内容拆分投标，其**投标无效**。

2.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

2.4.1 招标文件对于报价修正是否另有规定：

☐有，具体规定为：_____

☒无，按下述 2.4.2-2.4.7 项规定修正。

2.4.2 单独递交的开标一览表（报价表）与投标文件中开标一览表（报价表）内容不一致的，以单独递交的开标一览表（报价表）为准；

2.4.3 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.4.4 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.4.5 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

-
- 2.4.6 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
- 2.4.7 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。
- 2.4.8 修正后的报价经投标人书面确认后产生约束力，投标人不确认的，其**投标无效**。
- 2.5 支持中小企业政府采购政策的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.3条规定情形的，可以享受中小企业扶持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.5.1 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.2 对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，且接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的联合体或者大中型企业的报价给予 4 %的扣除，用扣除后的价格参加评审。
- 2.5.3 组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
- 2.5.4 价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。
- 2.5.5 中小企业参加政府采购活动，应当按照招标文件给定的格式出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 2.5.6 监狱企业提供了由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，视同小微企业。
- 2.5.7 残疾人福利性单位按招标文件要求提供了《残疾人福利性单位声明函》的，视同小微企业。

-
- 2.5.8 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。
- 2.6 支持本国产品政府采购的价格调整：只有符合第二章《投标人须知》5.2 条规定情形的，可以享受本国产品支持政策，用扣除后的价格参加评审；否则，评标时价格不予扣除。
- 2.6.1 本项目既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
- 2.6.3 供应商提供本国产品参加政府采购活动的，应当按照招标文件给定的格式出具《关于符合本国产品标准的声明函》或提供财政部会同有关部门规定的有关证明文件，否则视为非本国产品。
- 3 投标文件的比较和评价
- 3.1 评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价；未通过符合性审查的投标文件不得进入比较与评价。
- 3.2 评标方法和评标标准
- 3.2.1 本项目采用的评标方法为：
- 综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法，见《评标标准》，招标文件中没有规定的评标标准不得作为评审的依据。

□最低评标价法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人评标的方法。

3.2.2 采用最低评标价法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照下述方法确定一个参加评标的投标人，其他**投标无效**。

□随机抽取

□其他方式，具体要求：_____

3.2.3 非政府强制采购的节能产品或环境标志产品，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购。优先采购的具体规定（如涉及）/ 。

4 确定中标候选人名单

4.1 采用综合评分法时，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标委员会按照下述规定确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

□随机抽取

■其他方式，具体要求：按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4.2 采用综合评分法时，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评分分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。

-
- 4.3 采用最低评标价法时，评标结果按本章 2.4、2.5 调整后的投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
- 4.4 评标委员会要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标或响应文件被认定为无效的情形进行重点复核。
- 4.5 评标委员会将根据各投标人的评标排序，依次推荐本项目（各采购包）的中标候选人，起草并签署评标报告。本项目（各采购包）评标委员会共（各）推荐 3 名中标候选人。
- 5 报告违法行为
- 5.1 评标委员会在评标过程中发现投标人有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为时，应当及时向财政部门报告。

二、评标标准

序号	评分因素	分值	评分标准	说明
1（价格部分）	投标报价	30	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 = （评标基准价 / 投标报价） × 分值。	此处投标报价指经过报价修正，及因落实政府采购政策进行价格调整后的报价，详见第四章《评标方法和评标标准》2.4 及 2.5。
2（商务部分）	认证证书	6 分	1. 联合体双方产品均获得 NSCC 国体产品认证证书，得 2 分，一方有得 1 分，均没有得 0 分。 2. 塑胶产品通过中国环境标志产品认证证书，得 2 分； 3. 人造草坪产品通过中国环境标志产品认证证书或产品核证证书，得 2 分；	
	投标人相关业绩	40 分	在中国做过 FIFA 认证场地的且在有效期内的认证证书，并提供官网截图，认证证书及官网截图须为中英文互译版本，提供一个得 1 分，满分 20 分（提供证书及官网截图（中英文互译版本）复印件加盖公章） 投标人须按以上要求提供相应证明材料，若投标人提供的证明材料非本单位认证证书或不符合上述要求，则本项总得分为 0 分。 自 2023 年起至投标截止之日止通过中国田径协会田径场地验收合格的一类、二类场地（面层类型为全塑型\全塑型自结纹或半预制全塑型）提供材料的企业，每提供一块场地得 1 分，满分 20 分。 投标人需提供田径场地验收合格证书等证明材料，同时须提供中国田协官网“中国田径协会场地验收合格名录”官网查询截图（加盖公章），方可得分。 投标人须按以上要求提供相应证明材料，若投标人提供的证明材料中有一块通过验收合格的一类、二类场地面层类型非全塑型或非半预制全塑型，则本项总得分为 0 分。	
3（技术部分）	供货、安装方案	6 分	供货、安装方案内容详实、完整、叙述清楚，符合现场实际情况，方案较优，得 6 分； 方案内容较完整、条理性较好，现场实际情况把握较好，得 4 分； 方案内容不够完整、条理性一般，现场实际情况把握欠缺，得 1 分； 方案内容完整性很差，不符合现场实际情况，得 0 分。	
	对本项目关键点、重点、难点	6 分	对投标人是否熟悉掌握本项目的目标、功能、技术要求等认识程度进行综合评审： 1. 能全面了解并准确分析和阐述本项目的关键点、	

	点的理解与分析及对策		重点、难点，采取的政策针对性、可操作性强:6分; 2.能基本理解分析本项目的关键点、重点、难点，采取的政策针对性、可操作性较强:4分; 3.对本项目的关键点、重点、难点的理解和分析一般，政策的针对性、可操作性一般的:1分; 4.对本项目的关键点、重点、难点，未能给出准确判断及分析，政策没有针对性、可操作性的:0分。	
	质量保证措施	4分	1.投标人提供的质量保证措施内容完整、详实可行，完全具有针对性且完全符合采购需求，得4分; 2.投标人提供的质量保证措施内容较完整，具有一定可行性与针对性，能够满足采购需求，得2分; 3.投标人提供的质量保证措施内容基本全面，能够基本满足采购需求，得1分; 4.未提供质量保证措施得0分。	
	进度保证措施	4分	1.投标人提供的进度保证措施内容完整、详实可行，完全具有针对性且完全符合采购需求，得4分; 2.投标人提供的进度保证措施内容较完整，具有一定可行性与针对性，能够满足采购需求，得2分; 3.投标人提供的进度保证措施内容基本全面，能够基本满足采购需求，得1分; 4.未提供进度保证措施得0分。	
	售后服务方案	4分	售后服务方案的针对性、完整性及可行性(包括响应时间、服务负责人等情况): 1、能够结合使用特征，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高；响应时间客观且及时，负责人明确且具备丰富类似工作经验:4分; 2、能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高；响应时间基本客观合理，负责人明确且具备类似工作经验:2分; 3、能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性；响应时间基本客观合理，负责人明确:1分; 4、不能基本结合使用特征，或方案有遗漏，较为简略，可行性较弱，响应时间基本合理，负责人明确:0分;	
合计		100		

第五章 采购需求

一、项目基本情况

- 1.项目名称：基建科暑期修缮项目其他体育设备设施采购项目-2026 年昌平区教委操场货物采购项目二标段
- 2.项目预算金额：3023.493639 万元、项目最高限价（如有）：3023.493639 万元
- 3.合同履行期限：60 日历天

二、商务要求

1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）

交付的时间：60 日历天

交付的地点：甲方指定地点

2. 付款条件（进度和方式）

详见合同条款。

- 3.质保期

铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。

4. 验收标准

详见合同条款。

三、技术要求

1. 基本要求

- 1.1 采购标的需实现的功能或者目标

本项目的顺利实施，切实保障了昌平区相关昌平区相关中小学正常教育教学开展及操场使用安全，有效改善了办学条件。

2. 采购标的技术要求

①人工草坪

人造草坪理化性能指标要求（GB/T 20394-2019）

特性	序号	项目		单位	技术要求
结构规格	1	草簇密度	纵向标称值允差	%	±2
			横向标称值允差	%	±0.3
			编织密度	针/m ²	≥10500
	2	草丝高度	标称值允差	mm	-1 +3
	3	草丝克重	标称值允差	%	±10
	4	耐酸性（试验时间：48h）		—	草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象
	5	耐碱性（试验时间：48h）		—	草丝颜色无明显变化，背胶无老化现象
	6	耐气候色牢度		级	≥5

人造草坪力学性能技术要求

特性	序号	项目		单位	技术要求	
					簇密度 小于 18000	簇密度大 于或等于 18000
力学性能	1	草丝拉断力（单丝）		N	≥10	
	2	单簇草丝拔出力		N	≥30	≥20
	3	草丝耐磨性保留率		%	≥97	
	4	底布拉断力	纵向	N	≥800	≥600
			横向		≥800	≥600
	5	低温试验	草丝拉断力保留率	%	≥80	
			单簇草丝拔出力	%	≥80	

			保留率		
老化后力学性能	6	老化试验后的草丝拉断力保留率（单丝）		%	≥ 80

人造草坪有害物质限量要求（GB 36246-2018）

项目	指标	要求
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）	≤ 1.0
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）	≤ 1.0
	18 种多环芳烃总和（mg/kg）	≤ 50
	苯并[a]芘（mg/kg）	≤ 1.0
	可溶性铅/（mg/kg）	≤ 50
	可溶性镉/（mg/kg）	≤ 10
	可溶性铬/（mg/kg）	≤ 10
	可溶性汞/（mg/kg）	≤ 2
有害物质释放量	总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/(m ² ·h)]	≤ 5.0
	甲醛/[mg/(m ² ·h)]	≤ 0.4
	苯/[mg/(m ² ·h)]	≤ 0.1
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m ² ·h)]	≤ 1.0
邻苯二甲酸酯类化合物的具体名称 见附录 A		
18 种多环芳烃的具体名称见附录 B		

②弹性垫

弹性垫层物理性能（GB/T 43566-2023）

项目	指标
厚度/mm	≥ 10
冲击吸收/%	30-50
垂直变形/mm	3.0-9.0
拉伸强度/(kN/m)	≥ 0.5
拉断伸长率/%	≥ 40
渗水速率/（mm/h）	≥ 500
尺寸稳定性/mm	≤ 5

压缩性能 变形/mm	≤1.5
------------	------

弹性垫层化学性能 GB/T 43566-2023)

项目		指标
有害物质含量	18 种多环芳烃总和/ (mg/kg)	≤50
	苯并[a]芘/ (mg/kg)	≤1.0
	可溶性铅/ (mg/kg)	≤50
	可溶性镉/ (mg/kg)	≤10
	可溶性铬/ (mg/kg)	≤10
	可溶性汞/ (mg/kg)	≤2
有害物质释放量	总挥发性有机化合物 (TVOC)/[mg/(m ² ·h)]	≤2.0
	甲醛/[mg/(m ² ·h)]	≤0.10

③环保弹性颗粒

弹性填充颗粒物理性能

项目	指标	检验方法
(TPE 类、EPDM 类) 高聚物总量/%	≥30	GB36246-2018

弹性填充颗粒化学性能 (GB 36246-2018)

项目		指标
有害物质含量	18 种多环芳烃总和/ (mg/kg)	≤20
	苯并[a]芘/ (mg/kg)	≤1.0
	可溶性铅/ (mg/kg)	≤50
	可溶性镉/ (mg/kg)	≤10
	可溶性铬/ (mg/kg)	≤10
	可溶性汞/ (mg/kg)	≤2
气味	气味等级/级	≤3

④场地性能

(1) 场地安装完成后, 其运动性能和保护性能应符合下表:

性能	指标要求
平整度	3 米范围内，任意两点高差不大于 10mm
坡度	纵向坡度 $\leq 0.1\%$ 。 横向坡度 $\leq 0.5\%$ 、纵向坡度 $\leq 0.1\%$ 。
垂直球反弹率	足球从 2 米高度自由落体，反弹高度 30%-42.5% (60cm-85cm)
球滚动距离	4m-8m
牵引力系数	30N·m-50N·m
冲击吸收	60%-70%
垂直变形	4mm-10mm

(二) 田径场塑胶跑道采购需求

1、采用标准：

(1) 供应的产品必须符合强制性国家标准《中小学合成材料面层运动场地》（GB 36246-2018）；

(2) 选用的全塑型产品需要有中国田径协会出具的田协场地（跑道）合成面层审定证书，并提供中国田径协会指定实验室出具的产品性能测试报告（中国国检测试控股集团股份有限公司、华东理工大学、北京华安联合认证检测中心、江苏省产品质量监督检验研究院和广州质量监督检测研究院）。

2、材料要求：

(1) 非固体原料环保指标要求

需提供塑胶跑道主材与面层材料按照最新的国家标准 GB 36246-2018 要求检测的检验报告，满足下表要求

项目		新国标要求
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）	≤ 1.0
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）	≤ 1.0
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）	≤ 1.5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）	≤ 10
	挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）	≤ 50
	游离甲醛/（g/kg）	≤ 0.50
	苯/（g/kg）	≤ 0.05

	甲苯、二甲苯和乙苯总和/(g/kg)	≤1.0
	可溶性铅/(mg/kg)	≤50
	可溶性镉/(mg/kg)	≤10
	可溶性铬/(mg/kg)	≤10
	可溶性汞/(mg/kg)	≤2

3、塑胶样块：物理性能和环保指标技术要求

(1) 采用 13 毫米全塑型跑道系统，面层为无颗粒自结成纹面层、厚度为 3 毫米。

(2) 全塑型自结纹跑道样品的物理六项性能：拉伸强度、拉断伸长率、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、阻燃性均需达到 GB 36246-2018 要求，提供的合格检测报告。

面层的物理性能	要求
冲击吸收/%	35-50
垂直变形/mm	0.6-3.0
抗滑值(20℃)/BPN	≥47(湿)
拉伸强度/MPa	≥0.5
拉断伸长率/%	≥40
阻燃性能/级	I

(3) 全塑型自结纹跑道成品的环保性能及无机填料要求需达到国家标准 GB 36246-2018 要求，并提供检验报告

	项目	新国标要求
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 (g/kg)	≤1.0
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 (g/kg)	≤1.0
	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)	≤50
		≤20 (面层上表面 5mm 以内部分)
	苯并[a]芘/(mg/kg)	≤1.0
	短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)	≤1.5
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)	≤1.0
	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg)	≤0.2
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg)	≤1.0
	可溶性铅/(mg/kg)	≤50
	可溶性镉/(mg/kg)	≤10
	可溶性铬/(mg/kg)	≤10
	可溶性汞/(mg/kg)	≤2
有害物质释放	总挥发性有机化合物 (TVOC) / [mg/(m ² ·h)]	≤5.0
	甲醛/[mg/(m ² ·h)]	≤0.4
	苯/[mg/(m ² ·h)]	≤0.1

量	甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/(m ² ·h)]	≤1.0
	二硫化碳/[mg/(m ² ·h)]	≤7.0
气味	气味等级/级	≤3
无机填料	无机填料含量/%	≤65

硅 PU 球场材料采购要求

(1) 非固体原料环保指标要求

需提供球场材料主材与面层材料按照最新的国家标准 GB36246-2018 要求检测的检验报告，满足下表要求

项目		新国标要求
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg）	≤1.0
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg）	≤1.0
	短链氯化石蜡（C10-C13）/（g/kg）	≤1.5
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和/（g/kg）	≤10
	挥发性有机化合物（VOC）/（g/L）	≤50
	游离甲醛/（g/kg）	≤0.50
	苯/（g/kg）	≤0.05
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/（g/kg）	≤1.0
	可溶性铅/（mg/kg）	≤50
	可溶性镉/（mg/kg）	≤10
	可溶性铬/（mg/kg）	≤10
	可溶性汞/（mg/kg）	≤2

(2) 硅 PU 球场材料成品厚度为 8mm, 物理六项性能：拉伸强度、拉断伸长率、冲击吸收、垂直变形、抗滑值、阻燃性均需达到 GB 36246-2018 要求，提供的合格检测报告

面层的物理性能	要求
冲击吸收/%	20-50

垂直变形/mm	0.6-3.0
抗滑值(20℃)/BPN	80-110 (干测)
拉伸强度/MPa	≥0.5
拉断伸长率/%	≥40
阻燃性能/级	I

(3)硅 PU 球场材料成品环保指标及无机填料要求需达到国家标准 GB-36246-2018 要求,并提供检验报告

项目		新国标要求
有害物质含量	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和 (g/kg)	≤1.0
	3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和 (g/kg)	≤1.0
	18 种多环芳烃总和/(mg/kg)	≤50
		≤20 (面层上表面 5mm 以内部分)
	苯并[a]芘/(mg/kg)	≤1.0
	短链氯化石蜡 (C10-C13) / (g/kg)	≤1.5
	4,4'-二氨基-3,3'-二氯二苯甲烷 (MOCA) / (g/kg)	≤1.0
	游离甲苯二异氰酸酯 (TDI) 和游离六亚甲基二异氰酸酯 (HDI) 总和/ (g/kg)	≤0.2
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯 (MDI) / (g/kg)	≤1.0
	可溶性铅/ (mg/kg)	≤50
	可溶性镉/ (mg/kg)	≤10
	可溶性铬/ (mg/kg)	≤10

	可溶性汞/（mg/kg）	≤2
有害物质释放量	总挥发性有机化合物（TVOC）/[mg/（m ² ·h）]	≤5.0
	甲醛/[mg/（m ² ·h）]	≤0.4
	苯/[mg/（m ² ·h）]	≤0.1
	甲苯、二甲苯和乙苯总和/[mg/（m ² ·h）]	≤1.0
	二硫化碳/[mg/（m ² ·h）]	≤7.0
气味	气味等级/级	≤3
无机填料	无机填料含量/%	≤65

（三）其他技术要求

1.塑胶跑道符合 GB/T 43564-2023 耐人工气候老化性能 1500h 拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥40%，，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告；

2.塑胶跑道符合 GB/T 43564-2023 湿热老化性 336h 拉伸强度≥0.5MPa，拉断伸长率≥40%，且不低于老化前测定值的 80%，，提供具有“CMA”或“CNAS”资质的检测机构出具的检测报告；

3.人造草坪产品提供物理、化学及老化性能须符合 GB/T 43566-2023《中小学人造草面层足球场地》标准要求，提供具有“CMA 或 CNAS”资质检测机构出具的检测报告；

四、 其他要求

（1）本项目报价采用货币为人民币，报价中应包含设备、优化、包装、供货、运输、安装、调试、试运行及售后服务等费用。

（2）报价中应包括办理与该项目相关的各种手续的费用。

（3）投标响应文件中应说明交货期及保证措施。

（4）投标响应文件应对产品质保期及单独需注明的质保期时间、内容作出承诺。

（5）投标响应文件应列出技术、售后服务内容及优惠条款，应对售后服务内容、时间做出承诺。

（6）产品交付后应能充分满足采购方的使用需求。

（7）投标费用。投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购方和政府采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

（8）应能充分满足采购方的其他需求。

五、采购清单

本项目包含材料购置、货到现场运输及人力、质量检测、现场安装、售后维护、成品保护等。

采购清单

1. 昌平实验学校(永安路校区)				
序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	原状塑胶跑道面层拆除	1. 原状塑胶跑道面层拆除 2. 拆除厚度:13mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	6593.66
2	50mm 厚人造草坪拆除	1. 50mm 厚人造草坪拆除 2. 拆除厚度:50mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	6387.60
3	原状光面塑胶球场面层拆除	1. 原状光面塑胶球场面层拆除 2. 拆除厚度:8mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	2068.30
4	原状慢回弹塑胶面层拆除	1. 原状慢回弹塑胶面层拆除 2. 拆除厚度:50mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	121.50
5	透水砖面层拆除	1. 拆除现状 60 厚透水砖面层及 30 厚砂浆粘结层 2. 拆除厚度: 90mm 3. 具体详见设计图纸	m ²	2977.16
6	路面基层拆除	1. 基层基础拆除 2. 拆除厚度: 70mm 3. 拆除 50 厚沥青混凝土 4. 拆除 20 厚无机料	m ²	15162.95

7	块料、石材面层 楼地面拆除	1. 拆除现有 100 厚混凝土方 砖及粘接层 2. 拆除厚度为 130mm 厚	m ²	414.00
8	管沟盖板盖板拆 卸	1. 拆除现有 100 厚管沟盖板	m ²	296.00
9	散水、坡道拆除	1. 拆除现有 150 厚 C20 混凝 土散水。	m ³	16.34
10	拆除现状混凝土 路缘石	1. 拆除部位:现状路缘石 2. 拆除材料种类、规 格:100*300*500mm 混凝土及 30mm 厚水泥砂浆 3. 其他符合图纸及设计规范 的要求	m	416.20
11	新做塑胶面层	1. 13 厚全塑型自结纹塑胶 2. 含:铺装和每年养护次数 1 次, 养护年限为 8 年。 3. 30 厚细沥青混凝土, 压实 系数>0.95 (AC-10) 4. 40 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 5. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 6. 其他符合图纸及设计规范 的要求	m ²	5151.90
12	新做硅 PU 面层	1. 8 厚环保型硅 PU 2. 含:铺装和每年养护次数 1 次, 养护年限为 8 年。 3. 30 厚细沥青混凝土, 压实 系数>0.95 (AC-10) 4. 40 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 5. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 6. 其他符合图纸及设计规范 的要求	m ²	4000.60

13	人造草坪	1. 草高度：50mm 2. 值草密度：10500 针/m² 3. 材质：挤出型单丝，抗紫外线纤维，分特值12000DTEX 4. 基布：绿色环保 PP 抗紫外线基布 5. 颜色：田园绿/柠檬绿 6. 背胶：PU 环保乳胶 7. 环保，人造草坪专用粘贴胶水（聚氨酯胶水） 8. 弹性地垫：10 厚 PE.POE，密度 50kg/m³（形状一次成型，有垂直排水孔，横向排水槽） 9. 填充颗粒：TPE 环保空心填充颗粒，颗粒直径 2.5~3.2mm，填充量≥8kg/m²（形状四孔蜂窝状空心颗粒） 10. 填充砂：粒径 40~60 目天然水洗石英砂，填充量≥20kg/m²（形状圆润天然水洗铸造砂） 11. 足球场标线为 100mm 宽白色 50mm 高人造草 12. 设备：专业施工设备 13. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 14. 40 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 15. 洒一层乳化沥青 (1L/m 16. 工作内容：含人造草施工全部费用 17. 铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。 18. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 19. 其他符合图纸及设计规范的要求	m²	6022.20
----	------	--	----	---------

14	标线新做	1. 材料品种:划线漆 2. 线型:实线 3. 宽度:50mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	244.15
15	室外块料地面新做	1. 新做 60 厚透水砖 2. 30 厚 1:6 干硬性水泥砂浆 3. 详见设计图纸 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	2796.83
16	室外块料面层地面新做	1. 新做 100 厚混凝土方砖地面 2. 30 厚 1:6 干硬性水泥砂浆 3. 详见设计图纸 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	414.00
17	道牙安砌	1. 花岗岩路缘石新建 2. 材料品种及规格:100*300*500mm 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆 1:3 4. 灰浆厚度:30mm 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	558.37
18	散水、坡道新做	1. 新做 150 厚 C20 混凝土散水	m ²	108.92
19	承重管沟盖板	1. 新做 100 厚预制钢筋混凝土承重管沟盖板(规格为 1m*0.5m*0.1m 每块), 安装总厚度为 130mm 厚。	m ²	296.00
20	石沟盖板拆卸	1. 排水沟盖板拆除 2. 预制混凝土板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	198.27

21	砖砌体拆除	1. 拆除部位:排水沟砌筑墙及底板拆除 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	183.66
22	垫层拆除	1. 部位:排水沟混凝土垫层拆除 2. 厚度:100mm 3. 垫层材料类型:c20 素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	40.84
23	垫层拆除	1. 部位:排水沟灰土垫层拆除 2. 厚度:150mm 3. 垫层材料类型:3:7 灰土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	73.15
24	石沟盖板安装	排水沟沟盖板新做 1. 预制钢筋混凝土排水沟盖板 2. 规格: 600*500*100mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	237.90
25	现浇混凝土基础	1. 排水沟底板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25 4. 详见设计图纸节点详图 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	66.61
26	现浇混凝土墙	1. 排水沟侧墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25 4. 详见设计图纸节点详图 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	134.81

27	基础	1. 排水沟底板 2. 模板种类:复合木模板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	158.60
28	基础	1. 排水沟侧墙 2. 模板种类:复合木模板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	1348.10
29	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度:100mm	m ³	41.24
30	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板种类:复合木模板	m ²	79.30
31	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. 3:7 灰土 3. 厚度:150mm	m ³	74.00
32	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢、直径 8mm	t	5.273
33	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢、直径 12mm	t	13.741
34	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟平面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟平面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	174.46
35	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟侧面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟侧面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图	m ²	674.05

		4. 其他符合图纸及设计规范的要求		
36	坑内沙子挖除	1. 原砂坑内沙子挖除 2. 挖沙深度:0.64m 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	23.00
37	垫层拆除	1. 部位:沙坑混凝土垫层拆除 2. 拆除厚度:150mm 3. 垫层材料类型:素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	5.40
38	砖砌体拆除	1. 拆除部位:沙坑砖墙拆除 2. 砖类型:标准砖 3. 砌体厚度:240mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	2.50
39	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土圈梁拆除 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	1.50
40	沙坑回填	1. 500 厚 40-70 目石英砂 2. 土工布 3. 40 厚渗水砖平铺 4. 310 厚碎石垫层 5. 素土夯实层 6. 详见设计图纸及节点详图 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	36.00
41	现浇混凝土圈梁	1. 圈梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25	m ³	1.09

42	圈梁	1. 梁类型:圈梁 2. 模板种类:复合木模板	m ²	10.88
43	砖墙砌筑	1. 沙坑侧墙 2. 砖品种、规格、强度等级:DM10 砂浆砌筑, MU10 非粘土实心砖 3. 墙体厚度:240mm	m ³	2.50
44	垫层铺设	1. 部位:沙坑 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度:100mm	m ³	0.81
45	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板种类:复合木模板	m ²	2.60
46	沙坑盖	1. 沙坑盖 2. 尺寸: 4400*9450mm 3. 材质: 30 厚防腐木、50*50 镀锌方钢 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	套	1.00
47	11 人制足球门	1. 11 人制足球门: 7220mm*2440mm*2000mm 成品球门 2. 计算规则:按设计图示以数量计算 3. 工作内容:含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	副	1.00
48	新做预埋式篮球架	1. 名称:新做预埋单臂式篮球架 2. 基础材料种类、规格:1*1*1m 预拌 C25 混凝土独立基础及模板 3. 计算规则:按设计图示以数量计算 4. 工程内容:含预埋式篮球	副	6.00

		架等安装完成等费用，含基础模板制作、安装 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求		
49	排球柱	1. 排球柱（一个球网，两根球柱） 2. 计算规则:按设计图示以数量计算 3. 工作内容:含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	套	2.00
50	肋木架	1. 肋木架（预埋式长宽高2m*0.365m*2.64m） 2. 计算规则:按设计图示以数量计算 3. 工作内容:含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	个	4.00
51	云梯	1. 云梯(规格长宽高3.61m*0.8m*2.3m) 2. 计算规则:按设计图示以数量计算 3. 工作内容:含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	个	1.00

52	围网拆除	1. 名称:围网拆除 2. 高度:综合 3. 计算规则:按设计图示长度以面积计算 4. 工作内容:围网基础拆除、清理以及按照甲方要求码放至指定地点等全部费用 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m²	1192.36
53	围网新建	围网安装 1. 尺寸: 地上高度 4 米, 其中上半部分为 2 米高包塑围网, 下半部分为 2 米高双夹丝围网; 2. 围网材质: (1) 包塑围网: 采用优质低碳镀锌铁丝, 铁丝内径 $\Phi 2.3 \pm 0.05\text{mm}$, 包塑后 $\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$, 网孔 $45 \pm 3\text{mm}$, 围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝(宽 20mmx 厚 4mm) 固定在横杆、立柱上。 (2) 双夹丝围网: 采用双夹丝围网, 网面平滑整齐, 结构坚固均匀, 热镀锌浸塑工艺, 表面纯聚酯粉末喷涂防锈。双夹丝丝径为 8mm+6mm+8mm, 网孔 60x200mm。双夹丝网采用夹丝专用扣件和压盖分别固定在立柱、横杆处, 保证连接长期可靠。 3. 立柱、框架: 框架管材使用热镀锌防护层, 高温喷涂处理工艺, 全方位抗锈; 立柱不小于 $\Phi 76\text{mm}$, 壁厚不小于 3mm, 加强立柱不小于 $\Phi 114\text{mm}$, 壁厚不小于 3.5mm, 横管不小于 $\Phi 60\text{mm}$, 壁厚不小	m²	1790.40

		2. 5mm. 4. 进出门口：门框为优质方形铝型材 5. 预埋：采用直插式预埋方式，基础为 400*400*600mm C25 混凝土，支模板； 6. 其他详见设计图纸		
54	砖墙砌筑	1. 看台砖砌挡墙 2. 360 厚砖砌挡墙，M7.5 水泥砂浆 3. 具体详见设计图纸	m ³	56.31
55	垫层铺设	1. 200 厚 C15 混凝土垫层	m ³	39.77
56	垫层铺设	1. 300 厚三七灰土	m ³	156.87
57	看台台面、立面	1. 丙烯酸涂料(底漆一遍, 面漆两遍) 2. 20 厚干拌砂浆	m ²	387.40
58	喷刷涂料新做	围墙修缮 1. 丙烯酸弹性高级涂料(底漆一遍, 面漆两遍) 2. 8 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 3. 抗裂玻璃纤维网格布 4. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 5. 涂刷 1.5 厚聚合物水泥基	m ²	1075.55

		防水层 II 型。 6. 涂刷粉尘固化界面剂 7. 原围墙红砖基础 8. 原墙抹灰层拆除 20 厚, 直到露出红砖面层。		
59	型材屋面拆除	1. 主席台 100 厚彩钢瓦屋顶拆除	m ²	108.00
60	天棚吊顶拆除	1. 主席台铝扣板吊顶拆除 2. 拆除非钢龙骨及铝扣板吊顶面层	m ²	108.00
61	型材屋面新做	1. 主席台 100 厚彩钢瓦屋顶新建	m ²	108.00
62	平面吊顶天棚新做	1. 铝扣板吊顶新做 2. 龙骨类型、材料种类、规格、中距: 嵌入式轻钢龙骨 3. 面层材料品种、规格: 600*600*1.2mm 铝扣板	m ²	108.00
63	台面拆除	1. 拆除原石材面层及粘接层 2. 施工部位: 主席台、升旗台台面	m ²	112.15
64	立面拆除	1. 拆除原石材面层及粘接层 2. 施工部位: 主席台、升旗台立面	m ²	28.87
65	台面新做	主席台、升旗台台面新做 1. 1:1 水泥细砂砂浆勾缝 2. 铺 20 厚花岗岩石材(芝麻灰, 规格: 800x800mm) 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆粘阶层 4. 素水泥浆 1 道(内掺建筑胶)	m ²	112.15

66	立面新做	主席台、升旗台立面贴石材 1. 1:1 水泥细砂砂浆勾缝 2. 贴 20 厚花岗岩石材在砖粘贴面上涂抹 5 厚胶粘(芝麻灰, 规格:800x800mm) 3. 6 厚 1:0.2:2.5 水泥石灰膏砂浆刮平扫毛 4. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛	m ²	28.87
67	更换雨水口箅子、井盖	1. 更换检查井盖 2. 直径为 $\Phi 600\text{mm}$ 承重检查井盖, 安装防坠落防护网 3. 具体详见设计图纸	套	23.00
68	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距由投标单位自行考虑	m ³	2515.43
69	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:PVC 3. 型号、规格: $\Phi 150$, 穿孔 $\Phi 20$, 周长 8 个 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按照规范要求 6. 外壁包扎粗尼龙网布一道 7. 详见设计图纸	m	30.89
70	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:PVC 3. 输送介质:排水 4. 型号、规格:DN50 5. 连接方式:粘接 6. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计规范要求 7. 含管件制作与安装 8. 详见设计图纸	m	29.16
71	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	36

72	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟平均深度:详见设计图纸 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	8.34
73	回填方	1. 土质要求:素土 2. 回填部位及特征:管沟 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	7.79
74	其他灯具拆除	1. 名称:原有灯具拆除 2. 包含接线盒 3. 拆除要求:保护性拆除,拆除物运至甲方指定地点,摆放整齐	套	20
75	配管拆除	1. 名称:原有明敷钢管及电缆拆除 2. 规格:DN50 以内 3. 拆除要求:保护性拆除,拆除物运至甲方指定地点,摆放整齐	m	168.91
76	其他灯具安装	1. 名称:原有灯具利旧安装	套	20
77	电气配管	1. 名称:热镀锌管 2. 规格:DN32 3. 明敷, 含明敷所需支架、卡箍及配件等 4. 详见设计图纸	m	168.91
78	电力电缆敷设	1. 名称:灯光线缆 2. 型号:ZC-YJV-3*6 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 详见设计图纸	m	168.91
79	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	20

2. 北京师范大学第二附属中学未来科技城学校

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	原状塑胶跑道面层及基础拆除	1. 原状塑胶跑道面层及基础拆除 2. 拆除厚度:93mm 3. 部位:混合型塑胶跑道 4. 工作内容:拆除现有 13 厚混合型塑胶跑道面层。基础沥青混凝土铣刨 80mm 厚 5. 计算规则:按拆除部位面积计算 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	5784.4
2	原状光面塑胶面层及基础拆除	1. 拆除原状 8 厚光面塑胶面层 2. 厚度:88mm 3. 部位:光面塑胶面层 4. 工作内容:拆除 8 厚塑胶面层、基础铣刨沥青混凝土 80mm 厚 5. 计算规则:按拆除部位面积计算 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	2920
3	50mm 厚人造草坪	1. 50mm 厚人造草坪 2. 拆除厚度:50mm 3. 工作内容:拆除 50mm 人造草坪(含填充物) 4. 计算规则:按拆除部位面积计算	m2	7168
4	拆除现状混凝土路缘石	1. 拆除部位:现状路缘石 2. 拆除材料种类、规格:100*300 混凝土及 30mm 厚水泥砂浆 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	160.7
5	道牙、树池拆除	1. 拆除部位:现状树池 2. 拆除材料种类、规格:0.1*0.3m 混凝土 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	192
6	弹性面层新做	1. 13 厚全塑型塑胶面层(含:铺装和每年养护次数 1 次,养护年限为 8 年。) 2. 30 厚细沥青混凝土,压实系数>0.95(AC-10) 3. 50 厚中粒石沥青混凝土(AC-16) 4. 洒一层乳化沥青(1L/m²) 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	5784.4

7	弹性面层新做	1. 8mm 厚环保型硅 PU 面层（含：铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。） 2. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 3. 50 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 4. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	2920
8	人造草坪	1. 草高度：50mm 2. 值草密度：10500 针/m2 3. 材质：挤出型单丝，抗紫外线纤维，分特值 12000DTEX 4. 基布：绿色环保 PP 抗紫外线基布 5. 颜色：田园绿/柠檬绿 6. 背胶：PU 环保乳胶 7. 环保，人造草坪专用粘贴胶水（聚氨酯胶水） 8. 弹性地垫：10 厚 PE.POE，密度 50kg/m3（形状一次成型，有垂直排水孔，横向排水槽） 9. 填充颗粒：TPE 环保空心填充颗粒，颗粒直径 2.5~3.2mm，填充量≥8kg/m2（形状四孔蜂窝状空心颗粒） 10. 填充砂：粒径 40~60 目天然水洗石英砂，填充量≥20kg/m2（形状圆润天然水洗铸造砂） 11. 足球场标线为 100mm 宽白色 50mm 高人造草 12. 设备：专业施工设备 13. 含：铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。 14. 工作内容：含人造草施工全部费用 15. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 16. 详见设计图纸节点详图及设计说明 17. 其他符合设计图纸及设计规范的要求	m2	7168
9	胶水拌和石英砂修补	1. 沥青基础局部下沉开裂 2. 采用胶水加石英砂进行修补 3. 部位：人造草坪 4. 厚度 20mm 5. 详见设计图纸及节点详图 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	2150
10	标线	1. 材料品种：划线漆 2. 线型：实线 3. 宽度：50mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	5119.97

11	花岗岩路缘石新建	1. 花岗岩路缘石新建 2. 材料品种及规格:100*300mm 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆 1:3 4. 灰浆厚度:30mm 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	160.7
12	树池安砌	1. 花岗岩树池新建 2. 材料品种及规格:100*300*1200mm 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆 1:3 4. 灰浆厚度:30mm 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	个	40
13	树池围牙、盖板 (算子)	1. 25 厚成品树池护板(铸铁) 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	套	40
14	石沟盖板拆卸	1. 排水沟盖板拆除 2. 预制混凝土板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	237.54
15	砖砌体拆除	1. 拆除部位:排水沟砌筑墙及底板拆除 2. 砌体厚度:240mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	76.96
16	垫层拆除	1. 部位:排水沟混凝土垫层拆除 2. 厚度:100mm 3. 垫层材料类型:c20 素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	22.17
17	垫层拆除	1. 部位:排水沟灰土垫层拆除 2. 厚度:150mm 3. 垫层材料类型:3:7 灰土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	39.19
18	挖淤泥、流砂	排水沟内清淤 1. 排水沟内清淤 2. 厚度: 30mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	5.23
19	墙、柱面抹灰铲除	1. 拆除排水沟 20 厚防水砂浆 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	225.66

20	石沟盖板安装	排水沟沟盖板新做 1. 排水沟盖板新做 2. 详见设计图纸节点详图 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	237.54
21	砖墙砌筑	1. 排水沟 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 3. 墙体厚度:240mm	m3	80.76
22	砖基础砌筑	1. 排水沟底板基础 2. 砖品种、规格、强度等级:红砖砌筑 3. 厚度:240mm	m3	43.71
23	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度:100mm	m3	20.59
24	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. 3:7 灰土 3. 厚度:150mm	m3	36.82
25	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板种类:复合木模板	m2	79.18
26	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟平面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟平面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	174.2
27	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟侧面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟侧面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	673.03
28	坑内沙子挖除	1. 原砂坑内沙子挖除 2. 挖沙深度:0.64m 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	18.69

29	垫层拆除	1. 部位:沙坑混凝土垫层拆除 2. 拆除厚度:150mm 3. 垫层材料类型:素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	4.73
30	砖砌体拆除	1. 拆除部位:沙坑砖墙拆除 2. 砖类型:标准砖 3. 砌体厚度:240mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	2.17
31	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土圈梁拆除 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	1.3
32	沙坑回填	1. 500 厚 40-70 目石英砂 2. 土工布 3. 40 厚渗水砖平铺 4. 310 厚碎石垫层 5. 素土夯实层 6. 详见设计图纸及节点详图 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	14.6
33	现浇混凝土圈梁	1. 圈梁 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25	m3	0.9
34	圈梁、过梁	1. 梁类型:圈梁 2. 模板种类:复合木模板	m2	6.4
35	砖墙砌筑	1. 沙坑侧墙 2. 砖品种、规格、强度等级:DM10 砂浆砌筑, MU10 非粘土实心砖 3. 墙体厚度:240mm	m3	2.94
36	垫层铺设	1. 部位:沙坑 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度:100mm	m3	0.68
37	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板种类:复合木模板	m2	2.48

38	沙坑盖	1. 沙坑盖 2. 尺寸：4000*8000mm 3. 材质：30 厚防腐木、50*50 镀锌方钢 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	套	1
39	围网拆除	1. 名称:围网拆除 2. 高度:4m 3. 计算规则:按设计图示长度以面积计算 4. 工作内容:围网拆除、清理以及按照甲方要求码放至指定地点等全部费用 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	2951.94
40	金属网栏	围网安装 1. 围网框架：框架管材使用热镀锌防护层, 高温喷涂处理工艺, 全方位抗锈; 立柱不小于 $\phi 76\text{mm}$, 壁厚不小于 3mm, 加强立柱不小于 $\phi 114\text{mm}$, 壁厚不小于 3.5mm, 横管不小于 $\phi 60\text{mm}$, 壁厚不小 2.5mm. 2. 上部分围网(2 米): 采用优质低碳镀锌铁丝, 铁丝内径 $\phi 2.3 \pm 0.05\text{mm}$, 包塑后 $\phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$, 网孔 $45 \pm 3\text{mm}$, 围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝(宽 20mmx 厚 4mm)固定在横杆、立柱上。包塑网采用高密度原料 HDPE 包裹, 无添加再生原料, 减缓老化, 防止生锈, 有效保障产品寿命 3. 下部分围网(2 米): 采用双夹丝围网, 网面平滑整齐, 结构坚固均匀, 热镀锌浸塑工艺, 表面纯聚酯粉末喷涂防锈。双夹丝丝径为 8mm+6mm+8mm, 网孔 60x200mm。双夹丝网采用夹丝专用扣件和压盖分别固定在立柱、横杆处, 保证连接长期可靠。 4. 进出口门：场地设有双开门, 双开门尺寸不小于 2.2m 宽、2.33m 高, 门四周采用不小于 80x50mm, 管壁厚度不小于 2.0mm 的优质方型铝型材为边框, 内嵌包塑围网, 防止刮伤。围网全部螺栓做防锈处理, 保证产品全天候环境使用。 5. 预埋方式: 立柱采用直插式预埋方式, 预埋件采用铝合金材质, 立柱预埋件尺寸 $\phi 81 \times 1.5 \times 450\text{mm}$, 加强立柱预埋件尺寸 $\phi 121 \times 1.5 \times 450\text{mm}$ 。 6. 具体详见设计图纸	m2	2951.94

41	起跳板	1. 起跳板规格、材质:1220*300*100mm 松木 2. 显示板规格、材质:1220*100*20mm 橡皮泥 3. 基础规格、材料、厚度:C25 预拌素混凝土及模板 4. 垫层规格、材料、厚度:100 厚 C20 预拌素混凝土及模板 5. 计算规则:按设计图示以数量计算 6. 工程内容:含起跳板制作、安装全部内容 7. 详见设计图纸及节点详图 8. 其他符合设计图纸及设计规范的要求	套	3
42	新做预埋式篮球架	1. 名称:新做预埋式篮球架(单臂) 2. 基础材料种类、规格:1.1*1.1*1.1m 预拌 C25 混凝土独立基础及模板 3. c15 混凝土垫层 4. 计算规则:按设计图示以数量计算 5. 工程内容:含预埋式篮球架等安装完成等费用, 含基础模板制作、安装 6. 详见设计图纸 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	个	4
43	11 人制足球门	1. 11 人制足球门: 7220mm*2440mm*2000mm 移动式成品球门 2. 计算规则:按设计图示以数量计算 3. 工作内容:含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	个	2
44	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距由投标单位自行考虑	m ³	1359.7
45	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:PVC 滤管 3. 型号、规格:Φ150 , 穿孔Φ20, 周长 8 个 4. 连接方式:粘接 5. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按照规范要求 6. 外壁包扎粗尼龙网布一道 7. 具体参数详见设计说明	m	27.15

46	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 型号、规格:Φ50 3. 连接方式:粘接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按照规范要求 5. 详见设计图纸	m	30.78
47	地漏安装	1. 名称:地漏 2. 材质:不锈钢 3. 型号、规格:DN50	个	38
48	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟平均深度:详见设计图纸 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	19.37
49	回填方	1. 土质要求:原土 2. 回填部位及特征:管沟 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	19.37
50	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:原有监控设备拆除 2. 包含接线盒 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	台	26
51	电视监控摄像设备安装	1. 名称:原有监控设备利旧安装	台	26
52	扩声系统设备拆除	1. 名称:原有音响设备拆除 2. 包含接线盒 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	台	22
53	扩声系统设备安装	1. 名称:原有音响设备利旧安装	台	22
54	其他灯具拆除	1. 名称:原有灯具拆除 2. 包含接线盒 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	套	30

55	其他灯具安装	1. 名称:原有灯具利旧安装	套	30
56	配管拆除	1. 名称:原有明敷钢管及配线拆除 2. 规格: DN50 以内 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	m	743.73
57	配管拆除	1. 名称:原有明敷钢管及光缆拆除 2. 规格: DN50 以内 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	m	743.73
58	配管拆除	1. 名称:原有明敷钢管及电缆拆除 2. 规格: DN50 以内 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	m	743.73
59	电气配管	1. 名称:热镀锌管 2. 规格:DN32 3. 明敷, 含明敷所需支架、卡箍及配件等 4. 详见设计图纸	m	2231.19
60	电气配线	1. 配线形式名称:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:ZR-RVV2*2.5 3. 详见设计图纸	m	743.73
61	电气配线	1. 配线形式名称:穿管敷设 2. 导线型号、材质、规格:RVV2*1.0 3. 详见设计图纸	m	743.73
62	光缆敷设	1. 名称:8 芯室外单模光缆 2. 规格:8 芯室外单模光缆 3. 敷设方式:穿管敷设	m	743.73
63	电力电缆敷设	1. 名称:灯光线缆 2. 型号:ZC-YJV-3*6 3. 敷设方式:穿管敷设 4. 详见设计图纸	m	743.73
64	接线盒安装	1. 名称:接线盒 2. 材质:钢制 3. 安装形式:明装	个	78

3. 平西府中心小学				
序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	原状塑胶跑道面层及基础拆除	1. 原状塑胶跑道面层及基础拆除 2. 拆除厚度:293mm 3. 部位:混合型塑胶跑道 4. 工作内容:拆除 13 厚塑胶面层、100 厚 c20 混凝土、180mm 厚灰土 5. 计算规则:按拆除部位面积计算 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	2449.04
2	原状光面塑胶面层及基础拆除	1. 原状光面塑胶面层及基础拆除 2. 厚度:288mm 3. 部位:光面塑胶 4. 工作内容:拆除 8 厚塑胶面层、100 厚 c20 混凝土、180 厚 3:7 灰土 5. 计算规则:按拆除部位面积计算 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	1476.80
3	50mm 厚人造草坪及基础拆除	1. 50mm 厚人造草坪及基础拆除 2. 拆除厚度:340mm 3. 工作内容:拆除 50mm 人造草坪、100 厚 c20 混凝土、180mm 厚 3:7 灰土 4. 计算规则:按拆除部位面积计算	m2	1885.75
4	道路面层拆除	1. 拆除部位:混凝土路面 2. 拆除厚度: 280mm 3. 拆除原状 100 厚 c20 混凝土、180 厚 3:7 灰土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	1246.50
5	拆除现状混凝土路缘石	1. 拆除部位:现状路缘石 2. 拆除材料种类、规格:100*300*500mm 混凝土及 30mm 厚水泥砂浆 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	315.00

6	弹性面层新做	1. 13 厚全塑型塑胶面层（含：铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。） 2. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 3. 50 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 4. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 5. 200 厚无机料 (白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 6. 素土夯实, 压实系数>0.95 7. 详见设计图纸 8. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	2157.15
7	弹性面层新做	1. 材料品种:8 厚环保型硅 PU 面层（含：铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。） 2. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 3. 50 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 4. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 5. 200 厚无机料 (白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 6. 素土夯实, 压实系数>0.95 7. 详见设计图纸 8. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	2276.70
8	标线	1. 材料品种:划线漆 2. 线型:实线 3. 宽度:50mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	2232.53

9	人造草坪	1. 草高度：50mm 2. 值草密度：10500 针/m ² 3. 材质：挤出型单丝，抗紫外线纤维，分特值 12000DTEX 4. 基布：绿色环保 PP 抗紫外线基布 5. 颜色：田园绿/柠檬绿 6. 背胶：PU 环保乳胶 7. 环保，人造草坪专用粘贴胶水（聚氨酯胶水） 8. 弹性地垫：10 厚 PE.POE，密度 50kg/m ³ （形状一次成型，有垂直排水孔，横向排水槽） 9. 填充颗粒：TPE 环保空心填充颗粒，颗粒直径 2.5~3.2mm，填充量≥8kg/m ² （形状四孔蜂窝状空心颗粒） 10. 填充砂：粒径 40~60 目天然水洗石英砂，填充量≥20kg/m ² （形状圆润天然水洗铸造砂） 11. 足球场标线为 100mm 宽白色 50mm 高人造草 12. 设备：专业施工设备 13. 含：铺装和每年养护次数 1 次，养护年限为 8 年。 14. 工作内容：含人造草施工全部费用 15. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 16. 30 厚细沥青混凝土，压实系数>0.95(AC-10) 17. 50 厚中粒石沥青混凝土(AC-16) 18. 洒一层乳化沥青(1L/m) 19. 200 厚无机料(白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 20. 素土夯实,压实系数>0.95 21. 详见设计图纸 22. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	2637.70
10	花岗岩路缘石新建	1. 花岗岩路缘石新建 2. 材料品种及规格:100*300*500mm 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆 1:3 4. 灰浆厚度:30mm 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	308.00
11	石沟盖板拆卸	1. 排水沟盖板拆除 2. 预制混凝土板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	97.80

12	砖砌体拆除	1. 拆除部位:排水沟砌筑墙及底板拆除 2. 砌体厚度:240mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	76.52
13	垫层拆除	1. 部位:排水沟混凝土垫层拆除 2. 厚度:100mm 3. 垫层材料类型:c20 素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	20.15
14	垫层拆除	1. 部位:排水沟灰土垫层拆除 2. 厚度:150mm 3. 垫层材料类型:3:7 灰土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	36.09
15	石沟盖板安装	排水沟沟盖板新做 1. 排水沟盖板新做 2. 详见设计图纸节点详图 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	117.36
16	现浇混凝土基础	1. 排水沟底板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25 4. 详见设计图纸节点详图 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	32.85
17	现浇混凝土墙	1. 排水沟侧墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25 4. 详见设计图纸节点详图 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	66.50
18	基础	1. 排水沟底板 2. 模板种类:复合木模板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	78.23
19	基础	1. 排水沟侧墙 2. 模板种类:复合木模板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	665.01
20	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度:100mm	m3	20.34

21	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. 3:7 灰土 3. 厚度:150mm	m3	36.38
22	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板种类:复合木模板	m2	39.12
23	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢、直径 8mm	t	2.39
24	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢、直径 12mm	t	6.68
25	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟平面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟平面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	86.06
26	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟侧面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟侧面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	332.52
27	坑内沙子挖除	1. 原砂坑内沙子挖除 2. 挖沙深度:0.64m 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	13.44
28	垫层拆除	1. 部位:沙坑混凝土垫层拆除 2. 拆除厚度:150mm 3. 垫层材料类型:素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	3.46
29	砖砌体拆除	1. 拆除部位:沙坑砖墙拆除 2. 砖类型:标准砖 3. 砌体厚度:240mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	1.92

30	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土圈梁拆除 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	1.15
31	沙坑回填	1. 500 厚 40-70 目石英砂 2. 土工布 3. 40 厚渗水砖平铺 4. 310 厚碎石垫层 5. 素土夯实层 6. 详见设计图纸及节点详图 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	10.50
32	现浇混凝土圈梁	1. 圈梁 2. 混凝土种类: 预拌混凝土 3. 混凝土强度等级: c25	m3	1.34
33	圈梁、过梁	1. 梁类型: 圈梁 2. 模板种类: 复合木模板	m2	11.20
34	砖墙砌筑	1. 沙坑侧墙 2. 砖品种、规格、强度等级: DM10 砂浆砌筑, MU10 非粘土实心砖 3. 墙体厚度: 240mm	m3	3.12
35	垫层铺设	1. 部位: 沙坑 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度: 100mm	m3	0.80
36	基础	1. 基础类型: 垫层 2. 模板种类: 复合木模板	m2	2.00

37	围网拆除	1. 名称:围网拆除 2. 高度:2m、4m 3. 计算规则:按设计图示长度以面积计算 4. 工作内容:围网基础拆除、清理以及按照甲方要求码放至指定地点等全部费用 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m2	745.47
38	金属网栏	围网安装 1、外围设置双夹丝网精钢冲压扣件拼装围网(围网地面上总高度 4000mm 下部分 2000mm 为双夹丝网结构,上部分 2000mm)‘日’字型框架;(围网地面上总高度 6000mm 下部分 2000mm 为双夹丝网结构,上部分 4000mm)‘目’字型框架,2 米高围网为口子型框架。围网立柱间距如图所示。 2、围网结构:‘日’/‘目’/‘口’字型框架,横杆及立柱采用扣件拼装,304 螺栓固定;扁铝压 PE 包塑网,自攻螺钉固定;双夹丝网采用扣件拼装,自攻螺钉固定。 3、材质参数:围网立柱采用 $\Phi 76$ 热镀锌钢管,壁厚 3.0mm;横杆采用 $\Phi 60$ 热镀锌钢管,壁厚 2.5mm;加强立柱采用 $\Phi 114$ 热镀锌钢管,壁厚 3.5mm,立柱横杆采用精钢冲压扣件连接;夹丝网采用铝合金扣件固定在立柱和横杆上。双夹 丝网规格:线径 8+6+8mm,网孔 200*60mm;网片采用 PE 包塑网片,内径 2.3mm,外径 3.6mm,网孔 45*45mm;扁铝采用 20*4mm 铝合金压条。 立柱、横杆、灯柱均使用热镀锌钢结构型材,表面除油酸洗、磷化、聚酯粉末静电喷涂。 4、其它:A、围网安装时,底部横杆距地面 50mm,围网地面上总高度 2000/4000/6000mm。B、PE 包塑网片固定在球场内侧方向。C、扁铝压网片时,横杆处扁铝应避免压到扣件上,造成网片凸起。 5、四角采用加强立柱,保证场地围网的稳定性。 6、基础类型及规格、尺寸:C25 预拌混凝土 400*400*600mm、500*500*600mm	m2	1218.00
39	7 人制足球门	1. 7 人制足球门: 5*1.5*2m 成品球门 2. 计算规则:按设计图示以数量计算 3. 工作内容:含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	套	2.00

40	新做预埋式篮球架	1. 名称:新做预埋式篮球架（单臂，臂长 2.25m） 2. 基础材料种类、规格:1.1*1.1*1.1m 预拌 C25 混凝土独立基础及模板 3. 计算规则:按设计图示以数量计算 4. 工程内容:含预埋式篮球架等安装完成等费用，含基础模板制作、安装 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	组	2.00
41	液压升降式移动篮球架	1. 名称:液压升降式移动篮球架 2. 伸臂长度:3250mm;篮筐高度:3050mm;篮筐直径:450mm;篮筐最大承重:320kg;篮板尺寸:1800mm×1050;篮板类型:钢化玻璃篮板; 3. 计算规则:按设计图示以数量计算 4. 工程内容:含升降式移动篮球架安装完成等费用 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	组	2.00
42	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距由投标单位自行考虑	m3	2110.43
43	更换雨水口箅子、井盖	1. 井盖种类、规格:承重铸铁井盖 2. 规格:直径 650 3. 包含拆原有井盖	个	19.00
44	更换雨水口箅子、井盖	1. 井盖种类、规格:雨水篦子 2. 规格:450*750 3. 拆原有雨水篦子	个	12.00

45	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:双壁波纹管 SN8 3. 输送介质:雨水 4. 型号、规格:DN200 5. 连接方式:胶圈接口 6. 含管件采购及安装	m	53.86
46	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:双壁波纹管 SN8 3. 输送介质:雨水 4. 型号、规格:DN500 5. 连接方式:胶圈接口 6. 含管件采购及安装	m	22.60
47	塑料管安装	1. 材质:PVC 2. 型号、规格:Φ50 3. 连接方式:粘接 4. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:按照规范要求 5. 详见设计图纸	m	30.78
48	地漏安装	1. 材质:不锈钢 2. 型号、规格:DN50	个	38.00
49	雨水口新做	1. 双篦雨水口 2. 砌筑	座	4.00
50	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟平均深度:详见设计图纸 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	60.95
51	回填方	1. 土质要求:原土 2. 回填部位及特征:管沟 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	49.82

52	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距由投标单位自行考虑	m ³	11.13
53	电视监控摄像设备拆除	1. 名称:原有监控设备拆除 2. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	台	10.00
54	电视监控摄像设备安装	1. 名称:原有监控设备利旧安装	台	10.00
55	扩声系统设备拆除	1. 名称:原有音响设备拆除 2. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	台	8.00
56	扩声系统设备安装	1. 名称:原有音响设备利旧安装	台	8.00
57	双绞线缆拆除	1. 名称:原有监控、音响线路拆除 2. 保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	m	196.90
58	双绞线缆敷设	1. 名称:原有监控、音响线路利旧敷设	m	196.90

4. 海淀区中关村第二小学昌平学校

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	原状塑胶跑道面层拆除	1. 原状塑胶跑道面层拆除 2. 拆除厚度:13mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	1551.90
2	50mm 厚人造草坪拆除	1. 50mm 厚人造草坪拆除 2. 拆除厚度:50mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	1457.00
3	路面基层拆除	1. 基层基础拆除 2. 拆除厚度: 270mm 3. 拆除 170 厚混凝土、100 厚灰土	m ²	3008.90
4	花岗岩面层及基础拆除	1. 拆除现状 50 厚花岗岩地砖面层、30 厚砂浆粘结层、100 厚混凝土垫层、90 厚灰土 2. 拆除厚度: 270mm 3. 具体详见设计图纸	m ²	225.19
5	透水砖面层及基础拆除	1. 拆除现状 60 厚透水砖面层及、30 厚砂浆粘结层、100 厚混凝土垫层、80 厚灰土 2. 拆除厚度: 270mm 3. 具体详见设计图纸	m ²	139.12
6	拆除现状混凝土路缘石	1. 拆除部位:现状路缘石 2. 拆除材料种类、规格:100*300*500mm 混凝土及 30mm 厚水泥砂浆 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	302.00
7	绿地拆除	1. 挖绿地土方 2. 挖土深度:270mm	m ³	126.55
8	余方弃置	1. 土方外运 2. 场外运距:运距由投标单位自行考虑	m ³	126.55
9	台阶拆除	1. 拆除现有混凝土台阶,拆除厚度为 300mm, 基础拆除厚度为 270mm	m ²	15.46

10	新做塑胶面层	1. 13 厚全塑型自结纹塑胶 2. 含:铺装和每年养护次数 1 次, 养护年限为 8 年。 3. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 4. 40 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 5. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 6. 200 厚无机料 (白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	2520.00
11	人造草坪	1. 草高度: 50mm 2. 值草密度: 10500 针/m ² 3. 材质: 挤出型单丝, 抗紫外线纤维, 分特值 12000DTEX 4. 基布: 绿色环保 PP 抗紫外线基布 5. 颜色: 田园绿/柠檬绿 6. 背胶: PU 环保乳胶 7. 环保, 人造草坪专用粘贴胶水 (聚氨酯胶水) 8. 弹性地垫: 10 厚 PE. POE, 密度 50kg/m ³ (形状一次成型, 有垂直排水孔, 横向排水槽) 9. 填充颗粒: TPE 环保空心填充颗粒, 颗粒直径 2.5~3.2mm, 填充量≥8kg/m ² (形状四孔蜂窝状空心颗粒) 10. 填充砂: 粒径 40~60 目天然水洗石英砂, 填充量≥20kg/m ² (形状圆润天然水洗铸造砂) 11. 足球场标线为 100mm 宽白色 50mm 高人造草 12. 设备: 专业施工设备 13. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 14. 40 厚中粒石沥青混凝土 (AC-16) 15. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 16. 200 厚无机料 (白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 17. 工作内容: 含人造草施工全部费用 18. 铺装和每年养护次数 1 次, 养护	m ²	1410.00

		年限为 8 年。 19. 计算规则：按设计图示尺寸以水平投影面积计算 20. 其他符合图纸及设计规范的要求		
12	标线新做	1. 材料品种:划线漆 2. 线型:实线 3. 宽度:50mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	105.81
13	道牙安砌	1. 花岗岩路缘石新建 2. 材料品种及规格:100*300*500mm 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆 1:3 4. 灰浆厚度:30mm 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	232.20

14	成品承重不锈钢排水沟盖板拆除	1. 排水沟盖板拆除 2. 成品承重不锈钢排水沟盖板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	个	256
15	砖砌体拆除	1. 拆除部位:排水沟砌筑墙及底板拆除 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	39.15
16	垫层拆除	1. 部位:排水沟混凝土垫层拆除 2. 厚度:100mm 3. 垫层材料类型:c20 素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	13.05
17	垫层拆除	1. 部位:排水沟灰土垫层拆除 2. 厚度:200mm 3. 垫层材料类型:3:7 灰土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	32.03
18	石沟盖板安装	排水沟沟盖板新做 1. 预制钢筋混凝土排水沟盖板 2. 规格: 600*500*100mm 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	88.98
19	现浇混凝土基础	1. 排水沟底板 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25 4. 详见设计图纸节点详图 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	24.91
20	现浇混凝土墙	1. 排水沟侧墙 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:c25 4. 详见设计图纸节点详图 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	50.42
21	基础	1. 排水沟底板 2. 模板种类:复合木模板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	59.32

22	基础	1. 排水沟侧墙 2. 模板种类:复合木模板 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	504.22
23	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. c20 混凝土垫层铺设 3. 厚度:100mm	m ³	15.42
24	基础	1. 基础类型:垫层 2. 模板种类:复合木模板	m ²	29.66
25	垫层铺设	1. 部位:排水沟 2. 3:7 灰土 3. 厚度:150mm	m ³	27.58
26	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢、直径8mm	t	1.972
27	钢筋	1. 钢筋种类、规格:三级钢、直径12mm	t	5.294
28	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟平面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟平面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	65.25
29	楼(地)面刚性防水(潮)层新做	排水沟侧面新做 20 厚砂浆防水层 1. 施工部位:排水沟侧面 2. 防水层做法:20mm 厚 DS 砂浆防水层 3. 详见设计图纸节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	252.11
30	坑内沙子挖除	1. 原砂坑内沙子挖除 2. 挖沙深度:0.64m 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	13.44

31	垫层拆除	1. 部位:沙坑混凝土垫层拆除 2. 拆除厚度:150mm 3. 垫层材料类型:素混凝土 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	3.15
32	砖砌体拆除	1. 拆除部位:沙坑砖墙拆除 2. 砖类型:标准砖 3. 砌体厚度:240mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	1.92
33	现浇混凝土构件拆除	1. 混凝土圈梁拆除 2. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ³	1.15
34	围网拆除	1. 名称:围网拆除 2. 高度:综合 3. 计算规则:按设计图示长度以面积计算 4. 工作内容:围网基础拆除、清理以及按照甲方要求码放至指定地点等全部费用 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	130.80
35	围网新建	围网安装 1. 尺寸:地上高度3米 2. 围网材质:(1)包塑围网:采用优质低碳镀锌铁丝,铁丝内径 $\Phi 2.3 \pm 0.05\text{mm}$,包塑后 $\Phi 3.6 \pm 0.15\text{mm}$,网孔 $45 \pm 3\text{mm}$,围网采用无菱角、半圆弧形的铝合金扁铝(宽20mmx厚4mm)固定在横杆、立柱上。 3. 立柱、框架:框架管材使用热镀锌防护层,高温喷涂处理工艺,全方位防锈;立柱不小于 $\Phi 76\text{mm}$,壁厚不小于3mm,加强立柱不小于 $\Phi 114\text{mm}$,壁厚不小于3.5mm,横管不小于 $\Phi 60\text{mm}$,壁厚不小于2.5mm。 4. 其他详见设计图纸	m ²	143.40

36	5 人制足球门	1. 5 人制足球门：3*4*1.5m 成品球门 2. 计算规则：按设计图示以数量计算 3. 工作内容：含采购、运输、安装等全部费用 4. 详见设计图纸 5. 其他符合图纸及设计规范的要求	副	1
37	围墙修缮	围墙修缮 1. 丙烯酸弹性高级涂料(底漆一遍, 面漆两遍) 2. 8 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 3. 抗裂玻璃纤维网格布 4. 12 厚 1:3 水泥砂浆打底扫毛 5. 涂刷 1.5 厚聚合物水泥基防水层 II 型. 6. 涂刷粉尘固化界面剂 7. 原围墙红砖基础 8. 原墙抹灰层拆除 20 厚, 直到露出红砖面层。	m ²	402.00
38	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距由投标单位自行考虑	m ³	1659.68
39	路灯及庭院灯拆除	1. 名称:3 米灯柱 2. 含基础 3. 拆除要求:拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	个	4

5. 昌平二中教育集团育知学校操场改造项目				
序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量
1	绿地拆除	1. 挖绿地土方 2. 挖土深度:280mm	m ³	416.00
2	方砖地面拆除	1. 拆除现有 100 厚混凝土方砖及下方 180 厚素土 2. 拆除厚度为 280mm 厚	m ²	29.60
3	透水砖地面拆除	1. 拆除现状 60 厚透水砖面层、30 厚砂浆粘结层、190 厚灰土 2. 拆除厚度: 280mm 3. 具体详见设计图纸	m ²	63.27
4	拆除现状混凝土路缘石	1. 拆除部位:现状路缘石 2. 拆除材料种类、规格:150*300*500mm 混凝土及 30mm 厚水泥砂浆 3. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	7.35

5	新做塑胶面层	1. 13 厚全塑型自结纹塑胶 2. 含:铺装和每年养护次数 1 次, 养护年限为 8 年。 3. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 4. 40 厚中粒式沥青混凝土 (AC-16) 5. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 6. 新做 200 厚无机料 (白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	95.36
6	新做硅 PU 面层	1. 8 厚环保型硅 PU 2. 含:铺装和每年养护次数 1 次, 养护年限为 8 年。 3. 30 厚细沥青混凝土, 压实系数>0.95 (AC-10) 4. 40 厚中粒式沥青混凝土 (AC-16) 5. 洒一层乳化沥青 (1L/m) 6. 新做 200 厚无机料 (白灰:粉煤灰:级配砂石=5:15:80) 7. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	1837.50
7	标线新做	1. 材料品种:划线漆 2. 线型:实线 3. 宽度:50mm 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m ²	26.32
8	道牙安砌	1. 花岗岩路缘石新建 2. 材料品种及规格:150*300*500mm 3. 灰浆品种及配合比:水泥砂浆 1:3 4. 灰浆厚度:30mm 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	m	22.30

9	新做预埋式篮球架	1. 名称:新做预埋单臂式篮球架 2. 基础材料种类、规格:1*1*1m 预拌C25 混凝土独立基础及模板 3. 计算规则:按设计图示以数量计算 4. 工程内容:含预埋式篮球架等安装完成等费用, 含基础模板制作、安装 5. 详见设计图纸 6. 其他符合图纸及设计规范的要求	副	1
10	更换检查井盖	1. 更换检查井盖 2. 直径为Φ600mm 承重检查井盖, 安装防坠落防护网 3. 具体详见设计图纸	套	11.00
11	井口升降	1. 检查井口及雨水口升降	座	13.00
12	新做雨水口	1. 砖砌雨水口 400*600mm	座	5
13	新做雨水口箅子	1. 更换雨水篦子 2. 400mm*600mm*40mm 承重铸铁雨水箅子 3. 具体详见设计图纸	个	5
14	渣土场外运输	1. 渣土外运及消纳 2. 运距由投标单位自行考虑	m ³	26.17
15	塑料管安装	1. 安装部位:室外 2. 材质:双壁波纹管 3. 输送介质:雨水 4. 型号、规格:DN300 5. 连接方式:胶圈接口 6. 含管件采购及安装 7. 压力试验、吹扫及清洗设计要求:满足设计规范要求 8. 详见设计图纸	m	37.6

16	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖沟平均深度:详见设计图纸 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	16.75
17	回填方	1. 土质要求:460 厚素土 2. 回填部位及特征:管沟 3. 详见设计图纸及节点详图 4. 其他符合图纸及设计规范的要求	m3	16.46
18	余方弃置	1. 土方外运 2. 运距由投标单位自行考虑	m3	0.29
19	路灯及庭院灯拆除	1. 名称:3 米灯柱 2. 含基础 3. 拆除要求:保护性拆除, 拆除物运至甲方指定地点, 摆放整齐	套	1
20	路灯及庭院灯安装	1. 名称:3 米灯柱 2. 含基础 3. 安装到指定位置	套	1

第六章 拟签订的合同文本

合同编号：_____

政府采购合同

项目名称：_____

货物名称：_____

买 方：_____北京市昌平区教育委员会_____

卖 方：_____

签署日期：_____

合 同 书

_____ (买方) _____ (项目名称) 中所需 _____ (货物名称) 经 (采购代理机构) 以 _____ 号招标文件在国内 _____ (公开/邀请) 招标。经评标委员会评定 _____ (卖方) 为中标人。买、卖双方同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 协议
- d. 投标文件 (含澄清文件)
- e. 招标文件 (含招标文件补充通知)

2、货物和数量

本合同货物： _____

数量： _____

3、合同总价

本合同总价为 _____ 元人民币。

分项价格： _____

4、付款方式

4.1 合同总价的 10% 的履约保证金于合同签订后以银行转账形式支付于甲方指定账户，履约保证金到账后支付合同总价款的 30% 预付款；

4.2 当面层铺装通过新国标 (GB-36246-2018) 检测后，采购方支付中标方合同总价款

的 50%。当面层铺装完成后未通过新国标（GB-36246-2018）检测，甲方有权扣除未通过检测项目的相关费用；

4.3 项目验收合格后支付合同总价款的 20%。

4.4 项目质保期满一年后，无息退还履约保证金。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

交货时间：_____

交货地点：_____

6、合同的生效。

本合同经双方全权代表签署、加盖单位印章生效。

7、争议的解决

双方应通过友好协商，解决在履行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

买 方： 卖 方：

名 称：（印章） 名 称：（印章）

年 月 日 年 月 日

授权代表（签字）： 授权代表（签字）：

地 址： _____

地 址： _____

邮政编码： _____

邮政编码： _____

电 话： _____

电 话： _____

开户银行： _____

开户银行： _____

账 号： _____

账 号： _____

合同专用条款

合同专用条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以专用条款为准。合同专用条款的序号将与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.4 买方：本合同买方系指：北京市昌平区教育委员会

1.5 卖方：本合同卖方系指：中标人

现场：本合同项下的服务实施地点位于：买方指定地点

交付时间：签订合同之日起 60 日历日内完工

9、付款条件

9.1 履约保证金于合同签订后以银行转账形式支付于甲方指定账户，履约保证金到账后支付合同总价款的 30%预付款；

9.2 当面层铺装通过新国标（GB-36246-2018）检测后，采购方支付中标方合同总价款的 50%。当面层铺装完成后未通过新国标（GB-36246-2018）检测，甲方有权扣除未通过检测项目的相关费用；

9.3 项目验收合格后支付合同总价款的 20%。

9.4 项目质保期满一年后，无息退还履约保证金。

9.5 卖方应于买方每次付款之前向甲方提供等额有效合法的发票，否则买方有权拒绝付款，且不承担任何责任。

11、质量保证

11.6 其他补充 本货物质保期为 8 年，其中所提供的产品免费保修 5 年（免费维修草坪、塑胶）。

合同一般条款

1. 定义

本合同中的下列术语应解释为：

- 1.1 “合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。
- 1.2 “合同价”系指根据合同约定，卖方在完全履行合同义务后买方应付给卖方的价格。
- 1.3 “货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册等其它相关资料。
- 1.4 “服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。
- 1.5 “买方”系指采购人或购买货物的单位。
- 1.6 “卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的投标人，即中标人。
- 1.7 “现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。
- 1.8 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2. 技术规范

2.1 提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其投标文件的技术规范偏差表(如果被买方接受的话)相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3. 知识产权

3.1 卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿。

4. 包装要求

4.1 除合同另有约定外, 卖方提供的全部货物, 均应采用本行业通用的方式进行包装, 且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸, 确保货物安全无损, 运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

4.2 每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

5. 装运标志

5.1 卖方应在每一包装箱的四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记:

收货人:

合同号:

装运标志:

收货人代号:

目的地:

货物名称、品目号和箱号:

毛重 / 净重:

尺寸(长×宽×高以厘米计):

5.2 如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上, 卖方应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记, 标明“重心”和“吊装点”, 以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求, 卖方应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志。

6. 交货方式

6.1 交货方式一般为下列其中一种, 具体在合同特殊条款中规定。

6.1.1 现场交货: 卖方负责办理运输和保险, 将货物运抵现场。有关运输和保险的一切费用由卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

6.1.2 工厂交货: 由卖方负责代办运输和保险事宜。运输费和保险费由买方承担。运输部门出具收据的日期为交货日期。

6.1.3 买方自提货物：由买方在合同规定地点自行办理提货。提单日期为交货日期。

6.2 卖方应在合同规定的交货期 10 天以前以电报或传真形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积(立方米)和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式 6 份包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(立方米)、包装箱件数和每个包装箱的尺寸(长×宽×高)、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

6.3 在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分引起的一切后果负责。

7. 装运通知

7.1 在现场交货和工厂交货条件下的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后 24 小时之内，卖方应将合同号、货名、数量、毛重、总体积(立方米)、运输工具名称及装运日期，以电报或传真通知买方。

7.2 如因卖方延误将上述内容用电报或传真通知买方，由此引起的一切后果损失应由卖方负责。

8. 保险

8.1 如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，按照发票金额的 110% 办理“一切险”，保险范围包括卖方承诺装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

9 付款条件

9.1 付款条件见“合同专用条款”。

10 . 技术资料

10.1 合同项下技术资料(除合同特殊条款规定外)将以下列方式交付：

合同生效后 10 天之内，卖方应将每台设备和仪器的中文技术资料一套，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南和 / 或服务手册和示意图寄给买方。

10.2 另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

10.3 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，卖方将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

11. 质量保证

11.1 卖方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 卖方应保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据买方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方。卖方在收到通知后最迟7天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

11.4 如果卖方在收到通知后7天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由卖方承担。

11.5 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起12个月。**详见合同专用条款。**

12. 检验和验收

12.1 在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。制造商检验的结果和细节应在文件中加以说明。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

12.2 货物运抵现场后，买方应在7日内组织验收，并制作验收备忘录，签署验收意见并报政府采购监督管理部门备案。

12.3 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

12.4 买方有在货物制造过程中派人员监造的权利，卖方有义务为买方监造人员行使该

权利提供方便。

12.5 制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符，或在第 11.5 规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方有权根据有资质的质检机构的检验结果向卖方提出索赔。但责任应由保险公司或运输部门承担的除外。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，卖方应按合同规定将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但卖方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或 / 和修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方所发生的一切直接费用。同时，卖方应按合同第 11 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.3 如果在买方发出索赔通知后 7 天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方提出索赔通知后 7 天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 13.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

14. 迟延交货

14.1 卖方应按照“货物需求一览表及技术规格”中买方规定的时间表交货和提供服务。

14.2 如果卖方无正当理由迟延交货，买方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

14.3 在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知买方。买方收到卖方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

15. 违约赔偿

15.1 除合同第 16 条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的 10%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，买方有权解除合同。

16. 不可抗力

16.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

16.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后 14 天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

16.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 28 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

17. 税费

17.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

18. 仲裁

18.1 买卖双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果协商不成的，任何一方均可申请北京仲裁委员会进行仲裁。

18.2 仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决的，另一方可以申请人民法院强制执行。

18.3 仲裁费除仲裁机构另有裁决外，应由败诉方负担。

18.4 在仲裁期间，除正在进行仲裁的合同条款外，合同的其它部分应继续执行。

19. 违约解除合同

19.1 在卖方违约的情况下，买方经政府采购监督管理部门同意后，可向卖方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向卖方追诉的权利。

19.1.1 卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

19.1.2 卖方未能履行合同规定的其它主要义务的；

19.1.3 买方认为卖方在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19.1.3.1 “腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

19.1.3.1.1 “腐败行为”是指提供/给予/接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同签定、履行过程中的行为。

19.1.3.1.2 “欺诈行为”是指为了影响合同签定、履行过程中，以谎报事实的方法，损害买方的利益的行为。

19.2 在买方根据上述第 19.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的货物类似的货物或服务，卖方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，卖方应继续履行合同中未解除的部分。

20. 破产终止合同

20.1 如果卖方破产或无清偿能力时，买方经报政府采购监督管理部门同意后，可在任何时候以书面通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

21. 转让和分包

21.1 政府采购合同不能转让。

21.2 经买方和政府采购监督管理部门事先书面同意 卖方可以将合同项下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

22. 合同修改

22.1 买方和卖方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，由双方当事人提出书面的合同修改意见，并经政府采购监督管理部门同意后签署。

23. 通知

23.1 本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

24. 计量单位

24.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

25. 适用法律

25.1 本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

26. 合同生效和其它

26.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，买方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

26.2 本合同一式8份，具有同等法律效力。买方执4份，卖方，执2份，采购代理机构执 2 份。

附件一：中标通知书

附件二：采购清单

附件三：分项报价表

附件四：营业执照（非法人签订合同还需附合同委托代理及社保证明）

第七章 投标文件格式

投标人编制文件须知

- 1、投标人按照本部分的顺序编制投标文件（资格证明文件）、投标文件（商务技术文件），编制中涉及格式资料的，应按照本部分提供的内容和格式（所有表格的格式可扩展）填写提交。
- 2、对于招标文件中标记了“实质性格式”文件的，投标人不得改变格式中给定的文字所表达的含义，不得删减格式中的实质性内容，不得自行添加与格式中给定的文字内容相矛盾的内容，不得对应当填写的空格不填写或不实质性响应，否则**投标无效**。未标记“实质性格式”的文件和招标文件未提供格式的内容，可由投标人自行编写。
- 3、全部声明和问题的回答及所附材料必须是真实的、准确的和完整的。

一、资格证明文件格式

投标文件（资格证明文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（ 资 格 证 明 文 件 ）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

1-1 营业执照等证明文件

1-2 投标人资格声明书

投标人资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

- （一）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （四）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
- （五）我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
- （六）我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
- （七）与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

序号	单位名称	相互关系
1		
2		
...		

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

2 落实政府采购政策需满足的资格要求（如有）

2-1 中小企业政策证明文件

说明：

（1）如本项目（包）不专门面向中小企业预留采购份额，资格证明文件部分无需提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；供应商如具有上述证明文件，建议在商务技术文件中提供。

（2）如本项目（包）专门面向中小企业采购，投标文件中须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，且建议在资格证明文件部分提供。

（3）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业的，如供应商因落实政府采购政策拟进行分包的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《拟分包情况说明》及《分包意向协议》，且建议在资格证明文件部分提供。

（4）如本项目（包）预留部分采购项目预算专门面向中小企业采购，且要求供应商以联合体形式参加采购活动，如供应商为联合体的，投标文件中除须提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，还须同时提供《联合协议》；上述文件建议在资格证明文件部分提供。

（5）中小企业声明函填写注意事项

1）《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。

2）对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企

业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。

3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。

(6) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

2-1-2 拟分包情况说明及分包意向协议

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担 主体名称	分包承担 主体类型 （选择）	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 （人民币元）	占该采购包 合同金额的 比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

本协议仅在投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**且投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则**投标无效**。

2-2 其它落实政府采购政策的资格要求（如有）

3 本项目的特定资格要求（如有）

3-1 联合协议（如有）

联合协议

_____、_____及_____就“_____（项目名称）”_____包招标项目的投标事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 一、由_____牵头，_____、_____参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。
- 二、联合体中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 三、联合体各方均同意由牵头人代表其他联合体成员单位按招标文件要求出具《授权委托书》。
- 四、牵头人为项目的总负责单位；组织各参加方进行项目实施工作。
- 五、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 六、_____负责_____，具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 七、_____负责_____（如有），具体工作范围、内容以投标文件及合同为准。
- 八、本项目联合协议合同总额为_____元，联合体各成员按照如下比例分摊（按联合体成员分别列明）：
 - （1）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （2）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元；
 - （...）_____为☐大型企业☐中型企业、☐小微企业（包含监狱企业、残疾人福利性单位）、☐其他，合同金额为_____元。
- 九、以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应

商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

十、 其他约定（如有）：_____。

本协议自各方盖章后生效，采购合同履行完毕后自动失效。如未中标，本协议自动终止。

联合体牵头人名称：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

盖章：_____

联合体成员名称：_____

盖章：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 如本项目（包）接受供应商以联合体形式参加采购活动，且供应商以联合体形式参与时，须提供《联合协议》，否则**投标无效**。
2. 联合体各方成员须在本协议上共同盖章。

3-2 其他特定资格要求

4 投标保证金凭证/交款单据电子件

二、商务技术文件格式

投标文件（商务技术文件）封面（非实质性格式）

投 标 文 件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号/包号：

投标人名称：

1 投标书（实质性格式）

投标书

致： （采购人或采购代理机构）

我方参加你方就_____（项目名称，项目编号/包号）组织的招标活动，并对此项目进行投标。

1. 我方已详细审查全部招标文件，自愿参与投标并承诺如下：

（1）本投标有效期为自提交投标文件的截止之日起_____个日历日。

（2）除合同条款及采购需求偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

（3）我方已提供的全部文件资料是真实、准确的，并对此承担一切法律后果。

（4）如我方中标，我方将在法律规定的期限内与你方签订合同，按照招标文件要求提交履约保证金，并在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

2. 其他补充条款（如有）：_____。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_____

传真_____

电话_____

电子函件_____

投标人名称（加盖公章） _____

日期： _____年_____月_____日

2 授权委托书（实质性格式）

授权委托书

本人_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、提交、撤回、修改_____（项目名称）投标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至投标有效期届满之日止。

代理人无转委托权。

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

委托代理人（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

附：法定代表人（单位负责人）及委托代理人身份证明文件电子件：

说明：

1.若供应商为事业单位或其他组织或分支机构，则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

-
- 2.若投标文件中签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》；否则，不需要提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。
 - 3.供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。
 - 4.供应商应随本《授权委托书》同时提供法定代表人（单位负责人）及委托代理人的有效的身份证或护照等身份证明文件电子件。提供身份证的，应同时提供身份证**双面**电子件。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：（采购人或采购代理机构）

兹证明，

姓名：____ 性别：____ 年龄：____ 职务：____

系____（投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）身份证或护照等身份证明文件电子件：

投标人名称（加盖公章）：_____

法定代表人（单位负责人）（签字或签章）：_____

日期：____年____月____日

3 开标一览表（实质性格式）

开标一览表

项目编号：_____ 项目名称：_____

序号	投标人名称	投标总价（元）	合同履行期限
		大写： 小写：	

注：1.此表中，每包的投标报价应和《投标分项报价表》中的总价相一致。
2.本表必须按包分别填写。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____ 报价单位：人民币元

序号	项目名称	项目特征描述	单位	数量	单价（元）	合价（元）
1.昌平实验学校(永安路校区)						
...						
分项小计						
2.北京师范大学第二附属中学未来科技城学校						
...						
分项小计						
3.平西府中心小学						
...						
分项小计						
4.海淀区中关村第二小学昌平学校						
...						
分项小计						
5.昌平二中教育集团育知学校						
...						
分项小计						
投标总价						

注：1.本表应按包分别填写。

2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。

4.以上报价含税、含运费及材料、安装等全部费用。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

5 合同条款偏离表（实质性格式）

合同条款偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况	说明
对本项目合同条款的偏离情况 （应进行选择，未选择 投标无效 ）： ☐ 无偏离 （如无偏离，仅选择无偏离即可；无偏离即为对合同条款中的所有要求，均视作供应商已对之理解和响应。） ☐ 有偏离 （如有偏离，则应在本表中对负偏离项逐一系列明，否则 投标无效 ；对合同条款中的所有要求，除本表列明的偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。）					

注：“偏离情况”列应据实填写“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：_____年_____月_____日

6 采购需求偏离表（实质性格式）

采购需求偏离表

项目编号/包号：_____ 项目名称：_____

序号	招标文件条 目号(页码)	招标文件要求	投标响应内容	偏离情况	说明

注：

- 1. 对招标文件中的所有商务、技术要求，除本表所列明的所有偏离外，均视作供应商已对之理解和响应。此表中若无任何文字说明，内容为空白的，**投标无效**。
- 2.“偏离情况”列应据实填写“无偏离”、“正偏离”或“负偏离”。

投标人名称（加盖公章）：_____

日期：____年____月____日

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1）¹，生产厂为（厂名）²，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（产品名称1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

产品成本占比承诺函

我公司（单位）郑重承诺，我公司已阅读并理解《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定。据此承诺如下：

为本采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占提供的全部产品成本之和的比例为_____ %。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

注：

1. 本承诺函应按包分别提供。
2. 单一产品采购无须提供本承诺函；供应商提供产品全部为本国产品，且提供了《关于符合本国产品标准的声明函》时，无须提供本承诺函。
3. 当采购项目或单个采购包中含有多种产品，且供应商提供的产品同时包含本国产品及非本国产品，则供应商除需提供《关于符合本国产品标准的声明函》外，还需提供本承诺函；否则，不享受价格评审优惠。

8 中小企业证明文件

说明：

- 1) 中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，以证明中小企业身份。《中小企业声明函》由参加政府采购活动的投标人出具。联合体投标的，《中小企业声明函》可由牵头人出具。
- 2) 对于联合体中由中小企业承担的部分，或者分包给中小企业的部分，必须全部由中小企业制造、承建或者承接。供应商应当在声明函“标的名称”部分标明联合体中中小企业承担的具体内容或者中小企业的具体分包内容。
- 3) 对于多标的采购项目，投标人应充分、准确地了解所提供货物的制造企业、提供服务的承接企业信息。对相关情况了解不清楚的，不建议填报本声明函。
- 4) 温馨提示：为方便广大中小企业识别企业规模类型，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序，在国务院客户端和工业和信息化部网站上均有链接，投标人填写所属的行业和指标数据可自动生成企业规模类型测试结果。本项目中小企业划分标准所属行业详见第二章《投标人须知资料表》，如在该程序中未找到本项目文件规定的中小企业划分标准所属行业，则按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）》及《金融业企业划型标准规定》（银发〔2015〕309号）等国务院批准的中小企业划分标准执行。

中小企业声明函（货物）格式

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日 期：_____

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函格式

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位（**请选择**）：

☐不属于符合条件的残疾人福利性单位。

☐属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

9 拟分包情况说明

拟分包情况说明

致：（采购人或采购代理机构）

我单位参加贵单位组织采购的项目编号为_____的_____项目（填写采购项目名称）中__包（填写包号）的投标。拟签订分包合同的单位情况如下表所示，我单位承诺一旦在该项目中获得采购合同将按下表所列情况进行分包，同时承诺分包承担主体不再次分包。

序号	分包承担 主体名称	分包承担 主体类型 （选择）	资质等级	拟分包 合同内容	拟分包 合同金额 （人民币元）	占合同金额 的比例（%）
1		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
2		☐ 中型企业 ☐ 小微企业 ☐ 其他				
...						
合计：						

注：

1. 如本项目（包）允许分包，且投标人拟进行分包时，必须提供；如未提供，或提供了但未填写分包承担主体名称、拟分包合同内容、拟分包合同金额，**投标无效**。
2. 如本招标文件《投标人须知资料表》载明本项目分包承担主体应具备的相应资质条件，则投标人须在本表中列明分包承担主体的资质等级，并后附资质证书电子件，否则**投标无效**。

3. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时请仔细阅读资格证明文件格式 2-1 中说明，并建议按要求在资格证明文件中提供相关全部文件；投标人非“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时，建议在本册提供。

投标人名称（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

分包意向协议

甲方（投标人）：_____

乙方（拟分包单位）：_____

甲方承诺，一旦在_____（采购项目名称）（项目编号/包号为：_____）招标采购项目中获得采购合同，将按照下述约定将合同项下部分内容分包给乙方：

1.分包内容：_____。

2.分包金额：_____，该金额占该采购包合同金额的比例为_____%。

乙方承诺将在上述情况下与甲方签订分包合同。

本协议自各方盖章之日起生效，如甲方未在该项目（采购包）中标，本协议自动终止。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____年_____月_____日

注：

1. 投标人“为落实政府采购政策”而向中小企业分包时必须提供，否则**投标无效**；且建议按照采购文件要求在资格证明文件部分提供；
2. 投标人满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条有关规定，拟享受中小企业政策优惠措施的，仍需提供本协议，否则不予认可；
3. 投标人须与所有拟分包单位分别签订《分包意向协议》，每单位签订一份，并在投标文件中提交全部协议原件的电子件，否则不予认可。

10 招标文件要求提供或投标人认为应附的其他材料

10-1 供应商信息采集表

供应商名称	供应商所属性别	外商投资类型

注：1.供应商如为联合体，则应填写联合体各成员信息。

2.供应商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

3.外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

11 近年完成的类似项目业绩情况

类似项目业绩情况表（格式自拟）

12 技术部分