

4、投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11010526210200029906-XM001/09 项目名称：中小学校办学条件装备提升改善 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商所属性别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（± 2mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥ 30mm$\times 60$mm、上部采用≥ 25mm$\times 50$mm 钢管，壁厚≥ 1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）$\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2）$\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥ 25mm$\times 50$mm、下部采用≥ 30mm$\times 60$mm 钢管，壁厚≥ 1.2mm。	500	400	200000

									3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
2	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（ ± 2 mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用 ≥ 30 mm $\times 60$ mm、上部采用 ≥ 25 mm $\times 50$ mm 钢管，壁厚 ≥ 1.2 mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1） $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2） $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 ≥ 25 mm $\times 50$ mm、下部采用 ≥ 30 mm $\times 60$ mm 钢管，壁厚 ≥ 1.2 mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485	500	40	20000
3	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸 ≥ 600	500	400	200000

									×400×(790-640)mm; 规格(2):参考尺寸≥600×400×(640-520)mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm (±2mm), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) ≥400×380×(460-360)mm 规格: (2) ≥400×380×(360-290)mm 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
4	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格(1): 参考尺寸≥600×400×(790-640)mm; 规格(2):参考尺寸≥600×400×(640-520)mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm (±2mm), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用≥30mm	500	385	192500



									×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）≥400×380×（460-360）mm 规格：（2）≥400×380×（360-290）mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
5	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸≥600×400×（790-640）mm； 规格（2）：参考尺寸≥600×400×（640-520）mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。	500	280	140000

								课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
6	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯 课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格 (1): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm; 规格 (2): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm ($\pm 2\text{mm}$), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm	500	176	88000

									2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
7	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型男	欧美斯	课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格 (1): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640) \text{mm}$; 规格 (2): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520) \text{mm}$ 。 2. 桌面: 参考规格 $600\text{mm} \times 400\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360) \text{mm}$ 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290) \text{mm}$ 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。	500	1264	632000		


									型号：OMS-485			
8	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（± 2mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥ 30mm$\times 60$mm、上部采用≥ 25mm$\times 50$mm 钢管，壁厚≥ 1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）$\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2）$\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥ 25mm$\times 50$mm、下部采用≥ 30mm$\times 60$mm 钢管，壁厚≥ 1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485	500	357	178500
9	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸$\geq 600 \times 400$	500	234	117000

									× (640-520) mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm (±2mm)，采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）≥400×380×（460-360）mm 规格：（2）≥400×380×（360-290）mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
10	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸≥600×400×（790-640）mm； 规格（2）：参考尺寸≥600×400×（640-520）mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm (±2mm)，采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。	500	280	140000



								4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）$\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2）$\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用$\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$、下部采用$\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
11	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	 欧美斯 课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（$\pm 2\text{mm}$），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用$\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$、上部采用$\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管，壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求	500	406	203000

									1. 规格：（1） $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2） $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
12	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	10132288	内资	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（ $\pm 2\text{mm}$ ），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1） $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2） $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用	500	500	250000



									≥30mm×60mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
13	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸≥600×400×（790-640）mm； 规格（2）：参考尺寸≥600×400×（640-520）mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）≥400×380×（460-360）mm 规格：（2）≥400×380×（360-290）mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485	500	260	130000
14	课桌椅	广东欧美	广东/	9144010167779	小型	男	内资	欧美	课桌：整体设计符合人体工程学	500	100	50000

		斯家具有限公司	中国	7875Y				斯	要求 1. 规格（1）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（± 2mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥ 30mm$\times 60$mm、上部采用≥ 25mm$\times 50$mm 钢管，壁厚≥ 1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）$\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2）$\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥ 25mm$\times 50$mm、下部采用≥ 30mm$\times 60$mm 钢管，壁厚≥ 1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
15	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸$\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm	500	394	197000

									(±2mm), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) ≥400×380×(460-360) mm 规格: (2) ≥400×380×(360-290) mm 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
16	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格 (1): 参考尺寸≥600×400×(790-640) mm; 规格 (2): 参考尺寸≥600×400×(640-520) mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm (±2mm), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部	500	200	100000



									位采用机械无级调节方式,与框架匹配,且具有自锁功能。 课椅:整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
17	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格 (1): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm; 规格 (2): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面: 参考规格 $600\text{mm} \times 400\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm	500	168	84000

									规格：（2） $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
18	课桌椅	广东欧 斯家具 有限公司	广东/ 中国	9144010167779 7875Y	小型	男	内资	欧 美 斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（ $\pm 2\text{mm}$ ），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1） $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2） $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管，壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。	500	437	218500

									3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
19	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm； 规格（2）：参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（ ± 2 mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用 ≥ 30 mm $\times 60$ mm、上部采用 ≥ 25 mm $\times 50$ mm 钢管，壁厚 ≥ 1.2 mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1） $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格：（2） $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用 ≥ 25 mm $\times 50$ mm、下部采用 ≥ 30 mm $\times 60$ mm 钢管，壁厚 ≥ 1.2 mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485	500	200	100000
20	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸 ≥ 600	500	80	40000

									×400×(790-640)mm; 规格(2):参考尺寸≥600×400×(640-520)mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm (±2mm), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) ≥400×380×(460-360)mm 规格: (2) ≥400×380×(360-290)mm 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管, 壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
21	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格(1): 参考尺寸≥600×400×(790-640)mm; 规格(2):参考尺寸≥600×400×(640-520)mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm (±2mm), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用≥30mm	500	280	140000



									×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。 课椅：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格：（1）≥400×380×（460-360）mm 规格：（2）≥400×380×（360-290）mm 2. 椅座/椅背：PP 材料椅架：上部采用≥25mm×50mm、下部采用≥30mm×60mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 3. 升降机构：需可升降，且具有自锁功能。 型号：OMS-485			
22	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型	男	内资	欧美斯	课桌：整体设计符合人体工程学要求 1. 规格（1）：参考尺寸≥600×400×（790-640）mm； 规格（2）：参考尺寸≥600×400×（640-520）mm。 2. 桌面：参考规格 600mm*400mm（±2mm），采用 ABS 工程塑料； 3. 桌架：升降下部采用≥30mm×60mm、上部采用≥25mm×50mm 钢管，壁厚≥1.2mm。 4. 桌斗：需具有桌斗 5. 升降机构：需可升降，升降部位采用机械无级调节方式，与框架匹配，且具有自锁功能。	500	514	257000

									课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
23	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型		男	内资	欧美斯 课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格 (1): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640)$ mm; 规格 (2): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520)$ mm。 2. 桌面: 参考规格 600mm*400mm ($\pm 2\text{mm}$), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360)$ mm 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290)$ mm	500	697	348500

									2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。 型号: OMS-485			
24	课桌椅	广东欧美斯家具有限公司	广东/中国	91440101677797875Y	小型男	欧美斯	课桌: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格 (1): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (790-640) \text{mm}$; 规格 (2): 参考尺寸 $\geq 600 \times 400 \times (640-520) \text{mm}$ 。 2. 桌面: 参考规格 $600\text{mm} \times 400\text{mm}$ ($\pm 2\text{mm}$), 采用 ABS 工程塑料; 3. 桌架: 升降下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 、上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 桌斗: 需具有桌斗 5. 升降机构: 需可升降, 升降部位采用机械无级调节方式, 与框架匹配, 且具有自锁功能。 课椅: 整体设计符合人体工程学要求 1. 规格: (1) $\geq 400 \times 380 \times (460-360) \text{mm}$ 规格: (2) $\geq 400 \times 380 \times (360-290) \text{mm}$ 2. 椅座/椅背: PP 材料椅架: 上部采用 $\geq 25\text{mm} \times 50\text{mm}$ 、下部采用 $\geq 30\text{mm} \times 60\text{mm}$ 钢管, 壁厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 3. 升降机构: 需可升降, 且具有自锁功能。	500	775	387500		

									型号：OMS-485			
总价（元）											8827	4413500

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

