

第四章 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011426210200033476-XM001/01 项目名称：昌平区中小学校园食堂质量提升设备购置项目 报
价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造 商 规模	制造商 所属性 别	外商 投资 类型	品 牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
北京市昌平区一中教育集团（西关校区）												
1	长龙 洗碗 机	浙江亨 德清洗 科技有 限公司	浙江/ 中国	91330203 MA2GRC6H 2L(1/1)	小型	男	内资	赫 尔 盾	型号：HT-C1X1H 规格： 4100mm*900mm*1850mm； 电源要求：N-380V AV/50Hz/PH； 总功率：73.5KW；	98020	1	98020

									总电流：122.8A； 空开要求：三相四线 150A； 主洗温度：60—65℃； 喷淋温度：82—90℃； 烘干温度：80—100℃； 隧道入口尺寸：宽 620mm，高 420mm； 入口区/出口区长度：1000/1200mm； 最大洗涤量：4400 碟/小时； 洗涤周期：连续； 耗水量：320 升/小时； 进水管径：3/4 英寸转为 1/2 英寸； 进水压力：0.2-0.5MPa； 进水硬度：0.034—0.103 克/升； 进水防倒流装置：内置；			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									排水管径：42 毫米； 排水防回流装置：免置；			
2	单星水池	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-01 1000*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调 节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配商 用螺旋式金属下水口。	1798	1	1798
3	洁碟台	江西江南星厨房设备	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-02 1000*760*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度 $\geq$ 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层	2146	1	2146

		有限公司							板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
4	排烟风柜	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北沃	型号: BWF-0-1 功率: 1.1kW 风量: 4500-5000m ³ /h 全压: 350-400Pa 噪音: $\leq 62\text{dB}$ 尺寸: 700*660*600mm	3712	1	3712
5	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	江门/中国	91440784 58139358 5F	小型	男	内资	科蓝	型号: BS-216J-25K 风量: $\geq 24000\text{m}^3/\text{h}$ 1、外壳全部采用碳钢冷板，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料，预处理要进行脱脂、除锈、中	41760	1	41760

									和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 95\%$，（满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准） 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									7、检修时通过检修门，可以直接接触到电 场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电 源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电 场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断 设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板 及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障 代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能 和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 3\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 3\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
6	镀锌管道	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-B2 6400*400mm 规格，镀锌板实厚 1.2mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。	220.4	18	3967.2

7	排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-18 外形尺寸: 5000*1200*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥ 1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。 需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。 S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。 装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度≥ 1.0mm.	2356	6	14136
8	弯头	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-09 400*400 规格, 镀锌板实厚	696	5	3480

		南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	1.2mm，国标 30mm*30mm 角钢，铁铆钉手工链接。			
9	风幕机	深圳市合众源环保科技有限公司	深圳/中国	91440300 05785496 3Y	微型	男	内资	合众源	型号：HZY-2000 1. 风量：1850m³/h 2. 噪音：≤51dB 3. 风速：9-11m/s 4. 电机功率：125W	3712	5	18560
10	★燃气大锅鼓风灶	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：SDGT40/80-A 外形尺寸：1350*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、炉围厚度≥1.5mm；左、右侧围板及前面板	19140	2	38280

									厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；焊接炮台；炒灶主架采用40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头，采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率550W；带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个，带熄火保护装置。			
11	调料车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-33 640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸	1450	1	1450
12	炉拼	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-23 300*1350*810+450mm	986	1	986

	台	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
13	刀具消毒柜	山东美时电器有限公司	山东/中国	91371625 MA3EP8UP 9R	微型	男	内资	美时	型号：YGP40-M5 规格：420*210*590mm 紫外线波长为 254nm，杀菌率高，设有挂墙孔，可选择壁挂安装或座台摆放，设有磁性门吸和门锁，安全设计，开门即自动关闭紫外线灯；功率：15W，电压：220V	1566	2	3132
14	超声波洗碗机	山东兵钊厨业有限公司	山东/中国	91371625 MA3RHFQC 4E	微型	男	内资	兵钊	型号：BYZ-180；1800*800*800mm 主洗温度（℃）：30-110，强频振子清洗，电压：220v，功率：4.8KW	4930	1	4930

		司										
15	立式保温送餐车	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东/中国	913716250549503196	微型	男	内资	埃科菲	型号: E-DBW-11-21 890*800*1765mm 功率: 2.7kW, 360° 循环加热, 热风干保温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11层, 30° ~80° 温控范围	6820.8	2	13641.6
16	定制保温送餐车	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东/中国	913716250549503196	微型	男	内资	埃科菲	型号: E-DBW-11-31 1250*670*1050mm 优质不锈钢拉丝板。 面板材料厚度≥1.0mm, 加密度板, 下封不锈钢板防潮处理 - 层板、底板、侧板及门板材料厚度≥1.0mm, 面板无痕迹, 双层结构, 内侧填充优质保温棉	10266	1	10266
17	单孔残食	江西江南星厨	江西/中国	91360925MA36WPAY	小型	男	内资	江南	型号: JNX-36 800*600*810mm 台面大开口下凹, 采用 SUS304 不锈钢板	4002	2	8004

	台连 车	房设备 有限公司		28				星	材制作, 面板 $\geq 1.2\text{mm}$ 。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。单孔, 垃圾车各 4 只静音轮。			
北京市昌平区城北教育集团（六街校区）												
1	搅拌机	山东银 鹰炊事 机械有 限公司	山东/ 中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银 鹰	型号: BS30 30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 功率: 1.5KW	6090	1	6090
2	和面 机	山东银 鹰炊事 机械有	山东/ 中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银 鹰	型号: HWJ50 额定电压:3~380V 额定频 率:50Hz 电机功率:1.1kW/2.2kW 整机重量:127kg	8410	1	8410

		限公司							搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg			
3	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号: MT60 1、工作效率: 60kg/h 2、电压: 380V 3、功率: 1.5KW 4、外型参考尺寸: 1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围: 0.5~1.2mm。	10034	1	10034
4	馒头机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号: MG65II 外形尺寸: 1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压: 220/380v-50hz	10730	1	10730

									2. 功率:3kw 3. 生产能力: 400kg 以上 4. 产品重量: 180kg			
5	灭蝇灯	佛山市 亨得利 电子电 器有限 公司	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨 得 利	型号: WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配 件正常工作。 电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	754	1	754
6	单星 盆台	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-01 1200*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 3. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星 盆深度应为 ≥ 250 mm。 4. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调	1798	1	1798

									节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 5. 横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用 螺旋式金属下水口。			
7	电热 水器	广东雅 丽诗电 器股份 有限公 司	广东/ 中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型	男	内资	雅 丽 诗	型号：WYDRPC-80 80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2262	1	2262
8	双门 醒发 箱	中山市 邦祥电 器有限 公司	中山/ 中国	91442000 05249498 9J	小型	男	内资	邦 祥 	型号：BX-100 1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢，内箱 304 不锈 钢，采用 141B 环保发泡剂箱体整体发泡。 额定电压：380V，额定功率：2.7KW，托盘数 量：24 盘	4930	1	4930
9	高压	开平古	开平/	91440783	微型	男	内资	古	型号：GGR-XD101-T 10.7m	2146	1	2146

	洗地 龙头	阁尔金 属制品 有限公 司	中国	MAD8CKJ5 XX				阁 尔	开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管， 配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷 枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动 旋转			
10	木面 案板 台	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-21 2000*900*810mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板， 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固； 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不 锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈 钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹 形底端可调脚	2610	2	5220
11	面粉 车	江西江 南星厨 房设备	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-22 500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 - 材料厚度≥1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm	1450	4	5800

		有限公 司							材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮			
12	不锈 钢排 烟罩	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-40 外形尺寸： 1700*1550*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。罩 体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组 装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外 观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透 明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性 好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦 子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm.	2356	2.64	6219.84
13	不锈	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板	406	4.88	1981.28

	钢烟罩装饰板	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	材制作， 厚度 1.0mm。			
14	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。 固定于墙体。	380	3.4	1292
15	油网篦子	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作， 厚度 0.8mm。	754	1.5	1131

16	四层 十六 盘烤 箱	中山市 邦祥电 器有限 公司	中山/ 中国	91442000 05249498 9J	小型	男	内资	邦 祥	型号: BX-4-16 四层十六盘电烘炉喷涂外 壳 功率: 38KW 电压: 380V 适合: 40*60cm 烤盘, 温度: 室温-300 度	33060	1	33060
17	不锈 钢排 烟罩	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-40 外形尺寸: 2960*900*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。罩 体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm; 组装 式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外 观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透 明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性 好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦	2356	2.66	6266.96

									子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
18	不锈 钢烟 罩装 饰板	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板 材制作， 厚度 1.0mm。	406	5.79	2350.74
19	不锈 钢封 墙钢	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不 锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。 固定于墙体。	380	5.92	2249.6
20	油网 篦子	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号：JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作，	754	2.76	2081.04

		房设备 有限公司		28				星	厚度 0.8mm。			
21	电饼 铛	山东滨 博亿阳 电器有 限公司	山东滨 州/中 国	91371625 MA3PEF63 5M	微型	男	内资	亿 阳	型号: YXD60-A2 直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火 候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手 柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2610	5	13050
22	炉拼 台	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-23 850*660*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层 板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边	986	1	986

									处理，不划手。			
23	双缸电炸炉	深圳市智厨数字电器有限公司	深圳/中国	91440300580087105D	小型	男	内资	智厨	型号：ZC-3V8Z-A2 1、材质： 台面板采用优质 304 不锈钢板，台板厚 $\geq 1.25\text{mm}$ ，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）： 800*900*850mm+30mm 炉背 3、功率/电压：8kW*2/380V 4、冷油区设计，食用油重复利用时间更长。 5、大口径排油阀，不易堵，开门设计。 6、要求显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 7、要求显示屏显示用电量，每天或每个月	7598	1	7598

									的能耗一目了然； 8、要求实时显示当前输出功率，方便火候 掌控 9、耐用方便的 9 档磁控 360 度旋钮温度调 节器。 10、变频动态定温，接近恒温输出。 11、带 3 种常用功能：定时，定温，预约功 能。 12、带 5 种温度记忆菜单，可以根据不同菜 品，快速选择不同温度烹饪。			
24	大型 电磁 智能 烹饪	广东鼎 龙厨具 有限公 司	广东佛 山/中 国	91440606 67880378 XW	小型	男	内资	鼎 龙	型号：DLB-20kW-2CDP 产品尺寸：W1420*D1250*H1820mm（±5%） 输入电压：380V±10% 产品功率：28KW	12850 0	1	128500

	机器人								烹饪量：7-30kg 最大烹饪量：≥30KG 锅具：≥直径 600mm，可选择直筒渗氮铁锅，球形不锈钢锅。 提供带 CMA 和 CNAS 标识的检测报告, 检测报告产品名称需含：(大型电磁智能烹饪机器人) 且符合 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第 1 部分：通用要求》、GB 4706.52-2008《家用和类似用途电器的安全 商用电炉灶、烤箱、灶和灶单元的特殊要求》；提供食品安全认证测试报告； 1、支持 APP 联机进行菜肴开发，实时动态调整菜肴参数，云端大数据库支持 APP，有料型库、工艺库、味型库、营养.			
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									2、自动故障诊断，自动菜肴烹饪数据统计，云端菜肴下载，支持联网系统更新。 3、客户远程管理：管理多门店（菜肴开发授权、审批、归档、更改等）、烹饪数据（菜肴烹饪数据多角度统计及分析）、设备状态管理、营养数据等烹饪数据的统计分析：能分别按时段、按门店、按设备，提供各个烹饪现场的菜肴烹饪总数和热卖数据，为后厨管理提供参考，及时提升顾客满意度 4、支持 PC 端、设备端、移动端编辑创建、修改菜谱、烹制工艺的导出和导出，方便厨房时时开发菜谱。 5、机器自动智能投放调料，支持水、食用油（可做猪油加热功能）、水淀粉、2 路酱			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									汁（粘稠不含颗粒）、4 路自定义粉末、6 路自定义液体料共 16 种，10 寸触摸大屏，高音量喇叭，支持烹饪温度实时在线显示，支持语音播报，实现人机交互。 6、整机外壳采用 304 不锈钢材质。 7、双电机驱动搅拌爪主动搅拌及锅体旋转，控制手段更丰富。 8、清洗方便，具有自动洗锅、手动高压水枪洗锅功能 9、选配配件丰富：有猪油保温加热模块、防喷溅挡板等 10、机身可存储 1000 道以上菜谱 1. 单份出菜量最大可达 30 公斤，最佳烹饪量 25 公斤			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									2. 每次烹饪时间平均在 8-10 分 3. 按单次出餐量 25-30 公斤计算，满载烹饪单台合计 1 小时出餐量在 175 公斤以上 4. 按常规用餐一份菜 200 克，单台设备可达到 800-1000 人/份的出品供应。			
25	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江西南星	型号：JNX-40 外形尺寸： 4050*1600*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥ 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦	2356	6.48	15266.88

									子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
26	不锈 钢烟 罩装 饰板	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板 材制作， 厚度 1.0mm。	406	6.08	2468.48
27	不锈 钢封 墙钢	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不 锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固 定于墙体。	380	8.1	3078
28	油网 篦子	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号：JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作，	754	3.85	2902.9

		房设备 有限公 司		28				星	厚度 0.8mm。			
29	★燃气大 锅鼓 风灶	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：SDGT40/80-A 外形尺寸：1220*1350*800+450mm 直径 1000mm 大锅。 304#不锈钢拉丝板制作，炒灶台面及水围、 炉围厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ；左、右侧围板及前面板 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ；焊接炮台；炒灶主架采用 40*40*4mm 角钢焊接；需配新型节能炉头， 采用风阀、气阀联动同步操作；防水鼓风风 机额定工作电压 AC220V/50Hz，额定功率 550W；带可调节承重脚 4 个、尾撑 1 个，带 熄火保护装置。	19140	6	114840

30	炉拼台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-23 380*1350*810+450mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋, 层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作, 四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。边角无毛刺, 折边处理, 不划手。	986	3	2958
31	自动灭火系统 (双瓶)	沧州泽安消防设备有限公司	沧州/中国	91130927 09674481 2K	微型	男	内资	沧州泽安	型号: CMJS16-2-ZA 双瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应急启动; 2. 工作环境温度: $0^{\circ}\text{C} \sim 50^{\circ}\text{C}$ 3. 感温器动作温度: $183^{\circ}\text{C} \sim 232^{\circ}\text{C}$; 4. 灭火剂持续喷射时间: $\geq 10\text{s}$; 5. 灭火时间: $\leq 9\text{s}$;	23000	1	23000

									6. 冷却水喷洒时间：≥ 5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）			
32	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江西南星	型号：JNX-40 外形尺寸： 8460*1700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度≥1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦	2356	14.38	33879.28

									子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
33	不锈 钢烟 罩装 饰板	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板 材制作， 厚度 1.0mm。	406	10.28	4173.68
34	不锈 钢封 墙钢	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不 锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固 定于墙体。	380	16.92	6429.6
35	油网 篦子	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号：JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作，	754	8.3	6258.2

		房设备 有限公司		28				星	厚度 0.8mm。			
36	双通 工作 柜	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-12 1800*800*810mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、工作 柜面板采用 1.5mm 不锈钢板, 侧面板、后围 板及层板用 1.0 不锈钢板, 面板应向内折边 成 U 形, 高度为 30~40mm 折边处平整光 滑, 面板的刃口倒成圆角, 任何地方均没有 毛刺, 折边内外部容易进行卫生清洁; 2、 所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋 加强。	5394	2	10788
37	双层 工作	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号: JNX-15 1300*800*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚	2088	1	2088

	台	房设备 有限公司		28				星	1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
38	活动 工作台	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-27 1500*760*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管厚1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划手。配4只带刹车优质静音轮。	2610	1	2610
39	灭蝇 灯	佛山市 亨得利	佛山/ 中国	91440604 79297841	微型	男	内资	亨 得	型号：WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材，	754	1	754

		电子电 器有限 公司		XY				利	质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配 件正常工作。 电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V			
40	单星 水池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-01 1000*760*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq$ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调 节重力子弹脚，管厚度 $\geq$ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq$ 1.2mm，配商 用螺旋式金属下水口。	1798	3	5394
41	双层 工作	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号：JNX-15 500*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚	2088	2	4176

	台	房设备 有限公司		28				星	1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛刺，折边处理，不划手。			
42	紫外 线消 毒灯	佛山市 亨得利 电子电 器有限 公司	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨 得利 	型号：SJ-36 灯管 36W，紫外线波长185~254；灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的DNA（脱氧核糖核酸）或RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果	812	1	812
43	电热	广东雅	广东/	91442000	小型	男	内资	雅	型号：WYDRPC-80 80L	2262	1	2262

	水器	丽诗电 器股份 有限公 司	中国	MA4W8QEX 7A				丽 诗	220V/3KW, 防水等级: IPX4, 无缝内胆			
44	高压 洗地 龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公 司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号: GGR-XD101-T 10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷 枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动 旋转	2146	1	2146
45	开水 器连 底座	山东香 厨厨业 有限公 司	山东/ 中国	91371625 34456993 8M	微型	男	内资	香 厨	型号: XC-F-9 电压: 380V, 50Hz 电量: 9kW 规格: 含水垢磁化管; 有温度显示 出水温 度: 92° C~97° C; 出水量: ≥60 公升/小 时; 保证卫生, 保持饮品的统一标准	3770	1	3770
46	1/1	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-42 15 层, 不锈钢材料选用	3306	3	9918

	份数 盘架 车	南星厨 房设备 有限公 司	中国	MA36WPAY 28				南 星	SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 $\geq$ 1. 5mm 不锈钢方管，脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 $\geq$ 1. 5mm 不锈钢板 加工制作。 -配 4"消声万向脚轮（人造 胶），四脚 带双刹车轮。			
47	四门 双温 雪柜	山东省 博兴县 旺泉厨 业有限 公司	山东/ 中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺泉 	型号：WQ-G5-4M 规格： $\geq$ 1200*705*1950mm 电源电压：AC220V， 额定功率： 0.34kW； 温度范围：-5℃~4℃，-18℃~-3℃；容 积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底 板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制 冷剂 R134a.	6554	2	13108

48	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-40 外形尺寸: 4250*1400*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板, 厚度≥ 1.0mm.	2356	5.95	14018.2
49	不锈钢烟罩装	江西江南星厨房设备	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板 材制作, 厚度 1.0mm。	406	6.38	2590.28

	饰板	有限公司										
50	不锈钢封墙	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	380	8.5	3230
51	油网篦子	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	754	4.05	3053.7
52	48盘大	山东省博兴县	山东/中国	91371625 67052906	小型	男	内资	旺泉	型号: WQA480 1430*1050*1550mm 功率: 4*9KW 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压	36500	2	73000

	型蒸饭柜	旺泉厨业有限公司		99					力：0.02MPa 蒸饭时间：25-50min，最大蒸饭能力：192kg			
53	单星水池	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-01 1000*760*800mm1. 采用SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 $\geq$ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度 $\geq$ 1.2mm，星盆深度应为 $\geq$ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度 $\geq$ 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq$ 1.2mm，配商用螺旋式金属下水口。	1798	1	1798
54	自动灭火	沧州泽安消防	沧州/中国	91130927 09674481	微型	男	内资	泽安	型号：CMJS16-2-ZA 双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应	23000	1	23000

	系统 (双 瓶)	设备有 限公司		2K					急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)			
55	活动 工作 台	江西江 南星厨 房设备 有限公	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-27 1500*760*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋, 层板板厚度≥1.2mm, 下配加强筋。立管采用 38mm 方管制	2610	1	2610

		司							作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管 厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划 手。配 4 只带刹车优质静音轮。			
56	高压 洗地 龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公 司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号：GGR-XD101-T 10.7m 开放式，粉末涂层钢，35, x 3/8" 软管， 配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷 枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动 旋转	2146	1	2146
57	不锈 钢排 烟罩	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-40 外形尺寸： 3430*1400*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。罩 体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组装 式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外	2356	4.8	11308.8

									观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度$\geq 1.0\text{mm}$。			
58	不锈钢烟罩装饰板	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	406	7.25	2943.5
59	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作，厚度$\geq 1.2\text{mm}$的不锈钢板。固定于墙体。	380	6.86	2606.8

		司										
60	油网 篦子	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作, 厚度 0.8mm。	754	3.3	2488.2
61	15KW 单头 汤炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智 厨 	型号: ZC-3V15T-A1 1、材质: 面板采用优质 SUS304 不锈钢板, 台面板厚 $\geq$ 1.25mm, 配复底加厚汤桶; 2、规格 (长*宽*高): 650 $\times$ 750 $\times$ 500+770mm 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便 耐用。	9860	1	9860

									5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用； 每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即 执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。			
62	30KW 300L 可倾 式汤 炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智 厨	型号：ZC-3V30T-J1 1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢板，台面板厚$\geq 1.5\text{mm}$。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，提供食品接触产品安全相关检测报告。 2、规格（长*宽*高）：$\geq$	75400	1	75400

									1480*1100*1050mm，容量：300L； 3、功率/电压：30KW/380V 4、产品选材严格遵循 GB/T 26572-2011/XG1-2024 限用物质标准，铅、镉、汞等有害物质含量经检测合格；模块化设计便于部件拆解回收，既降低后期维护成本，又符合 II 型环境标志产品认证（GB/T 24021-2024）的环保要求。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。节省人工。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现大旋钮 9 档火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用燃气灶》要求，获绿色产品认证证书			
63	主食 货架	江西江 南星厨 房设备 有限公	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-03 1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 ≥1.2mm； 2、脚为φ38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调	1914	1	1914

		司							式不锈钢子弹脚。			
64	不锈钢四层货架	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-03 1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 ϕ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调 式不锈钢子弹脚。	1914	3	5742
65	挂墙洗手池	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-28 500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面 拉丝, 设备台面及星盆材料厚度 $\geq$ 1.5mm。 - 采用膨胀螺栓挂墙安装	1102	1	1102
66	感应水龙头	开平古阁尔金属制品	开平/中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	开平古阁尔	型号: GGR-GY01 冷热双温, 感应龙头, 带 整套电源适配器、弹性软管和混水阀	348	1	348

		有限公司										
67	双门 更衣 柜	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-13 900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用优质 0.8mm 冷轧 钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1392	3	4176
68	1/1 份数 盘架 车	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-42 15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 $\geq$ 1. 5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 $\geq$ 1. 5mm 不锈钢板 加工制作。 -配 4"消声万向脚轮 (人造 胶), 四脚 带双刹车轮。	3306	3	9918
69	挂墙	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-28 500*300*250mm	1102	1	1102

	洗手池	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面 拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 采用膨胀螺栓挂墙安装			
70	感应水龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号: GGR-GY01 冷热双温, 感应龙头, 带 整套电源适配器、弹性软管和混水阀	348	1	348
71	灭蝇灯	佛山市 亨得利 电子电 器有限 公司	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨得利	型号: WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配 件正常工作。 电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	754	1	754

72	宴会 保温 车	山东埃 科菲西 厨电器 有限公 司	山东/ 中国	91371625 05495031 96	微型	男	内资	埃 科 菲	型号: E-DBW-11-21 890*800*1765mm 功率: 2.7KW, 360° 循环加热, 热风干保 温、湿保湿交替两用, 内单层高 115mm, 11 层, 30° ~80° 温控范围	6820. 8	1	6820.8
73	紫外 线消 毒灯	佛山市 亨得利 电子电 器有限 公司	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨 得利 	型号: SJ-36 灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线 消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能 穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏 生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细 菌的消毒效果	812	2	1624
74	调料	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-33 640*480*800mm	1450	3	4350

	车	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸			
75	不锈钢平板拖车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-39 850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 $\geq$ 1.2mm,脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶）	1914	2	3828
76	商用双温摇摆	开平古阁尔金属制品	开平/中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	开平古阁尔	型号：GGR-C-XP802 8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆 水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管，	522	5	2610

	水龙头	有限公司							铜杆阀芯			
77	下水口	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-07 与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构; 2、带盖, 不锈钢滤网; 3、单孔。	81.2	6	487.2
78	高效 高压 排烟 风柜 连电机	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北沃	型号: BWF-36 功率: 22kW 风量: 60000-66000m ³ /h 全压: 900-1100Pa 噪音: ≤83dB 转速 r/min: 620	26100	1	26100
79	高效	苏州北	苏州/	91320507	小型	男	内资	北	型号: BWF-22 功率: 11kW	16820	1	16820

	高压 新风 机	沃环保 设备有 限公司	中国	MA1NB5EX XX				沃	风量: 33000-36000m ³ /h 全压:700-850Pa 噪音:≤79dB 转速 r/min:657			
80	油烟 净化 器	江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	江门/ 中国	91440784 58139358 5F	小型	男	内资	科 蓝	型号: BS-216J-75K 风量: ≥60000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度≥ 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯 粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中 和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适 合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压 电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值≥97%,	10440 0	1	104400

									(满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 3\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 3\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
81	排烟及新风管道	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-19 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	220.4	453	99841.2
82	防火阀	苏州潮沃暖通设备有限公司	苏州/中国	91320581 MA21APN6 XN	微型	男	内资	潮沃	型号：CW-150 定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	812	1	812
83	风机	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-29 与风机配套承重 2000kg, 角	2900	2	5800

	平台	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	铁定做，国标。			
84	净化器底座	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-24 与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做，国标。	1740	1	1740
85	软连接	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-17 采用优质帆布制作，与风机配套。	406	2	812

86	消音 管道	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-05 定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	440.8	13	5730.4
87	减震 器	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-26 承载 400-500KG。	174	8	1392
88	消音 房	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-06 与风机配套镀锌板厚度为: ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5220	2	10440

		司										
89	进出风口	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-25 与风机配套, 镀锌板厚度为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	928	2	1856
90	风机启动控制箱	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北沃	型号: BWF-01 箱体采用优质铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同关, 带软启动保护。	3712	1	3712
91	吊杆	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-34 $\phi 8\text{mm}$ 镀锌丝杆, 3 米长	120	170	20400

		司										
92	法兰	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-30 国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	100	160	16000
北京市昌平区城北教育集团 (三街校区)												
1	灭蝇灯	佛山市亨得利电子电器有限公司	佛山/中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨得利	型号: WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。 电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	754	3	2262
2	挂墙洗手	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-28 500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。	1102	1	1102

	池	房设备 有限公司		28				星	所有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面 拉丝 - 设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$. - 采用膨胀螺栓挂墙安装			
3	感应 水龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号: GGR-GY01 冷热双温, 感应龙头, 带 整套电源适配器、弹性软管和混水阀	348	2	696
4	高压 洗地 龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号: GGR-XD101-T 10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷 枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动 旋转	2146	2	4292
5	1/1	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-42 15 层, 不锈钢材料选用	3306	8	26448

	份数 盘架 车	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南 星	SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 ≥ 1.5 mm 不锈钢方管，脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 ≥ 1.5 mm 不锈钢板加工制作。 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮。			
6	立式 保温 送餐 车	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东/ 中国	91371625 05495031 96	微型	男	内资	埃 科 菲	型号：E-DBW-11-21 890*800*1765mm 功率：2.7kW，360° 循环加热，热风干保温、湿保湿交替两用，内单层高 115mm，11 层，30° ~80° 温控范围	6820. 8	3	20462.4
7	紫外 线消 毒灯	佛山市亨得利电子电器有限公司	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨 得 利	型号：SJ-36 灯管 36W，紫外线波长 185~254nm，灯管长度为：1199.4mm。紫外线消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的	812	2	1624

		公司							253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果			
8	双层送餐车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-14 950*600*900mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 ≥ 1.2 mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶）	1392	2	2784
9	灭火系统	沧州泽安消防设备有限公司	沧州/中国	91130927 09674481 2K	微型	男	内资	沧州泽安	型号：CMJS16-2-ZA 双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应急启动； 2. 工作环境温度：0℃~50℃ 3. 感温器动作温度：183℃~232℃；	23000	2	46000

									4. 灭火剂持续喷射时间：≥10s； 5. 灭火时间：≤9s； 6. 冷却水喷洒时间：≥ 5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）			
10	单星水池	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-01 1000*760*800mm1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度≥ 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度≥ 1.2mm，星盆深度应为≥250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调节重力子弹脚，管厚度≥1.2mm。	1798	1	1798

									4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，配商用螺旋式金属下水口。			
11	电热水器	广东雅丽诗电器股份有限公司	广东/中国	91442000 MA4W8QEX 7A	小型	男	内资	雅丽诗	型号：WYDRPC-100 100L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2262	1	2262
12	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-40 外形尺寸： 3250*1300*450mm 采用 304# 拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304# 拉丝不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透	2356	4.23	9965.88

									明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
13	不锈钢烟罩装饰板	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	406	6.83	2772.98
14	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	380	6.5	2470

15	油网 篦子	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作, 厚度 0.8mm。	754	3.2	2412.8
16	48 盘电 蒸饭 柜	山东省博兴县旺泉厨房业有限公司	山东/ 中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺泉	型号: WQA480 1430*1050*1550mm 功率: 9kw*4 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 重量: 230kg 最大蒸煮能力米饭: 144-192kg 面点 96- 144kg 排骨 192-240kg	36500	2	73000
17	不锈 钢排 烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-40 外形尺寸: 10860*1400*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。罩 体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用	2356	15.2	35811.2

	墙钢	房设备 有限公 司		28				星	定于墙体。			
20	油网 篦子	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作， 厚度 0.8mm。	754	10.7	8067.8
21	30KW 300L 可倾 式汤 炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智 厨	型号：ZC-3V30T-J1 1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢 板，台面板厚 $\geq 1.5\text{mm}$ 。无缝一体成型面板 设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与 污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9- 2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属	75400	1	75400

									元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，提供食品接触产品安全相关检测报告。 2、规格（长*宽*高）：≥ 1480*1100*1050mm，容量：300L； 3、功率/电压：30KW/380V 4、产品选材严格遵循 GB/T 26572-2011/XG1-2024 限用物质标准，铅、镉、汞等有害物质含量经检测合格；模块化设计便于部件拆解回收，既降低后期维护成本，又符合 II 型环境标志产品认证（GB/T 24021-2024）的环保要求。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



									6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行，也可以预约执行。节省人工。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现大旋钮 9 档火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

22	30KW 单头 一米 大锅 灶	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智 厨	型号：ZC-3V30C-V1 1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢板，台面板厚$\geq 1.5\text{mm}$。要求无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）： 1200*1300*800+470，所配锅的口径 1000mm 3、功率/电压：30KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。	21460	6	128760
----	-----------------------------	-------------------------------	-----------	----------------------------	----	---	----	--------	--	-------	---	--------

									5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，需提供绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
23	活动工作 台	江西江 南星厨 房设备	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-27 1500*760*810mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度≥110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度≥	2610	3	7830

		有限公 司							1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制 作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，管 厚 1.2mm。边角无毛刺，折边处理，不划 手。配 4 只带刹车优质静音轮。			
24	压面 机	山东银 鹰炊事 机械有 限公司	山东/ 中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银 鹰	型号：MT60 1、工作效率：60kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型参考尺寸：1200*620*1320mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底 座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	10034	1	10034
25	和面 机	山东银 鹰炊事 机械有	山东/ 中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银 鹰	型号：HWJ50 额定电压：3~380V 额定频 率：50Hz 电机功率：1.1kW/2.2kW 整机重量：127kg	8410	1	8410

		限公司							搅拌转速:101/102(r/min) 料桶转速:8/16(r/min) 最大和面量:50kg			
26	搅拌机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号: BS30 30 升 B 型齿轮式搅拌机; 额定电压: ~220/~3~380; 额定频率: 50HZ; 电机功率: 0.95KW; 料桶容积: 30L; 搅拌 杆转速: 90/155/370 (r/m) ; 和面限量: 2.5KG; 净重: 90KG	6090	1	6090
27	双门醒发箱	中山市邦祥电器有限公司	中山/中国	91442000 05249498 9J	小型	男	内资	邦祥	型号: BX-100 1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢, 内箱 304 不锈 钢, 采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。 额定电压:380V, 额定功率:2.7KW, 托盘数 量: 24 盘	4930	1	4930

28	三层 六盘 电烤 箱	中山市 邦祥电 器有限 公司	中山/ 中国	91442000 05249498 9J	小型	男	内资	邦 祥	型号: BX-3-6 三层六盘电烘炉喷涂外壳 功率: 18.4KW 电压: 380V 重量: 290KG 参考尺寸: 1225*770*1540mm	16820	1	16820
29	电饼 铛	山东滨 博亿阳 电器有 限公司	山东滨 州/中 国	91371625 MA3PEF63 5M	微型	男	内资	亿 阳	型号: YXD60-A2 直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火 候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手 柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2610	4	10440
30	不锈 钢排 烟罩	江西江 南星厨 房设备 有限公	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-40 外形尺寸: 4150*950*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 ≥ 1.0 mm。罩 体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用	2356	3.94	9282.64

		司							304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组 装式，可拆卸。需配有防爆节能灯：40W，外 观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透 明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性 好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦 子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm.			
31	不锈 钢烟 罩装 饰板	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板 材制作， 厚度 1.0mm。	406	7.65	3105.9
32	不锈 钢封	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不 锈钢材质制作,厚度 ≥ 1.2 mm 的不锈钢板。固	380	8.3	3154

	墙钢	房设备 有限公 司		28				星	定于墙体。			
33	油网 篦子	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作, 厚度 0.8mm。	754	3.95	2978.3
34	三星 水池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-16 1600*700*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq$ 1.2mm, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调	3074	1	3074

									节重力子弹脚，管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度 $\geq 1.12\text{mm}$ ，配 商用螺旋式金属下水口。			
35	馒头机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号： MG65II 外形尺寸： 1330*440*965mm 仿手工揉制馒头 1. 电压：220/380v-50hz 2. 功率：3kw 3. 生产能力：400kg 以上 4. 产品重量：180kg	10730	1	10730
36	木面案板台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号： JNX-21 1800*800*810mm 采用优质不锈钢板。 工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不 锈钢槽型补强撑加固；	2610	2	5220

		司							4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管, 横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型, 所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚			
37	面粉车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-22 500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 - 材料厚度≥1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮	1450	2	2900
38	四门双温雪柜	山东省博兴县旺泉厨业有限公司	山东/中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺泉	型号: WQ-G5-4M 规格: ≥ 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: -5℃~4℃, -18℃~-3℃; 容	6554	1	6554

									积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a.			
39	挂墙 洗手 池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-28 500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 -采用膨胀螺栓挂墙安装	1102	1	1102
40	主食 货架	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-03 1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作，面板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ； 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0\text{mm}$ 不锈钢管并配相应可调式不锈钢子弹脚。	1914	4	7656

41	不锈钢四层货架	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-03 1200*460*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作, 面板厚度 1.2mm; 2、脚为 ϕ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调 式不锈钢子弹脚。	1914	2	3828
42	墩布池	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-31 600*600*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作: 1、台面 采用 1.5mm 厚不锈钢板制作, 并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强; 2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板; 3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹 脚; 4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆 管。	986	1	986
43	双门	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-13 900*420*1800mm	1392	3	4176

	更衣柜	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	柜体：全钢制文件柜，采用优质 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀， 表面无流挂			
44	调料车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-33 640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸	1450	3	4350
45	不锈钢平板拖	江西江南星厨房设备	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-39 850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 $\geq$ 1.2mm,脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向	1914	2	3828

	车	有限公 司							脚轮（人造胶）			
46	商用 双温 摇摆 水龙 头	开平古 阁尔金 属制品 有限公 司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号：GGR-C-XP802 8"台式水龙头，一字 手柄，12"（305mm）摇摆 水嘴，1/2"NPT 供 水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管， 铜杆阀芯	522	5	2610
47	下水 口	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-07 与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。	81.2	7	568.4
48	高效 高压	苏州北 沃环保	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX	小型	男	内资	北 沃	型号：BWF-25 功率：15kW 风量：42000-45000m ³ /h	21460	1	21460

	排烟 风柜 连电 机	设备有 限公司		XX					全压:700-850Pa 噪音:≤79dB 转速 r/min:657			
49	高效 高压 新风 机	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-22 功率: 11kW 风量: 28000-33000m³/h 全压:650-800Pa 噪音:≤75dB 转速 r/min:658	16820	1	16820
50	油烟 净化 器	江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	江门/ 中国	91440784 58139358 5F	小型	男	内资	科 蓝	型号: BS-216J-48K 风量: ≥42000m³/h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度≥ 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯 粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中	73080	1	73080

									和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 97\%$， (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									7、检修时通过检修门，可以直接接触到电 场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电 源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电 场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断 设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板 及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障 代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能 和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 3\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 3\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1) 级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥ 10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
51	排烟及新风管	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江西南星	型号：JNX-19 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm； 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求； 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	220.4	350	77140

52	防火 阀	苏州潮 沃暖通 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320581 MA21APN6 XN	微型	男	内资	潮 沃	型号: CW-150 定制 150℃ 采用 A3 钢板作 制, 外涂防火、防锈漆。	812	1	812
53	风机 平台	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-29 与风机配套承重 2000kg, 角 铁定做, 国标。	2900	2	5800
54	净化 器底 座	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-24 与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	1740	1	1740

55	软连接	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-17 采用优质帆布制作, 与风机配套。	406	2	812
56	消音管道	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-05 定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	440.8	13	5730.4
57	减震器	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-26 承载 400-500KG。	174	8	1392

		司										
58	消音房	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-06 与风机配套镀锌板厚度为: ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5220	2	10440
59	进出风口	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-25 与风机配套, 镀锌板厚度为: ≥1.2mm。	928	2	1856
60	风机启动控制	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北沃	型号: BWF-01 箱体采用优质铁皮制作, 与风机配套。 排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同	3712	1	3712

	箱	限公司							关，带软启动保护。			
61	吊杆	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-34 ϕ 8mm 镀锌丝杆, 3 米长	120	136	16320
62	法兰	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-30 国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	100	124	12400
北京市昌平区城北教育集团(西关校区)												
1	灭蝇灯	佛山市亨得利	佛山/中国	91440604 79297841	微型	男	内资	亨得利	型号: WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚度的铝型材,	754	1	754

		电子电 器有限 公司		XY				利	质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配 件正常工作。 电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V			
2	四格 保温 售饭 柜	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星 地 方 有 限 公 司 	型号：JNX-11 1500*750*810mm 采用优质 304#不锈钢拉丝板制作：1、工作 柜面板采用 SUS304-2B240#拉丝板，厚度≥ 1.5mm。 2、设备台面材料厚度≥1.2mm，加 密度板，下封不锈钢板防潮处理 一层板、底 板、侧板及门板材料厚度≥1.2mm，加强筋 为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无 痕迹，边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜 脚，50mm 圆管焊接脚 电器功率：3kW/220v。	5278	1	5278
3	1/1	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-42 15 层，不锈钢材料选用	3306	1	3306

	份数 盘架 车	南星厨 房设备 有限公 司	中国	MA36WPAY 28				南 星	SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 ≥ 1.5 mm 不锈钢方管，脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 ≥ 1.5 mm 不锈钢板加工制作。 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮。			
4	立式 保温 送餐 车	山东埃 科菲西 厨电器 有限公 司	山东/ 中国	91371625 05495031 96	微型	男	内资	埃 科 菲	型号：E-DBW-11-21 890*800*1765mm 功率：2.7kW，360° 循环加热，热风干保 温、湿保湿交替两用，内单层高 115mm，11 层，30° ~80° 温控范围	6820. 8	1	6820.8
5	紫外 线消 毒灯	佛山市 亨得利 电子电 器有限	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨 得 利	型号：SJ-36 灯管 36W，紫外线波长 185~254nm 灯管长度为：1199.4mm。紫外线 消毒原理，利用其较强的化学效应，使用能 穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的	812	1	812

		公司							253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果			
6	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星 	型号：JNX-40 外形尺寸： 6750*1350*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 ≥ 1.0 mm；组装式，可拆卸。需配有防爆节能灯，40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。 装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 $\geq$	2356	9.11	21463.16

									1.0mm.			
7	不锈钢烟罩装饰板	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板 材制作, 厚度 1.0mm。	406	10.13	4112.78
8	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-41 产品材质采用优质 304#不 锈钢材质制作,厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。 固定于墙体。	380	13.5	5130
9	油网篦子	江西江南星厨房设备	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作, 厚度 0.8mm。	754	6.65	5014.1

		有限公司										
10	48 盘大 型蒸 饭柜	山东省 博兴县 旺泉厨 业有限 公司	山东/ 中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺 泉	型号: WQA480 1430*1050*1550mm 功率: 4*9KW 电源: 380V/50Hz 输入蒸汽压 力: 0.02MPa 蒸饭时间: 25-50min, 最大蒸 饭能力: 192kg	36500	1	36500
11	电饼 铛	山东滨 博亿阳 电器有 限公司	山东滨 州/中 国	91371625 MA3PEF63 5M	微型	男	内资	亿 阳	型号: YXD60-A2 直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火 候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手 柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2610	2	5220
12	25KW 单头	深圳市 智厨数	深圳/ 中国	91440300 58008710	小型	男	内资	智 厨	型号: ZC-3V25C-F1 1、材质: 机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢钢	19140	2	38280

	900 大炒 炉	字电器 有限公 司		5D					板，台面板厚$\geq 1.5\text{mm}$。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100°C、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）： 1100*1200*800+470，所配锅的口径$\geq 900\text{mm}$ 3、功率/电压：25KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约开功能，时间可设置到秒。			
--	----------------	-----------------	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--

									6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
13	1/1 份数 盘架 车	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-42 15 层，不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度≥1.5mm 不锈钢方管，脚轮加强筋为 201/2.0mm 不锈钢材料。-托条厚度≥1.5mm 不锈钢板加工制作。-配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚带双刹车轮。	3306	2	6612



14	单星盆台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-01 1200*800*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚 1.2mm。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚 1.2mm, 星盆深度应为≥ 250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚 1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚 1.12mm, 配商用螺旋式金属下水口。	1798	1	1798
15	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-40 外形尺寸: 800*700*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥ 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥ 1.0 mm; 组装式, 可拆卸。需配有防爆节能灯: 40W, 外	2356	0.56	1319.36

									观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ 。			
16	不锈钢烟罩装饰板	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	406	3.3	1339.8
17	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	380	1.6	608

		司										
18	油网 篦子	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作, 厚度 0.8mm。	754	0.6	452.4
19	15KW 单头 平头 煲汤 炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智 厨	型号: ZC-3V15T-A1 1、材质: 面板采用优质 SUS304 不锈钢板, 台面板厚 $\geq 1.25\text{mm}$, 配复底加厚汤桶; 2、规格 (长*宽*高): $650 \times 750 \times$ $500+770\text{mm}$ 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便 耐用。	9860	1	9860

									5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用； 每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即 执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。			
20	木面案板台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-21 1800*800*810mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板，台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固；4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹形底端可调脚	2610	1	2610
21	面粉车	江西江南星厨房设备	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-22 500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。 - 材料厚度$\geq$1.5mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm	1450	2	2900

		有限公 司							材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮			
22	搅拌机	山东银 鹰炊事 机械有 限公司	山东/ 中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银 鹰	型号： BS20 料桶容积： 20L 额定电压：220V/380V 电机功率：0.75KW 最大和面量：6KG 搅拌速递：91/164/294（r/m） 净重：98kg	6090	1	6090
23	压面 机	山东银 鹰炊事 机械有 限公司	山东/ 中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银 鹰	型号： MT60 1、工作效率： 40kg/h 2、电压： 380V 3、功率： 1.5KW 4、外型参考尺寸： 850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底 座	10034	1	10034

									6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。			
24	和面机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号：HWJ25 1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、重量：320KG； 4、面粉搅拌量：25KG； 5. 尺寸：980*590*1150mm	8410	1	8410
25	高压洗地龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	开平/中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古阁尔	型号：GGR-XD101-T 10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管， 配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷枪，按压改变出水形状，水枪 360 度活动 旋转	2146	1	2146
26	灭火系统	沧州泽安消防设备有限公司	沧州/中国	91130927 09674481 2K	微型	男	内资	泽安	型号：CMJS16-2-ZA 双瓶组 1. 启动方式：自动启动、手动启动和机械应 急启动；	23000	1	23000

		限公司							2. 工作环境温度：0℃～50℃ 3. 感温器动作温度：183℃～232℃； 4. 灭火剂持续喷射时间：≥10s； 5. 灭火时间：≤9s； 6. 冷却水喷洒时间：≥ 5min； 需具有：（省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书）（国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告）（食用油专用灭火剂实验报告）			
27	灭蝇灯	佛山市 亨得利 电子电 器有限 公司	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨得利 消防科技有限公 司	型号：WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用≥1.2mm 厚度的铝型材，质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配件正常工作。 电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V	754	1	754

28	高压 洗地 龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公 司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号: GGR-XD101-T 10.7m 开放式, 粉末涂层钢, 35, x 3/8" 软管, 配喷阀, 缩径接头, 蓝色液压管, 前把手喷 枪, 按压改变出水形状, 水枪 360 度活动 旋转	2146	1	2146
29	1/1 份数 盘架 车	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-42 15 层, 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-材料厚度≥1. 5mm 不锈钢方管, 脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。-托条厚度≥1. 5mm 不锈钢板 加工制作。-配 4"消声万向脚轮 (人造 胶), 四脚 带双刹车轮。	3306	4	13224
30	主食 货架	江西江 南星厨 房设备	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-03 1200*600*150mm 1、304#不锈钢 40*40 方管制作, 面板厚度 ≥1.2mm;	1914	2	3828

		有限公 司							2、脚为 $\varnothing$ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调 式不锈钢子弹脚。			
31	四门 双温 雪柜	山东省 博兴县 旺泉厨 业有限 公司	山东/ 中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺 泉	型号: WQ-G5-4M 规格: $\geq$ 1200*705*1950mm 电源电压: AC220V, 额定功率: 0.34kW; 温度范围: $-5^{\circ}\text{C}\sim 4^{\circ}\text{C}$, $-18^{\circ}\text{C}\sim -3^{\circ}\text{C}$; 容 积: 910L 无磁不锈钢板, 全铜管制造, 整体发泡, 底 板为一次性拉伸成型, 自动回归门, 环保制 冷剂 R134a.	6554	2	13108
32	紫外 线消 毒灯	佛山市 亨得利 电子电	佛山/ 中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨 得 利	型号: SJ-36 灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线 消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能	812	2	1624

		器有限 公司							穿透生物细胞壁的，电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品，破坏 生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细 菌的消毒效果			
33	双层 工作 台	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-15 550*1650*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq$ 110mm 的不锈钢加强筋，层 板板厚度 $\geq$ 1.2mm，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，立管管厚 $\geq$ 1.2mm。边角无毛 刺，折边处理，不划手。	2088	1	2088
34	开水 器	山东香 厨厨业	山东/ 中国	91371625 34456993	微型	男	内资	香 厨	型号：XC-F-6 电压：380V，50Hz 电量：6kW 规格：含水垢磁化管；有温度显示 出水温	3306	1	3306

		有限公 司		8M					度：92° C~97° C;出水量：≥60 公升/小时;保证卫生，保持饮品的统一标准			
35	三星 水池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-16 1800*750*800mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚度 ≥1.5mm。 2. 星盆与台面焊接打磨，星盆厚度≥ 1.2mm，星盆深度应为≥250mm。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可调 节重力子弹脚，管厚度≥1.2mm。 4. 横撑采用 25 方管，管厚度≥1.12mm，配 商用螺旋式金属下水口。	3074	1	3074
36	电热 水器	广东雅 丽诗电	广东/ 中国	91442000 MA4W8QEX	小型	男	内资	雅 丽	型号：WYDRPC-80 80L 220V/3KW，防水等级：IPX4，无缝内胆	2262	1	2262

		器股份 有限公 司		7A				诗				
37	双门 更衣 柜	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-13 900*420*1800mm 柜体: 全钢制文件柜, 采用优质 0.8mm 冷轧 钢板 喷涂: 环保静电粉末喷涂, 内外漆膜均匀, 表面无流挂	1392	3	4176
38	挂墙 洗手 池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-28 500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所 有不锈钢 304 管要求拉丝处理, 哑光釉面拉 丝 - 设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 - 采 用膨胀螺栓挂墙安装	1102	1	1102
39	感应	开平古	开平/	91440783	微型	男	内资	古	型号: GGR-GY01 冷热双温, 感应龙头, 带	348	1	348

42	调料车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-33 640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作, 2、车身板厚度为 1.0mm, 配四个万向静音轮。 3、柜身 1.2mm304 不锈钢, 铝合金滑轨, 其中两个万向带紧锁装置, 脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品, 带刹车。配套 12 个调料缸	1450	1	1450
43	不锈钢平板拖车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-39 850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度 ≥ 1.2 mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶)	1914	1	1914
44	商用	开平古	开平/	91440783	微型	男	内资	古	型号: GGR-C-XP802 8"台式水龙头, 一字	522	4	2088

	双温 摇摆 水龙头	阁尔金 属制品 有限公司	中国	MAD8CKJ5 XX				阁 尔	手柄, 12" (305mm) 摇摆 水嘴, 1/2"NPT 供水 螺纹接头 (4 分) 黄铜主体, 不锈钢管, 铜杆阀芯			
45	下水 口	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-07 与水池配套 1、采用 304 不锈钢结构; 2、带盖, 不锈钢滤网; 3、单孔。	81.2	5	406
46	高效 高压 新风 机	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-15 电压: 5.5kW 风量: 16000-18000m³/h 全压: 550-700Pa 噪音: ≤73dB 转速 r/min: 768	10382	1	10382

47	高效 高压 新风 机	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-12 功率: 3kW 风量: 10000-13000m ³ /h 全压: 450-550Pa 噪音: ≤68dB 转速 r/min: 800 外形尺寸: 940*1010*875mm	4930	1	4930
48	油烟 净化 器	江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	江门/ 中国	91440784 58139358 5F	小型	男	内资	科 蓝	型号: BS-216J-16K 风量: ≥16000m ³ /h 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度≥ 1.2mm, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯 粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中 和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适 合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压	27840	1	27840

									电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下，净化率的实测值$\geq 97\%$， (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃 三项环保标准) 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集 组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的 污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得 采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘 子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电 场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场,用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板及工作指示灯,能数字显示工作电流,故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器(低空排放油烟净化器)需为蜂巢电场,电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 3\%$, 长			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									度为 240mm±3%，保证电场有足够的收尘面积。 16、 高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
49	排烟及新风管道	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-19 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm；2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	220.4	285	62814
50	防火阀	苏州潮沃暖通设备有限公司	苏州/中国	91320581 MA21APN6 XN	微型	男	内资	潮沃	型号：CW-150 定制 150℃ 采用 A3 钢板作制，外涂防火、防锈漆。	812	1	812

		限公司										
51	风机 平台	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-29 与风机配套承重 2000kg, 角 铁定做, 国标。	2900	2	5800
52	净化 器底 座	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-24 与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	1740	1	1740
53	软连 接	江西江 南星厨 房设备	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-17 采用优质帆布制作, 与风 机配套。	406	2	812

		有限公司										
54	消音 管道	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-05 定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚消音棉。	440.8	13	5730.4
55	减震 器	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-26 承载 400-500KG。	174	8	1392
56	消音 房	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号: JNX-06 与风机配套镀锌板厚度为: ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5220	2	10440

		房设备 有限公司		28				星				
57	进出 风口	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-25 与风机配套, 镀锌板厚度 为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。	928	2	1856
58	风机 启动 控制 箱	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-01 箱体采用优质铁皮制作, 与风机配套。排烟风机和油烟净化器联动控 制, 同起同关, 带软启动保护。	3712	1	3712
59	吊杆	江西江 南星厨	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江 南	型号: JNX-34 $\Phi 8\text{mm}$ 镀锌丝杆, 3 米长	120	140	16800

		房设备 有限公司		28				星				
60	法兰	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-30 国标 30 角铁满焊链接, 四边型, 规格匹配风管大小, 间隔打孔, 配螺栓对拧固定, 耐高温结构胶满胶密封。	100	132	13200
北京市昌平区黑山寨学校												
1	通道式洗碗机	浙江亨德清洗科技有限公司	浙江/ 中国	91330203 MA2GRC6H 2L(1/1)	小型	男	内资	赫尔盾	型号: HT-L20 规格: 1500*800*1550mm; 1 组主洗+2 组漂洗, 处理能力 140 框/h, 篮筐式, 功率: 57KW.	37700	1	37700
2	单星	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-01-1 1200*760*800 采用	2146	2	4292

	污碟台	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。 宽度≥110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 ≥1.2mm，下配加强筋。 立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢 可调节重力子弹脚，管厚 1.2mm。 边角无毛刺，折边处理，不划手。			
3	洁碟台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江西南星 	型号：JNX-02 700*760*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚度≥ 1.5mm。 宽度≥110mm 的不锈钢加强筋，层板板厚度 ≥1.2mm，下配加强筋。 立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢 可调节重力子弹脚，管厚度≥1.2mm。 边角无毛刺，折边处理，不划手。	2146	2	4292

4	抽气 风机 0.75 KW	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-0-75 风量: 4000-4500m³/h 全压:300-450Pa 噪音:≤61dB 转速 r/min:1040	2088	1	2088
5	排烟 及新 风管 道	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-19 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	220.4	25	5510
6	不锈 钢排 烟罩	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-40 外形尺寸: 2000*900*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板: 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度≥	2356	1.8	4240.8

									1.0 mm；组装式，可拆卸。 需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。 透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。 S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。 装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度$\geq$1.0mm.			
北京市昌平区十三陵中心小学												
1	厨房 烟罩	江西江 南星厨 房设备 有限公	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-37 6920*1300*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度$\geq$1.0 mm。 罩体结构采用整体焊接技术。 装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度$\geq$	2356	9	21204

		司							1.0 mm；组装式，可拆卸。 需配有防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。 透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。 S 型沥油篦子，防止油污往灶台上滴。 装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度$\geq$ 1.0mm.			
2	高效 高压 新风 机	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号：BWF-20 功率：7.5kW 风量：21000-24000m³/h 全压：600-750Pa 噪音：$\leq$73dB 转速 r/min:720	11426	1	11426

3	油烟 净化 器	江门市 科蓝环 保设备 有限公 司	江门/ 中国	91440784 58139358 5F	小型	男	内资	科 蓝	型号：BS-216J-20K 风量：≥20000m³/h 1、外壳全部为 1.2mm 以上厚度的碳钢冷板，设备外壳喷涂工艺上采用的是热固性纯聚酯粉末涂料，预处理工艺要脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺，抗紫外线适合户外使用；设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、且在额定风量下，净化率的实测值高于 97%。 4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开以防止组件周围的污	34800	1	34800
---	---------------	-------------------------------	-----------	------------------------------------	----	---	----	--------	--	-------	---	-------

									染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯,可提醒用户清洗电场，用户还可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元装有数字显示面板及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 3\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 3\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，（GB/T 6461-2002 标准）保护评级 RP≥ 10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

4	高效 高压 新风 机	苏州北 沃环保 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-0-1 功率: 1.1KW 风量: 5000-6000m ³ /h 全压: 380-450Pa 噪音: ≤64dB 转速 r/min: 923	3306	1	3306
5	洗碗 间烟 罩	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-08 2400*900*500mm 采用 304#拉丝不锈钢板, 厚度 1.0 mm。罩体 结构采用整体焊接技术。装饰板: 采用 304# 拉丝不锈钢板, 厚度为 1.0 mm; 组装式, 可 拆卸。防爆节能灯: 40W, 外观材质为铝合 金, 具有优良的散热特性, 透明罩为优质聚 碳酸酯。透明度高, 冲击韧性好, 耐蠕变, 使用温度范围宽。S 型沥油篦子, 合理的设 计构造, 防止油污往灶台上滴。装饰板采用	2356	2.16	5088.96

									优质 304 不锈钢板，厚度为 1.0mm.			
6	排气 管道	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-20 400*400mm 1、管道主体为镀锌板，厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生 要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	220.4	20	4408
北京市昌平区下庄学校												
1	电饼 铛	山东滨 博亿阳 电器有 限公司	山东滨 州/中 国	91371625 MA3PEF63 5M	微型	男	内资	亿 阳	型号: YXD60-A2 直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火 候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手 柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2610	2	5220
2	超声 波洗	山东兵 钊厨业	山东/ 中国	91371625 MA3RHFQC	微型	男	内资	兵 钊	型号: BYZ-180; 1800*800*800mm 主洗温度 (℃): 30-110, 强频振子清洗,	4930	1	4930

	碗机	有限公 司		4E					电压：220v, 功率：4.8KW			
北京市昌平区十三陵镇泰陵园小学												
1	不锈 钢四 层货 架	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-03 1200*500*1850mm 1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm; 2、脚为 ϕ 38*1.0mm 不锈钢管并配相应可调 式不锈钢子弹脚。	1914	1	1914
2	四门 双温 雪柜	山东省 博兴县 旺泉厨 业有限 公司	山东/ 中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺 泉	型号：WQ-G5-4M 规格： $\geq$ 1200*705*1950mm 电源电压：AC220V, 额定功率： 0.34kW; 温度范围：-5℃~4℃，-18℃~-3℃；容 积：910L	6554	1	6554

									无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a.			
3	双门更衣柜	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-13 900*420*1800mm 柜体：全钢制文件柜，采用优质 0.8mm 冷轧钢板 喷涂：环保静电粉末喷涂，内外漆膜均匀，表面无流挂	1392	2	2784
4	双层工作台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-15 1650*650*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛	2088	1	2088

									刺，折边处理，不划手。			
5	高压 洗地 龙头	开平古 阁尔金 属制品 有限公 司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号：GGR-XD101-T 10.7m 开放式，粉末涂层钢，35，x 3/8" 软管， 配喷阀，缩径接头，蓝色液压管，前把手喷 枪， 按压改变出水形状，水枪 360 度活动 旋转	2146	1	2146
6	墩布 池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-31 6600*600*500mm 采用 304#优质不锈钢拉丝板制作：1、台面 采用 1.5mm 厚不锈钢板制作，并同样采用 1.2mm 厚度槽型加强筋加强；2、水池桶采用 1.5mm 厚不锈钢板；3、脚通采用直径 38*1.2mm 不锈钢圆管连可调式不锈钢子弹 脚；4、支管采用直径 25*1.2mm 不锈钢圆 管。	986	1	986

7	三星水池	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-16 1600*760*810mm 1. 采用 SUS304 不锈钢板材制作, 台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 2. 星盆与台面焊接打磨, 星盆厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 星盆深度应为 $\geq 250\text{mm}$ 。 3. 立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管, 配可调节重力子弹脚, 管厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 。 4. 横撑采用 25 方管, 管厚度 $\geq 1.12\text{mm}$, 配商用螺旋式金属下水口。	3074	1	3074
8	紫外线消毒灯	佛山市亨得利电子电器有限公司	佛山/中国	91440604 79297841 XY	微型	男	内资	亨得利	型号: SJ-36 灯管 36W, 紫外线波长 185~254nm, 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏	812	1	812

									生物机体细胞中的 DNA（脱氧核糖核酸）或 RNA（核糖核酸）的分子结构，达到杀灭细菌的消毒效果			
9	和面机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181163440609M	小型	男	内资	银鹰	型号：HWJ25 1、额定电压：380V； 2、功率：2.2KW； 3、重量：320KG； 4、面粉搅拌量：25KG； 5. 尺寸：980*590*1150mm	8410	1	8410
10	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925MA36WPAY28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-40 2800*1000*450mm 采用 304# 拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304# 拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚	2356	2.8	6596.8

									碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴。装饰板采用优质 304 不锈钢板，厚度为 1.0mm.			
11	不锈钢烟罩装饰板	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作，厚度 1.0mm。	406	5.7	2314.2
12	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	380	5.6	2128

13	油网 篦子	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢 板材制作, 厚度 0.8mm。	754	2.7	2035.8
14	电饼 铛	山东滨博亿阳电器有限公司	山东滨 州/中 国	91371625 MA3PEF63 5M	微型	男	内资	亿 阳	型号: YXD60-A2 直径 540mm;温度范围 50~250℃; 锅体实时显示, 可直观掌控火 候; 高强度承载能力和可靠寿命, 防烫手 柄。电压: 220/380 可选 (V), 功率: 5kW, 高锅 2.6 厘米	2610	2	5220
15	醒发 箱	中山市邦祥电器有限公司	中山/ 中国	91442000 05249498 9J	小型	男	内资	邦 祥	型号: BX-100 1070*735*1640mm 外箱 304 油磨护层不锈钢, 内箱 304 不锈 钢, 采用 14IB 环保发泡剂箱体整体发泡。 额定电压: 380V, 额定功率: 2.7KW, 托盘数	4930	1	4930

									量：24 盘			
16	压面机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号：MT40 1、工作效率：40kg/h 2、电压：380V 3、功率：1.5KW 4、外型参考尺寸：850*440*1200mm 5、配一把粗刀、一把细刀、不锈钢全包底座 6、压棍调节范围：0.5~1.2mm。	10034	1	10034
17	木面案板台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-21 1800*750*810mm 采用优质不锈钢板。工作台面采用柳木板， 台面下采用 1.0mm 不锈钢槽型补强撑加固； 4 根支脚应采用直径 38*1.0mm 壁厚的圆形不锈钢管，横管采用直径 25*1.0mm 的圆形不锈钢管焊接成型，所有脚管都安装不锈钢子弹	2610	1	2610

									形底端可调脚			
18	面粉车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-22 500*500*550mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮 (人造胶), 四脚带双刹车轮	1450	2	2900
19	搅拌机	山东银鹰炊事机械有限公司	山东/中国	91370181 16344060 9M	小型	男	内资	银鹰	型号: BS20 料桶容积: 20L 额定电压: 220V/380V 电机功率: 0.75KW 最大和面量: 6KG 搅拌速递: 91/164/294 (r/m) 净重: 98kg	6090	1	6090
20	自动灭火	沧州泽安消防	沧州/中国	91130927 09674481	微型	男	内资	泽安	型号: CMJS10-1-ZA 单瓶组 1. 启动方式: 自动启动、手动启动和机械应	12426	2	24852

	系统 (单 瓶)	设备有 限公司		2K					急启动; 2. 工作环境温度: 0℃~50℃ 3. 感温器动作温度: 183℃~232℃; 4. 灭火剂持续喷射时间: ≥10s; 5. 灭火时间: ≤9s; 6. 冷却水喷洒时间: ≥ 5min; 需具有: (省部级消防研究所检测中心消防产品认证证书)(国家固定灭火系统和耐火构建质量监督检验中心出具的型式试验检验报告)(食用油专用灭火剂实验报告)			
21	开水 器连 底座	山东香 厨厨业 有限公 司	山东/ 中国	91371625 34456993 8M	微型	男	内资	香 厨	型号: XC-F-9 电压: 380V, 50Hz 电量: 6kW 规格: 含水垢 磁化管; 有温度显示 出水温度: 92° C~97° C; 出水量: ≥84 公升/小时; 保证卫生, 安全经营, 采用食品安全级	3306	1	3306

	钢四层货架	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	1、304#不锈钢磨砂板制作，面板厚度 1.2mm； 2、脚为 $\phi 38 \times 1.0$ mm 不锈钢管并配相应可 调式不锈钢子弹脚。			
24	单星盆台	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-01 1200*760*800mm 1.采用 SUS304 不锈钢板材制作，台面厚 1.2mm。 2.星盆与台面焊接打磨，星盆厚 1.2mm，星 盆深度应为 ≥ 250 mm。 3.立管采用 38mm*38mm 不锈钢方管，配可 调重力子弹脚，管厚 1.2mm。 4.横撑采用 25 方管，管厚 1.12mm，配商用 螺旋式金属下水口。	1798	1	1798
25	单通	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-35 1800*760*810mm	4930	1	4930

	工作柜	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	采用 304#优质不锈钢拉丝板制作： 1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢板，侧面板、后围板及层板用 1.0 不锈钢板，面板应向内折边成 U 形，高度为 30~40mm 折边处平整光滑，面板的刃口倒成圆角，任何地方均没有毛刺，折边内外部容易进行卫生清洁； 2、所有工作面都安装下采用 1.2mm 槽型加强筋加强。			
26	四门双温雪柜	山东省博兴县旺泉厨房业有限公司	山东/中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	 旺泉	型号：WQ-G5-4M 规格：≥ 1200*705*1950mm 电源电压：AC220V， 额定功率： 0.34kW； 温度范围：-5℃~4℃， -18℃~-3℃；容	6554	1	6554



									积：910L 无磁不锈钢板，全铜管制造，整体发泡，底板为一次性拉伸成型，自动回归门，环保制冷剂 R134a.			
27	不锈钢排烟罩	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星 	型号：JNX-40 4550*1350*450mm 采用 304#拉丝不锈钢板，厚度 1.0 mm。罩体结构采用整体焊接技术。装饰板：采用 304#拉丝不锈钢板，厚度为 1.0 mm；组装式，可拆卸。防爆节能灯：40W，外观材质为铝合金，具有优良的散热特性，透明罩为优质聚碳酸酯。透明度高，冲击韧性好，耐蠕变，使用温度范围宽。S 型沥油篦子，合理的设计构造，防止油污往灶台上滴。装饰板采用 优质 304 不锈钢板，厚度为 1.0mm.	2356	6.14	14465.84

28	不锈钢烟罩装饰板	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-38 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 1.0mm。	406	8.85	3593.1
29	不锈钢封墙钢	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-41 产品材质采用优质 304#不锈钢材质制作, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ 的不锈钢板。固定于墙体。	380	9.1	3458
30	油网篦子	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-04 采用 SUS304 拉丝不锈钢板材制作, 厚度 0.8mm。	754	4.35	3279.9

		司										
31	15KW 单头 汤炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智 厨	型号：ZC-3V15T-A1 1、材质：面板采用优质 SUS304 不锈钢板， 台面板厚 $\geq 1.25\text{mm}$, 配复底加厚汤桶； 2、规格（长*宽*高）：650 $\times$ 750 $\times$ 500+770mm 3、功率/电压：15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便 耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。 6、有定温功能，定温为变频定温。 7、有预约开功能，时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用； 每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火	9860	1	9860

									力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即 执行也可以预约执行。 9、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。 13、配厚度超过 9mm 复合微晶云母板。承重 300 公斤，微晶板在爆裂条件下，仍然可以使用。			
32	20KW	深圳市	深圳/	91440300	小型	男	内资	智	型号：ZC-3V25C-F1	19140	1	19140

	单头 900 大炒 炉	智厨数 字电器 有限公 司	中国	58008710 5D				厨	1、材质：机身采用 06Cr19Ni10 不锈钢板，台面板厚$\geq 1.5\text{mm}$。无缝一体成型面板设计，无拼接缝隙的结构，杜绝细菌滋生与污渍残留，契合 GB4806.1-2016、GB4806.9-2023 标准要求，在 100℃、24h 浸泡下金属元素迁移量全达标，实现“安全合规+易清洁”的需求，获食品接触产品安全相关检测报告。。 2、规格（长*宽*高）： 1100*1100*800+470，所配锅的口径$\geq 900\text{mm}$ 3、功率/电压：20KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能，时间可设置到秒。有预约			
--	----------------------	------------------------	----	--------------------	--	--	--	---	--	--	--	--

									开功能，时间可设置到秒。 6、有编程烹饪功能，有五个菜单可以使用；每个菜单定义三个变量，工作段，时间，火力，保存以后就是一个固定菜单，可以立即执行也，可以预约执行。 7、触屏调节火力功能，触屏自带火力调节功能，可单独调节火力大小。从而实现磁控火力开关失效时，可以正常使用。 8、采用高效节能线圈盘与智能功率调节模块，减少无效能耗；机身材质选用高比例可回收环保材料，生产过程中严控污染物排放，实现“使用节能+废弃环保”的全生命周期绿色设计，助力用户降低运营成本与环境影响。遵循《绿色产品认证实施规则 商			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									用电磁灶》要求，获绿色产品认证证书。 9、针对商用复杂用电环境，采用多重屏蔽防护设计，机身内置电磁屏蔽层与抗干扰电路布局，经 GB/T 4343.2-2020、GB/T 17626 系列标准检测，静电放电、射频辐射、浪涌冲击等 6 项抗扰度指标全合格，获电磁兼容抗扰度产品认证证书；紧凑化电路集成设计不仅缩小机身占用空间，更提升电磁稳定性，适配厨房密集用电场景。			
33	15kW 单头 单尾 炒炉	深圳市 智厨数 字电器 有限公 司	深圳/ 中国	91440300 58008710 5D	小型	男	内资	智厨	型号：ZC-3V15C-A1 1、材质：台面采用优质 304 不锈钢板，台板厚≥1.25mm，板材符合食品接触安全相关要求。 2、规格（长*宽*高）：	16820	1	16820

									1100*1100*800+470mm, 配$\geq$500mm 炒锅; 3、功率/电压: 15KW/380V 4、独立的手动 5 档直滑式火力开关。方便耐用。 5、有定时关功能, 时间可设置到秒。 6、有定温功能, 定温为变频定温。 7、有预约开功能, 时间可设置到秒。 8、有编程烹饪功能, 有五个菜单可以使用; 每个菜单定义三个变量, 工作段, 时间, 火力, 保存以后就是一个固定菜单, 可以立即执行, 也可以预约执行。大大节省人工, 并确保菜品一致。 9、触屏调节火力功能, 触屏自带火力调节功能, 可单独调节火力大小。从而实现磁控火			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									力开关失效时，可以正常使用。 10、功率实时显示。方便火候掌控。 11、数字电表功能，可以显示累计用电量。能耗一目了然。 12、故障中文显示，电磁灶发生故障时，相应的中文故障指示光标亮起。方便维修处理。			
34	24 盘电 蒸饭 柜	山东省 博兴县 旺泉厨 业有限 公司	山东/ 中国	91371625 67052906 99	小型	男	内资	旺泉	型号：WQA240 外形尺寸： 1400*620*1535mm 功率：12kw*2 电源： 380V/50Hz 输入蒸汽压力：0.02MPa 蒸饭时 间：25-50min，重量：116kg 最大蒸煮能力 米饭：72-96kg 面点 48-72kg 排骨 96- 120kg	28500	1	28500
35	灭蝇 灯	佛山市 亨得利	佛山/ 中国	91440604 79297841	微型	男	内资	亨得	型号：WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用≥ 1.2mm 厚度的铝型材，	754	1	754

		电子电 器有限 公司		XY				利	质量厚实，结构牢固，保证灯管和电网等配 件正常工作。 电压：220V，功率：40W，电网电压：3000V			
36	挂墙 洗手 池	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-28 500*300*250mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。所 有不锈钢 304 管要求拉丝处理，哑光釉面拉 丝 -设备台面及星盆材料厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 。 -采 用膨胀螺栓挂墙安装	1102	1	1102
37	感应 水龙 头	开平古 阁尔金 属制品 有限公 司	开平/ 中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	古 阁 尔	型号：GGR-GY01 冷热双温,感应龙头，带 整套电源适配器、弹性软管和混水阀	348	1	348
38	汤粥	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-10 1000*700*800mm 采用 304#	4466	1	4466

	柜	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	优质不锈钢拉丝板制作：1、工作柜面板采用 1.5mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。-设备台面材料厚度$\geq$1.2mm, 加密度板，下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度为 1.2mm，加强筋为 201/1.5 的材料，种钉处理，确保面板无痕迹，边梁加装防撞垫。不锈钢可调节雪柜脚，50mm 圆管焊接脚不可替代 -电器功率 2kw/220v，配 4 只带盖加厚不锈钢汤桶。			
39	四格保温售饭柜	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-11 1800*760*810mm 不锈钢材料选用 SUS304-2B240#拉丝板。设备台面材料厚度$\geq$1.5mm，加密度板，下封不锈钢板防潮处理 -层板、底板、侧板及门板材料厚度$\geq$1.2mm，加强筋为	5278	1	5278

									201/1.5 的材料，种钉处理， 确保面板无痕迹 -背板及门胆板材料厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，门为双层结构. 聚氨酯发泡，移门采用尼龙轴承滑轮吊式悬挂 -需设置关门减速消声装置，边梁加装防撞 垫。移门活动可拆卸，导轨加装拆装定位， 不可任意拆卸 -不锈钢可调节脚，电器功率 3kw/220v			
40	双层 工作 台	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-15 1000*700*800mm 采用 SUS304 不锈钢板材制作，面板厚 1.5mm。宽度 $\geq 110\text{mm}$ 的不锈钢加强筋，层 板板厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，下配加强筋。立管采用 38mm 方管制作，四腿配全不锈钢可调节重 力子弹脚，立管管厚 $\geq 1.2\text{mm}$ 。边角无毛 刺，折边处理，不划手。	2088	1	2088

41	紫外线消毒灯	佛山市亨得利电子电器有限公司	佛山/中国	9144060479297841XY	微型	男	内资	亨得利	型号: SJ-36 灯管 36W, 紫外线波长 185~254; 灯管长度为: 1199.4mm。紫外线消毒原理, 利用其较强的化学效应, 使用能穿透生物细胞壁的, 电点亮后发出的 253.7nm 短波紫外线照射待消毒物品, 破坏生物机体细胞中的 DNA (脱氧核糖核酸) 或 RNA (核糖核酸) 的分子结构, 达到杀灭细菌的消毒效果	812	2	1624
42	灭蝇灯	佛山市亨得利电子电器有限公司	佛山/中国	9144060479297841XY	微型	男	内资	亨得利	型号: WGS-40BN 500*355*135mm 灭蝇器的机壳采用 ≥ 1.2 mm 厚度的铝型材, 质量厚实, 结构牢固, 保证灯管和电网等配件正常工作。 电压: 220V, 功率: 40W, 电网电压: 3000V	754	2	1508
43	1/1	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-42 15 层, 不锈钢材料选用	3306	1	3306

	份数 盘架 车	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南 星	SUS304-2B240#拉丝板。 -材料厚度 ≥ 1.5 mm 不锈钢方管，脚轮加强筋为 201/2. 0mm 不锈钢材料。 -托条厚度 ≥ 1.5 mm 不锈钢板加工制作。 -配 4"消声万向脚轮（人造胶），四脚 带双刹车轮。			
44	立式 保温 送餐 车	山东埃科菲西厨电器有限公司	山东/ 中国	91371625 05495031 96	微型	男	内资	埃 科 菲	型号：E-DBW-11-21 890*800*1765mm 功率：2.7kW，360° 循环加热，热风干保温、湿保湿交替两用，内单层高 115mm，11 层，30° ~80° 温控范围	6820. 8	1	6820.8
45	调料 车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-33 640*480*800mm 1、采用 304#不锈钢制作，2、车身板厚度为 1.0mm，配四个万向静音轮。3、柜身 1.2mm304 不锈钢，铝合金滑轨，其中两个万	1450	1	1450

		司							向带紧锁装置，脚轮的材质为耐磨、静音、耐油的橡胶制品，带刹车。配套 12 个调料缸			
46	不锈钢平板拖车	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号：JNX-39 850*650*800mm 拉丝不锈钢板。-材料厚度≥1.2mm, 脚轮加强筋为 201/2.0mm 材料 -配 4"消声万向脚轮（人造胶）	1914	1	1914
47	商用双温摇摆水龙头	开平古阁尔金属制品有限公司	开平/中国	91440783 MAD8CKJ5 XX	微型	男	内资	开平古阁尔	型号：GGR-C-XP802 8"台式水龙头，一字手柄，12"（305mm）摇摆 水嘴，1/2"NPT 供水螺纹接头（4分）黄铜主体，不锈钢管，铜杆阀芯	522	6	3132
48	下水	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-07 与水池配套	81.2	7	568.4

	口	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南 星	1、采用 304 不锈钢结构； 2、带盖，不锈钢滤网； 3、单孔。			
49	高效 高压 排烟 风柜 连电 机	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-15 功率: 5.5kW 风量: 16000-18000m ³ /h 全压: 550-700Pa 噪音: ≤73dB 转速 r/min: 768	10382	1	10382
50	高效 高压 新风 机	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-12 功率: 3kW 风量: 10000-13000m ³ /h 全压: 450-550Pa 噪音: ≤68dB	4930	1	4930

									转速 r/min:800 外形尺寸: 940*1010*875mm			
51	油烟净化器	江门市科蓝环保设备有限公司	江门/中国	91440784 58139358 5F	小型	男	内资	科蓝	型号: BS-216J-16K 风量: $\geq 16000\text{m}^3/\text{h}$ 1、外壳全部采用碳钢冷板, 厚度 $\geq 1.2\text{mm}$, 外壳喷涂工艺上采用热固性纯聚酯粉末涂料, 预处理要进行脱脂、除锈、中和、表调、磷化和烘干等工艺, 抗紫外线适合户外使用; 设备防护等级在 IP55 以上。 2、各级收集组件都有自己的检修门和高压电源以于检查维护时不影响别的组件。 3、在额定风量下, 净化率的实测值 $\geq 97\%$, (满足北京最新油烟、颗粒物、非甲烷总烃三项环保标准)	27840	1	27840

									4、机体内部联接处密封条能把电离和收集组件与内部结构隔离开，以防止组件周围的污染。 5、电场主体绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 6、设备高压电源输出绝缘子采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 7、检修时通过检修门，可以直接接触到电场主体。 8、每个组体都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯，可提醒用户清洗电场，用户可以根据状态灯的闪灯次数来判断设备的状态。 9、设备每个净化单元应装有数字显示面板			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									及工作指示灯，能数字显示工作电流，故障代码等。 10、电源为智能数字电频高压电源。 11、静电油烟净化器供电电源具有灭弧功能和持续拉弧断电功能。 12、具有清洗断电保护功能。 13、电源具有短路保护功能。 14、高压变压器必须带有过热保护装置。 15、油烟净化器（低空排放油烟净化器）需为蜂巢电场，电场阳极直径为 $52\text{mm} \pm 3\%$，长度为 $240\text{mm} \pm 3\%$，保证电场有足够的收尘面积。 16、高压电源远程控制软件符合 GB/T 25000.51-2016 要求，用于高压电源远程控制，并能设			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									置高压电源地址、显示数量、输出电流、运行模式和负载类型。它主要包含设置地址、电源数量、设置电流、运行模式、负载类型等功能。测试结果表明：“高压电源远程控制软件”在测试过程中，被测功能运行正常，符合软件产品功能性测试项的要求。提供第三方有权机构出具的具有 CMA 和 CNAS 标识的检验报告扫描件。 17、油烟净化设备材料达到 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》燃烧性能 B(B1)级以上。提供带 CMA 和 CNAS 标识检测报告。 18、油烟净化设备不锈钢材料（电场），经盐雾试验 168 小时后未出现腐蚀现象，			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--

									(GB/T 6461-2002 标准) 保护评级 RP≥ 10。提供带 CMA 标识的检测报告扫描件			
52	排烟 及新 风管 道	江西江 南星厨 房设备 有限公 司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-19 1、管道主体为镀锌板, 厚 度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境和工作要求以及卫生 要求; 3、连接口法兰采用国标 30 角铁和密封胶。	220.4	218	48047.2
53	防火 阀	苏州潮 沃暖通 设备有 限公司	苏州/ 中国	91320581 MA21APN6 XN	微型	男	内资	潮 沃	型号: CW-150 定制 150℃ 采用 A3 钢板作 制, 外涂防火、防锈漆。	812	1	812
54	风机 平台	江西江 南星厨 房设备	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-29 与风机配套承重 2000kg, 角 铁定做, 国标。	2900	2	5800

		有限公司										
55	净化器底座	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-24 与净化器配套承重 2000kg, 角铁定做, 国标。	1740	1	1740
56	软连接	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-17 采用优质帆布制作, 与风机配套。	406	2	812
57	消音管道	江西江南星厨房设备有限公司	江西/中国	91360925 MA36WPAY	小型	男	内资	江南星	型号: JNX-05 定制 1、管道主体为镀锌板, 厚度为 1.2 mm; 2、产品满足使用环境	440.8	13	5730.4

		房设备 有限公司		28				星	和工作要求以及卫生要求；3、连接口法兰 采用国标 30 角铁和密封胶。中间 100mm 厚 消音棉。			
58	减震 器	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-26 承载 400-500KG。	174	8	1392
59	消音 房	江西江 南星厨 房设备 有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号：JNX-06 与风机配套镀锌板厚度为： ≥1.0mm。中间 100mm 厚消音棉。	5220	2	10440
60	进出	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号：JNX-25 与风机配套，镀锌板厚度	928	2	1856

	风口	南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南 星	为: $\geq 1.2\text{mm}$ 。			
61	风机启动控制箱	苏州北沃环保设备有限公司	苏州/ 中国	91320507 MA1NB5EX XX	小型	男	内资	北 沃	型号: BWF-01 箱体采用优质铁皮制作, 与风机配套。 排烟风机和油烟净化器联动控制, 同起同 关, 带软启动保护。	3712	1	3712
62	吊杆	江西江南星厨房设备有限公司	江西/ 中国	91360925 MA36WPAY 28	小型	男	内资	江 南 星	型号: JNX-34 $\Phi 8\text{mm}$ 镀锌丝杆, 3 米长	120	78	9360
63	法兰	江西江	江西/	91360925	小型	男	内资	江	型号: JNX-30 国标 30 角铁满焊链接, 四	100	2	200

		南星厨房设备有限公司	中国	MA36WPAY 28				南星	边型，规格匹配风管大小，间隔打孔，配螺栓对拧固定，耐高温结构胶满胶密封。			
总价（元）												3231080. 4

注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2、上述各项的详细分项报价，可另页描述。

3、分项报价应包含但不限于此表的全部报价。

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。



外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

