



4. 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011526210200034368-XM001/01

项目名称：桐城办公区安防系统升级改造项目

报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性类别	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价（元）	数量	合价（元）
1	综合 监控 管理 平台	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-VM21S-230ZD 1、原有 350 路视频接入授权迁移并扩容视频接入新增授权 225 路； 2、规格：2U 单路标准机架式； 3、CPU：配置 1 颗 C86 架构 HYGON 5435 处理器，核数 16 核，线程数 32，频率 2.8GHz，TDP135W，末级缓存容量 32MB，支持内存的最高速率 5200 MHz； 4、内存：配置 64G DDR5，4 根插槽； 5、硬盘：配置 2 块 1.2T SAS 盘，前置最大可选支持 12 块 3.5 寸（兼容 2.5 寸）热插拔 SATA/SAS 硬盘，后置最大可选支持 2 块 2.5 寸热插拔 SATA/SAS 硬盘；阵列卡：配置 1 块	107,500.00	1	107,500.00



								SAS+HBA 卡(支持 RAID 0/1/10);PCIe 扩展: 支持 4 个 PCIe 4.0 扩展插槽 6、网口: 板载 2 个千兆电口和 2 个 PCIe 千兆电口, 支持选配 10GbE; 25GbE SFP+等多种网络接口; 7、接入授权视频监控应用提供视频管理服务, 支持编码设备通过海康设备网络 SDK 协议、海康 Ehome 协议、海康 ISUP5.0 协议、GB28181 协议、ONVIF 协议、大华设备网络 SDK 协议、萤石协议接入平台, 实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力, 并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。 8、支持视频实时预览能力, 实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换; 9、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览(1 个辅屏)、对讲、广播、报警输出控制的能力; 10、支持智能规则展示的能力(如: 针对热成像设备温度信息实时展示); 11、支持资源视图管理能力, 以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组, 其中视图类型包含公有视图和私有视图; 12、支持全景视频监控预览能力, 支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式; 13、支持录像计划管理能力, 支持实时录像计划、录像回传计划; 支持录		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



								像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图； 14、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；支持图片下载能力； 15、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作； 16、视频事件支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出； 17、设备规格：446mm（宽）*87mm（高）*475mm（深）；设备重量：最大 30 千克。		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--



2	红外筒型网络摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-2CD2T4XZDYS-BJ 1、400 万 1/3" CMOS 红外筒型网络摄像机，镜头 2.8mm、4mm 可选； 2、支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测； 3、具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 4、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR； 5、宽动态：120 dB； 6、补光灯类型：红外灯； 7、补光距离：最远可达 30 m； 8、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑； 9、红外波长范围：850 nm； 10、防补光过曝：支持； 11、最大图像尺寸：2688 × 1520（默认 2560 × 1440）； 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 13、网络存储：支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持）； 14、在同一监控场景下，AI 编码功能开启并运行 24h 后，相比于不开启 AI 编码功能状态下的 H.265 编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于 50%； 15、音频：1 个内置麦克风； 16、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自	990.00	22	21,780.00
---	-----------	------------------	--------	--------------------	----	---	----	------	---	--------	----	-----------



									适应以太网口; 17、供电方式: DC: 12 V , 支持防反接保护; PoE 供电: 802.3af, Class 3;			
3	枪机支架	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-1293ZJ 1、类型: 壁装支架; 2、颜色: 白色; 3、材质: 铝合金;	25.00	22	550.00
4	星光网络	杭州海康威视	杭州	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-2CD234XZDYS-BJ 1、400 万 1/3" CMOS ICR 日夜型半球型网络摄像机, 镜头 2.8mm、4mm	990.00	197	195,030.00



	半球 摄像机	数字技 术股份 有限公 司	市/ 中 国					可选； 2、支持 Smart 侦测：10 项事件检测，1 项异常检测； 3、具有 AI-ISP 图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等； 4、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)，黑白：0 Lux with IR； 5、宽动态：120 dB； 6、调节角度：水平：0° ~360°，垂直：0° ~75°，旋转：0° ~360°； 7、补光灯类型：红外灯； 8、补光距离：最远可达 30 m； 9、红外波长范围：850 nm； 10、防补光过曝：支持 11、最大图像尺寸：2688 × 1520（默认 2560 × 1440）； 12、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264； 13、网络存储：支持 NAS（NFS，SMB/CIFS 均支持）； 14、在同一监控场景下，AI 编码功能开启并运行 24h 后，相比于不开启 AI 编码功能状态下的 H.265 编码，在目标清晰度无明显降低的条件下，码率节约不小于 50%； 15、音频：1 个内置麦克风； 16、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口； 17、供电方式：DC：12 V ± 25%，		
--	-----------	------------------------	--------------	--	--	--	--	---	--	--



									支持防反接保护;PoE 供电:802.3af, Class 3; 18、补光灯灯杯采用双层透镜结构,外表平面为柔光层,采用复眼式微透镜阵列,具有六边形阵列纹路,下层束光层为鳞甲 TIR 透镜,内壁具有鳞甲阵列纹路;			
5	轻智能半球型摄像机	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-2CD7D4AHSC-BJ 1、内置 GPU 芯片;1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个音频输出接口; 2、采用深度学习算法,以海量图片及视频资源为路基,通过机器自身提取目标特征,形成深层可供学习的人脸图像,极大的提升了目标人脸的检出率; 3、支持智能资源模式切换:人脸抓拍,道路监控,Smart 事件,人数统计;人脸抓拍模式: a)支持对运动人脸进行检测、抓拍、评分、筛选,输出优选的人脸, b)支持人脸去误报、快速抓拍人脸, c)支持快速抓拍和优选抓拍两种模式, d)最多同时检测 30 张人脸, e)支持人脸去重; 4、具有 AI-ISP 图像质量提升功能,在低照度环境下,可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等 5、Smart 事件模式:越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,停车侦测,物品遗留/拿取侦	1,500.00	3	4,500.00



								测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测；人数统计模式：a) 人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警，b) 异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警； 6、支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB28181 和 E-HOME 协议接入； 7、支持三码流技术，支持同时 20 路取流； 8、支持 Smart265 编码，安全服务，宽动态：支持宽动态范围达 120 dB，适合逆光环境； 9、支持 400 万像素 @25 fps 实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求接口功能：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB；支持 10 M/100 M 自适应网口； 10、支持一对报警输入输出支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表； 11、宽动态：120 dB；传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS； 12、最低照度：彩色：0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)；黑白：0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON)，0 Lux with IR；调节角度：水平：0~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355°；		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



									13、红外波长范围：850 nm ； 14、最大图像尺寸：2560 × 1440； 15、视频压缩标准： H. 265/H. 264/MJPEG ； 16、网络：1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口；SD 卡扩展：内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持 512 GB； 17、音频：1 路输入（Line in），1 路输出（Line out），2 个内置麦克风，1 个内置扬声器； 18、电流：DC：12 V，0.908 A，PoE 供电：802.3af，36 V~57 V，0.293 A~0.187 A； 19、防护：IP67； 20、采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯，增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀； 21、补光灯类型：鳞镜补光，3 颗灯珠补光距离：普通监控：30 m，人脸抓拍/识别：5 m；防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度，灯珠朝向与设备照射方向不同，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠；			
6	7 寸人脸识别门禁一	北京旷视科技有限公司	北京市/中	911101085844819439	中型	男	内资	旷视	MegEye-W5K-I7 1、7 寸人脸识别门禁一体机定制款；7 寸触摸屏/200W 双目/5W 底库/IP65； 2、识别方式：脸+卡（屏下刷卡）+密码+二维码；	4,330.00	13	56,290.00



	体机		国						3、识别精度>99.5%/识别速度 0.25S/ 支持口罩识别； 4、支持 WiFi、网口/支持韦根输入 输出/支持门锁控制/支持报警输入 输出/支持门铃输出/； 5、可与原有人脸识别门禁一体机数 据无缝对接；			
7	AIOT 应用 计算 一体 机-人 脸通 行业 务平 台	北京旷 视科技 有限公 司	北京 市/ 中 国	911101085 844819439	中型	男	内资	旷视	MegServer-KS-1201 1、人脸通行业务平台； 2、支持 3 路视频流/抓拍机；支持在 线/离线面板机； 3、支持 10 万底库，通过率 99.5%； 4、支持真人检测，非真人预警； 5、支持硬盘 120G+内存 8GB； 6、AC220V-DC12V 适配器供电； 7、工作温度：0℃~50℃； 8、可与原有人脸识别门禁一体机数 据无缝对接，实现对人员进行统一授 权及管理；	10,000.00	1	10,000.00
8	单门 磁力 锁（带 门磁）	深圳市 高优科 技有限 公司	深圳 市/ 中 国	914403007 36270695F	小型	男	内资	高优	CU-280A 1、磁感应工作方式，门未闭合不下 锁； 2、断电开锁，符合各种消防要求； 3、300MA 静态电流，低电耗，确保 长时间稳定工作； 4、最大拉力为：280KG； 5、适用于木门、防盗门、玻璃门及 各种不规则门体；	380.00	22	8,360.00
9	L 型电 磁锁 支架	深圳市 高优科 技有限	深圳 市/ 中	914403007 36270695F	小型	男	内资	高优	CU-L011 1、磁力锁配套使用； 2、金属材质，安装牢固	170.00	22	3,740.00



		公司	国									
10	出门按钮	深圳市高优科技有限公司	深圳市/中国	91440300736270695F	小型	男	内资	高优	CU-A01 1、常开不自锁; 2、大翘板开关; 3、尺寸 85*85*39MM, 外观美观大方; 4、丝印钥匙图案, 开门专用; 5、弹力持久, 受力平稳, 耐用次数 55 万次;	185.00	13	2,405.00
11	单门电插锁	深圳市高优科技有限公司	深圳市/中国	91440300736270695F	小型	男	内资	高优	CU-650A 1、磁感应上锁方式; 2、尺寸: 205mm*34mm*42mm; 3、重量: 550G; 4、磁感应上锁方式;	420.00	4	1,680.00
12	门禁控制器	深圳市高优科技有限公司	深圳市/中国	91440300736270695F	小型	男	内资	高优	CU-202ZJ 1、含控制箱; 2、内置供电电源; 3、内置双门门禁控制板; 4、内置消防模块;	1,400.00	7	9,800.00
13	不定位地簧	上海皇冠门控五金有限公司	上海市/中国	913101183246989192	微型	男	内资	皇冠	S1400 1、150KG 拉力; 2、主轴含铜合金;	590.00	6	3,540.00
14	加重地簧	海达门控有限公司	湖州市/中	91330503591763025J	小型	男	内资	海达	TS80 1、300KG 拉力; 2、主轴含铜合金;	1,600.00	2	3,200.00



			国									
15	闭门器	多玛凯拔门控系统有限公司	中国	913205947833607062	小型	男	外资	多玛	DORMATS-68 1、可承重 85kg; 2、液压缓冲关门; 3、开合角度 180 度;	455.00	14	6,370.00
16	防火门更换	北京祥盛瑞源科技有限公司	中国	91110111MADFFWXC1E	微型	男	内资	祥盛瑞源	定制 1、甲级钢制防火门; 2、门框钢板厚度 1.2mm 以上; 3、门扇钢板厚度 1.0mm 以上; 4、具体尺寸以现场实际墙体尺寸为准; 5、满足国标	2,750.00	8	22,000.00
17	LOT 单控超容量存储设备	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-ATX1000-480SDXY 1、3U 机架式网络存储设备; 2、处理器: 1 颗 64 位多核处理器; 3、系统内存: 8GB; 4、磁盘接口: SATA 接口, 支持硬盘热插拔, 总容量 480TB; 5、网络接口: 3 个 2.5G 数据网口, 1 个 2.5G 管理口; 6、其他接口: 1×COM, 2×USB2.0, 2×USB3.0, 1×VGA, 1×HDMI; 7、整机电源: 550W, 1+1 冗余电源; 8、视频性能: 最大接入路数 450 (网络输入带宽 900Mbps); 9、回放性能: 最大支持回放路数 45 路; 10、支持视频流直存; 支持 ONVIF、GB/T 28181、RTSP 等标准协议; 11、支持 VRAID2.0 数据保护技术, 实现空间和数据的精细化管理;	363,000.00	2	726,000.00



									12、设备存储池添加、删除硬盘时，业务不中断，数据不丢失，并可自动重新配置负载均衡； 13、设备硬盘上的视（音）频信息，取出存储后，第三方无法识别硬盘的数据信息； 14、应能在 RAID 内丢失 2 块（含）以上硬盘但至少要有 8 块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入； 15、支持定时录像、手动录像等多种录像方式；			
18	控制终端	联想（北京）有限公司	北京市/中国	91110108700000458B	大型	男	内资	ThinkPad	ThinkCentre M750e-A001 1、CPU 型号：i7-14700； 2、屏幕尺寸：23.8 英寸； 3、硬盘容量：512GB SSD+2TB HDD； 4、内存容量：16GB；	5,800.00	2	11,600.00
19	北斗卫星校时器	北京千星时频科技有限公司	北京市/中国	91110302MA01QDRH6A	微型	男	内资	千星时频	TF-1006-PRO 1、通讯方式：以太网 RJ45 RS485 RS-485 RS232； 2、内置高稳恒温晶振 OCX0； 3、支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 等多种卫星，在安装环境不好的情况下依然可以接收到可用卫星； 4、安装方式：机架型 5、电压：200-240V；AC/DC 冗余供电； 6、散热方式：自然散热； 7、供电方式：电源供电； 8、带宽：千兆&百兆；	15,000.00	1	15,000.00



									9、是否支持 VLAN:支持; 10、是否可堆叠:能堆叠; 11、管理方式:网管型; 12、接口模式: GPS/BD 接口			
20	大屏	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-D2055UL-E/Y 1、55 寸液晶拼接屏; 2、拼缝 1.8mm; 3、亮度:500cd/m2; 4、对比度 1200:1; 5、支持 DVI、HDMI、VGA 等多种接口信号输入; 6、液晶显示单元支持 HDMI 环通拼接功能,接入 4K 60Hz 信号时,自环通能力达到 35 级,且最后一级正常显示无噪点; 7、用白电平幅度调到 50%作为输入,输出设置为单画面,肉眼观测 CVBS 信号输出,图像显示无水平、倾斜的水波纹现象; 8、防漏光、防黑斑技术,显示单元亮度均匀,无边界暗影; 9、物理分辨率高达 3840 x 2160; 10、视角可达 178°; 11、色域可达 72% NTSC; 12、超窄边设计,金属外壳,工业级设计; 13、支持 7 x 24 小时连续工作,防眩光表面处理;	15,020.00	12	180,240.00
21	支架	杭州海康威视数字技术股份	杭州市/中	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	55 英寸-新型模块化支架 1、55 英寸, 2、产品配置:左右上封板,前封板,后留空; 3、材质:优质冷轧钢板(SPCC),材	1,885.00	12	22,620.00



		有限公司	国						料厚度从 T1.0-T5 不等; 4、颜色: 黑色; 5、单个重量: 框架重量: 15kg/个 (含封板); 6、底座重量: 23kg/个 (含封板) ; 7、厚度: 320mm; 8、表面处理: 静电喷塑, 涂层厚度>60微米;			
22	支架底座	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	56 英寸-新型模块化支架底座 1、标准底座高度: 800mm; 2、弧度: 0° ; 3、可定制范围: 颜色, 底座高度, (200mm 以上), 带后封板/后开门, 前开门, 拉杆长度, 储物隔板。	2,340.00	4	9,360.00
23	解码器	杭州海康威视数字技术股份有限公司	杭州市/中国	91330000733796106P	大型	男	内资	海康威视	DS-6916UD 1、支持 HDMI、BNC 输出口解码输出; 2、支持 H. 265、H. 264、MPEG4、MJPEG、Hik264、smart264、smart265 等多种编码流解码; 3、支持 4K 超高清输出 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式的解码 ; 4、支持 VGA、DVI 本地输入 支持开窗、窗口漫游、窗口分屏功能; 5、支持 DDNS 前端解码 支持直连前端设备解码上墙和通过流媒体转发的方式解码上墙; 6、支持使用 RTSP URL 方式从编码设备取流解码 ; 7、支持 ONVIF 标准协议接入设备; 8、支持 GB28181 协议接入;	32,000.00	1	32,000.00



									9、支持客户端软件将电脑投屏后，通过设备对电脑进行远程操作。； 10、支持不通过 IP 网络，通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节； 11、支持通过键盘控制画面上墙、点位切换、画面分割、场景切换的功能；			
24	工程 线缆	深圳市 秋叶原 均泰科 技有限 公司	深 圳 市 / 中 国	91440300M AK0W52L6N	微型	男	内资	秋叶原	QS8212A 1、负责拼接控制器到大屏线缆； 2、线缆接口：HDMI 接口； 3、支持 8K60Hz，18Gbps； 4、类别：光纤铠装； 5、屏蔽类型：单屏蔽； 6、线长：20m；	460.00	12	5,520.00
25	PDU 插 排	北京同 为科技 有限公 司	江 西 省 / 中 国	911101086 003721741	小型	男	内资	同为	X-PDU IN32/8GPLL 1、类型：8 口 PDU； 2、线缆：定制 3*6 线缆（5-10M）； 3、含工业连接器，含防雷防浪涌；	875.00	2	1,750.00
26	壁挂 机柜	深圳市 图腾通 讯科技 有限公 司	深 圳 市 / 中 国	914403007 26173509X	微型	男	内资	图腾	W26406 1、6U 机柜 2、高 368mm*宽 600mm*深 450mm； 3、冷轧钢板材质	350.00	1	350.00
27	光电 转换器	深圳市 渔火通 信技术 有限公 司	深 圳 市 / 中 国	91440300M A5GL8NA55	微型	女	内资	渔火	YH-311-20 1、工业级发射接收机； 2、单模单纤；传输带宽： 100/1000Mbps； 3、接口类型：1*RJ45+1*SCC； 4、传输距离：20km；独立式电源：	1,000.00	7	7,000.00



		司	国						5V2A。			
28	接入 交换机 1	新华三 技术有 限公司	杭 州 市/ 中 国	913301007 54408889H	大型	男	内资	H3C	S5130S-28S-HPWR-EI 1、包转发率：108Mpps/126Mpps； 2、接口类型：24 个 10/100/1000Base-T 电口, 4 个 10G BASE-X SFP+万兆光口； 3、堆叠支持：可堆叠；VLAN 支持； 4、端口聚合：支持端口聚合功能； 5、双工传输：支持全双工； 6、网络安全：支持用户分级管理和 口令保护，支持 802.1 认证/集中式 MAC 地址认证，支持端口隔离； 7、整机容量：336Gbps/3.36Tbps； 8、DHCP：支持 DHCP Client, 支持 DHCP Snooping, 支持 DHCP Snooping option82, 支持 DHCP Relay 支持 DHCP Server； 9、IP 路由：支持 IPv4 静态路 由, RIPv1/v2； 10、支持 IPv6 静态路由, RIPv6, 支 持 OSPFv1/v2, OSPFv3；OAM：支持 802.1ag, MAC 认证； 11、PoE 供电：支持 PoE 供电，供电 功率：370W； 12、电源电压：额定电压范 围：AC:100V-240V 50/60Hz, DC:-48V~-60V； 13、最大功率：静态：24W, 满 载：MAX451W； 14、工作环境相对湿度(非凝 露)：5%-95%。	5,650.00	13	73,450.00



29	接入交换机 2	新华三技术有限公司	杭州市/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	S1208V-HPWR 1、端口形态：8 个 10/100/1000M 以太网端口； 2、MAC 地址容量：4K； 3、包转发率：11.9 MPPS； 4、交换容量：16 GBPS； 5、包缓存：1.5MB；POE： 6、整机最大输出：125W 支持支持 POE+，8 个下行端口，单端口最大供电功率 30W； 7、模式切换：标准交换，VLAN 模、流控模式，汇聚上联； 8、功耗：148W； 9、防雷：共模防护 6KV，防雷等级 4 级； 10、工作温度存储温度：0° C~40° C/-40° C~70° C； 11、工作湿度湿度：5%~95%(非冷凝)。	620.00	5	3,100.00
30	接入交换机 3	新华三技术有限公司	杭州市/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	S1209F 1、8 口千兆； 2、包转发率：38.7Mpps； 3、材质：金属外壳；	610.00	2	1,220.00
31	光模块	新华三技术有限公司	杭州市/中国	91330100754408889H	大型	男	内资	H3C	SFP-XG-SX-MM850-SFP+ 1、类型：万兆多模； 2、中心波长：850nm； 3、传输距离：300M； 4、光纤直径：50/125um； 5、模式带宽：2000MHz*km； 6、传输速率：10.31Gbps； 7、误码率：1E-12；FiberMode：MMF；	900.00	26	23,400.00



									8、连接器：2*LC； 9、输出光功率：-7.3~-1dBm； 10、接收光功率：-9.9~+0.5dBm； 11、功耗：1W。			
32	光纤跳线 1	深圳山泽基业科技有限公司	深圳市/中国	91440300359733518P	小型	男	内资	山泽	G5-LCLC03 1、光纤接口：LC-LC； 2、线长：3M； 3、适用场景：室内多模； 4、光纤保护：非铠装； 5、性能等级：OM5； 6、外被性能：低烟无卤； 7、插入损耗：0.2dB； 8、回波损耗：50dB；	90.00	26	2,340.00
33	光纤跳线 2	深圳山泽基业科技有限公司	深圳市/中国	91440300359733518P	小型	男	内资	山泽	G0-SCSC03 1、光纤接口：SC-SC； 2、线长：3M； 3、适用场景：室外单模； 4、光纤保护：非铠装； 5、性能等级：G.657A； 6、外被性能：低烟无卤； 7、插入损耗：0.2dB； 8、回波损耗：50dB；	24.00	40	960.00
34	光纤终端盒	深圳山泽基业科技有限公司	深圳市/中国	91440300359733518P	小型	男	内资	山泽	ZDH-SC4S 1、光纤终端盒：4口4芯； 2、接口类型：单模 SC 满配法兰盘； 3、外观材质：冷轧钢板； 4、表面处理工艺：磨砂喷塑；	93.00	10	930.00
35	法兰	深圳山泽基业科技有	深圳市/	91440300359733518P	小型	男	内资	山泽	L2-50 1、工程电信级：LC-LC， 2、单包数量 50 个， 3、双工 LC 接口；	300.00	1	300.00



		限公司	中国						4、接口材质：陶瓷插芯； 5、外观材质：高密度工程塑料； 6、接口插入损耗：≤0.2dB。			
36	光纤熔接	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京市/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、现场熔接接；	38.00	40	1,520.00
37	网线	湖南川普光电线缆制造股份有限公司	湖南省/中国	91430100MA4L8B4M2F	小型	女	内资	丰旭	HSYV-6-4*2*0.57 1、国标 Cat.6e UTP； 2、非屏蔽； 3、单箱长度 300M	1,313.00	39	51,207.00
38	室外单模光纤	湖南川普光电线缆制造股份有限公司	湖南省/中国	91430100MA4L8B4M2F	小型	女	内资	丰旭	GYTV-4-12B1 1、4芯室外单模铠装光缆； 2、外被性能； 3、低烟无卤阻燃； 4、执行标准：国标；	6.00	1000	6,000.00
39	室内多模光纤	湖南川普光电线缆制造股份有限公司	湖南省/中国	91430100MA4L8B4M2F	小型	女	内资	丰旭	GJPFJH-4A1a 1、4芯室内多模光缆； 2、执行标准：国标；	11.00	2215	24,365.00



40	电源线 1	湖南川普光电线缆制造股份有限公司	湖南省/中国	91430100MA4L8B4M2F	小型	女	内资	丰旭	RVV 2×1.0 1、RVV 2×1.0 2、长度 100 米/卷。 3、执行标准：国标；	8.00	1250	10,000.00
41	电源线 2	湖南川普光电线缆制造股份有限公司	湖南省/中国	91430100MA4L8B4M2F	小型	女	内资	丰旭	RVV 4×0.75 1、RVV 4×0.75 电源线； 2、长度 100 米/卷。 3、执行标准：国标；	9.00	2480	22,320.00
42	电源线 3	湖南川普光电线缆制造股份有限公司	湖南省/中国	91430100MA4L8B4M2F	小型	女	内资	丰旭	RVV3*6 1、RVV 3×6.0 电源线； 2、长度 100 米/卷。 3、执行标准：国标；	28.00	400	11,200.00
43	全钢陶瓷防静电地板	保定金拓机房设备股份有限公司	保定市/中国	9113060068430846XB	微型	男	内资	京通机房	LY-2006 1、地板基材为钢基，钢板壳结构，水泥填充，陶瓷面层，含面层 200mm 高，尺寸为 600*600mm，厚度 40mm，承载为普通型，集中载荷≥200kg，均布载荷≥1000 公斤，燃烧等级 A 级； 2、防静电活动地板的防静电性能、机械性能和外观质量应符合国家现行行业标准《防静电活动地板通用规	730.00	45	32,850.00



									范》GB/T36340-2018 的规定； 3、静电耗散型，对地电阻为 $1 \times 10^6 \Omega - 1 \times 10^9 \Omega$ ，半副公差 $\leq 0-0.4\text{mm}$ ，板厚公差 $\pm 0.3\text{mm}$ ，表面平整度 $\leq 0.6\text{mm}$ ，临边垂直度 $\leq 0.6\text{mm}$ ，贴面基边条应粘贴牢固，不开胶； 4、板块覆盖层无色差、疵点、断裂，金属表面防腐处理集中荷载挠度 $\leq 2\text{mm}$ ； 5、集中荷载残余变形 $\leq 0.25\text{mm}$ ，均布荷载挠度 $\leq 2\text{mm}$ ；			
44	铜带	保定金拓机房设备股份有限公司	保定市/中国	9113060068430846XB	微型	男	内资	京通机房	50mm*0.2mm 1、规格：50mm*0.2mm 2、材质：T2 紫铜（含铜量 99.9%） 3、导电性能：电阻率 $\leq 0.01724 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ ，表面需光洁无氧化；	10.00	158	1,580.00
45	立杆	北京金石华鑫科技有限公司	河北省/中国	91110108589076584T	微型	男	内资	金石华鑫	3.5M 1、高度：3.5 米； 2、臂长：定制 3 臂 500mm； 3、直径：90mm-150mm； 4、壁厚：2mm； 5、材质：镀锡钢管； 6、表面处理工艺：喷塑处理； 7、防雷功能：顶部避雷针。 8、防雷接地要求：带防雷接地纤	1,200.00	5	6,000.00
46	防水箱	北京金石华鑫科技有限公司	河北省/中国	91110108589076584T	微型	男	内资	金石华鑫	400mm*300mm*180mm 1、外观材质：304 不锈钢材质； 2、内置：空气漏电保护开关，设备安装导轨，设备安装背板，工业 ODU 插排； 3、尺寸：400mm*300mm*180mm	380.00	5	1,900.00



47	防雷器	上海雷迅防雷技术有限公司	上海市/中国	913101156929456450	微型	女	外资	雷迅	SV-2/220EP 1、额定符合电流：10A； 2、最大持续运行电压：320V AC； 3、最大放电电流：5KA； 4、传输特性：108Mbps。	260.00	13	3,380.00
48	摄像机立杆预埋件及浇筑	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京市/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、现场浇筑； 2、含沙子、石子、水泥等混凝土材料； 3、强度：C30； 4、立杆预埋浇筑尺寸为：H800mm*W500mm*D500mm；	145.00	5	725.00
49	Φ25PE管	北京东宏东升管道有限公司	河北省/中国	911101066691423936	小型	男	内资	东宏东升	Φ25 1、断裂伸长率：>350%； 2、纵向回缩率（110° C）：<3%； 3、氧化诱导时间（200° C）：min>20； 4、静液压强度 20° C,100h：不破裂，不渗漏； 5、耐候性（管材累积接收>3.5GJ/m老化能量后）80° C,165h：不破裂，不渗漏； 6、断裂伸长率：>350%氧化诱导时间（200° C）：min>10；	6.00	410	2,460.00
50	Φ32PE管	北京东宏东升管道有限公司	河北省/中国	911101066691423936	小型	男	内资	东宏东升	Φ32 1、断裂伸长率：>350%； 2、纵向回缩率（110° C）：<3%； 3、氧化诱导时间（200° C）：min>20； 4、静液压强度 20° C,100h：不破裂，不渗漏； 5、耐候性（管材累积接收>3.5GJ/m老化能量后）80° C,165h：不破裂，	7.00	395	2,765.00



									不渗漏; 6、断裂伸长率: >350%氧化诱导时间 (200° C): min >10。			
51	Φ 25JGD	北京东 宏东升 管道有 限公司	河 北 省/ 中 国	911101066 691423936	小型	男	内资	东宏东升	Φ25 1、25JDG 金属管; 2、厚度 1.5mm;	6.00	16	96.00
52	Φ 20PVC 管	北京东 宏东升 管道有 限公司	河 北 省/ 中 国	911101066 691423936	小型	男	内资	东宏东升	Φ20 1、20PVC 管; 2、安装方式: 暗埋;	3.00	84	252.00
53	工程 辅材	北京大 兴智慧 城市科 技有限 公司	北 京 市/ 中 国	91110115M A04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、RJ45 水晶头; 2、插座; 3、漏电保护器; 4、接地线钎; 5、设备接地线; 6、标签; 7、电工胶布/防水胶布; 8、波纹管/缠绕管; 9、管卡; 10、扎带; 11、管接; 12、防火门防火铰链/合页/明插销/ 顺序器; 13、门拉手; 14、膨胀螺栓; 15、自攻螺钉≥M4×15;	10,000.00	1	10,000.00



									16、镀锌铁脚/连接件； 17、防火密封条； 18、硅酮密封胶/玻璃胶/PU 发泡剂； 19、水泥砂浆少部分；			
54	墙面开槽及恢复	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京市/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、墙面开槽及恢复涂刷	60.00	84	5,040.00
55	安装地簧的门拆除及恢复	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京市/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、安装地簧的门拆除及恢复	330.00	8	2,640.00
56	拆除搬运费	北京大兴智慧城市科技有限公司	北京市/中国	91110115MA04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、旧摄像机拆除； 2、旧摄像机支架拆除； 3、旧线缆拆除； 4、旧电视墙拆除； 5、旧显示设备拆除； 6、旧静电地板拆除； 7、旧铜带拆除； 8、旧管理服务器拆除； 9、旧存储服务器拆除； 10、旧解码器拆除； 11、旧硬盘拆除； 12、旧控制键盘拆除； 13、室外立杆及立杆基础拆除； 14、室外管线拆除；	14,000.00	1	14,000.00

									15、防火门及门框拆除；			
56	综合 管道 施工	北京大 兴智慧 城市科 技有限 公司	北京 市/ 中国	91110115M A04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、人工开挖及恢复； 2、垃圾清运； 3、挖穿线管道 50CM*60CM； 4、破路及绿化带、路面、地砖等拆除及恢复； 5、水泥、沥青、草坪砖拆除及恢复；	58.00	395	22,910.00
57	系统 集成	北京大 兴智慧 城市科 技有限 公司	北京 市/ 中国	91110115M A04GT090R	小型	男	内资	其他	定制 1、综合布线； 2、线缆整理； 3、标签打印； 4、设备安装调试；	125,886.80	1	125,886.80
总价（元）											1932981.80	

说明：制造商规模请填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，中小企业的定义见第二章《投标人须知》。

制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。

外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

注：1. 本表应按包分别填写。

2. 如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3. 上述各项的详细规格（如有），可另页描述。



4. 制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。制造商所属性别请填写“男”或“女”，指拥有制造商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。

投标人名称(加盖公章): 北京大兴智慧城市科技有限公司

日期: 2026年8月25日

