

4 投标分项报价表（实质性格式）

投标分项报价表

项目编号/包号：11011626210200017891-XM001/01 项目名称：下达 2025 年教育改革发展专项转移支付-中小学校办学装备提升项目-信息化设备购置 报价单位：人民币元

序号	分项名称	制造商	产地/ 国别	制造商 统一社会 信用代码	制造商 规模	外商 投资 类型	品牌	规格、型号	单价 (元)	数量	合价 (元)
1	交互式 触控一 体机 (含 ops)	安徽智 慧皆成 数字技 术有限 公司	合肥/ 中国	91340000 58613506 7G	小型	内资	科大讯 飞 iFLYTEK	一、整机硬件 1. 整机屏幕采用 UHD 超高清 A 规 LED 液晶屏，显示尺寸 86 英寸，显示比例 16:9，分辨率 3840*2160。 2. 液晶显示层与钢化玻璃层采用零贴合设计。 3. 采用红外触控技术，在双系统下均支持支持 50 点触控及 50 点书写划线。 #4. 整机具备 4 路 HDMI 接口（非转接），2 路 USB3.0 接口，2 路 Type-C 接口；HDMI 输入 3 路，HDMI 输出 1 路（其中 1 路 HDMI 接口和 2 路 USB3.0 接口前置）。（已提供有效的检测报告复印件并加盖公章） 5. 整机具备前置物理按键可实现音量加减、窗口关闭、触控开关、护眼功	16390	61 台	99979

							能。 6.整机支持物理接口 15 个,所有接口均采用非转接方式,包含 4 路 HDMI 接口、2 路双通道 USB3.0 接口。(整机系统均能被识别)、1 路 Type-C 接口(支持全功能 PD 65W)、1 路 USB-Type-B 接口(Touch 接口支持触摸功能)、2 路 USB (1 路 Type-C、1 路 USB)、1 路 RS232(RJ45 形态)、1 路 LAN (RJ45 形态)、1 路 TOUCH USB (触控输出接口)、1 路 MIC IN (音频输入)3.5mm、1 路 LINE OUT (音频输出) 3.5mm。 #7.整机具备系统一键还原功能。(已提供有效的检测报告复印件并加盖公章) 8. 采用针孔阵列发声设计,2.2 声道,下边框具有 4 个发声单元,最大功率 84W, 扬声器在 100%音量下,1 米处声压级 94.6dB, 10 米处声压级 89.8dB; 最低谐振频率 100Hz。(已提供有效的检测报告复印件并加盖公章) #9.内置一体化超高清摄像头,单颗摄像头有效像素 5033W, 对角视场角			
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--



画

学
01

激活
转到

							135°，可输出最大分辨率 8192×6144 的图片与视频。（已提供有效的检测报告复印件并加盖公章） 9. 设备支持系统锁定功能，支持 USB key 解锁。 #11.整机自带安卓操作系统，系统版本安卓 15，八核处理器，内存 4GB，存储空间 32GB。（已提供有效的检测报告复印件并加盖公章） 12.整机屏体支持最大可视角度 178°。 13.整机主屏采用防眩光玻璃，支持无需操作即可实现蓝光防护，具备物理防蓝光（过滤蓝光）功能，有效抗蓝光、防眩光，蓝光占比（有害蓝光 415~455nm 能量综合）/（整体蓝光 400~500nm 能量综合）35%，低蓝光保护显示不偏色、不泛黄。 14.整机具备三合一电源按键，支持整机大屏开关机、OPS 电脑开关机和息屏三合一，息屏后可实现降低功耗 95%。 15.整机支持 WiFi6，为提高无线信号接发稳定性并避免信号遮挡，整机内置 2.4G、5GHz 双频 wifi。			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



画

没

79

激活
转到

							16.整机摄像头像素 5033 万像素。 17.整机内置无线传屏接收端,无需外接接收部件,无线传屏发射器与整机匹配后即可实现传屏功能,可以将外部电脑的屏幕画面通过无线方式传输到整机上。 18.整机系统下,整机内置书写白板,支持新建、橡皮擦、本地保存、网络分享、扫码分享、打开、设置、退出、圈选、思维导图工具、邮件分享、布局切换。 二、内置模块: #1.整机架构:针脚数为行业通用 80Pin,为降低电脑模块维护成本,接口严格遵循相关规范,即插即用,易于维护。 2. CPU 采用酷睿 I5 处理器:8 核 12 线程,主频 2GHz。 3. 内存:16G。 4. 硬盘:512G SSD。 5. 接口:整机 USB3.0 和 USB2.0 接口 6 个;具有独立非外扩展的输出接口:1 路 HDMI。 #6. 其他接口要求:支持网络接口 1 个, HDMI1 个, 耳机输出接口 1 个,		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



画

11011610179297

							麦克风输入接口 1 个。（已提供有效的检测报告复印件并加盖公章） 7. 预装正版操作系统。 #8. 整机 OPS 电脑安装结构支持按压式卡扣、螺丝固定模式，抽拉式安装，无需工具就可快速拆卸电脑模块。 （提供有效的检测报告复印件并加盖公章） 三、教学软件 1. 提供符合教师授课场景的教学桌面教学系统，方便教师快捷调取软件。 2. 应用页面采用分类模块显示，包含课件制作、教学工具、管理辅助、数字资源等，方便教师快速找到相应应用。 3. 教学软件具有备课、授课模式，且备授课软件支持 PC 端、交互设备端及网页端等多种方式入口打开 4. 教学软件支持多种登录方式，包含账号密码直接登录、微信扫码登录等，支持免登录打开本地课件。 5. 软件提供个人云盘存储功能，教师可获得 20GB 云端存储空间。 6. 提供课堂互动活动模块组件，要求包含分类、填空、连词成句、翻翻卡。 7. 软件在授课模式状态下支持多种		
--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

画

有限公司

							笔形，颜色选择，笔形 4 种。 8. 支持一键开机后即刻进入教学应用系统界面，无需额外点击操作运行应用系统；教师通过账密输入方式进入教学应用系统。 9. 添加本地资源：支持教师备课过程中从本地添加教学资源，资源格式支持文本（.txt/.docx/.doc/.pdf）、表格（.xlsx/.xls）、演示胶片（.pptx/.ppt）、图片（.jpg/.png/.gif）、视频（.mp4/.avi/.rmvb/.wmv）及音频（.mp3/.wma/.wav）。 10. 提供 8 个学科的学科工具，学科工具数量 20 种。 11. 使用数据监控：支持实时查看当前管控设备数、开机设备数、设备异常数；支持查看设备使用情况，包含设备活跃分布、设备开机时长分布、开机长时间未使用情况。 12. 支持远程监测交互智能设备开关机状态、CPU 温度、CPU 使用率、硬盘空间、硬盘使用状况、内存容量、内存使用率、受控端系统版本、设备 ID 等设备数据。 13. 管理平台提供巡课值守模式。 14. 应用软件及常用工具的分发和安装，通过客户端内置的软件管理可以			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



画

21

								实时管理相关常用教学软件的安装、更新、运行。 型号: EF86H2			
2	推拉黑板(含拆除及安装)	石家庄科达教育装备有限公司	河北/中国	91130182763418165A	小型	内资	科达	一、基本参数 1、结构: 居中推拉结构, 由书写板和铝合金边框组装而成, 支持电子产品居中镶嵌式安装; 规格尺寸: 4200*1320mm, 可根据学校实际情况进行调整。 2、板面材质: 采用 E3 搪瓷绿板, 板面厚度 0.40mm, 板面细腻平整, 表面附有透明保护膜, 整板无拼接; 颜色: 墨绿色; 光泽度: 光泽度<7%, 无明显眩光, 不反光。 3、衬板为消音聚苯乙烯板, 整体厚度 15mm。 4、背板采用彩涂钢板, 厚度 0.22mm。 5、粘合剂材料: 采用甲醛释放量应不大于 1.5mg/L; 邻苯二甲酸酯含量 ≤0.1%。 6、边框材质: 采用高级亚光铝合金型材, 颜色: 香槟色, 内边框规格 25mm×34mm, 上框正面尺寸 50mm, 立面尺寸 85mm, 下框正面尺寸 66mm, 立面尺寸 115mm。 7、黑板下框自带粉笔槽设计, 一次成型, 整体美观。 8、插角材质: 采用 ABS 工程塑料,	2500	55 台	137500

画



							塑料检测邻苯二甲酸酯、多环芳烃检测。 #9、书写板符合 GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，我公司已提供检测报告。 #10、生产厂家通过 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准、ISO45001:2018 标准、服务能力达到 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准:五星级，我公司已提供检测证书。 二、拆除及安装 1、对原有多媒体设备电子白板、推拉黑板、各种线路进行保护性拆除，对原有多媒体讲桌内的功放、分配器、电脑、显示器、控制器等进行分类，对各种连接线材保护性梳理剪裁，将所有拆除的设备线路按照甲方要求搬运至指定地点，并合理摆放造册，初步将卫生进行清理，将讲台下的卫生垃圾及杂物进行清除除菌。 2、人工测量黑板安装方向、触控一体机安装位置，红外水平仪进行水平测量，黑板安装位置搭设脚手架，确定位置后，利用升降机将触控一体机举升到安装位置进行固定孔位定标，再将触控一体机降下，转移到安全位置，进行孔位打孔，打孔完毕后在利			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



11011610179297

								用升降机将触控一体机举升到安装位置进行安装。 3、将黑板搬运至指定教室内，进行分项组装，再将各个组件组装到一起，利用升降机进行孔位定标，降下打孔，在举升到安装。 型号：KD301-4L-01			
3	推拉黑板(含拆除及安装)	石家庄科达教育装备有限公司	河北/中国	 91130182 76341816 5A	小型	内资	科达	一、基本参数 1、结构：居中推拉结构，由书写板和铝合金边框组装而成，支持电子产品居中镶嵌式安装；规格尺寸：4000*1320mm, 可根据学校实际情况进行调整。 2、板面材质：采用 E3 搪瓷绿板，板面厚度 0.40mm, 板面细腻平整，表面附有透明保护膜，整板无拼接；颜色：墨绿色；光泽度：光泽度<7%，无明显眩光，不反光。 3、衬板为消音聚苯乙烯板，整体厚度 15mm。 4、背板采用彩涂钢板，厚度 0.22mm。 5、粘合剂材料：采用甲醛释放量应不大于 1.5mg/L; 邻苯二甲酸酯含量 ≤0.1%。 6、边框材质：采用高级亚光铝合金型材，颜色：香槟色，内边框规格 25mm×34mm，上框正面尺寸 50mm，立面尺寸 85mm，下框正面尺寸 66mm，立面	2500	6 台	15000

画

1
79

							尺寸 115mm。 7、黑板下框自带粉笔槽设计，一次成型，整体美观。 8、插角材质：采用 ABS 工程塑料，塑料检测邻苯二甲酸酯、多环芳径检测。 #9、书写板符合 GB 28231-2011《书写板安全卫生要求》，我公司已提供检测报告。 #10、生产厂家通过 ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准、ISO45001:2018 标准、服务能力达到 GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》标准:五星级，我公司已提供检测证书。 二、拆除及安装 1、对原有多媒体设备电子白板、推拉黑板、各种线路进行保护性拆除，对原有多媒体讲桌内的功放、分配器、电脑、显示器、控制器等进行分类，对各种连接线材保护性梳理剪裁，将所有拆除的设备线路按照甲方要求搬运至指定地点，并合理摆放造册，初步将卫生进行清理，将讲台下的卫生垃圾及杂物进行清除除菌。 2、人工测量黑板安装方向、触控一体机安装位置，红外水平仪进行水平测量，黑板安装位置搭设脚手架，确		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



画

29

								定位置后，利用举升机将触控一体机举升到安装位置进行固定孔位定标，再将触控一体机降下，转移到安全位置，进行孔位打孔，打孔完毕后在利用举升机将触控一体机举升到安装位置进行安装。 3、将黑板搬运至指定教室内，进行分项组装，再将各个组件组装到一起，利用举升机进行孔位定标，降下打孔，在举升到安装。 型号：KD301-4L-02			
总价（元）											1152290

注：1.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
2.上述各项的详细规格（如有），可另页描述。
3.制造商规模列应填写“大型”、“中型”、“小型”、“微型”或“其他”，且不应与《中小企业声明函》或《拟分包情况说明》中内容矛盾。
外商投资类型请填写“外商单独投资”、“外商部分投资”或“内资”。
投标人名称（加盖公章）：北京京乐学教学设备有限公司
日期：2026 年 9 月 18 日



画

有限公司

激活
转到

