

900 万像素图像传感器: 图片分辨率:4096*2160 图像传感器:1.1 " 900 万像素图像传感器 视频分辨率:主码流: 4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720 辅码流: 4096×2160、1920×1080、1600×1200、1280×720、720×576、704×288、352×288 第三流: 720×576、704×288、352×288 镜头类型:选配 采集式:4096*2160, 50 帧视频格式:H.264/H.265/MJPEG 图片格式:JPEG 视频 OSD:支持多种内容叠加, 如日期、时间等自定义, 可设置字体样式、字体颜色等照片 OSD:支持多种内容叠加, 可设置叠加位置和顺序、字体大小、字体颜色等视频帧率:最大 50 帧区域增强:支持 8 区域车辆检测方式:雷达、线圈、视频补光类型:内置一体化频闪补光模块, 亮度可调节

图片大小:可设置图片合成:支持前端存储:32GB (256GB 卡可识别) 后端存储:iSCSI 数据块直存, 支持秒级检索和回放缓存补录:支持 I/O 控制接口:4 个同步信号输出接口 (开关量), 4 个同步信号 输出接 (TTL), 4 个 信号输入接口 (开关 量), 3 组 RS485, 1 组 RS232 网口:2 个 100M/1000M Base-T 自适应以太网 电口 (RJ45) USB:1 个 复位按钮:1 个 接口防雷防浪涌:内 置全接口防雷 摄像单元电源:AC220V±25% 工作环境:-40℃ ~70℃, 10%~90%RH (相 对湿度, 无冷凝) 防护等级:IP66 功耗:相机功耗≤12W, 加热功耗为≤12W, 风扇功耗≤1W, 内置 LED 功耗≤10W

10 度暖光频闪灯: LED 灯珠数:16 颗 光源类型:大功率暖光 LED 色温:3000K 光通量:1400lm@20%占空比 发光角度:10° 最佳补光距 离:16~26m 触发方式:支持电平量触发和开关量触发 触发信号电平:4V~6V (高电平有效) 触发占空比:1%~40% 响应时间:≤370μs 触发频 率:40Hz~200Hz 支架旋转角 度:-90°~+90° 尾线接口:1 路电源输入、1 路频闪触发输入 电源:AC176~264V, 50/60Hz 功耗:≤30W 重量:1.4Kg 工作环 境:-40℃~+70℃, 10~95%RH 防护等级:IP67 寿命:>50000h@25℃ 工作温度:-40℃-70℃ 工作湿度:10~95%RH

前端机箱: 前端箱及设备 1.违章 闯红灯抓拍前端箱 2.钢制热镀锌防护等级: IP55 3.内含光端机、抓拍 主机、图片储存设备 及软件、4G 无线路由、 信号采集模块及处理软件、终端盒、尾纤、 光模块 (百兆)、接 入交换机、光电转换