

北京卫生职业学院开办类项目——新院区办学家具及设备购置项目第二包（窗帘购置）

更正内容

1、招标文件第五章采购需求“二、项目基本情况 3. 采购内容概况” 1、电动卷帘（图书馆电动窗帘）：

第 3 条原内容为	克重：约 320g/m ² ±5%	修改为	克重：≥320g/m ² ±5%
第 4 条原内容为	厚度：约 0.55mm±5%	修改为	厚度：≥0.55mm±5%
第 18 条原内容为	制头：耐用玻璃加固聚脂的聚合物（PBT）材质，耐磨，耐腐蚀，采用行星齿轮系统进行中间传动，确保卷帘能停止在任意位置，减轻拉动力，操作省力，手感顺滑，可承载 10kg 的重量，保证面积在 10 m ² 以内的窗帘收拉自如，塑料材质，颗粒平整、间距均匀，表面光洁、不易褪色，用手接触，无毛刺感。	修改为	此条删除
第 19 条原内容为	制尾：选用玻璃加固聚脂的热聚合物（PBD 与 PC 的工程材料，并增加轴承传动，减少摩擦，提高承载和抗冲击能力，拉动轻便，提高使用寿命，保证安装紧密、牢固。	修改为	此条删除
第 21 条原内容为	下轨：高强度铝合金材质 6063-T5 规格：32*9,壁厚 2.0mm,表面磨砂氧化处理,可根据窗帘高度及面积增加配重,保证面料平整。	修改为	高强度铝合金材质 6063-T5, 厚度：≥1.2mm ,可根据窗帘高度及面积增加配重,保证面料平整。

2、招标文件第五章采购需求“二、项目基本情况 3. 采购内容概况” 2、办公楼、教学楼、宿舍、图书馆电动铝百叶窗帘：

第 1 条原内容为	高分子 PVC 材质。	修改为	百叶帘帘片为铝镁合金材质
第 2 条原内容为	帘片宽 4.5cm。	修改为	帘片宽 50mm
第 4 条原内容为	帘片重叠度>5mm(25mm)或 4mm(16mm)，帘片闭合时完全遮光充	修改为	此条删除

为	分保证室内私密度。		
第 5 条原内容为	独特的调光过载保护设计，即使调光过头，调光棒也不被损坏，提高使用寿命。	修改为	此条删除
第 7 条原内容为	选用铜制和高强度工程塑料作配件，强度高且轻巧，使用寿命长且操作灵活	修改为	此条删除
第 8 条内容	优质电机	修改为	选用国产优质电机，可实现百叶升降及调光。

3、招标文件第五章采购需求“二、项目基本情况 3. 采购内容概况”3、体育馆手动卷窗帘：

第 5 条原内容为	阻燃标准：水洗 100 次后检测符合 GB8624-2012 B1 级。符合 GB/T5454-1997、GB/T5455-2014 经向/纬向氧指数 $\geq 32\%$ ，损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ ，续燃时间 $\leq 5\text{S}$ ，阴燃时间 $\leq 15\text{S}$ ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。（必须纱线式阻燃）	修改为	阻燃标准：水洗 100 次后检测符合 GB8624-2012 B1 级。符合 GB/T5454-1997、GB/T5455-2014 经向/纬向氧指数 $\geq 32\%$ ，损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ ，续燃时间 $\leq 5\text{S}$ ，阴燃时间 $\leq 15\text{S}$ ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
第 19 条原内容为	优质电机	修改为	此条删除

4、招标文件第五章采购需求“二、项目基本情况 3. 采购内容概况”4、办公楼、教学楼、宿舍手动卷窗帘：

布帘技术参数			
第 5 条原内容为	阻燃标准：水洗 100 次后检测符合 GB8624-2012 B1 级。符合 GB/T5454-1997、GB/T5455-2014 经向/纬向氧指数 $\geq 32\%$ ，损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ ，续燃时间 $\leq 5\text{S}$ ，阴燃时间 $\leq 15\text{S}$ ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。（必须纱线式阻燃）	修改为	阻燃标准：水洗 100 次后检测符合 GB8624-2012 B1 级。符合 GB/T5454-1997、GB/T5455-2014 经向/纬向氧指数 $\geq 32\%$ ，损毁长度 $\leq 150\text{mm}$ ，续燃时间 $\leq 5\text{S}$ ，阴燃时间 $\leq 15\text{S}$ ，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

第 13 条原内容为	金属纤维含量能达到 30% - 50%左右，防辐射效果较好。	修改为	此条删除
纱帘技术参数			
第 12 条原内容为	阻燃标准：水洗 70 次后检测符合 GB8624-2012 B1 级。符合 GB/T5454-1997、GB/T5455-2014 经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。（必须纱线式阻燃）	修改为	阻燃标准：水洗 70 次后检测符合 GB8624-2012 B1 级。符合 GB/T5454-1997、GB/T5455-2014 经向/纬向氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5S，阴燃时间≤15S，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。

5、招标文件“第四章评标程序、评标方法和评标标准二、评分标准 2、技术部分 样品”

原内容为	纱帘： 1、样品无异味，得 0.5 分，否则不得分； 2、样品不透光，得 0.5 分，否则不得分； 3、采用韩褶 2 倍褶皱，布带采用无纺布带宽 7CM 厚 6MM，得 1 分，否则不得分。	修改为	纱帘： 1、样品无异味，得 1 分，否则不得分； 2、采用韩褶 2 倍褶皱，布带采用无纺布带宽 7CM 厚 6MM，得 1 分，否则不得分。
------	--	-----	--

6、招标文件第一章投标邀请“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”

原内容为	投标截止时间、开标时间：2025 年 9 月 29 日 14 点 00 分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。 投标文件递交及开标地点：北京国际贸易有限公司第十评标室（北京市朝阳区建外大街甲 3 号）。	修改为	投标截止时间、开标时间：2025 年 10 月 15 日 14 点 00 分（北京时间），逾期送达或者不符合规定的投标文件恕不接受。 投标文件递交及开标地点：北京国际贸易有限公司多功能厅（北京市朝阳区建外大街甲 3 号）。
------	--	-----	--