



四块玉排球馆、运动员食堂维修厨房设备项目补充文件第一次

原文件	现变更为
<p>第四章 采购需求</p> <p>8. 供货要求</p> <p>1. 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括但不限于产品操作手册、使用说明、维修保养手册、零配件清单等，这些资料费应包括在响应报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费提供给采购人。</p> <p>2. 供应商应在保证对设备进行安装、调试和试运行产生的费用，如：差旅费、住宿费等包含在响应报价中。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。</p> <p>3. 供应商应保证在采购人指定交货地点对其所供货产品向最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训，培训中应涉及供应商应至少包含其所供货产品的基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容，参加培训人数不少于 20 人，培训直到掌握为止。</p> <p>4. 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或所提供产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证所提供产品停产后 10 年的备件供应。质量保证期内的免费售后维修及服务包括供应商在本项目中提供的所有产品及配件，同时供应商应定期对提供所有的产品提供维护保养服务。</p> <p>5. 供应商应负责所提供货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。</p> <p>6. 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。</p>	<p>第四章 采购需求</p> <p>8. 供货要求</p> <p>1. 供应商发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，签订合同前要对设备进行报验确认，包括但不限于产品操作手册、使用说明、维修保养手册、零配件清单等，这些资料费应包括在响应报价内。如果采购人确认供应商提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，供应商需保证在收到采购人通知后 3 天内将这些资料免费提供给采购人。</p> <p>2. 供应商应在保证对设备进行安装、调试和试运行产生的费用，中标厂家需要有厨房深化能力，深化后经各专业及使用部门确认，如：差旅费、住宿费等包含在响应报价中。供应商安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。</p> <p>3. 供应商应保证在采购人指定交货地点对其所供货产品向最终用户设备操作人员提供不少于 1 天的免费培训，培训中应涉及供应商应至少包含其所供货产品的基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容，参加培训人数不少于 20 人，培训直到掌握为止。</p> <p>4. 供应商应有能力做好售后服务工作和提供技术保障。供应商或所提供产品制造商应设有专业的售后服务维修机构，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，并保证所提供产品停产后 10 年的备件供应。质量保证期内的免费售后维修及服务包括供应商在本项目中提供的所有产品及配件，同时供应商应定期对提供所有的产品提供维护保养服务。</p> <p>5. 供应商应负责所提供货物质量保证期内的免费维修和配件供应，供应商售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。</p> <p>6. 在合同执行期和质量保证期内，供应商应保证在收到要求提供维修服务的通知后 2 小时内给予反馈，24 小时内派合格的技术人员赴现场提供免费服务，解决问题。如不能按采购人要求的时间予以修复，供应商应保证免费提供同类备用设备，供采购人使用。</p>



9. 货物需求一览表:

编号	设备名称	尺寸	数量	技术参数
A05	留样柜	1220*750*1960	1.00	容积：1000L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：'+2℃~+8℃ 功率：220V/50Hz/420W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 制冷强劲：压缩机，制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低。 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。

9. 货物需求一览表:

编号	设备名称	尺寸	数量	技术参数
A05	留样柜	1220*800*1945	1.00	容积：1000L 冷剂：290 制冷方式：风冷 温度：'+2℃~+8℃ 功率：220V/50Hz/420W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 制冷强劲：压缩机，制冷强劲，能效比高，启动平稳，噪音低。 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。



				<p>玻璃门为标准双层中空玻璃，更好的解决热交互，提高展示效果。</p> <p>★环戊烷环保发泡材质，箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*640*1421 mm</p> <p>★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求</p> <p>★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p> <p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>					<p>玻璃门为标准双层中空玻璃，更好的解决热交互，提高展示效果。</p> <p>★环戊烷环保发泡材质，箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*640*1421 mm</p> <p>★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求</p> <p>★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p> <p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内一级（代码：F2 级，类型：内防 F2）</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>
G11	双门高温	680*815*1960	1.00	<p>容积：454L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃</p>	G11	双门高	620*800*1945	1.00	<p>容积：454L 冷剂：290 制冷方式：风冷</p>



	高身雪柜		<p>功率：220V/50Hz/360W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥ 500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告</p>		温高身雪柜	<p>温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/360W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥ 500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p>
--	------	--	---	--	-------	---



				GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）					★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内 F2 级（代码：F2 级，类型：内防 F2） ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）
G12	双门高温平台雪柜	1370*700*850/150	1.00	容积：393L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 不锈钢重力脚。	G12	双门高温平台雪柜	1200*700*850/150	1.00	容积：393L 冷剂：290 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更



				<p>★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585 mm</p> <p>★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求</p> <p>★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p> <p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>					<p>清晰。 不锈钢重力脚。</p> <p>★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585 mm</p> <p>★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求</p> <p>★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p> <p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内一级（代码：F2 级，类型：内防 F2）</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>
H02	双门低温高身	680*815*1960	1.00	<p>容积：454L 冷剂：R404a 制冷方式：风冷 温度：-18℃~-22℃ 功率：220V/50Hz/480W 电源插头线：250V-16A</p>	H02	双门低温	620*800*1945	1.00	<p>容积：454L 冷剂：290/R404a 制冷方式：风冷</p>



	雪柜		<p>制冷方式：风冷，360° 风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告</p>		温 高 身 雪 柜	<p>温度：-18℃~-22℃ 功率：220V/50Hz/480W 电源插头线：250V-16A 制冷方式：风冷，360° 风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p>
--	----	--	---	--	-----------------------	--



				<p>GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>					<p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内 F2 级（代码：F2 级，类型：内防 F2）</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008 《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>
I05	双门高温平台雪柜	1800*760*850/150	1.00	<p>容积：393L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 不锈钢重力脚。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体</p>	I05	双门高温平台雪柜	1800*760*850/150	1.00	<p>容积：393L 冷剂：290 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更</p>



				保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）					清晰。 不锈钢重力脚。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内一级（代码：F2 级，类型：内防 F2） ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）
I06	双门低温高身雪柜	680*815*1960	1.00	容积：454L 冷剂：R404a 制冷方式：风冷 温度：-18℃~-22℃ 功率：220V/50Hz/480W 电源插头线：250V-16A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度	I06	双门低	680*815*1960	1.00	容积：454L 冷剂：290、R404a 制冷方式：风冷



			<p>更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6</p>	温 高 身 雪 柜		<p>温度：-18℃~-22℃ 功率：220V/50Hz/480W 电源插头线：250V-16A 制冷方式：风冷，360° 风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p>
--	--	--	--	-----------------------	--	--



				<p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>					<p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内 F2 级（代码：F2 级，类型：内防 F2）</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>
I07	双门高温平台雪柜	1800*760*850/150	1.00	<p>容积：393L 冷剂：R134a、 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 不锈钢重力脚。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585</p>	I07	双门高温平台雪柜	1800*760*850/150	1.00	<p>容积：393L 冷剂：290、 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更</p>



				mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）					清晰。 不锈钢重力脚。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内一级（代码：F2 级，类型：内防 F2） ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）
I11	四门中温高身雪柜	1330*815*1960	1.00	容积：1000L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/652W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置	I11	四门中	1220*800*1945	1.00	容积：1000L 冷剂：290 制冷方式：风冷



			<p>冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板 圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更 高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更 清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体 保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥ 500*640*1421 mmmm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1- 2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低 于 IPX6 ★产品可配有消杀功能，并具有 大肠杆菌检测报告 GB 17988-</p>	温 高 身 雪 柜		<p>温度：'+5℃~-5℃ 功率：220V/50Hz/652W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度 更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板 圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更 高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更 清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体 保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥ 500*640*1421 mmmm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1- 2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p>
--	--	--	---	-----------------------	--	---



				<p>2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>					<p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内 F2 级（代码：F2 级，类型：内防 F2）</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>
J06	掩门中温平台雪柜	1800*600*850	2.00	<p>容积：500L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/400W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 不锈钢重力脚。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm</p>	J06	掩门中温平台雪柜	1800*600*850	2.00	<p>容积：500L 冷剂：290 制冷方式：风冷 温度：+5℃~-5℃ 功率：220V/50Hz/400W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更</p>



			<p>内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6 ★产品可配有消杀功能，并具有</p>				27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）	
				K02	双门高温高身雪柜	620*800*1945	1.00	<p>容积：454L 冷剂：290 制冷方式：风冷 温度：+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/360W 电源插头线：250V-10A 制冷方式：风冷，360° 风循环 无死角制冷方式，温差更小温度更均匀 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 高强度静音定位脚轮。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥500*640*1421 mm ★产品符合国家 GB 4806.9-2023</p>



				大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）					标准及要求 ★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018;GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求 ★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内一级（代码：F2 级，类型：内防 F2） ★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8 ★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》 ★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）
K07	双门高温平台雪柜	1500*700*850	1.00	容积：393L 冷剂：R134a 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角 与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高 ABS 抑菌门把手，不存水设计 国家标注级优质不锈钢材质 液晶数字温度显示、更精准、更清晰。 不锈钢重力脚。 ★环戊烷环保发泡材质 门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm 柜内容积尺寸：≥1100*610*585mm	K07	双门高温平台雪柜	1500*700*850	1.00	容积：393L 冷剂：290 制冷方式：风冷 温度：'+1℃~+4℃ 功率：220V/50Hz/350W 电源插头线：250V-10A 内置铜管蒸发器配置 冷凝器为铝箔大翅片式铜管 更有效的提高散热效果 箱体便于清理、卫生洗消、底板圆角



				<p>★产品符合国家 GB 4806.9-2016 标准及要求</p> <p>★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p> <p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX6</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T 27922-2011 标准（不低于 5 星级标准）</p>					<p>与侧箱体 R20 圆角设计拼合度更高</p> <p>ABS 抑菌门把手，不存水设计</p> <p>国家标注级优质不锈钢材质</p> <p>液晶数字温度显示、更精准、更清晰。</p> <p>不锈钢重力脚。</p> <p>★环戊烷环保发泡材质</p> <p>门板保温（厚度）≥60mm 箱体保（厚度）≥60mm</p> <p>柜内容积尺寸：≥1100*610*585 mm</p> <p>★产品符合国家 GB 4806.9-2023 标准及要求</p> <p>★产品符合国家 GB17625.1-2022;GB4343.1-2018; GB4706.1-2005;GB4706.13-2014 标准及要求</p> <p>★产品具备防腐检测报告 GB/T10125-2021 户内一级（代码：F2 级，类型：内防 F2）</p> <p>★产品具备防水检测报告 GB/T4208-2017 测试等级不低于 IPX8</p> <p>★产品可配有消杀功能，并具有大肠杆菌检测报告 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》</p> <p>★售后服务认证标注达到 GB/T</p>
M01	布菲炉		16.0 0						
M02	取餐台		10.0 0						



				27922-2011 标准 (不低于 5 星级标准)	
	M01	布菲炉		16.00	<ol style="list-style-type: none">1. 电热布菲餐炉: 配有 700 瓦电热板, 可 2 档加热级别调节温度, 能够在 (60 C-85C) 范围内高效加热。2. 恒温控制可实现快速、简单的温度调节。长时间保持食物处于完美的可食用温度。3. 内置温控电热板, 可湿(干)两用模式 (湿模式: 水盆加适量水, 通过蒸汽导热, 适合带汁食物保温。4. 干模式: 水盆无需加水直接干烧, 通过空气导热, 适合烘焙酥脆食物保温)。5. 能够容纳 600X600X120 尺寸
	M02	取餐台	10000*1200*850	10.00	<ol style="list-style-type: none">1. 台面采用厚度 15mm 白色石英石, 颜色参考室内设计方案。2. 基村采用实木多层板, 面材采用纳米石纹板, 表面凹凸立体纹路;耐划伤, 耐水, 耐潮湿3. 油漆采用环保油漆, 工艺“五底三面”, 耐磨性强.4. 柜体带有取餐口或柜门, 可放餐具.5. 二层有氛围灯, 侧面有插座, 内置发光模组;平面镶嵌乳白有机板使灯光均匀;平台最表层为 8



			<p>毫米厚磨砂玻璃;达到易清洁擦拭效果;</p> <p>6. 柜下带移动脚轮</p> <p>7. 经使用部门, 设计服务部门确认后生产</p>
--	--	--	--