

改善办学保障条件-北京物资学院后勤服务  
综合楼开办费-设施设备购置及服务项目  
(包号 2 窗帘)

# 澄清文件

项目编号/包号：11000026210200172613-XM001/2

采购人：北京物资学院

采购代理机构：北京市京发招标有限公司（盖章）

二〇二六年六月

## 一、澄清内容

1、招标文件第五章 采购需求第三部分技术要求 2. 服务内容及要求/货物技术要求 2.1 采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性、标准、期限、效率等要求

序号	标的名称	数量及单位	规格	技术指标
1	窗帘 1	8 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2.5m*1.6m	△具体技术参数如下：克重为 130g/m <sup>2</sup> ，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），单幅窗帘标准尺寸为长*宽 2.5m*1.6m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）标准要求。
2	窗帘 2	81 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2m*1.6m	△具体技术参数如下：克重为 130g/m <sup>2</sup> ，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），单幅窗帘标准尺寸为长*宽 2m*1.6m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）标准要求。
3	窗帘 3	51 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2m*1.8m	△具体技术参数如下：克重为 130g/m <sup>2</sup> ，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），单幅窗帘标准尺寸为长*宽 2m*1.8m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）标准要求。
4	窗帘 4	176 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2m*2.2m	△具体技术参数如下：克重为 130g/m <sup>2</sup> ，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、

				耐日晒色牢度), 单幅窗帘标准尺寸为长*宽 2m*2.2m, 甲醛含量≤20mg/kg, pH 值在 4.0-7.5 之间, 无异味、无荧光增白剂, 可分解致癌芳香胺染料含量为 0, 产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。
5	窗帘 5	10 片	雪尼尔双面绒材质; 长*宽 2.5m*1.8m	△具体技术参数如下: 克重为 130g/m <sup>2</sup> , 断裂强度≥15N, 遮光率(折光率)≥75%, 色牢度≥4 级(含耐摩擦、耐日晒色牢度), 单幅窗帘标准尺寸为长*宽 2.5m*1.8m, 甲醛含量≤20mg/kg, pH 值在 4.0-7.5 之间, 无异味、无荧光增白剂, 可分解致癌芳香胺染料含量为 0, 产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。
6	窗帘 6	19 片	雪尼尔双面绒材质; 长*宽 2.5m*2.2m	△具体技术参数如下: 克重为 130g/m <sup>2</sup> , 断裂强度≥15N, 遮光率(折光率)≥75%, 色牢度≥4 级(含耐摩擦、耐日晒色牢度), 单幅窗帘标准尺寸为长*宽 2.5m*2.2m, 甲醛含量≤20mg/kg, pH 值在 4.0-7.5 之间, 无异味、无荧光增白剂, 可分解致癌芳香胺染料含量为 0, 产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。

现更正为:

序号	标的名称	数量及单位	规格	技术指标
1	窗帘 1	8 片	雪尼尔双面绒材质; 长*宽 2.5m*1.6m	△具体技术参数如下: 克重为 130g/m <sup>2</sup> , 断裂强度≥15N, 遮光率(折光率)≥75%, 色牢度≥4 级(含耐摩擦、耐日晒色牢度), 窗户洞口标准尺寸为长*宽 2.5m*1.6m, 甲醛含量≤20mg/kg, pH 值在 4.0-7.5 之间, 无异味、无荧光增白剂, 可分解致癌芳

				<p>香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。</p>
2	窗帘 2	81 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2m*1.6m	<p>△具体技术参数如下：克重为 130g/m<sup>2</sup>，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），<b>窗户洞口</b>标准尺寸为长*宽 2m*1.6m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。</p>
3	窗帘 3	51 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2m*1.8m	<p>△具体技术参数如下：克重为 130g/m<sup>2</sup>，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），<b>窗户洞口</b>标准尺寸为长*宽 2m*1.8m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。</p>
4	窗帘 4	176 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2m*2.2m	<p>△具体技术参数如下：克重为 130g/m<sup>2</sup>，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），<b>窗户洞口</b>标准尺寸为长*宽 2m*2.2m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010) 标准要求。</p>
5	窗帘 5	10 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2.5m*1.8m	<p>△具体技术参数如下：克重为 130g/m<sup>2</sup>，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度），<b>窗户洞口</b>标准尺寸为长*宽 2.5m*1.8m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全</p>

				性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010)标准要求。
6	窗帘 6	19 片	雪尼尔双面绒材质；长*宽 2.5m*2.2m	△具体技术参数如下：克重为 130g/m <sup>2</sup> ，断裂强度≥15N，遮光率（折光率）≥75%，色牢度≥4 级（含耐摩擦、耐日晒色牢度）， <b>窗户洞口</b> 标准尺寸为长*宽 2.5m*2.2m，甲醛含量≤20mg/kg，pH 值在 4.0-7.5 之间，无异味、无荧光增白剂，可分解致癌芳香胺染料含量为 0，产品质量及安全性能完全符合《国家纺织产品基本安全技术规范》(GB 18401-2010)标准要求。

其他内容不变。

北京市京发招标有限公司

2026 年 06 月 17 日