

政府采购货物买卖合同

项目名称：改善办学保障条件-新校区配套-设备购置
(第7包 排练厅设备)

合同编号：/

甲 方：中国戏曲学院

乙 方：北京华城伟业智能科技有限公司

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：中国戏曲学院（采购人）

乙方（全称）：北京华城伟业智能科技有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：改善办学保障条件-新校区配套-设备购置(第7包 排练厅设备)

采购项目编号：11000025210200143796-XM002

(2) 采购计划编号：/

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：具体见附件

品牌：具体见附件 规格型号：具体见附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标

(6) 中标采购标的制造商是否为中小企业：☒是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☒是
☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是
☒否

中标采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：/

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

/

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☒中型企业 ☒微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标供应商是否为外商投资企业: ☐是 ☒否

外商投资企业类型: ☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者
投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: _____ 金额: _____
国别: _____ 品牌: _____ 规格型号: _____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☒是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 主屏-LED 显
示屏、辅屏-LED 显示屏

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品:

☒是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称: 主屏-LED
显示屏、辅屏-LED 显示屏、辅助控制终端、音频终端播放设备、控制主机

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称: _____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准
(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具
体包装要求:

☒是 ☐否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 14,080,350.16 元

大写: 壹仟肆佰零捌万零叁佰伍拾元壹角陆分

分包金额(如有)小写: _____/_____

大写: _____/_____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款: 合同签订并通过资金拨付程序后, 乙方向甲方提交合同总价 5% 的履约保证金, 甲方支付给乙方合同总价的 50% (即 7040175.08 元) 作为预付款; 根据 2025 年财政拨款情况, 第 2 次付款, 按实际到账金额支付不超过合同金额的 80%。2026 年全部货物送达甲方指定地点并完成安装调试, 且项目整体验收合格并通过资金拨付程序后 30 日内, 甲方向乙方支付剩余合同价款。

乙方知晓并同意: 由于本项目资金来源为财政资金, 须执行国库集中支付的相关程序, 如遇财政一体化系统关闭, 实际付款时间以财政拨付时间为准。

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2025 年 11 月 20 日, 完成日期: 2026 年 6 月 30 日。

(2) 履约地点: 中国戏曲学院附属中等戏曲学校 (北京市西城区陶然亭路 39 号)

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 银行汇款 (即合同签订后 5 日内乙方交给甲方, 履约担保期结束后 10 日内甲方一次性还给乙方)

收取履约保证金金额: 合同总价的 5% 即 704017.50 元

履约担保期限: 一年 (自 2026 年 6 月 30 日起算)

(4) 分期履行要求: _____ /

(5) 风险处置措施和替代方案: _____ /

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 具体见附件

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____ ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)
☒ 否

验收组织的其他事项: _____ /

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 3 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

□分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：按照采购人验收流程要求进行验收。

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：以供应商的投标文件中所列的技术及服务响应指标、招标文件、合同及国家有关标准为依据，所提供的设备响应指标应不低于或优于上述所列的验收标准。如验收时发现供应商存在提供虚假指标响应情况，采购人有权取消合同并依法追究供应商的违约责任，供应商需承担由此给采购人带来的一切经济损失。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☒是 ☐否

（8）履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日起生效。


7. 合同份数

本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年11月13日

合同订立地点：北京市

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称 (公章或合同章)	中国戏曲学院	单位名称 (公章或合同章)	北京华城伟业智能科技有限公司
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
住 所	丰台区万泉寺 400 号	拥有者性别	男
住 所	丰台区万泉寺 400 号	住 所	北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-R268
联 系 人	王红涛	联 系 人	王伟伟
联系电话	13501010630	联系电话	13552446433
通信地址	丰台区万泉寺 400 号	通信地址	北京市房山区城关街道顾八路 1 区 1 号-R268
邮政编码	100073	邮政编码	100124
电子邮箱	24448258@qq.com	电子邮箱	beijinghcwyznkj@163.com
统一社会信用代码	12110000400823938R	统一社会信用代码	911101120592404124
开户名称	中国戏曲学院	开户名称	北京华城伟业智能科技有限公司
开户银行	中国工商银行	开户银行	招商银行股份有限公司北京亦庄支行
银行账号	0200049109024908946	银行账号	110932183910501
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其

他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本项目是否接受联合体投标: ☐ 是 ☒ 否
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	无
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	无
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	无
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	无
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	无
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	无
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无

第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他 服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更 换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	无
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第__ (2) __ 种方式解决： (1) 向_北京市_仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_北 京市_； (2) 向_北京市丰台区_人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

附件:

序号	货物名称	制造商	产地/国别	制造商统一社会信用代码	制造商规模	制造商属性	外商投资类型	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)
一	舞台机械											
1	电动字幕屏吊杆	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: WDJ-600 1. 尺寸: 20 米以内; 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬; 3. 吊点数: 5; 4. 行程: 10 米以内; 5. 速度: 0.001~0.2m/s; 6. 有效载荷: 不低于字幕屏重。	32,500.00	1	32,500.00
2	电动前檐幕吊杆	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: WDJ-600 1. 尺寸: 20 米以内; 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬; 3. 吊点数: 5; 4. 行程: 10 米以内; 5. 速度: 0.001~0.2m/s; 6. 有效载荷: 6kN。	32,500.00	1	32,500.00
3	对开大幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TDJ-600X 1. 单边: 8.5m; 2. 驱动方式: 对开牵引; 3. 行程: 10 米以内; 4. 速度: 0.001~2.0m/s; 5. 有效载荷: 不低于大幕重。	46,500.00	1	46,500.00

4	电动吊杆	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: WDJ-600 1. 尺寸: 20 米以内; 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬; 3. 吊点数: 5; 4. 行程: 10 米以内; 5. 速度: 0.001~0.5m/s; 6. 有效载荷: 6kN	36,500.00	10	365,000.00
5	电动灯光吊杆	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: WDJ-800 1. 尺寸: 20 米以内; 2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬; 3. 吊点数: 5; 4. 行程: 10 米以内; 5. 速度: 0.001~0.2m/s; 6. 有效载荷: 8kN。	36,500.00	5	182,500.00
6	电动对开二幕机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TDJ-600 1. 单边: 8.5m; 2. 驱动方式: 对开牵引; 3. 行程: 10 米以内; 4. 速度: 0.4m/s; 5. 有效载荷: 不低于二幕重。	42,000.00	1	42,000.00
7	电动对开底幕机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TDJ-600 1. 单边: 8.5m; 2. 驱动方式: 对开牵引; 3. 行程: 10 米以内; 4. 速度: 0.4m/s; 5. 有效载荷: 不低于底幕重。	42,000.00	1	42,000.00
8	电动侧灯光吊	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: WDJ-600 1. 尺寸: 10 米以内;	32,000.00	2	64,000.00

	架	科技有限 公司	中国	109607					2. 驱动方式: 电动钢丝绳卷扬; 3. 吊点数: 4; 4. 行程: 10 米以内; 5. 速度: 0.001~0.2m/s; 6. 有效载荷: 6kN。			
9	固定耳 灯光吊 架	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: 定制 1. 参考尺寸: 1.2 米宽, 3 米高; 2. 包含 3 层活动灯光安装杆体, 立柱采用 12#槽钢, 槽钢加工杆 体安装孔; 3. 耳光架旁设计一套垂直爬梯, 满足灯具检修。	3,000.00	4	12,000.00
10	固定面 灯光杆	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: 定制 1. 数量: 2 个; 2. 参考尺寸: 18 米长; 3. 材质: 采用优质 Q235 钢材, 具 备高强度及耐腐蚀性; 4. 表面处理: 采用热镀锌后喷塑 或阳极氧化工艺, 提升抗腐蚀性 能; 5. 光杆尺寸: 直径范围 50mm; 6. 曲率半径: 根据设计需求; 7. 弧深公差: $\pm 0.1\text{mm}$ 。	5,000.00	1	5,000.00
11	机械电 气与控 制系统	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: PLC3000 1. PLC 控制, 点控, 集控, 场景 编辑, 存储等。	450,000.0 0	1	450,000.00
12	舞台机	尼夫(北	北京	911101	小	女	内资	NFI	型号: 定制	200,000.0	1	200,000.00

	机械驱动 机安装 基础及 埋件	京)电子 科技有限 公司	市/ 中国	085790 109607	型				1. 满足舞台机械安装要求。	0		
13	主控台 1	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: PLC-N/T 1. 运动参数设定: 具有设定舞台 设备速度、目标位置; 2. 设备编组: 具有用于控制相互 之间独立的多个设备的联合运 行; 3. 手动介入功能: 具有对单独设 备进行控制, 且在突发状况下手 动紧急停止设备运行; 4. 移动控制台安装有一个触摸 屏、紧急停止按钮和手动介入操 作装置。	135,000.0 0	1	135,000.00
14	主控台 专用操 控软件 1	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: PLC-N/T1000 1. 语言要求: 面向操作人员的操 作界面和工程组态为中文版本。	80,000.00	1	80,000.00
15	舞台栅 顶	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: 定制 1. 参考尺寸: 300 平方米; 2. 舞台山顶栅顶钢结构, 满足机 械设备安装要求。 3. 主承重梁: 200*200mm; 4. 吊筋: 150*150mm; 5. 吊点梁: 200*100mm; 6. 机座梁: 200*200mm;	450,000.0 0	1	450,000.00

										7. 马道铺管 40*20*2.5mm 矩管; 8. 护栏 40*40*2.5mm 方管; 9. 马道边梁 100*100*3mm 方管。				
16	主控台 2	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI		型号: PCT201 1. 冗余控制两台工业计算机冗余设计, 具备双重可靠性、稳定性和抗干扰能力; 2. 两台工业触摸屏, 两台可以同时操控, 亦可独立操控两个独立操控; 3. 网络控制系统兼容性以及操作系统兼容性强。	90,000.00	1	90,000.00	
17	主控台专用操控软件 2	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI		型号: PCT2000 1. 演出专用操控软件中英文设备操控界面, 独立操控、场景编组操控、设备状态监控界面等; 2. 网络控制系统兼容性以及操作系统兼容性强。	65,000.00	1	65,000.00	
18	基坑操作	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI		型号: 定制 1. 参考尺寸: 4m*6.1m*7.5m。	35,000.00	1	35,000.00	
19	管线电缆辅材	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI		型号: 配套 1. 包含但不限于电源线、信号线、网线、接插件、管槽等。	85,000.00	1	85,000.00	
20	座椅	佛山市丽江椅业有限公司	佛山市/中国	914406077894	小型	男	内资	丽江		型号: LS-ZQKT12601R 1. 伸缩看台: 阶宽 900-950mm,	5,000.00	200	1,000,000.00	

									均>4级,顶破强力1975N,胀破强力>1000KPa,透气率326mm/s,耐磨性能>50000次,抗起球600次4级;未检出甲醛含量、可萃取重金属含量,未检出可分解致癌芳香胺染料(24种);				
									(7)海绵性能检测报告:表观密度56.8kg/m³,回弹率62%,拉伸强度213.4Kpa,伸长率193.5%,撕裂强度5.6N/cm,甲醛释放量0.025mg/m²h,提供检测201种致癌性物质并合格的检测报告;				
									(8)铝合金强度:检测依据:GB/T228.1-2021,检测结果:抗拉强度481MPa,规定塑性延伸强度336MPa,断后伸长率20%。				
21	地板	湖南德冠木业有限公司	长沙市/中国	91430102MA4PJ0019C	小型	男	内资	德冠	型号:运动T01 1.实木面板:22mm-24mm厚,产品符合GB/T20239-2023检测《体育馆用木质地板》规定的要求,球反弹率90%,抗滚动载荷性能外观.符合要求,滑动摩擦系数0.4-0.6,冲击吸收率53%,标准垂直变形2.3mm; 2.实木毛板:20mm±2,边材透入度90%,防腐木载药量6.1kg/m³; 3.防腐木龙骨:50*80mm±2,边	925.00	500	462,500.00	

22	安装调试费	北京华城伟业智能科技有限公司	北京市/中国							材透入度 90%，防腐木载药量 6.1kg/m³； 4.减震垫：符合表观密度 800~900kg/m³，压碎强度 6.5MPa，拉伸强度 0.35MPa，拉伸伸长率 50%，热空气老化拉伸强度变化率及拉伸伸长变化率.15%，可溶性铅 50mg/kg，可溶性镉 10mg/kg，可溶性铬 10mg/kg，可溶性汞 2mg/kg。				
二	舞台幕布及地毯					小型	男	内资	华城	型号：配套 1.包括但不限于设备运输、存贮、安装、调试、试运行等。	350,000.00	1		350,000.00
1	前檐幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国			小型	女	内资	NFI	型号：定制 1.300g/m²天鹅绒 B1 级阻燃。高 m.：2.2；宽 m.：18.2；折比：3；数量块：1。	95.00	120.12		11,411.40
2	前檐幕衬里	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国			小型	女	内资	NFI	型号：定制 1.120g/m²富春纺 B1 级阻燃。高 m.：2.2；宽 m.：18.2；折比：1；数量块：1。	45.00	40.04		1,801.80
3	大幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国			小型	女	内资	NFI	型号：定制 1.300g/m²天鹅绒 B1 级阻燃。高 m.：7.8；宽 m.：10.5；折比：3；数量块：2。	95.00	491.4		46,683.00

4	大幕衬里	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号：定制 1. 120g/m²富春纺 B1 级阻燃。高 m.：7.8；宽 m.：10.5；折比：1；数量块：2。	45.00	163.8	7,371.00
5	二幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号：定制 1. 300g/m²天鹅绒 B1 级阻燃。高 m.：7.8；宽 m.：10.5；折比：3；数量块：2。	95.00	491.4	46,683.00
6	底幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号：定制 1. 300g/m²天鹅绒 B1 级阻燃。高 m.：7.8；宽 m.：10.5；折比：3；数量块：2。	45.00	491.4	22,113.00
7	边条幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号：定制 1. 300g/m²天鹅绒 B1 级阻燃。高 m.：7.8；宽 m.：2.2；折比：3；数量块：4。	95.00	205.92	19,562.40
8	檐条幕	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号：定制 1. 300g/m²天鹅绒 B1 级阻燃。高 m.：2.2；宽 m.：18.2；折比：3；数量块：2。	45.00	240.24	10,810.80
9	剧场地毯	威海海马地毯集团有限公司	威海市/中国	91371000166681010K	中型	男	内资	海马	型号：定制 1. 手工枪刺编制地毯，毛线成份：80%羊毛+20%尼龙； 2. 毛线粗细度：380/1 TEX 1/80； 3. 染料：采用汽巴精化纺织染料或同等染料环保产品； 4. 染色方法：采用双浸绞染； 5. 地毯尺寸：按照现场实际情况	1,450.00	604	875,800.00

1	控制设备	广州市韵鹏灯光设备有限公司	广州市/中国	9144011166594644XP	小型	男	内资	YPL	型号: ROC8000PRO 1. 7 个 DMX 输出输入, 连接扩展器, 最高可支持 65536 个通道参数; 2. 内置 3 个电动可调宽视角 15.4 英寸触摸屏+1 个 9 英寸高亮度多点触摸屏, 可外置 2 个触摸屏; 3. 30 个高精度电动推杆 60mm; 4. 2 个 AB 场电动推杆 100mm; 5. 1 个主控电动推杆; 6. 7 个进口光学编码器带 PUSH 功能; 7. 1 个高灵敏轨迹球; 8. 2 个千兆以太网口, 支持 MA NET, ARTNET, ETC NET2, PATHPORT, SCAN, SHOWNET, K INET1 信号 9. 5 个 USB2.0 口; 10. 内置固态硬盘, I5 CPU, 8G 内存; 11. 支持多台联机备份; 12. 支持手持式远程控制; 13. 支持舞台 3D 效果模拟, 实时现场模拟;	97,500.00	1	97,500.00
2	辅助控制终端	深圳海兰电子有限公司	深圳市/中国	9144030006029301X6	中型	男	内资	海兰	型号: 主机 T800-S100+显示器 RD320cuvF 1. 包含调光柜监控管理功能、控制设备管理功能;	6,500.00	1	6,500.00

									2. 安装运行调光柜、调光控制设备 监控管理软件功能。				
3	24 口网络交换机（含光纤接口）	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: KP-9000-28XGM-X4-AC 1. 传输速率: 10/100/1000Mbps; 2. 端口数量: 28 个; 3. 端口描述: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP。	3, 000.00	1	3, 000.00	
4	配线架	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: 24 口镀金版 1. 专业配线架, 六类配线架 24 口, 镀金版。	600.00	1	600.00	
5	千兆多模光模块	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: 定制 1. 100G 多模双纤 LC 接口; 2. 发光功率:-6.5~2.5dB; 3. 中心波长:1310nm; 4. 传输速率:100G。	650.00	2	1, 300.00	
6	以太网转 DMX 信号分配器 1	广州方达舞台设备有限公司	广州市/中国	9144010372430136XU	小型	男	内资	FDL	型号: FDL-NET4 1. 内置 1 个 RJ45 交换端口; 2. 4 端口 DMX 输入输出; 3. LED 显示 DMX 输入输出状态; 4. 符合以太网 802.3-1BT; 5. 符合以太网 802.11b; 6. 节点内可选配置 web 服务器; 7. 每个 DMX512 端口具有 2500V 的光电隔离接口; 8. 8 级 DMX 优先级设定。	3, 500.00	2	7, 000.00	
7	DMX 跳	广州方达	广州	914401	小	男	内资	FDL	型号: 定制	1, 000.00	4	4, 000.00	

	线盘	舞台设备有限公司	市/中国	037243 0136XU	型				1. DMX 跳线盘定制每台 4 进 4 出 DMX 输出; 2. 根据系统配置及以太网转 DMX 信号分配器和 DMX 信号放大器数量进行配置。			
8	DMX 信号放大器 1 进 8 出	广州方达舞台设备有限公司	广州市/中国	914401 037243 0136XU	小型	男	内资	FDL	型号: DMX/RDM 1. 采用 CPU 控制放大; 2. 输入输出信号, 带光电隔离保护; 3. 八进八出, 传输距离 500 米以上。	1, 500.00	8	12, 000.00
9	19 英寸标准机柜	北京创云生科技有限公司	北京市/中国	911101 070985 258917	微型	男	内资	创云生	型号: 定制 1. 含相关辅助配件。	800.00	1	800.00
10	24 口网络交换机 (含光纤接口)	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: KP-9000-28XGM-X4-AC 1. 传输速率: 10/100/1000Mbps; 2. 端口数量: 28 个; 3. 端口描述: 24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP。	3, 000.00	1	3, 000.00
11	配线架 24 口	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: 24 口镀金版 1. 专业配线架, 六类配线架 24 口, 镀金版。	600.00	1	600.00
12	千兆多模光模块	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: 定制 1. 100G 多模双纤 LC 接口; 2. 发光功率: -6.5~2.5dB; 3. 中心波长: 1310nm;	650.00	2	1, 300.00

										4. 传输速率:100G。				
13	以太网 转DMX 信号分 配器 2	广州方达 舞台设备 有限公司	广州 市/ 中国	914401 037243 0136XU	小型	男	内资	FDL	型号: FDL-NET4 1. 内置 1 个 RJ45 交换端口; 2. 4 端口 DMX 输入输出; 3. LED 显示 DMX 输入输出状态; 4. 符合以太网 802.3-1BT; 5. 符合以太网 802.11b; 6. 节点内可选配置 web 服务器; 7. 每个 DMX512 端口具有 2500V 的光电隔离接口; 8. 8 级 DMX 优先级设定。	3,500.00	2	7,000.00		
14	DMX 跳 线盘	广州方达 舞台设备 有限公司	广州 市/ 中国	914401 037243 0136XU	小型	男	内资	FDL	型号: 定制 1. DMX 跳线盘定制每台 4 进 4 出 DMX 输出; 2. 根据系统配置及以太网转 DMX 信号分配器和 DMX 信号放大器数 量进行配置。	1,000.00	4	4,000.00		
15	DMX 信 号放大 器 1 进 8 出	广州方达 舞台设备 有限公司	广州 市/ 中国	914401 037243 0136XU	小型	男	内资	FDL	型号: DMX/RDM 1. 采用 CPU 控制放大; 2. 输入输出信号, 带光电隔离保 护; 3. 进八出, 传输距离 500 米以上。	1,500.00	8	12,000.00		
16	19 英寸 标准机 柜	北京创云 生科技有 限公司	北京 市/ 中国	911101 070985 258917	微型	男	内资	创云 生	型号: 定制 1. 含相关辅材配件。	800.00	1	800.00		
17	智能型 数字直 通立柜	广州方达 舞台设备 有限公司	广州 市/ 中国	914401 037243 0136XU	小型	男	内资	FDL	型号: Z60 1. 具有智能风机, 散热效果良好; 2. 功率模块采用大功率继电器模	80,000.00	1	80,000.00		

									块, 过载能力强; 3. 具有双控制电源、双触发系统, 互为热备份, 自动转换, 无缝衔接; 4. 具有双 DMX 信号及网络 DMX 信号控制, 互为热备份, 自动转换, 具有无缝衔接; 5. 具有全数字触发; 6. 具有数字接口带光电隔离, 抗 15KW 静电; 7. 具有 LCD 显示; 8. 具有现场开关功能; 9. 具有最后场景记忆功能; 10. 支持可通过网络远程监控等规格; 11. 根据系统配置自行设置通道数量等。			
18	LED 成像聚光灯	广州市雅江光电设备有限公司	广州市/中国	914401147534922066	中型	男	内资	雅江光电 SILVER STAR	型号: SS5153SWD 1. 光源信息: LED COB 光源单颗 300W; 2. 色温: 3200K; 3. 显色指数: ≥95Ra; 4. 光学角度: 14°; 5. 额定功率: 小于 280W; 6. 灯具光通亮大于 10000lm。	8,800.00	24	211,200.00
19	LED 会议柔光聚光灯	广州市雅江光电设备有限公司	广州市/中国	914401147534922066	中型	男	内资	雅江光电 SILV	型号: SS2361TCM 1. 光源: 大于 800PCSWW+CW. 光源模组; 2. 色温: 2700K-6500K 可	6,500.00	30	195,000.00

		司						ER STAR	调; 3.显色指数: 95; 4.灯具光效: 78.28lm/W ; 5.光斑角度: 120°; 6. 额定功率: 500W ; 7.防水等级: 大于 IP55 具备防尘, 防潮, 防油功能; 8.控制协议: 标准 DMX512 协议 RDM 功能。			
20	LED 聚 光灯	广州市雅 江光电设 备有限公 司	广州 市/ 中国	914401 147534 922066	中 型	男	内资	雅江 光电 SILV ER STAR	型号: SS5252SWD 1.光源信息: LED COB 光源单颗 300W; 2.色温: 3200K; 3.显色指数: 95Ra; 4.光学角度: 15° -60°; 5.额定功率: 小于 280W。	7,000.00	18	126,000.00
21	LED 染 色聚光 灯	广州市雅 江光电设 备有限公 司	广州 市/ 中国	914401 147534 922066	中 型	男	内资	雅江 光电 SILV ER STAR	型号: SS342XCET 1.额定功率: 大于 230W; 2.灯珠数量: 14PCS *20W 四合一 RGBW; 3.通道模式: 大于 6 种通道模式, 提供产品说明书及通道规格; 4.光学角度: 8° -40°; 5.防水等级: 大于 IP55 具备防尘, 防潮, 防油功能。	4,500.00	65	292,500.00
22	LED 电 脑切割 灯	广州市浩 洋电子股 份有限公 司	广州 市/ 中国	914401 137711 795473	中 型	男	内资	TERB LY	型号: SL750P-S 1.采用 600W 白光 LED 光源, 光源寿命: 20000 小时, 整灯色	26,500.00	8	212,000.00

23	LED三合一电	广州市浩洋电子股	广州 市/	914401 137711	中 型	男	内资	TERB LY	温:6500K; 2.显色指数:Ra≥95; 3.色彩 CMY+CTO 混色系统, 7 个 颜色+白光; 4.图案有 16 个插拔式图案片, 其 中 7 个插拔式的旋转图案片; 5 光斑切割成像系统由 4 个切角 片组成, 切角系统可做±90° 旋 转; 6. 1 个动态效果盘; 7. 2 组双向旋转棱镜; 8. 变焦范围:3° -53° 9. 带自动调焦功能 10. 具有光圈功能; 11. 最高频闪速度 25Hz; 12. 0-100%线性调光; 13. 具有两种雾化效果; 14. 水平扫描:540°, 垂直扫 描:270°, 具有自动纠错的复位 功能; 15. 具有显示屏显示, 内置可充电 式电池; 16. 具有可通过 DMX 数据线升级 软件; 17. 具有 RDM 功能; 18. 净重:26 kg。	23, 800. 00	16	380, 800. 00
----	---------	----------	----------	------------------	--------	---	----	------------	---	-------------	----	--------------

脑灯	股份有限公司	中国	795473						光源, 寿命 20,000 小时; 2. 3 种通道模式; 3. 水平扫描:540° 16bit,垂直扫描:270° 16bit, 具有复位功能; 4. CMY+CTO 和光学系统设计, 采用 CMY 混色组件结合 LED 光源装置的结构; 5. 1 个色片盘, 7 个色片+白光; 6. 1 个旋转图案盘,7 个插拔式的旋转图案片+白圆; 7. 1 个固定图案盘, 9 个图案片+白圆; 8. 双向旋转 5 棱镜; 9. 最小角度为 6° , 最大角度为 45° ; 10. 带电子自动调焦功能; 11. 具有光圈功能; 12. 频闪速度 25 次每秒 ; 13. 0-100%线性调光,0-100%线性雾化; 14. 具有显示屏显示; 15. 具有 RDM 功能。			
24	LED 天幕地排灯灯	广州市雅江光电设备有限公司	广州市/中国	914401147534922066	中型	男	内资	雅江光电 SILVER STAR	型号: SS819XS 1. 光源信息: LED 光源, 7 合一灯珠模组光源, 具备 A L C 三种单独颜色; 2. 灯具光通量: 5814lm; 3. 额定功率: 340W;	8,000.00	28	224,000.00

25	LED追光	广州市雅江光电设备有限公司	广州市/中国	914401147534922066	中型	男	内资	雅江光电SILVER STAR	4.光学角度: 45° × 65° ; 5.色容差: 2.7sdcm ; 6.通道模式: 6种通道模式, 灯具具备上下分段控制; 7.调光: 0-100%16bit.的可调范围。				
								型号: SS824SC 1.光源信息: 单颗 250W 2.色温: 5600K 3.显色指数: 90Ra; CQS: >90 4.光学角度: 10° --20° (手动变焦) 5.调光: 0-100%16Bit 调光 6.冷却系统: 风冷 7.手动控制: 受控控制调光、光圈、变焦、调焦、换色 6 叶。	9,500.00	2	19,000.00		
26	烟机	广州迪杰帕尔电子科技有限公司	广州市/中国	91440114054504116K	小型	男	内资	DJPO WER	型号: H-7D 1. 2500W、遥控, 含 DMX512。	6,500.00	4	26,000.00	
27	桥架、线管	河北百著金属制品有限公司	廊坊市/中国	911310263361643671	小型	男	内资	百著	型号: 定制 1.根据灯光系统配置金属阻燃桥架及金属镀锌钢管, 满足系统使用。	225,000.00	1	225,000.00	
28	配电电缆	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	91321002778681951Q	微型	男	内资	梓成	型号: WDZR-SYEER 1*185 1.低烟、无卤软电缆 WDZR-SYEER 1*185, 满足舞台灯光的总功率和电力需求, 预留足够从排练厅配	200.00	200	40,000.00	

									电室至舞台调光室配电柜所需电缆。				
29	舞台灯光软扁平电缆	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	913210 027786 81951Q	微型	男	内资	梓成	型号: WDZR-SYEEDR 18*4+3DMX+2CAT5 1. 低烟、无卤软电缆 WDZR-SYEEDR 18*4+3DMX+2CAT5 型号: ZR-SYFFRP 2*(2*0.22)P 1. 120 欧姆阻抗, ZR-SYFFRP 2*(2*0.22)P	225.00	220	49,500.00	
30	灯光阻燃线缆	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	913210 027786 81951Q	微型	男	内资	梓成	型号: WDZR-SYEER 3*4/WDZR-SYEER 3*2.5 1. 低烟、无卤护套软电缆, 满足灯光系统使用	250,000.00	1	250,000.00	
31	灯光阻燃信号线	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	913210 027786 81951Q	微型	男	内资	梓成	型号: WDZR-SYEER 3*4/WDZR-SYEER 3*2.5 1. 低烟、无卤护套软电缆, 满足灯光系统使用	20.00	5487.232	109,744.64	
32	综合插座箱	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	913210 027786 81951Q	微型	男	内资	梓成	型号: 定制 1. 舞台: 综合插座箱: 4 个 dmx 母座、1 个网口、4 个 16A 防水插 8 个; 2. 天桥: 综合插座箱: 4 个 dmx 母座、1 个网口、4 个 16A 防水插 2 个; 3. 灯杆: 综合插座箱转接箱: 3 个 dmx 母座、2 个网口、18 个 16A 防水插 14 个; 4. 总体 24 个。	1,000.00	24	24,000.00	
33	防尘接插件	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	913210 027786 81951Q	微型	男	内资	梓成	型号: Y313T 1. 16A 防尘电源插座插头	35.00	260	9,100.00	

34	以太网 控制信 号线缆	扬州市邗 江鹏明线 缆厂	扬州市/ 中国	913210 027786 81951Q	微 型	男	内资	梓成	型号：六类线 1. 六类线	2.50	2288	5,720.00
35	光纤线 缆	扬州市邗 江鹏明线 缆厂	扬州市/ 中国	913210 027786 81951Q	微 型	男	内资	梓成	型号：多模光纤 1. 多模光纤	6.00	200	1,200.00
36	网络接 插件	扬州市邗 江鹏明线 缆厂	扬州市/ 中国	913210 027786 81951Q	微 型	男	内资	梓成	型号：卡侬型 1. 网络接口/卡侬型	53.00	150	7,950.00
37	DMX接 插件	扬州市邗 江鹏明线 缆厂	扬州市/ 中国	913210 027786 81951Q	微 型	男	内资	梓成	型号：DMX512接口 1. DMX512接口	33.00	150	4,950.00
38	安装调 试费	北京华城 伟业智能 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 120592 404124	小 型	男	内资	华城	型号：配套 1. 包括但不限于设备运输、存贮、 安装、调试、试运行等。	250,000.0 0	1	250,000.00
39	操作台	北京创云 生科技有 限公司	北京/ 市/ 中国	911101 070985 258917	微 型	男	内资	创云 生	型号：配套 1. 钢木结合，尺寸：宽度1800mm， 深度850mm，高度750mm，对调音 台定制嵌入式安装，机箱为机柜 式，带门。	18,500.00	1	18,500.00
四	舞台扬声器及拾音											
1	主扩扬 声器组 (核心 产品)	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号：TL210 1. 最大声压级：138dB; 2. 频率响应：60Hz-20KHz (-10dB) ; 3. 指向性(H×V):100° ×10° ;	32,000.00	8	256,000.00

4	中置扬声器组吊挂件	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK/Z 1. 音箱原装配套吊架;	2,000.00	2	4,000.00
5	低频扬声器组	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TL215SUB 1. 最大声压级: >141dB; 2. 频率响应: 35-1.5KHz(-10dB); 3. 灵敏度: 108dB; 4. 低频单元: 2x 15 英寸锥形驱动器, 音圈直径 4"。	29,600.00	4	118,400.00
6	低频扬声器组吊挂件	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TL/T 1. 音箱原装配套吊架;	2,000.00	2	4,000.00
7	台唇补声扬声器	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK6 1. 6.5 英寸超紧凑两分频扬声器; 2. 频率响应: 80Hz~18kHz; 3. 功率: 300W/8Ω; 4. 覆盖角度: 水平 90° 垂直 60°; 5. 灵敏度: 97dB; 6. 最大声压级: 127dB SPL; 7. 低频驱动器: 6.5 英寸; 8. 高频驱动器: 1 英寸; 9. 具有可旋转的号角。	8,500.00	4	34,000.00
8	拉声像扬声器	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK15 1. 15 英寸两分频全频扬声器;	18,500.00	2	37,000.00

		科技有限公司	中国	109607					2. 频率响应: 40Hz~17kHz; 3. 功率: 550W/8Ω; 4. 覆盖角度: 水平 90° 垂直 60°; 5. 灵敏度: 102dB SPL; 6. 最大声压级: 135dB SPL; 7. 低频驱动: 15 英寸; 8. 高频驱动: 1.75 英寸; 9. 具有可旋转的号角; 10. 具有可选择内置分频或外置分频。			
9	拉声像 扬声器 吊挂件	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK/Z 1. 音箱原装配套吊架;	2,000.00	2	4,000.00
10	固定返 送扬声 器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK12 1. 12 英寸两分频全频扬声器; 2. 频率响应: 50Hz~20kHz; 3. 功率 AES.: 350W/8Ω; 4. 指向: 80° × 60° ± 10°; 5. 灵敏度: 99dB; 6. 最大声压级: 130dB SPL 7. 低频驱动: 12 英寸; 8. 高频驱动: 1 英寸; 9. 具有可 70V/100V 定压驱动; 10. 具有可旋转的号角; 11. 具有可选择内置分频或外置分频。	16,000.00	4	64,000.00

11	固定返送扬声器安装件	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK/Z 1. 音箱原装配套吊架。	2,000.00	4	8,000.00
12	流动返送扬声器	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: TK/Z 1. 12 英寸两分频同轴专业监听扬声器; 2. 频率响应.: 50Hz~20kHz; 3. 功率: 500W; 4. 覆盖角度.: 90° × 90° ± 10°; 5. 灵敏度: 98dB; 6. 最大声压级: 130dB SPL; 7. 低频驱动器: 12 英寸; 8. 高频驱动器: 1.75 英寸; 9. 监听角度: 55° ± 5°。	16,500.00	4	66,000.00
13	四通道数字功率放大器	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: DSP4900 1. 额定功率: 4X1700W/4Ω; 4X900W/8Ω; 2. 桥接功率: 6000W/4Ω; 3400W/8Ω; 3. 70V 定压模式: 4X1250W;; 4. 100V 定压模式: 4X2550W; 5. 具有 DSP 包括多段参量均衡, 专业分频器, 限幅器及延迟; 6. 具有远程开关机控制端口; 7. 具有 PC 远程控制。	67,650.00	7	473,550.00
14	功放远	尼夫(北	北京	911101	小	女	内资	NFI	型号: NET-WORK	15,000.00	1	15,000.00

	程控制软件	京)电子科技有限公司	市/中国	085790109607	型				1. 具有可远程检测及控制功率放大器;			
15	合唱话筒	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: AT314 1. 大振膜多功能话筒;	6,500.00	6	39,000.00
16	乐器话筒套装	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: ATM457 1. 乐器话筒, 心形电容, 1套4支;	13,500.00	1	13,500.00
17	话筒(鼓组套装)	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: ATM586 1. 全套专业鼓话筒套装, 包含动圈乐器话筒1支, 电容底鼓话筒1支, 电容军鼓/通鼓话筒3支, 电容乐器话筒2支, 线缆7条, 话筒转接头3只, 鼓边夹3只, 便携包一个。	9,800.00	1	9,800.00
18	双通道接收机	舒尔电子(苏州)有限公司	苏州市/中国	91320594762449867T	中型	女	外商单独投资	SHURE	型号: ULXD4D=-L51 1. 24位/48kHz 音频信号; 2. 72 MHz 的调谐范围; 3. 具有优化扫描技术实现自动查找、排序分配最清晰可用的频率, 并通过红外功能与发射机同步; 4. 具有可启用 AES 256 位加密功能确保信号安全传输; 5. 具有 DANTE 数字音频传输网络功能可通过以太网实现音频联	19,800.00	6	118,800.00

									网；以互联网可简化多个接收机间的频率协调和部署； 6. 具有接收机和 WWB7 控制软件均提供干扰检测和警报功能。				
19	腰包式 发射机	舒尔电子 (苏州) 有限公司	苏州 市/ 中国	913205 947624 49867T	中 型	女	外商 单独 投资	SHUR E	型号: ULXD1=L51 1. 频响范围: 20Hz- 20kHz; 2. 具有 AES256 位可加密技术; 3. 发射功率: 1mW, 10mW, 20mW; 4. 2 节 AA 电池可连续使用 11 个 小时。	4, 800. 00	6	28, 800. 00	
20	手持式 发射机	舒尔电子 (苏州) 有限公司	苏州 市/ 中国	913205 947624 49867T	中 型	女	外商 单独 投资	SHUR E	型号: ULXD2=L51 1. 频响范围: 20Hz- 20kHz; 2. 具有 AES256 位可加密技术; 3. 发射功率: 1mW, 10mW, 20mW; 4. 2 节 AA 电池可连续使用 11 个 小时; 5. 工作范围: 100 米 (300 英尺); 6. 频率和电源具有锁定功能;	3, 800. 00	6	22, 800. 00	
21	手持话 筒咪头	舒尔电子 (苏州) 有限公司	苏州 市/ 中国	913205 947624 49867T	中 型	女	外商 单独 投资	SHUR E	型号: BETA58A 1. 传感器类型: 动圈; 2. 拾音模式: 超心形; 3. 频率响应: 50Hz-16 KHz; 4. 灵敏度 (dBV/Pa): -51, 5 dBV/Pa; 5. 灵敏度 (mV/Pa): 2, 7 mV/Pa; 6. 输出阻抗: 600 欧。	2, 200. 00	6	13, 200. 00	
22	肤色头 戴话筒	舒尔电子 (苏州)	苏州 市/	913205 947624	中 型	女	外商 单独 投资	SHUR E	型号: DH5T/O-MTQG 1. 话筒拾音头: MEMS;	3, 600. 00	6	21, 600. 00	

		有限公司	中国	49867T			投资		2. 类型: 电容 (驻极体偏置) ; 3. 指向性形状: 全方向性; 4. 频率响应: 20Hz 至 20KHz; 5. 灵敏度: -42.5 dBV; 6. 信噪比: 63.0dB; 7. 最大声压级: 132.0dB; 8 动态范围: 101.0dB ; 9. 外壳: ABS 铸模。			
23	指向性 天线	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: WB670 1. 射频频率范围: 470-900 MHz; 2. 信号增益可调;	2, 650.00	2	5, 300.00
24	主数字 调音台	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: M32 1. 本地 30 路 MIC/Line 输入, 2 组 莲花立体声输入 2. 12 路信号输出 3. 具有+48V 幻象电源 4. 内置压限器, 噪声门, 高低通 滤波器, 5 段参量均衡, 延时 5. 26 个电动推子 6. 内置声卡 7. 具有 4 个快捷场景调用模式, 99 个场景存储, 8. 具有用户参数的存储与调取 9. 本地内置四路 DSP 效果器, 10. 支持多操作系统操控软件 11. 具有 7 寸高清电容触摸显示 屏, 支持中英文语言切换	285,000.0 0	1	285,000.00

25	备份主 数字调 音台	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	12. 支持连接舞台接口箱 13. 支持网络音频扩展 型号: M32 1. 本地 30 路 MIC/Line 输入, 2 组 莲花立体声输入 2. 12 路信号输出 3. 具有 +48V 幻象电源 4. 内置压限器, 噪声门, 高低通 滤波器, 5 段参量均衡, 延时 5. 26 个电动推子 6. 内置声卡 7. 具有 4 个快捷场景调用模式, 99 个场景存储, 8. 具有用户参数的存储与调取 9. 本地内置四路 DSP 效果器, 10. 支持多操作系统操控软件 11. 具有 7 寸高清电容触摸显示 屏, 支持中英文语言切换 12. 支持连接舞台接口箱 13. 支持网络音频扩展	285,000.0 0	1	285,000.00
26	数字接 口箱	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: DL1608 1. 话筒/线路输入: 16 路; 2. 线路输出: 8 路; 3. 专业电缆的传输距离 80m	115,000.0 0	1	115,000.00
27	数字接 口箱	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: DL1608 1. 话筒/线路输入: 16 路; 2. 线路输出: 8 路; 3. 专业电缆的传输距离 80m	115,000.0 0	1	115,000.00

28	音频终端播放设备	深圳海兰电子有限公司	深圳市/中国	9144030006029301X6	中型	男	内资	海兰	型号: 主机 T800-S100+显示器 RD320cuvF 1. 支持的格式包括 MP3、WMA、WAV 等类型; 2. 支持闪存、SD、USB 等介质; 3. 可对音频文件进行编辑、播放。	6,500.00	1	6,500.00
29	监听音箱	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: HD06 1.5.5 英寸两分频专业监听音箱;	1,350.00	2	2,700.00
30	监听耳机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: HK260 1. 头戴封闭隔音监听耳机;	850.00	1	850.00
31	设备机柜	北京创云生科技有限公司	北京市/中国	911101070985258917	微型	男	内资	创云生	型号: 42U 1. 高度 42U, 宽深比 600mm*800mm; 2. 静态载重 300KG, 钢制; 3. 预留走线槽及电源板。	3,500.00	3	10,500.00
32	操作台	北京创云生科技有限公司	北京市/中国	911101070985258917	微型	男	内资	创云生	型号: 定制 1. 尺寸: 宽度 2300mm, 深度 850mm, 高度 750mm 根据现场实际情况定制; 2. 钢木结构。	18,500.00	1	18,500.00
33	音频接口箱	扬州市邗江区江鹏明线缆厂	扬州市/中国	91321002778681951Q	微型	男	内资	梓成	型号: 定制 1. 录音、话筒、笔记本信号接口等。	6,000.00	1	6,000.00

34	智能电源管理器	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: PS960 1. 额定输出电流: 72A; 2. 单路额定输出电源: 30A; 3. 可控制电源: 8 路; 4. 不可控制电源: 2 路。	1, 250. 00	4	5, 000. 00
35	线缆及辅料	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	91321002778681951Q	微型	男	内资	梓成	型号: 配套 1. 包含但不限于话筒线、音箱线、电源线、数字信号线、网线、接插件、管槽、地线等。	150, 000. 00	1	150, 000. 00
36	安装调试费	北京华城伟业智能科技有限公司	北京市/中国	911101120592404124	小型	男	内资	华城	型号: 配套 1. 包括但不限于设备运输、存贮、安装、调试、试运行等。	135, 000. 00	1	135, 000. 00
五	内通可视化设备											
1	监控高清摄像机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: NIPC44X5-A23 1. 分辨率 2560*1440, 输出 400 万像素清晰实时画面; 2. 支持 5 颗补光灯补光, 红外 100 米、白光 80 米补光距离, 具有双光补光类型; 3. 支持 23 倍光学变焦, 16 倍电子变焦; 4. 支持光圈可调, F1.65 最大光圈数; 5. 云台转动: 水平转动角度 342°, 垂直转动角度-15~86°; 6. 支持 512G SD 卡存储等。	1, 350. 00	4	5, 400. 00

2	监控多通道录像机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: NVR6816E-N 1. 16路同步监控; 2. 8个硬盘位, 支持14T大硬盘和H.265+智能编码; 3. 支持12路1080P同步解码, 高清预览回放; 4. 支持VGA和HDMI输出, HDMI支持4K显示输出。	3,000.00	1	3,000.00
3	多路H.265+高清解码器	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: NVD6009C 1. 支持1路HDMI高清输入接口, 单个接口最高支持4K高清视频输入(3840*2160@30Hz); 2. 支持9路HDMI高清输出接口, 单个接口最高支持4K高清视频输出(3840*2160@30Hz); 3. 支持H.265+\\H.265\\H.264等多种主流编码格式视频; 4. 支持9块屏幕按照任意方式拼接, 自定义屏幕。	8,500.00	1	8,500.00
4	平板监看器	深圳显触科技股份有限公司	深圳市/中国	91440300MA5FPN762C	中型	男	内资	CUHUB	型号: XC-PJ55H11 1. 屏幕尺寸:55英寸; 2. 屏幕分辨率:超高清4K; 3. 屏幕比例:16:9;	4,500.00	5	22,500.00
5	摄像机控制键盘	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: NK2000 1. 9英寸电容触摸屏; 2. 支持Android操作系统; 3. 支持H.265/H.264解码, 最大4画面分割;	3,500.00	1	3,500.00

6	交换机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	4. 支持触屏观看图像或通过HDMI 将图像投到显示屏上; 5. 支持云平台控制, 预置点、巡航和轨迹的设置与调用等。 型号: NS620-16G 1. 16 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口; 2. 支持远程管理; 3. 支持智能开局、异常告警、快速排障; 4. 支持 802.1Q VLAN、QoS、带宽控制; 5. 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离; 6. 支持线缆检测、环回保护; 7. 支持云管理、VLAN 隔离、标准交换等模式。	1,500.00	1	1,500.00
7	无线对讲机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: XIRP6600 1. 信道数量: 32 个; 2. 电源类型: 锂电池; 3. 含耳麦。	1,850.00	8	14,800.00
8	广播主机	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: Core100 1. 支持同时控制和传送 20 个音频通道; 2. 具有 4 个模拟音频输入; 3. 具有 4 个模拟音频线路输出; 4. 含话筒。	13,500.00	1	13,500.00
9	呼叫基	尼夫(北	北京	911101	小	女	内资	NFI	型号: Page Station	3,500.00	1	3,500.00

	站	京)电子 科技有限 公司	市/ 中国	085790 109607	型				1. 配有 LED 指示灯。			
10	功率放 大器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: SPA-Q500 1. 功率 480W 纯后级功放; 2. 支持 70 V / 100 V 和 8 欧姆 的输出; 3. 两路带优先级切换功能的输 入。	5,500.00	1	5,500.00
11	吸顶喇 叭	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: AD-C6T 1. 额定功率: 6W; 2. 声压级 (1kHz, 1 米) 92dB。	1,200.00	8	9,600.00
12	音量控 制器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: AD-DT01 1. 支持强切功能音量控制器。	350.00	1	350.00
13	监控台	北京创云 生科技有 限公司	北京/ 市/ 中国	911101 070985 258917	微 型	男	内资	创云 生	型号: 定制 1. 参考尺寸: 宽 1.8 米, 深度 0.85 米, 桌面高度 0.75 米, 根据现场 定制, 配套座椅。	25,000.00	1	25,000.00
14	线缆及 辅料	扬州市邗 江鹏明线 缆厂	扬州 市/ 中国	913210 027786 81951Q	微 型	男	内资	梓成	型号: 配套 1. 包含但不限于话筒线、音箱线、 电源线、视频光纤线、网线、接 插件、管槽、地线等。	50,000.00	1	50,000.00
15	安装调试 费	北京华城 伟业智能 科技有限	北京/ 市/ 中国	911101 120592 404124	小 型	男	内资	华城	型号: 配套 1. 包括但不限于设备运输、存贮、 安装、调试、试运行等。	80,000.00	1	80,000.00

3	播控终端	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	91440300731127582R	中型	男	内资	艾比森	针对性更高；且具备良好的界面设计和用户体验，操作人员使用简单、流畅； 10. 支持实时和预编两种上屏模式，实现大屏显示内容的灵活管理与调度；支持图层反控，可远程操控被控主机，进行相关键鼠操作。				
									型号：AXS 900N 1. 支持替代多台电脑主机，满足超大分辨率点对点显示带载； 2. MTBF 为 300000 小时，平均修复时间 MTTR<15 分钟，噪声为 40dB； 3. 支持 3D 视频源解码播放输出，可实现单接口独立 3D 播放输出或 4 接口拼接 3D 同步输出分辨率可设置为 5120×2880@60Hz； 4. 硬件配置要求内存 32G. 硬盘 500G SSD；整机自带 6 路 USB 接口；1 路 3.5mm 麦克风电音输入接口，1 路 3.5mm 外置音输入接口，1 路 3.5mm 音输出接口，2 路卡依音输出接口；支持 5 路 PCIE 3.0 插槽，用于同步卡、采集卡、网卡的扩展，且支持千兆网口通讯； 5. 独立显卡输出，输出分辨率支	8,000.00	1	8,000.00	

4	视频处 理器	深圳市艾 比森光电 股份有限 公司	深圳 市/ 中国	914403 007311 27582R	中 型	男	内资	艾比 森	罩, 支持 NDI 媒体. 采集设备. 网 站. 流媒体. 播放合集的播放; 12. 支持节目播放. 暂停. 停止. 音 量调节, 支持多画面同时播放时 按照主计时媒体进行跳转, 支持 主 KV 节目位置信息复制, 拓展屏 支持右键解锁, 软件支持异常自 恢复机制, 支持页签功能播放多 个网页, 降低网页播放资源占用, 自带转码器, 可实现 H. 264 (AVC). H. 265(HEVC)编码或 VP9 编码的转码播放; 13. 支持可视化平台软件对播放 画面的编辑和控制; 14. 支持多种视频. 图片. 音 频. office 文件的播放; 视频格 式支持: H. 265 (HEVC). VP9. HAP, HAP-Alpha. VC1. AV1. Pr oRes. MPEG4. WMV2 等; 图片格式 支持: jpeg. bmp. png. gif 等; 音 频格式支持: aac. flac. amr. ape. wav. wma 等; office 文件支持: ppt. pptx; 型号: AXP 300N-A09U 1. 采用标准 19 英寸金属结构机 箱, 外壳防护等级符合 GB/T4280-2017 中 IP20 的要求, 为框架式结构。	95,000.00	1	95,000.00
---	-----------	----------------------------	----------------	----------------------------	--------	---	----	---------	---	-----------	---	-----------

									9. 支持设置 2000 个用户场景, 场景可以设置为图片或视频, 场景切换支持淡入淡出、直切效果, 场景调取响应时间 60ms, 支持多场景分组合、场景一键轮巡; 10. 支持对所有输入源同时预览, 输出支持对所有输出进行回显 (包含 IP 流回显); 11. 支持用户权限分级管理和设置, 超级管理员可分配用户使用权限; 支持多用户同时在线及下发数据, 操作响应时间不大于 1s; 可进行在线升级固件操作。 14. 系统具备良好的兼容性, 支持 windows、麒麟 (Kylin)、IOS、Android、Linux 等操作系统访问设备及交互操作;			
5	发送系统	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	91440300731127582R	中型	男	内资	艾比森	型号: Absen LED Pro-700 1. 单张发送卡支持自定义分辨率, 最宽最高为 3840; 2. 支持逐点亮度校正, 对每个灯点的亮度和色度进行校正, 有效消除色差, 使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致, 提高显示屏的画质; 3. 与 LED 显示屏集成联动。	350.00	25	8,750.00
6	接收系统	深圳市艾比森光电	深圳市/	914403007311	中型	男	内资	艾比森	型号: ARn-236S 1. 单卡最大带载分辨率 512×	150.00	234	35,100.00

		股份有限公司	中国	27582R					512@60Hz,最多支持24组并行数据; 2. 无需转接板, 单卡自带HUB75接口, 更加稳定; 3. 与LED显示屏集成联动。			
7	钢结构	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	914403 007311 27582R	中型	男	内资	艾比森	型号: 定制 1. 根据现场定制; 2. 采用优质钢材, 焊接牢固, 焊点饱满, 光滑; 3. 不锈钢拉丝包边 50mm。	1, 145. 00	73. 6	84, 272. 00
8	配电柜	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	914403 007311 27582R	中型	男	内资	艾比森	型号: PLC50 1. 50KW, 支持手动+时控+60℃高温断电配多功能卡座. 配 5V 电源。	13, 600. 00	1	13, 600. 00
9	辅屏-LED显示屏	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	914403 007311 27582R	中型	男	内资	艾比森	型号: CP1.5 1. 像素间距 1. 53mm, 像素密度 422500 点/m2; 2. 箱体采用一体压铸成型结构, 箱体重量 7. 7KG; 3. 显示单元间隙 (mm) 0. 05; 显示单元平整度 (mm) 0. 05; 4. 亮度 524nit ; 亮度均匀性 99. 2%, 色度均匀性: 在±0. 001 Cx, Cy 之内; 5. 对比度 10400:1; 灰度等级 16bit; 6. LED 像素失控率 0; 像素中心距偏差 0. 82% ;	18, 500. 00	5. 45 6	100, 936. 00

10	播控软件	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	91440300731127582R	中型	男	内资	艾比森	组模校正数据自动加载功能,显示屏在工作过程中更换模组不需要重新上电,自动识别模组并加载色度校正数据,即插即用; 型号:定制 1.支持苹果.安卓等触控移动端操作系统,app安装包可在应用商店下载和安装; 2.可实现对视频拼接服务器和智能中央控制器等设备一站式集中管控,通过移动平板或触控一体机对所有设备进行全可视化控制; 3.支持多控制端,如移动端.落地一体机等多种客户端操作实时同步; 4.支持对视频拼接服务器的可视化控制,可实时显示视频拼接服务器的输入源画面预览.大屏画面回显和场景布局; 5.支持对视频拼接服务器大屏拖拽式开图层和切源.图层优先级调整,可对大屏图层拖拽式缩放.一键全屏操作; 6.支持对视频拼接服务器大屏区域进行开窗操作,平台自带精准吸附功能,窗口移动可以上下左右和四角自动对齐吸附;	3,000.00	1	3,000.00
----	------	----------------	--------	--------------------	----	---	----	-----	---	----------	---	----------

11	播控终端	深圳市艾比森光电股份有限公司	深圳市/中国	91440300731127582R	中型	男	内资	艾比森	7. 支持对视频拼接服务器大屏图层一键布局 and 显示, 一键切换视频拼接服务器预存的大屏场景; 8. 支持对视频拼接服务器的场景轮巡开启和关闭, 以及大屏黑屏、冻结、清除图层等操作, 支持操作区域锁定. 实时视频画面关闭和开启; 9. 支持对灯光. 窗帘. 音频. 电视. 空调. 配电柜. 大屏和升降机等环境设备一键控制; 10. 支持通过编程设计平台进行环境控制页面自定义设计(布局. 颜色. 风格根据客户需求完全自定义), 适配不同项目和场景。 型号: AXS 400N 1. 1U 机箱, 第 5 代 CPU 处理器, 16GB 高速内存 (DDR4), 250GB 高速固态硬盘; 2. 支持 1 路 DP 1.2 主输出; 支持 4 路 HDMI 1.3 拼接复制 1 路 DP1.2 输出; 支持 1 路 HDMI 2.0 复制 1 路 DP 1.2 输出; 3. 单机支持 1 路 4K×2K 输出带载, 或 2 路 2K×1K 拼接输出带载, 同时支持超大分辨率的视频解码和点对点显示; 4. 支持输出口最大拆分为 1024	6,500.00	1	6,500.00
----	------	----------------	--------	--------------------	----	---	----	-----	--	----------	---	----------

									区域，满足超长屏和快速映射调 节。			
12	发送系 统	深圳市艾 比森光电 股份有限 公司	深圳 市/ 中国	914403 007311 27582R	中 型	男	内资	艾比 森	型号: Absen LED Pro-700 1. 单张发送卡支持自定义分辨 率, 最宽最高为 3840; 2. 支持逐点亮度校正, 对每个 灯点的亮度和色度进行校正, 有 效消除色差, 使整屏的亮度和色 度达到高度均匀一致, 提高显示 屏的画质; 3. 与 LED 显示屏集成联动。	350.00	6	2,100.00
13	接收系 统	深圳市艾 比森光电 股份有限 公司	深圳 市/ 中国	914403 007311 27582R	中 型	男	内资	艾比 森	型号: A5S Plus/K5 1. 单卡最大带载分辨率 512× 512@60Hz, 最多支持 24 组并行数 据; 2. 无需转接板, 单卡自带 HUB75 接口, 更加稳定; 3. 与 LED 显示屏集成联动。	150.00	32	4,800.00
14	钢结构	深圳市艾 比森光电 股份有限 公司	深圳 市/ 中国	914403 007311 27582R	中 型	男	内资	艾比 森	型号: 定制 1. 根据现场定制; 2. 采用优质钢材, 焊接牢固, 焊 点饱满, 光滑; 3. 不锈钢拉丝包边 50mm。	1,145.00	5.45 6	6,247.12
15	配电柜	深圳市艾 比森光电 股份有限 公司	深圳 市/ 中国	914403 007311 27582R	中 型	男	内资	艾比 森	型号: PLC10 1. 10KW; 2. 手动+时控+60℃高温断电, 配 多功能卡座, 配 5V 电源。	3,500.00	1	3,500.00
16	线缆及	扬州市邗 江区市邗	扬州	913210	微	男	内资	梓成	型号: 配套	65,000.00	1	65,000.00

	辅料	江鹏明线 缆厂	市/ 中国	027786 81951Q	型					1. 包含但不限于电源线、视频高 清线、网线、接插件、管槽等。			
17	安装调 试费	北京华城 伟业智能 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 120592 404124	小 型	男	内资	华城	型号: 配套 1. 包含但不限于设备运输、存贮、 安装、调试、试运行等。	50,000.00	1	50,000.00	
18	电子会 标屏	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: P4.75 双色 1. 显示尺寸: 14*0.608m; 2. 模组尺寸: 304*152 像素; 3. 像素点间距: 4.75 mm; 4. 像素构成: 1R1G。	6,500.00	8.51	55,315.00	
七	数字放映机及周边配套												
1	4K 数字 电影放 映机	中影巴可 (北京)电 子有限公 司	北京 市/ 中国	911101 145751 521959	小 型	女	内资	Barco	型号: SP2K-15S 1. 采用 3 片 0.69 英寸 2K DMD 芯 片 物理分辨率: 2048x1080 像 素; 2. 光源: 采用双色荧光粉激光光 源寿命支持 40000 小时@标准运 行环境; 3. 颜色: 支持 DCI P3; 4. 亮度: 14000 流明; 5. 对比度: 2200:1; 6. 光效能效: 9.3lm/W, 支持 Eco mode ≤3W, 支持远程网络唤醒功 能; 7. 噪音: 52dB; 8. 画面管理: 具备 AIM 技术动态 调整颜色平衡维持管理及 CLO 亮	496,000.00	1	496,000.00	

		科技有限 公司	中国	109607						2. 配备 3D 眼镜 200 副/厅;			
5	下收卷 电动系 统	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: LY12S 1. 亮度系数 β 1.8; 2. 有效散射角 2α 48°; 3. 银幕偏振比: 150:1; 4. 银幕参考尺寸: 宽 12 米 高 7 米; 5. 反光涂层牢固不脱落; 6. 下滚筒银幕安装方式;	185,850.0 0	1	185,850.00	
6	放映窗 口	北京华城 伟业智能 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 120592 404124	小 型	男	内资	华城	型号: 定制 1. 根据现场设计定制;	4,500.00	1	4,500.00	
7	主扬声 器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: FDT-153 1. 频率范围: 30Hz-20KHz; 2. 阻抗: LF:4 Ω M/HF: 4 Ω ; 3. 额定功率: LF800W M/HF:200W; 4. 灵敏度: LF104dB M/HF:107dB。	23,500.00	3	70,500.00	
8	环绕扬 声器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI	型号: C10 1. 频率范围:60Hz-20kHz; 2. 阻抗: 8 Ω ; 3. 额定功率: 250W; 4. 灵敏度: 96dB。	6,500.00	16	104,000.00	
9	次低频 扬声器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京 市/ 中国	911101 085790	小 型	女	内资	NFI	型号: FDT-18B 1. 频率范围:22Hz-500Hz;	20,000.00	2	40,000.00	

		科技有限 公司	中国	109607						2. 阻抗: 4/8 Ω ; 3. 额定功率: 1200W; 4. 灵敏度: 101dB。			
10	主声道 功率放 大器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI		型号: DT4203 1. 频率范围: 20Hz-20kHz; 2. 最大输出功率 8 Ω : 475W*2; 3. 最大输出功率 4 Ω : 800W*2; 4. 信噪比: 105dB。	25,000.00	3	75,000.00
11	环绕声 功率放 大器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI		型号: DT4203 1. 频率范围: 20Hz-20kHz; 2. 最大输出功率 8 Ω : 475W*2; 3. 最大输出功率 4 Ω : 800W*2; 4. 信噪比: 105dB。	25,000.00	2	50,000.00
12	后环绕 功率放 大器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI		型号: DT4203 1. 频率范围: 20Hz-20kHz; 2. 最大输出功率 8 Ω : 475W*2; 3. 最大输出功率 4 Ω : 800W*2; 4. 信噪比: 105dB。	25,000.00	1	25,000.00
13	次低频 功率放 大器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI		型号: DT4208 1. 频率范围: 20Hz-20kHz; 2. 最大输出功率 8 Ω : 650W*2; 3. 最大输出功率 4 Ω : 1200W*2; 4. 信噪比: 105dB。	28,500.00	1	28,500.00
14	音频处 理器	尼夫(北 京)电子 科技有限 公司	北京/ 市/ 中国	911101 085790 109607	小 型	女	内资	NFI		型号: THX16 1. 具有设计软件; 2. 具有解码能力; 3. 具有内置分频器; 4. 具有内置均衡器。	73,000.00	1	73,000.00

15	时序电源	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: PS980 1. 对音响系统提供安全、全自动化的电源控制功能; 2. 按顺序开启或关闭 12 路受控设备的电源, 可避免因设备开关机对扬声器造成的损坏事故。	1, 822.00	2	3, 644.00
16	19 英寸机柜	北京创云生科技有限公司	北京市/中国	911101070985258917	微型	男	内资	创云生	型号: 42U 1. 19 英寸标准机柜; 2. 高度 2 米; 3. 机柜为钢结构。	3, 500.00	1	3, 500.00
17	环绕扬声器支架	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: C10-ST 1. 与环绕扬声器配套。	650.00	16	10, 400.00
18	移动音箱车	尼夫(北京)电子科技有限公司	北京市/中国	911101085790109607	小型	女	内资	NFI	型号: FDT-ST 1. 与音箱配套。	2, 050.00	5	10, 250.00
19	安装线材及附件	扬州市邗江鹏明线缆厂	扬州市/中国	91321002778681951Q	微型	男	内资	梓成	型号: 配套 1. 包含但不限于话筒线、音箱线、电源线、视频高清线、网线、接插件、管槽、地线等。	60, 000.00	1	60, 000.00
20	安装调试费	北京华城伟业智能科技有限公司	北京市/中国	911101120592404124	小型	男	内资	华城	型号: 配套 1. 包括但不限于设备运输、存贮、安装、调试、试运行等。	50, 000.00	1	50, 000.00
八	专业舞台字幕设备											

1	台词智能编辑舞台字幕软件	北京智通恒信电子科技有限公司	北京市/中国	911101066717104330	微型	男	内资	北京智通	型号: ZT-V1.0 1. 具有智能编辑功能, 可以直接导入 word、TXT 等文档后自动生成播放页面文件; 2. 具有编辑生成一本带背景图片和插入视频且大于等于 1500 句台词的剧本不超过 30 秒; 3. 具有智可以同步显示屏体播放的页面, 可同时预览显示上一幅和下一幅的台词; 4. 具有可以直接跳转至指定页面; 5. 具有可自动播放也可手动播放; 6. 具有在播放状态中文字颜色和字体可以随时修改, 可以同时和分别编辑播放多种语言文字。	111,900.00	1	111,900.00
2	字幕显示部分	北京智通恒信电子科技有限公司	北京市/中国	911101066717104330	微型	男	内资	北京智通	型号: ZT-T 1. 显示单元参考尺寸: 长: 2.5 米*高: 1.5 米×2; 2. 支架式挂装, 屏体厚度 55mm; 3. 像素点参数: COB 点间距 1.56mm; 4. 像素点组成: COB-1R1G1B; 5. 视角水平 160 度、垂直 120 度; 6. 亮度 (nits) 600; 7. 可视距离 (m) 2.5—160; 8. 峰值功耗 (W/ m2) 600;	18,000.00	7.5	135,000.00

									9. 平均功耗 (W/ m2) 240; 10. 换帧频率 (HZ) : 50; 11. 扫描方式 1/64 恒流驱动; 12. 刷新频率 (HZ) : 1920-3840; 13. 对比度: 5000:1; 14. 显示颜色 4096×4096×4096 种; 15. 结构单元重量 3.5KG, 结构轻 强度好。			
3	便携式 结构	北京智通 恒信电子 科技公司	北京 市/ 中国	911101 066717 104330	微 型	男	内资	北京 智通	型号: GT1.2 1. 支架高度 2 米, 分体组合。	950.00	7.5	7,125.00
4	字幕屏 体	北京智通 恒信电子 科技公司	北京 市/ 中国	911101 066717 104330	微 型	男	内资	北京 智通	型号: ZT-4808 1. 宽: 42CM 高: 260CM 2. 亮度: 150CD-300CD 3. 颜色: 绿或红, 默认绿	6,000.00	2.18	13,080.00
5	控制机 及软件	北京智通 恒信电子 科技公司	北京 市/ 中国	911101 066717 104330	微 型	男	内资	北京 智通	型号: ZT-4808 1. 支持脱机同步; 2. 支持自动居中; 3. 支持每屏显示台词字数 1-10 字; 4. 支持多种字体可选。	12,450.00	1	12,450.00
6	同步台 词播放 器	北京智通 恒信电子 科技公司	北京 市/ 中国	911101 066717 104330	微 型	男	内资	北京 智通	型号: ZT-3208 1. 于控制主机同步误差小于 0.01 秒; 2. 刷新频率可调; 3. 亮度可调;	23,000.00	1	23,000.00

											4.显示屏类型：具有LED/LCD/OLED 可选触控屏； 5.屏幕尺寸：具有15.6"/21.5"/55"根据场景定制； 6.分辨率：具有1920×1080 全高清.或 3840×21604K； 7.亮度：300 cd/m²； 8.刷新率：60Hz 确保流畅显示； 9.接口：HDMI/USB-C/以太网/RS-232 控制接口； 10.同步精度：±50ms 字幕与音视频同步误差； 11.控制协议：MIDI/OSC/Timecode 兼容主流舞台设备； 12.无线控制：具有 Wi-Fi/蓝牙5.0 低延迟传输； 13.有线控制：具有以太网千兆网络			
7	控制主机	深圳海兰电子有限公司	深圳市/中国				中型	男	内资	海兰	型号：主机 T800-S100+显示器 RD320cuvF 1.独立显卡，支持内容播放。	6,500.00	2	13,000.00
8	航空箱	北京智通恒信电子科技有限公司	北京市/中国				微型	男	内资	北京智通	型号：定制 1.航空箱主要用于舞台面向观众的字幕显示屏流动使用； 2.航空箱分为屏体柜、支架柜、线缆柜、电源柜四个； 3.航空柜根据设备定制。	2,500.00	4	10,000.00

9	航空箱	北京智通 恒信电子 科技公司	北京/ 市/ 中国	911101 066717 104330	微 型	男	内资	北京 智通	型号：定制 1、航空箱主要用于舞台面向表演者的字幕显示屏流动使用； 2、航空箱分为屏体柜、支架柜、线缆柜、电源柜四个； 3、航空柜根据设备定制。	3,500.00	1	3,500.00
10	线缆及 辅料	扬州市邗 江鹏明线 缆厂	扬州 市/ 中国	913210 027786 81951Q	微 型	男	内资	梓成	型号：配套 1. 包含但不限于电源线、视频高清线、网线、接插件、管槽、地线等。	8,000.00	1	8,000.00
总价												14,080,350.16

附件 2：中标通知书



北京典方建设工程咨询有限公司

中标通知书

北京华城伟业智能科技有限公司：

兹通知，由北京典方建设工程咨询有限公司组织，贵公司参加中国戏曲学院的“改善办学保障条件-新校区配套-设备购置(第7包 排练厅设备)”（招标编号：DFA-BS08-GP-20251408-7），经评标专家小组评定和招标人确认，贵公司为本项目的中标单位。

中标金额：¥14,080,350.16

（大写：人民币壹仟肆佰零捌万零叁佰伍拾元壹角陆分）

请贵公司收到中标通知书之日起 30 日内，与招标人签订书面政府采购合同。

北京典方建设工程咨询有限公司

2025 年 10 月 21 日

