

政府采购货物买卖合同

项目名称: 开办类事务-校园文化建设项目

合同编号: _____

甲 方: 北京第一实验学校

乙 方: 中建燕京(北京)建设工程有限公司

签订时间: 2024.12.17



使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

1

1

1

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

分包主要内容: _____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

(9) 是否涉及进口产品:

□是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称: 金额:

国别: 品牌: 规格型号:

(10) 是否涉及节能产品:

□是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

是否涉及环境标志产品:

□是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

☐强制采购 ☐优先采购

是否涉及绿色产品:

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购 ☐优先采购

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

(1) 合同金额小写: 2780000 元

大写: 人民币贰佰柒拾捌万元整

分包金额（如有）小写：_____ / _____

大写: _____/_____

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒ 固定总价 ☐ 固定单价 ☐ 固定费率 ☐ 成本补偿 ☐ 绩效激励 ☐ 其他 _____

(3) 付款方式 (按项目实际勾选填写):

☐ 全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒ 分期付款:

第一次付款: 在本合同生效且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 日内向乙方支付相当于合同总价款 50% 的预付款;

第二次付款: 乙方供货完毕且经甲方或其指定的第三方验收合格后且财政拨款到位后乙方向甲方开具发票, 甲方在收到等额发票后 10 日内向乙方支付至合同总价款的 100%;

第二次付款前, 卖方须向买方交付合同总价款 5% 的质保保函作为质量保证金, 质保保函须由银行出具。质保期结束后, 无质量问题, 买方全额返还质量保证金 (不计息)。

☐ 成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐ 绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

3. 合同履行

(1) 起始日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日, 完成日期: 2025 年 10 月 31 日。

(2) 履约地点: 采购人指定地点

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☒ 是 ☐ 否

收取履约保证金形式: 银行出具的质保保函

收取履约保证金金额: 合同总价款 5%

履约担保期限: 质保期结束后, 无质量问题, 买方全额返还质量保证金 (不计息)。

(4) 分期履行要求: _____/_____

(5) 风险处置措施和替代方案: _____/_____

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒ 自行组织 ☐ 委托第三方组织

验收主体: 北京第一实验学校

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否邀请专家参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请服务对象参加验收: ☒ 是 ☐ 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐ 是 ☒ 否

是否进行抽查检测: ☐ 是, 抽查比例: _____/_____ ☒ 否

是否存在破坏性检测: ☐ 是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

☒否

验收组织的其他事项: _____ / _____

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起7日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒一次性验收

☐分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 自行组织现场验收

(5) 履约验收的内容: / (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: 满足采购人项目进度要求, 严格执行约定的服务内容、服务数量、交付时间和地点的规定, 符合国家相关标准、行业标准; 质量、技术规格要合格; 充分满足和提供本项目的相关技术和服务。1、中标人须提供相关证明资料, 如产品出厂检测报告或原产地证明等。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: 不涉及

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件, 图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 签订之日起立即 生效。

7. 合同份数

本合同一式 6 份, 甲方执 4 份, 乙方执 2 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2024 年 12 月 17 日

合同订立地点: 北京第一实验学校

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

1. 1.

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京第一实验学校	单位名称（公章或合同章）	中建燕京（北京）建设工程有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	北京市通州区汇才南街	住 所	北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 305-913 号
联 系 人	吴健	联 系 人	卢章平
联系电话	010-89591465	联系电话	010-67892557
通信地址	北京市通州区汇才南街	通信地址	北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 305-913 号
邮政编码	101100	邮政编码	101299
电子邮箱	Wujian@bns.cn	电子邮箱	501510270@qq.com
统一社会信用代码	12110000MB1G89961K	统一社会信用代码	91110117MA006QR45Q
		开户名称	中建燕京（北京）建设工程有限公司
		开户银行	中国建设银行股份有限公司北京中关村南大街支行
		银行账号	11050163510000000085
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同（包括合同附件）约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【**政府采购合同专用条款**】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【**政府采购合同专用条款**】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【**政府采购合同专用条款**】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【**政府采购合同专用条款**】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款 10% 的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其

他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	/
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	/
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	/
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	/
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	/
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	/
	指定现场	北京第一实验学校
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	/
第二节 第 7.3 款	保险要求	/
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	三年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	所有设备若出现问题我司在接到采购人通知后, 在项目所规定的响应时间内到达现场, 提供免费服务, 24 小时内给予修复。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	项目货物通过验收、且实际交付使用之日起 30 日内。

第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	无另行约定。
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	/
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	设备更换服务：在质量保证期内，如因产品本身质量问题，在收到采购人关于合同产品发生故障或运转不灵的通知后，在原购产品不能维修的情况下，我司免费向采购人提供相同数量的合同产品。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	<u>每逾期一天，按照合同价款每日千分之一计取</u>
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	/
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	/
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，向 <u>北京市通州区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/



北京科技园拍卖招标有限公司
Beijing Science Park Auction & Tender Co., Ltd

中标通知书

中建燕京（北京）建设工程有限公司：

根据【项目名称：开办类事务-校园文化建设项目（项目编号：11000024210200093612-XM001）】的采购文件和贵单位于2024年12月6日提交的投标文件，经评审委员会综合评审，最终确定贵单位为本项目的中标人，中标报价为人民币：贰佰柒拾捌万元整（¥2,780,000.00）。

请贵单位自本通知书发出之日起30日内持本通知书，按照采购文件确定的事项与采购人签订采购合同。



地址：北京市海淀区万泉庄万柳光大西园6#楼0188 邮编：100089
Tel: 010-82575731 Fax: 010-82575840 Http://www.bkpmzb.com

附件：报价明细表

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
1	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉, 密度 30-50kg/m³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度 4 级, 耐磨性能≥40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号: 定制	350.00	8.00	个	2,800.00	二层 A 区
2	小组交流学习角	中建 燕京	尺寸: W10880*D5215*H580mm, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。地毯: 克重≥1200g/m², B1 阻燃, 无线头, 不易滑动。 型号: 定制	50,000.00	1.00	组	50,000.00	二层 A 区
3	沉浸式光影学习区	中建 燕京	尺寸: W6700*D3432*H800mm, 定制卡座, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+3mm 实木饰面+100mm 布艺坐垫+100mm 布艺靠垫。 实木座面距地 380mm, 布艺坐垫厚度 100mm, 座面进深 500-800mm, 靠背距地高度 800mm, 靠背厚度 150mm。 坐垫: 100mm 高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度 4 级, 耐磨性能≥40000 转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、	37,510.00	1.00	组	37,510.00	二层 A 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 亚克力调光灯箱，框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌 LED 灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。 型号：定制					
4	穿梭门	中建 燕京	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号：定制	48,825.00	1.00	组	48,825.00	二层 A 区
5	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm， 100mm 高密度海绵或记忆棉，密度 30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制	350.00	11.00	个	3,850.00	二层 B 区
6	小组交流学习角	中建 燕京	尺寸：W9350*D5415*H580mm， 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、	41,360.00	1.00	个	41,360.00	二层 B 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			木螺丝和粘接嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%， 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯：克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$ ，B1阻燃，无线头，不易滑 动。 型号：定制					
7	沉浸式 光影学 习区	中建 燕京	尺寸：W4600*D3715*H800mm， 定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板 +3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地 高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料： 克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度4级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求 定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、 木螺丝和粘接嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树 皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板 +12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱 +控制器+防水电源。 型号：定制	25,800.00	1.00	个	25,800.00	二层 B区
8	穿梭门	中建 燕京	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+ 乳胶漆饰面，中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆 门。	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层 B区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号：定制					
9	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm， 100mm 高密度海绵或记忆棉，密度30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度4级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制	350.00	7.00	个	2,450.00	二层 D区
10	小组交流角	中建 燕京	尺寸：W7565*D5165*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盒配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯：克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$ ，B1阻燃，无线头，不易滑动。 型号：定制	37,040.00	1.00	个	37,040.00	二层 D区
11	沉浸式光影学习区	中建 燕京	尺寸：W4650*D3715*H800mm， 定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：	26,500.00	1.00	个	26,500.00	二层 D区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 $8\%\sim 10\%$, 阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 亚克力调光灯箱, 框架采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+ 12mm 厚阻燃多层板衬板+ 12mm 石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌 LED 灯箱, 灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。 型号: 定制					
12	穿校门	中建 燕京	尺寸: $W2350*D700*H2550\text{mm}$ 。 两侧墙体采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+ 12mm 厚阻燃多层板衬板+ 12mm 石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿校门采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+ 18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 $8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号: 定制	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层 D 区
13	小滑梯	中建 燕京	$W3400*D636\text{mm}$, 实木烤漆。框架采用 $30*30\text{mm}$ 实木方+ 12mm 厚阻燃多层板衬板+ 3mm 实木饰面, 龙骨间采用螺栓连接。阻燃板和实木饰面要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 $8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号: 定制	15,000.00	1.00	个	15,000.00	二层 D 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
14	楼梯扶手	中建 燕京	W4485*H2150mm, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板, 饰面内侧 3mm 实木烤漆, 内嵌凹槽扶手, 外侧 10mm 厚软木板, 配成品挂衣钩 10 个。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层板甲醛释放量 ≤0.05mg/m³。 型号: 定制	16,000.00	1.00	个	16,000.00	二层 D 区
15	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉, 密度 30-50kg/m³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重 ≥350g/m², 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号: 定制	350.00	7.00	个	2,450.00	二层 E 区
16	小组交流角	中建 燕京	尺寸: W7565*D6065*H580mm, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 甲醛释放量 ≤0.05mg/m³。地毯: 克重 ≥1200g/m², B1 阻燃, 无线头, 不易滑动。 型号: 定制	37,000.00	1.00	个	37,000.00	二层 E 区
17	穿梭门	中建 燕京	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层 E 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号：定制					
18	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm， 100mm 高密度海绵或记忆棉，密度 30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制	350.00	5.00	个	1,750.00	二层 F 区
19	小组交流角	中建 燕京	尺寸：W6965*D5565*H580mm， 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯：克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$ ，B1 阻燃，无线头，不易滑动。 型号：定制	36,500.00	1.00	个	36,500.00	二层 F 区
20	穿梭门	中建 燕京	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层 F 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号：定制					
21	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉, 密度 30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号: 定制	350.00	9.00	个	3,150.00	二层 G 区
22	小组交流角	中建 燕京	尺寸: W6965*D5565*H580mm, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯: 克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1 阻燃, 无线头, 不易滑动。 型号: 定制	36,500.00	1.00	个	36,500.00	二层 G 区
23	沉浸式光影学习区	中建 燕京	小组合作室尺寸: W4540*D3325*H800mm、研讨室尺寸: W2840*D3755*H800mm, 定制卡座, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+3mm 实木饰面+100mm 布艺坐垫+100mm 布艺靠垫。 实木座面距地 380mm, 布艺坐垫厚度 100mm, 座面进深 500-800mm, 靠背距地高度 800mm, 靠背厚度 150mm。 坐垫: 100mm 高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求	26,200.00	2.00	个	52,400.00	二层 G 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 亚克力调光灯箱，框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌 LED 灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。 型号：定制					
24	穿校门	中建 燕京	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面，中间穿校门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号：定制	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层 G 区
25	圆形坐 垫	中建 燕京	R500*H100mm， 100mm 高密度海绵或记忆棉，密度 30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制	350.00	9.00	个	3,150.00	一层 H 区
26	小组交 流学习	中建 燕京	尺寸：W6965*D5565*H580mm， 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙	36,500.00	1.00	个	36,500.00	二层

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
	角		地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯：克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$ ，B1 阻燃，无线头，不易滑动。 型号：定制					H 区
27	沉浸式 光影学 习区	中建 燕京	小组合作室尺寸：W4540*D3025*H800mm、研讨室尺寸：W4540*D3825*H800mm，定制卡座，框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+3mm 实木饰面+100mm 布艺坐垫+100mm 布艺靠垫。 实木座面距地 380mm，布艺坐垫厚度 100mm，座面进深 500-800mm，靠背距地高度 800mm，靠背厚度 150mm。 坐垫：100mm 高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 亚克力调光灯箱，框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌 LED 灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。 型号：定制	26,000.00	2.00	个	52,000.00	二层 H 区
28	穿梭门	中建 燕京	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			乳胶漆饰面,中间穿棱门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%,多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号:定制					H 区
29	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉,密度 30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度 4 级,耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号:定制	350.00	9.00	个	3,150.00	二层 I 区
30	小组交流学习角	中建 燕京	尺寸: W6965*D5565*H580mm, 框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。圆形内盒配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯:克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1 阻燃,无线头,不易滑动。 型号:定制	36,500.00	1.00	个	36,500.00	二层 I 区
31	沉浸式光影学习区	中建 燕京	尺寸: W4350*D3890*H800mm, 定制卡座,框架采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+3mm 实木饰面+100mm 布艺坐垫+100mm 布艺靠垫。 实木座面距地 380mm,布艺坐垫厚度 100mm,座面进深 500-800mm,靠背距地	23,500.00	1.00	个	23,500.00	二层 I 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			高度 800mm, 靠背厚度 150mm。 坐垫: 100mm 高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 $8\%\sim 10\%$, 阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 亚克力调光灯箱, 框架采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌 LED 灯箱, 灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。 型号: 定制					
32	穿梭门	中建 燕京	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 $8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 型号: 定制	48,825.00	1.00	个	48,825.00	二层 I 区
33	软垫	中建 燕京	尺寸 1: 直径 $5100*$厚度 50mm; 尺寸 2: 直径 $4110*$厚度 50mm; 尺寸 3: 直径 $7950*$厚度 50mm; 材料: 外 PVC, 内压缩海绵厚度 50mm。可根据学校需求定制形状。 型号: 定制	28,700.00	3.00	个	86,100.00	二层 公共

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
								走廊
34	时空隧道	中建 燕京	尺寸: 4350*7056*2750mm 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木烤漆饰面+8mm软木板, (只有第一道外饰面是软木板, 其它两侧都是实木烤漆板), 共有13-16道(需根据现场定制)。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板和实木饰面需要无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 软木板: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 型号: 定制	156,005.00	1.00	个	156,005.00	二层 公共 走廊
35	影子小屋	中建 燕京	尺寸: W2400*D1700*H2200mm, 框架采用40X60mm木龙骨+20mm橡木齿接板烤漆(白色)。 内配可调角度灯光, 所有洞口配置白色全遮光帘和表演幕布。木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号: 定制	45,000.00	2.00	个	90,000.00	二层 公共 走廊
36	传声筒	中建 燕京	跨楼层传声筒装置, 跨度从B1贯穿至地面2层, 装置与一层、二层建筑主体连接设计, 传声筒主体采用分体式设计, 连接后不影响传声效果, 传声筒材质: 金属, 表面氟碳喷涂, 喇叭外直径440mm, 跨度11000mm。 型号: 定制	78,000.00	4.00	个	312,000.00	二层 公共 走廊
37	弹力球	中建	弹力球与地面一体化设计, 包含固定8个弹力球的一体式结构, 每组含直径	57,500.00	2.00	套	115,000.00	二层

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
		燕京	1000mm 半圆形弹力球 4 个, 直径 800mm 半圆形弹力球 4 个, 弹力球与地面进行固定, 安装完成后边缘与地面平滑过渡, 秋千 2 个。 型号: 定制					公共走廊
38	圆形坐垫	中建燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉, 密度 30-50kg/m³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重 ≥ 350g/m², 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号: 定制	350.00	10.00	个	3,500.00	四层 I 区
39	台阶座椅	中建燕京	尺寸: W6965*D5565*H580mm, 框架采用采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚尼龙地毯。 台阶座椅圆形内盒配置内盒鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求。地毯: 克重 ≥ 1200g/m², B1 阻燃, 无线头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层板甲醛释放量 ≤ 0.05mg/m³。 型号: 定制	60,000.00	1.00	个	60,000.00	四层 I 区
40	折线灵活阅读区	中建燕京	尺寸: W7765*D1000*H2600mm, 材质: 框架采用 20*20*3mm 镀锌方钢搭建造型框架+上下 9mm 蓝色毛毡板造型屋顶, 柱子 9mm 厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用 40*40*3mm 镀锌方钢饰面黑色+桌面 20*20*3mm 镀锌方钢+18mm 木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层	65,000.00	1.00	组	65,000.00	四层 I 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: $2-2.4\text{kg}/\text{m}^3$; 吸声水平: 等级 I; $\text{NRC}=0.85-0.9$ (E-200), 燃烧性能等级: GB8624 型式检验 B 级。 型号: 定制					
41	移动教具展示收纳车	中建 燕京	W4500*D800*H2100mm, 为便于出入电梯, 采用定制分体式设计, 材质选用金属转印木纹、金属喷涂, 带有洞洞板和收纳槽, 可移动锁止静音轮。 框架采用: $30*50@400\text{mm}$ 木龙骨+ 18mm 阻燃板+ 3mm 实木烤漆板, 中间两侧各带有 18mm 橡木齿接板烤漆洞洞板, 整体式可移动式设计, 下面安装 8 个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 型号: 定制	32,580.00	1.00	组	32,580.00	四层 I 区
42	穿梭门	中建 燕京	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+ 12mm 厚阻燃多层板衬板+ 12mm 石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用 $20*40*3\text{mm}$ 镀锌方钢结构+ 18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 $8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号: 定制	48,825.00	1.00	个	48,825.00	四层 I 区
43	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉, 密度 $30-50\text{kg}/\text{m}^3$ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度 4 级, 耐磨性能 ≥ 40000 转。颜	350.00	10.00	个	3,500.00	五层 B 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			色根据学校需求定制。 型号: 定制					
44	台阶座椅	中建 燕京	尺寸: W7600*D4150*H900mm, 框架采用采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚 尼龙地毯。 台阶座椅圆形内龕配置内龕鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、 木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 地毯: 克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1 阻燃, 无线头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、 死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层板甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/ m^3 。 型号: 定制	65,000.00	1.00	个	65,000.00	五层 B 区
45	折线灵活阅读区	中建 燕京	尺寸: W6500*D1015*H2600mm, 材质: 框架采用 20*20*3mm 镀锌方钢搭建造型框架+上下 9mm 蓝色毛毡造型型 屋顶, 柱子 9mm 厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用 40*40*3mm 镀锌方钢饰面黑色 +桌面 20*20*3mm 镀锌方钢+18mm 木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、 木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层 板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/ m^2 ; 吸声水平: 等级 I; NRC=0.85-0.9 (E-200), 燃烧性能等级: GB8624 型式检验 B 级。 型号: 定制	57,570.00	1.00	个	57,570.00	五层 B 区
46	纺线学习区	中建 燕京	直径 2200mm, 高度 2840mm, 小长凳和可书写桌面, 侧边交叉弹性带, 下方台阶带有缓坡, 底部带轮子可移	50,000.00	1.00	个	50,000.00	五层

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			动。 防线框架：上下顶部和底部采用 20*20*3mm 镀锌方钢+5mm 镀锌钢板蓝色漆饰面，侧边交叉弹性带。 小长凳框架：20*20*3mm 镀锌方钢+100mm 布艺软包。 可书写桌框架：20*20*3mm 镀锌方钢+12mm 阻燃板+5mm 镀锌钢板蓝色漆饰面+18mm 木质可书写桌面。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 100mm 高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度 4 级，耐磨性能$\geq 40000$ 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制					B 区
47	移动教具展示收纳车	中建燕京	W4500*D800*H2100mm， 为便于出入电梯，采用定制分体式设计，材质选用金属转印木纹、金属喷涂，带有洞洞板和收纳槽，可移动锁止静音轮。 框架采用：30*50@400mm 木龙骨+18mm 阻燃板+3mm 实木烤漆板，中间两侧各带有 18mm 橡木齿接板烤漆洞洞板，整体式可移动式设计，下面安装 8 个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 型号：定制	32,580.00	1.00	组	32,580.00	五层 B 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
48	独立学习亭	中建 燕京	W1200*D700*H2140mm 框架采用:18mm 实木烤漆板+15*15*2mm 镀锌方钢+12mm 阻燃板+20mm 高密度环保海绵软包。门洞口 10mm 异形亚克力透明面板。内侧磁性可书写表面和 20mm 高密度环保海绵软包。桌面 20*20*3 镀锌方钢+18mm 橡木齿可书写表面。内挂板设置 LED 光源。 框架:框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 100mm 高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。型号:定制	25,000.00	5.00	个	125,000.00	五层 B 区
49	穿梭门	中建 燕京	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面,中间穿梭门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号:定制	48,825.00	1.00	个	48,825.00	五层 B 区
50	圆形坐垫	中建 燕京	R500*H100mm, 100mm 高密度海绵或记忆棉,密度 30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级,耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。	350.00	9.00	个	3,150.00	五层 E 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			型号: 定制					
51	台阶座椅	中建 燕京	尺寸: W3695*D6415*H1350mm, 框架采用采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+双层 12mm 厚阻燃多层板衬板+8mm 厚 尼龙地毯。 台阶座椅方形内盒配置内盒鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、 木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 地毯: 克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1 阻燃, 无线头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、 死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层板甲醛释放量 $\leq$ 0.05mg/ m^3 。 型号: 定制	41,000.00	1.00	个	41,000.00	五层 E 区
52	折线灵 活阅读 区	中建 燕京	尺寸: W7300*D1015*H2600mm, 材质: 框架采用 20*20*3mm 镀锌方钢搭建造型框架+上下 9mm 蓝色毛毡板造型 屋顶, 柱子 9mm 厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用 40*40*3mm 镀锌方钢饰面黑色 +桌面 20*20*3mm 镀锌方钢+18mm 木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、 木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%, 多层 板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/ m^2 ; 吸水水平: 等级 I; NRC=0.85-0.9 (E-200), 燃烧性能等级: GB8624 型式检验 B 级。 型号: 定制	63,500.00	1.00	个	63,500.00	五层 E 区
53	纺线学 习区	中建 燕京	直径 2200mm, 高度 2840mm, 小长凳和可书写桌面, 侧边交叉弹性带, 下方台阶带有缓坡, 底部带轮子可移	50,000.00	1.00	个	50,000.00	五层

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			动。 防线框架：上下顶部和底部采用 20*20*3mm 镀锌方钢+5mm 镀锌钢板蓝色漆饰面，侧边交叉弹性带。 小长凳框架：20*20*3mm 镀锌方钢+100mm 布艺软包。 可书写桌框架：20*20*3mm 镀锌方钢+12mm 阻燃板+5mm 镀锌钢板蓝色漆饰面+18mm 木质可书写桌面。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 100mm 高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度 4 级，耐磨性能$\geq 40000$ 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制					E 区
54	移动教具展示收纳车	中建 燕京	W4500*D800*H2100mm， 为便于出入电梯，采用定制分体式设计，材质选用金属转印木纹、金属喷涂，带有洞洞板和收纳槽，可移动锁止静音轮。 框架采用：30*50@400mm 木龙骨+18mm 阻燃板+3mm 实木烤漆板，中间两侧各带有 18mm 橡木齿接板烤漆洞洞板，整体式可移动式设计，下面安装 8 个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 型号：定制	32,580.00	1.00	组	32,580.00	五层 E 区
55	独立学习亭	中建 燕京	W1200*D700*H2140mm 框架采用：18mm 实木烤漆板+15*15*2mm 镀锌方钢+12mm 阻燃板+20mm 高密度环保海绵软包。门洞口 10mm 异形亚克力透明面板。内侧磁性可书写表面和 20mm 高密度环保海绵软包。桌面 20*20*3 镀锌方钢+18mm 橡木齿可书写表面。内挂板设置 LED 光源。	25,000.00	4.00	个	100,000.00	五层 E 区

序号	名称	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	单位	合价(元)	区域
			框架：框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 100mm 高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度 4 级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 型号：定制					
56	穿梭门	中建 燕京	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+12mm 厚阻燃多层板衬板+12mm 石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用 20*40*3mm 镀锌方钢结构+18mm 橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率 8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 型号：定制	48,825.00	1.00	个	48,825.00	五层 E 区
57	沉浸式学习空间深化设计	中建 燕京	沉浸式学习空间的深化设计，包括上述项目建设内容的深化设计图纸（平面布局、安装图、效果图），深化设计图纸要符合本项目建设内容的基本要求和规格，功能方面要满足用户的使用需求，并配合用户的要求进行修改直至用户满意。 型号：定制	116,000.00	1.00	项	116,000.00	
合计							2,780,000.00	