

政府采购货物买卖合同

变更协议

项目名称：开办类事务-校园文化建设项目

甲方：北京第一实验学校

乙方：北京坤厚建设工程有限公司

签订时间：2025年11月26日

第一节政府采购合同协议书

变更协议

甲方（全称）：北京第一实验学校（采购人）

乙方（全称）：北京坤厚建设工程有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》、《中标（成交）通知书》、本项目政府采购合同协议书，甲乙双方同意签订本变更协议。具体内容如下：

根据项目实施的具体需求与学校现场实际情况，为确保合同内容与学校客观条件相匹配，现对原合同中的部分设备进行相应变更。变更后合同总金额不变为2780000元，人民币大写贰佰柒拾捌万元整。变更减项金额为48825元，人民币大写肆万捌仟捌佰贰拾伍元整，变更增项金额为48825元，人民币大写肆万捌仟捌佰贰拾伍元整。

变更协议生效：

本变更协议自变更协议签订之日起生效。

变更协议份数

本变更协议一式6份，甲方执4份，乙方执2份，均具有同等法律效力。

变更协议订立时间：2025年11月26日

变更协议订立地点：北京第一实验学校

附件1：公司名称变更说明

附件2：变更前清单

附件3：变更后清单

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位 或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或 合同章）	北京第一实验学校	单位名称（公章或 合同章）	北京坤厚建设工程有 限公司
法定代表人 或其委托代理人（ 签章）	张改	法定代表人 或其委托代理人（ 签章）	平卢印章
		拥有者性别	男
住所		住所	北京市平谷区兴谷经 济开发区6区305-913 号
联系人		联系人	卢章平
联系电话	010-89591465	联系电话	010-67892557
通信地址	北京市通州区宋庄	通信地址	北京市平谷区兴谷经 济开发区6区305-913 号
邮政编码	100018	邮政编码	101299
电子邮箱		电子邮箱	501510270@qq.com
统一社会信用代码	12110000MB1G89961K	统一社会信用代码	91110117MA006QR45Q
		开户名称	北京坤厚建设工程有 限公司
		开户银行	中国建设银行北京中 关村南大街支行
		银行账号	1105 0163 5100 0000 0085
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件1：公司名称变更说明

名称变更通知

北京坤厚建设工程有限公司：

中建燕京（北京）建设工程有限公司于2025年09月22
日经我局核准，名称变更为北京坤厚建设工程有限公司。

特此通知





現代用金社一線

91110117M.A006QR45Q

扫描市场主体会更了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称	北京坤厚建设工程有限公司	注册资本	5000 万元
类型	其他有限责任公司	成立日期	2016 年 07 月 08 日
法定代表人	卢章平	住所	北京市平谷区兴谷经济开发区 6 区 306-913 号

[illegible]

关
机
记
登

2025年 09月 22日

國家市場監督管理總局監制

1995年1月1日至6月30日通过

國家企業信息公示系統年度報告

http://www.eal.gov.cn

附件2：变更前清单

序号	名称	品牌	型号	参数	单价(元)	数量	单位	合价(元)
1	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉,密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重≥350g/㎡,面料色牢度4级,耐磨性能≥4000转。 颜色根据学校需求定制。	350.00	8	个	2,800.00
2	小组交流学习角	中建燕京	定制	尺寸: W10880*D5215*H580mm, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。 圆形内套配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 甲醛释放量≤0.05mg/㎡。地毯:克重≥1200g/㎡, B1阻燃, 无线头, 不易滑动。	50,000.00	1	组	50,000.00
3	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制	尺寸: W6700*D3432*H800mm, 定制卡座, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm, 布艺坐垫厚度100mm, 座面进深500-800mm, 靠背距地高度800mm, 靠背厚度150mm。 坐垫: 100mm高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/㎡, 面料色牢度4级, 耐磨性能≥4000转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 阻燃板甲醛释放量≤0.05mg/㎡。 亚克力调光灯箱, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱, 灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	37,510.00	1	组	37,510.00

4	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面,中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
5	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉,密度30~50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度4级,耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。	350.00	11	个	3,850.00
6	小组交流学习角	中建燕京	定制	尺寸: W9350*D5415*H580mm, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盆配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。地毯:克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$,B1阻燃,无线头,不易滑动。	41,360.00	1	个	41,360.00
7	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制	尺寸: W4600*D3715*H800mm, 定制卡座,框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm,布艺坐垫厚度100mm,座面进深500~800mm,靠背距地高度800mm,靠背厚度150mm。 坐垫:100mm高密度海绵或记忆棉,车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度4级,耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,阻燃板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 亚克力调光灯箱,框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱,灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	25,800.00	1	个	25,800.00
8	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面,中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆	48,825.00	1	个	48,825.00

					门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。				
9	圆形坐垫	中建燕京	定制		R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉,密度30-50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度4级,耐磨性能 ≥ 40000 转。 颜色根据学校需求定制。	350.00	7	个	2,450.00
10	小组交流学习角	中建燕京	定制		尺寸: W7565*D5165*H580mm, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盒配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯:克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$,B1阻燃,无线头,不易滑动。	37,040.00	1	个	37,040.00
11	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制		尺寸: W4650*D3715*H800mm, 定制卡座,框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm,布艺坐垫厚度100mm,座面进深500-800mm,靠背距地高度800mm,靠背厚度150mm。 坐垫:100mm高密度海绵或记忆棉,车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料:克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度4级,耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,阻燃板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 亚克力调光灯箱,框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱,灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	26,500.00	1	个	26,500.00
12	穿梭门	中建燕京	定制		尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面,中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。	48,825.00	1	个	48,825.00

					阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。				
13	小滑梯	中建燕京	定制		W3400*D636mm， 实木烤漆。框架采用30*30mm实木方+12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面，龙骨间采用螺栓连接。阻燃板和实木饰面要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。	15,000.00	1	个	15,000.00
14	楼梯扶手	中建燕京	定制		W4185*H2150mm，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板，饰面内侧3mm实木烤漆，内嵌凹槽扶手，外侧10mm厚软木板，配成品挂衣钩10个。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。	16,000.00	1	个	16,000.00
15	圆形坐垫	中建燕京	定制		R500*H100mm， 100mm高密度海绵或记忆棉，密度30~50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度4级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。	350.00	7	个	2,450.00
16	小纸交流学习角	中建燕京	定制		尺寸：W7565*D6065*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内壳配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，中醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。地毯：克重 $\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$ ，B1阻燃，无线头，不易滑动。	37,000.00	1	个	37,000.00
17	穿校门	中建燕京	定制		尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿校门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。	48,825.00	1	个	48,825.00
18	圆形坐垫	中建燕京	定制		R500*H100mm， 100mm高密度海绵或记忆棉，密度30~50kg/m ³ 之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重 $\geq 350\text{g}/\text{m}^2$ ，面料色牢度4级，耐磨性能 ≥ 40000 转。颜色根据学校需求定制。	350.00	5	个	1,750.00

19	小组交流学习角	中建燕京	定制	尺寸: W6965*D5565*H580mm, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，中醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。地毯: 克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1阻燃, 无接头, 不易滑动。	36,500.00	1	个	36,500.00
20	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
21	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30~50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度4级, 耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。	350.00	9	个	3,150.00
22	小组交流学习角	中建燕京	定制	尺寸: W6965*D5565*H580mm, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内龕配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。地毯: 克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1阻燃, 无接头, 不易滑动。	36,500.00	1	个	36,500.00
23	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制	小组合作室尺寸: W4540*D3325*H800mm、研讨室尺寸: W2840*D3755*H800mm, 定制卡座, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm, 布艺坐垫厚度100mm, 座面进深500~800mm, 靠背距地高度800mm, 靠背厚度150mm。 坐垫: 100mm高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度4级, 耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。阻燃板基层要求	26,200.00	2	个	52,400.00

					无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。				
24	穿梭门	中建燕京	定制		尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	1	个	48,825.00	48,825.00
25	圆形坐垫	中建燕京	定制		100mm高密度海绵或记忆棉，密度30~50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。 颜色根据学校需求定制。	9	个	350.00	3,150.00
26	小组交流学习角	中建燕京	定制		尺寸：W6965*D5565*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盒配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。地毯：克重≥1200g/m²，B1阻燃，无线头，不易滑动。	1	个	36,500.00	36,500.00
27	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制		小组合作室尺寸：W4540*D3025*H800mm、研讨室尺寸：W4540*D3825*H800mm 定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500~800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	2	个	26,000.00	52,000.00

							亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。				
28	穿俊门	中建燕京	定制				尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿俊门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
29	圆形坐垫	中建燕京	定制				100mm高密度海绵或记忆棉，密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。 颜色根据学校需求定制。	350.00	9	个	3,150.00
30	小组交流学习角	中建燕京	定制				尺寸：W6965*D5665*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内配置置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。地毯：克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$，B1阻燃，无线头，不易滑动。	36,500.00	1	个	36,500.00
31	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制				尺寸：W4350*D3890*H800mm， 定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	23,500.00	1	个	23,500.00

32	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面,中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	18,825.00	1	个	48,825.00
33	软垫	中建燕京	定制	尺寸1: 直径5100*厚度50mm; 尺寸2: 直径4110*厚度50mm; 尺寸3: 直径7950*厚度50mm; 材料: 外PVC,内压缩海绵厚度50mm。可根据学校需求定制形状。	28,700.00	3	个	86,100.00
34	时空隧道	中建燕京	定制	尺寸: 4350*7056*2750mm 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木烤漆饰面+8mm软木板, (只有第一道外饰面是软木板,其它两侧都是实木烤漆板),共有13~16道(需根据现场定制)。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板和实木饰面需要无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 软木板: 采用可再生栓皮栎橡树皮无甲醛添加制造而成,内部呈蜂窝结构,防水防潮。	156,005.00	1	个	156,005.00
35	影子小屋	中建燕京	定制	尺寸: W2400*D1700*H2200mm, 框架采用40X60mm木龙骨+20mm橡木齿接板烤漆(白色)。 内配可调角度灯光,所有洞口配置白色全遮光帘和表演幕布。木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	45,000.00	2	个	90,000.00
36	传声筒	中建燕京	定制	跨楼层传声筒装置,跨度从B1贯穿至地面2层,装置与一层、二层建筑主体连接设计,传声筒主体采用分体式设计,连接后不影响传声效果,传声筒材质: 金属,表面氟碳喷涂,喇叭外直径440mm,跨度11000mm。	78,000.00	4	个	312,000.00
37	弹力球	中建燕京	定制	弹力球与地面一体化设计,包含固定8个弹力球的一体式结构,每组含直径1000mm半圆形弹力球4个,直径800mm半圆形弹力球4个,弹力球与地面进行固定,安装完成后边缘与地面平滑过渡,秋千2个。	57,500.00	2	套	115,000.00
38	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉,密度30~50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度4级,耐磨性能$\geq 40000$转。 颜色根据学校需求定制。	350.00	10	个	3,500.00

39	台阶座椅	中建燕京	定制	尺寸: W6965*D5565*H580mm, 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。 台阶座椅圆形内盆配置内盆鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。地毯: 克重$\geq 1200\text{g/m}^2$, B1阻燃, 无接头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。	60,000.00	1	个	60,000.00
40	折线灵活阅读区	中建燕京	定制	尺寸: W7765*D1000*H2600mm, 材质: 框架采用20*20*3mm镀锌方钢搭建造型框架+上下9mm蓝色毛毡板造型屋顶, 柱子9mm厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用40*40*3mm镀锌方钢饰而黑色+桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m²; 吸水率: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200), 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级。	65,000.00	1	组	65,000.00
41	移动教具展示收纳车	中建燕京	定制	W4500*D800*H2100mm, 为便于出入电梯, 采用定制分体式设计, 材质选用金属转印木纹、金属喷涂, 带有洞洞板和收纳槽, 可移动锁止静音轮。 框架采用: 30*50*400mm龙骨+18mm阻燃板+3mm实木烤漆板, 中间两侧各带有18mm橡木齿接板烤漆洞洞板, 整体式可移动式设计, 下面安装8个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。	32,580.00	1	组	32,580.00
42	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg/m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
43	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g/m}^2$, 面料色牢度4级, 耐磨性能≥ 40000转。 颜色根据学校需求定制。	350.00	10	个	3,500.00

44	台阶座椅	中建燕京	定制	尺寸: W7600*D4150*H900mm, 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。 台阶座椅圆形内盆配置内盆鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 地毯: 克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1阻燃, 无线头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	65,000.00	1	个	65,000.00
45	折线灵活阅读区	中建燕京	定制	尺寸: W6500*D1015*H2600mm, 材质: 框架采用20*20*3mm镀锌方钢搭建造型框架+上下9mm蓝色毛毡板造型屋顶, 柱子9mm厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用40*40*3mm镀锌方钢饰面黑色+桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m²; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200), 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级。	57,570.00	1	个	57,570.00
46	纺线学习区	中建燕京	定制	小长凳和可书写桌面, 侧边交叉弹性带, 下方台阶带有缓坡, 底部带轮子可移动。 防线框架: 上下顶部和底部采用20*20*3mm镀锌方钢+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面, 侧边交叉弹性带。 小长凳框架: 20*20*3mm镀锌方钢+100mm布艺软包。 可书写桌框架: 20*20*3mm镀锌方钢+12mm阻燃板+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面+18mm木质可书写桌面。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 100mm高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度4级, 耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。	50,000.00	1	个	50,000.00
47	移动教具展示收纳车	中建燕京	定制	W4500*D800*H2100mm, 为便于出入电梯, 采用定制分体式设计, 材质选用金属转印木纹、金属喷涂, 带有洞洞板和收纳槽, 可移动锁止静音轮。 框架采用: 30*50@400mm龙骨+18mm阻燃板+3mm实木烤漆板, 中间两侧各带	32,580.00	1	组	32,580.00

				有18mm橡木内接板烤漆洞洞板，整体式可移动式设计，下面安装8个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。				
48	独立学习亭	中建燕京	定制	W1200*D700*H2140mm 框架采用：18mm实木烤漆板+15*15*2mm镀锌方钢+12mm阻燃板+20mm高密度环保海绵软包。门洞口10mm异形亚克力透明面板。内侧磁性可书写表面和20mm高密度环保海绵软包。桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm橡木齿可书写表面。内挂板设置LED光源。 框架：框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥10000转。颜色根据学校需求定制。	25,000.00	5	个	125,000.00
49	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 R500*H100mm， 100mm高密度海绵或记忆棉，密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	48,825.00	1	个	48,825.00
50	圆形坐凳	中建燕京	定制	尺寸：W3695*D6415*H1350mm， 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。 台阶座椅方形内盆配置内盆鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 地毯：克重≥1200g/m²，B1阻燃，无线头，不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	350.00	9	个	3,150.00
51	台阶座椅	中建燕京	定制	尺寸：W3695*D6415*H1350mm， 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。 台阶座椅方形内盆配置内盆鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范以及设计要求。 地毯：克重≥1200g/m²，B1阻燃，无线头，不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	41,000.00	1	个	41,000.00

52	折线灵活阅读区	中建燕京	定制	尺寸: W7300*D1015*H2600mm, 材质: 框架采用20*20*3mm镀锌方钢搭建造型框架+上下9mm蓝色毛毡板造型屋顶,柱子9mm厚蓝色毛毡板。桌子框架采用40*40*3mm镀锌方钢饰面黑色+桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm木质可书写桌面,搭配可移动的毛毡隔板。框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。木材含水率8%~10%,多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m²; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (F-200), 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级。	63,500.00	1	个	63,500.00
53	纺线学习区	中建燕京	定制	小长凳和可书写桌面,侧边交叉弹性带,下方台阶带有缓坡,底部带轮子可移动。 防线框架: 上下顶部和底部采用20*20*3mm镀锌方钢+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面,侧边交叉弹性带。 小长凳框架: 20*20*3mm镀锌方钢+100mm布艺软包。 可书写桌框架: 20*20*3mm镀锌方钢+12mm阻燃板+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面+18mm木质可书写桌面。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^2$。 100mm高密度海绵或记忆棉,车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$,面料色牢度4级,耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。	50,000.00	1	个	50,000.00
54	移动教具展示收纳车	中建燕京	定制	W1500*D800*H2100mm, 为便于出入电梯,采用定制分体式设计,材质选用金属转印木纹、金属喷涂,带有洞洞板和收纳槽,可移动锁止静音轮。 框架采用: 30*50*100mm木龙骨+18mm阻燃板+3mm实木烤漆板,中间两侧各带有18mm橡木齿接口烤漆洞洞板,整体式可移动式设计,下面安装8个可移动锁止静音轮。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。	32,580.00	1	组	32,580.00
55	独立学习亭	中建燕京	定制	W1200*D700*H2140mm 框架采用: 18mm实木烤漆板+15*15*2mm镀锌方钢+12mm阻燃板+20mm高密度环保海绵软包。门洞口10mm异形亚克力透明面板。内侧磁性可书写表面和20mm高密度环保海绵软包。桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm橡木齿可书写表面。内挂板设置LED光源。 框架: 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。	25,000.00	4	个	100,000.00

						木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥4000转。颜色根据学校需求定制。				
56	穿梭门	中建燕京	定制			尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘胶嵌缝料等应符合设计规划以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	48,825.00	1	个	48,825.00
57	沉浸式学习空间 深化设计	中建燕京	定制			沉浸式学习空间的深化设计，包括上述项目建设内容的深化设计图纸（平面布局、安装图、效果图），深化设计图纸要符合本项目建设内容的基本要求 和规格，功能方面要满足用户的使用需求，并配合用户的要求进行修改直至 用户满意。	116,000.00	1	项	116,000.00
合计										2,780,000.00

附件3：变更后清单

序号	名称	品牌	型号	参数	单价(元)	数量	单位	合价(元)
1	圆形坐垫	中建燕京	定制	100mm高密度海绵或记忆棉，密度30~50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。 尺寸：W10880*D5215*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盆配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量≤0.05mg/m³。地毯：克重≥1200g/m²，B1阻燃，无线头，不易滑动。	350.00	8	个	2,800.00
2	小组交流 学习角	中建燕京	定制	定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	50,000.00	1	组	50,000.00
3	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制	定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	37,510.00	1	组	37,510.00
4	穿校门	中建燕京	定制	两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿校门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	48,825.00	2	组	97,650.00

5	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度4级, 耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	350.00	11	个	3,850.00
6	小组交流 学习角	中建燕京	定制	尺寸: W9350*D5415*H580mm, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盆配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。地毯: 克重≥1200g/m², B1阻燃, 无线头, 不易滑动。	41,360.00	1	个	41,360.00
7	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制	尺寸: W4600*D3715*H800mm, 定制卡座, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm, 布艺坐垫厚度100mm, 座面进深500-800mm, 靠背距地高度800mm, 靠背厚度150mm。 坐垫: 100mm高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度4级, 耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 阻燃板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 亚克力调光灯箱, 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱, 灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	25,800.00	1	个	25,800.00
8	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	48,825.00	1	个	48,825.00
9	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度4级, 耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	350.00	7	个	2,450.00

10	小组交流 学习角	中建燕京	定制	框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盒配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。地毯：克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$，B1阻燃，无线头，不易滑动。	37,040.00	1	个	37,040.00
11	沉浸式光 影学习区	中建燕京	定制	定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，阻燃板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。	26,500.00	1	个	26,500.00
12	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
13	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm， 100mm高密度海绵或记忆棉，密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。	350.00	7	个	2,450.00
14	小组交流 学习角	中建燕京	定制	尺寸：W7565*D6065*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内盒配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。	37,000.00	1	个	37,000.00

					坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$，阻燃板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。				
26	穿校门	中建燕京	定制	定制	尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿校门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
27	圆形坐垫	中建燕京	定制	定制	R500*H100mm， 100mm高密度海绵或记忆棉，密度30-50kg/m^3之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。	350.00	9	个	3,150.00
28	小组交流 学习角	中建燕京	定制	定制	尺寸：W6965*D5565*H580mm， 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。圆形内龛配置鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。地毯：克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$，B1阻燃，无线头，不易滑动。	36,500.00	1	个	36,500.00
29	沉浸式光影学习区	中建燕京	定制	定制	尺寸：W4350*D3890*H800mm， 定制卡座，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木饰面+100mm布艺坐垫+100mm布艺靠垫。 实木座面距地380mm，布艺坐垫厚度100mm，座面进深500-800mm，靠背距地高度800mm，靠背厚度150mm。 坐垫：100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$，面料色牢度4级，耐磨性能$\geq 40000$转。颜色根据学校需求定制。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。阻燃板基层要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率$8\%\sim 10\%$，阻燃板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	23,500.00	1	个	23,500.00

					亚克力调光灯箱，框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面以及内嵌LED灯箱，灯箱采用专用铝型材+超薄灯箱+控制器+防水电源。				
30	穿梭门	中建燕京	定制		尺寸：W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面，中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48,825.00	1	个	48,825.00
31	软垫	中建燕京	定制		尺寸1：直径5100*厚度50mm；尺寸2：直径4110*厚度50mm；尺寸3：直径7950*厚度50mm； 材料：外PVC，内压缩海绵厚度50mm。可根据学校需求定制形状。	28,700.00	3	个	86,100.00
32	时空隧道	中建燕京	定制		尺寸：4350*7056*2750mm 框架采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+3mm实木烤漆饰面+8mm软木板，（只有第一道外饰面是软木板，其它两侧都是实木烤漆板），共有13-16道（需根据现场定制）。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板和实木饰面需要无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 软木板：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。	156,005.00	1	个	156,005.00
33	影子小屋	中建燕京	定制		尺寸：W2400*D1700*H2200mm， 框架采用40X60mm木龙骨+20mm橡木齿接板烤漆（白色）。 内配可调角度灯光，所有洞口配置白色全遮光帘和表帘幕布。木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	45,000.00	2	个	90,000.00
34	传声筒	中建燕京	定制		跨楼层传声筒装置，跨度从B1贯穿至地面2层，装置与一层、二层建筑主体连接设计，传声筒主体采用分体式设计，连接后不影响传声效果，传声筒材质：金属，表面氟碳喷涂，喇叭外直径440mm，跨度11000mm。	78,000.00	4	个	312,000.00
35	弹力球	中建燕京	定制		弹力球与地面一体化设计，包含固定8个弹力球的一体式结构，每组合直径1000mm半圆形弹力球4个，直径800mm半圆形弹力球4个，弹力球与地面进行固定，安装完成后边缘与地面平滑过渡。	48,587.50	2	套	97,175.00

36	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度4级, 耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	350.00	10	个	3,500.00
37	台阶座椅	中建燕京	定制	尺寸: W6965*D5655*H580mm, 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯 台阶座椅圆形内盒配置内盒鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求。地毯: 克重≥1200g/m², B1阻燃, 无接头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	60,000.00	1	个	60,000.00
38	折线灵活阅读区	中建燕京	定制	尺寸: W7765*D1000*H2600mm, 材质: 框架采用20*20*3mm镀锌方钢搭建造型框架+上下9mm蓝色毛毡板造型屋顶, 柱子9mm厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用40*40*3mm镀锌方钢饰面黑色+桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m²; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200), 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级。	65,000.00	1	组	65,000.00
39	移动教具展示收纳车	中建燕京	定制	W4500*D800*H2100mm, 为便于出入电梯, 采用定制分体式设计, 材质选用金属转印木纹、金属喷涂, 带有洞洞板和收纳槽, 可移动锁止静音轮。 框架采用: 30*50@400mm木龙骨+18mm阻燃板+3mm实木烤漆板, 中间两侧各带有18mm橡木齿接板烤漆洞洞板, 整体式可移动式设计, 下面安装8个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。	32,580.00	1	组	32,580.00
40	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	48,825.00	1	个	48,825.00

41	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30-50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度4级, 耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	350.00	10	个	3,500.00
42	台阶座椅	中建燕京	定制	尺寸: W7600*D4150*H900mm, 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯 台阶座椅圆形内盆配置内套鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求。 地毯: 克重≥1200g/m², B1阻燃, 无线头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。	65,000.00	1	个	65,000.00
43	折线灵活阅读区	中建燕京	定制	尺寸: W6500*D1015*H2600mm, 材质: 框架采用20*20*3mm镀锌方钢搭建造型框架+上下9mm蓝色毛毡板造型屋顶, 柱子9mm厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用40*40*3mm镀锌方钢饰面黑色+桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm木质可书写桌面, 搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 毛毡板: 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m²; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200), 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级。	57,570.00	1	个	57,570.00
44	纺织学习区	中建燕京	定制	小长凳和可书写桌面, 侧边交叉弹性带, 下方台阶带有缓坡, 底部带轮子可移动。防弹框架: 上下顶部和底部采用20*20*3mm镀锌方钢+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面, 侧边交叉弹性带。 小长凳框架: 20*20*3mm镀锌方钢+100mm布艺软包。 可书写桌框架: 20*20*3mm镀锌方钢+12mm阻燃板+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面+18mm木质可书写桌面。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结构缝料等应符合设计规范要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 100mm高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重≥350g/m², 面料色牢度4级, 耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	50,000.00	1	个	50,000.00

45	移动教具展示收纳车	中建燕京	定制	W4500*D800*H2100mm, 为便于出入电梯, 采用定制分体式设计, 材质选用金属转印木纹、金属喷涂, 带有洞洞板和收纳槽, 可移动锁止静音轮。 框架采用: 30*50@400mm木龙骨+18mm阻燃板+3mm实木烤漆板, 中间两侧各带有18mm橡木齿接板烤漆洞洞板, 整体式可移动式设计, 下面安装8个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。	32, 580.00	1 组	32, 580.00
46	独立学习亭	中建燕京	定制	W1200*D700*H2140mm 框架采用: 18mm实木烤漆板+15*15*2mm镀锌方钢+12mm阻燃板+20mm高密度环保海绵软包。门洞口10mm异形亚克力透明面板。内侧磁性可书写表面和20mm高密度环保海绵软包。桌面20*20*3镀锌方钢+18mm橡木齿可书写表面。内挂板设置LED光源。 框架: 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 100mm高密度海绵或记忆棉, 车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度4级, 耐磨性能$\geq 10000$转。颜色根据学校需求定制。	25, 000.00	5 个	125, 000.00
47	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面, 中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	48, 825.00	1 个	48, 825.00
48	圆形坐垫	中建燕京	定制	R500*H100mm, 100mm高密度海绵或记忆棉, 密度30~50kg/m³之间。车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料: 克重$\geq 350\text{g}/\text{m}^2$, 面料色牢度4级, 耐磨性能$\geq 10000$转。颜色根据学校需求定制。	350.00	9 个	3, 150.00
49	台阶座椅	中建燕京	定制	尺寸: W3695*D6415*H1350mm, 框架采用采用20*40*3mm镀锌方钢结构+双层12mm厚阻燃多层板衬板+8mm厚尼龙地毯。 台阶座椅方形内龕配置内龕鹅卵石+仿真植物。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌白攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 地毯: 克重$\geq 1200\text{g}/\text{m}^2$, B1阻燃, 无线头, 不易滑动。阻燃板要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%, 多层板甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。	41, 000.00	1 个	41, 000.00

50	折线灵话 阅读区	中建燕京	定制	材质：框架采用20*20*3mm镀锌方钢搭建造型框架+上下9mm蓝色毛毡板造型屋顶，柱子9mm厚蓝色毛毡板。桌子框架腿采用40*40*3mm镀锌方钢饰面黑色+桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm木质可书写桌面，搭配可移动的毛毡隔板。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 毛毡板：材料成分：聚酯；克重：2-2.4kg/m²；吸声水平：等级I；NRC=0.85-0.9（E-200），燃烧性能等级：GB8624型式检验H级。	63,500.00	1 个	63,500.00
51	绒线学习 区	中建燕京	定制	小长凳和可书写桌面，侧边交叉弹性带，下方台阶带有缓坡，底部带轮子可移动。防线框架：上下顶部和底部采用20*20*3mm镀锌方钢+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面，侧边交叉弹性带。 小长凳框架：20*20*3mm镀锌方钢+100mm布艺软包。 可书写桌框架：20*20*3mm镀锌方钢+12mm阻燃板+5mm镀锌钢板蓝色漆饰面+18mm木质可书写桌面。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	50,000.00	1 个	50,000.00
52	移动教具 展示收纳 车	中建燕京	定制	W4500*D800*H2100mm， 为便于出入电梯，采用定制分体式设计，材质选用金属转印木纹、金属喷涂，带有洞洞板和收纳槽，可移动锁止静音轮。 框架采用：30*50@400mm木龙骨+18mm阻燃板+3mm实木烤漆板，中间两侧各带有18mm橡木齿接板烤漆洞洞板，整体式可移动式设计，下面安装8个可移动锁止静音轮 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。	32,580.00	1 组	32,580.00
53	独立学习 亭	中建燕京	定制	W1200*D700*H2140mm 框架采用：18mm实木烤漆板+15*15*2mm镀锌方钢+12mm阻燃板+20mm高密度环保海绵软包。门洞口10mm异形亚克力透明面板。内侧磁性可书写表面和20mm高密度环保海绵软包。桌面20*20*3mm镀锌方钢+18mm橡木齿可书写表面。内挂板设置LED光源。 框架：框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范要求以及设计要求。 木质要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%，多层板甲醛释放量≤0.05mg/m³。 100mm高密度海绵或记忆棉，车缝路线均匀、顺畅、针距均匀。布料：克重≥350g/m²，面料色牢度4级，耐磨性能≥40000转。颜色根据学校需求定制。	25,000.00	4 个	100,000.00

54	穿梭门	中建燕京	定制	尺寸: W2350*D700*H2550mm。 两侧墙体采用20*40*3mm镀锌方钢结构+12mm厚阻燃多层板衬板+12mm石膏板+乳胶漆饰面,中间穿梭门采用20*40*3mm镀锌方钢结构+18mm橡木齿接板烤漆门。 框架支撑卡、卡托、角托、连接件、固定件、射钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘结嵌缝料等应符合设计规范以及设计要求。 阻燃板基层和橡木要求无树皮、死结、贯通裂纹、腐朽虫蛀等。木材含水率8%~10%,多层板中醛释放量≤0.05mg/m³。	48,825.00	1	个	48,825.00
55	沉浸式学习空间深化设计	中建燕京	定制	沉浸式学习空间的深化设计,包括上述项目建设内容的深化设计图纸(平面布局、安装图、效果图),深化设计图纸要符合本项目建设内容的基本要求和规格,功能方面要满足用户的使用需求,并配合用户的要求进行修改直至用户满意。	116,000.00	1	项	116,000.00
合计								2,780,000.00

