

政府采购货物买卖合同

补充协议

项目名称: 开办类事务-2024年学习社区家具设备购置项目存包柜等设备采购项目

合同编号:

甲方: 北京第一实验学校

乙方: 北京圣玛家具有限公司

签订时间:



第一节政府采购合同协议书

补充协议

甲方（全称）：北京第一实验学校（采购人）

乙方（全称）：北京圣玛家具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》、《中标（成交）通知书》、本项目政府采购合同协议书及上级主管财政部门的审批结果，甲乙双方同意签订本补充协议。具体内容如下：

1. 合同金额变更

(1) 合同金额由原政府采购合同协议书中的小写：25,379,500.00元，大写：贰仟伍佰叁拾柒万玖仟伍佰元整变更为小写：17,705,718.75元，大写：壹仟柒佰柒拾万伍仟柒佰壹拾捌元柒角五分。

2. 合同内容变更

合同内容依据上级主管财政部门的审批结果进行了部分核减，具体合同内容清单请见附件。

本补充协议与原采购合同不一致的，以本协议为准。采购合同其他部分继续有效适用。

3. 补充协议份数

本合同一式8份，甲方执5份，乙方执3份，均具有同等法律效力。自双方签字或者盖章之日生效。

合同订立时间：2024年12月20日

合同订立地点：北京市通州区北京第一实验学校

附件：合同内容清单。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京第一实验学校	单位名称（公章或合同章）	北京圣玛家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	梁清馨	法定代表人或其委托代理人（签章）	之王印远
		拥有者性别	男
住所		住所	北京市通州区台湖北里24号楼3层301
联系人	黄羿杰	联系人	倪永军
联系电话	010-89591465	联系电话	010-57178632
通信地址	北京市通州区宋庄	通信地址	北京市通州区台湖北里24号楼3层301
邮政编码	100018	邮政编码	101116
电子邮箱		电子邮箱	280532142@qq.com
统一社会信用代码	12110000MB1G89961K	统一社会信用代码	91110112MA00CQ3M2A
		开户名称	北京圣玛家具有限公司
		开户银行	招商银行股份有限公司北京长安街支行
		银行账号	755975760410001
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			



合同内容清单

序号	名称	品牌	型号	规格	单位	数量	单价	总价
一、教学家具								
1	四门存包柜	TS	定制	高2000mm、宽800mm、深450mm (4门)， 1、柜体采用1.0mm厚一级冷轧钢板，门板为1.0mm厚。光泽度60%-70%，硬度0.4，冲击强度4N·m，附着力2级，漆膜厚度 > 20um。 2、柜底配可调底脚。 3、预留电子锁安装孔位及布线通道。	组	109	4,940.00	538,460.00
2	存包柜 读卡器 电子锁 单元	中识	SDTR601	金属拉丝壳体，经久耐用； 工程塑料按键及读卡区，可选状态指示灯。 额定电压：12V，额定电流：0.01A，功耗：0.1W 读卡接口：韦根W26-66等多种格式自适应，兼容第三方韦根接口读卡器 1、集中供电独立刷卡或密码开门。 2、支持学生刷卡自主设定和管理密码。 3、支持家长手机代学生设定和管理密码。 4、锁具在联网状态下，所有门上动作实时上送到后台软件。 5、联网状态下，刷卡请求开门权限，软件下发验证结果决定是否允许开门。 6、断网情况下，刷卡请求得不到软件验证返回时，锁具执行本地验证确保使用。 7、支持脱机记录保持功能和纪录存储空间不足警告功能。	个	3092	861.00	2,662,212.00
3	月牙桌	伟森	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，	张	545	1,700.00	926,500.00

		盛业		且兼顾刨花板表面平整的优点。 直径1400×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢管增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢管，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。				
4	双人长条桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1500×500×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³环保等级达到ENF级别³。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢管增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢管，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	424	1,100.00	466,400.00
5	单人桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 750×500×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢管增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢管，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	1059	700.00	741,300.00

					W1600*D350*H1000mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 前轮带锁定功能, 移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。				
13	弧形书架	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 弧度1800*D520*H1200mm, 1、柜体: 25mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	64	2,340.00	149,760.00
14	2层弧形书架	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 弧度1800*D520*H835mm, 1、柜体: 25mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	164	1,175.00	192,700.00
15	绘本展示架	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W900*D400*H800mm, 柜体基材采用18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易	组	36	899.00	32,364.00

19	材料柜 4×4	TS	定制	顿。 3、配透明储物格。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1430*D475*H835mm 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	149	3,700.00	551,300.00
20	材料柜 3×6	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1077*D475*H1200mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	25	3,700.00	92,500.00
21	展示储物单元 4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，	个	15	488.00	7,320.00

					数字集成：可搭配使用触摸屏和增强现实，提供互动体验。				
25	手工桌	TS	定制		W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层实木台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	1	7,025.00	7,025.00
26	异形讨论桌1	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	29,341.00	29,341.00
27	异形讨论桌2	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00

28	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	6	703.00	4,218.00
29	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
30	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.025mg/m ³ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
31	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.025mg/m ³ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00

32	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
33	展示储物单元 4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
34	展示储物单元 5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
35	展示储物单元 2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
36	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺	个	2	7,025.00	14,050.00

					板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。				
37	异形讨论桌1	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.025mg/m ³ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
38	异形讨论桌2	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq$ 0.025mg/m ³ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
39	小组讨论升降凳	TS	定制		尺寸: H420-760mm, 榫木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
40	展示储	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,	个	1	488.00	488.00

41	物单元 4			且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。				
	展示储物单元 5	定制	TS	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
42	展示储物单元 2	定制	TS	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
43	手工桌	定制	TS	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	3	7,025.00	21,075.00
44	异形讨论	定制	TS	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,	个	1	29,341.00	29,341.00

	论桌1			且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量≤ 0.025mg/m³。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40× 1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚 1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。				
45	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	18	703.00	12,654.00
46	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	3	7,025.00	21,075.00
47	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量≤ 0.025mg/m³。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40× 1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚 1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00

48	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为 $20\times 40\times 1.5\text{mm}$ 方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
49	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榫木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	18	703.00	12,654.00
50	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	3	703.00	2,109.00
51	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板(MFC)和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
52	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,且兼顾刨花板表面平整的优点。	个	1	29,341.00	29,341.00

53	异形讨论桌2	TS	定制	W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为$20\times 40\times 1.5\text{mm}$方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为$20\times 40\times 1.5\text{mm}$方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00	
54	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm,	个	12	703.00	8,436.00	
55	展示储物单元4	TS	定制	1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。	个	2	488.00	976.00	

					2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。				
56	展示储物单元 5	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
57	展示储物单元 2	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
58	手工桌	TS	定制		W2000*D1000*H750mm， 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层为三聚氰胺板（MFC）和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
59	异形讨论桌1	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。	个	1	29,341.00	29,341.00

60	异形讨论桌2	TS	定制	3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
61	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榫木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。	个	12	703.00	8,436.00
62	展示储物单元4	TS	定制	500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量≤0.025mg/m³, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大、耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00

63	展示储物单元 5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
64	展示储物单元 2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
65	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
66	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板,且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20*40*	个	1	29,341.00	29,341.00

					1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。				
67	异形讨论桌2	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
68	小组讨论升降凳	TS	定制		尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
69	展示储物单元4	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。	个	4	488.00	1,952.00

70	展示储物单元 5	TS	定制	2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	703.00	1,406.00
71	展示储物单元 2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	544.00	1,088.00
72	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm，内径900mm， 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，甲醛释放量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，密度40Kg/m³，回弹性能40%。 3、布料：定制，面料色牢度4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
73	展示储物单元 4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，	个	2	488.00	976.00

74	展示储物单元 5	TS	定制	浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	3	703.00	2,109.00
75	展示储物单元 2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	544.00	1,088.00
76	环形讨论区（大）	TS	定制	尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
77	环形讨论区（小）	TS	定制	尺寸：直径1800mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
78	环形讨论区（大）	TS	定制	尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫	个	2	39,341.00	78,682.00

	大)								
79	环形讨论区 (小)	TS	定制	实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石 尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00	
80	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度40Kg/m³, 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00	
81	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动, 可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00	
82	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榫木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	20	703.00	14,060.00	
83	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢, 定制烤漆面。 内里高密度泡面, 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 座密度≥40Kg/m³, 背密度≥25Kg/m³, 回弹性能≥40%。 布料: 定制, 面料色牢度4级。	个	4	7,114.40	28,457.60	
84	展示储物单元 3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm,	个	8	1,860.00	14,880.00	

					1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。				
85	半透光 移动式 书架	TS	定制		尺寸：900*1200mm， 透明可移动式白板，双层强化防爆玻璃，H形结构。	个	2	3,645.00	7,290.00
86	环形讨论区（大）	TS	定制		尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软坐垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
87	环形讨论区（小）	TS	定制		尺寸：直径1800mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软坐垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
88	环形软座椅	TS	定制		外径1600mm，内径900mm， 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，密度40Kg/m ³ ，回弹性能40%。 3、布料：定制，面料色牢度4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
89	异形讨论桌1	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq$	个	1	29,341.00	29,341.00

90	异形讨论桌2	TS	定制	0.025mg/m³。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
91	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm，可移动，可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
92	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm，榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	23	703.00	16,169.00
93	学习舱	TS	定制	R1200mm，外壳玻璃钢，内里高密度泡面，布料：定制，面料色牢度4级。	个	3	7,114.40	21,343.20

94	展示储物单元 3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的腐蚀，易于维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	8	1,860.00	14,880.00
95	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸：900*1200mm， 透明可移动书写板，双层强化防爆玻璃，H形结构。	个	4	3,645.00	14,580.00
96	环形讨论区（大）	TS	定制	尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫，实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	1	39,341.00	39,341.00
97	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20*40*1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
98	条形学习区	TS	定制	W5500*D600*H420mm， 钢龙骨+基层板+PVC饰面，阳角同色PVC收边条。台阶与座椅，上方表面为地毯。	个	1	14,877.00	14,877.00

99	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动, 可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
100	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榫木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	22	703.00	15,466.00
101	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢, 内里高密度泡面, 布料: 定制, 面料色牢度4级。	个	3	7,114.40	21,343.20
102	展示储物单元 3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	4	1,860.00	7,440.00
103	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸: 900*1200mm, 透明可移动书写板, 双层强化防爆玻璃, H形结构。	个	2	3,645.00	7,290.00
104	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	1	39,341.00	39,341.00
105	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
106	环形讨论	TS	定制	尺寸: 直径1800mm,	个	2	29,341.00	58,682.00

	论区 (小)							
107	环形软座椅	TS	定制	定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石 外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度40Kg/m ³ , 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W900*D600*H915mm	个	2	8,017.00	16,034.00
108	画架推车	TS	定制	1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W1140*D340*H835mm	个	44	1,055.00	46,420.00
109	展示储物单元 1	TS	定制	1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。 W900*D400*H1850mm,	个	76	1,548.00	117,648.00
110	密码文件柜	TS	定制	1、柜体采用0.7mm厚以及冷轧钢板, 钣金折弯工艺;	组	46	2,066.00	95,036.00

				经磷化处理后, 表面静电喷塑 2、通体对开门, 配有双重密码锁				
111	方凳	伟森盛业	定制	400*300*470mm, 1、面材: 25mm环保刨花板, 耐划伤、耐磨、耐高温, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率5-6%, 密度0.45-0.88g/cm ³ ; 吸水厚度膨胀率8%。 2、封边: ABS材质封边。 3、框架: 一级优质钢材, 表面环氧树脂静电粉末喷涂。	张	125	284.30	35,537.50
112	学习社区教师椅	赫曼米勒	Aeron	1、全网布座椅, 不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑, 具备腰部和骶骨支撑。 3、3D扶手, 具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料, 触感舒适。 4、三段倾仰底盘, 带前倾功能, 方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质, 表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径65mm, 适合地板使用。	把	13	5,860.00	76,180.00
113	多功能定制衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。550*340*2000mm, 1、柜体及门板: 基材采用18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的腐蚀, 易维护清洗。2mm厚PVC封边条。 2、衣杆: 采用前后可拉式衣杆, 承重 $\geq 30\text{kg}$ 。 3、门内配两个抽屉。	个	13	880.00	11,440.00
114	书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。900*420*1200mm, 1、柜体及门板: MFC板, 厚度16mm, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。	个	100	930.00	93,000.00

					2、滑轮：移动书架轻便不卡顿，带锁定功能。				
115	货架1	TS	定制		W1900*D500*H1500mm, 材质：PVC全塑； 层架数量：4层； 颜色：蓝色	组	2	2,204.50	4,409.00
116	货架2	TS	定制		W1200*D600*H2100mm, 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层载重≥600kg	组	21	990.00	20,790.00
117	货架3	TS	定制		W1000*D600*H2100mm, 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层载重≥600kg	组	39	810.00	31,590.00
118	货架	TS	定制		W2000*D600*H2000mm, 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层载重≥600kg	组	5	1,369.00	6,845.00
119	移动白板（大）	得力	7882H		尺寸：90*120cm，自由移动，可夹纸，可升降。	个	135	350.00	47,250.00
120	移动白板（小）	BBN	V6090		尺寸：60*90cm，自由移动，可夹纸，可升降。	个	170	161.00	27,370.00
121	水杯架	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W800*D450*H750mm 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	6	285.00	1,710.00

122	鞋架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1600*D420*H450mm 1、基材采用25mm/16mm厚MFC板，甲醛含量≤0.025mg/m ³ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。	组	10	1,128.00	11,280.00
123	更衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W900*D550*H1800mm 1、基材采用25mm/16mm厚MFC板，甲醛含量≤0.025mg/m ³ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。	组	8	1,455.00	11,640.00
124	餐桌	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。φ2100*H750mm， 1、面材：25mm环保刨花板，耐划伤、耐磨、耐高温，含水率5-6%，密度0.45-0.88g/cm ³ ；吸水厚度膨胀率8%。 2、封边：ABS材质封边。 3、框架：一级优质钢材，表面环氧树脂静电粉末喷涂。	张	3	5,040.00	15,120.00

125	会议桌	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。φ2100*H750mm，环形。 1、面材：25mm环保刨花板，耐划伤、耐磨、耐高温，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，含水率5-6%，密度0.45-0.88g/cm³；吸水厚度膨胀率8%。 2、封边：ABS材质封边。 3、框架：一级优质钢材，表面环氧树脂静电粉末喷涂。 4、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	张	1	2,569.50	2,569.50
126	四人阅读间	TS	定制	2200*1536*2200mm， 1、框架采用航空铝合金型材，表面静电喷塑处理，硬度80(HW)，断后延伸率11.5%，抗拉强度220MPa，铝材耐盐雾腐蚀性达9.5级，铝材耐磨性400，四周倒圆角。框架便于拆组和调整。 2、芯材采用25mm厚双面木塑板，具有防水、防潮、防虫、不龟裂，不膨胀，不变形，高耐火性特点，直接插入框架，无需工具安装。 3、内胆采用15mm厚双色聚酯纤维吸音板，密度190kg/m³，燃烧性能为：B-s1-d2，不含甲醛和重金属，降噪系数为0.50。 4、新风换气系统，超静音（$\leq 28\text{dB}$），通风量2.5m³/min，配有循环风口，保证更大的通风量。 5、电源线内藏式安装，卡扣式接线终端，用电更安全。 6、尼龙地毯。 7、门采用10mm厚钢化玻璃，配有304不锈钢合页及拉手，门缝配有隔音防尘条。 8、台面采用25mm厚中密度纤维板，甲醛含量$\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$，水性漆混油饰面，与框架连接，结构稳定。	个	2	23,638.00	47,276.00

127	计算机 教室操 作台	TS	定制	1200*550*750mm, 1、桌面：基材采用25/18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、框架：桌脚采用60*30*1.8椭圆形铝镁合金材料，三角形铝镁合金横梁，表面喷砂处理，横梁及桌腿的连接件采用铸合金铸件，支持多次拆卸。 3、轮：移动顺滑。	张	39	1,389.00	54,171.00
128	印墨台 -1	TS	定制	W2580*D700mm*H800mm, 1、枫木色，木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。多用途，可以用于绘画、雕刻、印刷等。桌子采用模块化设计，可以根据需要添加或移除组件，如抽屉、工具架或附加桌面。有扩展功能，可以连接其他桌子或工作台，以创建更大的工作空间。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	组	1	5,892.00	5,892.00
129	印墨台 -2	TS	定制	W2580*D700mm*H800mm, 1、枫木色，包含储物空间。木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。多用途，可以用于绘画、雕刻、印刷等。桌子采用模块化设计，可以根据需要添加或移除组件，如抽屉、工具架或附加桌面。有扩展功能，可以连接其他桌子或工作台，以创建更大的工作空间。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、台面下方包含三组抽屉，用于收纳教学耗材，例如用于存放小型工具、墨水、印章、刻刀等物品。隔板和分隔：抽屉内部设有分隔，以便于分类存放不同的工具和材料，保持工作区域的整洁和有序。桌子边缘、下方配有工具架或挂钩，用于挂放刻刀、刷子、滚筒等工具	组	2	8,126.00	16,252.00

133	音乐架	TS	定制	W1700*D350*H1700mm, 1、框架采用50*50*橡胶木, 含水率8~11%, 无虫蛀、无死结 2、拉板采用150*25橡胶木指节木板, 无虫蛀、无死结 3、混油工艺, 水性漆饰面, 漆面饱满光滑, 硬度达到H及以上, 有较好的耐酸、耐碱、耐热性。 4、底脚配有防滑橡胶垫。	组	1	504.00	504.00
134	平面展柜	TS	定制	尺寸: 120*34*149cm, 平面靠墙固定, 四层	个	4	205.00	820.00
135	斜面展柜	TS	定制	尺寸: 120*34*149cm, 斜面靠墙固定, 四层	个	4	210.00	840.00
136	讨论椅	TS	定制	690*680*1060mm, 1、高频热压多层定形板, 根据人体工学原理设计, 能够提供更好的支持和舒适度, 减少长时间坐着时可能出现的背部和颈部疲劳。 2、泡棉: 高密度发泡成形棉, 透气性强, 回弹力好不易变形, 耐老化, 无气味耐水洗及对人体无害。 3、皮革: 超纤人造皮革, 通过拉力、弹力、脱色、耐磨擦测试。	把	9	1,984.00	17,856.00
137	失物招领柜 (高)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。1060*500*1433mm, 1、采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。柜体及门板: 刨花板, 厚度16mm, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。含挂衣杆、挂衣钩。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	组	1	1,422.18	1,422.18
138	失物招领柜 (矮)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。1060*500*830mm, 1、柜体及门板: 刨花板, 厚度16mm, 甲醛含量 $\leq$	组	1	350.00	350.00

					0.025mg/m ³ , 面贴三聚氰胺纸。含带锁抽屉1个。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。				
139	网面展示架	威阳	定制		2面折叠, 单面长度60cm, 多用途落地网格架, 表面高温烤漆处理, 挂网3.5mm铁丝, 可双面挂置物品。底座三角形支架, 加装万向轮。	组	10	250.00	2,500.00
140	水晶卷帘	信诺	定制		控制方式: 静音电动 材质: 30%聚酯纤维, 70%PVC, 100牛米电机两套, 配件材质: 铝镁合金, 不锈钢导轨烤漆	m ²	30.85	761.88	23,504.00
141	四门更衣柜	TS	定制		采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。800*450*2100mm, 1、材质: 柜体、柜门均为≥0.8mm冷轧钢板, 数控切割、折弯, 无痕电焊工艺。12mm厚薄框设计, 线条简, 上下共6块单开钢制门板。柜门及搁板配加强筋, 搁板三折弯卷边处理。 2、门带优质锁具、扣手。	组	2	1,306.00	2,612.00
142	三人沙发	TS	定制		尺寸1600*760*750mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 多层板甲醛含量≤0.05mg/m ³ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 座密度≥40Kg/m ³ , 背密度≥25Kg/m ³ , 回弹性能≥40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度≥4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	张	2	2,184.00	4,368.00
二、教学设备器材								-	-

1	可移动 大屏支 架	希沃	ST33	交互智能平板移动脚架，适用于86寸交互式一体机，万向脚轮，移动方便	组	77	1,040.00	80,080.00
2	版画教室投影幕布	虾皮	全屏一体式支架幕布	100英寸，灰玻纤，带支架，兼容4:3/16:9比例。	个	1	407.00	407.00
3	高拍仪	希沃	SC08	1300w像素，4K超清传输，PDAF自动对焦，可90°旋转拍摄，5V2A快速充电，使用长达4H，2.5/5G双频WiFi，传输稳定。机身臂支持俯仰90°折叠、底座可分离，主机可移动。前后180°旋转，可固定在三脚架上。	套	66	2,200.00	145,200.00
4	内置装订器	佳能	L1	角钉、两点装订	个	3	8,000.00	24,000.00
5	刷卡打印管理软件及终端	佳能	uniflow	刷卡输出，漫游打印，日志报表	套	7	12,000.00	84,000.00
6	标准款微单相机	索尼	Alpha 6400M	影像传感器：Exmor CMOS，尺寸为23.5x15.6毫米（APS-C画幅），有效像素约为2420万。 记录（静态影像）：支持多种尺寸和质量的JPEG和RAW格式。 自动HDR：提供自动或手动HDR等级调节。 DRO优化功能：提供动态范围优化功能。 记录（动态影像）：支持XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4文件格式。 对焦系统：快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦），425点自动对焦点。 曝光系统：1200区测光，提供多种测光模式和曝光补偿。 ISO感光度设定：静态照片和动态影像的ISO范围均为	台	12	6,560.00	78,720.00

				100-32000, 可扩展至102400。 取景器: 约236万有效像素的电子取景器, 视野率约100%。 液晶屏: 3.0英寸TFT可翻折触摸式液晶屏, 视野率约100%, 总像素约92万点。 快门: 电子控制、纵向式焦平快门, 速度范围静态照片1/4000至30秒, 视频拍摄1/4000至1/4。 闪光灯: 内置闪光灯, 支持多种闪光模式。 具备实时追踪和实时眼部对焦功能, 支持4K视频拍摄, 180°可翻转触控对焦液晶屏, 方便自拍和Vlog录制。			
7	微距定焦镜头	索尼	AF 20mm F2.8	镜头结构: 8组10片, 最大光圈: F2.8, 最小光圈: F16, 焦距范围: 0.19m-∞, 最近对焦距离: 0.19m, 最大放大倍率: 0.17倍, 镜头直径: 52mm	个	1	7,599.00
8	镜头保护滤镜	耐司	DUS UV 72mm	72mmUV镜片, 超薄HMC-WR多层镀膜, 保护镜头。	片	1	120.00
9	镜头保护滤镜	耐司	DUS UV 55mm	55mmUV镜片, 超薄铝框, 保护镜头。	片	12	624.00
10	偏振镜	HOYA	CPL 82mm	82mm, 过滤空气中的偏正光, 让户外拍摄的照片更加透亮。配合标准款微单相机使用。	片	1	986.00
11	减光镜	HOYA	ND 82mm	中灰密度镜, 减10档曝光, 82mm, 减少曝光量, 能够在光线充足情况下实现慢门拍摄特殊效果。	片	1	968.00

12	DV摄像机	索尼	FDR-AX700	总像素约2100万像素, 动态有效像素约1420万像素 (16:9)*1, 光圈F2.8-F4.5, 光学变焦12x, 数码变焦192x*6, 滤镜直径62mm, 最近对焦距离约1cm-100cm, 触摸屏, 测光模式多区分割/点测光, 含1块电池	台	3	16,135.00	48,405.00
13	运动相机	大疆	Action 2 Osmo	ISO范围拍照:100-6400, 录像:100-6400, 电子快门速度拍照:1/8000至30秒, 录像:1/8000秒至帧率限制快门, 照片最大分辨率4000x3000, 视频储存最大码流130Mbps	台	2	2,237.00	4,474.00
14	自助借还机 (少儿款)	拓迪	TD-JH-18	功能及特点: 少儿款自助借还机集二合一读卡器 (IC/RF ID卡)、RFID读写一体机于一体。它具备借书、还书、查询/续借功能, 可同时识别多本贴有RFID标签的图书, 防止借阅过程中出现偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的情况; 也可根据需求显示读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。此外, 该设备的卡通造型能够有效吸引更多的少儿读者前来使用。 外观尺寸: 520mm×500mm×1630mm (长×宽×高) 包装尺寸: 620mm×610mm×1790mm (长×宽×高) 材质: 钣金, 玻璃钢纤维, 亚克力 设备重量: 约60kg 操作台面: 595mm 屏幕中心: 1090mm 屏幕尺寸: 23.8寸 (竖屏16:9) 触摸类型: 电容屏 工作温度: -10℃ ~ 50℃ 储存温度: -20℃ ~ 60℃ 相对湿度: 5% ~ 80% 工作频率: 13.56MHz 识别图书: 多本 (堆砌高度不大于250mm)	个	5	35,000.00	175,000.00

					供电要求: AC220V,50Hz 功耗: 100W 符合标准: ISO18000-3, ISO15693					
16	还书箱	拓迪	TD-SX-01		1、前后四轮均可自由转向, 最大承重200KG,升降托架有效最大承重100KG, 抗变形数次10w。 2、升降式移动还书箱采用线性压簧结构, 使托架能随图书重量成线性比例升降, 且拉簧的设置使得线性压簧在挤压和释放的过程中能稳定工作。 3、材质: 铝型材, 铝塑纤维板, 毛毯, 超静音耐磨脚轮, 不锈钢无缝拉手。 4、设备重量: 26kg。 5、平台升降高度: 450mm。 6、图书容量: 100L (可放80~150册)。	个	12	3,000.00	36,000.00	
17	图书拉车(狐狸)	TS	定制		52cm, 橘红色, 狐狸造型	个	3	358.00	1,074.00	
18	图书拉车(刺猬)	TS	定制		52cm, 刺猬造型	个	4	373.00	1,492.00	
19	图书拉车(狮子)	TS	定制		52cm, 狮子造型	个	3	371.00	1,113.00	
20	照片打印机	奔图	CM250ADN		4.3英寸彩色LCD显示屏, 最大幅面A3, 支持无线打印, 墨盒式, 自动双面	台	2	999.00	1,998.00	
21	学生自主运营便利店收银台	TS	定制		触屏10.1寸, 含小票机、扫码枪、标签机、热敏纸, 支持刷校园卡	套	1	4,500.00	4,500.00	

22	学生自主运营便利店收银底座柜	TS	定制	长度≥1m，高度85cm，根据学校需求定制。 1、柜体及门板：MFC板，厚度16mm，面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：移动轻便不卡顿，带锁定功能。	组	1	2,200.00	2,200.00
23	户外冲水画架	华森威	HW1-S1A140	材质：PC板、木塑板、皮管，尺寸：134×59×128.7cm	个	4	5,605.00	22,420.00
24	古筝架子	敦煌牌	A型支架	实木，腿厚2.8cm，张开宽度34cm	架	1	467.00	467.00
25	琴凳	秦汉牌	花鸟图	高度约43cm，凳面直径约30cm，实木	把	1	362.00	362.00
26	五线谱电教版支架	学全	XQ1488P	金属支架，可移动，面板尺寸180*100cm	个	1	960.00	960.00
27	相机拆机零件画	俊英	K6-006	数码相机拆机零件，整齐摆放固定在画框内，用于教学展示相机结构，画框尺寸60*60cm	个	1	942.00	942.00
28	凝香亭榫卯积木	晚峰	Qing-NXT-001	全实木彩绘，榫卯工艺，零件数量约358个，规格40*40*45cm	个	1	2,103.00	2,103.00
29	立体迷宫	万博思	8116	材质：塑料3D立体设计，尺寸在5*5*5cm-6*6*6cm之间，有13种不同款式。	套	1	2,598.00	2,598.00
30	球车	金陵	定制	金属球车，PU万向轮，带把手，尺寸约59*49*111cm	个	4	998.00	3,992.00
31	便携式球拍架	网波乐	RK-60	金属材质，尺寸60*21*60cm，可放18-20支球拍	个	3	365.13	1,095.39
32	犯规召回杆/旗	锦德御龙	定制	15m，杆直径48.3mm，高2m，壁厚2mm，带绳	个	2	2,850.00	5,700.00

33	游泳转身标志杆/绳/旗	锦德御龙	定制	5m, 杆直径48.3mm, 高2m, 壁厚2mm, 带旗	个	2	2,450.00	4,900.00
34	草靶	友谊	定制	双层360mm厚草靶, 4根丝杠10*600mm螺帽固定安装, 每块草靶4个丝杠, 螺帽外加塑料装饰盖, 含50*100木龙骨基层、墙面阻燃基层板、墙面内嵌柜体、墙面灰色毛毡板、地面成品保护。	项	1	150,000.00	150,000.00
35	投篮障碍防守人墙	盖亚体育	定制	纤维、钢丝、混合型材料, 整体高度2.6m	套	4	512.00	2,048.00
36	瑜伽小球收纳架	TS	定制	高度120cm, 白色, 碳钢, 防刮不易生锈, 可放15个	组	1	723.21	723.21
37	瑜伽球架收纳架	TS	定制	155*50*170cm, 5层, 碳钢, 防刮不易生锈, 白色	组	1	856.80	856.80
38	瑜伽垫收纳架	TS	定制	80*50*160cm, 4层, 碳钢, 防刮不易生锈, 白色	组	1	950.00	950.00
39	剑架	将牌	定制	不锈钢材质, 结实耐用, 可放15把剑, 带轮可移动	个	1	939.00	939.00
40	握力测试系统	领康	LK-T5076	测量范围: 0kgf - 100kgf 分度值: 0.1kgf 误差: 0kgf 单机: 1.测试受试者前臂和手部肌肉力量, 反映人体上肢力量的发展水平; 2.测试仪自带LCD显示器, 可根据手掌大小自由调节握距, 测试精准度高; 3.测试仪单机可设置测试次数, 可进行三次测量取最大	台	1	16,200.00	16,200.00

					值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4.握力计单机面板上具备7个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择；握力计具有RJ11-232接口和min-USB接口，用于后续主机： 1)主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。带低电提示功能。采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能，既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场老师操作。 2)主机能设置单机参数：设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级，更新程序更加灵活方便。主机和单机3.5毫秒，进行一次数据交互。 3)采用原生Android11及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕7吋1024×600高清触控电容屏；主机1.0GB以上运行内存；16GBFLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 4)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 5)主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6)主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 7)主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜			
--	--	--	--	--	---	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

					差: $\pm 0.2\%$ FS 体重测试量程: 3kg—150kg分辨率: 0.1kg测试误差: $\pm 0.3\%$ FS				
42	双语点读笔1	小彼恩	RP-03		毛毛虫造型, 内存8MB, 储存32GB, 双语点读, 高清音质	个	34	495.00	16,830.00
43	双语点读笔2	步步高	F3 Pro		内存512MB, 储存32GB, 双语点读, 高清音质	个	78	495.00	38,610.00
44	语文点读笔	第二课堂	D500		钢琴烤漆, 电池容量1000mAh, Type充电口, 扫读拼音、扫读汉字、口语测评	个	162	356.00	57,672.00
45	名著套盒教具	凯叔讲故事	KS-KHZ-YY-001/ KS-SHZWO-YY-001/ KS-SGYY-YY-001/ KS-HLM-001/ KS-GSJCZB-008		含四大名著, 西游记、水浒传、三国演义、红楼梦, 包含一个玩偶学习机。学习机具有蓝牙功能, 待机时长约6小时, 30分钟自动关机功能, ABS材质外壳。	套	16	847.00	13,552.00
46	学习机1	凯叔讲故事	KS-LBBDW-TSD-008		李白人物造型, 1-3年级诗词故事, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, ABS+硅胶+PVC材质。	个	16	222.00	3,552.00
47	学习机2	凯叔讲故事	KS-SSBDW-TSD-001		苏轼人物造型, 4-6年级诗词故事, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, ABS+硅胶+PVC材质	个	16	222.00	3,552.00
48	学习机3	凯叔讲故事	KS-WWBDW-TSD-001		王维人物造型, 145首小学课标诗词, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, ABS+硅胶+PVC材质	个	16	222.00	3,552.00
49	学习机4	凯叔讲故事	KS-SXWQNBWDW-YY-001		炎帝、黄帝人物造型, 上下五千年故事, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, 塑胶材质	套	16	495.00	7,920.00

50	学习机 5	凯叔 讲故事	KS-SST-JLS018	四个人物造型, 约3827年的中国历史故事, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, 塑胶材质	套	16	968.00	15,488.00
51	学习机 6	凯叔 讲故事	KS-MRZ-001	四个人物造型, 名人传故事, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, 塑胶材质	套	16	495.00	7,920.00
52	学习机 7	凯叔 讲故事	KS-SQTSG-FC-003	三个人物造型, 百科普及, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, 塑胶材质	套	16	568.00	9,088.00
53	学习机 8	凯叔 讲故事	KS-CYGS-001	成语故事, 播放时间4-6小时, IPX5级防水, 1.2m高度防摔, 塑胶材质	个	16	98.00	1,568.00
54	日历天 气教具	spirit master	Circle time center	包括:1个插卡挂袋, 217张卡片, 1个天气转盘, 30个计数圆片, 尺寸104x99cm	套	16	160.00	2,560.00
55	英语启 蒙教具	spirit master	My Calendar	1个季节转轮,30个圆形计数毛毡片, 共计157张卡片, 产品尺寸105.5*100cm	套	16	192.00	3,072.00
56	卡片教 具	spirit master	life cycle	动植物生长周期卡片, 单张尺寸15*20cm, 50张一套	套	16	125.00	2,000.00
57	英语海 报教具	spirit master	套装	PP材质, 带背胶, 4条/套, 尺寸50*172cm	套	16	245.00	3,920.00
58	鸟类羽 毛卡片	spirit master	345435	24张/套, 尺寸15*10cm, 塑封	套	16	41.00	656.00
59	英语教 师教具	spirit master	story map	包含16张空白擦卡, 可重复使用, 挂袋尺寸84*95cm	套	16	165.00	2,640.00

60	挂袋教具	spirit master	行为图表全套	含1个挂袋、14张双面复膜单面印刷、32个木夹、2支笔，挂袋尺寸109*24.5cm	套	16	96.00	1,536.00
61	透光积木教具	贝格斯	824822	高透彩六色，28块/套，区分板尺寸21*21*3cm	套	4	402.00	1,608.00
62	无线抢答器	比西特	21组	主屏1个，抢答按钮21个，手翻记分牌21个，遥控器1个	套	12	2,095.00	25,140.00
63	蓝牙音箱	JBL	CHARGE5	蓝牙5.3，音乐播放最长时间20小时，响应频率60Hz-20kHz，3.5英寸变频器	个	24	979.00	23,496.00
64	五子棋	得力	6754	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸297*286*15mm，两色棋子共301颗	套	12	49.60	595.20
65	军棋	得力	YW110-L	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸300*285*15mm，棋子两色各25颗	套	12	52.00	624.00
66	国际象棋	得力	6758	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸297*286*15mm，棋子两色各32颗	套	12	46.00	552.00
67	中国象棋	得力	YW119	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸370*370*23mm，黑红各16颗棋子	套	12	59.00	708.00
68	跳棋	得力	YW110-T	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸300*285*15mm，共60颗棋子	套	12	56.00	672.00
69	飞行棋	得力	YW110-F	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸300*285*15mm，4色各4颗	套	12	57.00	684.00
70	磁石斗兽棋	得力	6757	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸290*155*30mm，橙蓝各8颗	套	12	58.00	696.00
71	孔明锁	乐智由我	16件套	木质，光滑无毛刺，16件/套，含三通锁、封锁、鲁班球、六根锁等	套	24	138.00	3,312.00

72	智能四子棋	计客	JKSZQ002	智能裁判, 三维对战空间, 棋面凹陷, 一体化包边, 含一台超级积木教具机	套	12	662.00	7,944.00
73	积木教具	乐高	10975	140个颗粒, 包含多种动物、植物颗粒	套	4	860.00	3,440.00
三、厨房设备								
1	厨房推车	众思	TC-1	1000*700*800 采用304不锈钢、钢板厚1.2mm不锈钢板制作, 配4个万向轮带刹车掣	辆	24	3,280.00	78,720.00
2	保温桶	众思	BWT (13)	13L, 直径250*300, 304食品级不锈钢, 保温保冷, 密封性好。	个	30	212.80	6,384.00
3	快餐盘	翰邦 方元	6014D	5格, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2000	11.00	22,000.00
4	小碗	翰邦 方元	A-5	直径120MM, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2200	5.00	11,000.00
5	餐勺	翰邦 方元	S-1	小号圆头, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2000	1.80	3,600.00
6	合金筷子	嘉和	JH74	直径240MM, PPS+玻璃纤维材质	双	2200	1.80	3,960.00
7	拉面碗	翰邦 方元	22009	直径220, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	800	8.00	6,400.00

8	盖饭盘	翰邦 方元	1106-10	直径240, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	600	9.70	5,820.00
9	托盘	翰邦 方元	60-T	600*400*30, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	1500	7.90	11,850.00
10	水杯	翰邦 方元	70-B	直径70MM, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	1500	5.80	8,700.00
11	菜碗	翰邦 方元	5CW	5寸, A5密胺, 耐高温, 不开裂, 符合卫生标准	个	1000	7.10	7,100.00
12	不锈钢 份数盆	六支	LZ-1/1*P	分之一, 304食品级不锈钢、钢板厚度1.0MM, 带盖。一体成型, 清洗方便	个	200	43.00	8,600.00
13	不锈钢 份数盆	六支	LZ-1/2*15	二分之一, 304食品级不锈钢、钢板厚度1.0MM, 带盖。一体成型, 清洗方便	个	200	43.00	8,600.00
14	脚踏垃圾 桶	白云	中号	80L, 优质塑料材料; 耐磨, 带盖	个	10	98.30	983.00
15	净菜筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	25	50.00	1,250.00
16	水果筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	3	50.00	150.00
17	毛菜筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	25	50.00	1,250.00

18	大白箱	LON GQI	500箱	500*400*400, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。防潮防虫, 用于密封储存米面类。	个	25	50.00	1,250.00
19	留样盒	六支	LZ-L-16	直径160MM, 304食品级不锈钢, 带盖250克	个	400	22.30	8,920.00
20	菜刀	锋致	FZ523	桑刀中号 2号, 40Cr13不锈钢刀	把	50	40.20	2,010.00
21	砍刀	锋致	FZ527	中号 2号, 40Cr13不锈钢刀	把	6	53.60	321.60
22	打饭手 勺	六支	LZ832	直径130, 40Cr13不锈钢刀	把	110	21.40	2,354.00
23	白大褂	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质纯棉布料	件	6	44.70	268.20
24	擀面杖	艺达	MT-062	0.6米长, 优质红檀木, 打磨光滑, 无漆无蜡, 激光刻度尺	个	12	13.40	160.80
25	米饭铲	六支	LZ741	大号, 304食品级不锈钢, 不沾。	个	40	23.20	928.00
26	蛋糕模 具	三能	SN5022	中号, 优质铝合金材料, 一体成型	个	40	22.30	892.00
27	擦丝器	六支	LZ5512	大号, 304不锈钢面板、可换刀	个	4	37.50	150.00
28	菜墩架	众思	CDJ	4格, 优质304不锈钢管焊接, 弯曲成型	个	12	357.40	4,288.80
29	微波炉	美的	X3-233A	23L, 烹饪方式: 微波; 多种模式, 可烧烤, 多种菜单, 速热大平板; 开门方式: 侧拉们。 电压220V 50Hz, 功率900W	台	9	359.60	3,236.40
30	面粉铲	六支	LZ99	304不锈钢, 钢板厚度1.2mm, 鸭嘴形铲口设计, 用途广泛, 可用于铲面粉, 铲冰等	个	10	40.20	402.00
31	圆形牙 级	六支	LZ33	高度5cm, 直径5.6-8.4cm可选, 采用优质304不锈钢材质, 用于切饼干, 饺子皮等	套	4	34.00	136.00
32	吐司盒	麦太	MT-3058A	450g, 加厚铝合金材质, 纯色, 易脱模。	个	10	40.20	402.00
33	吐司盒	麦太	MT-3062A	1000g, 加厚铝合金材质, 纯色, 易脱模。	个	10	58.10	581.00

34	汤桶	六支	LZTT304-026	直径500*500MM, 优质304不锈钢	个	12	107.20	1,286.40
35	汤桶	六支	LZTT304-025	直径400*400MM, 优质304不锈钢	个	12	107.20	1,286.40
36	大盆	众思	BXGP-2	直径400*250MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
37	大盆	众思	BXGP-3	直径500*200MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
38	大盆	众思	BXGP-4	直径600*200MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
39	水瓢	六支	LZ1331	直径200 长把, 优质304不锈钢	个	24	31.30	751.20
40	炒锅	众思	JSH-CG	直径600, 电磁灶专用(电磁炉配套)	个	20	107.20	2,144.00
41	托盘大号	六支	LZ961	600*400*30, 材质304钢厚1.2mm	个	32	31.30	1,001.60
42	筷子笼	六支	LZ1077	直径100*130MM, 优质304不锈钢	个	32	26.80	857.60
43	烤盘	三能	SN1072	600*400, 导热性能好、镀铝材质、表面不粘	个	24	60.80	1,459.20
44	披萨盘	六支	LZ-742	9寸, 铝合金材质、表面硬膜处理	个	6	12.50	75.00
45	不锈钢长方盘	众思	CP-2	600*400*40, 304食品级不锈钢, 钢板厚度1.2MM	个	32	116.20	3,718.40
46	防爆高压锅	联通	44/50L	50L, 全304不锈钢材质, 防爆设计电磁炉/燃气炉通用, 单手开合, 高压烹鲜, 12重安全防护, 具有泄压阀, 安全阀, 止开阀, 防堵罩等安全防护	台	3	3,200.00	9,600.00
47	防爆高压锅	联通	36/36L	36L, 全304不锈钢材质, 防爆设计电磁炉/燃气炉通用, 单手开合, 高压烹鲜, 12重安全防护, 具有泄压阀, 安全阀, 止开阀, 防堵罩等安全防护	台	2	848.90	1,697.80
48	方筛	LON GQI	500筛	500*400*200MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	40	40.20	1,608.00
49	鸡蛋筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	4	50.00	200.00
50	保鲜盒	TJ	6100	大号, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	160	35.70	5,712.00

51	保鲜盒	TJ	6101	中号，食品级高密度聚丙烯材料，密度大重量轻，耐高，低温，耐磨，防摔，抗压性强。	个	160	23.20	3,712.00
52	锅铲	六支	LZ1521	长把，钢板厚度2.0mm，把手直径380MM*1.5MM不锈钢管，与铲头焊接，长度1200mm，坚固耐用，已清理卫生。	个	12	22.30	267.60
53	油鼓	六支	LZ814	直径230，优质304不锈钢	个	12	28.60	343.20
54	漏勺	六支	LZ474	直径270，优质304不锈钢	个	12	25.00	300.00
55	油抄子	六支	LZ268	直径220，优质304不锈钢	个	12	17.90	214.80
56	炒菜勺	六支	LZ321	直径100，优质304不锈钢	把	40	31.30	1,252.00
57	食品夹	六支	LZ274	300*50，优质304不锈钢	个	120	13.40	1,608.00
58	擀面杖	艺达	MT-032	0.3米长，优质红檀木，打磨光滑，无漆无蜡，激光刻度	个	12	13.40	160.80
59	工作服	雅皓	定制	大、中、小号都有，优质布料	件	110	36.00	3,960.00
60	裤子	雅皓	定制	大、中、小号都有，优质布料	条	80	76.00	6,080.00
61	围裙	雅皓	定制	大、中、小号都有，优质布料	件	80	17.90	1,432.00
62	套袖	雅皓	定制	大、中、小号都有，优质布料	条	50	8.90	445.00
63	毛刷	艺达	MT-W205	大号，中号，优质羊毛刷	个	12	7.10	85.20
64	走锤	艺达	LZ754	大号，优质天然枫桦木，不易发霉、开裂、变形	个	2	42.90	85.80
65	面刀	锋致	FZ350	带齿，优质40Cr13不锈钢刀	把	2	89.40	178.80
66	油石	锋致	FZ617	800目，优质棕刚玉材质，质地细密，硬度高。	块	2	60.80	121.60
67	蛋糕刀	锋致	FZ-12	带齿，优质40Cr13不锈钢刀	把	2	89.40	178.80
68	耐高温手套	三能	SN7991	大号，加厚，优质布料	副	4	34.90	139.60

69	饼铲	六支	LZ51	短把, 天然苦楝木材质, 一体成型, 打磨精细, 薄铲头。	个	10	31.30	313.00
70	PE板	家每瑞	600*400	600*400*25MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高温, 低温, 耐磨, 抗菌防霉加厚, 用于切菜	块	6	107.20	643.20
71	落地电子秤	香山	TCS-300-JE62Z	500*600*1600 300KG, 电子衡器、220V充电式/称重量300KG	台	1	902.75	902.75
72	台式电子秤	香山	ACS-30-JE201	350*330*130 30KG, 电子衡器、220V充电式, 称重量30KG	台	2	205.50	411.00
73	克称	香山	E1-02HS	中号 1000g, 电子衡器、, 称重量1-1000g, 用2节5号电池	台	2	134.00	268.00
74	塑料菜墩	家每瑞	φ400	直径400*100MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高温, 低温, 耐磨, 可以分层, 每层厚度20mm.	个	48	86.00	4,128.00
75	菜品温度计	德福	T816	304不锈钢探针, 快速测量, 超温预警, 显示精准	个	3	26.70	80.10
76	灭火毯	穗华	MJT2000*1000	2000*1000MM, 消防专用, 纤维材质, 安全无毒, 长效阻燃, 绝缘, 耐高温	块	24	53.60	1,286.40
77	温度计	德福	G761	电子显示屏, 显示精准	个	3	35.70	107.10
78	拖布车	白云	双缸	双缸, 优质塑料制造	台	2	339.60	679.20
79	掀饼铲	艺达	YD376	中号, 天然苦楝木材质, 一体成型, 打磨精细, 薄铲头。	个	4	13.40	53.60
80	保温箱	LON GQI	600箱	规格:630*480*360mm-60L, 内胆采用食品级PP材质, 保温层采用EPS发泡保温, 外壳采用pp材质坚固耐磨、保温效果8小时及以上、易清洁。	个	5	212.70	1,063.50

81	箬篱	艺达	YD-333	中号, 木柄、钢网结实耐用	个	24	41.90	1,005.60
82	裱花嘴	三能	SNHZ-29-5tm	合金制品	套	3	34.00	102.00
83	不锈钢刮板	LON GQI	LQ31	中号, 优质304不锈钢材质	个	12	11.50	138.00
84	抹刀	三能	SN4779	207*26, 400优质钢材	把	3	48.30	144.90
85	破壁机	奥英斯	A50	L12-P155, 膨化玻璃杯, 精钢刀片, 220V/1KW	台	2	445.90	891.80
86	尘推	艺达	YD-248-9	60cm, 加厚201不锈钢杆, 棉线材质, 拖地用	个	6	35.70	214.20
87	硅胶蒸屉垫	TJ	T2	600*400, 食品级硅胶材质	块	300	2.70	810.00
88	钢尺	六支	LZ571	加厚优质2CR13钢, 加厚尺带, 防锈耐磨, 测量精准, 毫厘准确。	个	3	2.60	7.80
89	海绵拖布	艺达	YD-476-7	中号, 大体积胶头吸水量大、三段滚轮折水省力	个	8	47.40	379.20
90	定时器	兴恒	XH-12	ABS外壳, 蜂鸣器响声提示。超轻重, 背部支架支撑, 可放在任何平面。	个	3	26.80	80.40
91	雨鞋	雅皓	定制	多号, 耐酸碱耐油	双	30	26.70	801.00
92	蛋糕转盘	麦太	MT-2005H	12寸, 铝合金材质	个	2	58.10	116.20
93	光级	三能	SN3840	中号, 优质304不锈钢材质, 纯色, 饼干模具	套	2	31.30	62.60
94	马斗	六支	MD18	18#, 304不锈钢, 一盆多用, 可装配菜、调料	个	400	10.70	4,280.00
95	整理箱	LON GQI	80B箱	80L, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨。	个	40	53.60	2,144.00

96	台卡	LON GQI	A4K	A4, 优质塑料, 加厚, 透明, 放置于桌面。	个	80	21.40	1,712.00
97	洗地管 道	联歌	GD(30)	30米, 洗地龙头专用软管, 防爆钢丝管, 可输送热水。 配304不锈钢螺丝 进水端接口为: 4分内牙 厨房、洗碗间、配菜区	套	3	259.10	777.30
98	洗车高 压水枪	联歌	XD-C101-F	软管长度: 15米 开发式, 流量: 5.37升/分钟, 喉管自 动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松), 蓝色 软管, 可承受120°C的高温以及300PSI高压。	套	2	714.90	1,429.80
99	洗碗机 筐	众思	定制	规格: 500*500*100MM, 优质PP材质, 耐高温, 抗压 , 耐摔, 可机洗。与洗碗机配套	个	10	96.50	965.00
100	烤肠机	奥朗 莎	KCJ-电	5管, 滚轴采用304不锈钢, 防尘罩采用钢化弧形玻璃, 展示效果好, 采用优质不锈钢材质, 烘烤均匀, 易清洗 220V0.75KW.	台	2	759.60	1,519.20
101	线盘	公牛	GN-B8030H	30m, 有漏电保护、过热保护, 可移动, 三脚支架摆放 , 满足多种用电需求。	盘	6	286.00	1,716.00
102	保温桶	众思	BWT (50)	50L, 内胆采用304食品级不锈钢, 外皮201不锈钢, 保 温夹层采用聚氨酯发泡保温, 保温可达4小时以上。	个	10	160.80	1,608.00
103	筷子盒	LON GQI	10筷盒	直径100*130MM, 优质塑料	个	30	13.40	402.00
104	调料罐	六支	LZ6279	4格, 304优质不锈钢	个	20	20.60	412.00
105	调料缸	六支	LZ6277	直径160, 304不锈钢材质	个	80	7.10	568.00
106	塑料桶	LON GQI	500桶	φ500, 优质塑料	个	6	40.20	241.20
107	布菲炉	新力 士	XLS-GSLY1101	595*480*240mm, 220v/550W, 整机304食品级不锈钢 , 液压缓慢降轴, 高清透视盖口, 美食清晰可见, LED触	个	20	4,600.10	92,002.00

				控界面操作简单，容积：13.5升。				
108	果汁鼎	新力士	X23688PX2U	12L，全304不锈钢材质加厚脚架，整体为分离式，易拆卸，易清洗，可装各种果汁，咖啡，牛奶，豆浆等饮品，优质水龙头（型号：申鹭达LD11793）。底部采用电热板加热。功率：220V/160W	个	6	938.30	5,629.80
109	双孔残食台	众思	CST-2	1500*750*800，1、板材采用304#不锈钢板； 2、面板厚度1.5mm，衬1.5mm厚不锈钢方通加强筋，侧板厚度1.0mm； 3、腿为150mmx50mm可调重离子弹脚，配2辆车子，每辆车配4个静音轮，2个万向轮，2个定向轮。脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。	台	3	4,903.15	14,709.45
110	筷子消毒车	厨达客	WF-KZ-2	750*450*800，304不锈钢材质，304不锈钢内筐活动式，收取方便，可放置1000双筷子，500把餐勺，紫外线+热风烘干消毒，车子顶盖采用液压杆方式，开合方便智能定时，带轮220V/200W。	辆	6	2,150.00	12,900.00
111	电磁大锅灶	众思	JSH-DZ25	φ900，380V/25KW 1、全 SUS304 食品级不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用，搭配优质的电器原件、机芯及配件；电源通断电次数不低于6000次。 2、合金材质把手开关，5 档火力调节，人机工效学设计，把手搭配硅胶防滑垫，档位清晰操控感好。 3、故障报警，也可以通过LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位； 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5、机芯耐高温耐老化性能好，机芯稳定性高。 6、采用耐高温齿形线圈组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线圈	台	12	23,961.00	287,532.00

				制加工					
4	西式窗	耕种	130cm宽X220m高 X2cm厚, 排练厅专 用型	实木框架, 棉麻帆布面料, 带三角支撑, 两片双向折叠, 布料合页 130cm宽X220m高X4cm厚, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00	
5	中式窗	耕种	130cm宽X220m高 X2cm厚, 排练厅专 用型	实木框架, 棉麻帆布面料, 带三角支撑, 两片双向折叠, 布料合页 130cm宽X220m高X4cm厚, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00	
6	大平台	耕种	180cm宽X90cm长 X15cm高, 排练厅专 用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 180cm宽X90cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	1,530.00	18,360.00	
7	中平台	耕种	90cm宽X90cm长 X15cm高, 排练厅专 用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X90cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	471.00	5,652.00	
8	小平台	耕种	90cm宽X45cm长 X15cm高, 排练厅专 用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X45cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	353.00	4,236.00	
9	方墩	耕种	45cm宽X45cm长 X45cm高, 排练厅专 用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 45cm宽X45cm长X45cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	32	153.00	4,896.00	
10	小长条	耕种	90cm宽X30cm长 X15cm高, 排练厅专	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X30cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	10	136.00	1,360.00	

			用型	按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工				
11	三步台阶	耕种	90m宽X90cm长X45cm高, 排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料90m宽X90cm长X45cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,148.00	4,592.00
(二)	后台化妆间							
1	化妆台	耕种	90m宽X37.5cm长X170cm高, 专业型	钢材框架, 密度板烤漆面, LED灯泡, 每个灯泡功率3W, 色温4000K, 电压220V, 每个灯泡内部含12个LED灯珠, 每个化妆台总共使用10支灯泡 (包含3个备用品) 90m宽X37.5cm长X170cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	33	2,037.00	67,221.00
2	化妆椅子	耕种	55m宽X50cm长X80cm高, 专业型	铝合金折叠 (包含3个备用品) 55m宽X50cm长X80cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	33	187.00	6,171.00
3	移动服装柜	耕种	120cm宽X60cm深X180cm高, 专业型	戏服专用航空箱, 防火板, EVA内衬, 铝框, 不锈钢包角, 带万向轮 120cm宽X60cm深X180cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 按需小批量手工定制加工	个	12	3,821.00	45,852.00
4	固定服装柜	耕种	60cm宽X60cm深X180cm高, 专业型	16mm颗粒板定制家具 550cm宽X35cm深X180cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	34	1,995.00	67,830.00
5	三人沙发	耕种	1600*760*750mm, 三人位	尺寸1600*760*750mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量≤0.05mg/m³。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采	个	1	1,816.00	1,816.00

					用环保、高回弹PU泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg/m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg/m}^3$, 回弹性 $\geq 40\%$ 。 3、布料: 定制, 面料色牢度 ≥ 4 级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。				
6	茶几	耕种	100cm宽X60cm深X55cm高, 小型茶几		尺寸50cm, 1、正反面三聚氰胺浸渍纸饰面, 侧边油漆封边。 2、18mm的桌板胶合板与纳米层压板, 防火板微纳米技术, 细腻的哑光磨砂触感。 3、桌腿铁喷塑。	个	1	350.00	350.00
(三)	舞蹈排练场地							-	-
1	舞蹈地胶	耕种	3mm/舞蹈专用型		150cm幅宽, 3mm厚度, 定制水泥地板相近灰颜色	平方米	82	128.00	10,496.00
(四)	黑盒子入场区南侧挑高天井主题沉浸式体验区舞蹈道具							-	-
1	木地板平台及台阶	耕种	900cm宽X1200cm长X15cm高, 舞台专用型		按效果图美术设计要求, 由专业木工手工制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 900cm宽X1200cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	22,416.00	22,416.00
2	西侧两层墙面装饰板	耕种	1200cm宽X750cm高, 舞台专用型		按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果	个	1	17,685.00	17,685.00

				EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 1200cm宽X750cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件,				
3	西侧两层落地窗	耕种	200cm宽X320cm高 , 舞台专用型	美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材, LED灯箱 200cm宽X320cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	5,581.00	5,581.00
4	红色对开窗帘	耕种	200cm宽X320cm高 , 舞台专用型	重磅丝绒定制3倍褶 200cm宽X320cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	2	2,792.00	5,584.00
5	西侧壁灯	耕种	44cm宽X41cm高, 双头	铜材弯管, 模压, 焊接, 布罩, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个壁灯总共2支灯泡 44cm宽X41cm高, 离墙22cm	个	2	323.00	646.00
6	L型楼梯及梁柱	耕种	900cm宽X360cm长 X750cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X360cm长X750cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	57,980.00	57,980.00
7	北侧两层墙面装饰板	耕种	900cm宽X750cm高 , 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X750cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	18,223.00	18,223.00
8	北侧上层落地窗	耕种	200cm宽X220cm高 , 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 200cm宽X220cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	2,792.00	2,792.00
9	北侧下	耕种	210cm宽X280cm高	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件,	个	1	20,089.00	20,089.00

	层门廊		舞台专用型	件， 美工，效果师手工绘制表面美术效果 EPS、EVA、发泡材料，木板，钢材 210cm宽X280cm高，防火级别B1，环保等级E0				
10	吊灯	耕种	直径85cm宽X96cm高 ，30头	铜材弯管，模压，焊接，每个灯泡功率5W，色温3000K ，电压220V，每个灯泡内部含18个LED灯珠，每个吊灯 总共30支灯泡 直径85cm宽X96cm高，防火级别B1，环保等级E0	个	1	9,598.00	9,598.00
11	北侧壁 灯	耕种	44cm宽X41cm高，双 头	铜材弯管，模压，焊接，布罩，每个灯泡功率5W，色 温3000K，电压220V，每个灯泡内部含18个LED灯珠， 每个壁灯总共2支灯泡 44cm宽X41cm高，离墙22cm，防火级别B1，环保等级 E0	个	2	323.00	646.00
12	仿真绿 植	耕种	单只约100cm长	按效果图美术设计要求，由效果师组织手工加工制作单 独一套， PVC材质，钢材 单只约100cm长，展开直径约20-30cm，防火级别B1， 环保等级E0	支	134	30.00	4,020.00
13	文艺复 兴款式 沙发	耕种	2.4米宽X1.06米长 X1.24米高，三人位	真皮，实木家具，19世纪欧式中产阶级风格， 2.4米宽X1.06米长X1.24米高	个	1	17,433.00	17,433.00
(五)	黑盒子 入场区 主题沉 浸式体 验区舞 美道具							-
1	舞蹈地 胶及仿 石材贴	耕种	900cm宽X2100cm长 ，舞台专用型	150cm幅宽，3mm厚度，按需小批量定制水泥地板相近 灰颜色 PVC材质仿石材波音片，900cm宽X2100cm长，防火级	平 米	256	135.00	34,560.00

	面			别B1, 环保等级E0				
2	西侧一层墙面装饰板	耕种	2100cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	42,625.00	42,625.00
3	西侧一层回廊构件及装饰板	耕种	2100cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高X240cm深, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	64,122.00	64,122.00
4	西侧二层回廊构件及装饰板	耕种	2100cm宽X350cm高X130cm深, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高X130cm深, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	72,837.00	72,837.00
5	回廊内小型表演空间地台	耕种	1000cm宽X60cm高X240cm深, 舞台专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 按需小批量定制水泥地板相近灰颜色 PVC材质仿石材波音片, 1000cm宽X60cm高X240cm深 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	20,089.00	20,089.00
6	白色对开窗帘	耕种	230cm宽X380cm高, 舞台专用型	重磅丝绒定制3倍褶 230cm宽X380cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	19	2,792.00	53,048.00
7	南侧一层墙面装饰板	耕种	900cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	13,740.00	13,740.00
8	南侧一层	耕种	900cm宽X350cm高	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件	个	1	37,977.00	37,977.00

	层回廊构件及装饰板		，舞台专用型	件， 美工，效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0				
9	南侧二层回廊构件及装饰板	耕种	900cm宽X350cm高 ，舞台专用型	按效果图美术设计要求，由雕塑师手工雕刻制作单独一件， 美工，效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	37,977.00	37,977.00
10	南侧回廊内台阶及装饰板	耕种	300cm宽X60cm高 x120cm深, 舞台专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 按需小批量定制水泥地板相近灰颜色 PVC材质仿石材波音片, 300cm宽X60cm高x120cm深, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	14,224.15	14,224.15
11	吊灯	耕种	直径100cm宽 X140cm高, 30头	铜材弯管, 模压, 焊接, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个吊灯总共30支灯泡 直径100cm宽X140cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	2	15,690.00	31,380.00
12	壁灯	耕种	50cm宽X41cm高, 双头	铜材弯管, 模压, 焊接, 玻璃罩, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个壁灯总共2支灯泡 50cm宽X41cm高, 离墙22cm, 防火级别B1, 环保等级E0	个	10	330.00	3,300.00
13	书柜及海报展柜	耕种	210cm宽X350cm高 ，舞台专用型	按效果图美术设计要求，由雕塑师手工雕刻制作单独一件， 美工，效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	组	6	10,773.00	64,638.00

(六)	墙面家具设施								-
1	体育学习社区								-
(1)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	3	360.00	1,080.00	
(2)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	3	85.00	255.00	
(3)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃, 磁性中间层材质: 金属背板 包装规格: 仿生蜂窝纸箱 颜色: 白色 配件: 白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	3	261.00	783.00	
(4)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	14	230.00	3,220.00	

					燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。					
(5)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00	
(6)	磁性书写玻璃板	威阳	定制		规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	3	261.00	783.00	
(7)	磁性书写玻璃板	威阳	定制		规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00	522.00	
(8)	学习社区多金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm	组	6	508.00	3,048.00	

					墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(9)	多孔金属立体展示墙展板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	6	98.00	588.00
(10)	磁性书写玻璃板	威阳	定制		规格：0.7-1.2*1.8m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色； 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4。	组	2	302.00	604.00
(11)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(12)	墙面聚	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无	组	2	85.00	170.00

	酯材料 加工安 装费		醛粘剂粘贴				
(13)	磁性书 写玻璃 板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃; 磁性中间层材质: 金属背板 包装规格: 仿生蜂窝纸箱 颜色: 白色 配件: 白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00 522.00
(14)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	2	360.00 720.00
(15)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	2	85.00 170.00
(16)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	6	230.00 1,380.00

(17)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(18)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	1	360.00	360.00
(19)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	1	85.00	85.00
(20)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00	522.00
(21)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200）	组	10	360.00	3,600.00

(22)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。 墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(23)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	3	230.00	690.00
(24)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	3	85.00	255.00
(25)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃; 磁性中间层材质: 金属背板 包装规格: 仿生蜂窝纸箱 颜色: 白色 配件: 白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	7	261.00	1,827.00
2	南门学生产品交易区						-	-
(1)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张;	组	8	360.00	2,880.00

	料			材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(2)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(3)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(4)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(5)	立体展示单元	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全	套	9	330.00	2,970.00

	套件			销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备				
(6)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	30	360.00	10,800.00
(7)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	30	85.00	2,550.00
3	学习社区							
(1)	墙面镜	威阳	定制	材料：5mm超白银镜，背贴玻璃膜，2300mm高。含12mm石膏板基层、不锈钢收边条。	m²	114	172.00	19,608.00
(2)	学习社区墙面磁性聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	8	708.00	5,664.00
(3)	学习社区墙面磁性聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯；	组	12	708.00	8,496.00

(4)	墙面磁性聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级； 墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂剂粘贴	组	20	85.00	1,700.00
(5)	学习区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	360.00	2,520.00
(6)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(7)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	32	261.00	8,352.00

(8)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	508.00	2,032.00
(9)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	4	98.00	392.00
(10)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(11)	墙面聚 酯材料 加工安	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00

	装费							
(12)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	8	151.00	1,208.00
(13)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(14)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(15)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(16)	学习社 区软木 墙面	威阳	定制	软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造 而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米	组	9	423.00	3,807.00

					加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。				
(17)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	组	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	9	80.00	720.00	
(18)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	组	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	42	508.00	21,336.00	
(19)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	组	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	42	98.00	4,116.00	
(20)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	组	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	4	815.00	3,260.00	

					墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(21)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(22)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	22	330.00	7,260.00
(23)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	45	360.00	16,200.00
(24)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	45	85.00	3,825.00

(25)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	16	220.00	3,520.00
(26)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(27)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	5	151.00	755.00
(28)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂剂粘贴	组	5	85.00	425.00
(29)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I;	组	8	230.00	1,840.00

					NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(30)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(31)	学习社区软木墙面	威阳	定制		软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.5-0.6*1.22m 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张。	组	6	212.00	1,272.00
(32)	软木墙面安装费	丰嘉	定制		软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工费用	组	6	80.00	480.00
(33)	学习社区软木墙面	威阳	定制		软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。	组	9	423.00	3,807.00
(34)	软木墙面安装费	丰嘉	定制		软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工费用	组	9	80.00	720.00
(35)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm	组	46	508.00	23,368.00

					墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(36)	多孔金属立 体展示墙 板安装 费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	46	98.00	4,508.00
(37)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00

(38)	多孔金属立墙展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用。包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(39)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	19	330.00	6,270.00
(40)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(41)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(42)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	160.00	1,120.00

(43)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(44)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(45)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(46)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00

(47)	多孔金属立墙展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工材料	组	24	98.00	2,352.00
(48)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(49)	学习社区多孔金属立墙展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	508.00	2,032.00
(50)	多孔金属立墙展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工材料	组	4	98.00	392.00

(51)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	52	360.00	18,720.00
(52)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	52	85.00	4,420.00
(53)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	34	220.00	7,480.00
(54)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	34	85.00	2,890.00
(55)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I;	组	9	151.00	1,359.00

					NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;				
(56)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(57)	学习区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(58)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(59)	学习区软木墙面	威阳	定制		软木材料: 采用可再生栓皮栎橡胶树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.5-0.6*1.22m 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张。	组	12	212.00	2,544.00
(60)	软木墙面安装费	丰嘉	定制		软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工费用	组	12	80.00	960.00
(61)	学习区软木墙面	威阳	定制		软木材料: 采用可再生栓皮栎橡胶树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米	组	13	423.00	5,499.00

					加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。				
(62)	软木墙面安装费	丰嘉	定制		软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工费用	组	13	80.00	1,040.00
(63)	学习社区软木墙面	威阳	定制		软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.5*0.5m 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切四张	组	2	106.00	212.00
(64)	软木墙面安装费	丰嘉	定制		软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工费用	组	2	80.00	160.00
(65)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	30	508.00	15,240.00

(66)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	30	98.00	2,940.00
(67)	学习社区多孔金属展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(68)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(69)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm柜2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	11	330.00	3,630.00
(70)	学习社区墙面	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m；	组	39	360.00	14,040.00

	聚酯材料			原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(71)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	39	85.00	3,315.00
(72)	学习区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	15	220.00	3,300.00
(73)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	15	85.00	1,275.00
(74)	学习区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	4	151.00	604.00

					燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;				
(75)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(76)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	7	230.00	1,610.00
(77)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(78)	学习社区软木墙面	威阳	定制		软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。	组	18	423.00	7,614.00
(79)	软木墙面安装费	丰嘉	定制		软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工费用	组	18	80.00	1,440.00
(80)	学习社区多孔金属立	威阳	定制		宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工:	组	8	508.00	4,064.00

	体展示 墙板			边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(81)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(82)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	13	815.00	10,595.00

(83)	多孔金属立墙展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	13	150.00	1,950.00
(84)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	26	360.00	9,360.00
(85)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	26	85.00	2,210.00
(86)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	16	220.00	3,520.00
(87)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00

(88)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	2	151.00	302.00
(89)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(90)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(91)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(92)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理	组	8	508.00	4,064.00

					墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(93)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	8	98.00	784.00
(94)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(95)	多孔金属立体展示墙板	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	8	150.00	1,200.00

	展示墙 板安装 费								
(96)	立体展 示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等， 数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00	
(97)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	41	360.00	14,760.00	
(98)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无 醛粘剂粘贴	组	41	85.00	3,485.00	
(99)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	220.00	1,540.00	
(100)	墙面聚 酯材料 加工安	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无 醛粘剂粘贴	组	7	85.00	595.00	

	装费								
(101)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	6	151.00	906.00	
(102)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	6	85.00	510.00	
(103)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00	
(104)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	11	85.00	935.00	
(105)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理	组	18	508.00	9,144.00	

					墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(106)	多孔金属立墙展示板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	18	98.00	1,764.00
(107)	学习社区多孔金属立墙展示板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	10	815.00	8,150.00

(108)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	10	150.00	1,500.00
(109)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	16	330.00	5,280.00
(110)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(111)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(112)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I;	组	9	220.00	1,980.00

(113)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。 墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(114)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	6	151.00	906.00
(115)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(116)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(117)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00

(118)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	16	508.00	8,128.00
(119)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(120)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理:	组	8	815.00	6,520.00

					处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(121)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	8	150.00	1,200.00
(122)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	15	330.00	4,950.00
(123)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	33	360.00	11,880.00
(124)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	33	85.00	2,805.00
(125)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I；	组	6	220.00	1,320.00

					NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(126)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(127)	学习区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	5	151.00	755.00
(128)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂粘贴	组	5	85.00	425.00
(129)	学习区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(130)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂粘贴	组	9	85.00	765.00

(131)	学习社 区软木 墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡胶树皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	9	423.00	3,807.00
(132)	软木墙 面安装 费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	9	80.00	720.00
(133)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	11	508.00	5,588.00
(134)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	11	98.00	1,078.00
(135)	学习社 区多孔 金属立	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工：	组	8	815.00	6,520.00

	体展示墙板			边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(136)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(137)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	13	330.00	4,290.00
(138)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	60	423.00	25,380.00
(139)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	60	80.00	4,800.00
(140)	学习社区软木	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。	组	1	212.00	212.00

(141)	墙面			材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。				
	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	1	80.00	80.00
(142)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	360.00	3,960.00
(143)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(144)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(145)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00

(146)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	1	220.00	220.00
(147)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	1	85.00	85.00
(148)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00
(149)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(150)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I;	组	8	230.00	1,840.00

					NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(151)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	组	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	8	85.00	680.00	
(152)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	组	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	23	508.00	11,684.00	
(153)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	组	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	23	98.00	2,254.00	
(154)	立体展示单元套件	威阳	定制	套	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，	12	330.00	3,960.00	

				数量按学校需求配备				
(155)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(156)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(157)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	6	230.00	1,380.00
(158)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(159)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	组	15	508.00	7,620.00

					墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(160)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	15	98.00	1,470.00
(161)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(162)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(163)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00

(164)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 原材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	2	220.00	440.00
(165)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(166)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 原材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸水水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(167)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(168)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm	组	24	508.00	12,192.00

					墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(169)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	24	98.00	2,352.00
(170)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(171)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	28	360.00	10,080.00
(172)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(173)	学习社区	佰家	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选；	组	9	230.00	2,070.00

	区墙面 聚酯材 料	丽		加工规格：1-1.2*1.32m; 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张; 材料成分：聚酯; 克重：2-2.4kg/m³; 吸声水平：等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(174)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无 醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(175)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm ，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(176)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位 施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00

(177)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(178)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(179)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(180)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	40	360.00	14,400.00

					燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(181)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	40	85.00	3,400.00
(182)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(183)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(184)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(185)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00

(186)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(187)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(188)	立体展 示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(189)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯;	组	28	360.00	10,080.00

(190)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
				墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(191)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(192)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(193)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(194)	墙面聚酯材料	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00

	加工安 装费							
(195)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(196)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(197)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm	组	4	815.00	3,260.00

				宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(198)	多孔金属立体展示墙展板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(199)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(200)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	35	360.00	12,600.00
(201)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	35	85.00	2,975.00
(202)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯；	组	2	160.00	320.00

(203)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。 墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(204)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(205)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(206)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁	组	10	508.00	5,080.00

	套件			销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备				
(211)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	28	360.00	10,080.00
(212)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(213)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸水水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(214)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(215)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯；	组	10	230.00	2,300.00

				克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(216)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(217)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(218)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(219)	学习社区多孔金属立	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工:	组	4	815.00	3,260.00

	体展示 墙板			边缘折边工艺处理,折边高度20mm,折边宽度20mm,四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm,方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内,背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间,背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑,无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(220)	多孔金属立体展示墙 板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位,墙面承重加固,固定点位施工费用,包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(221)	立体展示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等,数量按学校需求配备 原材料规格:1220*2440mm,厚度9-12mm可选; 加工规格:1-1.2*2.3m; 原材料使用率:每张原材料可加工裁切一张; 材料成分:聚酯; 克重:2-2.4kg/m ³ ; 吸水水平:等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级:GB8624型式检验B级,EN13501B级。	套	8	330.00	2,640.00
(222)	学习社区墙面 聚酯材料	佰家 丽	BZ		组	28	360.00	10,080.00

(223)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(224)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(225)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(226)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(227)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	10	85.00	850.00

(228)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(229)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(230)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理:	组	4	815.00	3,260.00

					处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(231)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(232)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(233)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(234)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(235)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I；	组	22	360.00	7,920.00

(236)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。 墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	22	85.00	1,870.00	
(237)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00	
(238)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00	

(239)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	3	330.00	990.00
(240)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	20	360.00	7,200.00
(241)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	20	85.00	1,700.00
(242)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	160.00	1,600.00
(243)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00

(244)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(245)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(246)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(247)	多孔金属立体展示墙板安装	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00

1

	费							
(248)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(249)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(250)	立体展 示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	1	330.00	330.00
(251)	学习社	佰家	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选;	组	18	360.00	6,480.00

	区墙面 聚酯材 料	丽		加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(252)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(253)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00
(254)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(255)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	9	230.00	2,070.00

					燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(256)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(257)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(258)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00

(259)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	4	330.00	1,320.00
(260)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	32	360.00	11,520.00
(261)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	32	85.00	2,720.00
(262)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(263)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00

(264)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(265)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(266)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(267)	多孔金属立体展示墙板安装	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	8	98.00	784.00

	费							
(268)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	4	330.00	1,320.00
(269)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	44	360.00	15,840.00
(270)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂剂粘贴	组	44	85.00	3,740.00
(271)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(272)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂剂粘贴	组	10	85.00	850.00

(273)	学习社区多孔金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm， 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(274)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位 施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(275)	立体展 示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等， 数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(276)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	41	360.00	14,760.00

					燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(277)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	41	85.00	3,485.00
(278)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(279)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(280)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁	组	9	508.00	4,572.00

					表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(281)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	9	98.00	882.00
(282)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(283)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工材料	组	4	150.00	600.00
(284)	立体展示单元	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全	套	9	330.00	2,970.00

套件			销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等， 数量按学校需求配备				
(285)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	46	360.00 16,560.00
(286)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无 醛粘接剂粘贴	组	46	85.00 3,910.00
(287)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	230.00 3,220.00
(288)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无 醛粘接剂粘贴	组	14	85.00 1,190.00
(289)	学习社 区多孔	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工	组	12	508.00 6,096.00

	金属立 体展示 墙板			加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm， 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(290)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位 施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(291)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm， 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色：	组	5	815.00	4,075.00

					墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(292)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	5	150.00	750.00
(293)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	11	330.00	3,630.00
(294)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(295)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00

(296)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(297)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无 醛粘剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(298)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm ，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	10	508.00	5,080.00
(299)	多孔金 属立体 展示墙	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位 施工费用，包含固定点位施工用材料	组	10	98.00	980.00

	板安装费							
(300)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(301)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(302)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00

(303)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸水率: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	22	360.00	7,920.00
(304)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	22	85.00	1,870.00
(305)	学习社 区软木 墙面	威阳	定制	软木材料: 采用可再生栓皮栎橡胶树外皮无甲醛添加制造 而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。	组	24	423.00	10,152.00
(306)	软木墙 面安装 费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点施工 费用	组	24	80.00	1,920.00
(307)	学习社 区软木 墙面	威阳	定制	软木材料: 采用可再生栓皮栎橡胶树外皮无甲醛添加制造 而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.5-0.6*1.22m 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张。	组	6	212.00	1,272.00

(308)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点位施工费用	组	6	80.00	480.00
(309)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(310)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(311)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(312)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯;	组	37	360.00	13,320.00

(313)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	85.00	3,145.00	
(314)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴 原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	24	360.00	8,640.00	
(315)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	24	85.00	2,040.00	
(316)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00	
(317)	墙面聚酯材料	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00	

	加工安 装费							
(318)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00
(319)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00
(320)	立体展 示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	3	330.00	990.00
(321)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³;	组	15	360.00	5,400.00

				吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(322)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	15	85.00	1,275.00
(323)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡胶树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	24	423.00	10,152.00
(324)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点施工费用	组	24	80.00	1,920.00
(325)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡胶树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	3	212.00	636.00
(326)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点施工费用	组	3	80.00	240.00
(327)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200）	组	18	360.00	6,480.00

(328)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。					
(329)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴 原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	18	85.00	1,530.00	
(330)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	160.00	1,280.00	
(331)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	85.00	680.00	
(332)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	13	230.00	2,990.00	
					组	13	85.00	1,105.00	

(333)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板居中增加60mm宽度同材 墙板横向宽度1.2米以内, 背部均匀增加两个60mm 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 处理之后表面平整光滑, 按照学校需求定制。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	16	508.00	8,128.00
(334)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料				3,260.00
(335)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板居中增加60mm宽度同材 墙板横向宽度1.2米以内, 背部均匀增加两个60mm 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 处理之后表面平整光滑, 按照学校需求定制。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00

152

					处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(336)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制	组	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	4	150.00	600.00	
(337)	立体展示单元套件	威阳	定制	套	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	12	330.00	3,960.00	
(338)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	组	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	35	360.00	12,600.00	
(339)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	组	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	35	85.00	2,975.00	
(340)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	组	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I；	4	160.00	640.00	

(341)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。 墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(342)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00
(343)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(344)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理:	组	6	508.00	3,048.00

					处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(345)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	6	98.00	588.00
(346)	学习社区多孔金属展示墙板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00 2,445.00	
(347)	多孔金属展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00

(348)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	6	330.00	1,980.00
(349)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	16	360.00	5,760.00
(350)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(351)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	24	423.00	10,152.00
(352)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	24	80.00	1,920.00
(353)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	6	212.00	1,272.00

(354)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	6	80.00	480.00
(355)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	51	360.00	18,360.00
(356)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	51	85.00	4,335.00
(357)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	160.00	1,600.00
(358)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(359)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	13	230.00	2,990.00

	金属立体展示墙板			加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(364)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(365)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	15	330.00	4,950.00
(366)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	44	360.00	15,840.00

(367)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	44	85.00	3,740.00
(368)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(369)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(370)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	21	230.00	4,830.00
(371)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	21	85.00	1,785.00
(372)	学习社区多孔	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工	组	24	508.00	12,192.00

	金属立体展示墙板			加工: 边缘折边工艺处理,折边高度20mm,折边宽度20mm,四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm,方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内,背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间,背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑,无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(373)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位,墙面承重加固,固定点位施工费用,包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(374)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m,高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理,折边高度20mm,折边宽度20mm,四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm,方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内,背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间,背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑,无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色:	组	8	815.00	6,520.00

					墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。					
(375)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	150.00		1,200.00
(376)	立体展示单元套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	20	330.00		6,600.00
(377)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	37	360.00		13,320.00
(378)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00		3,145.00
(379)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	14	160.00		2,240.00

					燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(380)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(381)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ		原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	18	230.00	4,140.00
(382)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘剂剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(383)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制		宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理:	组	20	508.00	10,160.00

					处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(384)	多孔金属立 体展示墙 板安装 费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位 施工费用，包含固定点位施工材料	组	20	98.00	1,960.00
(385)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制		宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm ，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	7	815.00	5,705.00
(386)	多孔金属立 体展示墙 板安装 费	丰嘉	定制		金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位 施工费用，包含固定点位施工材料	组	7	150.00	1,050.00
(387)	立体展 示单元 套件	威阳	定制		含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，	套	17	330.00	5,610.00

				数量按学校需求配备				
(388)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(389)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(390)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(391)	墙面聚 酯材料 加工安 装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无 醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00

(392)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	230.00	4,140.00
(393)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(394)	学习社区多孔金属墙体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	20	508.00	10,160.00
(395)	多孔金属墙体展示板安装	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	20	98.00	1,960.00

	费							
(396)	学习社 区多孔 金属立 体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm , 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材 质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm 宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	7	815.00	5,705.00
(397)	多孔金 属立体 展示墙 板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位 施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(398)	立体展 示单元 套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全 销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	17	330.00	5,610.00
(399)	学习社 区墙面 聚酯材 料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯;	组	24	360.00	8,640.00

					克重: 2-2.4kg/m ³ ; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(400)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制		墙面聚酯材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	24	85.00	2,040.00
4	标识							-	-
(1)	消防疏散图	威阳	定制		35×52.5cm, 亚克力, 烤漆uv丝印。疏散图需根据学校实际消防疏散路线定制, 涉及80个点位。样品生产后, 需实际安装, 待学校验收通过后方可实际使用。	块	80	119.00	9,520.00
(2)	中小學生守则	威阳	定制		35×52.5cm, 亚克力, 烤漆uv丝印。	块	6	120.00	720.00
五、其它教学辅助设施								-	-
(一)	计算机教室布线安装							-	-
1	蛇形管	丰嘉	定制		定制, 办公桌走线管圆形蛇形管藏线管	根	40	33.00	1,320.00
2	网线	普天天纪	六类非屏蔽低烟无卤网线		六类非屏蔽低烟无卤网线, 白色, 305m	箱	4	950.00	3,800.00
3	网络跳线	山泽	1米千兆网络跳线		1米跳线, 1米千兆网络跳线, 白色	根	72	58.00	4,176.00

4	水晶头	山泽	六类CAT6非屏蔽水晶头	六类CAT6非屏蔽水晶头, 50个装	盒	2	80.00	160.00
5	配线架	山泽	WAN-16	24口配线架, 24口千兆网络配线架	个	6	650.00	3,900.00
6	理线器	山泽	六类直通模块配线架	24口理线器, 24口理线器	个	6	128.00	768.00
7	金属线槽	谦元电气	100*50	定制, 100*50金属线槽及配件	米	50	82.00	4,100.00
8	金属管	谦元电气	JDG20镀锌穿线管	定制, JDG20管	米	180	38.00	6,840.00
9	五孔面板	施耐德	A3E426_10UA	五孔面板, 五孔面板	个	75	51.00	3,825.00
10	电源线及线管	德力西	RWV	3*4平方, 3*4平方	米	900	7.00	6,300.00
11	计算机教室布线安装费	丰嘉	定制	计算机教室布线安装费	项	1	2,414.00	2,414.00
(二)	场馆中控设备						-	-
1	无线投屏	冠艺	710s极速版	支持双WiFi模块2.4+5G; 分屏模式: 四画面同时投屏分割; 同时连接: 16台终端; 传输距离: 35米; 输出模式: HDMI+3.5音频输出; 分辨率: 4K30Hz; windows/Mac支持硬件发射器投屏、软件投屏; 画面强制旋转: 支持90度、270度。	个	4	2,034.00	8,136.00
2	场馆无线控制平板电脑	华为	DMG-W00	屏幕尺寸: 11.5英寸2.8K全屏86%高屏占比144Hz高刷新率, 屏幕比例: 16:10, 运行内存: 8GB, 内存容量: 128GB, 分比率: 2560*1600; 网络连接: WiFi/WLAN; 后置摄像头像素: 1300W, 前置摄像头像素: 800W。	台	6	2,190.00	13,140.00

3	网络型 可编程 中央控 制主机	快捷	CR-PGMIII	1) 主频667MHz的32位内嵌式处理器, ARM11CPU, 内存256M, 闪存1GFLASH; 2) 完全可编程, 具备开放式接口和4路可编程高速总线功能扩展插槽; 3) 支持移动设备作为触控终端, 支持Unix、Linux、磐石、麒麟等操作系统进行控制; 4) 支持实时监测应用环境中的温度、湿度、光照、甲醛、CO2、PM2.5; 5) 双向自定义串口RS-232\RS-485\RS-422 8路, 继电器接口8路, IO控制口8路, IR红外控制口8路, 网络控制口1路。 6) 前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯, 具备8路RS232/485/422通讯指示灯, 8路红外数据通讯指示灯, 1个DATA数据指示灯, 1个POWER指示灯; 7) 支持4种网络通讯方式: CR-NET、CR-LINK、TCP/IP、Zigbee; 8) 局域网内支持中控发送和接收TCP或UDP网络数据和指令; 可以通过网络控制计算机的视频播放、计算机开关机、ppt翻页、图片播放等功能; 9) 支持触控端密码登录, 中控内部逻辑判断密码是否正确并反馈信息到触控端上; 10) 支持中控双机热备份功能, 一台中控主机在工作过程中发生故障, 另外一台中控主机自动切换控制链路, 保障会议正常进行不受影响。 11) 与智能语音控制系统兼容: 支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能; 12) 与集中管控综合服务平台兼容: 对中控进行功能定义, 满足会议室所有设备的开关控制、模式调用、环境控制等。 13) 支持物联网智能模块, 基于ZIGBEE通讯技术, 可构	个	3	19,010.00	57,030.00
---	--------------------------	----	-----------	--	---	---	-----------	-----------

					建独立局域网，可对会议室内设备的用电进行无线控制；					
4	网络可编程控制主机 安卓端授权	快捷	定制开发		APK安卓系统授权许可，配套网络型可编程中央控制主机使用，可在移动端使用。	项	3	327.00	981.00	
5	无线路由 器	快捷	TL-WR847NV5.0		协议标准：IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、IEEE802.3u 无线速率：300Mbps；接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（AutoMDI/MDIX）、1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（AutoMDI/MDIX）；天线：2根外置固定全向天线	个	3	364.00	1,092.00	
(三)	其它辅助设施							-	-	
1	分类垃圾桶	鑫亿	280*335*790mm		280*335*790mm，投口斜坡设计，桶身边缘采用弧形折弯工艺搭配加厚的金属材料。激光切割，烤漆工艺，含垃圾分类标识：可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	个	226	264.00	59,664.00	
2	小垃圾桶	鑫亿	10升		容量10升，无盖，顶部带有垃圾袋固定圈	个	465	29.00	13,485.00	
3	手纸盒	创点	14cm*10cm*9.5cm		单筒，不锈钢，免打孔，防水，带置物台	个	72	18.00	1,296.00	
4	分类垃圾桶（4分类）	乐柏美	4分类		87升分类垃圾桶，4个/组，87升/个；材质：韧性塑料，单个垃圾桶规格：宽度295mm，高度1020mm，深度530mm，包含背板，盖板和分类标识含垃圾分类标识：可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	套	10	872.00	8,720.00	

5	公区垃圾桶	鑫仕龙	L350mmxW210mmx H31mm	20L, 磨砂表面, 防水防渗	个	10	29.00	290.00
6	圆形垃圾桶	鑫亿	26.5*25cm口径	8L, 磨砂表面, 防水防渗	个	10	10.00	100.00
7	洗烘一体机	海尔	G100368HBD14LSU1	洗烘一体机, 洗涤容量10KG, 烘干容量6KG, 冷凝烘干, 一级能效, 能效指数小于或等于0.12kWh/kg, 直驱变频电机, 洗净比1.1, 更省水, 电压220V	台	1	5,963.00	5,963.00
8	洗衣机	海尔	SXG136-HD5108DUB	洗涤容量13.6KG, 变频电机, 一级能效, 能效指数小于或等于0.12kWh/kg, 冷热进水, 加热功率1800W, 电压220V	台	1	8,900.00	8,900.00
9	烘干机	海尔	SGDZ136-5107UB	烘干容量13.6KG, 烘干功率4800W, 干衣程序: 低温、中温、高温、风干, 电压220V	台	1	8,900.00	8,900.00
10	洗衣机给水管	百盛	PPR20	PPR20给水管	米	6	78.00	468.00
11	洗衣机排水管	百盛	PVC50	PVC50排水管	米	4	99.00	396.00
12	电源1	丰嘉	定制	1.名称:电气配管、配线(3根) 2.规格:JDG20, YJV*3*4 3.材质:薄壁钢管 4.配置形式:墙面敷设	米	62	156.00	9,672.00
13	电源2	丰嘉	定制	1.名称:电气配管、配线(3根) 2.规格:JDG20, YJV*3*2.5 3.材质:薄壁钢管 4.配置形式:墙面敷设	米	62	107.00	6,634.00
14	排风管	丰嘉	定制	PVC110排风管	米	4	141.00	564.00
15	冰柜	海尔	SC-1050HS	1760*600*1980mm, 容量1050L, 风冷, 机械温控, 门体双层钢化镀膜玻璃, 一级能效, 标准耗能量3.7kw.h/24h, 电压220V	个	1	8,872.00	8,872.00

16	直饮水机	史密斯	BZR100-A2117	1、出水龙头2个，可双温双热出水，且具备童锁功能。 2、额定总净水量5000L。 3、净水流量0.26L/min。 4、额定功率1850W。 5、热水箱容量11L。 6、温水箱容量11L。 7、除RO膜外，具备三种纯物理杀菌功能（复合滤芯滤菌、UV紫外线抑菌、管路高温自清洁杀菌），减少整机内部细菌滋生。杀菌措施覆盖温水管路、热水管路、储水箱、出水口。 8、具备应对短时大量取水能力，可实现单次出水量19L。 9、具备一键待机、一键排空功能。	台	1	23,300.00	23,300.00
17	冰箱	创维	BCD-186D	产品规格：578*499*1410； 面板材质：彩晶玻璃； 总容量：190L双门；冷冻、冷藏功能 额定电压：220V； 压缩机类型：定频； 噪音值：38dB； 机械控温，风冷无霜。	台	1	1,487.12	1,487.12
18	冰箱	海尔	BCD309WMCO	产品规格：670*603*1775； 面板材质：彩晶玻璃； 总容量：309L双门；冷冻、冷藏功能 额定电压：220V； 压缩机类型：定频； 噪音值：38dB； 电子控温，风冷无霜。	台	1	2,479.00	2,479.00
19	冷藏柜	星星	LSC-310YPE	冷藏温度区间：0-10摄氏度； 容积：300L 产品尺寸：575*546*1770	个	9	1,900.00	17,100.00

					控冷方式: 风冷; 控温方式: 机械控温 搁架数量: 4-5层				
20	升降平 台	鼎力	JCPT1612		最大工作高度(室内)15.70m, 最大平台高度(室内))13.70m; 最大平台高度(室外)11.00m, 最大平台高度(室外)9.00m ; 整机长度 2.84m, 整机宽度 1.25m, 整机高度(围栏未 折叠)2.62m, 整机高度(围栏折叠)2.09m; 工作平台尺寸(长x宽)2.64mx1.12m, 平台延伸尺寸 0.90m; 安全工作载荷 250kg, 延伸平台安全工作载荷 113kg; 最大爬坡能力 25%; 机器行驶速度(收拢状态)5.0km/h, 机器行驶速度(起升 状态)0.8km/h; 上升/下降速度 62/62sec, 电池 24V/240Ah; 整机重量 3580kg	台	1	91,627.00	91,627.00
合计									17,705,718.75