

广内大街 317 号厨房设备 采购合同

甲方：北京市机关事务管理局（下简称“甲方”）

法定代表人：周家雷

社会信用代码：11110000MB19681282

联系人：张翔宇 联系电话：55575377

乙方：北京百诚厨房用具有限公司（下简称“乙方”）

法定代表人：江明辉

社会信用代码：9111010573936454XN

联系人：江明辉 联系电话：13511065088

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规的规定，甲乙双方本着友好合作、协商一致的原则，就本项目采购事宜达成合同条款如下，共同遵照执行。

第一条 采购标的

1、广内大街 317 号厨房设备（详见附件供货明细清单）

第二条 交付方式

1. 交付时间：按照甲方要求在 2025 年 11 月 30 日完成所有采购货物的供货、安装和调试，并经甲方验收合格。
2. 交付地点：北京市西城区广安门内大街 317 号。
3. 交付方式：按约定的交付地点，根据甲方提供的设备安装位置图完成设备安装调试及验收。

第三条 双方权利义务

1. 甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方配合乙方完成相关项目实施工作。
2. 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

3. 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4. 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，如货物不符合甲方要求的，乙方应根据甲方要求的时间重新提供符合要求的货物。
5. 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款。
6. 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
7. 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
8. 乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
9. 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
10. 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
11. 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。乙方保证，乙方依据本合同提供的服务及技术资料，均已得到有关知识产权的权利人的合法授权，如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议，乙方负责处理，并承担由此引起的全部法律及赔偿责任。
12. 乙方应提供 1-2 次免费培训，并提交相应的技术文件和使用说明。乙方应给出详细的培训方案，包括培训内容、培训课程安排等，培训效果需达到甲方能独立操作的程度。具体培训时间由甲方根据实际需求确定。
13. 本合同各相关条款中凡与乙方责任或义务相关及由乙方原因所引起涉及各项货物、零件、部件、配件及资料的更、换、补、退等情形，所发生相关的任何价款、成本、费用，包括但不限于运输、安装、服务、维修、调试等，以及保险、税、费等，均应当由乙方承担。

第四条 知识产权

- 1、甲乙双方约定，自交付工作成果到指定地点并且经甲方验收合格后与工作成果有关的知识产权转移至甲方。
- 2、在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，

归甲方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

3、乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿，包括但不限于诉讼仲裁费、律师费、法院或者仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的经济损失等。

第五条 质量验收

1、验收时间：乙方完成设备安装调试完成后30日内。

2、验收方式：乙方在设备安装调试完成后，根据甲方约定的时间及人员组织验收程序。

3、验收标准：乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过的、并在各个方面符合规定的质量、规格和性能要求。

4、在各验收阶段，乙方向甲方提交书面验收申请，经甲方书面同意后，启动验收。如验收不合格的，乙方需在甲方要求的时间内修复或重新提供符合要求的货物或服务，由甲方组织第二次验收，如两次验收均不合格，甲方有权与乙方解除合同，乙方退还甲方已支付的费用（如有）并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5、质量保修期：货物验收合格后两年。在保修期内，乙方保证在货物出现故障和缺陷时，或接到甲方提出的技术服务要求后4小时内到达现场，6小时内修复。如乙方在接到甲方提出的技术服务要求或维修通知后60分钟内没有响应、拒绝或没有派员到达甲方现场提供技术服务、修理或退换货物，每发生一次罚款500元，同时甲方有权委托第三方对合同货物进行维修或提供技术服务，因此产生的相关费用由乙方承担。在保修期届满后，乙方保证继续为甲方提供设备的维修服务，乙方保证以不高于本合同货物、相关配件及服务的价格，并且不差于任何第三方的优惠价格，向甲方提供备品、备件及维修服务。

6、质量标准：本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

7、乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在质量保证期内，本保证保持有效。

8、若甲方经进一步检验或在使用中发现货物内在的、非显而易见的损坏或缺陷，或者货

物的质量与合同规定不符但并非在验收时属于显而易见(下称“A情形”)；或者在货物质量保证期内(下称“B情形”)、合理使用寿命期限结束前6个月内(下称“C情形”)证实货物或零部件是有缺陷的(包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等)，甲方有权要求乙方免费更换成没有缺陷的货物或零部件，并且，经过该项处理后甲方待遇不得低于国家部委级别发布的“三包”规定的标准。其中：对属于A情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品整件货物更换而不得仅更换零部件；对属于B情形的货物应当用崭新且尚未拆封、未曾使用也未曾展示过的正品合格品更换；对属于C情形的货物应当用不低于需更换货物成新的正品合格品更换。甲方可以在发现该情形后尽快并且至迟应当在上述各对应期限结束之日起7个工作日内以书面形式通知乙方，乙方应在收到甲方通知后7个工作日内免费完成更换等。

第六条 合同金额及支付

- 1、合同总价款(含税)：¥2790000.00元，大写金额：贰佰柒拾玖万元整。该金额包含乙方因履行本合同可能产生的一切费用，除此之外甲方无需再向乙方支付任何费用。
- 2、支付时间及方式：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总金额30%的预付款，即人民币：¥837000元，大写：捌拾叁万柒仟元整；货物安装完成且验收审核通过后，甲方向乙方支付合同总金额70%的结算款，即人民币：¥1953000元，大写：壹佰玖拾伍万叁仟元整。甲方向乙方支付任一款项前，乙方须向甲方提供同等金额的增值税专用发票，如乙方未及时提供发票或存在违反本协议任一约定情形的，则甲方有权拒绝向乙方支付任何一笔款项，且不因此承担任何违约责任。
- 3、乙方应在合同签订后5个工作日内，按甲方指定的方式向甲方缴纳合同总价10%的履约保证金¥279000元。若乙方履行了合同所规定的各项责任，质量保证条款得以实现，项目验收通过后30日，甲方无息全额退还乙方履约保证金。如果乙方未能按合同规定履行其责任和义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

乙方开户银行名称、地址和账号为：

收款单位：北京百诚厨房用具有限公司

开户银行：工行北京永顺潞苑支行

地址：北京市通州区口子村东1号院29号楼2层

账号：0200 0128 0900 0013 084

第七条 保密

- 1、未经对方书面同意，任何一方均应对因履行本合同从对方获取的信息承担保密责任，

不得向除有关政府部门以外的第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

2、本协议有效期内及本协议终止后，保密条款仍具有法律效力。

第八条 违约责任

- 1、乙方未按合同规定的日期供货或完成安装、调试或验收的，每延期一日，应当支付本合同总金额2%的违约金；如超过约定期限15日的，甲方保留解除本合同的权利，甲方选择解除合同的，乙方需退还甲方已支付的费用，并自行处理已经生产的货物及赔偿由此给甲方造成的损失。
- 2、乙方应采取安全措施，保证安装现场安全，并自行对货物运送、安装、调试、验收及售后等服务过程中的甲方、乙方及其他第三方的人身、财产安全承担全部责任。如发生任何人身、财产损失的均由乙方自行承担责任，如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。
- 3、乙方应对已安装完毕的设备、货物、管线等进行成品保护，相应费用已包含在签约合同价格中，甲方无需另行支付费用。
- 4、货物安装验收合格后，非因甲方原因在使用过程中发生任何安全事故的，乙方需承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 5、乙方未能按照本合同约定提供培训服务的，需按照本合同总金额的 10%承担违约责任。
- 6、如合同货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，乙方应按照合同价款总额的 2 倍向甲方支付惩罚性赔偿金，若该赔偿未达到给甲方造成损失的 2 倍，则乙方应当支付给甲方造成损失的 2 倍的惩罚性赔偿金，且并不当然免除其依法应受的其它处罚。
- 7、乙方交付的货物等经终验不合格的，应当在收到甲方通知【7】日后及时修改或换货，经修改或更换后仍不能满足需求的，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担本合同总金额【20%】的违约金并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
- 8、乙方未能按照甲方要求的时间提供售后服务或保修服务的，每延迟一日按照本合同总金额的千分之五按日支付滞纳金，超过【30】日仍未能提供的，乙方需按照本合同总金额的 20%承担违约责任，同时乙方应继续履行本合同项下的义务。
- 9、甲方解除合同后，乙方应当在合同解除后的【10】日内将甲方已经支付的款项返还给甲方，如果有违约金的，违约金合并计算。逾期返还的，乙方应当按照该款项和违约金合并总额的【5%】的标准按日向甲方支付滞纳金。
- 10、如因乙方提供的货物硬件或软件有缺陷，或乙方提供的技术资料有错误，或乙方在现场的技术人员指导有错误而使合同货物不能达到合同规定的指标和技术性能，乙方应

负责按本合同相关条款规定修理或更换，使货物运行指标和技术性能达到合同规定，由此引起的全部费用由乙方承担。若以上原因导致或引起甲方损失及导致或引起第三方受到损害的，全部赔偿责任均应由乙方承担。

11、乙方存在其他违反合同约定、招标文件要求或投标文件承诺的情形的，视严重程度按照合同总金额 1%-5% 承担违约责任，乙方对此不持异议。同时甲方保留解除合同的权利。

第九条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因造成本合同不能履行、不能完全履行、迟延履行或者履行不符合约定条件时，应当在得知不可抗力事件发生之日起日内书面通知对方，并且提供有效证明文件，双方对由此产生的损失互不承担责任，因不可抗力造成的损失由受损方自行承担。

第十条 争议解决

本协议对双方均具有法律约束力。如果本协议履行过程中发生争议，双方应当首先通过友好协商解决，协商不成时，任何一方可以采取以下第（2）种方式解决：

（1）向仲裁委员会申请并且依据其当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

（2）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 其它

1. 按照合同规定应当偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，在明确责任后10日内付清，逾期按照应当支付金额的日万分之五计收利息。

2. 在本合同履行期间及履行完毕的任何时候，未经对方同意，任何一方不得以任何形式公开本合同及附件内容，以确保双方的商业机密。

3. 本合同自双方法定代表人或者授权委托人签字并且加盖公章之日起生效。合同有效期内，除非经过对方同意，或者另有法定理由，任何一方不得变更或者解除合同。

4. 本合同如果有未尽事宜，必须经双方共同协商，作出书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，每份合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：北京市机关事务管理局

授权代表(签字):



2025.11.7

乙方：北京百诚厨房用具有限公司

授权代表(签字):



地址：北京市通州区口子村东1号院29号楼
2层

邮政编码：110112

电话：13511065088

附件：供货明细清单

序号	分项名称	产地/国别	品牌	规格、型号	单价(元)	数量	合价(元)	内容描述
一	A 库房区							
1	不锈钢拖把池(组装式)	天津/中国	百诚	1000*420*1900mm、定制	2079.00	1	2079.00	1000*420*1900, 采用 304# 不锈钢制作; 1. 台面 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2. 水槽必须有溢水口; 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装 $\phi 38$ 毫米的排水配件(排水流量 0.8-1.5 升/分钟); 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上(符合焊缝检测标准 GB/T3223-2005)。多余的填焊材料则需磨平使与台面平滑台面上开孔安装 $\phi 15$ 毫米的水龙头; 3. 拖把架采用 1.5mm 不锈钢制作 4. 配不锈钢优质下水口; 5. 台面连 U 槽加固; 6. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m 以内接驳管。
2	拖把龙头	广东/中国	龙旗嘉业	205*130mm、LQ-TB01	1242.00	1	1242.00	1. 端式安装, 黄铜铸造主体, 表面粗镀铬处理 2. 开孔 $\phi 25\text{mm} \times 2$, 开孔间距 203mm。 3. 水嘴上设计有提桶挂钩, G3/4 外螺纹软管接口和墙式支架支撑杆; 4. 含运输、接驳安装、调试。
3	不锈钢四层货架	天津/中国	百诚	1500*500*1800mm、HJ-4	1663.00	8	13304.00	1500*500*1800, 采用 304# 不锈钢制作; 1. 面板 1.5mm 不锈钢板; 2. 通角采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 配 4" 优质静音聚胺脂耐磨轮; 5. 每层载重 ≥ 150 公斤; 6. 包含设备运输、安装、搬运在内。
4	不锈钢四层货架	天津/中国	百诚	1200*500*1800mm、HJ-4	1317.00	27	35559.00	1200*500*1800, 采用 304# 不锈钢制作; 1. 面板 1.5mm 不锈钢板; 2. 通角采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 配 4" 优质静音聚胺脂耐磨轮; 5. 每层载重 ≥ 150 公斤; 6. 包含设备运输、安装、搬运在内。
5	粘捕式灭蝇灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	540.00	2	1080.00	1. 电压: 220V 2. 功率: $\geq 30\text{W}$ 3. 尺寸: $\geq 500 \times 120 \times 290\text{mm}$ 4. 灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm; 5. 覆盖面积 $\geq 80 \text{ m}^2$; 6. 外壳 ABS 阻燃材料; 7. 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊虫; 8. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
6	蛋奶类冷库	江苏/中国	明珠制冷	5500*2720*2600mm、定制	48258.00	1	48258.00	5500*2720*2600, 1. 库板隔热层保温材料为聚氨酯发泡隔热材料, 库板厚度: 100mm; 2. 冷库内天花及墙板转角, 墙板与地台圆角; 墙板及夹板采用 0.8mm 不锈钢板, 嵌入式冷库地板采用 0.5mm 彩钢板; 3. 冷库底板铺设 5mm 厚压花铝板; 4. 配标准平拖门; 每扇平拖门均配制自动关闭式门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压力闭门器、门拉手安全逃生装置、磁力密封胶边及门框发热线, 门底双层防跑冷胶片, 低温冷库配置压力平衡窗; 5. 含运输、安装、1.5m 以内双下水、电的接驳安装、调试。6. 温度控制在 $-4^{\circ}\text{C} \sim 4^{\circ}\text{C}$ #冷库板保温层符合 GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》至少 B1 等级标准。提供检测报告。 #冷库板符合 JB/T6527-2006《组合冷库用隔热夹心板》的标准检测报告
7	蛋奶类冷库机组	江苏/中国	奥升	1020*420*860mm、AOSZ-040	24200.00	1	24200.00	1. 电压: 380V, 电机功率: 约 4KW; 2. 铝制材质, 一次冷轧成型, 具有高热导率, 使用效率高, 耐腐蚀性好; 3. 采用优质紫铜散热器, 提升散热效率; 4. 优质铜管, 微光外转子电机, 运行平稳, 低噪音大风量, 高效节能; 5. 含运输、1.5m 内电的安装接驳、调试。

8	蛋奶类冷库 冷风机	江苏/中 国	明珠制 冷	1520*600*610mm、 DL-8.2/40	8550.00	1	8550.00	1.电压:380V;电机功率:约1*90W;2.铝制材质,一次冷轧成型,具有高热导性,使用效率高,耐腐蚀性好,经久耐用;3.采用优质紫铜散热,大大提升散热效率;4.微光外转子电机,运行平稳,低噪音大风量,高效节能5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
9	冷冻库	江苏/中 国	明珠制 冷	5500*2720*2600mm、 定制	48258.00	1	48258.00	5500*2720*2600。1.库板隔热层保温材料为聚氨酯发泡隔热材料,库板厚度:100mm;2.冷库内天花及墙板转角,墙板与地台圆角;墙板及天板采用0.8MM不锈钢板,嵌入式冷库地板采用0.5MM彩钢板;3.冷库底板铺设5mm厚压花铝板;4.配标准平拖门;每扇平拖门均配制自动关闭式门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压力平衡窗;5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
10	冷冻库机组	江苏/中 国	奥升	1020*420*1275mm 、AOSZ-050	27200.00	1	27200.00	1.电压:380V;电机功率:约4KW;2.铝制材质,一次冷轧成型,具有高热导性,使用效率高,耐腐蚀性好;3.采用优质紫铜散热,提升散热效率;4.优质铜管,微光外转子电机,运行平稳,低噪音大风量,高效节能;5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
11	冷冻库冷风 机	江苏/中 国	明珠制 冷	1520*600*610mm、 DD-8.0/40	8550.00	1	8550.00	1.电压:380V;电机功率:约2*90W;2.铝制材质,一次冷轧成型,具有高热导性,使用效率高,耐腐蚀性好,经久耐用;3.采用优质紫铜散热,大大提升散热效率;4.微光外转子电机,运行平稳,低噪音大风量,高效节能;5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
12	冷藏库	江苏/中 国	明珠制 冷	5500*3800*2600mm、 定制	67419.00	1	67419.00	5500*3800*2600。1.库板隔热层保温材料为聚氨酯发泡隔热材料,库板厚度:100mm;2.冷库内天花及墙板转角,墙板与地台圆角;墙板及天板采用0.8MM不锈钢板,嵌入式冷库地板采用0.5MM彩钢板;3.冷库底板铺设5mm厚压花铝板;4.配标准平拖门;每扇平拖门均配制自动关闭式门铰、液压闭门器、自动关闭式门铰、液压力平衡窗;5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
13	冷藏库机组	江苏/中 国	奥升	1020*420*860mm、 AOSZ-040	24200.00	1	24200.00	1.电压:380V;电机功率:约4KW;2.铝制材质,一次冷轧成型,具有高热导性,使用效率高,耐腐蚀性好;3.采用优质紫铜散热,提升散热效率;4.优质铜管,微光外转子电机,运行平稳,低噪音大风量,高效节能;5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
14	冷藏库冷风 机	江苏/中 国	明珠制 冷	1520*600*610mm、 DL-8.2/40	8550.00	1	8550.00	1.电压:380V;电机功率:约1*90W;2.铝制材质,一次冷轧成型,具有高热导性,使用效率高,耐腐蚀性好,经久耐用;3.采用优质紫铜散热,大大提升散热效率;4.微光外转子电机,运行平稳,低噪音大风量,高效节能;5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
二	B 冷荤间							
1	不锈钢洗手 星	天津/中 国	百诚	500*450*500mm、 SC-1	1386.00	1	1386.00	500*450*500。采用304#不锈钢制作;1.台面1.5mm,水槽1.2mm;2.洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装Φ15毫米的水龙头;3.洗盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角,底部折成斜向排水口及安装Φ38毫米的排水配件;3.恒支撑采用圆形管Φ25mm*1.5mm;4.设备角Φ38mm*1.5mm圆形管;5.配不锈钢脚4个;6.配不锈钢优质下水口;7.含运输、搬运、安装上下水,1.5m以内接驳管;8.有溢水装置。
2	感应龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	160*185*125mm、 LQ-GY28	810.00	1	810.00	#8.符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。

3	刀具消毒柜	山东/中国	美时	450*200*600mm、YGP40-M5	2340.00	1	2340.00	1. 电压: 220V, 50Hz; 约 15W 2. 规格: 有锁可放 10 把刀具, 内置紫外线 (UV) 灯, 消毒杀菌功能; 3. 采用 304 材质制造, 带有 120 分钟定时器, 柜门采用防辐射有机玻璃并配置钥匙锁具。 4. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。 ★提供消毒产品生产卫生许可证。
4	紫外线消毒灯	浙江/中国	丽吉尔	1070*96*53mm、D-30	384.00	1	384.00	1. 电压: 220V 2. 功率: 30W 3. 尺寸: $\geq 1050*96*53\text{mm}$ 4. 灯管: 30w 紫外线杀菌灯管, 灯光波长在 250-260nm 消毒效果最佳 5. 覆盖面积 50m²—70m² 6. 可以设置 30 分钟, 60 分钟, 90 分钟自动关闭功能 7. 设备带遥控功能 8. 紫外线辐照强度 $\geq 107\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ★9. 生产厂家具有消毒产品生产许可证 10. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试
5	不锈钢挂墙吊柜	天津/中国	百诚	1870*350*600mm、DG	5029.00	2	10058.00	1870*350*600. 采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚。 2. 挂门用 1.2 毫米不锈钢造外壁, 1.0 毫米不锈钢造内壁, 角位均需焊接。门板链为不锈钢制 造, 门引手为平装式引手, 加门锁; 门采用双层式构造, 中间填以玻璃棉材料。门厚 12 毫米。 门采用吊装式滑轨, 及必须不用工具就可以卸下, 以便清理; 3. 双滑门拉门需要安装吸盘滑轨。 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时移位; 4. 含设备运输、搬运、吊装费用在内。 #5. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。
6	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	1600*350*600mm、定制	2112.00	2	4224.00	1600*350*600. 采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚。 角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺栓安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
7	不锈钢凉菜传递柜	天津/中国	百诚	1500*400*600mm、定制	6622.00	1	6622.00	1500*400*600. 1. 材质 1.5mm 304 不锈钢, 2. 上滑轨推拉门, 门板链为 1.0mm。螺栓及滑。 3. 含设备运输、搬运、安装费用在内
8	不锈钢单通工作台柜带靠背	天津/中国	百诚	1430*750*850+150mm、GZG-T1	7150.00	1	7150.00	1430*750*850+150. 采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 柜台下部装有底层板 时, 底层板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角割切至与脚管配合。层板下面安装 25 毫米 x 100 毫米 x 25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 靠墙或靠在用器具的一边需折起 150 毫米的背板。 背板厚 38 毫米, 两端密封; 5. 所有柜板台面需为高强度实木板作补强撑。台面再用 1.5 毫米不 锈钢, 台底嵌白胶板制作 6. 带锁移门柜 7. 带可调式子脚; 8. 含设备运输、搬运、安装费用 在内。
9	不锈钢单通工作台柜带靠背	天津/中国	百诚	1500*750*850+150mm、GZG-T1	7150.00	1	7150.00	1500*750*850+150. 采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 柜台下部装有底层板 时, 底层板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角割切至与脚管配合。层板下面安装 25 毫米 x 100 毫米 x 25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 靠墙或靠在用器具的一边需折起 150 毫米的背板。 背板厚 38 毫米, 两端密封; 5. 所有柜板台面需为高强度实木板作补强撑。台面再用 1.5 毫米不 锈钢, 台底嵌白胶板制作 6. 带锁移门柜 7. 带可调式子脚; 8. 含设备运输、搬运、安装费用 在内。

10	不锈钢单通 工作台柜带 靠背	天津/中 国	百诚	1500*750*850+15 0mm、GZG-T1	7150.00	1	7150.00	1500*750*850+150。采用 SUS304#不锈钢制作：1. 台面 1.5mm 厚，柜内层板 1.2mm 厚，柜身 1.2mm 厚；2. 柜门外用 1.5mm，内用 1.2mm 厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3. 柜台下部装有底层面板时，底层面板应是 38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 靠端或靠在用具的一边需折起 150 毫米的背板，背板厚 38 毫米，两端密封；5. 所有站板台面需为高强度实木板作补强撑，台面再用 1.5 毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作 6. 带锁移门柜 7. 带可调式子弹脚；8. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
11	冷藏操作台 带靠背	山东/中 国	海冰蓝	1500*760*800+15 0mm、 DA-TM15111-B45- V	7308.00	2	14616.00	1500*750*850+150。1. 风冷、温度：+1~4 度；2. 外壳及内胆内外材料采用 304 不锈钢；3. 采用 150mm 高的可调子弹脚；4. 数字温控智能控制系统及故障提示系统；5. 自动化水，无需排水；6. 采用环保制冷剂，发泡箱体 60MM 环保发泡剂；7. 一体式成型内胆底板及内箱圆弧转角；8. 一体式可整体抽出式机组；9. 含运输、1.5m 以内电和冷凝水的接驳安装、调试
12	四门高身冷 藏柜	山东/中 国	海冰蓝	1229*800*1950mm 、DA-M1.0111	7812.00	1	7812.00	1220*760*1980。1. 风冷、温度：+1~4 度；2. 外壳及内胆内外材料采用 304 不锈钢；3. 采用 150mm 高的可调子弹脚；4. 数字温控智能控制系统及故障提示系统；5. 自动化水，无需排水；6. 采用环保制冷剂，发泡箱体 60MM 环保发泡剂；7. 一体式成型内胆底板及内箱圆弧转角；8. 一体式可整体抽出式机组；9. 含运输、1.5m 以内电和冷凝水的接驳安装、调试。 #10. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准试验报告。
13	不锈钢三星 水池带靠背	天津/中 国	百诚	1800*750*850+15 0mm、SC-D3	6237.00	1	6237.00	1800*750*850+150。采用 304#不锈钢制作：1. 台面 1.5mm，水槽 1.2mm；2. 水槽必须有溢水口；盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件；3. 盆在台上安装时，洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头；4. 设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管；5. 配不锈钢子弹脚 4 个；6. 配不锈钢优质下水口；7. 台面连 U 槽加固；7. 靠端或靠在用具的一边需折起 150 毫米的背板，背板厚 38 毫米，两端密封；8. 含运输、搬运、安装上下水，1.5m 以内接驳管。 #9. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。
14	混水龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	204*210mm、 XP-A802	495.00	3	1485.00	1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。
三	C 面点间							
1	刀具消毒柜	山东/中 国	美时	450*200*600mm、 YGP40-M5	2340.00	1	2340.00	1. 电量：220V，50Hz；约 15W 2. 规格：有锁可放 10 把刀具，内置紫外线 (UV) 灯，消毒杀菌功能； 3. 采用 304 材质制造，带有 120 分钟定时器，柜门采用防辐射有机玻璃并配置钥匙锁具。 4. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
2	不锈钢双通 工作台柜	天津/中 国	百诚	1800*850*850mm、 GZG-T2	8118.00	1	8118.00	1800*850*850。采用 304#不锈钢制作：1. 台面 1.5mm 厚，柜内层板 1.2mm 厚，柜身 1.2mm 厚。2. 柜门外用 1.5mm，内用 1.2mm 厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3. 柜台下部装有底层面板、底层面板应是 38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 所有站板台面需为高强度实木板作补强撑，台面再用 1.5 毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作 5. 两面式带锁移门柜 6. 带可调式子弹脚；7. 含设备运输、搬运、安装费用在内。 #8. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。

3	不锈钢双通工作台柜	天津/中国	百诚	1800*850*850mm、GZG-T2	8118.00	1	8118.00	1800*850*850。采用304#不锈钢制作；1.台面1.5mm厚，柜内层板1.2mm厚，柜身1.2mm厚；2.柜门外用1.5mm，内用1.2mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3.柜台下面装有底层层板，底层层板是38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角剪切至与脚管配合，层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.所有砧板台面需为高强度实木板作补强撑，台面再用1.5毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作5.两面式带锁移门柜6.带可调式子弹脚；7.含设备运输、搬运、安装费用在内。
4	粘捕式灭蝇灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	540.00	5	2700.00	1.电压：220V 2.功率：≥30W 3.尺寸：≥500*120*290mm 4.灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm； 5.覆盖面积≥80 m²； 6.外壳ABS阻燃材料； 7.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊虫； 8.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
5	不锈钢洗手星	天津/中国	百诚	500*450*500mm、SC-1	1386.00	1	1386.00	500*450*500。采用304#不锈钢制作；1.台面1.5mm，水槽1.2mm；2.洗盆材料应与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上。台面上开孔安装15毫米的水龙头；3.洗盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件；3、恒支撑采用圆形管25mm*1.5mm；4、设备角φ38mm*1.5mm圆形管；5、配不锈钢子弹脚4个；6、配不锈钢优质下水口；7.含运输、搬运、安装上下水，1.5m以内接驳管。
6	感应龙头	广东/中国	龙旗嘉业	160*185*125mm、LQ-GY28	810.00	1	810.00	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3、红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷、热水源 6、含运输、接驳安装、调试。
7	木案不锈钢工作台	天津/中国	百诚	1800*850*850mm、定制	3821.00	2	7642.00	1800*850*850。采用材料性能不低于304B板及管材，腿φ38×1.5mm圆管、横通φ25×1.2mm圆管、加固槽1.5mm。木台面厚50mm 板木板配不锈钢加强筋；2.配橡胶防震脚；3.含设备运输、搬运、安装费用在内。
8	不锈钢UV烟罩连灯	天津/中国	百诚	6700*1400*650mm、定制	39810.00	1	39810.00	6700*1400*650。1.材料：采用304不锈钢拉丝板材加工制作；2.烟罩的侧板、前板、后板及顶板厚度均为1.2mm；3.烟罩内部配备油滤网，滤网为500×500×50加密不透光、防火钢板制作；4.装饰板厚度为1.0mm，配LED防爆灯；5.电源过流保护功能，控制系统设有联动功能，可电路，有累计功能，累计器可记录UV-C灯管的使用时间，系统与外部设备具有联动功能，可与楼体中央控制电脑及PLC设备连接；6.控制系统内设有自动、手动开关，可增加延时启动装置，配合风机开关，配置UV除油烟罩控制箱7.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀；8.预埋烟罩灭火系统管道。9.含6个接驳口的运输、安装、调试，尺寸：450*450*800mm。材质：304不锈钢厚1.0mm。10.含运输、吊装、调试和1.5M内电的接驳以及UV和加密网的安装。11.配件5个烟罩接驳风管尺寸为350*400*1000mm；材料采用304不锈钢加工；板材厚度为1.0mm；风管面积为7.5 m²

9	电力单门蒸饭柜	山东/中国	华杰	680*500*1660mm、ZC-12-C	9801.00	2	19602.00	约 900*900*1800。 1. 电源: 380V/50Hz 电量: 约 27kW; 2. 具有低水位保护功能; 包括 8 个层网; 3. 蒸柜水胆使用不锈钢加工, 与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质; 4. 一压力平衡式自动补水箱, 保证水胆水位平衡; 5. 一使用水位探针保护, 防止干烧-水胆设置 ϕ 1"手动球阀排水; 6. 一设置蒸汽安全排放口; 7. 一水胆外部做保温层; 8. 一层网可拆卸且防拉脱, 配层网 8 个; 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试
10	电饼铛	河北/中国	东方新奥	800*660*900mm、YCD-45A	2350.00	2	4700.00	1. 电压: 380V; 2. 功率: 约 5KW; 3. 温度调节范围: 0~300℃; 4. 防水等级不低于 IPX4; 5. 铸管钢壳, 双温双控, 不锈钢外壳。 6. 含运输、1.5m 以内接电的驳安装、调试。
11	电力三层六盘烤箱带一层加湿带一层石板底	广东/中国	泓锋	1240*875*1660mm、WFC-306DK+1S	30348.00	1	30348.00	1. 304 不锈钢材, 三层六盘, 功率: 380V/约 20KW; 2. 全部采用微电脑温控系统; 3. 温度范围: 0~300℃; 4. 一层带石板加蒸汽; 5. 可火力大小调节; 6. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试 7. 配烤盘 (不锈钢材质) 2*6 个
12	电力双门蒸饭柜	山东/中国	华杰	1000*730*1680mm、ZC-24-C	30483.00	1	30483.00	约 1150*900*1800。 1. 电源: 380V/50Hz 电量: 约 45kW; 2. 具有低水位保护功能; 配挂角 20 对; 3. 可放 20 个 600*400*65mm 饭盘; 4. 蒸柜水胆使用不锈钢加工, 与水及蒸汽接触部分全采用不锈钢材质; 5. 一使用水位探针保护, 防止干烧-水胆设置 ϕ 1"手动球阀排水; 6. 一设置蒸汽安全排放口; 7. 一水胆外部做保温层; 8. 一层网可拆卸且防拉脱, 配层网 8 个; 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试 10. 配蒸盘 (不锈钢材质) 2*20 个
13	软水机	福建/中国	埃克森	308*442*505mm、AICKSN-JRS-1.5T	6220.00	1	6220.00	给蒸箱供水, 防止结垢。 1. 『工作流量』1.1-1.7(吨/小时); 2. 『规格尺寸』 $\geq 300*400*500$ (毫米); 3. 『进水水质』市政自来水; 4. 『最佳工作压力』1.0~3.0kg/cm ² , 『进水温度』2~50℃, 『进出水管尺寸』1 英寸; 5. 含运输、1.5m 以内上下水接驳安装、调试。
14	不锈钢米面架	天津/中国	百诚	1060*530*150mm、DJ	663.00	2	1326.00	1060*530*150。采用 304#不锈钢制作: 1. 面板 1.5mm 不锈钢板; 2. 通角采用 $\phi 38*1.5$ mm 不锈钢管; 3. 配 4" 优质静音聚胺脂耐磨轮; 5. 每层载重 ≥ 150 公斤; 6. 包含设备运输、安装、搬运在内。

15	双门高身冷藏柜	山东/中国	海冰蓝	614*800*1950mm、DA-MO.5III	6750.00	1	6750.00	约 630*760*1980。1. 风冷、温度：+1~4度；2. 外壳及内胆内外材料采用 304 不锈钢；3. 采用 150mm 高的可调子脚；4. 数字温控智能控制系统及故障提示系统；5. 自动化水，无需排水；6. 采用环保制冷剂，发泡箱体 60MM 环保发泡剂；7. 一体成型内胆底板及内箱侧板及内箱侧板转角；8. 一体式可整体抽式机组；9. 含运输、1.5m 以内电和冷凝水的接驳安装、调试
16	不锈钢双星水池	天津/中国	百诚	1200*750*850*150mm、SC-D2	3663.00	1	3663.00	1200*750*850*150。采用 304# 不锈钢制作；1. 台面 1.5mm，水槽 1.2mm；2. 水槽必须有溢水口；3. 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件；4. 盆在台面上安装时，洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头；5. 设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管；6. 配不锈钢子脚 4 个；7. 配不锈钢优质下水口；8. 台面连 U 槽加固；9. 含运输、搬运、安装上下水，1.5m 以内接驳管。
17	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	2	990.00	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 (15mm) 5、开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 6、含运输、接驳安装、调试。
18	四门高身冷冻柜	山东/中国	海冰蓝	1229*800*1950mm、DA-L1.0III	8820.00	1	8820.00	1220*760*1980。1. 风冷、温度：-22~-18度；2. 外壳及内胆内外材料采用 304 不锈钢；3. 采用 150mm 高的可调子脚；4. 数字温控智能控制系统及故障提示系统；5. 自动化水，无需排水；6. 采用环保制冷剂，发泡箱体 60MM 环保发泡剂；7. 一体成型内胆底板及内箱侧板及内箱侧板转角；8. 一体式可整体抽式机组；9. 含运输、1.5m 以内电和冷凝水的接驳安装、调试
19	搅拌机	广东/中国	泓锋	1300*770*1130mm、B40M/带罩	13050.00	1	13050.00	1. 电压功率：220V/380V/约 0.75KW； 2. 容量：≥40L； 3. 标配：1 桶、1 勺、1 扇、1 球。 4. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试
20	中式压面机	广东/中国	泓锋	1300*770*1130mm、HA-500A	12361.00	1	12361.00	1. 电压功率：380V/约 2.2KW； 2. 加工能力：4~5kg/次； 3. 轧棍间隙调节范围：5-25mm； 4. 生产效率：≥350kg/h； 5. 面宽 320MM，面厚度 8-25MM； 6. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试 7. 配面条刀具
21	双动双速和面机 (一袋粉)	广东/中国	泓锋	800*1160*1400mm、HF80	26100.00	1	26100.00	1. 电压/功率：380V/约 3.75KW； 2. 面粉容量：≥25kg； 3. 面团容量：≥50kg； 4. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试
22	双门发酵箱	广东/中国	泓锋	1100*810*2030mm、WFF-32D (带喷雾)	20700.00	1	20700.00	1. 电压功率：220V/约 2KW； 2. 上下门相通； 3. 烤盘数量：≥32 盘； 4. 烤盘规格：400X600mm (与电力三层六盘烤箱配套)； 5. 有效温度：室温~42度； 6. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试

23	不锈钢米面架	天津/中国	百诚	1220*530*150mm、DJ	762.00	4	3048.00	1220*530*150. 采用 304#不锈钢制作: 1. 面板 1.5mm 不锈钢板; 2. 通角采用 $\phi 38 \times 1.5\text{mm}$ 不锈钢管; 3. 配 4" 优质静音聚氨酯耐磨轮; 5. 每层载重 ≥ 150 公斤; 6. 包含设备运输、安装、搬运在内。 #7. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。
24	不锈钢面粉车	天津/中国	百诚	340*745*800mm、MFC	1089.00	4	4356.00	340*745*800. 采用 304#不锈钢制作: 1. 台面厚 1.5mm, 层厚 1.2mm, 活动盖板厚 1.0mm; 2. 配固定、活动一体四轮地脚。推动噪音小, 选用优质车轮, 需最低负荷 70 公斤; 3. 包含设备运输、安装、搬运在内。
25	不锈钢双层平板工作台带靠背	天津/中国	百诚	800*750*850+150mm、DZT-S2	1388.00	1	1388.00	800*750*850+150. 1. 台面板采用 1.5mm 厚 304#不锈钢板; 2. 台下面装有底面板, 底面板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米 $\times 100$ 毫米 $\times 25$ 毫米的不锈钢槽型补强撑, 台脚为 1.2mm $\times 38 \times 38\text{mm}$ 不锈钢方通; 3. 靠墙或靠在用具的一边需折起 150 毫米的背板, 背板厚 38 毫米, 两端密封; 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
26	灶具灭火系统	浙江/中国	奥浩安	双瓶组、CMJS22-2-JH	18000.00	1	18000.00	配备 1 个双瓶 1 个控制箱。1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水 (或者自来水) 管路相连, 系统启动后, 自控水阀等灭火剂喷洒完全后, 再自动喷水; 2. 系统装置包括: 控制箱 (机械式)、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等组成; 3. 灭火装置箱体内存有水流动控制阀, 灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式, 要求为纯机械式启动 5. 连接喷嘴的安装管路 304 的不锈钢管, 3 分管壁厚度不低于 1.5mm; 4 分管壁厚度不低于 2.0mm。6. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试 ★提供消防产品认证证书; #提供产品检测报告。
27	洗地龙头 (10.7 米)	广东/中国	龙旗嘉业	410*160*389mm、XD-C101-T	2664.00	1	2664.00	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体, 表面环氧喷涂处理; 2. 固定侧支架钢板厚度 $\geq 5\text{mm}$, 黄铜进水主体; 3. ≥ 10 米的三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温 ≥ 80 度; 4. 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。(含一把喷头); 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6. 提供节水产品认证证书。 7. 含运输、接驳安装、调试。 #8、属节水产品, 符合国家节水产品要求规范, 提供具有符合 GB25501-2019 标准的节水产品认证证书
28	不锈钢封墙	天津/中国	百诚	6700*2200*10mm、定制	9405.00	1	9405.00	6700*2200*10. 1. 采用 1.2 厚 304#不锈钢板裁剪拼贴而成; 2. 包含设备运输、安装、搬运在内。
29	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	1500*350*600mm、定制	1980.00	1	1980.00	1500*350*600. 采用 304#不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 层板前缘折 50 毫米厚真角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺丝安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
四	D 蔬菜加工间							

1	粘捕式灭蝇灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	540.00	1	540.00	1. 电压: 220V 2. 功率: $\geq 30W$ 3. 尺寸: $\geq 500*120*290mm$ 4. 灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm; 5. 覆盖面积 $\geq 80 m^2$; 6. 外壳 ABS 阻燃材料; 7. 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘黏蚊蝇; 8. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
2	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	1460*350*600mm、定制	1927.00	2	3854.00	1460*350*600。采用 304# 不锈钢制作; 1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 层板前缘折 50 毫米厚直角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺丝栓安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
3	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	1500*350*600mm、定制	1980.00	1	1980.00	1500*350*600。采用 304# 不锈钢制作; 1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 层板前缘折 50 毫米厚直角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺丝栓安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
4	不锈钢双层平板工作台面带靠背	天津/中国	百诚	1500*750*850+150mm、DZT-S2	2604.00	1	2604.00	1500*750*850+150。1. 台面板采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板; 2. 台面下面装有底层层板, 底层层板是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米 $\times 100$ 毫米 $\times 25$ 毫米的不锈钢槽型补强撑, 台脚为 1.2mm $\times 38 \times 38mm$ 不锈钢方通; 3. 靠墙或靠在用具有的一边需折起 150 毫米的背板, 背板厚 38 毫米, 两端密封; 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
5	不锈钢双层平板工作台面带靠背	天津/中国	百诚	1460*750*850+150mm、DZT-S2	2534.00	2	5068.00	1460*750*850+150。1. 台面板采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板; 2. 台面下面装有底层层板, 底层层板是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米 $\times 100$ 毫米 $\times 25$ 毫米的不锈钢槽型补强撑, 台脚为 1.2mm $\times 38 \times 38mm$ 不锈钢方通; 3. 靠墙或靠在用具有的一边需折起 150 毫米的背板, 背板厚 38 毫米, 两端密封; 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
6	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	根据现场、定制	2200.00	1	2200.00	1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 层板前缘折 50 毫米厚直角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺丝栓安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
7	不锈钢双星水池	天津/中国	百诚	1800*750*850+150mm、SC-D2	5445.00	1	5445.00	1800*750*850+150。采用 304# 不锈钢制作; 1. 台面 1.5mm 厚, 水槽 1.2mm; 2. 水槽必须有溢水口。盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件; 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上。多余的填料则需磨平使与台面平滑台面上开孔安装 15 毫米的水龙头; 3. 设备角 $\phi 38mm \times 1.5mm$ 圆形管; 4. 配不锈钢子弹脚 4 个; 设备要安装 350 毫米以上脚管时, 脚管需用螺栓接在槽形补强撑上。补强撑再用单面焊接螺栓固定在设备下面。补强撑约调 100 毫米。高 25 毫米, 所有脚管应安装不锈钢子弹形底端调平螺丝, 底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低。底端螺丝需要与脚管紧密连接; 5. 配不锈钢优质下水口; 6. 台面连 U 槽加固; 7. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m 以内接驳管。
8	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	2	990.00	1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。

9	食品净化水池	北京/中国	水氨	1000*800*850+150mm、PFP-SCJHJ-1000	108200.00	1	108200.00	约 1000*800*850+150。食品净化机可以有效去除农药残留，大肠杆菌等一些细菌。1. 采用按键式控制盒控制；2. 食品级 304 不锈钢材质，低噪音；3. 产品额定功率电压约 1000V/AC220V；4. 一键启动，采用高流速装置；5. 去除或降解农药残留、毒素、防腐剂、添加剂、人工色素、嘌呤、细菌、病毒等有害物质；6. 含运输、1.5m 以内上下水、电安装接驳、调试
10	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	1	495.00	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm，采用偏心设计可微调 (15mm) 5、开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 6、含运输、接驳安装、调试。
11	不锈钢双层平板工作台带靠背	天津/中国	百诚	2300*800*850+150mm、DZT-S2	4257.00	1	4257.00	2300*800*850+150。1. 台面采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板；2. 台下面装有底面板，底面板应是 38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑，台脚为 1.2mm x 38mm x 38mm 不锈钢方通；3. 靠墙或靠在用具的一边需折起 150 毫米的背板，背板厚 38 毫米，两端密封；4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
12	不锈钢杀鱼台	天津/中国	百诚	1500*750*850+150mm、定制	3119.00	1	3119.00	1500*750*850+150。采用 304# 不锈钢制作：1. 台面 1.5mm，水槽 1.2mm；2. 水槽必须有溢水口；盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件；盆在台面上安装时，洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头；3. 设备角 φ38mm x 1.5mm 圆形管；4. 配不锈钢子脚 4 个；5. 配不锈钢优质下水口；6. 台面连 U 槽加固；7. 配不锈钢条状鱼鳞清理区；8. 含运输、搬运、安装上下水，1.5m 以内接驳管
13	刀具消毒柜	山东/中国	美时	450*200*600mm、YGP40-M5	2340.00	1	2340.00	1. 电量：220V，50Hz；约 15W 2. 规格：有锁可放 10 把刀具，内置紫外线 (UV) 灯，消毒杀菌功能； 3. 采用 SUS304 材质制造，带有 120 分钟定时器，柜门采用防辐射有机玻璃并配置钥匙锁具。 4. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
14	不锈钢活动工作台	天津/中国	百诚	1200*600*850mm、GZT-HS2	2317.00	2	4634.00	1200*600*850。1. 台面采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板；2. 台下面装有底面板，底面板应是 38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑，台脚为 1.2mm x 38mm x 38mm 不锈钢方通；3. 活动式，带 φ100mm 静音脚轮，对角的脚轮带刹车；4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
15	不锈钢洗手星	天津/中国	百诚	500*450*500mm、SC-1	1386.00	1	1386.00	500*450*500。采用 304# 不锈钢制作：1. 台面 1.5mm，水槽 1.2mm；2. 洗盆材料应与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上。多余的填充材料则需磨平使与台面平滑。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头；3. 洗盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件；3. 恒支撑采用圆形管 25mm x 1.5mm；4. 设备角 φ38mm x 1.5mm 圆形管；5. 配不锈钢子脚 4 个；6. 配不锈钢优质下水口；7. 含运输、搬运、安装上下水，1.5m 以内接驳管。
16	感应龙头	广东/中国	龙旗嘉业	160*185*125mm、LQ-GY28	810.00	1	810.00	1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 ≥ 25mm 3、红外感应距离 ≥ 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷、热水源 6、含运输、接驳安装、调试。
五	E 鱼/肉类加工间							

1	不锈钢挂墙 双层板	天津/中 国	百诚	1850*350*600mm、 定制	2442.00	1	2442.00	1850*350*600。采用 304#不锈钢制作；1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板；2. 层板前缘折 50 毫米厚直 角，后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺栓安装在墙上，支架的间 距除特别注明外，不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
2	粘捕式灭蝇 灯	浙江/中 国	蝇博士	500*120*290mm、 DF-30BN	540.00	2	1080.00	1. 电压：220V 2. 功率：≥30W 3. 尺寸：≥500*120*290mm 4. 灯管：2*15w 灭蝇灯灯管，灯光波长在 365nm； 5. 覆盖面积≥80 m ² ； 6. 外壳 ABS 阻燃材料； 7. 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊虫； 8. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
3	不锈钢双层 平板工作 带靠背	天津/中 国	百诚	1400*750*850+15 0mm、DZT-S2	2431.00	2	4862.00	1400*750*850+150。1. 台面采用 1.5mm 厚 304#不锈钢板；2. 台下面装有底面板，底面板应 是 38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装 25 毫米 x100 毫 米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑，台脚为 1.2mm×38×38mm 不锈钢方通；3. 靠墙或靠在用具 的一边需折起 150 毫米的背板，背板厚 38 毫米，两端密封；4. 含设备运输、搬运、安装费用 在内。
4	不锈钢挂墙 双层板	天津/中 国	百诚	2630*350*600mm、 定制	3472.00	1	3472.00	2630*350*600。采用 304#不锈钢制作；1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板；2. 层板前缘折 50 毫米厚直 角，后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺栓安装在墙上，支架的间 距除特别注明外，不应超过 1500 毫米 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
5	不锈钢双星 水池	天津/中 国	百诚	1800*750*850+15 0mm、SC-D2	5445.00	1	5445.00	1800*750*850+150。采用 SUS304#不锈钢制作；1. 台面 1.5mm 厚 304#不锈钢板；2. 水槽必须有溢 水口；3. 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的 排水配件；4. 盆在台上安装时，洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水 龙头；5. 设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管；6. 配不锈钢子脚 4 个；7. 配不锈钢优质下水口；8. 配 台面连 U 槽加固；9. 含运输、搬运、安装上下水，1.5m 以内接驳管。
6	混水龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	204*210mm、 XP-A802	495.00	2	990.00	1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。
7	食品净化水 池	北京/中 国	水氮	1000*800*850+15 0mm、 PFP-SCJHJ-1000	108200.00	1	108200.00	约 1000*800*850+150。食品净化机可以有效的去除农药残留，大肠杆菌等一些细菌。1. 采用 按键式控制盒控制；2. 食品级 304 不锈钢材质，低噪音；3. 产品额定功率电压约 1000W/AC220V。4. 一键启动，采用高管溢流装置；5. 去除或降解农药残留、素、防腐剂、添加剂、人工色素、霉 呤、细菌、病毒等有害物质；6. 含运输、1.5m 以内上下水、电安装接驳、调试
8	混水龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	204*210mm、 XP-A802	495.00	1	495.00	1. 台式安装，双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm，采用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm，接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。
9	刀具消毒柜	山东/中 国	美时	450*200*600mm、 YGP40-M5	2340.00	2	4680.00	1. 电量：220V，50Hz，约 15W 2. 规格：有锁可放 10 把刀具，内置紫外线 (UV) 灯，消毒杀菌功能； 3. 采用 304 材质制造，带有 120 分钟定时器，柜门采用防辐射有机玻璃并配置钥匙锁具。 4. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。

10	不锈钢活动工作台	天津/中国	百诚	1200*600*800mm、GZT-HS2	2317.00	2	4634.00	1200*600*800。1.台面采用1.5mm厚304#不锈钢板；2.台下面装有底隔板，底隔板应是38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角剪切至与脚管配合，层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑，台脚为1.2mmx38x38mm不锈钢方通；3.活动式，带φ100mm耐油静音脚轮，对角的脚轮带刹车；4.含设备运输、搬运、安装费用在内。
11	花洒龙头连摇摆龙头	广东/中国	龙旗嘉业	单孔双温、HS-A202YB	1440.00	1	1440.00	1.座台式单孔双温高压花洒低铅铜铸造，表面抛光镀铬处理 2.陶瓷阀芯 3.横向固定杆长度≥300mm，工作高度≥1300mm 4.打孔尺寸≥32mm，标准1/2"外螺纹 5.不锈钢软管配喷阀，耐热手柄 6.配12寸摇摆龙头 78.含运输、接驳安装、调试。
12	不锈钢洗手星	天津/中国	百诚	500*450*500mm、SC-1	1386.00	1	1386.00	500*450*500。采用304#不锈钢制作；1.台面1.5mm，水槽1.2mm；2.洗盆材料与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊接在台面的开口上。多余的填充料则需磨平使与台面平滑 台面上开孔安装15毫米的水龙头；3.洗盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件；3.恒支撑采用圆形管25mm*1.5mm；4.设备角φ38mm*1.5mm圆形管；5.配不锈钢子脚4个；6.配不锈钢优质下水口；7.含运输、搬运、安装上下水，1.5m以内接驳管。 8.有溢水装置
13	感应龙头	广东/中国	龙旗嘉业	160*185*125mm、LQ-GY28	810.00	1	810.00	1.黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2.座台式安装，开孔尺寸≥25mm 3.红外感应距离≥25cm，感应距离可调 4.AC/DC控制模块，电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5.三通接口，可接冷、热水源 6.含运输、接驳安装、调试。
六	F热加工间							
1	净水器(热水器用)	福建/中国	埃克森	200*105*620mm、AICSN-HA1型	2070.00	1	2070.00	1.流速：≥6升/分钟； 2.处理量：≥9000加仑 3.含运输、1.5M内上下水安装、接驳、调试。
2	电热开水器	上海/中国	海克	440*350*750mm、FEHIB755	2790.00	1	2790.00	1.恒定放出合格温度的开水，采用食品安全级不锈钢 2.采用先进的程控加热及隔热保温技术 3.外表温度低于40℃，无蒸汽、无水洗、无滴漏 4.额定功率：约6KW；电压：380V 5.小时出水量≥70L，单次出水量：≥14L； 6.含运输、1.5m以内上下水和电的接驳安装、调试
3	不锈钢双通工作台柜	天津/中国	百诚	1800*850*800mm、GZG-T2	8118.00	3	24354.00	1800*850*800。采用304#不锈钢制作；1.台面1.5mm厚，柜内层板1.2mm厚，柜身1.2mm厚。 2.柜门外用1.5mm，内用1.2mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3.柜台下面装有底隔板，底隔板应是38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角剪切至与脚管配合，层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.所有站板台面需为高强度木板作补强撑，台面再用1.5毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作5.两面式带锁移门柜6.带可调式子脚脚；7.含设备运输、搬运、安装费用在内。

4	不锈钢双通工作台柜	天津/中国	百诚	1500*850*800mm、GZG-T2	6732.00	1	6732.00	1500*850*800。采用304#不锈钢制作：1.台面1.5mm厚，柜内层板1.2mm厚，柜身1.2mm厚；2.柜门外用1.5mm，内用1.2mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3.柜台下面装有底隔板，底隔板应是38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角剪切至与脚管配合，层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.所有砧板台面需为高强度实木板作补强撑，台面再用1.5毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作5.两面式带锁移门柜6.带可调式子弹脚；7.含设备运输、搬运、安装费用在内。
5	粘捕式灭蝇灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	540.00	2	1080.00	1.电压：220V 2.功率：≥30W 3.尺寸：≥500*120*290mm 4.灯管：2*15w灭蝇灯灯管，灯光波长在365nm； 5.覆盖面积≥80m²； 6.外壳ABS阻燃材料； 7.双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘黏蚊虫； 8.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。
6	不锈钢UV烟罩连灯	天津/中国	百诚	5590*1400*650mm、定制	33215.00	1	33215.00	5590*1400*650。1.材料：采用304不锈钢拉丝板材料加工制作；2.烟罩的侧板、前板、后板及顶板厚度均为1.2mm；3.烟罩内部配备油滤网，滤网为500×500×50加密不透光，防火钢丝制作；4.装饰板厚度为1.0mm，配LED防爆灯；5.电源过流保护功能，控制系统设有联动功能，可电路，有累时功能，累时器可记录UV-C灯管的使用时间，系统与外部设备具有联动功能，可与楼体中央控制电脑及PLC设备连接；6.控制系统设有自动、手动开关，可增加定时启动装置，配合风机开关，配置UV除油烟罩控制箱7.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀；8.预埋烟罩灭火系统管道。9.含6个接驳口的运输、安装、调试，尺寸：450*450*800mm；材质：304不锈钢厚1.0mm。10.含运输、吊装、调试和1.5M内电的接驳以及UV和加密网的安装。 10.配件4个烟罩接驳风管尺寸为350*400*1000mm，材料采用304不锈钢加工；板材厚度为1.0mm；风管面积为7.5m²
7	不锈钢四层货架	天津/中国	百诚	1500*500*1800mm、HJ-4	1663.00	2	3326.00	1500*500*1800。采用304#不锈钢制作：1.面板1.5mm不锈钢板；2.通角采用φ38*1.5mm不锈钢管；3.配4"优质静音聚脂脂耐磨轮；5.每层载重≥150公斤；6.包含设备运输、安装、搬运在内。
8	冷藏操作台	山东/中国	海冰蓝	1500*760*800*150mm、DA-TM15III-B45-V	7308.00	3	21924.00	1500*750*850*150。1.风冷、温度：+1~4度；2.外壳及内胆内外材料采用304不锈钢；3.采用150mm高的可调子弹脚；4.数字温控智能控制系统及故障提示系统；5.自动化水，无需排水；6.采用环保制冷剂，发泡箱体60MM环保发泡剂；7.一体式成型内胆底板及内箱面弧转角；8.一体式可整体抽出式机组；9.含运输、1.5m以内电和冷凝水的接驳安装、调试。
9	不锈钢单通工作台柜	天津/中国	百诚	1500*800*850mm、GZG-T1	7150.00	3	21450.00	1500*800*850。采用304#不锈钢制作：1.台面1.5mm厚，柜内层板1.2mm厚，柜身1.2mm厚；2.柜门外用1.5mm，内用1.2mm厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3.柜台下面装有底隔板，底隔板应是38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角剪切至与脚管配合，层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.所有砧板台面需为高强度实木板作补强撑，台面再用1.5毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作5.1面式带锁移门柜6.带可调式子弹脚；7.含设备运输、搬运、安装费用在内。
10	不锈钢吊天花双层架	天津/中国	百诚	1500*400*1500mm、定制	1650.00	3	4950.00	1500*400*1500。1.采用1.2mm厚304#不锈钢板；2.加强筋为0.8mm厚不锈钢板；3.吊杆为φ38mm不锈钢圆通，横支杆为φ32mm不锈钢圆通；4.含设备运输、搬运、吊装费用在内。

11	不锈钢单通工作柜	天津/中国	百诚	1800*800*850mm、GZG-T1	7480.00	2	14960.00	1800*800*850.采用304#不锈钢制作:1.台面1.5mm厚,柜内层板1.2mm厚,柜身1.2mm厚;2.柜门外用1.5mm,内用1.2mm厚,不锈钢吊轨,吊装式推拉门;3.柜台下面装有底面板,底板层板应是38毫米高,12毫米折边成为槽形,4角剪切至与脚管配合,层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.所有柜板台面需为高强度实木板作补强撑,台面再用1.5毫米不锈钢,台底嵌白胶板制作5.1面式带锁移门柜6.带可调式子弹脚;7.含设备运输、搬运、安装费用在内。
12	不锈钢炉拼台	天津/中国	百诚	400*1200*810*450mm、定制	1881.00	2	3762.00	400*1200*810*450.1.全不锈钢结构,外形应与炉具匹配,面板厚1.5mm;2.带450mm高不锈钢背板,与旁边炉具拼接,外观保持一致3.正面带连接件与旁边设备拼接4.台面连U槽加圆5.带可调式子弹脚6.含设备运输、搬运、安装费用在内。
13	不锈钢炉拼台	天津/中国	百诚	300*1200*810*450mm、定制	1411.00	1	1411.00	300*1200*810*450.1.全不锈钢结构,外形应与炉具匹配,面板厚1.5mm;2.带450mm高不锈钢背板,与旁边炉具拼接,外观保持一致3.正面带连接件与旁边设备拼接4.台面连U槽加圆5.带可调式子弹脚6.含设备运输、搬运、安装费用在内。
14	不锈钢单通工作柜带靠背	天津/中国	百诚	1300*750*850*150mm、GZG-T1	6820.00	1	6820.00	1300*750*850*150.采用304#不锈钢制作:1.台面1.5mm厚,柜内层板1.2mm厚,柜身1.2mm厚;2.柜门外用1.5mm,内用1.2mm厚,不锈钢吊轨,吊装式推拉门;3.柜台下面装有底面板,底板层板应是38毫米高,12毫米折边成为槽形,4角剪切至与脚管配合,层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.靠背或靠在一边需折起150毫米的背板,背板厚38毫米,两端密封;5.所有柜板台面需为高强度实木板作补强撑,台面再用1.5毫米不锈钢,台底嵌白胶板制作6.带锁移门柜7.带可调式子弹脚;8.含设备运输、搬运、安装费用在内。
15	不锈钢双星水池带靠背	天津/中国	百诚	1200*750*850*150mm、SC-D2	3663.00	1	3663.00	1200*750*850*150.采用SUS304#不锈钢制作:1.台面1.5mm,水槽1.2mm;2.水槽必须有溢口水口;3.盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角,底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件;4.盆在台面上安装时,洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装15毫米的水龙头;5.设备角φ38mm*1.5mm圆形管;6.配不锈钢子弹脚4个;7.配不锈钢优质下水口;8.含运输、搬运、安装上下水,1.5m以内接驳管。
16	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	2	990.00	1.台式安装,双孔双温 2.低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3.配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4.左右接口间距为203mm,采用偏芯设计可微调(15mm) 5.开孔尺寸为25mm,接口为标准4分外螺纹 6.含运输、接驳安装、调试。
17	不锈钢UV烟罩连灯	天津/中国	百诚	10300*1400*650mm、定制	61200.00	1	61200.00	10300*1400*650.1.材料:采用304不锈钢拉丝板材料加工制作;2.烟罩的侧板、前板、后板及顶板厚度均为1.2mm;3.烟罩内部配备油滤网,滤网为500×500×50加塞不透光、防火阻燃丝制作;4.装饰板厚度为1.0mm,配LED防爆灯;5.电源过流保护功能,控制系统设成故障报警电路,有延时功能,累计器可记录UV-C灯管的使用时间,系统与外部设备具有联动功能,可与楼体中央控制电脑及PLC设备连接;6.控制系统内设有自动、手动开关,可增设延时启动装置,配合风机开关,配置UV除油烟罩控制箱7.烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀;8.预埋烟罩灭火系统管道;9.含6个接驳口的运输、安装、调试,尺寸:450*450*800mm;材质:304不锈钢厚1.0mm;10.含运输、吊装、调试和1.5M内电的接驳以及UV和加塞网的安装;10.配件5个烟罩接驳风管尺寸为350*400*1000mm;材料采用304不锈钢加工;板材厚度为

								1.0mm; 风管面积为 7.5 m²	
18	燃气双头矮汤炉	山东/中国	京创匠心	1200*700*500+200mm、SPTT25/50-A	8550.00	1	8550.00	1200*700*500+200。 1. 整体采用 304# 不锈钢拉丝板 2. 炉面板及边框采用厚度 ≥ 1.5mm 厚不锈钢板 3. 炉身采用 ≥ 1.2mm 厚不锈钢板, 炉背采用 ≥ 1.2mm 厚不锈钢板 4. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用 φ2" 无缝钢管内含钢柱配可调子灌脚 5. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 6. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 7. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 #8. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。	
19	燃气三门蒸柜	山东/中国	京创匠心	900*800*1800mm、SZXT28-Q3-900	18439.00	2	36878.00	910*910*1850。 1. 板材采用 304# 不锈钢板, 面板厚度 ≥ 1.5mm 2. 前板、侧板、背板厚度 ≥ 1.0mm, 炉架 40mm*40mm 角钢 3. 水胆 ≥ 1.5mm 厚不锈钢板制造。炉脚为 φ 50mm*1.5mm 不锈钢可调式子灌脚 4. 节能炉头, 含电子打火熄火保护。 5. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 #6. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。	

20	电力 20 格 万能烤箱	南京/中国	欧冶子	900*920*1830mm、 OT-201EB	212235.00	1	212235.00	1、装载容量: 20 层 GNI/1 烤盘 2、智能触摸: 10.1 英寸电容式(TFT)触摸屏; 3、电脑控制: 触摸屏电脑板控制, 可视化操控, 每一个步骤一目了然, 覆盖钢化玻璃前面板, 便于日常清洁和避免刮花; 4、菜单编程: 可编辑存储 1200 个预设烹饪程序, 程序可多达 12 个步骤; 5、五种烹饪模式: 低温蒸汽模式 (30°C-98°C), 标准蒸汽模式 (99°C), 高温蒸汽模式 (100-130°C), 蒸汽混合模式 (30°C-300°C), 对烘烤模式 (30°C-300°C); 6、内外材质均为 AISI304 不锈钢 (内部不锈钢采用镜面抛光工艺), 圆弧内胆设计, 无卫生死角, 保证食品安全; 内箱设计有优化的几何形状及特殊开槽, 确保内箱的空气循环能够均匀到达每个地方 7、均衡热风循环: 动态空气流动, 搭配自动正反反转风扇, 确保食品色泽均匀, 加热均匀; 8、内置蒸汽发生器 (锅炉加热) 可提供快速蒸汽供应和 100% 新鲜干燥的饱和蒸汽, 蒸汽锅炉有带水垢检测功能, 带自动注水和每 24 小时自动换水功能; 9、标配一支带 6 点温度感应的核心探针, 帮助厨师精准控制所烹饪食物的核心温度; 10、多层烤盘管理系统: 烤盘可分层独立管理, 智能烹饪和手动烹饪都可操作; 通过科技算法实现自动补时功能; 11、全自动智能清洗功能 提供 6 个全自动清洗程序 12、三层玻璃: 更节能保温, 隔热效果更好, 通过其玻璃之间的架空层设计, 充分利用空气隔热, 可确保最外层玻璃的温度得以控制, 避免高温烫伤和意外发生; 13、电压: 380V 功率: 37.2kw; #14、投标人所投万能烤箱具有依据 GB 4706.1-2005 及 GB 4706.34-2008 标准检测合格, 投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告及经中国质量认证中心颁发的产品认证证书复印件并加盖投标人公章; #15、投标人所投万能烤箱具有依据 GB 14934-2016 标准检测, 万能烤箱需自清洁模式后对内壁未检出大肠菌群、沙门氏菌, 符合判定依据, 投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告复印件并加盖投标人公章; #16、投标人所投万能烤箱具有依据 GB/T 17626.14-2005 标准进行三周不平衡试验, 在 AC380V±5% 的范围内可以正常启动和工作; 投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告复印件并加盖投标人公章; #17、投标人所投万能烤箱具有依据 GB/T 4208-2017 外壳防护等级 (IP 代码) 标准检测, 其防水试验按 IPX5 要求进行, 试验中无异常, 试验后样品无进水, 可以正常使用, 绝缘部件上无水积聚, 带电部位无水积聚, 投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告的复印件并加盖投标人公章; #18、投标人所投万能烤箱具有依据 GB/T 8626-2007、GB/T 20284-2006 标准检测, 并依据 GB 8624-2012 标准判定, 燃烧性能达到 B1 (B-s1, d0) 级, 投标文件中提供具有 CMA 或 CNAS 标识检测报告复印件并加盖投标人公章; #19、投标人所投万能烤箱具有依据 GB4806.9-2023 《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》标准经中国质量认证中心颁发的食品接触产品安全认证证书, 投标文件中提供供认证证书复印件及国家市场监督管理总局官网查询有效性截图并加盖投标人公章
----	-----------------	-------	-----	-----------------------------	-----------	---	-----------	---

21	燃气双头双尾小炒灶	山东/中国	京创匠心	2200*1200*810+450mm、SZCT45/90-A	17982.00	2	35964.00	2200*1200*810+450. 1. 整体采用 304# 不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 4. 炉体骨架采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 2"$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 5. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 6. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 7. 含配套加厚炒锅 2 个 8. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 #10. 符合 GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》标准认证证书。
22	燃气双头大锅灶	山东/中国	京创匠心	2200*1200*810+450mm、SDGT40/80-C	20250.00	1	20250.00	2200*1200*810+450. 1. 整体采用 304# 不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 4. 炉体骨架采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 2"$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 5. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 6. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 7. 含配套加厚炒锅 2 个 8. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 #提供产品 CCC 认证证书。
23	燃气双头单尾小炒炉	山东/中国	京创匠心	1800*1000*810+450mm、SZCT45/90-B	14580.00	1	14580.00	2200*1200*810+450. 1. 整体采用 304# 不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边框采用厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3. 炉身采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板, 炉背采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 厚不锈钢板 4. 炉体骨架采用 $40\text{mm} \times 40\text{mm} \times 4\text{mm}$ 镀锌角铁, 炉脚采用 $\phi 2"$ 无缝钢管内含钢柱配可调子弹脚 5. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 6. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 7. 含配套加厚炒锅 2 个 8. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 #提供产品 CCC 认证证书。
24	不锈钢炉拼台	天津/中国	百诚	600*500*810+150mm、定制	1931.00	1	1931.00	600*500*810+150. 1. 全不锈钢结构, 外形应与炉具匹配, 面板厚 1.5mm; 2. 带 450mm 高不锈钢背板, 与旁边炉具拼接, 外观保持一致; 3. 正面带连接件与旁边设备拼接; 4. 台面连口增加圆角; 5. 带可调式子弹脚; 6. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
25	不锈钢炉拼台	天津/中国	百诚	800*500*810+150mm、定制	2574.00	1	2574.00	800*500*810+150. 1. 全不锈钢结构, 外形应与炉具匹配, 面板厚 1.5mm; 2. 带 450mm 高不锈钢背板, 与旁边炉具拼接, 外观保持一致; 3. 正面带连接件与旁边设备拼接; 4. 台面连口增加圆角; 5. 带可调式子弹脚; 6. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
26	四门高身冷冻柜	山东/中国	海冰蓝	1229*800*1950mm、DA-L1.0III	8820.00	2	17640.00	1220*760*1980. 1. 风冷、温度: $-22 \sim -18$ 度; 2. 外壳及内胆材料采用 304 不锈钢; 3. 采用 150mm 高的可调子弹脚; 4. 数字温控智能控制系统及故障提示系统; 5. 自动化水, 无需排水; 6. 采用环保制冷剂, 发泡箱体 60MM 环保发泡剂; 7. 一体式成型内胆底板及内箱面圆弧转角; 8. 一体式可整体抽式机组; 9. 含运输、1.5m 以内电和冷媒水的接驳安装、调试。

27	灶具灭火系统	浙江/中国	奥浩安	双瓶组、 CMJS22-2-JH	18000.00	2	36000.00	配备2个双瓶和2个控制箱。1. 灭火装置具备自动和手动两种操作模式需与消防水（或者自来水管路）管路相连，系统启动后，自控水阀等灭火剂喷洒完全后，再自动喷水；2. 系统装置包括：控制箱（机械式）、管路、喷嘴、探测器、易熔连接片、金属拉索、滑轮三通、滑轮弯头等组成。其中控制箱由自动释放机构、驱动用高压氮气瓶、水流控制阀、液体药剂罐以及连接软管、单向阀、减压阀等构成；3. 灭火装置箱体内部应配有水流控制阀，灭火装置启动方式和水流控制阀启动方式，要求为纯机械式启动，（不能使用电磁阀，避免因电路故障造成装置无法运转的可能性）4. 连接喷嘴的安装管路全部使用 SUS304 不锈钢管，全部使用螺纹丝连接，可长久使用，无需更换。不得使用卡压的连接方式（避免因长时间高温高热的工作环境温度产生管路变形、泄漏等情况产生）5. 连接喷嘴的安装管路 SUS304 的不锈钢管，3 分管壁厚不低于 1.5mm；4 分管壁厚不低于 2.0mm。6. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试
28	不锈钢洗手星	天津/中国	百诚	500*450*500mm、 SC-1	1386.00	1	1386.00	500*450*500。采用 SUS304# 不锈钢制作：1、台面 1.5mm，水槽 1.2mm；2、洗盆材料应与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上。多余的填充料则需磨平使与台面平滑台面上开孔安装 15 毫米的水龙头；3. 洗盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件；3、恒支撑采用圆形管 25mm*1.5mm；4、设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管；5、配不锈钢子弹脚 4 个；6、配不锈钢优质下水口；7. 含运输、搬运、安装上下水，1.5m 以内接驳管。
29	感应龙头	广东/中国	龙旗嘉业	160*185*125mm、 LQ-GY28	810.00	1	810.00	8. 有溢水装置 1、黄铜铸造主体，表面抛光镀铬处理 2、座台式安装，开孔尺寸 ≥ 25mm 3、红外感应距离 ≥ 25cm，感应距离可调 4、AC/DC 控制模块，电源可选交流电或 1.5V*4 直流电源 5、三通接口，可接冷、热水源 6、含运输、接驳安装、调试。
30	洗地龙头 (10.7 米)	广东/中国	龙旗嘉业	410*160*389mm、 XD-C101-T	2664.00	2	5328.00	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2. 固定侧支架钢板厚度 ≥ 5mm，黄铜进水主体； 3. ≥ 10 米的三层液压铸钢管、与主体接口为金属 连接件、耐温 ≥ 80 度； 4. 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。（含一把喷头）； 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6. 提供节水产品认证证书。 7. 含运输、接驳安装、调试。
31	软水机（万能蒸用）	福建/中国	埃克森	308*442*505mm、 AICKSN-JRS-1.5T	6220.00	1	6220.00	万能蒸供水，防止结垢。 1. 【工作流量】1.1-1.7(吨/小时)； 2. 【规格尺寸】≥ 300*400*500(毫米)； 3. 【进水管水质】市政自来水管； 4. 【最佳工作压力】1.0-3.0kg/cm²，【进水温度】2-50℃，【进出水管尺寸】1 英寸； 5. 含运输、1.5m 以内上下水接驳安装、调试。
32	不锈钢封墙钢	天津/中国	百诚	12920*2200*10mm 、定制	18127.00	1	18127.00	12920*2200*10。1. 采用 1.2 厚 304# 不锈钢板裁剪拼贴而成；2. 包含设备运输、安装、搬运费内。

33	单头大锅灶	山东/中国	京创匠心	1200*1200*810+450mm、SDGT40-B	16650.00	1	16650.00	1200*1200*810+450. 1. 整体采用 304#不锈钢拉丝板制作 2. 炉面板及边柜采用厚度$\geq 1.5\text{mm}$厚不锈钢板, 炉面整体冲压工艺 3. 炉身采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板, 炉背采用$\geq 1.2\text{mm}$厚不锈钢板 4. 炉体骨架采用 40mm*40mm*4mm 镀锌角铁, 炉脚采用$\phi 2'$无缝钢管内含钢柱配可调子撑脚 5. 配电子点火开关装置, 带熄火保护装置 6. 安装控制阀, 连接上下水, 下水采用硬质塑料管 7. 含配套加厚炒锅 1 个 8. 配不锈钢加重调整脚不少于 4 个 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 10. 配件 3 个烟罩接驳风管尺寸为 350*400*1000mm; 材料采用 304 不锈钢加工; 板材厚度为 1.0mm; 风管面积为 4.5 m²
34	不锈钢 UV 烟罩连灯	天津/中国	百诚	4540*1200*650mm、定制	23130.00	1	23130.00	4540*1200*650. 1. 材料: 采用 304 不锈钢拉丝板材料加工制作; 2. 烟罩的侧板、前幅、后幅及顶板厚度均为 1.2mm; 3. 烟罩内部配备油滤网, 滤网为 500$\times$500$\times$50 加密不透光、防火钢丝制作; 4. 装饰板厚度为 1.0mm, 配 LED 防爆灯; 5. 电源过流保护功能, 控制系统均设过流保护装置; 6. 有累积功能, 累积器可记录 UV-C 灯管的使用时间, 系统与外部设备具有联动功能, 可与楼体中央控制电脑及 PLC 设备连接; 7. 控制系统内设有自动、手动开关, 可增加延时启动装置, 配合风机开关, 配置 UV 除油烟罩控制箱 7. 烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀; 8. 预埋烟罩天火系统管道。9. 含 6 个接驳口的运输、安装、调试, 尺寸: 450*450*800mm; 材质: 304 不锈钢厚 1.0mm. 10. 含运输、吊装、调试和 1.5M 内电的接驳以及 UV 和加密网的安装。
七	G 明档							
1	不锈钢掩门工作柜	天津/中国	百诚	400*700*850mm、GZG-T1	1584.00	1	1584.00	400*700*850. 采用 304#不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 柜台下面装有底面板, 底面板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米$\times$100 毫米$\times$25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
2	不锈钢掩门工作柜	天津/中国	百诚	600*700*850mm、GZG-T1	2376.00	2	4752.00	600*700*850. 采用 304#不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 柜台下面装有底面板, 底面板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米$\times$100 毫米$\times$25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
3	四头电煮食炉连柜座	广东/中国	乐百纳	700*750*850mm、7E-TT-4A	13784.00	2	27568.00	约 700*700*850. 1. 电源 380V/50Hz 2. 电量 约 9.2kW; 3. 全不锈钢机身结构; 4. 可调不锈钢脚; 5. 采用 304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型; 6. 采用带自动复位超温保护装置的 EGO 加热炉盘; 7. 每个炉盘独立控制, 可由快、中、慢三档火力控制; 8. 炉盘底有强风冷却; 9. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试

4	电保温炉连柜座	广东/中国	乐百纳	700*750*850mm、7E-TB	6984.00	1	6984.00	约 700*700*850。 1. 电源: 220V/50Hz; 2. 电量: 约 6kW; 3. 全不锈钢机身结构; 4. 可调不锈钢脚; 5. 采用 SUS304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型; 6. 缸体与工作面无缝焊接; 7. 可放置多种规格 GN 盘; 8. 可通过控制面板上的按钮进行手动加水; 9. 排水口直接连接在缸体上, 水温控制在 30-90℃; 10. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。
5	不锈钢垃圾柜	天津/中国	百诚	500*700*850mm、定制	2574.00	1	2574.00	500*700*850。采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢推拉门; 2. 带 150mm 挡水板 3. 带内置不锈钢垃圾桶 4. 带锁移门柜 5. 带可调式子弹脚 6. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
6	电 1/3 坑扒炉连柜座	广东/中国	乐百纳	700*750*850mm、7E-TG	12304.00	1	12304.00	约 700*700*850。 1. 电源: 380V/50Hz; 2. 电量: 约 9.0kW; 3. 全不锈钢机身结构; 4. 可调不锈钢脚; 5. 采用 304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型; 6. EGO 温控器调温范围 100℃-300℃; 7. 设有超温保险开关(400℃), 可手动复位; 8. 配置抽拉式活动的盛油盆; 9. 三面防溅挡板可通过不锈钢的搭扣完整的拆卸; 10. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。
7	双缸双筛电炸炉连柜座	广东/中国	乐百纳	800*750*850mm、7E-TC-2	15417.00	1	15417.00	约 700*700*850。 1. 电源: 380V/50Hz; 2. 电量: 约 18kW; 3. 全不锈钢机身结构; 4. 可调不锈钢脚; 5. 采用 304#2.0mm 厚工作台面, 整体冲压成型; 6. 一体拉伸成型炸缸(15L); 7. 高性能扁圆截面油发热器, 发热管翻起结构, 行程开关自动断电; 8. 设置自锁功能排油阀(Φ3/4") 9. EGO 控温器油温控制范围 60℃-190℃ 10. 设有超温保险开关(230℃), 可手动复位; 11. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。
8	不锈钢双门掩门柜	天津/中国	百诚	1100*700*850mm、GZG-T1	4059.00	1	4059.00	1100*700*850。采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 柜台下部设有成型板。成型板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 柜板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。

9	不锈钢双门 掩门柜带靠 背	天津/中 国	百诚	850*750*850+150 mm、GZG-T1	3366.00	2	6732.00	850*750*850+150. 采用304#不锈钢制作: 1. 台面1.5mm厚, 柜内层板1.2mm厚, 柜脚1.2mm厚; 2. 柜门外用1.5mm, 内用1.2mm厚, 不锈钢吊块, 吊钩式推门; 柜门或柜体在侧板的一边需折起150毫米的背板, 背板厚38毫米, 两端密封; 3. 柜台下面装有底面板, 底面板宽是38毫米高, 12毫米折边成为槽形, 4角切至与脚管配合, 层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
10	双门不锈钢 门消毒柜	山东/中 国	华杰	1320*620*1980mm 、RTP880型	9000.00	1	9000.00	1. 采用304不锈钢制作; 2. 容量: ≥880L; 3. 采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置; 4. 额定功率: 约3250W; 5. 消毒(烘干)温度: 125℃; 6. 采用远红外线高温消毒和热风循环; 7. 含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试。 ▲提供消毒产品生产企业卫生许可证。
11	冷藏操作台 带靠背	山东/中 国	海冰蓝	1500*760*800+150 mm、 DA-TM15111-150- B45-V	7308.00	2	14616.00	1500*750*850+150. 1. 风冷、温度: +1~4度; 2. 外壳及内胆内外材料采用304不锈钢; 3. 采用150mm高的可调子弹脚; 4. 数字温控智能控制系统及故障提示系统; 5. 自动化水, 无需排水; 6. 采用环保制冷剂, 发泡箱体60MM环保发泡剂; 7. 一体成型内胆底版及内隔圆弧转角; 8. 一体式可整体抽出式机组; 9. 含运输、1.5m以内电和冷凝水的接驳安装、调试
12	不锈钢洗手 星	天津/中 国	百诚	500*450*500mm、 SC-1	1386.00	1	1386.00	500*450*500. 采用SUS304#不锈钢制作: 1. 台面1.5mm, 水槽1.2mm; 2. 洗盆材料应与台面不锈钢相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上。多余的填焊料则需磨平使与台面平滑; 3. 洗盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角。底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件; 3. 恒支撑采用圆形管25mm*1.5mm; 4. 设备角φ38mm*1.5mm圆形管; 5. 配不锈钢子弹脚4个; 6. 配不锈钢优质下水口; 7. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m以内接驳管。 8. 有溢水装置
13	感应龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	160*185*125mm、 LQ-GY28	810.00	1	810.00	1. 黄铜铸造主体, 表面抛光镀铬处理 2. 座台式安装, 开孔尺寸≥25mm 3. 红外感应距离≥25cm, 感应距离可调 4. AC/DC控制模块, 电源可选交流电或1.5V*4直流电源 5. 三通接口, 可接冷、热水源 6. 含运输、接驳安装、调试。
14	不锈钢双星 水池	天津/中 国	百诚	1200*750*850+150 mm、SC-D2	3663.00	1	3663.00	1200*750*850+150. 采用304#不锈钢制作: 1. 台面1.5mm, 水槽1.2mm; 2. 水槽必须有溢水口; 3. 盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件; 4. 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同; 5. 配不锈钢子弹脚4个; 6. 设备角φ38mm*1.5mm圆形管; 7. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m以内接驳管。
15	混水龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	204*210mm、 XP-A802	495.00	2	990.00	1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配1/4转陶瓷阀芯一字手柄 4. 左右接口间距为203mm, 采用偏芯设计可微调(15mm) 5. 开孔尺寸为25mm, 接口为标准4分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。

16	粘捕式灭蝇灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	540.00	1	540.00	1. 电压: 220V 2. 功率: $\geq 30W$ 3. 尺寸: $\geq 500*120*290mm$ 4. 灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm; 5. 覆盖面积 $\geq 80 m^2$; 6. 外壳 ABS 阻燃材料; 7. 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘杀蚊虫; 8. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。 配件 5 个烟罩接驳风管尺寸为 350*400*1000mm; 材料采用 304 不锈钢加工; 板材厚度为 1.0mm; 风管面积为 7.5 m²
17	六孔煮面炉连圆桶煮面炉	广东/中国	乐百纳	800*750*850mm、7E-TM-12	33955.00	1	33955.00	约 1100*700*850。 1. 材料: 炉面 304#2.0mm, 操作面板 304#1.2mm, 柜门 304#0.9mm; 2. 煮面炉: 设置独立档位开关控制, 可放 4-ϕ 135 煮面碗; 使用水位探针保护, 防止干烧; 手动排水; 3. 暖汤炉: 设置 85° 温控开关控制; 使用水位探针保护, 防止干烧; 浮球自动补水; 手动排水; 4. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。
18	不锈钢明档烟罩	天津/中国	百诚	6900*1100*600mm、定制	28710.00	1	28710.00	6900*1100*600。1. 含油网及防爆照明灯具 2. 罩体内不同点位应排风压力均衡 3. 材质为 SUS304 型拉丝不锈钢 1.2mm 厚 4. 罩体安装高度为烟罩底部离开完成地面最小 2000mm 至最大 2150mm 5. 噪声 $\leq 55db$ 7. 不锈钢可拆卸式积油盒 8. 滴油槽长度与过滤网相同, 并汇入积油盒 9. 提供安装所需必须的吊挂件, 支架和其它附件 10. 烟罩至预留排风管连接处的施工和材料 11. 预埋烟罩灭火系统管道 12. 烟罩与风管接驳处配备不锈钢风量调节阀 13. 每段之排风罩需有排风吼接口, 并附有风管连接之佛兰, 排风吼之大小需合理地计算, 风速不能大于 10 米 / 秒, 每段之排风罩并需提供铁壳壳照明灯具, 含 6 个接驳口的运输、安装、调试, 尺寸: 450*450*800mm; 材质: 304 不锈钢厚 1.0mm。14. 含运输、搬运、吊装、调试和 1.5M 内电的接驳。
19	不锈钢双掩门吊柜	天津/中国	百诚	1180*400*600mm、DG	3629.00	5	18145.00	1180*400*600。采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 滑动拉门用 0.7 毫米不锈钢作外壁, 0.6 毫米不锈钢作内壁。门需要安装平装式拉手。门采用双层式构造, 中间填充以玻璃棉填充料。门厚 12 毫米。门采用吊装式滑轨, 及必须不用工具就可以卸下, 以便清理; 4. 双滑动拉门需要安装双滑轨, 下面并安有门的限位器, 以防门在滑动时移位; 5. 含设备运输、搬运、吊装费用在内。
八	H 洗碗间							
1	不锈钢牛角抽气罩	天津/中国	百诚	根据现场、定制	1881.00	2	3762.00	配不锈钢调风阀; 1. 连封板, 高度至天花; 2. 需要有排风吼接口, 并附有风管连接之佛兰, 排风吼之大小需合理地计算, 风速不能大于 10 米 / 秒, 含 1 个接驳口的运输、安装、调试, 尺寸: 300*150*1800mm; 材质: 304 不锈钢厚 1.0mm; 3. 含运输、搬运、吊装、调试和接驳; 4. 配不锈钢调风阀; 5. 连封板, 高度至天花; 6. 需要有排风吼接口, 并附有风管连接之佛兰, 排风吼之大小需合理地计算, 风速不能大于 10 米 / 秒, 含 1 个接驳口的运输、安装、调试, 尺寸: 300*150*1800mm; 材质: 304 不锈钢厚 1.0mm; 5. 含运输、搬运、吊装、调试和接驳。 7. 配件 2 个烟罩接驳风管尺寸为 350*400*1000mm; 材料采用 304 不锈钢加工; 板材厚度为 1.0mm; 风管面积为 3 m²

2	粘捕式灭蝇灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、DF-30BN	540.00	1	540.00	1. 电压: 220V 2. 功率: $\geq 30W$ 3. 尺寸: $\geq 500*120*290mm$ 4. 灯管: 2*15w 灭蝇灯灯管, 灯光波长在 365nm; 5. 覆盖面积 $\geq 80 m^2$; 6. 外壳 ABS 阻燃材料; 7. 双面粘板在使用过程能保持完全敞开, 通过粘捕纸粘杀蚊虫; 8. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。 约 8600*500*850。1. 机体结构由 304 不锈钢制造; 2. 平行的圆带通过 PP 驱动轮带动平底托盘在不锈钢台面滑动, 从而实现平底托盘直线、水平转弯以及带爬场传送设计, 传递过程无噪音; 3. 机器前后配置紧急停止安全开关; 4. 机体圆弧过渡边角, 表面无焊缝; 5. 根据现场实际操作情况调整出最佳运行速度; 6. 双驱动马达确保托盘传输稳定不碰撞; 7. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试 ▲依据 GB/T 5226.1-2019 检测标准, 需提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的符合相关要求的产品检测报告。 ▲依据 GB/T 14048.5-2017 检测标准, 需提供具有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检验检测报告及国家市场监督管理总局官网查询截图。
3	电力洗碗机传送带	上海/中国	新蕾	8600*500*850mm、TC480	93200.00	1	93200.00	1. 采用 304 不锈钢制作; 2. 容量: $\geq 880L$; 3. 采用智能触摸式电脑板定时控温开关装置; 4. 额定功率: 约 3250W; 5. 消毒 (烘干) 温度: 125℃; 6. 采用远红外线高温消毒和热风循环; 7. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
4	双门不锈钢门消毒柜	山东/中国	华杰	1320*620*1980mm、RTP880 型	9000.00	2	18000.00	1200*500*1800。采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm 厚, 柜内层板 1.2mm 厚, 柜身 1.2mm 厚; 2. 柜门外用 1.5mm, 内用 1.2mm 厚, 不锈钢吊轨, 吊装式推拉门; 3. 柜台下面装有底隔板, 底隔板应是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑; 4. 脚管需要焊接在槽形补强撑上, 补强撑用单面焊接螺栓固定在设备下面; 5. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
5	不锈钢四门碗柜	天津/中国	百诚	1200*500*1800mm、WG	5702.00	10	57020.00	1300*750*850。采用 SUS304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2. 水槽必须设有溢水口, 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件; 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头; 3. 设备角 $\phi 38mm*1.5mm$ 圆形管; 4. 配不锈钢子脚 4 个; 5. 配不锈钢优质下水口; 6. 台面连 U 槽加固; 7. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m 以内接驳管。
6	不锈钢单星水池	天津/中国	百诚	1300*750*850mm、SC-DI	2772.00	1	2772.00	1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。
7	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	1	495.00	

8	洗碗机	上海/中国	新蕾	4500*900*2000mm、FA5100D	274959.00	1	274959.00	尺寸: 约 4500*900*2000。1. 由入口区、主洗区、双漂洗区、烘干区和出口区 5 部分组成; 2. 配有清洁剂节省系统, 可节省 50%-60% 的清洁剂用量; 3. 使用即热型加热器; 4. 使用立式水泵; 5. 总功率 ≤ 60kW; 6. 漂洗用水量 ≤ 350L/H; 7. 洗涤量 ≥ 5000 碟/小时; 8. 机器入口高度 ≥ 400mm; 9. 传送带宽度 ≥ 610mm; 10. 含运输、1.5m 以内上下水和电的接驳安装、调试。 ▲ 依据 GB/T 2423.1-2008 和 GB/T 2423.2-2008 检测标准, 需提供具有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告及国家市场监督管理总局官网查询截图; ▲ 依据 GB 8624-2012、GB/T 14402-2007 和 GB/T 5464-2010 检测标准, 需提供具有 CMA 和 CNAS 标识的第三方检测机构出具的检测报告及国家市场监督管理总局官网查询截图。
9	不锈钢 10 孔小件回收柜	天津/中国	百诚	6600*300*850mm、定制	21780.00	1	21780.00	6600*300*850。1. 全不锈钢结构, 面板厚 1.5mm, 侧板厚 1.2mm; 2. 台面开孔, 连滴水槽 3. 带 300mm 挡水板, 移门用 1.0mm 厚不锈钢板; 4. 带一体式整体台面, 台面开孔垃圾槽, 焊接处应仔细打磨使其与原纹路一致; 5. 含设备运输、安装、搬运费用在内。
10	不锈钢单星水池	天津/中国	百诚	1000*750*850+150mm、SC-D1	2277.00	2	4554.00	1000*750*850+150。采用 SUS304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2. 水槽必须有溢口水口; 3. 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件; 4. 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头; 5. 设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管; 6. 配不锈钢子脚 4 个; 7. 配不锈钢优质下水口; 8. 台面连 U 槽加固; 9. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m 以内接驳管。
11	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	2	990.00	1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。
12	不锈钢双星水池	天津/中国	百诚	1800*750*850+150mm、SC-D2	5445.00	1	5445.00	1800*750*850+150。采用 304# 不锈钢制作: 1. 台面 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2. 水槽必须有溢口水口; 3. 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件; 4. 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头; 5. 设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管; 6. 配不锈钢子脚 4 个; 7. 配不锈钢优质下水口; 8. 台面连 U 槽加固; 9. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m 以内接驳管。
13	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	2	990.00	1. 台式安装, 双孔双温 2. 低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3. 配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4. 左右接口间距为 203mm, 采用偏心设计可微调 (15mm) 5. 开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹 6. 含运输、接驳安装、调试。
14	电力 90 度转角	上海/中国	新蕾	500*500*850mm、TC480	8222.00	1	8222.00	约 500*500*850。1. 监督导向支撑保护装置; 2. 与洗碗机传送电机紧密配合, 保证传送同步与稳定; 3. 配置高强度耐冲击镀铬合金拨齿; 4. 传送速度与洗碗机同步; 5. 机器出口段与进口轴工作台面直接对接; 6. 含运输、1.5m 以内电的接驳安装、调试。
15	软水机	福建/中国	埃克森	308*442*505mm、AICKSN-JRS-1.5T	6220.00	1	6220.00	洗碗机供水, 防止结垢。 1. 【工作流量】1.1-1.7 (吨/小时); 2. 【规格尺寸】≥300*400*500 (毫米); 3. 【进水质】市政自来水; 4. 【最佳工作压力】1.0~3.0kg/cm², 【进水温度】2-50℃, 【进出水管尺寸】1 英寸; 5. 含运输、1.5m 以内上下水接驳安装、调试。

16	洗地龙头 (10.7米)	广东/中国	龙旗嘉业	410*160*389mm、 XD-C101-T	2664.00	1	2664.00	1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理； 2. 固定侧支架钢板厚度≥5mm，黄铜进水主体； 3. ≥10米的三层液压钢丝管、与主体接口为金属连接件、耐温≥80度； 4. 黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调。(含一把喷头)； 5. 进水接口为标准 1/2" 外螺纹。 6. 含运输、接驳安装、调试。
九	J 餐厅							
1	不锈钢五格 保温售饭工 作柜	广东/中国	乐百纳	1800*1050*850mm 、定制	14355.00	1	14355.00	1800*1050*850。1. 整机采用 304 不锈钢材质 1.5mm 厚精工制作；2. 安装浸水式电热发热管， 暖池顶以下 160 毫米设有一块多孔层板以保护发热组件，安装电热管需要安装恒温式控制， 安装蒸汽盘管则需要安装控制阀门，蒸汽隔气；主体采用双层结构，隔热的同时降低热量损 失，达到节能效果；3. 五个 GN1/1 盆，单一控制盒嵌入式热汤池；4. 具有自动上水功能，缺 水自动补水防止设备干烧；5. 电子显示屏，实时显示温度。标配 2 米控制导线，可定制加长 导线；6. 含运输、搬运、安装、调试和 1.5M 内上下水和电的连接。
2	不锈钢四格 保温售饭工 作柜	广东/中国	乐百纳	1500*1050*850mm 、定制	12217.00	2	24434.00	1500*1050*850。1. 整机采用 304 不锈钢材质 1.5mm 厚精工制作；2. 安装浸水式电热发热管， 暖池顶以下 160 毫米设有一块多孔层板以保护发热组件，安装电热管需要安装恒温式控制， 安装蒸汽盘管则需要安装控制阀门，蒸汽隔气；主体采用双层结构，隔热的同时降低热量损 失，达到节能效果；3. 四个 GN1/1 盆，单一控制盒嵌入式热汤池；4. 具有自动上水功能，缺 水自动补水防止设备干烧；5. 电子显示屏，实时显示温度。标配 2 米控制导线，可定制加长 导线；6. 含运输、搬运、安装、调试和 1.5M 内上下水和电的连接。
3	不锈钢单通 工作柜	天津/中国	百诚	1500*1050*850mm 、GZG-T1	7700.00	1	7700.00	1500*1050*850。采用 304# 不锈钢制作：1. 台面 1.5mm 厚，柜内层板 1.2mm 厚，柜身 1.2mm 厚； 2. 柜门外用 1.5mm，内用 1.2mm 厚，不锈钢吊轨，吊装式推拉门；3. 柜台下面装有底面板，底 层板应是 38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装 25 毫米 x100 毫米 x25 毫米的不锈钢槽型补强撑 4. 所有砧板台面需为高强度实木板作补强撑，台面再用 1.5 毫米不锈钢，台底嵌白胶板制作 5. 1 面式带锁移门柜 6. 带可调式子脚；7. 含设备运输、 搬运、安装费用在内。
4	不锈钢四桶 保温汤池柜	广东/中国	乐百纳	1800*1050*850mm 、定制	12870.00	1	12870.00	1800*1050*850。1. 整机采用 304 不锈钢材质 1.5mm 厚精工制作；2. 安装浸水式电热发热管， 暖池顶以下 160 毫米设有一块多孔层板以保护发热组件，安装电热管需要安装恒温式控制， 安装蒸汽盘管则需要安装控制阀门，蒸汽隔气；主体采用双层结构，隔热的同时降低热量损 失，达到节能效果；3. 四个保温汤桶，单一控制盒嵌入式；4. 具有自动上水功能，缺水自动 补水防止设备干烧；5. 电子显示屏，实时显示温度。标配 2 米控制导线，可定制加长导线。 6. 含运输、搬运、安装、调试和 1.5M 内上下水和电的连接。
5	粘捕式灭蝇 灯	浙江/中国	蝇博士	500*120*290mm、 DF-30BN	540.00	3	1620.00	1. 电压：220V 2. 功率：≥30W 3. 尺寸：≥500*120*290mm 4. 灯管：2*15w 灭蝇灯管，灯光波长在 365nm； 5. 覆盖面积≥80 m²； 6. 外壳 ABS 阻燃材料； 7. 双面粘板在使用过程能保持完全敞开，通过粘捕纸粘杀蚊蝇； 8. 含运输、1.5m 以内电的连接安装、调试。
6	不锈钢防尘 罩	天津/中国	百诚	8100*660*650mm、 定制	17820.00	1	17820.00	8100*660*650。1. 立柱采用 1.5mm 厚 304# 厚不锈钢板；2. 包含设备运输、安装、搬运在内。

7	不锈钢异形 碗盘车	天津/中 国	百诚	700*420*1150mm、 定制	4742.00	2	9484.00	700*420*1150。1.采用1.5mm厚304不锈钢拉丝板2.带防撞角,防撞把手3.可装设4.5"至13"不同大小的盘碟,椭圆盘,托盘等4.车底板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑4.带四个万向轮,对角的脚轮带刹车5.含设备运输、搬运、安装费用在内。
8	宴会保温车 (热车)	山东/中 国	海德立	807*885*1770mm、 HBHT16	12600.00	1	12600.00	约807*885*1770。1.温度范围: +70℃~+80℃; 2.外壳及内胆内外材料采用304不锈钢。3.采用150mm高的可调子弹脚; 4.数字温控智能控制系统及故障提示系统; 5.自动化水,无需排水; 6.采用环保制冷剂,发泡箱体60MM环保发泡剂; 7.一体成型内胆底部及内箱面圆弧角; 8.一体式可整体抽出式机组; 9.含运输、1.5m以内电和冷热水的接驳安装、调试
十	K领导餐厅							
1	布菲炉	浙江/中 国	南洋精 工	419*404*230mm、 TCE20102	1890.00	8	15120.00	约470*405*170。1.整体采用304不锈钢; 2.内胆选配304加厚不锈钢材质; 3.炉盖可拆卸设计; 配置可视窗; 4.新型缓冲阻尼; 5.底部配合500W可任意调节的加热方式; 6.含运输、1.5m以内上电的接驳安装、调试
2	全自动筷子 机	浙江/中 国	拓玛	315*260*235mm、 KX-N500	500.00	1	500.00	265*265*200。 1.塑料外壳; 2.电压: 220V; 3.臭氧消毒,可适配200双; 4.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试
3	暖碟机	广东/中 国	乐百纳	450*485*770mm、 PL-1	2495.00	1	2495.00	约450*485*910。 1.全不锈钢机身结构; 2.电压: 220V; 3.功率: 约0.4KW; 4.盘碟尺寸: 230-310mm; 5.含运输、1.5m以内电的接驳安装、调试
十一	L豆腐房							
1	不锈钢单星 水池	天津/中 国	百诚	1000*750*850*15 0mm、SC-D1	2277.00	2	4554.00	1000*750*850*150。采用SUS304#不锈钢制作: 1.台面1.2mm,水槽1.5mm; 2.水槽必须有溢口水口; 盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角,底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件; 盆在台面上安装时,洗盆材料应与台面不锈钢相同,洗台面上开孔安装13毫米的水龙头; 3.设备角φ38mm*1.5mm圆形管; 4.配不锈钢子脚4个; 5.配不锈钢软管下水口; 6.台面连U槽加固; 7.含运输、搬运、安装上下水、1.5m以内接驳管。 8.有溢水装置
2	混水龙头	广东/中 国	龙旗嘉 业	204*210mm、 XP-A802	495.00	2	990.00	1、台式安装,双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm,采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm,接口为标准4分外螺纹 6、含运输、接驳安装、调试。
3	不锈钢单星 水池	天津/中 国	百诚	1000*750*850*15 0mm、SC-D1	2277.00	1	2277.00	1000*750*850*150。采用SUS304#不锈钢制作: 1.台面1.2mm,水槽1.5mm; 2.水槽必须有溢口水口; 盆的水平或垂直弯角为20毫米半径之弯折角,底部折成斜向排水口及安装38毫米的排水配件; 盆在台面上安装时,洗盆材料应与台面不锈钢相同,台面上开孔安装13毫米的水龙头; 3.设备角φ38mm*1.5mm圆形管; 4.配不锈钢子脚4个; 5.配不锈钢软管下水口; 6.台面连U槽加固; 7.含运输、搬运、安装上下水、1.5m以内接驳管。 8.有溢水装置

4	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	1	495.00	1、台式安装, 双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配 1/4 转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为 203mm, 采用偏芯设计可微调 (15mm) 5、开孔尺寸为 25mm, 接口为标准 4 分外螺纹 6、含运输、接驳安装、调试。
5	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	2100*300mm、定制	2772.00	1	2772.00	2100*300。采用 304# 不锈钢板; 1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 层板前缘折 50 毫米厚直角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺栓安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米; 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
6	不锈钢挂墙双层板	天津/中国	百诚	2120*300mm、定制	2798.00	1	2798.00	2120*300。采用 304# 不锈钢板; 1. 台面 1.5mm 厚不锈钢板; 2. 层板前缘折 50 毫米厚直角, 后面折高 38 毫米。层板用 1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺栓安装在墙上, 支架的间距除特别注明外, 不应超过 1500 毫米; 3. 含设备运输、搬运、吊装费用在内
7	不锈钢双层平板工作带靠背	天津/中国	百诚	1400*750*850+150mm、DZT-S2	2431.00	3	7293.00	1400*750*850+150。1. 台面板采用 1.5mm 厚 304# 不锈钢板; 2. 台下面板有底层层板, 底层层板是 38 毫米高, 12 毫米折边成为槽形, 4 角剪切至与脚管配合, 层板下面安装 25 毫米 x 100 毫米 x 25 毫米的不锈钢槽型补强撑, 台脚为 1.2mm x 38 x 38mm 不锈钢方通; 3. 靠墙或靠在用具有的一边需折起 150 毫米的背板, 背板厚 38 毫米, 两端密封; 4. 含设备运输、搬运、安装费用在内。
8	双盘气动压豆腐机	北京/中国	洛克	1080*800*1200mm、DFYT-2Q	10350.00	1	10350.00	尺寸: 约 1050*1050*1360。采用 304# 不锈钢制作; 1. 双层不锈钢结构, 板材 1.5mm 厚; 2. 220V/约 0.75KW; 3. 气泵压力值: 不低于 0.8Mpa, 排气 40L/min; 4. 气泵功率: 约 550W; 5. 转速不小于 1380r/min; 6. 含设备运输、安装、搬运、调试费用在内。
10	点浆桶	北京/中国	洛克	直径 700mm、DJT-60	1040.00	2	2080.00	直径 700mm 采用 304# 不锈钢制作; 1. 1.2mm 厚不锈钢圆桶加厚带盖; 2. 高 1200mm; 3. 含设备运输、搬运费用在内。
11	磨浆煮浆一体机	北京/中国	洛克	1260*790*1500mm、WSD-W-130	35820.00	1	35820.00	尺寸: 约 1200*520*1100。1. 额定电压/频率: 380V/50Hz, 输入功率: 约 13.8KW; 2. 轴流磨粉碎技术; 采用轴流磨粉碎技术; 3. 全自动、多功能、大容量的商用豆浆机, 采用不锈钢机身, 配备显示屏与防水触摸按键; 4. 立体环绕加热技术: 高效立体环绕加热, 文火熬煮, 在功效相同之下实现快速加热, 过程加热均匀, 有效避免糊锅; 5. 智能操作: 60L 大容量, 一次性可制作 30L 或 60L 豆浆。采用黑金钢化面板和防水触摸按键、制浆时间: 30L, 60 分钟; 60L, 90 分钟; 8. 所投商用豆浆机工作最大噪音不高于 74dB; 9. 含运输、搬运、1.5m 以内上下水和电的连接安装、调试。
12	单盘气动压豆腐机	北京/中国	洛克	600*800*1350mm、DFYT-1Q	7200.00	1	7200.00	尺寸: 约 600*600*1360。采用 304# 不锈钢制作; 1. 双层不锈钢结构, 板材 1.5mm 厚; 2. 220V/约 0.4KW; 3. 含设备运输、安装、搬运、调试费用在内。
十二	留样间							
1	不锈钢单星水池	天津/中国	百诚	750*600*850+150mm、SC-DI	1713.00	1	1713.00	750*600*850+150。采用 SUS304# 不锈钢制作; 1. 台面 1.5mm, 水槽 1.2mm; 2. 水槽必须有溢水口; 盆的水平或垂直弯角为 20 毫米半径之弯折角, 底部折成斜向排水口及安装 38 毫米的排水配件; 盆在台面上安装时, 洗盆材料应与台面不锈钢相同。台面上开孔安装 15 毫米的水龙头; 3. 设备角 φ38mm*1.5mm 圆形管; 4. 配不锈钢于弹脚 4 个; 5. 配不锈钢优质下水口; 6. 台面连 U 槽加固; 7. 含运输、搬运、安装上下水, 1.5m 以内接驳管。 8. 有溢水装置

2	混水龙头	广东/中国	龙旗嘉业	204*210mm、XP-A802	495.00	1	495.00	1、台式安装，双孔双温 2、低铅铜铸造表面抛光镀铬处理 3、配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄 4、左右接口间距为203mm，采用偏芯设计可微调(15mm) 5、开孔尺寸为25mm，接口为标准4分外螺纹 6、含运输、接驳安装、调试。
3	不锈钢双层平板工作台带靠背	天津/中国	百诚	1500*750*850+150mm、DZT-S2	2604.00	1	2604.00	1500*750*850+150。1.台面采用1.5mm厚304#不锈钢板；2.台下面装有底面板，底面板应是38毫米高，12毫米折边成为槽形，4角剪切至与脚管配合，层板下面安装25毫米x100毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑，台脚为1.2mmx38x38mm不锈钢方通；3.靠墙或靠在用具有的一边需折起150毫米的背板，背板厚38毫米，两端密封；4.含设备运输、搬运、安装费用在内。
4	大双门留样冰箱	山东/中国	海冰蓝	1229*800*1950mm、DA-G1.0111T-2	12600.00	1	12600.00	1220*760*1980。1.风冷、温度：+1~4度；2.外壳及内胆内外材料采用304不锈钢；3.采用150mm高的可调子弹脚；4.数字温控智能控制系统及故障提示系统；5.自动化水，无需排水；6.采用环保制冷剂，发泡箱体60MM环保发泡剂；7.一体成型内胆底板及内箱圆弧转角；8.一体式可整体抽式机组；9.含运输、1.5m以内电和冷凝水的接驳安装、调试
十三	N油水分离设备							1.箱体材质：304*2.0mm； 2.处理量：不低于35m³/h；扬程不小于20m； 3.单泵功率：约4KW； 4.电压：380V/50HZ； 5.总功率：约11KW； 6.设备接驳口径要求：进水口径：DN150出水口径：DN100通气口径：DN100 7.设备含固液分离装置、油水分离装置、污水提升装置三部分； 8.设备采用自动除渣装置，实现水与渣的高效分离，并具有滤水功能； 9.水处理技术的应用，实现油脂与污水的快速分离； 10.设备设有沉淀池。微小杂物及泥沙沉淀在沉淀池内，定期开闸，杂物被冲进集渣桶内，集中清理； 11.设备集油腔内设有恒温加热带，其外部敷设有高分子恒温材料，保证油以液体状态排除。 12.提升仓内有两台水泵，交替运行，水泵设置液位控制系统，高起、低停，超高报警； 13.含运输、搬运、1.5m以内上下水和电的接驳安装、调试。
1	油水分离设备	天津/中国	铭铨	2600*1400*1963mm、MOSE-35SE-P/C1	228000.00	1	228000.00	
总价(元)							2790000.00	

