

政府采购货物买卖合同

变更协议

项目名称：开办类事务-2024年学习社区家具设备购置项目存包柜等设备采购项目

甲方：北京第一实验学校

乙方：北京圣玛家具有限公司

签订时间：2025年11月25日



第一节政府采购合同协议书

变更协议

甲方（全称）：北京第一实验学校（采购人）

乙方（全称）：北京圣玛家具有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》、《中标（成交）通知书》、本项目政府采购合同协议书、本项目政府采购合同补充协议，甲乙双方同意签订本变更协议。具体内容如下：

原合同金额为17705718.75元，人民币大写壹仟柒佰柒拾万零伍仟柒佰壹拾捌元柒角伍分。根据项目实施的具体需求与现场实际情况，为确保合同内容与客观条件相匹配，现对原合同中的部分设备进行相应调整与完善。合同总减少金额为556579.15元，人民币大写伍拾伍万陆仟伍佰柒拾玖元壹角伍分，即变更后本合同总金额为17149139.6元，人民币大写壹仟柒佰壹拾肆万玖仟壹佰叁拾玖元陆角。

原合同第一次付款已执行完毕，现根据原合同付款方式对本项目后续付款金额做以下变更：

第二次付款，在本变更协议生效且项目设备全部到货后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后15日内向乙方支付至本合同总价款80%，第二次支付金额为4866452.30元，人民币大写肆佰捌拾陆万陆仟肆佰伍拾贰元叁角；

第三次付款，在本变更协议生效且设备经甲方或其指定的第三方验收合格后乙方向甲方开具发票，甲方在收到等额发票后15日内向乙方支付至本合同总价款的100%，第三次支付金额为3429827.92元，人民币大写叁佰肆拾贰万玖仟捌佰贰拾柒元玖角贰分；

在本变更协议生效且第三次付款前，乙方须向甲方交付本合同总价款5%的质保保函作为质量保证金，质量保证金金额为857456.98元，人民币大写捌拾伍万柒仟肆佰伍拾陆元玖角捌分；质保保函须由银行出具。质保期结束后，无质量问题，甲方全额返还质量保证金（不计息）。

变更协议生效：

本变更协议自 变更协议签订之日起 生效。

变更协议份数

本变更协议一式 8 份，甲方执 5 份，乙方执 3 份，均具有同等法律效力。

变更协议订立时间：2025 年 11 月 25 日

变更协议订立地点：北京第一实验学校

附件1：变更前清单

附件2：变更后清单

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	北京第一实验学校	单位名称（公章或合同章）	北京圣玛家具有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	[Signature]	法定代表人或其委托代理人（签章）	[Signature]
		拥有者性别	男
住所		住所	北京市通州区台湖北里24号楼3层301
联系人		联系人	倪永军
联系电话	010-89591465	联系电话	010-57178632
通信地址	北京市通州区宋庄	通信地址	北京市通州区台湖北里24号楼3层301
邮政编码	100018	邮政编码	101116
电子邮箱		电子邮箱	280532142@qq.com
统一社会信用代码	12110000MB1G89961K	统一社会信用代码	91110112MA00CQ3M2A
		开户名称	北京圣玛家具有限公司
		开户银行	招商银行股份有限公司北京长安街支行
		银行账号	755975760410001
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

附件1：变更前清单

序号	名称	品牌	型号	规格	单位	数量	单价	总价
一、教学家具								
1	四门存包柜	TS	定制	高2000mm、宽800mm、深450mm（4门）， 1、柜体采用1.0mm厚一级冷轧钢板，门板为1.0mm厚。光泽度60%-70%，硬度0.4，冲击强度4N·m，附着力2级，漆膜厚度>20um。 2、柜底配可调底脚。 3、预留电子锁安装孔位及布线通道。	组	109	4,940.00	538,460.00
2	存包柜读卡器电子锁单元	中识	SDTR601	金属拉丝壳体，经久耐用； 工程塑料按键及读卡区，可选状态指示灯。 额定电压：12V，额定电流：0.01A，功耗：0.1W 读卡接口：韦根W26-66等多种格式自适应，兼容第三方韦根接口读卡器 1、集中供电独立刷卡或密码开门。 2、支持学生刷卡自主设定和管理密码。 3、支持家长手机代学生设定和管理密码。 4、锁具在联网状态下，所有门上动作实时上送到后台软件。 5、联网状态下，刷卡请求开门权限，软件下发验证结果决定是否允许开门。 6、断网情况下，刷卡请求得不到软件验证返回时，锁具执行本地验证确保使用。 7、支持脱机记录保持功能和纪录存储空间不足警告功能。	个	3092	861.00	2,662,212.00
3	月牙桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 直径1400×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。	张	545	1,700.00	926,500.00

				4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。				
4	双人长条桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1500×500×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m环保等级达到ENF级别³。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	424	1,100.00	466,400.00
5	单人桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 750×500×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	1059	700.00	741,300.00
6	四人桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 尺寸1500×1000×750mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	119	1,300.00	154,700.00

7	小学生座椅	伟森盛业	定制	四椅腿椅带滚轮15"H(424*432*673mm) 1、椅背及椅座：聚丙烯(PP5)材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。 2、椅腿：外部直径19.1mmx38.1mm，1.8mm厚的椭圆形钢管焊接至重型3.0mm钢板，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮，滚动阻力：水平牵引力F5≤10%F4，旋转阻力：水平牵引力F7≤15%F6，(符合QB/T4765-2014家具用脚轮)。	把	2324	460.00	1,069,040.00
8	中学生座椅	伟森盛业	定制	四椅腿椅带滚轮18"H(500*508*813mm) 1、椅背及椅座：聚丙烯(PP5)材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。 2、椅腿：外部直径19.1mmx38.1mm，1.8mm厚的椭圆形钢管焊接至重型3.0mm钢板，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮，滚动阻力：水平牵引力F5≤10%F4，旋转阻力：水平牵引力F7≤15%F6，(符合QB/T4765-2014家具用脚轮)。	把	1871	590.00	1,103,890.00
9	小学生书包柜(四格)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。800*450*1000mm， 框架：顶板为25mm，余为16mmMFC板；标配5mm背板。甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。2mm厚PVC封边条。加轮，4格	组	192	850.00	163,200.00
10	六格储物单元	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*350*1200mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，前轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	266	863.00	229,558.00
11	四格储物单元	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W850*D340*H900， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。	组	120	587.00	70,440.00

				2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。				
12	2×4八格 书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1600*D350*H1000mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，前轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	200	1,103.00	220,600.00
13	弧形书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 弧度1800*D520*H1200mm, 1、柜体：25mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	64	2,340.00	149,760.00
14	2层弧形 书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 弧度1800*D520*H835mm, 1、柜体：25mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	164	1,175.00	192,700.00
15	绘本展示 架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W900*D400*H800mm, 柜体基材采用18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，优质2mm厚PVC封边条	组	36	899.00	32,364.00
16	矮书柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000×400×1200mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面	组	191	950.00	181,450.00

				，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。				
17	2层矮书柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1030×D430×H835mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、书柜双面使用两侧均可摆放常规尺寸图书。且侧板可展示大规格图书、绘本等。	组	260	815.00	211,900.00
18	任务单柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1290×D400×H1000mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	105	983.00	103,215.00
19	材料柜4×4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1430×D475×H835mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	149	3,700.00	551,300.00
20	材料柜3×6	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1077×D475×H1200mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	25	3,700.00	92,500.00

21	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	15	488.00	7,320.00
22	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	12	703.00	8,436.00
23	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	10	544.00	5,440.00
24	移动式展示推车	TS	定制	W1800*D550/1600*H2000mm, 带有桌子和展示表面，带有脚轮，上面白色洞洞板和下面软木板可开启可合上。 顶部结构：使用Truss架加外挂层板的方式快速展示超大尺寸的顶部结构，这样的设计不仅方便拆卸、组装和运输，而且可以重复使用模块组件。 主体结构设计：采用铝型材或标准熟铁框架，标准模块框架易于安装、拆卸和包装。表面层可以选用聚氯乙烯膨胀片、铝塑板、卡其色或UV软膜，可根据学校需求选择。并且可以根据需要嵌入LED屏幕和电视。 数字集成：可搭配使用触摸屏和增强现实，提供互动体验。	个	13	18,596.00	241,748.00
25	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层实木台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。	个	1	7,025.00	7,025.00
26	异形讨论	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表	组	1	29,341.00	29,341.00

	桌1			面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。				
27	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
28	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 样木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	6	703.00	4,218.00
29	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
30	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00

31	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
32	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
33	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
34	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
35	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
36	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm， 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层为三聚氰胺板（MFC）和	个	2	7,025.00	14,050.00

				ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。				
37	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
38	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
39	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
40	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	488.00	488.00

41	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
42	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
43	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层为三聚氰胺板（MFC）和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。	个	3	7,025.00	21,075.00
44	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
45	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	18	703.00	12,654.00

46	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	3	7,025.00	21,075.00
47	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
48	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
49	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	18	703.00	12,654.00
50	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	3	703.00	2,109.00

51	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
52	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
53	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
54	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
55	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
56	展示储物	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表	个	1	703.00	703.00

	单元5			面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。				
57	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
58	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
59	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
60	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00

61	小组讨论 升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
62	展示储物 单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
63	展示储物 单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
64	展示储物 单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
65	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00

66	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
67	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
68	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
69	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量$\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	4	488.00	1,952.00

70	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	703.00	1,406.00
71	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	544.00	1,088.00
72	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm，内径900mm， 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，密度40Kg/m ³ ，回弹性能40%。 3、布料：定制，面料色牢度4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
73	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
74	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	3	703.00	2,109.00
75	展示储物	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表	个	2	544.00	1,088.00

	单元2			面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。				
76	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
77	环形讨论区 (小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
78	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
79	环形讨论区 (小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
80	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度40Kg/m ³ , 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
81	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动, 可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
82	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	20	703.00	14,060.00

83	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢, 定制烤漆面。 内里高密度泡面, 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg/m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg/m}^3$, 回弹性能 $\geq 40\%$ 。 布料: 定制, 面料色牢度4级。	个	4	7,114.40	28,457.60
84	展示储物单元3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	8	1,860.00	14,880.00
85	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸: 900*1200mm, 透明可移动书写板, 双层强化防爆玻璃, H形结构。	个	2	3,645.00	7,290.00
86	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
87	环形讨论区 (小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
88	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度 40Kg/m^3 , 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
89	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。	个	1	29,341.00	29,341.00

				3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。				
90	异形讨论桌2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
91	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm，可移动，可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
92	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	23	703.00	16,169.00
93	学习舱	TS	定制	R1200mm， 外壳玻璃钢，内里高密度泡面，布料：定制，面料色牢度4级。	个	3	7,114.40	21,343.20
94	展示储物单元3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	8	1,860.00	14,880.00
95	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸：900*1200mm， 透明可移动书写板，双层强化防爆玻璃，H形结构。	个	4	3,645.00	14,580.00
96	环形讨论区（大）	TS	定制	尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫， 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软坐垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	1	39,341.00	39,341.00

97	异形讨论桌1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面：可书写搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	个	1	29,341.00	29,341.00
98	条形学习区	TS	定制	W5500*D600*H420mm, 钢龙骨+基层板+PVC饰面，阳角同色PVC收边条。台阶与座椅，上方表面为地毯。	个	1	14,877.00	14,877.00
99	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动，可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
100	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm, 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	22	703.00	15,466.00
101	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢，内里高密度泡面，布料：定制，面料色牢度4级。	个	3	7,114.40	21,343.20
102	展示储物单元3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	4	1,860.00	7,440.00
103	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸：900*1200mm, 透明可移动书写板，双层强化防爆玻璃，H形结构。	个	2	3,645.00	7,290.00
104	环形讨论区（大）	TS	定制	尺寸：直径2600mm, 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	1	39,341.00	39,341.00

105	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
106	环形讨论区 (小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物 (耐磨耐油污) 软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
107	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度 $40\text{Kg}/\text{m}^3$, 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	2	8,017.00	16,034.00
108	画架推车	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W900*D600*H915mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	44	1,055.00	46,420.00
109	展示储物单元1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W1140*D340*H835mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	76	1,548.00	117,648.00
110	密码文件柜	TS	定制	W900*D400*H1850mm, 1、柜体采用0.7mm厚以及冷轧钢板, 钣金折弯工艺, 经磷化处理后, 表面静电喷塑 2、通体对开门, 配有双重密码锁	组	46	2,066.00	95,036.00
111	方凳	伟森盛业	定制	400*300*470mm, 1、面材: 25mm环保刨花板, 耐划伤、耐磨、耐高温, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率5-6%, 密度 $0.45\text{--}0.88\text{g}/\text{cm}^3$; 吸水厚度膨胀率8%。 2、封边: ABS材质封边。	张	125	284.30	35,537.50

				3、框架：一级优质钢材，表面环氧树脂静电粉末喷涂。				
112	学习社区教师椅	赫曼米勒	Aeron	1、全网布座椅，不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑，具备腰部和骶骨支撑。 3、3D扶手，具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料，触感舒适。 4、三段倾仰底盘，带前倾功能，方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质，表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径65mm，适合地板使用。	把	13	5,860.00	76,180.00
113	多功能定制衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。550*340*2000mm， 1、柜体及门板：基材采用18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。2mm厚PVC封边条。 2、衣杆：采用前后可拉式衣杆，承重 $\geq 30\text{kg}$ 。 3、门内配两个抽屉。	个	13	880.00	11,440.00
114	书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。900*420*1200mm， 1、柜体及门板：MFC板，厚度16mm，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：移动书架轻便不卡顿，带锁定功能。	个	100	930.00	93,000.00
115	货架1	TS	定制	W1900*D500*H1500mm， 材质：PVC全塑； 层架数量：4层； 颜色：蓝色	组	2	2,204.50	4,409.00
116	货架2	TS	定制	W1200*D600*H2100mm， 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层载重 $\geq 600\text{kg}$	组	21	990.00	20,790.00
117	货架3	TS	定制	W1000*D600*H2100mm， 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层载重 $\geq 600\text{kg}$	组	39	810.00	31,590.00
118	货架	TS	定制	W2000*D600*H2000mm， 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层载重 $\geq 600\text{kg}$	组	5	1,369.00	6,845.00

119	移动白板 (大)	得力	7882H	尺寸: 90*120cm, 自由移动, 可夹纸, 可升降。	个	135	350.00	47,250.00
120	移动白板 (小)	BBN	V6090	尺寸: 60*90cm, 自由移动, 可夹纸, 可升降。	个	170	161.00	27,370.00
121	水杯架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W800*D450*H750mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	6	285.00	1,710.00
122	鞋架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W1600*D420*H450mm, 1、基材采用25mm/16mm厚MFC板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。	组	10	1,128.00	11,280.00
123	更衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W900*D550*H1800mm, 1、基材采用25mm/16mm厚MFC板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。	组	8	1,455.00	11,640.00
124	餐桌	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 $\phi 2100 \times H750\text{mm}$, 1、面材: 25mm环保刨花板, 耐划伤、耐磨、耐高温, 含水率5-6%, 密度 $0.45-0.88\text{g}/\text{cm}^3$; 吸水厚度膨胀率8%。 2、封边: ABS材质封边。 3、框架: 一级优质钢材, 表面环氧树脂静电粉末喷涂。	张	3	5,040.00	15,120.00
125	会议桌	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 $\phi 2100 \times H750\text{mm}$, 环形。 1、面材: 25mm环保刨花板, 耐划伤、耐磨、耐高温, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 含水率5-6%, 密度 $0.45-0.88\text{g}/\text{cm}^3$; 吸水厚度膨胀率8%。 2、封边: ABS材质封边。 3、框架: 一级优质钢材, 表面环氧树脂静电粉末喷涂。 4、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	张	1	2,569.50	2,569.50

126	四人阅读间	TS	定制	2200*1536*2200mm, 1、框架采用航空铝合金型材，表面静电喷塑处理，硬度80(HW)，断后延伸率11.5%，抗拉强度220MPa，铝材耐盐雾腐蚀性达9.5级，铝材耐磨性400，四周倒圆角。框架便于拆组和调整。 2、芯材采用25mm厚双面木塑板，具有防水、防潮、防虫、不龟裂，不膨胀，不变形，高耐火性特点，直接插入框架，无需工具安装。 3、内胆采用15mm厚双色聚酯纤维吸音板，密度190kg/m³，燃烧性能为：B-s1-d2，不含甲醛和重金属，降噪系数为0.50。 4、新风换气系统，超静音（≤28dB），通风量2.5m³/min，配有循环风口，保证更大的通风量。 5、电源线内藏式安装，卡扣式接线终端，用电更安全。 6、尼龙地毯。 7、门采用10mm厚钢化玻璃，配有304不锈钢合页及拉手，门缝配有隔音防尘条。 8、台面采用25mm厚中密度纤维板，甲醛含量≤0.05mg/m³，水性漆混油饰面，与框架连接，结构稳定。	个	2	23,638.00	47,276.00
127	计算机教室操作台	TS	定制	1200*550*750mm, 1、桌面：基材采用25/18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、框架：桌脚采用60*30*T1.8椭圆形铝镁合金材料，三角形铝镁合金横梁，表面喷砂处理，横梁及桌腿的连接件采用锌合金铸件，支持多次拆组。 3、轮：移动顺滑。	张	39	1,389.00	54,171.00
128	印墨台-1	TS	定制	W2580*D700mm*H800mm, 1、枫木色，木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。多用途，可以用于绘画、雕刻、印刷等。桌子采用模块化设计，可以根据需要添加或移除组件，如抽屉、工具架或附加桌面。有扩展功能，可以连接其他桌子或工作台，以创建更大的工作空间。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	组	1	5,892.00	5,892.00
129	印墨台-2	TS	定制	W2580*D700mm*H800mm, 1、枫木色，包含储物空间。木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。多用途，可以用于绘画、雕刻、印刷等。桌子采用模块化设计，可以根据需要添加或移除组件，如抽屉、工具架或附加桌面。有扩展功能，可以连接其他桌子或工作台，以创建更大的工作空间。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、台面下方包含三组抽屉，用于收纳教学耗材，例如用于存放小型工	组	2	8,126.00	16,252.00

				具、墨水、印章、刻刀等物品。隔板和分隔：抽屉内部设有分隔，以便于分类存放不同的工具和材料，保持工作区域的整洁和有序。桌子边缘、下方配有工具架或挂钩，用于挂放刻刀、刷子、滚筒等工具，方便取用同时也减少了桌面的杂乱。				
130	边柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1100*H900*D500mm, 1、枫木色，原木质感。木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。包含储物空间，柜门可锁。用于收纳教学耗材，例如用于存放小型工具、墨水、印章、刻刀等物品。隔板和分隔：抽屉内部设有分隔，以便于分类存放不同的工具和材料，保持工作区域的整洁和有序。桌子边缘、下方配有工具架或挂钩，用于挂放刻刀、刷子、滚筒等工具，方便取用同时也减少了桌面的杂乱。为了安全起见，抽屉、存储空间配备锁具，以防止贵重物品或危险工具的不当使用。设计有滑动托盘，可以存放墨水或其他液体，托盘可以拉出使用，推回隐藏，节省空间。边台设计有隐藏式存储空间，暗格用于存放不常用的物品，保持台面的整洁。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	4,538.00	9,076.00
131	钢架桌	TS	定制	1100*900*550mm, 1、钢结构，桌腿采用50方管厚度1.0mm，横梁为25*50方管。下设柜门与抽屉。 2、整体打磨光滑无毛刺，结实牢靠，采用钢制烤漆，三底两面工艺制作而成。 3、桌脚带防滑垫。	个	3	3,781.00	11,343.00
132	移动展墙	TS	定制	高230cm，宽150cm，厚度30cm。 1、箱体式，内木质格栅结构支撑，提供足够的展示面积，可以展示多幅版画作品，同时保持作品之间的适当间隔。设计通常简洁而优雅，可以融入各种教室装饰风格，同时不会分散观众对展示作品的注意力。 2、带万向轮，固定配重，使其可以轻松移动，方便在教室内或不同教室之间调整位置。	组	3	5,414.00	16,242.00
133	音乐架	TS	定制	W1700*D350*H1700mm, 1、框架采用50*50*橡胶木，含水率8~11%，无虫蛀、无死结 2、拉板采用150*25橡胶木指节木板，无虫蛀、无死结 3、混油工艺，水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性。 4、底脚配有防滑橡胶垫。	组	1	504.00	504.00

134	平面展柜	TS	定制	尺寸: 120*34*149cm, 平面靠墙固定, 四层	个	4	205.00	820.00
135	斜面展柜	TS	定制	尺寸: 120*34*149cm, 斜面靠墙固定, 四层	个	4	210.00	840.00
136	讨论椅	TS	定制	690*680*1060mm, 1、高频热压多层定形板, 根据人体工学原理设计, 能够提供更好的支持和舒适度, 减少长时间坐着时可能出现的背部和颈部疲劳。 2、泡棉: 高密度发泡成形棉, 透气性强, 回弹力好不易变形, 耐老化, 无气味耐水洗及对人体无害。 3、皮革: 超纤人造皮革, 通过拉力、弹力、脱色、耐摩擦测试。	把	9	1,984.00	17,856.00
137	失物招领柜 (高)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。1060*500*1433mm, 1、采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。柜体及门板: 刨花板, 厚度16mm, 甲醛含量 $\leq$ 0.025mg/m ³ , 面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。含挂衣杆、挂衣钩。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	组	1	1,422.18	1,422.18
138	失物招领柜 (矮)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。1060*500*830mm, 1、柜体及门板: 刨花板, 厚度16mm, 甲醛含量 $\leq$ 0.025mg/m ³ , 面贴三聚氰胺纸。含带锁抽屉1个。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	组	1	350.00	350.00
139	网面展示架	威阳	定制	2面折叠, 单面长度60cm, 多用途落地网格架, 表面高温烤漆处理, 挂网3.5mm铁丝, 可双面挂置物品。底座三角形支架, 加装万向轮。	组	10	250.00	2,500.00
140	水晶卷帘	信诺	定制	控制方式: 静音电动 材质: 30%聚酯纤维, 70%PVC, 100牛米电机两套, 配件材质: 铝镁合金, 不锈钢导轨烤漆	m ²	30.85	761.88	23,504.00
141	四门更衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。800*450*2100mm, 1、材质: 柜体、柜门均为 $\geq$ 0.8mm冷轧钢板, 数控切割、折弯, 无痕电焊工艺。12mm厚薄框设计, 线条简, 上下共6块单开钢制门板。柜门及搁板配加强筋, 搁板三折弯卷边处理。 2、门带优质锁具、扣手。	组	2	1,306.00	2,612.00

142	三人沙发	TS	定制	尺寸1600*760*750mm, 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，多层板甲醛含量≤0.05mg/m³。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度≥40Kg/m³，背密度≥25Kg/m³，回弹性能≥40%。 3、布料：定制，面料色牢度≥4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。	张	2	2,184.00	4,368.00
二、教学设备器材							-	-
1	可移动大屏支架	希沃	ST33	交互智能平板移动脚架，适用于86寸交互式一体机，万向脚轮，移动方便	组	77	1,040.00	80,080.00
2	版画教室投影幕布	虾皮	全屏一体式支架幕布	100英寸，灰玻纤，带支架，兼容4:3/16:9比例。	个	1	407.00	407.00
3	高拍仪	希沃	SC08	1300w像素，4K超清传输，PDAF自动对焦，可90°旋转拍摄，5V2A快速充电，使用长达4H，2.5/5G双频WiFi，传输稳定。机身臂支持俯仰90°折叠、底座可分离，主机可移动。前后180°旋转，可固定在三脚架上。	套	66	2,200.00	145,200.00
4	内置装订器	佳能	L1	角钉、两点装订	个	3	8,000.00	24,000.00
5	刷卡打印管理软件及终端	佳能	uniflow	刷卡输出，漫游打印，日志报表	套	7	12,000.00	84,000.00
6	标准款微单相机	索尼	Alpha 6400M	影像传感器：Exmor CMOS，尺寸为23.5x15.6毫米（APS-C画幅），有效像素约为2420万。 记录（静态影像）：支持多种尺寸和质量的JPEG和RAW格式。 自动HDR：提供自动或手动HDR等级调节。 DRO优化功能：提供动态范围优化功能。 记录（动态影像）：支持XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4文件格式。 对焦系统：快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦），425点自动对焦点。 曝光系统：1200区测光，提供多种测光模式和曝光补偿。	台	12	6,560.00	78,720.00

				ISO感光度设定：静态照片和动态影像的ISO范围均为100-32000，可扩展至102400。 取景器：约236万有效像素的电子取景器，视野率约100%。 液晶屏：3.0英寸TFT可翻折触摸式液晶屏，视野率约100%，总像素约92万点。 快门：电子控制、纵向式焦平快门，速度范围静态照片1/4000至30秒，视频拍摄1/4000至1/4。 闪光灯：内置闪光灯，支持多种闪光模式。 具备实时追踪和实时眼部对焦功能，支持4K视频拍摄，180°可翻转触控对焦液晶屏，方便自拍和Vlog录制。				
7	微距定焦镜头	索尼	AF 20mm F2.8	镜头结构：8组10片，最大光圈：F2.8，最小光圈：F16，焦距范围：0.19m-∞，最近对焦距离：0.19m，最大放大倍率：0.17倍，镜头直径：52mm	个	1	7,599.00	7,599.00
8	镜头保护滤镜1	耐司	DUS UV 72mm	72mmUV镜片，超薄HMC-WR多层镀膜，保护镜头。	片	1	120.00	120.00
9	镜头保护滤镜2	耐司	DUS UV 55mm	55mmUV镜片，超薄铝框，保护镜头。	片	12	52.00	624.00
10	偏振镜	HOYA	CPL 82mm	82mm，过滤空气中的偏正光，让户外拍摄的照片更加透亮。配合标准款微单相机使用。	片	1	986.00	986.00
11	减光镜	HOYA	ND 82mm	中灰密度镜，减10档曝光，82mm，减少曝光量，能够在光线充足情况下实现慢门拍摄特殊效果。	片	1	968.00	968.00
12	DV摄像机	索尼	FDR-AX700	总像素约2100万像素，动态有效像素约1420万像素(16.9)*1，光圈F2.8-F4.5，光学变焦12x，数码变焦192x*6，滤镜直径62mm，最近对焦距离约1cm-100cm，触摸屏，测光模式多区分割/点测光，含1块电池	台	3	16,135.00	48,405.00

13	运动相机	大疆	Action 2 Osmo	ISO范围拍照:100-6400, 录像:100-6400, 电子快门速度拍照:1/8000至30秒, 录像:1/8000秒至帧率限制快门, 照片最大分辨率4000x3000, 视频储存最大码流130Mbps	合	2	2,237.00	4,474.00
14	自助借还机 (少儿款)	拓迪	TD-JH-18	功能及特点: 少儿款自助借还机集二合一读卡器 (IC/RFID卡)、RFID读写一体机于一体。它具备借书、还书、查询/续借功能, 可同时识别多本贴有RFID标签的图书, 防止借阅过程中出现偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的情况; 也可根据需求显示读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。此外, 该设备的卡通造型能够有效吸引更多的少儿读者前来使用。 外观尺寸: 520mm×500mm×1630mm (长×宽×高) 包装尺寸: 620mm×610mm×1790mm (长×宽×高) 材质: 钣金, 玻璃钢纤维, 亚克力 设备重量: 约60kg 操作台面: 595mm 屏幕中心: 1090mm 屏幕尺寸: 23.8寸 (竖屏16:9) 触摸类型: 电容屏 工作温度: -10℃ ~ 50℃ 储存温度: -20℃ ~ 60℃ 相对湿度: 5% ~ 80% 工作频率: 13.56MHz 识别图书: 多本 (堆砌高度不大于250mm) 主机配置: ARM平台, Android 7.1系统 内存: 2G 储存空间: 16G 通信接口: USB或RS232、RJ45 供电要求: AC220V,50Hz 功耗: 100W 符合标准: ISO18000-3, ISO15693	个	5	35,000.00	175,000.00
15	自助借还机 (成人款)	拓迪	TD-JH-26 (JJ)	功能及特点: 自助借还机集二合一读卡器 (IC/RFID卡)、RFID读写一体机于一体。它具备借书、还书、查询/续借功能, 可同时识别多本贴有RFID标签的图书, 防止借阅过程中出现偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的情况; 也可根据需求显示读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。此外, 该设备人机交互界面简单易懂, 硬件设备安全可靠	个	5	35,000.00	175,000.00

				。 外观尺寸：680mm×505mm×1540mm（长×宽×高） 材质：钣金，钢化玻璃，塑料 设备重量：约55kg 操作台面：750mm 屏幕中心：1220mm 屏幕尺寸：21.5寸 触摸类型：电容触摸 工作温度：-10℃～50℃ 储存温度：-20℃～60℃ 相对湿度：5%～80% 工作频率：13.56MHz 识别图书：多本（堆砌高度不大于250mm） 主机配置：ARM平台，Android 7.1系统 内存：2G 储存空间：16G 通信接口：USB或RS232、RJ45 供电要求：AC220V,50Hz 功耗：100W 符合标准：ISO18000-3，ISO15693				
16	还书箱	拓迪	TD-SX-01	1、前后四轮均可自由转向，最大承重200KG.升降托架有效最大承重100KG，抗变形数次10w。 2、升降式移动还书箱采用线性压簧结构，使托架能随图书重量成线性比例升降，且拉簧的设置使得线性压簧在挤压和释放的过程中能稳定工作。 3、材质：铝型材，铝塑纤维板，毛毯，超静音耐磨脚轮，不锈钢无缝拉手。 4、设备重量：26kg。 5、平台升降高度：450mm。 6、图书容量：100L（可放80～150册）。	个	12	3,000.00	36,000.00
17	图书拉车 (狐狸)	TS	定制	52cm，橘红色，狐狸造型	个	3	358.00	1,074.00
18	图书拉车 (刺猬)	TS	定制	52cm，刺猬造型	个	4	373.00	1,492.00

19	图书拉车 (狮子)	TS	定制	52cm, 狮子造型	个	3	371.00	1,113.00
20	照片打印机	奔图	CM250ADN	4.3英寸彩色LCD显示屏, 最大幅面A3, 支持无线打印, 墨盒式, 自动双面	台	2	999.00	1,998.00
21	学生自主运营便利店收银台	TS	定制	触屏10.1寸, 含小票机、扫码枪、标签机、热敏纸, 支持刷校园卡	套	1	4,500.00	4,500.00
22	学生自主运营便利店收银底柜	TS	定制	长度 $\geq 1\text{m}$, 高度85cm, 根据学校需求定制。 1、柜体及门板: MFC板, 厚度16mm, 面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 移动轻便不卡顿, 带锁定功能。	组	1	2,200.00	2,200.00
23	户外冲水画架	华森 葳	HW1-S1A140	材质: PC板、木塑板、皮管, 尺寸: 134 $\times$ 59 $\times$ 128.7cm	个	4	5,605.00	22,420.00
24	古筝架子	敦煌牌	A型支架	实木, 腿厚2.8cm, 张开宽度34cm	架	1	467.00	467.00
25	琴凳	秦汉牌	花鸟图	高度约43cm, 凳面直径约30cm, 实木	把	1	362.00	362.00
26	五线谱电教版支架	学全	XQ1488P	金属支架, 可移动, 面板尺寸180 $\times$ 100cm	个	1	960.00	960.00
27	相机拆机零件画	俊芙	K6-006	数码相机拆机零件, 整齐摆放固定在画框内, 用于教学展示相机结构, 画框尺寸60 $\times$ 60cm	个	1	942.00	942.00
28	凝香亭榫卯积木	晚峰	Qing-NXT-001	全实木彩绘, 榫卯工艺, 零件数量约358个, 规格40 $\times$ 40 $\times$ 45cm	个	1	2,103.00	2,103.00
29	立体迷宫	万博思	8116	材质: 塑料3D立体设计, 尺寸在5 $\times$ 5 $\times$ 5cm-6 $\times$ 6 $\times$ 6cm之间, 有13种不同款式。	套	1	2,598.00	2,598.00
30	球车	金陵	定制	金属球车, PU万向轮, 带把手, 尺寸约59 $\times$ 49 $\times$ 111cm	个	4	998.00	3,992.00

31	便携式球拍架	网波乐	RK-60	金属材质，尺寸60*21*60cm，可放18-20支球拍	个	3	365.13	1,095.39
32	犯规召回杆/旗	锦德御龙	定制	15m，杆直径48.3mm，高2m，壁厚2mm，带绳	个	2	2,850.00	5,700.00
33	游泳转身标志杆/绳/旗	锦德御龙	定制	5m，杆直径48.3mm，高2m，壁厚2mm，带旗	个	2	2,450.00	4,900.00
34	草靶	友谊	定制	双层360mm厚草靶，4根丝杠10*600mm螺帽固定安装，每块草靶4个丝杠，螺帽外加塑料装饰盖，含50*100木龙骨基层、墙面阻燃基层板、墙面内嵌柜体、墙面灰色毛毡板、地面成品保护。	项	1	150,000.00	150,000.00
35	投篮障碍防守人墙	盖亚体育	定制	纤维、钢丝、混合型材料，整体高度2.6m	套	4	512.00	2,048.00
36	瑜伽小球收纳架	TS	定制	高度120cm，白色，碳钢，防刮不易生锈，可放15个	组	1	723.21	723.21
37	瑜伽球架收纳架	TS	定制	155*50*170cm，5层，碳钢，防刮不易生锈，白色	组	1	856.80	856.80
38	瑜伽垫收纳架	TS	定制	80*50*160cm，4层，碳钢，防刮不易生锈，白色	组	1	950.00	950.00
39	剑架	将牌	定制	不锈钢材质，结实耐用，可放15把剑，带轮可移动	个	1	939.00	939.00

40	握力测试系统	领康	LK-T5076	测量范围：0kgf－100kgf 分度值：0.1kgf 误差：0kgf 单机： 1.测试受试者前臂和手部肌肉力量，反映人体上肢力量的发展水平； 2.测试仪自带LCD显示器，可根据手掌大小自由调节握距，测试精准度高； 3.测试仪单机可设置测试次数，可进行三次测量取最大值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4.握力计单机面板上具备7个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择；握力计具有RJ11-232接口和min-USB接口，用于后续主机： 1)主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。带低电提示功能。采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能，既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场老师操作。 2)主机能设置单机参数：设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级，更新程序更加灵活方便。主机和单机3.5毫秒，进行一次数据交互。 3)采用原生Android11及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕7吋1024×600高清触摸电容屏；主机1.0GB以上运行内存；16GBFLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 4)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 5)主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6)主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 7)主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜单具备单项查询，集体查询，分组查询，具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式，查询便捷。可以导入评分标准，对测试结果实时评分。 9)多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。	台	1	16,200.00	16,200.00
----	--------	----	----------	---	---	---	-----------	-----------

				10)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间，方便后期督查。 11)主机具备多重数据存储空间功能，具有数据一键恢复功能。				
41	身高体重测试仪	京海	JH-5000SG	1、主机采用10.1英寸真彩LCD液晶屏和5英寸真彩LCD液晶屏双屏显示；（双屏在同一个主机机头ABS模具内），（即老师给学生测试的时候，对面的学生可通过一个屏幕看到自己测试的全过程）支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩； 2、采用1.8G四核处理器，2GDDR3内存；主机实时显示外设电量，便于实时知道何时更换附件电池或充电。 3、本装置支持HDMI全高清接口，可三屏同步显示测试过程和结果； 4、主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)。 5、内含海量存储芯片，并采用双存储介质备份功能，单机测试数据可存储100万条以上，可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机；支持实时上传和批量上传两种数据传输方式； 6、采用安卓系统7.1，图形化的操作界面； 7、同时完成身高和体重的测试；主机和附件无线连接。 8、身高测试量程：90cm—210cm分辨率：0.1cm测试误差：±0.2%FS 体重测试量程：3kg—150kg分辨率：0.1kg测试误差：±0.3%FS	台	1	22,800.00	22,800.00
42	双语点读笔1	小彼恩	RP-03	毛毛虫造型，运存8MB，储存32GB，双语点读，高清音质	个	34	495.00	16,830.00
43	双语点读笔2	步步高	F3 Pro	运存512MB，储存32GB，双语点读，高清音质	个	78	495.00	38,610.00
44	语文点读笔	第二课堂	D500	钢琴烤漆，电池容量1000mAh，Type充电口，扫读拼音、扫读汉字、口语测评	个	162	356.00	57,672.00

45	名著套盒 教具	凯叔 讲故事	KS-KHZ-YY-001/ KS-SHZWO-YY-001/ KS-SGY-YY-001/ KS-HLM-001/ KS-GSJCZB-008	含四大名著，西游记、水浒传、三国演义、红楼梦，包含一个玩偶学习机。学习机具有蓝牙功能，待机时长约6小时，30分钟自动关机功能，ABS材质外壳。	套	16	847.00	13,552.00
46	学习机1	凯叔 讲故事	KS-LBBDW-TSD-008	李白人物造型，1-3年级诗词故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，ABS+硅胶+PVC材质。	个	16	222.00	3,552.00
47	学习机2	凯叔 讲故事	KS-SSBDW-TSD-001	苏轼人物造型，4-6年级诗词故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，ABS+硅胶+PVC材质	个	16	222.00	3,552.00
48	学习机3	凯叔 讲故事	KS-WWBDW-TSD-001	王维人物造型，145首小学课标诗词，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，ABS+硅胶+PVC材质	个	16	222.00	3,552.00
49	学习机4	凯叔 讲故事	KS-SXWQNBDW-YY-001	炎帝、黄帝人物造型，上下五千年故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	16	495.00	7,920.00
50	学习机5	凯叔 讲故事	KS-SST-JLS018	四个人物造型，约3827年的中国历史故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	16	968.00	15,488.00
51	学习机6	凯叔 讲故事	KS-MRZ-001	四个人物造型，名人传故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	16	495.00	7,920.00
52	学习机7	凯叔 讲故事	KS-SQTSG-FC-003	三个人物造型，百科普及，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	16	568.00	9,088.00
53	学习机8	凯叔 讲故事	KS-CYGS-001	成语故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	个	16	98.00	1,568.00

54	日历天气教具	spirit master	Circle time center	包括:1个插卡挂袋, 217张卡片, 1个天气转盘, 30个计数圆片, 尺寸104x99cm	套	16	160.00	2,560.00
55	英语启蒙教具	spirit master	My Calendar	1个季节转轮,30个圆形计数毛毡片, 共计157张卡片, 产品尺寸105.5*100cm	套	16	192.00	3,072.00
56	卡片教具	spirit master	life cycle	动植物生长周期卡片, 单张尺寸15*20cm, 50张一套	套	16	125.00	2,000.00
57	英语海报教具	spirit master	套装	PP材质, 带背胶, 4条/套, 尺寸50*172cm	套	16	245.00	3,920.00
58	鸟类羽毛卡片	spirit master	345435	24张/套, 尺寸15*10cm, 塑封	套	16	41.00	656.00
59	英语教师教具	spirit master	story map	包含16张空白擦卡, 可重复使用, 挂袋尺寸84*95cm	套	16	165.00	2,640.00
60	挂袋教具	spirit master	行为图表全套	含1个挂袋、14张双面复膜单面印刷、32个木夹、2支笔, 挂袋尺寸109*24.5cm	套	16	96.00	1,536.00
61	透光积木教具	贝格斯	824822	高透彩六色, 28块/套, 区分板尺寸21*21*3cm	套	4	402.00	1,608.00
62	无线抢答器	比西特	21组	主屏1个, 抢答按钮21个, 手翻记分牌21个, 遥控器1个	套	12	2,095.00	25,140.00
63	蓝牙音箱	JBL	CHARGE5	蓝牙5.3, 音乐播放最长时间20小时, 响应频率60Hz-20kHz, 3.5英寸变频器	个	24	979.00	23,496.00
64	五子棋	得力	6754	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸297*286*15mm, 两色棋子共301颗	套	12	49.60	595.20
65	军棋	得力	YW110-L	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸300*285*15mm, 棋子两色各25颗	套	12	52.00	624.00

66	国际象棋	得力	6758	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸297*286*15mm，棋子两色共32颗	套	12	46.00	552.00
67	中国象棋	得力	YW119	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸370*370*23mm，黑红各16颗棋子	套	12	59.00	708.00
68	跳棋	得力	YW110-T	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸300*285*15mm，共60颗棋子	套	12	56.00	672.00
69	飞行棋	得力	YW110-F	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸300*285*15mm，4色各4颗	套	12	57.00	684.00
70	磁石斗兽棋	得力	6757	折叠棋盘，磁石棋子，棋盘展开尺寸290*155*30mm，橙蓝各8颗	套	12	58.00	696.00
71	孔明锁	乐智由我	16件套	木质，光滑无毛刺，16件/套，含三通锁、封锁、鲁班球、六根锁等	套	24	138.00	3,312.00
72	智能四子棋	计客	JKSZQ002	智能裁判，三维对战空间，棋面凹陷，一体化包边，含一台超级积木教具机	套	12	662.00	7,944.00
73	积木教具	乐高	10975	140个颗粒，包含多种动物、植物颗粒	套	4	860.00	3,440.00
三、厨房设备								
1	厨房推车	众思	TC-1	1000*700*800 采用304不锈钢、钢板厚1.2mm不锈钢板制作，配4个万向轮带刹车掣	辆	24	3,280.00	78,720.00
2	保温桶	众思	BWT (13)	13L，直径250*300，304食品级不锈钢，保温保冷，密封性好。	个	30	212.80	6,384.00

3	快餐盘	翰邦 万元	6014D	5格, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2000	11.00	22,000.00
4	小碗	翰邦 万元	A-5	直径120MM, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2200	5.00	11,000.00
5	餐勺	翰邦 万元	S-1	小号圆头, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2000	1.80	3,600.00
6	合金筷子	嘉和	JH74	直径240MM, PPS+玻璃纤维材质	双	2200	1.80	3,960.00
7	拉面碗	翰邦 万元	22009	直径220, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	800	8.00	6,400.00
8	盖饭盘	翰邦 万元	1106-10	直径240, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	600	9.70	5,820.00
9	托盘	翰邦 万元	60-T	600*400*30, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	1500	7.90	11,850.00
10	水杯	翰邦 万元	70-B	直径70MM, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	1500	5.80	8,700.00
11	菜碗	翰邦 万元	5CW	5寸, A5密胺, 耐高温, 不开裂, 符合卫生标准	个	1000	7.10	7,100.00
12	不锈钢份 数盆	六支	LZ-1/1*P	一分之一, 304食品级不锈钢、钢板厚度1.0MM, 带盖。一体成型, 清洗方便	个	200	43.00	8,600.00

13	不锈钢份数盆	六支	LZ-1/2*15	二分之一，304食品级不锈钢、钢板厚度1.0MM，带盖。一体成型，清洗方便	个	200	43.00	8,600.00
14	脚踏垃圾桶	白云	中号	80L，优质塑料材料；耐磨，带盖	个	10	98.30	983.00
15	净菜筐	LONG QI	500筐	500*600*450MM，食品级高密度聚丙烯材料，密度大重量轻，耐高，低温，耐磨，防摔，抗压性强。	个	25	50.00	1,250.00
16	水果筐	LONG QI	500筐	500*600*450MM，食品级高密度聚丙烯材料，密度大重量轻，耐高，低温，耐磨，防摔，抗压性强。	个	3	50.00	150.00
17	毛菜筐	LONG QI	500筐	500*600*450MM，食品级高密度聚丙烯材料，密度大重量轻，耐高，低温，耐磨，防摔，抗压性强。	个	25	50.00	1,250.00
18	大白箱	LONG QI	500箱	500*400*400，食品级高密度聚丙烯材料，密度大重量轻，耐高，低温，耐磨，防摔，抗压性强。防潮防虫，用于密封储存米面类。	个	25	50.00	1,250.00
19	留样盒	六支	LZ-L-16	直径160MM，304食品级不锈钢，带盖250克	个	400	22.30	8,920.00
20	菜刀	锋致	FZ523	桑刀中号 2号，40Cr13不锈钢刀	把	50	40.20	2,010.00
21	砍刀	锋致	FZ527	中号 2号，40Cr13不锈钢刀	把	6	53.60	321.60
22	打饭手勺	六支	LZ832	直径130，40Cr13不锈钢刀	把	110	21.40	2,354.00
23	白大褂	雅皓	定制	大、中、小号都有，优质纯棉布料	件	6	44.70	268.20
24	擀面杖	艺达	MT-062	0.6米长，优质红檀木，打磨光滑，无漆无蜡，激光刻度尺	个	12	13.40	160.80
25	米饭铲	六支	LZ741	大号，304食品级不锈钢，不沾。	个	40	23.20	928.00
26	蛋糕模具	三能	SN5022	中号，优质铝合金材料，一体成型	个	40	22.30	892.00
27	擦丝器	六支	LZ5512	大号，304不锈钢面板、可换刀	个	4	37.50	150.00
28	菜墩架	众思	CDJ	4格，优质304不锈钢管焊接，弯曲成型	个	12	357.40	4,288.80

29	微波炉	美的	X3-233A	23L, 烹饪方式: 微波; 多种模式, 可烧烤, 多种菜单, 速热大平板; 开门方式: 侧拉们。 电压220V 50Hz, 功率900W	台	9	359.60	3,236.40
30	面粉铲	六支	LZ99	304不锈钢, 钢板厚度1.2mm, 鸭嘴形铲口设计, 用途广泛, 可用于铲面粉, 铲冰等	个	10	40.20	402.00
31	圆形牙级	六支	LZ33	高度5cm, 直径5.6-8.4cm可选, 采用优质304不锈钢材质, 用于切饼干, 饺子皮等	套	4	34.00	136.00
32	吐司盒	麦太	MT-3058A	450g, 加厚铝合金材质, 纯色, 易脱模。	个	10	40.20	402.00
33	吐司盒	麦太	MT-3062A	1000g, 加厚铝合金材质, 纯色, 易脱模。	个	10	58.10	581.00
34	汤桶	六支	LZTT304-026	直径500*500MM, 优质304不锈钢	个	12	107.20	1,286.40
35	汤桶	六支	LZTT304-025	直径400*400MM, 优质304不锈钢	个	12	107.20	1,286.40
36	大盆	众思	BXGP-2	直径400*250MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
37	大盆	众思	BXGP-3	直径500*200MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
38	大盆	众思	BXGP-4	直径600*200MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
39	水瓢	六支	LZ1331	直径200 长把, 优质304不锈钢	个	24	31.30	751.20
40	炒锅	众思	JSH-CG	直径600, 电磁灶专用(电磁炉配套)	个	20	107.20	2,144.00
41	托盘大号	六支	LZ961	600*400*30, 材质304钢厚1.2mm	个	32	31.30	1,001.60
42	筷子笼	六支	LZ1077	直径100*130MM, 优质304不锈钢	个	32	26.80	857.60
43	烤盘	三能	SN1072	600*400, 导热性能好、镀铝材质、表面不粘	个	24	60.80	1,459.20
44	披萨盘	六支	LZ-742	9寸, 铝合金材质、表面硬膜处理	个	6	12.50	75.00
45	不锈钢长方盘	众思	CP-2	600*400*40, 304食品级不锈钢, 钢板厚度1.2MM	个	32	116.20	3,718.40
46	防爆高压锅	联通	44/50L	50L, 全304不锈钢材质, 防爆设计电磁炉/燃气炉通用, 单手开合, 高压烹鲜, 12重安全防护, 具有泄压阀, 安全阀, 止开阀, 防堵罩等安全防护	台	3	3,200.00	9,600.00
47	防爆高压锅	联通	36/36L	36L, 全304不锈钢材质, 防爆设计电磁炉/燃气炉通用, 单手开合, 高压烹鲜, 12重安全防护, 具有泄压阀, 安全阀, 止开阀, 防堵罩等安全防护	台	2	848.90	1,697.80

48	方筛	LONG QI	500筛	500*400*200MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	40	40.20	1,608.00
49	鸡蛋筐	LONG QI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	4	50.00	200.00
50	保鲜盒	TJ	6100	大号, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	160	35.70	5,712.00
51	保鲜盒	TJ	6101	中号, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	160	23.20	3,712.00
52	锅铲	六支	LZ1521	长把, 钢板厚度2.0mm, 把手直径380MM*1.5MM不锈钢管, 与铲头焊接, 长度1200mm, 坚固耐用, 已清理卫生。	个	12	22.30	267.60
53	油鼓	六支	LZ814	直径230, 优质304不锈钢	个	12	28.60	343.20
54	漏勺	六支	LZ474	直径270, 优质304不锈钢	个	12	25.00	300.00
55	油抄子	六支	LZ268	直径220, 优质304不锈钢	个	12	17.90	214.80
56	炒菜勺	六支	LZ321	直径100, 优质304不锈钢	把	40	31.30	1,252.00
57	食品夹	六支	LZ274	300*50, 优质304不锈钢	个	120	13.40	1,608.00
58	擀面杖	艺达	MT-032	0.3米长, 优质红檀木, 打磨光滑, 无漆无蜡, 激光刻度尺	个	12	13.40	160.80
59	工作服	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	件	110	36.00	3,960.00
60	裤子	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	条	80	76.00	6,080.00
61	围裙	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	件	80	17.90	1,432.00
62	套袖	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	条	50	8.90	445.00
63	毛刷	艺达	MT-W205	大号, 中号, 优质羊毛刷	个	12	7.10	85.20
64	走锤	艺达	LZ754	大号, 优质天然枫桦木, 不易发霉、开裂、变形	个	2	42.90	85.80

65	面刀	锋致	FZ350	带齿, 优质40Cr13不锈钢刀	把	2	89.40	178.80
66	油石	锋致	FZ617	800目, 优质棕刚玉材质, 质地细密, 硬度高。	块	2	60.80	121.60
67	蛋糕刀	锋致	FZ-12	带齿, 优质40Cr13不锈钢刀	把	2	89.40	178.80
68	耐高温手套	三能	SN7991	大号, 加厚, 优质布料	副	4	34.90	139.60
69	饼铲	六支	LZ51	短把, 天然苦楝木材质, 一体成型, 打磨精细, 薄铲头。	个	10	31.30	313.00
70	PE板	家每瑞	600*400	600*400*25MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨,pe抗菌防霉加厚, 用于切菜	块	6	107.20	643.20
71	落地电子称	香山	TCS-300-JE62Z	500*600*1600 300KG, 电子衡器、220V充电式/称重量300KG	台	1	902.75	902.75
72	台式电子称	香山	ACS-30-JE201	350*330*130 30KG, 电子衡器、220V充电式, 称重量30KG	台	2	205.50	411.00
73	克称	香山	E1-02HS	中号 1000g, 电子衡器、, 称重量1-1000g, 用2节5号电池	台	2	134.00	268.00
74	塑料菜墩	家每瑞	φ400	直径400*100MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 可以分层, 每层厚度20mm.	个	48	86.00	4,128.00
75	菜品温度计	德福	T816	304不锈钢探针, 快速测量, 超温预警, 显示精准	个	3	26.70	80.10
76	灭火毯	穗华	MJT2000*1000	2000*1000MM, 消防专用, 纤维材质, 安全无毒, 长效阻燃, 绝缘, 耐高温	块	24	53.60	1,286.40
77	温度计	德福	G761	电子显示屏, 显示精准	个	3	35.70	107.10
78	拖布车	白云	双缸	双缸, 优质塑料制造	台	2	339.60	679.20

79	掀饼铲	艺达	YD376	中号，天然苦楝木材质，一体成型，打磨精细，薄铲头。	个	4	13.40	53.60
80	保温箱	LONG QI	600箱	规格:630*480*360mm-60L，内胆采用食品级PP材质，保温层采用EPS发泡保温，外壳采用pp材质坚固耐磨、保温效果8小时及以上、易清洁。	个	5	212.70	1,063.50
81	箴篱	艺达	YD-333	中号，木柄、钢网结实耐用	个	24	41.90	1,005.60
82	裱花嘴	三能	SNHZ-29-5tm	合金制品	套	3	34.00	102.00
83	不锈钢刮板	LONG QI	LQ31	中号，优质304不锈钢材质	个	12	11.50	138.00
84	抹刀	三能	SN4779	207*26，400优质钢材	把	3	48.30	144.90
85	破壁机	奥英 斯	A50	L12-P155，膨化玻璃杯，精钢刀片，220V/1KW	台	2	445.90	891.80
86	尘推	艺达	YD-248-9	60cm，加厚201不锈钢杆，棉线材质，拖地用	个	6	35.70	214.20
87	硅胶蒸屉垫	TJ	T2	600*400，食品级硅胶材质	块	300	2.70	810.00
88	钢尺	六支	LZ571	加厚优质2CR13钢，加厚尺带，防锈耐磨，测量精准，毫厘准确。	个	3	2.60	7.80
89	海绵拖布	艺达	YD-476-7	中号，大体积胶头吸水量大、三段滚轮折水省力	个	8	47.40	379.20
90	定时器	兴恒	XH-12	ABS外壳，蜂鸣器响声提示。超轻重量，背部支架支撑，可放在任何平面。	个	3	26.80	80.40
91	雨鞋	雅皓	定制	多号，耐酸碱耐油	双	30	26.70	801.00
92	蛋糕转盘	麦太	MT-2005H	12寸，铝合金材质	个	2	58.10	116.20
93	光级	三能	SN3840	中号，优质304不锈钢材质，纯色，饼干模具	套	2	31.30	62.60

94	马斗	六支	MD18	18#, 304不锈钢, 一盆多用, 可装配菜、调料	个	400	10.70	4,280.00
95	整理箱	LONG QI	80B箱	80L, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨。	个	40	53.60	2,144.00
96	台卡	LONG QI	A4K	A4, 优质塑料, 加厚, 透明, 放置于桌面。	个	80	21.40	1,712.00
97	洗地管道	联歌	GD(30)	30米, 洗地龙头专用软管, 防爆钢丝管, 可输送热水。 配304不锈钢螺丝 进水端接口为: 4分内牙 厨房、洗碗间、配菜区	套	3	259.10	777.30
98	洗车高压 水枪	联歌	XD-C101-F	软管长度: 15米 开发式, 流量: 5.37升/分钟, 喉管自动回卷装置(棘轮系统, 防锁死, 棘轮保持放松), 蓝色软管, 可承受120℃的高温以及300PSI高压。	套	2	714.90	1,429.80
99	洗碗机筐	众思	定制	规格: 500*500*100MM, 优质PP材质, 耐高温, 抗压, 耐摔, 可机洗。与洗碗机配套	个	10	96.50	965.00
100	烤肠机	奥朗 莎	KCJ-电	5管, 滚轴采用304不锈钢, 防尘罩采用钢化弧形玻璃, 展示效果好, 采用优质不锈钢材质, 烘烤均匀, 易清洗220V0.75KW.	台	2	759.60	1,519.20
101	线盘	公牛	GN-B8030H	30m, 有漏电保护、过热保护, 可移动, 三脚支架摆放, 满足多种用电需求。	盘	6	286.00	1,716.00
102	保温桶	众思	BWT (50)	50L, 内胆采用304食品级不锈钢, 外皮201不锈钢, 保温夹层采用聚氨酯发泡保温, 保温可达4小时以上。	个	10	160.80	1,608.00
103	筷子盒	LONG QI	10筷盒	直径100*130MM, 优质塑料	个	30	13.40	402.00
104	调料罐	六支	LZ6279	4格, 304优质不锈钢	个	20	20.60	412.00
105	调料缸	六支	LZ6277	直径160, 304不锈钢材质	个	80	7.10	568.00
106	塑料桶	LONG QI	500桶	φ500, 优质塑料	个	6	40.20	241.20

107	布菲炉	新力士	XLS-GSLY1101	595*480*240mm, 220v/550W, 整机304食品级不锈钢, 液压缓降轴, 高清透视盖口, 美食清晰可见, LED触控界面操作简单, 容积; 13.5升。	个	20	4,600.10	92,002.00
108	果汁鼎	新力士	X23688PX2U	12L, 全304不锈钢材质加厚脚架, 整体为分离式, 易拆卸, 易清洗, 可装各种果汁, 咖啡, 牛奶, 豆浆等饮品, 优质水龙头 (型号: 申鹭达LD11793)。底部采用电热板加热。功率: 220v/160W	个	6	938.30	5,629.80
109	双孔残食台	众思	CST-2	1500*750*800, 1、板材采用304#不锈钢板; 2、面板厚度1.5mm, 衬1.5mm厚不锈钢方通加强筋, 侧板厚度1.0mm; 3、腿为150mmx50mm可调重力子弹脚, 配2辆车子, 每辆车配4个静音轮, 2个万向轮, 2个定向轮。脚轮: 采用静音式5寸医用高级脚轮, 承重500KG, 坚固耐用。	台	3	4,903.15	14,709.45
110	筷子消毒车	厨达客	WF-KZ-2	750*450*800, 304不锈钢材质, 304不锈钢内筐活动式, 收取方便, 可放置1000双筷子, 500把餐勺, 紫外线+热风烘干消毒, 车子顶盖采用液压杆方式, 开合方便智能定时, 带轮220V/200W。	辆	6	2,150.00	12,900.00
111	电磁大锅灶	众思	JSH-DZ25	φ900, 380V/25KW 1、全 SUS304 食品级不锈钢加厚机身, 耐腐蚀, 经久耐用, 搭配优质的电器原件、机芯及配件; 电源通断电次数不低于6000次。 2、合金材质把手开关, 5 档火力调节, 人机工效学设计, 把手搭配硅胶防滑垫, 档位清晰控感好。 3、故障报警, 也可以通过LED彩色数码显示屏, 能实时显示功率和当前火力档位; 4、立体三防结构设计, 防水、防油烟、防虫。 5、机芯耐高温耐老化性能好, 机芯稳定性高。 6、采用耐高温齿形线盘组件, 搭配高效聚能稀土磁条, 磁场分布均匀, 发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘, 热效率≥95%。 7、晶板采用高强度晶板, 可防碰撞耐高温。 8、不锈钢304材质的食品接触标准,	台	12	23,961.00	287,532.00
四、沉浸式学习空间家具设施							-	-
(一)	黑盒子, 白盒子戏剧教学舞						-	-

	台道具							
1	三联片	耕种	270cm宽X220m高X2cm厚 ，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，三片双向折叠，布料合页展开尺寸270cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	16	1,912.00	30,592.00
2	两联片	耕种	180cm宽X220m高X2cm厚 ，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页展开180cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	16	1,248.00	19,968.00
3	单开门	耕种	130cm宽X220m高X2cm厚 ，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页130cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00
4	西式窗	耕种	130cm宽X220m高X2cm厚 ，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页130cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00
5	中式窗	耕种	130cm宽X220m高X2cm厚 ，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页130cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00
6	大平台	耕种	180cm宽X90cm长X15cm高 ，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 180cm宽X90cm长X15cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	1,530.00	18,360.00
7	中平台	耕种	90cm宽X90cm长X15cm高 ，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X90cm长X15cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	471.00	5,652.00
8	小平台	耕种	90cm宽X45cm长X15cm高 ，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X45cm长X15cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	353.00	4,236.00
9	方墩	耕种	45cm宽X45cm长X45cm高 ，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 45cm宽X45cm长X45cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	32	153.00	4,896.00
10	小长条	耕种	90cm宽X30cm长X15cm高 ，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X30cm长X15cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	10	136.00	1,360.00
11	三步台阶	耕种	90m宽X90cm长X45cm高 ，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 90m宽X90cm长X45cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,148.00	4,592.00

(二)	后台化妆间						-	-
1	化妆台	耕种	90m宽X37.5cm长X170cm高, 专业型	钢材框架, 密度板烤漆面, LED灯泡, 每个灯泡功率3W, 色温4000K, 电压220V, 每个灯泡内部含12个LED灯珠, 每个化妆台总共使用10支灯泡 (包含3个备用品) 90m宽X37.5cm长X170cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	33	2,037.00	67,221.00
2	化妆椅子	耕种	55m宽X50cm长X80cm高, 专业型	铝合金折叠 (包含3个备用品) 55m宽X50cm长X80cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	33	187.00	6,171.00
3	移动服装柜	耕种	120cm宽X60cm深X180cm高, 专业型	戏服专用航空箱, 防火板, EVA内衬, 铝框, 不锈钢包角, 带万向轮 120cm宽X60cm深X180cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 按需小批量手工定制加工	个	12	3,821.00	45,852.00
4	固定服装柜	耕种	60cm宽X60cm深X180cm高, 专业型	16mm颗粒板定制家具 550cm宽X35cm深X180cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	34	1,995.00	67,830.00
5	三人沙发	耕种	1600*760*750mm, 三人位	尺寸1600*760*750mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$, 回弹性能 $\geq 40\%$ 。 3、布料: 定制, 面料色牢度 ≥ 4 级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	1	1,816.00	1,816.00
6	茶几	耕种	100cm宽X60cm深X55cm高, 小型茶几	尺寸50cm, 1、正反面三聚氰胺浸渍纸饰面, 侧边油漆封边。 2、18mm的桌板胶合板与纳米层压板, 防火板微纳米技术, 细腻的哑光磨砂触感。 3、桌腿铁喷塑。	个	1	350.00	350.00
(三)	舞蹈排练场地						-	-
1	舞蹈地胶	耕种	3mm/舞蹈专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 定制水泥地板相近灰颜色	平米	82	128.00	10,496.00

(四)	黑盒子入场区南侧挑高天井主题沉浸式体验区舞美道具							
1	木地板平台及台阶	耕种	900cm宽X1200cm长X15cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由专业木工手工制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 900cm宽X1200cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	22,416.00	22,416.00
2	西侧两层墙面装饰板	耕种	1200cm宽X750cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 1200cm宽X750cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	17,685.00	17,685.00
3	西侧两层落地窗	耕种	200cm宽X320cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材, LED灯箱 200cm宽X320cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	5,581.00	5,581.00
4	红色对开窗帘	耕种	200cm宽X320cm高, 舞台专用型	重磅丝绒定制3倍褶 200cm宽X320cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	2	2,792.00	5,584.00
5	西侧壁灯	耕种	44cm宽X41cm高, 双头	铜材弯管, 模压, 焊接, 布罩, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个壁灯总共2支灯泡 44cm宽X41cm高, 离墙22cm	个	2	323.00	646.00
6	L型楼梯及梁柱	耕种	900cm宽X360cm长X750cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X360cm长X750cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	57,980.00	57,980.00
7	北侧两层墙面装饰板	耕种	900cm宽X750cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X750cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	18,223.00	18,223.00
8	北侧上层落地窗	耕种	200cm宽X220cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 200cm宽X220cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	2,792.00	2,792.00
9	北侧下层门廊	耕种	210cm宽X280cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果	个	1	20,089.00	20,089.00

				EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 210cm宽X280cm高, 防火级别B1, 环保等级E0				
10	吊灯	耕种	直径85cm宽X96cm高, 30头	铜材弯管, 模压, 焊接, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个吊灯总共30支灯泡 直径85cm宽X96cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	9,598.00	9,598.00
11	北侧壁灯	耕种	44cm宽X41cm高, 双头	铜材弯管, 模压, 焊接, 布罩, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个壁灯总共2支灯泡 44cm宽X41cm高, 离墙22cm, 防火级别B1, 环保等级E0	个	2	323.00	646.00
12	仿真绿植	耕种	单只约100cm长	按效果图美术设计要求, 由效果师组织手工加工制作单独一套, PVC材质, 钢材 单只约100cm长, 展开直径约20-30cm, 防火级别B1, 环保等级E0	支	134	30.00	4,020.00
13	文艺复兴款式沙发	耕种	2.4米宽X1.06米长X1.24米高, 三人位	真皮, 实木家具, 19世纪欧式中产阶级风格, 2.4米宽X1.06米长X1.24米高	个	1	17,433.00	17,433.00
(五)	黑盒子入场区主题沉浸式体验区舞美道具						-	-
1	舞蹈地胶及仿石材贴面	耕种	900cm宽X2100cm长, 舞台专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 按需小批量定制水泥地板相近灰颜色 PVC材质仿石材波音片, 900cm宽X2100cm长, 防火级别B1, 环保等级E0	平米	256	135.00	34,560.00
2	西侧一层墙面装饰板	耕种	2100cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	42,625.00	42,625.00
3	西侧一层回廊构件及装饰板	耕种	2100cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高X240cm深, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	64,122.00	64,122.00
4	西侧二层回廊构件及装饰板	耕种	2100cm宽X350cm高X130cm深, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高X130cm深, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	72,837.00	72,837.00

5	回廊内小型表演空间地台	耕种	1000cm宽X60cm高X240cm深, 舞台专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 按需小批量定制水泥地板相近灰颜色 PVC材质仿石材波音片, 1000cm宽X60cm高X240cm深 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	20,089.00	20,089.00
6	白色对开窗帘	耕种	230cm宽X380cm高, 舞台专用型	重磅丝绒定制3倍褶 230cm宽X380cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	19	2,792.00	53,048.00
7	南侧一层墙面装饰板	耕种	900cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	13,740.00	13,740.00
8	南侧一层回廊构件及装饰板	耕种	900cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	37,977.00	37,977.00
9	南侧二层回廊构件及装饰板	耕种	900cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果 EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 900cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	37,977.00	37,977.00
10	南侧回廊内台阶及装饰板	耕种	300cm宽X60cm高x120cm深, 舞台专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 按需小批量定制水泥地板相近灰颜色 PVC材质仿石材波音片, 300cm宽X60cm高x120cm深, 防火级别B1, 环保等级E0	个	1	14,224.15	14,224.15
11	吊灯	耕种	直径100cm宽X140cm高, 30头	铜材弯管, 模压, 焊接, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个吊灯总共30支灯泡 直径100cm宽X140cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	2	15,690.00	31,380.00
12	壁灯	耕种	50cm宽X41cm高, 双头	铜材弯管, 模压, 焊接, 玻璃罩, 每个灯泡功率5W, 色温3000K, 电压220V, 每个灯泡内部含18个LED灯珠, 每个壁灯总共2支灯泡 50cm宽X41cm高, 离墙22cm, 防火级别B1, 环保等级E0	个	10	330.00	3,300.00
13	书柜及海报展柜	耕种	210cm宽X350cm高, 舞台专用型	按效果图美术设计要求, 由雕塑师手工雕刻制作单独一件, 美工, 效果师手工绘制表面美术效果	组	6	10,773.00	64,638.00

				EPS, EVA, 发泡材料, 木板, 钢材 2100cm宽X350cm高, 防火级别B1, 环保等级E0				
(六)	墙面家具 设施						-	-
1	体育学习 社区						-	-
(1)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	3	360.00	1,080.00
(2)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	3	85.00	255.00
(3)	磁性书写 玻璃板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃; 磁性中间层材质: 金属背板 包装规格: 仿生蜂窝纸箱 颜色: 白色 配件: 白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	3	261.00	783.00
(4)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	14	230.00	3,220.00
(5)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00

(6)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃; 磁性中间层材质: 金属背板 包装规格: 仿生蜂窝纸箱 颜色: 白色 配件: 白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	3	261.00	783.00
(7)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃; 磁性中间层材质: 金属背板 包装规格: 仿生蜂窝纸箱 颜色: 白色 配件: 白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00	522.00
(8)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	6	508.00	3,048.00
(9)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	6	98.00	588.00
(10)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格: 0.7-1.2*1.8m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质: 4.5mm厚度磁性钢化玻璃; 磁性中间层材质: 金属背板	组	2	302.00	604.00

				包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色； 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4。				
(11)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(12)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(13)	磁性书写 玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00	522.00
(14)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	360.00	720.00
(15)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00

(16)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	6	230.00	1,380.00
(17)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(18)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	1	360.00	360.00
(19)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	1	85.00	85.00
(20)	磁性书写 玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00	522.00
(21)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200）	组	10	360.00	3,600.00

				燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(22)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(23)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	3	230.00	690.00
(24)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	3	85.00	255.00
(25)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	7	261.00	1,827.00
2	南门学生产品交易区						-	-
(1)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	360.00	2,880.00

(2)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(3)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(4)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(5)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00
(6)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m²； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	30	360.00	10,800.00
(7)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	30	85.00	2,550.00

3	学习社区						-	-
(1)	墙面镜	威阳	定制	材料：5mm超白银镜，背贴玻璃膜，2300mm高。含12mm石膏板基层、不锈钢收边条。	m ²	114	172.00	19,608.00
(2)	学习社区墙面磁性聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	8	708.00	5,664.00
(3)	学习社区墙面磁性聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	12	708.00	8,496.00
(4)	墙面磁性聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	20	85.00	1,700.00
(5)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	360.00	2,520.00
(6)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(7)	磁性书写	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m	组	32	261.00	8,352.00

	玻璃板			可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4				
(8)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	508.00	2,032.00
(9)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	98.00	392.00
(10)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(11)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(12)	学习社区	佰家	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选；	组	8	151.00	1,208.00

	墙面聚酯材料	丽		加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;				
(13)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(14)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(15)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(16)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。	组	9	423.00	3,807.00
(17)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点位施工费用	组	9	80.00	720.00
(18)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁	组	42	508.00	21,336.00

				墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(19)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	42	98.00	4,116.00
(20)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(21)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(22)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	22	330.00	7,260.00

(23)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	45	360.00	16,200.00
(24)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	45	85.00	3,825.00
(25)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	16	220.00	3,520.00
(26)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(27)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	5	151.00	755.00
(28)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	5	85.00	425.00

(29)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(30)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(31)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	6	212.00	1,272.00
(32)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	6	80.00	480.00
(33)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	9	423.00	3,807.00
(34)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	9	80.00	720.00
(35)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强	组	46	508.00	23,368.00

				U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(36)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	46	98.00	4,508.00
(37)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处 理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强 U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(38)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(39)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	19	330.00	6,270.00
(40)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	42	360.00	15,120.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(41)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(42)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	160.00	1,120.00
(43)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(44)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(45)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(46)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	组	24	508.00	12,192.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(47)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(48)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(49)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	508.00	2,032.00
(50)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	98.00	392.00

(51)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	52	360.00	18,720.00
(52)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	52	85.00	4,420.00
(53)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	34	220.00	7,480.00
(54)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	34	85.00	2,890.00
(55)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	9	151.00	1,359.00
(56)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(57)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	8	230.00	1,840.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(58)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(59)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	12	212.00	2,544.00
(60)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	12	80.00	960.00
(61)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	13	423.00	5,499.00
(62)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	13	80.00	1,040.00
(63)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5*0.5m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切四张	组	2	106.00	212.00
(64)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	2	80.00	160.00
(65)	学习社区多孔金属立体展示	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工：	组	30	508.00	15,240.00

	墙板			边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(66)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	30	98.00	2,940.00
(67)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(68)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(69)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	11	330.00	3,630.00

(70)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	39	360.00	14,040.00
(71)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	39	85.00	3,315.00
(72)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	15	220.00	3,300.00
(73)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	15	85.00	1,275.00
(74)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	4	151.00	604.00
(75)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00

(76)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	7	230.00	1,610.00
(77)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(78)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。	组	18	423.00	7,614.00
(79)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点位施工费用	组	18	80.00	1,440.00
(80)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00

(81)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(82)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	咸阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	13	815.00	10,595.00
(83)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	13	150.00	1,950.00
(84)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	26	360.00	9,360.00
(85)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	26	85.00	2,210.00

(86)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	16	220.00	3,520.00
(87)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(88)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	2	151.00	302.00
(89)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(90)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(91)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00

(92)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(93)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(94)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(95)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(96)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、	套	8	330.00	2,640.00

				圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备				
(97)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	41	360.00	14,760.00
(98)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	41	85.00	3,485.00
(99)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	220.00	1,540.00
(100)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(101)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	6	151.00	906.00
(102)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(103)	学习社区	佰家	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选；	组	11	230.00	2,530.00

	墙面聚酯材料	丽		加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(104)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(105)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	18	508.00	9,144.00
(106)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	18	98.00	1,764.00

(107)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	10	815.00	8,150.00
(108)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	10	150.00	1,500.00
(109)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	16	330.00	5,280.00
(110)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00

(111)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(112)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	220.00	1,980.00
(113)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(114)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	6	151.00	906.00
(115)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(116)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00

(117)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(118)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	16	508.00	8,128.00
(119)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(120)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00

(121)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(122)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	15	330.00	4,950.00
(123)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	33	360.00	11,880.00
(124)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	33	85.00	2,805.00
(125)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	6	220.00	1,320.00
(126)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(127)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张；	组	5	151.00	755.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；				
(128)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	5	85.00	425.00
(129)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(130)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(131)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	9	423.00	3,807.00
(132)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	9	80.00	720.00
(133)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁	组	11	508.00	5,588.00

				墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(134)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	11	98.00	1,078.00
(135)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(136)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(137)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	13	330.00	4,290.00

(138)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1×1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	60	423.00	25,380.00
(139)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	60	80.00	4,800.00
(140)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6×1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	1	212.00	212.00
(141)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	1	80.00	80.00
(142)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	360.00	3,960.00
(143)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(144)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00

(145)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(146)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	1	220.00	220.00
(147)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	1	85.00	85.00
(148)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00
(149)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(150)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00

(151)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(152)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	23	508.00	11,684.00
(153)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	23	98.00	2,254.00
(154)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(155)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(156)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00

(157)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	6	230.00	1,380.00
(158)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(159)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	15	508.00	7,620.00
(160)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	15	98.00	1,470.00
(161)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(162)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	42	360.00	15,120.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(163)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(164)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	220.00	440.00
(165)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(166)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(167)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(168)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm	组	24	508.00	12,192.00

				墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(169)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(170)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(171)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	28	360.00	10,080.00
(172)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(173)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00

(174)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(175)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(176)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(177)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00

(178)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(179)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(180)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	40	360.00	14,400.00
(181)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	40	85.00	3,400.00
(182)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(183)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(184)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	8	230.00	1,840.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(185)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(186)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(187)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(188)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(189)	学习社区墙面聚酯	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m；	组	28	360.00	10,080.00

	材料			原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(190)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(191)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(192)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(193)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(194)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(195)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	组	8	508.00	4,064.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(196)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(197)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(198)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(199)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(200)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	35	360.00	12,600.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(201)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	35	85.00	2,975.00
(202)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(203)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(204)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(205)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(206)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	组	10	508.00	5,080.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(207)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	10	98.00	980.00
(208)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	5	815.00	4,075.00
(209)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	5	150.00	750.00
(210)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	10	330.00	3,300.00
(211)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	28	360.00	10,080.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(212)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(213)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(214)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(215)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(216)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(217)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	组	8	508.00	4,064.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(218)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(219)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(220)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(221)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(222)	学习社区 墙面聚酯	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m；	组	28	360.00	10,080.00

	材料			原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(223)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(224)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(225)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(226)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(227)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(228)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处	组	8	508.00	4,064.00

				理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(229)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(230)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(231)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(232)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(233)	学习社区 墙面聚酯	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m；	组	37	360.00	13,320.00

	材料			原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(234)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(235)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	22	360.00	7,920.00
(236)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	22	85.00	1,870.00
(237)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00

(238)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00
(239)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	3	330.00	990.00
(240)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	20	360.00	7,200.00
(241)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	20	85.00	1,700.00
(242)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	160.00	1,600.00
(243)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00

(244)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(245)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(246)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(247)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(248)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁	组	4	815.00	3,260.00

				墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(249)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(250)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	1	330.00	330.00
(251)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	360.00	6,480.00
(252)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(253)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00

(254)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(255)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(256)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(257)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(258)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00

(259)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	4	330.00	1,320.00
(260)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	32	360.00	11,520.00
(261)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	32	85.00	2,720.00
(262)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(263)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(264)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200）	组	9	230.00	2,070.00

				燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(265)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(266)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(267)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(268)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	4	330.00	1,320.00
(269)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	44	360.00	15,840.00

(270)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	44	85.00	3,740.00
(271)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(272)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(273)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(274)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00

(275)	立体展示 单元套件	咸阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(276)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	41	360.00	14,760.00
(277)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	41	85.00	3,485.00
(278)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(279)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(280)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	咸阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处 理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强 U型梁	组	9	508.00	4,572.00

				表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(281)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	9	98.00	882.00
(282)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处 理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强 U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(283)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(284)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00

(285)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	46	360.00	16,560.00
(286)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	46	85.00	3,910.00
(287)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	230.00	3,220.00
(288)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(289)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理：	组	12	508.00	6,096.00

				处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(290)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(291)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强 U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	5	815.00	4,075.00
(292)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	5	150.00	750.00
(293)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	11	330.00	3,630.00

(294)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(295)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(296)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(297)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(298)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。	组	10	508.00	5,080.00

				颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(299)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	10	98.00	980.00
(300)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处 理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强 U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(301)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(302)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00

(303)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	22	360.00	7,920.00
(304)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	22	85.00	1,870.00
(305)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	24	423.00	10,152.00
(306)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	24	80.00	1,920.00
(307)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	6	212.00	1,272.00
(308)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	6	80.00	480.00

(309)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(310)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(311)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(312)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(313)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00

(314)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	24	360.00	8,640.00
(315)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	24	85.00	2,040.00
(316)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(317)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(318)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00

(319)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00
(320)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	3	330.00	990.00
(321)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	15	360.00	5,400.00
(322)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	15	85.00	1,275.00
(323)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂 窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	24	423.00	10,152.00
(324)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	24	80.00	1,920.00
(325)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂 窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	3	212.00	636.00
(326)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	3	80.00	240.00

(327)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	360.00	6,480.00
(328)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(329)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00
(330)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(331)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00
(332)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(333)	学习社区 多孔金属	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工	组	16	508.00	8,128.00

	立体展示 墙板			加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(334)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(335)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	咸阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(336)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00

(337)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(338)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	35	360.00	12,600.00
(339)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	35	85.00	2,975.00
(340)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(341)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(342)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00

(343)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(344)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	6	508.00	3,048.00
(345)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	6	98.00	588.00
(346)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00

(347)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00
(348)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	6	330.00	1,980.00
(349)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	16	360.00	5,760.00
(350)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(351)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂 窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张。	组	24	423.00	10,152.00
(352)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	24	80.00	1,920.00
(353)	学习社区 软木墙面	威阳	定制	软木材料：采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成，内部呈蜂 窝结构，防水防潮。 材料规格：1220mm×1250mm×8毫米 加工规格：0.5-0.6*1.22m 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张。	组	6	212.00	1,272.00

(354)	软木墙面 安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割，倒圆角，固定点位施工费用	组	6	80.00	480.00
(355)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	51	360.00	18,360.00
(356)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	51	85.00	4,335.00
(357)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	160.00	1,600.00
(358)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(359)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00

(360)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(361)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	16	508.00	8,128.00
(362)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(363)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	7	815.00	5,705.00

(364)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(365)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	15	330.00	4,950.00
(366)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	44	360.00	15,840.00
(367)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	44	85.00	3,740.00
(368)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(369)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(370)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	21	230.00	4,830.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(371)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	21	85.00	1,785.00
(372)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(373)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(374)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理：	组	8	815.00	6,520.00

				处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(375)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(376)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	20	330.00	6,600.00
(377)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(378)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(379)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(380)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00

(381)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	230.00	4,140.00
(382)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(383)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	20	508.00	10,160.00
(384)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	20	98.00	1,960.00
(385)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强	组	7	815.00	5,705.00

				U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(386)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(387)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	17	330.00	5,610.00
(388)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(389)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(390)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(391)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00

(392)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	230.00	4,140.00
(393)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(394)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	20	508.00	10,160.00
(395)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	20	98.00	1,960.00
(396)	学习社区 多孔金属 立体展示 墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强	组	7	815.00	5,705.00

				U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(397)	多孔金属 立体展示 墙板安装 费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含 固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(398)	立体展示 单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、 圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	17	330.00	5,610.00
(399)	学习社区 墙面聚酯 材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	24	360.00	8,640.00
(400)	墙面聚酯 材料加工 安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	24	85.00	2,040.00
4	标识							
(1)	消防疏散 图	威阳	定制	35×52.5cm，亚克力，烤漆uv丝印。疏散图需根据学校实际消防疏散路 线定制，涉及80个点位。样品生产后，需实际安装，待学校验收通过 后方可实际使用。	块	80	119.00	9,520.00

(2)	中小学生守则	威阳	定制	35×52.5cm, 亚克力, 烤漆uv丝印。	块	6	120.00	720.00
五、其它教学辅助设施							-	-
(一)	计算机教室布线安装						-	-
1	蛇形管	丰嘉	定制	定制, 办公桌走线管圆形蛇形管藏线管	根	40	33.00	1,320.00
2	网线	普天天纪	六类非屏蔽低烟无卤网线	六类非屏蔽低烟无卤网线, 白色, 305m	箱	4	950.00	3,800.00
3	网络跳线	山泽	1米千兆网络跳线	1米跳线, 1米千兆网络跳线, 白色	根	72	58.00	4,176.00
4	水晶头	山泽	六类CAT6非屏蔽水晶头	六类CAT6非屏蔽水晶头, 50个装	盒	2	80.00	160.00
5	配线架	山泽	WAN-16	24口配线架, 24口千兆网络配线架	个	6	650.00	3,900.00
6	理线器	山泽	六类直通模块配线架	24口理线器, 24口理线器	个	6	128.00	768.00
7	金属线槽	谦元电气	100*50	定制, 100*50金属线槽及配件	米	50	82.00	4,100.00
8	金属管	谦元电气	JDG20镀锌穿线管	定制, JDG20管	米	180	38.00	6,840.00
9	五孔面板	施耐德	A3E426_10UA	五孔面板, 五孔面板	个	75	51.00	3,825.00
10	电源线及线管	德力西	RVV	3*4平方, 3*4平方	米	900	7.00	6,300.00
11	计算机教室布线安装费	丰嘉	定制	计算机教室布线安装费	项	1	2,414.00	2,414.00

(二)	场馆中控设备						-	-
1	无线投屏	冠艺	710s极速版	支持双WIFI模块2.4+5G; 分屏模式: 四画面同时投屏分割; 同时连接: 16台终端; 传输距离: 35米; 输出模式: HDMI+3.5音频输出; 分辨率: 4K30Hz; windows/Mac支持硬件发射器投屏、软件投屏; 画面强制旋转: 支持90度、270度。	个	4	2,034.00	8,136.00
2	场馆无线控制平板电脑	华为	DMG-W00	屏幕尺寸: 11.5英寸2.8K全屏86%高屏占比144Hz高刷新率, 屏幕比例: 16:10, 运行内存: 8GB, 内存容量: 128GB, 分比率: 2560*1600; 网络连接: WiFi/WLAN; 后置摄像头像素: 1300W, 前置摄像头像素: 800W。	台	6	2,190.00	13,140.00
3	网络型可编程中央控制主机	快捷	CR-PGMIII	1) 主频667MHz的32位内嵌式处理器, ARM11CPU, 内存256M, 闪存1GFLASH; 2) 完全可编程, 具备开放式接口和4路可编程高速总线功能扩展插槽; 3) 支持移动设备作为触控终端, 支持Unix、Linux、磐石、麒麟等操作系统进行控制; 4) 支持实时监测应用环境中的温度、湿度、光照、甲醛、CO2、PM2.5; 5) 双向自定义串口RS-232\RS-485\RS-422 8路, 继电器接口8路, IO控制口8路, IR红外控制口8路, 网络控制口1路。 6) 前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯, 具备8路RS232/485/422通讯指示灯, 8路红外数据通讯指示灯,1个DATA数据指示灯, 1个POWER指示灯; 7) 支持4种网络通讯方式: CR-NET、CR-LINK、TCP/IP、Zigbee; 8) 局域网内支持中控发送和接收TCP或UDP网络数据和指令; 可以通过网络控制计算机的视频播放、计算机开关机、ppt翻页、图片播放等功能; 9) 支持触控端密码登录, 中控内部逻辑判断密码是否正确并反馈信息到触控端上; 10) 支持中控双机热备份功能, 一台中控主机在工作过程中发生故障, 另外一台中控主机自动切换控制链路, 保障会议正常进行不受影响。 11) 与智能语音控制系统兼容: 支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能; 12) 与集中管控综合服务管理平台兼容: 对中控进行功能定义, 满足会议室所有设备的开关控制、模式调用、环境控制等。 13) 支持物联网智能模块, 基于ZIGBEE通讯技术, 可构建独立局域网	个	3	19,010.00	57,030.00

				，可对会议室内设备的用电进行无线控制；				
4	网络可编程控制主机安卓端授权	快捷	定制开发	APK安卓系统授权许可，配套网络型可编程中央控制主机使用，可在移动端使用。	项	3	327.00	981.00
5	无线路由器	快捷	TL-WR847NV5.0	协议标准：IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、IEEE802.3u 无线速率：300Mbps；接口：4个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（AutoMDI/MDIX）、1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（AutoMDI/MDIX）；天线：2根外置固定全向天线	个	3	364.00	1,092.00
(三)	其它辅助设施						-	-
1	分类垃圾桶	鑫亿	280*335*790mm	280*335*790mm， 投口斜坡设计，桶身边缘采用弧形折弯工艺搭配加厚的金属材质。激光切割，烤漆工艺，含垃圾分类标识：可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	个	226	264.00	59,664.00
2	小垃圾桶	鑫亿	10升	容量10升，无盖，顶部带有垃圾袋固定圈	个	465	29.00	13,485.00
3	手纸盒	创点	14cm*10cm*9.5cm	单筒，不锈钢，免打孔，防水，带置物台	个	72	18.00	1,296.00
4	分类垃圾桶（4分类）	乐柏美	4分类	87升分类垃圾桶， 4个/组，87升/个； 材质：韧性塑料， 单个垃圾桶规格：宽度295mm，高度1020mm，深度530mm，包含背板，盖板和分类标识含垃圾分类标识：可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	套	10	872.00	8,720.00
5	公区垃圾桶	鑫仕龙	L350mmxW210mmxH31mm	20L，磨砂表面，防水防渗	个	10	29.00	290.00
6	圆形垃圾桶	鑫亿	26.5*25cm口径	8L，磨砂表面，防水防渗	个	10	10.00	100.00

7	洗烘一体机	海尔	G100368HBD14LSU1	洗烘一体机, 洗涤容量10KG, 烘干容量6KG, 冷凝烘干, 一级能效, 能效指数小于或等于0.12kWh/kg, 直驱变频电机, 洗净比1.1, 更省水, 电压220V	台	1	5,963.00	5,963.00
8	洗衣机	海尔	SXG136-HD5108DUB	洗涤容量13.6KG, 变频电机, 一级能效, 能效指数小于或等于0.12kWh/kg, 冷热进水, 加热功率1800W, 电压220V	台	1	8,900.00	8,900.00
9	烘干机	海尔	SGDZ136-5107UB	烘干容量13.6KG, 烘干功率4800W, 干衣程序: 低温、中温、高温、风干, 电压220V	台	1	8,900.00	8,900.00
10	洗衣机给水管	百盛	PPR20	PPR20给水管	米	6	78.00	468.00
11	洗衣机排水管	百盛	PVC50	PVC50排水管	米	4	99.00	396.00
12	电源1	丰嘉	定制	1.名称:电气配管、配线(3根) 2.规格:JDG20, YJV*3*4 3.材质:薄壁钢管 4.配置形式:墙面敷设	米	62	156.00	9,672.00
13	电源2	丰嘉	定制	1.名称:电气配管、配线(3根) 2.规格:JDG20, YJV*3*2.5 3.材质:薄壁钢管 4.配置形式:墙面敷设	米	62	107.00	6,634.00
14	排风管	丰嘉	定制	PVC110排风管	米	4	141.00	564.00
15	冰柜	海尔	SC-1050HS	1760*600*1980mm, 容量1050L, 风冷, 机械温控, 门体双层钢化镀膜玻璃, 一级能效, 标准耗能量3.7kw.h/24h, 电压220V	个	1	8,872.00	8,872.00
16	直饮水机	史密斯	BZR100-A2117	1、出水龙头2个, 可双温双热出水, 且具备童锁功能。 2、额定总净水量5000L。 3、净水流量0.26L/min。 4、额定功率1850W。 5、热水箱容量11L。 6、温水箱容量11L。 7、除RO膜外, 具备三种纯物理杀菌功能(复合滤芯滤菌、UV紫外线抑菌、管路高温自清洁杀菌), 减少整机内部细菌滋生。杀菌措施覆盖温水管路、热水管路、储水箱、出水口。 8、具备应对短时大量取水能力, 可实现单次出水量19L。 9、具备一键待机、一键排空功能。	台	1	23,300.00	23,300.00

17	冰箱	创维	BCD-186D	产品规格: 578*499*1410; 面板材质: 彩晶玻璃; 总容量: 190L双门; 冷冻、冷藏功能 额定电压: 220V; 压缩机类型: 定频; 噪音值: 38dB; 机械控温, 风冷无霜。	台	1	1,487.12	1,487.12
18	冰箱	海尔	BCD309WMCO	产品规格: 670*603*1775; 面板材质: 彩晶玻璃; 总容量: 309L双门; 冷冻、冷藏功能 额定电压: 220V; 压缩机类型: 定频; 噪音值: 38dB; 电子控温, 风冷无霜。	台	1	2,479.00	2,479.00
19	冷藏柜	星星	LSC-310YPE	冷藏温度区间: 0-10摄氏度; 容积: 300L 产品尺寸: 575*546*1770 控冷方式: 风冷; 控温方式: 机械控温 搁架数量: 4-5层	个	9	1,900.00	17,100.00
20	升降平台	鼎力	JCPT1612	最大工作高度(室内)15.70m, 最大平台高度(室内)13.70m; 最大平台高度(室外)11.00m, 最大平台高度(室外)9.00m; 整机长度 2.84m, 整机宽度 1.25m, 整机高度(围栏未折叠)2.62m, 整机高度(围栏折叠)2.09m; 工作平台尺寸(长x宽)2.64mx1.12m, 平台延伸尺寸 0.90m; 安全工作载荷 250kg, 延伸平台安全工作载荷 113kg; 最大爬坡能力 25%; 机器行驶速度(收拢状态)5.0km/h, 机器行驶速度(起升状态)0.8km/h; 上升/下降速度 62/62sec, 电池 24V/240Ah; 整机重量 3580kg	台	1	91,627.00	91,627.00
合计								17,705,718.75

附件2：变更后清单

序号	名称	品牌	型号	规格	单位	数量	单价	总价
一、教学家具								
1	四门存包柜	TS	定制	高2000mm、宽800mm、深450mm（4门）， 1、柜体采用1.0mm厚一级冷轧钢板，门板为1.0mm厚。光泽度60%-70%，硬度0.4，冲击强度4N·m，附着力2级，漆膜厚度 > 20um。 2、柜底配可调底脚。 3、预留电子锁安装孔位及布线通道。	组	109	4,940.00	538,460.00
2	存包柜读卡器电子锁单元	中识	SDTR601	金属拉丝壳体，经久耐用； 工程塑料按键及读卡区，可选状态指示灯。 额定电压：12V，额定电流：0.01A，功耗：0.1W 读卡接口：韦根W26-66等多种格式自适应，兼容第三方韦根接口读卡器 1、集中供电独立刷卡或密码开门。 2、支持学生刷卡自主设定和管理密码。 3、支持家长手机代学生设定和管理密码。 4、锁具在联网状态下，所有门上动作实时上送到后台软件。 5、联网状态下，刷卡请求开门权限，软件下发验证结果决定是否允许开门。 6、断网情况下，刷卡请求得不到软件验证返回时，锁具执行本地验证确保使用。 7、支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能。	个	3092	861.00	2,662,212.00
3	月牙桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 直径1400×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量≤0.025mg/m³，环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	799	1,700.00	1,358,300.00
4	双人长条桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1500×500×550-750mm（高度可调节），	张	424	1,100.00	466,400.00

				1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$环保等级达到ENF级别³。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。				
5	单人桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 750×500×550-750mm（高度可调节）， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	1059	700.00	741,300.00
6	四人桌	伟森盛业	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 尺寸1500×1000×750mm， 1、基材：25mm厚环保刨花板，甲醛释放量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$环保等级达到ENF级别。 2、贴面：搪瓷白板，钢板基板厚度0.4mm。 3、封边：PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架：桌架配置钢梁增加稳定性；桌架为20×40×1.5mm方形钢梁，外管采用外部直径42mm，壁厚1.2mm的圆形钢管；共6个调节孔，孔距50mm。 5、脚轮：万向脚轮，带锁定功能。	张	119	1,300.00	154,700.00
7	小学生座椅	伟森盛业	定制	四椅腿椅带滚轮15"H(424*432*673mm) 1、椅背及椅座：聚丙烯(PP5)材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。 2、椅腿：外部直径19.1mm×38.1mm，1.8mm厚的椭圆形钢管焊接至重型3.0mm钢板，承重$\geq 135\text{kg}$。 3、脚轮：万向活动脚轮，滚动阻力：水平牵引力$F5 \leq 10\%F4$，旋转阻力：水平牵引力$F7 \leq 15\%F6$，(符合QB/T4765-2014家具用脚轮)。	把	2324	460.00	1,069,040.00
8	中学生座椅	伟森	定制	四椅腿椅带滚轮18"H(500*508*813mm)	把	1871	590.00	1,103,890.00

		盛业		1、椅背及椅座：聚丙烯(PP5)材质，环保无毒无臭无味，耐热，耐腐蚀，易清洁，抗静电，能在100度以上温度进行消毒杀菌，100%可回收利用，符合人体工学设计。 2、椅腿：外部直径19.1mmx38.1mm，1.8mm厚的椭圆形钢管焊接至重型3.0mm钢板，承重≥135kg。 3、脚轮：万向活动脚轮，滚动阻力：水平牵引力F5≤10%F4，旋转阻力：水平牵引力F7≤15%F6，(符合QB/T4765-2014家具用脚轮)。				
9	小学生书包柜（四格）	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。800*450*1000mm， 框架：顶板为25mm，余为16mmMFC板；标配5mm背板。甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。2mm厚PVC封边条。加轮，4格	组	192	850.00	163,200.00
10	六格储物单元	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*350*1200mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，前轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	266	863.00	229,558.00
11	四格储物单元	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W850*D340*H900， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	120	587.00	70,440.00
12	2×4八格书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1600*D350*H1000mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，前轮带锁定功能，移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	200	1,103.00	220,600.00
13	弧形书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。	组	64	2,340.00	149,760.00

				弧度1800*D520*H1200mm, 1、柜体: 25mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。				
14	2层弧形书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 弧度1800*D520*H835mm, 1、柜体: 25mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	164	1,175.00	192,700.00
15	绘本展示架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W900*D400*H800mm, 柜体基材采用18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 优质2mm厚PVC封边条	组	36	899.00	32,364.00
16	矮书柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000×400×1200mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动书架轻便不卡顿。 3、书柜设计考虑摆放不同规格的图书。	组	191	950.00	181,450.00
17	2层矮书柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1030×D430×H835mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、书柜双面使用两侧均可摆放常规尺寸图书。且侧板可展示大规格图书、绘本等。	组	260	815.00	211,900.00
18	任务单柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优	组	105	983.00	103,215.00

				点。 W1290*D400*H1000mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。				
19	材料柜4×4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W1430*D475*H835mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	149	3,700.00	551,300.00
20	材料柜3×6	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W1077*D475*H1200mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、配透明储物格。	组	25	3,700.00	92,500.00
21	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	15	488.00	7,320.00
22	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量$\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	12	703.00	8,436.00
23	展示储物单	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优	个	10	544.00	5,440.00

	元2			点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。				
24	移动式展示推车	TS	定制	W1800*D550/1600*H2000mm, 带有桌子和展示表面, 带有脚轮, 上面白色洞洞板和下面软木板可开启可合上。 顶部结构: 使用Truss架加外挂层板的方式快速展示超大尺寸的顶部结构, 这样的设计不仅方便拆卸、组装和运输, 而且可以重复使用模块组件。 主体结构设计: 采用铝型材或标准熟铁框架, 标准模块框架易于安装、拆卸和包装。表面层可以选用聚氯乙烯膨胀片、铝塑板、卡其色或UV软膜, 可根据学校需求选择。并且可以根据需要嵌入LED屏幕和电视。 数字集成: 可搭配使用触摸屏和增强现实, 提供互动体验。	个	13	18,596.00	241,748.00
25	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层实木台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	1	7,025.00	7,025.00
26	异形讨论桌 1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W5050*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为 $20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	29,341.00	29,341.00
27	异形讨论桌 2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为 $20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00

28	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	6	703.00	4,218.00
29	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
30	异形讨论桌 2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W3935*D1880*H720-1180mm, 1、基材: 25mm厚环保刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、贴面: 可书写搪瓷白板, 钢板基板厚度0.4mm。 3、封边: PVC(厚度2.0mm)封边。 4、框架: 桌架配置钢梁增加稳定性; 桌架为20×40×1.5mm方形钢梁, 外管采用外部直径42mm、壁厚1.2mm的圆形钢管。 5、脚轮: 万向脚轮, 带锁定功能。	组	1	26,035.00	26,035.00
31	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
32	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
33	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
34	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有	个	1	544.00	544.00

				硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。				
35	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层为三聚氰胺板（MFC）和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
36	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm, 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
37	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	488.00	488.00
38	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
39	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
40	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层为三聚氰胺板（MFC）和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。	个	3	7,025.00	21,075.00

41	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	18	703.00	12,654.00
42	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	3	7,025.00	21,075.00
43	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	18	703.00	12,654.00
44	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	3	703.00	2,109.00
45	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
46	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
47	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
48	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。	个	1	703.00	703.00

				2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。				
49	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00
50	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板，台面厚40mm，下面2层为三聚氰胺板（MFC）和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿，带轮，带滑轮锁。 3、分3层，每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
51	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm， 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
52	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	488.00	976.00
53	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	703.00	703.00
54	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	1	544.00	544.00

55	手工桌	TS	定制	W2000*D1000*H750mm, 1、台面实木大板, 台面厚40mm, 下面2层为三聚氰胺板 (MFC) 和ABS封边。台面厚度25mm。 2、钢制喷涂腿, 带轮, 带滑轮锁。 3、分3层, 每层加层板。	个	2	7,025.00	14,050.00
56	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 桦木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	12	703.00	8,436.00
57	展示储物单元4	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	4	488.00	1,952.00
58	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	703.00	1,406.00
59	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	544.00	1,088.00
60	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绑带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度40Kg/m ³ , 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
61	展示储物单元	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优	个	2	488.00	976.00

	元4			点。 500*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。				
62	展示储物单元5	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 1000*500*500mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	3	703.00	2,109.00
63	展示储物单元2	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 500*500*850mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	2	544.00	1,088.00
64	环形讨论区(大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物(耐磨耐油污)软坐垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
65	环形讨论区(小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物(耐磨耐油污)软坐垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
66	环形讨论区(大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物(耐磨耐油污)软坐垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
67	环形讨论区(小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物(耐磨耐油污)软坐垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00

68	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 密度 $40\text{Kg}/\text{m}^3$, 回弹性能40%。 3、布料: 定制, 面料色牢度4级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	4	8,017.00	32,068.00
69	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动, 可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
70	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸: H420-760mm, 榉木框架+PP连接件, 椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降, 带防滑落卡扣。	个	20	703.00	14,060.00
71	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢, 定制烤漆面。 内里高密度泡面, 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$, 回弹性能 $\geq 40\%$ 。 布料: 定制, 面料色牢度4级。	个	4	7,114.40	28,457.60
72	展示储物单元3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 带锁定功能, 移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	8	1,860.00	14,880.00
73	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸: 900*1200mm, 透明可移动书写板, 双层强化防爆玻璃, H形结构。	个	2	3,645.00	7,290.00
74	环形讨论区(大)	TS	定制	尺寸: 直径2600mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物(耐磨耐油污)软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
75	环形讨论区(小)	TS	定制	尺寸: 直径1800mm, 定制结构, 配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm, 织物(耐磨耐油污)软座垫厚度40mm, 靠背距地900mm, 中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
76	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm, 内径900mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-	个	4	8,017.00	32,068.00

				10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，密度 $40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能40%。 3、布料：定制，面料色牢度4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。				
77	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动，可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
78	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm, 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	23	703.00	16,169.00
79	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢，内里高密度泡面，布料：定制，面料色牢度4级。	个	3	7,114.40	21,343.20
80	展示储物单元3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm, 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。	个	8	1,860.00	14,880.00
81	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸：900*1200mm, 透明可移动书写板，双层强化防爆玻璃，H形结构。	个	4	3,645.00	14,580.00
82	环形讨论区(大)	TS	定制	尺寸：直径2600mm, 定制结构，配有织物与软坐垫， 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软坐垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	1	39,341.00	39,341.00
83	条形学习区	TS	定制	W5500*D600*H420mm, 钢龙骨+基层板+PVC饰面，阳角同色PVC收边条。台阶与座椅，上方表面为地毯。	个	1	14,877.00	14,877.00
84	小组合作高桌	TS	定制	W2000*D1000*H980mm, 可移动，可书写表面。	个	2	6,447.00	12,894.00
85	小组讨论升降凳	TS	定制	尺寸：H420-760mm, 榉木框架+PP连接件，椅面可旋转。加粗螺杆螺旋升降，带防滑落卡扣。	个	22	703.00	15,466.00
86	学习舱	TS	定制	R1200mm, 外壳玻璃钢，内里高密度泡面，布料：定制，面料色牢度4级。	个	3	7,114.40	21,343.20
87	展示储物单元3	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。 W1770*D350*H1200mm,	个	4	1,860.00	7,440.00

				1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛释放量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。				
88	半透光移动书写架	TS	定制	尺寸：900*1200mm， 透明可移动书写板，双层强化防爆玻璃，H形结构。	个	2	3,645.00	7,290.00
89	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	1	39,341.00	39,341.00
90	环形讨论区 (大)	TS	定制	尺寸：直径2600mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	2	39,341.00	78,682.00
91	环形讨论区 (小)	TS	定制	尺寸：直径1800mm， 定制结构，配有织物与软坐垫 实木座面距地高度380mm，织物（耐磨耐油污）软座垫厚度40mm，靠背距地900mm，中心圆环内配鹅卵石	个	2	29,341.00	58,682.00
92	环形软座椅	TS	定制	外径1600mm，内径900mm， 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg/m}^3$ 。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，密度40Kg/m ³ ，回弹性能40%。 3、布料：定制，面料色牢度4级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。	个	2	8,017.00	16,034.00
93	画架推车	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W900*D600*H915mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	44	1,055.00	46,420.00
94	展示储物单元1	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1140*D340*H835mm， 1、柜体：18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg/m}^3$ ，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。	个	76	1,548.00	117,648.00

				2、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、设计考虑摆放不同规格的图书。				
95	密码文件柜	TS	定制	W900*D400*H1850mm, 1、柜体采用0.7mm厚以及冷轧钢板，钣金折弯工艺，经磷化处理后，表面静电喷塑 2、通体对开门，配有双重密码锁	组	46	2,066.00	95,036.00
96	方凳	伟森盛业	定制	400*300*470mm, 1、面材：25mm环保刨花板，耐划伤、耐磨、耐高温，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，含水率5-6%，密度0.45-0.88g/cm ³ ；吸水厚度膨胀率8%。 2、封边：ABS材质封边。 3、框架：一级优质钢材，表面环氧树脂静电粉末喷涂。	张	125	284.30	35,537.50
97	学习社区教师椅	赫曼米勒	Aeron	1、全网布座椅，不同位置的拉力弹性不同。 2、背部双支撑，具备腰部和骶骨支撑。 3、3D扶手，具备升降、前后伸缩、旋转等功能。扶手表面为软质材料，触感舒适。 4、三段倾仰底盘，带前倾功能，方便伏案工作。线控调节。 5、椅脚为铝合金材质，表面涂装颜色与座椅边框、网布颜色协调统一。 6、椅轮直径65mm，适合地板使用。	把	13	5,860.00	76,180.00
98	多功能定制衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。550*340*2000mm, 1、柜体及门板：基材采用18mm厚刨花板，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀，易维护清洗。2mm厚PVC封边条。 2、衣杆：采用前后可拉式衣杆，承重 $\geq 30\text{kg}$ 。 3、门内配两个抽屉。	个	13	880.00	11,440.00
99	书架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。900*420*1200mm, 1、柜体及门板：MFC板，厚度16mm，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。 2、滑轮：移动书架轻便不卡顿，带锁定功能。	个	100	930.00	93,000.00
100	货架1	TS	定制	W1900*D500*H1500mm, 材质：PVC全塑； 层架数量：4层； 颜色：蓝色	组	2	2,204.50	4,409.00
101	货架2	TS	定制	W1200*D600*H2100mm, 立柱40*80*1.5mmC型钢，横梁40*60*1.5mmP型钢，层板0.6mm厚的冷轧钢，每层	组	35	990.00	34,650.00

				载重≥600kg				
102	货架3	TS	定制	W1000*D600*H2100mm, 立柱40*80*1.5mmC型钢, 横梁40*60*1.5mmP型钢, 层板0.6mm厚的冷轧钢, 每层 载重≥600kg	组	59	810.00	47,790.00
103	货架	TS	定制	W2000*D600*H2000mm, 立柱40*80*1.5mmC型钢, 横梁40*60*1.5mmP型钢, 层板0.6mm厚的冷轧钢, 每层 载重≥600kg	组	24	1,369.00	32,856.00
104	移动白板 (大)	得力	7882H	尺寸: 90*120cm, 自由移动, 可夹纸, 可升降。	个	135	350.00	47,250.00
105	移动白板 (小)	BBN	V6090	尺寸: 60*90cm, 自由移动, 可夹纸, 可升降。	个	170	161.00	27,370.00
106	水杯架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W800*D450*H750mm, 1、柜体: 18mm厚刨花板, 甲醛含量≤0.025mg/m³, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。 2、脚轮: 静音脚轮, 四轮带锁定功能, 移动轻便不卡顿。	个	6	285.00	1,710.00
107	鞋架	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W1600*D420*H450mm, 1、基材采用25mm/16mm厚MFC板, 甲醛含量≤0.025mg/m³, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。	组	14	1,128.00	15,792.00
108	更衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。W900*D550*H1800mm, 1、基材采用25mm/16mm厚MFC板, 甲醛含量≤0.025mg/m³, 浸渍胶膜纸饰面, 饰面具有硬度大, 耐磨, 耐热性好, 能抵抗一般的酸、碱、油脂及酒精等溶剂的磨蚀, 易维护清洗, 2mm厚PVC封边条。	组	8	1,455.00	11,640.00
109	餐桌	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。φ2100*H750mm, 1、面材: 25mm环保刨花板, 耐划伤、耐磨、耐高温, 含水率5-6%, 密度0.45-0.88g/cm³; 吸水厚度膨胀率8%。 2、封边: ABS材质封边。 3、框架: 一级优质钢材, 表面环氧树脂静电粉末喷涂。	张	3	5,040.00	15,120.00
110	会议桌	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板, 且兼顾刨花板表面平整的优点。φ2100*H750mm, 环形。 1、面材: 25mm环保刨花板, 耐划伤、耐磨、耐高温, 甲醛含量≤0.025mg/m³,	张	1	2,569.50	2,569.50

				含水率5-6%，密度0.45-0.88g/cm³；吸水厚度膨胀率8%。 2、封边：ABS材质封边。 3、框架：一级优质钢材，表面环氧树脂静电粉末喷涂。 4、滑轮：带锁定功能，移动轻便不卡顿。				
111	四人阅读间	TS	定制	2200*1536*2200mm, 1、框架采用航空铝合金型材，表面静电喷塑处理，硬度80(HW)，断后延伸率11.5%，抗拉强度220MPa，铝材耐盐雾腐蚀性达9.5级，铝材耐磨性400，四周倒圆角。框架便于拆卸和调整。 2、芯材采用25mm厚双面木塑板，具有防水、防潮、防虫、不龟裂，不膨胀，不变形，高耐火性特点，直接插入框架，无需工具安装。 3、内胆采用15mm厚双色聚酯纤维吸音板，密度190kg/m³，燃烧性能为：B-s1-d2，不含甲醛和重金属，降噪系数为0.50。 4、新风换气系统，超静音（≤28dB），通风量2.5m³/min，配有循环风口，保证更大的通风量。 5、电源线内藏式安装，卡扣式接线终端，用电更安全。 6、尼龙地毯。 7、门采用10mm厚钢化玻璃，配有304不锈钢合页及拉手，门缝配有隔音防尘条。 8、台面采用25mm厚中密度纤维板，甲醛含量≤0.05mg/m³，水性漆混油饰面，与框架连接，结构稳定。	个	2	23,638.00	47,276.00
112	计算机教室操作台	TS	定制	1200*550*750mm, 1、桌面：基材采用25/18mm厚刨花板，甲醛含量≤0.025mg/m³，浸渍胶膜纸饰面，饰面具有硬度大，耐磨，耐热性好，易维护清洗，2mm厚PVC封边条。 2、框架：桌脚采用60*30*T1.8椭圆形铝镁合金材料，三角形铝镁合金横梁，表面喷砂处理，横梁及桌腿的连接件采用锌合金铸件，支持多次拆卸。 3、轮：移动顺滑。	张	39	1,389.00	54,171.00
113	印墨台-1	TS	定制	W2580*D700mm*H800mm, 1、枫木色，木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。多用途，可以用于绘画、雕刻、印刷等。桌子采用模块化设计，可以根据需要添加或移除组件，如抽屉、工具架或附加桌面。有扩展功能，可以连接其他桌子或工作台，以创建更大的工作空间。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	组	1	5,892.00	5,892.00
114	印墨台-2	TS	定制	W2580*D700mm*H800mm, 1、枫木色，包含储物空间。木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。多用途，可以用于绘画、雕刻、印刷等。桌子采用模块化设计，可以根据需要添加或移除组件，如抽屉、工具架或附加桌面。有扩展功能，可以连接其他桌子或工作台	组	2	8,126.00	16,252.00

				，以创建更大的工作空间。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。 3、台面下方包含三组抽屉，用于收纳教学耗材，例如用于存放小型工具、墨水、印章、刻刀等物品。隔板和分隔：抽屉内部设有分隔，以便于分类存放不同的工具和材料，保持工作区域的整洁和有序。桌子边缘、下方配有工具架或挂钩，用于挂放刻刀、刷子、滚筒等工具，方便取用同时也减少了桌面的杂乱。				
115	边柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。W1100*H900*D500mm， 1、枫木色，原木质感。木材色调柔和，纹理清晰自然，光滑平整不扎手。包含储物空间，柜门可锁。用于收纳教学耗材，例如用于存放小型工具、墨水、印章、刻刀等物品。隔板和分隔：抽屉内部设有分隔，以便于分类存放不同的工具和材料，保持工作区域的整洁和有序。桌子边缘、下方配有工具架或挂钩，用于挂放刻刀、刷子、滚筒等工具，方便取用同时也减少了桌面的杂乱。为了安全起见，抽屉、存储空间配备锁具，以防止贵重物品或危险工具的不当使用。设计有滑动托盘，可以存放墨水或其他液体，托盘可以拉出使用，推回隐藏，节省空间。边台设计有隐藏式存储空间，暗格用于存放不常用的物品，保持台面的整洁。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	个	2	4,538.00	9,076.00
116	钢架桌	TS	定制	1100*900*550mm， 1、钢木结构，桌腿采用50方管厚度1.0mm，横梁为25*50方管。下设柜门与抽屉。 2、整体打磨光滑无毛刺，结实牢靠，采用钢制烤漆，三底两面工艺制作而成。 3、桌脚带防滑垫。	个	3	3,781.00	11,343.00
117	移动展墙	TS	定制	高230cm，宽150cm，厚度30cm。 1、箱体式，内木质格栅结构支撑，提供足够的展示面积，可以展示多幅版画作品，同时保持作品之间的适当间隔。设计通常简洁而优雅，可以融入各种教室装饰风格，同时不会分散观众对展示作品的注意力。 2、带万向轮，固定配重，使其可以轻松移动，方便在教室内或不同教室之间调整位置。	组	3	5,414.00	16,242.00
118	音乐架	TS	定制	W1700*D350*H1700mm， 1、框架采用50*50*橡胶木，含水率8~11%，无虫蛀、无死结 2、拉板采用150*25橡胶木指节木板，无虫蛀、无死结 3、混油工艺，水性漆饰面，漆面饱满光滑，硬度达到H及以上，有较好的耐酸、耐碱、耐热性。 4、底脚配有防滑橡胶垫。	组	1	504.00	504.00
119	平面展柜	TS	定制	尺寸：120*34*149cm， 平面靠墙固定，四层	个	4	205.00	820.00
120	斜面展柜	TS	定制	尺寸：120*34*149cm，	个	4	210.00	840.00

				斜面靠墙固定，四层				
121	讨论椅	TS	定制	690*680*1060mm, 1、高频热压多层定形板，根据人体工学原理设计，能够提供更好的支持和舒适度，减少长时间坐着时可能出现的背部和颈部疲劳。 2、泡棉：高密度发泡成形棉，透气性强，回弹力好不易变形，耐老化，无气味耐水洗及对人体无害。 3、皮革：超纤人造皮革，通过拉力、弹力、脱色、耐摩擦测试。	把	9	1,984.00	17,856.00
122	失物招领柜 (高)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。1060*500*1433mm, 1、采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。柜体及门板：刨花板，厚度16mm，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。含挂衣杆、挂衣钩。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	组	1	1,422.18	1,422.18
123	失物招领柜 (矮)	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。1060*500*830mm, 1、柜体及门板：刨花板，厚度16mm，甲醛含量 $\leq 0.025\text{mg}/\text{m}^3$ ，面贴三聚氰胺纸。含带锁抽屉1个。 2、脚轮：静音脚轮，四轮带锁定功能，移动轻便不卡顿。	组	1	350.00	350.00
124	网面展示架	威阳	定制	2面折叠，单面长度60cm，多用途落地网格架，表面高温烤漆处理，挂网3.5mm铁丝，可双面挂置物品。底座三角形支架，加装万向轮。	组	10	250.00	2,500.00
125	水晶卷帘	信诺	定制	控制方式：静音电动 材质：30%聚酯纤维，70%PVC，100牛米电机两套，配件材质：铝镁合金，不锈钢导轨烤漆	m ²	30.85	761.88	23,504.00
126	四门更衣柜	TS	定制	采用环保等级达到国内最高标准的ENF级别的刨花板，且兼顾刨花板表面平整的优点。800*450*2100mm, 1、材质：柜体、柜门均为 $\geq 0.8\text{mm}$ 冷轧钢板，数控切割、折弯，无痕电焊工艺。12mm厚薄框设计，线条简，上下共6块单开钢制门板。柜门及搁板配加强筋，搁板三折弯卷边处理。 2、门带优质锁具、扣手。	组	2	1,306.00	2,612.00
127	三人沙发	TS	定制	尺寸1600*760*750mm, 1、框架：实木木方及多层板，四面抛光，龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%，多层板甲醛含量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵：绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉，座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$ ，背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$ ，回弹性能 $\geq 40\%$ 。 3、布料：定制，面料色牢度 ≥ 4 级，无苯胶粘剂粘结。 4、支脚：尼龙脚垫。	张	2	2,184.00	4,368.00

二、教学设备器材								
1	可移动大屏支架	希沃	ST33	交互智能平板移动脚架，适用于86寸交互式一体机，万向脚轮，移动方便	组	77	1,040.00	80,080.00
2	版画教室投影幕布	虾皮	全屏一体式支架幕布	100英寸，灰玻纤，带支架，兼容4:3/16:9比例。	个	1	407.00	407.00
3	高拍仪	希沃	SC08	1300w像素，4K超清传输，PDAF自动对焦，可90°旋转拍摄，5V2A快速充电，使用长达4H，2.5/5G双频WiFi，传输稳定。机身臂支持俯仰90°折叠、底座可分离，主机可移动。前后180°旋转，可固定在三脚架上。	套	66	2,200.00	145,200.00
4	内置装订器	佳能	L1	角钉、两点装订	个	3	8,000.00	24,000.00
5	刷卡打印管理软件及终端	佳能	uniflow	刷卡输出，漫游打印，日志报表	套	7	12,000.00	84,000.00
6	标准款微单相机	索尼	Alpha 6400M	影像传感器：Exmor CMOS，尺寸为23.5x15.6毫米（APS-C画幅），有效像素约为2420万。 记录（静态影像）：支持多种尺寸和质量的JPEG和RAW格式。 自动HDR：提供自动或手动HDR等级调节。 DRO优化功能：提供动态范围优化功能。 记录（动态影像）：支持XAVC S 4K、XAVC S HD、AVCHD、MP4文件格式。 对焦系统：快速型混合自动对焦（相位检测自动对焦+对比度检测自动对焦），425点自动对焦点。 曝光系统：1200区测光，提供多种测光模式和曝光补偿。 ISO感光度设定：静态照片和动态影像的ISO范围均为100-32000，可扩展至102400。 取景器：约236万有效像素的电子取景器，视野率约100%。 液晶屏：3.0英寸TFT可翻折触摸式液晶屏，视野率约100%，总像素约92万点。 快门：电子控制、纵向式焦平快门，速度范围静态照片1/4000至30秒，视频拍摄1/4000至1/4。 闪光灯：内置闪光灯，支持多种闪光模式。 具备实时追踪和实时眼部对焦功能，支持4K视频拍摄，180°可翻转触控对焦液晶屏，方便自拍和Vlog录制。	台	12	6,560.00	78,720.00
7	微距定焦镜头	索尼	AF 20mm F2.8	镜头结构：8组10片，最大光圈：F2.8，最小光圈：F16，焦距范围：0.19m-∞，最近对焦距离：0.19m，最大放大倍率：0.17倍，镜头直径：52mm	个	1	7,599.00	7,599.00
8	镜头保护滤镜1	耐司	DUS UV 72mm	72mmUV镜片，超薄HMC-WR多层镀膜，保护镜头。	片	1	120.00	120.00

9	镜头保护滤镜2	耐司	DUS UV 55mm	55mmUV镜片, 超薄铝框, 保护镜头。	片	13	52.00	676.00
10	偏振镜	HOY A	CPL 82mm	82mm, 过滤空气中的偏正光, 让户外拍摄的照片更加透亮。配合标准款微单相机使用。	片	1	986.00	986.00
11	减光镜	HOY A	ND 82mm	中灰密度镜, 减10档曝光, 82mm, 减少曝光量, 能够在光线充足情况下实现慢门拍摄特殊效果。	片	1	968.00	968.00
12	DV摄像机	索尼	FDR-AX700	总像素约2100万像素, 动态有效像素约1420万像素(16:9)*1, 光圈F2.8-F4.5, 光学变焦12x, 数码变焦192x*6, 滤镜直径62mm, 最近对焦距离约1cm-100cm, 触摸屏, 测光模式多区分割/点测光, 含1块电池	台	3	16,135.00	48,405.00
13	运动相机	大疆	Action 2 Osmo	ISO范围拍照:100-6400, 录像:100-6400, 电子快门速度拍照:1/8000至30秒, 录像:1/8000秒至帧率限制快门, 照片最大分辨率4000x3000, 视频储存最大码流130Mbps	台	2	2,237.00	4,474.00
14	自助借还机(少儿款)	拓迪	TD-JH-18	功能及特点: 少儿款自助借还机集二合一读卡器(IC/RFID卡)、RFID读写一体机于一体。它具备借书、还书、查询/续借功能, 可同时识别多本贴有RFID标签的图书, 防止借阅过程中出现偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的情况; 也可根据需求显示读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。此外, 该设备的卡通造型能够有效吸引更多的少儿读者前来使用。 外观尺寸: 520mm×500mm×1630mm (长×宽×高) 包装尺寸: 620mm×610mm×1790mm (长×宽×高) 材质: 钣金, 玻璃钢纤维, 亚克力 设备重量: 约60kg 操作台面: 595mm 屏幕中心: 1090mm 屏幕尺寸: 23.8寸 (竖屏16:9) 触摸类型: 电容屏 工作温度: -10℃ ~ 50℃ 储存温度: -20℃ ~ 60℃ 相对湿度: 5% ~ 80% 工作频率: 13.56MHz 识别图书: 多本 (堆砌高度不大于250mm) 主机配置: ARM平台, Android 7.1系统 内存: 2G 储存空间: 16G 通信接口: USB或RS232、RJ45 供电要求: AC220V,50Hz 功耗: 100W	个	5	35,000.00	175,000.00

				符合标准: ISO18000-3, ISO15693				
15	自助借还机 (成人款)	拓迪	TD-JH-26 (JJ)	功能及特点: 自助借还机集二合一读卡器 (IC/RFID卡)、RFID读写一体机于一体。它具备借书、还书、查询/续借功能, 可同时识别多本贴有RFID标签的图书, 防止借阅过程中出现偷换、抽换书籍或一书登录多书借出的情况; 也可根据需求显示读者姓名、借阅资料题名与归还日期等相关信息。此外, 该设备人机交互界面简单易懂, 硬件设备安全可靠。 外观尺寸: 680mm×505mm×1540mm (长×宽×高) 材质: 钣金, 钢化玻璃, 塑料 设备重量: 约55kg 操作台面: 750mm 屏幕中心: 1220mm 屏幕尺寸: 21.5寸 触摸类型: 电容触摸 工作温度: -10℃ ~ 50℃ 储存温度: -20℃ ~ 60℃ 相对湿度: 5% ~ 80% 工作频率: 13.56MHz 识别图书: 多本 (堆砌高度不大于250mm) 主机配置: ARM平台, Android 7.1系统 内存: 2G 储存空间: 16G 通信接口: USB或RS232、RJ45 供电要求: AC220V,50Hz 功耗: 100W 符合标准: ISO18000-3, ISO15693	个	5	35,000.00	175,000.00
16	还书箱	拓迪	TD-SX-01	1、前后四轮均可自由转向, 最大承重200KG.升降托架有效最大承重100KG, 抗变形数次10w。 2、升降式移动还书箱采用线性压簧结构, 使托架能随图书重量成线性比例升降, 且拉簧的设置使得线性压簧在挤压和释放的过程中能稳定工作。 3、材质: 铝型材, 铝塑纤维板, 毛毯, 超静音耐磨脚轮, 不锈钢无缝拉手。 4、设备重量: 26kg。 5、平台升降高度: 450mm。 6、图书容量: 100L (可放80 ~ 150册)。	个	12	3,000.00	36,000.00
17	图书拉车 (狐狸)	TS	定制	52cm, 橘红色, 狐狸造型	个	3	358.00	1,074.00

18	图书拉车 (刺猬)	TS	定制	52cm, 刺猬造型	个	4	373.00	1,492.00
19	图书拉车 (狮子)	TS	定制	52cm, 狮子造型	个	3	371.00	1,113.00
20	照片打印机	奔图	CM250ADN	4.3英寸彩色LCD显示屏, 最大幅面A3, 支持无线打印, 墨盒式, 自动双面	台	2	999.00	1,998.00
21	学生自主运营便利店收银台	TS	定制	触屏10.1寸, 含小票机、扫码枪、标签机、热敏纸, 支持刷校园卡	套	1	4,500.00	4,500.00
22	学生自主运营便利店收银底柜	TS	定制	长度 $\geq 1\text{m}$, 高度85cm, 根据学校需求定制。 1、柜体及门板: MFC板, 厚度16mm, 面贴三聚氰胺纸。2mm厚PVC封边条。 2、滑轮: 移动轻便不卡顿, 带锁定功能。	组	1	2,200.00	2,200.00
23	户外冲水画架	华森 藏	HW1-S1A140	材质: PC板、木塑板、皮管, 尺寸: 134 $\times$ 59 $\times$ 128.7cm	个	4	5,605.00	22,420.00
24	古筝架子	敦煌 牌	A型支架	实木, 腿厚2.8cm, 张开宽度34cm	架	1	467.00	467.00
25	琴凳	秦汉 牌	花鸟图	高度约43cm, 凳面直径约30cm, 实木	把	1	362.00	362.00
26	五线谱电教版支架	学全	XQ1488P	金属支架, 可移动, 面板尺寸180 $\times$ 100cm	个	1	960.00	960.00
27	相机拆机零件画	俊英	K6-006	数码相机拆机零件, 整齐摆放固定在画框内, 用于教学展示相机结构, 画框尺寸60 $\times$ 60cm	个	1	942.00	942.00
28	凝香亭榫卯积木	晚峰	Qing-NXT-001	全实木彩绘, 榫卯工艺, 零件数量约358个, 规格40 $\times$ 40 $\times$ 45cm	个	1	2,103.00	2,103.00
29	立体迷宫	万博 思	8116	材质: 塑料3D立体设计, 尺寸在5 $\times$ 5 $\times$ 5cm-6 $\times$ 6 $\times$ 6cm之间, 有13种不同款式。	套	1	2,598.00	2,598.00
30	球车	金陵	定制	金属球车, PU万向轮, 带把手, 尺寸约59 $\times$ 49 $\times$ 111cm	个	4	998.00	3,992.00
31	便携式球拍架	网波 乐	RK-60	金属材质, 尺寸60 $\times$ 21 $\times$ 60cm, 可放18-20支球拍	个	3	365.13	1,095.39
32	犯规召回杆/旗	锦德 御龙	定制	15m, 杆直径48.3mm, 高2m, 壁厚2mm, 带绳	个	2	2,850.00	5,700.00
33	游泳转身标志杆/绳/旗	锦德 御龙	定制	5m, 杆直径48.3mm, 高2m, 壁厚2mm, 带旗	个	2	2,450.00	4,900.00
34	草靶	友谊	定制	双层360mm厚草靶, 4根丝杠10 $\times$ 600mm螺帽固定安装, 每块草靶4个丝杠, 螺帽外加塑料装饰盖, 含50 $\times$ 100木龙骨基层、墙面阻燃基层板、墙面内嵌柜体、墙面灰色毛毡板、地面成品保护。	项	1	150,000.00	150,000.00

35	投篮障碍防守人墙	盖亚体育	定制	纤维、钢丝、混合型材料，整体高度2.6m	套	4	512.00	2,048.00
36	瑜伽小球收纳架	TS	定制	高度120cm，白色，碳钢，防刮不易生锈，可放15个	组	1	723.21	723.21
37	瑜伽球架收纳架	TS	定制	155*50*170cm，5层，碳钢，防刮不易生锈，白色	组	1	856.80	856.80
38	瑜伽垫收纳架	TS	定制	80*50*160cm，4层，碳钢，防刮不易生锈，白色	组	1	950.00	950.00
39	剑架	将牌	定制	不锈钢材质，结实耐用，可放15把剑，带轮可移动	个	1	939.00	939.00
40	握力测试系统	领康	LK-T5076	测量范围：0kgf～100kgf 分度值：0.1kgf 误差：0kgf 单机： 1.测试受试者前臂和手部肌肉力量，反映人体上肢力量的发展水平； 2.测试仪自带LCD显示器，可根据手掌大小自由调节握距，测试精准度高； 3.测试仪单机可设置测试次数，可进行三次测量取最大值，并在同一界面同时显示三次测量值和最大值； 4.握力计单机面板上具备7个功能按键，可进行单次模式和多次模式两种选择；握力计具有RJ11-232接口和min-USB接口，用于后续主机： 1)主机能实时显示单机状态：实时监控单机电量、信号强度、测试状态、版本号和单机唯一识别码。带低电提示功能。采用语音合成技术，具有全程真人发声的语音提示功能，既可使用装置自带的喇叭，也可外接有源音箱，方便现场老师操作。 2)主机能设置单机参数：设置单机编号、单机测试参数（不同项目参数不同），支持单机集成空中升级，更新程序更加灵活方便。主机和单机3.5毫秒，进行一次数据交互。 3)采用原生Android11及以上系统，能够安装APK程序以拓展使用功能及产品升级，屏幕7吋1024×600高清触摸电容屏；主机1.0GB以上运行内存；16GBFLASH存储空间。可直插U盘播放测试视频录像。 4)主机具有内置二维码扫描器（嵌入式非外接型），通过主机自动扫描二维码进行身份识别、验证，减少备件的损耗，使用方便快捷。 5)主机具备2个USB标准接口（非外接扩展），可直接插入U盘导入100000条测试名单信息，也可直接导出测试成绩至U盘自动生成Excel表格。 6)主机具有外接HDMI高清显示接口，外接显示器与主机屏幕同步显示测试内容。 7)主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试。 8)主机具多种身份识别功能：可通过触摸屏输入、机械键盘输入、非接触式IC卡（兼容校园一卡通）、二维码扫描等识别方法；输入学号具备自动递增功能；主机菜	台	1	16,200.00	16,200.00

				单具备单项查询,集体查询,分组查询,具有年级班级组别日期等多种筛选数据方式,查询便捷。可以导入评分标准,对测试结果实时评分。 9)多种组网及通信方式,包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络,确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器。 10)主机查询结果能一屏同时显示测试学校、年级、班级、学生姓名、性别、测试成绩、测试日期及时间,方便后期督查。 11)主机具备多重数据存储备份功能,具有数据一键恢复功能。				
41	身高体重测试仪	京海	JH-5000SG	1、主机采用10.1英寸真彩LCD液晶屏和5英寸真彩LCD液晶屏双屏显示;(双屏在同一个主机机头ABS模具内), (即老师给学生测试的时候,对面的学生可通过一个屏幕看到自己测试的全过程)支持多点触控。可实时显示测试者的姓名、学号、照片等各种基本信息和测试成绩; 2、采用1.8G四核处理器,2GDDR3内存;主机实时显示外设电量,便于实时知道何时更换附件电池或充电。 3、本装置支持HDMI全高清接口,可三屏同步显示测试过程和结果; 4、主机内置扫码枪(内嵌式非外接型)。 5、内含海量存储芯片,并采用双存储介质备份功能,单机测试数据可存储100万条以上,可直接用WIFI、U盘、SD卡等方式一次性导入计算机;支持实时上传和批量上传两种数据传输方式; 6、采用安卓系统7.1,图形化的操作界面; 7、同时完成身高和体重的测试;主机和附件无线连接。 8、身高测试量程:90cm—210cm分辨率:0.1cm测试误差:±0.2%FS 体重测试量程:3kg—150kg分辨率:0.1kg测试误差:±0.3%FS	台	1	2,800.00	22,800.00
42	双语点读笔1	小彼恩	RP-03	毛毛虫造型,运存8MB,储存32GB,双语点读,高清音质	个	34	495.00	16,830.00
43	双语点读笔2	步步高	F3 Pro	运存512MB,储存32GB,双语点读,高清音质	个	78	495.00	38,610.00
44	语文点读笔	第二课堂	D500	钢琴烤漆,电池容量1000mAh,Type充电口,扫读拼音、扫读汉字、口语测评	个	162	356.00	57,672.00
45	名著套盒教具	凯叔讲故事	KS-KHZ-YY-001/ KS-SHZWO-YY-001/ KS-SGYY-YY-001/ KS-HLM-001/ KS-GSJCZB-008	含四大名著,西游记、水浒传、三国演义、红楼梦,包含一个玩偶学习机。学习机具有蓝牙功能,待机时长约6小时,30分钟自动关机功能,ABS材质外壳。	套	19	847.00	16,093.00

46	学习机1	凯叔讲故事	KS-LBBDW-TSD-008	李白人物造型，1-3年级诗词故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，ABS+硅胶+PVC材质。	个	19	222.00	4,218.00
47	学习机2	凯叔讲故事	KS-SSBDW-TSD-001	苏轼人物造型，4-6年级诗词故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，ABS+硅胶+PVC材质	个	19	222.00	4,218.00
48	学习机3	凯叔讲故事	KS-WWBDW-TSD-001	王维人物造型，145首小学课标诗词，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，ABS+硅胶+PVC材质	个	19	222.00	4,218.00
49	学习机4	凯叔讲故事	KS-SXWQNBDW-YY-001	炎帝、黄帝人物造型，上下五千年故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	19	495.00	9,405.00
50	学习机5	凯叔讲故事	KS-SST-JLS018	四个人物造型，约3827年的中国历史故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	19	968.00	18,392.00
51	学习机6	凯叔讲故事	KS-MRZ-001	四个人物造型，名人传故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	19	495.00	9,405.00
52	学习机7	凯叔讲故事	KS-SQTSG-FC-003	三个人物造型，百科普及，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	套	19	568.00	10,792.00
53	学习机8	凯叔讲故事	KS-CYGS-001	成语故事，播放时间4-6小时，IPX5级防水，1.2m高度防摔，塑胶材质	个	19	98.00	1,862.00
54	日历天气教具	spirit master	Circle time center	包括:1个插卡挂袋，217张卡片，1个天气转盘，30个计数圆片，尺寸104x99cm	套	19	160.00	3,040.00
55	英语启蒙教具	spirit master	My Calendar	1个季节转轮,30个圆形计数毛毡片，共计157张卡片，产品尺寸105.5*100cm	套	19	192.00	3,648.00
56	卡片教具	spirit master	life cycle	动植物生长周期卡片，单张尺寸15*20cm，50张一套	套	19	125.00	2,375.00
57	英语海报教具	spirit master	套装	PP材质，带背胶，4条/套，尺寸50*172cm	套	19	245.00	4,655.00

58	鸟类羽毛卡片	spirit master	345435	24张/套, 尺寸15*10cm, 塑封	套	18	41.00	738.00
59	英语教师教具	spirit master	story map	包含16张空白擦卡, 可重复使用, 挂袋尺寸84*95cm	套	19	165.00	3,135.00
60	挂袋教具	spirit master	行为图表全套	含1个挂袋、14张双面复膜单面印刷、32个木夹、2支笔, 挂袋尺寸109*24.5cm	套	19	96.00	1,824.00
61	透光积木教具	贝格斯	824822	高透彩六色, 28块/套, 区分板尺寸21*21*3cm	套	19	402.00	7,638.00
62	无线抢答器	比西特	21组	主屏1个, 抢答按钮21个, 手翻记分牌21个, 遥控器1个	套	21	2,095.00	43,995.00
63	蓝牙音箱	JBL	CHARGE5	蓝牙5.3, 音乐播放最长时间20小时, 响应频率60Hz-20kHz, 3.5英寸变频器	个	24	979.00	23,496.00
64	五子棋	得力	6754	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸297*286*15mm, 两色棋子共301颗	套	12	49.60	595.20
65	军棋	得力	YW110-L	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸300*285*15mm, 棋子两色各25颗	套	12	52.00	624.00
66	国际象棋	得力	6758	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸297*286*15mm, 棋子两色共32颗	套	12	46.00	552.00
67	中国象棋	得力	YW119	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸370*370*23mm, 黑红各16颗棋子	套	12	59.00	708.00
68	跳棋	得力	YW110-T	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸300*285*15mm, 共60颗棋子	套	12	56.00	672.00
69	飞行棋	得力	YW110-F	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸300*285*15mm, 4色各4颗	套	12	57.00	684.00
70	磁石斗兽棋	得力	6757	折叠棋盘, 磁石棋子, 棋盘展开尺寸290*155*30mm, 橙蓝各8颗	套	12	58.00	696.00
71	孔明锁	乐智由我	16件套	木质, 光滑无毛刺, 16件/套, 含三通锁、封锁、鲁班球、六根锁等	套	24	138.00	3,312.00
72	智能四子棋	计客	JKSZQ002	智能裁判, 三维对战空间, 棋面凹陷, 一体化包边, 含一台超级积木教具机	套	12	662.00	7,944.00
73	积木教具	乐高	10975	140个颗粒, 包含多种动物、植物颗粒	套	4	860.00	3,440.00
三、厨房设备								
1	厨房推车	众思	TC-1	1000*700*800 采用304不锈钢、钢板厚1.2mm不锈钢板制作, 配4个万向轮带刹车掣	辆	24	3,280.00	78,720.00

2	保温桶	众思	BWT (13)	13L, 直径250*300, 304食品级不锈钢, 保温保冷, 密封性好。	个	30	212.80	6,384.00
3	快餐盘	翰邦 方元	6014D	5格, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2000	11.00	22,000.00
4	小碗	翰邦 方元	A-5	直径120MM, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2200	5.00	11,000.00
5	餐勺	翰邦 方元	S-1	小号圆头, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	2000	1.80	3,600.00
6	合金筷子	嘉和	JH74	直径240MM, PPS+玻璃纤维材质	双	2200	1.80	3,960.00
7	拉面碗	翰邦 方元	22009	直径220, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	800	8.00	6,400.00
8	盖饭盘	翰邦 方元	1106-10	直径240, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	600	9.70	5,820.00
9	托盘	翰邦 方元	60-T	600*400*30, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	1500	7.90	11,850.00
10	水杯	翰邦 方元	70-B	直径70MM, A5密胺, 耐磕碰、耐腐蚀, 符合卫生标准	个	1500	5.80	8,700.00
11	菜碗	翰邦 方元	5CW	5寸, A5密胺, 耐高温, 不开裂, 符合卫生标准	个	1000	7.10	7,100.00
12	不锈钢份数 盆	六支	LZ-1/1*P	一分之一, 304食品级不锈钢、钢板厚度1.0MM, 带盖。一体成型, 清洗方便	个	200	43.00	8,600.00
13	不锈钢份数 盆	六支	LZ-1/2*15	二分之一, 304食品级不锈钢、钢板厚度1.0MM, 带盖。一体成型, 清洗方便	个	200	43.00	8,600.00
14	脚踏垃圾桶	白云	中号	80L, 优质塑料材料; 耐磨, 带盖	个	10	98.30	983.00
15	净菜筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	25	50.00	1,250.00
16	水果筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	3	50.00	150.00
17	毛菜筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	25	50.00	1,250.00
18	大白箱	LON GQI	500箱	500*400*400, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。防潮防虫, 用于密封储存米面类。	个	25	50.00	1,250.00
19	留样盒	六支	LZ-L-16	直径160MM, 304食品级不锈钢, 带盖250克	个	400	22.30	8,920.00

20	菜刀	锋致	FZ523	桑刀中号 2号, 40Cr13不锈钢刀	把	50	40.20	2,010.00
21	砍刀	锋致	FZ527	中号 2号, 40Cr13不锈钢刀	把	6	53.60	321.60
22	打饭手勺	六支	LZ832	直径130, 40Cr13不锈钢刀	把	110	21.40	2,354.00
23	白大褂	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质纯棉布料	件	6	44.70	268.20
24	擀面杖	艺达	MT-062	0.6米长, 优质红檀木, 打磨光滑, 无漆无蜡, 激光刻度尺	个	12	13.40	160.80
25	米饭铲	六支	LZ741	大号, 304食品级不锈钢, 不沾。	个	40	23.20	928.00
26	蛋糕模具	三能	SN5022	中号, 优质铝合金材料, 一体成型	个	40	22.30	892.00
27	擦丝器	六支	LZ5512	大号, 304不锈钢面板、可换刀	个	4	37.50	150.00
28	菜墩架	众思	CDJ	4格, 优质304不锈钢管焊接, 弯曲成型	个	12	357.40	4,288.80
29	微波炉	美的	X3-233A	23L, 烹饪方式: 微波; 多种模式, 可烧烤, 多种菜单, 速热大平板; 开门方式: 侧拉们。 电压220V 50Hz, 功率900W	台	9	359.60	3,236.40
30	面粉铲	六支	LZ99	304不锈钢, 钢板厚度1.2mm, 鸭嘴形铲口设计, 用途广泛, 可用于铲面粉, 铲冰等	个	10	40.20	402.00
31	圆形牙级	六支	LZ33	高度5cm, 直径5.6-8.4cm可选, 采用优质304不锈钢材质, 用于切饼干, 饺子皮等	套	4	34.00	136.00
32	吐司盒	麦太	MT-3058A	450g, 加厚铝合金材质, 纯色, 易脱模。	个	10	40.20	402.00
33	吐司盒	麦太	MT-3062A	1000g, 加厚铝合金材质, 纯色, 易脱模。	个	10	58.10	581.00
34	汤桶	六支	LZTT304-026	直径500*500MM, 优质304不锈钢	个	12	107.20	1,286.40
35	汤桶	六支	LZTT304-025	直径400*400MM, 优质304不锈钢	个	12	107.20	1,286.40
36	大盆	众思	BXGP-2	直径400*250MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
37	大盆	众思	BXGP-3	直径500*200MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
38	大盆	众思	BXGP-4	直径600*200MM, 优质304不锈钢	个	16	62.60	1,001.60
39	水瓢	六支	LZ1331	直径200 长把, 优质304不锈钢	个	24	31.30	751.20

40	炒锅	众思	JSH-CG	直径600, 电磁灶专用(电磁炉配套)	个	20	107.20	2,144.00
41	托盘大号	六支	LZ961	600*400*30, 材质304钢厚1.2mm	个	32	31.30	1,001.60
42	筷子笼	六支	LZ1077	直径100*130MM, 优质304不锈钢	个	32	26.80	857.60
43	烤盘	三能	SN1072	600*400, 导热性能好、镀铝材质、表面不粘	个	24	60.80	1,459.20
44	披萨盘	六支	LZ-742	9寸, 铝合金材质、表面硬膜处理	个	6	12.50	75.00
45	不锈钢长方盘	众思	CP-2	600*400*40, 304食品级不锈钢, 钢板厚度1.2MM	个	32	116.20	3,718.40
46	防爆高压锅	联通	44/50L	50L, 全304不锈钢材质, 防爆设计电磁炉/燃气炉通用, 单手开合, 高压烹鲜, 12重安全防护, 具有泄压阀, 安全阀, 止开阀, 防堵罩等安全防护	台	3	3,200.00	9,600.00
47	防爆高压锅	联通	36/36L	36L, 全304不锈钢材质, 防爆设计电磁炉/燃气炉通用, 单手开合, 高压烹鲜, 12重安全防护, 具有泄压阀, 安全阀, 止开阀, 防堵罩等安全防护	台	2	848.90	1,697.80
48	方筛	LON GQI	500筛	500*400*200MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	40	40.20	1,608.00
49	鸡蛋筐	LON GQI	500筐	500*600*450MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	4	50.00	200.00
50	保鲜盒	TJ	6100	大号, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	160	35.70	5,712.00
51	保鲜盒	TJ	6101	中号, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 防摔, 抗压性强。	个	160	23.20	3,712.00
52	锅铲	六支	LZ1521	长把, 钢板厚度2.0mm, 把手直径380MM*1.5MM不锈钢管, 与铲头焊接, 长度1200mm, 坚固耐用, 已清洁卫生。	个	12	22.30	267.60
53	油鼓	六支	LZ814	直径230, 优质304不锈钢	个	12	28.60	343.20
54	漏勺	六支	LZ474	直径270, 优质304不锈钢	个	12	25.00	300.00
55	油抄子	六支	LZ268	直径220, 优质304不锈钢	个	12	17.90	214.80
56	炒菜勺	六支	LZ321	直径100, 优质304不锈钢	把	40	31.30	1,252.00
57	食品夹	六支	LZ274	300*50, 优质304不锈钢	个	120	13.40	1,608.00
58	擀面杖	艺达	MT-032	0.3米长, 优质红檀木, 打磨光滑, 无漆无蜡, 激光刻度尺	个	12	13.40	160.80

59	工作服	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	件	110	36.00	3,960.00
60	裤子	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	条	80	76.00	6,080.00
61	围裙	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	件	80	17.90	1,432.00
62	套袖	雅皓	定制	大、中、小号都有, 优质布料	条	50	8.90	445.00
63	毛刷	艺达	MT-W205	大号, 中号, 优质羊毛刷	个	12	7.10	85.20
64	走锤	艺达	LZ754	大号, 优质天然枫桦木, 不易发霉、开裂、变形	个	2	42.90	85.80
65	面刀	锋致	FZ350	带齿, 优质40Cr13不锈钢刀	把	2	89.40	178.80
66	油石	锋致	FZ617	800目, 优质棕刚玉材质, 质地细密, 硬度高。	块	2	60.80	121.60
67	蛋糕刀	锋致	FZ-12	带齿, 优质40Cr13不锈钢刀	把	2	89.40	178.80
68	耐高温手套	三能	SN7991	大号, 加厚, 优质布料	副	4	34.90	139.60
69	饼铲	六支	LZ51	短把, 天然苦楝木材质, 一体成型, 打磨精细, 薄铲头。	个	10	31.30	313.00
70	PE板	家每瑞	600*400	600*400*25MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, .pe抗菌防霉加厚, 用于切菜	块	6	107.20	643.20
71	落地电子称	香山	TCS-300-JE62Z	500*600*1600 300KG, 电子衡器、220V充电式/称重量300KG	台	1	902.75	902.75
72	台式电子称	香山	ACS-30-JE201	350*330*130 30KG, 电子衡器、220V充电式, 称重量30KG	台	2	205.50	411.00
73	克称	香山	E1-02HS	中号 1000g, 电子衡器、, 称重量1-1000g, 用2节5号电池	台	2	134.00	268.00
74	塑料菜墩	家每瑞	φ400	直径400*100MM, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨, 可以分层, 每层厚度20mm.	个	48	86.00	4,128.00
75	菜品温度计	德福	T816	304不锈钢探针, 快速测量, 超温预警, 显示精准	个	3	26.70	80.10
76	灭火毯	穗华	MJT2000*1000	2000*1000MM, 消防专用, 纤维材质, 安全无毒, 长效阻燃, 绝缘, 耐高温	块	24	53.60	1,286.40
77	温度计	德福	G761	电子显示屏, 显示精准	个	3	35.70	107.10
78	拖布车	白云	双缸	双缸, 优质塑料制造	台	2	339.60	679.20

79	掀饼铲	艺达	YD376	中号, 天然苦楝木材质, 一体成型, 打磨精细, 薄铲头。	个	4	13.40	53.60
80	保温箱	LON GQI	600箱	规格:630*480*360mm-60L, 内胆采用食品级PP材质, 保温层采用EPS发泡保温, 外壳采用pp材质坚固耐磨、保温效果8小时及以上、易清洁。	个	5	212.70	1,063.50
81	箬篱	艺达	YD-333	中号, 木柄、钢网结实耐用	个	24	41.90	1,005.60
82	裱花嘴	三能	SNHZ-29-5tm	合金制品	套	3	34.00	102.00
83	不锈钢刮板	LON GQI	LQ31	中号, 优质304不锈钢材质	个	12	11.50	138.00
84	抹刀	三能	SN4779	207*26, 400优质钢材	把	3	48.30	144.90
85	破壁机	奥英 斯	A50	L12-P155, 膨化玻璃杯, 精钢刀片, 220V/1KW	台	2	445.90	891.80
86	尘推	艺达	YD-248-9	60cm, 加厚201不锈钢杆, 棉线材质, 拖地用	个	6	35.70	214.20
87	硅胶蒸屉垫	TJ	T2	600*400, 食品级硅胶材质	块	300	2.70	810.00
88	钢尺	六支	LZ571	加厚优质2CR13钢, 加厚尺带, 防锈耐磨, 测量精准, 毫厘准确。	个	3	2.60	7.80
89	海绵拖布	艺达	YD-476-7	中号, 大体积胶头吸水量大、三段滚轮折水省力	个	8	47.40	379.20
90	定时器	兴恒	XH-12	ABS外壳, 蜂鸣器响声提示。超轻重量, 背部支架支撑, 可放在任何平面。	个	3	26.80	80.40
91	雨鞋	雅皓	定制	多号, 耐酸碱耐油	双	30	26.70	801.00
92	蛋糕转盘	麦太	MT-2005H	12寸, 铝合金材质	个	2	58.10	116.20
93	光级	三能	SN3840	中号, 优质304不锈钢材质, 纯色, 饼干模具	套	2	31.30	62.60
94	马斗	六支	MD18	18#, 304不锈钢, 一盆多用, 可装配菜、调料	个	400	10.70	4,280.00
95	整理箱	LON GQI	80B箱	80L, 食品级高密度聚丙烯材料, 密度大重量轻, 耐高, 低温, 耐磨。	个	40	53.60	2,144.00
96	台卡	LON GQI	A4K	A4, 优质塑料, 加厚, 透明, 放置于桌面。	个	80	21.40	1,712.00
97	洗地管道	联歌	GD(30)	30米, 洗地龙头专用软管, 防爆钢丝管, 可输送热水。 配304不锈钢螺丝 进水端接口为: 4分内牙	套	3	259.10	777.30

				厨房、洗碗间、配菜区				
98	洗车高压水枪	联歌	XD-C101-F	软管长度：15米 开发式，流量：5.37升/分钟，喉管自动回卷装置(棘轮系统，防锁死，棘轮保持放松)，蓝色软管，可承受120°C的高温以及300PSI高压。	套	2	714.90	1,429.80
99	洗碗机筐	众思	定制	规格：500*500*100MM，优质PP材质，耐高温，抗压，耐摔，可机洗。与洗碗机配套	个	10	96.50	965.00
100	烤肠机	奥朗莎	KCJ-电	5管，滚轴采用304不锈钢，防尘罩采用钢化弧形玻璃，展示效果好，采用优质不锈钢材质，烘烤均匀，易清洗220V0.75KW。	台	2	759.60	1,519.20
101	线盘	公牛	GN-B8030H	30m，有漏电保护、过热保护，可移动，三脚支架摆放，满足多种用电需求。	盘	6	286.00	1,716.00
102	保温桶	众思	BWT (50)	50L，内胆采用304食品级不锈钢，外皮201不锈钢，保温夹层采用聚氨酯发泡保温，保温可达4小时以上。	个	10	160.80	1,608.00
103	筷子盒	LONGQI	10筷盒	直径100*130MM，优质塑料	个	30	13.40	402.00
104	调料罐	六支	LZ6279	4格，304优质不锈钢	个	20	20.60	412.00
105	调料缸	六支	LZ6277	直径160，304不锈钢材质	个	80	7.10	568.00
106	塑料桶	LONGQI	500桶	φ500，优质塑料	个	6	40.20	241.20
107	布菲炉	新力士	XLS-GSLY1101	595*480*240mm，220v/550W，整机304食品级不锈钢，液压缓降轴，高清透视盖口，美食清晰可见，LED触控界面操作简单，容积：13.5升。	个	20	4,600.10	92,002.00
108	果汁鼎	新力士	X23688PX2U	12L，全304不锈钢材质加厚脚架，整体为分离式，易拆卸，易清洗，可装各种果汁，咖啡，牛奶，豆浆等饮品，优质水龙头（型号：申鹭达LD11793）。底部采用电热板加热。功率：220v/160W	个	6	938.30	5,629.80
109	双孔残食台	众思	CST-2	1500*750*800，1、板材采用304#不锈钢板； 2、面板厚度1.5mm，衬1.5mm厚不锈钢方通加强筋，侧板厚度1.0mm； 3、腿为150mmx50mm可调重力子弹脚，配2辆车子，每辆车配4个静音轮，2个万向轮，2个定向轮。脚轮：采用静音式5寸医用高级脚轮，承重500KG，坚固耐用。	台	3	4,903.15	14,709.45
110	筷子消毒车	厨达客	WF-KZ-2	750*450*800，304不锈钢材质，304不锈钢内筐活动式，收取方便，可放置1000双筷子，500把餐勺，紫外线+热风烘干消毒，车子顶盖采用液压杆方式，开合方便智能定时，带轮220V/200W。	辆	6	2,150.00	12,900.00
111	电磁大锅灶	众思	JSH-DZ25	φ900，380V/25KW 1、全 SUS304 食品级不锈钢加厚机身，耐腐蚀，经久耐用，搭配优质的电器原件、机芯及配件；电源通断电次数不低于6000次。 2、合金材质把手开关，5 档火力调节，人机工效学设计，把手搭配硅胶防滑垫。	台	12	23,961.00	287,532.00

				档位清晰控感好。 3、故障报警，也可以通过LED彩色数码显示屏，能实时显示功率和当前火力档位； 4、立体三防结构设计，防水、防油烟、防虫。 5、机芯耐高温耐老化性能好，机芯稳定性高。 6、采用耐高温齿形线盘组件，搭配高效聚能稀土磁条，磁场分布均匀，发热低、损耗小、不偏火、不烧线盘，热效率 $\geq 95\%$ 。 7、晶板采用高强度晶板，可防碰撞耐高温。 8、不锈钢304材质的食品接触标准，				
四、沉浸式学习空间家具设施								
(一)	黑盒子，白盒子戏剧教学舞台道具							
1	三联片	耕种	270cm宽X220m高X2cm厚，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，三片双向折叠，布料合页展开尺寸270cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	16	1,912.00	30,592.00
2	两联片	耕种	180cm宽X220m高X2cm厚，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页展开180cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	16	1,248.00	19,968.00
3	单开门	耕种	130cm宽X220m高X2cm厚，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页130cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00
4	西式窗	耕种	130cm宽X220m高X2cm厚，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页130cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00
5	中式窗	耕种	130cm宽X220m高X2cm厚，排练厅专用型	实木框架，棉麻帆布面料，带三角支撑，两片双向折叠，布料合页130cm宽X220m高X4cm厚，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,248.00	4,992.00
6	大平台	耕种	180cm宽X90cm长X15cm高，排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 180cm宽X90cm长X15cm高，防火级别B1，环保等级E0 按需求定制化研发设计，由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	1,530.00	18,360.00
7	中平台	耕种	90cm宽X90cm长X15cm高，排	18厘多层板拼装封闭5面，外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X90cm长X15cm高，防火级别B1，环保等级E0	个	12	471.00	5,652.00

			练厅专用型	按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工				
8	小平台	耕种	90cm宽X45cm长X15cm高, 排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X45cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	353.00	4,236.00
9	方墩	耕种	45cm宽X45cm长X45cm高, 排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 45cm宽X45cm长X45cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	36	153.00	5,508.00
10	小长条	耕种	90cm宽X30cm长X15cm高, 排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 90cm宽X30cm长X15cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	12	136.00	1,632.00
11	三步台阶	耕种	90m宽X90cm长X45cm高, 排练厅专用型	18厘多层板拼装封闭5面, 外包裹棉麻帆布面料 90m宽X90cm长X45cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 由专业木工按需小批量手工定制加工	个	4	1,148.00	4,592.00
(二)	后台化妆间							
1	化妆台	耕种	90m宽X37.5cm长X170cm高, 专业型	钢材框架, 密度板烤漆面, LED灯泡, 每个灯泡功率3W, 色温4000K, 电压220V, 每个灯泡内部含12个LED灯珠, 每个化妆台总共使用10支灯泡 (包含3个备用品) 90m宽X37.5cm长X170cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	33	2,037.00	67,221.00
2	化妆椅子	耕种	55m宽X50cm长X80cm高, 专业型	铝合金折叠 (包含3个备用品) 55m宽X50cm长X80cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	33	187.00	6,171.00
3	移动服装柜	耕种	120cm宽X60cm深X180cm高, 专业型	戏服专用航空箱, 防火板, EVA内衬, 铝框, 不锈钢包角, 带万向轮 120cm宽X60cm深X180cm高, 防火级别B1, 环保等级E0 按需求定制化研发设计, 按需小批量手工定制加工	个	12	3,821.00	45,852.00
4	固定服装柜	耕种	60cm宽X60cm深X180cm高, 专业型	16mm颗粒板定制家具 550cm宽X35cm深X180cm高, 防火级别B1, 环保等级E0	个	34	1,995.00	67,830.00
5	三人沙发	耕种	1600*760*750mm, 三人位	尺寸1600*760*750mm, 1、框架: 实木木方及多层板, 四面抛光, 龙骨间采用螺栓连接。木材含水率8%-10%, 甲醛释放量 $\leq 0.05\text{mg}/\text{m}^3$ 。 2、海绵: 绷带材料与泡棉之间有高强度织物隔垫。采用环保、高回弹PU泡棉, 座密度 $\geq 40\text{Kg}/\text{m}^3$, 背密度 $\geq 25\text{Kg}/\text{m}^3$, 回弹性能 $\geq 40\%$ 。 3、布料: 定制, 面料色牢度 ≥ 4 级, 无苯胶粘剂粘结。 4、支脚: 尼龙脚垫。	个	1	1,816.00	1,816.00

6	茶几	耕种	100cm宽X60cm深X55cm高, 小型茶几	尺寸50cm, 1、正反面三聚氰胺浸渍纸饰面, 侧边油漆封边。 2、18mm的桌板胶合板与纳米层压板, 防火板微纳米技术, 细腻的哑光磨砂触感。 3、桌腿铁喷塑。	个	1	350.00	350.00
(三)	舞蹈排练场地							
1	舞蹈地胶	耕种	3mm/舞蹈专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 定制水泥地板相近灰颜色	平米	82	128.00	10,496.00
(四)	黑盒子入场区南侧挑高天井主题沉浸式体验区舞美道具							
1	文艺复兴款式沙发	耕种	2.4米宽X1.06米长X1.24米高, 三人位	真皮, 实木家具, 19世纪欧式中产阶级风格, 2.4米宽X1.06米长X1.24米高	个	1	17,433.00	17,433.00
(五)	黑盒子入场区主题沉浸式体验区舞美道具							
1	舞蹈地胶及仿石材贴面	耕种	900cm宽X2100cm长, 舞台专用型	150cm幅宽, 3mm厚度, 按需小批量定制水泥地板相近灰颜色 PVC材质仿石材波音片, 900cm宽X2100cm长, 防火级别B1, 环保等级E0	平米	498	135.00	67,230.00
(六)	墙面家具设施							
1	体育学习社区							
(1)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	3	360.00	1,080.00

(2)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	3	85.00	255.00
(3)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	3	261.00	783.00
(4)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	230.00	3,220.00
(5)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(6)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	3	261.00	783.00
(7)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	2	261.00	522.00
(8)	学习社区多	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m	组	6	508.00	3,048.00

	孔金属立体展示墙板			采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(9)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	6	98.00	588.00
(10)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.8m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色； 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4。	组	2	302.00	604.00
(11)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(12)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(13)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱	组	2	261.00	522.00

				颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4				
(14)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	360.00	720.00
(15)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(16)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	6	230.00	1,380.00
(17)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(18)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	1	360.00	360.00
(19)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	1	85.00	85.00
(20)	磁性书写玻	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m	组	2	261.00	522.00

	玻璃板			可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4				
(21)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	360.00	3,600.00
(22)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(23)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	3	230.00	690.00
(24)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	3	85.00	255.00
(25)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	7	261.00	1,827.00
2	南门学生生产							

	品交易区							
(1)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	360.00	2,880.00
(2)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(3)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(4)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(5)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00
(6)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200)	组	30	360.00	10,800.00

				燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(7)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	30	85.00	2,550.00
3	学习社区							
(1)	墙面镜	威阳	定制	材料：5mm超白银镜，背贴玻璃膜，2300mm高。含12mm石膏板基层、不锈钢收边条。	m ²	114	172.00	19,608.00
(2)	学习社区墙面磁性聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	8	708.00	5,664.00
(3)	学习社区墙面磁性聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	12	708.00	8,496.00
(4)	墙面磁性聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	20	85.00	1,700.00
(5)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	360.00	2,520.00

(6)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(7)	磁性书写玻璃板	威阳	定制	规格：0.7-1.2*1.2m 可根据学校安装位置定制尺寸 表面材质：4.5mm厚度磁性钢化玻璃； 磁性中间层材质：金属背板 包装规格：仿生蜂窝纸箱 颜色：白色 配件：白板笔*2、白板擦*1、磁钉*4	组	32	261.00	8,352.00
(8)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	508.00	2,032.00
(9)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	98.00	392.00
(10)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(11)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(12)	学习社区墙	佰家	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选；	组	8	151.00	1,208.00

	面聚酯材料	丽		加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;				
(13)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(14)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(15)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(16)	学习社区软木墙面	威阳	定制	软木材料: 采用可再生栓皮栎橡树外皮无甲醛添加制造而成, 内部呈蜂窝结构, 防水防潮。 材料规格: 1220mm×1250mm×8毫米 加工规格: 0.7-1.1*1.22mm 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张。	组	9	423.00	3,807.00
(17)	软木墙面安装费	丰嘉	定制	软木墙面按照设计施工图切割, 倒圆角, 固定点位施工费用	组	9	80.00	720.00
(18)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理:	组	42	508.00	21,336.00

				处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(19)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	42	98.00	4,116.00
(20)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(21)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(22)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	22	330.00	7,260.00
(23)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m²； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	45	360.00	16,200.00
(24)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	45	85.00	3,825.00
(25)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m；	组	16	220.00	3,520.00

				原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(26)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(27)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	5	151.00	755.00
(28)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	5	85.00	425.00
(29)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(30)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(31)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm	组	46	508.00	23,368.00

				墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(32)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	46	98.00	4,508.00
(33)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(34)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(35)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	19	330.00	6,270.00
(36)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(37)	墙面聚酯材料加工安装	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00

	费							
(38)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	7	160.00	1,120.00
(39)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(40)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(41)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(42)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(43)	多孔金属立体展示墙板	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00

	安装费							
(44)	立体展示单元套件	咸阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(45)	学习社区多孔金属立体展示墙板	咸阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	508.00	2,032.00
(46)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	98.00	392.00
(47)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	52	360.00	18,720.00
(48)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	52	85.00	4,420.00
(49)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200）	组	34	220.00	7,480.00

				燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(50)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	34	85.00	2,890.00
(51)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	9	151.00	1,359.00
(52)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(53)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(54)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(55)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色：	组	30	508.00	15,240.00

				墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(56)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	30	98.00	2,940.00
(57)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(58)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(59)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	11	330.00	3,630.00
(60)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	39	360.00	14,040.00
(61)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	39	85.00	3,315.00
(62)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯；	组	15	220.00	3,300.00

				克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(63)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	15	85.00	1,275.00
(64)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	4	151.00	604.00
(65)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(66)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	7	230.00	1,610.00
(67)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(68)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁	组	8	508.00	4,064.00

				表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(69)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(70)	学习社区多 孔金属立体 展示墙板	咸阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	13	815.00	10,595.00
(71)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	13	150.00	1,950.00
(72)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	26	360.00	9,360.00
(73)	墙面聚酯材 料加工安装 费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	26	85.00	2,210.00
(74)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯；	组	16	220.00	3,520.00

				克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(75)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(76)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	2	151.00	302.00
(77)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(78)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(79)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(80)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁	组	8	508.00	4,064.00

				表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(81)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(82)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(83)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(84)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(85)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	41	360.00	14,760.00
(86)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	41	85.00	3,485.00
(87)	学习社区墙	佰家	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选；	组	7	220.00	1,540.00

	面聚酯材料	丽		加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(88)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	7	85.00	595.00
(89)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	6	151.00	906.00
(90)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(91)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(92)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(93)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理	组	18	508.00	9,144.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(94)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	18	98.00	1,764.00
(95)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	10	815.00	8,150.00
(96)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	10	150.00	1,500.00
(97)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	16	330.00	5,280.00
(98)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(99)	墙面聚酯材	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00

	料加工安装费							
(100)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	220.00	1,980.00
(101)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(102)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.5-0.6*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级；	组	6	151.00	906.00
(103)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(104)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(105)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(106)	学习社区多	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m	组	16	508.00	8,128.00

	孔金属立体展示墙板			采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(107)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(108)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(109)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(110)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	15	330.00	4,950.00
(111)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I；	组	33	360.00	11,880.00

				NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(112)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	33	85.00	2,805.00
(113)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*0.76m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	6	220.00	1,320.00
(114)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(115)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.5-0.6*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切两张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级;	组	5	151.00	755.00
(116)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	5	85.00	425.00
(117)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(118)	墙面聚酯材	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00

	料加工安装费							
(119)	学习社区多孔金属立体展示墙板	咸阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	11	508.00	5,588.00
(120)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	11	98.00	1,078.00
(121)	学习社区多孔金属立体展示墙板	咸阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	815.00	6,520.00
(122)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(123)	立体展示单元套件	咸阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	13	330.00	4,290.00
(124)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张;	组	11	360.00	3,960.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(125)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(126)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(127)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(128)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	1	220.00	220.00
(129)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	1	85.00	85.00
(130)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I；	组	8	160.00	1,280.00

				NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(131)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(132)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(133)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(134)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	23	508.00	11,684.00
(135)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	23	98.00	2,254.00
(136)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(137)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张;	组	42	360.00	15,120.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(138)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(139)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	6	230.00	1,380.00
(140)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	6	85.00	510.00
(141)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	15	508.00	7,620.00
(142)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	15	98.00	1,470.00
(143)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00

(144)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	42	360.00	15,120.00
(145)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	42	85.00	3,570.00
(146)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*0.76m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切两张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	220.00	440.00
(147)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(148)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	11	230.00	2,530.00
(149)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	11	85.00	935.00
(150)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工：	组	24	508.00	12,192.00

				边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(151)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(152)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(153)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	28	360.00	10,080.00
(154)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(155)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(156)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00

(157)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(158)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(159)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(160)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(161)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(162)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³;	组	40	360.00	14,400.00

				吸声水平：等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(163)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	40	85.00	3,400.00
(164)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(165)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(166)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	230.00	1,840.00
(167)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(168)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理：	组	24	508.00	12,192.00

				处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(169)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(170)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(171)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	28	360.00	10,080.00
(172)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(173)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(174)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(175)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³；	组	9	230.00	2,070.00

				吸声水平：等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(176)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(177)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(178)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(179)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(180)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(181)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、	套	8	330.00	2,640.00

				U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备				
(182)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	35	360.00	12,600.00
(183)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	35	85.00	2,975.00
(184)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	2	160.00	320.00
(185)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(186)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(187)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(188)	学习社区多孔金属立体	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工	组	10	508.00	5,080.00

	展示墙板			加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(189)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	10	98.00	980.00
(190)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	5	815.00	4,075.00
(191)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	5	150.00	750.00
(192)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	10	330.00	3,300.00
(193)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200）	组	28	360.00	10,080.00

				燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(194)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(195)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(196)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(197)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(198)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(199)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色：	组	8	508.00	4,064.00

				墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(200)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(201)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(202)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(203)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(204)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	28	360.00	10,080.00
(205)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	28	85.00	2,380.00
(206)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯；	组	4	160.00	640.00

				克重：2-2.4kg/m³; 吸声水平：等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(207)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(208)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选; 加工规格：1-1.2*1.32m; 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张; 材料成分：聚酯; 克重：2-2.4kg/m³; 吸声水平：等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(209)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(210)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(211)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(212)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理	组	4	815.00	3,260.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(213)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(214)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(215)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(216)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(217)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	22	360.00	7,920.00
(218)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	22	85.00	1,870.00
(219)	学习社区多	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m	组	3	815.00	2,445.00

	孔金属立体展示墙板			采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(220)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00
(221)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	3	330.00	990.00
(222)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	20	360.00	7,200.00
(223)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	20	85.00	1,700.00
(224)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	160.00	1,600.00
(225)	墙面聚酯材	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00

	料加工安装费							
(226)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(227)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(228)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(229)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(230)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。	组	4	815.00	3,260.00

				颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(231)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(232)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	1	330.00	330.00
(233)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	360.00	6,480.00
(234)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(235)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00
(236)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(237)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I；	组	9	230.00	2,070.00

				NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(238)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(239)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(240)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(241)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	4	330.00	1,320.00
(242)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	32	360.00	11,520.00
(243)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	32	85.00	2,720.00
(244)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张;	组	2	160.00	320.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(245)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	2	85.00	170.00
(246)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	9	230.00	2,070.00
(247)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	9	85.00	765.00
(248)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	8	508.00	4,064.00
(249)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	98.00	784.00
(250)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	4	330.00	1,320.00

(251)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	44	360.00	15,840.00
(252)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	44	85.00	3,740.00
(253)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	230.00	2,300.00
(254)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(255)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(256)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00

(257)	立体展示单元套件	咸阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(258)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	41	360.00	14,760.00
(259)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	41	85.00	3,485.00
(260)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(261)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(262)	学习社区多孔金属立体展示墙板	咸阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	9	508.00	4,572.00

(263)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施 工用材料	组	9	98.00	882.00
(264)	学习社区多 孔金属立体 展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(265)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施 工用材料	组	4	150.00	600.00
(266)	立体展示单 元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、 U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00
(267)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	46	360.00	16,560.00
(268)	墙面聚酯材 料加工安装 费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	46	85.00	3,910.00
(269)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³；	组	14	230.00	3,220.00

				吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(270)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(271)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	12	508.00	6,096.00
(272)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	12	98.00	1,176.00
(273)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	5	815.00	4,075.00
(274)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	5	150.00	750.00
(275)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、	套	11	330.00	3,630.00

				U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备				
(276)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(277)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(278)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	12	230.00	2,760.00
(279)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	12	85.00	1,020.00
(280)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	10	508.00	5,080.00
(281)	多孔金属立体展示墙板	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	10	98.00	980.00

	安装费								
(282)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00	
(283)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00	
(284)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	9	330.00	2,970.00	
(285)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	22	360.00	7,920.00	
(286)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	22	85.00	1,870.00	
(287)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁	组	8	815.00	6,520.00	

				表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(288)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施 工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(289)	立体展示单 元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、 U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	8	330.00	2,640.00
(290)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(291)	墙面聚酯材 料加工安装 费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(292)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	24	360.00	8,640.00
(293)	墙面聚酯材 料加工安装 费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	24	85.00	2,040.00
(294)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯;	组	4	160.00	640.00

				克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(295)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(296)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00
(297)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	3	150.00	450.00
(298)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	3	330.00	990.00
(299)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	15	360.00	5,400.00
(300)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	15	85.00	1,275.00
(301)	学习社区墙	佰家	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选;	组	18	360.00	6,480.00

	面聚酯材料	丽		加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。				
(302)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(303)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	8	160.00	1,280.00
(304)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	8	85.00	680.00
(305)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00
(306)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(307)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理	组	16	508.00	8,128.00

				墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(308)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(309)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	4	815.00	3,260.00
(310)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	4	150.00	600.00
(311)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	12	330.00	3,960.00
(312)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m ³ ； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	35	360.00	12,600.00
(313)	墙面聚酯材	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	35	85.00	2,975.00

	料加工安装费							
(314)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	4	160.00	640.00
(315)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	4	85.00	340.00
(316)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00
(317)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(318)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	6	508.00	3,048.00
(319)	多孔金属立	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施	组	6	98.00	588.00

	体展示墙板 安装费			工用材料				
(320)	学习社区多 孔金属立体 展示墙板	咸阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	3	815.00	2,445.00
(321)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施 工用材料	组	3	150.00	450.00
(322)	立体展示单 元套件	咸阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、 U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	6	330.00	1,980.00
(323)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	16	360.00	5,760.00
(324)	墙面聚酯材 料加工安装 费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	16	85.00	1,360.00
(325)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I;	组	51	360.00	18,360.00

				NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(326)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	51	85.00	4,335.00
(327)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	10	160.00	1,600.00
(328)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	10	85.00	850.00
(329)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	13	230.00	2,990.00
(330)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	13	85.00	1,105.00
(331)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。	组	16	508.00	8,128.00

				颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(332)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施 工用材料	组	16	98.00	1,568.00
(333)	学习社区多 孔金属立体 展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	7	815.00	5,705.00
(334)	多孔金属立 体展示墙板 安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施 工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(335)	立体展示单 元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、 U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	15	330.00	4,950.00
(336)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	44	360.00	15,840.00
(337)	墙面聚酯材 料加工安装 费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	44	85.00	3,740.00
(338)	学习社区墙 面聚酯材料	佰家 丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张；	组	14	160.00	2,240.00

				材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(339)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(340)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	21	230.00	4,830.00
(341)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	21	85.00	1,785.00
(342)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	24	508.00	12,192.00
(343)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	24	98.00	2,352.00
(344)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工：	组	8	815.00	6,520.00

				边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。				
(345)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	8	150.00	1,200.00
(346)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等，数量按学校需求配备	套	20	330.00	6,600.00
(347)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*2.3m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(348)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(349)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：0.7-0.9*2.4m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(350)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00

(351)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格：1220*2440mm，厚度9-12mm可选； 加工规格：1-1.2*1.32m； 原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。	组	18	230.00	4,140.00
(352)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(353)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m，高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	20	508.00	10,160.00
(354)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位，墙面承重加固，固定点位施工费用，包含固定点位施工用材料	组	20	98.00	1,960.00
(355)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m，高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工： 边缘折边工艺处理，折边高度20mm，折边宽度20mm，四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm，方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内，背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间，背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理： 处理之后表面平整光滑，无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色： 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	7	815.00	5,705.00

(356)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(357)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	17	330.00	5,610.00
(358)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	37	360.00	13,320.00
(359)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	37	85.00	3,145.00
(360)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 0.7-0.9*2.4m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	14	160.00	2,240.00
(361)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	14	85.00	1,190.00
(362)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*1.32m; 原材料使用率: 每张原材料可加工裁切一张; 材料成分: 聚酯; 克重: 2-2.4kg/m³; 吸声水平: 等级I; NRC=0.85-0.9 (E-200) 燃烧性能等级: GB8624型式检验B级, EN13501B级。	组	18	230.00	4,140.00

(363)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割, 倒圆角, 无醛粘接剂粘贴	组	18	85.00	1,530.00
(364)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度1-1.2m, 高度不大于1.2m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	20	508.00	10,160.00
(365)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	20	98.00	1,960.00
(366)	学习社区多孔金属立体展示墙板	威阳	定制	宽度0.7-1.1m, 高度2.1m 采用1.4mm厚雪花钢板加工 加工: 边缘折边工艺处理, 折边高度20mm, 折边宽度20mm, 四角倒圆角处理 墙板表面金属方孔边长10mm, 方孔中心间距38mm 墙板横向宽度1.2米以内, 背部居中增加60mm宽度同材质加强U型梁 墙板横向宽度1.2-1.5米之间, 背部均匀增加两个60mm宽度同材质加强U型梁 表面处理: 处理之后表面平整光滑, 无杂质、无油脂、无锈蚀。 颜色: 墙面表面与背部颜色统一按照学校需求定制。	组	7	815.00	5,705.00
(367)	多孔金属立体展示墙板安装费	丰嘉	定制	金属展示墙板现场测量定位, 墙面承重加固, 固定点位施工费用, 包含固定点位施工用材料	组	7	150.00	1,050.00
(368)	立体展示单元套件	威阳	定制	含边长20cm框2个、层板4个 单直挂钩、单斜挂钩、双直挂钩、双斜挂钩、挂钩安全销、套筒挂钩、圆形挂钩、U型挂钩、不锈钢连杆等, 数量按学校需求配备	套	17	330.00	5,610.00
(369)	学习社区墙面聚酯材料	佰家丽	BZ	原材料规格: 1220*2440mm, 厚度9-12mm可选; 加工规格: 1-1.2*2.3m;	组	24	360.00	8,640.00

				原材料使用率：每张原材料可加工裁切一张； 材料成分：聚酯； 克重：2-2.4kg/m³； 吸声水平：等级I； NRC=0.85-0.9（E-200） 燃烧性能等级：GB8624型式检验B级，EN13501B级。				
(370)	墙面聚酯材料加工安装费	丰嘉	定制	墙面聚酯材料原材料按照设计施工图切割，倒圆角，无醛粘接剂粘贴	组	24	85.00	2,040.00
4	标识							
(1)	消防疏散图	威阳	定制	35×52.5cm，亚克力，烤漆uv丝印。疏散图需根据学校实际消防疏散路线定制，涉及80个点位。样品生产后，需实际安装，待学校验收通过后方可实际使用。	块	80	119.00	9,520.00
(2)	中小学生守则	威阳	定制	35×52.5cm，亚克力，烤漆uv丝印。	块	6	120.00	720.00
五、其它教学辅助设施								
(一)	计算机教室布线安装							
1	蛇形管	丰嘉	定制	定制，办公桌走线管圆形蛇形管藏线管	根	40	33.00	1,320.00
2	网线	普天天纪	六类非屏蔽低烟无卤网线	六类非屏蔽低烟无卤网线，白色，305m	箱	4	950.00	3,800.00
3	网络跳线	山泽	1米千兆网络跳线	1米跳线，1米千兆网络跳线，白色	根	72	58.00	4,176.00
4	水晶头	山泽	六类CAT6非屏蔽水晶头	六类CAT6非屏蔽水晶头，50个装	盒	2	80.00	160.00
5	配线架	山泽	WAN-16	24口配线架，24口千兆网络配线架	个	6	650.00	3,900.00
6	理线器	山泽	六类直通模块配线架	24口理线器，24口理线器	个	6	128.00	768.00
7	金属线槽	谦元电气	100*50	定制，100*50金属线槽及配件	米	50	82.00	4,100.00
8	金属管	谦元电气	JDG20镀锌穿线管	定制，JDG20管	米	180	38.00	6,840.00

9	五孔面板	施耐德	A3E426_10UA	五孔面板, 五孔面板	个	75	51.00	3,825.00
10	电源线及线管	德力西	RVV	3*4平方, 3*4平方	米	900	7.00	6,300.00
11	计算机教室布线安装费	丰嘉	定制	计算机教室布线安装费	项	1	2,414.00	2,414.00
(二)	场馆中控设备							
1	无线投屏	冠艺	710s极速版	支持双WIFI模块2.4+5G; 分屏模式: 四画面同时投屏分割; 同时连接: 16台终端; 传输距离: 35米; 输出模式: HDMI+3.5 音频输出; 分辨率: 4K30Hz; windows/Mac支持硬件发射器投屏、软件投屏; 画面强制旋转: 支持90度、270度。	个	4	2,034.00	8,136.00
2	场馆无线控制平板电脑	华为	DMG-W00	屏幕尺寸: 11.5英寸2.8K全屏86%高屏占比144Hz高刷新率, 屏幕比例: 16:10, 运行内存: 8GB, 内存容量: 128GB, 分比率: 2560*1600; 网络连接: WiFi/WLAN; 后置摄像头像素: 1300W, 前置摄像头像素: 800W。	台	6	2,190.00	13,140.00
3	网络型可编程中央控制主机	快捷	CR-PGMIII	1) 主频667MHz的32位内嵌式处理器, ARM11CPU, 内存256M, 闪存1GFLASH; 2) 完全可编程, 具备开放式接口和4路可编程高速总线功能扩展插槽; 3) 支持移动设备作为触控终端, 支持Unix、Linux、磐石、麒麟等操作系统进行控制; 4) 支持实时监测应用环境中的温度、湿度、光照、甲醛、CO2、PM2.5; 5) 双向自定义串口RS-232\RS-485\RS-422 8路, 继电器接口8路, IO控制口8路, IR红外控制口8路, 网络控制口1路。 6) 前面板具有设备状态指示灯和电源指示灯, 具备8路RS232/485/422通讯指示灯, 8路红外数据通讯指示灯, 1个DATA数据指示灯, 1个POWER指示灯; 7) 支持4种网络通讯方式: CR-NET、CR-LINK、TCP/IP、Zigbee; 8) 局域网内支持中控发送和接收TCP或UDP网络数据和指令; 可以通过网络控制计算机的视频播放、计算机开关机、ppt翻页、图片播放等功能; 9) 支持触控端密码登录, 中控内部逻辑判断密码是否正确并反馈信息到触控端上; 10) 支持中控双机热备份功能, 一台中控主机在工作过程中发生故障, 另外一台中控主机自动切换控制链路, 保障会议正常进行不受影响。 11) 与智能语音控制系统兼容: 支持智能语音口令控制灯光、窗帘、音视频的切换功能; 12) 与集中管控综合服务管理平台兼容: 对中控进行功能定义, 满足会议室所有设备的开关控制、模式调用、环境控制等。 13) 支持物联网智能模块, 基于ZIGBEE通讯技术, 可构建独立局域网, 可对会议	个	3	19,010.00	57,030.00

				室内设备的用电进行无线控制;				
4	网络可编程控制主机安卓端授权	快捷	定制开发	APK安卓系统授权许可, 配套网络型可编程中央控制主机使用, 可在移动端使用。	项	3	327.00	981.00
5	无线路由器	快捷	TL-WR847NV5.0	协议标准: IEEE802.11n、IEEE802.11g、IEEE802.11b、IEEE802.3、IEEE802.3u 无线速率: 300Mbps; 接口: 4个10/100M自适应LAN口, 支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX)、1个10/100M自适应WAN口, 支持自动翻转 (AutoMDI/MDIX); 天线: 2根外置固定全向天线	个	3	364.00	1,092.00
(三)	其它辅助设施							
1	分类垃圾桶	鑫亿	280*335*790mm	280*335*790mm, 投口斜坡设计, 桶身边缘采用弧形折弯工艺搭配加厚的金属材质。激光切割, 烤漆工艺, 含垃圾分类标识: 可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	个	286	264.00	75,504.00
2	小垃圾桶	鑫亿	10升	容量10升, 无盖, 顶部带有垃圾袋固定圈	个	465	29.00	13,485.00
3	手纸盒	创点	14cm*10cm*9.5cm	单筒, 不锈钢, 免打孔, 防水, 带置物台	个	300	18.00	5,400.00
4	分类垃圾桶(4分类)	乐柏美	4分类	87升分类垃圾桶, 4个/组, 87升/个; 材质: 韧性塑料, 单个垃圾桶规格: 宽度295mm, 高度1020mm, 深度530mm, 包含背板, 盖板和分类标识含垃圾分类标识: 可回收垃圾/厨余垃圾/其他垃圾/可回收物。	套	10	872.00	8,720.00
5	公区垃圾桶	鑫仕龙	L350mmxW210mmxH31mm	20L, 磨砂表面, 防水防渗	个	10	29.00	290.00
6	圆形垃圾桶	鑫亿	26.5*25cm口径	8L, 磨砂表面, 防水防渗	个	10	10.00	100.00
7	洗烘一体机	海尔	G100368HBD14LSU1	洗烘一体机, 洗涤容量10KG, 烘干容量6KG, 冷凝烘干, 一级能效, 能效指数小于或等于0.12kWh/kg, 直驱变频电机, 洗净比1.1, 更省水, 电压220V	台	1	5,963.00	5,963.00
8	洗衣机	海尔	SXG136-HD5108DUB	洗涤容量13.6KG, 变频电机, 一级能效, 能效指数小于或等于0.12kWh/kg, 冷热进水, 加热功率1800W, 电压220V	台	1	8,900.00	8,900.00
9	烘干机	海尔	SGDZ136-5107UB	烘干容量13.6KG, 烘干功率4800W, 干衣程序: 低温、中温、高温、风干, 电压220V	台	1	8,900.00	8,900.00
10	洗衣机给水管	百盛	PPR20	PPR20给水管	米	6	78.00	468.00
11	洗衣机排水管	百盛	PVC50	PVC50排水管	米	4	99.00	396.00

12	电源1	丰嘉	定制	1.名称:电气配管、配线(3根) 2.规格:JDG20, YJV*3*4 3.材质:薄壁钢管 4.配置形式:墙面敷设	米	62	156.00	9,672.00
13	电源2	丰嘉	定制	1.名称:电气配管、配线(3根) 2.规格:JDG20, YJV*3*2.5 3.材质:薄壁钢管 4.配置形式:墙面敷设	米	62	107.00	6,634.00
14	排风管	丰嘉	定制	PVC110排风管	米	4	141.00	564.00
15	冰柜	海尔	SC-1050HS	1760*600*1980mm, 容量1050L, 风冷, 机械温控, 门体双层钢化镀膜玻璃, 一级能效, 标准耗能量3.7kw.h/24h, 电压220V	个	1	8,872.00	8,872.00
16	直饮水机	史密斯	BZR100-A2117	1、出水龙头2个, 可双温双热出水, 且具备童锁功能。 2、额定总净水量5000L。 3、净水流量0.26L/min。 4、额定功率1850W。 5、热水箱容量11L。 6、温水箱容量11L。 7、除RO膜外, 具备三种纯物理杀菌功能(复合滤芯滤菌、UV紫外线抑菌、管路高温自清洁杀菌), 减少整机内部细菌滋生。杀菌措施覆盖温水管路、热水管路、储水箱、出水口。 8、具备应对短时大量取水能力, 可实现单次出水量19L。 9、具备一键待机、一键排空功能。	台	1	23,300.00	23,300.00
17	冰箱	创维	BCD-186D	产品规格: 578*499*1410; 面板材质: 彩晶玻璃; 总容量: 190L双门; 冷冻、冷藏功能 额定电压: 220V; 压缩机类型: 定频; 噪音值: 38dB; 机械控温, 风冷无霜。	台	1	1,487.12	1,487.12
18	冰箱	海尔	BCD309WMCO	产品规格: 670*603*1775; 面板材质: 彩晶玻璃; 总容量: 309L双门; 冷冻、冷藏功能 额定电压: 220V; 压缩机类型: 定频; 噪音值: 38dB; 电子控温, 风冷无霜。	台	1	2,479.00	2,479.00

19	冷藏柜	星星	LSC-310YPE	冷藏温度区间：0-10摄氏度； 容积：300L 产品尺寸：575*546*1770 控冷方式：风冷； 控温方式：机械控温 搁架数量：4-5层	个	9	1,900.00	17,100.00
20	升降平台	鼎力	JCPT1612	最大工作高度(室内)15.70m，最大平台高度(室内)13.70m； 最大平台高度(室外)11.00m，最大平台高度(室外)9.00m； 整机长度 2.84m，整机宽度 1.25m，整机高度(围栏未折叠)2.62m，整机高度(围栏折叠)2.09m； 工作平台尺寸(长x宽)2.64mx1.12m，平台延伸尺寸 0.90m； 安全工作载荷 250kg，延伸平台安全工作载荷 113kg； 最大爬坡能力 25%； 机器行驶速度(收拢状态)5.0km/h，机器行驶速度(起升状态)0.8km/h； 上升/下降速度 62/62sec，电池 24V/240Ah； 整机重量 3580kg	台	1	91,627.00	91,627.00
合计								17,149,139.60