

合 同 书

甲方:北京市盲人学校

乙方:北京创新厨房设备有限公司

甲方与乙方协商一致,同意按照下列条款,签订本合同。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分,应当认为是一个整体,彼此相互解释,相互补充。
为便于解释,组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下:

- a. 本合同书
- b. 中标通知书
- c. 合同书条款
- d. 合同一般条款
- e. 投标文件(含澄清文件)
- f. 招标文件其他内容(含招标文件补充通知)

2、货物和数量

序号	明细项目名称	子目特征描述	单价	数量	单位	金额
1	留样柜	1. 整体选用优质不锈钢制造,全自动数显温控,柜内温度一目了然全封闭式压缩机,全身铜管; 2. 规格型号:600*600*1750	2960	1	台	2960
2	保温台	1. 选用不锈钢拉丝板1.2MM做台面,层板采用1.0MM不锈钢拉丝板,面板下面配带不锈钢加固。电热管加热,配有防干烧数显控制开关; 2. 规格型号:1800*900*800	5860	3	台	17580
3	洗涤盆安装	1. 选用304不锈钢拉丝板,台面采用1.2MM不锈钢拉丝板,腿采用1.2厚38圆管焊接; 2. 规格型号:1200*500*800	2500	1	套	2500
4	收盘台	1. 选用304不锈钢拉丝板,台面采用1.2MM不锈钢拉丝板,腿采用1.2厚38圆管焊接; 2. 规格型号:1200*750*800	1968	2	台	3936

5	双层操作台	1. 选用304不锈钢拉丝板1.2MM, 层板采用1.0MM不锈钢拉丝板, 面板下面配带不锈钢加固; 2. 规格型号: 1500*750*800	2300	1	台	2300
6	隔断新做	1. 不锈钢立柱, 钢化玻璃结构; 2. 规格型号: 11000*2300	810	25.3	m²	20493
7	不锈钢前台	1. 不锈钢1.2厚材料制作; 2. 规格型号: 11000*300	18650	1	台	18650
8	金属窗安装	1. 不锈钢方管加5厘玻璃制作, 上下推拉; 2. 规格型号: 1200*500	960	5.4	m²	5184
9	金属门安装	1. 整体不锈钢制作, 中间夹钢化玻璃; 2. 规格型号: 900*2000	1150	1.8	m²	2070
10	洗涤盆安装	1. 304 材料不锈钢拉丝板, 台面采用1.2MM不锈钢拉丝板, 腿采用1.2厚38圆管焊接; 2. 规格型号: 1800*550*800	2760	2	套	5520
11	收盘车	1. 304材料选用不锈钢拉丝板1.0MM焊接; 2. 规格型号: 850*550*800	1740	2	台	3480
12	汤桶车	1. 选用不锈钢圆管焊接; 2. 规格型号: 400#	2960	2	台	5920
13	浸泡池	1. 选用不锈钢拉丝板, 台面采用1.2MM不锈钢拉丝板, 腿采用1.2厚38圆管焊接; 2. 规格型号: 1100*750*800	1750	3	台	5250
14	拨齿式洗碗机	1. B6000P型强水流, 大流量, 自动控制采用微电脑控制系统, 控制准确方便, 一主洗双漂洗, 大烘干, 4800-5900碟/小时, 总功率66KW; 2. 规格型号: 4500*850*1450	156740	1	台	156740
15	双层操作台	1. 304材料不锈钢拉丝板1.2MM, 层板采用1.0MM不锈钢拉丝板, 面板下面配带不锈钢加固; 2. 规格型号: 1200*750*800	2200	1	台	2200

27	保温台	1. 选用不锈钢拉丝板1.2MM做台面，层板采用1.0MM不锈钢拉丝板，面板下面配带不锈钢加固；电热管加热，配有防干烧数显控制开关； 2. 规格型号:1800*900*800	5860	6	台	35160
28	不锈钢碗柜	1. 304不锈钢拉丝板1.0MM，层板采用1.0MM不锈钢拉丝板，面板下面配带不锈钢加固； 2. 规格型号：1200*500*1800	4300	1	台	4300
29	长臂式双星水池	1. 选用不锈钢拉丝板，台面采用1.2MM不锈钢拉板，腿采用1.2厚38圆管焊接； 2. 规格型号：1200*600*800	2500	1	套	2500
30	电饼铛	1. 电压380V，功率4.5KW； 2. 规格型号：660*850*920，铛体直径：560MM	2900	2	台	5800
31	三层六盘电烤箱	1. 电压功率：380V/20.4KW； 2. 规格型号：1220*800*1640	8100	1	台	8100
32	多功能搅拌机	1. 电压功率：380V/1.1KW； 2. 规格型号：550*420*760	5320	1	台	5320
33	和面机	1. 电压：380V，功率：2.2KW； 2. 规格型号：770*485*900 每班产量：25KG	6520	1	台	6520
34	压面机	1. 电压：380V，功率：1.5KW； 2. 规格型号：900*545*1175，产量：30-60KG	6350	1	台	6350
35	醒发箱	1. 电压功率：220V/2.6KW； 2. 规格型号：480*685*1840，层盘数：16盘	3845	1	台	3845
36	双层操作台	1. 304材料选用不锈钢拉丝板1.2MM，层板采用1.0MM 不锈钢拉丝板，面板下面配带不锈钢加固； 2. 规格型号：1800*800*800	2500	1	台	2500
37	面案工作台	1. 304材料选用不锈钢拉丝板1.2MM，层板采用1.0MM 不锈钢拉丝板，配有木面案； 2. 规格型号：1800*800*800	2200	2	台	4400

16	四层货架	1. 304材料1.0MM不锈钢拉丝板, 腿采用1.0厚38圆管焊接; 2. 规格型号: 1400 *500*1500	2200	1	台	2200
17	排烟罩	1. 304 材料罩体厚度为1.0MM不锈钢拉丝板, 装饰板为0.8MM 厚不锈钢拉丝板制, 采用高效防水防爆LED灯照明; 2. 规格型号: 5700*1200*450	2300	6.84	m²	15732
18	不锈钢装饰板	1. 选用304不锈钢拉丝板0.8MM; 2. 规格型号: 1000MM高	380	8.1	m²	3078
19	排烟管道	1. 采用1.0厚镀锌板制作, 配有30角铁法兰盘, 管道对接处玻璃胶密封; 2. 规格型号: 400*400	220	40	m²	8800
20	防爆灯	1. 防水防爆安全可靠; 2. 规格型号: LED 防爆	230	2	套	460
21	洗涤盆安装	1. 选用不锈钢拉丝板, 台面采用1.2MM不锈钢拉丝板, 腿采用1.2厚38圆管焊接; 2. 规格型号: 1800*750*800	2760	1	套	2760
22	平板车	1. 选用不锈钢拉丝板1.2MM, 脚轮采用承重脚轮; 2. 规格型号: 900*550*250	1550	2	台	3100
23	隔断新做	1. 不锈钢立柱, 钢化玻璃结构; 2. 规格型号: 11000*2300	810	41.4	m²	33534
24	不锈钢前台	1. 不锈钢1.2厚材料制作; 2. 规格型号: 11000*300	18650	1	台	18650
25	金属窗安装	1. 不锈钢方管加5厘玻璃制作, 上下推拉; 2. 规格型号: 1200*500	960	8.4	m²	8064
26	金属门安装	1. 整体不锈钢制作, 中间夹钢化玻璃; 2. 规格型号: 900*2000	1150	1.8	m²	2070

38	面粉车	1. 304材料选用不锈钢拉丝板1.2MM整体焊接; 2. 规格型号: 500*500*500	1550	2	台	3100
39	撞击流排烟罩	1. 排烟罩, 罩体厚度为1.0MM不锈钢拉丝板, 含油烟净化系统, 不含排烟风机; 2. 规格型号: 7500*1600*450	5100	12	m³	61200
40	水净化器	1. 304材料净化器采用拉丝不锈钢板, 厚度1.2MM; 整体焊接技术, 内部采用焊接管件组装, 净化率≥75%; 2. 规格型号: 1000*450*450	360	7	台	2520
41	不锈钢回水槽	1. 采用304拉丝不锈钢板, 厚度为1.2MM 焊接组; 2. 规格型号: 7500*400*240	260	7.5	米	1950
42	水泵控制箱	1. 采用304拉丝不锈钢板, 厚度为1.2MM 焊接组; 2. 规格型号: 600*1000*800	4631	1	台	4631
43	水泵	1. 污水泵 380V/1.5 KW.	760	1	台	760
44	不锈钢装饰板	1. 选用304不锈钢拉丝板, 0.8mm厚度 2. 规格型号: 1000 高	380	13	米	4940
45	室内主排烟管道	1. 采用1.0厚镀锌板制作, 配有30角铁法兰盘, 管道对接处玻璃胶密封; 2. 规格型号: 800*600*800	220	45	m³	9900
46	防潮长条灯	1. 防水防爆安全可靠 2. 规格型号: LED防爆, 20W	230	5	套	1150
47	不锈钢调风口	1. 不锈钢万向调节, 补新风。 2. 规格型号: 165#	165	8	台	1320
48	防火调节阀	1. 遇火到达一定温度瞬间切断, 达到防止明火蔓延, 起到防火作用; 2. 防火熔断温度: 150℃	860	1	台	860

49	自动灭火装置	1. 贮压式灭火, 温度达到熔点自动启动, 灭火剂喷出达到灭火要求。所有管线及配件采用304不锈钢管	12400	1	台	12400
50	单眼低汤灶	1. 201选用不锈钢拉丝板, 炉面: 1.5mm厚不锈钢板, 炉面座活动铸铁炉花; 炉身: 1.0mm厚不锈钢板; 炉架: 40*40*40mm国际角铁焊接并加涂防锈漆; 炉脚: $\Phi 50$ mm镀锌管, 并包装 $\Phi 50$ mm*1.0mm不锈钢可调重力脚; 燃气流量: 3.3m ³ /h 2. 规格型号: 700*700*500	4200	1	台	4200
51	三眼鼓风灶	1. 201选用不锈钢拉丝板制, 炉面: 1.5 mm厚不锈钢拉丝板, 前后板1.0 mm 不锈钢拉丝板, 左右侧板为 1.0 mm 厚不锈钢拉丝板, 燃气量: 9.0m ³ /h 炉头: 广东节能炉头, 风机: 550W 鼓风机; 2. 规格型号: 1800 *1000*800	7860	1	台	7860
52	大锅灶 (850#)	1. 201材料选用不锈钢拉丝板制, 炉面: 1.5mm厚不锈钢拉丝板, 前后板1.0 mm 不锈钢拉丝板, 左右侧板为1.0 mm 厚不锈钢拉丝板. 燃气量: 9.0m ³ /h 炉头: 广东节能炉头, 风机: 550W 鼓风机; 2. 规格型号: 1200*1150*800	7680	4	台	30720
53	灶台间双层台	1. 304材料选用不锈钢拉丝板, 台面采用1.0MM不锈钢拉丝板, 层板采用1.0不锈钢板制作; 2. 规格型号: 500*1000*800	860	2	台	1720
54	单开调理柜	1. 304材料面板选用不锈钢拉丝板1. 2MM, 层板采用1.0MM不锈钢拉丝板, 面板下面配带不锈钢加固, 推拉门; 2. 规格型号: 1800*800*800	5540	2	台	11080
55	双星水池	1. 201材料选用不锈钢拉丝板, 台面采用1.2MM不锈钢拉丝板, 腿采用1.0厚38圆管焊接; 2. 规格型号: 1500*750*800	2350	1	台	2350
56	感应洗手池	1. 201材料选用不锈钢拉丝板, 台面采用1.2MM不锈钢拉丝板, 腿采用1.0厚38圆管焊接; 2. 规格型号: 600*600*800	1320	1	套	1320
57	调料车	1. 304材料不锈钢拉丝板, 1.0MM厚制作, 配有四个静音轮; 2. 规格型号: 800*540*800	1900	2	台	3800
58	净水一体机 (两热一温)	1. 每小时产量: 90L, 产品规格: 800*520*1820 电压: 380V , 功率: 9KW; 2. 规格型号: 600* 500*1500	8650	2	台	17300

59	撞击流排烟罩	1. 排烟罩,罩体厚度为1.0MM不锈钢拉丝板,含油烟净化系统,不含排烟风机; 2. 规格型号: 11000*1600*450	5100	17.6	m²	89760
60	水净化器	1. 304材料净化器采用拉丝不锈钢板,厚度1.2MM;整体焊接技术.内部采用焊接管件组装,净化率≥75%; 2. 规格型号: 1000*450*450	360	11	台	3960
61	不锈钢回水槽	1. 采用304拉丝不锈钢板,厚度为1.2MM焊接组装; 2. 规格型号: 11000*400*240	260	11	m²	2860
62	水泵控制箱	1. 采用304拉丝不锈钢板,厚度为1.2MM焊接组装; 2. 规格型号: 600*1000*800	4361	1	台	4361
63	水泵	1. 污水泵380V/1.5 KW.	760	1	台	760
64	不锈钢装饰板	1. 选用304不锈钢拉丝板,0.8mm厚度; 2. 规格型号: 1000高	380	13	米	4940
65	室内主排烟管道	1. 采用1.0 厚镀锌板制作,配有30角铁法兰盘,管道对接处玻璃胶密封; 2. 规格型号: 800*600*800	220	45	m²	9900
66	防潮长条灯	1. 防水防爆安全可靠; 2. 规格型号: LED防爆, 20W	230	5	套	1150
67	不锈钢调风口	1. 不锈钢万向调节,补新风; 2. 规格型号: 165#	165	8	台	1320
68	防火调节阀	1. 遇火到达一定温度瞬间切断,达到防止明火蔓延,起到防火作用; 2. 防火熔断温度: 150℃	860	1	台	860
69	自动灭火装置	1. 贮压式灭火,温度达到熔点自动启动,灭火剂喷出达到灭火要求.所有管线及配件采用 304不锈钢管.	12400	1	台	12400
合计						755378

3、合同总价

本合同总价：人民币 755378.00 元（大写） 柒拾伍万伍仟叁佰柒拾捌元整。

4、付款方式

本合同的付款方式为：

（1）合同签订后 10 个工作日内乙方向甲方开具相应金额的增值税普通发票，甲方收到发票后 10 个工作日内向乙方支付合同总价的 70%（528764.6 元）为首付款。

（2）待全部货物到齐开始乙方进场安装完成后，经甲方验收合格且乙方完成甲方人员培训后，乙方向甲方开具相应金额的增值税普通发票，甲方上述条件满足后支付乙方合同总价的 30%（226613.4 元）为合同尾款。甲方支付预付款前，乙方需提交合同总价款 3%（22661.34 元）的履约保证金（有效期为甲方验收合格且乙方完成甲方人员培训后 24 个月）交给甲方。如无质量问题，24 个月满后履约保证金无息返还。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

（1）交货方式：现场交货

（2）交货地点：

（3）交货时间：签订合同之日起 30 个工作日内完成产品供货、安装、调试、人员培训及验收。

6、履约保证金

（1）详见付款方式。

（2）形式为：支票/汇票/本票/金融机构、担保机构出具的保函。

7、违约责任

如乙方逾期或未按照合同约定交货、安装调试、维修、培训等，每逾期或违约未纠正一日应按照合同总金额的【万分之五】向甲方支付违约金，逾期或违约未纠正超过【九十】日甲方有权解除本合同并要求乙方退还全部已付款项，履约保证金不予退还，如解除时乙方尚未交纳履约保证金，应按照履约保证金的金额向甲方支付违约金。

8. 合同的份数及生效

（1）本合同一式四份，甲方和乙方各执贰份，具有同等法律效力。

(2) 本合同经双方各自的授权代表签署、加盖单位公章或合同专用章之日起生效。

(3) 双方如因本合同的签署或履行产生争议,任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

(以下无正文)

甲方:北京市盲人学校

授权代表(签字):

电 话: 010-88449565

传真: /

电子邮箱: 15811520299@163.com

开户银行: 北京银行翠微路支行

帐号: 01090335900120111001234

邮政编码: 100097

时 间: 2015 年 6 月 19 日

乙方:北京创新厨房设备有限公司

授权代表(签字):

电 话: 010-67476658

传真: 010-67473588

电子邮箱: 392183062@qq.Com

开户银行: 工行北京自贸试验区张家湾设计小镇支行

帐号: 0200013209200133633

邮政编码: 101117

时 间: 2015 年 6 月 19 日