

# 政府采购货物买卖合同

项目名称：改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造（校园室外环境改造）

甲 方：中国戏曲学院

乙 方：北京华城伟业智能科技有限公司



## 使用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考,可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



## 第一节 政府采购合同协议书

甲方(全称):中国戏曲学院

乙方(全称):北京华城伟业智能科技有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规, 以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标(响应)文件》及《中标(成交)通知书》, 甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称: 改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造(校园室外环境改造)

采购项目编号: 11000025210200133845-XM001

(2) 采购计划编号: 11000025210200133845-XM001

(3) 项目内容:

采购标的及数量(台/套/个/架/组等): 详见清单附件

品牌: 详见清单附件 规格型号: 详见清单附件

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品, 请填写该产品关键部件的品牌、型号:

标的名称: 无

关键部件: 无 品牌: 无 型号: 无

关键部件: 无 品牌: 无 型号: 无

关键部件: 无 品牌: 无 型号: 无

(注: 关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件, 如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购, 请填写是否属于新能源汽车:

☐是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 数量: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

☒否

(4) 政府采购组织形式: ☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☐分散采购

(5) 政府采购方式: ☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☒竞争性磋商



☐ 询价 ☐ 单一来源 ☐ 框架协议 ☐ 其他: \_\_\_\_\_

(注: 在框架协议采购的第二阶段, 可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业: ☐ 是 ☒ 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同): ☐ 是 ☒ 否

若本项目不专门面向中小企业采购, 是否给予小微企业评审优惠: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位: ☐ 是 ☒ 否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业: ☐ 是 ☒ 否

(7) 合同是否分包: ☐ 是 ☒ 否

分包主要内容: \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同, 请分别填写):

\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同, 只填写制造商类型):

☐ 大型企业 ☐ 中型企业 ☐ 小微企业

☐ 残疾人福利性单位 ☐ 监狱企业 ☐ 其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业: ☐ 是 ☒ 否

外商投资企业类型: ☐ 全部由外国投资者投资 ☐ 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品:

☐ 是, 《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

国别: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

☒ 否

(10) 是否涉及节能产品:

☐ 是, 《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称: \_\_\_\_\_

☐ 强制采购 ☐ 优先采购

☒ 否

是否涉及环境标志产品:



☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11)涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☐否 ☒不涉及

## 2. 合同金额

(1)合同金额小写: 贰佰万捌仟捌佰元零角零分

大写: 2008800.00 元

分包金额(如有)小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

(2)合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

(3)付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: \_\_\_\_\_(应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款(注:在甲方支付尾款前,乙方开具与总合同金额对等的发票)

合同生效后 90 日内,甲方向乙方支付合同价款的 35%;

根据 2025 年财政拨款情况,甲方最多再向乙方支付合同价款的 25%;

2026 年在乙方交付服务成果并经甲方验收合格后 30 日内,甲方再向乙方支付剩余合同价款,即最少为合同价款的 40%。

☐成本补偿: / (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

☐绩效激励: / (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)



3. 合同履行

(1)采购起始日期： 2025 年 10 月 20 日， 采购完成日期： 2025 年 12 月 20 日。

(2)履约地点： 北京市西城区陶然亭路 39 号中国戏曲学院附属中等戏曲学校

(3)履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：支票、汇票、本票、或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

收取履约保证金金额：合同金额的 5%（自本合同生效之日起 7 日内乙方向甲方支付）

如果乙方不履行合同约定的义务或其履行义务不符合合同的约定，甲方有权直接从履约保证金中划扣甲方应得之补偿。履约保证金不足以补偿甲方之损失的，甲方有权继续向乙方进行追偿。

履约保证金退还：合同货物经甲方验收合格满 12 月（一般不少于 3 个月），甲方把履约保证金无息退还给乙方。

履约担保期限：设备安装调试且验收合格后三年质保（质保期限：2025 年 12 月 20 日至 2028 年 12 月 19 日）

(4)分期履行要求： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(5)风险处置措施和替代方案： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

4. 合同验收

(1)验收组织方式：☒自行组织☐委托第三方组织

验收主体： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例： \_\_\_\_\_ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式） ☒否

验收组织的其他事项： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(2)履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收）

3)履约验收方式：☒一次性验收



□分期/分项验收：(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序： /

(5) 履约验收的内容： (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府 采 购 扶 持 中 小 企 业 ， 支 持 绿 色 发 展 和 乡 村 振 兴 等 政 策 情 况 )

(6) 履约验收标准： 符合磋商文件及国家规定的标准进行验收

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考： □是      ☒否

(8) 履约验收其他事项： 无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标(成交)通知书
- (5) 投标(响应)文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自签订后当日生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份，甲方执 叁 份 乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间： 2025 年 7 月 25 日

合同订立地点： 北京市房山区

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



|                            |                     |                   |                        |
|----------------------------|---------------------|-------------------|------------------------|
| 甲方：中国戏曲学院                  |                     | 乙方：北京华城伟业智能科技有限公司 |                        |
| 单位名称(公章或合同章)               |                     | 单位名称(公章或合同章)      |                        |
| 法定代表人或其委托代理人(签章)           |                     | 法定代表人或其委托代理人(签章)  |                        |
| 住 所                        | 北京市丰台区万泉寺400号       | 住 所               | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-R268 |
| 联 系 人                      | 王红涛                 | 联 系 人             | 王伟伟                    |
| 联系电话                       | 010-63337443        | 联系电话              | 13552446433            |
| 通信地址                       | 北京市丰台区万泉寺400号       | 通信地址              | 北京市房山区城关街道顾八路1区1号-R268 |
| 邮政编码                       | 100073              | 邮政编码              | 102000                 |
| 电子邮箱                       | 24448258@qq.com     | 电子邮箱              | beijinhcwyznkj@163.com |
| 统一社会信用代码                   | 12110000400823938R  | 统一社会信用代码          | 911101120592404124     |
| 开户名称                       | 中国戏曲学院              | 开户名称              | 北京华城伟业智能科技有限公司         |
| 开户银行                       | 中国工商银行              | 开户银行              | 招商银行股份有限公司北京亦庄支行       |
| 银行账号                       | 0200049109024908946 | 银行账号              | 110932183910501        |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |                     |                   |                        |



## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金, 通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动并且中标(成交), 向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外, 依法参与合同缔结或履行, 享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为:

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议, 包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议, 政府采购合同专用条款, 政府采购合同通用条款, 中标(成交)通知书, 投标(响应)文件, 采购文件, 有关技术文件和图纸, 以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品, 包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料 等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定, 乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务, 包括但不限于: 管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标(成交)供应商按采购文件、投标(响应)文件的规定, 根据分包意向协议, 将中标(成交)项目中的部分履约内容, 分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成, 以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议, 且明确牵



头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7)其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标(成交)结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人(或项目联系人)，负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。



5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6 . 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准(试行)》《快递包装政府采购需求标准(试行)》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8 . 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1)本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准



的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2)采用中华人民共和国法定计量单位。

(3)乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4)乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

## 8.2 保证

(1)乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺(两者以较长的为准)的质量保证期内，本保证保持有效。

(2)在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3)乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4)在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第 15.1 条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5)乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9 . 权利瑕疵担保

9.1乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10 . 知识产权保护

10.1乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。



## 11 . 保密义务

11.1甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12 . 合同价款支付

12.1合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13 . 履约保证金

13.1乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14 . 售后服务

14.1除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1)货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2)提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3)在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4)在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；



(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15 . 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。



(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任，

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标(响应)文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标(响应)文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。



18.3遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20 . 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21 . 法律适用

21.1本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22 . 通 知

22.1本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。



22.2一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23 . 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2合同附件与合同正文具有同等的法律效力。



附件 1：分项报价表

| 序号 | 分项名称                   |         | 品牌              | 型号                            | 单位 | 单价（元）    | 数量    | 合价（元）     | 备注/说明 |
|----|------------------------|---------|-----------------|-------------------------------|----|----------|-------|-----------|-------|
| 1  | 主楼欢迎屏幕显示屏              |         | 利亚德             | SV3S                          | m² | 10980.00 | 78    | 856440.00 | 无     |
| 2  | 视频拼接处理器                |         | 淳中<br>/TRICOLOR | MOBIUS-V5-8U-A12LC<br>-12H12H | 台  | 48500.00 | 1     | 48500.00  | 无     |
| 3  | 中控主机<br>(含编程软件)        |         | 淳中<br>/TRICOLOR | TCM-3000E-V4-A12LC<br>-1003G3 | 套  | 22000.00 | 1     | 22000.00  | 无     |
| 4  | 配电系统（主电缆需要甲方<br>引至指定位置 |         | 利亚德             | 定制                            | 套  | 18000.00 | 1     | 18000.00  | 无     |
| 5  | 钢结构                    |         | 利亚德             | 定制                            | m² | 3520.00  | 78    | 274560.00 | 无     |
| 6  | 校名发光字（南侧墙）             |         | 华城伟业            | 定制                            | m² | 3600.00  | 74    | 266400.00 | 无     |
| 7  | 泛光照明                   | 泛光照明    | NFI             | TX-YKM-312C                   | 套  | 1300.00  | 3     | 3900.00   | 无     |
|    |                        | 窄光束投光灯  | NFI             | TX-KCT-200                    | 台  | 2100.00  | 3     | 6300.00   | 无     |
|    |                        | LED 洗墙灯 | NFI             | TX-COR-360                    | 套  | 1900.00  | 3     | 5700.00   | 无     |
| 8  | 图案灯                    |         | 华城伟业            | 定制                            | 台  | 3600.00  | 20    | 72000.00  | 无     |
| 9  | 宣传栏                    |         | 华城伟业            | 定制                            | 个  | 1420.00  | 8     | 11360.00  | 无     |
| 10 | 主教学楼大厅寄语               |         | 华城伟业            | 定制                            | 个  | 2150.00  | 30    | 64500.00  | 无     |
| 11 | 展示牌                    |         | 巡视科技            | XS-C75LH                      | 套  | 48800.00 | 3     | 146400.00 | 无     |
| 12 | 主教学楼墙体发光字              |         | 华城伟业            | 定制                            | m² | 3200.00  | 15.55 | 49760.00  | 无     |



|       |        |      |    |   |         |    |            |   |
|-------|--------|------|----|---|---------|----|------------|---|
| 13    | 解说牌    | 华城伟业 | 定制 | 个 | 3980.00 | 1  | 3980.00    | 无 |
| 14    | 提示标识系统 | 华城伟业 | 定制 | 个 | 7950.00 | 20 | 159000.00  | 无 |
| 总价（元） |        |      |    |   |         |    | 2008800.00 |   |



## 附件 2：产品规格表

| 序号 | 设备名称      | 详细技术参数                                                                                           |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 主楼欢迎屏幕显示屏 | 型号：SV3S      品牌：利亚德                                                                              |
|    |           | 尺寸：5.76m×13.44m                                                                                  |
|    |           | 1. 像素间距：3.076mm;                                                                                 |
|    |           | 2. 模组尺寸：320*160;                                                                                 |
|    |           | 3. 模块采用高强度塑胶套件;                                                                                  |
|    |           | 4. 产品阻燃等级满足 V-0 等级要求;                                                                            |
|    |           | 5. 模组平整度：0.02mm, 箱体间缝隙：0.14;                                                                     |
|    |           | 6. 模组电源接口采用 4P 接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为;                                            |
|    |           | 7. 采用集成 HUB 接收卡控制，支持通讯状态监测，高灰度，高刷新;                                                              |
|    |           | 8. 支持接收卡画面预置，支持配置文件回读。单卡支持 256*256 像素点，带载尺寸更大;                                                   |
|    |           | 9. 可采用方通背条和箱体结构等多种安装方式，不受安装环境限制，支持前拆 前维护和后拆后维护功能;                                                |
|    |           | 10. 采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象;                                                                      |
|    |           | 11. 支持单点校正;                                                                                      |
|    |           | 12. 白平衡亮度：7160cd/m <sup>2</sup> （6500K，校正后）;                                                     |
|    |           | 13. 色温可调范围：2000k~15000k，并可自定义色温值。）;                                                              |
|    |           | 14. 对比度：6000:1;                                                                                  |
|    |           | 15. 视角：水平视角：175°，垂直视角：:172°;                                                                     |
|    |           | 16. 刷新频率：3840HZ;                                                                                 |
|    |           | 17. 换帧频率：50&60HZ;                                                                                |
|    |           | #18. 灰度：100%亮度：16bit 灰度，20%亮度：15bit 灰度（我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）;    |
|    |           | 19. 模组亮度均匀性：99.5%;                                                                               |
|    |           | 20. 峰值功耗;692W/m <sup>2</sup> ;                                                                   |
|    |           | 21. 寿命典型值：100000 小时;                                                                             |
|    |           | 22. 产品满足盐雾 10 级要求;                                                                               |
|    |           | 23. 工作温度范围-50℃-40℃;                                                                              |
|    |           | 24. 存储温度范围-60℃-60℃;                                                                              |
|    |           | 25. 在 40℃80%RH 恒定湿热环境下，工作正常;                                                                     |
|    |           | #26. 按照 SJ/T11590-2016LED 显示屏图像主观质量评价方法的要求，评价等价为：优（我公司已提供国家认可的第三方认证机构出具的认证报告复印件并加盖投标人公章）;        |
|    |           | 27. 防护等级符合 IP65;                                                                                 |
|    |           | #28. 防振动 10-55HZ，振幅 0.35mm，每一轴向循环扫频 50 次，每次 5min 正常工作（我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复 |



|   |         |                                                                                                                |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         | 印件并加盖投标人公章)；                                                                                                   |
|   |         | #29. 抗紫外 UV 辐射 5 级 (我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章)；                                     |
|   |         | #30. 我公司已提供原厂售后服务承诺书原件                                                                                         |
| 2 | 视频拼接处理器 | 型号: MOBIUS-V5-8U-A12LC-12H12H<br>品牌: 淳中/TRICOLOR                                                               |
|   |         | 1. 单台支持扩容至 52 路 HDMI 信号输入, 16 路 HDMI 信号输出, 最高分辨率可达 3840×2400 并向下自适应;                                           |
|   |         | 2. 纯硬件 FPGA 架构, 无 Windows 操作系统, 不死机, 无黑屏、花屏现象;                                                                 |
|   |         | 3. CrossPoint-A12 全总线交换技术, 背板等效带宽;                                                                             |
|   |         | 4. 每张板卡支持 4 通道输入或输出, 紧凑型机箱;                                                                                    |
|   |         | 5. 输入输出板卡均支持带电热插拔, 即插即用, 方便现场升级、扩容和维护;                                                                         |
|   |         | 6. 风扇可热插拔, 在不断电情况下进行更换;                                                                                        |
|   |         | #7. 图像开窗响应速度小于 15ms, 场景调取响应速度小于 20ms; (我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章)                   |
|   |         | #8. 输入板卡热插拔恢复时间小于 2s, 输出板卡热插拔恢复时间小于 8s; (我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章)                 |
|   |         | 9. 开机时间 (启动电源至输出最终画面的时间间隔) 小于 10s;                                                                             |
|   |         | #10. 支持前面板液晶屏, 显示设备型号、IP 地址等基础信息; (我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章)                       |
|   |         | 11. 4: 4: 4 图像信号无压缩、无失真实时传输, 图像传输过程中不丢帧                                                                        |
|   |         | 12. 可实现任意一路画面的任意比例缩放、任意位置漫游、跨屏、叠加、画中画;                                                                         |
|   |         | 13. 对数字、模拟信号可实现无缝实时切换, 黑场间隔小于 1 帧                                                                              |
|   |         | #14. 自带图像拼缝补偿功能, 可有效去除拼接单元物理拼缝带来的主观视觉上的不连贯感, 可精确至 1 像素; (我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章) |
|   |         | 15. 输入通道具有 EDID 编辑功能, 用户可自定义非标准的 EDID 信息以适应各类应用场合;                                                             |
|   |         | #16. 支持输入/输出 HDCP 协议, 支持 1.4, 根据不同设备支持不同的协议; (我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章)            |
|   |         | 17. 支持以多种不同 LED 矩形显示单元为基础的任意不规则拼接, 支持每块 LED 显示单元自定义有效显示区                                                       |
|   |         | 18. 支持输入通道字符叠加功能, 可自定义字体、颜色、大小、位置、透明度等参数;                                                                      |
|   |         | 19. 支持超大分辨率底图显示, 纵横分辨率最大可达 65535 像素;                                                                           |
|   |         | 20. 支持滚动字幕显示, 可自定义内容、字体、大小、颜色、移动方向、移动速度;                                                                       |
|   |         | 21. 内置 7 种测试图形模式;                                                                                              |
|   |         | 22. 软件支持场景预存、读取和自动轮巡, 处理器最多可保存 120 个场景 (配合 8 倍控制卡), 电脑上的存储景保存没有数量限制;                                           |



|   |                         |                                                                                                                                                                              |
|---|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                         | 23. 支持多用户分级管理功能，可按角色级别分为管理员与操作员；                                                                                                                                             |
|   |                         | 24. 支持输入输出端口备份，任意端口故障会自动切换至备份端口输入；                                                                                                                                           |
|   |                         | #25. 产品生产厂家具有质量管理 ISO9001、环境管理 ISO14001、职业健康安全管理 ISO45001 体系认证, 我公司已提供产品生产厂家质量管理 ISO9001、环境管理 ISO14001、职业健康安全管理 ISO45001 体系认证证书；                                             |
|   |                         | #26. 我公司已提供原厂售后服务承诺书原件                                                                                                                                                       |
| 3 | 中控主机<br>(含编程软件)         | 型号：TCM-3000E-V4-A12LC-1003G3<br>品牌：淳中/TRICOLOR                                                                                                                               |
|   |                         | 1. 采用嵌入式 Linux 系统，四核 CPU，主频 1.4GHz，1G DDR 内存，8GFlash 闪存，可拓展存储至 128G；                                                                                                         |
|   |                         | 2. 设备采用 4 核处理器，核心处理器芯片采用国产化芯片；                                                                                                                                               |
|   |                         | 3. 支持 2 路 DC 24V 电源供电口，支持双电源冗余供电，可双电源同时供电，也可单电源供电，单电源供电和双电源供电时设备均正常运行；支持 AC100~240V 电压范围自适应变化；                                                                               |
|   |                         | 4. 主机支持 RS232、RS485、DMX512、I/O、IR（红外）、Relay（继电器）、T-NET 总线、TCP、UDP、HTTP、HTTPS 等丰富的接口协议。；                                                                                      |
|   |                         | 5. 设备具备端口复用功能，支持 8 路可自定义协议的串行接口，可配置为 RS-232、RS-485、DMX-512 协议；                                                                                                               |
|   |                         | #6. 设备具备端口复用功能，支持 8 路可自定义类型的数字接口，可自定义为 I/O 输入、I/O 输出、IR（红外）输出，每路 I/O 输出驱动可达电流 10mA，输出电压 0-5V；IR（红外）输出支持全范围载波红外调制信号发送。（我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）； |
|   |                         | #7. 支持 4 路 Relay（继电器）接口，提供开关量输出，每路触点安装的继电器规格为支持 30V/1A DC，125V/0.5A AC 负载。（我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）；                                            |
|   |                         | #8. 支持 2 路带供电 T-NET 总线信号管理接口，最大管理总线设备数量可达 255 台，总线接口配合调光器可实现 0~10V 模拟量输出。（我公司已提供国家认可的第三方检测机构出具的带 CNAS 或 CMA 标志的检测报告复印件并加盖投标人公章）；                                             |
|   |                         | 9. 支持 1 路 Ethernet 接口，100M/1000M 自适应兼容网口；主机支持 TCP、UDP、HTTP、HTTPS、modbus 等协议，可扩展 Zigbee、KNX 通讯。                                                                               |
|   |                         | 10. 支持 4 路 DC24V 供电输出，给外接拓展设备（继电器、调光器、液晶面板等）供电，4 路输出为串行接口第 1 路、第 5 路，总线接口第 1 路、第 2 路；                                                                                        |
|   |                         | 11. 前面板具备 4 个指示灯和 1 个红外学习窗口，工作状态指示灯、网络连接指示灯、红外学习信号指示灯、云服务指示灯；1 个红外学习窗口，主机内置载波红外学习器，可学习红外信号；                                                                                  |
|   |                         | 12. 支持 7×24 小时连续稳定运行工作，MTBF（平均无故障工作时间）140000 小时；                                                                                                                             |
|   |                         | 13. 支持双机备份功能，配合备份伺服器使用，备份伺服器通过心跳信号监测，实现对于中央控制系统的双机备份功能。                                                                                                                      |
| 4 | 配电系统<br>(主电缆需要甲方引至指定位置) | 型号：定制 品牌：利亚德                                                                                                                                                                 |
|   |                         | 1. 功率：80KW；                                                                                                                                                                  |
|   |                         | 2. 保护措施：具备过压、过流、欠压、短路、断路以及漏电保护措施；                                                                                                                                            |
|   |                         | 3. 为保证智能化控制功能，配电柜内需含 PLC 智能控制单元；                                                                                                                                             |
|   |                         | 4. 额定工作电压：380V；                                                                                                                                                              |



|   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                | 5. 为确保显示屏用电安全，配电柜须与显示屏配套；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5 | 钢结构            | 型号：定制      品牌：利亚德<br>1. 施工安全结构要求：采用专业、定制的纯钢性结构，自重较轻，具有良好的抗振（震）性、抗冲击性好，可以准确快速地装配。用于支撑、固定大屏幕用。整体材质为钢架配件，接地电阻 $4\Omega$ ；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 6 | 校名发光字<br>(南侧墙) | 型号：定制      品牌：华城伟业<br>1. 楼侧墙外挂字尺寸：穿孔发光字 74 平米，字体大小尺寸：约长 2500mm 宽 2400mm，根据现场测量尺寸定制。字体数量为 14 个，内容为中国戏曲学院附属中等戏曲学校；<br>2. 正面：304 不锈钢氟碳漆烤漆；<br>3. 光源：室外防雨 LED；<br>4. 色温：6000K-6500K；<br>5. 显色指数：80；<br>6. 光效：100lm/pcs；<br>7. 电压：12V, 含户外防水电源，单字一台，含配电箱；<br>8. 外挂结构架：2.0 厚镀锌方管，20m*40m 镀锌方管焊接龙骨加，做防锈处理，墙体打国定胀栓与金属龙骨架固定；                                                                                                                                                                                  |
| 7 | 泛光照明           | 一、泛光照明：<br>型号：TX-YKM-312C      品牌：NFI<br>灯带长度：每条约 30 米，根据现场测量尺寸定制；<br>1. 轮廓线性灯：建筑顶部/底部轮廓勾勒；<br>2. 功率：12W；<br>3. 色温：3000K；<br>4. 电压：DC24V；<br>5. 发光角度： $120^\circ$ ；<br>6. 防护等级：IP65；<br>二、窄光束投光灯：<br>型号：TX-KCT-200      品牌：NFI<br>1. 建筑轮廓线，供电 Ac220V；<br>2. 功率：72 瓦；<br>3. 功率因素：PF>0.93；<br>4. 光角度：10 度；<br>5. 色温：3000K；<br>三、LED 洗墙灯：<br>型号：TX-COR-360      品牌：NFI<br>1. 立柱及窗框局部洗亮；<br>2. 供电：Dc18 — 24 — 33V；<br>3. 功率：36 瓦；<br>4. 驱动：恒流；<br>5. 光束角： $120^\circ$ ；<br>6. 色温：3500K；<br>7. 防护等级：IP67； |



|    |           |                                                                      |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------|
|    |           | 8. 安装方式墙面横向排布;                                                       |
| 8  | 图案灯       | 型号: 定制 品牌: 华城伟业                                                      |
|    |           | 1. 投影距离:3~50m(较暗环境);                                                 |
|    |           | 2. 额定电压:220V50/60HZ;                                                 |
|    |           | 3. 整机功率:200W;                                                        |
|    |           | 4. 光源功率:200W;                                                        |
|    |           | 5. 防护等级:IP65;                                                        |
|    |           | 6. 光源寿命:80000h;                                                      |
|    |           | 7. 光通量: 16000Lm;                                                     |
|    |           | 8. 光源色温:8000K;                                                       |
|    |           | 9. 控制方式:单图四图 DMX512;                                                 |
| 9  | 宣传栏       | 型号: 定制 品牌: 华城伟业                                                      |
|    |           | 1. 规格: 2.8 米*3.5 米;                                                  |
|    |           | 2. 立柱: 100CM*100CM;                                                  |
|    |           | 3. 镀锌方管: 切割、焊接, 防锈处理;                                                |
|    |           | 4. 横眉: 镀锌板(或不锈钢): 切割、焊接、打磨、烤漆,                                       |
|    |           | 5. 版面: 8 个厚钢化玻璃或透明耐力板;                                               |
| 10 | 主教学楼大厅寄语  | 6. 安装: 钢筋混凝土预埋, 地笼; 法兰盘等扣件;                                          |
|    |           | 型号: 定制 品牌: 华城伟业                                                      |
|    |           | 1. 金黄色不锈钢球面字, 尺寸: 约 45*45cm; 根据现场测量尺寸定制;                             |
|    |           | 2. 字体楷书;                                                             |
| 11 | 展示牌       | 3. 大理石背景墙装饰、结构胶粘接;                                                   |
|    |           | 型号: XS-C75LH 品牌: 巡视科技                                                |
|    |           | 1. 耐候钢: 尺寸 1850*1120mm;                                              |
|    |           | 2. 内置 LCD 高亮液晶屏, 纳米触摸互动;                                             |
|    |           | 3. 专业户外防水 IP55 等级, 钢化防爆屏;                                            |
|    |           | 4. 屏幕分辨率:3840*2160(16:9);                                            |
|    |           | 5. 亮度:2000cd/m;                                                      |
|    |           | 6. 对比度:5000:1;                                                       |
|    |           | 7. 可视角度: 178° 全视角;                                                   |
|    |           | 8. 功率/电压:300W/110V-240V;                                             |
|    |           | 9. 触摸分辨率: 32767*32767;                                               |
|    |           | 10. 响应速度:8ms;                                                        |
|    |           | 11. 适用操作系统:win7/win8/Liunx/Android;                                  |
|    |           | 12. 耐久性:可承受超过 6 千万次以上的单点触摸;                                          |
| 12 | 主教学楼墙体发光字 | 13. 温度:-40 度-70 度;                                                   |
|    |           | 14. 功率/电压:; DC5V 功率小于 1W;                                            |
|    |           | 型号: 定制 品牌: 华城伟业                                                      |
|    |           | 字体尺寸: 中国戏曲学院, 6 个字每个字大小约 800mm, 附属中等戏曲学校, 8 个字大小约 750mm, 根据现场测量尺寸定制。 |
|    |           | 1. 金属包边亚克力板精品发光字;                                                    |



|    |        |                                                      |
|----|--------|------------------------------------------------------|
|    |        | 2. 304 不锈钢氟碳漆烤漆包边；                                   |
|    |        | 3. 5MM 亚克力面板+防水蓝景 LED 光源以及防水开关电源；                    |
|    |        | 4. 侧面： 304 不锈钢围边氟碳漆烤漆；                               |
|    |        | 5. 底部： 8mmPVC 密封胶处理；                                 |
|    |        | 6. 色温： 3000K-6500K；                                  |
|    |        | 7. 显色指数： 80；                                         |
|    |        | 8. 光照度： 18000-20000IUX；                              |
| 13 | 解说牌    | 型号：定制      品牌：华城伟业                                   |
|    |        | 1. 规格： 2.8*5 米不锈钢板；                                  |
|    |        | 2. 金属激光切割，焊接，烤漆框架，文字内容丝网印刷或 uv 打印，厚 30mm；            |
|    |        | 3. 底部： 5mmPVC 密封胶处理；                                 |
| 14 | 提示标识系统 | 型号：定制      品牌：华城伟业                                   |
|    |        | 1. 不锈钢板字数为 4 个，字体大小约厚 30mm，长宽： 900*300mm，根据现场测量尺寸定制； |
|    |        | 2. 金属激光切割，焊接，烤漆框架，大字金属精品字，小文字内容丝网印刷或 uv 打印+立体字；      |



附件 3：中标通知书

成交 通 知 书

北京华城伟业智能科技有限公司：

兹通知，贵单位在我公司组织的改善办学保障条件-新校区配套-基础配套改造（校园室外环境改造）（项目代理编号：HCZB-2025-ZB0637）竞争性磋商采购中，经磋商小组评定，报请中国戏曲学院确认，同意贵单位为本项目的成交单位。

成交单位：北京华城伟业智能科技有限公司

成交金额：小写：¥2008800.00 元

大写：贰佰万零捌仟捌佰元整

请贵公司自本通知书发出之日起三十日内，与采购人办理签订合同事宜。

特此通知。



华采招标集团有限公司  
地址：北京市丰台区广安路9号国投财富广场6号楼1601室  
电话：010-63509799

传真：010-63509799-808  
电子邮箱： hczb104@163.com