

北京市丰台区人民法院
王佐法庭信息化建设项目
(工程施工) 合 同 书

甲 方：北京市丰台区人民法院

乙 方：北京市电通电话技术开发有限公司

签订时间：2025 年 8 月 20 日

签订地点：北京市丰台区



甲方（全称）：北京市丰台区人民法院

住所地：北京市丰台区丰台近园路 9 号

联系人：

联系电话：

乙方（全称）：北京市电通电话技术开发有限公司

住所地：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室

联系人：孙萍

联系电话：18601939252

根据《中华人民共和国民法典》以及国家有关法规、规定，本着诚实守信、平等互利的原则，结合本项目实际情况，甲乙双方经过充分协商，达成一致意见。特订立本合同，以资共同遵守。

一、工程概况

工程名称：北京市丰台区人民法院王佐法庭信息化建设项目。

工程地点：甲方指定地点。

工程立项批准文号：/。

资金来源：财政。

工程内容：见附件。

工程承包范围：见附件。

二、合同工期

工期自：2025 年 8 月 25 日至 2025 年 10 月 23 日止。

三、质量标准

1. 乙方须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等要求，且能

够满足甲方实际需要。

2. 乙方应提供设备清单内所有设备的安装、调试等技术服务，提供完整的产品技术服务方案，确保甲方所购设备正常运转，并实现甲方所需功能。

3. 乙方须保证所提供的货物得到正确安装、配置、调试及正常保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

4. 为保障施工质量，乙方应建立完善的质量检查机制。在施工现场配备专职质量检查人员，对材料、设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录。施工质量应当满足甲方所提出的全部功能要求。

5. 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

6. 因甲方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由甲方承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付乙方因此受到的必要损失。

7. 因乙方原因造成工程质量未达到合同约定标准的，甲方有权要求乙方返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由乙方自行承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付甲方因此受到的全部损失。

8. 乙方提供产品及施工建设，应确保设备及系统软件实现甲方所需的各项功能，满足采购文件兼容性要求，对设备及系统软件安装、调试、测试、兼容、应用，如需第三方公司或机构协助配合，由乙方负责协调相关公司、机构协助配合，产生相关费用的，应由乙方负责。

四、合同价款及支付方式

1. 本项目费用总价款为：人民币：1131500.00元，大写：壹佰壹拾叁万壹仟伍佰元整，合同签订后15个工作日内，甲方向乙方支付总价款的60%，即人民币：678900.00元，大写：陆拾柒万捌仟玖佰元整；项目完成初验后，甲方向乙方支付总价款的30%，人民币：339450.00元，大写：叁拾叁万玖仟肆佰伍拾元整；项目完成终验后30个工作日内，甲方向乙方支付剩余尾款。即人民币：113150.00元，大写：壹拾壹万叁仟壹佰伍拾元整。

2. 乙方应在甲方付款前向甲方提供等额增值税专用发票，因乙方未提供发票等问题导致延期付款，甲方不承担违约责任。

五、履约保证金

1. 为确保工程质量，乙方应在合同签订后10日内交付合同总金额的10%作为履约保证金，即人民币：113150.00元，大写：壹拾壹万叁仟壹佰伍拾元整。

2. 甲方在项目竣工验收两年后向乙方退还履约保证金。

六、合同文件构成

本合同文件包含：合同书、招标文件、投标文件、补充协议等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、保密

1. 除专用合同条款另有约定外，甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似

性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

2. 除专用合同条款另有约定外，乙方为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于甲方，乙方可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经甲方书面同意，乙方不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

3. 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担；因甲方提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由甲方承担责任，但乙方对此知情的，应当与甲方共同承担责任。

4. 除专用合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

5. 除法律规定或合同另有约定外，未经乙方同意，甲方不得将乙方提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

八、工程质保期

工程质量保证期 2 年，软硬件设备质保期 2 年。

九、双方责任

1. 甲方应提供设备及施工安装的环境和必要条件。乙方在履行合同过程中应遵守法律，并保证甲方免于承担因乙方违反法律而引起的任何责任。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程

质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 完成各项建设工作：

(1) 乙方应按合同约定以及监理人作出的指示，实施、完成全部建设任务，并修补建设工程中的任何缺陷。

(2) 乙方应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按照合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除工作。

(3) 乙方应编制施工计划、安全生产实施方案，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责，对施工人员、施工环境等各项安全事项负责。

十、人员管理

1. 为完成合同约定的各项工作，乙方应向项目建设场地派遣足够数量，且具有相应资格和施工经验的专业技术人员。并对其项目所有人员进行有效管理。

2. 乙方应在入场建设前，向甲方提供在施工现场的管理机构及人员安排报告，其内容应包括管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格。

3. 乙方安排在施工现场的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。乙方更换主要管理人员和技术骨干时，应取得甲方的同意。

4. 乙方应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，乙方应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

5. 乙方应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

十一、施工安全

乙方应履行安全施工职责，加强施工作业安全管理，确保工程及其人员、材料、设备和设施等的安全，全面做好施工过程中的各项安全工作。乙方应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，加强施工人员的安全教育，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失，保证工程施工安全和人员安全。

乙方负责此项目全部安全责任，如在发生安全生产事故，由乙方承担全部事故责任。

十二、事故处理

工程施工过程中发生事故的，乙方应立即通知监理人，监理人应立即通知甲方。甲乙双方应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。甲乙双方应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

十三、竣工验收

项目建设完成后，乙方应向甲方提交验收申请书。

验收不合格的，乙方应在甲方规定的时间内完成整改，并再次组织验收，如仍未合格，甲方可追究其违约责任。由此造成的费用增加或工期延误由乙方承担。

验收合格后甲方、乙方、监理方联合签署竣工验收单，三方各执二份。

保修期从验收合格之日起计算。

十四、违约

（一）甲方违约

1. 因该项目属于财政拨款支付项目，若甲方因财政资金拨付流程未能按合同约定的时间节点拨付到位导致的甲方违约，请乙方给予充分理解，并确保项目的顺利推进，甲方要努力推动财政资金的拨付进程，一旦资金到位，第一时间按照合同约定向乙方支付款项。

2. 甲方无正当理由单方面终止合同的，应向乙方支付合同总金额5%的违约金。

3. 甲方在工程实施过程中，擅自变更工程需求且未与乙方及时协商一致，导致工程成本增加或工期延误的，应承担相应的费用和工期延误责任。

（二）乙方违约

1. 乙方未能在合同约定的工期内完成信息化建设工程任务，每逾期一日，应按照合同总金额的0.3%（每日）向甲方支付违约金。逾期超过30日的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的款项，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，同时乙方应承担甲方因此遭受的损失。因超期履行合同产生的其他额外费用，由乙方承担。

2. 乙方交付的王佐法庭信息化建设工程成果不符合合同约定的质量标准和技术要求的，或相关设备、技术服务不能满足甲方实际需要的，应在甲方指定的合理期限内进行整改。若在甲方指定的整改时间未能整改完毕或整改后仍未达标，甲方有权扣除合同总金额的10%作为违约金，并可选择由乙方继续整改或解除合同，对此产生的全部费用由乙方承担，乙方还应赔偿甲方由此产生的全部损失。

3. 乙方未经甲方同意，擅自将工程转包或分包给第三方的，属根本违约范畴，甲方有权立即解除合同，要求乙方返还已支付的款项，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。

4. 乙方在工程建设过程中，泄露甲方的商业秘密或机密信息的，属根本违约范畴，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的款项，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。若给甲方造成重大损失或其他不利影响的，乙方应积极配合甲方开展包括但不限于：发布声明、在省级以上报纸登报说明、召开新闻发布会说明等。相关行为触犯法律的，乙方应积极配合有关机关进行处置。

5. 乙方在工程建设过程中，未按照安全施工要求履行义务造成事故的，属根本违约范畴，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付的款项，并要求乙方支付合同总金额10%的违约金，同时乙方应赔偿甲方因此遭受的损失。若给甲方造成重大损失或其他不利影响的，乙方应积极配合甲方开展包括但不限于：发布声明、在省级以上报纸登报说明、召开新闻发布会说明等。相关行为触犯法律的，乙方应积极配合有关机关进行处置。

十五、不可抗力

在合同执行期间，如因自然灾害（如地震、洪水、台风等）、战争、政府行为等不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，导致无法履行或延迟履行合同义务时，双方不承担违约责任。双方应根据实际情况，协商采取合理措施减轻损失，并尽快恢复合同履行。

十六、争议解决

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，甲乙双方应本着友好协商的态度解决。如协商不成，任何一方应提请北京仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。

十七、其他

1. 合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

2. 本合同自合同双方签字盖章之日起生效。

3. 本合同一式陆份，均具有同等法律效力，甲方执叁份，
乙方执叁份。

甲方：(公章)



北京市丰台区人民法
院

乙方：(公章)



北京市电通电话技术开
发有限公司

法定代表人或其委托代

理人：刘晔

(签字) 2025.8.20

法定代表人或其委托代

理人：郭伟

(签字) 2025.8.20

组织机构代码：11110106000028572M 组织机构代码：911101081019453292

地 址：北京市丰台区丰台近园路 9 号 地 址：北京市平谷区林荫北街 13 号信息大厦 802 室

邮政编码：100071

邮政编码：101299

法定代表人：杜岩

法定代表人：郭伟

委托代理人：刘晔

委托代理人：孙萍

电 话：010-83827480

电 话：010-63268118

传 真：

传 真：010-63268118

电子信箱：/

电子信箱：/

附件：王佐法庭信息化建设项目清单

王佐法庭信息化建设项目工程量清单				
序号	名称	计量单位	数量	备注
一	专项设备购置费（国产）			
1	单门控制器	台	27	
2	机箱	台	27	
3	专用电源	台	27	
4	标准读卡器	台	54	
5	单门磁力锁	个	6	
6	双门磁力锁	个	21	
7	室内半球摄像机	个	65	
8	网络快球摄像机（含支架）	个	1	
9	红外枪机	个	17	
10	枪机支架	个	31	
11	电梯摄像机	个	1	
12	拾音器	个	71	
13	室外防水拾音器	个	14	
14	光电转换器	个	6	
15	磁盘阵列	台	1	
16	监控硬盘（NVR）	台	8	
17	解码器	个	1	
18	无线 AP	个	6	
19	监控接入交换机	台	3	
20	无线 AP 接入交换机	台	1	
21	门禁接入交换机	台	1	
22	互联网数据接入交换机	台	2	
23	监控授权	套	114	
24	IP 网络对讲报警分机	个	18	
25	IP 网络地址盒	个	1	
26	声光报警器	个	2	
二	综合布线			
1	信息插座 1. 名称: 四口信息面板墙插 2. 规格: 四口 86 型面板 3. 安装方式: 墙面	块	116	

2	信息插座 1. 名称:四口信息面板墙插 2. 类别:弹起式铜合金地面插座、、六类 RJ45 数据模块 3. 规格:120x120 型 4. 安装方式:地面	块	27	
3	信息插座 1. 名称:单口面板 2. 类别:六类 RJ45 数据模块(白) 3. 规格:单口 86 型面板 4. 安装方式:墙面	块	9	
4	信息插座 1. 名称:光纤面板 2. 类别:双口 4 芯 86 型斜口面板、LC 二位面板盒 3. 规格:单口 86 型面板 4. 安装方式:墙面	块	10	
5	布放尾纤 1. 名称:LC 多模万兆单芯尾纤 2. 规格:LC 型单芯尾纤	根	40	
6	双绞线缆 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	35988	
7	光缆 1. 名称:4 芯室内多模万兆光缆 2. 规格:GJPFJV 型 4 芯 OM3 多模室内光缆	m	863	
8	跳线架 1. 名称:机架式光纤配线架 2. 规格:48 位机架式光纤配线架	个	1	
9	跳线 1. 名称:LC-LC 多模万兆光纤跳线、3m 2. 类别:LC-LC 型双芯 OM3 多模光纤跳线(3 米)	条	20	
10	跳线架 1. 名称:机架式光纤配线架 2. 规格:24 位机架式光纤配线架	个	1	
11	跳线 1. 名称:LC-LC 多模万兆光纤跳线、3m 2. 类别:LC-LC 型双芯 OM3 多模光纤跳线(3 米)	条	10	
12	配线架 1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	18	
13	线管理器 1. 名称:1U 理线架	个	24	

	2. 规格:12 档金属理线器			
14	跳线 1. 名称:六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格:六类非屏蔽跳线(3 米灰色)	条	432	
15	光缆 1. 名称:12 芯室外单模光纤	m	200	
16	跳线架 1. 名称:机架式光纤配线架 2. 规格:12 位光纤配线箱	个	1	
17	配线架 1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	2	
18	线管理器 1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	4	
19	跳线 1. 名称:六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格:六类非屏蔽跳线(3 米灰色)	条	48	
20	跳线 1. 名称:LC-LC 多模万兆光纤跳线、3m 2. 类别:LC-LC 型双芯 OM3 多模光纤跳线(3 米)	条	2	
21	光纤连接	芯	144	
22	大对数电缆 1. 名称:50 对大对数线缆 2. 规格:三类 50 对非屏蔽室内大对数电缆	m	20	
23	大对数电缆 1. 名称:25 对大对数线缆 2. 规格:三类 25 对非屏蔽室内大对数电缆	m	200	
24	配线架 1. 名称:100 对 110 配线架 2. 规格:100 对机架式 110 跳线架	个	4	
25	配线架 1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	18	
26	线管理器 1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	24	
27	跳线 1. 名称:电话跳线鸭嘴-鸭嘴\1 米\1 对 2. 类别:六类 1 对 110 转 RJ45 跳线 3. 规格:(1 米灰色)	条	143	

28	桥架 1. 名称: 桥架 2. 型号: 300*100	m	20	
29	机柜、机架 1. 名称: 机柜 2. 规格: 600*800*2000	台	5	
30	机柜、机架 1. 名称: 机柜 2. 规格: 600*1000*2000	台	1	
31	抗震底座 1. 名称: 机柜底座 2. 规格: 600*800	个	1	
32	抗震底座 1. 名称: 机柜底座 2. 规格: 600*1000	个	6	
33	小电器 1. 名称: PDU 2. 规格: 32A 国标接口, 防雷, 8 位 10A	个	24	
34	双绞线缆 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: 六类 4 对非屏蔽电缆	m	1721.25	
35	配线架 1. 名称: 24 口六类配线架 2. 规格: 24 位非屏蔽满配配线架	块	2	
36	线管理器 1. 名称: 1U 理线架 2. 规格: 12 档金属理线器	个	4	
37	配电箱 1. 名称: 门禁配电箱 2. 规格: 10 回路, 零地排, 冷轧钢板	台	1	
38	配电箱 1. 名称: 门禁配电箱 2. 规格: 8 回路, 零地排, 冷轧钢板	台	2	
39	配电箱 1. 名称: 门禁配电箱 2. 规格: 4 回路, 零地排, 冷轧钢板	台	1	
40	配线 1. 名称: 电源线缆 2. 型号: RVV 3*1.5	m	810	
41	配线 1. 名称: 控制线 2. 规格: RVVP6*0.75	m	270	

42	配线 1. 名称:控制线 2. 规格:RVVP4*0.75	m	270	
43	双绞线缆 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	6530	
44	配线架 1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	5	
45	线管理器 1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	9	
46	跳线 1. 名称:六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格:六类非屏蔽跳线(3 米灰色)	条	114	
47	配电箱 1. 名称:拾音配电箱 2. 规格:P/16A, 接线排、12V 开关电源、地排等	台	4	
48	配线 1. 名称:电源线缆 2. 型号:RVV 3*1.5	m	215	
49	配线 1. 名称:电源线缆 2. 型号:RVV 2*1.0	m	4380	
50	配线 1. 名称:音频线 2. 型号:RVVP2*1.0	m	114	
51	收发器 1. 名称:光纤收发器(接收端) 2. 类别:一光一电, 千兆	台	9	
52	机柜、机架 1. 名称:光收发机框 2. 规格:14 槽位	台	1	
53	控制箱 1. 名称:室外监控防水箱 2. 规格:300*450*200, 2P/16A 空开, 含光纤终端盒、光纤收发器、网络防雷模块集成一体箱	台	9	
54	监控摄像设备 1. 名称:监控杆 2. 类别:3.5 米含地笼	台	9	
55	小电器 1. 名称:电源插排	台	10	

	2. 规格:4 位 10A			
56	配线架 1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	1	
57	线管理器 1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	1	
58	双绞线缆 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	1255	
59	双绞线缆 1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	420	
60	配线架 1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	1	
61	线管理器 1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	2	
62	跳线 1. 名称:六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格:六类非屏蔽跳线(3 米灰色)	条	6	
63	机柜、机架 1. 名称:法庭小机柜 2. 规格:450*450*600	台	1	
64	配管 1. 名称:镀锌铁管 2. 规格:JDG25	m	205	
65	配管 1. 名称:镀锌铁管 2. 规格:JDG32	m	48	
66	配管 1. 名称:镀锌铁管 2. 规格:JDG40	m	56	
67	配线 1. 名称:电源线缆 2. 型号:RVV 3*1.5	m	75	
68	配线 1. 名称:音箱线 250 支 2. 型号:音箱线纯铜连接线音频线喇叭线材无氧铜 PVC 双护套 2 芯 250 支 2.0 平方 100 米 【双层外皮】	m	58	
69	配线	m	57	

	1. 名称: 话筒线 2*60×128 编 2. 规格: 音频线 麦克风线 纯铜带屏蔽双芯咪线			
70	双绞线缆 1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: 六类 4 对非屏蔽电缆	m	60	
71	同轴电缆 1. 规格: 高清 SDI 视频线 2. 型号: SDI 线 75-3/5 接口 BNC 高清 HD 线 纯铜线芯 双屏蔽摄像头传输视频线 硬盘录像机同轴线 HD-SDI 线 100 米	m	26	
72	同轴电缆 1. 规格: 高清 VGA 线 2. 型号: VGA 工程线缆 3+6 视频线 高清纯铜连接线 5 芯 同轴线 1080P 焊接穿管预埋线 散线 3+6 铜编 OD8mm 1 米	m	62	
73	凿 (压) 槽 1. 名称: 墙面剔槽与恢复	m	309	
74	项目级费用	项	1	

附件：王佐法庭信息化建设项目已标价工程量清单

项目名称：北京市丰台区人民法院王佐法庭信息化建设项目 第一包：工

程建设

项目编号：BIECC-25CG90360/1

单位：元（人民币）

王佐法庭信息化建设项目已标价工程量清单

序号	名称	技术参数	计 量 单 位	数量	单价(含 税)	合计(含税)	品牌型号
一	专项设备购置费（国产）						
1	单门控制 器	1. 兼容丰台法院现有门禁管理系统，能够实 现现有干警 IC 卡控制和门禁管理控制。 2. 卡容量：3 万； 3. 记录容量：10 万； 4. 通讯方式：TCP/IP、RS485； 5. 门控数：单门/双门/四门； 6. Wiegand 读头：2/4/4； 7. 辅助输出：1/2/4； 8. 工作电源：DC12V0.5A； 9. 工作环境：0℃-55℃摄氏度； 10. 工作湿度：10%-90%； 11. 锁控继电器输出、辅助继电器输出； 12. 最大开关电压：36V (DC)，最大开关电流：	台	27	2,200.00	59,400.00	熵基科技 RB-100

	5A; 13. 设备符合《GA/T394-2002 出入口控制系统技术要求》中的有关规定; 14. 设备能够对进入或离开受控区进行双向进出控制, 设备最大支持单门双向控制, 可接入韦根读头 2 台。						
2	机箱	门禁控制器专用箱, 满足门禁控制器主板、电源模块等安装空间;	台	27	350.00	9,450.00	熵基科技 RB 系列
3	专用电源	1. 标准电压: 12V; 2. 额定容量: 7.0Ah; 3. 重量: 不大于 3Kg;	台	27	100.00	2,700.00	熵基科技 AP108
4	标准读卡器	1. 兼容丰台法院干警现用门禁卡, 现用门禁卡为 IC, 无需二次授权; 2. 读卡频率: 13.56MHz; 3. 按键方式: 触摸按键; 4. 可识别卡: CPU 卡(含加密功能); 5. 通讯方式: RS485+Wiegand; 6. 工作电压: DC12V; 7. 功耗: ≤2W; 8. 工作环境: 室内, IP64; 9. 外型尺寸: 86mm*86mm*15mm(误差±3mm)	台	54	200.00	10,800.00	熵基科技 RBD475M
5	单门磁力锁	1. 最大静态直线拉力: 不小于 280kg; 2. 断电开锁, 满足消防要求, 具有电锁状态指示灯; 3. 使用环境: 室内; 4. 适用门型: 木门、玻璃门、金属门、防火	个	6	200.00	1,200.00	熵基科技 ZL-280S

	门。						
6	双门磁力锁	1. 最大拉力: 不小于 280kg (600Lbs) 直线拉力; 2. 输入电压: DC12V; 3. 锁信号输出: 锁状态信号输出 NO/NC/COM; 4. LED 显示: 绿灯 (开门状态); 红灯 (上锁状态); 5. 适用门型: 木门、金属门、防火门; 6. 表面温度: 低于环境温度 $\pm 20^{\circ}\text{C}$ 内; 7. 适用温度: $-20^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$; 8. 外壳处理: 阳极硬化电镀处理。	个	21	280.00	5,880.00	熵基科技 ZL-280DS
7	室内半球摄像机	1. 400 万像素; 2. 1/2.7" 靶面尺寸; 3. 传感器类型: 1/2.7" Progressive Scan CMOS; 4. 最低照度: 彩色: 0.005Lux@ (F1.2, AGCON); 5. 黑白: 0.001Lux@ (F1.2, AGCON), 0Lux with IR; 6. 宽动态: 120dB; 7. 调节角度: 水平: $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$, 垂直: $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$, 旋转: $0^{\circ} \sim 355^{\circ}$; 8. 焦距&视场角: 2.7~13.5mm: 水平视场角: $96.6^{\circ} \sim 29.7^{\circ}$, 垂直视场角: $51.7^{\circ} \sim 16.7^{\circ}$, 对角视场角: $114.2^{\circ} \sim 34^{\circ}$; 9. 补光灯类型: 红外灯; 补光距离: 最远 30m;	个	65	700.00	45,500.00	海康威视 DS-2CD5145F94-YC

					9. 2W; 26. PoE: 802.3af, 36V~57V, 0.28A~0.19A, 最大功耗: 10.5W; 27. 供电方式: DC: 12V±20%, 支持防反接保护; 28. PoE: 802.3af, Type1, Class3; 29. 电源接口类型: 3 芯电源接口; 30. 聚焦方式: 电动变焦; 31. 防护: IP67; 32. 内置 GPU 芯片; 33. 采用半弧形鳞片镜面反射式补光灯, 补光灯开启后, 正面不可见补光灯灯珠, 灯光均匀无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑;				
8	网络快速摄像机(含支架)	1. 400 万像素; 2. 传感器类型: 1/1.8 " progressiveCMOS, 双 sensor 架构; 最低照度: 彩色: 0.0004Lux@(F1.6, AGCON), 黑白: 0.0001Lux@ (F1.6, AGCON) , 0LuxwithIR; 3. 宽动态: 120dB 超宽动态; 4. 光学变倍: 35 倍; 5. 焦距: 5.9~206.5mm; 6. 摄像机内置 2 个图像传感器, 可分别输出黑白视频图像和彩色视频图像, 并可对这两路视频图像进行融合输出	个	1	7,000.00	7,000.00			海康威视 DS-2DF9C435MHR-YZK

		码获取设备资料; 32. 设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录, 包括: 手动键控 PTZ、3D 定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航。						
9	红外枪机	1. 内置 1 颗 GPU、2 个麦克风; 2. 200W 像素; 3. 传感器类型: 1/2.7"ProgressiveScanCMOS; 4. 最低照度: 彩色: 0.005Lux@(F1.2, AGCON); 5. 黑白: 0.0002Lux@ (F1.2, AGCON) , 0LuxwithIR; 6. 宽动态: 120dB; 7. 焦距&视场角: 2.7~13.5mm: 水平视场角: 106.8°~32.2°, 垂直视场角: 55.8°~18°, 对角视场角: 127.9°~37°; 8. 补光灯类型: 默认红外补光, 可切换暖白光; 9. 补光距离: 暖白光: 最远 30m; 10. 红外灯: 最远 50m; 11. 补光灯数量: 4 颗; 12. 防补光过曝: 支持防补光过曝开启和关闭, 开启下支持自动和手动, 手动支持根据距离等级控制补光灯亮度; 13. 红外波长范围: 850nm; 14. 最大图像尺寸: 1920×1080;	个	17	800.00	13,600.00	海康威视 DS-2CD5A4ASYFC-FT (2.7-13.5mm)	

		15. 视频压缩标准: H. 265/H. 264/MJPEG; 16. 网络: 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口; 17. SD 卡扩展: 内置 MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽, 最大 扩展不少于 256GB; 18. 复位: 支持; 19. 接口类型: 外甩线; 20. 音频: 1 路输入 (Linein), 1 路输出 (Lineout), 2 个内置麦克风; 21. 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输入支 持开关量, 报警输出最大支持 DC12V, 30mA); 22. RS-485: 1 路 RS-485 接口, 半双工模式, 支持自适 HIKVISION, PELCO-P 和 PELCO-D 协议; 23. 电源输出: DC12V, 50mA; 24. 产品尺寸: 181×102×89mm; 25. 包装尺寸: 315×137×141mm; 26. 供电方式: DC: 12V±20%, 支持防反接保 护; 27. PoE: 802.3af, Type1, Class3; 28. 防护: 不低于 IP67。						
10	枪机支 架	壁装支架/白/铝合金/尺寸 70×97.1× 173.4mm。	个	31	50.00	1,550.00	海康威视 DS-1292ZJ	
11	电梯摄 像机	1. 不小于 400 万像素; 传感器类型: 1/3"ProgressiveScanCMOS; 2. 最低照度: 彩色: 0.005Lux@(F1.2, AGCON),	个	1	400.00	400.00	海康威视 DS-2CD254LGAQ-DT	

						0LuxwithIR; 支持区域入侵侦测,越界侦测,进入区域侦测,离开区域侦测等 10 种; 3. 支持背光补偿, 强光抑制, 3D 数字降噪, 120dB 宽动态; 4. 高效阵列红外灯, 红外照射距离最远 10m; 5. 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器, 支持双向语音对讲; 6. 宽动态: 120dB; 7. 调节角度: 水平: $-15^{\circ} \sim 15^{\circ}$, 垂直: $0^{\circ} \sim 75^{\circ}$; 8. 焦距&视场角: 2mm, 水平视场角: 122.6°, 垂直视场角: 71.7°, 对角视场角: 140° ; 9. 2.8mm, 水平视场角: 98.2°, 垂直视场角: 54.2°, 对角视场角: 114.6° ; 4mm, 水平视场角: 78.3°, 垂直视场角: 42.9°, 对角视场角: 91.2° ; 10. 补光灯类型: 红外灯; 11. 补光距离: 最远 10m; 12. 防补光过曝: 支持; 13. 红外波长范围: 850nm; 14. 最大图像尺寸: 2688×1520 (默认 2560×1440) ; 15. 视频压缩标准: 主码流: H. 265/H. 264; 16. 子码流: H. 265/H. 264/MJPEG; 17. 第三码流: H. 265/H. 264; 18. 网络: 1 个 RJ4510M/100M 自适应以太网口;					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

		19. 音频: 1 路输入 (Linein) , 最大输入幅值: 3.3Vpp, 输入阻抗: 4.7kΩ , 接口类型: 非平衡; 20. 1 路输出 (Lineout) , 最大输出幅值: 3.3Vpp, 输出阻抗: 100Ω , 接口类型: 非平衡; 21. 1 个内置麦克风, 1 个内置扬声器; 22. 报警: 1 路输入, 1 路输出 (报警输出最大支持 DC12V, 30mA) ; 23. 复位: 支持; 24. 供电方式: DC: 12V±25%, 支持防反接保护; 25. 防护: IK08。					
12	拾音器	1. 16 麦阵列拾音器; 2. 麦克风: 16 个全向数字硅麦; 3. 动态范围: 0dB~105dB; 4. 最大承受音压: 120dBSPL; 5. 拾音范围: 半径 10m 区域内; 6. 灵敏度: -36dB±1dBFS; 7. 输出信号幅度: 2.5VppMAX; 8. 信噪比: 90dB; 9. 失真度: ≤3%; 10. 频率响: 20Hz~8kHz; 11. 音频传输距离: ≥3000m; 12. 接口类型: Lineout, Linein, DC 电源输入;	个	71	800.00	56,800.00	海康威视 DS-2FP4020-T

13	室外防水拾音器	13. 输出阻抗: 600Ω, 平衡输出; 14. 电源电压: DC9V~30V; 15. 保护电路: 雷击保护、电源极性反转保护、静电防护; 16. 工作温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ (室内); 17. 安装方式: 吸顶装, 吊装; 18. 材质: 塑料; 19. 尺寸: $\varnothing 250\text{mm}\times 34.5\text{mm}$; 20. 重量: $\approx 700\text{g}$; 21. 功耗: 1.8WMAX; 22. 降噪调节: 数字降噪, 5 档降噪调节; 23. 音量调节: ≥ 100 级音量调节 (支持旋钮调节); 24. 设备管理: 支持拾音器掉电和程序故障监测; 25. 指向特性: 全指向; 26. 抗混响: 支持; 27. 具备 LED 指示灯故障提示功能。 28. 采样率: 16kHz。 1. 具备高速 DSP 数字信号处理器; 2. 具备自动 AGC 电路; 3. 集成专业 SMT 音频处理器, 可直接驱动有源音箱、硬盘录像机、网络摄像机等; 4. 具备雷击保护、电源极性反转和 ESD 保护模块; 5. 指向性: 全向	个	14	1,500.00	21,000.00	海康威视 iDS-2MC4108NP-T
----	---------	---	---	----	----------	-----------	----------------------

		6.拾音范围：1-30 米（可调节）； 7.灵敏度：-35dB； 8.动态范围：100dB(@1KHz)； 9.接口类型：1 路报警输出接口； 10.音频模拟输出接口*2； 11.网络接口：1 路 RJ45，12V 电源输入：1 路 12V 电源输入接口； 12.麦克风：8 麦克风阵列； 13.频率响应：20Hz~20kHz；音频传输距离：3000 米；输出阻抗：1000 欧姆非平衡。					
14	光电转换器	千兆一光一电	个	6	200.00	1,200.00	普联 TL-FC311A-3
15	磁盘阵列	1.设备配置：1 颗 64 位多核处理器，8GB 内存，内存支持扩展到 256GB；36 块 6T 企业级 SATA 硬盘； 2.存储接口：36 个 SATA 接口，支持硬盘热插拔； 3.网络接口：4 个 2.5G 数据网口，1 个千兆管理口； 4.视频性能：支持接入 768 路（接入带宽 1536Mbps）； 5.支持 VRAID、RAID0、1、5、6、10 等多种 RAID 模式； 6.整机电源：800W，1+1 冗余电源； 7.支持 2 个前置 USB2.0 接口、2 个后置 USB3.0 接口，支持 1 个前置 VGA 接口、1 个	台	1	70,000.00	70,000.00	海康威视 DS-A71136R

		后置 HDMI 接口; 8. 支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP 等标准协议。					
16	监控硬盘(NVR)	1. 3.5HDD, 8TB, 7200RPM, 256MB, SATA6Gb/s; 2. 高转速: 7200RPM; 3. 支持硬盘健康管理功能; 4. MTBF(平均故障间隔时间): 不小于 150 万小时; 5. 年写入负载: 不小于 360TB。	台	8	1,400.00	11,200.00	海康威视 DS80HKVS-VH1
17	解码器	1. 输出接口: 支持 4 路 HDMI 和 4 路 BNC 输出, HDMI (可以转 DVI-D) (奇数口) 输出分辨率最高支持 4K (3840*2160@30HZ); 2. 编码格式: 支持 H.265、H.264、MPEG4、MJPEG 等主流的编码格式; 3. 封装格式: 支持 PS、RTP、TS、ES 等主流的封装格式; 4. 音频解码: 支持 G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC 音频格式的解码; 5. 解码能力: 支持 10 路 1200W, 或 20 路 800W, 或 30 路 500W, 或 50 路 300W, 或 80 路 1080P 及以下分辨率同时实时解码运行流畅; 6. 画面分割: 支持 1/4/6/8/9/12/16/25/36 画面分割; 7. 网络接口: 2 个 RJ4510M/100M/1000Mbps 自适应管理网口; 2 个 RJ4510M/100M/1000Mbps 自适应以太网接口; 16 个 RJ4510M/100M 自适应以太网接口;	个	1	12,000.00	12,000.00	海康威视 DS-6910UD

		8. 音频接口: 支持 10 路音频输出, 1 路对讲输入, 1 路对讲输出; 9. 串行接口: 一个标准 232 接口 (RJ45)、一个标准 485 接口; 10. 报警接口: 8 路报警输入, 8 路报警输出; 11. 支持不通过 IP 网络, 通过红外遥控器实现解码图像切换、场景切换、屏幕亮度调节						
18	无线 AP	1. 电源输入: DC12V, POE 供电满足 802.3at/af 以太网供电标准; 2. 最大功耗 15.3W; 支持双射频 2.4GHZ+5GHZ 同时工作; 支持 GE 电口; 支持 FIT/FAT/云管理工作模式。	个	6	6,000.00	36,000.00	华为 AirEngine5761-11-P	
19	监控接入交换机	1. 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, 2 个 12GE 堆叠口, PoE+, 1000W 交流&240V 直流电源模块 (66mm 宽外壳, 前后风道, 电源面板侧出风); 2. 1 条 SFP+-10G-高速电缆-3m- (SFP+20 公)-(CC2P0.254 黑 (S))-(SFP+20 公)-室内用; 3. 1 个光模块-eSFP-GE-多模模块 (850nm, 0.55km, LC); 4. 交换容量 672Gbps, 包转发率 207Mpps; ; 5. 提供 24 个月原厂质保服务;	台	3	23,000.00	69,000.00	华为 S5735-S48P4XE-V2	
20	无线 AP 接入交换机	1. 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电; ; 2. 光模块-eSFP-GE-多模模块	台	1	2,800.00	2,800.00	华为 S5735S-L24P4S-A3	

		(850nm, 0.55km, LC)*1; 3. 交换容量 672Gbps, 包转发率 126Mpps; 4. 提供 24 个月原厂质保服务。						
21	门禁接入交换机	1. 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电; 2. 1 条 SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20 公)-(CC2P0.254 黑(S))-(SFP+20 公)-室内用; 3. 2 个光模块-eSFP-GE-多模模块 (850nm, 0.55km, LC); 4. 交换容量 672Gbps, 包转发率 166Mpps; ; 5. 提供 24 个月原厂质保服务。	台	1	2,800.00	2,800.00	华为 S5735S-L48T4S-A3	
22	互联网数据接入交换机	1. 48 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP, 交流供电; 2. 1 条 SFP+-10G-高速电缆-3m-(SFP+20 公)-(CC2P0.254 黑(S))-(SFP+20 公)-室内用; 3. 1 个光模块-eSFP-GE-多模模块 (850nm, 0.55km, LC); 4. 提供 24 个月原厂质保服务。	台	2	2,800.00	5,600.00	华为 S5735S-L48T4S-A3	
23	监控授权	1 路监控点需 1 个软件基础授权包, 支持接入法院原有海康威视监控管理平台;	套	114	100.00	11,400.00	海康威视 iSecure Center-VMS	
24	IP 网络对讲报警分机	1. 金属防暴面壳, 嵌入式安装, 防悬挂设计; 2. 抗破坏防暴等级 IK10, 防护等级 IP55; 3. 自带呼叫/报警金属按钮, 可对指定的设备进行一键呼叫和一键报警;	个	18	2,000.00	36,000.00	来邦 NLV-AF3B-S+	

	向对讲主机发出报警；支持系统自动校时功能； 16. 支持通过 IE 等浏览器远程管理，可查看设备信息、参数配置、软件升级和重启设备； 17. 支持远程升级软件，升级过程中如出现断电等异常情况，重启后可恢复至升级前软件版本正常使用； 18. 自带 2 路开关量输入 2 路开关量输出、音频输出、音频输入、报警按钮、门灯、复位按钮、有源音箱等接口； 19. 支持宽电压输入，在 DC10V~DC24V 电压范围内均能正常工作；工作温度：-20℃~60℃； 20. 支持兼容与丰台法院现有可视对讲系统，支持与原有对讲主机进行高清可视对讲接收原对讲主机发起的语音会议、文件广播、喊话广播等，提供承诺函，并加盖厂商公章； 如我司中标，在中标公示结束后合同签订之前，我司将积极配合进行功能对接测试，实现前述要求的功能。					
25	IP 网络地址盒	1 个	14,000.00	14,000.00	来邦 信息交互服务器软件 V2.3.3	

		模式，支持设备分组织管理、设备位置坐标管理； 13. 支持在线远程升级软件。						
26	声光报警器	1. 额定电压：DC12V； 2. 工作电压：DC6--15V； 3. 材料：ABS/PP； 4. 声压：108--120±3DB； 5. 额定电流：280ma； 6. 声音类别：一音。	个	2	60.00	120.00		海康威视 DS-PS1-R
			专项设备购置费（国产）小计(含税)			507,400.00		
二	综合布线							
1	信息插座	1. 名称:四口信息面板墙插 2. 规格:四口 86 型面板 3. 安装方式:墙面	块	116	183.00	21,228.00		普天汉飞 PTHF-15P4 + 4* PTHF-116M2-WH
2	信息插座	1. 名称:四口信息面板墙插 2. 类别:弹起式铜合金地面插座、六类RJ45数据模块 3. 规格:120x120 型 4. 安装方式:地面	块	27	183.00	4,941.00		普天汉飞 PTHF-15P4 + 4* PTHF-116M2-WH 120*120
3	信息插座	1. 名称:单口面板 2. 类别:六类RJ45 数据模块(白) 3. 规格:单口 86 型面板 4. 安装方式:墙面	块	9	55.00	495.00		普天汉飞 PTHF-15P1+ PTHF-116M2-WH

4	信息插座	1. 名称: 光纤面板 2. 类别: 双口 4 芯 86 型斜口面板、LC 二位面板盒 3. 规格: 单口 86 型面板 4. 安装方式: 墙面	块	10	183.00	1,830.00	普天汉飞 GXLC*4
5	布放尾纤	1. 名称: LC 多模万兆单芯尾纤 2. 规格: LC 型单芯尾纤	根	40	18.00	720.00	普天汉飞 PTHF-12JLCJA32-1
6	双绞线缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: 六类 4 对非屏蔽电缆	m	35988	5.20	187,137.60	普天汉飞 PTHF-16
7	光缆	1. 名称: 4 芯室内多模万兆光缆 2. 规格: GJPFJV 型 4 芯 OM3 多模室内光缆	m	863	9.00	7,767.00	普天汉飞 PTHF-4P4A2
8	跳线架	1. 名称: 机架式光纤配线架 2. 规格: 48 位机架式光纤配线架	个	1	1,833.00	1,833.00	普天汉飞 PTHF-12P24R + 24*PTHF-12ALCA +48*PTHF-12JLCJA32-1
9	跳线	1. 名称: LC-LC 多模万兆光纤跳线、3m 2. 类别: LC-LC 型双芯 OM3 多模光纤跳线 (3 米)	条	20	92.00	1,840.00	普天汉飞 PTHF-12JLC4A3-3
10	跳线架	1. 名称: 机架式光纤配线架 2. 规格: 24 位机架式光纤配线架	个	1	1,100.00	1,100.00	普天汉飞 PTHF-12P24R + 12*PTHF-12ALCA +24*PTHF-12JLCJA32-1
11	跳线	1. 名称: LC-LC 多模万兆光纤跳线、3m 2. 类别: LC-LC 型双芯 OM3 多模光纤跳线 (3 米)	条	10	92.00	920.00	普天汉飞 PTHF-12JLC4A3-3

12	配线架	1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	18	917.00	16,506.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
13	线管理 器	1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	24	92.00	2,208.00	普天汉飞 PTHF-15C
14	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格:六类非屏蔽跳线 (3 米灰色)	条	432	55.00	23,760.00	普天汉飞 PTHF-116J-3-GY
15	光缆	1. 名称:12 芯室外单模光纤	m	200	5.00	1,000.00	普天汉飞 PTHF-3W12B
16	跳线架	1. 名称:机架式光纤配线架 2. 规格:12 位光纤配线箱	个	1	733.00	733.00	普天汉飞 PTHF-12P24R + 6*PTHF-12ALCB +12*PTHF-12JLCJB2-1
17	配线架	1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	2	917.00	1,834.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
18	线管理 器	1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	4	92.00	368.00	普天汉飞 PTHF-15C
19	跳线	1. 名称:六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格:六类非屏蔽跳线 (3 米灰色)	条	48	55.00	2,640.00	普天汉飞 PTHF-116J-3-GY
20	跳线	1. 名称:LC-LC 多模万兆光纤跳线、3m 2. 类别:LC-LC 型双芯 OM3 多模光纤跳线 (3 米)	条	2	92.00	184.00	普天汉飞 PTHF-12JLC4A3-3
21	光纤连 接	光纤连接	芯	144	66.00	9,504.00	/

22	大对数 电缆	1. 名称:50 对大对数线缆 2. 规格:三类 50 对非屏蔽室内大对数电缆	m	20	92.00	1,840.00	普天汉飞 PTHF-2M350
23	大对数 电缆	1. 名称:25 对大对数线缆 2. 规格:三类 25 对非屏蔽室内大对数电缆	m	200	37.00	7,400.00	普天汉飞 PTHF-2M325
24	配线架	1. 名称:100 对 110 配线架 2. 规格:100 对机架式 110 跳线架	个	4	202.00	808.00	普天汉飞 PTHF-113P11
25	配线架	1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	18	917.00	16,506.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
26	线管理 器	1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	24	92.00	2,208.00	普天汉飞 PTHF-15C
27	跳线	1. 名称:电话跳线鸭嘴-鸭嘴\1 米\1 对 2. 类别:六类 1 对 110 转 RJ45 跳线 3. 规格:(1 米灰色)	条	143	18.00	2,574.00	普天汉飞 PTHF-113J1R-1
28	桥架	1. 名称:桥架 2. 型号:300*100	m	20	183.00	3,660.00	江南 定制
29	机柜、机 架	1. 名称:机柜 2. 规格:600*800*2000	台	5	4,583.00	22,915.00	江南 定制
30	机柜、机 架	1. 名称:机柜 2. 规格:600*1000*2000	台	1	5,500.00	5,500.00	江南 定制
31	抗震底 座	1. 名称:机柜底座 2. 规格:600*800	个	1	4,583.00	4,583.00	江南 定制

32	抗震底座	1. 名称:机柜底座 2. 规格:600*1000	个	6	5,500.00	33,000.00	江南定制
33	小电器	1. 名称:PDU 2. 规格:32A 国标接口, 防雷, 8 位 10A	个	24	367.00	8,808.00	公牛 GNE-P108E
34	双绞线 缆	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	1721.25	5.20	8,950.50	普天汉飞 PTHF-16
35	配线架	1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	2	917.00	1,834.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
36	线管理 器	1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	4	92.00	368.00	普天汉飞 PTHF-15C
37	配电箱	1. 名称:门禁配电箱 2. 规格:10 回路, 零地排, 冷轧钢板	台	1	367.00	367.00	江南定制
38	配电箱	1. 名称:门禁配电箱 2. 规格:8 回路, 零地排, 冷轧钢板	台	2	275.00	550.00	江南定制
39	配电箱	1. 名称:门禁配电箱 2. 规格:4 回路, 零地排, 冷轧钢板	台	1	183.00	183.00	江南定制
40	配线	1. 名称:电源线缆 2. 型号:RVV 3*1.5	m	810	18.00	14,580.00	普天汉飞 RVV-3x1.5
41	配线	1. 名称:控制线 2. 规格:RVVP6*0.75	m	270	18.00	4,860.00	普天汉飞 RVVP-6x0.75

42	配线	1. 名称: 控制线 2. 规格: RVVP4*0.75	m	270	15.00	4,050.00	普天汉飞 RVVP-4x0.75
43	双绞线 缆	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: 六类 4 对非屏蔽电缆	m	6530	5.20	33,956.00	普天汉飞 PTHF-16
44	配线架	1. 名称: 24 口六类配线架 2. 规格: 24 位非屏蔽满配配线架	块	5	917.00	4,585.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
45	线管理 器	1. 名称: 1U 理线架 2. 规格: 12 档金属理线器	个	9	92.00	828.00	普天汉飞 PTHF-15C
46	跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格: 六类非屏蔽跳线 (3 米灰色)	条	114	55.00	6,270.00	普天汉飞 PTHF-116J-3-GY
47	配电箱	1. 名称: 拾音配电箱 2. 规格: P/16A, 接线排、12V 开关电源、地排等	台	4	330.00	1,320.00	江南 定制
48	配线	1. 名称: 电源线缆 2. 型号: RVV 3*1.5	m	215	18.00	3,870.00	普天汉飞 RVV-3x1.5
49	配线	1. 名称: 电源线缆 2. 型号: RVV 2*1.0	m	4380	9.00	39,420.00	普天汉飞 RVV-2x1.0
50	配线	1. 名称: 音频线 2. 型号: RVVP2*1.0	m	114	9.00	1,026.00	普天汉飞 RVVP-2x1.0
51	收发器	1. 名称: 光纤收发器 (接收端) 2. 类别: 一光一电, 千兆	台	9	550.00	4,950.00	国产定制

52	机柜、机架	1. 名称:光收发机框 2. 规格:14 槽位	台	1	550.00	550.00	国产定制
53	控制箱	1. 名称:室外监控防水箱 2. 规格:300*450*200, 2P/16A 空开, 含光纤终端盒、光纤收发器、网络防雷模块集成一体箱。	台	9	400.00	3,600.00	国产定制
54	监控摄像设备	1. 名称:监控杆 2. 类别:3.5 米含地笼	台	9	1,833.00	16,497.00	国产定制
55	小电器	1. 名称:电源插排 2. 规格:4 位 10A	台	10	160.00	1,600.00	公牛
56	配线架	1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	1	917.00	917.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
57	线管理器	1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	1	92.00	92.00	普天汉飞 PTHF-15C
58	双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	1255	5.20	6,526.00	普天汉飞 PTHF-16
59	双绞线	1. 名称:六类非屏蔽双绞线 2. 规格:六类 4 对非屏蔽电缆	m	420	5.20	2,184.00	普天汉飞 PTHF-16
60	配线架	1. 名称:24 口六类配线架 2. 规格:24 位非屏蔽满配配线架	块	1	917.00	917.00	普天汉飞 PTHF-15R24 + 24*PTHF-116M2-WH
61	线管理器	1. 名称:1U 理线架 2. 规格:12 档金属理线器	个	2	92.00	184.00	普天汉飞 PTHF-15C

62	跳线	1. 名称: 六类非屏蔽跳线 3m 2. 规格: 六类非屏蔽跳线 (3 米灰色)	条	6	55.00	330.00	普天汉飞 PTHF-116J-3-GY
63	机柜、机架	1. 名称: 法庭小机柜 2. 规格: 450*450*600	台	1	1,000.00	1,000.00	国产定制
64	配管	1. 名称: 镀锌铁管 2. 规格: JG25	m	205	15.00	3,075.00	坤亿 JG25
65	配管	1. 名称: 镀锌铁管 2. 规格: JG32	m	48	22.00	1,056.00	坤亿 JG32
66	配管	1. 名称: 镀锌铁管 2. 规格: JG40	m	56	37.00	2,072.00	坤亿 JG40
67	配线	1. 名称: 电源线 2. 型号: RVV 3*1.5	m	75	18.00	1,350.00	普天汉飞 RVV-3x1.5
68	配线	1. 名称: 音箱线 250 支 2. 型号: 音箱线纯铜连接线音频线喇叭线材 无氧铜 PVC 双护套 2 芯 250 支 2.0 平方 100 米【双层外皮】	m	58	11.00	638.00	国产定制
69	配线	1. 名称: 话筒线 2*60*128 编 2. 规格: 音频线 麦克风线 纯铜带屏蔽双芯 咪线	m	57	11.00	627.00	国产定制
70	双绞线	1. 名称: 六类非屏蔽双绞线 2. 规格: 六类 4 对非屏蔽电缆	m	60	5.20	312.00	普天汉飞 PTHF-16

71	同轴电 缆	1. 规格:高清 SDI 视频线 2. 型号:SDI 线 75-3/5 接口 BNC 高清 HD 线 纯铜线芯双屏蔽摄像头传输视频线硬盘录像 机同轴线 HD-SDI 线 100 米	m	26	27.00	702.00	国产定制
72	同轴电 缆	1. 规格:高清 VGA 线 2. 型号:VGA 工程线缆 3+6 视频线高清纯铜连 接线 5 芯同轴线 1080P 焊接穿管预埋线散线 3+6 铜编 OD8mm 1 米	m	62	27.00	1,674.00	国产定制
73	凿 (压) 槽	1. 名称:墙面剔槽与恢复	m	309	135.00	41,715.00	/
74	项目级 费用	项目级费用	项	1	6,163.90	6,163.90	/
		综合布线 小计 (含税)				624,100.00	
		王佐法庭信息化建设项目已标价工程量清单 合计 (含税)				1,131,500.00	