采购合同

甲方：北京市机关事务管理局

法定代表人：周家雷

统一社会信用代码：11110000MB19681282

地址：通州区运河东大街 57 号

联系人：赵欣

联系电话：55575365

乙方：新锐英诚科技股份有限公司

法定代表人：苏涛

统一社会信用代码：91110108761441628N

地址：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119

联系人：赵鑫

联系电话：13811438676

根据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，经甲、乙双方共同协商，就一事达成一致，以资共同遵守。

第一条 产品名称、型号、规格、数量、金额等

产品信息						
名称	型号	规格	数量	单价（元）	合价（元）	备注（材质、功率等）
热水宝（厨宝）	海尔 EC5FA	EC5FA 海尔 安装方式：落地式上出水　容积：5 升　能效等级：一级	182	761.69	138627.58	

		加热方式：加热管　最高温度：75℃　产品高度：320mm 有防电墙安全保护技术　支持防干烧保护　具有绝缘保护 防水等级：IPX4　内胆材质：搪瓷或金属材质 加热管材质/加热体类型：钼金　电源线长度：800mm 内胆焊接方式：无缝胆　支持断电记忆　热水出水率：80% 加热功率：1750W				
热水宝(厨宝)	海尔EC5FA	EC5FA 海尔 安装方式：落地式上出水　容积：5升　能效等级：一级 加热方式：加热管　最高温度：75℃　产品高度：320mm 有防电墙安全保护技术　支持防干烧保护　具有绝缘保护 防水等级：IPX4　内胆材质：搪瓷或金属材质 加热管材质/加热体类型：钼金　电源线长度：800mm 内胆焊接方式：无缝胆　支持断电记忆　热水出水率：80% 加热功率：2200W	132	761.69	100543.08	
热水宝(厨宝)	海尔EC6.6FA	EC6.6FA 海尔 安装方式：落地式上出水　容积：6.6升　能效等级：一级　加热方式：加热管　最高温度：75℃　产品高度：350mm　有防电墙安全保护技术　支持防干烧保护　具有绝缘保护　防水等级：IPX4　内胆材质：搪瓷或金属材质　加热管材质/加热体类型：钼金　电源线长度：800mm 内胆焊接方式：无缝胆　支持断电记忆　热水出水率：80% 加热功率：2200W　可以挂墙安装	37	828	30636	
取暖器	海尔HNF-S2241AP	取暖器海尔 HNF-S2241AP 取暖空气净化石墨烯加热一体机，负离子净化。额定功率2200W，倾倒断电过热保护。尺寸280*280*820*	19	1000	19000	
净化器	海尔KJ500F-A01U1	净化器海尔 KJ500F-A01U1 医护级净化器，高效除甲醛杀菌消毒。除 PM2.5.气态 CADR387m3/h.尺寸 280*280*561mm.	19	2200	41800	

吸尘器	杰诺 JN701L	吸尘器杰诺 JN701L 功率 4800W，电压 220v，50Hz，噪音约 82dB，毛重 30kg，电线长 7.5 米，包装尺寸 620-520-840mm	2	1800	3600	
吸水机	杰诺 JN601S	吸水机杰诺 JN601S4800W 功率，电压 220v 50hz，22 米操作直径 40mm 大口径，6 重过滤，噪音约 78dB，电线长 7.5 米，包装尺寸 450*460*920	3	1538	4614	
气体检测仪	希玛 AS8900	气体检测仪希玛 AS8900 抽气泵+2 米软管 工作电流 160mA 短路电流≤3A 工作电压 3.7V 最高开路电压 4.2V 电池型号 KXD-N3310 显示屏段式 LCD 工作湿度 15%~95%RH 标准工作温度 -10℃~50℃ 贮藏温度 0~40℃重量 200g 尺寸：120.20mmx64.50mmx38.30mm	3	1268	3804	
防汛沙袋箱	定制不锈钢居安 JAXF060	防汛沙袋箱定制不锈钢不锈钢材质，1.2m*0.8m*0.6m，板材厚度 1.2mm 特厚	18	2400	43200	
潜水泵	人民 QY15	潜水泵人民 QY15 电压: 380V 功率：2.2KW 流量:15m3/h 扬程： 26m 口径：2 寸 转速：2860r/min	4	2000	8000	
高压清洗机	博赫尔 B911	高压清洗机博赫尔 B911 额定电源: 220V 50Hz 输入功率: 0-3000W 电机类型: 感应电机最大额定流量: 0-13L/min 额定压力: 170bar 最高额定温度: 51° C 许用压力: 150bar	3	2500	7500	
电阻测试仪	希玛 ST4800	电阻测试仪希玛 ST4800 电阻量程 0.010~12000Ω 电流量程 0.00mA~20.0A 环境温度湿度：23° C 士 5° C，75%rh 以下 电流分辨率：0.01mA 钳口尺寸：55mm X32mm LCD 尺寸：46mmx36mm 仪表尺寸：295mmx85mmx58mm 数据存储：500 组，“MEM”符号表示存储已满 质量：仪表:1180g(含电池) 工作温湿度：-10° C~40° C;80%RH 以	2	1345	2690	
冰箱	海尔	冰箱海尔 BCD-226WGHC3E9SW 箱门结构	22	2300	50600	

	BCD-226 WGHC3 E9SW	三门 总容积(L) 226 面板颜色秘境银·星光钻影 面板材质彩晶 能效等级 1 级 压缩机变频 制冷方式风冷 控温方式电子控温 按键方式按压 规格参数 产品尺寸(宽*高*深)mm 535*1787*573 额定电压(V) 220 额定频率(Hz) 50 冷藏室容积(L) 123 冷冻室容积(L) 75 变温室容积(L) 28 噪声 dB(A) 34 冷冻能力(kg/12h) 4.5				
滚筒洗烘一体洗衣机	海尔 XQG120-HL58A1	滚筒洗烘一体洗衣机海尔 XQG120-HL58A1 产品类型洗烘一体机 洗涤容量(kg) 12 脱水容量(kg) 12 烘干容量(kg) 9 电机类型变频 能效等级 1 级 机身颜色极夜灰 尺寸(宽*高*深)mm 595*850*593 上部外形尺寸(宽*高*深)mm 595*850*574	12	2999	35988	
立式挂烫机	海尔 HY-VD2528(G)U1	立式挂烫机海尔 HY-VD2528(G)U1 水箱容量 2L，6 档+爆炸大蒸汽，尺寸 419*210*1520mm.	6	1567.02	9402.12	
电热水器	海尔海尔 ES60H-BY3	电热水器安装（背穿式）安装方式：横式 容积：60 升 能效等级：一级 加热功率：2200W 加热方式：加热管 最高温度：75℃ 控制方式：触控 有中温保温或类似功能 有热水剩余量显示功能 有断电记忆功能 宽度：≤800mm	20	1499	29980	

		热水出水率：≥80% 具有防干烧保护功能 有超温保护功能 有绝缘保护功能 有安全预警功能 有防电墙安全保护技术				
消毒柜	康宝 XDZ480-S3	消毒柜康宝 XDZ480-S3 消毒温度：70℃ 容积：立柜式 480L 外箱材质，层架材质：不锈钢 机身尺寸为 575*526*1622mm 操作方式：触控 额定功率：900W 电源：220V50Hz10A 净重/毛重：27.5/34kg 产品特点 1.以远红外线中文+臭氧紫外线消毒 2.采用温控器和超温熔断器保护，防止过热和过载，安全可靠。	77	1800	138600	
吸尘器	海尔 HZ-W4A	吸尘器海尔 HZ-W4A 手持式真空度 8000pa，主机净重 1.07kg，额定功率 120W,额定电压 14.8V 二合一刷头尺寸：215*240*1100mm.	8	1300	10400	
手扶式扫雪机	格力博 X20	手扶式扫雪机格力博 X2082v22 寸 5AH*2+快充 功率：2000W 抛雪距离：9.1 米 清扫宽度：22′ （56cm）	4	6000	24000	
高压水枪	卡赫 K3DP	高压水枪德国卡赫 K3DP 电压：220v 电流：50hz 水流 量：360L/H 压力：120bar 功率：1600w 6 米进水管+10 米高压管+扇形可调喷枪+旋转喷枪	2	1600	3200	
吸水机	杰诺 601S	吸水机杰诺 601S 功率 4800W，电压 220v，50Hz，噪音约 82dB，毛重 30kg，电线长 7.5 米，包装尺寸 620-520-840mm	4	1538	6152	
吸尘器	杰诺 JN309	吸尘器杰诺 JN3093200W 功率，电压 220v 50hz，22 米操作直径 40mm 大口径，6 重过滤，噪音约 78dB，电线长 7.5 米，包装尺寸 450*460*920	8	1009	8072	
毛巾消毒柜	康宝 GPR700 A-2Y(1)	毛巾消毒柜康宝 GPR700A-2Y(1)消毒温度：55℃ 容积：立柜式 570L 外箱材质：烤漆 机身尺寸为 1120*518*1640mm	4	3499	13996	

		操作方式：按键+旋钮时间 额定功率：615W 电源：220V50Hz10A 净重/毛重：49/61kg 产品特点：PTC 中温加热，臭氧紫外线消毒多重保洁				
电视机	康佳 LED65G 30UE	电视机康佳 LED65G30UE 产品尺寸：65 吋 产品特色：4 K 全面屏、远场语音、低蓝光、节能环保 能效等级：3 级【新能效 GB 24850-2020】 亮度：250nits 扫描频率:60HZ 内存：2GB+32GB 接口：HDMI2.0*2，AV 输入*1，音频输出*1，同轴接口*1，RF 接口*1，USB2.0 *2	40	3600	144000	
电视机	康佳 LED85G 30UE	电视机康佳 LED85G30UE 产品尺寸： 85 吋 产品特色： 4 K 全面屏、远场语音、低蓝光、节能 能效等级： 1 级【新能效 GB 24850-2020】 亮度：300nits 扫描频率:60HZ 内存：3GB+64GB 接口：HDMI2.0*2，AV 输入*1，音频输出*1，同轴接口*1，RF 接口*1，USB2.0 *2 整机尺寸裸机尺寸 mm（含底座）：1891x400x1150	10	7000	70000	
挡水板	定制不锈钢华硕电力 HSDL2.5 x0.4	挡水板定制不锈钢铝合金挡水板 0.4*2.5 高 挡水板材质：铝合金 6063-T5 型材 挡板厚度：4CM 挡板高度：20CM 一块 挡板壁厚：1.0mm. 卡槽尺寸：9 厘米宽*6 厘米厚卡槽壁厚：2.5mm 胶条：三元乙丙 EPDM	18	1300	23400	
疏通机	大力 GQ150	疏通机新亚洲大力 GQ150 频率:50HZ 电压:220V 额定功率:390W 额定转速:400R.P.M 防护等级:IP44 适用管径:20 一 150MM(3/4”-6”) 材质:铝合金重量:约 18KG(裸机）	3	3000	9000	
管道漏水检测	普奇 PQ125C	管道漏水检测仪普奇 PQ125C 室内外网通用测深 3 米频率获取/调节范围：室内:600Hz-15kHz 室外:20Hz5kHz	2	6824	13648	

仪		信噪比：100dB THD+N：-93dB 采样率：96kHz ADC：24bit Micro SD：8GB 灵敏度：93±3dBSPL(1kHz) 传感器量程：20dB~80dB SPL 定位范围：室内:±0.25m 室外:土 1m 可录制音频				
除湿机	多乐信 DK130	除湿机多乐信 DK130 除湿量:138L/D 适用面积:150-300m2 压缩机:松下压缩机机器尺寸:490*483*990(mm) 定时功能:24h 定时额定电源:220V~50Hz 峰值功率:1700W 水箱容量:8 升湿度调节范围:10%~90%	20	2800	56000	
绝缘电阻测试仪	福禄克 F1508	绝缘电阻测试仪福禄克 F1508 测量范围:0.01MΩ-10GΩ 测量电压 :50V/100V/250V/500V/1000V 短路测试电流:1mA，标称值 测试电压准确度:+20%，- 0%	2	1009	2018	
高清红外热像仪	优德利 UT1260E	高清红外热像仪优德利 UT1260E3.5 英寸屏 红外分辨率:256x192 测温范围:-20~550° C 可见光像素：200 万 IFOV：3.8mrad 灵敏度＜50MK 图片格式：JPG 拍照存储:32GBTF 卡 高低温报警:图像/灯光闪烁 三防设计:IP54/两米防摔七种调色板可选/发射率可调热成像/融合/画中画/可见光 5200mAh 可拆卸锂电池	3	2999	8997	
鼓风机	洁霸 BF540	鼓风机洁霸 BF540 冷热双风功率:冷风 1000w,热风 3200w 最高风速：13m/s 电源线长：5 米 产品规格：43.5x43.5x51cm 包装规格: 44.5x44.5X52cm 工作电压:220-240V 有效风距:7.2 米	3	1250	3750	
铝合金升降平台	江南鼎冠 GTWY10-200	铝合金升降平台江南鼎冠 GTWY10-200 升降高度:10 米额定载荷:200KG 平台尺寸 :1360*600MM 外形尺寸:1560*970*1980MM 3MM 花纹板平台，护栏高度 1150mm 整机重量:590KG 电机功率：1.1KW 福建万达/ 上海惠亨	2	35000	70000	
		上升速度：100s 下降速度：95s 可调主体高强度铝型材（厚度 6.5mm）				

铝合金脚手架	易之业	铝合金脚手架易之业平台高度 5.6 米，总高度 6.6 米 工作高度 7.6 米 30 管径 50.8，厚度 2.0 材质：铝合金 6061-T6 轮直径:150/200mm 承重:900KG	1	8055	8055	
加湿器	海尔 SZ1200-H1U1	加湿器海尔 SZ1200-H1U1 无雾加湿，母婴级全水路电解水杀菌。1210mL/h 纯净加湿量。尺寸 265*265*622mm.	19	1500	28500	
高压清洗机	黑猫圣将	高压清洗机黑猫圣将四级电机 4KW 压力 440 斤 额定电源：220V50Hz 电机类型：感应电机额定压力:200Pa/bar 许用压力:220Pa/bar 输入功率:0-5000W 最大额定流量:0-19L/min 最高额定温度:51° C	1	1360	1360	
伸缩梯	齐鲁安然	伸缩梯齐鲁安然 3.5 梯具重量：14.2kg 梯具阶数：12 阶 展开高度：3.5 米收起高度：1.29 米 工作高度：2.6 米触摸高度：4.6 米	2	2180.18	4360.36	
电焊机	东成 ZX7-315	电焊机东成 ZX7-315 额定输入电流：2A~32A 焊接电流：20A~220A 电源线规格：线粗 2.5mm² 长度约为 2m 适用焊条直径：常用 2.5~3.2 偶尔中 4.0 负载持续率：20% 效率：78% 功率因素：0.66 绝缘等级：H	2	1416	2832	
沸腾式商用电开水器	宏华 FT-9	宏华 FT-9 净水级别：五级反渗透 抛弃式滤芯;RO 膜：800G，内置 6 加仑压力罐 进水压力：0.1~0.3mPa(自来水) 出水温度：(95±3)℃ 容积： 36L 出水方式： 一开一直饮 使用环境温度： (1-40) ℃ 防触电等级： 一级 外壳材质：1.0 厚食品级 304 不锈钢 内胆材质：0.8 厚食品级 304 不锈钢 机器尺寸：高度≤1700mm (+10) %, 宽度≤700mm (+10) %, 厚度≤580mm (+10) %: 机器是否可以移动： 是 出开水量：≥120L/小时	7	17000	119000	

		废水回收系统：内置≥50 升废水回收器，主要功能：自动取水；水满自动排水。 加热方式：微电脑集成电路控制加热；				
沸腾式商用电开水器	宏华 FT-9	沸腾式商用电开水器（核心产品）宏华宏华 FT-9 净水级别：五级反渗透抛弃式滤芯;RO 膜:不低于 800G，内置不小于 6 加仑压力罐进水压力：0.1~0.3mPa(自来水）出水温度：(95±3)℃ 容积：不低于 36L 出水方式：二开一直饮使用环境温度：（1-40）℃防触电等级：一级外壳材质：1.0 厚食品级 304 不锈钢内胆材质：0.8 厚食品级 304 不锈钢机器尺寸：高度≤1700mm（+10）%,宽度≤700mm（+10）%,厚度≤580mm（+10）%: 机器是否可以移动：是 出开水量：≥120L/小时 废水回收系统：内置≥50 升废水回收器，主要功能：自动取水；水满自动排水。加热方式：微电脑集成电路控制加热；	68	21200	1441600	
多功能洗地机	橙犀 K50	多功能洗地机橙犀 K50 清洁宽度 500mm 吸水扒宽度 825mm 续航时间 3-4h 理论工作效率 2800 ㎡/h 电池容量 24V/100Ah (免维护) 吸风电机功率 300W 刷盘电机功率 550W 清水箱容量 45L 污水箱容量 50L 整机重量 146kg 工作尺寸 1400*825*1040mm	18	7000	126000	
洗地机	橙犀 K70	洗地机橙犀 K70 清洁宽度 750mm 吸水扒宽度 1000mm 连续工作时间 3-4h 理论工作效率 5900 ㎡/h 电池容量 24V/100Ah 吸风电机功率 500W 刷盘电机功率 550W 驱动电机功率 500W 清水容量 80L 污水容量 85L 整机重量 203.5kg 工作尺寸 1300*1000*1100mm	4	33092	132368	

驾驶式自动清洁车	橙犀H125	驾驶式自动清洁车橙犀 H125 清洁宽度 1250mm 滚刷宽度 490mm 边刷宽度 * 数量 450mm*2 连续工作时间 2-2.5h 理论工作效率 7000 ㎡/h 电池容量 48V/67Ah 吸风电机功率 216W 滚刷电机功率 700W 边刷电机功率 90W*2 驱动电机功率 1000W 垃圾箱容量 80L 水箱容量 10L 整机重量 328kg 产品尺寸 1600*1250*1300mm	2	36700	73400	
起重三脚架	定制不锈钢 2米三吨：羽山 YS2T3M	起重三脚架伸缩式加重型 2 吨 3 米（含手拉葫芦）加重型 2 吨 3 米(含手拉葫芦) 承重量 2 吨，支腿长度 3.2 米，垂直作业高度 2.8 米，收缩高度 1.85 米，自重 54KG 方管外径 5*7/4*6 两节	2	4500	9000	
合计（含税）					3081693.14	

本合同范围内甲方采购总价款为元（大写人民币：【叁佰零捌万壹仟陆佰玖拾叁元壹角肆分】）。本合同总价款包括合同产品(含备品备件、专用工具)、合同产品的安装（如有）、实施、调试、技术资料等费用，还包括合同产品的税费、运杂费、保险费等与本合同中乙方应承担的所有义务和所有工作有关的费用，甲方无需另行支付费用。

第二条 产品的交付

1. 交付时间：甲方指定时间。

2. 交付地点：甲方指定地点。

3. 交付方式：由乙方向甲方交付本合同中的所有产品，完成交付前的一切费用由乙方承担。

4. 交付产品涉及安装的，安装费用由乙方承担。同时，在安装过程中出现的一切安全责任以及财产损失或人身损害，均由乙方自行负责

第三条 付款时间及方式

1. 付款条件

（1）□ 一次性支付：。

（2）■分期支付：

1) 合同签订生效且甲方预算资金到位并获准支付之日起【10】个工作日后，甲方支付乙方 50 %合同款；

2) 货到验收合格后，甲方支付乙方/%合同款；

3) 安装调试验收合格，甲方支付乙方/%合同款；

4) 最终用户验收合格且甲方预算资金到位并获准支付之日起【10】个工作日后，甲方支付乙方 50%合同款；

5) 本合同金额的%作为质保金，甲方于质量保证期满后无索赔或索赔完成后，乙方提出支付申请，甲方在收到乙方支付申请后 30 天内支付剩余质保款。

2. 支付方式：

□转帐支票 ■电汇 □银行承兑汇票 □商业承兑汇票 □国内信用证

□供应链金融产品 □其他：见本合同付款条件约定

3. 付款条件约定：在甲方支付各期合同款项前，乙方应先行向甲方开具合法的增值税发票。

4. 当合同约定的税率与国家税法规定及税务机关认定的税率不一致时，以国家税法规定及税务机关认定的税率为准进行调整，调整时以不含税价为基准，执行国家法规规定及税务机关规定的税率。

5. 乙方帐户信息：

公司名称：新锐英诚科技股份有限公司

开户行：北京银行中关村支行

银行账号：0109 0302 9001 2010 5562 262

税号：91110108761441628N

地址：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119　010-56352892

如乙方的上述账户资料发生变更，须提前 10 个工作日书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

第四条 产品的验收

1. 乙方交付的产品必须符合合同规定的产品名称、规格型号、数量及质量。产品到达交付地点后，双方应对产品的数量及外观进行初步验收，产品数量及外观符合合同约定的，由双方签署《到货签收单》，到货签收仅代表产品的签收，不对产品质量进行确认，不免除乙方的质量保证及其他售后支持义务和责任。如乙方在进行产品交付（或乙方通过物流公司代为进行产品交付）时，甲方无法在接收现场进行产品清点的，甲方仅对收到货物件数及外包装进行确认，不代表对产品内容、数量及质量的确认。

2. 对检验中发现与合同规定有不符之处，甲方有权拒绝收货。乙方应按照甲方的要求免费更换或补发货物，直至验收合格，并承担逾期交货的责任。

3. 如果乙方所提供的产品或服务不能满足甲方要求的质量和性能，甲方有权选择解除合同或要求乙方退货、更换、修理或降价等方式解决索赔事宜。

4. 乙方有义务协助甲方验收所供产品。

5. 如甲方与最终用户的合同中对产品有终验要求，则甲乙双方按最终用户的要求执行终验规定。

6. 乙方须向甲方提供产品的资料文件清单及份数要求：

■保修单　　■产品合格证　　□其它：；

资料份数要求：【】份。

第五条 产品的包装、运输

1. 产品为原厂包装（非得到甲方允许不得开箱），包装应适于各种方式的长途运输和反复装卸操作。包装物应符合国家有关标准规范及环保要求。乙方应根据产品特点和要求采取保护措施使其免受潮湿、雨水、震荡和腐蚀的损害，以使产品在正常装卸和操作条件下能够安全抵达安装现场。

2. 乙方负责办理运输和保险，将货物运抵交付地点，有关运输、保险和装卸等一切相关的费用由乙方承担。

第六条 保证条款

1. 如供货产品与甲方要求不符，甲方有权拒绝收货，由此造成甲方一切损失由乙方承担。

2. 乙方应保证对提供的产品具有合法的所有权，不存在任何第三方的抵押权及其他的权利，不会妨碍乙方对产品的销售。如乙方非产品生产商，则应取得产品生产商的合法授权及技术服务承诺。

3. 乙方保证其向甲方提供的任何产品或其任何部分或该产品与其他产品一起使用后不侵犯任何第三方的知识产权等在先权利。因乙方违反前述约定而给甲方造成损失的，乙方应当赔偿。

4. 乙方保证对本合同的执行不会违反与其相关的任何合同条款、责任、法律、法规等。

5. 乙方保证售给甲方的产品均为原厂、原装并未经开封使用过的，并且完全符合协议规定的质量、规格和性能的要求。保证所交付的技术资料是完整的、清楚的和正确的，并且能够满足产品相关的设计、检验、安装、调试、性能考核、操作和维修的要求。产品质量、技术和安全指标符合国家或行业标准，产品应完全符合国家环保要求。乙方有义务向甲方告知交付货物及服务的有关环境及职业健康等相关风险提示（如电子辐射、危险源、废物

处理方法等）。

6. 乙方保证在本合同执行过程中，现场交付人员的人身保险及安全方面所需工具设施、现场交付所需食宿问题等费用由乙方承担，如因自身原因造成的人身伤害及财产损失由乙方自行承担。

第七条 售后服务

1. 乙方所提供的产品享受生产厂家在中国的标准保修承诺。

2. 乙方承诺为本合同项下采购的产品提供【五】年的原厂质保期，质保期以【验收合格】开始计算。法律规定或双方另行约定的包退、保修、包换（以下简称“三包”）期长于本协议约定的产品质量保证期的，适用“三包”期的规定。

3. 货物在保证期内出现故障，乙方应派出人员到使用单位排除故障。乙方应在接到故障通知后，10 分钟内响应，一般问题在 1 小时内解决，严重问题应在 48 小时内解决。如无法修理，乙方应于【3】日内更换故障产品，因此产生的费用由乙方承担。

4. 乙方应保证甲方为货物的正常使用和维修所提出的零备件、工具等订货的供应，并按有关规定，积极做好特殊紧急情况下的专项技术服务工作。

5. 免费保修期内，如乙方未及时承担保修责任，甲方有权采用其他渠道或方式对产品进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

6. 如果因货物潜在缺陷造成损坏，无论在质量保证期内或者质量保证期外，乙方对消除潜在缺陷均应承担责任和费用并赔偿甲方因此受到的损失。

第八条 不可抗力

合同履行过程中，如发生《中华人民共和国民法典》规定的不可抗力因素，乙方必须以最快方式及时通知甲方，并在不可抗力因素发生后 15 日内提供有关公证机关所出具的证明，甲方可以选择继续履行合同或解除合同。因延迟履行后

发生不可抗力的，不能免除责任。

第九条 保密条款

1. 甲、乙双方对在合同签订和履行过程中从任何一方获知的对方任何尚未对外公开的信息承担保密义务，未经一方书面授权不得以任何方式向第三方泄露，违反本条规定，给对方造成损失的，违约方应承担相应的法律责任。

2. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型，或资料提供给予履行本合同无关的任何其他人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。

第十条 违约责任

1. 乙方违约责任

（1） 乙方未按时供货或因产品质量影响甲方项目工期的，每延迟一日，乙方应付甲方逾期交货金额的 0.05%作为违约金，逾期超过 90 日仍未交货的，乙方应赔偿甲方因此造成的直接损失，同时，甲方有权解除合同。

（2） 乙方所交产品的规格、型号、数量、外包装经双方确认不符合合同约定的，若甲方同意接受，则双方可重新协商合同价款；如果甲方不同意接受，乙方应负责更换或维修，并承担因此产生的全部费用。如因此给甲方造成经济损失的，还应赔偿甲方因此造成的直接经济损失。

（3） 因为乙方提供的产品质量影响甲方项目进展的，乙方应承担由此产生的全部责任及相应赔偿。

（4） 因乙方提供的产品存在质量问题或缺陷，致使甲方或使用单位在使用中发生人身伤害或财产损失的，乙方应承担全部责任，如因此

导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（5） 乙方应采取安全措施并自行对货物运送、安装、调试、验收及售后等服务过程中的甲方、乙方及其他第三方的人身、财产安全承担全部责任。如发生任何人身、财产损失的均由乙方自行承担责任，如因此导致甲方损失的，乙方应予以赔偿。

（6） 如乙方未经甲方书面同意，擅自将项目转给他人或分包给他人的。甲方有权单方面解除合同，乙方退还甲方已支付的全部费用并赔偿甲方因此所造成的全部损失。

（7） 如果乙方存在违反本合同约定的其他情形的，乙方需在甲方指定的时间内改正，乙方拒绝改正或经整改仍不符合要求的，乙方需按照本合同总金额的 20%承担违约责任。同时甲方可向乙方发出通知，解除合同，并要求乙方赔偿全部的经济损失，甲方选择解除合同的，乙方需退还甲方已支付的全部费用。

（8） 因违约方的违约行为给守约方造成损失的，违约金不足以弥补守约方损失的，违约方应当赔偿。

第十一条 通知

甲乙双方因履行本合同而相互发出或提供的所有通知、文件、资料等，均应按照本合同所列明的通讯地址、电话号码、传真号码、电子邮件等通知方式进行传达；一方如果迁址或者变更相关号码，应当及时书面通知对方;通过邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达；以传真或电子邮件方式的，发出时视为到达。一方变更通知或通讯地址，应当自变更之日起 3 日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第十二条 争议的解决

合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决，协商不成，可依法向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第十三条　效力及其他

1、本合同自双方法定代表人或授权代表签字并盖章后生效，至双方履行完毕本合同项下的义务后种子。

2、本合同未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议，作为本合同的有效组成部分，具有同等法律效力。

3、本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

甲方：北京市机关事务管理局　　乙方：新锐英诚科技股份有限公司

法定代表人/授权代表：　　法定代表人/授权代表：

日期：2016 年 10 月 22日　　日期：2016年10 月 22 日